

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : SIRAFAN SPEED

كود المنتج : 118615E

استخدام المادة/الخليط : مطهر

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : مطهر للأسطح - الاستخدام اليدوي، بدون معدات الحماية الشخصية

منظف المطبخ. عملية يدوية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتبي ، سيفيزلي - اسينتبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادر
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

SIRAFAN SPEED

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)
تاريخ الاصدار/المراجعة : 05.08.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخروط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H226 مواد سائلة قابلة للاشتعال , الفئة 3
H319 تهيج العين , الفئة 2
H336 سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة , الفئة 3 , الجهاز العصبي المركزي

يعتمد تصنيف هذا المنتج على تقييم السمية

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)

يعتمد تصنيف هذا المنتج على تقييم السمية

الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : H226 : سائل وبخار قابل للاشتعال.
H319 : يسبب تهيجا شديدا بالعين.
H336 : قد يسبب صداعا ودوارا.

الاستحيطات : الحماية :

P210 يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الإشعال. ممنوع التدخين.
P240 قم بتنظيف/ربط الحاوية ومعدات الاستلام
P241 تستخدم معدات كهربائية ضد الانفجار.
P242 تستخدم أدوات لا تولد شرراً.
P243 اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة.
P280 ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء.

P337 + P313 في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
P370 + P378 في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

التخلص من المنتج :

P501 التخلص من المحتويات/الحاويات وفقاً للوائح الوطنية

SIRAFAN SPEED

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: بروبان -2- أول
بروبان -2- أول
propan-1-ol

2.3 أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 30 - < 50	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2252 ; تهيج العين الفئة H3192 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H336	67-63-0 200-661-7	بروبان -2- أول
>= 25 - < 30	مواد سائلة قابلة للاشتعال الفئة H2252 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H336	71-23-8 200-746-9	propan-1-ol

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : اشطف بكمية وافرة من الماء.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

SIRAFAN SPEED

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
معلومات إضافية : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

SIRAFAN SPEED

نصائح بشأن المناولة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تقريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. افتح البرميل بحرص فقد يكون المنتج تحت ضغط. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : مطهر للأسطح - الاستخدام اليدوي، بدون معدات الحماية الشخصية
منظف المطبخ. عملية يدوية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

بروبان 2- أول	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 888 mg/cm2
	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 500 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 319 mg/cm2
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 89 mg/m3
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الابتلاع تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 26 ppm

SIRAFAN SPEED

Propylene glycol : الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 168 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 10 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 50 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 10 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 213 mg/cm² الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الابتلاع تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 85 ppm		

		PNEC
الماء العذب : القيمة/ل 140.9 mg/l ماء البحر : القيمة/ل 140.9 mg/l استخدام/إطلاق متقطع : القيمة/ل 140.9 mg/l الماء العذب : القيمة/kg 552 mg/kg رواسب البحر : القيمة/kg 552 mg/kg التربة : القيمة/kg 28 mg/kg محطة معالجة مياه الصرف الصحي : القيمة/ل 2251 mg/l		بروبان-2- أول

SIRAFAN SPEED

عن طريق الفم القيمة/kg: 160 mg	
الماء العذب القيمة/l: 260 mg	Propylene glycol
ماء البحر القيمة/l: 26 mg	
استخدام/إطلاق متقطع القيمة/l: 183 mg	
رواسب الماء العذب القيمة/kg: 572 mg	
رواسب البحر القيمة/kg: 57.2 mg	
محطة معالجة مياه الصرف الصحي القيمة/l: 20000 mg	
التربة القيمة/kg: 50 mg	

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية للملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان ذات حواجز واقية جانبية

حماية الأيدي (EN 374) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

SIRAFAN SPEED

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: صافٍ، عديم اللون
الرائحة	: شبيهة بالكحول
الأس الهيدروجيني	: 7.5 - 8.5, 100 %
نقطة الوميض	: 25 °C الكأس المغلقة
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 0.876 - 0.896
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزيع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطرة

SIRAFAN SPEED

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

الحرارة واللهب والشرر.

10.5 المواد غير المتوافقة

غير معروف.

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- | | |
|---|---|
| سمية حادة عن طريق الفم | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| سمية حادة عن طريق الاستنشاق | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| سمية حادة عن طريق الجلد | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تآكل/تهيج البشرة | : لا يوجد تهيج جلدي |
| أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين | : تهيج العين
الطريقة :الدليل الإرشادي للاختبار 405 وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
مادة الاختبار :منتج مشابه |
| حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السرطنة | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تأثيرات تناسلية | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تحول خلقي في الخلية الجنسية | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| المسخية | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المنفرد | : قد يسبب صداعاً ودواراً. |
| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المتكرر | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| التسمم بالاستنشاق | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |

المكونات

SIRAFAN SPEED

سمية حادة عن طريق الفم : بروبان -2- أول LD50 معدل السمية للجرد 5,840 mg/kg :

propan-1-ol LD50 : 1,870 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : بروبان -2- أول 4 h LC50 معدل السمية للجرد > 30 mg/l :
جو الاختبار :بخار

propan-1-ol 4 h LC50 : 26.76 mg/l
جو الاختبار :غبار/ضباب

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : بروبان -2- أول LD50 أرنب 12,870 mg/kg :

propan-1-ol LD50 : 4,032 mg/kg

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق : الاستنشاق قد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي.
التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق : الدوار، التلعاس

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

SIRAFAN SPEED

السمية على الأسماك : بروبان -2- أول 96 h LC50 بيميفاليس برومبلاس (منوة أمريكا الشمالية) 9,640 mg/l :

propan-1-ol 96 h EC50: 3,800 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : بروبان -2- أول LC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 10,000 mg/l > :

propan-1-ol 48 h LC50: 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : propan-1-ol 48 h EC50: 9,170 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي

: بروبان -2- أولنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

propan-1-olنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

SIRAFAN SPEED

عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات : نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98/2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1987
14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للامم المتحدة : ALCOHOLS, N.O.S.
(Isopropanol, Propanol)
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 3
14.4 مجموعة التعبئة : III
14.5 المخاطر البيئية : لا
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1987
14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للامم المتحدة : Alcohols, n.o.s.
(Isopropanol, Propanol)
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 3
14.4 مجموعة التعبئة : III
14.5 المخاطر البيئية : No
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1987
14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للامم المتحدة : ALCOHOLS, N.O.S.
(Isopropanol, Propanol)
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : 3
14.4 مجموعة التعبئة : III
14.5 المخاطر البيئية : No
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
73/78 والمودنة الدولية للمواد الكيميائية (IBC) السائبة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية

SIRAFAN SPEED

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : مواد سائلة قابلة للاشتعال P5c
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم : مستوى منخفض 5,000 t
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل : مستوى علوي 50,000 t
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر

التصنيف	المبرر
مواد سائلة قابلة للاشتعال H226, 3	إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم
تهيج العين H319, 2	إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم
سمية لبعض محدّد عند التعرض للمادة لمرة واحدة H336, 3	إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم

النص الكامل لعبارات الخطورة

H225
H318
H319
H336

سائل وبخار قابل للاشتعال بدرجة كبيرة.
يسبب تلف خطيراً بالعين.
يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
قد يسبب صداعاً ودواراً.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفر أو إنباجي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة العملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سلبى); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سلبى); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع

الخطرة عبر السكك الحديدية: SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتأثيرات; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.