

PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : PERMIT STAR®

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Endereço : AVENIDA DR. JOSÉ BONIFÁCIO

COUTINHO NOGUEIRA 150 - 1º ANDAR - JARDIM MADALENA,

CAMPINAS SP BRASIL

Telefone : (19) 2042-4500

Número do telefone de : (34) 3319 3019 ou 0800 34 35 450 (24 horas)

emergência +55-2139581449 (CHEMTREC)

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Protetor de Sementes

Restrições sobre a utilização : Use conforme recomendado pelo rótulo.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Líquidos inflamáveis : Categoria 2

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4

Toxicidade aguda (Dérmica) : Categoria 5

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H302 Nocivo se ingerido.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Frases de precaução

Prevenção:

P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. P243 Evite acúmulo de cargas eletrostáticas.

P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P280 Use luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta de emergência:

P301 + P312 + P330 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico. Enxágue a boca.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE

INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

Armazenamento:

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% m/m)
etanol	64-17-5	Líquidos inflamáveis, Categoria 2 Irritação da pele, Categoria 3 irritação ocular, Categoria 2A	>= 10 -< 20



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

		Toxicidade sistêmica para certos órgãos- alvo - exposição única (Sistema Nervoso Central), Categoria 3	
Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição	64742-95-6	Líquidos inflamáveis, Categoria 3 Toxicidade aguda (Oral), Categoria 5 Toxicidade aguda (Dérmica), Categoria 5 Corrosão/irritação da pele, Categoria 3 Carcinogenicidade, Categoria 1B Toxicidade sistêmica para certos órgãos- alvo - exposição única (Sistema respiratório, Sistema Nervoso Central), Categoria 3 Perigo por aspiração., Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 2 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico., Categoria 2	>= 0,25 -< 1

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral : Sair da área perigosa.

Mostre esta FISPQ, o rótulo e bula do produto ao médico de

plantão.

Não deixe a vítima sem atendimento.

Se inalado : Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de

repouso e procure um médico.

Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Em caso de contato com a

pele

Se a irritação da pele persistir, consulte um médico.

Se o contato for na pele, lave bem com água.

Se o contato for na roupa, retire-as.

Em caso de contato com o

olho

Lave os olhos com água em abundância, como precaução.

Retire lentes de contato, se presentes.

Proteja o olho não afetado.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

> Mantenha os olhos bem abertos enquanto enxaguar. Se a irritação dos olhos persistir, consulte um médico.

Se ingerido Mantenha o aparelho respiratório livre.

Não dar leite nem bebidas alcoólicas.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e

tardios

Nocivo se ingerido.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Proteção para o prestador de :

socorros

Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. Prestadores de primeiros socorros devem tomar em atenção

a autoproteção e usar o equipamento de proteção

recomendado

Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.

Notas para o médico Tratar de forma sintomática.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de

extinção

Pó químico seco, CO2, spray de água ou espuma normal.

Agentes de extinção

inadequados

Não espalhe o material derramado com jatos de água de alta

pressão.

Perigos específicos no

combate a incêndios

Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para

a drenagem ou para os cursos de água.

Produtos perigosos da

combustão

O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos.

Óxidos de fósforo Óxidos de enxofre Óxidos de carbono

Métodos específicos de

extinção

Remover contêineres não danificados da área de incêndio,

caso seja seguro fazê-lo.

Utilize um spray de água para resfriar recipientes totalmente

fechados.

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do

local e ao ambiente ao seu redor.

Coletar água de combate a incêndio contaminada

separadamente. A água de combate a incêndio não deve ser

enviada à canalização de drenagem.

Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio

contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas

locais vigentes.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas Os bombeiros devem usar roupas de proteção e aparelhos de

respiração autônomos.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

envolvidas no combate a incêndio.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Utilize equipamento de proteção individual.

Assegurar ventilação adequada. Retirar todas as fontes de ignição.

Evacuar o pessoal para áreas de segurança.

Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar

concentrações explosivas. Os vapores podem ficar

acumulados nas áreas baixas.

Precauções ambientais

Evite que o produto entre no sistema de esgotos.

Evite, caso seja seguro fazê-lo, dispersões ou

derramamentos posteriores.

Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as

autoridades competentes.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Nunca devolva para reuso as gotas derramadas da

embalagem original.

Coletar tanto quanto possível do derramamento com um

material absorvente adequado.

Coletar e transferir para recipientes corretamente etiquetados.

Mantenha em recipientes fechados adequados até a

disposição final.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão

Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro

material incandescente.

Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de

vapores orgânicos).

Só utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e

fontes de ignição.

Recomendações para manuseio seguro

Evitar formação de aerossol. Não respire vapores/poeira.

Evite o contato com a pele e os olhos.

Para a proteção individual, consultar a seção 8.

É proibido fumar, comer ou beber nas áreas de aplicação. Adotar medidas de precaução para evitar descargas

eletrostáticas.

Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas

salas de trabalho.

Abrir o recipiente com cuidado, pois o conteúdo pode estar

sob pressão.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Elimine a água de lavagem de acordo com a regulamentação

local e nacional.

Medidas de higiene : Evite o contato com a pele, olhos e vestuário.

Não inalar o aerossol.

Não coma e não beba durante o uso.

Não fume durante o uso.

Lave as mãos antes de pausas e ao final do dia de trabalho.

Condições para : Não fumar.

armazenamento seguro Guarde o recipiente hermeticamente fechado em local seco e

bem ventilado.

Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados

novamente e devem ficar na posição vertical para evitar

vazamento.

Observe os avisos dos rótulos.

As instalações elétricas e o material de trabalho devem

obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Maiores informações na

estabilidade do armazenamento

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as

instruções.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a serem controlados no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
etanol	64-17-5	LT	780 ppm 1.480 mg/m3	BR OEL
		Informações complementares: Grau de insalubridade: mínimo		
		STEL	1.000 ppm	ACGIH
Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição	64742-95-6	TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarbonetos)	ACGIH

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : No caso de formação de pó ou de aerossol utilize aparelho

respiratório com filtro aprovado.

Proteção das mãos

Materiais : Luvas de proteção

Proteção dos olhos : Frasco para lavagem dos olhos com água pura

Óculos de segurança bem ajustados

Proteção do corpo e da pele : Use roupas adequadas resistentes a produtos químicos para

6 of 21



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

evitar o contato com a pele, dependendo da extensão da exposição. Durante a maioria das situações normais de trabalho em que a exposição ao material não pode ser evitada por um período limitado de tempo, calças impermeáveis e avental de material resistente a produtos químicos ou macacão de polietileno (PE) serão suficientes. Os macacões de PE devem ser descartados após o uso, se contaminados. Em casos de exposição excessiva ou prolongada, podem ser necessários macacões de laminado de barreira.

Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de

trabalho.

Medidas de proteção : Planejar os primeiros socorros antes de começar a trabalhar

com este produto.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : líquido

Cor : violeta

Odor : característico

Limite de Odor : dados não disponíveis

pH : 5,12 (20 °C)

Concentração: 10 g/l

Ponto de fusão : dados não disponíveis

Ponto de ebulição inicial e

faixa de temperatura de

ebulição

dados não disponíveis

Ponto de inflamação : 22,9 °C

Taxa de evaporação : dados não disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) : Libera prontamente vapores inflamáveis

Inflamabilidade (líquidos) : Sustenta a combustão



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Auto-ignição dados não disponíveis

Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior

dados não disponíveis

Limite inferior de

explosividade / Limite de inflamabilidade inferior

dados não disponíveis

Pressão de vapor dados não disponíveis

Densidade relativa do vapor dados não disponíveis

Densidade relativa 1,0456 (20 °C)

Densidade dados não disponíveis

Solubilidade

Solubilidade em água parcialmente miscível

Solubilidade em outros

solventes

Solvente: diclorometano

Descrição: completamente miscível

Solvente: Acetona

Descrição: completamente miscível

Solvente: hexano

Descrição: parcialmente miscível

Coeficiente de partição (n-

octanol/água)

dados não disponíveis

Temperatura de autoignição dados não disponíveis

Temperatura de decomposição

dados não disponíveis

Viscosidade

Viscosidade, dinâmica 7,02 mPa.s (20 °C)

6,15 mPa.s (40 °C)

Viscosidade, cinemática dados não disponíveis

Riscos de explosão Não explosivo

Propriedades oxidantes Não oxidante

Peso molecular Não aplicável



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.

Estabilidade química : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as

instruções.

Possibilidade de reações

perigosas

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as

instruções.

Condições a serem evitadas : Evitar formação de aerossol.

Calor, chamas e faíscas.

Materiais incompatíveis : Evite ácidos, bases e oxidantes fortes

Produtos perigosos de

decomposição

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as

instruções.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Nocivo se ingerido.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Produto:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato, fêmea): Método: Diretriz de Teste OECD 423

Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico

após uma única ingestão.

Toxicidade aguda - Inalação : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade

aguda por inalação

Observações: Isenção de tamanho de partícula / baixa

volatilidade

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 4.095 mg/kg

Método: Diretriz de Teste OECD 402

Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o

contato único com a pele. Observações: sem mortalidade

Componentes:

etanol:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato, machos e fêmeas): 10.470 mg/kg

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): 117 mg/l

Duração da exposição: 4 h



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Atmosfera de teste: vapor

Método: Diretriz de Teste OECD 403

Sintomas: irritante, Depressão do sistema nervoso central

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Toxicidade aguda oral : DL50 (Rato, fêmea): 3.492 mg/kg

Método: Diretriz de Teste OECD 401

DL50 (Rato, macho): 6.984 mg/kg Método: Diretriz de Teste OECD 401

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato, machos e fêmeas): > 6,193 mg/l

Duração da exposição: 4 h Atmosfera de teste: vapor

Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade

aguda por inalação

Observações: sem mortalidade

Avaliação: O componente/mistura é moderadamente tóxico

após inalação a curto prazo.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho, machos e fêmeas): > 3.160 mg/kg

Avaliação: A substância ou mistura é pouco tóxica após o

contato único com a pele.

Corrosão/irritação à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Espécie : Coelho

Avaliação : Não provoca irritação na pele Método : Diretriz de Teste OECD 404 Resultado : Não provoca irritação na pele

Componentes:

etanol:

Resultado : Leve irritação da pele

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Espécie : Coelho

Método : Diretriz de Teste OECD 404
Resultado : Leve irritação da pele

Avaliação : Irritante para a pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Produto:

Espécie : Coelho

Resultado : Não irritante aos olhos Avaliação : Não irritante aos olhos Método : Diretriz de Teste OECD 405

Componentes:

etanol:

Resultado : Irritação moderada nos olhos

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Espécie : Coelho

Resultado : Não irritante aos olhos

Avaliação : Irritante para os olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Rotas de exposição : Dérmica Espécie : Cobaia

Resultado : Não causa sensibilização à pele.

Componentes:

etanol:

Resultado : Não causa sensibilização à pele.

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Tipos de testes : Teste de maximização Rotas de exposição : Contato com a pele

Espécie : Cobaia

Método : Diretriz de Teste OECD 406 Resultado : Não é um sensibilizante cutâneo.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de Ames

Método: Diretriz de Teste OECD 471



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo

Espécie: Rato

Método: Diretriz de Teste OECD 474

Resultado: negativo

Mutagenicidade em células

germinativas - Avaliação

Os testes in vitro não mostraram efeitos mutagênicos

Componentes:

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: estudo de dano e / ou reparo de DNA in vitro

Sistema de teste: Células ovarianas de hamster chinês Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Resultado: negativo

Tipos de testes: teste de mutação reversa

Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Aberração cromossômica da medula óssea

Espécie: Rato (machos e fêmeas)

Via de aplicação: Inalação Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Carcinogenicidade - : O peso da evidência não corrobora a classificação de

Avaliação cancerígeno

Componentes:

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Carcinogenicidade - : Evidência limitada de carcinogenicidade em estudos com

Avaliação animais

Toxicidade à reprodução

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Toxicidade à reprodução - : O peso da evidência não corrobora a classificação de

Avaliação toxicidade reprodutiva



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Componentes:

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Ensaio de três gerações

Espécie: Rato

Via de aplicação: inalação (vapor)

Fertilidade: NOAEC Cópula/Fertilidade: 7,5 mg/l

Resultado: negativo

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Efeitos sobre o : Espécie: Rato

desenvolvimento do feto Via de aplicação: inalação (vapor)

Toxicidade geral materna: LOAEC: 500 ppm

Sintomas: Efeitos sobre a mãe.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Órgãos-alvo : Sistema Nervoso Central

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico

para órgão-alvo específico, exposição única.

Componentes:

etanol:

Avaliação : Pode provocar sonolência ou vertigem.

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Avaliação : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Órgãos-alvo : Fígado, Rim, Sangue

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico

para órgão-alvo específico, exposição repetida.

Componentes:

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico

para órgão-alvo específico, exposição repetida.



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Toxicidade em dosagem repetitiva

Componentes:

etanol:

Espécie : Rato

LOAEL : 3.160 mg/kg

Via de aplicação : Oral Duração da exposição : 90 Órgãos-alvo : Rim

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Espécie : Rato, machos e fêmeas

NOAEC : 0,8 - 0,9 mg/l
Via de aplicação : Inalação
Atmosfera de teste : vapor

Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Espécie : Rato, macho NOAEL : 600 mg/kg

Via de aplicação : Oral

Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Informações complementares

Produto:

Observações : Os solventes podem desengordurar a pele.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Produto:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 161 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e

outros invertebrados

aquáticos.

CE50 (Daphnia similis (dáfnia similis)): 155,7 mg/l

Duração da exposição: 48 h



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 177,3

mg/l

Duração da exposição: 72 h

Toxicidade em organismos

do solo

CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): 195.9 Partes por milhão

Duração da exposição: 14 d

Toxicidade em organismos

terrestres

DL50 (Coturnix japonica (Codorna japonesa)): 494,37 mg/kg

DL50 (Apis mellifera (abelhas)): 0.10

Duração da exposição: 48 h

Componentes:

etanol:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): 11.200 mg/l

Duração da exposição: 24 h

Toxicidade para os peixes

(Toxicidade crônica)

NOEC: 250 mg/l

Duração da exposição: 5 d

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Toxicidade para os peixes : NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 4,5 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Tipos de testes: Ensaio semi-estático Método: Diretriz de Teste OECD 203

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

LL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 8,2 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Tipos de testes: Ensaio semi-estático

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e

outros invertebrados

aquáticos.

EL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 4,5 mg/l

Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático

Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 3,1 mg/l

Duração da exposição: 72 h Tipos de testes: Ensaio estático

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para os peixes

(Toxicidade crônica)

NOELR (Pimephales promelas (vairão gordo)): 2,6 mg/l

Duração da exposição: 14 d

Método: Diretrizes para o teste 204 da OECD



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados

aquáticos. (Toxicidade

crônica)

NOELR (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 2,6 mg/l

Duração da exposição: 21 d

Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD

Toxicidade aos : CE50 (Tetrahymena pyriformis): 15,41 mg/l

microorganismos Duração da exposição: 40 h

Tipos de testes: Inibição do crescimento

Observações: O valor é dado com base na abordagem SAR/AAR usando ferramentas OECD modelos QSAR,

DEREK, VEGA, (modelos CAESAR), etc.

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o

ambiente aquático

Tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade crónica para o

ambiente aquático

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos

prolongados.

Persistência e degradabilidade

Componentes:

etanol:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.

Biodegradação: 84 % Duração da exposição: 20 d

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição:

Biodegradabilidade : Concentração: 49,2 mg/l

Resultado: Inerentemente biodegradável.

Biodegradação: 77,05 % Duração da exposição: 28 d

Método: Diretriz de Teste OECD 301F

Potencial bioacumulativo

Produto:

Bioacumulação : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

etanol:

Coeficiente de partição (n-

octanol/água)

: log Pow: -0,35 (20 °C)



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas

adicionais

: dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de disposição

Resíduos Não descarregar os resíduos no esgoto.

Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos

químicos ou recipientes usados.

Envie para uma empresa licenciada de gerenciamento de

resíduos.

Embalagens contaminadas É proibido reutilizar, enterrar, queimar ou vender embalagens.

> Embalagens laváveis: Embalagens de tríplice lavagem de menos de 20 litros e embalagens de lavagem sob pressão de 20 litros ou mais. Tríplice lavagem (Lavagem Manual): Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos; Adicione água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; Faça esta operação três vezes; Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão: Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; Acione o mecanismo para liberar o jato de água; Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Em ambos os procedimentos, perfure o recipiente em sua base sem danificar o rótulo. No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local

indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Número ONU : UN 1993

Nome apropriado para : LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (Dietolato, Etanol)

embarque

Classe de risco : 3
Grupo de embalagem : II
Rótulos : 3

IATA-DGR

N° UN/ID : UN 1993

Nome apropriado para : LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (Dietolato, Etanol)

embarque

Classe de risco : 3 Grupo de embalagem : II

Rótulos : Líquidos inflamáveis

Instruções de embalagem : 364

(aeronave de carga)

Instruções de embalagem : 353

(aeronave de passageiro)

Código-IMDG

Número ONU : UN 1993

Nome apropriado para : LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (Dietolato, Etanol)

embarque

Classe de risco : 3
Grupo de embalagem : II
Rótulos : 3
Código EmS : F-E, S-E
Poluente marinho : não

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme fornecido.

Regulamento nacional

ANTT

Número ONU : UN 1993

Nome apropriado para : LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E. (Dietolato, Etanol)

embarque

Classe de risco : 3
Grupo de embalagem : II
Rótulos : 3
Número de risco : 33

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.



64742-

PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

SEÇÃO 15. REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 2002 e suas normas regulamentadoras. Resolução ANTT nº 5.998/22 de 03 de novembro de 2022. Esta FISPQ foi preparada de acordo com os critérios da ABNT NBR 14725. É recomendado ao utilizador a atenção às normativas locais

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)

Grupo 2B: Possivelmente carcinogênicos para humanos

Solvente nafta (petróleo), fração aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição

95-6

(Gasolina)

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela : etanol

Policia Federal

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TCSI: Não está em conformidade com o inventário

TSCA : O produto contém substâncias não listadas no inventário

TSCA.

AIIC : Não está em conformidade com o inventário

DSL : Este produto contém os seguintes componentes que não

estão na lista DSL canadense nem na lista NDSL.

O,O-diethyl O-phenyl thiophosphate

ENCS : Não está em conformidade com o inventário

ISHL : Não está em conformidade com o inventário

KECI: Não está em conformidade com o inventário

PICCS : Não está em conformidade com o inventário

IECSC : Não está em conformidade com o inventário

NZIoC : Não está em conformidade com o inventário

TECI: Não está em conformidade com o inventário



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Data da revisão : 10.07.2023

Formato da data : dd.mm.aaaa

Texto completo de outras abreviações

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

BR OEL : Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo ACGIH / STEL : Limite de exposição de curto prazo

BR OEL / LT : Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; pc - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx -Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI -Relação de Químicos Existentes na Coreia; CL50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; DL50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPÓL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica: PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; mPmB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho



PERMIT STAR®

Versão Data da revisão: Número da FISPQ: Data da última edição: -

4.1 10.07.2023 50000158 Data da primeira emissão: 17.09.2019

Renúncia

A FMC Corporation acredita que as informações e recomendações contidas neste documento (incluindo dados e declarações) são precisas à data deste documento. Caso pretenda, pode entrar em contato com a FMC Corporation para garantir que este documento é a versão mais atual disponibilizada pela FMC Corporation. Nenhuma garantia de adequação a qualquer finalidade específica, garantia de comercialização ou qualquer outra garantia, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui fornecidas. As informações aqui fornecidas referem-se apenas ao produto especificado designado e podem não ser aplicáveis quando esse produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. O utilizador é responsável por determinar se o produto é adequado a uma finalidade específica e adequado às condições e métodos de uso do utilizador. Como as condições e métodos de uso estão fora do controle da FMC Corporation, a FMC Corporation isenta-se expressamente de toda e qualquer responsabilidade referente a quaisquer resultados obtidos ou decorrentes de qualquer uso dos produtos ou da confiança nessas informações.

BR / PT