

Nome Adequado para Embarque
DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.

Nome Comercial
SOLVESSO 100

BRENTAG QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Rua Roberto Venturole, no. 1333
Bairro Cidade Aracilia
CEP: 07250-015 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2489-4151
Fone de Emergencia : 0800-707-7022

Numero Risco : 30
Numero da ONU: 1268
Classe ou Subclasse de Risco: 3
Descricao da classe ou subclasse de
risco:Liquidos inflamaveis
Grupo de embalagem: III

Aspecto: Liquido incolor, com odor aromatico. Incompativel com explosivos da classe 1 (exceto da subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S), substancias auto-reagentes com risco subsidiario de explosivo e peroxidos organicos com risco subsidiario de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergencia:
Utilizar luvas de PVC, botas de borracha, roupa de protecao. Respiracao autonoma com mascara facial utilizando filtro para solvente organicos. O EPI do motorista/equipagem esta especificado na ABNT NBR 9735.

R I S C O S

Fogo: Inflama quando exposto a chama ou fonte de calor. Perigoso quando exposto a fontes oxidantes. Pode explodir com o aumento da pressao interna provocada por calor. A queima do produto produz vapores toxicos. Ponto de fulgor = <42°C.

Saude: Inalacao dos vapores pode causar nauseas, vomitos e tontura. A ingestao do produto pode causar queimaduras das vias digestivas.

Meio Ambiente: Pode afetar o solo e desagradar a qualidade das aguas do lencol freatico. Insolavel em agua. Densidade: 0,865 g/cm3.

E M C A S O D E A C I D E N T E

Vazamento: Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de, no minimo, 50 metros. Desligar o motor e circuitos eletricos do veiculo. Eliminar e afastar as fontes de fogo ou calor. Utilize barreiras naturais ou de contencao de derrame. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite ou outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que nao provoquem faiscas para recolher o material absorvido.

Fogo: Utilizar extintor de po quimico seco, agua neblina, espuma para hidrocarboneto ou CO2. Nao utilizar jato d'agua para nao espalhar o produto em outros locais.

Poluicao: O material proveniente do combate ao fogo pode causar poluicao e deve ser contido. A disposicao final deste produto devera ser acompanhada por especialista, de acordo com a legislacao e regulamentacoes ambientais vigentes.

Envolvimento de pessoas: Inalacao: Remova a pessoa exposta para local ventilado. Pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remocao do material. Olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Caso ocorra irritacao ocular: consulte um medico. Ingestao: Nao induza o vomito. Lave a boca da pessoa exposta com agua. Caso sinta indisposicao, contate um medico.

Informacoes ao medico: Nao ha antidoto. Tratamento clinico e sintomatico e conservador. Depressor do Sistema Nervoso Central (SNCA)