

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 31, anexa II amendat.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului: Thermet™ HP40Nb

Dimensiune produs: 4.0 mm (5/32")

Alte mijloace de identificare

Nr. SDS: 200000003972

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizari identificate: SMAW (sudare în arc electric cu electrozi înveliți)

Utilizari nerecomandate: Necunoscut. Citiți această SDS înainte de a utiliza acest produs.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Informații referitoare la fabricant/importator/furnizor/distribuitor

Denumirea companiei: Metrode Products Ltd.

Adresa: Hanworth Lane
Chertsey, Surrey KT16 9LL
United Kingdom

Telefon: +44(0)1932 566721

Persoană de contact: Fișă de date de securitate - Întrebări: www.lincolnelectric.com/sds
Sudura cu arc electric - Informații de siguranță: www.lincolnelectric.com/safety

Denumirea companiei: Lincoln Electric Europe B.V.

Adresa: Nieuwe Dukenburgseweg 20
Nijmegen 6534AD
The Netherlands

Telefon: +31 243 522 911

Persoană de contact: Fișă de date de securitate - Întrebări: www.lincolnelectric.com/sds
Sudura cu arc electric - Informații de siguranță: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

USA/Canada/Mexic +1 (888) 609-1762

Americas/Europe +1 (216) 383-8962

Asia Pacific +1 (216) 383-8966

Orientul Mijlociu/Africa +1 (216) 383-8969

3E Compania Cod de acces: 333988

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu a fost clasificat ca periculos în conformitate cu legislația în vigoare.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat.

Nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu criteriile GHS de clasificare a pericolelor aplicabile.

Informații suplimentare pe etichetă

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Șocul electric poate ucide. În cazul în care sudura trebuie să fie executată în locuri umede sau cu haine ude, pe structuri metalice sau în poziții incomode, cum ar fi așezat, în genunchi sau culcat, sau în cazul în care există un risc ridicat de contact inevitabil sau accidental cu piesa de lucru, folosiți următoarele echipamente: echipament de sudare în Curent Continuu semiautomat, Curent Continuu manual (cu electrozi înveliti), sau în Curent Alternativ cu control de tensiune redusă.

Radiația arcul poate răni ochii și arde pielea. Arcul de sudare și scânteele pot aprinde materialele inflamabile și combustibile. Supraexpunerea la noxele (fum) și gazele de sudare pot fi periculoase. Citiți și înțelegeți instrucțiunile producătorului, fișa tehnică de securitate și etichetele de atenționare înainte de a utiliza acest produs. A se vedea secțiunea 8.

Substanță(e) formată (e) în condițiile de utilizare:

Fumul de sudură produs din acest electrod de sudură poate să conțină următorul(ii) constituent(ți) și / sau oxizii lor metalici complecși, precum și particule solide sau alți constituenți din consumabile, metalul de bază, sau acoperirea metalului de baza care nu sunt enumerați mai jos.

Denumirea chimică	Nr. CAS
Dioxid de carbon	124-38-9
Monoxid de carbon	630-08-0
Dioxid de azot	10102-44-0
Ozon	10028-15-6
Mangan	7439-96-5
Cromul (VI)	18540-29-9
Nichel	7440-02-0
oxid de crom	1308-38-9
Fluorurile (ca F)	16984-48-8
pentaoxid vanadiu	1314-62-1

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

Ingrediente periculoase raportabile

3.2 Amestecuri

Denumirea chimică	Concentrație	Nr. CAS	CE-Nr.	Clasificare	Note	Nr. de înregistrare REACH
Fier	20 - <50%	7439-89-6	231-096-4	Nu este clasificat		01-2119462838-24;
Nichel	20 - <50%	7440-02-0	231-111-4	Carc.: 2: H351; STOT RE: 1: H372; Skin Sens.: 1: H317;	#	01-2119438727-29;
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	10 - <20%	7440-47-3	231-157-5	Nu este clasificat	#	01-2119485652-31;
piatră de var	5 - <10%	1317-65-3	215-279-6	Nu este clasificat	#	Nu există date

						disponibile.
criolit	5 - <10%	15096-52-3	239-148-8	Acute Tox.: 4: H332; STOT RE: 1: H372; Aquatic Chronic: 2: H411;	#	Nu există date disponibile.
Carbon	1 - <5%	7440-44-0	231-153-3	Nu este clasificat	#	Nu există date disponibile.
Mangan	1 - <5%	7439-96-5	231-105-1	Nu este clasificat	#	01-2119449803-34;
silicat de potasiu	1 - <5%	1312-76-1	215-199-1	Eye Irrit.: 2: H319; Skin Corr.: 2: H315;		01-2119456888-17;
Feldspat	1 - <5%	68476-25-5	270-666-7	Nu este clasificat		Nu există date disponibile.
Silicat de sodiu	0,1 - <1%	1344-09-8	215-687-4	Met. Corr.: 1: H290; Skin Corr.: 1A: H314; Eye Dam.: 1: H318; STOT SE: 3: H335; STOT RE: 1: H372;		01-2119448725-31;
niobiu	0,1 - <1%	7440-03-1	231-113-5	Nu este clasificat		Nu există date disponibile.
Calcium fluoride	0,1 - <1%	7789-75-5	232-188-7	Nu este clasificat	#	Nu există date disponibile.
Cobalt și compuși (ca Co)	0,1 - <1%	7440-48-4	231-158-0	Eye Dam.: 2: H319; Repr.: 2: H361f; Carc.: 1B: H350i; Skin Sens.: 1: H317; Resp. Sens.: 1: H334; Carc.: 1B: H350; Muta.: 2: H341; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410; Aquatic Chronic: 4: H413;	#	Nu există date disponibile.
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca	0,1 - <1%	7429-90-5	231-072-3	Nu este clasificat	#	01-2119529243-45;
hidroxietilceluloza	0,1 - <1%	9004-62-0		Nu este clasificat		Nu există date disponibile.
Siliciu	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	Nu este clasificat	#	01-2119480401-47;
Titan	0,1 - <1%	7440-32-6	231-142-3	Nu este clasificat		Nu există date disponibile.
Cuarț	0,1 - <1%	14808-60-7	238-878-4	STOT RE: 1: H372;	#	Nu există date disponibile.
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	0,1 - <1%	7440-50-8	231-159-6	Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 3: H412;	#	01-2119480154-42;
molibdenul	0,1 - <1%	7439-98-7	231-107-2	Nu este clasificat	#	01-2119472304-43;
hidroxid de litiu	0,1 - <1%	1310-66-3	215-183-4	Acute Tox.: 4:	#	Nu există date

				H302; Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;		disponibile.
bentonită	0,1 - <1%	1302-78-9	215-108-5	Nu este clasificat		Nu există date disponibile.

* Toate concentrațiile sunt date în procente de greutate, cu excepția cazului în care componentul este gazos. Concentrațiile gazelor sunt date în procente de volum.

Această substanță are limită de expunere ocupațională.

This substance is listed as SVHC

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

Textul integral pentru toate frazele H este afișat la secțiunea 16.

Comentarii privind Compoziția: Termenul "ingrediente periculoase" ar trebui să fie interpretat ca un termen definit în Standardele de Comunicare privind Pericolele și nu implică în mod necesar existența unui pericol de sudură. Produsul poate conține ingrediente suplimentare care nu prezintă riscuri sau pot forma compuși suplimentari dacă sunt utilizați. A se vedea secțiunile 2 și 8 pentru mai multe informații.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inspiratia: Mutați la aer curat, dacă respirația este dificilă. Dacă respirația s-a oprit, efectuați respirație artificială și obțineți asistență medicală imediat.

Contact cu Pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați pielea bine cu apă și săpun. Pentru pielea înroșită sau cu bășici sau arsuri termice, obțineți asistență medicală imediat.

Contact ocular: Praful sau a fumului de la acest produs ar trebui să fie spălate din ochi cu cantități mari de apă curată, caldă până la transportul către o unitate medicală de urgență. Nu permiteți ca victima să se frece la ochi sau să țină ochii strâns închiși. Solicitați imediat asistență medicală.

Radiția arcului poate răni ochii. În cazul în care este expusă la radiația arcului, mutați victima într-o cameră întunecată, îndepărtați lentilele de contact după caz pentru tratament, acoperiți-i ochii cu un pansament câptușit și așezați-o confortabil. Solicitați asistență medicală dacă simptomele persistă.

Ingerarea: Evitați contactul fumului sau pulberilor cu mâinile, îmbrăcămintea, produsele alimentare și băuturile, care poate provoca ingestia de particule în timpul activităților care impun ducerea mâinilor la gură cum ar fi băutul, mâncatul, fumatul, etc. Dacă au fost ingerate, nu provocați vomă. Luați legătura cu un centru de toxicologie. Cu excepția cazului în care centrul de toxicologie sfătuiește altfel, spălați bine gura cu apă. În cazul în care simptomele evoluează, solicitați imediat asistență medicală.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Expunerea (excesivă) pe termen scurt la fum și gaze de sudură și a procedeele conexe poate duce la disconfort, cum ar fi febra fumului de metal, amețeli, greață, uscăciune sau iritație a nasului, gâtului sau ochilor. Poate agrava probleme respiratorii pre-existente (de exemplu, astm bronșic, emfizem).

Expunerea excesivă sau pe termen lung (cronică) la fum și gaze de sudură și procese conexe poate duce la sideroză (depozite de fier în plămâni), efecte asupra sistemului nervos central, bronșită și alte efecte pulmonare. A se vedea secțiunea 11 pentru mai multe informații.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Pericole:

Pericolele asociate cu sudură și a proceselor sale aliate precum și brazare sunt complexe și pot include riscuri fizice și de sănătate, cum ar fi, dar fără a se limita la șoc electric, tulpini fizice, arsuri de radiație (flash ochi), arsuri termice datorate metalului fierbinte sau împrăscare și efectele potențiale asupra sănătății ale expunerii prelungite la vapori, gaze sau praf potențial generate în timpul utilizării acestui produs. Consultați Secțiunea 11 pentru mai multe informații.

Tratament:

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pericole Generale în caz de Incendiu:

Ca fost expedit, acest produs este neinflamabil. Cu toate acestea, cu arc de sudare și scântei precum și flăcări deschise și suprafețe fierbinți asociate cu sudură și lipire se pot aprinde materiale combustibile și inflamabile. Citiți și înțelegeți Național American Z49.1 Standard „securitate la sudare, tăiere și procedee conexe” și NFPA 51B, «Standard pentru Prevenirea incendiilor în timpul sudării, tăiere și alte lucrări la cald» înainte de a utiliza acest produs.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

În condiția de livrare, produsul nu va arde. În caz de incendiu în împrejurimi: folosiți agent de stingere corespunzător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec:

Arcul de sudare și scântelele pot aprinde produse inflamabile și combustibile.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Proceduri speciale pentru combaterea incendiilor:

Aplicați procedurile standard de stingere a incendiilor și luați în considerare pericolele implicate de alte materiale implicate.

Echipamentul de protecție special destinat pompierilor:

Selectarea protecției respiratorii pentru stingerea incendiilor: respectați precauțiile generale privitoare la incendii indicate la către locul de muncă. În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

- 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:** În cazul în care praful și / sau a fumul sunt prezente în aer, utilizați mijloacele tehnice adecvate și, dacă este necesar, de protecție personală pentru a preveni expunerea excesivă. Consultați recomandările din secțiunea 8.
- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:** Evitați dispersarea în mediu. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Nu contaminați sursele de apă sau canalizările. Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate.
- 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:** Absorbiți cu nisip sau alt material absorbant. Opriti scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Curățați imediat scurgerile (împrăștierea), respectând măsurile de precauție privind echipamentul individual de protecție din secțiunea 8. A se evita generarea de praf. Nu lăsați produsul să ajungă în scurgeri, canale colectoare sau surse de apă. A se vedea Secțiunea 13 pentru o eliminare corespunzătoare.
- 6.4 Trimiteri către alte secțiuni:** Pentru specificații suplimentare, consultați Secțiunea 8 a FDS.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare:

- 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:** Trebuie evitată formarea de praf. Asigurați o ventilație de evacuare corespunzătoare în locurile în care s-a format praf.
- Citiți și înțelegeți instrucțiunile producătorului și eticheta de atenționare de pe produs. A se vedea buletinele Lincoln privind siguranța la www.lincolnelectric.com/safety. A se vedea standardul American National Z49.1 Standard "Siguranța în sudare, tăiere și Procese Conexe", publicat de Societatea Americană de sudare, <http://pubs.aws.org> și OSHA Publication 2206 (29CFR1910), Government Printing Office SUA, www.gpo.gov.
- 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:** Depozitați în containerul original închis, într-un spațiu uscat. A se depozita în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale. A se depozita la distanță de materialele incompatibile.
- 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):** Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

MAC, PEL, TLV și alte valori limită de expunere poate varia în funcție de elementul și formă - precum și pentru fiecare țară. Toate valorile specifice fiecărei țări care nu sunt listate. Dacă nu există valori limită de expunere profesională sunt enumerate mai jos, autoritatea locală poate avea în continuare valori aplicabile. A se vedea valorile locale sau naționale, limita de expunere.

Parametri de control

Valori Limită de Expunere Profesională: EU & Great Britain

Identitate Chimică	Tip	Valori Limită de Expunere	Sursa
--------------------	-----	---------------------------	-------

Nichel - ca Ni	TWA	0,5 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Nichel - Frație respirabilă. - ca Ni	TWA	0,005 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Nichel - Frație respirabilă.	TWA	0,005 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	TWA	0,5 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
	TWA	2 mg/m ³	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (12 2009)
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr) - Pulbere totală. - ca Cr	TWA	2,0 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
piatră de var - pulbere inhalabilă	TWA	10 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
piatră de var - Praf inhalabil.	TWA	4 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
piatră de var - Respirabilă.	TWA	4 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
piatră de var - Inhalabil	TWA	10 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
criolit - ca F	TWA	2,5 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
criolit	TWA	2,5 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Carbon - pulbere inhalabilă	TWA	10 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Carbon - Praf inhalabil.	TWA	4 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Mangan - Frație respirabilă. - ca Mn	TWA	0,05 mg/m ³	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (02 2017)
Mangan - Frație inhalabilă. - ca Mn	TWA	0,2 mg/m ³	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (02 2017)
Mangan - Frație respirabilă.	TWA	0,050 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Mangan - Frație inhalabilă.	TWA	0,200 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Mangan - Frație respirabilă. - ca Mn	TWA	0,05 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (08 2018)
Mangan - Frație inhalabilă. - ca Mn	TWA	0,2 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (08 2018)
Calcium fluoride - ca F	TWA	2,5 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Calcium fluoride	TWA	2,5 mg/m ³	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Cobalt și compuși (ca Co) - în calitate de co	TWA	0,1 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca - pulbere inhalabilă	TWA	10 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca - Praf inhalabil.	TWA	4 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Siliciu - pulbere inhalabilă	TWA	10 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Siliciu - Praf inhalabil.	TWA	4 mg/m ³	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)

Cuarț - Respirabilă.	TWA	0,1 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Cuarț - Fracție respirabilă și praf	TWA	0,1 mg/m3	UE. OELs, Directiva 2004/37/EC referitoare la cancerigenii și mutagenii din Anexa III, Partea A. (12 2017)
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) - praf și ceață inhalabilă. - ca Cu	TWA	1 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) - Fumuri.	TWA	0,2 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) - Fracție respirabilă.	TWA	0,01 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi (2014)
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) - praf și ceață inhalabilă. - ca Cu	STEL	2 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (01 2020)
molibdenul - Mo	TWA	10 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (2007)
	STEL	20 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (01 2020)
hidroxid de litiu	STEL	1 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (01 2020)

Valorile Limitei Biologice: EU & Great Britain

Niciuna dintre componente nu are limite de expunere atribuite.

Valorile Limitei Biologice: ACGIH

Niciuna dintre componente nu are limite de expunere atribuite.

Limite suplimentare de expunere în condițiile de utilizare: EU & Great Britain

Identitate Chimică	Tip	Valori Limită de Expunere	Sursa
Dioxid de carbon	TWA	5.000 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	TWA	5.000 ppm	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	STEL	15.000 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Monoxid de carbon	STEL	100 ppm	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	TWA	20 ppm	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	STEL	100 ppm	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
	TWA	20 ppm	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
	STEL	200 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	TWA	30 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	STEL	100 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	TWA	20 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	TWA	30 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (Data de expirare a acestei limite: 21 august 2023)

	STEL	200 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL) (Data de expirare a acestor limite: 21 august 2023)
Dioxid de azot	TWA	0,5 ppm	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	STEL	1 ppm	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	STEL	1 ppm	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
	TWA	0,5 ppm	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
	TWA	0,5 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	STEL	1 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Ozon	STEL	0,2 ppm	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Mangan - Frație respirabilă. - ca Mn	TWA	0,05 mg/m3	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
Mangan - Frație inhalabilă. - ca Mn	TWA	0,2 mg/m3	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
Mangan - Frație respirabilă.	TWA	0,050 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
Mangan - Frație inhalabilă.	TWA	0,200 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
Mangan - Frație respirabilă. - ca Mn	TWA	0,05 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Mangan - Frație inhalabilă. - ca Mn	TWA	0,2 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Cromul (VI) - ca Cr	TWA	0,010 mg/m3	UE. OELs, Directiva 2004/37/EC referitoare la cancerigenii și mutagenii din Anexa III, Partea A.
	TWA	0,005 mg/m3	UE. OELs, Directiva 2004/37/EC referitoare la cancerigenii și mutagenii din Anexa III, Partea A.
Cromul (VI) - Fumuri. - ca Cr	TWA	0,025 mg/m3	UE. OELs, Directiva 2004/37/EC referitoare la cancerigenii și mutagenii din Anexa III, Partea A.
Cromul (VI) - ca Cr	TWA	0,025 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
	TWA	0,01 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Nichel - ca Ni	TWA	0,5 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Nichel - Frație respirabilă. - ca Ni	TWA	0,005 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
Nichel - Frație respirabilă.	TWA	0,005 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
oxid de crom - ca Cr	TWA	0,5 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
oxid de crom	TWA	2 mg/m3	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
oxid de crom - Pulbere totală. - ca Cr	TWA	2,0 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi

Fluorurile (ca F) - ca F	TWA	2,5 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)
Fluorurile (ca F)	TWA	2,5 mg/m3	UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE (Indicativ)
	TWA	2,5 mg/m3	UE. Comitetul științific cu privire la valorile limită privind expunerea profesională (SCOEL), Comisia Europeană – SCOEL, cu modifi
pentaoxid vanadiu	TWA	0,05 mg/m3	U.K. EH40 la locul de muncă Limite de expunere (WEL)

Limite suplimentare de expunere în condițiile de utilizare: SUA

Identitate Chimică	Tip	Valori Limită de Expunere	Sursa
Dioxid de carbon	TWA	5.000 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)
	STEL	30.000 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)
	PEL	5.000 ppm 9.000 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Monoxid de carbon	TWA	25 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)
	PEL	50 ppm 55 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Dioxid de azot	TWA	0,2 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (02 2012)
	Ceiling	5 ppm 9 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozon	PEL	0,1 ppm 0,2 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2014)
	TWA	0,10 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2014)
	TWA	0,08 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2014)
	TWA	0,20 ppm	US ACGIH Valori limită de poluare (02 2020)
Mangan - Fumuri. - ca Mn	Ceiling	5 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Mangan - Fracție inhalabilă. - ca Mn	TWA	0,1 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2014)
Mangan - Fracție respirabilă. - ca Mn	TWA	0,02 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2014)
Cromul (VI)	TWA	0,005 mg/m3	US OSHA Substanțe în mod specific reglementate (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	OSHA_ACT	0,0025 mg/m3	US OSHA Substanțe în mod specific reglementate (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	Ceiling	0,1 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Cromul (VI) - Fracție inhalabilă. - ca Cr (VI)	TWA	0,0002 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2018)
	TWA	0,0002 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2018)
Nichel - Fracție inhalabilă.	TWA	1,5 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)
Nichel - ca Ni	PEL	1 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
oxid de crom - ca Cr	PEL	0,5 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
oxid de crom - Fracție inhalabilă. - ca Cr(III)	TWA	0,003 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (03 2018)
	TWA	0,003 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (01 2021)
Fluorurile (ca F) - ca F	TWA	2,5 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)
	PEL	2,5 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Fluorurile (ca F) - Pulbere	TWA	2,5 mg/m3	US OSHA Tabelul Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
pentaoxid vanadiu - Fracție inhalabilă. - ca V	TWA	0,05 mg/m3	US ACGIH Valori limită de poluare (12 2010)

pentaoxid vanadiu - Fumuri. - ca V ₂ O ₅	Ceiling	0,1 mg/m ³	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
pentaoxid vanadiu - Praf inhalabil. - ca V ₂ O ₅	Ceiling	0,5 mg/m ³	US OSHA Tabelul Z-1 Limite pentru contaminante (29 CFR 1910.1000) (02 2006)

8.2 Controale ale expunerii

Controale Tehnice Corespunzătoare

Ventilația: Se utilizează suficientă ventilație și de evacuare locală de la sursa de arc, de flacără sau de căldură pentru a menține fum și gaze din zona de respirație a lucrătorului și zona generală. Instruirea operatorului să își țină capul de fum. Păstrați o expunere cât mai scăzut posibil.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

Informații generale:

Îndrumări privind expunerea: Pentru a reduce potențialul de supraexpunere, utilizați mijloace de control cum ar fi ventilația și echipamentul de protecție personală (EPP). Supraexpunerea se referă la depășirea limitelor locale aplicabile, Valorile Limită Prag (TLV) stabilite de Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială (American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH) sau Limitele de Expunere Permise (PEL) stabilite de Administrația pentru Siguranță și Sănătate Ocupațională (Occupational Safety and Health Administration - OSHA). Nivelurile de expunere la locul de muncă se stabilesc prin evaluări competente ale igienei industriale. Cu excepția cazului în care se confirmă că nivelurile de expunere sunt sub limita locală aplicabilă, TLV sau PEL, reținându-se valoarea mai scăzută, este necesară utilizarea de aparate de respirat. În absența acestor mijloace de control, supraexpunerea la unul sau mai mulți compuși constitutivi, inclusiv cei din vapori sau particulele din aer, poate atrage potențiale riscuri pentru sănătate. Conform ACGIH, TLV și Indicii de Expunere Biologică (BEI) „reprezintă condiții în care ACGIH consideră că aproape toți lucrătorii pot fi expuși în mod repetat fără efecte adverse pentru sănătate”. Mai mult, ACGIH declară că TLV-TWA trebuie să fie utilizat ca ghid de control al pericolelor pentru sănătate și nu trebuie să fie utilizat pentru a indica limita dintre expuneri sigure și expuneri periculoase. A se vedea secțiunea 10 pentru informații privind constituenții care prezintă potențial de riscuri pentru sănătate. Consumabilele sudare și materialele fiind îmbinate pot conține crom ca element urme neintenționate. Materialele care conțin crom poate produce o anumită cantitate de crom hexavalent (crom hexavalent) și alți compuși de crom ca un produs secundar în fumul. În 2018, Conferința Americană a Guvernamentale Industriale igieniști (ACGIH) a redus Valoarea limită de prag (TLV) pentru crom hexavalent la 50 micrograme pe metru cub de aer (50 pg / m³), până la 0,2 pg / m³. La aceste noi limite, expuneri sau crom hexavalent la mai sus TLV poate fi posibilă în cazul în care nu este prevăzută o ventilație adecvată. Compușii sunt crom hexavalent pe listele de IARC și NTP prezintă un cancer pulmonar și riscul de cancer sinusurilor. condițiile de muncă sunt expuneri unice și sudura fumului niveluri variază. evaluările expunerii la locul de muncă trebuie să fie efectuate de către un profesionist calificat, cum ar fi un igienist industrial, pentru a determina dacă expunerile sunt sub limitele aplicabile și de a face recomandări atunci când este necesar pentru prevenirea supraexpunerii.

Protecția ochilor/feței:	Purtați cască sau de a folosi scut față cu numărul de lentile filtru umbra 12 sau mai închisa pentru procesele cu arc deschise - sau urmați recomandările specificate în ANSI Z49.1, secțiunea 4, pe baza de proces și setările. Nici o recomandare specifică lentile umbră cu arc scufundat sau procese electrozgura. Scut altele prin furnizarea unor ecrane corespunzătoare și ochelari de bliț.
Protecția pielii Protecția Mâinilor:	Purtați mănuși de protecție. Furnizorul de mănuși poate recomanda mănușile corespunzătoare.
Altele:	Îmbrăcăminte de protecție: Purtați protecția mâinilor, a capului și a corpului, care ajută la prevenirea rănilor cauzate de radiații, flăcări deschise, suprafețe fierbinți, scântei și șocuri electrice. Vezi Z49.1. Acest lucru include, cel puțin, mănuși de sudor și un scut de protecție la sudare și pot include protecția mâinilor, șorturi, pălării, protecție la umeri, precum și o îmbrăcăminte substanțială întunecată la sudare, lipire și lipire. Purtați mănuși uscate fără găuri sau cusături separate. Instruiți operatorul să nu permită pătrunderea electrică a pieselor sau a electrozilor în contact cu pielea. . . sau îmbrăcăminte sau mănuși dacă sunt ude. Izolați-vă de piesa de lucru și de sol folosind placaj uscat, covorașe de cauciuc sau altă izolație uscată.
Protecție respiratorie:	Păstrați-vă capul de în afara zonei cu fum. Asigurați suficientă ventilație și evacuare locală pentru a îndepărta fumul și gazele din zona de respirație și din zona generală. Trebuie utilizat un dispozitiv respirator aprobat, exceptând cazul în care evaluările de expunere sunt sub limitele de expunere aplicabile.
Măsuri de igienă:	Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Respectați întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după manipularea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat îmbrăcăminte de lucru, pentru a înlătura agenții contaminanți. Eliminați încălțăminte contaminată care nu poate fi curățată. Se determină compoziția și cantitatea de fum și gaze la care sunt expuși lucrătorii prin luarea unei probe de aer din interiorul măști de sudor dacă aceasta este purtată sau din zona de respirație a lucrătorului. În cazul în care expunerile la noxe nu sunt sub limite, îmbunătățiți ventilația. A se vedea ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 și F1.5, disponibile de la Societatea Americana de sudare, www.aws.org .

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Prezentare::	Vergea din oțel cu înveliș de flux extrudat
Stare de agregare:	Solid
Formă:	Solid
Culoare:	Nu există date disponibile.
Miros:	Nu există date disponibile.
Prag de sensibilitate al mirosului:	Nu există date disponibile.
pH:	Nu există date disponibile.

Punct de topire:	Nu există date disponibile.
Punct de fierbere:	Nu există date disponibile.
Punct de aprindere:	Nu există date disponibile.
Rata de evaporare:	Nu există date disponibile.
Inflamabilitatea (solid, gaz):	Nu există date disponibile.
Limită de inflamabilitate – Superioară (%):	Nu există date disponibile.
Limită de inflamabilitate – Inferioară (%):	Nu există date disponibile.
Presiunea vaporilor:	Nu există date disponibile.
Densitate relativă a vaporilor:	Nu există date disponibile.
Densitate:	Nu există date disponibile.
Densitate relativă:	Nu există date disponibile.
Solubilitate/solubilități	
Solubilitate în apă:	Nu există date disponibile.
Solubilitate (altele):	Nu există date disponibile.
Coeficientul de repartiție (n-octanol/apă):	Nu există date disponibile.
Temperatură de autoaprindere:	Nu există date disponibile.
Temperatură de dextrcompunere:	Nu există date disponibile.
SADT:	Nu există date disponibile.
Viscozitate:	Nu există date disponibile.
Proprietăți explozive:	Nu există date disponibile.
Proprietăți oxidante:	Nu există date disponibile.

9.2 Alte informații

Conținut VOC:	Nu este disponibil.
Densitatea în vrac:	Nu este disponibil.
Limita de explozie a prafului, superioară:	Nu este disponibil.
Limita de explozie a prafului, inferioară:	Nu este disponibil.
Număr descriere explozie praf Kst:	Nu este disponibil.
Energie minimă pentru aprindere:	Nu este disponibil.
Temperatură minimă de aprindere:	Nu este disponibil.
Coroziunea metalului:	Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate:	Produsul este non-reactiv, în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
10.2 Stabilitate chimică:	Materialul este stabil în condiții normale.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:	Nici una în condiții normale.
10.4 Condiții de evitat:	Evitați căldura și contaminarea.

- 10.5 Materiale incompatibile:** Acizi puternici. Substanțe puternic oxidante. Baze tari.
- 10.6 Produsii de descompunere periculoși:** Fumul și gazele rezultate din procesele de sudare și aliate nu pot fi clasificate în mod simplu. Compoziția și cantitatea acestora depind de metalele ce sunt sudate, procesul, procedura și electrozii utilizați. Alte condiții care influențează, de asemenea, compoziția și cantitatea de fum și gaze la care pot fi expuși lucrătorii includ: acoperiri ale metalului sudat (cum ar fi vopsele, placare sau galvanizare), numărul de sudori și volumul zonei lucrătorului, calitatea și volumul de ventilație, poziția capului sudorului în raport cu masa de noxe degajată, precum și prezența contaminanților în atmosferă (cum ar fi vaporii de hidrocarburi clorurate din activitățile de curățare și de degresare.)
- Atunci când se consumă electrodul, noxele (fum) și produsii din descompunerea gazelor generate sunt diferite în procente și formă fata de ingredientele enumerate în secțiunea 3. Produsele de descompunere rezultate din utilizarea normală includ cele care provin din volatilizarea, reacția, sau oxidarea materialelor prezentate în secțiunea 3, plus cele din metalul de bază și acoperire, etc., după cum s-a menționat mai sus. Elemente constitutive ale noxelor produse în mod previzibil în timpul sudării cu arc electric includ oxizi de fier, mangan și alte metale prezente în materialul consumabil sau în materialul de bază. Compuși de crom hexavalent pot fi în noxele de sudură rezultate de la consumabile sau metale de bază care conțin crom. Gaze și particule de fluoruri pot fi în fumul de sudură de la consumabile care conțin fluorură. Produsele de reacție gazoase pot include monoxid de carbon și dioxid de carbon. Ozonul și oxizii de azot pot fi formați prin radiația emisă de arc.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- Informații generale:** Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (International Agency for Research on Cancer, IARC) a stabilit că vaporii produși de sudură și radiațiile ultraviolete produse de sudură sunt cancerigene pentru oameni (grupa 1). Conform IARC, vaporii produși de sudură determină apariția cancerului pulmonar și au fost observate asocieri pozitive cu cancerul de rinichi. De asemenea, conform IARC, radiațiile ultraviolete produse de sudură provoacă melanom ocular. IARC identifică sudura cu electrod învelit la țevă, alămirea, tăierea cu arc de carbon sau cu arc cu plasmă și cositorirea ca procese strâns legate de sudură. Citiți și înțelegeți instrucțiunile producătorului, Fișele tehnice de securitate și etichetele de atenționare înainte de a utiliza acest produs.
- Informații privind căile probabile de expunere**
- Inspiratia:** Pericole potențiale cronice de sănătate asociate utilizării de consumabile pentru sudură sunt cele mai frecvent legate de expunerea prin inhalare. A se vedea declarațiile privind inhalarea în secțiunea 11.
- Contact cu Pielea:** Razele arcului pot provoca arsuri ale pielii. A fost raportat cancerul de piele.
- Contact ocular:** Razele arcului pot afecta ochii.
- Ingerarea:** Leziunile sau afectarea sănătății de la ingestie nu sunt cunoscute sau de așteptat condiții normale de utilizare.

Simptomele legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice

Inspiratia:

Nu este de așteptat ca expunerea respiratorie la cristalele de silice prezente în acest electrod de sudură să apară în timpul utilizării normale. Este cunoscut că supraexpunerea respiratorie la cristalele de silice în suspensie în aer provoacă silicoză, o formă de fibroză pulmonară invalidantă care poate fi progresivă și poate duce la deces. Bioxidul de siliciu cristalin (silice) se află pe listele IARC (Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului) și NTP (Programul Național de Toxicologie) ca reprezentând un risc de cancer la om. Notă: Toate autoritățile regionale nu folosesc aceleași criterii pentru atribuirea clasificărilor cancerigene la substanțe chimice. De exemplu, Uniunea (UE) CLP european nu necesită clasificarea siliciului cristalin ca un compus cancerigen. Expunerea (excesivă) pe termen scurt la fum și gaze de sudură și a procedurilor conexe poate duce la disconfort, cum ar fi febra fumului de metal, amețeli, greață, uscăciune sau iritație a nasului, gâtului sau ochilor. Poate agrava probleme respiratorii pre-existente (de exemplu, astm bronșic, emfizem). Expunerea excesivă sau pe termen lung (cronică) la fum și gaze de sudură și procese conexe poate duce la sideroză (depozite de fier în plămâni), efecte asupra sistemului nervos central, bronșită și alte efecte pulmonare.

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (listați toate căile de expunere posibile)

Inghitire

Produs: Nu este clasificat

Substanța(e) specificată(e):

Fier	LD 50 (Șobolan): 98,6 g/kg
piatră de var	LD 50 (Șobolan): 6.450 mg/kg
Carbon	LD 50 (Șobolan): > 10.000 mg/kg
Silicat de sodiu	LD 50 (Șobolan): 1,1 g/kg
Calcium fluoride	LD 50 (Șobolan): 4.250 mg/kg
Cobalt și compuși (ca Co)	LD 50 (Șobolan): 550 mg/kg
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	LD 50 (Șobolan): 481 mg/kg
hidroxid de litiu	LD 50 (Șobolan): 368 mg/kg

Contactul cu pielea

Produs: Nu este clasificat

Inspiratia

Produs: Nu este clasificat

Substanța(e) specificată(e):

Cobalt și compuși (ca Co)	LC 50 (Șobolan, 4 o): ≤ 0,05 mg/l
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca	LC 50 (Șobolan, 1 o): 7,6 mg/l

Toxicitate la doze repetate

Produs: Nu este clasificat

Coroziune/Iritație a Pielii

Produs: Nu este clasificat

Provoacă o Afectare/Iritație Gravă a Ochilor

Produs: Nu este clasificat

Sensibilitate a Pielii sau Respiratorie

Produs: Nu este clasificat

Cancerigenitate

Produs: Radiația arcului electric : a fost raportat cancer de piele.

Substanța(e) specificată(e):

Cobalt și compuși (ca Co) EU RA C2

IARC. Monografii privind evaluarea riscului carcinogen la oameni:

Substanța(e) specificată(e):

Nichel	Evaluare globală: 2B. Posibil carcinogen pentru om.
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	Evaluare globală: 3. Nu poate fi clasificat ca având efect carcinogenic pentru om.
criolit	Evaluare globală: 3. Nu poate fi clasificat ca având efect carcinogenic pentru om.
Calcium fluoride	Evaluare globală: 3. Nu poate fi clasificat ca având efect carcinogenic pentru om.
Cobalt și compuși (ca Co)	Evaluare globală: 2B. Posibil carcinogen pentru om.
Cuarț	Evaluare globală: 1. Carcinogen pentru om.

Mutagenitate asupra Celulelor Germinale

In vitro

Produs: Nu este clasificat

In vivo

Produs: Nu este clasificat

Toxicitate pentru reproducere

Produs: Nu este clasificat

Substanța(e) specificată(e):

Cobalt și compuși (ca Co) EU RA R2

Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – o Singură Expunere

Produs: Nu este clasificat

Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – Expunere Repetată

Produs: Nu este clasificat

Pericol prin Aspirare

Produs: Nu este clasificat

Alte efecte:

Polimerii organici pot fi utilizați la fabricarea a diferite materiale de adaos pentru sudare. Supraexpunerea la elementele rezultate din descompunerea acestora poate avea ca rezultat o stare cunoscută sub numele de febra fumului de polimer. Febra fumului de polimer apare de obicei după 4 - 8 ore de expunere, cu simptome asemănătoare gripei, inclusiv iritație pulmonară ușoară, cu sau fără o creștere a temperaturii corpului. Semnele de expunere pot include o creștere a numărului de leucocite din sânge. Rezoluția simptomelor apare de obicei rapid, în mod obișnuit în nu mai mult de 48 de ore.

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice în condițiile de utilizare

Inspirația:

Substanța(e) specificată(e):

Mangan	Supraexpunerea la vapori de mangan poate afecta creierul și sistemul nervos central, având ca rezultat o coordonare slabă, dificultăți de vorbire și tremuratură a brațelor sau picioarelor. Această stare poate fi ireversibilă.
Cromul (VI)	Cromații pot provoca ulceratii, perforatii ale septului nazal, și iritație severă a căilor bronhice și a plămânilor. Au fost raportate cazuri de leziuni hepatice și reacții alergice, inclusiv erupții cutanate. La unele persoane sensibilizate a fost raportată și apariția astmului. Contactul cu pielea poate duce la iritație, ulceratii, sensibilizare locală și dermatită de contact. Cromații conțin forma hexavalentă a cromului. Cromul hexavalent și compușii săi se află pe listele IARC (Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului) și NTP (Programul Național de Toxicologie) ca reprezentând un risc de cancer la om.
Nichel	Nichelul și compușii săi sunt menționați pe listele de IARC și NTP ca prezentând un risc de cancer respirator, și sunt sensibilizatori ai pielii, cu simptome variind de la mâncărime ușoară la dermatită severă.
pentaoxid vanadiu	Fumul din acest electrod poate conține pentaoxid de vanadiu. Pentaoxidul de Vanadiu este un iritant respirator și supraexpunerea acută a dus la incapacitate respiratorie și edem pulmonar. Supraexpuneri mari pot fi fatale. Listarea IARC pentru pentaoxidul de vanadiu este 2B, posibil cancerigen pentru om. Asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni supraexpunerile.

Informații toxicologice suplimentare în condițiile de utilizare:

Toxicitate acută

Inghitire

Substanța(e) specificată(e):

Cromul (VI)	LD 50 (Șobolan): 27 - 59 mg/kg
Fluorurile (ca F)	LD 50 (Șobolan): 4.250 mg/kg
pentaoxid vanadiu	LD 50 (Șobolan): 221,1 mg/kg

Inspirația

Substanța(e) specificată(e):

Dioxid de carbon	LC Lo (Uman, 5 min): 90000 ppm
Monoxid de carbon	LC 50 (Șobolan, 4 o): 1300 ppm
Dioxid de azot	LC 50 (Șobolan, 4 o): 88 ppm
Ozon	LC Lo (Uman, 30 min): 50 ppm
Cromul (VI)	LC 50 (Șobolan, 4 o): 33 - 70 mg/m ³
pentaoxid vanadiu	LC 50 (Șobolan, 4 o): 2,21 mg/l

Cancerigenitate

Substanța(e) specificată(e):

Cromul (VI)	EU RA C2
-------------	----------

IARC. Monografiile privind evaluarea riscului carcinogen la oameni:

Substanța(e) specificată(e):

Cromul (VI)	Evaluare globală: 1. Carcinogen pentru om.
Nichel	Evaluare globală: 2B. Posibil carcinogen pentru om.
oxid de crom	Evaluare globală: 3. Nu poate fi clasificat ca având efect carcinogenic pentru om.

pentaoxid vanadiu Evaluare globală: 2B. Posibil carcinogen pentru om.

Alte efecte:

Substanța(e) specificată(e):

Dioxid de carbon	Asfixie
Monoxid de carbon	carboxyhemoglobinemia
Dioxid de azot	iritarea tractului respirator inferior

Nichel	Dermatită
Nichel	pneumoconioză

pentaoxid vanadiu	iritarea tractului respirator inferior
pentaoxid vanadiu	iritarea tractului respirator superior

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Pericole acute pentru mediul acvatic:

Pește

Produs: Nu este clasificat.

Substanța(e) specificată(e):

Nichel	LC 50 (Fathead minnow (Pimephales promelas), 96 o): 2,916 mg/l
criolit	LC 50 (Păstrăv curcubeu, păstrăv donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 o): 47 mg/l
Carbon	LL 0 (Danio rerio, 96 o): ≥ 100 mg/l LL 50 (Danio rerio, 96 o): > 100 mg/l
Silicat de sodiu	LC 50 (Pește de țânțari vestic (Gambusia affinis), 96 o): 1.800 mg/l
Calcium fluoride	LC 50 (96 o): 340 mg/l
Cobalt și compuși (ca Co)	LC 50 (Păstrăv curcubeu, păstrăv donaldson (Oncorhynchus mykiss), 28 z): $> 0,17 - < 15,61$ mg/l
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca	LC 50 (Crap de iarbă, amur alb (Ctenopharyngodon idella), 96 o): 0,21 - 0,31 mg/l
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	LC 50 (Fathead minnow (Pimephales promelas), 96 o): 1,6 mg/l
molibdenul	LC 50 (Păstrăv curcubeu, păstrăv donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 o): 800 mg/l
bentonită	LC 50 (Păstrăv curcubeu, păstrăv donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 o): 19.000 mg/l

Nevertebrate Acvatice

Produs: Nu este clasificat.

Substanța(e) specificată(e):

Nichel	EC50 (Purici de apă (Daphnia magna), 48 o): 1 mg/l
Carbon	EC50 (Daphnia magna, 48 o): > 100 mg/l NOAEL (Daphnia magna, 48 o): ≥ 100 mg/l
Mangan	EC50 (Purici de apă (Daphnia magna), 48 o): 40 mg/l
Silicat de sodiu	EC50 (Purici de apă (Ceriodaphnia dubia), 48 o): 22,94 - 49,01 mg/l
Calcium fluoride	EC50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 o): 270 mg/l

Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) EC50 (Purici de apă (Daphnia magna), 48 o): 0,102 mg/l

Pericole cronice pentru mediul acvatic:

Pește

Produs: Nu este clasificat.

Nevertebrate Acvatice

Produs: Nu este clasificat.

Toxicitate față de plantele acvatice

Produs: Nu este clasificat.

Substanța(e) specificată(e):

Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) LC 50 (Scenedesmus dimorphus, 3 z): 0,0623 mg/l

12.2 Persistență și degradabilitate

Biodegradare

Produs: Nu există date disponibile.

12.3 Potențial de bioacumulare

Factor de Bioconcentrare (FBC)

Produs: Nu există date disponibile.

Substanța(e) specificată(e):

Nichel Zebra mussel (Dreissena polymorpha), Factor de Bioconcentrare (FBC): 5.000 - 10.000 (Lotic) Factorul de bioconcentrare se calculează folosind concentrația în țesuturile greutate uscată

Cobalt și compuși (ca Co) Brown shrimp (Penaeus aztecus), Factor de Bioconcentrare (FBC): > 2.250 - < 2.500 (Static)

Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu) Anacystis nidulans, Factor de Bioconcentrare (FBC): 36,01 (Static)

12.4 Mobilitate în sol: Nu există date disponibile.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu există date disponibile.

12.6 Alte efecte adverse: Nu există date disponibile.

12.7 Informații suplimentare: Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Informații generale:

Generarea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum posibil. Atunci când este posibil, reciclați într-un mod acceptabil din punct de vedere al protecției mediului și care să respecte reglementările. Eliminați produsele care nu sunt reciclabile, în conformitate cu toate cerințele federale, de stat, provinciale și locale aplicabile.

Instrucțiuni de eliminare:

Eliminarea acestui produs poate fi reglementată ca un deșeu periculos. Consumabilele pentru sudare și / sau produsele secundare din procesul de sudare (incluzând aici, dar fără a se limita la, zgură, praf, etc.) pot conține

anumite niveluri de metale grele, cum ar fi Bariul sau Cromul. Înainte de eliminare, un eșantion reprezentativ trebuie să fie analizat în conformitate cu procedura US EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) pentru a determina dacă există constituenți peste nivelurile admise reglementate. Orice produs, reziduu sau container de unică folosință sau ambalaj de unică folosință va fi eliminat într-un mod acceptabil din punct de vedere ecologic, în conformitate cu reglementările federale, statale și locale.

Ambalaj Contaminat:

Eliminați conținutul/recipientul la o unitate adecvată de tratare și eliminare, în conformitate cu legile și reglementările aflate aplicabile, precum și cu caracteristicile produsului în momentul eliminării.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: | |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă: | NR |
| Etichet(e): | — |
| Nr. pericol (ADR): | — |
| Cod restricție tunel: | |
| 14.4 Grupul de ambalare: | — |
| Cantitate limitată | |
| Cantitate exceptată | |
| 14.5 Poluant Marin | Nu |

ADN

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: | |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă: | NR |
| Etichet(e): | — |
| Nr. pericol (ADR): | — |
| 14.4 Grupul de ambalare: | — |
| Cantitate limitată | |
| Cantitate exceptată | |
| 14.5 Poluant Marin | Nu |

RID

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: | |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |

Clasă:	NR
Etichet(e):	—
14.4 Grupul de ambalare:	—
14.5 Poluant Marin	Nu

IMDG

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:	
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:	NOT DG REGULATED
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
Clasă:	NR
Etichet(e):	—
Nr. EmS:	
14.4 Grupul de ambalare:	—
Cantitate limitată	
Cantitate exceptată	
14.5 Poluant Marin	Nu

IATA

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:	
14.2 Denumirea adecvată a transportului:	NOT DG REGULATED
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	
Clasă:	NR
Etichet(e):	—
14.4 Grupul de ambalare:	—
Numai pentru avioane de transport marfă :	
Avion de pasageri și marfă :	
Cantitate limitată:	
Cantitate exceptată	
14.5 Poluant Marin	Nu
Numai pentru avioane de transport marfă:	Permis.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC: Nefolosibil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

Regulamente UE

Regulamnetul 1005/2009/CE privind substanțele care diminuează stratul de ozon, Anexa I, Substanțe reglementate: nici una

Regulamnetul 1005/2009/CE privind substanțele care diminuează stratul de ozon, Anexa II, Substanțe noi: nici una

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 (REACH), ANEXA XIV LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC
OBIECTUL AUTORIZĂRII: nici una

Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluanții organici persistenți (reformați), amendat: nici una

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase,
Anexa I, Partea 1 amendată: nici una

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase,
Anexa I, Partea 2 amendată: nici una

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase,
Anexa I, Partea 3 amendată: nici una

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase,
Anexa V amendată: nici una

UE. REACH Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării
(SVHC): nici una

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Anexa XVII Lista substanțelor care fac obiectul restricției la
introducerea pe piață și utilizare:

Denumirea chimica	Nr. CAS	Concentrație
Nichel	7440-02-0	20 - 30%
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	7440-47-3	10 - 20%
Silicat de sodiu	1344-09-8	0,1 - 1,0%
Cobalt și compuși (ca Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca	7429-90-5	0,1 - 1,0%
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%

Directiva 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.:

Denumirea chimica	Nr. CAS	Concentrație
Cobalt și compuși (ca Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Cuarț	14808-60-7	0,1 - 1,0%

Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a
sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează:

Denumirea chimica	Nr. CAS	Concentrație
Nichel	7440-02-0	20 - 30%
Cobalt și compuși (ca Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%

UE. Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) referitoare la pericolele majore de accident ce implică substanțe
periculoase, amendată:

Nefolosibil

REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți, ANEXA II: Poluanți:

Denumirea chimica	Nr. CAS	Concentrație
Nichel	7440-02-0	20 - 30%
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	7440-47-3	10 - 20%
criolit	15096-52-3	1,0 - 10%
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%
Calcium fluoride	7789-75-5	0,1 - 1,0%

Directiva 98/24/CE referitoare la protecția muncitorilor împotriva riscului legat de agenți chimici la locul de muncă:

Denumirea chimica	Nr. CAS	Concentrație
Nichel	7440-02-0	20 - 30%
criolit	15096-52-3	1,0 - 10%
Cobalt și compuși (ca Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Aluminiu și / sau aliaje de aluminiu (Al) ca	7429-90-5	0,1 - 1,0%
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%

Reglementări naționale

Clasa de pericol pentru apă (WGK): WGK 3: sever-pericol pentru apă.

TA Luft, Îndrumări tehnice pentru poluarea aerului:

Nichel	Numărul 5.2.2 Clasa a II-, Anorganică substanță formatoare de praf Numărul 5.2.7.1.1 Clasa a II-, substanțe cancerigene
Crom și crom aliaje sau compuși (sub formă de Cr)	Număr 5.2.2 Clasa III, Anorganică substanță formatoare de praf
criolit	Număr 5.2.2 Clasa III, Anorganică substanță formatoare de praf Numărul 5.2.4 Clasa a II-, substanță anorganică formator de gaz
Mangan	Număr 5.2.2 Clasa III, Anorganică substanță formatoare de praf
Calcium fluoride	Număr 5.2.2 Clasa III, Anorganică substanță formatoare de praf
Cobalt și compuși (ca Co)	Numărul 5.2.2 Clasa a II-, Anorganică substanță formatoare de praf
Cupru și / sau aliaje de cupru și compuși (ca Cu)	Număr 5.2.2 Clasa III, Anorganică substanță formatoare de praf

INRS, Maladies Professionnelles, Tabelul bolilor profesionale

Prezentat: 44 bis
44
A
32

65
70 bis
70 ter
70
94

15.2 Evaluarea securității chimice:

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

Reglementări internaționale

Statut de inventar:

Canada DSL Inventory List:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Japan (ENCS) List:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
China Inv. Existing Chemical Substances:	În lista de inventar sau în conformitate cu aceasta
Canada NDSL Inventory:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Philippines PICCS:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
New Zealand Inventory of Chemicals:	În lista de inventar sau în conformitate cu aceasta
Japan ISHL Listing:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Japan Pharmacopoeia Listing:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Mexico INSQ:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Ontario Inventory:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Taiwan Chemical Substance Inventory:	În lista de inventar sau în conformitate cu aceasta
AU AIICL:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
CH NS:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
TH ECINL:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
VN INVL:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Korea Existing Chemicals Inv. (KECI):	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
Listă TSCA:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.
EINECS, ELINCS or NLP:	Una sau mai multe componente nu sunt listate sau sunt exceptate de la listare.

Protocolul de la Montreal

Nefolosibil

Convenția de la Stockholm

Nefolosibil

Convenția de la Rotterdam

Nefolosibil

Protocolul de la Kyoto

Nefolosibil

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Definiii:

Referințe

PBT

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

Referințe principale în literatură și surse de date:

Conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 31, anexa II amendat.

Formularea frazelor H la punctele 2 și 3

H290	Poate fi corosiv pentru metale.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă iritații ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H334	Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H350	Poate provoca cancer.
H350i	Poate provoca cancer prin inhalare.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H361f	Susceptibil de a dăuna fertilității.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Alte informații:

La cerere, sunt disponibile informații suplimentare.

Data Emiterii:

17.05.2022

Limite de responsabilitate:

Lincoln Electric Company îndeamnă fiecare utilizator final și destinatar al acestui document SDS să-l studieze cu atenție. A se vedea de asemenea www.lincolnelectric.com/safety. Dacă este necesar, consultați un specialist în igiena industrială sau un alt expert pentru a înțelege aceste informații și de a proteja mediul și de a proteja lucrătorii împotriva pericolelor potențiale asociate cu manipularea sau utilizarea acestui produs. Aceste informații sunt considerate a fi corecte la data revizuirii indicată mai sus. Cu toate acestea, nici o garanție, expresă sau implicită nu este dată. Deoarece condițiile sau metodele de utilizare sunt în afara controlului Lincoln Electric, nu ne asumăm nici o responsabilitate care rezultă din utilizarea acestui produs. Cerințele de reglementare sunt supuse schimbării și pot fi diferite între diferite locații. Conformitatea cu toate legile federale, de stat, provinciale, precum și legile și reglementările locale aplicabile rămân în responsabilitatea utilizatorului.

© 2022 Lincoln Global, Inc. Toate drepturile rezervate.

Anexa la foaia extinsă cu date de siguranță (eFDS) Scenariul expunerii:

Citiți și **"Recomandări cu privire la scenariu de expunere, măsuri de gestionare a riscului și modalități de identificare a condițiilor care permit sudarea metalelor, aliajelor și articolelor metalice în siguranță"**, care este disponibil de la furnizorul dumneavoastră și la <http://european-welding.org/health-safety>.

Procedeul de sudare/lipire produce fumuri care pot afecta sănătatea umană și mediul înconjurător. Aceste fumuri reprezintă un amestec variabil de particule fine și gaz în suspensie care, în cazul în care sunt inhalate și înghițite, reprezintă un real risc pentru sănătate. Nivelul de risc depinde de compoziția fumurilor, concentrația acestora, precum și de durata de expunere. Compoziția fumurilor depinde de asemenea de metalul prelucrat, de procedeul și consumabilele folosite, de acoperirile metalului prelucrat precum vopsire, galvanizare, metalizare, ulei sau celelalte contaminanți utilizați în timpul activităților de curățare și degresare. Este necesară o abordare sistematică pentru evaluarea expunerii luând în considerare circumstanțele speciale pentru operator și asistentul sau care poate fi expus.

Ținând cont de emisiile de fumuri în timpul sudării, lipirii și tăierii metalelor, se recomandă să se ia măsuri de gestionare a riscului folosind instrucțiunile și informațiile generale furnizate de acest scenariu de expunere și să se folosească informațiile furnizate în Fisa de Date de Siguranță publicată în conformitate cu reglementarea REACH de către fabricantul consumabilului pentru sudare.

Angajatorul se va asigura că riscul cauzat de inhalarea fumurilor rezultate din sudare este eliminat sau redus la minim pentru a păstra siguranța și sănătatea lucrătorilor. Se va aplica următorul principiu:

1. Selectarea cuplului procedee/materiale folosite la cea mai mică clasă, în cazul în care este posibil.
 2. Reglarea procedeului de sudare la parametrii cei mai mici de emisie.
 3. Aplicarea măsurilor de protecție colective eficiente în conformitate cu numărul clasei.
- În general, se ia în considerare folosirea unui EIP doar după ce toate celelalte măsuri au fost aplicate.
4. Folosirea echipamentelor individuale de protecție în conformitate cu timpul de lucru.

În plus, va trebui verificată respectarea reglementărilor naționale referitoare la expunerea la fumurile rezultate din sudare, a sudorilor și a personalului din preajmă.