

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre del producto: Thermet™ HP40Nb

Tamaño del producto: 5.0 mm

Otros medios de identificación

Número de HDS: 200000003973

Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado: SMAW (Soldadura por arco metálico)

Restricciones de uso: No conocida. Leer esta FDS antes de usar este producto.

Información sobre el Fabricante/Importador/Proveedor/Distribuidor

Nombre de la empresa: Metrode Products Ltd.

Dirección: Hanworth Lane
Chertsey, Surrey KT16 9LL
United Kingdom

teléfono: +44(0)1932 566721

Persona de contacto: Preguntas sobre la ficha de datos de seguridad: www.lincolnelectric.com/sds
Información sobre la soldadura de arco de seguridad: www.lincolnelectric.com/safety

Nombre de la empresa: The Lincoln Electric Company

Dirección: 22801 Saint Clair Avenue
Cleveland, Ohio 44117
USA

teléfono: +1 (216) 481-8100

Persona de contacto: Preguntas sobre la ficha de datos de seguridad: www.lincolnelectric.com/sds
Información sobre la soldadura de arco de seguridad: www.lincolnelectric.com/safety

Teléfono de emergencia:

EE.UU./Canadá/México +1 (888) 609-1762

América/Europa +1 (216) 383-8962

Asia Pacifico +1 (216) 383-8966

Oriente Medio/África +1 (216) 383-8969

3E Código de Acceso de la Compañía: 333988

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificado según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Estándar del Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos de Comunicación de Riesgos (29 CFR 1910.1200), Canadá del Reglamento peligrosos del producto y sistema armonizado de México para la Identificación y Comunicación de peligros y riesgos de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo.

Clasificación de Peligro No clasificado como peligroso según los criterios de clasificación aceptables de peligros del SGA.

Elementos de la Etiqueta

Símbolo de Peligro: No hay símbolo

Palabra de Advertencia: No hay palabra de advertencia.

Indicación de Peligro: No aplicable

Consejos de Prudencia: No aplicable

Otros peligros que no dan lugar a clasificación SGA:

Una descarga eléctrica puede provocar la muerte. Si se debe soldar en ubicaciones húmedas o con ropas mojadas, sobre estructuras metálicas o en posiciones incómodas como sentado, arrodillado o acostado, o si existe riesgo de contacto accidental o inevitable con la pieza de trabajo, use el siguiente equipo: Soldador semiautomático CC, Soldador manual (varilla) CC, o un Soldador CA con control de voltaje reducido.

Los rayos del arco pueden lesionar los ojos y quemar la piel. Las chispas del arco de soldadura pueden inflamar combustibles y materiales inflamables. La sobreexposición a humos y gases de soldadura puede ser peligrosa. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante, ficha de datos de seguridad y las etiquetas de prevención antes de usar este producto. Consulte la Sección 8.

Sustancia(s) formada(s) bajo condiciones de uso:

El humo de soldadura generado a partir de este electrodo puede contener el/los siguiente(s) constituyente(s) y/u óxidos metálicos complejos, así como partículas sólidas u otros constituyentes de consumibles, metales comunes o recubrimientos de metales comunes que no se indiquen a continuación.

| Identidad Química | No. CAS |
|-------------------------|------------|
| Dióxido de carbono | 124-38-9 |
| Monóxido de carbono | 630-08-0 |
| Dióxido de nitrógeno | 10102-44-0 |
| Ozono | 10028-15-6 |
| Manganeso | 7439-96-5 |
| Cromo (VI) | 18540-29-9 |
| Níquel | 7440-02-0 |
| Óxido de cromo | 1308-38-9 |
| Fluoruros (como F) | 16984-48-8 |
| Pentaóxido de divanadio | 1314-62-1 |

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes peligrosos notificables
Mezclas

| Identidad Química | Número CAS | Contenido en porcentaje (%) [*] |
|---|------------|--|
| Níquel | 7440-02-0 | 20 - <50% |
| Hierro | 7439-89-6 | 20 - <50% |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) | 7440-47-3 | 20 - <50% |
| Fluoruros (como F) | 16984-48-8 | 5 - <10% |
| Carbonato de calcio | 471-34-1 | 5 - <10% |
| Minerales del grupo del feldespato | 68476-25-5 | 1 - <5% |
| Niobio | 7440-03-1 | 0.1 - <1% |
| Manganeso | 7439-96-5 | 0.1 - <1% |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) | 7429-90-5 | 0.1 - <1% |

^{*} Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en

porcentaje en volumen.

Comentarios sobre la Composición:

El término "ingredientes peligrosos" se debe interpretar como términos definidos en las normas de comunicación de peligros y no implica necesariamente la existencia de un peligro para la soldadura. El producto puede contener componentes no peligrosos adicionales o puede formar compuestos adicionales bajo la condición de uso. Consulte las secciones 2 y 8 para obtener más información.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión:

Evite el contacto de las manos, prendas, alimentos o bebidas con el humo o polvo de metales que pueda provocar la ingesta de partículas durante las actividades de manos a boca, como pueden ser comer, beber, fumar, etc. En caso de ingesta, no inducir el vómito. Póngase en contacto con un centro de control de envenenamientos. Salvo que en el centro de control de envenenamientos le asesoren de otro modo, lávese la boca con agua abundante. En caso de desarrollar síntomas, busque asistencia médica de inmediato.

Inhalación:

Acceda a aire fresco en caso de dificultad respiratoria. En caso de parada respiratoria, debe suministrarse respiración artificial y buscar asistencia médica de inmediato.

Contacto con la Piel:

Quítese cualquier prenda contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Para la piel enrojecida o con ampollas o quemaduras térmicas, obtener asistencia médica de inmediato.

Contacto con los ojos:

El polvo o el humo derivados de este producto deben eliminarse de los ojos con agua abundante limpia y tibia antes de acudir a las instalaciones de urgencias médicas. No permita que la víctima se frote los ojos ni que los tenga cerrados firmemente. Obtenga asistencia médica de inmediato.

Los rayos de arco pueden provocar daños en la vista. En caso de exposición a rayos de arco, desplace a la víctima a una estancia oscura; quítele las lentillas si es necesario, cúbrale los ojos con un paño acolchado y permita que descanse. Si los síntomas persisten, obtenga asistencia médica.

Los síntomas y efectos más importantes, tanto los agudos como los retardados

Síntomas:

La sobreexposición (aguda) de corto plazo a humos y gases de soldadura y procesos relacionados puede provocar molestias como la fiebre de humo del metal, mareo, náusea, o sequedad o irritación de la nariz, garganta u ojos. Puede agravar problemas respiratorios preexistentes (ej. asma, efisema).

La exposición de largo plazo a humos y gases de soldadura y procesos relacionados puede provocar siderosis (depósitos de hierro en los pulmones), tener efectos sobre el sistema nervioso central, bronquitis y otros efectos pulmonares. Consulte la Sección 11 para más información.

Riesgos:

Los peligros asociados con la soldadura y sus procesos afines, tales como la soldadura y la soldadura fuerte son complejas y pueden incluir peligros físicos y de salud tales como pero no limitado a una descarga eléctrica, tensiones físicas, quemaduras por radiación (flash ojo), quemaduras térmicas debido a metal caliente o salpicaduras y potenciales efectos en la salud de la exposición excesiva a los humos, gases o polvos potencialmente generados durante el uso de este producto. Consulte la Sección 11 para obtener más información.

Indicación de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: Tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Riesgos Generales de Incendio:

Tal como se envía, este producto no es inflamable. Sin embargo, arco de soldadura y las chispas, así como las llamas y superficies calientes asociados con soldadura fuerte y soldadura puede encender materiales combustibles e inflamables. Leer y entender la American National Standard Z49.1, "Seguridad en Soldadura, Corte y Procesos Asociados" y National Fire Protection Association NFPA 51B, 'Norma para la prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos calientes' antes de usar este producto.

Medios de extinción adecuados (y no adecuados)

Medios de extinción apropiados:

De fábrica, el producto no es combustible. En caso de incendio en el entorno: están permitidos agente de extinción adecuado.

Medios de extinción no apropiados:

No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

Peligros específicos derivados de la sustancia química:

Arco de la soldadura y las chispas pueden encender los materiales combustibles e inflamables.

Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos

Medidas especiales de lucha contra incendios:

Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:

Selección de equipo respiratorio en caso de incendio: Seguir las instrucciones generales de lucha contra incendios de la empresa. Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Si el polvo en suspensión y / o humo está presente, el uso de controles adecuados de ingeniería y, si es necesario, de protección personal para evitar la sobreexposición. Consulte las recomendaciones en la Sección 8.

Métodos y material de contención y de limpieza:

Absorber con arena u otro absorbente inerte. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Limpie los derrames inmediatamente, observando las precauciones en el equipo de protección personal en la Sección 8. Evitar la generación de polvo. Evitar que el producto penetre en ningún desagües, alcantarillas o fuentes de agua. Consulte la Sección 13 para su eliminación adecuada.

Precauciones Relativas al Medio Ambiente:

Evitar su liberación al medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No contamine el drenaje o el alcantarillado. Informar al jefe de medio ambiente sobre todos los derrames mayores.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:

Evitar la formación de polvo. Proporcione un escape de ventilación adecuado en los lugares en los que se forme polvo.

Por favor lea y entienda las instrucciones del fabricante y la etiqueta de

precauciones del producto. Solicite la Publicaciones sobre Seguridad de Lincoln asequible www.lincolnelectric.com/safety. Consulte la Normativa Nacional de Estados Unidos Z49.1, "Seguridad en Procesos de Soldadura, Corte y Aleaciones" publicado por la Sociedad Americana de Soldadura (ASW) <http://pubs.aws.org> y la Publicación 2206 de la OSHA (29CFR1910), U.S. www.gpo.gov.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Guárdese en el recipiente original bien cerrado en un lugar seco.
Almacenar conforme a las normativas locales/regionales/nacionales.
Consérvese alejado de materiales incompatibles.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de Control

Valores Límite de Exposición Profesional: EEUU

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|---|---------|------------------------------|--|
| Níquel - Fracción inhalable | TWA | 1.5 mg/m ³ | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| Níquel - como Ni | REL | 0.015 mg/m ³ | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Níquel | IDLH | 10 mg/m ³ | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Níquel - como Ni | PEL | 1 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) - como Cr | PEL | 1 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | REL | 0.5 mg/m ³ | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) - Fracción inhalable - como Cr(0) | TWA | 0.5 mg/m ³ | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) | IDLH | 250 mg/m ³ | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Fluoruros (como F) - como F | TWA | 2.5 mg/m ³ | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| | PEL | 2.5 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Fluoruros (como F) - Polvo | TWA | 2.5 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Fluoruros (como F) | IDLH | 250 mg/m ³ | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Carbonato de calcio - Total | REL | 10 mg/m ³ | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2010) |
| Carbonato de calcio - Respirable | REL | 5 mg/m ³ | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2010) |
| Carbonato de calcio - Polvo total | PEL | 15 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Carbonato de calcio - Fracción respirable | PEL | 5 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Manganeso - Humo - como Mn | Ceiling | 5 mg/m ³ | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | REL | 1 mg/m ³ | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre |

| | | | |
|--|------|------------|--|
| | | | riesgos químicos (2005) |
| | STEL | 3 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Manganeso - Fracción inhalable - como Mn | TWA | 0.1 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| Manganeso - Fracción respirable - como Mn | TWA | 0.02 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| Manganeso | IDLH | 500 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Fracción respirable | TWA | 1 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Polvo total - como Al | PEL | 15 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Humos de soldadura o polvo pirofórico. - como Al | REL | 5 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Respirable | REL | 5 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Total | REL | 10 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Fracción respirable - como Al | PEL | 5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (03 2016) |

Valores Límite de Exposición Profesional: Canada

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|---|------------|------------------------------|---|
| Níquel | TWA | 1.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Níquel - como Ni | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Níquel - Fracción inhalable | TWA | 1.5 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| Níquel - Fracción inhalable - como Ni | TWAEV | 1 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (06 2015) |
| | 8 HR ACL | 1.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 3 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Níquel | TWA | 1 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) - como Cr | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWAEV | 0.5 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 0.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 1.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) - Fracción inhalable - como Cr(0) | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) - Total | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Fluoruros (como F) - como F | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | TWAEV | 2.5 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 2.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Carbonato de calcio | TWA | 10 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Carbonato de calcio - Polvo total | STEL | 20 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| Carbonato de calcio - Fracción respirable | TWA | 3 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| Carbonato de calcio - Polvo total | TWA | 10 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| Carbonato de calcio | 8 HR ACL | 10 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 20 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Carbonato de calcio - Polvo total | TWA | 10 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Manganeso - como Mn | TWA | 0.2 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | 8 HR ACL | 0.2 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 0.6 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Manganeso - Fracción respirable - como Mn | TWA | 0.02 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| Manganeso - Fracción inhalable - como Mn | TWA | 0.1 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| Manganeso - como Mn | TWAEV | 0.2 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (06 2015) |
| Manganeso - Humo, Polvo total - como Mn | TWA | 0.2 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Manganeso - Respirable - como Mn | TWA | 0.02 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Manganeso - Total - como Mn | TWA | 0.2 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - polvo pirotécnico - como Al | TWA | 5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Polvo | TWA | 10 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Respirable | TWA | 1 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Fracción respirable | TWA | 1 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | TWAEV | 1 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - polvo pirotécnico - como Al | 8 HR ACL | 5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Polvo - como Al | 8 HR ACL | 10 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - polvo pirotécnico - como Al | 15 MIN ACL | 10 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Polvo - como Al | 15 MIN ACL | 20 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Aluminio y/o aleaciones de | TWA | 10 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición |

| | | | |
|--|-----|---------|---|
| aluminio (como Al) | | | ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - como Al | TWA | 5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Humos de soldadura - como Al | TWA | 5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |

Valores Límite de Exposición Profesional: Mexico

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|---|------|------------------------------|---|
| Níquel - Fracción inhalable - como Ni | CPT | 1.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Hierro - como Fe | CPT | 1 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr) | CPT | 0.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| | CPT | 0.05 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| | CPT | 0.01 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Fluoruros (como F) - como F | CPT | 2.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Manganeso - como Mn | CPT | 0.2 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) - Fracción respirable | CPT | 1 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |

Valor Límite Biológico: EEUU

| Identidad Química | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|--|------------------------------|---------------------|
| Fluoruros (como F) (Fluoruro: Momenta de muestreo: Antes de la jornada laboral.) | 2 mg/l (orina) | ACGIH BEI (03 2013) |
| Fluoruros (como F) (Fluoruro: Momenta de muestreo: Final de la jornada laboral.) | 3 mg/l (orina) | ACGIH BEI (03 2013) |

Valor Límite Biológico: Mexico

| Identidad Química | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|---|-------------------------------|------------------|
| Fluoruros (como F) (Fluoruros: Momenta de muestreo: Antes de la jornada laboral.) | 3 mg/g (Creatinina en orina) | MX IBE (06 2012) |
| Fluoruros (como F) (Fluoruros: Momenta de muestreo: Final de la jornada laboral.) | 10 mg/g (Creatinina en orina) | MX IBE (06 2012) |
| Fluoruros (como F) (Fluoruros: Momenta de muestreo: Antes de la jornada laboral.) | 3 mg/g (Creatinina en orina) | MX IBE (06 2012) |

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| Fluoruros (como F) (Fluoruros: Momenta de muestreo: Final de la jornada laboral.) | 10 mg/g (Creatinina en orina) | MX IBE (06 2012) |
|--|-------------------------------|------------------|

Límites de exposición adicionales bajo condiciones de uso: EEUU

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|----------------------|-----------|------------------------------|--|
| Dióxido de carbono | TWA | 5,000 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| | STEL | 30,000 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| | PEL | 5,000 ppm 9,000 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | STEL | 30,000 ppm 54,000 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | REL | 5,000 ppm 9,000 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | IDLH | 40,000 ppm | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Monóxido de carbono | TWA | 25 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| | PEL | 50 ppm 55 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | REL | 35 ppm 40 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | Ceil_Time | 200 ppm 229 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | IDLH | 1,200 ppm | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Dióxido de nitrógeno | TWA | 0.2 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (02 2012) |
| | Ceiling | 5 ppm 9 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | STEL | 1 ppm 1.8 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | IDLH | 20 ppm | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| | IDLH | 13 ppm | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Ozono | PEL | 0.1 ppm 0.2 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | Ceil_Time | 0.1 ppm 0.2 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | TWA | 0.05 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| | TWA | 0.20 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| | TWA | 0.10 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| | TWA | 0.08 ppm | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| | IDLH | 5 ppm | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 |

| | | | |
|--|----------|--------------|--|
| | | | 2017) |
| Manganeso - Humo - como Mn | Ceiling | 5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | REL | 1 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| | STEL | 3 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Manganeso - Fracción inhalable - como Mn | TWA | 0.1 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| Manganeso - Fracción respirable - como Mn | TWA | 0.02 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2014) |
| Manganeso | IDLH | 500 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Cromo (VI) | TWA | 0.005 mg/m3 | EEUU. OSHA Sustancias específicamente reguladas (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
| | OSHA_ACT | 0.0025 mg/m3 | EEUU. OSHA Sustancias específicamente reguladas (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
| | Ceiling | 0.1 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Cromo (VI) - como Cr(VI) | REL | 0.0002 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2016) |
| Cromo (VI) - Fracción inhalable - como Cr(VI) | TWA | 0.0002 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| | TWA | 0.0002 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| | STEL | 0.0005 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| | STEL | 0.0005 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| Cromo (VI) | IDLH | 15 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (2018) |
| Níquel - Fracción inhalable | TWA | 1.5 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| Níquel - como Ni | REL | 0.015 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Níquel | IDLH | 10 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Níquel - como Ni | PEL | 1 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Oxido de cromo - como Cr | PEL | 0.5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Oxido de cromo - Fracción inhalable - como Cr(III) | TWA | 0.003 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (03 2018) |
| Oxido de cromo - como Cr(III) | REL | 0.5 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2016) |
| Oxido de cromo | IDLH | 25 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Fluoruros (como F) - como F | TWA | 2.5 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| | PEL | 2.5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Fluoruros (como F) - Polvo | TWA | 2.5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |

| | | | |
|--|-----------|------------|--|
| Fluoruros (como F) | IDLH | 250 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |
| Pentaóxido de divanadio - Fracción inhalable - como V | TWA | 0.05 mg/m3 | US. Valores límite de umbral de la ACGIH, en su forma enmendada (12 2010) |
| Pentaóxido de divanadio - Humo - como V2O5 | Ceiling | 0.1 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Pentaóxido de divanadio - Polvo respirable - como V2O5 | Ceiling | 0.5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Pentaóxido de divanadio - Humo - como V | Ceil_Time | 0.05 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Pentaóxido de divanadio - Polvo - como V | Ceil_Time | 0.05 mg/m3 | EE.UU. NIOSH: Guía de bolsillo sobre riesgos químicos (2005) |
| Pentaóxido de divanadio | IDLH | 35 mg/m3 | Un peligro inmediato para la vida o la concentración de la salud (IDLH): (10 2017) |

Límites de exposición adicionales bajo condiciones de uso: Canada

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | | Fuente |
|----------------------|------------|------------------------------|--------------|---|
| Dióxido de carbono | STEL | 30,000 ppm | 54,000 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 5,000 ppm | 9,000 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 5,000 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | STEL | 15,000 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 5,000 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | STEL | 30,000 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | STEV | 30,000 ppm | | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | TWAEV | 5,000 ppm | | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 5,000 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 30,000 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Monóxido de carbono | TWA | 5,000 ppm | 9,000 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| | STEL | 30,000 ppm | 54,000 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| | TWA | 25 ppm | 29 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 25 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | STEL | 100 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 25 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | TWAEV | 25 ppm | | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2010) |
| | 8 HR ACL | 25 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 190 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 35 ppm | 40 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Dióxido de nitrógeno | STEL | 200 ppm | 230 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| | TWA | 5 ppm | 9.4 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 3 ppm | 5.6 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |

| | | | | |
|---|------------|----------|------------|---|
| | CEILING | 1 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 0.2 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2012) |
| | STEV | 5 ppm | | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | TWAEV | 3 ppm | | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 3 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 5 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 3 ppm | 5.6 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Ozono | STEL | 0.3 ppm | 0.6 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 0.1 ppm | 0.2 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 0.05 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 0.1 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 0.08 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 0.2 ppm | | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWAEV | 0.1 ppm | 0.2 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2010) |
| | STEV | 0.3 ppm | 0.6 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2010) |
| | 15 MIN ACL | 0.15 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 8 HR ACL | 0.05 ppm | | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | CEILING | 0.1 ppm | 0.2 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (12 2008) |
| | TWA | 0.20 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| | TWA | 0.05 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| | TWA | 0.08 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| | TWA | 0.10 ppm | | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| Manganeso - como Mn | TWA | | 0.2 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | 8 HR ACL | | 0.2 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | | 0.6 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Manganeso - Fracción respirable - como Mn | TWA | | 0.02 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| Manganeso - Fracción inhalable - como Mn | TWA | | 0.1 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2014) |
| Manganeso - como Mn | TWAEV | | 0.2 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (06 2015) |
| Manganeso - Humo, Polvo total - como Mn | TWA | | 0.2 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Manganeso - Respirable - como Mn | TWA | | 0.02 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Manganeso - Total - como Mn | TWA | | 0.2 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Cromo (VI) - como Cr | TWA | | 0.01 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | | 0.05 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWAEV | | 0.05 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 15 MIN ACL | | 0.03 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---|
| | 15 MIN ACL | 0.15 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 8 HR ACL | 0.01 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 8 HR ACL | 0.05 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| | TWA | 0.01 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Cromo (VI) - Fracción inhalable - como Cr(VI) | STEL | 0.0005 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| | STEL | 0.0005 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| | TWA | 0.0002 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| | TWA | 0.0002 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| Cromo (VI) - Total - como Cr | TWA | 0.025 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| | CEILING | 0.1 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Níquel | TWA | 1.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Níquel - como Ni | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Níquel - Fracción inhalable | TWA | 1.5 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| Níquel - Fracción inhalable - como Ni | TWAEV | 1 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (06 2015) |
| | 8 HR ACL | 1.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 3 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Níquel | TWA | 1 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Oxido de cromo - como Cr | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWAEV | 0.5 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 0.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 1.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Oxido de cromo - Fracción inhalable - como Cr(III) | TWA | 0.003 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2018) |
| Oxido de cromo - Total - como Cr | TWA | 0.5 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2018) |
| Fluoruros (como F) - como F | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2007) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | TWAEV | 2.5 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| | 8 HR ACL | 2.5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 5 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | TWA | 2.5 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Pentaóxido de divanadio - Partículas o humo respirables. - como V ₂ O ₅ | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. Alberta límites de exposición ocupacional (OEL). (07 2009) |
| Pentaóxido de divanadio - | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. Manitoba límites de exposición |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| Fracción inhalable - como V | | | ocupacional (OEL). (03 2011) |
| | TWAEV | 0.05 mg/m3 | Canadá. Ontario límites de exposición ocupacional (OEL). (11 2010) |
| Pentaóxido de divanadio - Fracción respirable de polvo o humo. - como V2O5 | 8 HR ACL | 0.05 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| | 15 MIN ACL | 0.15 mg/m3 | Canadá. Saskatchewan límites de exposición ocupacional (OEL). (05 2009) |
| Pentaóxido de divanadio - Polvo respirable y/o humos - como V2O5 | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. Quebec límites de exposición ocupacional (OEL). (09 2017) |
| Pentaóxido de divanadio - Inhalable - como V | TWA | 0.05 mg/m3 | Canadá. British Columbia límites de exposición ocupacional (OEL). (06 2017) |

Límites de exposición adicionales bajo condiciones de uso: Mexico

| Identidad Química | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente |
|---|------|------------------------------|---|
| Dióxido de carbono | CTT | 30,000 ppm | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| | CPT | 5,000 ppm | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Monóxido de carbono | CPT | 25 ppm | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Dióxido de nitrógeno | CPT | 0.2 ppm | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Ozono | P | 0.1 ppm | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Manganeso - como Mn | CPT | 0.2 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Cromo (VI) | CPT | 0.05 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Níquel - Fracción inhalable - como Ni | CPT | 1.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Óxido de cromo | CPT | 0.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Fluoruros (como F) - como F | CPT | 2.5 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Pentaóxido de divanadio - Fracción inhalable - como V | CPT | 0.05 mg/m3 | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |

Controles Técnicos Apropriados Ventilación: Use suficiente ventilación y de escape local en la fuente de arco, llama o calor para mantener a los humos y gases de la zona de respiración del trabajador y el área general. Capacitar al operador a mantener la cabeza fuera de los humos. **Procure que la exposición sea tan baja como sea posible.**

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Información general:

Pautas de exposición: Para reducir una posible sobreexposición, use controles como una ventilación adecuada y un equipo de protección personal (EPP). La sobreexposición consiste en superar límites locales aplicables, los valores de límite de umbral (TLV) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), límites de exposición permisible (PEL) de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Los niveles de exposición en el lugar de trabajo deben establecerse mediante evaluaciones de higiene industrial competentes. A menos que se confirme que los niveles de exposición se encuentran por debajo del límite local aplicable, el TLV o el PEL, el que sea menor, el uso de un respirador es obligatorio. En ausencia de estos controles, puede producirse una sobreexposición a uno o más constituyentes del compuesto, incluidos los que se encuentran en los vapores o en las partículas en el aire, lo que puede ser causa de posibles riesgos para la salud. Según la ACGIH, los TLV y los índices de exposición biológica (BEI) «representan condiciones bajo las cuales la ACGIH cree que casi todos los trabajadores pueden verse expuestos de forma repetida sin experimentar efectos adversos para la salud». La ACGIH establece que TLV-TWA se deben utilizar como guía para controlar los riesgos para la salud y que no se debe usar para indicar una delgada línea entre exposiciones seguras y peligrosas. Consulte la Sección 10 para obtener información sobre los componentes que pueden representar riesgos para la salud. Productos consumibles de soldadura y unido con materiales pueden contener trazas de cromo como un elemento no deseado. Los materiales que contienen cromo pueden producir una cierta cantidad de cromo hexavalente (CrVI) y otros compuestos de cromo como un subproducto en el humo. En 2018, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) redujo el umbral de valor límite (TLV) para el cromo hexavalente a partir de 50 microgramos por metro cúbico de aire (50 g / m³) a 0,2 g / m³. En estos nuevos límites, las exposiciones CrVI en o por encima del TLV puede ser posible en los casos en que no se proporciona una ventilación adecuada. compuestos CrVI están en las listas IARC y NTP como que presenta un cáncer de pulmón y el riesgo de cáncer de seno. condiciones de trabajo son las exposiciones de gases únicos y soldadura niveles varían. evaluaciones de la exposición del lugar de trabajo deben ser realizadas por un profesional cualificado, como un higienista industrial, para determinar si las exposiciones están por debajo de los niveles requeridos y hacer recomendaciones cuando sea necesario para prevenir la sobreexposición.

Protección de los ojos/la cara:

Utilice un casco o careta con el número de lentes con filtro 12 o más oscuro para los procesos de arco abierto - o seguir las recomendaciones tal como se especifica en la norma ANSI Z49.1, Sección 4, sobre la base de sus procesos y la configuración. No hay recomendaciones cortina de lente específica para arco sumergido o procesos de electroescoria. Proteger a los demás, proporcionando buenas pantallas apropiadas y gafas.

Protección Cutánea

Protección de las Manos:

Use guantes de protección. El proveedor puede recomendar los guantes adecuados.

Otros:

Prendas de protección: Use protección para las manos, la cabeza y el cuerpo que ayuda a prevenir lesiones por radiación, llamas, superficies calientes, chispas y descargas eléctricas. Ver Z49.1. Como mínimo, esto incluye guantes de soldador y una máscara protectora cuando se suelda, y puede incluir protectores de brazos, delantales, sombreros, protección para los hombros, así como ropa oscura y sustancial al soldar, soldar y soldar.

Use guantes secos sin agujeros ni costuras divididas. Entrenar al operador para que no permita que las partes eléctricamente vivas o los electrodos entren en contacto con la piel. . . o ropa o guantes si están mojados. Aíslese de la pieza de trabajo y la tierra usando contrachapado seco, tapetes de goma u otro aislamiento seco.

Protección Respiratoria:

Emplee ventilación suficiente y escape local para mantener los humos y gases alejados de su zona de respiración y del área en general. Debe utilizarse un equipo respiratorio aprobado salvo en el caso de que las evaluaciones de exposición queden por debajo de los límites de exposición aplicables.

Medidas de higiene:

Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Determine la composición y cantidad de humos y gases a las que los trabajadores están expuestos tomando una muestra de aire de la parte interior del casco de un soldador si está usado o en la zona de respiración del trabajador. Mejore la ventilación si la exposición no está por debajo de los límites. Consulte las ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 y F1.5, disponibles en la Sociedad Americana de Soldadura (ASW), www.aws.org.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--|---|
| Aspecto: | Varilla de acero con revestimiento de flujo extruido. |
| Forma/estado: | Sólido |
| Forma/Figura: | Sólido |
| Color: | No hay datos disponibles. |
| Olor: | No hay datos disponibles. |
| Umbral de olor: | No hay datos disponibles. |
| pH: | No hay datos disponibles. |
| Punto de fusión / Punto de congelación: | No hay datos disponibles. |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No hay datos disponibles. |
| Punto de inflamación: | No hay datos disponibles. |
| Tasa de evaporación: | No hay datos disponibles. |
| Inflamabilidad (sólido, gas): | No hay datos disponibles. |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | |
| Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%): | No hay datos disponibles. |
| Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%): | No hay datos disponibles. |
| Límite superior de explosividad (%): | No hay datos disponibles. |
| Límite inferior de explosividad (%): | No hay datos disponibles. |
| Presión de vapor: | No hay datos disponibles. |
| Densidad del vapor: | No hay datos disponibles. |
| Densidad: | No hay datos disponibles. |
| Densidad relativa: | No hay datos disponibles. |

Solubilidad(es)

| | |
|---|---------------------------|
| Solubilidad en agua: | No hay datos disponibles. |
| Solubilidad (otra): | No hay datos disponibles. |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): | No hay datos disponibles. |
| Temperatura de autoignición: | No hay datos disponibles. |
| Temperatura de descomposición: | No hay datos disponibles. |
| Viscosidad: | No hay datos disponibles. |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--|---|
| Reactividad: | El producto no es reactivo en condiciones de uso, almacenamiento y transporte normales. |
| Estabilidad Química: | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de Reacciones Peligrosas: | Ningunos en circunstancias normales. |
| Condiciones que Deben Evitarse: | Evite el calor o la contaminación. |
| Materiales Incompatibles: | Ácidos fuertes. Sustancias oxidantes fuertes. Bases fuertes. |
| Productos de Descomposición Peligrosos: | <p>Los humos y los gases de la soldadura y sus procesos afines, como la soldadura fuerte y la soldadura, no pueden clasificarse de manera simple. La composición y la cantidad de ambas dependen del metal al que se aplica la unión o el trabajo en caliente, el proceso, el procedimiento y, en su caso, el electrodo o consumible utilizado. Otras condiciones que también influyen en la composición y cantidad de humos y gases a los que los trabajadores pueden estar expuestos incluyen: recubrimientos en el metal que se suelda o se trabaja (como pintura, chapado o galvanizado), el número de operadores y el volumen del área de trabajo, la calidad y la cantidad de ventilación, la posición de la cabeza del operador con respecto a la pluma de humo, así como la presencia de contaminantes en la atmósfera (como vapores de hidrocarburos clorados procedentes de actividades de limpieza y desengrase).</p> <p>En los casos donde se consume un electrodo u otro material aplicado, los productos de descomposición de humos y gases generados son diferentes en porcentaje y forma de los ingredientes enumerados en la Sección 3. Los productos de descomposición de la operación normal incluyen aquellos que se originan de la volatilización, reacción u oxidación de los materiales que se muestran en la Sección 3, más los del metal base y el recubrimiento, etc., como se indicó anteriormente. Los componentes de humos razonablemente esperados que se producen durante la soldadura por arco y la soldadura fuerte incluyen los óxidos de hierro, manganeso y otros metales presentes en los consumibles de soldadura o en el metal base. Los compuestos de cromo hexavalente pueden estar en el humo de soldadura o soldadura fuerte de consumibles o metales base que contienen cromo. El fluoruro gaseoso y particulado puede estar en el humo de los materiales fungibles o fundentes que contienen flúor. Los productos de reacción gaseosos pueden incluir monóxido de carbono y dióxido de carbono. Los óxidos de ozono y nitrógeno pueden formarse por la radiación del arco asociado con la soldadura.</p> |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información general: La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha determinado que los humos y la radiación ultravioleta de los vapores de la soldadura son carcinogénicos para los seres humanos (Grupo 1). Según IARC, los humos de la soldadura causan cáncer de pulmón y se han observado asociaciones positivas con el cáncer de riñón. Según la IARC, la radiación ultravioleta de la soldadura provoca melanoma ocular. IARC identifica los procesos de corte, soldadura fuerte y corte por arco de carbono o plasma como estrechamente relacionados con la soldadura. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante, las hojas de datos de seguridad y las etiquetas de precaución antes de utilizar este producto.

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación: Los posibles riesgos de salud crónicos relacionados con el uso de consumibles de soldadura son más aplicables a la vía de inhalación de la exposición. Se refieren a las declaraciones de inhalación en la Sección 11.

Contacto con la Piel: Los rayos del arco pueden quemar la piel. Se han encontrado casos de cáncer de piel.

Contacto con los ojos: Los rayos del arco pueden lesionar los ojos.

Ingestión: No se conocen ni se espera que ocurran lesiones de salud por ingestión bajo uso normal.

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

Inhalación: La sobreexposición (aguda) de corto plazo a humos y gases de soldadura y procesos relacionados puede provocar molestias como la fiebre de humo del metal, mareo, náusea, o sequedad o irritación de la nariz, garganta u ojos. Puede agravar problemas respiratorios preexistentes (ej. asma, efisema). La exposición de largo plazo a humos y gases de soldadura y procesos relacionados puede provocar siderosis (depósitos de hierro en los pulmones), tener efectos sobre el sistema nervioso central, bronquitis y otros efectos pulmonares.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (listar todas las vías de exposición posibles)

Ingestión

Producto: No clasificado

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Hierro | DL 50 (Podgana): 98.6 g/kg |
| Fluoruros (como F) | DL 50 (Podgana): 4,250 mg/kg |
| Carbonato de calcio | DL 50 (Podgana): 6,450 mg/kg |

Contacto dermal

Producto: No clasificado

Inhalación

Producto: No clasificado

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|---|--------------------------------|
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) | CL 50 (Podgana, 1 h): 7.6 mg/l |
|---|--------------------------------|

Toxicidad por dosis repetidas

Producto: No clasificado

Corrosión/Irritación Cutáneas

Producto: No clasificado

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular

Producto: No clasificado

Sensibilización de la Piel o Respiratoria

Producto: No clasificado

Carcinogenicidad

Producto: Los rayos del arco: Se han encontrado casos de cáncer de piel.

Monografías de IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para los humanos:

Níquel Evaluación general: 2B. posiblemente carcinógeno para los seres humanos.

Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos:

Níquel Previsto razonablemente como carcinógeno humano.

EEUU. Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma enmendada:

No se identificaron componentes carcinogénicos

Mutagenicidad en Células Germinales

En vitro

Producto: No clasificado

En vivo

Producto: No clasificado

Toxicidad para la reproducción

Producto: No clasificado

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

Producto: No clasificado

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

Producto: No clasificado

Peligro por Aspiración

Producto: No clasificado

Otros síntomas:

Polímeros orgánicos se pueden usar en la fabricación de varios consumibles de soldadura. La sobreexposición a los productos de descomposición puede dar lugar a una condición conocida como fiebre de los humos de polímeros. Fiebre por humos de polímeros ocurre generalmente dentro de 4 a 8 horas de exposición con la presentación de síntomas de gripe, incluyendo la irritación pulmonar leve con o sin un aumento de la temperatura corporal. Los signos de la exposición pueden incluir un aumento en el recuento de glóbulos blancos. Los síntomas generalmente se resuelven rápidamente, por lo general no dura más de un máximo de 48 horas.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas en las condiciones de uso

Inhalación:

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-------------------------|--|
| Manganeso | La sobreexposición a los humos del manganeso puede afectar al cerebro y sistema nervioso central, dando como resultado una pobre coordinación, dificultad al hablar y temblor en los brazos o piernas. Esta condición se considera irreversible. |
| Cromo (VI) | El cromato puede provocar úlceras y perforación del tabique nasal, así como irritación severa de los bronquios y los pulmones. Se ha informado de daños en el hígado y reacciones alérgicas, incluyendo erupciones cutáneas. Se ha informado de asma en algunos individuos con sensibilidad. El contacto con la piel puede provocar irritación, ulceración, sensibilidad y dermatitis de contacto. El cromato contiene el formato hexavalente del cromo. El cromo hexavalente y sus compuestos se encuentran en las listas de la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) y el NTP (Programa Nacional de Toxicología) como sustancia que presenta riesgo de provocar cáncer en los humanos. |
| Níquel | Las listas IARC y NTP indican que el níquel y sus compuestos representan un riesgo de cáncer respiratorio y son sensibilizadores de la piel con síntomas que van desde una ligera comezón hasta una dermatitis severa. |
| Pentaóxido de divanadio | Humos de este electrodo puede contener pentóxido de vanadio. El pentóxido de vanadio es un irritante respiratorio y sobreexposiciones agudas se han traducido en la falta de aliento y edema pulmonar. Grandes sobreexposición pueden ser fatales. La lista de la IARC pentóxido de vanadio es 2B, posiblemente carcinógeno para los seres humanos. Proporcionar una ventilación adecuada para evitar la sobreexposición. |

Información toxicológica adicional en las condiciones de uso:

Toxicidad aguda

Ingestión

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Cromo (VI) | DL 50 (Rata): 27 - 59 mg/kg |
| Fluoruros (como F) | DL 50 (Podgana): 4,250 mg/kg |
| Pentaóxido de divanadio | DL 50 (Podgana): 221.1 mg/kg |

Inhalación

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-------------------------|--|
| Dióxido de carbono | LC Lo (humano, 5 min): 90000 ppm |
| Monóxido de carbono | CL 50 (Podgana, 4 h): 1300 ppm |
| Dióxido de nitrógeno | CL 50 (Podgana, 4 h): 88 ppm |
| Ozono | LC Lo (humano, 30 min): 50 ppm |
| Cromo (VI) | CL 50 (Rata, 4 h): 33 - 70 mg/m ³ |
| Pentaóxido de divanadio | CL 50 (Podgana, 4 h): 2.21 mg/l |

Monografías de IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para los humanos:

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-------------------------|--|
| Cromo (VI) | Evaluación general: 1. carcinógeno para los seres humanos. |
| Níquel | Evaluación general: 2B. posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| Oxido de cromo | Evaluación general: 3. No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. |
| Pentaóxido de divanadio | Evaluación general: 2B. posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |

Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos:

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|------------|--|
| Cromo (VI) | Cancerígeno humano conocido. |
| Níquel | Previsto razonablemente como carcinógeno humano. |

EEUU. Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma

enmendada:

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

Cromo (VI) Cáncer

Otros síntomas:

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-------------------------|---|
| Dióxido de carbono | Asfixia |
| Monóxido de carbono | carboxihemoglobinemia |
| Dióxido de nitrógeno | irritación de las vías respiratorias inferiores |
| Níquel | Dermatitis neumoconiosis |
| Pentaóxido de divanadio | irritación de las vías respiratorias inferiores irritación de las vías respiratorias superiores |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Peligros agudos para el medio ambiente acuático:

Pez

Producto: No está clasificado.

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|---|---|
| Níquel | CL 50 (Piscardo de cabeza gorda (Pimephales promelas), 96 h): 2.916 mg/l |
| Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como Al) | CL 50 (La carpa herbívora, amur blanco (Ctenopharyngodon idella), 96 h): 0.21 - 0.31 mg/l |

Invertebrados Acuáticos

Producto: No está clasificado.

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|-----------|---|
| Níquel | CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l |
| Manganeso | CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l |

Peligros crónicos para el medio ambiente acuático:

Pez

Producto: No está clasificado.

Invertebrados Acuáticos

Producto: No está clasificado.

Toxicidad para plantas acuáticas

Producto: No está clasificado.

Persistencia y Degradabilidad

Biodegradable

Producto: No hay datos disponibles.

Potencial de Bioacumulación

Factor de Bioconcentración (BCF)

Producto: No hay datos disponibles.

Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

| | |
|--------|---|
| Níquel | Mejillón cebra (Dreissena polymorpha), Factor de Bioconcentración (BCF): 5,000 - 10,000 (Lotic) Factor de bioconcentración se calcula utilizando la concentración de peso seco del tejido |
|--------|---|

Movilidad en el Suelo: No hay datos disponibles.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Información general: La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea

posible. Cuando sea posible, reciclar de una manera ambientalmente aceptable, de manera compatible con reguladores. Disponer de productos no reciclables de acuerdo con todas las normas federales, estatales, provinciales, estatales y locales.

Instrucciones para la eliminación:

La eliminación de este producto puede regularse como la de un Residuo Peligroso. El consumible de soldadura y/o el sub-producto del proceso de soldadura (incluyendo, pero sin limitarse a, raspaduras, polvo, etc.) pueden contener niveles de metales pesados lixiviables como el bario o cromo. Antes de su eliminación, debe analizarse una muestra representativa de conformidad con el Procedimiento de Lixiviación para Determinar la Característica de Toxicidad (TCLP) de la EPA de Estados Unidos para determinar si hay algún constituyente por encima de los niveles de umbral regulados. Deseche cualquier producto, residuo, contenedor desechable o bolsa de forma aceptable para el cuidado del medio ambiente según las regulaciones federales, estatales y locales.

Envases Contaminados:

Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento y eliminación de desechos apropiada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y con las características del producto en el momento de la eliminación.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

DOT

| | |
|---|------------------|
| Número ONU: | |
| Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas: | NOT DG REGULATED |
| Clase(s) de Peligro para el Transporte | |
| Clase: | NR |
| Etiqueta(s): | — |
| Grupo de Embalaje: | — |
| Contaminante marino: | No |

IMDG

| | |
|---|------------------|
| Número ONU: | |
| Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas: | NOT DG REGULATED |
| Clase(s) de Peligro para el Transporte | |
| Clase: | NR |
| Etiqueta(s): | — |
| EmS No.: | |
| Grupo de Embalaje: | — |
| Contaminante marino: | No |

IATA

| | |
|---|------------------|
| Número ONU: | |
| Designación oficial de transporte: | NOT DG REGULATED |
| Clase(s) de Peligro para el Transporte: | |
| Clase: | NR |
| Etiqueta(s): | — |
| Grupo de Embalaje: | — |
| Contaminante marino: | No |
| únicamente avión de carga: | Permitido. |

TDG

Número ONU:
Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas: NOT DG REGULATED
Clase(s) de Peligro para el Transporte:
Clase: NR
Etiqueta(s): –
Grupo de Embalaje: –
Contaminante marino: No

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentos Federales de EE.UU.

TSCA, artículo 12(b), Notificación de exportaciones (40 CFR 707, subapart. D)
No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

EEUU. Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma enmendada

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Lista de sustancias peligrosas):

Identidad Química

Níquel
Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)
Manganeso

Cantidad notificable

100lbs.
5000lbs.

Incluido en el reglamento pero sin valores de datos. Véase el reglamento para más detalles..

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)

Categorías de peligro

No clasificado
No clasificado

SARA 302 Sustancia Extremadamente Peligrosa

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

SARA Sección 304 Notificación de Emergencia Sobre la Liberación de Sustancias

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

SARA 311/312 Sustancias Químicas Peligrosas

Identidad Química

Cantidad umbral planeada

SARA 313 (Reporte TRI, Acerca del Inventario de Liberación de Sustancias Tóxicas)

Identidad Química

Níquel
Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)

Umbral de declaración para otros usuarios

10000 lbs
10000 lbs

Umbral de declaración para fabricación y procesamiento

25000 lbs.
25000 lbs.

Clean Water Act Section 311 Hazardous Substances (40 CFR 117.3) (Ley de agua limpia, Sustancias peligrosas)

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

Ley de aire limpio (CAA) Sección 112(r) Prevención de liberación accidental (40 CFR 68.130):

No están presentes, o no están presentes en las cantidades reguladas.

Regulaciones de un Estado de EUA
Proposición 65 del Estado de California, EUA



¡ADVERTENCIA

Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto contiene o produce un químico que el Estado de California ha determinado que es causa de cáncer y defectos de nacimiento (u otros daños reproductivos). (Código de salud y seguridad de California §25249.5 et seq.)

ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA

Identidad Química

Níquel
Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)
Fluoruros (como F)
Carbonato de calcio

Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias

Identidad Química

Níquel
Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)

Derecho a la información de Pennsylvania, EUA – Sustancias peligrosas

Identidad Química

Níquel
Cromo y cromo aleaciones o compuestos (como Cr)
Fluoruros (como F)
Carbonato de calcio

Derecho a la información de Rhode Island, EUA

No hay ingredientes regulados por la ley de derecho a la información de Rhode Island.

Canadá, Normativas federales

Lista de sustancias tóxicas (CEPA, Anexo 1)

Identidad Química

Fluoruros (como F)
Aluminio y/o aleaciones
de aluminio (como Al)

Lista de control de exportaciones (CEPA 1999, Anexo 3)

No regulado

Inventario nacional de emisiones de contaminantes (NPRI)

Canadá. Inventario Nacional de Contaminantes (NPRI) Sustancias, Parte 5, compuestos orgánicos volátiles con requisitos adicionales de información

NPRI PT5 No regulado

Canadá. Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA). Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI) (Partes 1-4)

NPRI No regulado

Gases de efecto invernadero

No regulado

Ley sobre drogas y sustancias controladas

| | |
|------------|-------------|
| CA CDSI | No regulado |
| CA CDSII | No regulado |
| CA CDSIII | No regulado |
| CA CDSIV | No regulado |
| CA CDSV | No regulado |
| CA CDSVII | No regulado |
| CA CDSVIII | No regulado |

Normativas de control de precursores

No regulado

México. Sustancias que están sujetas a ser reportadas en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR),: No aplicable

Estado del Inventario:

| | |
|-------------|--|
| AICS: | En o de conformidad con el inventario. |
| DSL: | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| EU INV: | En o de conformidad con el inventario. |
| ENCS (JP): | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| IECSC: | En o de conformidad con el inventario. |
| KECI (KR): | En o de conformidad con el inventario. |
| NDSL: | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| PICCS (PH): | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| NZIOC: | En o de conformidad con el inventario. |
| ISHL (JP): | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| PHARM (JP): | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| INSQ: | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| ONT INV: | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| Lista TSCA: | Uno o más componentes no están listados o son exentos de la lista. |
| TCSI: | En o de conformidad con el inventario. |

16. OTRA INFORMACIÓN

Definiciones:

Fecha de Revisión: 02/11/2020

Información Adicional: Información adicional se encuentra disponible si se solicita.

Exención de responsabilidad: Lincoln Electric Company insta a los usuarios finales y destinatarios de este SDS a que lo estudien detenidamente. Véase además www.lincolnelectric.com/safety. Si es necesario, consulte con un higienista industrial u otro experto a fin de comprender esta información y así proteger el entorno y a los trabajadores de posibles peligros asociados a la manipulación o el uso de este producto. Esta información se considera exacta a la fecha de revisión indicada arriba. Sin embargo, no se ofrecen garantías explícitas ni implícitas. Dado que las condiciones o los métodos de uso están fuera del control de Lincoln Electric, nos eximimos de toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Los requisitos reglamentarios están sujetos a cambios y pueden variar en función de la ubicación. El cumplimiento de toda la legislación y los reglamentos federales, estatales, provinciales y locales vigentes es responsabilidad del usuario.

© 2019 Lincoln Global, Inc. Reservados todos los derechos.