

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

De acordo com o Artigo 31.º, Anexo II, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), com as alterações que lhe foram introduzidas.

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**Nome do produto:** Thermet™ HP40Nb

**Tamanho do produto:** 2.5 mm (3/32")

### Outros meios de identificação

**Nº de FDS:** 200000010170

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

**Usos identificados:** SMAW (Soldadura por Eléctrodos Revestidos)

**Usos não recomendados:** Não Conhecido. Leia este SDS antes de usar este produto.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Informação sobre o Fabricante/Importador/Fornecedor/Distribuidor

**Nome da empresa:** Metrode Products Ltd.

**Endereço:** Hanworth Lane  
Chertsey, Surrey KT16 9LL  
United Kingdom

**Telefone:** +44(0)1932 566721

**Pessoa de contato:** Perguntas sobre la ficha de datos de seguridad: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)  
Informações sobre soldadura de arco segurança: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

**Nome da empresa:** Lincoln Electric Europe B.V.  
**Endereço:** Nieuwe Dukenburgseweg 20  
Nijmegen 6534AD  
The Netherlands

**Telefone:** +31 243 522 911

**Pessoa de contato:** Perguntas sobre la ficha de datos de seguridad: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)  
Informações sobre soldadura de arco segurança: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

### 1.4 Número de telefone de emergência:

USA/Canadá/México +1 (888) 609-1762

Américas/Europa +1 (216) 383-8962

Ásia-Pacífico +1 (216) 383-8966

Oriente Médio/África +1 (216) 383-8969

3E Empresa Código de acesso: 333988

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

O produto não foi classificado como perigoso de acordo com a legislação em vigor.

**Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção.**

Não classificado como perigoso segundo os critérios aplicáveis de classificação de risco do GHS.

### Informação suplementar no rótulo

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

### 2.3 Outros perigos

O choque elétrico pode matar. Se a soldadura tiver de ser realizada em locais húmidos ou com roupas molhadas, em estruturas metálicas ou em posições apertadas, tais como sentado, ajoelhado ou deitado, ou se existir um alto risco de contacto inevitável ou acidental com peças de trabalho, use os seguintes equipamentos: Soldadora Semiautomática DC, Solda (Vara) DC Manual ou Soldadora AC com Controlo de Tensão Reduzida.

Os raios do arco podem ferir os olhos e queimar a pele. O arco de soldadura e as faíscas podem incendiar combustíveis e materiais inflamáveis. A exposição prolongada aos fumos e gases de soldadura pode ser perigosa. Leia e entenda as instruções do fabricante, fichas de segurança e os rótulos de precaução antes de usar este produto. Consulte a Seção 8.

### Substância(s) formada(s) nas condições de utilização:

Os fumos de soldadura produzidos por este eléctrodo de soldadura pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) e/ou seus óxidos metálicos complexos, bem como partículas sólidas ou outros componentes dos consumíveis, base metálica ou revestimento da base metálica não indicados em baixo.

Designação química	N.º CAS
dióxido de carbono	124-38-9
monóxido de carbono	630-08-0
Dióxido de azoto	10102-44-0
Ozono	10028-15-6
Manganês	7439-96-5
Crómio (VI)	18540-29-9
Níquel	7440-02-0
Oxido de crómio	1308-38-9
Fluoretos (como F)	16984-48-8
Pentaóxido de divanádio	1314-62-1

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### Ingredientes Perigosos Declaráveis 3.2 Misturas

Designação química	Concentração	N.º CAS	N.º CE	Classificação	Notas	N.º registo REACH
Ferro	20 - <50%	7439-89-6	231-096-4	Não classificado		01-2119462838-24;
Níquel	20 - <50%	7440-02-0	231-111-4	Carc.: 2: H351; STOT RE: 1: H372; Skin Sens.: 1: H317;	#	01-2119438727-29;
Crómio y crómio e ligas ou compostos	10 - <20%	7440-47-3	231-157-5	Não classificado	#	01-2119485652-31;

(como Cr)						
Calcário	5 - <10%	1317-65-3	215-279-6	Não classificado	#	Não há dados disponíveis.
Criólito	5 - <10%	15096-52-3	239-148-8	Acute Tox.: 4: H332; STOT RE: 1: H372; Aquatic Chronic: 2: H411;	#	Não há dados disponíveis.
Carbono	1 - <5%	7440-44-0	231-153-3	Não classificado	#	Não há dados disponíveis.
Manganês	1 - <5%	7439-96-5	231-105-1	Não classificado	#	01-2119449803-34;
Silicato de potássio	1 - <5%	1312-76-1	215-199-1	Eye Irrit.: 2: H319; Skin Corr.: 2: H315;		01-2119456888-17;
Silicato de sódio	1 - <5%	1344-09-8	215-687-4	Met. Corr.: 1: H290; Skin Corr.: 1A: H314; Eye Dam.: 1: H318; STOT SE: 3: H335; STOT RE: 1: H372;		01-2119448725-31;
Feldspato, minerais do grupo do	1 - <5%	68476-25-5	270-666-7	Não classificado		Não há dados disponíveis.
Nióbio	0,1 - <1%	7440-03-1	231-113-5	Não classificado		Não há dados disponíveis.
Fluoreto de cálcio	0,1 - <1%	7789-75-5	232-188-7	Não classificado	#	Não há dados disponíveis.
Cobalto e seus compostos (como Co)	0,1 - <1%	7440-48-4	231-158-0	Eye Dam.: 2: H319; Repr.: 2: H361f; Carc.: 1B: H350i; Skin Sens.: 1: H317; Resp. Sens.: 1: H334; Carc.: 1B: H350; Muta.: 2: H341; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410; Aquatic Chronic: 4: H413;	#	Não há dados disponíveis.
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al)	0,1 - <1%	7429-90-5	231-072-3	Não classificado	#	01-2119529243-45;
Hidroxietilo celulose	0,1 - <1%	9004-62-0		Não classificado		Não há dados disponíveis.
Silício	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	Não classificado	#	01-2119480401-47;
Titânio	0,1 - <1%	7440-32-6	231-142-3	Não classificado		Não há dados disponíveis.
Quartzo	0,1 - <1%	14808-60-7	238-878-4	STOT RE: 1: H372;	#	Não há dados disponíveis.
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	0,1 - <1%	7440-50-8	231-159-6	Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 3: H412;	#	01-2119480154-42;
Molibdênio	0,1 - <1%	7439-98-7	231-107-2	Não classificado	#	01-2119472304-43;

Hidróxido de lítio	0,1 - <1%	1310-66-3	215-183-4	Acute Tox.: 4: H302; Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;	#	Não há dados disponíveis.
Bentonite	0,1 - <1%	1302-78-9	215-108-5	Não classificado		Não há dados disponíveis.

\* Todas as concentrações são em percentagem do peso, a menos que o ingrediente seja um gás. As concentrações dos gases são em percentagem do volume.

# Esta substância possui limites de exposição ocupacional.

## This substance is listed as SVHC

CLP: Regulamento N° 1272/2008.

O texto completo de todas as frases H está patente na secção 16.

#### **Comentários sobre a Composição:**

O termo "ingredientes perigosos" deve ser interpretada como um termo definido nos padrões de comunicação de risco e não implica necessariamente a existência de um risco de soldagem. O produto pode conter ingredientes não perigosos adicionais ou pode formar compostos adicionais sob a condição de uso. Consulte as secções 2 e 8 para obter mais informações.

## **SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

### **4.1 Descrição das medidas de emergência**

#### **Inalação:**

Mova-se para o ar fresco se a respiração for difícil. Se a respiração tiver parado, realize a respiração artificial e obtenha imediatamente assistência médica.

#### **Contacto com a Pele:**

Remova o vestuário contaminado e lave bem a pele com água e sabão. Para a pele avermelhada ou com bolhas ou queimaduras térmicas, obter assistência médica imediatamente.

#### **Contacto com os olhos:**

A poeira ou fumo deste produto deve ser lavada dos olhos com uma quantidade abundante de água limpa e morna, até ser transportado para uma instalação médica de emergência. Não permita que a vítima esfregue os olhos ou que os mantenha bem fechados. Obtenha assistência médica imediatamente.

Os raios do arco podem ferir os olhos. Se exposto a raios do arco, mova a vítima para um quarto escuro, remova as lentes de contacto conforme necessário para o tratamento, cubra os olhos com um penso almofadado e repouse. Obtenha assistência médica em caso de persistência dos sistemas.

#### **Ingestão:**

Evite o contacto das mãos, o vestuário, os alimentos e a bebida com os fumos ou pó metálicos que podem causar a ingestão de partículas durante as atividades da mão para a boca, como beber, comer, fumar, etc. Se ingerido, não provoque o vômito. Contacte um centro de controlo de envenenamento. A menos que o centro de controlo de envenenamento aconselhe o contrário, lave bem a boca com água. No caso de desenvolver sintomas, procure imediatamente assistência técnica.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:**

Uma superexposição (aguda) de curto duração aos fumos e gases de soldadura e processos afins pode resultar em desconforto, tais como febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas ou secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar problemas respiratórios pré-existent (por exemplo, asma, enfisema).

Uma superexposição (crónica) de longa duração aos fumos e gases de soldadura e processos afins pode levar a siderose (depósitos de ferro no pulmão), efeitos sobre o sistema nervoso central, bronquite e outros efeitos pulmonares. Consulte a Secção 11 para mais informações.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Riscos:**

Os riscos associados com a soldadura e seus processos associados, como solda e soldadura são complexas e podem incluir riscos físicos e de saúde, tais como, mas não se limitando a choque eléctrico, estirpes físicas, queimaduras de radiação (flash olho), queimaduras térmicas, devido ao metal quente ou borriço e efeitos sobre a saúde potenciais da exposição excessiva aos vapores, gases ou poeiras potencialmente gerado durante a utilização deste produto. Consulte a Secção 11 para obter mais informações.

**Tratamento:**

Tratar os sintomas.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**Riscos Gerais de Incêndio:**

Como enviado, este produto não é inflamável. No entanto, arco de soldadura e as faíscas assim como chamas e superfícies quentes associada com solda forte e soldadura pode inflamar-se materiais combustíveis e inflamáveis. Leia e entenda American National Z49.1 Padrão, "Segurança em soldadura, corte e processos afins" e National Fire Protection Association NFPA 51B, 'Norma para prevenção de incêndio durante a soldagem, corte e outros trabalhos Hot' antes de usar este produto.

**5.1 Meios de extinção**

**Meios adequados de extinção:**

Como enviado, o produto não vai queimar. Em caso de incêndio nas imediações: use agente apropriado de extinção.

**Meios inadequados de extinção:**

Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:**

Arco de soldagem e faíscas podem inflamar combustíveis e produtos inflamáveis.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

**Procedimentos especiais de combate a incêndio:**

Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos.

**Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios:**

Escolha de proteção das vias respiratórias para combate a incêndios: seguir as medidas gerais de precaução contra incêndios no local de trabalho. Em caso de incêndio, deve ser envergado equipamento autónomo de respiração e vestuário de proteção completo.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- |   |  |
|---|--|
| <b>6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:</b> | Se o pó no ar e / ou fume está presente, use os controles de engenharia adequados e, se necessário, proteção individual para evitar a superexposição. Referem-se a recomendações na seção 8.   |
| <b>6.2 Precauções a nível ambiental:</b>  | Evitar a libertação para o ambiente. Prevenir dispersão ou derrame do produto se for seguro fazê-lo. Não contaminar fontes de água ou sistema de drenagem. O responsável pelo ambiente tem de ser informado de todos os derrames importantes.  |
| <b>6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:</b>                                 | Absorver com areia ou outro absorvente inerte. Estancar o fluxo de material, caso possa fazê-lo sem riscos. Limpe os respingos imediatamente, observando as precauções de equipamento de protecção individual na seção 8. Evite gerar poeira. Evitar que o produto entre no quaisquer drenos, esgotos ou mananciais. Consulte a Seção 13 para o descarte adequado. |
| <b>6.4 Remissão para outras secções:</b>  | Para mais especificações, consulte a secção 8 da FDS.  |

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem:

- |   |  |
|---|--|
| <b>7.1 Precauções para um manuseamento seguro:</b>                                  | Evitar a formação de poeira. Providencie uma adequada ventilação em locais onde se forma poeira.<br><br>Leia e compreenda as instruções do fabricante e a etiqueta de precauções sobre o produto. Solicite a Publicações de Segurança da Lincoln em <a href="http://www.lincolnelectric.com/safety">www.lincolnelectric.com/safety</a> . Veja a Norma Nacional Americana Z49.1, "Segurança em Soldadura, Corte e Processos Afins", publicada pela Sociedade Americana de Soldadura, <a href="http://pubs.aws.org">http://pubs.aws.org</a> e a Publicação 2206 da OSHA (29CFR1910), Gabinete de Impressão do Governo dos EUA, Superintendente de Documentos, <a href="http://www.gpo.gov">www.gpo.gov</a> . |
| <b>7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:</b> | Armazenar na embalagem original fechada num local seco. Armazenar de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais. Armazenar afastado de materiais incompatíveis.   |
| <b>7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):</b>                                 | Não há dados disponíveis.  |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

MAC, PEL, TLV e outros valores-limite de exposição pode variar por elemento e forma -, bem como por país. Todos os valores específicos de cada país não são listados. Se nenhum valor limite de exposição profissional estão listados abaixo, as autoridades locais ainda podem ter valores aplicáveis. Consulte os valores limite de exposição locais ou nacionais.

### Parâmetros de controlo



### Valores-limite de Exposição Profissional: EU & Great Britain

Identidade Química	Tipo	Valores dos Limites de Exposição	Fonte
Níquel - em Ni	TWA	0,5 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Níquel - Fracção respirável. - em Ni	TWA	0,005 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Níquel - Fracção respirável.	TWA	0,005 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr)	TWA	0,5 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (12 2009)
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr) - Poeiras totais. - em Cr	TWA	2,0 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Calcário - pó inalável	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Calcário - Poeiras, fracção respirável.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Calcário - Respiráveis.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Calcário - Inalável	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Criólito - em F	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Criólito	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Carbono - pó inalável	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Carbono - Poeiras, fracção respirável.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Manganês - Fracção respirável. - em Mn	TWA	0,05 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (02 2017)
Manganês - Fracção inalável. - em Mn	TWA	0,2 mg/m <sup>3</sup>	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (02 2017)
Manganês - Fracção respirável.	TWA	0,050 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Manganês - Fracção inalável.	TWA	0,200 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Manganês - Fracção respirável. - em Mn	TWA	0,05 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (08 2018)
Manganês - Fracção inalável. - em Mn	TWA	0,2 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (08 2018)
Fluoreto de cálcio - em F	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40

			trabalho (Wels) (2007)
Fluoreto de cálcio	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Cobalto e seus compostos (como Co) - em Co	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al) - pó inalável	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al) - Poeiras, fracção respirável.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Silício - pó inalável	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Silício - Poeiras, fracção respirável.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Quartzo - Respiráveis.	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Quartzo - fração respirável e pó	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A (12 2017)
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) - poeiras e névoa inalável. - em Cu	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) - Fumo.	TWA	0,2 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) - Fracção respirável.	TWA	0,01 mg/m <sup>3</sup>	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç (2014)
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) - poeiras e névoa inalável. - em Cu	STEL	2 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (01 2020)
Molibdénio - em Mo	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (2007)
	STEL	20 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (01 2020)
Hidróxido de lítio	STEL	1 mg/m <sup>3</sup>	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (01 2020)

#### Valores-Limite Biológicos: EU & Great Britain

Nenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.

#### Valores-Limite Biológicos: ACGIH

Nenhum dos componentes têm limites de exposição atribuídos.

#### Outros limites de exposição sob as condições de utilização: EU & Great Britain

Identidade Química	Tipo	Valores dos Limites de Exposição	Fonte
dióxido de carbono	TWA	5.000 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	5.000 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	15.000 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40



			trabalho (Wels)
monóxido de carbono	STEL	100 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	TWA	20 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	100 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	20 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	STEL	200 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	30 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	STEL	100 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	20 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	30 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (A data de expiração desse limite: 21 de agosto de 2023)
	STEL	200 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels) (A data de expiração desse limite: 21 de agosto de 2023)
Dióxido de azoto	TWA	0,5 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	1 ppm	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	STEL	1 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	0,5 ppm	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
	TWA	0,5 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	STEL	1 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Ozono	STEL	0,2 ppm	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Manganês - Fracção respirável. - em Mn	TWA	0,05 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
Manganês - Fracção inalável. - em Mn	TWA	0,2 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)

Manganês - Fracção respirável.	TWA	0,050 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Manganês - Fracção inalável.	TWA	0,200 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Manganês - Fracção respirável. - em Mn	TWA	0,05 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Manganês - Fracção inalável. - em Mn	TWA	0,2 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Crómio (VI) - em Cr	TWA	0,010 mg/m3	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
	TWA	0,005 mg/m3	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
Crómio (VI) - Fumo. - em Cr	TWA	0,025 mg/m3	UE. VLE, Directiva 2004/37/CE, agentes cancerígenos ou mutagénicos de Anexo III, Parte A
Crómio (VI) - em Cr	TWA	0,025 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
	TWA	0,01 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Níquel - em Ni	TWA	0,5 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Níquel - Fracção respirável. - em Ni	TWA	0,005 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Níquel - Fracção respirável.	TWA	0,005 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Oxido de crómio - em Cr	TWA	0,5 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Oxido de crómio	TWA	2 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
Oxido de crómio - Poeiras totais. - em Cr	TWA	2,0 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Fluoretos (como F) - em F	TWA	2,5 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)
Fluoretos (como F)	TWA	2,5 mg/m3	UE. Valores limite com carácter indicativo e directivas relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho, (Indicativa)
	TWA	2,5 mg/m3	EU. Comité Científico em matéria de Valores-Limite de Exposição Profissional (SCOEL), Comissão Europeia - SCOEL, na sua última redaç
Pentaóxido de divanádio	TWA	0,05 mg/m3	Limites de Exposição do Reino Unido EH40 trabalho (Wels)

#### Outros limites de exposição sob as condições de utilização: EUA

Identidade Química	Tipo	Valores dos Limites de Exposição	Fonte
dióxido de carbono	TWA	5.000 ppm	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)

	STEL	30.000 ppm	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	PEL	5.000 ppm 9.000 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
monóxido de carbono	TWA	25 ppm	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	PEL	50 ppm 55 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Dióxido de azoto	TWA	0,2 ppm	EUA Valores limites ACGIH (02 2012)
	Ceiling	5 ppm 9 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozono	PEL	0,1 ppm 0,2 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,10 ppm	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,08 ppm	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
	TWA	0,20 ppm	EUA Valores limites ACGIH (02 2020)
Manganês - Fumo. - em Mn	Ceiling	5 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Manganês - Fracção inalável. - em Mn	TWA	0,1 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
Manganês - Fracção respirável. - em Mn	TWA	0,02 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2014)
Crómio (VI)	TWA	0,005 mg/m3	EUA OSHA Substâncias especialmente regulado (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	OSHA_AC T	0,0025 mg/m3	EUA OSHA Substâncias especialmente regulado (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	Ceiling	0,1 mg/m3	EUA OSHA Tabela Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Crómio (VI) - Fracção inalável. - como Cr (VI)	TWA	0,0002 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2018)
	TWA	0,0002 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2018)
Níquel - Fracção inalável.	TWA	1,5 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
Níquel - em Ni	PEL	1 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Oxido de crómio - em Cr	PEL	0,5 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Oxido de crómio - Fracção inalável. - como Cr(III)	TWA	0,003 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (03 2018)
	TWA	0,003 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (01 2021)
Fluoretos (como F) - em F	TWA	2,5 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
	PEL	2,5 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Fluoretos (como F) - Poeiras.	TWA	2,5 mg/m3	EUA OSHA Tabela Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Pentaóxido de divanádio - Fracção inalável. - na forma de V	TWA	0,05 mg/m3	EUA Valores limites ACGIH (12 2010)
Pentaóxido de divanádio - Fumo. - em V2O5	Ceiling	0,1 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Pentaóxido de divanádio - Poeiras, fracção respirável. - em V2O5	Ceiling	0,5 mg/m3	Limites dos EUA Tabela OSHA Z-1 para o ar Contaminantes (29 CFR 1910.1000) (02 2006)

## 8.2 Controlo da exposição

### Controlos Técnicos Adequados

Ventilação: Use ventilação suficiente e exaustão local na fonte de arco, de chama ou de calor para manter os vapores e gases a partir da zona de respiração dos trabalhadores e a área geral. Treinar o operador mantenha a cabeça para fora dos fumos. Manter a exposição a mais baixa possível.

### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

#### Informações gerais:

Orientações de exposição: Para reduzir a probabilidade de sobre-exposição, utilize os controlos tais como ventilação adequada e

equipamento pessoal de proteção (EPP). A sobre-exposição ocorre quando são excedidos os limites locais vigentes, a Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) Valores Limites de Tolerância (TLVs) ou os Limites de Exposição Toleráveis (PELs) da Administração de Segurança e Saúde do Trabalho (OSHA). Os níveis de exposição no local de trabalho devem ser estabelecidos por avaliações de higiene industrial competentes. A não ser que os níveis de exposição sejam confirmados como estando abaixo do limite local aplicável, TLV ou PEL, o que seja inferior, é necessário utilizar respirador. Na ausência desses controles, pode ocorrer sobre-exposição a um ou mais componentes compostos, incluindo os presentes nas emanções ou partículas suspensas no ar, resultando em possíveis riscos para a saúde. Segundo a ACGIH, os TLVs e os Índices de Exposição Biológica (BEIs) “representam as condições sob as quais a ACGIH acredita que quase todos os trabalhadores podem ser repetidamente expostos sem efeitos adversos para a saúde”. A ACGIH afirma ainda que o TLV-TWA deve ser usado como um guia no controle de riscos para a saúde e não deve ser usado para indicar uma linha tênue entre exposições seguras e perigosas. Consulte a Secção 10 para obter mais informações sobre os componentes que podem representar um risco para a saúde. Consumíveis e materiais de soldadura serem unidas podem conter crómio como um oligoelemento não intencional. Materiais que contêm crómio pode produzir uma certa quantidade de crómio hexavalente (CrVI) e outros compostos de cromo como um subproduto na fumos. Em 2018, a American Conference of Higiene Governamental industrial (ACGIH) reduziu o Valor Limite (TLV) para o crómio hexavalente a partir de 50 microgramas por metro cúbico de ar (50 ug / m<sup>3</sup>) a 0,2 g / m<sup>3</sup>. A estes novos limites, exposições CrVI igual ou superior ao TLV pode ser possível em casos onde a ventilação adequada não é fornecida. compostos CrVI estão nas listas IARC e NTP como representando um câncer de pulmão e risco de câncer de seio. as condições de trabalho são as exposições únicas e soldagem fumos níveis variam. avaliações de exposição no local de trabalho deve ser realizado por um profissional qualificado, como um higienista industrial, para determinar se as exposições estão abaixo dos limites aplicáveis e fazer recomendações quando necessário para evitar sobreexposição.

**proteção ocular/facial:**

Usar capacete ou usar protetor facial com o número de lente filtro de sombra 12 ou mais escuro para os processos de arco aberto - ou siga as recomendações, conforme especificado na norma ANSI Z49.1, secção 4, com base em seus processos e configurações. Nenhuma recomendação lente máscara específica para arco submerso ou processos electroslog. Proteger os outros, fornecendo boas telas apropriadas e óculos de flash.

**proteção da pele**  
**Proteção das Mãos:**

Utilizar luvas de protecção. O fornecedor de luvas poderá indicar luvas adequadas.

<b>Outros:</b>	Vestuário de Protecção: Use a proteção da mão, da cabeça e do corpo que ajude a prevenir lesões por radiação, chamas abertas, superfícies quentes, faíscas e choque elétrico. Veja Z49.1. No mínimo, isso inclui luvas de soldador e um protetor de rosto protetor ao soldar, e pode incluir protetores de braços, aventais, chapéus, proteção de ombro, bem como roupas substanciais escuras quando solda, brasagem e solda. Use luvas secas livres de furos ou costuras divididas. Faça com que o operador não permita que eletricamente partes vivas ou eletrodos entrem em contato com a pele. . . ou roupas ou luvas se estiverem molhadas. Isolar-se da peça de trabalho e do solo usando madeira compensada seca, tapetes de borracha ou outro isolamento seco.
<b>Proteção respiratória:</b>	Use ventilação suficiente e exaustor local para manter os fumos e gases afastados da sua zona de respiração e da área geral. Deverá ser usado um respirador aprovado, a menos que as avaliações de exposição se encontrem abaixo dos limites de exposição aplicáveis
<b>Medidas de higiene:</b>	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remoção de contaminantes. Determine a composição e a quantidade de fumos e gases a que os trabalhadores estão expostos, tomando uma amostra de ar de dentro do capacete do soldador, se este o estiver a utilizar ou da zona de respiração dos trabalhadores. Melhorar a ventilação se as exposições não estiverem abaixo dos limites. Ver a ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 e F1.5, disponíveis na Sociedade Americana de Soldadura. <a href="http://www.aws.org">www.aws.org</a> .

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

<b>Aspecto:</b>	Haste de aço com revestimento de fluxo extrudado.
<b>Forma:</b>	Sólido
<b>Forma:</b>	Sólido
<b>Cor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Odor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Limiar de odor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>pH:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ponto de fusão:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ponto de ebulição:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ponto de inflamação:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Taxa de evaporação:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Inflamabilidade (sólido, gás):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Limite de inflamabilidade - superior (%):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Limite de inflamabilidade - inferior (%):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Pressão de vapor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Densidade relativa do vapor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Densidade:</b>	Não há dados disponíveis.

Densidade relativa:	Não há dados disponíveis.
Solubilidade(s)	
Solubilidade na água:	Não há dados disponíveis.
Solubilidade (outros):	Não há dados disponíveis.
Coeficiente de repartição (n-octanol/água):	Não há dados disponíveis.
Temperatura de auto-ignição:	Não há dados disponíveis.
Temperatura de decomposição:	Não há dados disponíveis.
SADT:	Não há dados disponíveis.
Viscosidade:	Não há dados disponíveis.
Propriedades explosivas:	Não há dados disponíveis.
Propriedades comburentes:	Não há dados disponíveis.

## 9.2 Outras informações

Teor de VOC:	Não disponível.
--------------	-----------------

Densidade aparente:	Não disponível.
Limite de Explosão da Poeira, Máximo:	Não disponível.
Limite de Explosão da Poeira, Mínimo:	Não disponível.
Numer opisu wybuchu pyłu:	Não disponível.
Energia mínima de ignição:	Não disponível.
Temperatura mínima de ignição:	Não disponível.
Corrosão metálica:	Não disponível.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade:	O produto é não-reativo sob condições normais de utilização, armazenamento e transporte.
10.2 Estabilidade química:	O material é estável em condições normais.
10.3 Possibilidade de reações perigosas:	Não foram observados em condições normais.
10.4 Condições a evitar:	Evitar o calor ou a contaminação.
10.5 Materiais incompatíveis:	Ácidos fortes. Comburentes fortes. Bases fortes



#### **10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

Os fumos e gases de soldadura e processos afins não podem ser classificados simplesmente. A composição e a quantidade de ambos dependem do metal a ser soldado, do processo, procedimento e elétrodos utilizados. Outras condições que também influenciam a composição e a quantidade dos fumos e gases a que os trabalhadores podem ser expostos incluem: revestimento do metal a ser soldado (como sejam a pintura ou galvanização), o número de soldadores e o volume da área de trabalho, a qualidade e quantidade de ventilação, a posição da cabeça do soldador em relação ao fumos, bem como a presença de contaminantes na atmosfera (como vapores de hidrocarbonetos clorados da atividades de limpeza e desengorduramento.)

Quando o eletrodo é consumido, os fumos e gases dos produtos de decomposição gerados são diferentes em percentagem e forma dos ingredientes listados na Secção 3. Os produtos de decomposição de operações normais incluem os que são provenientes de volatilização, reação ou oxidação dos materiais apresentados na Secção 3, mais os do metal base e revestimento, etc., como foi indicado acima. Os constituintes de fumos que são razoáveis de esperar, produzidos durante a solda a arco, incluem óxidos de ferro, manganês e outros metais presentes no consumível de soldadura ou metal base. Os compostos de cromo hexavalente podem estar presentes nos fumos de soldadura de metais consumíveis ou de base que contêm cromo. Flúores gasosos e de partículas podem estar presentes nos fumos de soldadura de consumíveis que contenham flúor. Os produtos de reação gasosos podem incluir o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Os óxidos de nitrogénio e ozono podem ser formado pela radiação do arco.

### **SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

#### **Informações gerais:**

O Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) (International Agency for Research on Cancer, IARC) determinou que os fumos de soldagem e radiação ultravioleta de soldagem são cancerígenos para os humanos (Grupo 1). De acordo com o CIIC, os fumos de soldagem podem provocar cancro do pulmão e foram observadas associações positivas com cancro do rim. Também de acordo com o CIIC, a radiação ultravioleta de soldagem provoca melanoma ocular. O CIIC identifica goivagem, brasagem, corte de arco de carbono ou arco de plasma e solda como processos intimamente relacionados com a soldagem. Leia e estude as instruções do fabricante, fichas de dados de segurança e as etiquetas de precaução antes de usar este produto.

#### **Informações sobre vias de exposição prováveis**

##### **Inalação:**

Potencial de riscos crónicos de saúde relacionados com o uso de consumíveis de soldagem são mais aplicáveis à inalação de exposição. Referem-se a declarações de inalação na Secção 11.

##### **Contacto com a Pele:**

Os raios do arco podem queimar a pele. Têm sido relatados casos de cancro de pele.

##### **Contacto com os olhos:**

Os raios do arco podem ferir os olhos.

##### **Ingestão:**

Danos para a saúde causados por ingestão não são conhecidos nem esperados sob uso normal.

## Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

**Inalação:** Not Applicable for Translation Verification Project Nota: Todas as autoridades regionais não use os mesmos critérios para a atribuição de classificações cancerígenas a produtos químicos. Por exemplo, a União (UE) CLP Europeia não exige a classificação de sílica cristalina, como um composto carcinogénico. Uma superexposição (aguda) de curto duração aos fumos e gases de soldadura e processos afins pode resultar em desconforto, tais como febre dos fumos metálicos, tonturas, náuseas ou secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar problemas respiratórios pré-existent (por exemplo, asma, enfisema). Uma superexposição (crónica) de longa duração aos fumos e gases de soldadura e processos afins pode levar a siderose (depósitos de ferro no pulmão), efeitos sobre o sistema nervoso central, bronquite e outros efeitos pulmonares.

### 11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda (indicar todas as vias de exposição possíveis)

##### Ingerir

<b>Produto:</b>	Não classificado
<b>Substância(s) especificada(s):</b>	
Ferro	LD50 (Rato): 98,6 g/kg
Calcário	LD50 (Rato): 6.450 mg/kg
Carbono	LD50 (Rato): > 10.000 mg/kg
Silicato de sódio	LD50 (Rato): 1,1 g/kg
Fluoreto de cálcio	LD50 (Rato): 4.250 mg/kg
Cobalto e seus compostos (como Co)	LD50 (Rato): 550 mg/kg
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	LD50 (Rato): 481 mg/kg
Hidróxido de lítio	LD50 (Rato): 368 mg/kg

##### Contacto com a pele

**Produto:** Não classificado

##### Inalação

<b>Produto:</b>	Não classificado
<b>Substância(s) especificada(s):</b>	
Cobalto e seus compostos (como Co)	LC50 (Rato, 4 h): <= 0,05 mg/l
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al)	LC50 (Rato, 1 h): 7,6 mg/l

##### Toxicidade por dose repetida

**Produto:** Não classificado

##### Corrosão/Irritação Cutânea

**Produto:** Não classificado

##### Lesões Oculares Graves/Irritação Ocular

**Produto:** Não classificado

##### Sensibilização respiratória ou cutânea

**Produto:** Não classificado

**Carcinogénecidade**

**Produto:** Os raios do arco: Têm sido relatados casos de cancro de pele.

**Substância(s) especificada(s):**

Cobalto e seus compostos (como Co) EU RA C2

**CIIC. Monografias sobre a Avaliação dos Riscos Cancerígenos para Humanos:**

**Substância(s) especificada(s):**

Níquel	Avaliação global: 2B. Possivelmente Carcinogénico para Humanos.
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr)	Avaliação global: 3. Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.
Criótilo	Avaliação global: 3. Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.
Fluoreto de cálcio	Avaliação global: 3. Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.
Cobalto e seus compostos (como Co)	Avaliação global: 2B. Possivelmente Carcinogénico para Humanos.
Quartzo	Avaliação global: 1. Carcinogénico para Humanos.

**Mutagenicidade em células germinativas**

**In vitro**

**Produto:** Não classificado

**In vivo**

**Produto:** Não classificado

**Toxicidade reprodutiva**

**Produto:** Não classificado

**Substância(s) especificada(s):**

Cobalto e seus compostos (como Co) EU RA R2

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**

**Produto:** Não classificado

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

**Produto:** Não classificado

**Perigo de Aspiração**

**Produto:** Não classificado

**Outros efeitos:**

Os polímeros orgânicos podem ser utilizados no fabrico de vários produtos de consumo de soldadura. Superexposição aos seus subprodutos de decomposição pode resultar em uma condição conhecida como febre de vapores de polímeros. Febre de fumos Polymer geralmente ocorre dentro de 4 a 8 horas de exposição com a apresentação de sintomas semelhantes à gripe, incluindo a irritação pulmonar leve, com ou sem um aumento na temperatura do corpo. Sinais de exposição pode incluir um aumento na contagem de células brancas do sangue. Resolução dos sintomas geralmente ocorre rapidamente, geralmente não dura mais do que 48 horas.

## Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas nas condições de utilização

### Inalação:

#### Substância(s) especificada(s):

Manganês	Exposição prolongada aos fumos de manganês pode afetar o sistema nervoso central e do cérebro, resultando em má coordenação, dificuldade em falar, e tremor braço ou perna. Esta condição pode ser irreversível.
Crómio (VI)	Os cromados podem causar ulceração, a perfuração do septo nasal e uma irritação grave dos brônquios e pulmões. Danos para o fígado e reações alérgicas, incluindo erupção cutânea, foram relatados. Foi relatada asma em alguns indivíduos sensibilizados. O contacto com a pele pode provocar irritação, ulceração, sensibilização e dermatite de contacto. Os cromados contêm a forma hexavalente do crómio. O crómio hexavalente e os seus compostos estão nas listas do IARC (Centro Internacional de Investigação do Cancro) e do NTP (Programa Nacional Toxicológico) como representando um risco de cancro para os seres humanos.
Níquel	O níquel e os seus compostos encontram-se nas listas do IARC e do NTP como representando um risco de cancro respiratório e são sensibilizantes cutâneos com sintomas que variam de uma ligeira comichão a uma dermatite grave.
Pentaóxido de divanádio	Fume deste eléctrodo pode conter pentóxido de vanádio. O pentóxido de vanádio é um irritante respiratório e sobre-exposições agudas resultaram na falta de ar e edema pulmonar. Grandes sobre-exposições pode ser fatal. A listagem IARC para pentóxido de vanádio é 2B, possivelmente cancerígeno para os seres humanos. Providenciar ventilação adequada para evitar o sobre-exposições.

### Informações toxicológicas adicionais nas condições de utilização:

#### Toxicidade aguda

##### Ingerir

#### Substância(s) especificada(s):

Crómio (VI)	LD50 (Rato): 27 - 59 mg/kg
Fluoretos (como F)	LD50 (Rato): 4.250 mg/kg
Pentaóxido de divanádio	LD50 (Rato): 221,1 mg/kg

##### Inalação

#### Substância(s) especificada(s):

dióxido de carbono	LC Lo (Humano, 5 min): 90000 ppm
monóxido de carbono	LC50 (Rato, 4 h): 1300 ppm
Dióxido de azoto	LC50 (Rato, 4 h): 88 ppm
Ozono	LC Lo (Humano, 30 min): 50 ppm
Crómio (VI)	LC50 (Rato, 4 h): 33 - 70 mg/m <sup>3</sup>
Pentaóxido de divanádio	LC50 (Rato, 4 h): 2,21 mg/l

#### Carcinogenicidade

#### Substância(s) especificada(s):

Crómio (VI)	EU RA C2
-------------	----------

### CIIC. Monografias sobre a Avaliação dos Riscos Cancerígenos para Humanos:

#### Substância(s) especificada(s):

Crómio (VI)	Avaliação global: 1. Carcinogénico para Humanos.
Níquel	Avaliação global: 2B. Possivelmente Carcinogénico para Humanos.
Oxido de crómio	Avaliação global: 3. Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.

Pentaóxido de divanádio Avaliação global: 2B. Possivelmente Carcinogênico para Humanos.

#### Outros efeitos:

##### Substância(s) especificada(s):

dióxido de carbono	Asfixia
monóxido de carbono	carboxihemoglobinemia
Dióxido de azoto	irritação do trato respiratório inferior

Níquel	Dermatite
Níquel	pneumoconiose

Pentaóxido de divanádio	irritação do trato respiratório inferior
Pentaóxido de divanádio	irritação do trato respiratório superior

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Ecotoxicidade

#### Perigos agudos para o ambiente aquático:

##### Peixe

**Produto:** Não classificado.

##### Substância(s) especificada(s):

Níquel	LC50 (Pimephales promelas, 96 h): 2,916 mg/l
Criólito	LC50 (Truta arco-íris, truta donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 47 mg/l
Carbono	LL 0 (Danio rerio, 96 h): >= 100 mg/l LL 50 (Danio rerio, 96 h): > 100 mg/l
Silicato de sódio	LC50 (Western mosquitofish (Gambusia affinis), 96 h): 1.800 mg/l
Fluoreto de cálcio	LC50 (96 h): 340 mg/l
Cobalto e seus compostos (como Co)	LC50 (Truta arco-íris, truta donaldson (Oncorhynchus mykiss), 28 d): > 0,17 - < 15,61 mg/l
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al)	LC50 (Carpa capim, amur branco (Ctenopharyngodon idella), 96 h): 0,21 - 0,31 mg/l
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	LC50 (Pimephales promelas, 96 h): 1,6 mg/l
Molibdénio	LC50 (Truta arco-íris, truta donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 800 mg/l
Bentonite	LC50 (Truta arco-íris, truta donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 19.000 mg/l

##### Invertebrados Aquáticos

**Produto:** Não classificado.

##### Substância(s) especificada(s):

Níquel	CE50 (Pulga de água (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l
Carbono	CE50 (Daphnia magna, 48 h): > 100 mg/l NOAEL (Daphnia magna, 48 h): >= 100 mg/l
Manganês	CE50 (Pulga de água (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l
Silicato de sódio	CE50 (Pulga de água (Ceriodaphnia dubia), 48 h): 22,94 - 49,01 mg/l
Fluoreto de cálcio	CE50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 h): 270 mg/l

Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) CE50 (Pulga de água (Daphnia magna), 48 h): 0,102 mg/l

**Perigos crônicos para o ambiente aquático:**

**Peixe**

**Produto:** Não classificado.

**Invertebrados Aquáticos**

**Produto:** Não classificado.

**Toxicidade para as plantas aquáticas**

**Produto:** Não classificado.

**Substância(s) especificada(s):**

Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) LC50 (Algas verdes (Scenedesmus dimorphus), 3 d): 0,0623 mg/l

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Biodegradação**

**Produto:** Não há dados disponíveis.

**12.3 Potencial de bioacumulação**

**Factor de Bioconcentração (BCF)**

**Produto:** Não há dados disponíveis.

**Substância(s) especificada(s):**

Níquel Mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha), Factor de Bioconcentração (BCF): 5.000 - 10.000 (Lótico) Fator de bioconcentração é calculado usando a concentração em peso seco do tecido

Cobalto e seus compostos (como Co) Brown shrimp (Penaeus aztecus), Factor de Bioconcentração (BCF): > 2.250 - < 2.500 (Static)

Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu) Anacystis nidulans, Factor de Bioconcentração (BCF): 36,01 (Static)

**12.4 Mobilidade no solo:** Não há dados disponíveis.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:** Não há dados disponíveis.

**12.6 Outros efeitos adversos:** Não há dados disponíveis.

**12.7 Informações Adicionais:** Não há dados disponíveis.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Informações gerais:**

A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada sempre que possível. Quando possível, reciclar de forma ambientalmente aceitável maneira compatível, de regulamentação. Dispor de produtos não recicláveis de acordo com todas as leis Federais, Estadual, Municipal, e as exigências locais.

**Instruções de eliminação:**

A eliminação deste produto pode ser regulamentada como um Resíduo Perigoso. Os consumível de soldagem e/ou subprodutos do processo de soldadura (incluindo, mas não exclusivamente a escória, poeira, etc.)



podem conter teores de metais pesados lixiviáveis como Bário ou Crómio. Antes da eliminação, deve ser analisada uma amostra representativa em conformidade com o Procedimento de Lixiviação de Características de Toxicidade (TCLP) da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para determinar se existem alguns constituintes acima dos níveis de limiar regulamentados. Proceda à eliminação de qualquer produto, resíduo, recipiente ou invólucro descartável de forma ambientalmente aceitável de acordo com a legislação federal, estadual e local.

**Embalagens Contaminadas:** Eliminar o conteúdo/recipiente em instalações de tratamento e eliminação adequadas, de acordo com a legislação e os regulamentos aplicáveis e as características do produto no momento da eliminação.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### ADR

- |   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID:                    |                  |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:       | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte |                  |
| Classe:   | NR               |
| Rótulo(s):  | —                |
| Nº do perigo (ADR):                                 | —                |
| Código de restrição em túneis:                      |                  |
| 14.4 Grupo de embalagem:                            | —                |
| Quantidade limitada                                 |                  |
| Quantidade isenta                                   |                  |
| 14.5 Poluente marinho                               | Não              |

### ADN

- |   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID:                    |                  |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:       | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte |                  |
| Classe:   | NR               |
| Rótulo(s):  | —                |
| Nº do perigo (ADR):                                 | —                |
| 14.4 Grupo de embalagem:                            | —                |
| Quantidade limitada                                 |                  |
| Quantidade isenta                                   |                  |
| 14.5 Poluente marinho                               | Não              |

### RID

- |   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID:                    |                  |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:       | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte |                  |
| Classe:   | NR               |
| Rótulo(s):  | —                |
| 14.4 Grupo de embalagem:                            | —                |

14.5 Poluente marinho Não

#### IMDG

14.1 Número ONU ou número de ID:  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: NOT DG REGULATED  
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte  
Classe: NR  
Rótulo(s): –  
EmS No.:  
14.4 Grupo de embalagem: –  
Quantidade limitada  
Quantidade isenta  
14.5 Poluente marinho Não

#### IATA

14.1 Número ONU ou número de ID:  
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: NOT DG REGULATED  
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:  
Classe: NR  
Rótulo(s): –  
14.4 Grupo de embalagem: –  
Apenas em aeronaves de carga :  
Aeronaves de passageiros e de carga :  
Quantidade limitada:  
Quantidade isenta  
14.5 Poluente marinho Não  
Apenas em aeronaves de carga: Permitido.

**14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC:** Não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

##### Regulamentos da UE

Regulamento 1005/2009 Substâncias / CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozônio, anexo I, controlado: nenhum/a

Regulamento 1005/2009 / CE relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozônio, Anexo II, as novas matérias: nenhum/a

REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 (REACH), ANEXO XIV LISTA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO: nenhum/a

Regulamento (CE) N.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulado), alterado: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2 alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, alterada: nenhum/a

Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V conforme alterada: nenhum/a

EU. Lista de Candidatos a Substâncias que Suscitam uma Grande Preocupação (SVHC) para Autorização no âmbito do REACH: nenhum/a

**Regulamento (CE) n.º 1907/2006 Anexo XIV Substâncias sujeitas a restrições de colocação no mercado e utilização:**

Designação química	N.º CAS	Concentração
Níquel	7440-02-0	20 - 30%
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr)	7440-47-3	10 - 20%
Silicato de sódio	1344-09-8	1,0 - 10%
Cobalto e seus compostos (como Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al)	7429-90-5	0,1 - 1,0%
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%

**Directiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos.:**

Designação química	N.º CAS	Concentração
Cobalto e seus compostos (como Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Quartzo	14808-60-7	0,1 - 1,0%

**Directiva 92/85/CEE: relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho:**

Designação química	N.º CAS	Concentração
Níquel	7440-02-0	20 - 30%
Cobalto e seus compostos (como Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%

UE. Diretiva 2012/18/UE (SEVESO III) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, na sua última redação:

Não aplicável

**REGULAMENTO (CE) No 166/2006 relativo à criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes, ANEXO II: Poluentes:**

Designação química	N.º CAS	Concentração
Níquel	7440-02-0	20 - 30%
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr)	7440-47-3	10 - 20%
Criólito	15096-52-3	1,0 - 10%
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%
Fluoreto de cálcio	7789-75-5	0,1 - 1,0%

**Directiva 98/24/CE: relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho:**

Designação química	N.º CAS	Concentração
Níquel	7440-02-0	20 - 30%
Criólito	15096-52-3	1,0 - 10%
Cobalto e seus compostos (como Co)	7440-48-4	0,1 - 1,0%
Alumínio e/ou ligas de alumínio (como Al)	7429-90-5	0,1 - 1,0%
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	7440-50-8	0,1 - 1,0%

#### Regulamentos nacionais

**Classificação do perigo aquático (WGK):** WGK 3: severamente pôr em perigo a água.

#### TA Luft, Orientações técnicas para o ar:

Níquel	Número 5.2.2 Classe II, substância formadora de pó inorgânico Número 5.2.7.1.1 Classe II, substância cancerígena
Crómio y crómio e ligas ou compostos (como Cr)	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico
Criólito	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico Número 5.2.4 Classe II, substância formadora de gás inorgânico
Manganês	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico
Fluoreto de cálcio	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico
Cobalto e seus compostos (como Co)	Número 5.2.2 Classe II, substância formadora de pó inorgânico
Cobre y cobre e ligas ou compostos (como Cu)	Número 5.2.2 Classe III, substância formadora de pó inorgânico

#### INRS, Maladies Professionnelles, Tabela de doenças profissionais

**Listado:** 44 bis  
44  
A  
32  
65  
70 bis  
70 ter

70  
94

**15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi efectuada a Avaliação da Segurança Química.

**Regulamentos internacionais**

**Condições do inventário:**

DSL:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
NDSL:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
ONT INV:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
IECSC:	No inventário ou em conformidade com este.
ENCS (JP):	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
ISHL (JP):	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
PHARM (JP):	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
INSQ:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
NZIOC:	No inventário ou em conformidade com este.
PICCS (PH):	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
TCSI:	No inventário ou em conformidade com este.
Lista TSCA:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
EU INV:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
AU AIICL:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
KECI (KR):	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
CH NS:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
TH ECINL:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.
VN INVL:	Um ou mais componentes não estão listados ou estão isentos da listagem.

**Protocolo de Montreal**

Não aplicável

**Convenção de Estocolmo**

Não aplicável

**Convenção de Roterdão**

Não aplicável

**Protocolo de Quioto**

Não aplicável

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Definições:

#### Referências

PBT	PBT: substância persistente, bioacumulável e tóxica.
vPvB	mPmB: substância muito persistente e muito bioacumulável.

#### Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados:

De acordo com o Artigo 31.º, Anexo II, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), com as alterações que lhe foram introduzidas.

#### Redacção das advertências de perigo (H) nas secções 2 e 3

H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H332	Nocivo por inalação.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H341	Suspeito de provocar anomalias genéticas.
H350	Pode provocar cancro.
H350i	Pode causar cancro por inalação.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H361f	Suspeito de afectar a fertilidade.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H413	Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

**Outras informações:** Informação adicional disponível a pedido.

**Data de Emissão:** 30.05.2022



**Isenção de responsabilidade:** A Lincoln Electric Company recomenda a cada utilizador final e destinatário deste SDS que o estude atentamente. Consulte também [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety). Se necessário, consulte um higienista ocupacional ou outro especialista para compreender esta informação, salvaguardar o meio ambiente e proteger os trabalhadores de potenciais perigos associados ao manuseamento ou utilização deste produto. Acredita-se que esta informação é precisa em relação à data de revisão indicada acima. No entanto, não é dada qualquer garantia, expressa ou implícita. Devido às condições ou métodos de uso estarem para lá do controlo da Lincoln Electric, não assumimos qualquer responsabilidade decorrente da utilização deste produto. Os requisitos regulamentares estão sujeitos a alterações e podem variar entre diferentes locais. A conformidade com todas as leis e regulamentos federais, estaduais, provinciais e locais aplicáveis permanece da responsabilidade do utilizador.

© 2022 Lincoln Global, Inc. Todos os direitos reservados.

## **anexo à Ficha de Dados de Segurança alargada (aFDS)**

### **Cenário de exposição:**

Ler e entender o **"Recomendações para os cenários de exposição, as medidas de gestão de risco e a forma de identificação das condições operacionais que permitam a soldadura de metais, ligas e artigos metálicos garantindo a segurança total"**, que está disponível a partir do seu fornecedor e, <http://european-welding.org/health-safety>.

O procedimento de soldadura/brasage produz fumos que podem afectar a saúde humana e o meio ambiente. Os fumos são uma mistura variável de finas partículas e gás em suspensão que, se forem inaladas e ingeridas, constituem um risco para a saúde. O nível de risco dependerá da composição dos fumos, da concentração e da duração da exposição. A composição do fumo também depende do metal trabalhado, do procedimento, dos consumíveis utilizados e de eventuais substâncias existentes no metal, tais como tinta, galvanização, óleo ou outros contaminantes utilizados durante a limpeza e o desengorduramento. É necessária uma aproximação sistemática da estimativa da exposição, tendo em conta as circunstâncias particulares para o operador e para outros que possam estar expostos.

Tendo em consideração as emissões de fumos durante a soldadura, soldadura forte ou corte de metais, recomenda-se que sejam tomadas medidas de gestão de risco através dos guias e das informações gerais fornecidas para este cenário de exposição e que se utilizem as informações fornecidas pela ficha de dados de Segurança publicada em conformidade com a regulamentação REACH pelo fabricante do consumível de soldadura.

O empresário certificar-se-á de que o risco resultante dos fumos de soldadura é eliminado ou reduzido ao mínimo para se preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Aplicar-se-á o princípio seguinte:

- 1- Seleccionar o par procedimento/materiais com a classificação mais baixa quando for possível.
- 2- Regular o procedimento de soldadura para os parâmetros de emissão mais baixos.
- 3- Aplicar as medidas de protecção colectivas eficazes de acordo com o número de classe. De um modo geral, a utilização de um EPI é tida em conta depois de se terem aplicado as restantes medidas possíveis.
- 4- Utilizar os equipamentos de protecção individual de acordo com o tempo de trabalho.

Como complemento, devem ser observadas as regulamentações nacionais sobre a exposição a fumos de soldadura por parte dos soldadores e do pessoal próximo.