

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Repaircore® B2

Gaminio dydis: 1.2 mm (3/64")

Kitos identifikavimo priemonės

SDL Nr.: 200000022320

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyta paskirtis: FCAW-G (dujinis lankinis suvirinimas su fliuso apvalkalais arba šerdimis)

Nerekomenduojama naudoti: Nežinoma. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite šį Saugos duomenų lapą.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Informacija apie Gamintoją / Importuotoją / Tiekėją / Platintoją

Bendrovės Lincoln Electric do Brasil Industria e Comercio Lt

Pavadinimas:

Adresas: Av. Papa João Paulo I Nº 1818
Guarulhos - SP CEP: 07170-350
Brazil

Telefonas: +55 11 2431-4700

Kontaktinis asmuo: Saugos duomenų lapo klausimai: www.lincolnelectric.com/sds
Lankinio virinimo saugos informacija: www.lincolnelectric.com/safety

Bendrovės Lincoln Electric Europe B.V.

Pavadinimas:

Adresas: Nieuwe Dukenburgseweg 20
Nijmegen 6534AD
The Netherlands

Telefonas: +31 243 522 911

Kontaktinis asmuo: Saugos duomenų lapo klausimai: www.lincolnelectric.com/sds
Lankinio virinimo saugos informacija: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Pagalbos telefono numeris:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| USA/Kanada/Meksika | +1 (888) 609-1762 |
| Amerika/Europa | +1 (216) 383-8962 |
| Azijos ir Ramiojo vandenyno | +1 (216) 383-8966 |
| Vidurio Rytai/Afrika | +1 (216) 383-8969 |

3E Įmonės Prieiga Kodas: 333988

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas pagal galiojančius teisės aktus.

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal taikomą GHS pavojų klasifikavimo kriterijų.

2.2 Ženklavimo elementai

Netaikomas

Papildoma informacija etiketėje

EUH210: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

2.3 Kiti pavojai

Elektros šokas gali mirtinai sužaloti. Jei suvirinimo darbus reikia atlikti drėgnose vietose arba su šlapiai rūbais ant metalinių struktūrų arba suvaržytoje padėtyje, pavyzdžiui, sėdinti, atsiklaupus ar gulinti, arba esant didžiulei neišvengiamo arba atsitiktinio sąlyčio su darbinio elementų rizikai, naudokite toliau nurodomą įrangą: pusiau automatinį NS suvirinimo agregatą, NS rankinį (lazdelės tipo) suvirinimo agregatą arba KS suvirinimo agregatą su sumažintos įtampos valdymu.

Suvirinimo spinduliai gali pažeisti akis ir nudeginti odą. Suvirinimo lankas ir kibirkštys gali uždegti eksploatacines ir degias medžiagas. Per didelis suvirinimo dūmų ir dujų poveikis gali būti pavojingas. Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite ir supraskite gamintojo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir įspėjamąsias etiketes. Žr. 8 skyrių.

Naudojimo sąlygomis susidaranti(-čios) cheminė(-s) medžiaga(-os):

Suvirinimo dūmų gaminamas iš šio suvirinimo elektrodas gali būti ši sudedamąją dalį (-is) ir / arba jų kompleksus metalų oksidai, taip pat kietų dalelių ar kitų sudedamųjų dalių, iš eksploatacinių medžiagų, iš netauriųjų metalų, ar netauriųjų metalų padengimas toliau neišvardytų.

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. |
|----------------------|------------|
| Anglies dioksidas | 124-38-9 |
| Smalkės | 630-08-0 |
| azoto dioksidas | 10102-44-0 |
| ozonas | 10028-15-6 |
| manganas | 7439-96-5 |
| Chromo (VI) | 18540-29-9 |
| chromo oksidas | 1308-38-9 |
| Fluoridai (F) | 16984-48-8 |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Pavojingos sudedamosios dalys, apie kurias pranešama

3.2 Mišiniai

| Cheminis pavadinimas | Koncentracija | CAS Nr. | EB Nr. | Klasifikacija | Pastabos | REACH Registracijos Nr. |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------------------|
| geležies | 50 - <100% | 7439-89-6 | 231-096-4 | Neklasifikuojama | | 01-2119462838-24; |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|--|---|-------------------|
| Titano dioksidas (natūraliai) | 5 - <10% | 13463-67-7 | 236-675-5 | Neklasifikuojama | # | Nėra duomenų. |
| manganas | 1 - <5% | 7439-96-5 | 231-105-1 | Neklasifikuojama | # | 01-2119449803-34; |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | 1 - <5% | 7440-47-3 | 231-157-5 | Neklasifikuojama | # | 01-2119485652-31; |
| magnis | 0,1 - <1% | 7439-95-4 | 231-104-6 | Flam. Sol.: 1: H228; Water-react.: 2: H261; | | 01-2119537203-49; |
| lauko špatas | 0,1 - <1% | 68476-25-5 | 270-666-7 | Neklasifikuojama | | Nėra duomenų. |
| molibdeno | 0,1 - <1% | 7439-98-7 | 231-107-2 | Neklasifikuojama | # | 01-2119472304-43; |
| silicis | 0,1 - <1% | 7440-21-3 | 231-130-8 | Neklasifikuojama | # | 01-2119480401-47; |
| natrio fluorosilicate | 0,1 - <1% | 16893-85-9 | 240-934-8 | Acute Tox.: 3: H331; Acute Tox.: 3: H311; Acute Tox.: 3: H301; | # | Nėra duomenų. |
| kvarcas | 0,1 - <1% | 14808-60-7 | 238-878-4 | STOT RE: 1: H372; | # | Nėra duomenų. |
| geležies oksidas | 0,1 - <1% | 1309-37-1 | 215-168-2 | Neklasifikuojama | # | Nėra duomenų. |
| natrio oksidas | 0,1 - <1% | 1313-59-3 | 215-208-9 | Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318; | | 01-2120759517-43; |

* Visos koncentracijos vertės pateiktos svorio procentais, jei ingredientas nėra dujos. Dujų koncentracijos vertės pateiktos tūrio procentais.

Ši medžiaga turi poveikio ribinę (-es) vertę (-es) darbo vietoje.

This substance is listed as SVHC

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Pastabos Apie Sudėtį:

Terminas „pavojingos sudedamosios medžiagos“ turėtų būti aiškinamas kaip terminas, nustatytas pavojų pranešimo standartuose, ir nebūtinai reiškia suvirinimo pavojų. Gaminyje gali būti papildomų nepavojingų sudedamųjų dalių arba jį naudojant gali susidaryti papildomų junginių. Daugiau informacijos žr. 2 ir 8 skyriuose.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas:

Jei sunku kvėpuoti, eikite į gryną orą. Jei kvėpavimas sustojo, atlikite dirbtinį kvėpavimą ir nedelsdami iškvieskite medicininę pagalbą.

Sąlytis su Oda:

Nusivilkite užterštus rūbus ir kruopščiai muilu ir vandeniu nuplaukite odą. Paraudus arba pleiskanojant odai arba atsiradus šiluminiais nudegimams, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Sąlytis su akimis:

Šio gaminio sukeltas dulkes arba dūmus reikia išplauti iš akių gausiu kiekiu drungno vandens ir kreiptis į skubios medicininės pagalbos skyrių. Neleiskite aukai trinti akių arba laikyti jų stipriai užmerktų. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Lanko spinduliai gali pažeisti akis. Lanko spindulių paveiktą auką perkelkite į tamsią patalpą, išimkite kontaktinius lęšius, jei reikia gydymui, uždenkite akis paminkštintu audiniu ir liepkite ramiai gulėti. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Prarijimas:

Venkite rankų, rūbų, maisto ir gėrimų sąlyčio su metalo dūmais arba milteliais, kurios gali sukelti dalelių nurijimą dedant rankas prie burnos, pavyzdžiui, geriant, valgant, rūkant ir pan. Nuriję nesukelkite vėmimo. Susisieki su apsinuodijimų centru. Kruopščiai plaukite burną vandenį, nebent apsinuodijimų centras nurodo kitaip. Jei atsiranda simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Trumpalaikis (stiprus) suvirinimo ir susijusių procesų dūmų bei dujų poveikis gali nulemti diskomfortą, pavyzdžiui, metalo dūmų karštligę, galvos svaigimą, pykinimą, nosies ar akių sausumą arba dirginimą. Gali pasunkinti esamas kvėpavimo takų problemas (pavyzdžiui, astmą, emfizemą). Ilgalaikis (lėtinis) suvirinimo ir susijusių procesų dūmų bei dujų poveikis gali sukelti siderozę (geležies nuosėdos plaučiuose), poveikį centrinei nervų sistemai, bronchitą ir kitų poveikių plaučiams. Daugiau informacijos žr. 11 skyriuje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Pavojai:

Susijusios su suvirinimo pavojus ir jos giminingų procesai, tokie kaip ir litavimo yra sudėtingas ir gali apimti fizinius ir sveikatos pavojus, pvz, bet neapsiribojant, elektros šoko, fizinių padermių, radiacijos nudegimų (akių flash), terminio nudegimo, dėl karšto metalo arba pusrslais ir galimas poveikis sveikatai Perteklinės ekspozicijos dėl dūmų, dujų ar dulkių potencialiai formuojamas per šio gaminio naudojimo. Žiūrėkite 11 skyrių dėl papildomos informacijos.

Apdorojimas:

Gdyti pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**Bendras Gaisro Pavojus:**

Ypatybę, šis produktas yra nedegus. Tačiau, suvirinimo lanko ir kibirkštys, taip pat atviros liepsnos ir karštų paviršių susijęs su litavimo ir litavimo gali uždegti degias ir degias medžiagas. Skaityti ir suprasti Amerikos nacionalinis standartas Z49.1 "Sauga Suvirinimo, pjovimo ir panašių procesų" ir Nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos NFPA 51B, "standartinis priešgaisrinės apsaugos Per Suvirinimo, pjovimo ir kitų karštųjų Darbas" prieš naudojant šį produktą.

5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės:

Pristačius produktas nėra degus. Kilus gaisrui į aplinką: naudokite tinkamą gesinimo medžiagą.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Nenaudokite vandens čiurkšlės gesinimui, kadangi tai išplės gaisrą.

| | |
|---|---|
| 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: | Suvirinimo lankas ir kibirkštys gali uždegti eksploatacines medžiagas ir degius produktus. |
| 5.3 Patarimai gaisrininkams Specialios ugnies gesinimo procedūros: | Atlikite standartines ugnies gesinimo procedūras ir atsižvelkite į pavojus, kuriuos kelia kitos susijusios medžiagos. |
| Specialios apsauginės priemonės gaisrininkams: | Respiracinės apsaugos parinkimas gaisro gesinimui: laikykitės darbo vietai nurodytų bendrųjų gaisrinės saugos priemonių. Kilus gaisrui būtina naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsirengti visiškai apsaugančius drabužius. |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

| | |
|---|--|
| 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: | Jei yra ore esančių dulkių ir (arba) dūmų, naudokite atitinkamas inžinerines kontrolės priemones ir, jei reikia, asmenines apsaugines priemones, kad išvengtumėte per didelio poveikio. Žr. 8 skyriuje pateikiamas rekomendacijas. |
| 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: | Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neužterškite vandens šaltinių arba kanalizaciją. Aplinkos apsaugos vadovas turi būti informuotas apie visus didelius nuotėkius. |
| 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: | Absorbuokite su smėliu arba kitais inertiniais absorbentais. Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Nedelsdami išvalykite išliejimus, laikydamiesi 8 skyriuje nurodomų asmeninėms apsauginėms priemonėms taikomų įspėjimų. Nesukelkite dulkių. Saugokite, kad dulkės nepatektų į jokių nutekamuosius vamzdžius, nuotekas arba vandens šaltinius. Kaip tinkamai šalinti, žr. 13 skyrių. |
| 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: | Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. |

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas:

| | |
|---|--|
| 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: | Venkite dulkių susidarymo. Užtikrinkite tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją tose vietose, kuriose susidaro dulkių. Perskaitykite ir supraskite gamintojo instrukciją bei įspėjamąją etiketę, pateikiamą ant gaminio. Žr. „Lincoln“ saugumo leidinius adresu www.lincolnelectric.com/safety . Žr. Amerikos Nacionalinį standartą Z49.1 „Saugumas suvirinant, pjauant ir atliekant susijusius procesus“ (angl. „Safety In Welding, Cutting and Allied Processes“), paskelbtą Amerikos suvirinimo bendruomenės adresu http://pubs.aws.org ir OSHA leidinyje 2206 (29CFR1910), „U.S. Government Printing Office“, www.gpo.gov . |
| 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: | Sandėliuokite originalioje pakuotėje, sausoje vietoje. Laikyti laikantis vietinių/regioninių/šalies teisės aktų. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų. |

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Mac, PEL, TLV ir kitų poveikio ribinės vertės gali skirtis atsižvelgiant į elemento ir forma - taip pat kiekvienos šalies. Visi konkrečių šalių vertės nerodomos. Jei nėra profesinio poveikio ribinės vertės yra išvardytos žemiau, jūsų vietos valdžios institucija vis tiek gali turėti taikomus vertybes. Žiūrėkite savo vietos arba nacionalinių poveikio ribinių verčių.

Kontrolės parametrai

Poveikio Ribinės Vertės Darbo Aplinkoje: EU & Great Britain

| Cheminis Identiškumas | Rūšis | Poveikio Ribinės Vertės | Šaltinis |
|--|-------|-------------------------|--|
| Titano dioksidas (natūraliai) - įkvėpiama | TWA | 10 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| Titano dioksidas (natūraliai) - įkvėpiama. | TWA | 4 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,05 mg/m ³ | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (02 2017) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,2 mg/m ³ | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (02 2017) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. | TWA | 0,050 mg/m ³ | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas (2014) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. | TWA | 0,200 mg/m ³ | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas (2014) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,05 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (08 2018) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,2 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (08 2018) |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | TWA | 0,5 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| | TWA | 2 mg/m ³ | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (12 2009) |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) - Bendras dulkių kiekis. - kaip kromas | TWA | 2,0 mg/m ³ | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas (2014) |
| molibdeno - kaip Mo | TWA | 10 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| | STEL | 20 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (01 2020) |
| silicis - įkvėpiamos dulkės | TWA | 10 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| | TWA | 4 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| natrio fluorosilicate - kaip F (fluoras) | TWA | 2,5 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| natrio fluorosilicate | TWA | 2,5 mg/m ³ | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas (2014) |

| | | | |
|--|------|-----------------------|--|
| natrio fluorosilicate - kaip F (fluoras) | TWA | 2,5 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (01 2020) |
| kvarcas - įkvepiama. | TWA | 0,1 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| kvarcas - įkvepiama frakcija ir dulksės | TWA | 0,1 mg/m ³ | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k (12 2017) |
| geležies oksidas - įkvepiama. | TWA | 4 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| geležies oksidas - įkvepiama | TWA | 10 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| geležies oksidas - Dūmų. - kaip Fe (geležis) | TWA | 5 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (2007) |
| | STEL | 10 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (01 2020) |

Biologinio Poveikio Ribinės Vertės: EU & Great Britain

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Biologinio Poveikio Ribinės Vertės: ACGIH

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Papildomos poveikio ribinės vertės naudojimo sąlygomis: EU & Great Britain

| Cheminis Identiškumas | Rūšis | Poveikio Ribinės Vertės | Šaltinis |
|-----------------------|-------|-------------------------|--|
| Anglies dioksidas | TWA | 5.000 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | TWA | 5.000 ppm | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | STEL | 15.000 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| Smulkės | STEL | 100 ppm | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | TWA | 20 ppm | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | STEL | 100 ppm | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| | TWA | 20 ppm | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| | STEL | 200 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | TWA | 30 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | STEL | 100 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | TWA | 20 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | TWA | 30 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (Galiojimo data šios ribos: 21 rugpjūčio 2023) |
| | STEL | 200 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) (Galiojimo data šios ribos: 21 rugpjūčio 2023) |
| | TWA | 20 ppm | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| | STEL | 100 ppm | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB |

| | | | |
|---|------|-------------|--|
| | | | dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| | STEL | 117 mg/m3 | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| azoto dioksidas | TWA | 0,5 ppm | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | STEL | 1 ppm | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | STEL | 1 ppm | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| | TWA | 0,5 ppm | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| | TWA | 0,5 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | STEL | 1 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| ozonas | STEL | 0,2 ppm | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,05 mg/m3 | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,2 mg/m3 | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. | TWA | 0,050 mg/m3 | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| manganas - įkvėpiama frakcija. | TWA | 0,200 mg/m3 | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,05 mg/m3 | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,2 mg/m3 | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| Chromo (VI) - kaip kromas | TWA | 0,010 mg/m3 | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| | TWA | 0,005 mg/m3 | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| Chromo (VI) - Dūmų. - kaip kromas | TWA | 0,025 mg/m3 | ES. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su k |
| Chromo (VI) - kaip kromas | TWA | 0,025 mg/m3 | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| | TWA | 0,01 mg/m3 | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| chromo oksidas - kaip kromas | TWA | 0,5 mg/m3 | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| chromo oksidas | TWA | 2 mg/m3 | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| chromo oksidas - Bendras dulkių kiekis. - kaip kromas | TWA | 2,0 mg/m3 | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|---|
| | | | SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |
| Fluoridai (F) - kaip F (fluoras) | TWA | 2,5 mg/m ³ | JK EH40 Poveikio darbo vietoje ribos (Wels) |
| Fluoridai (F) | TWA | 2,5 mg/m ³ | ES. Ribinės Tiesioginio Poveikio Vertės, nurodytos 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES Direktyvose (Orientacinis) |
| | TWA | 2,5 mg/m ³ | ES. Mokslinis komitetas dėl ribinių verčių darbo aplinkoje (SCOEL), Europos Komisija – SCOEL, iš dalies pakeistas tekstas |

Papildomos poveikio ribinės vertės naudojimo sąlygomis: JAV

| Cheminis Identiškumas | Rūšis | Poveikio Ribinės Vertės | Šaltinis |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| Anglies dioksidas | TWA | 5.000 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (12 2010) |
| | STEL | 30.000 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (12 2010) |
| | PEL | 5.000 ppm 9.000 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Smalkės | TWA | 25 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (12 2010) |
| | PEL | 50 ppm 55 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| azoto dioksidas | TWA | 0,2 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (02 2012) |
| | Ceiling | 5 ppm 9 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| ozonas | PEL | 0,1 ppm 0,2 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | TWA | 0,05 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2014) |
| | TWA | 0,10 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2014) |
| | TWA | 0,08 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2014) |
| | TWA | 0,20 ppm | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (02 2020) |
| manganas - Dūmų. - kaip Mn (manganas) | Ceiling | 5 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,1 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2014) |
| manganas - įkvėpiama frakcija. - kaip Mn (manganas) | TWA | 0,02 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2014) |
| Chromo (VI) | TWA | 0,005 mg/m ³ | JAV OSHA Tiksliau reglamentuojamų medžiagų (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
| | OSHA_ACT | 0,0025 mg/m ³ | JAV OSHA Tiksliau reglamentuojamų medžiagų (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
| Chromo (VI) - įkvėpiama frakcija. - kaip Cr (VI) | TWA | 0,0002 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2018) |
| | STEL | 0,0005 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2018) |
| chromo oksidas - kaip kromas | PEL | 0,5 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| chromo oksidas - įkvėpiama frakcija. - kaip Cr(III) | TWA | 0,003 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (03 2018) |
| | TWA | 0,003 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (01 2021) |
| Fluoridai (F) - kaip F (fluoras) | TWA | 2,5 mg/m ³ | JAV Del Lietuvos Higienos ribinės vertės slenkstis (12 2010) |
| | PEL | 2,5 mg/m ³ | Kurias JAV OSHA Stalo Z-1 ribos oro teršalai (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------|---|
| Fluoridai (F) - Dulkės. | TWA | 2,5 mg/m3 | JAV OSHA lentelė Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|-------------------------|-----|-----------|---|

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkama Inžinerinė Kontrolė

Ventiliacija: Naudokite pakankamai vėdinimo ir vietinio išmetimo tuo lanku, liepsnos ar karščio šaltinio išlaikyti dūmai ir dujos iš darbuotojo kvėpavimo zonoje ir bendrojo ploto. Traukinio operatorius išlaikyti savo galvą iš dūmų. Laikyti ekspoziciją kaip įmanoma.

Individualios apsaugos būdai, pavyzdžiui, asmens apsaugos priemonės

Bendroji informacija:

Rekomendacijos dėl poveikio: Kad poveikis nebūtų per didelis, naudokite atitinkamas priemones, pavyzdžiui, tinkamą vėdinimą ir asmenines apsaugos priemones (PPE). Pernelyg didelis poveikis reiškia šalyje taikomų ribinių verčių viršijimą; naudojamos Amerikos valstybinių pramonės higienistų asociacijos (ACGIH) ribinės vertės (TLV) arba Darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (OSHA) leistino poveikio vertės (PEL). Poveikio lygį darbo vietoje turi nustatyti kompetentingi pramoninės higienos specialistai. Būtina naudoti respiratorių, jei poveikio lygis viršija šalyje taikomą ribinę vertę, kuri yra žemesnė (TVL arba PEL). Nenaudojant šių apsaugos priemonių, pernelyg didelis vienos ar kelių mišinio dalių, įskaitant daleles ore ir garuose, poveikis gali sukelti pavojų sveikatai. ACGIH duomenimis TVL ir biologinio poveikio rodikliai (BEI) „reiškia sąlygas, kuriomis, kaip mano ACGIH, beveik visi darbuotojai gali dar kartą patirti šį poveikį, nepakenkdami savo sveikatai“. Be to, ACGIH nurodo, kad TLV-TWA reikia naudoti kaip pavojaus sveikatai orientyrą, o ne kaip tikslią ribą tarp saugaus ir pavojingo poveikio. Žr. 10 skyrių, kuriame rasite informacijos apie sudedamąsias dalis, kurios gali kelti pavojų sveikatai. Suvirinimo medžiagos ir medžiagos yra sujungtos gali būti chromo kaip nenumatyto mikroelemento. Medžiagos, kurių sudėtyje yra chromo gali gaminti tam tikrą šešiavalenčio chromo (CrVI) ir kitų chromo junginių kiekį kaip į dūmų pašalinis produktas. 2018 m, Amerikos vyriausybės pramonės higienistų (ACGIH) sumažintas slenkstis ribinė vertė (TLV) už šešiavalenčio chromo nuo 50 mikrogramų kubiniam metrui oro (50 mikrogramų / m³) iki 0,2 g / m³. Tuo šių naujų ribų, CrVI pozicijos siekia arba viršija TLV gali būti įmanoma tais atvejais, kai tinkama ventiliacija nėra numatyta. CrVI junginiai yra ant IARC ir NTP sąrašus kelia plaučių vėžį ir sinusų vėžio riziką. Darbo sąlygos yra unikalios ir suvirinimo dūmų pozicijos lygis skirtis. Poveikio darbo vietoje vertinimas turi būti atliekamas kvalifikuotas specialistas, pavyzdžiui, darbo higienos, siekiant nustatyti, ar pozicijos yra žemiau taikomų apribojimų ir teikti rekomendacijas, kai būtina užkirsti kelią overexposures.

Akių ir (arba) veido apsaugos priemonės:

Dėvėti šalną arba naudoti veido skydelį su filtru objektyvas atspalvį numeriu 12 arba tamsesnis už atvirų lanko procesų - arba laikytis rekomendacijų, kaip nurodyta ANSI Z49.1 4 skirsnio, remiantis jūsų procese ir nustatymų. Jokių konkrečių objektyvas atspalvį rekomendacija po fliusu ar Elektrošlakinio procesus. Skydas kitus pateikiant atitinkamas ekranus ir flash akinius.

Odos apsauga Rankų Apsauga:

Mūvėti apsaugines pirštines. Tinkamas pirštines gali rekomenduoti pirštinių tiekėjas.

| | |
|--------------------------------|---|
| Kiti: | Apsauginė apranga: Dėvėkite rankos, galvos ir kūno apsaugą, kurie apsaugo nuo spinduliavimo, atviros liepsnos, karštų paviršių, kibirkščių ir elektros smūgio. Žr. Z49.1. Suvirinimo metu į jį įeina bent jau suvirintojo pirštinės ir apsauginis veido apsaugos skydas, kai gali būti rankų apsaugai, prijuostės, skrybėlės, pečių apsauga ir tamsūs drabužiai, kai jie yra suvirinti, lituoti ir lituoti. Dėvėkite sausas pirštines, kuriose nėra skylių arba susmulkintų siūlių. Traukite operatorių, kad elektriniai elementai ar elektrodai nepatektų ant odos. . . ar drabužius ar pirštines, jei jie yra šlapi. Izoliuokite save iš apdirbimo detalės ir grunto, naudodami sausą fanerą, gumines kilimėles ar kitą sausą izoliaciją. |
| Kvėpavimo takų apsauga: | Laikykite galvą toliau nuo dūmų. Naudokite pakankamą ventiliaciją ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, kad kvėpavimo zonoje ir bendrojoje srityje nebūtų dūmų ir dujų. Reikėtų naudoti patvirtintą respiratorių, nebent poveikio vertinimų ribinės vertės neviršija taikomų poveikio ribinių verčių. |
| Higienos priemonės: | Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Visada palaikykite gerą asmeninę higieną. Pvz., prauskitės po darbo su medžiaga ir prieš valgant, geriant ir/ar rūkant. Reguliariai plaukite drabužius nuo teršalų. Išmeskite užterštą avalynę, kurios negalima nuvalyti. Nustatykite darbuotojus veikiančių dūmų ir dujų sudėtį ir kiekį iš suvirintojo šalmo vidaus, jei jis naudojamas, arba darbuotojo kvėpavimo zonos paimdami oro mėginį. Jei poveikis viršija ribines vertes, pagerinkite ventiliaciją. Žr. ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 ir F1.5, pateikiamą Amerikos suvirinimo bendruomenės, www.aws.org . |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

| | |
|--|-----------------------------|
| Išvaizda: | Surūdijusi suvirinimo viela |
| Agregatinė būsena: | Kietas |
| Agregatinė būsena: | Kietas |
| Spalva: | Nėra duomenų. |
| Kvapų: | Nėra duomenų. |
| Kvapo atsiradimo slenkstis: | Nėra duomenų. |
| pH: | Nėra duomenų. |
| Lydymosi temperatūra: | Nėra duomenų. |
| Virimo temperatūra: | Nėra duomenų. |
| Pliūpsnio temperatūra: | Nėra duomenų. |
| Garavimo greitis: | Nėra duomenų. |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų): | Nėra duomenų. |
| Užsiliepsnojimo riba - viršutinė (%): | Nėra duomenų. |
| Užsiliepsnojimo riba - apatinė (%): | Nėra duomenų. |
| Garų slėgis: | Nėra duomenų. |
| Santykinis garų tankis: | Nėra duomenų. |
| Tankis: | Nėra duomenų. |
| Santykinis tankis: | Nėra duomenų. |

Tirpumas (-ai)

| | |
|---|---------------|
| Tirpumas vandenyje: | Nėra duomenų. |
| Tirpumas (kita): | Nėra duomenų. |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): | Nėra duomenų. |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra: | Nėra duomenų. |
| Skilimo temperatūra: | Nėra duomenų. |
| SADT: | Nėra duomenų. |
| Klampus: | Nėra duomenų. |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės;: | Nėra duomenų. |
| Oksidacinės savybės: | Nėra duomenų. |

9.2 Kita informacija

VOC turinys: Nėra.

Piltinis tankis: Nėra.

Dulkių sprogimo riba, viršutinė: Nėra.

Dulkių sprogimo riba, apatinė: Nėra.

Dulkių Sprogumo Aprašymo Numeris Kst: Nėra.

Mažiausia užsidegimo energija: Nėra.

Žemiausia užsidegimo temperatūra: Nėra.

Metalo korozija: Nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

| | |
|--|---|
| 10.1 Reaktyvumas: | Įprastomis naudojimo, laikymo ir transportavimo sąlygomis produktas nereaguoja. |
| 10.2 Cheminis stabilumas: | Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų. |
| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: | Nėra normaliose sąlygose. |
| 10.4 Vengtinios sąlygos: | Venkite šilumos arba užteršimo. |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos: | Stiprios rūgštys. Stiprus oksidatorius. Stiprios bazės. |

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Suvirinimo ir susijusių procesų dūmų ir dulkių negalima klasifikuoti paprastai. Abiejų sudėtis ir kiekis priklauso nuo suvirinamo metalo, naudojamo proceso, procedūros ir elektrodų. Kitos sąlygos, kurios taip pat turi įtakos dūmų ir dujų, kurų darbuotojai gali būti veikiami, sudėčiai bei kiekiui, apima suvirinamo metalo dangas (pavyzdžiui, dažai, apkalimas arba cinkavimas), suvirintojų skaičių ir darbo zonos plotą, ventiliacijos kokybę ir dydį, suvirintojo galvos padėtį dūmų kamuolio atžvilgiu, taip pat atmosferoje esančius teršalus (pavyzdžiui, chlorinuoto angliavandenilio garai, susidarę atliekant valymo arba nuriebalinimo veiklas).

Kai elektrodas yra sunaudotas, susidarę dūmų ir dujų skilimo produktai skiriasi procentiniu ir formos atžvilgiu, palyginus su sudedamųjų dalių sąrašu 3 skyriuje. Įprastos operacijos skilimo produktai apima produktus, atsiradusius dėl garavimo, reakcijos arba medžiagų oksidacijos, nurodomos 3 skyriuje, taip pat bazinio metalo ir dangos bei kt. produktus, kaip nurodyta prieš tai. Pagrįstai numatomos dūmų sudedamosios dalys, susidariusios lankinio suvirinimo metu, apima geležies oksidus, manganą ir kitus metalus, esančius suvirinimo eksploatacinėse medžiagose arba baziniame metale. Šešiavalenčio chromo junginių gali būti eksploatacinių medžiagų arba bazinių metalų, kuriuose yra chromo, suvirinimo dūmuose. Eksploatacinių medžiagų, kuriuose yra fluoro, suvirinimo dūmuose gali būti dujinio arba dalelių formos fluoro. Dujinės reakcijos produktai gali apimti anglies monoksidą ir anglies dioksidą. Ozono ir azoto oksidai gali susidaryti dėl spinduliuotės iš lanko.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**Bendroji informacija:**

Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (International Agency for Research on Cancer, IARC) nustatė, kad virinimo metu susidarę garai ir ultravioletiniai spinduliai žmonėms sukelia kancerogeninį poveikį (1 grupė). Remiantis IARC duomenimis, virinimo metu susidarę garai sukelia plaučių vėžį, taip pat nustatytas ryšys su inkstų vėžiu. Taip pat, remiantis IARC, virinimo metu susidarę ultravioletiniai spinduliai sukelia akių melanomą. IARC nurodo, kad išdeginimas, litavimas kietuoju lydmetaliu, pjovimas naudojant anglies ar plazmos lanką bei litavimas yra virinimui labai artimi procesai. Prieš naudodami produktą, perskaitykite ir supraskite gamintojo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir įspėjančiąsias etiketes.

Informacija apie galimus poveikio būdus**Įkvėpimas:**

Galimi lėtiniai pavojai sveikatai, susiję su suvirinimo eksploatacinių medžiagų naudojimu, labiausiai taikomi poveikiui įkvėpus. Žr. įkvėpimo pareiškimus 11 skyriuje.

Sąlytis su Oda:

Lanko spinduliai gali nudeginti odą. Pranešta apie odos vėžio atvejus.

Sąlytis su akimis:

Lanko spinduliai gali pažeisti akis.

Prarijimas:

Įprastai naudojant, apie sužalojimus nurijus nėra žinoma arba jie nėra tikėtini.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Įkvėpimas:

Įprastai naudojant kristalinio silicio, esančio šiame suvirinimo elektrode, poveikis kvėpavimo takams nėra numatomas. Žinoma, kad ore esančio kristalinio silicio poveikis kvėpavimo takams sukelia silikozę – plaučių fibrozės formą, kuri gali progresuoti ir baigtis mirtimi. Kristalinis silicis yra Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (angl. „International Agency for Research on Cancer“, IARC) ir Nacionalinės toksikologijos programos (angl. „National Toxicology Program“, NTP) sąrašuose kaip keliantis vėžio riziką žmonėms. Pastaba: Visi regionų valdžios institucijos neturi naudoti tuos pačius kriterijus priskiriant kancerogeninių klasifikacijas chemikalams. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga (ES) BLP nereikalauja klasifikuoti kristalinio silicio dioksido kaip kancerogeninis junginys. Trumpalaikis (stiprus) suvirinimo ir susijusių procesų dūmų bei dujų poveikis gali nulemti diskomfortą, pavyzdžiui, metalo dūmų karštligę, galvos svaigimą, pykinimą, nosies ar akių sausumą arba dirginimą. Gali pasunkinti esamas kvėpavimo takų problemas (pavyzdžiui, astmą, emfizemą). Ilgalaikis (lėtinis) suvirinimo ir susijusių procesų dūmų bei dujų poveikis gali sukelti siderozę (geležies nuosėdos plaučiuose), poveikį centrinei nervų sistemai, bronchitą ir kitų poveikių plaučiams.

11.1 Informacija apie toksinį poveikį**Ūmus toksiškumas (išvardinti visus galimus poveikio kelius)****Nurijus****Produktas:** Neklasifikuojama**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**geležies LD 50 (Žiurkė): 98,6 g/kg
natrio fluorosilicate LD 50 (Žiurkė): 125 mg/kg**Sąlytis su oda****Produktas:** Neklasifikuojama**Įkvėpimas****Produktas:** Neklasifikuojama**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

natrio fluorosilicate LC 50 (Žiurkė, 4 h): 1,673 mg/l

Kartotinių dozių toksiškumas**Produktas:** Neklasifikuojama**Odos Ėsdinimas /Dirginimas****Produktas:** Neklasifikuojama**Didelis Kenksmingumas Akims /Akių Dirginimas****Produktas:** Neklasifikuojama**Kvėpavimo Takų ar Odos Sensibilizacija****Produktas:** Neklasifikuojama**Kancerogeniškumas****Produktas:** Lanko spinduliai: Pranešta apie odos vėžio atvejus.**IARC Monografijos dėl Kancerogeniškumo Pavojų Žmonėms Įvertinimo:****Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|---|---|
| Titano dioksidas (natūraliai) | Bendras įvertinimas: 2B. Galimai kancerogeniškas žmonėms. |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | Bendras įvertinimas: 3. Neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas žmonėms. |
| kvarcas | Bendras įvertinimas: 1. Kancerogeniškas žmonėms. |
| geležies oksidas | Bendras įvertinimas: 3. Neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas žmonėms. |

Gemalo Ląstelių Mutageniškumas**In vitro****Produktas:** Neklasifikuojama**In vivo****Produktas:** Neklasifikuojama**Toksiškumas reprodukcijai****Produktas:** Neklasifikuojama**Toksiškumas Konkrečiam Organui – Vienkartinis Poveikis****Produktas:** Neklasifikuojama**Toksiškumas Konkrečiam Organui – Pasikartojantis Poveikis****Produktas:** Neklasifikuojama**Pavojus Įkvėpus****Produktas:** Neklasifikuojama**11.2 Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardamosios savybės****Produktas:** Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija bū;**Kita informacija****Produktas:** Organiniai polimerai gali būti naudojami įvairių suvirinimo medžiagų gamybai. Per didelis jų skaidymosi šalutinių produktų poveikis gali sukelti būklę, žinomą kaip polimerų dūmų karštligė. Polimerų dūmų karštligė paprastai atsiranda per 4–8 valandas nuo poveikio pasireikšdama į gripą panašiais simptomais, įskaitant nestiprų plaučių dirginimą su arba be kūno temperatūros padidėjimo. Poveikio ženklai gali apimti baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus padidėjimą. Paprastai simptomai nustatomi greitai – ne vėliau nei per 48 valandas.;**Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai, laikantis naudojimo sąlygų****Įkvėpimas:****Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

manganas

Per didelis mangano dūmų poveikis gali paveikti smegenis ir centrinę nervų sistemą, nulemdamas prastą koordinaciją, kalbos sutrikimą ir rankų ar kojų drebulį. Ši būklė gali būti negrįžtamas.

Chromo (VI)

Chromatai gali sukelti opų, nosies pertvaros perforaciją ir stiprų bronchų ir plaučių dirginimą. Pranešta apie kepenų pažeidimą ir alergines reakcijas, įskaitant odos išbėrimą. Kai kurie padidėjusio jautrumo asmenys pranešė apie astmą. Sąlytis su oda gali nulemti sudirgimą, opas atsiradimą, alergiją ir kontaktinį dermatitą. Chromatuose yra šešiavalentės formos chromo. Šešiavalentis chromas ir jo junginiai yra Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (angl. „International Agency for Research on Cancer“, IARC) ir Nacionalinės toksikologijos programos (angl. „National Toxicology Program“, NTP) sąrašuose kaip keliantys vėžio riziką žmonėms.

Papildoma toksikologinė informacija laikantis naudojimo sąlygų:**Ūmus toksiškumas****Nurijus****Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Chromo (VI) | LD 50 (Žiurkė): 27 - 59 mg/kg |
| Fluoridai (F) | LD 50 (Žiurkė): 4.250 mg/kg |

Įkvėpimas**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Anglies dioksidas | LC Lo (Žmogus, 5 min): 90000 ppm |
| Smalkės | LC 50 (Žiurkė, 4 h): 1300 ppm |
| azoto dioksidas | LC 50 (Žiurkė, 4 h): 88 ppm |
| ozonas | LC Lo (Žmogus, 30 min): 50 ppm |
| Chromo (VI) | LC 50 (Žiurkė, 4 h): 33 - 70 mg/m3 |

Kancerogeniškumas**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|-------------|----------|
| Chromo (VI) | EU RA C2 |
|-------------|----------|

IARC Monografijos dėl Kancerogeniškumo Pavojų Žmonėms Įvertinimo:**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|----------------|---|
| Chromo (VI) | Bendras įvertinimas: 1. Kancerogeniškas žmonėms. |
| chromo oksidas | Bendras įvertinimas: 3. Neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas žmonėms. |

Kitoks poveikis:**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Anglies dioksidas | asfiksija |
| Smalkės | Carboxyhemoglobinemia |
| azoto dioksidas | Apatinių kvėpavimo takų dirginimas |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Ekotoksiškumas****Ūmūs pavojai vandens aplinkai:****Žuvis**

| | |
|------------|-------------------|
| Produktas: | Neklasifikuojama. |
|------------|-------------------|

Nurodyta (-os) medžiaga (-os):

| | |
|-----------------------|--|
| molibdeno | LC 50 (Vaivorykštinis upėtakis, Donaldsono upėtakis (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 800 mg/l |
| natrio fluorosilicate | LC 50 („Bluegill“ („Lepomis“ makrochirus), 96 h): 49 mg/l |

Vandens Bestuburiai**Produktas:** Neklasifikuojama.**Nurodyta (-os) medžiaga (-os):**

| | |
|----------|---|
| manganas | EC50 (Vandens blusa (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l |
|----------|---|

Lėtiniai pavojai vandens aplinkai:**Žuvis****Produktas:** Neklasifikuojama.**Vandens Bestuburiai****Produktas:** Neklasifikuojama.**Toksiškumas vandens augalams****Produktas:** Neklasifikuojama.**12.2 Patvarumas ir skaidumas****Biologinė degradacija****Produktas:** Nėra duomenų.**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Biokoncentracijos Faktorius (BCF)****Produktas:** Nėra duomenų.**12.4 Judumas dirvožemyje:**

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:**Produktas:** Nėra duomenų.**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės:****Produktas:** Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija bū**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis:****Kiti pavojai****Produktas:** Nėra duomenų.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų apdorojimo metodai****Bendroji informacija:** Kai įmanoma, dulkių susidarymo reikia vengti arba sumažinti. Kai įmanoma,

perdirbkite aplinkai nekenksmingu, su reglamentais suderinamu būdu. Neperdirbamus produktus šalinkite laikydamiesi taikomų federalinių, valstybinių, provincinių ir vietos reikalavimų.

- Atliekų tvarkymo instrukcijos:

Šio produkto šalinimas gali būti reglamentuojamas kaip pavojingų atliekų šalinimas. Suvirinimo eksploatacinėse medžiagose ir (arba) suvirinimo proceso šalutiniame produkte (įskaitant, tačiau neapsiribojant, nuodegas, dulkes ir kt.) gali būti nedidelis kiekis išplaunamųjų sunkiųjų metalų, pavyzdžiui, bario ar chromo. Prieš šalinant, reikia paimti mėginį analizei atlikti pagal JAV EPA toksiškumo savybių išplovimo procedūrą (angl. „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“, TCLP) ir nustatyti, ar kokios nors sudedamosios dalys viršija ribinius lygius. Bet kokį produktą, likučius, vienkartinio naudojimo talpą arba įdėklą išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu, pagal federalinius, valstybinius arba vietinius reglamentus.
- Užteršta Pakuotė:

Turinį/talpyklą atiduoti tinkamai apdorojimo ir atliekų tvarkymo įmonei laikantis šalies įstatymų bei produkto charakteristikų išmetimo metu.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

ADR

- 14.1 JT numeris ar ID numeris:

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas:

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė:

Etiketė(-ės):

Pavojaus Nr. (ADR):

Apribojimo tuneliuose kodas:

14.4 Pakuotės grupė:

Ribotas kiekis

Kiekis, kuriam netaikomi apribojimai

14.5 Jūrų teršalas

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:
- NOT DG REGULATED

NR

—

—

—

—

Ne

Nėra.

ADN

- 14.1 JT numeris ar ID numeris:

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas:

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė:

Etiketė(-ės):

Pavojaus Nr. (ADR):

14.4 Pakuotės grupė:

Ribotas kiekis

Kiekis, kuriam netaikomi apribojimai

14.5 Jūrų teršalas
- NOT DG REGULATED

NR

—

—

—

Ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams: Nėra.

RID

14.1 JT numeris ar ID numeris:
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas NOT DG REGULATED
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)
Klasė: NR
Etiketė(-ės): –
14.4 Pakuotės grupė: –
14.5 Jūrų teršalas Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams: Nėra.

IMDG

14.1 JT numeris ar ID numeris:
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas: NOT DG REGULATED
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)
Klasė: NR
Etiketė(-ės): –
EmS No.:
14.4 Pakuotės grupė: –
Ribotas kiekis
Kiekis, kuriam netaikomi
apribojimai
14.5 Jūrų teršalas Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams: Nėra.

IATA

14.1 JT numeris ar ID numeris:
14.2 Tinkamas Gabenimo Pavadinimas: NOT DG REGULATED
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s):
Klasė: NR
Etiketė(-ės): –
14.4 Pakuotės grupė: –
Tik krovininis lėktuvas :
Keleivinis ir krovininis lėktuvas :
Ribotas kiekis:
Kiekis, kuriam netaikomi
apribojimai
14.5 Jūrų teršalas Ne
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nėra.
Tik krovininis lėktuvas: Leidžiama.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą: Netaikomas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

ES teisės aktai

Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, I priedas - Kontroliuojamos Medžiagos: nėra

Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, II priedas, Naujos Medžiagos: nėra

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV PRIEDAS AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS: nėra

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija), su pakeitimais: nėra

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 1 Dalis su vėlesniais papildymais: nėra

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 2 Dalis su vėlesniais papildymais: nėra

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I Priedėlis, 3 Dalis su vėlesniais papildymais: nėra

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, V Priedėlis su vėlesniais papildymais: nėra

ES. REACH Labai Didelį Susirūpinimą Keliančių Cheminių Medžiagų Kandidatinis Sąrašas Autorizacijai (SVHC): nėra

Reglamentas (EB) Nr.1907/2006, XVII priedas dėl medžiagų, kurioms taikomi tiekimo į rinką ir naudojimo apribojimai:

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | Koncentracija |
|---|------------|---------------|
| Titano dioksidas (natūraliai) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |
| natrio fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| magnis | 7439-95-4 | 0,1 - 1,0% |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | 7440-47-3 | 1,0 - 10% |

Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe.:

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | Koncentracija |
|----------------------|------------|---------------|
| kvarcas | 14808-60-7 | 0,1 - 1,0% |

Direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo:

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | Koncentracija |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Titano dioksidas (natūraliai) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| vanadžio pentoksidas | 1314-62-1 | 0 - <0,1% |
|----------------------|-----------|-----------|

ES. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III) dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarių pavojaus kontrolės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais:

Netaikomas

REGLAMENTAS (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir, II PRIEDAS: Teršalai:

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | Koncentracija |
|--|------------|---------------|
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | 7440-47-3 | 1,0 - 10% |
| natrio fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| chromo oksidas | 1308-38-9 | 0 - <0,1% |
| Varis ir / arba vario lydiniai ir jo junginiai (kaip Cu) | 7440-50-8 | 0 - <0,1% |

Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo pavojų, susijusių su cheminėmis medžiagomis darbo vietoje:

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. | Koncentracija |
|--|------------|---------------|
| Titano dioksidas (natūraliai) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |
| natrio fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| magnis | 7439-95-4 | 0,1 - 1,0% |
| bario oksidas | 1304-28-5 | 0 - <0,1% |
| vanadžio pentoksidas | 1314-62-1 | 0 - <0,1% |
| Aluminio ir / arba aliuminio lydiniai (Al) | 7429-90-5 | 0 - <0,1% |
| Varis ir / arba vario lydiniai ir jo junginiai (kaip Cu) | 7440-50-8 | 0 - <0,1% |
| fosforas | 7723-14-0 | 0 - <0,1% |

Nacionaliniai teisės aktai

Vandens taršos klasė WGK 3: labai vandeniui pavojų.
(WGK):

„TA Luft“, Oro Taršos Kontrolės Techninės Gairės:

| | |
|---|--|
| chromo oksidas | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiagaTaškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |
| vanadžio pentoksidas | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |
| natrio fluorosilicate | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |
| manganas | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |
| Chromas ir chromo lydiniai arba junginiai (kaip Cr) | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |
| Varis ir / arba vario lydiniai ir jo | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė |

| | |
|-------------------------------|---|
| junginiai (kaip Cu) | dulkių formavimo medžiaga |
| Vanadžio lydiniai (kaip ir V) | Taškų 5.2.2 III klasė, Neorganinė dulkių formavimo medžiaga |

INRS, Maladies Professionnelles, Profesinių Ligų Lentelė

Įtraukta į
sąrašą: A
44 bis
44
94
66
5

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas.

Tarptautiniai reglamentai

Inventorinis statusas:

| | |
|-------------|---|
| AU AIICL: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| DSL: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| NDSL: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| ONT INV: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| IECSC: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| ENCS (JP): | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| ISHL (JP): | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| PHARM (JP): | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| KECI (KR): | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| INSQ: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| NZIOC: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| PICCS (PH): | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| TCSI: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| TSCA: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |
| CH NS: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| TH ECINL: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| VN INVL: | Vienas arba daugiau komponentų nėra sąraše arba yra neįtraukiamas į sąrašą. |
| EU INV: | Įtraukta ar suderinama su inventoriumi. |

Monrealio protokolas

Netaikomas

Stokholmo Konvencija

Netaikomas

Roterdamo konvencija

Netaikomas

Kijoto protokolas

Netaikomas

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Apibrėžimai:****Nuorodos**

PBT

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.

vPvB

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

**Pagrindinės literatūros
nuorodos ir šaltiniai
duomenims:**Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31
Straipsniu.**2 ir 3 skyriaus R-frazės ir H-teiginiai**

| | |
|------|---|
| H228 | Degi kietoji medžiaga. |
| H261 | Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas |
| H301 | Toksiška prarijus. |
| H311 | Toksiška susilietus su oda. |
| H314 | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis. |
| H331 | Toksiška įkvėpus. |
| H372 | Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. |

Kita informacija:

Papildomos informacijos galima gauti paprašius.

Leidimo Data:

31.03.2024

Atsisakymas:

Lincoln Electric įmonė ragina kiekvieną naudotoją ir šio SDL gavėją atidžiai jį išnagrinėti. Taip pat žr. www.lincolnelectric.com/safety. Jei reikia, pasitarkite su pramonės higienistu arba kitu specialistu, kad suprastumėte šią informaciją ir apsaugotumėte aplinką bei darbuotojus nuo galimų pavojų, susijusių su šio gaminio tvarkymu arba naudojimu. Manoma, kad ši informacija prieš tai nurodytą peržiūros dieną yra tiksli. Tačiau nesuteikiama jokia tiesioginė arba numatoma garantija. Kadangi naudojimo sąlygos ir metodai nepriklauso nuo „Lincoln Electric“, neprisiimame jokios atsakomybės dėl šio gaminio naudojimo. Kontrolės reikalavimai gali keistis ir skirtis skirtingose vietose. Naudotojas privalo laikytis visų taikomų federalinių, valstybinių, provincinių ir vietos įstatymų bei reglamentų.

© Lincoln Global, Inc., 2024 m. Visos teisės saugomos.

Išplėstinio Saugos duomenų lapo (eSDS) priedas Ekspozicijos scenarijus:

Skaityti ir suprasti "**Darbo eigos su suvirinimo medžiagomis rekomendacijos, rizikos valdymo priemonės ir metalų, lydinių ir metalinių dalių saugių suvirinimo sąlygų identifikavimas**", kuri yra prieinama iš jūsų tiekėjo ir <http://european-welding.org/health-safety>.

Suvirinimas ar litavimas kietuoju lydmetalu išskiria dūmus, kurie gali turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. Dūmus sudaro įvairių dujų mišinys ir smulkios dalelės, kurias įkvėpus ar prarijus gali iškilti pavojus sveikatai. Rizikos laipsnis priklauso nuo dūmų sandaros, koncentracijos ir laiko praleisto kvėpuojant jais. Dūmų sudėtis priklauso nuo medžiagų, kurios yra apdirbamos, darbo proceso ir jame naudojamų suvirinimo medžiagų, suvirinamo objekto padengimo medžiagų, tokių kaip dažai, cinkas ar nikelis, alyvų ar teršalų, likusių nuo valymo ar riebalų šalinimo priemonių. Suvirinimo darbo eigos saugumo įvertinimui reikalingas sistemingas požiūris, kuris apima konkrečias suvirintojo ir pagalbinių darbuotojų buvimo pavojingoje aplinkoje sąlygas.

Atsižvelgiant į dūmų išskyrimą suvirinimo, litavimo kietuoju lydmetalu ar metalo pjovimo metu yra rekomenduojama (1) paruošti rizikos valdymo priemonės naudojant bendrąją informaciją ir šiuos saugaus naudojimo nurodymus ir (2) saugos žiniaraščių (Safety Data Sheets) informaciją, išleistą virinamos medžiagos, lydinio ar suvirinimo medžiagų gamintojo, laikantis REACH reikalavimų.

Darbdavys turi užtikrinti, kad suvirinimo dūmų pavojus darbuotojų sveikatai ir saugumui būtų panaikintas arba sumažintas iki minimalaus lygio. Šiam tikslui pasiekti turi būti laikomasi šių principų:

1. Taikomos procesų/medžiagų kombinacijos turi būti parenkamos kiek įmanoma žemesnės klasės
2. Turi būti parenkamas suvirinimo procesas su žemiausiu emisijos parametru
3. Turi būti naudojamos kolektyvinės apsaugos priemonės, kurios atitinka klasės numerį. Apskritai, turi būti atsižvelgta į PPE panaudojimą kai yra panaudojamos visos kitos priemonės.
4. Turi būti naudojamos darbo ciklą atitinkančios asmeninės apsaugos priemonės.

Be to, turi būti patvirtintas vietinis reglamentavimas dėl suvirintojų ir susijusių darbuotojų buvimo suvirinimo dūmų aplinkoje.