

OHUTUSKAART

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna.

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtte identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote nimi: Megacore® 81Ni2

Toote suurus: 1.2 mm (3/64")

Muud identifitseerimisvahendid

SDSi nr: 200000022217

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusalaad: FCAW-G (kaitsegaasis kaarkeevitus täidistraadiga)

Mittesoovitavad kasutusalaad: Ei ole teada. Enne selle toote kasutamist lugege kemikaali ohutuskaarti.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Teave tootja/importija/tarnija/turustaja kohta

Firma nimi: Lincoln Electric do Brasil Industria e Comercio Lt

Address: Av. Papa João Paulo I Nº 1818
Guarulhos - SP CEP: 07170-350
Brazil

Telefon: +55 11 2431-4700

Kontaktisik: Kemikaali ohutuskaardi küsimused: www.lincolnelectric.com/sds
Kaarkeevituse ohutusteave: www.lincolnelectric.com/safety

Firma nimi: Lincoln Electric Europe B.V.
Address: Nieuwe Dukenburgseweg 20
Nijmegen 6534AD
The Netherlands

Telefon: +31 243 522 911
Kontaktisik: Kemikaali ohutuskaardi küsimused: www.lincolnelectric.com/sds
Kaarkeevituse ohutusteave: www.lincolnelectric.com/safety

1.4 Hädaabitelefoni number:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| USA/Kanada/Mehhiko | +1 (888) 609-1762 |
| Ameerika/Euroopa | +1 (216) 383-8962 |
| Aasia ja Vaikse ookeani | +1 (216) 383-8966 |
| Lähis-Ida/Aafrika | +1 (216) 383-8969 |

3E Company Access Code: 333988

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele ei ole toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Klassifitseerimine vastavalt parandatud määrusele (EÜ) 1272/2008.

Kehtivate GHS-i ohuklassi kriteeriumide kohaselt ei ole klassifitseeritud ohtliku materjalina.

2.2 Märjistuselemendid ei ole rakendatav

Täiendav märjistuse teave

EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

2.3 Muud ohud

Elektrilöök võib olla surmav. Kui keevitada tuleb niiskes kohas või märgade riietega, metallkonstruktsioonidel või kramplikes asendites, nagu istudes, põlvitades või lamades, või kui on olemas suur oht vältimatuks või juhuslikuks kokkupuuteks töödeldava detailiga, kasutage järgmisi seadmeid: poolautomaatne alalisvoolu-keevitusagregaat, käsitsi alalisvoolu-keevitusseade (varraselektroodiga) või vähendatud pingereguleerimisega vahelduvvoolu-keevitusseade.

Keevituskääre kiired võivad vigastada silmi ja põletada nahka. Keevituskaar ja sädemed võivad süüdata põlevaid ja tuleohtlikke materjale. Liigne kokkupuude keevitussuitsu ja -gaasiga võib olla ohtlik. Enne selle toote kasutamist lugege tootja juhiseid, kemikaali ohutuskaarte ja hoiatusilte ning saage nendest aru. Vt 8. jagu.

Kasutustingimustel moodustunud aine(d):

Selle keevituselektroodi põhjustatud keevitussuits võib sisaldada järgmist koostisosa (järgmisi koostisosasid) ja/või nende kompleksseid metallioksiide, samuti tahkeid osakesi või muid komponente, mis on pärit kulumaterjalidest, baasmetallist või baasmetalli pinnakattest, mida ei ole allpool nimetatud.

| Keemiline nimetus | CAS nr |
|-------------------|------------|
| Carbon dioxide | 124-38-9 |
| Carbon monoxide | 630-08-0 |
| Nitrogen dioxide | 10102-44-0 |
| Ozone | 10028-15-6 |
| Manganese | 7439-96-5 |
| Nickel | 7440-02-0 |
| Fluorides (as F) | 16984-48-8 |

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

Teavitatud ohtlikud koostisained

3.2 Segud

| Keemiline nimetus | Kontsentratsioon | CAS nr | EÜ nr | Klassifikatsioon | Märksed | REACH registreerimisnumber |
|--|------------------|------------|-----------|--|---------|-----------------------------------|
| Iron | 50 - <100% | 7439-89-6 | 231-096-4 | Klassifitseerimata | | 01-2119462838-24; |
| Titanium dioxide (naturally occurring) | 5 - <10% | 13463-67-7 | 236-675-5 | Klassifitseerimata | # | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Nickel | 1 - <5% | 7440-02-0 | 231-111-4 | Carc.: 2: H351; STOT RE: 1: H372; Skin Sens.: 1: | # | 01-2119438727-29; |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | H317; | | |
| Manganese | 1 - <5% | 7439-96-5 | 231-105-1 | Klassifitseerimata | # | 01-2119449803-34; |
| Magnesium | 0,1 - <1% | 7439-95-4 | 231-104-6 | Flam. Sol.: 1: H228; Water-react.: 2: H261; | | 01-2119537203-49; |
| Feldspar | 0,1 - <1% | 68476-25-5 | 270-666-7 | Klassifitseerimata | | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Silicon | 0,1 - <1% | 7440-21-3 | 231-130-8 | Klassifitseerimata | # | 01-2119480401-47; |
| Sodium fluorosilicate | 0,1 - <1% | 16893-85-9 | 240-934-8 | Acute Tox.: 3: H331; Acute Tox.: 3: H311; Acute Tox.: 3: H301; | # | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Quartz | 0,1 - <1% | 14808-60-7 | 238-878-4 | STOT RE: 1: H372; | # | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Barium carbonate | 0,1 - <1% | 513-77-9 | 208-167-3 | Acute Tox.: 4: H302; | # | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Iron oxide | 0,1 - <1% | 1309-37-1 | 215-168-2 | Klassifitseerimata | # | Pole kättesaadavat informatsiooni |

*Kõik kontsentratsioonid on kaaluprotsentides, kui koostisaine pole gaas. Gaasi kontsentratsioonid on mahuprotsentides.

Sellel ainel on töökoha piirnorm(id).

This substance is listed as SVHC

CLP: Regulatsioon nr 1272/2008

Kõigi H-lausetega täistekst on toodud 16. jaos.

Koostise Kommnetaarid:

Mõistet „ohtlikud koostisained“ tuleb tõlgendada ohualase side standardis defineeritud terminina ja see ei viita tingimata keevitusohu olemasolule. Toode võib sisaldada ka teisi mitteohtlikke koostisaineid või teatud kasutustingimustes moodustada lisaühendeid. Lisateavet leiate jaotistest 2 ja 8.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine:

Kui hingamine on raskendatud, minge värske õhu kätte. Kui hingamine on seiskunud, tehke kunstlikku hingamist ja kutsuge kohe arst.

Kokkupuude Nahaga:

Võtke seljast saastatud rõivad ja peske nahka põhjalikult seebi ja veega. Punetava või villidega kaetud naha või põletuse korral minge kohe arsti juurde.

Kokkupuude silmaga:

Kui sellest tootest pärit tolmu või suitsu satub silma, tuleb silmi enne kiirabi saabumist pesta rohke puhta ja leige veega. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega hoida silmi tihedasti kinni. Minge kohe arsti juurde.

Elektrikaare kiirgus võib vigastada silmi. Elektrikaare kiirgusega kokkupuute korral viige kannatanu pimedasse ruumi, eemaldage kontaktläätsed, kui see on ravi jaoks vajalik, katke silmad tampoonsidemega kinni ja laske kannatanul olla rahus. Kui sümptomid püsivad, kutsuge arst.

Neelamine:

Vältige käte, riiete, toidu ja joogi kontakti metallisuitsu või -pulbriga, mis võib põhjustada osakeste allaneelamist selliste peost-suhu tegevuste ajal nagu joomine, söömine, suitsetamine jms. Allaneelamisel ei tohi esile kutsuda oksendamist. Võtke ühendust mürgistusteabekeskusega. Kui mürgistusteabekeskus ei soovita teisiti, siis peske suud rohke veega. Sümptomite arenemisel minge kohe arsti juurde.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi lühiajaline (akuutne) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu metallisuitsupalavikku, uimasust, pööratust või nina, kurgu või silmade kuivust või ärritust. See võib raskendada hingamisteede olemasolevaid probleeme (nt astmat, emfüseemi).

Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi pikaajaline (krooniline) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu sideroosi (rauaseteid kopsus), kesknärvisüsteemihaigusi, bronhiiti ja muid kopsuhaigusi. Lisateavet leiate jaotisest 11.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**Ohud:**

Seotud ohte keevitus ja selle külgnevad protsessid nagu jootmine ja kõvajoodisega on keerulised ning võivad kuuluda füüsiliste ja terviseriske näiteks, kuid mitte ainult elektrilöögi, füüsilise tüved, kiirgus põletused (silma flash), põletused tingitud kuumast metallist või spatter ja võimalikud mõjud tervisele ohtu kujutada suitsu, gaasi või tolmu potentsiaalselt käigus tekkinud selle ravimi kasutamise kohta. Vt osa 11 lisainformatsiooni.

Käitlus:

Ravige sümptomaatiliselt.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**Üldised Tuleohud:**

Nagu veetud, see toode on mittesüttiv. Kuid keevituskaare ja sädemed samuti leekidest ja kuumadest pindadest seotud ja kõvajoodisega jootmine võib süüdata süttivaid ja tuleohtlike materjalide. Loe ja mõista American National Standard Z49.1, "Ohutus keevitamisel, lõikamisel ja külgnevad protsessid" ja National Fire Protection Association NFPA 51B, "Standard tuleohutuse keevitamise ajal, lõikamiseks ja muudeks Tuletööde" Enne selle toote kasutamist.

5.1 Tulekustutusvahendid**Sobivad kustutusvahendid:**

Tarneolekus toode ei põle. Tulekahju korral ümbruskonnas kasutada asjakohast tulekustutusaine.

Sobimatud kustutusvahendid:

Ärge kasutage kustutajana veekahurit, kuna see lööb tule laiali.

- 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:** Keevituskaar ja sädemed võivad süüdata põlevaid ja tuleohtlikke tooteid.
- 5.3 Nõuanded tuletõrjutele Spetsiaalsed tulekustutuse protseduurid:** Kasutage standardseid tulekustutusvõtteid ja arvestage teiste materjalide ohtudega.
- Tuletõrjute erikaitsevahendid:** Tulekustutamiseks hingamisteede kaitse valimine: järgige töökohal kehtestatud üldisi tuleohutuse eeskirju. Tulekahju korral tuleb kanda individuaalset hingamisaparaati ja täielikku kaitseriietust.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:** Kui õhus on tolmu ja/või suitsu, kasutage kokkupuute üledoosi vältimiseks sobivaid tehnilisi ohjamisvahendeid ja vajaduse korral isikukaitsevahendeid. Vt 8. jaos toodud soovitusi.
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:** Vältida sattumist keskkonda. Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist. Ärge reostage veeallikaid või kanalisatsiooni. Keskkonnaspetsialisti peab informeerima kõigist suurematest leketest.
- 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:** Image kokku liiva või mõne teise inertse absorbendiga. Peatada aine voolamine, kui seda on võimalik ohutult teha. Koristage pritsmed kohe, järgides ettevaatusabinõusid ja kasutades 8. jaos nimetatud isikukaitsevahendeid. Vältige tolmu tekitamist. Vältige toote sattumist äravoolu, kanalisatsiooni või veekogudesse. Nõuetekohase kõrvaldamise kohta vaadake 13. jagu.
- 6.4 Viited muudele jagudele:** Täpsema spetsifikatsiooni osas vt ohutuskaardi 8. jagu.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine:

- 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:** Vältige tolmu tekkimist. Tagage tolmu tekkimise kohtades asjakohane väljatõmbeventilatsioon.
- Lugege ja mõistke tootja juhendit ja ettevaatusabinõusid toote etiketil. Vaadake Lincolni ohutusväljaandeid veebilehel www.lincolnelectric.com/safety. Vaadake USA riiklikku standardit Z49.1 „Keevitus- ja lõikeprotsesside ning kaasnevate protsesside ohutus“, mille on välja andnud USA keevituse assotsiatsioon, <http://pubs.aws.org>, ja OSHA väljaannet 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov.
- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:** Hoidke kuivas kohas suletud originaalmahutis. Hoida vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele. Hoidke eemal kokkusobimatutest materjalidest.
- 7.3 Eriksutus:** Pole kättesaadavat informatsiooni

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

MAC, PEL, TLV ja muud kokkupuute piirväärtused võivad erineda ühe elemendi ja vorm - kui ka riigi kohta. Kõik riigipõhised väärtused ei ole loetletud. Kui ei ole töökeskkonna piirnormid on toodud allpool oma kohaliku asutus või siiski olla kohaldatavad väärtused. Vaadake oma kohaliku või riikliku piirnormid.

Kontrolliparameetrid

Töökeskonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: EU & Great Britain

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas |
|---|------|-------------------------|--|
| Titanium dioxide (naturally occurring) - Sissehingatav | TWA | 10 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Titanium dioxide (naturally occurring) - Respiratoorse. | TWA | 4 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Nickel - nagu Ni | TWA | 0,5 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni | TWA | 0,005 mg/m ³ | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014) |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. | TWA | 0,005 mg/m ³ | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014) |
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | 0,05 mg/m ³ | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (02 2017) |
| Manganeesi - Sissehingatav osa. - kui Mn | TWA | 0,2 mg/m ³ | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (02 2017) |
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon. | TWA | 0,050 mg/m ³ | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014) |
| Manganeesi - Sissehingatav osa. | TWA | 0,200 mg/m ³ | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014) |
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | 0,05 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (08 2018) |
| Manganeesi - Sissehingatav osa. - kui Mn | TWA | 0,2 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (08 2018) |
| Silicon - sissehingatav tolm | TWA | 10 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Silicon - Sissehingatav tolm. | TWA | 4 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Sodium fluorosilicate - nagu F | TWA | 2,5 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Sodium fluorosilicate | TWA | 2,5 mg/m ³ | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014) |
| Sodium fluorosilicate - nagu F | TWA | 2,5 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (01 2020) |
| Quartz - Respiratoorse. | TWA | 0,1 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Quartz - Sissehingatav fraktsioon ja tolm | TWA | 0,1 mg/m ³ | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate (12 2017) |
| Barium carbonate - nagu Ba | TWA | 0,5 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| | TWA | 0,5 mg/m ³ | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, |

| | | | |
|------------------------------|------|----------------------|--|
| | | | 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (12 2009) |
| Iron oxide - Respiratoorse. | TWA | 4 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Iron oxide - Sissehingatav | TWA | 10 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| Iron oxide - Ving. - nagu Fe | TWA | 5 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (2007) |
| | STEL | 10 mg/m ³ | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (01 2020) |

Biooloogilised Piirnormid: EU & Great Britain

Ühelegi koostisosale ei ole määratud toime piirnormi.

Biooloogilised Piirnormid: ACGIH

Ühelegi koostisosale ei ole määratud toime piirnormi.

Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: EU & Great Britain

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas |
|-------------------|------|----------------------|--|
| Carbon dioxide | TWA | 5.000 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | TWA | 5.000 ppm | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | STEL | 15.000 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Carbon monoxide | STEL | 100 ppm | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | TWA | 20 ppm | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | STEL | 100 ppm | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| | TWA | 20 ppm | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| | STEL | 200 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | TWA | 30 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | STEL | 100 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | TWA | 20 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | TWA | 30 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (Selle limiidi aegumiskuupäev: 21. august 2023) |
| | STEL | 200 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (Selle limiidi aegumiskuupäev: 21. august 2023) |
| | TWA | 20 ppm | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
| | STEL | 100 ppm | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |

| | | | |
|--|------|-------------|--|
| | STEL | 117 mg/m3 | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
| Nitrogen dioxide | TWA | 0,5 ppm | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | STEL | 1 ppm | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | STEL | 1 ppm | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| | TWA | 0,5 ppm | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| | TWA | 0,5 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| | STEL | 1 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Ozone | STEL | 0,2 ppm | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | 0,05 mg/m3 | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn | TWA | 0,2 mg/m3 | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. | TWA | 0,050 mg/m3 | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| Manganese - Sissehingatav osa. | TWA | 0,200 mg/m3 | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | 0,05 mg/m3 | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn | TWA | 0,2 mg/m3 | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Nickel - nagu Ni | TWA | 0,5 mg/m3 | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni | TWA | 0,005 mg/m3 | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. | TWA | 0,005 mg/m3 | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |
| Fluorides (as F) - nagu F | TWA | 2,5 mg/m3 | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Fluorides (as F) | TWA | 2,5 mg/m3 | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik) |
| | TWA | 2,5 mg/m3 | EL. Töökeskonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud |

Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: USA

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | | Allikas |
|-------------------|------|----------------------|-------------|--|
| Carbon dioxide | TWA | 5.000 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (12 2010) |
| | STEL | 30.000 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (12 2010) |
| | PEL | 5.000 ppm | 9.000 mg/m3 | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Carbon monoxide | TWA | 25 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (12 2010) |

| | | | | |
|--|---------|----------|------------------------|--|
| | PEL | 50 ppm | 55 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Nitrogen dioxide | TWA | 0,2 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (02 2012) |
| | Ceiling | 5 ppm | 9 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Ozone | PEL | 0,1 ppm | 0,2 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| | TWA | 0,05 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (03 2014) |
| | TWA | 0,10 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (03 2014) |
| | TWA | 0,08 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (03 2014) |
| | TWA | 0,20 ppm | | USA ACGIH piirväärtused (02 2020) |
| Manganese - Ving. - kui Mn | Ceiling | | 5 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn | TWA | | 0,1 mg/m ³ | USA ACGIH piirväärtused (03 2014) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | | 0,02 mg/m ³ | USA ACGIH piirväärtused (03 2014) |
| Nickel - Sissehingatav osa. | TWA | | 1,5 mg/m ³ | USA ACGIH piirväärtused (12 2010) |
| Nickel - nagu Ni | PEL | | 1 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Fluorides (as F) - nagu F | TWA | | 2,5 mg/m ³ | USA ACGIH piirväärtused (12 2010) |
| | PEL | | 2,5 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-1 piirid Air Saasteained (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Fluorides (as F) - Tolm. | TWA | | 2,5 mg/m ³ | USA OSHA Tabel Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane Tehniline Kontroll

Ventilatsioon: Kasuta piisavalt ventilatsiooni- ja kohalik tõmbeventilatsioon kaare, leeki või kuumust allikas hoida suitsu ja gaaside töötaja hingamispiirkonnas ja tööruumist. Rong operaator hoida oma peaga välja suitsu. Hoidke kokkupuute võimalikult madalal.

Isiklikud kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Üldine teave:

Kokkupuute juhtnöörid: Võimaliku liigse kokkupuute võimaluse vähendamiseks tuleb kasutada kontrollmeetmeid, nagu näiteks piisav ventilatsioon ja isikukaitsevahendid (PPE). Liigne kokkupuute tähendab rakendatavate kohalike piirnormide ületamist, mille all on silmas peetud ACGIH (American Conference of Governmental Industries Hygienists) piirmäärasid (TLV) või OSHA (Occupational Safety and Health Administration) suurimaid lubatud väärtuseid (PEL). Töökoha kokkupuute tasemed tuleb määrata vastavalt pädevatele tööstusliku hügieeni hindamistele. Kui kokkupuute tasemed ei ole kinnitatult alla rakendatavat kohalikku piirmäära, TLV või PEL, sõltuvalt sellest kumb on madalam, tuleb kasutada respiraatorit. Ilma neid kontrollmeetmeid rakendamata võib liigne kokkupuute ühe või mitme ühendiga, sh aurudes sisalduvad ühendid või lenduvad osakesed, põhjustada võimalikke terviseohte. ACGIH kohaselt „kujutavad piirmäärad ja bioloogilise kokkupuute indeksid (BEI-d) tingimusi, mille kohta ACGIH usub, et praktiliselt kõik töötajad võivad taluda korduvat kokkupuudet ilma kahjulik tervisemõjudeta“. ACGIH rõhutab täiendavalt, et TLV-TWA on terviseohtude kontrollimisel vaid juhendavad ning need ei määra täpset piiri ohtutute ja ohtlike kokkupuudete vahel. Jaotises 10 on toodud teave koostisosade kohta, millel on potentsiaal tekitada terviseohte. Keevitusmaterjalide ja materjalide ühendatakse võivad sisaldada kroomi tahtmatut mikroelement. Materjalid, mis sisaldavad kroomi, mis võimaldavad teatud koguse kuuevalentse kroomi (CrVI) ja teiste kroomi ühendite kõrvalsaadusena suitsu. 2018. aastal Ameerika konverentsi Governmental Industrial (ACGIH) alandas piirväärtus (TLV) kuuevalentse

kroomi 50 mikrogrammi kuupmeetri õhu ($50 \text{ g} / \text{m}^3$) $0,2 \text{ g} / \text{m}^3$. Kell need uued piirid, CrVI riskide või üle TLV võib olla võimalik juhul, kui piisav ventilatsioon ei osutata. CrVI ühendid on aasta IARC ja NTP nimekirjades kujutavate kopsuvähki ja ninakõrvalkoobaste haigestumise riski. Töökoht tingimused on unikaalne ja keevitus suitsu riskide tase erinev. Töökoht kokkupuute hinnangutel tuleb läbi viia kvalifitseeritud professionaalne, nagu tööstuslik hügieenik, et määrata, kas kokkupuude on väiksem kui kohaldatavad piirangud ning anda soovitusi, kui vaja ennetada ülekiiritamise.

Silmade/näo kaitsmine:

Kanda kiivrit või kasutada näomaski koos filtriga objektiiv varju number 12 või tumedam avatud toimet - või soovitusi järgida määratletud ANSI Z49.1, § 4, mis põhineb oma protsessi ja seaded. Ei ole erilist objektiiv varju soovitus sukelkaarkeevituseks või elektroõlaki protsesse. Shield teised, luues vajaliku ekraanid ja flash prille.

Nahakaitse**Käe Kaitse:**

Kandke kaitsekindaid. Sobivaid kindaid soovitab kinnaste tarnija.

Muud kasutusala:

Kaitseriietus: Kandke käsi, pea ja keha kaitset, mis aitab vältida vigastusi kiirguse, lahtise leegi, kuumade pindade, sädemete ja elektrilöögi eest. Vt Z49.1. See hõlmab ka keevitamisel keevisõmblusega keevitamise ajal ka keevitaja kindaid ja kaitsev näokaitset ning võib keevitamise, kõvajoodisega jootmise ja jootmise korral sisaldada ka käe kaitsemeid, põlleid, mütsid, öla kaitset ning pimedaid olulisi riideid. Kandke kuivavaid kindaid, mis ei sisalda auke ega lõhenenud õmblusi. Rongi kaitset mitte lubada elektriliselt töötavate osade või elektrootide kokkupuudet nahaga. . . või riietus või kindad, kui need on märjad. Isoleerige end tükist ja pinnalt kuiv vineerist, kummist põrandast või muust kuivast isolatsioonist.

Hingamiskaitse:

Hoidke pea suitsust väljas. Kasutage piisavat ventilatsiooni ja kohalikku tõmbeventilatsiooni, et hoida suits ja gaasid hingamistsoonist ja lähiümbrusest eemal. Kandke heakskiidetud respiraatorit – välja arvatud juhul, kui kokkupuude on hinnanguliselt kohaldatavast piirnõrmit väiksem.

Hügieeni meetmed:

Ärge sööge, jooge või suitsetage, kui kasutate seda toodet. Alati järgige head isikliku hügieeni tava, nagu pesemine pärast materjali käsitlemist ja enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Peske regulaarselt tööriideid ja kaitsevarustust, et eemaldada saaste. Määrake koostis ja kogus suitsul ja gaasil, millega töötajad kokku puutuvad, võttes õhuproovi keevitaja kiivri seest, kui seda kantakse, või töötaja hingamispiirkonnast. Parandage ventilatsiooni, kui kokkupuude ei ole piirväärtusest väiksem. Vaadake vastuseid ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 ja F1.5, mis on toodud American Welding Society (USA keevitusühingu) veebilehel www.aws.org.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus:

Südamikuga keevitustraat

Agregaatolek:

Tahke

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm: | Tahke |
| Värv: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Lõhn: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Lõhnalävi: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| pH: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Sulamispunkt: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Keemispunkt: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Leekpunkt: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Aurumiskiirus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Süttivus (tahke, gaasiline): | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Süttivuse piirnorm - ülemine (%): | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Süttivuse piirnorm - alumine (%): | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Aururõhk: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Õhu suhteline tihedus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Tihedus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Suhteline tihedus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Lahustuvus(ed) | |
| Lahustuvus vees: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Lahustuvus (muu): | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Jaotuskoefitsient (n-oktaanol/vesi): | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Ise süttimistemperatuur: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Lagunemistemperatuur: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| SADT: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Viskoossus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Plahvatusohtlikkus: | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Oksüdeerivad omadused: | Pole kättesaadavat informatsiooni |

9.2 Muu teave

VOC sisaldus: Pole kättesaadav.

Mahumass: Pole kättesaadav.

Tolmu plahvatuspiirnorm, ülemine: Pole kättesaadav.

Tolmu plahvatuspiirnorm, alumine: Pole kättesaadav.

Tolmuplahvatuse kirjelduse number: Pole kättesaadav.

Kst:

Minimaalne süttimisenergia: Pole kättesaadav.

Minimaalne süttimistemperatuur: Pole kättesaadav.

Metalli korrosioon: Pole kättesaadav.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

| | |
|--|---|
| 10.1 Reaktsioonivõime: | Toode on tavatingimustel kasutamise, ladustamise ja transportimise ajal mittereaktiivne. |
| 10.2 Keemiline stabiilsus: | Materjal on normaaltingimustes stabiilne. |
| 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: | Mitte ükski normaaltingimustes. |
| 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida: | Vältige kuumust või saastumist. |
| 10.5 Kokkusobimatud materjalid: | Tugevad happed. Tugevad oksüdeerivad ained. Tugevad alused. |
| 10.6 Ohtlikud lagusaadused: | <p>Keevitusest pärit suitsu ja gaasi ning keevitusega kaasnevaid protsesse ei saa klassifitseerida lihtsasti. Mõlema koostis ja kogus sõltuvad keevitatavast metallist, protsessist, protseduurist ja kasutatavatest elektroodidest. Muud tingimused, mis samuti mõjutavad tööliste mõju avaldava suitsu ja gaasi koostist ja kogust, on järgmised: keevitava metalli pinnakatted (näiteks värvkate, pinne või galvanimine), keevitajate arv ja tööpiirkonna maht, ventilatsiooni kvaliteet ja maht, keevitaja pea asukoht suitsupahvaku suhtes, samuti saasteainete (näiteks puhastamise ja rasvatustamise operatsioonidest pärit kloorisüivesinike aurude) sisaldus atmosfääris.</p> <p>Elektroodi tarbimise ajal on tekkinud suitsu ja gaasi lagunemissaadused protsentuaalse koostise ja vormi poolest erinevad 3. jaotises nimetatud koostisainetest. Normaalse käituse lagunemissaaduste hulka kuuluvad need, mis on pärit 3. jaos nimetatud materjalide lendumisest, reageerimisest või oksüdeerumisest, pluss alusmetallist, pinnakattest jms pärit saadused, nagu ülalpool märgitud. Põhjendatult eeldatakse, et kaarkeevituse ajal tekkinud suitsu koostisosadeks on raua, mangaani ja muude metallide oksiidid, mis sisalduvad keevituse kulumaterjalides või alusmetallis. Kuuevalentse kroomi ühendid võivad olla kulumaterjalide või kroomi sisaldava baasmetalli keevitussuitsus. Gaasiline ja tahkete osakeste kujuline fluoriid võib olla fluoriidi sisaldavate kulumaterjalide keevitussuitsus. Gaasilised reaktsioonisaadused võivad sisaldada süsinikoksiidi ja süsinikdioksiidi. Osoon ja lämmastikoksiidid võivad moodustuda keevituskaare kiirguse toimel.</p> |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

| | |
|----------------------|---|
| Üldine teave: | Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Agency for Research on Cancer, IARC) on leidnud, et keevitamisel tekkinud aurud ja ultraviolettkiirgus on inimestele kantserogeensed (grupp 1). IARC kohaselt põhjustavad keevitamisel tekkinud aurud kopsuvähki ning samuti on märgitud nende seost neeruvähiga. IARC kohaselt põhjustab keevitamisel tekkiv ultraviolettkiirgus lisaks ka silma melanoomi. IARC määratluse kohaselt on pinnalõikamine, kõvajoodis, süsielektrood- või plasmakaarlõikamine ning jootmine keevitamisega lähedalt seotud. Lugege enne toote kasutamist tootja juhiseid, ohutuskaarte ja hoiatavat märgistust. |
|----------------------|---|

Teave kokkupuute tõenäolistest viisidest

| | |
|----------------------------|--|
| Sissehingamine: | Tervisele potentsiaalsed kroonilised ohud, mis on seotud keevituse kulumaterjalide kasutamisega, on kõige tihedamalt seotud sissehingamise teel kokkupuutega. Vaadake avaldusi sissehingamise kohta jaotises 11. |
| Kokkupuude Nahaga: | Elektrikaare kiirgus võib põletada nahka. On teavitatud nahavähi ohust. |
| Kokkupuude silmaga: | Elektrikaare kiirgus võib kahjustada silmi. |
| Neelamine: | Allaneelamisest tingitud tervisekahjustusi ei ole teada ja tavapärasel kasutamisel neid ei eeldata. |

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

| | |
|------------------------|---|
| Sissehingamine: | Tavakasutuse korral ei ole ette näha hingamisteede kokkupuudet selles keevituselektroodis sisalduva kristallilise räni. Õhus sisalduva kristallilise räni üledoos hingamisteede kaudu põhjustab teadaolevalt silikoosi, invaliidistavat kopsufibroosi vormi, mis võib progresseeruda ja lõppeda surmaga. Kristalliline räni on IARC (International Agency for Research on Cancer – Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri) ja NTP (National Toxicology Program – riikliku toksikoloogiaprogrammi) nimekirjades toodud inimestele vähiriski põhjustava aine. Märkus: Kõik piirkondlikud omavalitsused ei kasuta samu kriteeriume määrares kantserogeensed liigitused kemikaale. Näiteks Euroopa Liidu (EL) CLP ei nõua klassifitseerimisel kristallilist räni kui kantserogeenne ühend. Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi lühiajaline (akuutne) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu metallisuitsupalavikku, uimasust, pööratust või nina, kurgu või silmade kuivust või ärritust. See võib raskendada hingamisteede olemasolevaid probleeme (nt astmat, emfüseemi). Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi pikaajaline (krooniline) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu sideroosi (rauasetteid kopsus), kesknärvisüsteemihaigusi, bronhiiti ja muid kopsuhaigusi. |
|------------------------|---|

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge toksilisus (kõigi võimalike kokkupuuteviiside nimekirja)

Allaneelamisel

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Toode: | Klassifitseerimata |
| Määratletud aine(d): | |
| Iron | LD 50 (Rott): 98,6 g/kg |
| Sodium fluorosilicate | LD 50 (Rott): 125 mg/kg |
| Barium carbonate | LD 50 (Rott): 418 mg/kg |

Naha

| | |
|---------------|--------------------|
| Toode: | Klassifitseerimata |
|---------------|--------------------|

Sissehingamine

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Toode: | Klassifitseerimata |
| Määratletud aine(d): | |
| Sodium fluorosilicate | LC 50 (Rott, 4 h): 1,673 mg/l |

Korduvannuse toksilisus

| | |
|---------------|--------------------|
| Toode: | Klassifitseerimata |
|---------------|--------------------|

Nahka Söövitav/Ärritav**Toode:** Klassifitseerimata**Tõsiselt Silma Kahjustav/Silma Ärritav****Toode:** Klassifitseerimata**Hingamisteid ja Nahka Sensibiliseeriv****Toode:** Klassifitseerimata**Kantserogeensus****Toode:** Kaarkeevituse kiirus: on teavitatud nahavähiohust.**IARC. Monograafiad inimeste kantserogeensete ohtude hindamisest:****Määratletud aine(d):**

| | |
|---|--|
| Titanium dioxide (naturally occurring) | Üldine hinnang: 2B. Arvatavasti inimestele kartsinogeenne |
| Nickel | Üldine hinnang: 2B. Arvatavasti inimestele kartsinogeenne |
| Quartz | Üldine hinnang: 1. Inimestele kartsinogeenne |
| Iron oxide | Üldine hinnang: 3. Pole klassifitseeritav kantserogeensena inimestele. |

Suguraku mutageensus**In vitro****Toode:** Klassifitseerimata**In vivo****Toode:** Klassifitseerimata**Reproduktiivtoksilisus****Toode:** Klassifitseerimata**Toksilisus Ühele Sihtorganile Ühekordse Kokkupuute Järel****Toode:** Klassifitseerimata**Toksilisus ühele Sihtorganile Korduva Kokkupuute Järel****Toode:** Klassifitseerimata**Hingamise Oht****Toode:** Klassifitseerimata**11.2 Teave muude ohtude kohta****Endokriinseid häireid põhjustavad omadused****Toode:** Aine/seg ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või;**Muu teave**

Toode: Orgaanilisi polümeere võib kasutada erinevate keevitustarvikute valmistamisel. Nende lagunemise kõrvalsaaduste üledoos võib põhjustada seisundit, mida nimetatakse polümeersuitsupalavikuks. Polümeersuitsupalavik tekib tavaliselt 4- kuni 8-tunnise mõjutuse korral ja seda iseloomustavad gripilaadsed sümptomid, sh kerge kopsuärritus kas kehatemperatuuri tõusuga või ilma selleta. Mõjutuse tunnuseks võib olla valgete vereliblede arvu suurenemine. Sümptomid kaovad tavaliselt kiiresti ega kesta tavaliselt kauem kui 48 tundi.;

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid antud kasutustingimustes

Sissehingamine:

Määratletud aine(d):

| | |
|-----------|--|
| Manganees | Mangaanisuitsu üledoos võib mõjutada aju ja kesknärvisüsteemi, mille tagajärjeks on halb koordinatsioon, kõnehäired ning käte või jalgade värisemine. See seisund võib olla pöördumatu. |
| Nikkel | Nikkel ja selle ühendid on IARC ja NTP nimekirjades toodud kui hingamisteede vähi riski tekitavad ained ja naha sensibilisaatorid sümptomitega alates vähesest sügelemisest kuni raskekujulise dermatiidini. |

Täiendav teave mürgisuse kohta antud kasutustingimustes:

Akuutne toksilisus

Allaneelamisel

Määratletud aine(d):

| | |
|------------------|---------------------------|
| Fluorides (as F) | LD 50 (Rott): 4.250 mg/kg |
|------------------|---------------------------|

Sissehingamine

Määratletud aine(d):

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Carbon dioxide | LC Lo (Inimene, 5 min): 90000 ppm |
| Carbon monoxide | LC 50 (Rott, 4 h): 1300 ppm |
| Nitrogen dioxide | LC 50 (Rott, 4 h): 88 ppm |
| Ozone | LC Lo (Inimene, 30 min): 50 ppm |

IARC. Monograafiad inimeste kantserogeensete ohtude hindamisest:

Määratletud aine(d):

| | |
|--------|---|
| Nikkel | Üldine hinnang: 2B. Arvatavasti inimestele kartsinogeenne |
|--------|---|

Muud mõjud:

Määratletud aine(d):

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Carbon dioxide | lähmbus |
| Carbon monoxide | Carboxyhemoglobineemia |
| Nitrogen dioxide | Alumiste hingamisteede ärritust |
| Nikkel | dermatiit |
| Nikkel | pneumokonioos |

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1 Ökotoksilisus

Ägedad ohud veekeskkonnale:**Kala****Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Nickel LC 50 (Rasvapeenar (*Pimephales promelas*), 96 h): 2,916 mg/l
Sodium fluorosilicate LC 50 (Bluegill (makrovirus *Lepomis*), 96 h): 49 mg/l
Barium carbonate LC 50 (Lääne-moskiitkalad (*Gambusia affinis*), 96 h): 6.950 mg/l LC 50 (Danio rerio, 96 h): > 97,5 mg/l LC 50 (Danio rerio, 96 h): > 3,5 mg/l LC 100 (Leuciscus idus): 955.000 µg/l LC 50 (Danio rerio, 96 h): > 174 mg/l

Vee Selgrootud**Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Nickel EC50 (Vesikirp (*Daphnia magna*), 48 h): 1 mg/l
Manganese EC50 (Vesikirp (*Daphnia magna*), 48 h): 40 mg/l

Alalised ohud veekeskkonnale:**Kala****Toode:** Klassifitseerimata.**Vee Selgrootud****Toode:** Klassifitseerimata.**Toksilisus veetaimede suhtes****Toode:** Klassifitseerimata.**12.2 Püsivus ja lagunduvus****Bioloogiline lagundamine****Toode:** Pole kättesaadavat informatsiooni**12.3 Bioakumulatsioon****Biokontsentratsiooni Tegur (BKT)****Toode:** Pole kättesaadavat informatsiooni**Määratletud aine(d):**

Nickel Zebra mussel (*Dreissena polymorpha*), Biokontsentratsiooni Tegur (BKT): 5.000 - 10.000 (Lootiline) Biokontsentratsiooni tegur on arvatud kuivaine kudedes oleva kontsentratsiooni

12.4 Liikuvus pinnases:

Pole kättesaadavat informatsiooni

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:**Toode:** Pole kättesaadavat informatsiooni**12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:****Toode:** Aine/segude ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või

12.7 Muu kahjulik mõju:**Muud ohud**
Toode:

Pole kättesaadavat informatsiooni

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid****Üldine teave:**

Jäätmete tekkimist tuleb ära hoida või minimeerida nii palju kui vähegi võimalik. Kui see on praktiline, tuleb kasutuselt kõrvaldatavaid tooteid taaskasutada keskkonnahoidlikul, eeskirjadele vastaval viisil. Kõrvaldage tooted, mis ringlusse ei võeta, kõigi kehtivate föderaalsetel, riiklike, piirkondlike ja kohalike nõuete kohaselt.

Kõrvaldamise eeskirjad:

Selle toote kõrvaldamist võib käsitleda ohtliku jäätmekõrvaldamisena. Keevituse kulumaterjalid ja/või keevitusprotsessi kõrvalsaadused (räbu, tolm jne – nimekiri ei ole ammendav) võivad sisaldada leostuvaid raskmetalle, nagu baariumi või kroomi. Enne kõrvaldamist tuleb esinduslikku valimit analüüsida US EPA toksilisuse iseloomuliku leostamisprotseduuri (TCLP) kohaselt, et teha kindlaks, kas mingid koostisosad esinevad üle reguleeritud piiratasemetel. Visake mis tahes toode, jääkaine, ühekorranõu või vooder ära keskkonnahoidlikul viisil, järgides föderaalset, riiklikke ja kohalikke määrusi.

Saastunud Pakend:

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavasse töötlemise ja kõrvaldamise asutusse vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ning toote omadustele kõrvaldamise hetkel.

14. JAGU. Veonõuded**ADR**

- 14.1 ÜRO number või ID number:
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: NOT DG REGULATED
14.3 Transpordi ohuklass(id)
Klass ja jaotus: NR
Sil(did)t: –
Ohu nr. (ADR): –
Tunneli piirangu koodeks:
14.4 Pakendigrupp: –
Piiratud kogus
Erandkogus
14.5 Merevee reostaja Ei
14.6 Eriettevaatusabinõud Mitte ükski.
kasutajatele:

ADN

- 14.1 ÜRO number või ID number:
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: NOT DG REGULATED
14.3 Transpordi ohuklass(id)
Klass ja jaotus: NR

| | |
|---|--------------|
| Sil(did)t: | — |
| Ohu nr. (ADR): | — |
| 14.4 Pakendigrupp: | — |
| Piiratud kogus | |
| Erandkogus | |
| 14.5 Merevee reostaja | Ei |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski. |

RID

| | |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number: | |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id) | |
| Klass ja jaotus: | NR |
| Sil(did)t: | — |
| 14.4 Pakendigrupp: | — |
| 14.5 Merevee reostaja | Ei |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski. |

IMDG

| | |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number: | |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id) | |
| Klass ja jaotus: | NR |
| Sil(did)t: | — |
| EmS nr.: | |
| 14.4 Pakendigrupp: | — |
| Piiratud kogus | |
| Erandkogus | |
| 14.5 Merevee reostaja | Ei |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski. |

IATA

| | |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number: | |
| 14.2 Õige tarnenimetus: | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id) | |
| Klass ja jaotus: | NR |
| Sil(did)t: | — |
| 14.4 Pakendigrupp: | — |
| Ainult kaubalennuk : | |
| Reisi- ja kaubalennuk : | |
| Piiratud kogus: | |
| Erandkogus | |
| 14.5 Merevee reostaja | Ei |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski. |
| Ainult kaubalennuk: | Lubatud. |

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga: ei ole rakendatav

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid:****EL määrused**

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, I lisa, kontrollitavad ained: mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, II lisa, uued ained: mitte ükski

MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XIV LISA AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU:
mitte ükski

Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud), muudetud: mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 1. osa, parandatud: mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 2. osa, parandatud: mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 3. osa, parandatud: mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, V lisa, parandatud: mitte ükski

EL. REACH autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu (SVHC): mitte ükski

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, XVII lisa. Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud.:

| Keemiline nimetus | CAS nr | Kontsentratsioon |
|--|------------|------------------|
| Titanium dioxide (naturally occurring) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |
| Sodium fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| Barium carbonate | 513-77-9 | 0,1 - 1,0% |
| Magnesium | 7439-95-4 | 0,1 - 1,0% |
| Nickel | 7440-02-0 | 1,0 - 10% |

Direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest.:

| Keemiline nimetus | CAS nr | Kontsentratsioon |
|------------------------------|------------|------------------|
| Quartz | 14808-60-7 | 0,1 - 1,0% |
| Cobalt and compounds (as Co) | 7440-48-4 | 0 - <0,1% |

Direktiiv 92/85/EMÜ, rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja -tervishoiu kohta.:

| Keemiline nimetus | CAS nr | Kontsentratsioon |
|--|------------|------------------|
| Titanium dioxide (naturally occurring) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |
| Nickel | 7440-02-0 | 1,0 - 10% |

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | 0 - <0,1% |
| Cobalt and compounds (as Co) | 7440-48-4 | 0 - <0,1% |

EL. Direktiiv 2012/18/EL (SEVESO III) ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu kohta, muudetud:

ei ole rakendatav

MÄÄRUS (EÜ) nr 166/2006 mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist, II LISA:
Saasteained:

| Keemiline nimetus | CAS nr | Kontsentratsioon |
|---|------------|------------------|
| Nickel | 7440-02-0 | 1,0 - 10% |
| Sodium fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| Chromium oxide | 1308-38-9 | 0 - <0,1% |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | 7440-47-3 | 0 - <0,1% |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | 0 - <0,1% |

Direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest
tööl:

| Keemiline nimetus | CAS nr | Kontsentratsioon |
|---|------------|------------------|
| Titanium dioxide (naturally occurring) | 13463-67-7 | 1,0 - 10% |
| Nickel | 7440-02-0 | 1,0 - 10% |
| Sodium fluorosilicate | 16893-85-9 | 0,1 - 1,0% |
| Barium carbonate | 513-77-9 | 0,1 - 1,0% |
| Magnesium | 7439-95-4 | 0,1 - 1,0% |
| baariumoksiidi | 1304-28-5 | 0 - <0,1% |
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | 0 - <0,1% |
| Aluminum and/or aluminum alloys (as Al) | 7429-90-5 | 0 - <0,1% |
| Cobalt and compounds (as Co) | 7440-48-4 | 0 - <0,1% |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | 0 - <0,1% |
| fosfor | 7723-14-0 | 0 - <0,1% |

Riiklikud määrused

Vee ohuklass (WKG): WGK 3: tugevalt vett ohustavate.

TA Luft, Öhu tehniline juhend:

| | |
|-----------------------|--|
| Chromium oxide | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Vanadium pentoxide | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Sodium fluorosilicate | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Manganeesi | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |

| | |
|---|---|
| Nickel | Number 5.2.2 Klass II, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Cobalt and compounds (as Co) | Number 5.2.2 Klass II, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Vanadium alloys (as V) | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |

INRS, Kutsehaigused, Tööga seotud haiguste tabel**Nimekirjas:**A
44 bis
44
94
66
65
70 bis
70 ter
70
5**15.2 Kemikaaliohutuse
hindamine:**

Mingit keemilise ohutuse hinnangut pole väbi viidud.

Rahvusvahelised eeskirjad

Inventeerimisstaatus:

| | |
|-------------|---|
| AU AIICL: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| DSL: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| NDSL: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| ONT INV: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| IECSC: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| ENCS (JP): | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| ISHL (JP): | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| PHARM (JP): | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| KECI (KR): | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| INSQ: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| NZIOC: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| PICCS (PH): | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| TCSI: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| TSCA: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |
| CH NS: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| TH ECINL: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| VN INV: | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| EU INV: | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele. |

Montreali protokoll

Ei ole rakendatav

Stockholmi Konventsioon

Ei ole rakendatav

Rotterdami konventsioon

Ei ole rakendatav

Kyoto protokoll

Ei ole rakendatav

16. JAGU. Muu teave**Mõisted:****Viited**

PBT

vPvB

PBT: püsiv, bioakumulatiivne ja toksiline aine.

vPvB: väga püsiv ja väga bioakumulatiivne aine.

Andmete peamised kirjanduse viited ja allikad: Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna.

H-avalduste sõnastus 2. ja 3. osas

| | |
|------|---|
| H228 | Tuleohtlik tahke aine. |
| H261 | Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase. |
| H301 | Allaneelamisel mürgine. |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik. |
| H311 | Nahale sattumisel mürgine. |
| H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. |
| H331 | Sissehingamisel mürgine. |
| H351 | Arvatavasti põhjustab vähktõbe. |
| H372 | Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. |

Muu teave: Lisainformatsioon kättesaadav nõudmisel.

Väljaandmise kuupäev: 31.03.2024

Loobumiskiri: Lincoln Electric Company palub selle kemikaali ohutuskaardi igal lõppkasutajal ja vastuvõtjal uurida seda hoolikalt. Vt ka veebilehte www.lincolnelectric.com/safety. Vajaduse korral konsulteerige tööstushügienistiga või mõne muu eksperdiga, et mõista seda teavet ja kaitsta keskkonda ja töötajaid võimalike ohtude eest, mis on seotud selle toote käsitlemisega või kasutamisega. See teave on õige üldnimetatud läbivaatamise kuupäeva seisuga. Siiski ei anta selle kohta ei otsest ega kaudset garantiid. Kuna toote kasutamise tingimused või meetodid ei ole Lincoln Electricu kontrolli all, ei vastuta me selle toote kasutamise tagajärgede eest. Regulaatiivsed nõuded võivad muutuda ja olla erinevates kohtades erinevad. Vastavus kõigile kehtivatele föderaalsetele, riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele seadustele ja eeskirjadele on kasutaja kohustus.

© 2024 Lincoln Global, Inc. Kõik õigused kaitstud.

laiendatud ohutuskaardi lisa (eSDS)

Kokkupuutetsenaarium:

Loe ja mõista "**Soovitused ohustsenaariumite, riskijuhtimise meetmete ja tegevuste kindlaksmääramise tingimuste jaoks, kuidas metalle, sulameid ning erinevaid metallidest valmistatud tooteid ohutult keevitada**", mis on saadaval teie tarnija ja <http://european-welding.org/health-safety>.

Keevitustööd ja joodisega valmistatud tööd toodavad auru, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Aurud on erineva koostisega ja nendes on segatud õhus leiduvad gaasid ning tahked osakesed, mis võivad sattuda hingamisteedesse ning neid võib kogemata alla neelata, mis omakorda põhjustab tervisekahjustusi. Riski määr sõltub auru koostisest, selle kontsentratsioonist ja ohu võimalikust kestusest. Auru koostis omakorda sõltub materjalist, mida töödeldakse, protsessist ja sellest, milleks toodet kasutatakse, töö kattemetodist, näiteks värvimine, tsinkimine või plaatimine, eralduvatest õli- või saasteainetest materjali puhastamisel ja õlitamisel. Võimaliku ohu korral on vajalik süstemaatiline lähenemine, võttes samal ajal arvesse konkreetseid asjaolusid, töötajate ja abitööliste jaoks, kes võivad olla ohustatud.

Võttes arvesse aurude eraldumist keevitamisel, jootetööde puhul või metallide lõikamisel, on soovitatav: 1) seada valmis riskijuhtimise meetmed, rakendades üldist infot ja soovitusi, mis on vajalikud seadmete ohutuks kasutamiseks 2) kasutada teavet turvaandmete lehtedelt, mis oleksid vastavuses REACH-süsteemiga ja kus oleksid olemas materjali tootja, sulami tootja või keevitamiseks kasutatava materjali tootja

Tööandja peab tagama, et keevituse käigus eralduvad aurud kahjustaksid võimalikult vähe töötajate tervist ning turvalisust. Seejuures tuleks rakendada järgmisi meetmeid:

- 1)- valida võimalikult madalast klassist protsessi/materjali kombinatsioonid
- 2)- määrata keevitusprotsessis madalaim heidete (saastatuse) parameeter
- 3)- kohaldada sobivad kollektiivsed kaitsemeetmed vastavalt klassi numbrile; üldiselt võetakse PPE kasutamine arvesse pärast kõikide muude meetmete rakendamist.
- 4)- kanda sobivaid tööriivaid, mis oleksid vajalike kaitsevahenditega varustatud ja oleksid kooskõlas töötsükliga

Lisaks peavad olema tõendatavad keevitustööde käigus tekkinud aurude kahjulik mõju keevitajatele ja nendega seotud personalile, vastavalt riiklikele eeskirjadele.