

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle doplněného Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II.

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu: RAILROD

Velikost produktu: 3.2 mm (1/8")

### Jiné způsoby identifikace

BL č.: 200000010741

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Identifikované použití: SMAW (ruční svařování obalenou elektrodou)

Nedoporučené použití: Neznámý. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento SDS.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

#### Informace o výrobcí/dovozci/dodavateli/distributorovi

Název společnosti: Lincoln Electric Europe B.V.

Adresa: Nieuwe Dukenburgseweg 20

Nijmegen 6534AD

The Netherlands

telefon: +31 243 522 911

Kontaktní osoba: Otázky Bezpečnostní list: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)

Obloukové svařování Informace Bezpečnost: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

USA/Kanada/Mexiko +1 (888) 609-1762

Americas/Evropa +1 (216) 383-8962

Asia Pacific +1 (216) 383-8966

Střední východ/Afrika +1 (216) 383-8969

Kód 3E Firma Přístup: 333988

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek nebyl podle platných zákonů klasifikován jako nebezpečný.

#### Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

Není klasifikován jako nebezpečný podle platných GHS klasifikace nebezpečnosti kritérií.

#### Dodatečné informace na označení

EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

### 2.3 Další nebezpečnost

Zásah elektrickým proudem může zabít. V případě svařování musí být provedena ve vlhkých prostorách nebo vlhkým oděvem, na kovových konstrukcích nebo když ve stísněných polohách, jako je sezení, klečení nebo vleže, nebo pokud existuje vysoké riziko nevyhnutelného nebo náhodného kontaktu s obrobkem, použijte následující vybavení: Poloautomatická DC svářeč, DC Manual (Stick) Svářeč, nebo AC svářeč se sníženým řídícího napětí.

Obloukové paprsky mohou způsobit poranění očí a popálení pokožky. Svařovací oblouk a jiskry mohou vznítit hořlaviny a hořlavé materiály. Nadměrná expozice svařovacích dýmů a plynů může být nebezpečné. Čtení a před použitím tohoto produktu pochopili pokyny výrobce, bezpečnostní listy a bezpečnostní štítky. Viz § 8.

#### Látka vytvořená / Látky vytvořené při podmínkách použití:

Svařovací dým vyrobené z této svařovací elektrody může obsahovat následující složku (y) a / nebo jejich komplexních oxidů kovů, stejně jako pevných částic nebo jiných složek, ze spotřebního materiálu, základní kov, nebo základna kovového povlaku nejsou uvedeny níže.

Chemický název	Č. CAS
Oxid uhličitý	124-38-9
Kyslík uhelnatý	630-08-0
Oxid dusičitý	10102-44-0
Ozón	10028-15-6
Mangan	7439-96-5
Chrom (VI)	18540-29-9
Nikl	7440-02-0
oxid chromu	1308-38-9
Fluoridů (jako F)	16984-48-8

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### Reportable Nebezpečné příměsi 3.2 Směsi

Chemický název	Koncentrace	Č. CAS	ES-číslo	Klasifikace	Poznámky	Registrační č. REACH
Železo	50 - <100%	7439-89-6	231-096-4	Neklasifikuje se		01-2119462838-24;
Vápenec	5 - <10%	1317-65-3	215-279-6	Neklasifikuje se	#	Údaje nejsou k dispozici.
fluorid vápenatý	5 - <10%	7789-75-5	232-188-7	Neklasifikuje se	#	Údaje nejsou k dispozici.
Oxid titaničitý (přirozeně se vyskytující)	1 - <5%	13463-67-7	236-675-5	Neklasifikuje se	#	Údaje nejsou k dispozici.
křemičitanu draselného	1 - <5%	1312-76-1	215-199-1	Eye Irrit.: 2: H319; Skin Corr.: 2: H315;		01-2119456888-17;
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	1 - <5%	7440-47-3	231-157-5	Neklasifikuje se	#	01-2119485652-31;

Mangan	1 - <5%	7439-96-5	231-105-1	Neklasifikuje se	#	01-2119449803-34;
Křemen	1 - <5%	14808-60-7	238-878-4	STOT RE: 1: H372;	#	Údaje nejsou k dispozici.
Křemík	0,1 - <1%	7440-21-3	231-130-8	Neklasifikuje se	#	01-2119480401-47;
bentonit	0,1 - <1%	1302-78-9	215-108-5	Neklasifikuje se		Údaje nejsou k dispozici.
Karboxymethylcelulóz a, sodná sůl	0,1 - <1%	9004-32-4		Neklasifikuje se		Údaje nejsou k dispozici.
oxidu draselného	0,1 - <1%	12136-45-7	235-227-6	Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;		01-2120109032-77;
Oxid titaničitý (syntetické)	0,1 - <1%	13463-67-7	236-675-5	Carc.: 2: H351;	#	01-2119489379-17;
Oxid křemičitý (amorfní)	0,1 - <1%	7631-86-9	231-545-4	Neklasifikuje se	#	Údaje nejsou k dispozici.
hydroxyethylcelulóza	0,1 - <1%	9004-62-0		Neklasifikuje se		Údaje nejsou k dispozici.
Molybden	0,1 - <1%	7439-98-7	231-107-2	Neklasifikuje se	#	01-2119472304-43;
Nikl	0,1 - <1%	7440-02-0	231-111-4	Carc.: 2: H351; STOT RE: 1: H372; Skin Sens.: 1: H317;	#	01-2119438727-29;
hydroxid lithný	0,1 - <1%	1310-66-3	215-183-4	Acute Tox.: 4: H302; Skin Corr.: 1B: H314; Eye Dam.: 1: H318;	#	Údaje nejsou k dispozici.
Titan	0,1 - <1%	7440-32-6	231-142-3	Neklasifikuje se		Údaje nejsou k dispozici.

\* Veškeré koncentrace jsou udány v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plynné složky. Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

# Tato látka má stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

## This substance is listed as SVHC

CLP: Nařízení č. 1272/2008.

Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16.

#### Komentáře ke Složení:

Pojem "Nebezpečné složky" by měly být vykládány jako pojmy definované v normách o nebezpečnosti a nemusí nutně znamenat existenci nebezpečí svařování. Výrobek může obsahovat další non-nebezpečné složky nebo mohou tvořit další sloučeniny pod podmínkou použití. Viz § 2 a 8 pro další informace.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

#### Inhalování:

Přesuňte se na čerstvý vzduch, pokud je dýchání obtížné. Pokud došlo k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání a vyhledejte lékařskou pomoc nejednou.

- Styk s Kůží:** Odstraňte znečištěný oděv a omyjte kůži mýdlem a vodou. Pro zarudlé nebo puchýřů kůže nebo popáleninami, vyhledejte lékařskou pomoc najednou.
- Kontakt s očima:** Prach nebo výpary z tohoto produktu by měla být vyprázdněna z očí velkým množstvím čisté, vlažné vody, dokud transportován do nouzového zdravotnického zařízení. Nedovolte oběti, které dřou a udržet oči těsně uzavřeny. Lékařskou pomoc najednou.
- Obloukové paprsky mohou způsobit poranění očí. Pokud jsou vystaveny oblouk paprsky, přesunout postiženého na temné místnosti, odstraňte jako nezbytné pro léčbu kontaktních čoček, přikryjeme oči s polstrovaným zálivkou a odpočinku. Lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.
- Požítí:** Vyhněte stranu, oblečení, jídlo a pití kontaktu s kovovým dýmu nebo prášek, který může způsobit požití částic v průběhu ruky do úst aktivít, jako je pití, stravování, kouření, atd Při požití nevyvolávejte zvracení. obraťte se na toxikologické středisko. Ledaže by toxikologické centrum radí jinak, vypláchnout ústa vodou. Pokud se objeví příznaky rozvíjet, vyhledejte lékařskou péči najednou.
- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:** Krátkodobá (akutní) dlouhodobé vystavení kouře a plynů od svařování a příbuzné procesy může mít za následek nepříjemné pocity, jako je kov horečka z výparů, závratě, nevolnost nebo suchost nebo podráždění nosu, krku či očí. Může zhoršit již existující dýchací potíže (např. Astma, emfyzém). Dlouhodobé (chronické), přeexpozice, aby výpary a plyny ze Svařování a příbuzné procesy mohou vést k sideróza (železné vklady v plicích), systémové účinky na centrální nervový systém, bronchitida a další plicní účinky. Viz oddíl 11 pro více informací.
- 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**
- Nebezpečí:** Rizika spojená s svařování a jeho příbuzné procesy, jako je a pájení jsou komplexní a může zahrnovat fyzické a zdravotní rizika, jako jsou, ale ne omezeny na elektrickým proudem, fyzikální kmenů, záření popálenin (oko flash), tepelné popálení horkým kovem nebo roztřiku a potenciální zdravotní účinky dlouhodobé vystavení výpary, plyny nebo prachy potenciálně vznikající při použití tohoto produktu. Viz § 11 pro více informací.
- Ošetření:** Ošetřete symptomaticky.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- Obecné Nebezpečí Požáru:** V níž je dodávána, tento produkt je nehořlavý. Nicméně, svařování elektrickým obloukem a jiskry, stejně jako otevřeným plamenem a horkými povrchy spojené s a pájení může způsobit vznícení hořlavých a hořlavé materiály. Přečíst a pochopit americkou národní normy Z49.1 „Bezpečnost při svařování, řezání a příbuzné procesy“ a National Fire Protection Association NFPA 51B, „standard pro protipožární ochranu při svařování, řezání a další Hot práce“ před použitím tohoto produktu.

**5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

V níž je dodávána, bude produkt nehořící. V případě požáru v okolí: použijte vhodný hasicí prostředek.

**Nevhodná hasiva:**

Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost  
vyplyvající z látky nebo  
směsi:**

Svařovací oblouk a jiskry mohou vznítit hořlaviny a hořlavé látky.

**5.3 Pokyny pro hasiče  
Speciální postupy při  
hašení:**

Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními používanými materiály.

**Speciální ochranné  
prostředky pro hasiče:**

Volba respirátoru v případě hasebního zásahu: Dodržujte obecně platná protipožární opatření pracoviště. V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1 Opatření na ochranu osob,  
ochranné prostředky a  
nouzové postupy:**

Je-li přítomen polétavý prach a / nebo dým, použijte odpovídající technické kontroly a v případě potřeby, osobní ochranné prostředky, aby se zabránilo přexponování. Viz doporučení v kapitole 8.

**6.2 Opatření na ochranu  
životního prostředí:**

Zamezte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Neznečišťujte vodní zdroje nebo kanalizaci. Manažer pro ochranu životního prostředí musí být informován o všech větších unících.

**6.3 Metody a materiál pro  
omezení úniku a pro čištění:**

Vysajte pískem nebo jiným inertním absorbentem. Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu. Vyčistit skvrny okamžitě, dodržování bezpečnostních opatření v osobních ochranných pomůckách v oddíle 8. Zabraňte vytváření prachu. Zabraňte vniknutí výrobku do jakýchkoli nebo kanalizace vodních zdrojů. Viz oddíl 13 pro správnou likvidaci.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly:**

Další specifikace naleznete v oddíle 8 bezpečnostního listu.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování:****7.1 Opatření pro bezpečné  
zacházení:**

Se zabránilo tvorbě prachu. Poskytovat vhodné odvětrávání u místech bylý prach je tvořen.

Přečíst a pochopit instrukce výrobce a preventivní štítek na výrobku. Viz Lincoln bezpečnostních publikací na [www.lincolnelectric.com/safety~pobj](http://www.lincolnelectric.com/safety~pobj). Viz americký národní standard Z49.1 "Bezpečnost při svařování, řezání a příbuzné procesy" vydané American Welding Society, <http://pubs.aws.org> a OSHA publikace 2206 (29CFR1910), US Government Printing Office, [www.gpo.gov](http://www.gpo.gov).

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladujte v uzavřeném původním obalu na suchém místě. Skladujte v souladu s místními/regionálními/státními předpisy. Skladujte mimo neslučitelné materiály.

## 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Údaje nejsou k dispozici.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

MAC, PEL, TLV a další nejvyšší přípustné hodnoty se mohou lišit podle prvku a podobě - stejně jako pro každou zemi. Všechny hodnoty pro jednotlivé země, které nejsou uvedeny. Nejsou-li limitní hodnoty expozice na pracovišti uvedeny níže, váš místní úřad může ještě platné hodnoty. Odkazují na místní nebo národní limitní hodnoty expozice.

### Kontrolní parametry

#### Limitní hodnoty expozice na pracovišti: EU & Great Britain

Chemická Identita	Druh	Mezní Hodnoty Expozice	Pramen
Vápenec - vdechovatelný prach	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Vápenec - Vdechovatelný prach.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Vápenec - Dýchatelná.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Vápenec - Vdechnutí	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
fluorid vápenatý - jako F	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
fluorid vápenatý	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL (2014)
Oxid titaničitý (přirozeně se vyskytující) - Vdechnutí	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid titaničitý (přirozeně se vyskytující) - Dýchatelná.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	TWA	0,5 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (12 2009)
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr) - Celková koncentrace prachu. - jako Cr	TWA	2,0 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL (2014)
Mangan - Dýchatelná frakce. - jako Mn	TWA	0,05 mg/m <sup>3</sup>	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (02 2017)
Mangan - Vdechnutelná frakce. - jako Mn	TWA	0,2 mg/m <sup>3</sup>	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (02 2017)
Mangan - Dýchatelná frakce.	TWA	0,050 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL (2014)
Mangan - Vdechnutelná frakce.	TWA	0,200 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci,

			Evropská komise – SCOEL (2014)
Mangan - Dýchátná frakce. - jako Mn	TWA	0,05 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (08 2018)
Mangan - Vdechovatelná frakce. - jako Mn	TWA	0,2 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (08 2018)
Křemen - Dýchátná.	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Křemen - Vdechovatelná frakce a prach	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	EU. NPK-P, směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech z přílohy III, část A (12 2017)
Křemík - vdechovatelný prach	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Křemík - Vdechovatelný prach.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid titaničitý (syntetické) - Vdechnutí	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid titaničitý (syntetické) - Dýchátná.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid křemičitý (amorfni) - vdechovatelný prach	TWA	6 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid křemičitý (amorfni) - Vdechovatelný prach.	TWA	2,4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Oxid křemičitý (amorfni) - vdechovatelný prach	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (01 2020)
Oxid křemičitý (amorfni) - Vdechovatelný prach.	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (01 2020)
Molybden - jako Mo	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
	STEL	20 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (01 2020)
Nikl - jako Ni	TWA	0,5 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (2007)
Nikl - Dýchátná frakce. - jako Ni	TWA	0,005 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL (2014)
Nikl - Dýchátná frakce.	TWA	0,005 mg/m <sup>3</sup>	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL (2014)
hydroxid lithný	STEL	1 mg/m <sup>3</sup>	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (01 2020)

#### Biologické Limitní Hodnoty: EU & Great Britain

Žádná ze složek nemá stanovené limity expozice.

#### Biologické Limitní Hodnoty: ACGIH

Žádná ze složek nemá stanovené limity expozice.

#### Dodatečné limitní hodnoty expozice při podmínkách použití: EU & Great Britain

Chemická Identita	Druh	Mezní Hodnoty Expozice	Pramen
Oxid uhličitý	TWA	5.000 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	TWA	5.000 ppm	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	STEL	15.000 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Kyslíčník uhelnatý	STEL	100 ppm	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC,



			2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	TWA	20 ppm	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	STEL	100 ppm	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
	TWA	20 ppm	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
	STEL	200 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	TWA	30 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	STEL	100 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	TWA	20 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	TWA	30 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (Datum vypršení platnosti tohoto limitu: 21. srpna 2023)
	STEL	200 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels) (Datum vypršení platnosti tohoto limitu: 21. srpna 2023)
Oxid dusičitý	TWA	0,5 ppm	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	STEL	1 ppm	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	STEL	1 ppm	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
	TWA	0,5 ppm	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
	TWA	0,5 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	STEL	1 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Ozón	STEL	0,2 ppm	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Mangan - Dýchatelná frakce. - jako Mn	TWA	0,05 mg/m3	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
Mangan - Vdechutelná frakce. - jako Mn	TWA	0,2 mg/m3	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
Mangan - Dýchatelná frakce.	TWA	0,050 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
Mangan - Vdechutelná frakce.	TWA	0,200 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
Mangan - Dýchatelná frakce. - jako Mn	TWA	0,05 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Mangan - Vdechutelná frakce. - jako Mn	TWA	0,2 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Chrom (VI) - jako Cr	TWA	0,010 mg/m3	EU. NPK-P, směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech z přílohy III, část A
	TWA	0,005 mg/m3	EU. NPK-P, směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech z přílohy III, část A



Chrom (VI) - Dým. - jako Cr	TWA	0,025 mg/m3	EU. NPK-P, směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech z přílohy III, část A
Chrom (VI) - jako Cr	TWA	0,025 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
	TWA	0,01 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Nikl - jako Ni	TWA	0,5 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Nikl - Dýchátní frakce. - jako Ni	TWA	0,005 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
Nikl - Dýchátní frakce.	TWA	0,005 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
oxid chromu - jako Cr	TWA	0,5 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
oxid chromu	TWA	2 mg/m3	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
oxid chromu - Celková koncentrace prachu. - jako Cr	TWA	2,0 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL
Fluoridů (jako F) - jako F	TWA	2,5 mg/m3	V britském EH40 Workplace Exposure Limits (Wels)
Fluoridů (jako F)	TWA	2,5 mg/m3	EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnici 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU (Indikativní)
	TWA	2,5 mg/m3	EU. Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci, Evropská komise – SCOEL

#### Dodatečné limitní hodnoty expozice při podmínkách použití: USA

Chemická Identita	Druh	Mezní Hodnoty Expozice	Pramen
Oxid uhličitý	TWA	5.000 ppm	US ACGIH limitních hodnot (12 2010)
	STEL	30.000 ppm	US ACGIH limitních hodnot (12 2010)
	PEL	5.000 ppm 9.000 mg/m3	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Kyslík uhelnatý	TWA	25 ppm	US ACGIH limitních hodnot (12 2010)
	PEL	50 ppm 55 mg/m3	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Oxid dusičitý	TWA	0,2 ppm	US ACGIH limitních hodnot (02 2012)
	Ceiling	5 ppm 9 mg/m3	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozón	PEL	0,1 ppm 0,2 mg/m3	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm	US ACGIH limitních hodnot (03 2014)
	TWA	0,10 ppm	US ACGIH limitních hodnot (03 2014)
	TWA	0,08 ppm	US ACGIH limitních hodnot (03 2014)
	TWA	0,20 ppm	US ACGIH limitních hodnot (02 2020)
Mangan - Dým. - jako Mn	Ceiling	5 mg/m3	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Mangan - Vdechovatelná frakce. - jako Mn	TWA	0,1 mg/m3	US ACGIH limitních hodnot (03 2014)
Mangan - Dýchátní frakce.	TWA	0,02 mg/m3	US ACGIH limitních hodnot (03 2014)

- jako Mn			
Chrom (VI)	TWA	0,005 mg/m <sup>3</sup>	USA OSHA Konkrétně regulovaných látek (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	OSHA_ACT	0,0025 mg/m <sup>3</sup>	USA OSHA Konkrétně regulovaných látek (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006)
	Ceiling	0,1 mg/m <sup>3</sup>	US OSHA Tabulka Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Chrom (VI) - Vdechnutelná frakce. - jako Cr (VI)	TWA	0,0002 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (03 2018)
	TWA	0,0002 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (03 2018)
	STEL	0,0005 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (03 2018)
Nikl - Vdechnutelná frakce.	TWA	1,5 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (12 2010)
Nikl - jako Ni	PEL	1 mg/m <sup>3</sup>	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
oxid chrómu - jako Cr	PEL	0,5 mg/m <sup>3</sup>	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
oxid chrómu - Vdechnutelná frakce. - jako Cr(III)	TWA	0,003 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (03 2018)
	TWA	0,003 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (01 2021)
Fluoridů (jako F) - jako F	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	US ACGIH limitních hodnot (12 2010)
	PEL	2,5 mg/m <sup>3</sup>	US OSHA Tabulka Z-1 Limity pro látky znečišťující ovzduší (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Fluoridů (jako F) - Prach.	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	US OSHA Tabulka Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)

## 8.2 Omezování expozice

### Vhodné Technické Kontroly

Větrání: Použijte dostatečné větrání a místní odsávání na oblouku, plamene nebo zdroje tepla, aby se plynné zplodiny z dýchací zóny pracovníka a obecné oblasti. Školit provozovatele, aby jejich hlavu stranou od plyných zplodin. Udržovat expozici na co nejnižší úrovni.

### Individuální ochranná opatření, včetně osobních ochranných prostředků

#### Obecné informace:

Pokyny pro expozici: Chcete-li omezit potenciál nadměrné expozice, používejte řídicí prvky, jako je například dostatečné větrání a osobní ochranné pomůcky (OOP). Nadměrná expozice se týká překračování platných místních limitů, mezních prahových hodnot (TLV) Americké konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) nebo přípustných limitů expozice (PEL) Úřadu pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví (OSHA). Úrovně expozice na pracovišti musí být stanoveny příslušnými posudky průmyslové hygieny. Pokud se neprokáže, že hladiny expozice jsou nižší než příslušná místní mez, mezní prahová hodnota (TLV) nebo přípustný limit expozice (PEL), podle nejnižší uvedené hodnoty, je nutné použití respirátoru. Bez těchto kontrol může dojít k nadměrné expozici jednou nebo více složkami sloučeniny, včetně těch, které se vyskytují v kouři nebo v částicích ve vzduchu, což může vést k potenciálním zdravotním rizikům. Podle Americké konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH), mezní prahové hodnoty (TLV) a indexy biologické expozice (BEI) „představují podmínky, kterým mohou být téměř všichni pracovníci opakovaně vystaveni bez nepříznivých účinků na zdraví“, předpokládá ACGIH. Americké konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) dále uvádí, že mezní prahová hodnota-časově vážený průměr (TLV-TWA) musí být používány jako vodítko při kontrole zdravotních rizik a nesmí se používat k určení dělící čáry mezi bezpečnou a

nebezpečnou expozicí. Informace o složkách, které mohou představovat zdravotní rizika, naleznete v části 10. Svařovací materiály a materiály jsou spojeny může obsahovat chrom jako nezamýšlený stopový prvek. Materiály, které obsahují chrom mohou produkovat určité množství šestimocného chromu (CrVI) a dalších sloučenin chromu jako vedlejší produkt v dýmu. V roce 2018, americký konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) snižuje hraniční hodnoty (TLV) pro šestimocného chromu od 50 mikrogramů na krychlový metr vzduchu (50 ug / m), 0,2 ug / m. Na těchto nových limitů, CrVI expozice na nebo nad TLV může být možné v případech, kdy je zajištěno dostatečné větrání, které nejsou uvedeny. CrVI sloučeniny jsou na seznamech IARC a NTP jako představující rakovinu plic a riziko rakoviny sinus. Pracovišti podmínky jsou jedinečné a zplodin svařování expozice úrovně lišit. Pracovišti posouzení expozice musí být provedeny kvalifikovaným odborníkem, jako je průmyslovým hygienikem, abyste zjistili, zda expozice jsou pod příslušnými limity a doporučení v případě potřeby k prevenci přexpozicích.

**Ochrana očí a obličeje:**

Nosit přilbu nebo použít obličejový štít s filtrem objektivu odstín číslo 12 nebo tmavší otevřených obloukových procesů - nebo dodržovat doporučení, jak je uvedeno v ANSI Z49.1, oddíl 4, na základě vašeho procesu a nastavení. Žádná zvláštní doporučení čočka odstín pro použití v ponořeném oblouku nebo elektrostruskové procesů. Štít ostatní poskytnutím vhodných obrazovek a flash brýle.

**Ochrana kůže****Prostředky na Ochranu Rukou:**

Noste ochranné rukavice. Vhodné rukavice mohou být doporučeny jejich dodavatelem.

**Jiné:**

Ochranný oděv: Používejte ochranu rukou, hlavy a těla, které pomáhají předcházet zranění způsobenému zářením, otevřeným plamenem, horkými povrchy, jiskrami a úrazem elektrickým proudem. Viz Z49.1. Přínejmenším to zahrnuje svářečské rukavice a ochranný obličejový štít při svařování a mohou zahrnovat chrániče rukou, zástěry, klobouky, chrániče ramen, stejně jako tmavé velké oblečení při svařování, pájení a pájení. Používejte suché rukavice bez otvorů nebo rozštěpených švů. Nevyvíjejte obsluhující pracovníky, aby neumožnily kontaktovat elektrolyzované části nebo elektrody pokožce. . . nebo oblečení nebo rukavice, pokud jsou mokré. Izolujte od obrobku a uzemněte suchou překližkou, gumovými rohožemi nebo jinou suchou izolací.

**Ochrana dýchacích cest:**

Držte hlavu z výparů. Použijte dostatečné větrání a místní odsávání, aby výpary a plyny z oblasti dýchacích cest a okolního prostoru. Schválený respirátor by měl být použit, pokud posouzení expozice jsou pod příslušnými limity.

**Hygienická opatření:**

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Určte složení a množství kouře a plynů, jímž jsou zaměstnanci vystaveni tím, že vzorek vzduchu z vnitřku helmy svářeče, pokud opotřebované nebo v dýchací zóně pracovníka. Zlepšit větrání, pokud expozice nejsou pod dolní mezí. Viz ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 a F1.5, dostupný od American Welding Society, [www.aws.org](http://www.aws.org).

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

<b>Vzhled:</b>	Ocelová tyč s vrstvou extrudovaného tavidla
<b>Skupenství:</b>	Pevné
<b>Forma:</b>	Pevné
<b>Barva:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Zápach:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Prahová mez zápachu:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>pH:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Bod tání:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Bod varu:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Bod vzplanutí:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Rychlost odpařování:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Hořlavost (pevné látky, plyny):</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Horní mez výbušnosti (%):</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Dolní mez výbušnosti (%):</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Tlak par:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Relativní hustota par:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Hustota:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Poměrná hustota:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Rozpustnost</b>	
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Rozpustnost (jiné):</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Teplota samovznícení:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Teplota rozkladu:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>SADT:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Viskozita:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Výbušné vlastnosti:</b>	Údaje nejsou k dispozici.
<b>Oxidační vlastnosti:</b>	Údaje nejsou k dispozici.

**9.2 Další informace**

**Obsah VOC:** Není k dispozici.

**Sypná hmotnost:** Není k dispozici.

**mez exploze prachu, horní:** Není k dispozici.

**mez exploze prachu, spodní:** Není k dispozici.

**Číslo výbuchu prachu Kst:** Není k dispozici.

**Minimální zápalná energie:** Není k dispozici.

**Minimální zápalná teplota:** Není k dispozici.

**Koroze kovů:** Není k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** Výrobek je non-reaktivní za normálních podmínek používání, skladování a přepravy.

**10.2 Chemická stabilita:** Materiál je stabilní za běžných podmínek.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Za normálních podmínek žádný.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Zamezte kontaktu s teplem nebo kontaminací.

**10.5 Neslučitelné materiály:** Silné kyseliny. Silné oxidující látky. Silné zásady.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Výpary a plyny ze Svařování a příbuzné procesy nemůže být kvalifikována jednoduše. Množství a složení obou jsou závislé na kovu je přivařen, proces, postup a použité elektrody. Ostatní podmínky, které také ovlivňují složení a množství kouře a plynů, které mohou být pracovníci vystaveni, patří: povlak na kovu být svařen (například barvou, pokovování, nebo zinkování), počet svářečů a objem pracovníka plochy kvalita a množství větrání, poloha hlavy svářeče s ohledem na spalín vlečky, jakož i přítomnost kontaminujících látek v ovzduší (například chlorovaných uhlovodíkových par z čištění a odmašťování činnosti.)

Je-li elektroda spotřebována, dýmu a plynu rozkladné produkty vznikající jsou odlišné v procentech a formy ze složek uvedených v § 3. rozkladné produkty normálního provozu patří ty, které pocházejí z těkání, reakce nebo oxidace materiálů je uvedeno v kolonce 3 plus ty z obecného kovu a povlak, atd, jak je uvedeno výše. Rozumně očekávat digestoře složky vytvořené během svařování obsahovat oxidy železa, manganu a dalších kovů přítomných v svařovacího spotřebního materiálu nebo obecných kovů. Sloučeniny chromu mohou být ve svařování dýmu spotřebního materiálu nebo obecných kovů, které obsahují chrom. Plynné a částicové fluorid může být v zplodinám vznikajícím při svařování spotřebního materiálu, které obsahují fluorid. Plynné reakční produkty mohou obsahovat oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Ozon a oxidy dusíku může být vytvořen záření z oblouku.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****Obecné informace:**

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) stanovila, že výpary a ultrafialové záření při svařování jsou pro lidi karcinogenní (Skupina 1). Podle IARC výpary při svařování způsobují rakovinu plic a spojitosť byla pozorována i u rakoviny ledvin. Dále podle IARC ultrafialové záření při svařování způsobuje melanom oka. IARC považuje drážkování, tvrdé pájení, řezání obloukem pomocí uhlíkových elektrod nebo plasmu a pájení za procesy úzce související se svařováním. Před použitím tohoto produktu si přečtěte a snažte se porozumět pokynům výrobce, bezpečnostním listům a bezpečnostním nálepkám.

**Informace o pravděpodobných expozičních cestách****Inhalování:**

Potenciální chronické zdravotní rizika související s použitím přídatných materiálů jsou nejvíce použitelné pro inhalační cestou expozice. Odkazují na prohlášení Inhalační v § 11.

**Styk s Kůží:**

Obloukové záření může způsobit popáleniny. rakovina kůže byla hlášena.

**Kontakt s očima:**

Obloukové paprsky mohou způsobit poranění očí.

**Požítí:**

Poškození zdraví z požití nejsou známy ani se neočekává při běžném použití.

**Příznaky týkající se fyzických, chemických a toxikologických vlastností****Inhalování:**

Respirační vystavení krystalického oxidu křemičitého přítomného v této svařovací elektrodou se nedá předpokládat, během normálního použití. Respirační přeexpozice palubního krystalického křemene, je známo, že způsobují silikózu, forma zakázání plicní fibrózy, která může být progresivní a může vést ke smrti. Krystalický křemen je na (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC) a NTP (National Toxicology Program) seznamů za loď představující riziko rakoviny pro člověka. Poznámka: Všechny krajské úřady nemají používat stejná kritéria pro zařazování karcinogenní klasifikace vůči chemikáliím. Například Evropský (EU) CLP unie nevyžaduje klasifikaci krystalický křemen jako karcinogenní látky. Krátkodobá (akutní) dlouhodobé vystavení kouře a plynů od svařování a příbuzné procesy může mít za následek nepříjemné pocity, jako je kov horečka z výparů, závratě, nevolnost nebo suchost nebo podráždění nosu, krku či očí. Může zhoršit již existující dýchací potíže (např. Astma, emfyzém). Dlouhodobá (chronická), přeexpozice, aby výpary a plyny ze Svařování a příbuzné procesy mohou vést k sideróza (železné vklady v plicích), systémové účinky na centrální nervový systém, bronchitida a další plicní účinky.

**11.1 Informace o toxikologických účincích****Akutní toxicita (seznam všech možných expozičních cest)****Polknutí****Produkt:**

Neklasifikuje se

**Určená látka / Určené látky:**

Železo

LD 50 (Krysa): 98,6 g/kg

Vápenec	LD 50 (krysa): 6.450 mg/kg
fluorid vápenatý	LD 50 (Krysa): 4.250 mg/kg
Karboxymethylcelulóza, sodná sůl	LD 50 (krysa): 2.700 mg/kg
hydroxid lithný	LD 50 (Krysa): 368 mg/kg

**Kontakt s pokožkou**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Inhalování**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Určená látka / Určené látky:**

Karboxymethylcelulóza,  
sodná sůl LC 50 (krysa, 4 h): 5.800 mg/m3

**Toxicita opakované dávky**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Poleptání/Podráždění kůže**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Vážné poškození očí/Podráždění očí**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Respirační nebo kožní senzibilizace**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Karcinogenita**

**Produkt:** Záření oblouku: Rakovina kůže byly hlášeny.

**IARC. Monografie o hodnocení karcinogenních rizik pro člověka:****Určená látka / Určené látky:**

fluorid vápenatý	Celkové hodnocení: 3. neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí.
Oxid titaničitý (přirozeně se vyskytující)	Celkové hodnocení: 2B. může být karcinogenní pro lidi.
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	Celkové hodnocení: 3. neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí.
Křemen	Celkové hodnocení: 1. karcinogenní pro lidi.
Oxid titaničitý (syntetické)	Celkové hodnocení: 2B. může být karcinogenní pro lidi.
Oxid křemičitý (amorfní)	Celkové hodnocení: 3. neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí.
Nikl	Celkové hodnocení: 2B. může být karcinogenní pro lidi.

**Mutagenita v zárodečných buňkách****In vitro**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**In vivo**

**Produkt:** Neklasifikuje se

**Toxicita pro reprodukci**

**Produkt:** Neklasifikuje se



**Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice****Produkt:** Neklasifikuje se**Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice****Produkt:** Neklasifikuje se**Nebezpečí při vdechnutí****Produkt:** Neklasifikuje se**Jiné účinky:**

Organické polymery mohou být použity pro výrobu různých svařovacích přísad. Přeeexpozice k jejich rozkladu vedlejších produktů může vést k onemocnění známé jako polymer horečka z výparů. Polymer dýmu horečka obvykle dochází během 4 až 8 hodinách expozice s prezentací příznaky podobné chřipce, včetně mírné podráždění plic s nebo bez zvýšení tělesné teploty. Známky expozice mohou zahrnovat zvýšení počtu bílých krvinek. Rozlišení příznaků obvykle dochází rychle, obvykle trvá déle než 48 hodin.

**Příznaky související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi při podmínkách použití****Inhalování:****Určená látka / Určené látky:**

Mangan	Nadměrné expozice výparů manganu mohou mít vliv na mozek a centrální nervový systém, což má za následek špatnou koordinaci, obtíže při mluvení, a paže nebo nohy třes. Tyto změny mohou být nevratné.
Chrom (VI)	Chromany may cause vředů, perforace nosní přepážky, a silné podráždění průdušek a plic. poškození jater a alergické reakce, včetně kožní vyrážky byly hlášeny. Astma bylo hlášeno u některých senzibilizovaných jedinců. Při styku s kůží může způsobit podráždění, vředy, senzibilizace a kontaktní dermatitidy. Chromany obsahuje formulář šestimocný chromu. Šestimocný chrom a jeho sloučeniny jsou na (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC) a NTP (National Toxicology Program) uvádí jako představovat riziko rakoviny pro člověka.
Nikl	Nikl a jeho sloučeniny jsou na seznámech IARC a NTP za loď respirační riziko rakoviny, a jsou kožní citlivost na s příznaky v rozmezí od mírného svědění až těžkou dermatitidu.

**Dodatečné toxikologické údaje při podmínkách použití:****Akutní toxicita****Polknutí****Určená látka / Určené látky:**

Chrom (VI)	LD 50 (krysa): 27 - 59 mg/kg
Fluoridů (jako F)	LD 50 (Krysa): 4.250 mg/kg

**Inhalování****Určená látka / Určené látky:**

Oxid uhličitý	LC Lo (člověk, 5 min): 90000 ppm
Kysličník uhelnatý	LC 50 (Krysa, 4 h): 1300 ppm
Oxid dusičitý	LC 50 (Krysa, 4 h): 88 ppm
Ozón	LC Lo (člověk, 30 min): 50 ppm
Chrom (VI)	LC 50 (krysa, 4 h): 33 - 70 mg/m3

**Karcinogenita**

**Určená látka / Určené látky:**

Chrom (VI) EU RA C2

**IARC. Monografie o hodnocení karcinogenních rizik pro člověka:****Určená látka / Určené látky:**

Chrom (VI)	Celkové hodnocení: 1. karcinogénny pre ľudí.
Nikl	Celkové hodnocení: 2B. může být karcinogenní pro lidi.
oxid chrómu	Celkové hodnocení: 3. neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí.

**Jiné účinky:****Určená látka / Určené látky:**

Oxid uhličitý	Asfyxie
Kyslíčník uhelnatý	Carboxyhemoglobinemia
Oxid dusičitý	Dolní podráždění dýchacích cest

Nikl	dermatitida
Nikl	Pneumokonióza

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Ekotoxicita****Akutní nebezpečí pro vodní prostředí:****Ryby****Produkt:** Neklasifikuje se.**Určená látka / Určené látky:**

fluorid vápenatý	LC 50 (96 h): 340 mg/l
bentonit	LC 50 (Pstruh duhový, pstruh donaldsonský (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 19.000 mg/l
Molybden	LC 50 (Pstruh duhový, pstruh donaldsonský (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 800 mg/l
Nikl	LC 50 (Fathead střevle (Pimephales promelas), 96 h): 2,916 mg/l

**Vodní bezobratlí****Produkt:** Neklasifikuje se.**Určená látka / Určené látky:**

fluorid vápenatý	EC50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 h): 270 mg/l
Mangan	EC50 (Blecha vodní (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l
Karboxymethylcelulóza, sodná sůl	EC50 (Blecha vodní (Ceriodaphnia dubia), 48 h): 46,04 - 165,37 mg/l
Nikl	EC50 (Blecha vodní (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l

**Chronická nebezpečí pro vodní prostředí:****Ryby****Produkt:** Neklasifikuje se.

**Vodní bezobratlí****Produkt:** Neklasifikuje se.**Toxicita pro vodní rostliny****Produkt:** Neklasifikuje se.**12.2 Perzistence a rozložitelnost****Biologická rozložitelnost****Produkt:** Údaje nejsou k dispozici.**12.3 Bioakumulační potenciál****Biokoncentrační Faktor (BCF)****Produkt:** Údaje nejsou k dispozici.**Určená látka / Určené látky:**

Nikl

Slávička mnohotvárná (*Dreissena polymorpha*), Biokoncentrační Faktor (BCF): 5.000 - 10.000 (Lotický) Bioakumulační faktor je vypočítán pomocí suché hmotnosti tkáňovými koncentracemi**12.4 Mobilita v půdě:** Údaje nejsou k dispozici.**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Údaje nejsou k dispozici.**12.6 Jiné nepříznivé účinky:** Údaje nejsou k dispozici.**12.7 Další informace:** Údaje nejsou k dispozici.**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady****Obecné informace:**

Vzniku odpadů je třeba se vyhnout nebo je minimalizovat, kdykoli je to možné. Pokud je to možné, recyklovat přijatelným pro životní prostředí, regulace vyhovujícího způsobu. Zlikvidujte non-recyklovatelných produktů v souladu se všemi platnými federálními, státní, regionální a místní požadavky.

**Instrukce pro likvidaci:**

Likvidace tohoto produktu může být regulován jako nebezpečný odpad. Svařovací spotřební a / nebo vedlejších produktů z procesu svařování (včetně, ale bez omezení na strusku, prach atd.), Mohou obsahovat úroveň vyluhovatelné těžké kovy, jako je barium nebo chrom. Před likvidací musí být reprezentativní vzorek analyzován v souladu s US EPA Toxicity Charakteristika loužení řádu (TCLP), zda existují nějaké složky nad regulovanými prahovými úrovní. Všechny produkty, zbytek, jednorázový kontejner nebo vložky ekologicky přijatelným způsobem v souladu s federálními, státními a místními předpisy.

**Kontaminovaný Obal:**

Odstraňte obsah/obal ve vhodném likvidačním zařízení v souladu s příslušnými zákony, předpisy a charakteristikami produktu platnými v době likvidace.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****ADR**

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo:  
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: NOT DG REGULATED  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
Třída: NR  
Označení: —  
Nebezpečnost č. (ADR): —  
Kód pro omezení vjezdu do tunelů:  
14.4 Obalová skupina: —  
Omezené množství  
Vyňaté množství  
14.5 Znečišťuje moře Ne

**ADN**

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo:  
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: NOT DG REGULATED  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
Třída: NR  
Označení: —  
Nebezpečnost č. (ADR): —  
14.4 Obalová skupina: —  
Omezené množství  
Vyňaté množství  
14.5 Znečišťuje moře Ne

**RID**

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo:  
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: NOT DG REGULATED  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
Třída: NR  
Označení: —  
14.4 Obalová skupina: —  
14.5 Znečišťuje moře Ne

**IMDG**

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo:  
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: NOT DG REGULATED  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
Třída: NR  
Označení: —

Č. EmS:

- 14.4 Obalová skupina: —  
Omezené množství  
Vyňaté množství  
14.5 Znečišťuje moře Ne

**IATA**

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo:  
14.2 Správný název pro přepravu: NOT DG REGULATED  
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:  
Třída: NR  
Označení: —  
14.4 Obalová skupina: —  
Pouze nákladní letadlo :  
Osobní a nákladní letadlo :  
Omezené množství:  
Vyňaté množství  
14.5 Znečišťuje moře Ne  
Pouze nákladní letadlo: Povolený.

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: Nepoužitelné****ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:****Nařízení EU****Nařízení 1005/2009/ES o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I, Regulované látky: žádný****Nařízení 1005/2009/ES o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II, Nové látky: žádný****NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH), PŘÍLOHA XIV SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ: žádný****Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepřeváno) v novelizovaném znění: žádný****Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1, v platném znění: žádný****Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2, v platném znění: žádný****Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3, v platném znění: žádný****Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V, v platném znění: žádný**

Seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) podle nařízení Evropské unie REACH: žádný

**Nařízení (ES) č.1907/2006 příloha XVII Látky podléhající omezení v uvádění na trh a používání:**

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	7440-47-3	1,0 - 10%
Oxid titaničitý (syntetické)	13463-67-7	0,1 - 1,0%
Nikl	7440-02-0	0,1 - 1,0%

**Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.:**

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
Křemen	14808-60-7	1,0 - 10%

**Směrnice 92/85/EHS o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.:**

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
Oxid titaničitý (přírodně se vyskytující)	13463-67-7	1,0 - 10%
Oxid titaničitý (syntetické)	13463-67-7	0,1 - 1,0%
Nikl	7440-02-0	0,1 - 1,0%

EU. Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů:

Nepoužitelné

**NAŘÍZENÍ (ES) č. 166/2006 kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, PŘÍLOHA II: Znečišťující látky:**

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	7440-47-3	1,0 - 10%
fluorid vápenatý	7789-75-5	1,0 - 10%
Nikl	7440-02-0	0,1 - 1,0%

**Směrnice 98/24/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými látkami používanými při práci:**

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
Oxid titaničitý (přírodně se vyskytující)	13463-67-7	1,0 - 10%
Oxid titaničitý (syntetické)	13463-67-7	0,1 - 1,0%
Nikl	7440-02-0	0,1 - 1,0%
oxid mangančitý (MnO <sub>2</sub> )	1313-13-9	0 - <0,1%

**Státní předpisy**

**Třída nebezpečnosti pro vodu:** WGK 3: těžce vody ohrožující.

**TA Luft, německý předpis o ochraně ovzduší:**

fluorid vápenatý	Číslo 5.2.2 Class III, Anorganický prach tvořící látka
Chromu a slitiny nebo sloučeniny (jako Cr)	Číslo 5.2.2 Class III, Anorganický prach tvořící látka
Mangan	Číslo 5.2.2 Class III, Anorganický prach tvořící látka
Nikl	Číslo 5.2.2 Třída II, Anorganický prach tvořící látkaPočet 5.2.7.1.1 Class II, karcinogenní látka
oxid manganičitý (MnO <sub>2</sub> )	Číslo 5.2.2 Class III, Anorganický prach tvořící látka

**INRS, Nemoci z povolání, Tabulka nemocí vztahujících se k práci**

Uvedeno: 44 bis  
44  
A  
32  
39  
94

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

**Mezinárodní předpisy**



**Inventární stav:**

DSL:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
NDSL:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
ONT INV:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
IECSC:	V souladu s databází
ENCS (JP):	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
ISHL (JP):	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
PHARM (JP):	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
INSQ:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
NZIOC:	V souladu s databází
PICCS (PH):	V souladu s databází
TCSI:	V souladu s databází
TSCA:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
EU INV:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
AU AIICL:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
KECI (KR):	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
CH NS:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
TH ECINL:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.
VN INVL:	Jedna nebo více komponent, které nejsou uvedeny nebo jsou osvobozeny od výpis.

**Montrealský protokol**

Nepoužitelné

**Stockholmská úmluva**

Nepoužitelné

**Rotterdamská úmluva**

Nepoužitelné

**Kjótský protokol**

Nepoužitelné

**ODDÍL 16: Další informace****definice:**

**Reference**

PBT PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.  
vPvB vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.

**Klíčové reference a zdroje z literatury pro získání údajů:**

Podle doplněného Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II.

**Znění H-vět v oddíle 2 a 3**

H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H315 Dráždí kůži.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

**Další informace:** Další informace budou poskytnuty na vyžádání.

**Datum Vydání:** 01.07.2022

**Právní výhrada:**

Lincoln Electric Company vybízí každého koncového uživatele a příjemce tohoto bezpečnostního listu, aby jej pečlivě prostudoval. Viz také [www.lincolnelectric.com/safety~dobj](http://www.lincolnelectric.com/safety~dobj). Pokud je to nutné, poraďte se s průmyslovým hygienikem nebo jiného odborníka pochopit tuto informaci a ochranu životního prostředí a ochranu zaměstnanců před možnými riziky spojenými s manipulací nebo použitím tohoto produktu. Tyto informace jsou považovány za přesné k datu revize je uvedeno výše. Nicméně, žádná záruka, vyjádřené nebo předpokládané, je dána. Protože podmínky nebo metody používán jsou mimo Lincoln Electric pod kontrolou, nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití tohoto produktu. Právní požadavky podléhají změnám a mohou se lišit podle místa. Souladu se všemi platnými federálními, státními, Provincial a místními zákony a předpisy zůstávají v odpovědnosti uživatele.

© 2022 Lincoln Global, Inc. Všechna práva vyhrazena.

## Příloha k rozšířenému bezpečnostnímu listu (eSDS) Expoziční scénář:

Přečíst a pochopit "**Doporučení pro expoziční scénáře, opatření pro řízení rizik a identifikaci provozních podmínek, za nichž lze bezpečně svářet kovy, slitiny a kovové prvky**", který je k dispozici od svého dodavatele a na <http://european-welding.org/health-safety>.

Sváření/pájení natvrdo produkuje výpary, které mohou nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví a životní prostředí. Výpary tvoří proměnlivou směs ve vzduchu obsažených plynů a jemných částic, které při vdechnutí nebo po požití představují zdravotní riziko. Úroveň rizika bude záviset na složení výparů, jejich koncentraci a expoziční době. Složení výparů závisí na zpracovávaném materiálu, použitém procesu a spotřebních materiálech, povrchové úpravě na díle, například barva, zinkování nebo elektrolytické pokovování, olej nebo znečišťující látky z čištění a odmašťování. K hodnocení expozice je nezbytný systematický přístup, který bere v úvahu konkrétní okolnosti pro obsluhu a pomocného dělníka, u něhož může rovněž dojít k expozici.

Pokud jde o emise výparů při sváření, pájení natvrdo nebo řezání kovů, doporučuje se (1) přijmout opatření k řízení rizika s využitím obecných informací a směrnic poskytnutých tímto expozičním scénářem a (2) pomocí informací získaných z bezpečnostního datového listu vydaného v souladu se směrnicí REACH výrobcem svářecího spotřebního materiálu.

Zaměstnavatel zajistí odstranění rizika způsobeného výpary ze svařování pro bezpečnost a zdraví dělníků nebo jeho omezení na minimum. Budou dodrženy následující zásady:

- 1- Kdykoli to bude možné, vyberte příslušnou kombinaci procesů/materiálů s nejnižší třídou.
- 2- Proces sváření nastavte na nejnižší emisní parametry.
- 3- V souladu s číslem třídy použijte příslušné kolektivní ochranné opatření. Po použití všech ostatních opatření se obecně počítá s použitím ochranných osobních pomůcek.
- 4- V souladu s cyklem zatížení použijte příslušné osobní ochranné prostředky.

Kromě toho je nutno ověřit dodržování národních předpisů, týkajících se expozice svářečů a souvisejícího personálu výparům ze sváření.