

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s EU Pravilom (EC) Br 1907/2006 (REACH) Članak 31, Aneks II izmijenjeno i dopunjeno.

## Odjeljak 1: Identifikacija tvari/smjese i tvrtke/poduzeća

### 1.1 Identifikator proizvoda

**Naziv tvari/pripravka:** Stay Brite®

**Veličina proizvoda:** ALL

### Ostali načini identifikacije

**STL broj:** 200000007460

### 1.2 Važne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe protiv kojih se savjetuje

**Identificirani načini primjene:** Metal Lemljenje

**Ne preporučuje se upotrebe:** Nepoznato. Pročitajte ovu SDS prije korištenja ovog proizvoda.

### 1.3 Detalji dobavljača sigurnosno tehničkog lista

#### Informacije o proizvođaču/uvozniku/dobavljaču/distributeru

**Naziv tvrtke:** The Harris Products Group

**Adresa:** 4501 Quality Place  
Mason, OH 45040-1971  
USA

**Telefon:** +1 (513) 754-2000

**Kontakt osoba:** Sigurnosno-tehnički list pitanja: [custservmason@jwharris.com](mailto:custservmason@jwharris.com)

**Naziv tvrtke:** Harris Euro, S.L.

**Adresa:** C/ Arq. Ricard Giralt s/n Nave 6  
17600 Figueres Girona  
Spain

**Telefon:** +34 972 67 88 26

**Kontakt osoba:** Sigurnosno-tehnički list Pitanja: [harriseuro@harriseuro.com](mailto:harriseuro@harriseuro.com)

### 1.4 Telefon za hitne slučajeve:

USA/Kanada/Meksiko +1 (888) 609-1762

Amerika/Europa +1 (216) 383-8962

Asia Pacific +1 (216) 383-8966

Bliski istok/Afrika +1 (216) 383-8969

3E Tvrtka Code Access: 333988

## Odjeljak 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Proizvod nije klasificiran kao opasan prema zakonskim propisima na snazi.

**Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 izmjenjen i dopunjen.**

Nije klasificiran kao opasan prema važećim GHS kriterija za razvrstavanje opasnosti.

### Dodatne informacije na etiketi

EUH210: Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

### 2.3 Druge opasnosti

Prekomjerno izlaganje dimu i plinovima materijala lemljenja i/ili fluksa može biti opasno. Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte s razumijevanjem upute proizvođača, sigurnosne podatkovne listove i oznake o mjerama opreza.

### Tvar(i) tvorena(e) pod uvjetima korištenja:

Dim proizveden pri uporabi ovog proizvoda može sadržavati sljedeće sastojke i/ili njihove kompleksne metalne okside, kao i čvrste čestice ili druge sastojke iz lemljenja, potrošnog materijala za tvrdo lemljenje, materijala fluksa ili osnovnog metalnog premaza koji ispod nije ovdje naveden.

Kemijska oznaka	CAS-Br.
Ugljični dioksid	124-38-9
Ugljični monoksid	630-08-0
dušikov dioksid	10102-44-0
Ozon	10028-15-6

## Odjeljak 3: Sastav/podaci o sastojcima

### Objavljena Opasni Sastojci 3.2 Smjesa

Kemijska oznaka	Koncentracija	CAS-Br.	EZ-br.	Klasifikacija	Napomene	REACH registracioni br.
Kositar	50 - <100%	7440-31-5	231-141-8	Nije klasificirano	#	01-2119486474-28;
Srebro	1 - <5%	7440-22-4	231-131-3	Aquatic Acute: 1: H400 Aquatic Chronic: 1: H410	#	01-2119555669-21;

\* Sve koncentracije su izražene kao težinski postotci osim ako je sastojak plin. Koncentracije plina su volumski postotci.

# Ova tvar ima granicu izlaganja za radno mjesto.

CLP: Pravilo Br. 1272/2008.

Cijeli tekst svih H-izraza je prikazan u Odjeljku 16.

### Napomene o Sastavu:

Pojam "Opasni sastojci" treba tumačiti kao pojam definiran u opasnosti komunikacijskim standardima, ne znači nužno postojanje opasnosti za zavarivanje. Proizvod može sadržavati dodatne neopasnog sastojke ili mogu formirati dodatne spojeve uz uvjet uporabe. Pogledajte odjeljcima 2 i 8 za dodatne informacije.

## Odjeljak 4: Mjere prve pomoći

### 4.1 Opis mjera prve pomoći

- Udisanje:** Premjestiti se na svjež zrak. Ako je disanje otežano. Ako je disanje prestalo, izvoditi umjetno disanje i potražiti liječničku pomoć odjednom.
- Dodir s Kožom:** Ukloniti kontaminiranu odjeću i temeljito oprati kožu sapunom i vodom. Za crvenilo ili mjehura kože, ili opeklinama, potražiti liječničku pomoć odmah.
- Dodir s očima:** Ne trljati oči. Svaki materijal koji dodirne kožu treba odmah isprati s puno vode. Ako se može, ukloniti kontaktne leće. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Odmah dobiti liječničku pomoć ukoliko se simptomi dogode nakon pranja.
- Gutanje:** Izbjegavajte ruke, odjeću, hranu i piće u kontakt s metalnim dima ili praha, koja može uzrokovati gutanje čestica tijekom ruku na usta aktivnosti kao što su piće, jelo, pušenje, itd. Ako se proguta ne izazivati povraćanje. Kontakt Centar za trovanja. Osim ako centar za trovanja savjetuje drugačije, isprati usta temeljito isprati vodom. Ako se simptomi razviju, potražiti liječničku pomoć odmah.

#### 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, i akutni i odloženi:

Kratkoročno (akutno) pretjerano izlaganje dimova i plinova iz Zavarivanja i srodni postupci mogu dovesti do nelagode, kao što su metal dima groznica, vrtoglavica, mučnina, ili suhoće ili iritaciju nosa, grla ili očima. Može pogoršati već postojećih problema s disanjem (npr astma, emfizem). Dugoročno (kronični) pretjerano izlaganje dimova i plinova iz Zavarivanja i srodni postupci mogu dovesti do sideroza (željezo depozita u plućima), efekti središnji živčani sustav, bronhitisa i drugih plućnih učinke. Pogledajte Poglavlje 11 za više informacija.

#### 4.3 Indikacija potrebe za liječničkom pomoći bez odgode i posebnim liječenjem

##### Opasnosti:

Opasnosti povezanih s varenjem i njegovi srodni postupci kao što su lemljenje i lemljenje su složeni i mogu uključivati fizičke i opasnost po zdravlje, kao što su, ali ne ograničavajući se na strujni udar, fizičkih naprezanja, opekline od zračenja (oko Flash), toplinskih opekline radi vrućeg metala ili prskanje i potencijalni zdravstveni učinci. Pretjerano izlaganje para, plinova ili prašine potencijalno nastaje tijekom uporabe ovog proizvoda. Pogledajte Poglavlje 11 za više informacija.

##### Obrada:

Tretirati simptomatično.

### Odjeljak 5: Mjere za suzbijanje požara

#### Opće Opasnosti od Požara:

Kao što je isporučen, ovaj proizvod je zapaljiv. Međutim, zavarivanje i iskre, kao i otvorenog plamena i vrućih površina povezana sa lemljenjem i lemljenja može zapaliti zapaljive i zapaljive materijale. Čitati i razumjeti američki nacionalni standard Z49.1, „sigurnost pri zavarivanju, rezanje i srodne postupke” i pridruživanju Državna uprava za zaštitu od požara NFPA 51B, 'Standard za prevenciju od požara tijekom zavarivanja, rezanja i ostalim vrućim Rad' prije korištenja ovog proizvoda.

#### 5.1 Sredstva za gašenje požara Odgovarajuća sredstva za gašenje:

Koristiti sredstvo za gašenje požara prikladno za okružujuće materijale.

#### Neodgovarajuće sredstvo za gašenje:

Ne koristiti vodeni mlaz kao sredstvo za gašenje, jer će to raširiti požar.

**5.2 Specijalne opasnosti koje proističu od tvari ili smjese:**

Tijekom požara, mogu se tvoriti plinovi opasni po zdravlje.

**5.3 Savjet za vatrogasce  
Posebni postupci gašenja požara:**

Upotrebljavati standardne protupožarne postupke i razmisliti o opasnostim od drugih obuhvaćenih materijala.

**Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce:**

Odabir zaštite organa za disanje za gašenje požara: slijediti opće protupožarne mjere predostrožnosti navedene na radnom mjestu. Samostalni uređaj za disanje i kompletna zaštitna odjeća se moraju nositi u slučaju požara.

## Odjeljak 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

**6.1 Osobne mjere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju hitnih slučajeva:**

Ako je prisutan u zraku prašine i / ili dima, upotrijebiti odgovarajuće stručne kontrole i, ako je potrebno, za osobnu zaštitu kako bi se spriječilo pretjerano. Pogledajte preporukama u poglavlju 8.

**6.2 Ekološke Mjere Opreza:**

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće napraviti na siguran način. Ne zagaditi izvore vode ili kanalizaciju. Rukovoditelj zaštite okoliša mora biti informiran o svim velikim prolijevanjima.

**6.3 Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje:**

Upiti pijeskom ili drugim inertnim apsorbentom. Zaustaviti istjecanje materijala, ako je moguće bez rizika Očistite izlivanje odmah, poštujući mjere u osobnom zaštitnom opremom u Odjeljku 8. izbjeglo stvaranje prašine. Spriječite da proizvod uđe bilo odvođe, kanalizaciju ili izvora vode. Pogledajte Poglavlje 13, za pravilno odlaganje.

**6.4 Az egyéb szakaszokra való hivatkozás:**

Ostale specifikacije pogledajte u odlomku 8 Sigurnosno-tehničkog lista

## Odjeljak 7: Rukovanje i skladištenje:

**7.1 Predostrožnosti za sigurno rukovanje:**

Spriječite grebanje potrošnog materijala ili stvaranje prašine. Osigurajte odgovarajuću ispušnu ventilaciju na mjestima gdje nastaje dim ili prašina. Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Poštujte dobru praksu industrijske higijene.

Pročitajte s razumijevanjem upute proizvođača i oznake o mjerama opreza. Pogledajte Američki nacionalni standard (American National Standard) Z49.1, „Sigurnost kod zavarivanja, rezanja i srodnih postupaka” koji izdaje American Welding Society, <http://pubs.aws.org> and OSHA Publication 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, [www.gpo.gov](http://www.gpo.gov).

**7.2 Uvjeti za sigurno skladištenje, uključujući bilo koje nekompatibilnosti:**

Skladištiti u zatvorenom originalnom spremniku na suhom mjestu. Skladištiti u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim pravilima. Skladištiti dalje od nekompatibilnih materijala.

## Odjeljak 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

## 8.1 Kontrolni Parametri

MAC, PEL, TLV i drugih graničnih vrijednosti mogu varirati po elementu i oblika - kao i po zemlji. Sve vrijednosti specifične za pojedine zemlje nisu na popisu. Ako nema granica izloženosti na radu Vrijednosti navedene u nastavku, vaša lokalna uprava još uvijek može imati važeće vrijednosti. Pogledajte svoje lokalne ili nacionalne granične vrijednosti.

### Kontrolni Parametri

#### Granice Profesionalne Izloženosti: Great Britain

Kemijski Identitet	Vrsta	Vrijednosti Granice Izlaganja	Izvor
Kositar - kao Sn	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (12 2009)
Srebro	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels) (2007)
	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (12 2009)

#### Biološke Granične Vrijednosti: Great Britain

Ni jedna komponenta nema dodijeljene granice izlaganja.

#### Biološke Granične Vrijednosti: ACGIH

Ni jedna komponenta nema dodijeljene granice izlaganja.

#### Dodatne granica izlaganja pod uvjetima korištenja: Great Britain

Kemijski Identitet	Vrsta	Vrijednosti Granice Izlaganja	Izvor
Ugljični dioksid	TWA	5.000 ppm	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels)
	STEL	15.000 ppm	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels)
Ugljični monoksid	TWA	30 ppm	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels)
	STEL	200 ppm	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels)
	STEL	100 ppm	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (Indikativni)
	TWA	20 ppm	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (Indikativni)
dušikov dioksid	TWA	0,5 ppm	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (Indikativni)
	STEL	1 ppm	EU. Indikativne vrijednosti granice izlaganja u Direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EC, 2006/15/EZ, 2009/161/EU (Indikativni)
Ozon	STEL	0,2 ppm	Velika Britanija EH40 radnom mjestu ograničenja izlaganja (Wels)

#### Dodatne granica izlaganja pod uvjetima korištenja: SAD

Kemijski Identitet	Vrsta	Vrijednosti Granice Izlaganja	Izvor
Ugljični dioksid	TWA	5.000 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (12 2010)

	STEL	30.000 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (12 2010)
	PEL	5.000 ppm 9.000 mg/m <sup>3</sup>	Američki OSHA Tablica Z-1 Ograničenja za zagađivača (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ugljični monoksid	TWA	25 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (12 2010)
	PEL	50 ppm 55 mg/m <sup>3</sup>	Američki OSHA Tablica Z-1 Ograničenja za zagađivača (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
dušikov dioksid	TWA	0,2 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (02 2012)
	Ceiling	5 ppm 9 mg/m <sup>3</sup>	Američki OSHA Tablica Z-1 Ograničenja za zagađivača (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
Ozon	PEL	0,1 ppm 0,2 mg/m <sup>3</sup>	Američki OSHA Tablica Z-1 Ograničenja za zagađivača (29 CFR 1910.1000) (02 2006)
	TWA	0,05 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (03 2014)
	TWA	0,20 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (03 2014)
	TWA	0,10 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (03 2014)
	TWA	0,08 ppm	SAD ACGIH graničnim vrijednostima (03 2014)

## 8.2 Kontrole izloženosti

### Odgovarajućelnženjerske Kontrole

Ventilacija: Koristite dovoljno prozračivanje i lokalnu ispuh na luk, plamena ili izvora topline da bi pare i plinove od radnika disanje zone i opće području. Vlak operatera da bi svoju glavu iz ispušnih plinova. Imajte izloženost kao niska što je više moguće.

### Individualne mjere zaštite, poput osobne zaštitne opreme

#### Opći podaci:

Smjernice u vezi s izlaganjem: Kako biste smanjili potencijalno prekomjerno izlaganje, primijenite mjere poput odgovarajućeg prozračivanja i osobne zaštitne opreme (OZO). Prekomjerno izlaganje podrazumijeva prekoračenje primjenjivih lokalnih ograničenja: Američka udruga industrijskih higijenihara (ACGIH), Granične vrijednosti (TLV) ili Uprave za sigurnost na radu i zdravstvo (OSHA), Dopuštena ograničenja izlaganja (PEL). Razine izlaganja na radnome mjestu trebaju se utvrditi stručnim procjenama industrijskih higijenihara. Ako se ne potvrdi da su razine izlaganja niže od primjenjivog lokalnog ograničenja (TLV ili PEL, koji god je niži), bit će potrebno upotrijebiti respirator. Osim tih mjera, izlaganje jednom ili više elemenata smjese, uključujući dim ili lebdeće čestice, mogu dovesti do potencijalnih opasnosti po zdravlje. Sukladno ACGIH-u, TLV-ovi i Biološki indikatori izloženosti (BEI) „predstavljaju stanja u kojima ACGIH smatra da gotovo svi radnici mogu biti višekratno izloženi bez štetnih učinaka na zdravlje”. ACGIH nadalje izjavljuje da TLV-TWA treba koristiti kao smjernicu u kontroli zdravstvenih rizika te da se ne bi trebali koristiti kao indikator tanke granice između sigurnih i opasnih izlaganja. U dijelu 10 potražite informacije o elementima koji bi mogli ugroziti zdravlje. Zavarivanje i materijali koji su spojeni mogu sadržavati kao krom nenamjerne element u trgovima. Materijali koji sadrže krom može proizvesti neku količinu heksavalentni krom (CrVI) i drugih spojeva kroma kao nusprodukt u dima. 2018., American konferencija Vlade Industrial higijenisti (ACGIH) smanjila je granične vrijednosti (TLV) za heksavalentni krom od 50 mikrograma po kubičnom metru zraka (50 ug / m<sup>3</sup>) do 0,2 ug / m<sup>3</sup>. Na tim novim granicama, CrVI izloženosti na ili iznad TLV moguće u slučajevima kada se za prikladnu ventilaciju nije predviđena. CrVI spojevi su na IARC-a NTP popisima što se postavlja raka pluća i rizik od raka sinusa. Workplace uvjeti su jedinstveni i zavarivanje dimnih izloženosti razine razlikuju. Procjena izlaganja na radnom mjestu mora biti provedena od strane kvalificiranog stručnjaka, kao što su industrijske hygienist, kako bi se utvrdilo da li su razine izloženosti niže primjenjuju ograničenja i preporuke kada je to potrebno za sprečavanje overexposures.

<b>Zaštita očiju/lica:</b>	Nosite kacigu, štiti za lice ili zaštitu očiju s vizirima s filtarskim lećama broj 2 kod lemljenja bakljom i 3-4 za tvrdo lemljenje bakljom i slijedite preporuke kako je navedeno u ANSI Z49.1, poglavlje 4, na temelju detalja vašeg procesa. Zaštitite druge dajući im odgovarajuće štitove i zaštite za oči.
<b>Zaštita kože</b> <b>Zaštita Ruku:</b>	Nositi zaštitne rukavice. Dobavljač rukavica može preporučiti prikladne rukavice.
<b>Drugi/druga (ostali/ostala):</b>	Zaštitna odjeća: Nosite ruku, glavu i zaštitu tijela koja pomažu u sprječavanju ozljeda zračenja, otvorenog plamena, vrućih površina, iskre i električnog udara. Vidi Z49.1. To uključuje rukavice zavarivača i zaštitni štiti za lice kod zavarivanja, a mogu uključivati ​​zaštitnike za ruke, pregače, šešire, zaštitu ramena, kao i tamnu odjeću za zavarivanje, lemljenje i lemljenje. Nosite suhe rukavice bez rupe ili razdvojenih šavova. Vozite operatera da ne dopuštaju električki dijelovi ili elektrode koji dolaze u dodir s kožom. , , ili odjeću ili rukavice ako su vlažni. Izolirajte se od radnog komada i zemlje pomoću suhih šperploča, gumenih podnih obloga ili druge suhe izolacije.
<b>Respiratorna zaštita:</b>	Držite glavu iz para. Koristite dovoljno ventilacije i lokalne ispušne zadržati pare i plinove iz svog disanja zone i opće području. Odobreno respirator treba koristiti osim procjene izloženosti ispod primjenjuju ograničenja izloženosti.
<b>Higijenske mjere:</b>	Ne jesti, piti niti pušiti pri uporabi ovog proizvoda. Uvijek se pridržavati dobrih mjera osobne higijene, poput pranja nakon rukovanja materijalom, te prije jela, pijenja i/ili pušenja. Redovito prati radnu odjeću radi odstranjenja zagađivača. Baciti zagađenu obuću koja se ne može očistiti. Određuje sastav i količinu dima i plinova kojima su radnici izloženi uzimanjem uzorka zraka iz unutrašnjosti zavarivač kacigu ako ih nosite ili radnika zoni disanja. Poboljšati ventilaciju, ako izloženost nisu ispod granice. Pogledajte ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 i F1.5, dostupan iz American Welding Society, <a href="http://www.aws.org">www.aws.org</a> .

## Odjeljak 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

<b>Izgled:</b>	Potrošni materijal za lemljenje.
<b>Agregatno stanje:</b>	Cvrst
<b>Oblik:</b>	Cvrst
<b>Boja:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Miris:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Prag mirisa:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>pH:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Točka otapljanja:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Vrelište:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Točka paljenja:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Brzina isparavanja:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Zapaljivost (krutina, plin):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.



<b>Granica zapaljivosti - gornja (%):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Granica zapaljivosti - donja (%):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Tlak pare:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Gustoća pare (zrak=1):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Gustoća:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Relativna gustoća:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Topljivost(i)</b>	
<b>Rastvorljivost u vodi:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Rastvorljivost (Ostalo):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda):</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Temperatura samopaljenja:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Temperatura dekompozicije:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>SADT:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Viskoznost:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Eksplzivna svojstva:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
<b>Oksidirajuća svojstva:</b>	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

## **Odjeljak 10: Stabilnost i reaktivnost**

<b>10.1 Reaktivnost:</b>	Proizvod je ne-reaktivan pod normalnim uvjetima korištenja, skladištenja i transporta.
<b>10.2 Kemijska Stabilnost:</b>	Materijal je stabilan pod normalnim uvjetima.
<b>10.3 Mogućnost Opasnih Reakcija:</b>	Ne postoji pod normalnim uvjetima.
<b>10.4 Uvjeti Koje Treba Izbjegavati:</b>	Izbjegavati toplinu ili zagađenje.
<b>10.5 Nekompatibilni Materijali:</b>	Jake kiseline. Jake oksidirajuće tvari. Jake lužine.



## 10.6 Opasne Tvari/Pripravci Razgradnje:

Pare i plinovi iz Zavarivanje i srodni postupci se ne mogu svrstati jednostavno. Sastav i količina i ovise o metal koji se zavaruje, proces, postupak i elektroda koristi. Ostali uvjeti koji utječu na sastav i količinu dima i plinova u kojoj mogu biti izloženi radnici su: premazi na metal koji se zavaruje (kao što su boje, oplata ili galvanizacija), broj zavarivača i volumen područja radnika, kvaliteta i količina ventilacije, položaj u zavarivač glave u odnosu na dima oblak, kao i prisutnost zagađivača u atmosferi (kao što kloriranih ugljikovodika para iz odmašćivanje aktivnosti.)

Kada se elektrode se troši, da je dim i plin raspada koji nastaju različiti u postocima i oblika od sastojaka navedenih u poglavlju 3. izgorjelih normalnog rada uključuju one koji potječu od isparavanja, reakcije, ili oksidacije materijala koji je prikazan u odjeljku 3, te one iz osnovnog materijala i premaza, itd, kao što je gore navedeno. Opravdano očekivati dimnih sastojaka proizvedenih tijekom zavarivanja uključuju okside željeza, mangana i drugih metala prisutnih u zavarivanje potrošne ili osnovnog metala. Heksavalentni kroma spojevi mogu biti u dim zavarivanja potrošnog materijala ili baznih metala koji sadrže krom. Plinovitim i krutih fluorid može biti u dim zavarivanja potrošnog materijala koji sadrže fluorid. Plinovitim reakcijski proizvodi se uključuju ugljični monoksid i ugljični dioksid. Ozon i dušikovi oksidi mogu se formirati od zračenja iz luka.

## Odjeljak 11: Podaci o toksičnosti

### Opći podaci:

Međunarodna agencija za istraživanje raka (International Agency for Research on Cancer, IARC) utvrdila je da su dim i ultraljubičasto zračenje koji nastaju kod varenja kancerogeni za ljude (skupina 1). Sukladno IARC-u, dim koji nastaje pri varenju uzrokuje rak pluća, a utvrđene su pozitivne povezanosti s rakom bubrega. Osim toga, sukladno IARC-u, ultraljubičasto zračenje koje nastaje kod varenja uzrokuje očni melanom. IARC označava izrezivanje, lemljenje, rezanje ugljičnim lukom ili plazma lukom i meko lemljenje kao procese usko povezane s varenjem. Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte s razumijevanjem upute proizvođača, sigurnosne podatkovne listove i oznake o mjerama opreza.

### Informacije o vjerojatnim putevima izlaganja

#### Udisanje:

Udisanje je primarna ruta izlaganja. Pri visokim koncentracijama pare dimovi ili magle mogu nadražiti nos, ždrijelo i mukozne membrane.

#### Dodir s Kožom:

Umjereno nadražujuće za kožu pri produljenom izlaganju.

#### Dodir s očima:

TOPLINSKE ZRAKE (INFRACRVENO ZRAČENJE) iz ognja ili vrućeg metala može ozlijediti oči.

#### Gutanje:

Izbjegavati gutanje – nosite rukavice i drugu odgovarajuću osobnu zaštitu – temeljito operite ruke nakon uporabe ili rukovanja.

### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Udisanje:**

Kratkoročno (akutno) prekomjerno izlaganje dimu i plinovima od tvrdog lemljenja i lemljenja može rezultirati neugodom, kao što je metalna dimna vrućica, vrtoglavica, mučnina ili suhoća ili iritacija nosa, grla ili očiju. Može pogoršati postojeće probleme dišnog sustava (npr. astma, emfizem). Dugotrajno (kronično) prekomjerno izlaganje dimu i plinovima od tvrdog lemljenja i lemljenja može dovesti do sideroze (taloga željeza u plućima), djelovanja na središnji živčani sustav, bronhitisa i drugih posljedica na plućima. Proizvodi koji sadrže olovo ili kadmij predstavljaju dodatnu specifičnu zdravstvenu opasnost – pogledajte poglavlja 2, 8 i 11 ovog SDS-a.

**11.1 Informacije o toksikološkim učincima**

**Akutni toksicitet (izlistati sve moguće puteve izlaganja)**

**Gutanja**

**Proizvod:** Nije razvrstano za akutnu toksičnost na temelju raspoloživih podataka.

**Dodir s kožom**

**Proizvod:** Nije razvrstano za akutnu toksičnost na temelju raspoloživih podataka.

**Udisanje**

**Proizvod:** Nije razvrstano za akutnu toksičnost na temelju raspoloživih podataka.

**Toksičnost kod ponovljenog uzimanja**

**Proizvod:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**Korozija/Nadražaj Kože**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Ozbiljno Oštećenje Očiju/Nadražaj Očiju**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Senzibilizacija Kože ili Dišnih Puteva**

**Proizvod:** Dišna preosjetljivost: Nije klasificirano  
Preosjetljivost kože: Nije klasificirano

**Karcinogenitet**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**IARC Monografije o procjeni karcinogenih opasnosti po ljude:**

Nikakve karcinogene komponente nisu identificirane.

**Mutagenost Gonocitne Stanice**

**In vitro**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**In vivo**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Reproduktivna toksičnost**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Toksičnost Specifično Određenih Organa - Samo Jednolizlaganje**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Toksičnost Specifično Određenih Organa - Opetovano Izlaganje**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Opasnost od Aspiracije**

**Proizvod:** Nije upotrebljivo

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima pod uvjetima korištenja**

**Dodatne toksikološke informacije pod uvjetima korištenja:**

**Akutna toksičnost**

**Udisanje**

**Specifiicirana(e) supstanca(e):**

Ugljični dioksid	LC Lo (Ljudski, 5 min): 90000 ppm
Ugljični monoksid	LC 50 (Štakor, 4 h): 1300 ppm
dušikov dioksid	LC 50 (Štakor, 4 h): 88 ppm
Ozon	LC Lo (Ljudski, 30 min): 50 ppm

**Ostali efekti:**

**Specifiicirana(e) supstanca(e):**

Ugljični dioksid	zagušenje
Ugljični monoksid	Carboxyhemoglobinemia
dušikov dioksid	Donja iritacija dišnog trakta

**Odjeljak 12: Ekološki podaci**

**12.1 Ekotoksičnost**

**Akutne opasnosti za vodeni okoliš:**

**Riba**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Specifiicirana(e) supstanca(e):**

Srebro LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 0,013 mg/l

**Vodeni Beskičmenjaci**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Specifiicirana(e) supstanca(e):**

Srebro LC 50 (Vodena buha, 48 h): 0,014 mg/l

**Kronične opasnosti za vodeni okoliš:**

**Riba**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Vodeni Beskičmenjaci**

**Proizvod:** Nije klasificirano

**Otrovnost za vodene biljke**

**Proizvod:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**12.2 Postojanost i Razgradivost**

**Biološka razgradnja**

**Proizvod:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

### 12.3 Potencijal Bioakumulacije Faktor Biokoncentracije (BCF)

**Proizvod:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**12.4 Mobilnost u Zemlji:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**12.5 Rezultati OBT i vPvB procjene:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**12.6 Ostali Štetni Učinci:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

**12.7 Dodatne informacije:** Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

## Odjeljak 13: Zbrinjavanje

### 13.1 Metode prerade otpada

**Opći podaci:** Nastajanja otpada treba izbjegavati ili svesti na minimum kad god je to moguće. Ako je moguće, reciklirajte na ekološki prihvatljiv, regulatornog popustljiv način. Ustupiti proizvode ne-reciklirajuće u skladu sa svim važećim državnim, pokrajinskim i lokalnim zahtjevima.

**Instrukcije za odlaganje:** Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog otpada.

**Kontaminirana Ambalaža:** Odložiti sadržaj/spremnik u prikladnom objektu za obradu i uklanjanje u skladu sa primjenljivim zakonima i pravilima, te karakteristikama materijala u trenutku odlaganja.

## Odjeljak 14: Podaci o prijevozu

### ADR

- 14.1 UN-broj:  
14.2 UN Ispravni Otpremni Naziv: NOT DG REGULATED  
14.3 Klasa(e) Opasnosti pri Prijevozu  
Klasa: NR  
Etiketa(e): –  
Opasnost br. (ADR): –  
Oznaka ograničenja tunela:  
14.4 Ambalažna Skupina: –  
Ograničena količina  
Izuzeta količina  
14.5 Morski zagađivač Ne

### ADN

- 14.1 UN-broj:  
14.2 UN Ispravni Otpremni Naziv: NOT DG REGULATED  
14.3 Klasa(e) Opasnosti pri Prijevozu  
Klasa: NR  
Etiketa(e): –  
Opasnost br. (ADR): –  
14.4 Ambalažna Skupina: –

Ograničena količina  
Izuzeta količina  
14.5 Morski zagađivač Ne

#### **RID**

14.1 UN-broj:  
14.2 UN Ispravni Otpremni Naziv NOT DG REGULATED  
14.3 Klasa(e) Opasnosti pri Prijevozu  
Klasa: NR  
Etiketa(e): –  
14.4 Ambalažna Skupina: –  
14.5 Morski zagađivač Ne

#### **IMDG**

14.1 UN-broj:  
14.2 UN Ispravni Otpremni Naziv: NOT DG REGULATED  
14.3 Klasa(e) Opasnosti pri Prijevozu  
Klasa: NR  
Etiketa(e): –  
EmS Br.: –  
14.4 Ambalažna Skupina: –  
Ograničena količina  
Izuzeta količina  
14.5 Morski zagađivač Ne

#### **IATA**

14.1 UN-broj:  
14.2 Ispravni otpremni naziv: NOT DG REGULATED  
14.3 Klasa(e) Opasnosti pri Prijevozu:  
Klasa: NR  
Etiketa(e): –  
14.4 Ambalažna Skupina: –  
Samo kargo zrakoplov :  
Putnički i teretni zrakoplov :  
Ograničena količina:  
Izuzeta količina  
14.5 Morski zagađivač Ne  
Samo kargo zrakoplov: Dozvoljen.

**14.7 Transport u rasutom stanju prema Aneks II MARPOL I IBC Kodu:** Nije upotrebljivo

### **Odjeljak 15: Podaci o propisima**

**15.1 Pravila/zakonski propisi o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša, specifični za tvar ili smjesu:**

#### **Pravila EZ**

**Pravilo (EC) Br. 2037/2000, Tvari koje iscrpljuju ozonski sloj:** ne

**Pravilo (EC) Br. 850/2004 o postojećim organskim zagađivačima:** ne

**Pravilo (EC) Br. 689/2008 Uvoz i izvoz opasnih kemikalija:** ne

Pravilo (EC) Br. 1907/2006 REACH, Aneks XIV Tvari koje podliježu odobrenju izmjenjen i dopunjen: ne

Pravilo (EC) Br. 1907/2006, Aneks XVII Tvari koje podliježu ograničenje marketinga i upotrebe: ne

Uredba 2004/37/EC o zaštiti radnika od rizika vezanih za izlaganje kancerogenima ili mutagenima na radu.: ne

Uredba 92/85/EEC: o sigurnosti i zdravlju trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje.: ne

Uredba 96/82/EC (Seveso III): o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari: ne

EU. Uredba br. 166/2006 Registar oslobađanja i prijenosa zagađivala (PRTR), Aneks II: Zagađivala: ne

Direktiva 98/24/EC o zaštiti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu: ne

#### Nacionalna pravila

Klasa opasnosti od vode neopasnim vode  
(WGK):

15.2 Procjena sigurnosti kemikalije: Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

#### Status popisa:

AICS:	Na ili u skladu s popisom.
DSL:	Na ili u skladu s popisom.
EU INV:	Na ili u skladu s popisom.
ENCS (JP):	Jedan ili više komponente nisu navedene ili su izuzete od uvrštenja.
IECSC:	Na ili u skladu s popisom.
KECI (KR):	Na ili u skladu s popisom.
NDSL:	Jedan ili više komponente nisu navedene ili su izuzete od uvrštenja.
PICCS (PH):	Na ili u skladu s popisom.
TSCA:	Na ili u skladu s popisom.
NZIOC:	Na ili u skladu s popisom.
ISHL (JP):	Jedan ili više komponente nisu navedene ili su izuzete od uvrštenja.
PHARM (JP):	Jedan ili više komponente nisu navedene ili su izuzete od uvrštenja.
INSQ:	Na ili u skladu s popisom.
ONT INV:	Na ili u skladu s popisom.
TCSI:	Na ili u skladu s popisom.

### Odjeljak 16: Ostali podaci

#### Definicije:

##### Reference

PBT	OBT: otporna, bioakumulativna i toksična supstanca.
vPvB	vOvB: vrlo otporna i vrlo bioakumulativna supstanca.

Ključne literaturne reference i izvori podataka: U skladu s EU Pravilom (EC) Br 1907/2006 (REACH) Članak 31, Aneks II izmjenjeno i dopunjeno.

#### Formuliranje H-iskaza u odjeljcima 2 i 3

H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

**OSTALI PODACI:** Dodatne informacije su dostupne na zahtjev.

**Datum Izdavanja:** 03.10.2018

**Deklaracija:** Lincoln Electric Company poziva svakog krajnjeg korisnika i primatelja SDS to studija pažljivo. Vidi također [www.lincolnelectric.com/safety~~dobj](http://www.lincolnelectric.com/safety~~dobj). Ako je potrebno, obratite se industrijski Činite ili neki drugi stručnjak razumjeti ovu informaciju i zaštitu okoliša te zaštitu radnika od rizika povezanih s rukovanjem ili korištenja ovog proizvoda. Ova informacija Vjeruje se da je, kao i točan datum revizije prikazan iznad. Međutim, nema jamstva, izričita ili implicitna, dan je. Budući da su uvjeti i načini korištenja su izvan Lincoln Electric kontrole, ne preuzimamo nikakvu odgovornost uslijed uporabe ovog proizvoda. Regulatorni zahtjevi su podložne promjenama i mogu se razlikovati između različitih lokacija. Usklađenost sa svim važećim državnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i propisima ostati odgovornost korisnika.

© 2018 Lincoln Global, Inc Sva prava pridržana.