

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

**Nom du produit:** ER316MNNF

**Taille du produit:** 2.4 mm (3/32")

**Autres moyens d'identification**

**Numéro de la FDS:** 200000020985

**Utilisation recommandée et restrictions d'emploi**

**Usage recommandé:** GTAW (Soudage à l'arc de tungstène)

**Restrictions d'emploi:** Pas connu. Lire cette fiche avant d'utiliser ce produit.

**Renseignements sur le Fabricant/Importateur/Fournisseur/Distributeur**

**Nom de la société:** Lincoln Electric Europe B.V.

**Adresse:** Nieuwe Dukenburgseweg 20

Nijmegen 6534AD

The Netherlands

**Téléphone:** +31 243 522 911

**Personne à contacter:** Les questions sur les Fiche de données de sécurité: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)  
Informations sur la sécurité soudage à l'arc: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

**Numéro d'appel d'urgence:**

USA/Canada/Mexique +1 (888) 609-1762

Amériques/Europe +1 (216) 383-8962

Asie-Pacifique +1 (216) 383-8966

Moyen-Orient/Afrique +1 (216) 383-8969

**3E Code d'accès Société:** 333988

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classe de Danger** Non classé comme dangereux selon les critères du SGH de classification des risques applicables.

**Éléments d'étiquetage**

**Symbole de Danger:** Aucun symbole

**Mention d'Avertissement:** Aucun mot indicateur.

**Mention de Danger:** Non applicable

**Conseils de Prudence:** Non applicable

**Autres dangers ne donnant pas lieu à classement selon le SGH:** Aucun(e).

**Substance(s) formée(s) dans les conditions d'utilisation:** La fumée produite de cette électrode de soudage peut contenir le(s) constituant(s) suivant(s) et / ou leurs oxydes métalliques complexes, ainsi que des particules solides ou d'autres constituants des produits consommables, métal de base, ou le revêtement du métal de base non énuméré ci-dessous.

| Identité Chimique   | N° CAS     |
|---------------------|------------|
| Dioxyde de carbone  | 124-38-9   |
| Monoxyde de carbone | 630-08-0   |
| Dioxyde d'azote     | 10102-44-0 |
| Ozone               | 10028-15-6 |
| Manganèse           | 7439-96-5  |
| Chrome (VI)         | 18540-29-9 |
| Nickel              | 7440-02-0  |
| Oxyde de chrome     | 1308-38-9  |

### 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

#### Ingrédients dangereux à signaler Mélanges

| Identité Chimique                                | Numéro CAS | Teneur en pourcentage (%) <sup>*</sup> |
|--|------------|--|
| Fer  | 7439-89-6  | 50 - <100%                             |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) | 7440-47-3  | 20 - <50%                              |
| Nickel   | 7440-02-0  | 10 - <20%                              |
| Manganèse  | 7439-96-5  | 5 - <10%                               |
| Molybdène  | 7439-98-7  | 1 - <5%                                |
| Silicium   | 7440-21-3  | 1 - <5%                                |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) | 7440-50-8  | 0.1 - <1%                              |

<sup>\*</sup> Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

**Remarques sur la Composition:** Le terme "ingrédients dangereux" doit être interprété comme un terme défini dans les normes de communication des risques et n'implique pas nécessairement l'existence d'un danger de soudage ou à un procédé connexe. Le produit peut contenir des ingrédients non-dangereux supplémentaires ou peut former des composés supplémentaires en vertu de l'état d'utilisation. Se reporter aux sections 2 et 8 pour plus d'informations.

### 4. PREMIERS SECOURS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Ingestion:</b>            | Éviter que la fumée ou la poudre soit en contact avec les mains, les vêtements, la nourriture et la boisson qui peuvent provoquer l'ingestion des particules de la main à la bouche comme boire, manger, fumer, etc. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contacter le centre antipoison. À moins d'avis contraire du centre antipoison, rincer complètement la bouche avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent, consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Inhalation:</b>           | Prendre de l'air frais si la respiration est difficile. Si la respiration est arrêtée, donner la respiration artificielle et demander immédiatement de l'aide médicale.   |
| <b>Contact avec la Peau:</b> | Enlever les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec du savon et de l'eau. Pour une peau rouge ou boursouflée, ou des brûlures thermiques, obtenir une assistance médicale à la fois.   |

**Contact oculaire:**

Il faut rincer les yeux avec beaucoup d'eau propre et tiède pour enlever la poussière ou la fumée de ce produit en attendant d'être transportées vers un service médical d'urgence. Ne pas laisser la victime se frotter ou serrer les yeux. Demander immédiatement de l'aide médicale.

Les rayons de l'arc peuvent blesser les yeux. En cas d'exposition aux rayons de l'arc, déplacer la victime dans une chambre noire, enlever les verres de contact comme requis pour le traitement, couvrir les yeux avec un pansement rembourré et laisser la se reposer. Demander immédiatement de l'aide médicale si les symptômes persistent.

**Symptômes/effets les plus importants, aigus et différés****Symptômes:**

Une surexposition à court terme (aigu) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut entraîner des malaises comme la fièvre des fondeurs, des étourdissements, de la nausée ou une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge ou des yeux. Elle peut aggraver des problèmes respiratoires existants (p. ex., l'asthme, l'emphysème).

Une surexposition à long terme (chronique) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut mener à une sidérose (dépôts de fer dans les poumons), avoir un impact sur le système nerveux central, causer une bronchite et peut nuire aux fonctions pulmonaires. Se référer à la section 11 pour plus d'informations.

**Dangers:**

Les dangers associés au soudage et ses procédés connexes tels que le soudage et le brasage sont complexes et peuvent comprendre des dangers physiques et la santé, tels que mais non limité à un choc électrique, des souches physiques, les brûlures par irradiation (flash de l'oeil), des brûlures thermiques en raison de métal ou de projections à chaud et les effets potentiels sur la santé d'une surexposition aux fumées, des gaz ou des poussières potentiellement générés lors de l'utilisation de ce produit. Reportez-vous à la section 11 pour plus d'informations.

**Indication d'un besoin médical immédiat et traitement spécial requis****Traitement:**

Traiter les symptômes.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****Dangers d'Incendie Généraux:**

Tel que livré, ce produit est ininflammable. Cependant, l'arc de soudage et les étincelles ainsi que des flammes nues et les surfaces chaudes associés à brasage peut enflammer les matières combustibles et inflammables. Lire et comprendre American National Standard Z49.1, « Sécurité en soudage, coupage et procédés connexes » et National Fire Protection Association NFPA 51B, « Norme pour la prévention des incendies pendant le soudage, coupage et autres travaux à chaud » avant d'utiliser ce produit.

**Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés)****Moyens d'extinction appropriés:**

Tel qu'il est livré, le produit ne brûle pas. En cas d'incendie à proximité: utiliser les agents d'extinction appropriés.

**Moyens d'extinction inappropriés:**

Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas propager les flammes.

**Dangers spécifiques dus au produit chimique:**

L'arc de soudage et les étincelles peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables.

**Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers**

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:**

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:**

Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles générales de l'entreprise sur le comportement pendant un incendie. Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection complète en cas d'incendie.

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Si la poussière en suspension et / ou la fumée est présent, utiliser les contrôles d'ingénierie adéquats et, si nécessaire, de protection personnelle pour éviter toute surexposition. Reportez-vous aux recommandations de la Section 8.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Absorber le produit avec du sable ou un autre absorbant inerte. Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Nettoyer immédiatement les déversements tout en observant les précautions dans l'équipement de protection personnelle dans la section 8. Éviter de générer des poussières. Empêcher le produit de pénétrer dans tous les drains, les égouts ou les sources d'eau. Reportez-vous à la section 13 pour l'élimination appropriée.

**Précautions pour la protection de l'environnement:**

Éviter le rejet dans l'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Le responsable Environnement doit être avisé de tout déversement important.

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE****Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

Éviter la formation de poussière. Installer un système de ventilation par extraction approprié aux endroits où de la poussière s'est formée.

Veillez vous assurer de lire et de comprendre les directives du fabricant et l'étiquette de mise en garde sur le produit. Référez la Safety Publications de Lincoln à [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety). Voir la norme nationale américaine Z49.1, intitulée "Safety In Welding, Cutting and Allied Processes" publiée par l'American Welding Society, <http://pubs.aws.org> et la Publication 2206 (29CFR1910) de l'OSHA, U.S. Government Printing Office, [www.gpo.gov](http://www.gpo.gov).

**Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités:**

Conserver dans l'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Stocker conformément aux réglementations locales/régionales/nationales. Conserver à l'écart des matières incompatibles.

**8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****Paramètres de contrôle****Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: États-Unis**

| Identité Chimique   | Type | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|---|------|------------------------------|---|
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) - en Cr                          | PEL  | 1 mg/m3                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|   | REL  | 0.5 mg/m3                    | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) - Fraction inhalable. - as Cr(0) | TWA  | 0.5 mg/m3                    | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                            |

|  |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) | IDLH    | 250 mg/m3                                     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Nickel - Fraction inhalable.                     | TWA     | 1.5 mg/m3                                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (12 2010)                            |
| Nickel - en Ni                                   | REL     | 0.015 mg/m3                                   | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
| Nickel   | IDLH    | 10 mg/m3                                      | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Nickel - en Ni                                   | PEL     | 1 mg/m3                                       | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Manganèse - Fumée. - en Mn                       | Ceiling | 5 mg/m3                                       | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|  | REL     | 1 mg/m3                                       | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|  | STEL    | 3 mg/m3                                       | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
| Manganèse - Fraction inhalable. - en Mn          | TWA     | 0.1 mg/m3                                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
| Manganèse - Fraction alvéolaire. - en Mn         | TWA     | 0.02 mg/m3                                    | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
| Manganèse  | IDLH    | 500 mg/m3                                     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Molybdène - poussière totales - en Mo            | PEL     | 15 mg/m3                                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Molybdène - Fraction inhalable. - en Mo          | TWA     | 10 mg/m3                                      | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
| Molybdène - Fraction alvéolaire. - en Mo         | TWA     | 3 mg/m3                                       | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
| Molybdène  | IDLH    | 5,000 mg/m3                                   | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Molybdène - particules alvéolaires               | TWA     | 3 mg/m3                                       | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (01 2021)                            |
| Molybdène - particules inhalables                | TWA     | 10 mg/m3                                      | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (01 2021)                            |
| Molybdène - poussière totales                    | TWA     | 15 mg/m3                                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
|  | TWA     | 50 millions de particules par pied cube d'air | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
| Molybdène - Fraction alvéolaire.                 | TWA     | 5 mg/m3                                       | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
|  | TWA     | 15 millions de particules par pied cube d'air | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
| Silicium - poussière totales                     | PEL     | 15 mg/m3                                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Silicium - Fraction alvéolaire.                  | PEL     | 5 mg/m3                                       | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Silicium - Respirable.                           | REL     | 5 mg/m3                                       | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
| Silicium - Total                                 | REL     | 10 mg/m3                                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
| Silicium - particules alvéolaires                | TWA     | 3 mg/m3                                       | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (01 2021)                            |
| Silicium - particules inhalables                 | TWA     | 10 mg/m3                                      | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (01 2021)                            |
| Silicium - Fraction alvéolaire.                  | TWA     | 5 mg/m3                                       | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
| Silicium - poussière totales                     | TWA     | 50 millions de particules par pied cube d'air | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
|  | TWA     | 15 mg/m3                                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |
| Silicium - Fraction alvéolaire.                  | TWA     | 15 millions de particules par pied            | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-3 (29 CFR 1910.1000) (09 2016)                                 |

|  |      | cube d'air            |   |
|--|------|-----------------------|---|
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>   | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | TWA  | 0.2 mg/m <sup>3</sup> | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
|  | REL  | 0.1 mg/m <sup>3</sup> | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2016)                            |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | REL  | 1 mg/m <sup>3</sup>   | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2016)                            |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | PEL  | 0.1 mg/m <sup>3</sup> | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | PEL  | 1 mg/m <sup>3</sup>   | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu)                                   | IDLH | 100 mg/m <sup>3</sup> | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |

### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: Canada

| Identité Chimique   | Type       | Valeurs Limites d'Exposition | Source   |
|---|------------|------------------------------|--|
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) - en Cr                          | TWA        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|   | TWA        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|   | 8 HR ACL   | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 15 MIN ACL | 1.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)                                  | TWA        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) - Fraction inhalable. - as Cr(0) | TWA        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr) - Total                          | TWA        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Nickel  | TWA        | 1.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
| Nickel - en Ni  | TWA        | 0.05 mg/m <sup>3</sup>       | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Nickel - Fraction inhalable.  | TWA        | 1.5 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2011)   |
| Nickel - Fraction inhalable. -  | TWA        | 1 mg/m <sup>3</sup>          | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de  |



|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| en Ni  |            |            | l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
|  | 8 HR ACL   | 1.5 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|  | 15 MIN ACL | 3 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Nickel - Poussière inhalable                 | TWA        | 1.5 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (03 2020)  |
| Manganèse - en Mn                            | TWA        | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|  | 8 HR ACL   | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|  | 15 MIN ACL | 0.6 mg/m3  | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Manganèse - Fraction alvéolaire. - en Mn     | TWA        | 0.02 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - Fraction inhalable. - en Mn      | TWA        | 0.1 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - en Mn                            | TWA        | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
| Manganèse - Fumée, poussière totale. - en Mn | TWA        | 0.2 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Manganèse - Respirable. - en Mn              | TWA        | 0.02 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Manganèse - Total - en Mn                    | TWA        | 0.2 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Molybdène - Fraction inhalable. - en Mo      | TWA        | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|  | 8 HR ACL   | 10 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Molybdène - Fraction alvéolaire. - en Mo     | 8 HR ACL   | 3 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Molybdène - Fraction inhalable. - en Mo      | 15 MIN ACL | 20 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Molybdène - Fraction alvéolaire. - en Mo     | 15 MIN ACL | 6 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |

|   |          |          |  |
|---|----------|----------|--|
|   |          |          | version modifiée (05 2009)   |
|   | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Molybdène - Fraction inhalable. - en Mo         | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Molybdène - Fraction alvéolaire. - en Mo        | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
| Molybdène - Total des particules en suspension. | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (01 2019)  |
| Molybdène - particules alvéolaires              | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (01 2019)  |
| Molybdène - Respirable. - en Mo                 | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
| Molybdène - Inhalable - en Mo                   | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
| Molybdène - particules inhalables               | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (01 2021)   |
| Molybdène - particules alvéolaires              | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (01 2021)   |
|   | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Molybdène - particules inhalables               | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Molybdène - Fraction alvéolaire.                | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Molybdène - Fraction inhalable.                 | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Molybdène - Poussière alvéolaire - en Mo        | TWA      | 3 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (03 2020)  |
| Molybdène - Poussière inhalable - en Mo         | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (03 2020)  |
| Silicium - poussière totales                    | TWA      | 10 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
| Silicium  | 8 HR ACL | 10 mg/m3 | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 15 MIN   | 20 mg/m3 | Canada. LEMT de la Saskatchewan  |



|  |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|
|  | ACL |           | (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Silicium - poussière totales   | TWA | 10 mg/m3  | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Silicium - particules alvéolaires  | TWA | 3 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (01 2019)  |
| Silicium - Total des particules en suspension.                                     | TWA | 10 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (01 2019)  |
| Silicium - poussière totales   | TWA | 10 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
| Silicium - Fraction alvéolaire.  | TWA | 3 mg/m3   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
| Silicium - particules inhalables   | TWA | 10 mg/m3  | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (01 2021)   |
| Silicium - particules alvéolaires  | TWA | 3 mg/m3   | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (01 2021)   |
| Silicium - Fraction alvéolaire.  | TWA | 3 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Silicium - Fraction inhalable.   | TWA | 10 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Silicium - particules inhalables   | TWA | 10 mg/m3  | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Silicium - particules alvéolaires  | TWA | 3 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (01 2020)  |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée.                          | TWA | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | TWA | 1 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | TWA | 0.2 mg/m3 | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | TWA | 1 mg/m3   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|  | TWA | 1 mg/m3   | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Cuivre et le cuivre alliages ou  | TWA | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement  |

|  |            |           |  |
|--|------------|-----------|--|
| composés (en Cu) - Fumée. - en Cu  |            |           | 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière et fumée - en Cu      | TWA        | 1 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)              |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | 8 HR ACL   | 1 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | 15 MIN ACL | 0.6 mg/m3 | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | 15 MIN ACL | 3 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | 8 HR ACL   | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | TWA        | 1 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)        |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | TWA        | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)        |
|  | TWA        | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (08 2017)              |

#### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle: Mexico

| Identité Chimique  | Type | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|--|------|------------------------------|---|
| Fer - en Fe  | CPT  | 1 mg/m3                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)                                   | CPT  | 0.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
|  | CPT  | 0.05 mg/m3                   | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
|  | CPT  | 0.01 mg/m3                   | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Nickel - Fraction inhalable. - en Ni   | CPT  | 1.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Manganèse - en Mn  | CPT  | 0.2 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Molybdène - Fraction alvéolaire. - en Mo   | CPT  | 0.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Silicium - Fraction inhalable.   | CPT  | 10 mg/m3                     | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Silicium - Fraction alvéolaire.  | CPT  | 3 mg/m3                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Fumée. - en Cu                  | CPT  | 0.2 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) - Poussière ou brouillard - en Cu | CPT  | 1 mg/m3                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |

#### Valeurs Limites Biologiques: États-Unis

| Identité Chimique            | Valeurs Limites d'Exposition | Source              |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Chrome et le chrome alliages | 0.7 µg/l (Urine)             | ACGIH BEI (01 2021) |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| et composés (en Cr)<br>(Chrome total: Moment de<br>prélèvement: En fin du poste,<br>en fin de semaine.) |                |                     |
| Nickel (Nickel: Moment de<br>prélèvement: En fin du poste,<br>en fin de semaine.)                       | 5 µg/l (Urine) | ACGIH BEI (01 2021) |

### Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: États-Unis

| Identité Chimique          | Type      | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---|
| Dioxyde de carbone         | TWA       | 5,000 ppm                    | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (12 2010)                            |
|                            | STEL      | 30,000 ppm                   | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (12 2010)                            |
|                            | PEL       | 5,000 ppm 9,000 mg/m3        | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                            | STEL      | 30,000 ppm 54,000 mg/m3      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | REL       | 5,000 ppm 9,000 mg/m3        | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | IDLH      | 40,000 ppm                   | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Monoxyde de carbone        | TWA       | 25 ppm                       | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (12 2010)                            |
|                            | PEL       | 50 ppm 55 mg/m3              | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                            | REL       | 35 ppm 40 mg/m3              | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | Ceil_Time | 200 ppm 229 mg/m3            | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | IDLH      | 1,200 ppm                    | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Dioxyde d'azote            | TWA       | 0.2 ppm                      | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (02 2012)                            |
|                            | Ceiling   | 5 ppm 9 mg/m3                | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                            | STEL      | 1 ppm 1.8 mg/m3              | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | IDLH      | 20 ppm                       | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
|                            | IDLH      | 13 ppm                       | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
| Ozone                      | PEL       | 0.1 ppm 0.2 mg/m3            | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                            | Ceil_Time | 0.1 ppm 0.2 mg/m3            | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | TWA       | 0.05 ppm                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
|                            | TWA       | 0.10 ppm                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
|                            | TWA       | 0.08 ppm                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                            |
|                            | IDLH      | 5 ppm                        | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                   |
|                            | TWA       | 0.20 ppm                     | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (02 2020)                            |
| Manganèse - Fumée. - en Mn | Ceiling   | 5 mg/m3                      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                            | REL       | 1 mg/m3                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |
|                            | STEL      | 3 mg/m3                      | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                            |

|   |          |              |   |
|---|----------|--------------|---|
| Manganèse - Fraction inhalable. - en Mn               | TWA      | 0.1 mg/m3    | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                                |
| Manganèse - Fraction alvéolaire. - en Mn              | TWA      | 0.02 mg/m3   | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2014)                                |
| Manganèse   | IDLH     | 500 mg/m3    | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                       |
| Chrome (VI)   | TWA      | 0.005 mg/m3  | ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
|   | OSHA_ACT | 0.0025 mg/m3 | ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050) (02 2006) |
|   | Ceiling  | 0.1 mg/m3    | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)                                     |
| Chrome (VI) - comme Cr (VI)                           | REL      | 0.0002 mg/m3 | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2016)                                |
| Chrome (VI) - Fraction inhalable. - comme Cr (VI)     | TWA      | 0.0002 mg/m3 | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                                |
|   | TWA      | 0.0002 mg/m3 | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                                |
|   | STEL     | 0.0005 mg/m3 | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                                |
|   | STEL     | 0.0005 mg/m3 | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                                |
| Chrome (VI)   | IDLH     | 15 mg/m3     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (2018)                          |
| Nickel - Fraction inhalable.                          | TWA      | 1.5 mg/m3    | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (12 2010)                                |
| Nickel - en Ni  | REL      | 0.015 mg/m3  | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2005)                                |
| Nickel  | IDLH     | 10 mg/m3     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                       |
| Nickel - en Ni  | PEL      | 1 mg/m3      | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006)     |
| Oxyde de chrome - en Cr                               | PEL      | 0.5 mg/m3    | ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000) (02 2006)     |
| Oxyde de chrome - Fraction inhalable. - comme Cr(III) | TWA      | 0.003 mg/m3  | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2018)                                |
| Oxyde de chrome - comme Cr(III)                       | REL      | 0.5 mg/m3    | États-Unis. NIOSH: Guide de poche aux risques chimiques (2016)                                |
| Oxyde de chrome                                       | IDLH     | 25 mg/m3     | Danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) concentration: (10 2017)                       |
| Oxyde de chrome - Fraction inhalable. - comme Cr(III) | TWA      | 0.003 mg/m3  | États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (01 2021)                                |

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: Canada

| Identité Chimique  | Type | Valeurs Limites d'Exposition | Source   |
|--------------------|------|------------------------------|--|
| Dioxyde de carbone | STEL | 30,000 ppm    54,000 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|                    | TWA  | 5,000 ppm    9,000 mg/m3     | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|                    | TWA  | 5,000 ppm                    | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|                    | STEL | 15,000 ppm                   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|                    | TWA  | 5,000 ppm                    | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène   |

|                     |            |                              |  |
|---------------------|------------|------------------------------|--|
|                     |            |                              | du travail), dans leur version modifiée (03 2011)  |
|                     | STEL       | 30,000 ppm                   | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2011)   |
|                     | STEL       | 30,000 ppm                   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|                     | TWA        | 5,000 ppm                    | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|                     | 8 HR ACL   | 5,000 ppm                    | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|                     | 15 MIN ACL | 30,000 ppm                   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|                     | TWA        | 5,000 ppm      9,000 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
|                     | STEL       | 30,000 ppm      54,000 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Monoxyde de carbone | TWA        | 25 ppm      29 mg/m3         | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|                     | TWA        | 25 ppm                       | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|                     | STEL       | 100 ppm                      | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|                     | TWA        | 25 ppm                       | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2011)   |
|                     | TWA        | 25 ppm                       | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
|                     | 8 HR ACL   | 25 ppm                       | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|                     | 15 MIN ACL | 190 ppm                      | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|                     | TWA        | 35 ppm      40 mg/m3         | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
|                     | STEL       | 200 ppm      230 mg/m3       | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Dioxyde d'azote     | STEL       | 5 ppm      9.4 mg/m3         | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |

|       |            |          |           |  |
|-------|------------|----------|-----------|--|
|       | TWA        | 3 ppm    | 5.6 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|       | CEILING    | 1 ppm    |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|       | TWA        | 0.2 ppm  |           | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2012)   |
|       | STEL       | 5 ppm    |           | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|       | TWA        | 3 ppm    |           | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|       | 8 HR ACL   | 3 ppm    |           | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|       | 15 MIN ACL | 5 ppm    |           | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|       | TWA        | 3 ppm    | 5.6 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Ozone | STEL       | 0.3 ppm  | 0.6 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|       | TWA        | 0.1 ppm  | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|       | TWA        | 0.05 ppm |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|       | TWA        | 0.1 ppm  |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|       | TWA        | 0.08 ppm |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|       | TWA        | 0.2 ppm  |           | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2007) |
|       | TWA        | 0.1 ppm  | 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
|       | STEL       | 0.3 ppm  | 0.6 mg/m3 | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (07 2010)  |
|       | 15 MIN ACL | 0.15 ppm |           | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur  |



|  |            |                   |  |
|--|------------|-------------------|--|
|  |            |                   | version modifiée (05 2009)   |
|  | 8 HR ACL   | 0.05 ppm          | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|  | CEILING    | 0.1 ppm 0.2 mg/m3 | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (12 2008)  |
|  | TWA        | 0.05 ppm          | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA        | 0.08 ppm          | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA        | 0.10 ppm          | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
|  | TWA        | 0.20 ppm          | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (02 2020)   |
| Manganèse - en Mn                            | TWA        | 0.2 mg/m3         | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|  | 8 HR ACL   | 0.2 mg/m3         | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|  | 15 MIN ACL | 0.6 mg/m3         | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Manganèse - Fraction alvéolaire. - en Mn     | TWA        | 0.02 mg/m3        | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - Fraction inhalable. - en Mn      | TWA        | 0.1 mg/m3         | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2014)   |
| Manganèse - en Mn                            | TWA        | 0.2 mg/m3         | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
| Manganèse - Fumée, poussière totale. - en Mn | TWA        | 0.2 mg/m3         | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Manganèse - Respirable. - en Mn              | TWA        | 0.02 mg/m3        | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Manganèse - Total - en Mn                    | TWA        | 0.2 mg/m3         | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Chrome (VI) - en Cr                          | TWA        | 0.01 mg/m3        | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|  | TWA        | 0.05 mg/m3        | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|  | TWA        | 0.05 mg/m3        | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de  |

|   |               |              |  |
|---|---------------|--------------|--|
|   |               |              | l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|   | 15 MIN<br>ACL | 0.03 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 15 MIN<br>ACL | 0.15 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 8 HR ACL      | 0.01 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 8 HR ACL      | 0.05 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | TWA           | 0.05 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
|   | TWA           | 0.01 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Chrome (VI) - Fraction inhalable. - comme Cr (VI) | STEL          | 0.0005 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
|   | STEL          | 0.0005 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
|   | TWA           | 0.0002 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
|   | TWA           | 0.0002 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
| Chrome (VI) - Total - en Cr                       | CEILING       | 0.1 mg/m3    | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
|   | TWA           | 0.025 mg/m3  | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (06 2020) |
| Nickel  | TWA           | 1.5 mg/m3    | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
| Nickel - en Ni                                    | TWA           | 0.05 mg/m3   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Nickel - Fraction inhalable.                      | TWA           | 1.5 mg/m3    | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2011)   |
| Nickel - Fraction inhalable. - en Ni              | TWA           | 1 mg/m3      | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (06 2015)  |
|   | 8 HR ACL      | 1.5 mg/m3    | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au  |

|   |               |             |  |
|---|---------------|-------------|--|
|   |               |             | travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 15 MIN<br>ACL | 3 mg/m3     | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
| Nickel - Poussière inhalable                          | TWA           | 1.5 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (03 2020)  |
| Oxyde de chrome - en Cr                               | TWA           | 0.5 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Alberta, (Code de santé et de sécurité au travail, partie 1, tableau 2), dans sa version modifiée (07 2009)  |
|   | TWA           | 0.5 mg/m3   | Canada. LEMT de l'Ontario. (Contrôle de l'exposition aux agents biologiques ou chimiques), dans sa version modifiée (11 2010)  |
|   | 8 HR ACL      | 0.5 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | 15 MIN<br>ACL | 1.5 mg/m3   | Canada. LEMT de la Saskatchewan (Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1996, tableau 21), dans leur version modifiée (05 2009)   |
|   | TWA           | 0.5 mg/m3   | Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail), dans leur version modifiée (09 2017)  |
| Oxyde de chrome - Fraction inhalable. - comme Cr(III) | TWA           | 0.003 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (03 2018)   |
| Oxyde de chrome - Total - en Cr                       | TWA           | 0.5 mg/m3   | Canada. Colombie-Britannique VLE's. (Valeurs limite d'exposition pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, et ses modifications. (07 2018) |
| Oxyde de chrome - Fraction inhalable. - comme Cr(III) | TWA           | 0.003 mg/m3 | Canada. LEMT du Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail), dans leur version modifiée (01 2021)   |

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle supplémentaires dans les conditions d'utilisation: Mexico

| Identité Chimique                    | Type | Valeurs Limites d'Exposition | Source  |
|--------------------------------------|------|------------------------------|---|
| Dioxyde de carbone                   | CTT  | 30,000 ppm                   | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
|                                      | CPT  | 5,000 ppm                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Monoxyde de carbone                  | CPT  | 25 ppm                       | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Dioxyde d'azote                      | CPT  | 0.2 ppm                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Ozone                                | P    | 0.1 ppm                      | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Manganèse - en Mn                    | CPT  | 0.2 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Chrome (VI)                          | CPT  | 0.05 mg/m3                   | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Nickel - Fraction inhalable. - en Ni | CPT  | 1.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |
| Oxyde de chrome                      | CPT  | 0.5 mg/m3                    | Mexique. Limites d'exposition professionnelle valeurs (VLE's) (04 2014) |

**Contrôles Techniques  
Appropriés**

**Ventilation:** Utiliser une ventilation suffisante et évacuation au niveau de la source à l'arc, la flamme ou de la chaleur pour maintenir les fumées et les gaz de la zone de respiration du travailleur et de la zone générale. Former l'opérateur de garder la tête hors des fumées. **Éviter le plus possible les expositions.**

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle  
Informations générales:**

Recommandations en matière d'exposition : Afin de réduire le risque de surexposition, mettre en place des mesures de contrôle telles qu'une ventilation adéquate et l'équipement de protection individuelle (EPI). La surexposition intervient lorsque les limites locales applicables, les valeurs limites d'exposition (VLE) définies lors de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH pour American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ou le niveau d'exposition tolérable (NET) de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sont dépassés. Les niveaux d'exposition sur le lieu de travail doivent être déterminés par des évaluations performantes des conditions d'hygiène industrielle. À moins d'une confirmation de niveaux d'exposition inférieurs à la limite locale applicable, aux VLE ou au NET, le moins élevé étant retenu, l'utilisation d'un appareil respiratoire est requise. En l'absence de ces mesures de contrôle, la surexposition à un ou plusieurs constituants du composé, y compris ceux contenus dans les fumées ou les particules en suspension dans l'air, peut survenir et entraîner des risques potentiels pour la santé. Selon l'ACGIH, les VLE et les indicateurs biologiques d'exposition (IBE) « représentent les conditions auxquelles l'ACGIH estime que presque tous les ouvriers peuvent être exposés de façon répétée sans effets néfastes sur la santé ». L'ACGIH ajoute que la moyenne pondérée dans le temps de la VLE doit être utilisée comme guide dans le contrôle des risques pour la santé et ne doit pas être utilisée pour révéler une distinction subtile entre les expositions sans danger et celles qui sont dangereuses. Se référer à la section 10 pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux pour la santé. Consommables et matériaux de soudure étant joints peut contenir du chrome comme un oligo-élément non volontaire. Les matériaux qui contiennent du chrome peut produire une certaine quantité de chrome hexavalent (CrVI) et d'autres composés de chrome comme sous-produit dans les fumées. En 2018, l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) réduit la valeur limite de seuil (TLV) pour le chrome hexavalent à partir de 50 microgrammes par mètre cube d'air (50 ug / m<sup>3</sup>) à 0,2 ug / m<sup>3</sup>. A ces nouvelles limites, les expositions CrVI égales ou supérieures à la valeur limite tolérable peut être possible dans les cas où une ventilation adéquate n'est pas fourni. composés CrVI sont sur les listes du CIRC et le NTP comme posant un cancer du poumon et le risque de cancer des sinus. conditions en milieu de travail sont des expositions de fumées uniques et soudage niveaux varient. évaluations de l'exposition en milieu de travail doivent être effectuées par un professionnel qualifié comme un hygiéniste industriel, afin de déterminer si l'exposition sont inférieures aux limites applicables et de formuler des recommandations en cas de besoin pour prévenir les surexpositions.

**Protection des yeux/du visage:**

Porter un casque ou un écran facial avec verre filtrant de l'ombre 12 ou plus sombre pour les processus d'arc ouverts - Recommandations ou suivre l'ANSI Z49.1 comme spécifié dans la section 4, en fonction de votre processus et paramètres. Aucune recommandation lentille de nuance spécifique pour l'arc submergé ou processus électroconducteur. Bouclier d'autres en fournissant des écrans et des lunettes de flash approprié.

**Protection de la Peau****Protection des Mains:**

Porter des gants de protection. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats.

**Autres:**

**Vêtements protecteurs:** Portez une protection pour les mains, la tête et le corps qui aide à prévenir les blessures causées par les radiations, les flammes nues, les surfaces chaudes, les étincelles et les chocs électriques. Voir Z49.1. Au minimum, cela inclut les gants de soudeur et un écran facial protecteur lors du soudage, et peut inclure des protecteurs de bras, tabliers, chapeaux, protection des épaules, ainsi que des vêtements foncés substantiels lors du soudage, du brasage et du brasage. Porter des gants secs exempts de trous ou de coutures dédoublées. Entraîner l'opérateur à ne pas laisser des parties sous tension ou des électrodes entrer en contact avec la peau. . . ou des vêtements ou des gants s'ils sont mouillés. Isolez-vous de la pièce et du sol en utilisant du contreplaqué sec, des tapis en caoutchouc ou toute autre isolation sèche.

**Protection Respiratoire:**

Avoir un système de ventilation et d'échappement adéquats pour évacuer la fumée et les vapeurs de gaz de votre aire de respiration ainsi que de la zone en général. Un appareil respiratoire approuvé devrait être utilisé à moins que les évaluations d'exposition soient inférieures aux limites d'exposition applicables.

**Mesures d'hygiène:**

Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Déterminer la composition des émanations et des gaz et les quantités auxquelles sont exposés les travailleurs en prélevant un échantillon d'air à l'intérieur du casque du soudeur, s'il le porte, ou au poste de travail du travailleur. Améliorer le système de ventilation, si les expositions ne sont pas sous les limites. Voir ANSI/AWS F1.1, F1.2, F1.3 et F1.5, que vous pouvez commander à l'adresse suivante : American Welding Society, [www.aws.org](http://www.aws.org).

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Aspect:</b>   | Aucune information disponible. |
| <b>État:</b>   | Solide                         |
| <b>Forme:</b>  | Solide                         |
| <b>Couleur:</b>  | Aucune information disponible. |
| <b>Odeur:</b>  | Aucune information disponible. |
| <b>Seuil de perception de l'odeur:</b>                                   | Aucune information disponible. |
| <b>pH:</b>   | Aucune information disponible. |
| <b>Point de fusion/point de congélation:</b>                             | Aucune information disponible. |
| <b>Température d'ébullition initiale et intervalle d'ébullition:</b>     | Aucune information disponible. |
| <b>Point d'éclair:</b>   | Aucune information disponible. |
| <b>Taux d'évaporation:</b>   | Aucune information disponible. |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>                                     | Aucune information disponible. |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> |                                |
| <b>Limites d'inflammabilité - supérieure (%):</b>                        | Aucune information disponible. |
| <b>Limites d'inflammabilité -</b>  | Aucune information disponible. |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>inférieure (%):</b>                           |                                |
| <b>Limites d'explosivité - supérieure (%) :</b>  | Aucune information disponible. |
| <b>Limites d'explosivité - inférieure (%):</b>   | Aucune information disponible. |
| <b>Pression de vapeur:</b>                       | Aucune information disponible. |
| <b>Densité de vapeur:</b>                        | Aucune information disponible. |
| <b>Densité:</b>                                  | Aucune information disponible. |
| <b>Densité relative:</b>                         | Aucune information disponible. |
| <b>Solubilités</b>                               |                                |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                    | Aucune information disponible. |
| <b>Solubilité (autre):</b>                       | Aucune information disponible. |
| <b>Coefficient de partition (n-octanol/eau):</b> | Aucune information disponible. |
| <b>Température d'auto-inflammation:</b>          | Aucune information disponible. |
| <b>Température de décomposition:</b>             | Aucune information disponible. |
| <b>Viscosité:</b>                                | Aucune information disponible. |

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|  |  |
|--|--|
| <b>Réactivité:</b>                           | Le produit est non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.  |
| <b>Stabilité chimique:</b>                   | Ce produit est stable dans des conditions normales.  |
| <b>Possibilité de réactions dangereuses:</b> | Aucun(e)s dans les conditions normales.  |
| <b>Conditions à éviter:</b>                  | Éviter tout chauffage ou contamination.  |
| <b>Matières incompatibles:</b>               | Acides forts. Combustibles forts. Bases fortes.  |
| <b>Produits de décomposition dangereux:</b>  | <p>Les fumées et les gaz provenant du soudage et de ses procédés connexes, tels que le brasage et le brasage, ne peuvent pas être classés simplement. La composition et la quantité des deux dépendent du métal sur lequel la soudure ou le travail à chaud est appliqué, du procédé, de la procédure - et le cas échéant - de l'électrode ou du consommable utilisé. Les autres conditions qui influencent également la composition et la quantité des fumées et des gaz auxquels les travailleurs peuvent être exposés comprennent: les revêtements sur le métal à souder ou à usiner (comme la peinture, le placage ou la galvanisation), le nombre d'opérateurs et le volume de l'aire de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête de l'opérateur par rapport au panache de fumée, ainsi que la présence de contaminants dans l'atmosphère (comme les vapeurs d'hydrocarbures chlorés provenant des activités de nettoyage et de dégraissage).</p> <p>Dans les cas où une électrode ou un autre matériau appliqué est consommé, les produits de décomposition des fumées et des gaz produits diffèrent en pourcentage et forment les ingrédients énumérés à la section 3. Les produits de décomposition d'une exploitation normale comprennent ceux provenant de la volatilisation, de la réaction ou de l'oxydation. les matériaux montrés dans la section 3, plus ceux du métal de base et du</p> |



revêtement, etc., comme noté ci-dessus. Les constituants de fumée raisonnablement attendus produits pendant le soudage à l'arc et le brasage comprennent les oxydes de fer, de manganèse et d'autres métaux présents dans le consommable de soudage ou le métal de base. Les composés de chrome hexavalent peuvent se trouver dans les fumées de soudage ou de brasage des consommables ou des métaux de base contenant du chrome. Le fluorure gazeux et particulaire peut se trouver dans la fumée des consommables ou des matériaux de flux qui contiennent du fluorure. Les produits de réaction gazeux peuvent inclure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. L'ozone et les oxydes d'azote peuvent être formés par le rayonnement de l'arc associé au soudage.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Informations générales:

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) (International Agency for Research on Cancer, IARC) a jugé les fumées de soudage et les rayonnements ultraviolets issus des opérations de soudage comme étant des agents cancérogènes pour l'homme (Catégorie 1). Selon le CIRC, les fumées de soudage sont à l'origine du cancer du poumon et des associations positives ont été observées avec le cancer du rein. Toujours selon le CIRC, les rayonnements ultraviolets issus des opérations de soudage sont à l'origine de mélanome oculaire. Le CIRC identifie le gougeage, le brasage, le coupage à l'arc au carbone ou au plasma et le brasage tendre comme des procédés étroitement liés au soudage. Lisez et assurez-vous de bien comprendre les instructions du fabricant, les fiches de données de sécurité et les étiquettes d'avertissements avant d'utiliser ce produit.

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Inhalation:

Les risques sanitaires chroniques liées à l'utilisation de consommables de soudage sont plus applicables à l'exposition par inhalation. Reportez-vous aux déclarations de l'inhalation à l'article 11.

#### Contact avec la Peau:

Les rayons de l'arc peuvent brûler la peau. Des cas de cancer de la peau ont été rapportés.

#### Contact oculaire:

Les rayons de l'arc peuvent blesser les yeux.

#### Ingestion:

Des troubles de santé découlant d'une ingestion n'ont pas été répertoriés ou ne sont pas prévus dans un cadre d'utilisation normal.

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

#### Inhalation:

Une surexposition à court terme (aigu) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut entraîner des malaises comme la fièvre des fondeurs, des étourdissements, de la nausée ou une sécheresse ou une irritation du nez, de la gorge ou des yeux. Elle peut aggraver des problèmes respiratoires existants (p. ex., l'asthme, l'emphysème). Une surexposition à long terme (chronique) à des fumées et des gaz de soudage et des techniques connexes peut mener à une sidérose (dépôts de fer dans les poumons), avoir un impact sur le système nerveux central, causer une bronchite et peut nuire aux fonctions pulmonaires.

### Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë (répertorier toutes les voies d'exposition possibles)

##### Ingestion

##### Produit:

Non classé

**Substance(s) spécifiée(s):**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Fer                          | DL 50 (Rat): 98.6 g/kg |
| Cuivre et le cuivre          | DL 50 (Rat): 481 mg/kg |
| alliages ou composés (en Cu) |                        |

**Contact avec la peau**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Inhalation**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Toxicité à dose répétée**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Corrosion ou Irritation de la Peau**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Blessure ou Irritation Grave des Yeux**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Cancérogénicité**

|          |  |
|----------|--|
| Produit: | Les rayons de l'arc: Des cas de cancer de la peau ont été rapportés. |
|----------|--|

**Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme:**

|        |  |
|--------|--|
| Nickel | Évaluation globale : 2B. Peut-être cancérogène pour l'homme. |
|--------|--|

**États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicology Program) sur les cancérogènes :**

|        |  |
|--------|--|
| Nickel | Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérogène pour les humains. |
|--------|--|

**ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), dans sa version modifiée:**

Aucun composant cancérigène identifié

**Mutagenicité des Cellules Germinales****In vitro**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**In vivo**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Toxicité pour la reproduction**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Risque d'Aspiration**

|          |            |
|----------|------------|
| Produit: | Non classé |
|----------|------------|

**Autres effets:**

Les polymères organiques peuvent être utilisés dans la fabrication de divers produits consommables de soudage. La surexposition à leurs produits de décomposition peut entraîner une condition connue comme la fièvre des polymères. Fièvre des polymères se produit habituellement dans les 4 à 8 heures d'exposition avec la présentation des symptômes pseudo-grippaux, y compris irritation pulmonaire légère avec ou sans une augmentation de la température corporelle. Les signes d'exposition peuvent comprendre une augmentation de la numération des globules blancs. La résolution des symptômes se produit généralement rapidement, généralement pas une durée de plus de 48 heures.

**Symptômes reliés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques dans les conditions d'utilisation****Inhalation:****Substance(s) spécifiée(s):**

Manganèse

La surexposition aux vapeurs de manganèse peut affecter le cerveau et le système nerveux central, ce qui aurait pour conséquence une mauvaise coordination, des troubles du langage, et des tremblements des bras ou des jambes. Cet état peut s'avérer irréversible.

Chrome (VI)

Les chromates peuvent provoquer une ulcération et une perforation de la cloison nasale ainsi qu'une grave irritation des bronches et des poumons. Des dommages au foie et des réactions allergiques ainsi que des éruptions cutanées ont été signalés. Certains individus sensibles ont eu des problèmes d'asthme. En contact avec la peau, il peut provoquer de l'irritation, de l'ulcération, de la sensibilisation, et la dermatite de contact. Les chromates peuvent contenir de l'hexavalent, une forme de chrome. Le chrome hexavalent et ses composés sont classés par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) et la NTP (National Toxicology Program) comme provoquant un risque de cancer pour l'être humain.

Nickel

Le nickel et ses composés figurent sur les listes IARC et NTP comme des substances pouvant causer des risques de cancer des voies respiratoires, et sont des allergènes cutanés présentant des symptômes allant d'une légère démangeaison jusqu'à une dermatite grave.

**Renseignements toxicologiques supplémentaires dans les conditions d'utilisation:****Toxicité aiguë****Ingestion****Substance(s) spécifiée(s):**

Chrome (VI)

DL 50 (Rat): 27 - 59 mg/kg

**Inhalation****Substance(s) spécifiée(s):**

Dioxyde de carbone

LC Lo (Humain, 5 min): 90000 ppm

Monoxyde de carbone

CL 50 (Rat, 4 h): 1300 ppm

Dioxyde d'azote

CL 50 (Rat, 4 h): 88 ppm

Ozone

LC Lo (Humain, 30 min): 50 ppm

Chrome (VI)

CL 50 (Rat, 4 h): 33 - 70 mg/m3

**Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme:****Substance(s) spécifiée(s):**

Chrome (VI)

Évaluation globale : 1. Cancérogène pour l'homme.

Nickel

Évaluation globale : 2B. Peut-être cancérogène pour l'homme.

Oxyde de chrome

Évaluation globale : 3. Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.

**États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicology Program) sur les cancérrogènes :****Substance(s) spécifiée(s):**

Chrome (VI)

Carcinogène connu chez l'homme.

Nickel

Il existe de sérieuses raisons de croire qu'il peut être cancérrogène pour les humains.

**ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), dans sa version modifiée:****Substance(s) spécifiée(s):**

Chrome (VI)

Cancer

**Autres effets:****Substance(s) spécifiée(s):**

Dioxyde de carbone

Asphyxie

Monoxyde de carbone

carboxyhémoglobémie

Dioxyde d'azote

irritation des voies respiratoires inférieures

Nickel

Dermatite pneumoconiose

**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****Écotoxicité****Risques aigus pour l'environnement aquatique:****Poisson****Produit:**

Non classé.

**Substance(s) spécifiée(s):**

Nickel

CL 50 (Vairon à grosse tête (Pimephales promelas), 96 h): 2.916 mg/l

Molybdène

CL 50 (Truite arc-en-ciel, truite donaldson (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 800 mg/l

Cuivre et le cuivre

CL 50 (Vairon à grosse tête (Pimephales promelas), 96 h): 1.6 mg/l

alliages ou composés (en Cu)

**Invertébrés Aquatiques****Produit:**

Non classé.

**Substance(s) spécifiée(s):**

Nickel

CE50 (Puce d'eau (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l

Manganèse

CE50 (Puce d'eau (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l

Cuivre et le cuivre

CE50 (Puce d'eau (Daphnia magna), 48 h): 0.102 mg/l

alliages ou composés (en Cu)

**Risques chroniques pour l'environnement aquatique:****Poisson****Produit:**

Non classé.

**Invertébrés Aquatiques****Produit:**

Non classé.

**Toxicité pour les plantes aquatiques****Produit:**

Non classé.

**Substance(s) spécifiée(s):**

Cuivre et le cuivre

CL 50 (Algue verte (Scenedesmus dimorphus), 3 jr): 0.0623 mg/l

alliages ou composés (en Cu)

**Persistance et dégradabilité****Biodégradation****Produit:**

Aucune information disponible.

**Potentiel de bioaccumulation****Facteur de Bioconcentration (BCF)****Produit:** Aucune information disponible.**Substance(s) spécifiée(s):**

Nickel Moule zébrée (*Dreissena polymorpha*), Facteur de Bioconcentration (BCF): 5,000 - 10,000 (Lotique) Le facteur de bioconcentration est calculé selon la concentration du tissu en poids sec

Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu) *Anacystis nidulans*, Facteur de Bioconcentration (BCF): 36.01 (Static)

**Mobilité dans le sol:** Aucune information disponible.**13. Considérations relatives à l'élimination****Informations générales:**

La production de déchets doit être évitée ou minimisée autant que possible. Lorsque cela est possible, recycler dans un environnement acceptable, de manière conforme à la réglementation. Éliminer les produits non recyclables en conformité avec tous les règlements fédéraux, étatiques, provinciales, et aux exigences locales.

**Instructions pour l'élimination:**

L'élimination de ce produit pourrait être réglementée s'il est considéré comme étant un déchet dangereux. La souder consommable et/ou le sous-produit du processus de soudage (incluant, mais sans s'y limiter, le laitier, la poussière, etc.) pourraient contenir des niveaux de métaux lourds lixiviables comme le baryum ou le chrome. Avant élimination, un échantillon du déchet représentatif doit être analysé conformément à la Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) de l'EPA aux États-Unis, afin de déterminer si tout constituant est au-dessus des seuils de niveau réglementés. Éliminer tout produit, résidu, emballage perdu ou gaine d'une manière acceptable au point de vue environnemental et conformément à la réglementation fédérale, d'État/provinciale ou régionale.

**Emballages Contaminés:**

Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT****Ministère des transports des États-Unis (Department of Transportation, DOT)**

Numéro ONU ou numéro

d'identification:

Désignation officielle de transport NOT DG REGULATED

de l'ONU:

Classe(s) de danger pour le transport

Classe: NR

Étiquettes: —

Groupe d'emballage: —

Polluant marin: Non

**IMDG**

Numéro ONU ou numéro

d'identification:

Désignation officielle de transport NOT DG REGULATED

de l'ONU:

Classe(s) de danger pour le transport

Classe: NR  
Étiquettes: –  
N° d'urgence:

Groupe d'emballage: –  
Polluant marin: Non

#### IATA

Numéro ONU ou numéro d'identification:

Nom de transport complet: NOT DG REGULATED

Classe(s) de danger pour le transport:

Classe: NR  
Étiquettes: –

Groupe d'emballage: –  
Polluant marin: Non  
Uniquement par avion cargo: Autorisé.

#### TDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:

Désignation officielle de transport de l'ONU: NOT DG REGULATED

Classe(s) de danger pour le transport

Classe: NR  
Étiquettes: –

Groupe d'emballage: –  
Polluant marin: Non

### 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

#### Réglementations Fédérales des Etats-Unis

##### TSCA, États-Unis, Section 12(b) Notification d'exportation (40 CFR 707, Point D)

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

##### ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), dans sa version modifiée

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

##### Liste des substances dangereuses de la loi CERCLA des États-Unis (40 CFR 302.4):

###### Identité Chimique

Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)

Nickel

Manganèse

Cuivre et le cuivre alliages ou composés (en Cu)

###### Quantité à déclarer

5000lbs.

100lbs.

Inclus dans le règlement mais sans des valeurs de données.  
Voir le règlement pour d'autres détails..

5000lbs.

#### Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)

##### Catégories de danger

Non classé

Non classé



**SARA 302 Substance Très Dangereuse**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**SARA 304 - Notification S'urgence en Cas de Rejet**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**SARA 311/312 Produit Chimique Dangereux****Identité Chimique****Quantité en prévision du seuil****SARA 313 (Déclaration au TRI)****Identité Chimique**

Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)

Nickel

Manganèse

**Seuil de déclaration pour les autres utilisateurs**

10000 lbs

10000 lbs

10000 lbs

**Seuil de signalement pour la fabrication et la transformation**

25000 lbs.

25000 lbs.

25000 lbs.

**Loi des États-Unis sur la propreté de l'eau (Clean Water Act), Section 311, Substances dangereuses (40 CFR 117.3)**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**Loi des États-Unis sur la propreté de l'air (Clean Air Act), section 112(r), Prévention des rejets accidentels (40 CFR 68.130):**

Aucun présent ou aucun présent dans des quantités réglementées.

**États-Unis - Réglementation des États****États-Unis - Proposition 65 de la Californie**

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment, Nickel, qui est [sont] connu de l'État de Californie pour causer le cancer.

Pour plus d'informations, visitez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient ou produit un composé chimique reconnu dans l'état de la Californie comme produit pouvant provoquer des cancers et des anomalies congénitales (ou autres troubles de la reproduction). (Code de santé et sécurité de la Californie §25249.5 et seq.)

**AVERTISSEMENT:** Cancer et trouble de la reproduction – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act)**

Aucun composant réglementé par la Loi de droit à l'information (Right-to-Know) du New Jersey n'est présent.

**États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts – liste des substances****Identité Chimique**

Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)

Nickel

**États-Unis - RTK (droit de savoir) en Pennsylvanie - substances dangereuses****Identité Chimique**

Chrome et le chrome alliages et composés (en Cr)

Nickel

Manganèse

Molybdène

**États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island**

Aucun ingrédient réglementé par la Loi sur le droit de connaître (Right to know Law) du RI n'est présent.

**Réglementations fédérales du Canada****Liste des substances toxiques (LCPE, Annexe 1)**

Non réglementé

**Liste des substances d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)**

Non réglementé

**Inventaire national des rejets de polluants (INRP)****Canada Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), partie 5, COV's faisant l'objet d'une déclaration plus détaillée**

NPRI PT5 Non réglementé

**Canada. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA). Inventaire national des rejets de polluants (INRP) (Gaz.Can. Partie I, 135:12, 940)**

NPRI Non réglementé

**Gaz à effet de serre**

Non réglementé

**Loi réglementant certaines drogues et autres substances**

CA CDSI Non réglementé

CA CDSII Non réglementé

CA CDSIII Non réglementé

CA CDSIV Non réglementé

CA CDSV Non réglementé

CA CDSVII Non réglementé

CA CDSVIII Non réglementé

**Réglementations de contrôle des précurseurs**

Non réglementé

**Mexique. Substances soumises à des exigences en matière de déclaration pour le registre des rejets et transferts de polluants (PRTR):** Non applicable**Statut aux inventaires:**

|             |  |
|-------------|--|
| AU AIICL:   | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| DSL:        | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| NDSL:       | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| ONT INV:    | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| IECSC:      | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| ENCS (JP):  | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| ISHL (JP):  | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| PHARM (JP): | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| KECI (KR):  | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| INSQ:       | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| NZIOC:      | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| PICCS (PH): | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| TCSI:       | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |

|             |  |
|-------------|--|
| Liste TSCA: | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |
| CH NS:      | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| TH ECINL:   | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| VN INVL:    | Un ou plusieurs composants ne sont pas énumérés ou sont exempts d'y figurer. |
| EU INV:     | Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.                                 |

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Définitions:

**Date de Révision:** 03/01/2023

**Autres Informations:** Renseignements supplémentaires disponibles sur demande.

**Avis de non-responsabilité:** La Lincoln Electric Company invite expressément chaque utilisateur final et destinataire de la présente FTSS de l'étudier attentivement. Voir aussi le site Web [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety). Au besoin, consulter un hygiéniste industriel ou un autre expert pour comprendre cette information et préserver l'environnement et pour protéger les travailleurs contre les dangers potentiels associés à la manipulation ou l'utilisation de ce produit. Cette information est censée être exacte à la date de révision indiquée ci-dessus. Toutefois, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée. À cause des conditions ou méthodes d'utilisation qui sont hors du contrôle de Lincoln Electric, nous n'assumons aucune responsabilité résultant de l'utilisation de ce produit. Les exigences réglementaires sont sujettes à de modifications et peuvent différer d'un endroit à l'autre. La conformité avec toutes les lois et réglementations fédérales, d'états, provinciales et locales demeure la responsabilité de l'utilisateur.

© 2023 Lincoln Global, Inc. Tous droits réservés.