

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH) Madde 31, Ek II düzeltildiği şekliyle, gereğince

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün adı: RAILROD

Ürün boyutu: 5.0 mm

### Diğer tanımlama yöntemleri

SDS No.: 200000010182

### 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tanımlanmış kullanımlar: SMAW (Korumalı Metal Ark Kaynağı)

Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Bilinmeyen. Bu ürünü kullanmadan önce bu SDS okuyun.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### İmalatçı/İthalatçı/Tedarikçi/Dağıtıcı Bilgileri

Şirket adı: Lincoln Electric Europe B.V.

Adres: Nieuwe Dukenburgseweg 20

Nijmegen 6534AD

The Netherlands

Telefon: +31 243 522 911

Başvurulacak Kişi: Güvenlik Bilgi Formu Sorular: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)

Ark Kaynak Güvenlik Bilgileri: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

### 1.4 Acil durum telefon numarası:

Amerika/Kanada/Meksika +1 (888) 609-1762

Amerika/Avrupa +1 (216) 383-8962

Asya Pasifik +1 (216) 383-8966

Orta Doğu/Afrika +1 (216) 383-8969

3E Firma Erişim Kodu: 333988

## BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Bu ürün yürürlükteki yasalara göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma.

Uygulanabilir GHS tehlike sınıflandırma kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

### Etiket üzerinde yer alan ek bilgi

EUH210: Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

Talep üzerine profesyoneler kullanıcılar için güvenlik verisi sayfası kullanıma hazırdır.

### 2.3 Diğer zararlar

Elektrik Çarpması öldürebilir. Kaynak metal yapılar üzerinde, nemli yerlerde veya ıslak giysiler ile yapılan ya da gerekiyorsa bu tür diz çökmüş veya yalan, ya da parçası ile kaçınılmaz olduğu veya kazara temas yüksek riski varsa, aşağıdaki ekipman kullanımı, oturma gibi sıkışık pozisyonlarda: Yarı Otomatik Düşük Voltaj Kontrollü DC Kaynakçı, DC Manuel (Çubuk) Kaynakçı, veya AC Kaynakçı.

Ark ışınları gözlere zarar verip cildi yakabilir. Kaynak ark ve kıvılcımlar tutuşan ve yanıcı maddeleri tutuşturabilir. Kaynak duman ve gazların aşırı maruz kalma tehlikeli olabilir. Oku ve bu ürünü kullanmadan önce üreticinin talimatlarına, Güvenlik Bilgi Formları ve önlem etiketleri anlıyorum. Bölüm 8'e bakınız.

#### Kullanma koşulları altında meydana gelen madde(ler):

Bu kaynak elektrodu üretilen kaynak dumanı olup, aşağıda listelenen madde (ler) ve / veya kompleks metal oksitlerin yanı sıra, katı parçacık ya da başka bileşenler sarf arasında olabilir, baz metal veya baz metal kaplama içerebilir.

| Kimyasal terim     | CAS Numarası |
|--------------------|--------------|
| Karbon dioksit     | 124-38-9     |
| Karbonmonoksit     | 630-08-0     |
| Nitrojen dioksit   | 10102-44-0   |
| Ozon               | 10028-15-6   |
| Manganez           | 7439-96-5    |
| Krom (VI)          | 18540-29-9   |
| Nikel              | 7440-02-0    |
| krom oksit         | 1308-38-9    |
| Floridler (F gibi) | 16984-48-8   |

## BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

### Raporlanabilir Tehlikeli Maddeler 3.2 Karışımlar

| Kimyasal terim                                 | Konsantrasyon | CAS Numarası | AB numarası | Sınıflandırma                                 | Notlar | REACH Kayıt No.   |
|--|---------------|--------------|-------------|---|--------|-------------------|
| Demir  | 50 - <100%    | 7439-89-6    | 231-096-4   | Sınıflandırılmamıştır                         |        | 01-2119462838-24; |
| kalker   | 10 - <20%     | 1317-65-3    | 215-279-6   | Sınıflandırılmamıştır                         | #      | Veri yok.         |
| Calcium fluoride                               | 5 - <10%      | 7789-75-5    | 232-188-7   | Sınıflandırılmamıştır                         | #      | Veri yok.         |
| Potasyum silikat                               | 1 - <5%       | 1312-76-1    | 215-199-1   | Eye Irrit.: 2: H319;<br>Cilt Aşınd.: 2: H315; |        | 01-2119456888-17; |
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan)      | 1 - <5%       | 13463-67-7   | 236-675-5   | Sınıflandırılmamıştır                         | #      | Veri yok.         |
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, | 1 - <5%       | 7440-47-3    | 231-157-5   | Sınıflandırılmamıştır                         | #      | 01-2119485652-31; |
| Kuvars   | 1 - <5%       | 14808-60-7   | 238-878-4   | BHOT Tekrar. Mrz.: 1: H372;                   | #      | Veri yok.         |

|                                    |           |            |           |  |   |                   |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|--|---|-------------------|
| Manganez                           | 1 - <5%   | 7439-96-5  | 231-105-1 | Sınıflandırılmamıştır  | # | 01-2119449803-34; |
| Silikon                            | 1 - <5%   | 7440-21-3  | 231-130-8 | Sınıflandırılmamıştır  | # | 01-2119480401-47; |
| bentonit                           | 0,1 - <1% | 1302-78-9  | 215-108-5 | Sınıflandırılmamıştır  |   | Veri yok.         |
| Karboksimetil selüloz, sodyum tuzu | 0,1 - <1% | 9004-32-4  |           | Sınıflandırılmamıştır  |   | Veri yok.         |
| Silikon dioksit (şekilsiz)         | 0,1 - <1% | 7631-86-9  | 231-545-4 | Sınıflandırılmamıştır  | # | Veri yok.         |
| potasyum oksit                     | 0,1 - <1% | 12136-45-7 | 235-227-6 | Cilt Aşnd.: 1B: H314; Göz Hsr.: 1: H318;                     |   | 01-2120109032-77; |
| Molibden                           | 0,1 - <1% | 7439-98-7  | 231-107-2 | Sınıflandırılmamıştır  | # | 01-2119472304-43; |
| Titanyum dioksit (sentetik)        | 0,1 - <1% | 13463-67-7 | 236-675-5 | Carc.: 2: H351;  | # | 01-2119489379-17; |
| Hidroksietil selüloz               | 0,1 - <1% | 9004-62-0  |           | Sınıflandırılmamıştır  |   | Veri yok.         |
| Lityum hidroksit                   | 0,1 - <1% | 1310-66-3  | 215-183-4 | Akut Tok.: 4: H302; Cilt Aşnd.: 1B: H314; Göz Hsr.: 1: H318; | # | Veri yok.         |
| Nikel                              | 0,1 - <1% | 7440-02-0  | 231-111-4 | Carc.: 2: H351; STOT RE: 1: H372; Skin Sens.: 1: H317;       | # | 01-2119438727-29; |
| Titanyum                           | 0,1 - <1% | 7440-32-6  | 231-142-3 | Sınıflandırılmamıştır  |   | Veri yok.         |
| Karbon                             | 0,1 - <1% | 7440-44-0  | 231-153-3 | Sınıflandırılmamıştır  | # | Veri yok.         |
| Manganeze oxide (MnO2)             | 0,1 - <1% | 1313-13-9  | 215-202-6 | Acute Tox.: 4: H332; Acute Tox.: 4: H302;                    | # | Veri yok.         |
| Aluminyum oksit                    | 0,1 - <1% | 1344-28-1  | 215-691-6 | Sınıflandırılmamıştır  | # | 01-2119529248-35; |

\* İçerik madde bir gaz olmadıkça, tüm konsantrasyonlar ağırlık itibarıyla yüzde cinsinden verilmiştir. Gaz konsantrasyonları ise hacim yüzdesi olarak verilmiştir.

# Bu maddenin işyeri maruz kalma sınırı(ları) bulunmaktadır.

## This substance is listed as SVHC

CLP: SEA: Yönetmelik No. 28848

Bölüm 16 'da gösterilen tüm H-ifadeleri ile ilgili tam metin.

#### Bileşimle ilgili Yorumlar:

Dönem "Tehlikeli Maddeler" Tehlike İletişim standartlarda tanımlanan bir terim olarak yorumlanması gerektiğini ve mutlaka bir kaynak tehlike varlığını anlamına gelmez. Ürün ilave tehlikeli olmayan maddeler içerebilir veya kullanım koşulu altında, ek bileşikler oluşturabilir. Daha fazla bilgi için Bölüm 2 ve 8 bakınız.

## BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

### 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|  |   |
|--|---|
| <b>Soluma:</b>   | Nefes almakta güçlük ise havaya taşıyın. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapmak ve aynı anda tıbbi yardım alın.  |
| <b>Ciltle Temas:</b>   | Kirlenen giysileri çıkarın ve su ve sabunla iyice yıkayın. kızarmış veya kabarmış deri veya termal yanıklar, bir kez tıbbi yardım alın.   |
| <b>Gözlerle temas:</b>   | <p>Bir acil tıp merkezine taşınan kadar bu üründen toz veya duman temiz, ılık su ile bol miktarda gözlerden yıkanmalıdır. Kurban ovmak veya sıkıca kapalı gözlerini izin vermeyin. bir kerede tıbbi yardım alın.</p> <p>Ark ışınları gözleri yaralayabilir. yastıklı pansuman ve geri kalanı ile gözleri, ışınları ark karanlık bir odada kurbanı taşımak, tedavi için gerekli kontakt lensler çıkartılmalı, kapak maruz kalırsa. semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın.</p>  |
| <b>Yutma:</b>  | Alınmış ise kusturmaya, vb içme, yeme, sigara gibi ağız faaliyetlerine el sırasında parçacık yenmesi neden olabilir, metal dumanı ya da tozu ile el giyim, gıda ve içecek temasından kaçının. zehir kontrol merkezine başvurun. zehir kontrol merkezi, aksi takdirde tavsiyelerde sürece, su ile iyice ağızını yıkayın. Semptomlar ortaya çıkarsa, bir kerede tıbbi yardım isteyin.   |
| <b>4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:</b>  | <p>Kısa vadeli duman ve gazlar kaynak gelen ve müttefik süreçler (akut) overexposure metal duman ateş, baş dönmesi, mide bulantısı ya da kuruluk veya burun, boğaz, veya gözlerde tahriş olarak rahatsızlık neden olabilir. önceden var olan solunum problemleri (örn astım, amfizem) şiddetlendirebilir.</p> <p>Uzun vadeli (akciğer demir yatakları) siderosis yol açabilir duman ve gazlar kaynak gelen ve müttefik süreçler (kronik) aşırı maruz kalma, merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri, bronşit ve diğer solunum etkileri. Daha fazla bilgi için Bölüm 11'e bakın.</p> |
| <b>4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler</b> |   |
| <b>Zararlılıklar:</b>  | Kaynak ile bağlantılı tehlikeleri ve ve piringç olarak benzeri işlemler karmaşıktır ve elektrik şoku, fiziksel suşlar, radyasyon yanıkları (göz flaş), sıcak olması nedeniyle, metal veya sıçramasında termal yanıklar sınırlı fiziksel ve sağlık gibi tehlikeler ancak içerebilir ve dumanlar, gazlar veya tozlara aşırı maruz potansiyel sağlık etkileri potansiyel olarak bu ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkan. Daha fazla bilgi için Bölüm 11'e bakın.  |
| <b>Muamele:</b>  | Semptomatik olarak tedavi edin.   |

## BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Genel Yangın Tehlikeleri:</b> | Sevk edildiğinde bu ürün yanmaz. Bununla birlikte, kaynak ark ve kıvılcımlar yanı sıra açık alev ve sıcak yüzeylere, yanıcı ve patlayıcı maddeleri ateşleyebilir ve lehimleme, lehimleme ile bağlantılı. Bu ürünü kullanmadan önce 'Kesme ve Diğer Sıcak Çalışma, Kaynak sırasında Yangın Önleme Standart' Oku ve Amerikan Ulusal Standart Z49.1, "Emniyet In Kaynak, Kesme ve Müttefik İşlemler" ve National Fire Protection Association NFPA 51B anlıyoruz. |
|----------------------------------|---|

### 5.1 Yangın söndürücüler

**Uygun yangın söndürme malzemesi:**

Teslim edildiği şekliyle, ürün yanmaz. ortamda Yangın durumunda: Uygun yangın söndürme maddesi kullanın.

**Uygun Olmayan Söndürme Ortamı:**

Yangını söndürmek için su fışkırtmayın, yangını yayar.

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar:**

Kaynak ark ve kıvılcıklar tutuşan ve yanıcı maddeleri tutuşturabilir.

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler için tavsiyeler:**

Standart yangın söndürme prosedürleri uygulayın ve diğer maddelere karışması halinde meydana gelebilecek tehlikeleri göz önünde bulundurun.

**İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman:**

Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki yangına karşı genel tedbirlere uyun. Yangın halinde bağırsız solunma aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanılacaktır.

**BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER****6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri:**

havadaki toz ve / veya duman varsa, yeterli mühendislik kontrolleri kullanın ve gerekirse, kişisel korunma zararlarına maruz kalmamak için. Bölüm 8 tavsiyelerine başvurun.

**6.2 Çevresel önlemler:**

Çevreye salınmasına mani olun. Eğer yapılması güvenli ise, daha fazla sızmasına ya da dökülmesine mani olun. Su yollarına veya lağımlara bulaştırmayın. Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu bilgilendirilecektir.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller:**

Kum veya başka bir dingin emici maddeye emdirin. Eğer bir risk yoksa, maddenin akmasını durdurun. toz üreten Bölüm 8. kaçının kişisel koruyucu ekipman önlemleri gözlemleyerek, hemen dökülmeleri temizlemek. Herhangi bir drenaj, kanalizasyon veya su kaynaklarının girmesini ürünü önleyin. uygun şekilde bertaraf edilmesi için Bölüm 13'e bakınız.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar:**

Daha fazla spesifikasyon için Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bölüm 8'e bakınız.

**BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA:****7.1 Güvenli elleçleme için önlemler:**

Toz oluşumunu önlemek. Yerlerde Uygun egzoz havalandırma sağlayın toz biçimlilik olduğu idi.

Oku ve üreticinin talimat ve ürün üzerinde ihtiyati etiketi anlayın. [Www.lincolnelectric.com/safety~~pobj](http://www.lincolnelectric.com/safety~~pobj) Lincoln Emniyet Yayınları bakın. Bkz Amerikan Ulusal Standart 49.1, Amerikan Kaynak Derneği, <http://pubs.aws.org> ve OSHA Yayın 2206 (29CFR1910), ABD Devlet Baskı Dairesi, [www.gpo](http://www.gpo.gov) tarafından yayınlanmıştır "Emniyet In Kaynak, Kesme ve Müttefik Süreçleri" gov.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar:**

Kapalı orijinal ambalajında kuru bir yerde depolayın. Yerel/bölgesel/ulusal yönetmeliklere uygun olarak depolayın. Geçimsiz maddelerden uzakta saklayın.

7.3 Belirli son kullanımlar: Veri yok.

**BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA****8.1 Kontrol parametreleri**

MAC, PEL, TLV ve diğer maruziyet sınır değerleri elemanı ve form başına değişebilir - yanı sıra ülke başına. Tüm ülkeye özgü değerler yer almaz. Hiçbir mesleki maruziyet sınır değerleri aşağıda listelenmiştir, lütfen yerel otorite hala geçerli değerlere sahip olabilir. Yerel ya da ulusal maruziyet sınır değerlerine bakın.

**Kontrol parametreleri****İş Yerindeki Maruz Kalma Sınırları: EU & Great Britain**

| Kimyasal Kimlik  | Tip | Maruz Kalma Sınır Değerleri | Kaynak  |
|--|-----|-----------------------------|---|
| kalker - Solunabilir toz.  | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>        | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|  | TWA | 4 mg/m <sup>3</sup>         | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| kalker - Solunabilir.  | TWA | 4 mg/m <sup>3</sup>         | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| kalker - inhalable   | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>        | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Calcium fluoride - F olarak  | TWA | 2,5 mg/m <sup>3</sup>       | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Calcium fluoride   | TWA | 2,5 mg/m <sup>3</sup>       | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan) - inhalable                    | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>        | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan) - Solunabilir.                 | TWA | 4 mg/m <sup>3</sup>         | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler,                           | TWA | 0,5 mg/m <sup>3</sup>       | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|  | TWA | 2 mg/m <sup>3</sup>         | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (12 2009) |
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, - Toplam toz. - Cr olarak | TWA | 2,0 mg/m <sup>3</sup>       | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Kuars - Solunabilir.   | TWA | 0,1 mg/m <sup>3</sup>       | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Kuars - Solunabilir kısım ve toz   | TWA | 0,1 mg/m <sup>3</sup>       | AB. OEL'ler, Ek III, Bölüm A'daki karsinogen ve mutajenler hakkındaki 2004/37 / EC sayılı Direktif (12 2017)                  |
| Manganez - Solunabilir kısım. - Mn olarak                                | TWA | 0,05 mg/m <sup>3</sup>      | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (02 2017) |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak                            | TWA | 0,2 mg/m <sup>3</sup>       | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (02 2017) |
| Manganez - Solunabilir kısım.  | TWA | 0,050 mg/m <sup>3</sup>     | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon.  | TWA | 0,200 mg/m <sup>3</sup>     | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Manganez - Solunabilir kısım.  | TWA | 0,05 mg/m <sup>3</sup>      | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları  |

|   |      |             |   |
|---|------|-------------|---|
| - Mn olarak   |      |             | (Wels) (08 2018)  |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak               | TWA  | 0,2 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (08 2018)   |
| Silikon - Solunabilir toz.                                  | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | TWA  | 4 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Silikon dioksit (şekilsiz) - Solunabilir toz.               | TWA  | 6 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | TWA  | 2,4 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (01 2020)   |
|   | TWA  | 4 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (01 2020)   |
| Molibden - Mo   | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | STEL | 20 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (01 2020)   |
| Titanyum dioksit (sentetik) - inhalable                     | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Titanyum dioksit (sentetik) - Solunabilir.                  | TWA  | 4 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Lityum hidroksit  | STEL | 1 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (01 2020)   |
| Nikel - Ni olarak   | TWA  | 0,5 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Nikel - Solunabilir kısım. - Ni olarak                      | TWA  | 0,005 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Nikel - Solunabilir kısım.                                  | TWA  | 0,005 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Karbon - Solunabilir toz.                                   | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | TWA  | 4 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
| Manganese oxide (MnO2) - Solunabilir kısım. - Mn olarak     | TWA  | 0,05 mg/m3  | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (08 2018)   |
| Manganese oxide (MnO2) - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak | TWA  | 0,2 mg/m3   | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (02 2017) |
| Manganese oxide (MnO2) - Solunabilir kısım. - Mn olarak     | TWA  | 0,05 mg/m3  | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (02 2017) |
| Manganese oxide (MnO2) - Solunabilir kısım.                 | TWA  | 0,050 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Manganese oxide (MnO2) - Solunabilir fraksiyon.             | TWA  | 0,200 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL (2014)                          |
| Aluminyum oksit - Solunabilir toz.                          | TWA  | 10 mg/m3    | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |
|   | TWA  | 4 mg/m3     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (2007)  |

**Biyolojik Sınır Değerler: EU & Great Britain**

Bileşenlerin hiç birinin atanmış maruz kalma sınırları yoktur.

**Biyolojik Sınır Değerler: ACGIH**

Bileşenlerin hiç birinin atanmış maruz kalma sınırları yoktur.



**Kullanma koşulları kapsamında ek maruz kalma sınırları: EU & Great Britain**

| Kimyasal Kimlik                               | Tip  | Maruz Kalma Sınır Değerleri | Kaynak   |
|---|------|-----------------------------|--|
| Karbon dioksit                                | TWA  | 5.000 ppm                   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | TWA  | 5.000 ppm                   | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | STEL | 15.000 ppm                  | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Karbonmonoksit                                | STEL | 100 ppm                     | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | TWA  | 20 ppm                      | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | STEL | 100 ppm                     | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
|   | TWA  | 20 ppm                      | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
|   | STEL | 200 ppm                     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | TWA  | 30 ppm                      | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | STEL | 100 ppm                     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | TWA  | 20 ppm                      | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | TWA  | 30 ppm                      | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (Bu sınırın son kullanma tarihi: 2023 21 Ağustos)                      |
|   | STEL | 200 ppm                     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels) (Bu sınırın son kullanma tarihi: 2023 21 Ağustos)                      |
| Nitrojen dioksit                              | TWA  | 0,5 ppm                     | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | STEL | 1 ppm                       | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | STEL | 1 ppm                       | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
|   | TWA  | 0,5 ppm                     | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
|   | TWA  | 0,5 ppm                     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | STEL | 1 ppm                       | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Ozon  | STEL | 0,2 ppm                     | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Manganez - Solunabilir kısım. - Mn olarak     | TWA  | 0,05 mg/m3                  | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak | TWA  | 0,2 mg/m3                   | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
| Manganez - Solunabilir kısım.                 | TWA  | 0,050 mg/m3                 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |



|   |     |             |  |
|---|-----|-------------|--|
| Manganez - Solunabilir fraksiyon.             | TWA | 0,200 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
| Manganez - Solunabilir kısım. - Mn olarak     | TWA | 0,05 mg/m3  | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak | TWA | 0,2 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Krom (VI) - Cr olarak                         | TWA | 0,010 mg/m3 | AB. OEL'ler, Ek III, Bölüm A'daki karsinojen ve mutajenler hakkındaki 2004/37 / EC sayılı Direktif                             |
|   | TWA | 0,005 mg/m3 | AB. OEL'ler, Ek III, Bölüm A'daki karsinojen ve mutajenler hakkındaki 2004/37 / EC sayılı Direktif                             |
| Krom (VI) - Duman. - Cr olarak                | TWA | 0,025 mg/m3 | AB. OEL'ler, Ek III, Bölüm A'daki karsinojen ve mutajenler hakkındaki 2004/37 / EC sayılı Direktif                             |
| Krom (VI) - Cr olarak                         | TWA | 0,025 mg/m3 | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
|   | TWA | 0,01 mg/m3  | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Nikel - Ni olarak                             | TWA | 0,5 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Nikel - Solunabilir kısım. - Ni olarak        | TWA | 0,005 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
| Nikel - Solunabilir kısım.                    | TWA | 0,005 mg/m3 | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
| krom oksit - Cr olarak                        | TWA | 0,5 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| krom oksit                                    | TWA | 2 mg/m3     | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
| krom oksit - Toplam toz. - Cr olarak          | TWA | 2,0 mg/m3   | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |
| Floridler (F gibi) - F olarak                 | TWA | 2,5 mg/m3   | İngiltere'deki EH40 İşyeri Maruz Kalma Sınırları (Wels)  |
| Floridler (F gibi)                            | TWA | 2,5 mg/m3   | AB. Direktifler gösterge Maruz kalma sınır değerleri 91/322 / EEC sayılı, 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU (gösteren) |
|   | TWA | 2,5 mg/m3   | AB. Mesleki maruziyet limitinin üzerinde Bilimsel Komitesi (SCOELs), Avrupa Komisyonu - SCOEL                                  |

**Kullanma koşulları kapsamında ek maruz kalma sınırları: ABD**

| Kimyasal Kimlik  | Tip     | Maruz Kalma Sınır Değerleri | Kaynak   |
|------------------|---------|-----------------------------|--|
| Karbon dioksit   | TWA     | 5.000 ppm                   | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (12 2010)                                       |
|                  | STEL    | 30.000 ppm                  | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (12 2010)                                       |
|                  | PEL     | 5.000 ppm 9.000 mg/m3       | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Karbonmonoksit   | TWA     | 25 ppm                      | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (12 2010)                                       |
|                  | PEL     | 50 ppm 55 mg/m3             | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Nitrojen dioksit | TWA     | 0,2 ppm                     | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (02 2012)                                       |
|                  | Ceiling | 5 ppm 9 mg/m3               | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Ozon             | PEL     | 0,1 ppm 0,2 mg/m3           | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
|                  | TWA     | 0,05 ppm                    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2014)                                       |
|                  | TWA     | 0,10 ppm                    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2014)                                       |
|                  | TWA     | 0,08 ppm                    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2014)                                       |

|  |           |              |  |
|--|-----------|--------------|--|
|  | TWA       | 0,20 ppm     | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (02 2020)                                       |
| Manganez - Duman. - Mn olarak                        | Ceiling   | 5 mg/m3      | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Manganez - Solunabilir fraksiyon. - Mn olarak        | TWA       | 0,1 mg/m3    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2014)                                       |
| Manganez - Solunabilir kısım. - Mn olarak            | TWA       | 0,02 mg/m3   | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2014)                                       |
| Krom (VI)  | TWA       | 0,005 mg/m3  | ABD OSHA Özellikle Düzenlenmiş maddeler (29 CFR 1.910,1001-1.050) (02 2006)    |
|  | OSHA_AC T | 0,0025 mg/m3 | ABD OSHA Özellikle Düzenlenmiş maddeler (29 CFR 1.910,1001-1.050) (02 2006)    |
|  | Ceiling   | 0,1 mg/m3    | ABD OSHA Tablo Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)                                |
| Krom (VI) - Solunabilir fraksiyon. - Cr (VI) olarak  | TWA       | 0,0002 mg/m3 | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2018)                                       |
|  | TWA       | 0,0002 mg/m3 | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2018)                                       |
|  | STEL      | 0,0005 mg/m3 | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2018)                                       |
|  | STEL      | 0,0005 mg/m3 | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2018)                                       |
| Nikel - Solunabilir fraksiyon.                       | TWA       | 1,5 mg/m3    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (12 2010)                                       |
| Nikel - Ni olarak                                    | PEL       | 1 mg/m3      | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| krom oksit - Cr olarak                               | PEL       | 0,5 mg/m3    | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| krom oksit - Solunabilir fraksiyon. - Cr(III) olarak | TWA       | 0,003 mg/m3  | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (03 2018)                                       |
|  | TWA       | 0,003 mg/m3  | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (01 2021)                                       |
| Floridler (F gibi) - F olarak                        | TWA       | 2,5 mg/m3    | ABD ACGIH Eşik Sınır Değerleri (12 2010)                                       |
|  | PEL       | 2,5 mg/m3    | Hava Bulaşanlar için ABD OSHA Tablo Z-1 Sınırları (29 CFR 1910.1000) (02 2006) |
| Floridler (F gibi) - Toz.                            | TWA       | 2,5 mg/m3    | ABD OSHA Tablo Z-2 (29 CFR 1910.1000) (02 2006)                                |

## 8.2 Maruz kalma kontrolleri

### Uygun Mühendislik Kontrolleri

Havalandırma: işçinin solunum bölgesinde ve genel alandan duman ve gazları tutmaya yay, alev veya ısı kaynağında yeterli havalandırma ve lokal gazlar kullanın. dumanlar dışarı başını tutmak için operatöre eğitin. Mümkün olduğunca düşük pozlama tutun.

### Kişisel koruyucu ekipman gibi, bireysel korunma önlemleri

#### Genel bilgiler:

Maruziyet Kılavuzu: Aşırı maruziyet olasılığını azaltmak için uygun havalandırma ve kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) gibi kontrolleri kullanın. Aşırı maruziyet, geçerli olan yerel sınırların, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Eşik Sınır Değerlerinin (TLV'ler) ya da İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinin (OSHA) Kabul edilebilir Maruziyet Sınırlarının (PEL'ler) aşılması anlamına gelir. İşyeri maruziyet düzeyleri, yetkin endüstriyel hijyen değerlendirmeleriyle belirlenmelidir. Maruziyet düzeylerinin, hangisinin daha düşük olmasına bağlı olarak, geçerli yerel sınır, TLV ya da PEL'in altında olduğu onaylanmadığı sürece solunum cihazı kullanımı gereklidir. Bu kontrollerin eksik olması durumunda, dumandaki ya da havada uçan partiküller de dahil olmak üzere, bir ya da daha fazla bileşene aşırı maruziyet meydana gelerek sağlığa zarar verici durumlar oluşturabilir. ACGIH'ye göre, TLV'ler ve Biyolojik Maruziyet Endeksleri (BEI'lar) "ACGIH'nin neredeyse tüm çalışanların sağlığa olumsuz etkiler olmaksızın tekrar tekrar maruz kalabileceğine inandığı durumları temsil eder". ACGIH ayrıca, TLV-TWA'nın güvenli ve tehlikeli maruziyetler arasında ince bir çizgiyi göstermek için kullanılmaması ve sağlığa yönelik tehlikelerin kontrolünde bir kılavuz olarak kullanılması ve gerektiğini de belirtir. Sağlığa yönelik tehlike yaratma potansiyeli olan bileşenlerle ilgili bilgi için 10. Bölüme bakınız. Kaynak

dolgu ve malzeme, istenmeyen miktarda bir eleman olarak krom içerebilir bağlanmaktadır. krom içeren malzemeler duman bir yan ürün olarak altı değerli krom (CrVI) ve diğer krom bileşiklerinin bir miktar üretebilir. 2018 yılında Resmi Endüstriyel Hijyen Amerikan (ACGIH) / m<sup>3</sup> 0.2 ug metreküp havada (50 g / m<sup>3</sup>) başına 50 mikrogram dan değerli krom için Eşik Sınır Değeri (TLV) indirdi. Bu yeni sınırlar anda, ya da TLV yukarıda CrVI pozlama yeterli havalandırma sağlanmadığı durumlarda mümkün olabilir. CrVI bileşikler akciğer kanseri ve sinüs kanseri risk oluşturduğu IARC ve NTP listelerinde bulunmaktadır. İş yeri koşulları seviyeleri değişir benzersiz ve kaynak dumanı teşhir ediyorlar. İşyeri maruziyet değerlendirmeler Maruz sınırların altında olup olmadığını belirlemek için ve ne zaman overexposures önlenmesi için gerekli önerilerde bulunmak, bu tür bir sanayi hijyen olarak, uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

**Göz/yüz korunması:**

kask takın veya açık ark işlemleri için filtre lens gölge numarası 12 veya daha koyu ile yüz kalkanı kullanın - ya da süreç ve ayarlara dayalı, ANSI Z49.1, Bölüm 4'te belirtildiği gibi önerileri uygulayın. tozaltı veya elektro işlemler için belirli bir lens gölge önerisi. Uygun ekranlar ve flaş gözlük sağlayarak başkalarını koruyun.

**Derinin korunması**  
**Elleri Koruma:**

Koruyucu eldiven kullanın. Uygun eldiven, eldiven dağıtıcısı tarafından tavsiye olunabilir.

**Başka:**

Koruyucu Giysi: Radyasyona, açık alevlere, sıcak yüzeylere, kıvılcımlara ve elektrik çarpmalarına karşı yaralanmayı önlemeye yardımcı olan el, kafa ve vücut koruyucu giyin. Bak Z49.1. En azından, kaynakçı eldivenleri ve kaynak esnasında koruyucu bir yüz kalkanı içerir ve kaynak, sert lehimleme ve lehimleme esnasında kol korumaları, önlükler, şapkalar, omuz koruması ve koyu renkli kıyafetler içerebilir. Kuru eldivenler deliksiz veya yarık dikişler giyin. Operatöre, elektrikle çalışan parçaların veya elektrotların deriye temas etmesine izin vermemesini öğretin. . . veya ıslak olduklarında giysi veya eldiven kullanın. Kuru kontrplak, lastik paspaslar veya diğer kuru yalıtım kullanarak iş parçasından ve zeminden kendinizi izole edin.

**Solunum Sisteminin**  
**Korunması:**

dumanın dışarı başını tutmak. solunum bölgesi ve genel alandan duman ve gazları tutmak için yeterli havalandırma ve yerel egzoz kullanın. maruziyet değerlendirmelerinin geçerli maruz kalma sınırlarının altında olmadıkça onaylı bir solunum kullanılmalıdır.

**Sağlık tedbirleri:**

Kullanma sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Maddeyi kullandıktan sonra ellerin yıkanması ve madde ile çalışırken yemek yememek, su içmemek ve/veya sigara içmemek gibi iyi personel hijyen önlemlerin alındığından daima emin olun. İş giysilerini (önlükleri) rutin olarak yıkayarak kirliliklerden temizleyin. Temizlenmesi mümkün olmayan kirlilik bulaşmış ayakkabıları atın. İşçiler yıpranmış ise kaynakçı kask içinde ya da işçinin solunum bölgesinde bir hava numunesi olarak maruz kaldığı duman ve gazların bileşimi ve miktarını belirlemek. riskler limitlerin altında değilse havalandırmayı geliştirin. Amerikan Kaynak Derneği, www.aws.org temin ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 ve F1.5, bkz.

**BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|  |   |
|--|---|
| <b>Görünüş:</b>                                | haddelenmiş akı kaplama ile çelik çubuk |
| <b>Hal:</b>                                    | Katı                                    |
| <b>Biçim:</b>                                  | Katı                                    |
| <b>Renk:</b>                                   | Veri yok.                               |
| <b>Koku:</b>                                   | Veri yok.                               |
| <b>Koku Eşiği:</b>                             | Veri yok.                               |
| <b>pH değeri:</b>                              | Veri yok.                               |
| <b>Erime Noktası:</b>                          | Veri yok.                               |
| <b>Kaynama Noktası:</b>                        | Veri yok.                               |
| <b>Parlama Noktası:</b>                        | Veri yok.                               |
| <b>Buharlaştırma Hızı:</b>                     | Veri yok.                               |
| <b>Alevlenirlik (katı, gaz):</b>               | Veri yok.                               |
| <b>Üst Alevlenirlik veya Patlayıcı Limiti:</b> | Veri yok.                               |
| <b>Alt Alevlenirlik veya Patlayıcı Limiti:</b> | Veri yok.                               |
| <b>Buhar basıncı:</b>                          | Veri yok.                               |
| <b>Bağıl buhar yoğunluğu:</b>                  | Veri yok.                               |
| <b>Yoğunluk:</b>                               | Veri yok.                               |
| <b>Bağıl yoğunluk:</b>                         | Veri yok.                               |
| <b>Çözünürlük(ler)</b>                         |   |
| <b>Suda Çözünürlük:</b>                        | Veri yok.                               |
| <b>Çözünürlük (Diğer):</b>                     | Veri yok.                               |
| <b>Dağılım katsayısı (n-oktanol/su):</b>       | Veri yok.                               |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı:</b>        | Veri yok.                               |
| <b>Bozunma sıcaklığı:</b>                      | Veri yok.                               |
| <b>SADT:</b>                                   | Veri yok.                               |
| <b>Vizkosite:</b>                              | Veri yok.                               |
| <b>Patlayıcı özellikler:</b>                   | Veri yok.                               |
| <b>Okside edici nitelikler:</b>                | Veri yok.                               |

**9.2 Diğer bilgiler**

|  |            |
|--|------------|
| <b>VOC Miktarı:</b>                        | Bilgi yok. |
| <b>Kütle yoğunluğu:</b>                    | Bilgi yok. |
| <b>Toz Patlama Sınırı, Üst:</b>            | Bilgi yok. |
| <b>Toz Patlama Sınırı, Alt:</b>            | Bilgi yok. |
| <b>Toz Patlama Tanımlama Numarası Kst:</b> | Bilgi yok. |
| <b>Minimum alev alma enerjisi:</b>         | Bilgi yok. |
| <b>Minimum alev alma sıcaklığı:</b>        | Bilgi yok. |
| <b>Metal Korozyon:</b>                     | Bilgi yok. |

**BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME**

|   |  |
|---|--|
| <b>10.1 Tepkime:</b>                      | ürün kullanım, depolama ve nakliye şartlarında reaktif olmayan.  |
| <b>10.2 Kimyasal kararlılık:</b>          | Normal koşullar altında madde durağandır.  |
| <b>10.3 Zararlı tepkime olasılığı:</b>    | Normal şartlar altında yoktur.   |
| <b>10.4 Kaçınılması gereken durumlar:</b> | Isıya ya da kirlenmesine mani olun.  |
| <b>10.5 Uyumsuz maddeler:</b>             | Kuvvetli asitler. Kuvvetli oksitleyici müstahzarlar. Kuvvetli Bazlar   |
| <b>10.6 Zararlı bozunma ürünleri:</b>     | <p>kaynak ve müttefik süreçlerden duman ve gazlar, sadece sınıflandırılabilir edilemez. Her iki yapısı ve miktarı, kullanılan işlem, prosedür ve elektrotlar kaynak yapılan metal bağlıdır. Ayrıca işçiler maruz kalabileceği duman ve gazların bileşimi ve miktarı etkileyen diğer durumlar şunlardır: Metal üzerine kaplama, kaynakçı sayısı ve işçi bölümünün kapasitesini (kaplama, boya gibi, ya da galvanizleme) kaynak yapılan kalite ve havalandırma miktarı, dumanı sütunundan göre kaynakçı baş pozisyonu yanı sıra, atmosferde kirleticilerin varlığı (örneğin temizlik ve yağ giderme faaliyetlerinden klorlanmış hidrokarbon buharları olarak.)</p> <p>elektrot tüketilen zaman, oluşturulan duman ve gaz bozunma ürünleri normal çalışma Bölüm 3. Bozunma ürünleri listelenen bileşenlerden yüzde formu farklıdır dahil Bölüm 3'te gösterilen malzemelerin buharlaşması reaksiyon veya oksidasyon kaynaklanan bu artı vb taban metal ve kaplama, gelenler, yukarıda belirtildiği gibi. ark kaynağı sırasında üretilen mantıksal olarak duman bileşenleri, demir, manganez ve bir kaynak sırasında tüketilebilir veya baz metal içinde mevcut diğer metallerin oksitlerini içerir. Altı değerli krom bileşikler sarf veya krom içerirler baz metallerin kaynak dumanı olabilir. Gaz ve partikül florür florür ihtiva sarf kaynak dumanı olabilir. Gaz şeklindeki reaksiyon ürünleri, karbon monoksit ve karbon dioksit ihtiva edebilir. Ozon ve azot oksitler ark radyasyon tarafından oluşturulabilir.</p> |

**BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Genel bilgiler:</b> | <p>Uluslararası Kanseri Araştırma Kuruluşu (International Agency for Research on Cancer, IARC) kaynaklama işleminden yayılan kaynak buharları ve morötesi radyasyonun insanlar üzerinde kanserojen etkisi olduğunu belirledi (Grup 1). IARC'ye göre kaynak buharları akciğerde kansere neden olduğu anlaşıldı ve böbrek kanserine neden olduğuna dair bulgulara rastlandı. Bununla birlikte IARC, kaynaklama işleminden yayılan morötesi radyasyonun oküler melanoma neden olduğunu açıkladı. IARC kanal açma, pirinç kaynağı, karbon ark veya plazma ark kesme ve lehim kullanımının kaynaklamaya son derece yakın olduğunu belirtti. Bu ürünü kullanmadan önce imalatçının talimatlarını, Güvenlik Veri Sayfalarını ve tedbir etiketlerini okuyup anlayın.</p> |
|------------------------|--|

**Muhtemel maruz kalma yollarıyla ilgili bilgi**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Soluma:</b>         | kaynak sarf kullanımı ile ilgili potansiyel kronik sağlık tehlikeleri maruziyet inhalasyon için en uygulanabilir. Bölüm 11 Soluma ifadelerine bakın. |
| <b>Ciltle Temas:</b>   | Ark ışınları cildi yakabilir. Cilt kanseri bildirilmiştir.   |
| <b>Gözlerle temas:</b> | Ark ışınları gözleri yaralayabilir.  |
| <b>Yutma:</b>          | alımından Sağlık yaralanmaları bilinen veya normal kullanım şartlarında beklenmemektedir.  |

**Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Soluma:</b> | Bu kaynak elektrodu kristalin silika günümüze kadar Solunum maruz normal kullanım sırasında beklenmemektedir. Havadaki kristal silika Solunum aşırı maruz kalma silikozis, ilerici olabilir ve ölüme yol açabilir pulmoner fibrozis devre dışı bir form neden olduğu bilinmektedir. Kristal silika ve NTP IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) (Ulusal Toksikoloji Programı) insanlar için bir kanser risk oluşturduğu listelerinde olduğunu. Not: Tüm bölgesel yetkililer kimyasallara kanserojen sınıflandırmalar atamak için aynı kriterler kullanmayın. Örneğin, Avrupa Birliği (AB) CLP kanserojen bileşik olarak kristal silika sınıflandırılması gerektirmez. Kısa vadeli duman ve gazlar kaynak gelen ve müttefik süreçler (akut) overexposure metal duman ateş, baş dönmesi, mide bulantısı ya da kuruluk veya burun, boğaz, veya gözlerde tahriş olarak rahatsızlık neden olabilir. önceden var olan solunum problemleri (örn astım, amfizem) şiddetlendirebilir. Uzun vadeli (akciğer demir yatakları) siderosis yol açabilir duman ve gazlar kaynak gelen ve müttefik süreçler (kronik) aşırı maruz kalma, merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri, bronşit ve diğer solunum etkileri. |
|----------------|---|

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi****Akut toksisite (muhtemel maruz kalma yolların tümünü listeleyin)****Akut toksisite (Yutma)**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ürün:</b>                  | Sınıflandırılmamıştır         |
| <b>Tanımlanan Madde(ler):</b> |                               |
| Demir                         | LD 50 (Sıçan): 98,6 g/kg      |
| kalker                        | LD 50 (Sıçan): 6.450 mg/kg    |
| Calcium fluoride              | LD 50 (Sıçan): 4.250 mg/kg    |
| Karboksimetil selüloz,        | LD 50 (Sıçan): 2.700 mg/kg    |
| sodyum tuzu                   |                               |
| Lityum hidroksit              | LD 50 (Sıçan): 368 mg/kg      |
| Karbon                        | LD 50 (Sıçan): > 10.000 mg/kg |
| Manganeze oxide               | LD 50 (Sıçan): > 3.480 mg/kg  |
| (MnO2)                        |                               |

**Cilt teması**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>Ürün:</b> | Sınıflandırılmamıştır |
|--------------|-----------------------|

**Soluma**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ürün:</b>                  | Sınıflandırılmamıştır            |
| <b>Tanımlanan Madde(ler):</b> |                                  |
| Karboksimetil selüloz,        | LC 50 (Sıçan, 4 sa): 5.800 mg/m3 |
| sodyum tuzu                   |                                  |

**Tekrarlayıcı alımda toksisite****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Cilt Aşınması/Tahrişi:****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Ciddi göz hasarı/göz tahrişi****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Solunum Veya Cilt Hassasiyeti****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Kanserojenite****Ürün:** Ark ışınları: Cilt kanseri bildirilmiştir.**IARC, İnsanlar için Karsinojenik Risklerin Değerlendirilmesine İlişkin Monograflar:****Tanımlanan Madde(ler):**

|  |  |
|--|--|
| Calcium fluoride                               | Genel değerlendirme: 3. İnsanlar için karsinojenisitesi olan madde olarak sınıflandırılmamıştır. |
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan)      | Genel değerlendirme: 2B. İnsanlar İçin Karsinojen Olabilir.                                      |
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, | Genel değerlendirme: 3. İnsanlar için karsinojenisitesi olan madde olarak sınıflandırılmamıştır. |
| Kuars  | Genel değerlendirme: 1. İnsanlar İçin Kanserojendir.   |
| Silikon dioksit (şekilsiz)                     | Genel değerlendirme: 3. İnsanlar için karsinojenisitesi olan madde olarak sınıflandırılmamıştır. |
| Titanyum dioksit (sentetik)                    | Genel değerlendirme: 2B. İnsanlar İçin Karsinojen Olabilir.                                      |
| Nikel  | Genel değerlendirme: 2B. İnsanlar İçin Karsinojen Olabilir.                                      |

**Eşey hücre mutajenitesi****In vitro****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**In vivo****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Üreme sistemi toksisitesi****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır**Aspirasyon zararı****Ürün:** Sınıflandırılmamıştır



**Diğer etkiler:**

Organik polimerler, çeşitli kaynak dolgu üretiminde kullanılabilir. ürünlerin kendi ayrışmaya aşırı maruz kalma polimer duman ateşi olarak bilinen bir durum neden olabilir. Polimer duman ateşi genellikle ya vücut sıcaklığında artışa olmadan hafif pulmoner tahriş gibi belirtiler gibi gribi sunumu ile maruz kalma 4 ila 8 saat içinde ortaya çıkar. maruz kalma İşaretler beyaz kan hücre sayısında bir artış içerebilir. Semptomların Çözünürlük genellikle genellikle daha uzun 48 saat süren değil, hızlı gerçekleşir.

**Kullanma koşulları kapsamında fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklerle ilgili semptomlar****Soluma:****Tanımlanan Madde(ler):**

Manganez

manganez dumanlar aşırı maruz kalma konuşan zayıf koordinasyon, zorluk sonuçlanan beyin ve merkezi sinir sistemini etkileyen ve kol veya bacak tremor olabilir. Bu durum geri dönüşümsüz olabilir.

Krom (VI)

Kromatlar ülserasyon, nazal septum perforasyonu ve bronş ve akciğer ciddi tahrişe neden olabilir. Karaciğer hasarı ve cilt döküntüsü alerjik reaksiyonlar, bildirilmiştir. Astım, bazı duyarlı kişilerde bildirilmiştir. Cilde temas tahriş, ülser, duyarlılık ve kontakt dermatit neden olabilir. Kromatlar krom altı değerlikli formunu içerir. Altı değerlikli krom ve bileşikler ve NTP IARC (Uluslararası Kansere Araştırmaları Ajansı) (Ulusal Toksikoloji Programı) üzerinde insanlar için bir kanser risk oluşturduğu listeler vardır.

Nikel

Nikel ve bileşikler solunum kanser riskini poz olarak IARC ve NTP listelerinde olup, hafif kaşıntı şiddetli dermatit değişen belirtilerle cilt hassasiyet gösterebilir.

**Kullanma koşulları kapsamında ek toksikolojik bilgiler:****Akut toksisite****Akut toksisite (Yutma)****Tanımlanan Madde(ler):**

Krom (VI)

LD 50 (Sıçan): 27 - 59 mg/kg

Floridler (F gibi)

LD 50 (Sıçan): 4.250 mg/kg

**Soluma****Tanımlanan Madde(ler):**

Karbon dioksit

LC Lo (İnsan, 5 min): 90000 ppm

Karbonmonoksit

LC 50 (Sıçan, 4 sa): 1300 ppm

Nitrojen dioksit

LC 50 (Sıçan, 4 sa): 88 ppm

Ozon

LC Lo (İnsan, 30 min): 50 ppm

Krom (VI)

LC 50 (Sıçan, 4 sa): 33 - 70 mg/m3

**Kanserojenite****Tanımlanan Madde(ler):**

Krom (VI)

EU RA C2

**IARC, İnsanlar için Karsinojenik Risklerin Değerlendirilmesine İlişkin Monograflar:****Tanımlanan Madde(ler):**

Krom (VI)

Genel değerlendirme: 1. İnsanlar için Kanserojendir.

Nikel

Genel değerlendirme: 2B. İnsanlar için Karsinojen Olabilir.

krom oksit

Genel değerlendirme: 3. İnsanlar için karsinojenitesi olan madde olarak sınıflandırılmamıştır.

**Diğer etkiler:****Tanımlanan Madde(ler):**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Karbon dioksit   | boğulma                        |
| Karbonmonoksit   | Carboxyhemoglobinemia          |
| Nitrojen dioksit | Alt solunum yollarında tahrişe |
| Nikel            | Dermatit                       |
| Nikel            | pnömokonyoz                    |

**BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER****12.1 Ekotoksidite****Sucul ortam için zararlı:****Balık****Ürün:**

Sınıflandırılmamıştır.

**Tanımlanan Madde(ler):**

|                  |   |
|------------------|---|
| Calcium fluoride | LC 50 (96 sa): 340 mg/l   |
| bentonit         | LC 50 (Gökkuşaağı alabalığı, donaldson alabalığı (Oncorhynchus mykiss), 96 sa): 19.000 mg/l |
| Molibden         | LC 50 (Gökkuşaağı alabalığı, donaldson alabalığı (Oncorhynchus mykiss), 96 sa): 800 mg/l    |
| Nikel            | LC 50 (Fathead minnow (Pimephales promelas), 96 sa): 2,916 mg/l                             |
| Karbon           | LL 0 (Danio rerio, 96 sa): >= 100 mg/l LL 50 (Danio rerio, 96 sa): > 100 mg/l               |

**Suda Yaşayan Omurgasızlar****Ürün:**

Sınıflandırılmamıştır.

**Tanımlanan Madde(ler):**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Calcium fluoride                   | EC50 (Daphnia magna; Daphnia sp., 48 sa): 270 mg/l                                |
| Manganez                           | EC50 (Su piresi (Daphnia magna), 48 sa): 40 mg/l                                  |
| Karboksimetil selüloz, sodyum tuzu | EC50 (Su piresi, 48 sa): 46,04 - 165,37 mg/l                                      |
| Nikel                              | EC50 (Su piresi (Daphnia magna), 48 sa): 1 mg/l                                   |
| Karbon                             | EC50 (Daphnia magna, 48 sa): > 100 mg/l NOAEL (Daphnia magna, 48 sa): >= 100 mg/l |

**Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri:****Balık****Ürün:**

Sınıflandırılmamıştır.

**Suda Yaşayan Omurgasızlar****Ürün:**

Sınıflandırılmamıştır.

**Suda Yaşayan Bitkilere Toksisitesi****Ürün:**

Sınıflandırılmamıştır.

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Biyolojik bozunabilirlik**  
**Ürün:**

Veri yok.

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**  
**Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF)****Ürün:**

Veri yok.

**Tanımlanan Madde(ler):**

Nikel

Zebra mussel (*Dreissena polymorpha*), Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF): 5.000 - 10.000 (Lotik) Biyokonsantrasyon faktör kuru ağırlık doku konsantrasyonu kullanılarak hesaplanır**12.4 Toprakta hareketlilik:**

Veri yok.

**12.5 PBT ve vPvB**  
**değerlendirmesinin**  
**sonuçları:**

Veri yok.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler:**

Veri yok.

**12.7 Ek Bilgiler:**

Veri yok.

**BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ****13.1 Atık işleme yöntemleri****Genel bilgiler:**

Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğunda en aza indirilmelidir. Ne zaman pratik bir çevresel olarak kabul edilebilir, düzenleyici uyumlu bir şekilde geri dönüşüm. yürürlükteki tüm Federal, Eyalet İl ve Yerel şartlarına uygun olarak geri-dönüşümsüz ürünlerin bertaraf edin.

**Bertaraf Talimatları:**

Bu ürünün atılması bir Tehlikeli Atık olarak düzenlenebilir. kaynak işleminden bir kaynak sırasında tüketilebilir ve / veya yan ürün, baryum veya krom gibi ağır metallerin sızabilir seviyeleri içerebilir (dahil fakat cüruf, toz, vb bunlarla sınırlı değildir). Atma işleminden önce, temsili bir örnek herhangi bileşenler düzenlenmiş eşik seviyesinin üstünde var olup olmadığını belirlemek için ABD EPA toksisite Karakteristik Yıkama İşlemi (TCLP) uyarınca analiz edilmelidir. Federal, Eyalet ve Yerel Yönetmeliğine göre çevresel olarak kabul edilebilir biçimde herhangi bir ürünü, kalıntıyı, tek kullanımlık bir kap veya astar atın.

**Kirlenmiş Ambalaj:**

İçeriği/kabı uygun bir muamele ile ve bir bertaraf tesisinde mevcut yasalara ve yönetmeliklere ve ürünün bertaraf sırasındaki özelliklerine uygun bir şekilde bertaraf edin.

**BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ****ADR**14.1 UN Numarası veya Kimlik  
numarası:

14.2 Uygun UN taşımacılık adı:

NOT DG REGULATED

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Sınıf:                   | NR    |
| Etiket(ler):             | —     |
| Tehlike No. (ADR):       | —     |
| Tünel yasaklama kodu:    |       |
| 14.4 Ambalajlama grubu:  | —     |
| Sınırlı miktarda         |       |
| Kabul edilen miktar      |       |
| 14.5 Denizleri Kirletici | Hayır |

**ADN**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 UN Numarası veya Kimlik numarası:  |                  |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı:          | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı |                  |
| Sınıf:                                  | NR               |
| Etiket(ler):                            | —                |
| Tehlike No. (ADR):                      | —                |
| 14.4 Ambalajlama grubu:                 | —                |
| Sınırlı miktarda                        |                  |
| Kabul edilen miktar                     |                  |
| 14.5 Denizleri Kirletici                | Hayır            |

**RID**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 UN Numarası veya Kimlik numarası:  |                  |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı:          | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı |                  |
| Sınıf:                                  | NR               |
| Etiket(ler):                            | —                |
| 14.4 Ambalajlama grubu:                 | —                |
| 14.5 Denizleri Kirletici                | Hayır            |

**IMDG**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 UN Numarası veya Kimlik numarası:  |                  |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı:          | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı |                  |
| Sınıf:                                  | NR               |
| Etiket(ler):                            | —                |
| EmS No.:                                |                  |
| 14.4 Ambalajlama grubu:                 | —                |
| Sınırlı miktarda                        |                  |
| Kabul edilen miktar                     |                  |
| 14.5 Denizleri Kirletici                | Hayır            |

**IATA**

|  |                  |
|--|------------------|
| 14.1 UN Numarası veya Kimlik numarası:   |                  |
| 14.2 Sevkıyat özel adı:                  | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: |                  |
| Sınıf:                                   | NR               |
| Etiket(ler):                             | —                |

- 14.4 Ambalajlama grubu: –  
Yalnız kargo uçak :  
Yolcu ve kargo uçağı :  
Sınırlı miktarda:  
Kabul edilen miktar  
14.5 Denizleri Kirleticisi Hayır  
Yalnız kargo uçak: İzin Verilmiştir.

**14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık:** Kullanılabilir değil

## BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ

### 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:

#### AB Yönetmelikleri

**Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında Yönetmelik 1005/2009/EC, Ek I, Kontrollü Maddeler:** hiçbir

**Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında Yönetmelik 1005/2009/EC, Ek II, Yeni Maddeler:** hiçbir

**AB. REACH Ek XIV, İzne Tabi Maddeler:** hiçbir

AB. Kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar) (yeniden düzenlenmiş) hakkındaki Yönetmelik 2019/1021 / EU: hiçbir

**Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin Yönetmelik (EU) No 649/2012, Ek I, Bölüm 1, son düzenlendiği haliyle:** hiçbir

**Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin Yönetmelik (EU) No 649/2012, Ek I, Bölüm 2, son düzenlendiği haliyle:** hiçbir

**Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin Yönetmelik (EU) No 649/2012, Ek I, Bölüm 3, son düzenlendiği haliyle:** hiçbir

**Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin Yönetmelik (EU) No 649/2012, Ek V, son düzenlendiği haliyle:** hiçbir

**U. REACH İzin için Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin Aday Listesi (SVHC):** hiçbir

**Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 Ek XVII Pazarlanması ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamaya tabi maddeler:**

| Kimyasal terim                                 | CAS Numarası | Konsantrasyon |
|--|--------------|---------------|
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, | 7440-47-3    | 1,0 - 10%     |
| Titanyum dioksit (sentetik)                    | 13463-67-7   | 0,1 - 1,0%    |
| Nikel  | 7440-02-0    | 0,1 - 1,0%    |

**İşyerinde karsinojenlere ve mutajenlere maruz kalmakla ilgili riskleri olan çalışanların korunmasıyla ilgili Yönerge 2004/37/EC.:**

| Kimyasal terim | CAS Numarası | Konsantrasyon |
|----------------|--------------|---------------|
| Kuvars         | 14808-60-7   | 1,0 - 10%     |

**Yönerge 92/85/EEC: Hamile çalışanların ve yeni doğum yapmış ya da emziren anne çalışanların güvenliği ve sağlığı ile ilgilidir.:**

| Kimyasal terim                            | CAS Numarası | Konsantrasyon |
|---|--------------|---------------|
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan) | 13463-67-7   | 1,0 - 10%     |
| Titanyum dioksit (sentetik)               | 13463-67-7   | 0,1 - 1,0%    |
| Nikel                                     | 7440-02-0    | 0,1 - 1,0%    |

AB. Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza tehlikelerine ilişkin 2012/18 / EU (SEVESO III) Direktifi, Ek I:

Kullanılabilir değil

**EC. Yönetmelik No. 166/2006 PRTR (Kirlетici Salınım ve Taşınım Kaydı), Ek II: Kirlетiciler:**

| Kimyasal terim                                 | CAS Numarası | Konsantrasyon |
|--|--------------|---------------|
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, | 7440-47-3    | 1,0 - 10%     |
| Calcium fluoride                               | 7789-75-5    | 1,0 - 10%     |
| Nikel  | 7440-02-0    | 0,1 - 1,0%    |

**İşyerinde kimyasal maddelerle ilgili risklerden çalışanların korunmasına ilişkin Yönerge 98/24/EC:**

| Kimyasal terim                                     | CAS Numarası | Konsantrasyon |
|--|--------------|---------------|
| Titanyum dioksit (doğal olarak oluşmayan)          | 13463-67-7   | 1,0 - 10%     |
| Titanyum dioksit (sentetik)                        | 13463-67-7   | 0,1 - 1,0%    |
| Nikel  | 7440-02-0    | 0,1 - 1,0%    |
| Manganese oxide (MnO <sub>2</sub> )                | 1313-13-9    | 0,1 - 1,0%    |
| (Al gibi) alüminyum ve / veya alüminyum alaşımları | 7429-90-5    | 0 - <0,1%     |

#### Ulusal yönetmelikler

**Su Tehlike Sınıfı (WGK):** WGK 3: ciddi su tehlikeye.

**TA Luft, Teknik Kılavuz Hava:**

|  |   |
|--|---|
| Calcium fluoride                               | Numara 5.2.2 Sınıf III, İnorganik toz oluşturuıcı madde   |
| (Cr), krom ve krom alaşımları veya bileşikler, | Numara 5.2.2 Sınıf III, İnorganik toz oluşturuıcı madde   |
| Manganez                                       | Numara 5.2.2 Sınıf III, İnorganik toz oluşturuıcı madde   |
| Nikel  | Numara 5.2.2 Sınıf II, İnorganik toz oluşturuıcı maddeNumara 5.2.7.1.1 Sınıf II, kanserojen madde |
| Manganese oxide (MnO <sub>2</sub> )            | Numara 5.2.2 Sınıf III, İnorganik toz oluşturuıcı madde   |

**INRS, Profesyoneller İçin Hastalıklar, Çalışma Tablosu- İlgili Hastalıklar**  
**Listelenmiştir:** 44 bis

44  
A  
32  
39  
94**15.2 Kimyasal Güvenlik  
Değerlendirmesi:**

Hiçbir Kimyasal Madde Güvenlik Değerlendirme yapılmamıştır.

**Uluslararası düzenlemeler****Envanter Durumu:**

|  |   |
|--|---|
| Canada DSL Inventory List:               | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Canada NDSL Inventory:                   | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Ontario Inventory:                       | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| China Inv. Existing Chemical Substances: | Envanter ile uygundur ya da envantere uygundur.                       |
| Japan (ENCs) List:                       | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Japan ISHL Listing:                      | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Japan Pharmacopoeia Listing:             | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Mexico INSQ:                             | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| New Zealand Inventory of Chemicals:      | Envanter ile uygundur ya da envantere uygundur.                       |
| Philippines PICCS:                       | Envanter ile uygundur ya da envantere uygundur.                       |
| Taiwan Chemical Substance Inventory:     | Envanter ile uygundur ya da envantere uygundur.                       |
| TSCA listesi:                            | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| EINECS, ELINCS or NLP:                   | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| AU AICL:                                 | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Korea Existing Chemicals Inv. (KECI):    | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| CH NS:                                   | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| TH ECINL:                                | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |
| Vietnam National Chemical Inventory:     | Bir veya daha fazla bileşen listelenmiş veya listeleme muaf değildir. |

**Montreal protokolü**

Uygulanamaz



**Stockholm Konvansiyonu**

Uygulanamaz

**Rotterdam konvansiyonu**

Uygulanamaz

**Kyoto Protokolü**

Uygulanamaz

**BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER****Tanımlar:****Referanslar**

PBT biyo-birikimli  
vPvB çok biyo-birikimi olan madde

**Veri ile ilgili önemli literatür referanslar ve kaynaklar:** Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH) Madde 31, Ek II düzeltildiği şekliyle, gereğince

**Bölüm 2 ve 3'de kullanılan H ifadelerinin kelimeleri**

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H351 Kansere yol açma şüphesi var.  
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar /\$SAP\_EHS\_1023\_044\_ORGAN\_REPEAT\$/.

**Diğer bilgiler:** İstek üzerine ek bilgi temin edilebilir.

**İlk Yayın Tarihi:** 30.11.2022

**Çekince:**

Lincoln Electric Company dikkatle incelemek için bu SDS her son kullanıcı ve alıcı çağrısı. Ayrıca [www.lincolnelectric.com/safety~~dobj](http://www.lincolnelectric.com/safety~~dobj) bakınız. Gerekirse, bu bilgiyi anlamak ve çevreyi korumak ve bu ürünün kullanım veya kullanımı ile ilgili potansiyel tehlikelerden çalışanları korumak için bir sanayi hijyeniste veya başka bir uzmana danışınız. Bu bilgiler, yukarıda gösterilen revizyon tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ifade veya ima hiçbir garanti, verilir. Kullanma şartları veya yöntemleri Lincoln Electric'in kontrolü dışında olduğundan, bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul. Uyarılama gereksinimleri değişebilir ve bölgeler arasında farklılıklar olabilir. yürürlükteki tüm Federal, Eyalet İl ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygunluk kullanıcının sorumluluğu kalır.

© 2022 Lincoln Global Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

## Genişletilmiş güvenlik bilgi kağıdına ek (eSDS) Maruziyet senaryoları:

Okumak ve anlamak "**Poz Senaryoları, Risk Yönetim Tedbirleri ve madenler, alaşımlar ve metalik eşyalar güvenli bir şekilde kaynak olabilir altında Operasyonel Koşullar belirlemek için Öneriler**", Tedarikçinizden temin edilebilir ve <http://european-welding.org/health-safety>.

Kaynak / Sert lehim, insan sağlığını ve çevreyi etkileyebilecek dumanlar üretir. Dumanlar, havaya maruz kalmış gazların ve eğer içeri solunduğunda veya yutulduğunda sağlık açısından tehlike oluşturan ince partiküllerin değişen bir karışımıdır. Risk derecesi duman bileşimine, dumanın konsantrasyonuna ve maruz kalma süresine bağlı olacaktır. Duman bileşimi, çalışılan malzemeye, kullanılan proses ve sarf malzemelerine, boya, galvanizleme veya kaplama gibi işlerde kaplamalar, yağ veya temizlik ve yağ giderme faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticilere bağlıdır. Maruz kalmanın değerlendirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım, maruz kalabilecek operatör ve yardımcı işçi için özel koşulları göz önünde bulundurarak gereklidir.

Kaynaklama, lehimleme veya metal kesme sırasında duman emisyonunu göz önünde bulundurarak, (1) bu maruz kalma senaryosu ile sağlanan genel bilgi ve kılavuz ilkeleri uygulayarak ve (2) Güvenlik Veri Formu'nun sağladığı bilgileri kullanarak risk yönetim tedbirlerini ayarlamaları, Kaynak sarf malzemesi imalatçısı tarafından, REACH uyarınca düzenlenir.

İşveren, kaynak dumanlarından işçilerin güvenliği ve sağlığına olan riskin ortadan kaldırılması veya minimuma indirgenmesini sağlamalıdır. Aşağıdaki prensip uygulanacaktır:

- 1- Mümkün olduğunca en düşük sınıfa sahip olan ilgili proses / malzeme kombinasyonlarını seçin.
- 2- En düşük emisyon parametresiyle kaynak işlemini yapın.
- 3- İlgili toplu koruyucu tedbirleri sınıf numarasına göre uygulayınız. Genel olarak, tüm diğer önlemler uygulandıktan sonra KKD kullanımı dikkate alınır.
- 4- İlgili kişisel koruyucu ekipmanı, görev döngüsüne uygun olarak giyin.

Buna ek olarak, kaynakçıların ve ilgili personelin kaynak dumanlarına maruz kalma ile ilgili Ulusal Yönetmeliklere uygunluk doğrulanacaktır.