


## Prečo sú montážne mazivá dôležité?



# Zlepšená produktivita a bezpečnosť na pracovisku

Bez ohľadu na to, či sú nadmerné montážne sily rozpoznané až na konci návrhu montážnych procesov, t. j. krátko pred spustením výroby, alebo sa im chcete vyhnúť od začiatku, už pri návrhu montážneho postupu:

Klüber súprava montážnych mazív je ideálny nástroj na rýchle otestovanie a overenie riešenia







## Klüber súprava montážnych mazív

Pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov je súprava montážnych mazív Klüber kompaktným nástrojom, ktorý môže pomôcť vyriešiť problémy s nadmerným montážnym úsilím. Rovnako však môže pomôcť v ďalších oblastiach priemyslu od dizajnu po údržbu.



Rýchle a flexibilné riešenie pre testovanie v laboratóriách a na výrobných linkách



Možnosť okamžitej priamej skúsenosti



Súprava obsahuje 16 rôznych mazív



Špeciálne formulované mazivá na zníženie pracnosti pri montáži a zaistenie bezpečnosti pracovníkov




Obsahuje mazivá šetrné k životnému prostrediu na vodnej báze. Aj kufrík je vyrobený z 90% z cukrovej trstiny





# Prehľad súpravy montážnych mazív



No	Product	Туре
1	Klüberfluid 9 R 100	PAG / Ester oil
2	Klübersynth MZ 4-17	PAO oil
3	Klübersynth M 4-32 ESP	PAO oil
4	Klüberplus S 03-105	PTFE Dispersion
5	Klüberpaste 46 MR 401	PAG - Lithium paste with solid lubricants
6	Klüberpaste HEL 46-450	PAG - Lithium paste with solid lubricants
7	Klüberbeta VR 87-883	Silicone - PTFE grease
8	Klüberalfa MR 3-500	PFPE dispersion
9	Klüberplus S 06-100 M4	Water based temporary lubricant
10	Klüberplus S 07-100 M4	Water based temporary lubricant
11	Klüberplus S 06-100	Water based temporary lubricant
12	Klüberplus S 06-100 M2	Water based temporary lubricant
13	Klüberplus S 07-100	Water based temporary lubricant
14	Klüberplus S 07-100 M2	Water based temporary lubricant
15	Klübertop TP 36-1300 N A/B Komp. A	Bonded coating
16	Klübertop TP 29-1310 N A/B Komp. A	Bonded coating
17	Brush	-
18	Business card	-
19	USB stick	-
20	Booklet	-
21	Nozzle	-
22	Spray head	-
23	Replacement foam for pens	-



### Klüberplus S séria

Dočasné mazivá na vodnej báze napr. puzdrá, radiálne hriadeľové tesnenia, profilové tesnenia, lisované gumené diely, O-krúžky, hadice, gumené púzdra

#### Dočasné mazanie

- jednoduchá inštalácia, odstránenie alebo manipulácia
- vynikajúce mazanie v porovnaní s "domácimi" roztokmi (napríklad mydlovou penou, izopropanolom atď.

### Po použití sa stratí

- poskytuje vysoký stupeň mazania po aplikácii
- zostane dostatočne dlho na dokončenie práce
- neobsahuje silikón (Klüberplus S 06 Series)

### <u>Ďalšie výhody</u>

- integrovaná ochrana proti korózii
- vysoký stupeň stability, aj keď by bol výrobok zmrazený
- na vodnej báze, netoxické

Aplikácia môže byť buď automaticky alebo ručne pomocou rozprašovača, špongie alebo štetca bez akejkoľvek potreby miešania pred použitím.

### Klüberplus S 07-100 & Klüberplus S 06-100

Farba: Transparentná

Vôňa : Neutrálna
Viskozita @ 40°C : 1400 mm²/s
Produkt na báze : Polyuretánu

### Klüberplus S 07-100 M2 & Klüberplus S 06-100 M2

Farba: Transparentná

Vôňa : Neutrálna
Viskozita @ 40°C : 75 mm²/s
Produkt na báze : Polyuretánu

### Klüberplus S 07-100 M4 & Klüberplus S 06-100 M4

Farba: Transparentná

Vôňa : Neutrálna
Viskozita @ 40°C : 13 mm²/s
Produkt na báze : Polyuretánu

### Výhody:

- Len dočasný mazací efekt
- Udržateľnosť (nízke množstvo chemikálií)
- Zmesi pripravené k okamžitému použitiu v rôznych viskozitách



## Syntetické oleje

### Klüberfluid 9 R 100

napr. brzdové komponenty, oceľ na uskladnenie a transport, tesnenia SBR a EPDM

### Výhody:

- EPDM kompatibilita
- Protikorózna ochrana
- Zlepšená zmáčanlivosť

#### Produktové informácie:

Základový olej : PAG + Ester Viskozita @ 40°C : 115 mm²/s

### Klübersynth MZ 4-17

napr. valivé ložiská, ochrana proti korózii strojov alebo komponentov aj proti slanej vode

### Výhody:

- Protikorózna ochrana
- Veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti

### Produktové informácie:

Základový olej: PAO

Prevádzková teplota: -50°C až 150°C

Viskozita @ 40°C : 20 mm²/s



## Syntetické oleje

### Klübersynth M 4-32 ESP

napr. tesnenia, gumené diely, elektrokomponenty

### Výhody:

- Vysoký izolačný odpor poskytujúci dostatočnú tepelnú vodivosť
- Neobsahuje aditíva

#### Produktové informácie:

Základový olej: PAO

Viskozita @ 40°C: 32 mm²/s





## Montážne pasty

### Klüberpaste 46 MR 401

napr. lisovaná montáž kolíkov a skrutiek, montáž valivých ložísk, kolies a prírub, vretená, drážkové hriadele, radiálne hriadeľové tesnenia

### Výhody:

- Veľmi dobrá ochrana proti tribokorózii
- Veľmi dobrá odolnosť proti tlaku
- Pre kontakt kov/kov

### Produktové informácie:

**PAG** Základový olej:

Zahusťovadlo: Lítiové mydlo Prevádzková teplota: -40°C až 150°C

360 mm<sup>2</sup>/s Viskozita @ 40°C:

NLGI stupeň:

### Klüberpaste HEL 46-450

napr. skrutky, teplovzdušné potrubia, výfukové systémy, spojovacie prvky v turbodúchadlách a kompresoroch

### Výhody:

- Veľmi dobrá ochrana proti tribokorózii
- Vysoká výkonnosť za vysokých teplôt
- Pre kontakt kov/kov

#### Produktové informácie:

Základový olej: PAG + Ester Zahusťovadlo: Lítiové mydlo Prevádzková teplota: -40°C až 1000°C

42 mm<sup>2</sup>/s Viskozita @ 40°C:

NLGI stupeň:



## PFPE disperzia v spreji

### Klüberalfa MR 3-500

napr. silikónové elastoméry, plastové materiály

### Výhody:

- Zmes oleja PFPE a dispergovateľného rozpúšťadla (nehorľavé)
- Suchý mazací film
- Zvýšená kompatibilita s plastmi a elastomérmi
- Jednoduchá a spoľahlivá aplikácia

#### Produktové informácie:

Základový olej : 200°C max. Viskozita @ 40°C : 395 mm²/s Hustota : 1,55 g/cm3 Farba : Bezfarebné





### Plastické mazivo

### Klüberbeta VR 87-883

napr. ventily a armatúry, O-krúžky, radiálne hriadeľové tesnenia

### Výhody:

- neutrálne správanie voči elastomérom, plastom a kovom
- Neobsahuje žiadne škodlivé zložky
- Certifikované pre kontakt s pitnou vodou

### Produktové informácie:

Prevádzková teplota : 200°C max. Viskozita @ 40°C : 395 mm²/s Hustota : 1,55 g/cm3 Farba : Bezfarebné





## Klzné laky

### Klübertop TP 36-1300 N

Pre elastomérové a plastové diely, ktoré musia byť sušené alebo prepravované pred montážou

### Výhody:

- Mäkký, na pohľad atraktívny povrch
- Vysoká chemická stabilita
- Vysoká elasticita
- Schne na vzduchu a jednozložkové

#### Produktové informácie:

Pojivo: PU

Pevné mazivo : PTFE

Prevádzková teplota: -40°C to 100°C

Koeficient trenia: 0,3

### Klübertop TP 29-1310 N

Pre elastomérové a plastové diely, ktoré musia byť sušené alebo prepravované pred montážou

#### Benefits:

- Mäkký, na pohľad atraktívny povrch
- Dobrá odolnosť proti oteru
- Dobrá priľnavosť k mnohým materiálom
- Schne na vzduchu a jednozložkové

#### Produktové informácie:

Pojivo: PU

Pevné mazivo : PTFE

Prevádzková teplota: -40°C to 180°C

Koeficient trenia: 0,3



## Klzný lak

### Klüberplus S 03-105

napr. gumové hadice, rúrky, tesniace prvky, O-krúžky, tesnenia hriadeľov

### Výhody:

- Vodou miešateľná PTFE disperzia pre suchú montáž
- Schne na vzduchu
- Jednoduchá aplikácia

### Produktové informácie:

Pevné mazivo : PTFE

Pojivo : Organické

Rozpúšťadlo: Water

Prevádzková teplota : -40°C to 180°C Farba : Jemne belavá





# Prehľad kompatibility s plastmi

Type Product name		ABS Acrylonitrile butadiene styre	PA Polyamide	PC Polycarbonate	HDPE High Density Polyethhylene	POM Acetal Resin	PP Polypropylene
synthetic oil	synthetic oil 1 Klüberfluid 9 R 100		Usually compatible	Non compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
ester / synthetic hydrocarbon oil	2 Klübersynth MZ 4-17	limited compatibility	Usually compatible	limited compatibility	limited compatibility	Usually compatible	Non compatible
synthetic hydrocarbon oil	ydrocarbon oil 3 Klübersynth M 4-32 ESP Usually compatible Compatible Usually compatible Compatible		,	limited compatibility	Non compatible		
PTFE dispersion	4 Klüberplus S 03-105	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
paste	5 Klüberpaste 46 MR 401 6 Klüberpaste HEL 46-450	Non compatible	Usually compatible	Non compatible	Usually compatible	limited compatibility	limited compatibility
grease (Silicone oil /PTFE)	7 Klüberbeta VR 87-883	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
PFPE oil dispersion	8 Klüberalfa MR 3-500	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
water miscible gel	9 Klüberplus S 06-100 M4 10 Klüberplus S 07-100 M4 11 Klüberplus S 06-100 12 Klüberplus S 06-100 M2 13 Klüberplus S 07-100 14 Klüberplus S 07-100 M2	Usually compatible	Usually compatible	limited compatibility	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
coating	15 Klübertop TP 36-1300 N A/B Komp A 16 Klübertop TP 29-1310 N A-B Komp A	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible



# Prehľad kompatibility s elastomérmi

Туре	Product name	ACM Polyacrylate rubber	EPDM Ethylene propylene diene	FKM (Viton) Fluorocarbon rubber	HNBR Hydrogenated NBR	SBR Styrene butadiene	VMQ (Silicone) Silicone rubber
synthetic oil	1 Klüberfluid 9 R 100	Non compatible	Usually compatible	Non compatible	Non compatible	Usually compatible	Non compatible
ester / synthetic hydrocarbon oil	2 Klübersynth MZ 4-17	Non compatible	Non compatible	Usually compatible	Non compatible	Non compatible	limited compatibility
synthetic hydrocarbon oil	3 Klübersynth M 4-32 ESP	Usually compatible	Non compatible	Usually compatible	Usually compatible	Non compatible	limited compatibility
PTFE dispersion	4 Klüberplus S 03-105	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
paste	5 Klüberpaste 46 MR 401 6 Klüberpaste HEL 46-450	Non compatible	limited compatibility	Non compatible	Non compatible	limited compatibility	limited compatibility
grease (Silicone oil /PTFE)	7 Klüberbeta VR 87-883	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Non compatible
PFPE oil dispersion	8 Klüberalfa MR 3-500	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
water miscible gel	9 Klüberplus S 06-100 M4 10 Klüberplus S 07-100 M4 11 Klüberplus S 06-100 12 Klüberplus S 06-100 M2 13 Klüberplus S 07-100 14 Klüberplus S 07-100 M2	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
coating	15 Klübertop TP 36-1300 N A/B Komp A 16 Klübertop TP 29-1310 N A-B Komp A	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible



# Prehľad kompatibility s kovmi

Type	Product name	Steel	Stainless steel	Zinc plated steel	Aluminium
synthetic oil	1 Klüberfluid 9 R 100	Usually compatible	Usually compatible	limited compatibility	limited compatibility
ester / synthetic hydrocarbon oil	2 Klübersynth MZ 4-17	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
synthetic hydrocarbon oil	3 Klübersynth M 4-32 ESP	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
PTFE dispersion	4 Klüberplus S 03-105	Non compatible	limited compatibility	Non compatible	Non compatible
paste	5 Klüberpaste 46 MR 401 6 Klüberpaste HEL 46-450	Usually compatible	Usually compatible	limited compatibility	Usually compatible
grease (Silicone oil /PTFE)	7 Klüberbeta VR 87-883	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
PFPE oil dispersion	8 Klüberalfa MR 3-500	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible	Usually compatible
water missible sel	9 Klüberplus S 06-100 M4 11 Klüberplus S 06-100 12 Klüberplus S 06-100 M2	limited compatibility	limited compatibility	Non compatible	limited compatibility
water miscible gel	10 Klüberplus S 07-100 M4 13 Klüberplus S 07-100 14 Klüberplus S 07-100 M2	limited compatibility	Usually compatible	Non compatible	limited compatibility
coating	15 Klübertop TP 36-1300 N A/B Komp A 16 Klübertop TP 29-1310 N A-B Komp A	Non compatible	limited compatibility	Non compatible	Non compatible




## Obsah Klüber súpravy montážnych mazív

Ďalšie príslušenstvo







Pevné mazivo v kombinácii s pojivom upchávajú počiatočnú plsť, keď sa chvíľu nepoužíva. Používateľ ho môže jednoducho vymeniť.



Rozprašovacia hlavica pre disperziu PFPE

Odstráňte horný ochranný kryt a nahraďte ho rozprašovacou hlavicou, aby ste mohli aplikovať Klüberalfa sériu MR. Rozprašovač umožňuje pokryť široké plochy.



Násadka pre plastické mazivá tubách

Násadku možno naskrutkovať na tubičky a aplikovať mazivo priamo na ťažko dostupné miesta mazania.



**Kefky** 

Pre lepšiu aplikáciu maziva



## Obsah Klüber súpravy montážnych mazív

Ďalšie príslušenstvo





#### Informačná brožúra

Informácie o produktoch, prehľad kompatibility plastov, prehľad kompatibility elastomérov



#### USB klúč

Obsahuje informácie o produktoch a karty bezpečnostných údajov v rôznych jazykoch



### **Vizitka**

Vaša kontaktná osoba v Klüber Lubrication Slovensko s.r.o.




### **Vladimír Cúth** Sales Manager

Klüber Lubrication Slovensko s.r.o. Horný Ohaj 299, 952 01 Vráble

Mob: +421 905 518 111

Mail: vladimir.cuth@sk.klueber.com





a brand of FREUDENBERG