

# SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 og 2020/878 (REACH)

Trykdato: 08-11-2022 Revisions Nummer: 4 Revisionsdato: 20-10-2022

# 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR

Varemærke: SABIC® HDPE

Product Name: B5429-00900

Produtbeskrivelse: Poly (ethylene-1-hexene) [CASRN 25213-02-9]

Produkttype: Handelsvare

Anbefalet brug: Kan bruges til at producere støbte eller ekstruderede emner eller

som komponent i andre industrielle produkter.

Firma: SABIC SALES Europe B.V. or any of its Affiliates

Europaboulevard 1, 6135 LD SITTARD P.O. Box 5151, 6130 PD SITTARD

The Netherlands

Producent: SABIC

P.O. Box 5101

Riyadh 11422 Saudi Arabia

**Telefonnummer for nødgevallen::** SITTARD +31 (0)46 476 55 55 (0h - 24h)

E-mail: sds.info@sabic.com

Website Adresse: www.sabic.com

Produktnavn: B5429-00900 Side 1/8 Revisionsdato: 20-10-2022



### 2. FAREIDENTIFIKATION

Tilsætningsstofferne i dette produkt (hvis der er nogle) er isoleret i en matrix af termoplastisk resin. I overensstemmelse med GHS for klassifikationen af dette produkt kan den potentielle risiko vurderes med hensyn til de enkelte stoffers fysiske og kemiske biotilgængelighed i den termoplastiske resin.

Hvis GHS-klassifikationer er angivet nedenfor, er disse baserede på de enkelte stoffer i matrixen af termoplastisk resin. Under de typiske brugsbetingelser for resinen er det usandsynligt, at disse stoffer vil være skadelige for personalet på arbejdspladser. Læs hele sikkerhedsdatabladet, og/eller få alle oplysninger ved at spørge en EHS-ekspert.

Klassifikation af stoffet eller blandingen

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

ikke forlig

Ikke klassificeret

CLP-/GHS-mærkning

GHS mærkning er ikke påkrævet

#### **Hazard Statements**

#### Sikkerhedssætninger

Ingen GHS-specifikke advarselsbemærkninger er påkrævet – overhold alle advarsler og håndteringsanvisninger i denne SDS.

Andre farer som ikke resulterer i klassifikation

#### **SABIC-nødoversigt**

- · Kugler med svag eller ingen lugt
- Spildt materiale kan udgøre skridfare
- · Kan brænde, hvis der opstår brand, hvilket medfører tyk, giftig røg
- Smeltet plastik kan give alvorlige brandsår
- Dampe, der opstår i forbindelse med smeltning, kan forårsage irritation af øjne, hud og luftveje. Ekstrem overeksponering for stoffet kan medføre kvalme, hovedpine, kuldegysninger og feber. Se flere bivirkninger nedenfor.
- Sekundær brug som f.eks. slibning, sandblæsning eller savning kan udvikle støv, som kan medføre eksplosionsfare eller åndedrætsrelaterede risici.

Andre informationer: Efter berøring med smeltet materiale skal huden omgående nedkøles med koldt vand.

Opvarmning kan frigøre farlige gasser. Farlige dampe kan også forekomme under

efterbehandling.

**Processing Issues:** Behandlingsdampe kan irritere øjnene, huden og luftrøret. Desuden kan voldsom

eksponering medføre kvalme eller hovedpine. Smøringslignende behandlingsdampe, der kondenserer på ventilationskanaler, forme og andre overflader, kan irritere og skade huden.

Skærpede Medicinske forhold: MEDICINSKE BEGRÆNSNINGER: Der er ingen kendte sundhedsskadelige virkninger som

følge af eksponering for dette produkt. Dog kan visse følsomme personer og personer med

åndedrætsbesvær blive påvirket ved eksponering for stoffer i behandlingsdampene.

Produktnavn: B5429-00900 Side 2 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022



# 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

**Produkttype** 

Blanding

#### Se afsnit 16 for fuld ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit

De ikke-farlige komponenter og den præcise procentdel (koncentration) af stoffet er ikke oplyst, da dette er en forretningshemmelighed.

Dette produkt består primært af polymerer med høj molekylevægt, som ikke anses for at være skadelige. Ingredienserne i dette produkt er til stede i polymermatrixen og anses ikke for at være skadelige.

#### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe fremkaldt ved overophedning eller

forbrænding. Søg læge hvis vedvarende symptomer.

Nedkøl huden hurtigt med koldt vand efter kontakt med varm polymer. Vask omgående med **Hudkontakt:** 

sæbe og rigeligt vand. Søg læge.

Skyld omgående med rindende vand. Efter indledende skylning, tag eventuelle Øjenkontakt:

kontaktlinser ud og forsæt da skylningen i mindst 15 min. Konsulter en specialist ved

vedvarende øjenirritation.

Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger. Indtagelse:

Køl smeltet produkt på huden med rigeligt vand. Fjern ikke stivnet produkt. Fjern ikke Forholdsregler:

polymeren fra huden.

# 5. BRANDBEKÆMPELSE

Selvantændelsestemperatur: >350°C

**Eksplosionsevne:** 

højeste: udetermineret laveste: udetermineret

Egnede slukningsmidler: Brug tørt kemikalie, CO2, vandsprøjte eller "alkohol" skum. Vand er det mest

slukningsmiddel. Kuldioxid og tørt kemisk er generelt ikke anbefales, da deres manglende kølekapacitet kan tillade genantændelse på større harpiks brande (klatter, drools osv.)

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må

anvendes:

Farlige nedbrydningsprodukter: Brand vil udvikle tyk sort røg, der indeholder eksplosionsfarlige produkter, Carbonoxider.

**Hazards from Combustion** 

Products:

Brand vil udvikle tyk sort røg, der indeholder eksplosionsfarlige produkter, Carbonoxider, hydrocarbon fragments.

Specifikke risici: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved forarbejdning kan støv danne eksplosiv

blanding i luft. Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe.

brandslukningsfolk:

Specielt beskyttelsesudstyr for I tilfælde af brand: brug åndedrætsværn (EU: NEN-EN137)

Produktnavn: B5429-00900 Side 3/8 Revisionsdato: 20-10-2022



# 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Metoder til oprensning:

Fej op og skovl op i egnede affaldsbeholdere. Undgå at lave støvskyer ved brug af børste

eller trykluft.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Se punkt 8. Udvis forsigtighed, hvis det spildes, da materialet kan gøre overflader meget

glatte

Miljøbeskyttelsesforanstaltninge Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem

r: Bør ikke udledes til miljøet

Andre informationer SABIC er forpligtet til at implementere Responsible Care® og globale

bæredygtighedsprogrammer (f.eks. The Alliance to End Plastic Waste, Operation Clean Sweep® osv.) i hele værdikæden, som er beregnet til at forhindre og håndtere utilsigtede

udslip i miljøet.

I overensstemmelse med dette anbefaler SABIC implementering af systemer og

retningslinjer fra downstream-brugere til forhindring og håndtering af utilsigtede udslip for at

beskytte havmiljøet mod potentielle (langvarige) skadelige virkninger som følge af

plastikmaterialer.

# 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for tilstrækkelig udsugning og støvopsamling ved maskineri. Minimer støvdannelse og akkumulering. Rutinemæssig rengøring bør iværksættes for at sikre, at støv ikke samle på overflader. Tørre pulvere kan bygge statisk elektricitet afgifter når det udsættes for friktion af transfer og blanding operationer. Giv passende forholdsregler, såsom elektrisk jordforbindelse og strømtilslutning, eller inerte

atmosfærer.

Opbevaring: Opbevares på et tørt og køligt. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Holdes væk fra

direkte sollys.

Produktnavn: B5429-00900 Side 4 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022



### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

**Påvirkningsgrænser:** Ingen komponenter med oplysninger, medmindre andet er angivet nedenfor

\* SABIC's anbefalede grænseværdier er etablerede for visse kemikalier.

Bearbeidningsforholdsregler: Ved farlige dampe bruges luftforsynet åndedrætsværn. Brug ansigtsskærm og

beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer. Skal håndteres i

overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for

tilstrækkelig udsugning ved produktionsudstyret.

Håndværn: Beskyttelseshandsker. (EU: NEN-EN 374). Ved håndtering af varmt materiale, slid

varmeresistente handsker, der er i stand til at modstå temperaturen af smeltet harpiks.

Øjenværn: Sikkerhedsbriller med sideskærme. (EU: NEN-EN 165-166).

Åndedrætsværn: Ved farlige dampe bruges luftforsynet åndedrætsværn. Brug egnet åndedrætsværn, hvis

effektiv ventilation ikke er mulig. (EU: NEN-EN149).

**Hud- og kropsbeskyttelse:** Langærmet beklædning. (EU: NEN-EN 340-369-465).

Hygiejniske foranstaltninger: Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

# 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Fysisk form: fast

Udseende: granulat

Farve: samme som farvekode

Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval: 120-140°C

Kogepunkt/Kogepunktsinterval: Dekomposering begynder ved 300°C

Damptryk:ubetydeligMassefylde:0.94-0.97 g/cm³

Vandopløselighed: uopløselig Fordampningshastighed: ubetydelig

Selvantændelsestemperatur: >350°C

**Eksplosionsevne:** 

højeste: udetermineret

laveste: udetermineret

VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%): ubetydelig

Produktnavn: B5429-00900 Side 5 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022



### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale betingelser. Farlig polymerisering forekommer ikke.

Forhold som skal undgås: Undgå temperaturer over 300°C. Opvarmning kan frigøre farlige gasser. Overskrid ikke

smelte temperatur anbefalingerne i produktdokumentationen. Üdrensning af varmt materiale samles i små, flade, tynde former og standset med vand for at muliggøre hurtig afkøling. Må

ikke udledes forbliver i cylinderen ved forhøjede temperaturer i længere tid.

Farlige nedbrydningsprodukter: Forarbejdningsdampe kan under anbefalede forarbejdningsforhold indeholde spor af

carbonhybrider, Carbonoxider.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

**LD50/oral/rotte**: >5000 mg/kg

LD50/dermal/kanin: >2000 mg/kg

subkronisk toksicitet: ingen data tilgængelige

Primærirritation: Substans generer normalt ikke og er kun lidt irriterende for huden

**Bemærkning:** De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning

Specialundersøgelser: Ingen oplysninger

#### 12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksiske virkninger: Økologiske skader er ikke kendt eller forventet ved normalt brug. Små partikler kan have en

effekt på vand-og jordorganismer.

Andre informationer: ingen.

# 13. BORTSKAFFELSE

**Restaffald/restprodukter:** Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Forurenet emballage: Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, regenerering, eller

tilaffaldsdeponering.

EWC bortskaffelse af affald Nr: 702 – affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og

kunstfibre.

Andre informationer SABIC er forpligtet til at implementere Responsible Care® og globale

bæredygtighedsprogrammer (f.eks. The Alliance to End Plastic Waste, Operation Clean Sweep® osv.) i hele værdikæden, som er beregnet til at forhindre og håndtere utilsigtede

udslip i miljøet.

I overensstemmelse med dette anbefaler SABIC implementering af systemer og

retningslinjer fra downstream-brugere til forhindring og håndtering af utilsigtede udslip for at

beskytte havmiljøet mod potentielle (langvarige) skadelige virkninger som følge af

plastikmaterialer.

Produktnavn: B5429-00900 Side 6 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022



# 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport klassifikation: ikke reguleret

Dot:

ADR/RID

**IMDG** 

ICAO

IATA-DGR

**ANTT 420** 

# 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Yderligere lovgivningsmæssige oplysninger kan rekvireres via dit lokale salgskontor.

#### Internationale lagere:

TSCA (USA): Opført Opført DSL (Canada): **EINECS/ELINCS (Europa):** Opført . Opført ENCS (Japan): IECSC (Kina): Opført KECL (Korea): Opført PICCS (Filippinerne): Opført AICS (Australien): Opført **New Zealand** . Opført

Oplysninger om REACH: Kontakt sds.info@sabic.com for at få REACH-oplysninger for dette produkt

### Andre oplysninger om lister:

Hvis et produkt fremgår af listen ovenfor, betyder det, at alle komponenter findes på en liste og/eller, at der findes en gældende fritagelse for en eller flere komponenter. Hvis et produkt ikke fremgår af listen ovenfor, betyder det, at en eller flere komponenter ikke må importeres eller fremstilles i det land/region. Produkterne er fritaget fra registrering og er derfor ikke opført på de nationale kemikalielister.

#### SVHC (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og 453/2010, som ændret):

Dette produkt indeholder ikke bevidst indeholder SVHC kemikalier undtagen som angivet nedenfor. Utilsigtede mængder urenheder, hvis til stede, vil være under tærskelværdien på 0,1% efter vægt.

Hmis sundhedsklassificering:

Helbred: 0

Antændelighed: 1 Reaktivitet: 0

Produktnavn: B5429-00900 Side 7 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022



# **16. ANDRE OPLYSNINGER**

SABIC® og brands, der er markeret med ™ er varemærker tilhørende SABIC eller dets datterselskaber eller associerede selskaber.

**SDS Scope** 

Europa: i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 og 2015/830 (REACH)

Dette dokument er også gældende i andre lande og regioner.

Udarbejdet af: Product Stewardship & Toksikologi

**Grund til revision:** \*\*\* Angiver ændring siden den sidste version

ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er på tidspunktet for dens udstedelse til vores bedste overbevisning korrekte ifølge de oplysninger, vi har til rådighed. Oplysningerne er ment som en rettesnor for sikker anvendelse, håndtering, bortskaffelse, opbevaring og transport af produkter og indebærer ikke nogen form for garanti (ikke underforstået eller udtrykkeligt) eller specifikation. Leverandøren skal i det omfang, loven tillader ikke være ansvarlig for eventuelle fejl eller ukorrekthed i oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad. Informationerne vedrører udelukkende de specificerede varer, som måske ikke er egnet til kombination med andre materialer eller brug i andre processer end dem, der specifikt er beskrevet her.

Slut på Sikkerhedsdatablad

Produktnavn: B5429-00900 Side 8 / 8 Revisionsdato: 20-10-2022