

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การจัดกลุ่มความเป็นอันตรายและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ในแบบฟอร์มของเอเชีย

วันที่พิมพ์: 08-11-2565

การเปลี่ยนแปลงเอกสารครั้งที่: 6

วันที่มีการทบทวน: 20-10-2565

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อการค้า:	SABIC® LLDPE
รหัสผลิตภัณฑ์:	218NJ-00900
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:	Poly (ethylene-1-butene) [CASRN 25087-34-7]
ชนิดของผลิตภัณฑ์:	ผลิตภัณฑ์ทางการค้า
การใช้งานที่แนะนำ:	อาจใช้ในการผลิตแม่แบบหรือผลิตวัสดุ หรือเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัท:	<p>SABIC Asia Pacific PTE Ltd. One Temasek Avenue #06-01 Millenia Tower 039192, Singapore</p> <p>SABIC (China) Holding Co. Ltd. 2nd Floor, Section C, Building 1, No. 56 Aidu Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China. Contact Phone: +86-400-833-1033</p> <p>SABIC (Shanghai) Trading Co. Ltd. Suite 873, Tower B, Shanghai IFC 8 Century Boulevard, Pudong New Area Shanghai 200121, China Contact Phone: +86-400-833-1033</p>
ผู้ผลิต:	<p>SABIC P.O. Box 5101 Riyadh 11422 Saudi Arabia</p>
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:	<p>+65 6557 2555 extension 200 (Singapore) +86-532-83889090 (24h) (China)</p>
อีเมลล์:	sappl@sabic.com.sg
ที่อยู่ของเว็บไซต์:	www.sabic.com

2. ข้อมูลสิ่งที่เป็นอันตราย

สารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมหนึ่งในการผลิตเทอร์โมพลาสติก ซึ่งให้สอดคล้องกับงานประเภทการติดฉลากที่ระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) , โอกาสในการก่อให้เกิดอันตรายอาจถูกประเมินจากรูปร่างทางกายภาพและทางเคมี และ/ หรือ อัตราและขอบเขตการออกฤทธิ์ของสารเคมีที่สามารถเข้าไปอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิต ขององค์ประกอบในแต่ละชนิดในเทอร์โมพลาสติก. การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) ที่แสดงไว้แนบท้าย, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบแต่ละชนิดในการผลิต **เทอร์โมพลาสติก** ภายใต้เงื่อนไขในการใช้เม็ดพลาสติกแต่ละชนิด, องค์ประกอบของอันตรายเหล่านี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัส. โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี และ/หรือ ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม **เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง**

การจำแนกประเภท-GHS

ประเภทของระบบ GHS

ไม่มีความเป็นอันตราย ไม่ได้รับการจัดประเภท

การจัดทำฉลากระบบ GHS

การติดฉลากตามระบบ GHS ไม่จำเป็นต้องใช้

ข้อความที่แสดงถึงข้อควรระวัง

ไม่มีข้อกำหนดที่เจาะจงของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำฉลากของระบบสากลในการจัดกลุ่มความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ให้สังเกตคำเตือนและแนะนำในการปฏิบัติงานในเอกสารความปลอดภัยสารเคมี

อันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่มีผลต่อการจำแนกประเภท

ภาพรวมการจัดการเหตุการณ์ บ.ซาบิก

- **ฉีดพ่นที่บริเวณ** หรือ ไม่มีกลิ่น
- การหกหรือไหล อาจนำไปสู่อันตรายจากการลื่นล้ม
- สามารถดูดซับไฟจากการควั่น **กรด**
- พลาสติกที่ถูกหลอมเหลว สามารถเป็นสาเหตุความรุนแรงจากความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้
- ฟุ้งที่กระเด็นระหว่าง กระบวนการหลอมละลาย สามารถเป็นสาเหตุให้ตา ผิวหนัง และระบบหายใจ **ติดการหายใจ** ถ้ามีการสัมผัสที่รุนแรงและมากจนเกินไป ก็จะมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ หนาวสั่น และมีไข้
- ปฏิบัติการทุติยภูมิเช่น การบด การขีดหรือการเลื่อยสามารถก่อให้เกิดฝุ่นซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลอื่นๆ:

ทำให้ผิวเย็นตัวอย่างเร็วด้วยน้ำเย็นหลังจากสัมผัสกับวัสดุที่หลอมเหลว.
การทำให้ร้อนอาจปลดปล่อยแก๊สที่เป็นอันตรายออกมา.
ควันที่เป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากผ่านกระบวนการ.

ข้อควรระวังในขณะใช้งาน:

ไอที่เกิดจากกระบวนการอาจเป็นเหตุให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ ในกรณีที่มีการสัมผัสสารในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และปวดหัวได้ คราบไขมันที่เกิดจากการควั่นของไขมันผิวของท่อลมระบายอากาศ แม่พิมพ์และพื้นผิวอื่น ๆ สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ผิวหนังได้

สภาวะทางการแพทย์ที่แย่ง

ข้อปฏิบัติทางการแพทย์ ยังไม่มีข้อมูลระบุว่าการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีความบอบบางและแพ้ง่ายจำเพาะ และบุคคลที่มีความผิดปกติในการหายใจอาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสกับไอของสารประกอบที่เกิดจากกระบวนการ

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ของผสม

สำหรับข้อความที่สมบูรณ์ของวลี H ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดดูหัวข้อ 16

ในส่วนขององค์ประกอบที่ไม่อันตรายและเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นโดยละเอียดขององค์ประกอบ ได้ถูกปกปิดไว้เนื่องจากเหตุผลความลับทางการค้า.

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโพลีเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลที่สูง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกแสดงไว้ในตารางโพลีเมอร์และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสูดดม:	ในกรณีเกิดอุบัติเหตุสุดคว้นจากการที่เกิดจากการมีความร้อนสูงผิดปกติหรือการไหม้ให้ย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์. ถ้าอาการยังคงอยู่ ให้นำตัวไปพบแพทย์.
สัมผัสกับผิวหนัง:	ทำให้ผิวหนังแห้งอย่างรวดเร็วโดยใช้น้ำเย็นหลังจากสัมผัสกับโพลีเมอร์ร้อน. ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก. ปรึกษาแพทย์.
สัมผัสกับตา:	ล้างออกด้วยน้ำในปริมาณมากทันที. หลังจากการล้าง หากสวมใส่คอนแทคเลนส์ ให้เอาออกและล้างต่ออีก 15 นาที อย่างน้อย. ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ.
การกลืนกิน:	ไม่มีอันตรายซึ่งต้องใช้มาตรการในการปฐมพยาบาลเป็นพิเศษ.
ข้อพึงระวัง:	ทำให้พลาสติกเหลวเย็นด้วยน้ำปริมาณมาก ห้ามแกะพลาสติกที่แข็งออก. ห้ามดึงพอลิเมอร์ออกจากผิวหนัง.

5. มาตรการในการดับเพลิง

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง: >350C

ระเบิดขอบเขต

สูงกว่า: ไม่ได้ระบุ
ต่ำกว่า: ไม่ได้ระบุ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ผงเคมีแห้ง สารคาร์บอนไดออกไซด์ ฉีดสเปรย์น้ำ หรือ ไซโฟม ประเภท แอลกอฮอล์. ใช้น้ำซึ่งถือว่าเป็นสารที่ใช้ในการดับเพลิงที่ดีที่สุด. สารคาร์บอนไดออกไซด์ และ ผงเคมีแห้ง ไม่แนะนำให้นำมาใช้ **เพราะเป็นสารที่ไม่ปลอดภัยในการกักเก็บ** อาจจะทำให้ไฟลุกติดขึ้นมาใหม่ได้.

สารดับเพลิงที่ห้ามนำมาใช้เพื่อความปลอดภัย: ห้ามใช้น้ำที่แรงเนื่องจากอาจทำให้ไฟกระจายและขยายตัว.

อันตรายเฉพาะ: ใช้มาตรการป้องกันประจําไฟฟ้าสถิต. ในระหว่างที่กระบวนการดำเนินอยู่ ฝุ่นอาจทำให้เกิดสารผสมในอากาศ. การสัมผัสสภาพด้วยอุณหภูมิ สามารถปล่อยก๊าซ หรือไอระคายเคืองได้.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับพนักงานผจญเพลิง: ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ให้สวมใส่เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด (EU: NEN-EN137).

6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อพึงระวังส่วนบุคคล:	ดูในส่วนที่ 8. หากรั่วหก กรุณาใช้ความระมัดระวัง อย่าสูดดมให้เข้าปอด
ข้อพึงระวังทางสิ่งแวดล้อม:	ห้ามชะล้างทิ้งสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือระบบบำบัดของเสีย. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม.
การทำความสะอาด:	กวาดหรือตักใส่ภาชนะที่เหมาะสม ก่อนนำไปทิ้ง. ห้ามทำให้เกิดหมอกของผงโดยการกวาดหรือเป่าด้วยลม.
ข้อมูลอื่นๆ	SABIC ยึดมั่นในการปฏิบัติตามการดูแลความรับผิดชอบ® (Responsible Care®) และโครงการความยั่งยืนของโลก (พันธมิตรเพื่อยุติพลาสติก (The Alliance to End Plastic Waste) ปฏิบัติการเก็บกวาด® (Operation Clean Sweep®) ฯลฯ) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและระบุถึงการปล่อยของเสียโดยไม่ตั้งใจไปสู่สิ่งแวดล้อม SABIC แนะนำให้ปฏิบัติตามระบบและการปฏิบัติงานโดยผู้ใช้สารเคมีในลำดับถัดไปเพื่อป้องกันและระบุถึงผลของการปล่อยสารเคมีโดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากแนวโน้มที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ (ในระยะยาว) ของวัสดุจำพวกพลาสติก

7. การจัดการและการเก็บรักษา

การจัดการ:	ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ให้มีการระบายอากาศเสียและการดักจับฝุ่นอย่างเหมาะสมที่เครื่องจักร ลดฝุ่นละอองและฝุ่นสะสม บริการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำควรทำการเพื่อให้แน่ใจว่าฝุ่นไม่สะสมบนพื้นผิว ผงแห้งสามารถสร้างค่ากระแสไฟฟ้าคงที่เมื่ออยู่ภายใต้แรงเสียดทานของการดำเนินการถ่ายโอนและการผสม ข้อควรระวังให้เพียงพอเช่นดินไฟฟ้าและพันธะหรือบรรยากาศเนื่อง
การจัดเก็บ:	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ห้ามเข้าใกล้ความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ. เก็บให้ห่างจากทุกชนิด

8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ขีดจำกัดในการรับสาร:	ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมี ไม่มีข้อมูลขององค์ประกอบ นอกเหนือจากข้อความข้างล่าง
ข้อเสนอแนะของบริษัท ซาบิก ถึงขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมีในแต่ละชนิดได้ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสารเคมีในแต่ละชนิด	
การควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อลดการสัมผัส:	ในกรณีของควีนโอที่เป็นพิษให้สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถึงอากาศ. สวมเครื่องป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันเมื่อมีปัญหาความผิดปกติในกระบวนการ. ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย. จัดเตรียมระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เครื่องจักร.
การป้องกันอันตรายต่อมือ:	ถุงมือป้องกันอันตราย, NEN374, เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาให้สวมใส่ถุงมือป้องกันที่ผ่านการทดสอบการฉีกขาดที่ทนทานได้
การป้องกันอันตรายต่อตา:	แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง. (NEN-EN 165-166).
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ:	ในกรณีของควีนโอที่เป็นพิษให้สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถึงอากาศ. ในกรณีที่การถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. (NEN-EN149).
การป้องกันอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย:	ชุดแขนยาว (NEN-EN 340-369-465)
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย:	ห้ามกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์.

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

สถานะทางกายภาพ:	ของแข็ง
ลักษณะปรากฏ:	เม็ดเล็ก
สี:	เหมือนกับหอยทากสี
กลิ่น:	ลักษณะ
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว:	115-135C
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด:	การสลายตัวเริ่มที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง:	>350C
ความดันไอ:	น้อยมาก จนไม่ต้องพิจารณา
ความหนาแน่น:	0.91-0.94 g/cm ³
ความสามารถในการละลายน้ำ:	ไม่ละลาย
อัตราการระเหย:	ไม่ ได้ระบุ
ระเบิดขอบเขต	
สูงกว่า:	ไม่ ได้ระบุ
ต่ำกว่า:	ไม่ ได้ระบุ
เปอร์เซ็นต์ของ VOC:	น้อยมาก จนไม่ต้องพิจารณา

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร:	เสถียร/สภาพปกติ ไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่มีอันตราย.
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:	หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกิน 300 C. การทำให้ร้อนอาจจะปลดปล่อยแก๊สที่เป็นอันตรายออกมา. ควบคุมไม่ให้เกินอุณหภูมิหลอมละลายที่แนะนำไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการลุกติดไฟด้วยตัวเอง/การสลายตัวของก้อนพลาสติกที่ร้อน ที่อันตรายและพลาสติกที่ผ่านขบวนการทำความสะอาดเครื่องจักร ควรจะเป็นขนาดเล็ก ห้าม หรือบางเพื่อให้เย็นเร็ว ผ่านการแช่น้ำห้ามไม่ให้ผลิตภัณฑ์หลงเหลืออยู่ในบาร์เรลที่อุณหภูมิสูง ในการขยายระยะเวลาทำความสะอาดด้วยเรซินทั่วไป.
สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว	พุ่มได้แผ่ออกมาตามสภาวะที่ได้ระบุไว้ในกระบวนการผลิต อาจขึ้นกับระดับชั้นของไฮโดรคาร์บอน, คาร์บอนออกไซด์.

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

พิษเฉียบพลัน:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LD50/ปาก/หนู: มากกว่า 5000 มก.ต่อกก.

LD50/ผิวหนัง/กระต่าย: มากกว่า 2000 มก.ต่อกก.

ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบ

ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูล

ภูมิไวรับต่อสิ่งกระตุ้น

อาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ: ไม่ได้รับการจัดประเภท

การระคายเคือง:

การระคายเคืองที่ตา: ไม่มีข้อมูล

อาการระคายเคืองเบื้องต้น: ปกติสารนี้จะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง แต่จะทำให้ระคายเคืองอย่างเบาบางที่ผิวหนังเท่านั้น

Subchronic Toxicity (28 days)

ความเป็นพิษจากการรับสารเคมีทางปาก: ไม่มีข้อมูล

กซ้าๆ (28 วัน)

ความเป็นพิษจากการรับสารเคมีทางผิวหนัง: ไม่มีข้อมูล

วหนึ่งซ้าๆ (28 วัน)

ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเรื้อรัง

การก่อมะเร็ง: ไม่มีข้อมูลของสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งในผลิตภัณฑ์นี้ ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับไว้ข้างล่าง.

ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์: ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ปรากฏ®.

ความเป็นพิษต่อระบบการสืบพันธุ์: ไม่มีข้อมูลปรากฏ®.

ความเป็นพิษที่มีการพัฒนาขึ้น: ไม่มีข้อมูลปรากฏ.

ผลกระทบทางระบบประสาท: ไม่มีข้อมูลปรากฏ.

อวัยวะเป้าหมายของการเกิดพิษ

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย: ไม่มี ภายใต้อสภาพการใช้งานปกติ.

อันตรายจากการหายใจ

อันตรายจากการหายใจ: ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลพิษวิทยาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน.

การศึกษากรณีพิเศษ: ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์: ไม่พบว่าเกิดความเสียหายสิ่งใดขึ้นในระหว่างที่มีการใช้งาน.
อนุภาคนขนาดเล็กที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและดิน.

ข้อมูลอื่นๆ: ไม่มีเลย.



13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากส่วนตกค้าง/
ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้:

แม้ว่าอาจจะนำมาใช้ใหม่ได้แต่นิยมให้ทิ้งหรือเผา. กำจัดให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน:

ภาชนะเปล่า ควรจะมีการขนส่งโดยผู้ทำการขนส่งที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางราชการ.

การกำจัดของเสีย:

แนะนำให้นำกลับมาใช้ใหม่ ให้ทำการฝังกลบหรือเผาโดยปฏิบัติตามก®หมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น
ให้เก็บพุ่มจากกระบวนการผลิตและซ้จากเตาเผาเพื่อทำการทดสอบและจำแนกประเภทของเสีย

ข้อมูลอื่นๆ

SABIC ยึดมั่นในการปฏิบัติตามการดูแลความรับผิดชอบต่อ (Responsible Care®)
และโครงการความยั่งยืนของโลก (~~พันธมิตรเพื่อขยะพลาสติก~~) (The Alliance to End Plastic Waste)
ปฏิบัติการเก็บกวาด® (Operation Clean Sweep®) ฯลฯ
ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและระบุถึงการปล่อยของเสียโดยไม่ตั้งใจไปสู่สิ่งแวดล้อม
SABIC
แนะนำให้ปฏิบัติตามระบบและการปฏิบัติงานโดยผู้ใช้สารเคมีในลำดับถัดไปเพื่อป้องกันและระบุถึงผลของการปล่อย
สารเคมีโดยไม่ตั้งใจเพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากแนวโน้มที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ (ในระยะยาว)
ของวัสดุจำพวกพลาสติก

14. ข้อมูลการขนส่ง

การจัดหมวดหมู่ระบบขนส่ง:

ไม่มี

IMO / IMDG

ไม่ได้ควบคุม

ICAO

ไม่ได้ควบคุม

IATA-DGR

ไม่ได้ควบคุม

DOT

ไม่ได้ควบคุม

RID

ไม่ได้ควบคุม

ADR:

ไม่ได้ควบคุม

ADN

ไม่ได้ควบคุม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายสามารถขอได้จากตัวแทนฝ่ายขายที่ท่านติดต่ออยู่

รายการตามนานาชาติ:

TSCA : (สหรัฐอเมริกา)	ขึ้นบัญชี
DSL (แคนาดา)	ขึ้นบัญชี
EINECS/ELINCS (ยุโรป)	ขึ้นบัญชี
ENCS (ญี่ปุ่น)	ขึ้นบัญชี
IECSC (จีน)	ขึ้นบัญชี
KECL (เกาหลี)	ขึ้นบัญชี
PICCS (ฟิลิปปินส์)	ขึ้นบัญชี
AICS (ออสเตรเลีย)	ขึ้นบัญชี
NZIoC (นิวซีแลนด์)	ขึ้นบัญชี
REACH ข้อมูล:	สำหรับ REACH ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้านี้กรุณาติดต่อ sds.info@sabic.com

ข้อมูลบัญชีรายการอื่นๆ

รายชื่อข้างต้นหมายถึงสารประกอบทั้งหมดของสารเคมี ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อและ/หรือยกเว้นคุณสมบัติที่คงอยู่สำหรับสารประกอบหนึ่งหรือมากกว่า "ไม่มีรายชื่อ" ข้างต้นบ่งบอกว่ามีสารประกอบหนึ่งหรือมากกว่าที่ถูกจำกัดจากการนำเข้าหรือผลิตในประเทศ/ภูมิภาค

SVHC (REACH ระเบียบ (EC) No 1907/2006 และ 453/2010, และที่แก้ไขเพิ่มเติม):

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้แจ้งให้มีสารเคมี SVHC ยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกถ้าปัจจุบันจะต่ำกว่าเกณฑ์ของ 0.1% โดยน้ำหนัก

การจัดระดับความรุนแรง ตามระบบจำแนกวัตถุ อันตราย

สุขภาพ 0

การลุกติดไฟ: 1

ความไวในการทำปฏิกิริยา 0



16. ข้อมูลอื่น

บริษัท ซาบิก และ แบรินที่มีเครื่องหมาย TM เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ซาบิก หรือ บริษัทในเครือ.

ขอบเขตข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

Singapore: Conforms to Singapore workplace Safety and Health (WSH) Act, WSH Regulations, and GHS Standard 586
China: Conforms to Chinese Regulation on the Control over Safety of Hazardous Chemicals (Decree No 591) and GHS standards GB15258,GB13698,GB/T16483 etc.

Japan: Conforms to Industrial Safety and Health Law, Japan (2015) and Industrial GHS Standards JIS Z7253

Korea: Conforms to Industrial Safety & Health Act, Ministry of Labor, Korea

Taiwan: Conforms to Taiwan Rules on Hazard Communication and Labeling of Hazardous Substances, (Council of Labor Affairs, Taiwan) and GHS standards Z1051

ประเทศไทย: สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแบบการันเนตสารเคมีเป็นอันตรายฉบับที่ 2555

Australia: National Code of Practice for the Preparation of Material Safety Data Sheets 2nd Edition [NOHSC: 2011 (2003)]

This document is also applicable in other countries and regions.

เตรียมโดย:

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และนักพิษวิทยา

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงฉบับ

ไม่สามารถประยุกต์ได้

"ข้อตกลงและการปฏิบัติ: ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่วันออกใบอนุญาตที่ดีที่สุดของความรู้ของเราที่ถูกต้องตามข้อมูลที่มีให้เรา
ข้อมูลที่เป็นความหมายเป็นแนวทางสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยการจัดการการกำจัดการเก็บและการขนส่งสินค้าและไม่ได้หมายความว่ามีการรับประกันใด ๆ
(ไม่ส่อให้เห็นอย่างชัดเจนหรือ) หรือสเปค ผู้ผลิตจะต้องไปตามขอบเขตของก®หมายไม่ได้ต้องระวางสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ
หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ระบุซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับการรวมกันกับวัสดุอื่น ๆ
หรือใช้ในกระบวนการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อธิบายโดยเฉพาะที่นี่

สิ้นสุดข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี