

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EC) No 1907/2006 und 453/2010 (REACH)

Druckdatum: 28-04-2015 Revisionsnummer: 2 Überarbeitet am: 28-04-2015

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTAND AND COMPANY

Warenzeichen: LEXAN™ Produktnummer: 500R - 83265

Produktname: Polycarbonat [CASRN 25971-63-5] flamm hemmend glasfasergefüllten

Produkttyp: Gewerbliches Produkt

Empfohlener Kann fur die Herstellung spritzgegossener oder extrudierter Erzeugnisse oder auch als

Anwendungsbereich: Bestandteil anderer Industrieer- zeugnisse eingesetzt werden.

Firma: SABIC Innovative Plastics B.V.

Plasticslaan 1 P.O. Box 117

4600 AC Bergen op Zoom

Niederlande

Hersteller: SABIC Innovative Plastics B.V.

Plasticslaan 1 P.O. Box 117

4600 AC Bergen op Zoom

Niederlande

Notrufnummer: Bergen op Zoom +31(0)164-292911 (24/24)

Notrufnummer: 800 424-9300 (USA)

+1 703-527-3887 (globally, outside USA)

E-mail: webinquiries@sabic-ip.com

Adresse der Webseite: www.sabic-ip.com

2. MÖGLICHE GEFAHREN

The additives in this product are bound in a thermoplastic resin matrix. In accordance with GHS for the classification of the product, the hazard potential may be assessed with respect to the physico-chemical form and/or bioavailability of the individual components in the thermoplastic resin.

Where GHS classifications are shown below, these are based on the individual components in the thermoplastic resin matrix. Under the typical use conditions for the resin, these hazardous components are unlikely to contribute to workplace exposure. Please read the entire safety data sheet and/or consult an EHS professional for a complete understanding.

Einstufung des Stoffs oder des Gemisches

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

nicht gefährlich Nicht eingestuft

Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

CLP/GHS-Labeling

Produktname: 500R-83265 Seite 1 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



GHS Labeling not required

Vorsorgliche Angaben

No GHS specific Precautionary Statements required - observe all other warnings and handling instructions in this SDS.

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung führen

SABIC Emergency Overview

- · Pellets mit wenig oder keinem Geruch
- Verschüttetes Material kann zu Rutschgefahr führen
- · Kann in einem Feuer brennen, das dichten, toxischen Rauch erzeugt
- Geschmolzener Kunststoff kann schwere Wärmeverbrennungen verursachen
- Bei der Schmelzverarbeitung entstehende Dämpfe können Reizung von Augen, Haut und Atemtrakt verursachen. Starke Überexposition kann zu Brechreiz, Kopfschmerz, Schüttelfrost und Fieber führen. Nachstehend werden weitere Wirkungen beschrieben.
- Bei sekundären Verarbeitungsschritten wie Mahlen, Sandstrahlen oder Sägen kann Staub entstehen, der zu Explosionsgefahr oder schädlichen Wirkungen für die Atemwege führen kann.

Sonstige Angaben: Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch mit Wasser

kühlen. Beim Erhitzen können gefährliche Gase frei werden. Gefährliche Dämpfe können

auch nach der Verarbeitung auftreten.

Verarbeitung Probleme: Verarbeitung Dämpfe kann zu Reizungen der Augen, Haut und Atemwege. In Fällen von

schwerer Exposition können Übelkeit und Kopfschmerzen auftreten. Fett-ähnliche Verarbeitung Dampf kondensiert auf Lüftungskanäle. Schimmelpilze und andere

Oberflächen kann zu Reizungen und Verletzungen der Haut.

Verschlimmerte medizinische

Zustände:

MEDICAL RESTRICTIONS: There are no known health effects aggravated by exposure to this product. However, certain sensitive individuals and individuals with respiratory impairments may be affected by exposure to components in the processing vapors.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Product Type

Gemisch

GEFAHRSTOFFKOMPONENTEN:

Inhaltsstoffe	CAS-Nr	Gewicht %	Einstufung:	EU - GHS Einstufung des Stoffes
Fiberglass, EU/GHS classified	65997-17-3	5-10	Classification: Carc.Cat.3; R40	Carc. 2 (H351)
Titanium dioxide	13463-67-7	1-5	R23-33-36/37/38/25-29	

Den vollen Wortlaut der hier genannten H-Sätze finden Sie in Abschnitt 16 Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

The non-hazardous components and exact percentage (concentration) of the composition have been withheld as a trade secret.

This product consists primarily of high molecular weight polymers which are not expected to be hazardous. The ingredients in this product are present within the polymer matrix and are not expected to be hazardous.

Produktname: 500R-83265 Seite 2 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen: Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische

Luft gehen Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen

Hautkontakt: Nach Kontakt mit dem heißen Polymer betroffene Hautpartien rasch mit kaltem Wasser

kühlen Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen Arzt konsultieren

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, jegliche Kontaktlinsen entfernen

und während mindestens 15 Minuten weiter ausspülen Bei anhaltender Augenreizung

einen Facharzt aufsuchen

Verschlucken: Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich

Vorsichtsmaßnahmen: Geschmolzenes Produkt auf der Haut mit viel kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt

nicht von der Haut abziehen Polymer nicht von der Haut abziehen

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Selbstentzündungstemperatur: 630°C (1166°F) geschätzt

Explosionsgefahr:

obere: unbestimmt

untere: unbestimmt

Geeignete Löschmittel: Verwende trockene Chemikalien, CO2, zerstäubtes Wasser oder "Alkohol"-Schaum.

Wasser ist das beste Löschenmedium. Kohlendioxyd und trockene Chemikalie werden im allgemeinen nicht empfohlen, weil ihr Mangel an der Kühlkapazität zu Wiederzünden von

größerenKunststofffeuern fuehren kann

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu

unterdrücken

Gefährliche

Zersetzungsprodukte:

Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der gefahrliche Zersetzungsprodukte

enthalt Kohlenstoffoxide Kohlenwasserstoffe Hydrogenbromid Fluorwasserstoff

Carbonylfluorid Fluorkohlenwasserstoffe

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerat tragen (EU: NEN-EN137)

Spezifische Gefahren: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen Bei der Verarbeitung des Produkts

können Stäube ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden Thermische Zersetzung kann

zur Freisetzung von reizenden Gase und Dämpfe führen

Produktname: 500R-83265 Seite 3 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Verfahren zur Reinigung: Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben. Um Aufwirbeln von Pulverlack

zu vermeiden, keine Besen oder Druckluft verwenden.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Sehe Section 8.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nicht in die Umwelt

gelangen lassen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Die beim umgang mit chemikalien üblichen vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Für

angemessene Entlüftung und Staubabsaugung an der Maschine sorgen. Staubbildung vermeiden. Alle Metallteile der Misch- und Verarbeitungsmaschinen müssen geerdet sein.

vermeiden. Alle Metalltelle der Misch- und Verarbeitungsmaschlinen mussen geerdet sein

Lagerung: Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Produktname: 500R-83265 Seite 4 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Keine Komponenten mit Informationen, bemerkte, sofern **Expositionsgrenzwerte:**

nachfolgend angegeben

Inhaltsstoffe Fiberglass, EU/GHS classified

65997-17-3 5 ma/m³

EU Kurzzeitwert Niederlande OEL - MAC 10 MGM3 Dust.

2 MGM3 Respirable dust.

2 FIBERS/CM3 Respirable fibers.

WEL TWA: 1 mg/m3 as W; WEL STEL: 3 mg/m3 as W **UK EH40 MEL (Kurzzeitwert)**

1FIBERS/CM3

0.5FIBERS/CM3

Schweiz SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz -

Spanien - Valores Limite Ambientales - VLE

zeitgemittelter Mittelwert (TWA):

Norwegen Expositionsgrenzwertdaten - Grenzwert: Irland Expositionsgrenzwertdaten - zeitgemittelter

Mittelwert (TWA):

Italien - OEL

Kol_C: k_1C; Comments: No data

KONS: 5 mg/m3 totalstøv

TWA 5 mg/m³, 1 fibres/cm3 of air

0.2 FIBERS/CM3 Fiber. 1 FIBERS/CM3 Fiber. 5 MGM3 Inhalable fraction.

Inhaltsstoffe Titanium dioxide 13463-67-7 Frankreich INRS (VME) 10 MGM3 Τi

Niederlande OEL - MAC 10 MGM3 **UK EH40 MEL (Kurzzeitwert)**

WEL_TWA: 4 mg/m³ respirable, 10 mg/m³ total inhalable Spanien - Valores Limite Ambientales - VLE VLA-ED: 10 mg/m³

Dänemark TWA Daten - Grenzwert (TLV): GR: 6 mg/m3 beregnet som Ti

Schweiz SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz -MAK_Wert: 3 mg/m³ alveolengangiger; Kol_SS: Grp_C

zeitgemittelter Mittelwert (TWA):

Schweden Grenzwertdaten -

Portugal - TWAs

Norwegen Expositionsgrenzwertdaten - Grenzwert: Irland Expositionsgrenzwertdaten - zeitgemittelter

Mittelwert (TWA):

Griechenland - OEL Italien - OEL

Poland - OEL:TWAs

NGV: 5 MGM3 totaldamm

VLE-MP: 10 mg/m3; NOT: A 4; FUND: Pulmão

KONS: 5 mg/m3

TWA 4 mg/m³ respirable dust, 10 mg/m³ total inhalable dust

DT_1 5 mg/m³ T_1, 10 mg/m³ T_3

10 MGM3 10 mg/m³ NDS

SABIC expositionsbegrenzung sind für bestimmte Chemikalien gegründet

Technische Beim Auftreten gefährlichen Rauchs umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und Schutzanzug tragen. Die beim Schutzmassnahmen: Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten. Die beim Umgang mit Diagnostika üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten. Auf gute

Belüftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Plätzen, an denen Staubentwicklung möglich ist, muss geachtet werden.

Handschutz: Schutzhandschuhe. (EU: NEN-EN 374).

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz. (EU: NEN-EN 165-166).

Atemschutz: Beim Auftreten gefährlichen Rauchs umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. (NEN-EN149).

Langärmelige Arbeitskleidung. (EU: NEN-EN 340-369-465). Haut- und Körperschutz:

Überarbeitet am: 28-04-2015 Produktname: 500R-83265 Seite 5 von 10



Hygienemaßnahmen: Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Fest

Aggregatzustand: Erscheinungsbild:

Pellets Farbe: Gleich wie Farbcode

Geruch: kein(e,er)

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: verschiedene

Selbstentzündungstemperatur: 630°C (1166°F) geschätzt

Dampfdruck: vernachlässigbar

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Verdampfungsgeschwindigkeit: vernachlässigbar

Spezifisches Gewicht: > 1; (Wasser = 1)

Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung: vernachlässigbar

Explosionsgefahr:

obere: unbestimmt untere: unbestimmt

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen. Eine gefährliche Polymerisation findet nicht statt.

Temperaturen über 630°C vermeiden. Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Zu vermeidende Bedingungen:

überhitzen. Beim Erhitzen können gefährliche Gase frei werden.

Gefährliche Spurenmengen von Fenol, Alkylfenolen, Diarylcarbonate, Kohlenwasserstoffe, Spuren von,

Fenol, Hydrogenbromid, Carbonylfluorid, Fluorwasserstoff, Fluorkohlenwasserstoffe. Zersetzungsprodukte:

Produktname: 500R-83265 Seite 6 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

LD50/oral/Ratte:

>5000 mg/kg

LD50/dermal/Kaninchen:

>2000 mg/kg

Subchronische Toxizität:

Keine Daten verfügbar

Primäre Reizwirkung:

Substanz reizt normalerweise nicht und ist nur leicht hautreizend Hautreizung

IARC

Nicht eingetragen

OSHA

nicht reguliert

NTP

Nicht geprüft

Bemerkungen:

Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung

übernommen

Spezielle Studien:

Titandioxid: Die Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) ermittelte auf der Grundlage von Tierversuchen, dass Titandioxid ein mögliches Humankarzinogen (Klasse 2B) ist. Ratten, die durch Inhalation oder intratracheale Instillation gegenüber hohen Dosen von Titandioxid exponiert wurden, zeigten eine erhöhte Inzidenz von Lungentumoren.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxische Wirkungen:

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Sonstige Angaben:

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten:

Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK:

702 - Abfaelle, aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Kunststoffen, synthetischen Gummi- und Kunstfasern.

Produktname: 500R-83265 Seite 7 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

cht unterstellt
(

Dot:

ADR/RID

<u>IMDG</u>

<u>ICAO</u>

IATA-DGR

Produktname: 500R-83265 Seite 8 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



15. VORSCHRIFTEN

Dieser Stoff ist nach Anhang I zur Richtlinie 67/548/EWG mit Nachträgen eingestuft und gekennzeichnet.

Internationale

Bestandsverzeichnisse:

TSCA (USA): Eingetragen
DSL (Kanadisches Inventar): Eingetragen
EINECS/ELINCS (Europa): Eingetragen
ENCS (Japan): Eingetragen
IECSC (China): Eingetragen
KECL (Korea): Eingetragen
PICCS (Phillipinen): Eingetragen
AICS (Australisches chemisches Eingetragen

Inventar):

Neuseeland

Eingetragen

REACH-Information:

REACH-relevante Informationen zu diesem Produkt können bei webinquiries@sabic-ip.com

angefragt werden

Andere Informationen zur Erfindung:

Ein "Eingetragen" Eintrag bedeutet, dass alle chemischen Komponenten in dem entsprechenden Verzeichnis aufgeführt sind und/oder eine qualifizierende Freistellung für eine oder mehrere Komponenten vorliegt. Ein "Nicht eingetragen" Eintrag bedeutet, dass eine oder mehrere Komponenten vom Import oder der Herstellung in dieses Land/diese Region ausgeschlossen ist/sind.Erzeugnisse sind von der Registrierung befreit und werden daher nicht in den nationalen chemischen Verzeichnissen aufgeführt.

SVHC (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 453/2010, in der geänderten Fassung):

Dieses Produkt ist nicht absichtlich enthalten SVHC Chemikalien außer wie unten angegeben. Hintergrund Mengen an Verunreinigungen, falls vorhanden, wäre unter dem Grenzwert von 0,1 Gew.%.

California Proposition 65:

Komponenten in diesem Produkt, die dem Staat Kalifornien als krebserregend und/oder Reproduktionswirkungen erregend bekannt sind, werden nachstehend aufgeführt:

Inhaltsstoffe	Gewicht %	California Proposition 65:		
Fiberglass, EU/GHS classified 65997-17-3	5-10	Listed: July 1, 1990 Carcinogenic. (airborne, unbound particles of respirable size)		
Titanium dioxide 13463-67-7	1-5	Listed: September 2, 2011 Carcinogenic. (airborne, unbound particles of respirable size)		

EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU:

Dieses Produkt entspricht EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Alle unterhalb Chemikalien werden nicht bei der Herstellung eingesetzten des Produkts: a.Cadmium und seine Verbindungen, b.Blei und seine Verbindungen, c. Quecksilber und seine Verbindungen, d.Hexavalent ChromVerbindungen, e.Polybrominated Biphenyle (PBB), f.Polybrominated Diphenylether (PBDE einschließlich Deca-BDE). Die Spuren von Schwermetalle können als Verunreinigungen innerhalb Schwellenwerte (<0,1% für Pb, Hg, Cr VI und <0,01% Cd). Wir geben diese Informationen, zur bestem Wissen, basierend auf Daten von unserem Rohstoff Hersteller.

16. SONSTIGE ANGABEN

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3

H351 - Kann bei Hautkontakt vermutlich Krebs erzeugen

SABIC und Marken mit ™ sind Warenzeichen von SABIC oder ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.

Besuchen Sie unsere Website, um zu suchen, anzeigen und drucken Sicherheitsdatenblätter für kommerzielle Produkte:

Produktname: 500R-83265 Seite 9 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015



http://eur.sabic-ip.com/ordeur/pages/msds/MSDSSearch.jsp?app=sabic-ip

SDS erreich:

Europa: Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 und 453/2010 (REACH) Dieses Dokument ist auch in anderen Ländern und Regionen nützlich.

Hergestellt von:

Product Stewardship & Toxikologie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen in diesem Materialsicherheitsdatenblatt [SDS] werden auf der Grundlage der Vorschriften zur Gefahrenmitteilung in Ihrer Region oder Ihrem Land und für die Verwendung durch die Personen, die diese Informationen gemäß diesen Vorschriften erhalten müssen, gegeben. Die Informationen sind für keine andere Verwendung und nicht für die Verwendung durch andere Personen ausgelegt oder dafür empfohlen, einschließlich der Einhaltung anderer Bestimmungen. SABIC Innovative Plastics garantiert nicht die Eignung dieses SDS für ein anderes Material oder Produkt, das hier nicht spezifisch aufgeführt ist. SABIC Innovative Plastics garantiert nicht die Genauigkeit oder Echtheit dieses SDS, sofern es nicht direkt von SABIC Innovative Plastics erhalten wurde oder über eine Website von SABIC Innovative Plastics mitgeteilt oder betrachtet wurde. Jede Veränderung dieses SDS, wenn nicht ausdrücklich von SABIC Innovative Plastics autorisiert, ist streng untersagt. Dieses SDS stützt sich auf Informationen, die als zuverlässig angesehen werden, die sich aber ändern können, wenn neue Informationen verfügbar werden. Da es nicht möglich ist, alle Verwendungsbedingungen vorherzusehen, können zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen notwendig werden. Da die Verwendung dieses Materials nicht unter der Kontrolle von SABIC Innovative Plastics steht, ist ieder Benutzer dafür verantwortlich, seine eigene Bestimmung durchzuführen, wie dieses Material bei seiner eigenen besonderen Verwendung dieses Materials sicher und geeignet zu verwenden ist. SABIC INNOVATIVE PLASTICS GIBT KEINE ZUSICHERUNG ODER GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Jeder Benutzer sollte diese Informationen lesen und verstehen und sie in individuelle Sicherheitsprogramme vor Ort aufnehmen, wie es gemäß gültigen Standards und Vorschriften zur Gefahrenmitteilung erforderlich ist.

Ende des Sicherheitsdatenblatts

Produktname: 500R-83265 Seite 10 von 10 Überarbeitet am: 28-04-2015