

**GLADE ® PLUG INS ® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS ™ -
CLEAN LINEN ™ and SUNNY DAYS ®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre comercial : GLADE ® PLUG INS ® SCENTED OIL LASTING
IMPRESSIONS ™ - CLEAN LINEN ™ and SUNNY DAYS ®

Uso de la
sustancia/mezcla : Ambientador

Compañía : S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine WI 53403-2236

Teléfono de emergencia : 24 Hour Transport & Medical Emergency Phone (866) 231-
5406
24 Hour International Emergency Phone (952) 852-4647

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Revisión de la Emergencia

Apariencia / olor : amarillo / líquido / característico

**Consideraciones
inmediatas**

: Precaución
COMBUSTIBLE
CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Manténgase distante del calor, chispas y llamas.

Efectos potenciales para la Salud

Vía de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Puede causar:
Moderada irritación de los ojos

Piel : El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y
provocar una irritación.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Puede provocar irritación en boca, garganta y estómago.
Puede causar malestar abdominal.

Condición Médica
Agravada : Personas con desordenes pre-existentes de la piel pueden ser
más susceptibles a los efectos irritantes.

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ - CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Fragrancia - Secreto Comercial	Mezcla	60.00 - 100.00

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos : Retirar las lentillas. Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Inhalación : No se requieren cuidados especiales.
- Ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control del personal médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Otros datos : Enfríe y sea precavido cuando se aproxime o maneje envases que han sido expuestos al fuego. Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -
CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

Punto de inflamación : 80 °C
176 °F

Límites inferior de explosividad : Nota: sin datos disponibles

Límites superior de explosividad : Nota: sin datos disponibles

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales : Retirar todas las fuentes de ignición.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Llevar equipo de protección individual.

Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Métodos de limpieza : Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13).
Solo usar con equipo que no generan chispa.
Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Consejos para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Úsese únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -
CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Limites de Exposicion

No han sido establecidos los límites de exposición de ACGIH o de OSHA para este producto ni los compuestos que deben informarse, a menos que se indiquen en la tabla de arriba.

Protección personal

Protección respiratoria

Ajuste industrial : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Ajuste del hogar : Utilizar solamente con una buena ventilación.

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos

Ajuste industrial : Gafas protectoras con cubiertas laterales

Ajuste del hogar : Evítese el contacto con los ojos.

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : líquido

Color : amarillo

Olor : característico

pH : sin datos disponibles

Punto de fusión : sin datos disponibles

Punto de ebullición : sin datos disponibles

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -
CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576

SITE_FORM Number

30000000000000002917.004

Punto de congelación	:	sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	80 °C 176 °F
Tasa de evaporación	:	sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	:	sin datos disponibles
Límites superior de explosividad	:	sin datos disponibles
Presión de vapor	:	0.471961 hPa
Densidad	:	0.9658 g/cm3 a 25 °C
Solubilidad en agua	:	ligeramente soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	:	sin datos disponibles
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	86.3 % - additional exemptions may apply *as defined by US Federal and State Consumer Product Regulations

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materias que deben evitarse	:	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.
Reacciones peligrosas	:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -
CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda : DL50
estimado
> 5,000 mg/kg

Toxicidad aguda por
inhalación : CL50
estimado
> 2 mg/l

Toxicidad cutánea aguda : DL50
estimado
> 2,000 mg/kg

Efectos crónicos

Carcinogenicidad : sin datos disponibles

Mutagenicidad : sin datos disponibles

Efectos reproductivos : sin datos disponibles

Teratogenicidad : sin datos disponibles

Sensibilización : No conocido para ser sensitizer.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos ecotoxicológicos : sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Observar todos los reglamentos federales, provinciales y estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eli
Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclela donde existen las instalaciones.

**GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ -
CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®**

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera

▪ **US DOT (Departamento de Transporte) y Transporte de Substancias Peligrosos en Canada:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Combustible Liquid, N.O.S.
Clase:	3
Número NA	1993
Grupo embalaje:	III
Nota:	SC Johnson envía este producto como "No regulado" según TDG y según la exención del DOT para Líquidos combustibles. (49 CFR, 173.150)

Transporte marítimo

▪ **IMDG:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	no regulado
Clase:	Ninguno(a).
No. UN/ID:	Ninguno(a).
Grupo embalaje	Ninguno(a).

Transporte aéreo

▪ **ICAO/IATA:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	no regulado
Clase:	Ninguno(a).
No. UN/ID:	Ninguno(a).
Grupo embalaje	Ninguno(a).

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Estatuto de notificación	: Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.
Estatuto de notificación	: Todos los ingredientes de este producto cumplen con los requisitos de la Notificación de Sustancias Nuevas de la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA).

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



GLADE® PLUG INS® SCENTED OIL LASTING IMPRESSIONS™ - CLEAN LINEN™ and SUNNY DAYS®

Versión 2.1

Fecha de impresión 08/01/2011

Fecha de revisión 07/14/2011

Número MSDS 350000003576
SITE_FORM Number
30000000000000002917.004

- Prop. 65 de California : Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.
- Regulaciones de Canadá : Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de riesgos estipulados por los Reglamentos de productos controlados y la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) contiene toda la información requerida por tales reglamentos.

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	2
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	2
Fuego	2
Reactividad	0
Especial	-

Otros datos
este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por:	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
----------------	--