

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Kauba nimetus	: CARADOL ET570-02
Toote kood	: U1761
Registreerimise number EL	: 01-2119484612-36-0001, 01-2119484612-36-0002
CAS-Nr.	: 25791-96-2

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine	: Kasutamine polüuretaantoodete valmistamiseks Registreeritud kasutuse kohta REACH-määruse all leiate teavet jaotist 16 ja/või lisadest.
Mittesoovitavad kasutusala	: Enne tarnijaga konsulteerimist on toodet keelatud kasutada ülaltoodud rakendustest erinevatel eesmärkidel.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja/tarnija	: Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands
Telefon	:
Telefax	:
Aadress aine ohutuskaardile	: sccmsds@shell.com

1.4 Hädaabitelefoninumber

+44 (0) 1235 239 670 (See telefoninumber on kasutusel 24 tundi 7 päeva nädalas)
Mürki teabekeskus: Kodanik:16662 / International: +372 626 93 90
Esmaspäev 9 AM Laupäev 9 AM (suletud pühapäeval ja riigipühadel)

Muu teave	: *CARADOL on Shell Trademark Management B.V. kaubamärk, mida kasutavad Royal Dutch/Shell grupi ettevõtted.
-----------	--

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Olemasolevatele andmetele toetudes ei vasta see aine/segude klassifitseerimise kriteeriumitele.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogramm : Ohu sümbol pole nõutud
Tunnussõna : Signaalsõna ei ole

Ohulaused : FÜÜSILISED OHUD:
Pole vastavalt CLP-kriteeriumitele klassifitseeritud füüsiliselt ohtlikuna.
TERVISERISKID:
Pole vastavalt CLP-kriteeriumitele klassifitseeritud tervisele ohtlikuna.
KESKKONNAOHUD:
Pole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuna vastavalt CLP-kriteeriumitele.

Hoiatuslaused : **Ettevaatusabinõud:**
Ettevaatuslaused puuduvad.

Vastutus:
Ettevaatuslaused puuduvad.

Hoidmine:
Ettevaatuslaused puuduvad.

Jäätmete käitlemine:
Ettevaatuslaused puuduvad.

2.3 Muud ohud

Aine ei täida kõiki kontrolli kriteeriume püsivusele, bioakumulatsioonile ja toksilisusele, mistõttu seda ei arvestata olevat PBT või vPvB.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained

Komponendid, osad

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EC-Nr.	Kontsentratsioon (% w/w)
Propoxylated glycerol	25791-96-2 500-044-5500-044-5	<= 100

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Üldine nõuanne : Ei peeta normaaltingimustel kasutamisel tervisele ohtlikuks.
- Kaitsta esmaabiandjaid : Esmaabi andes tagage, et te kannate juhtumile, vigastusele ja keskkonnale vastavat asjakohast isikukaitsevarustust.
- Sissehingamisel : Tavakasutamisel ei ole ravi vajalik.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
- Kokkupuutel nahaga : Eemalda reostunud riided. Loputa kokkupuutunud pinda veega ja seejärel pese võimaluse korral seebi ja veega.
Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.
- Silma sattumisel : Punane silm suure pisaravooluga.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Püsiva ärrituse korral pöörduge arsti poole.
- Allaneelamisel : Üldiselt ei ole arstiabi vajalik, kui allaneelatud koguse hulk ei olnud suur, kuid konsulteerige arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

- Sümptomid : Tavapärasel kasutamisel ei loeta sissehingamisel ohtlikuks.
Võimalikud hingamiselundite ärritusnähud ja sümptomid võivad sisaldada põletavat nina ja kurku, köhimist ja/või hingamisraskusi.
Tavalistes kasutustingimustes puuduvad spetsiifilised ohud.
Nahaärritus võib ilmnedas kipitustundena, punetusena või tursena.
Silmaärrituse tunnused ja sümptomid võivad seisneda korvetustundes, punetuses, paistetuses ja/või hägustunud silmanägemises.
Neelamine võib põhjustada iiveldust, oksendamist ja/või kõhulahtisust.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

- Ravi : Helistage abi saamiseks arstile või mürgistuste kontrollkeskusesse.
Ravige sümptomaatiliselt. Toetudes suure üleekspositsiooni juhtudele, võib osutuda vajalikus läbi viia maksa, neerude ja silma defunktsioneerimise uuringud. Selliste vahejuhtumite protokollid tuleb säilitada, et neid hiljem viitematerjalina kasutada.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Suuri tulekahjusid võivad kustutada ainult vastava väljaõppe saanud tuletõrjujad.
Alkoholikindel vaht, veepihu või -udu. Keemilist kuivpulbrit, süsinikdioksiidi, liiva või pinnast võib kasutada ainult väikestetulekahjude korra.

Sobimatud kustutusvahendid : Ärge kasutage veejuga.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad
peamised ohud : Põleb ainult leegi poolt ümbritsetuna.
Ohtlikud polemisproduktid võivad sisaldada:
Süsinikdioksiid.
Identifitseerimata/tundmatud orgaanilised ja anorgaanilised ühendid.
Toksilised/mürgised ained.
Süsinikdioksiid.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid
tuletõrjujatele : Kanda tuleb nõuetekohaseid kaitsevahendeid, sealhulgas kemikaalikindlaid kindaid; mahaloksunud ainega ulatusliku kokkupuute ohu korral on vajalik kemikaalikindel kaitseülikond. Suletud ruumi tulekahju korral tuleb tulekahjualas kanda kompaktset hingamisseadet. Valige tuletõrjujatele mõeldud kaitseriietus, mis vastab asjakohastele standarditele (näiteks Euroopas EN469).

Kustutamise erimeetodid : Keemiliste ainete põlengu standardprotseduur.

Lisateave : Eemaldage tulekahjupiirkonnast kõik inimesed, kes ei ole kustutusmeeskonna liikmed.
Kõik hoiustusalad tuleb varustada sobivate tulekustutusvahenditega.
Jahutage kõrvalolevaid anumaid veega üle pihustades.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud
ettevaatusabinõud : Järgi koiki asjassepuutuvaid kohalikke ja rahvusvahelisi seadusandlikke akte.
6.1.1. Tavapersonal:
Välgi kokkupuudet naha, silmade ja riietega.
Vältige auru ja/või udu sissehingamist
Kustuta kõik lahtised leegid. Ära suitseta. Eemalda

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

süüteallikad. Hoidu sädemete tekitamisest.

6.1.2. Päästetöötajad:

Välgi kokkupuudet naha, silmade ja riietega.

Vältige auru ja/või udu sissehingamist

Kustuta kõik lahtised leegid. Ära suitseta. Eemalda

süüteallikad. Hoidu sädemete tekitamisest.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Eemaldage ümbritsevalt alalt kõik süttimisallikad. Takistage laialivoolamist või sattumist kanalisatsiooni, kraavidesse või jõgedesse liivast, pinnasest tehtud vallidega või muude sobivatetõketega. Kasuta vastavaid mahuteid keskkonnareostuse vältimiseks. Ventileerige saastunud ala hoolikalt.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Suurte lekete puhul (> 1 vaat) kasutage toote kogumiseks või kahjustamiseks mehaanilisi abivahendeid nagu näiteks vaakumauto või kogumismahuti. Ärge uhtke jääke minema veega. Säilitage saastena. Laske jääkidel auruda või korjake see sobiva absorbendiga üles ning likvideerige see ohutult. Eemaldage saastatud pinnas ning käideldge see ohutult. Väikeste lekete puhul (< 1 vaat) kasutage toote kogumiseks või kahjustamiseks mehaanilisi abivahendeid ning paigutage sildistatud suletavasse nõusse. Laske jääkidel auruda või korjake see sobiva absorbendiga üles ning likvideerige see ohutult. Eemaldage saastatud pinnas ning käideldge see ohutult. Nouetekohast korvaldamist tuleks hinnata materjali seaduslik staatus (vaadake osa 13), kasutamise ja lekke saastamispotentsiaali ning korvaldamise kohta käivate kohalike reeglite järgi.

6.4 Viited muudele jagudele

Personaalsete ohutusvahendite valimise juhendiga saab tutvuda antud ohutuskaardi alampunktis nr.8., Lekkinud toote utiliseerimise juhendiga saab tutvuda antud ohutuskaardi alampunktis nr.13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tehnilised mõõtmised : Välgi kontakti ainega või selle sissehingamist. Kasuta ainult hästiventi leeritud kohtades. Peale kokkupuudet pese hooliga. Isiklikuturvavarustuse valimise juhendid leiad peatükist 8. Kasuta käesoleval andmelehel olevat informatsiooni sisendina kohalike asjaoludega seotud riskide hindamiseks, et määrata kindlaks aine ohutu käsitsemise, ladustamise ja lahtisaamise kontrollmehhanismid. Kindlusta koigi käitlemist ja ladustamist puudutava kohalike

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

seadusandlike aktide järgimine.

Soovitused ohutuks käitlemiseks	: Vastavalt tööstuslikule hügieenipraktikale tuleb ainete sissehingamise vältimiseks kasutada sobivaid abinõusid. Kasutage töötsoonis kohalikku väljatõmmet. Vältige juhulki kokkupuudet isotsüanaatidega, et hoida ära kontrollimatut polümerisatsiooni. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Enne pesemist kuivatage saastunud riietust ohu käes hea ventilatsiooniga alal. Ärge tühjendage kanalisatsiooni. Käsitsemistemperatuur: Ümbritsev. Toote käsitsemisel ratastel tuleb kanda sobivaid turvajalanõusid ning kasutada sobivat käsitsemisvarustust.
Toote teisaldamine	: Kustuta kõik lahtised leegid. Ärge suitseta. Eemalda süüteallikad. Hoidu sädemete tekitamisest. Enne toote transportimise alustamist tuleb torud lämmastikuga läbi puhuda. Hoidke konteinerid suletuna, kui nad ei ole parajasti kasutuses.
Hügieenimeetmed	: Enne söömist, joomist, suitsetamist ja tualeti kasutamist peske käsi. Peske rõivad enne taaskasutamist.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks	: Vaadake jaotist 15, et täpsustada toote pakendamise ja säilitamise kohta käivat seadusandlust.
Lisateave stabiilsuse kohta hoidmisel	: Vältige igasuguseid kokkupuuteid vee ja atmosfääri niiskusega. Paagid peavad olema puhtad, kuivad ning seal ei tohi olla roostet. Takistab vee sissepääsu. Hoida tammiga ümbritsetud, hästi ventileeritud, ilma päikesevalguseta, süütamisallikateta ja muude soojusallikateta alal. Lämmastiktekki soovitatakse suurte tsisternide puhul (100m ³ või rohkem). Vaatide vinnastamisel ei tohi üksteise peale asetada üle 3 vaadi.
Säilitusperiood	: 24 Months Hoiustustemperatuur: Ümbritsev. Ladustamine peaks toimuma sellistel temperatuuridel, et viskoossused jääksid alla 500 cSt, tüüpilisel juhul 25-50 °C. Piirkondades, kus keskkonnatemperatuur jääb alla toote käitlemiseks soovitatava temperatuuri, tuleks mahutid varustada soojendusspiraalidega. Soojendusspiraali

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Pakkematerjal : pinnatemperatuur ei tohi ületada 100 °C.
Sobiv materjal: Roostevaba teras, Konteinerite värvimiseks
kasutage epoksüvärvi või tsinksilikaatvärvi.
Sobimatu materjal: Vask, Vasesulamid.

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või : Registreeritud kasutuse kohta REACH-määruse all leiate
eriotstarbelised kasutusalad teavet jaotist 16 ja/või lisadest.

Kindlusta koigi käitlemist ja ladustamist puudutava kohalike
seadusandlike aktide järgimine.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskonna bioloogilised piirnormid

Bioloogilist piiri pole määratud.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tehnilised vahendid

Kui ainet soojendatakse, pihustatakse või moodustub uduaur, siis on suurem ohu kaudu leviva kontsentratsiooni tekkimise oht.

Piisav ventilatsioon ohu kaudu levivate kontsentratsioonide kontrollimiseks.

Vajalike meetmete kaitsetase ja liigid varieeruvad potentsiaalsetest kokkupuutetingimustest.

Valige meetmed vastavalt kohalike tingimuste riskianalüüsile. Sobivate meetmete hulka kuuluvad:

Üldine teave:

Järgige alati nõuetekohast isiklikku hügieeni, nagu käte pesemine pärast materjaliga kokkupuutumist ning enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Peske tööriistade ja isikukaitsevahendite korrapäraselt, et eemaldada saasteained. Kõrvaldage saastunud rõivad ja jalatsid, mida ei saa puhastada. Pidage kodus puhtust.

Määratlege riskiohje käsitlemis- ja hooldusprotseduurid.

Harige ja koolitage töötajaid selle tootega seotud tavategevustega kaasnevate ohtude ja kontrollmeetmete osas.

Tagage, et kokkupuute ohjamise varustust, nagu isikukaitsevarustust ja paikset heitgaaside ventilatsiooni, valitakse, katsetatakse ja hooldatakse asjakohaselt.

enne seadmete avamist või hooldust tühjendadasüsteemid.

Säilitada eemaldatud vedelikujäägid suletud hoiukohas kuni kahjutuks tegemiseni või hilisema taaskasutuseks.

Isikukaitsevahendid

Selles teabes on arvesse võetud IKV direktiivi (Nõukogu direktiiv 89/686/EÜ) ja Euroopa Standardikomitee (CEN) standardeid.

Kaitsevahendid peavad vastama riiklikele standarditele. Küsi tarnijatelt.

Silmade kaitsmine : Kui ainet käsitsetakse viisil, mis ei välista pritsmete sattumist

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

silma, siis tuleb kanda kaitseprille.
Vastab EU EN166 standardile.

Käte kaitsmine

Märkused : Kui käed võivad tootega kokku puutuda, siis tuleb kasutada standarditele vastavaid (nt Euroopa: EN374, USA: F739) kindaid, mis on valmistatud järgmistest sobivat keemilist kaitset pakkuvatest materjalidest: Pikemaajalisem kaitse: Nitrilikummi. Kaitse juhukokkupuute või pritsimise eest: PVC-kindad, neopreenkindad või nitrilikummi-kindad. Pideva kontakti puhul soovitame kasutada kindaid, mille läbimisaeg on pikem kui 240 minutit, eelistatavalt > 480 minutit, kui sobivad kindad on leitud. Lühiajaliseks/pritsmete kaitseks soovitame sama, kuid arvestada tuleb, et sellise kaitsetasemega kindad ei pruugi olla kättesaadavad, ja sel juhul võib kasutada ka madalama läbimisajaga kindaid, kui peetakse kinni õigest hooldusest ja asendusrežiimidest. Kinnaste paksus ei ole määravaks, kui hästi see kaitseb mingi kemikaali vastu, see sõltub kindamaterjali täpsest koostisest. Kinda paksus peaks üldiselt olema suurem kui 0,35 mm – olenevalt kinda materjalist ja mudelist. Kinda sobivus ja vastupidavus oleneb kasutamisest – kasutussagedusest, kontakti kestvusest, kindamaterjali keemilisest vastupidavusest, paksusest, parema- või vasakukäelisusest. Alati küsige nõu kindatootjalt. Saastunud kindad tuleks välja vahetada. Tõhusa kätehoolduse juures on isiklik hügieen määravaks teguriks. Kindaid tuleb kanda ainult puhaste kätega. Pärast kinnaste kasutamist tuleks käsi põhjalikult pesta ja kuivatada. Lõhnatu niisutuskreemikasutamine on soovituslik.

Naha ja keha kaitse : Täiendavat nahakaitset peale standardsete tööroivaste tavaliselt ei nouta.
On hea tava kanda kemikaalikindlaid kindaid.

Hingamisteede kaitsmine : Normaalsetes kasutamistingimustes ei ole hingamisteede kaitsmine noutav.
Vastavalt tööstuslikule hügieenipraktikale tuleb ainete sissehingamise vältimiseks kasutada sobivaid abinõusid.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek : Vedelik.
Värv, värvus : Läbipaistev värvitu
Lõhn : nõrk

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Lõhnalävi : Andmed pole kättesaadavad

Sulamis-/külmumispunkt : Andmed pole kättesaadavad

Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik : > 300 °C

Süttivus

Süttivus (tahke, gaasiline) : Mitte kasutatav

Alumine plahvatuspiir ja ülemine plahvatuspiir / süttivuspiir

Ülemine plahvatuspiir / Ülemine süttimise piir : andmed ei ole kättesaadavad

Alumine plahvatuspiir / Alumine süttimise piir : andmed ei ole kättesaadavad

Leekpunkt : Tüüpiline > 140 °C
Meetod: ASTM D93 (PMCC)

Isesüttimistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad

Lagunemistemperatuur
Lagunemistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad

pH : Andmed pole kättesaadavad

Viskoossus

Viskoossus, dünaamiline : Tüüpiline 480 mPa.s (20 °C)
Meetod: ASTM D445

Tüüpiline 120 mPa.s (40 °C)
Meetod: ASTM D445

Viskoossus, kinemaatiline : Andmed pole kättesaadavad

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees : Andmed pole kättesaadavad

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : Andmed pole kättesaadavad

Aururõhk : Andmed pole kättesaadavad (50 °C)

Suhteline tihedus : Andmed pole kättesaadavad

Tihedus : Tüüpiline 1.070 kg/m³ (20 °C)
Meetod: ASTM D4052

Õhu suhteline tihedus : Andmed pole kättesaadavad

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Osakeste omadused
Osakese suurus : Andmed pole kättesaadavad

9.2 Muu teave

Lõhkeained : Klassifitseerimise kood: Klassifitseerimata

Oksüdeerivad omadused : Mitte kasutatav

Aurustumiskiirus : Andmed pole kättesaadavad

Juhtivus : Elektri juhtivus: > 10 000 pS/m

Vedeliku juhtivust võivad märgatavalt mõjutada mitmed asjaolud, nt vedeliku temperatuur, saasteainete ja antistaatiliste lisandite sisaldus., Materjali ei arvata staatilist elektrit akumulatsioonivaks.

Pindpinevus : Andmed pole kättesaadavad

Molekulmass : 300 g/mol

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Toode ei kujuta täiendavat reaktiivset ohtu lisaks järgnevas all-lõikes toodule.

10.2 Keemiline stabiilsus

Nõuetekohasel käsitsemisel ja hoiundamisel ei ole ohtlikku reaktsiooni oodata. Hügroskoopne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Polümeriseerub eksotermiliselt koos di-isotsüanaatidega ümbritseva keskkonna temperatuuril ja sellest kõrgemal. Reaktsioon muutub järk-järgult intensiivsemaks ning võib väljudakõrgematel temperatuuridel kontrolli alt, kui reaktsioonis osalevadained on hästi segunevad, neid segatakse või kasutatakse lahusteid. Reageerib tugevate oksüdeerijatega.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida : Kuumus, leegid ja sädemed. Toode ei sütti staatilise elektri tõttu.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Vältige kokkupuudet isotsüanaatide, vase ja vasesulamite, tsingi, tugevate oksüdantide ja veega.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Moodustuda võivad toksilised ained.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta : Kokkupuude võib toimuda sissehingamisel, neelamisel, naha kaudu imendudes, kokkupuutel naha või silmadega ning kogemata alla neelates.

Akuutne toksilisus

Toode:

Äge suukaudne mürgisus : LD 50: > 2.000 mg/kg
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus sissehingamisel : Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge nahakaudne mürgisus : LD 50: > 2.000 mg/kg
Märkused: Madala toksilisusega:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Äge suukaudne mürgisus : LD 50 (Rott, isas- ja emasisend): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 401
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus sissehingamisel : Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge nahakaudne mürgisus : LD 50 (Rott, isas- ja emasisend): > 2.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhik 402
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav/ärritav

Toode:

Märkused : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	OECD testimisjuhis 404
Märkused	:	Kergelt nahka ärritav. Pole klassifitseerimiseks piisav. Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Toode:

Märkused	:	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
----------	---	---

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Liigid	:	Küülik
Meetod	:	OECD testimisjuhis 405
Märkused	:	Kergelt ärritava toimega. Pole klassifitseerimiseks piisav. Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Toode:

Märkused	:	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
----------	---	---

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Liigid	:	Merisiga
Meetod	:	OECD testimisjuhis 406
Märkused	:	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

Toode:

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vivo	:	Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mutageensus sugurakkudele- Hindamine	:	See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro

: Meetod: OECD testimisjuhis 471
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Meetod: OECD testimisjuhis 473
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Meetod: OECD testimisjuhis 476
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vivo

: Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele- Hindamine

: See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

Kantserogeensus

Toode:

Märkused

: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus - Hindamine

: See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Märkused

: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus - Hindamine

: See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

Materjal	GHS/CLP Kantserogeensus Klassifikatsioon
Propoxylated glycerol	Kantserogeenne klassifikaator puudub

Reproduktiivtoksilisus

Toode:

Mõju sigivusele

: Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus -
Hindamine : See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Mõju sigivusele : Liigid: Rott
Sugu: isas- ja emasisend
Kasutamistee: Oraalne

Meetod: OECD testimisjuhise 421
Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus -
Hindamine : See toode ei täida kategooriatesse 1A/1B klassifitseerimise kriteeriume.

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude

Toode:

Märkused : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Märkused : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Toode:

Märkused : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Märkused : Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Krooniline mürgisus

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

Liigid	: Rott, isas- ja emasisend
Kasutamistee	: Oraalne
Meetod	: OECD testimisjuhis 407
Sihtorganid	: Toimet kindlatele sihtorganitele ei ole täheldatud.

Aspiratsioonitoksilisus

Toode:

Ei ole sissehingamisel ohtlik.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Lisateave

Toode:

Märkused	: Võib eksisteerida teisi erinevate regulatiivraamistikega võimuorganite klassifikaatoreid.
Märkused	: Kui ei ole teisiti näidatud, viitavad toodud andmed pigem tootele tervikuna kui üksikkomponentidele.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Märkused	: Võib eksisteerida teisi erinevate regulatiivraamistikega võimuorganite klassifikaatoreid.
----------	---

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Toode:

Mürgine toime kaladele	: LC50 : > 100 mg/l Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Praktiliselt mittemürgine:
Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	: EC50 : > 100 mg/l Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Praktiliselt mittemürgine:
Toksilisus toime	: EC50 : > 100 mg/l

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

vetikatele/veetaimedele	Märkused: Praktiliselt mittemürgine: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
-------------------------	--

Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus)	: Märkused: Andmed pole kättesaadavad
---	---------------------------------------

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus)	: Märkused: Andmed pole kättesaadavad
--	---------------------------------------

Mürgisus mikroorganismidele	: IC50 : > 100 mg/l Märkused: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Praktiliselt mittemürgine:
-----------------------------	---

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Mürgine toime kaladele	: LC50 (Leuciscus idus (Kalamaimud)): > 1.000 mg/l Toime aeg: 96 h Meetod: OECD testimisjuhik 203 Märkused: Praktiliselt mittemürgine: LL/EL/IL50 >100 mg/l Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
------------------------	---

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	: EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 100 mg/l Toime aeg: 48 h Meetod: OECD testijuhend 202 Märkused: Praktiliselt mittemürgine: LL/EL/IL50 >100 mg/l Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
---	---

Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (Rohevetikas)): > 100 mg/l Toime aeg: 72 h Meetod: OECD testijuhend 201 Märkused: Praktiliselt mittemürgine: LL/EL/IL50 >100 mg/l Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
---	---

Mürgisus mikroorganismidele	: EC10 (Aktiivmuda, olmejäätmed): > 10.000 mg/l Toime aeg: 3 h Meetod: Test(id) samaväärsed või sarnased OECD suunisele 209 Märkused: Praktiliselt mittemürgine: LL/EL/IL50 >100 mg/l Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
-----------------------------	---

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

täidetud.

Mürgine toime kaladele
(Krooniline toksilisus)

: Märkused: Andmed pole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale
(hiidkiivrikule) ja muudele
vees elavatele selgrootutele
(Krooniline toksilisus)

: NOEC: ≥ 10 mg/l
Toime aeg: 21 d
Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))
Meetod: Esitatud teave põhineb sarnaste ainete kohta
kogutud andmetel.
Märkused: NOEC/NOEL > 10 - ≤ 100 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode:

Biodegradatsioon

: Märkused: Kiiresti biodegradeeruv.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Biodegradatsioon

: Biodegradatsioon: 99 %
Toime aeg: 28 d
Meetod: OECD testimisjuhised 302B
Märkused: Biolagundub.
Oksüdeerub kiiresti fotokeemilistel reaktsioonidel õhu käes.

12.3 Bioakumulatsioon

Toode:

Bioakumulatsioon

: Märkused: Ei bioakumuleeru oluliselt.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Bioakumulatsioon

: Märkused: Ei bioakumuleeru oluliselt.

12.4 Liikuvus pinnases

Toode:

Liikuvus

: Märkused: Toote sattudes pinnasesse võib üks või enam
komponente olla liikuv ning saastada põhjavett.

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Liikuvus

: Märkused: Kui toode satub pinnasesse, siis on see väga liikuv
ja võib reostada põhjavett., Lahustub vees.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode:

Hindamine : Aine ei täida kõiki kontrolli kriteeriume püsivusele, bioakumulatsioonile ja toksilisusele, mistõttu seda ei arvestata olevat PBT või vPvB..

Komponendid, osad:

Propoxylated glycerol:

Hindamine : Aine ei täida kõiki kontrolli kriteeriume püsivusele, bioakumulatsioonile ja toksilisusele, mistõttu seda ei arvestata olevat PBT või vPvB..

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

andmed ei ole kättesaadavad

12.7 Muu kahjulik mõju

Toode:

Ökoloogiline lisateave : Kui ei ole teisiti näidatud, viitavad toodud andmed pigem tootele tervikuna kui üksikkomponentidele.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

- Toode : Võimaluse korral taastöödelge.
Jäätmetekitaja vastutab tekkinud materjali toksilisuse ja füüsikaliste omaduste määramise eest, et teha kindlaks jäätme klassifikatsioon ja korvaldamismeetodid kooskolas vastavate määrustega.
- Ärge visake keskkonda, kanalisatsiooni ja vooluveekogudesse.
Jääkproduktile ei tohi lasta reostada pinnast ja vett.
- Korvaldamine peab toimuma vastavuses kohaldatavate piirkondlike, riiklike ja kohalike seaduste ning määrustega.
Kohalikud reeglid võivad olla rangemad kui piirkondlikud või riiklikud nouded ning neid tuleb järgida.
- Saastunud pakend : Puhastage anum hoolikalt.
Pärast tühjendamist ventileerige ohutus kohas, sädemetest ja tulest eemal.
Saatke trummel- või metallregeneraatorisse.
Korvaldage vastavalt kehtivatele eeskirjadele, eelistatavalt tunnustatud jäätmekogumisetevõttes või alltöötetevõtja juures.
Eelnevalt tuleb kontrollida jäätmekogumisetevõtte või

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

alltöövõtja pädevust.

14. JAGU. Veonõuded

14.1 ÜRO number või ID number

ADR	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.4 Pakendirühm

ADR	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IATA	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.5 Keskkonnaohud

ADR	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
RID	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG	:	Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Märkused	:	Erimeetmed: Vaadake peatükki 7, Käitlemine ja hoiundamine, et saada teavet erimeetmete kohta, millest kasutaja peab olema teadlik või seoses transportimisega kinni pidama.
----------	---	---

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Saaste liik	:	Mitte kasutatav
Transpordiviis	:	Mitte kasutatav

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	--	---

Toote nimi : Mitte kasutatav

Lisainformatsioon : Seda toodet võib transportida lämmastikkihi all. Lämmastik on lõhnatu ja nähtamatu gaas. Lämmastikurikastes atmosfäärides asendatakse olemasolev hapnik, mis võib deega põhjustada lämbumist või surma. Piiratud ruumis töötamisel peab personal rangelt ettevaatusabinõusid järgima.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) : Toode ei kuulu vastavalt REACH-le autoriseerimise alla.

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). : Toode ei sisalda väga suurt tähelepanu nõudvaid aineid (EK Määrus Nr. 1907/2006) (REACH) Artikkel 57).

Teised reeglid:

Seadusandlik teave pole kõikehõlmav. Antud aine kohta võivad rakenduda muud regulatsioonid.

Toote komponendid on loetletud järgmises nimekirjas:

AIIC : Loetletud

DSL : Loetletud

IECSC : Loetletud

ENCS : Loetletud

KECI : Loetletud

NZIoC : Loetletud

PICCS : Loetletud

TSCA : Loetletud

TCSI : Loetletud

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Kõigile selle toote ainetele teostati keemiline ohutushinnang.

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

16. JAGU. Muu teave

Teiste lühendite täistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädalukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate tervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldosis); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Lisateave

- Koolitusosalased nõuanded : Kemikaaliga töötavate inimeste koolitusega tagada nendele pädev teave ja töötamise juhtnõid.
- Muu teave : See toode ei ole klassifitseeritud inimese tervisele ega keskkonnale ohtlikuna. Kokkupuute stsenaarium ei ole vajalik. REACH suuniste ja juhiste tutvumiseks tööstustoodetele palun külastage CEFIC kodulehte aadressil <http://cefic.org/Industry-support>. Aine ei täida kõiki kontrolli kriteeriume püsivusele, bioakumulatsioonile ja toksilisusele, mistõttu seda ei arvestata olevat PBT või vPvB. Vertikaalne kriips (|) vasakul äärel viitab eelmise versiooni

OHUTUSKAART

Vastavalt EMÜ määrusele nr. 1907/2006, mida on muudetud käesoleva ohutuskaardi kehtivuse ajal

CARADOL ET570-02

Variant 1.3	Paranduse kuupäev: 21.09.2022	Ohutuskaardi number: 800001008943	Viimase väljastamise kuupäev: 19.06.2018 Trükkimise kuupäev 28.09.2022
----------------	----------------------------------	---	---

parandusele.

Ohutuskaardi koostamisel kasutatud põhiandmete allikad : Tsiteeritud andmed pärinevad (kuid pole sellega piiratud) ühest või mitmest infoallikast (nt Shell Health Service toksikoloogilised andmed, materjali pakujate andmed, CONCAWE, EU IUCLIDI andmebaas, EÜ määrus 1272 jne).

Tuvastatud kasutused vastavalt kasutuse kirjelduse süsteemile

Kasutused - töötaja

Pealkiri : - Tööstus
aine, valmistise / segu valmistamine
Aine jagunemine
Kasutamine vahetootena
Ainete ja segude valmistamine ja (ümber)pakendamine
Elastse vahu rakendused
Jäiga vahu rakendused
Liimid ja/või tihendid
Komposiitmaterjalid
Elastomeeri rakendused
Valurakendused
Kasutamine pinnakatetes

Kasutused - töötaja

Pealkiri : - Tööndus
Liimid ja/või tihendid
Komposiitmaterjalid
Jäiga vahu rakendused
Kasutamine pinnakatetes

Kasutused - tarbija

Pealkiri : Liimid ja/või tihendid
Jäiga vahu rakendused
Kasutamine pinnakatetes

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnustust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE / ET