

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

版本 3.1

修订日期 2020.10.29

打印日期 2022.08.29

化学品中文名	: 加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)
产品代码	: Q7712
俗名	: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
化学文摘登记号(CAS No.)	: 64742-47-8
制造商或供应商信息	
供应商	: SHELL EASTERN CHEMICALS (S) A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive , #07-01 The Metropolis Tower 1 Singapore 138588 Singapore
电话号码	: +65 6384 8737
传真	: +65 6384 8454
发送邮件索要安全技术说明书	: 如果您有关于该SDS内容的任何质询, 请发电邮联系 sccmsds@shell.com
应急咨询电话	: +86-532-83889090
推荐用途和限制用途	
推荐用途	: 工业溶剂 。
限制用途	: 在未事先咨询供应商的情况下, 本品绝不能用于上述以外的用途 。
其他信息	: ShellSol 是 Shell Trademark Management B.V. 和 Shell Brands Inc. 的商标, 是给 Royal Dutch Shell plc. 附属公司 使用。

紧急情况概述

外观与性状	液体.
颜色	无色
气味	石蜡族
健康危害	<p>吞咽及进入呼吸道可能致命。</p> <p>造成轻微皮肤刺激。</p>

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

安全危害	可燃性液体和蒸气。
环境危害	未归类为环境有害物。

易燃液体 : 类别 4
吸入危害 : 类别 1
皮肤刺激 : 类别 3

象形图 :



危险性说明

： 物理性危害：
H227 可燃液体。

健康危害：
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H316 造成轻微皮肤刺激。

环境危害：
根据GHS标准，未被列为环境危害物质。

防范说明：

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P243 采取防止静电放电的措施。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P370 + P378 着火时： 使用适当的灭火器。
P301 + P310 如误吞咽： 立即呼叫急救中心/医生。
P331 不得诱导呕吐。
P332 + P313 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。

P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
P405 存放处须加锁。

P501 处理产品及其包装容器应该在地方或国家法定的适当废物处理地点进行。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

版本 3.1

修订日期 2020.10.29

打印日期 2022.08.29

可能形成可燃/爆炸性蒸气-空气混合物。本材料容易积聚静电。即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。长期接触会导致皮肤干燥或破裂。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物 : 物质

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量 分数, %)
石油加氢轻馏分	64742-47-8	Flam. Liq. 4; H227 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 3; H316	<= 100

缩写字的解释请见第16部分。

一般的建议	：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。
吸入	：于正常使用状况下，不需要治疗。 若症状仍存在，应获取医疗建议。
皮肤接触	：脱掉受污染的衣服。立即用大量的水冲洗皮肤至少15分钟，如果可以的话，用肥皂和水进行清洗。如果皮肤发红，肿胀，疼痛及/或起水泡，转移到最近的医疗机构进行进一步的治疗。
眼睛接触	：用大量的水冲洗眼睛。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如刺激持续，请求医。
食入	：拨打您所在地点 / 机构的紧急电话

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

若于之后六个小时内产生以下延迟征兆及症状，应立即送至距离最近的医疗机构：发烧超过 101° F (38.3° C)、呼吸急促、胸部感觉有液体充满或持续咳嗽 或气喘。

：皮肤刺激性征兆和症状可能包括灼热感、发红或肿胀。
脱脂皮肤炎症状还可能包括灼热感觉和（或）干燥 / 皮肤破裂。
如物料进入肺部，则可能发生以下症状：咳嗽、哽塞、哮喘、
呼吸困难、胸口有 压迫感、呼吸急促和（或）发热。
若于之后六个小时内产生以下延迟征兆及症状，应立即送至距
离最近的医疗机构： 发烧超过 101° F (38.3° C)、呼吸急
促、胸部感觉有液体充满或持续咳嗽 或气喘 。

：进行急救时，请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。

：致电医生或中毒控制中心，寻求指引。
可能患上化学性肺炎。
对症治疗。

适用灭火剂	： 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。
不适用灭火剂	： 切勿喷水。
特别危险性	： 使所有非急救人员撤离火区。 危险燃烧物品可能包括： 气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。 一氧化碳。 未被识别的有机、无机化合物 。 即使在低过闪点的温度下，仍有可燃蒸气存在的可能。 蒸气比空气重，因此会沿地面扩散，从而发生远距点火。 将飘浮于水面 ， 有在水面重新点燃之危险。
特殊灭火方法	： 化学火灾的标准程序。 用喷洒水来保持邻接容器冷却。
消防人员的特殊保护装备	： 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的 产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

生火情的密闭空间，必须穿戴自给式呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。

第6部分 泄露应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序
- ：请遵从所有适用的地方及国际法规。
如民众或环境受其暴露或可能会受其暴露，需通知有关当局。
如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。
- ：忌接触皮肤、眼部、衣服。
应隔离受害区，并禁止不必要或没有防护的人员进入。
切勿吸入烟雾、蒸汽。
切勿操作电气设备。
- 环境保护措施
- ：在不危害人员的条件下截止漏泄。消除周围地区可能有的点火源。采取适当的围堵措施（产品自带和消防水）来避免环境污染。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。使用喷雾器等器材尽量扩散蒸气或将气流引导到安全地方。。透过连接所有设备及使所有设备接地，确保供电连续性。
用可燃气体指示仪来监测受害区。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
- ：对于较少的液体溢出（小于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到有标签和可密封的容器内进行产品回收或安全处理。让残渣蒸发或用适当的吸收性材料吸收残渣并进行安全处理。清除污染的泥土并进行安全处理。
对于较多的液体溢出（大于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到救援罐中进行回收或安全处理。不得用水来冲洗残渣。应当作污染废物进行保留。让残渣蒸发或用适当的吸收性材料吸收残渣，并进行安全处理。清除受污染的泥土并进行安全处理。
- 使受污染区域彻底通风。
若现场遭到污染，可能需要专家建议进行补救。
- 附加的建议
- ：对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第13章。

第7部分 操作处置与储存

操作处置

- 一般预防措施
- ：忌吸入蒸气或接触本品。只可在空气流通之处使用。搬运或使用后用水彻底清洗。欲知个人保护设备详情，请参阅本『化学

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。确保遵从关于物料处理以及储存设施的地方条例。

： 避开吸入其蒸汽和（或）烟雾。
忌接触皮肤、眼部、衣服。
扑灭任何明火。切勿吸烟。消除点火源。避免火花。
若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。
散装储存罐应围有土堤（围堤）。
使用时请勿饮食。

蒸气比空气重，因此会沿地面扩散，从而发生远距点火。

: 强氧化剂。

：即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。对于由于静电积聚而可能导致额外危险的操作，请小心处理。这些操作包括但不限于：泵送（特别是湍流）、混合、过滤、泼溅式装油、清洗 和灌装容箱和容器、采样、开关负荷、计量、真空油罐车操作以及机械运动。这些活动都可能导致静电放电，例如形成火花。为了避免产生静电放电，在泵送过程中限制管线流速（ $\leq 1 \text{ m/s}$ ，直到注油管浸入液面之下两倍直径的位置，然后 $\leq 7 \text{ m/s}$ ）。避免泼溅式装油。切勿使用压缩空气进行装油、卸油或搬运操作。

请参阅“搬运”一节中的指导。

安全储存条件

: 有关本产品之包装与存储的其他具体法规, 请参考第 15 部分。

: 储存温度:
室温。

将油罐置于远离热源及其它火源的地方。

儲罐的清潔，檢查和維護屬於專業操作，需執行嚴格的程序和預防措施。

必须存储于有围堤、空气流通，以及不受日晒、不接近明火和其它热源的地方。

应储存于远离喷雾罐、易燃物品、氧化剂、腐蚀性物品以及不危害人类或环境的 其它易燃产品的地方。

在泵送过程中会产生静电放电。

静电放电可能会引起火灾。通过搭接所有设备并接地（接大

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

请参阅提供有针对确定为易积聚静电的液体的安全操作实践的其他参考资料：
American Petroleum Institute 2003（美国石油学会，防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施）或 National Fire Protection Agency 77（美国防火协会，有关静电的建议实施规程）。

IEC TS 60079-32-1：静电危害和指导

800001005784
CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

Methods <http://www.osha.gov/>
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>
L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

工程控制

: 应尽量使用密封装置。
充足的防爆通风有助于将气体浓度限制于显露极限之下。
推荐进行局部排气通风。
建议使用消防用水监测系统及洒水系统。
应急用的眼睛冲洗及冲身器。
本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。
必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括:

一般信息:

始终保持良好的个人卫生习惯, 例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。
确立安全处理和保养控制的程序。
教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。
确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备, 例如个人防护设备、局部排气 通风装置。
调整或维修设备之前请先将系统排空。
请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

个体防护装备

防护措施

个人保护设备 (PPE) 应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平, 选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。
请呼吸保护装备供应商核实。
不宜戴安全过滤面罩时 (如: 空气浓度高, 有缺氧之患, 密封空间), 请采用 合适的正压呼吸器具。
如需戴安全过滤面罩时, 请选择合适的面罩与过滤器组合。
滤气式呼吸罩适用于以下情况:
选择一种适用于有机气体及蒸气[沸点>65 °C (149 °F)]的混合物的过滤器。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

备注

：如果外置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

- ：在正常状况下使用时，无需对皮肤采取保护措施。常时间或反复接触时，请穿戴不渗漏的防护服以保护身体的暴露部位。
- 如果皮肤有可能反复和/或长期处于暴露状态，请穿戴通过EN374 测试的手套并 为员工提供皮肤防护计划。
- 如果经当地风险评估后认为需要，请穿戴防静电且阻燃的服装。

: 不适用

：在吃、喝、吸烟及入厕前，请洗手。
污染衣服在洗涤后方可使用。
不得摄入。如误吞咽立即寻求医疗救助。

一般的建议

：排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

尽可能不要泄漏至环境中。必须进行环境评估，以确保遵守本地环境法例。

有关意外泄漏处理方法的信息，请参考第 6 部分。

800001005784
CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

外观与性状	: 液体.
颜色	: 无色
气味	: 石蜡族
气味阈值	: 无数据可供参考。
pH值	: 不适用
熔点/冰点	: < -50 ° C / < -58 ° F
沸点/沸程	: 典型 193 - 245 ° C / 379 - 473 ° F
闪点	: 典型 73 ° C / 163 ° F 方法: ASTM D-93 / 闭杯
蒸发速率	: 800 方法: 德国工业标准 (DIN) 53170, 二乙醚=1 0.01 方法: 美国材料试验学会 (ASTM) D 3539, nBuAc=1
易燃性(固体, 气体)	: 可燃液体。
爆炸上限	: 5.5 %(V)
爆炸下限	: 0.6 %(V)
蒸气压	: 19 - 25 Pa (20 ° C / 68 ° F) 400 Pa (50 ° C / 122 ° F)
蒸气密度	: 无数据可供参考。
密度/相对密度	: 无数据可供参考。
密度	: 典型 792 kg/m ³ (15 ° C / 59 ° F) 方法: ASTM D4052 典型 787 kg/m ³ (20 ° C / 68 ° F) 方法: ASTM D4052
溶解性	
水溶性	: 不溶
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 6 - 8.2

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

加氢处理的轻(石油)馏出液
(ShellSol D70)

800001005784
最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1	修订日期 2020. 10. 29	打印日期 2022. 08. 29
自燃温度	: 236 ° C / 457 ° F	
分解温度	: 无数据可供参考。	
黏度		
动力黏度	: 无数据可供参考。	
运动黏度	: 典型 1.97 mm2/s (25 ° C / 77 ° F)	
爆炸特性	: 不被分类	
氧化性	: 无数据可供参考。	
表面张力	: 典型 29 mN/m, 20 ° C / 68 ° F, ASTM D-971	
电导率	: < 0.09 pS/m 在 20 ° C / 68 ° F	
	低电导率: < 100 pS/m	
	本材料的电导率使其容易积聚静电。，如果液体的电导率低于 100 pS/m，通常可视为不导电；如果电导率低于 10000 pS/m，则可视为半导体。，无论液体不导电或半导体，预防措施都一样。，有许多因素（例如液体温度、存在污染物和防静电添加剂）都会极大地影响液体 的电导率。	
粒径	: 无数据可供参考。	
分子量	: 174 g/mol	

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: 除了下面分段中所列的之外，本产品不会造成任何进一步的反应性危险。
稳定性	: 当按照规定进行处置与存放时，不会产生有害的反应。 在正常使用条件下稳定。
危险反应	: 与强氧化剂反应。
应避免的条件	: 避开热源、火花、明火及其它点火源。 在特定条件下，产品由于静电会点燃。
禁配物	: 强氧化剂 。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

危险的分解产物 : 在正常存储情况下, 不会形成危险的分解物。
热分解在很大程度上视具体条件而定。当这种材料经过燃烧或热降解或氧化降解时, 空中的固体、液体及气体, 包括一氧化碳, 二氧化碳, 硫氧化物及不明有机化合物所组成的复杂混合物便会发生变化。

第11部分 毒理学信息

评鉴基础 : 提供的信息是以产品测试和(或)类似产品和(或)组份为基础。

接触途径 : 暴露途径包括吸入、吞服、皮肤吸收、皮肤或眼睛接触, 以及意外摄入。

急性毒性

产品:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

急性吸入毒性 : LC50 大鼠: 暴露时间: 4 h
备注: 低毒性
LC50高于接近饱和蒸汽浓度

急性经皮毒性 : LD50 兔子: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

皮肤腐蚀/刺激

产品:

备注: 导致轻微的皮肤不适。 , 过久或反复接触可能引起皮肤脱脂, 从而造成皮炎。

严重眼睛损伤/眼刺激

产品:

备注: 不刺激眼睛。

呼吸或皮肤过敏

产品:

备注: 不是敏化剂。
根据现有的资料, 还不符合分类的标准。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

产品:

产品:

产品:

产品:

产品:

产品:

其他信息

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

加氢处理的轻(石油)馏出液
(ShellSol D70)

800001005784
最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1修订日期 2020. 10. 29打印日期 2022. 08. 29

产品:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

第12部分 生态学信息

评鉴基础: 对于本品, 有不完整的生态毒性数据可供参考。以下提供的信息部分基于对类似 产品的组份及生态毒性的认识。

生态毒性

产品:

- 对鱼类的毒性 (急性毒性): 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l
- 对甲壳动物的毒性 (急性毒性): 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l
- 对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性): 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性): 备注: 无数据可供参考。
- 对甲壳动物的毒性 (慢性毒性): 备注: 无数据可供参考。
- 对微生物的毒性 (急性毒性): 备注: 无数据可供参考。

持久性和降解性

产品:

- 生物降解性: 备注: 易生物降解。 , 在空气中通过光化反应很快氧化 。 , 根据国际海事组织 (IMO) 规范不持久存在。 , 根据国际油污损害赔偿 (IOPC) 基金定义: ” 非持久性油类是在运送时含有烃馏 分并且当使用美国试验与材料协会 (ASTM) D-86/78 测试方法或任何之后更新的 方法进行测试时, 1) 按体积计至少总量的 50%在温度达摄氏 340度 (华氏645度) 时蒸馏出; 2) 按体积计至少总量的 95%在温度达摄氏 370度 (华氏700度) 时蒸 馏出。

生物蓄积潜力

产品:

- 生物蓄积: 备注: 有生物累积的潜力 。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001005784
最初编制日期: 2019.11.19

打印日期 2022.08.29

无数据资料

本地的法例。
备注：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

800001005784
CN

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784
最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

国际法规

ADR

不作为危险货物管理

IATA-DGR

不作为危险货物管理

IMDG-Code

不作为危险货物管理

按《MARPOL73/78公约》附则II和IBC规则

不适用于供应的产品。MARPOL 规则适用于海运散货。

特殊防范措施

备注

: 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。

额外信息

: 本产品可以在采用氮封的情况下进行运输。氮气是一种无色无味的气体。接触到 富集氮气的大气会置换可用的氧气, 由此可能造成窒息或死亡。工作人员在进入 密封空间时必须严格遵守安全预防措施。

第15部分 法规信息

适用法规

《鹿特丹公约》(事先知情同意)

不适用

《斯德哥尔摩公约》(持久性有机污染物)

不适用

职业病防治法

职业病危害因素分类目录:

不适用

职业病分类目录:

不适用

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 不适用

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 不适用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

AIIC	: 已列入
DSL	: 已列入
IECSC	: 已列入
ENCS	: 已列入
KECI	: 已列入
NZIoC	: 已列入
PICCS	: 已列入
TSCA	: 已列入
TCSI	: 已列入

第16部分 其他信息

H-说明的全文

H227	可燃液体。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H316	造成轻微皮肤刺激。

缩略语和首字母缩写

Asp. Tox.	吸入危害
Flam. Liq.	易燃液体
Skin Irrit.	皮肤刺激

缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系;

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

加氢处理的轻(石油)馏出液 (ShellSol D70)

800001005784

最初编制日期: 2019. 11. 19

版本 3.1

修订日期 2020. 10. 29

打印日期 2022. 08. 29

REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

培训建议 : 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

其他信息 : 左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

参考文献 : 引用的数据来自但不限于一或多个来源(例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272/2008 法规等)。

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH