V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Koda proizvoda : S1161

Registracijska številka EU : 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002 Sinonimi : 2-propanol, Dimethyl carbinol, IPA C+, IPSC, Isopropanol

Št. CAS : 67-63-0

št. ES : 200-661-7

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Topilo.

Za registrirane uporabe po REACH glejte razdelek 16 in/ali

priloge.

Odsvetovane uporabe : Izdelek se ne sme uporabljati nikjer drugje kot samo v zgornjih

primerih, če se prej ne posvetuješ z dobaviteljem.

Tega izdelka ne uporabljati za druge namene kot tiste, priporočene v 1. razdelku, ne da bi se prej posvetovali z

dobaviteljem.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/Dobavitelj : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CH Rotterdam

Netherlands

Telefon : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Telefaks : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Elektronski naslov stika za

varnostni list

: sccmsds@shell.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Nacionalna številka izrednega dogodka: 112

+44 (0) 1235 239 670 (Ta telefonska številka je dostopna 24 ur na dan, 7 dni na teden)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Vnetljive tekočine, Kategorija 2 H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Draženje oči, Kategorija 2 H319: Povzroča hudo draženje oči.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3

Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost. Kategorija 3, Vdihavanje, Narkotični učinki

, Oralno

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost





Opozorilna beseda Nevarno

Stavki o nevarnosti FIZIČNE NEVARNOSTI:

> Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H225

> > **NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE:**

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

NEVARNOSTI ZA OKOLJE:

Ni razvrščeno kot nevarno za okolje glede na kriterije

CLP.

Preprečevanje: Previdnostni stavki

> Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P243 Preprečiti statično naelektrenje.

Odziv:

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite

zdravniško pomoč/ oskrbo.

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Skladiščenje:

Ni opozorilnih stavkov.

Odstranjevanje:

Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za

odstranitev odpadkov.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

2.3 Druge nevarnosti

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Pare so težje od zraka. Lahko se širijo po tleh in dosežejo oddaljene vire vžiga ter povzročijo ponoven požar.

Tudi s primerno ozemljitvijo in vezanjem lahko ta material še vedno akumulira elektrostatično naelektritev.

Če je omogočeno nabiranje zadostne količine naboja, se lahko pojavi elektrostatično praznjenje in vžig vnetljivih mešanic.

Blago draži dihala.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

Sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS št. ES	Koncentracija (% w/w)
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	<= 100

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni nasveti : Domnevno pod normalnimi pogoji ne škodi zdravju.

Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito

Ob izvajanju prve pomoči zagotoviti porabo primerne osebne zaščitne opreme v skladu z incidentom, poškodbo in okolico.

Pri vdihavanju : Premesti na svež zrak. Če si ponesrečeni v nekaj trenutkih ne

opomore, ga prepelji v najbližjo zdravstveno ustanovo na

nadaljnje zdravljenje.

Pri stiku s kožo : Odstrani onesnažena oblačila. Izpostavljene dele takoj izperi z

obilico vode in nato še z milom (če je na voljo) in vodo.

Če se pojavi vnetje, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi : Takoj izpirajte oko (oči) z obilo vode.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023

Datum priprave 16.10.2024

brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Prevoz do najbližje zdravstvene ustanove za dodatno

zdravljenje.

Pri zaužitju : Po zaužitju ne izzivati bruhanja: osebo peljite na zdravljenje v

najbližjo medicinsko ustanovo. Če spontano pride do bruhanja, držite glavo nižje od bokov, da preprečite aspiracijo. Če se v naslednjih 6 urah pojavi kateri od zapoznelih znakov insimptomov, je nujen prevoz v najbližjo zdravstveno

ustanovo: vročina ,večja od 101° F (38.3°C), kratka sapa, pljučna kongestija ali trajajočkašelj ali sopenje.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi : Vdihavanje vis

Vdihavanje visokih koncentracij par lahko povzroči depresijo centralnega živčnega sistema (CŽS), ki se kaže z omotico, vrtoglavico,glavobolom, slabostjo in izgubo koordinacije. Nepretrgano vdihavanje lahko povzroči nezavest in smrt.

Ob normalni uporabi ni posebnega tveganja.

Med znaki in simptomi draženja kože je lahko pekoč občutek,

rdečica ali otekanje.

Znaki in simptomi draženja oči so lahko: pekoč občutek,

rdečina, oteklina in/ali zamegljen vid.

Če pride snov v pljuča, se lahko pojavijo naslednji simptomi in znaki: kašelj, davljenje, piskanje, težave z dihanjem,

kongestija prsnega koša, kratka sapa in/ali zvišana telesna

temperatura.

Če se v naslednjih 6 urah pojavi kateri od zapoznelih znakov insimptomov, je nujen prevoz v najbližjo zdravstveno ustanovo: vročina ,večja od 101° F (38.3°C), kratka sapa,

pljučna kongestija ali trajajočkašeli ali sopenje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Takojšnja zdravniška oskrba, posebno zdravljenje

Za svetovanje pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Možna nevarnost kemične pljučnice.

Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za

gašenje

: Pena, odporna na alkohol, vodni spray. Suh kemični prah, ogljikov dioksid, pesek ali zemlja se lahko uporabljajo samo

pri manjših požarih.

Neustrezna sredstva za

gašenje

Nobeden

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med

gašenjem

: Hlapi so težji od zraka, širijo se nad tlemi in lahko pride do

vžiga.

Ogljikov monoksid se lahko sprošča pri nepopolnem

izgorevanju.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za :

gasilce

Pravilna zaščitna oprema vključuje rokavice, odporne na kemikalije; obleka, odporna na kemikalije je navedena, če

lahko pričakujemo večji kontakt z razlitim izdelkom.

Samostojni dihalni aparat mora biti uporabljen ob približevanju požaru v zaprtem prostoru. Izberite gasilska oblačila odobrena v skladu z relevantnimi standardi (na primer v Evropi: EN469).

Specifične metode gašenja

požara

Standarden postopek za kemijske požare.

Dodatne informacije : Na območju požara naj se zadržuje samo nujno osebje.

Bližnje kontejnerje hladi tako, da jih polivaš z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Upoštevaj vse lokalne in mednarodne predpise.

Obvestite uradne organe, če lahko pride do nevarnosti za

prebivalce oziroma okolje.

Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega

izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

Hlapi so težji od zraka, širijo se nad tlemi in lahko pride do

vžiga.

Uporablja se kot intermediat v proizvodnji industrijskih

kemikalij.

6.1.1 Za osebje za nenujne primere: Prepreči stik s kožo, očmi in obleko.

Izolirajte nevarno območje in preprečite dostop naključnemu

ali nezaščitenemu osebju.

Ostanite obrnjeni proti vetru in se izogibajte nizkih predelov.

6.1.2 Za reševalce:

Prepreči stik s kožo, očmi in obleko.

Izolirajte nevarno območje in preprečite dostop naključnemu

ali nezaščitenemu osebju.

Ostanite obrnjeni proti vetru in se izogibajte nizkih predelov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Zaprite mesta, kjer snov uhaja, če je mogoče, brez osebnega

tveganja. Iz okolice odstranite vse vire vžiga. Kontaminacijo okolja preprečite s primerno zajezitvijo. Preprečite širjenje v odtoke, kanale in reke s peskom, zemljo in drugimi primernimi

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

pregradami. Skušajte razpršiti hlape ali tok usmeriti na varno mesto, npr. z uporabo meglilnika. Preprečite razelektritev statične elektrike. Zagotovite prevodnost z vezavo in ozemljitvijo vse opreme.

Kontaminirano območje takoj prezrači.

Območje nadzorujte z indikatorji za vnetljive pline.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja

Pri velikih izpustih tekočine (> 1 sod) prenesite mehansko, na primer z vakuumskim tovornjakom, do zbirne posode, za obnovitev izdelka ali varno odstranjevanje. Ostankov ne izpirajte z vodo. Pridržite kot kontaminiran odpadek. Počakajte, da ostanki izhlapijo ali jih vpijte z ustreznim absorbentom in jih varno odstranite. Kontaminirano prst

zberite in jo varno odstranite.

Pri majhnih izpustih tekočine (< 1 sod) mehansko prenesite v označeno posodo, ki jo lahko zatesnite, za obnovitev izdelka ali varno odstranjevanje. Počakajte, da ostanki izhlapijo ali jih vpijte z ustreznim absorbentom in jih varno odstranite. Kontaminirano prst zberite in jo varno odstranite.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za navodila glede izbire osebne zaščitne opreme glej poglavje 8 tega varnostnega lista., Za navodila glede odstranitve razlite snovi glej poglavje 13 tega varnostnega lista.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Tehnični ukrepi

Izogibaj se vdihavanju oziroma stiku s snovjo. Uporabljaj samo v dobro prezračenih prostorih. Po uporabi se temeljito umij. Napotkiza izbiro osebne zaščitne opreme so opisane v

Poglavju 8 tega varnostnega lista.

Za pomoč pri določanju primernih ukrepov za varno

rokovanje, shranjevanje in odlaganje izdelaj oceno tveganja za lokalne razmere z uporabo informacij iz tega podatkovnega

lista

Poskrbi za to, da se upoštevajo vsi lokalni predpisi za delo in

skladiščenje.

Navodilo za varno rokovanje

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.

Če obstaja tveganje vdihavanja hlapov, meglic ali aerosolov,

uporabite lokalno izpušno prezračevanje.

Velike cisterne morajo biti zavarovane z lovilnim bazenom. Pogasi vsak odprt ogenj. Ne kadi. Odstrani vire vžiga. Izogibaj

se iskram.

Elektrostatično praznjenje lahko povzroči požar. Za zmanjšanje tveganja zagotovite električno prevodnost z

vezanjem in ozemljitvijo vse opreme.

Hlapi v zgornjem območju skladiščne posode so lahko v

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista:

Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

vnetljivem eksplozivnem območju, in so tako vnetljivi. Vse onesnažene krpe in čistilni material zavrzite v skladu s

pravili, da preprečite požar.

Za polnjenje, praznjenje ali rokovanje NE uporabljajte

stisnjenega zraka.

Transport snovi : Glejte navodila v poglavju o ravnanju.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladinih prostorov in posod

Para je težja od zraka. Nevarnost akumulacije v jamah in zaprtih prostorih. Preberite razdelek 15 o morebitnih dodatnih predpisih glede embalaže ali shranjevanja tega izdelka.

Pakirni material : Primeren material: Za vsebnike ali obloge vsebnikov uporabite

plavljeno jeklo, nerjaveče jeklo.

Neprimeren material: Naravni, butilni, neoprenski ali nitrilni

kavčuki.

Nasvet za embalažo. : Kontejnerji, tudi prazni, lahko vsebujejo ekplozivne pare.

Kontejnerjev ne režite, vrtajte, stružite, varite in podobno, niti

tega ne počnite v njihovi bližini.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe

Poskrbi za to, da se upoštevajo vsi lokalni predpisi za delo in

skladiščenje.

Glejte dodatne reference, ki navajajo varno ravnanje:

Ameriški inštitut za nafto 2003 Zaščita pred vžigi, ki izhajajo iz statike, bliskov in blodečih tokov ali Zvezna agencija za požarno varnost (NFPA) 77 Priporočene prakse pri statični

elektriki.

IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatske nevarnosti, navodila

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Sestavine	Št. CAS	Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja)	Parametri nadzora	Osnova
propan-2-ol	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m3	SI OEL
propan-2-ol		KTV	400 ppm 1.000 mg/m3	SI OEL

Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Ime snovi	Št. CAS	Parametri nadzora	Čas vzorčenja	Osnova
propan-2-ol	67-63-0	Aceton: 25 mg/l	Ob koncu delovne	SI BAT

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

(Kri)	izmene	
Aceton: 25 mg/l	Ob koncu delovne	SI BAT
(Urin)	izmene	

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Ime snovi	Končna uporaba	Načini izpostavljenosti	Potencialni učinki na zdravje	Vrednost
propan-2-ol	Delavci	Kožno	Dolgoročni sistemski učinki	888 mg/kg telesna masa/dan
propan-2-ol	Delavci	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	500 mg/m3
propan-2-ol	Potrošniki	Kožno	Dolgoročni sistemski učinki	319 mg/kg telesna masa/dan
propan-2-ol	Potrošniki	Vdihavanje	Dolgoročni sistemski učinki	89 mg/m3
propan-2-ol	Potrošniki	Oralno	Dolgoročni sistemski učinki	26 mg/kg telesna masa/dan

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Ime snovi	Segment okolja	Vrednost
propan-2-ol		
Opombe:	ostavljenosti za okolje niso bile predstavl o potrebne.	jene, zato vrednosti

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Preberite skupaj s scenarijem izpostavljenosti za vašo specifično uporabo v Prilogi.

Uporabljaj zaprte sisteme, kolikor je mogoče.

Zadostno zračenje, ki ohranja koncentracije v zraku ohranja pod dovoljenimi priporočenimi/mejami, da se preprečijo eksplozije.

Priporočljiva je lokalna ventilacija.

Priporočene so kontrolne naprave za požarno vodo in protipoplavni sistemi.

Tekočine za izpiranje oči v nujnih primerih.

Če se snov segreva, prši oziroma megli, obstaja nevarnost, da bodo nastale višje koncentracije v

Stopnja zaščite in vrsta potrebnega nadzora bosta odvisni od pogojev potencialne izpostavljenosti. Nadzor izberite na podlagi ocene tveganja lokalnih okoliščin. Ustrezni ukrepi so:

Splošne informacije:

Vedno upoštevati dobre ukrepe osebne higiene, kot so na primer umivanje rok, po ravnanju s snovjo in pred uživanjem hrane ali pijače in/ali kajenjem. Delovna oblačila in zaščitno opremo redno oprati, da odstranite onesnaževalce. Oblačila in obutev, ki je ni možno očistiti, zavrzite. Vzdržujte red.

Določiti postopke za varno ravnanje in vzdrževanje nadzora.

Izobražujte in usposabljajte delavce na področju ukrepov za nevarnost in nadzor, v skladu z običajnimi dejavnostmi, ki so povezane s tem izdelkom.

Zagotoviti pravilno izbiro, preverjanje in vzdrževanje opreme, ki se uporablja za nadzor izpostavljenosti, na primer osebno zaščitno opremo, lokalno izpušno prezračevanje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datur 1.3 09.10

Datum revizije: Številka 09.10.2024 varnostnega lista: Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

pred odpiranjem ali vzdrževanjem opreme ustavite sisteme. odplake hranite v zaprtih posodah do odstranitve ali ponovne uporabe.

Osebna varovalna oprema

Preberite skupaj s scenarijem izpostavljenosti za vašo specifično uporabo v Prilogi. Navedene informacije so podane v skladu z direktivo v zvezi z osebno zaščitno opremo (Direktiva Sveta 89/686/EGS) in standardi Evropskega odbora za standardizacijo (CEN).

Osebna zaščitna oprema (OZO) mora biti v skladu s priporočenimi nacionalnimi standardi. Preveri z dobavitelji OZO.

Zaščita za oči/obraz : Zaščitna očala.

Če obstaja verjetnost, da pride do pljuskov, nosite ščitnik, ki

pokriva celoten obraz.

Odobreno po standardu EU EN166

Zaščita rok

Opombe : Kadar lahko pride do stika rok s tem proizvodom, lahko

poskrbite za primerno zaščito z uporabo rokavic, izdelanih po ustreznih standardih (npr. Evropa: EN374, US:F739, AS/NZS:2161) in iz naslednjih snovi: Dolgoročna zaščita: Butilni kavčuk. Nitrilni kavčuk. Naključni stik/zaščita pred brizgom: PVC ali neoprenske gumijaste rokavice. Pri dolgotrajnejšem stiku se priporoča uporaba rokavic s časom prepustnosti več kot 480 minut (če so na voljo) oziroma najmanj 240 minut. Za zaščito pri kratkotrajnejših stikih in

najmanj 240 minut. Za zaščito pri kratkotrajnejših stikih in brizgih se priporoča enako, vendar je treba upoštevati, da rokavice s tovrstno zaščito morda niso na voljo, in v tem primeru uporabiti rokavice s krajšim časom prepustnosti v skladu s pravilnim vzdrževanjem in ustreznimi intervali zamenjave. Debelina rokavic ni ustrezno merilo za odporov

zamenjave. Debelina rokavic ni ustrezno merilo za odpornost na kemikalije, saj je ta odvisna od natančne strukture materiala, iz katerega so izdelane rokavice. Debelina rokavic

materiala, iz katerega so izdelane rokavice. Debelina rokavic mora biti večja od 0,35 milimetrov, odvisno od znamke in modela rokavic. Primernost in trajnost rokavic sta odvisna od

uporabe, npr. pogostnosti in trajanja stika, kemijske odpornosti materiala, iz katerega so izdelane rokavice, debeline rokavic in spretnosti. Vedno se posvetujte z dobaviteljem rokavic. Kontaminirane rokavice zamenjajte. Osebna higiena je kjučna za učinkovito nego rok. Rokavice se sme nositi le na čistih rokah. Po uporabi rokavic je treba roke temeljito umiti in posušiti. Priporoča se nanos

neodišavljene vlažilne kreme.

Zaščita kože : Uporabljajte antistatična in negorljiva oblačila, če tako določa

ocena krajevnega tveganja.

Pri normalnih razmerah uporabe zaščita kože ni potrebna. Pri dolgotrajni in ponavljajoči se izpostavitvi na izpostavljenih

delih telesa uporabljajte neprepustna oblačila.

če obstaja verjetnost večkratne ali daljše izpostavljenosti kože snovi, nosite primerne rokavice, skladne z EN374 in

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

izvajajte programe za zaščito kože delojemalcev. Uporabljati zaščitna oblačila v skladu z EU standardom

EN14605.

Zaščita dihal : Če tehnični pregledi koncentracij v zraku ne vzdržujejo na

ravni, ki je ustrezna za varovanje delavčevega zdravja, izberite opremo za zaščito pri dihanju, ki je primerna za posebne pogoje uporabe in skladna z ustrezno zakonodajo.

Preveriti z dobaviteljem zaščitne opreme za dihala. Kadar je uporaba plinskih mask s filtriranjem zraka neprimerna (npr. pri visokih koncentracijah v zraku, nevarnosti pomanjkanja kisika, v zaprtem prostoru), uporabite ustrezen aparat za dihanje na pozitivni pritisk. Ko respiratorji z zračnimi filtri ustrezajo, izbrati primerno

kombinacijo maske in filtra,

Če so dihalne naprave s filtrom za zrak primerne pod pogoji

uporabe:

Izberite filter, primeren za organske pline in hlape [vrelišče

>65 °C (149 °F)], skladno z EN14387.

Toplotno nevarnostjo : Ni smiselno

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : Tekočina.

Barva : prozorna, jasna

Vonj : Značilen

Mejne vrednosti vonja : Podatki niso dostopni.

Tališče/ledišče : -88 °C

Točka vrelišča/območje

vrelišča

: 82 - 83 °C

Vnetljivost

Vnetljivost (trdno, plinasto) : Ni smiselno

Spodnja meja eksplozivnosti in zgonja meja ekplozivnosti / meja vnetljivosti

Zgornja meja

eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti

Zgornja omejitev vnetljivosti

12 %(V)

Spodnja meja : Spodnja omejitev vnetljivosti

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3

Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422

Datum zadnje izdaje: 18.07.2023

Datum priprave 16.10.2024

eksplozivnosti / Spodnja

omejitev vnetljivosti

2 %(V)

Plamenišče 12 °C

Metoda: IP 170

425 °C Temperatura samovžiga

Metoda: ASTM E-659

Temperatura razpadanja

Temperatura razpadanja Ni smiselno

рΗ Ni smiselno

Viskoznost

2,43 mPa.s (20 °C) Viskoznost, dinamična

Metoda: ASTM D445

Viskoznost, kinematična Podatki niso dostopni.

Topnost

Topnost v vodi popolnoma mešljivo

Topnost v drugih topilih Lahko topno v raznih organskih topilih.

Porazdelitveni koeficient: n-

oktanol/voda

log Pow: 0,05

Parni tlak 6.020 Pa

0,78 - 0,79 (20 °C) Relativna gostota

Metoda: ASTM D4052

785 - 786 kg/m3 (20 °C) Gostota

Metoda: ASTM D4052

Relativna gostota par/hlapov 2 (20 °C)

Lastnosti delcev

Velikost delca Podatki niso dostopni.

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti Ni smiselno

Oksidativne lastnosti Podatki niso dostopni.

Hitrost izparevanja

Metoda: nanaša se na n-Bu-Ac

11

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

Metoda: DIN 53170, dietileter=1

Prevodnost : Električna prevodnost: > 10 000 pS/m

Številni dejavniki, na primer temperatura tekočine, prisotnost onesnaženja in antistatični aditivi, lahko v veliki meri vplivajo na prevodnost tekočine., Ni pričakovati, da je material

akumulator statične elektrike.

Površinska napetost : 22,7 mN/m, 20 °C

Molekulska masa : 60,1 g/mol

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Izdelek poleg tveganj, navedenih v naslednjem podpoglavju, ne predstavlja nobenih nadaljnjih tveganj glede reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost

Pri ravnanju in skladiščenju v skladu s predpisi, nevarnih reakcij ni.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Reagira z možnimi oksidacijskimi sredstvi.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba

izogniti

Preprečite stik z vročino, iskrami, plamenom in drugimi viri

vžiga.

Preprečite akumulacijo pare.

Pri določenih pogojih se izdelek lahko vžge zaradi statične

elektrike.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba

izogniti

Močna oksidacijska sredstva.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Toplotni razkroj je v veliki meri odvisen od pogojev. Ob vžigu ali toplotni ali oksidacijski razgradnji tega materiala nastane zapletena zmes trdnih snovi, tekočin in plinov v zraku, vključno z ogljikovim monoksidom, ogljikovim dioksidom, žveplovim oksidom in neidentificiranimi organskimi spojinami.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Možna izpostavljenost z vdihavanjem, zaužitjem, absorpcijo skozi kožo, pri stiku s kožo ali z očmi in z naključnim

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

zaužitjem.

Akutna strupenost

Sestavine:

propan-2-ol:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): > 5000 mg/kg

Opombe: Nizka strupenost

Akutna strupenost pri

vdihavanju

LC50 (Podgana, samci in samice): > 10000 ppm

Čas izpostavljanja: 6 h

Metoda: Test(i) enakovredni ali podobni OECD Smernici za

teste 403

Ocena: Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z

narkotičnimi učinki.

Opombe: Nizka toksičnost pri vdihavanju.

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > 5000 mg/kg

Opombe: Nizka strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože

Sestavine:

propan-2-ol:

Opombe : Ne draži kože.

Resne okvare oči/draženje

Sestavine:

propan-2-ol:

Vrste : Kunec Čas izpostavljanja : 24 h

Metoda : Test(i) enakovredni ali podobni OECD Smernici za teste 405

Opombe : Draži oči.

Vrste : Kunec Čas izpostavljanja : 48 h

Metoda : Test(i) enakovredni ali podobni OECD Smernici za teste 405

Opombe : Draži oči.

Vrste : Kunec Čas izpostavljanja : 72 h

Metoda : Test(i) enakovredni ali podobni OECD Smernici za teste 405

Opombe : Draži oči.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Sestavine:

propan-2-ol:

Vrste : Morski Prašiček
Metoda : Buehlerjev test
Rezultat : negativno
Opombe : Ni senzibilizator.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

propan-2-ol:

Genotoksičnost in vitro : Opombe: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

Genotoksičnost in vivo : Opombe: Ni mutagen.

Mutagenost za zarodne

celice- Ocena

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev v kategorije

1A/1B.

Rakotvornost

Sestavine:

propan-2-ol:

Opombe : Ni karcinogen.

Rakotvornost - Ocena : Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev v kategorije

1A/1B.

Material	GHS/CLP Rakotvornost Razvrstitev
propan-2-ol	Brez klasifikacije rakotvornosti

Material	Drugo Rakotvornost Razvrstitev	
propan-2-ol	IARC: Skupina 3: kancerogenost za ljudi ni določena	

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

propan-2-ol:

Vplivi na plodnost :

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

Opombe: Ne vpliva na plodnost., Ni razvojni toksikant., Na

izpolnjena.

Strupenost za

razmnoževanje - Ocena

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev v kategorije

podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

1A/1B.

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

propan-2-ol:

Opombe : Lahko povzroči zaspanost in omotico.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

propan-2-ol:

Opombe : Ledvice: povzročeni učinki na ledvice pri podganjih samcih, ki

ne veljajo kot relevantni za človeka

Toksičnost pri vdihavanju

Sestavine:

propan-2-ol:

Pri zaužtju ali bruhanju lahko pride do aspiracije v pljuča in posledično kemičnega pnevmonitisa, ki se lahko konča s smrtjo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)

Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Dodatne informacije

Proizvod:

Opombe : Če ni navedeno drugače, so predstavljeni podatki značilni za

celovit izdelek, in ne za posamezne komponente.

Sestavine:

propan-2-ol:

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista:

Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Opombe : Izpostavljenost lahko poveča toksičnost drugih snovi

Upoštevajo se lahko klasifikacije drugih upravnih organov v

različnih upravnih okvirjih.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

propan-2-ol:

Strupenost za ribe : Opombe: Skoraj nestrupeno:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Strupenost za vodno bolho in :

druge vodne nevretenčarje

Opombe: Skoraj nestrupeno: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Strupenost za alge/vodne

rastline

Opombe: Skoraj nestrupeno:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksičnost za mikroorganizme

Opombe: Skoraj nestrupeno: LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Strupenost za ribe (Kronična

strupenost)

Opombe: Podatki niso dostopni.

Strupenost za vodno bolho in :

druge vodne nevretenčarje (Kronična strupenost)

Opombe: Podatki niso dostopni.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Sestavine:

propan-2-ol:

Biorazgradljivost : Opombe: Hitro biorazgradljiv.

Hitro oksidira s fotokemično reakcijo na zraku.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

propan-2-ol:

Bioakumulacija : Opombe: Se ne bioakumulira preveč.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

propan-2-ol:

Mobilnost : Opombe: Topi se v vodi., Če proizvod pronica v tla je oz. naj

bi bila ena ali več sestavin mobilnih in lahko onesnažijo

podtalnico.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine:

propan-2-ol:

Ocena : Snov ne izpolnjuje presejalnih kriterijev za odpornost,

bioakumulacijo in toksičnost in zato ni obravnavana kot OBS

ali zOzB..

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe

REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na

ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Če ni navedeno drugače, so predstavljeni podatki značilni za celovit

izdelek, in ne za posamezne komponente.

Sestavine:

propan-2-ol:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Nima potenciala za uničevanje ozona.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Ponovno pokrij ali recikliraj, če je mogoče.

Ponovno pokrij ali recikliraj, če je mogoče. Za določitev toksičnosti, fizikalnih lastnosti, klasifikacijo in način odstranjevanja odpadnega materiala je odgovoren proizvajalec odpadnega materiala v skladu z ustreznimi

predpisi.

Ne odlagaj v naravo, odtoke ali v vodne vire.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

Ne smete dovoliti, da odpadne snovi kontaminirajo prst ali

podtalnico, ali jih odlagati v okolje.

Odpadki, izpusti ali uporabljeni izdelek so nevarni odpadki.

Odlaganje v okolje mora biti v skladu z veljavnimi regionalnimi, nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi. Lokalni predpisi, ki so lahko strožji od regionalnih in nacionalnih, se morajo obvezno upoštevati.

MARPOL – glejte Mednarodno konvencijo za preprečevanje onesnaževanja ladij (MARPOL 73/78), ki navaja tehnične

vidike nadzorovanja onesnaževanja ladij.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Dobro speri kontejner.

Po sušenju izpusti na varno mesto, stran od ognja in isker.

Ostanki lahko povzročijo eksplozijo.

Ne predirajte, režite ali varite neočiščenih sodov. Pošlji organizaciji, ki reciklira sode ali kovine.

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi, pomožnosti pri priznanemu zbiralcu odpadkov ali pogodbeniku.

Usposobljenost zbiralca alipogodbenika morate ugotoviti že

prej.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ADR : 1219
RID : 1219
IMDG : 1219
IATA : 1219

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR : IZOPROPANOL RID : IZOPROPANOL IMDG : ISOPROPANOL

IATA : ISOPROPANOL

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

14.4 Skupina embalaže

ADR

Skupina embalaže : II Koda (Št.) razvrstitve : F1 Številka nevarnosti : 33 Nalepke : 3

RID

Skupina embalaže : II Koda (Št.) razvrstitve : F1 Številka nevarnosti : 33 Nalepke : 3

IMDG

Skupina embalaže : II Nalepke : 3

IATA

Skupina embalaže : II Nalepke : 3

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR

Nevarnosti za okolje : ne

RID

Nevarnosti za okolje : ne

IMDG

Snov, ki onesnažuje morje : ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Opombe : Posebni previdnostni ukrepi: Za navodila glede posebnih

previdnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora poznati ali jih upoštevati pri transportu, glejte 7. poglavje – Uporaba in

shranjevanje.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Kategorija onesnaževanja : Z

Vrsta ladje : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled

Ime proizvoda : Isopropyl alcohol

Dodatne informacije : Ta izdelek se lahko transportira v dušikovi odeji. Dušik je

neviden plin brez vonja. Izpostavljenost atmosferi, bogati z dušikom, izpodrine razpoložljivi kisik, kar lahko povzroči zadušitev ali smrt. Osebje mora upoštevati stroge previdnostne ukrepe, kadar dela v zaprtem prostoru.

Prevoz v razsutem stanju v skladu z Aneksom II k Marpolu in

Kodeksom IBC

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

(Priloga XIV)

: Izdelek ni predmet dovoljenja

REACh.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko

zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen).

Ta proizvod ne vsebuje snovi, ki zelo zbujajo skrb (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 57. člen).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

VNETLJIVE TEKOČINE

Drugi predpisi:

Informacija o uredbah predvidoma ni vključena. Druge uredbe se lahko uporabljajo za to snov.

P5c

Izdelek je predmet Zakon 36.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, na podlagi direktive Seveso III (2012/18/EU).

Zakon o Kemikalijah.

Zakon o Varstvu Okolja.

Uredba o Odpadkih.

Uredba o Ravnanju z Embalažo in Odpadno Embalažo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19). Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Sestavine tega izdelka so popisane v naslednjih seznamih:

AIIC : Vključeno na seznam

DSL : Vključeno na seznam

IECSC : Vključeno na seznam

ENCS : Vključeno na seznam

KECI : Vključeno na seznam

NZIoC : Vključeno na seznam

PICCS : Vključeno na seznam

TSCA : Vključeno na seznam

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024 800010056422

TCSI : Vključeno na seznam

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov je bila opravljena ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo drugih okrajšav

SI BAT : Slovenia. BAT vrednosti

SI OEL : Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti

SI OEL / MV : mejna vrednost SI OEL / KTV : kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR -Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR -Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS -Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -Mednarodna agencija za raziskave raka: IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov: IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL -Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalii; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT -Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Dodatne informacije

Nasvete o usposabljanju : Priskrbeti ustrezne informacije, navodila in usposabljanje za

uporabnike.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Drugi podatki : Za navodila in orodja v zvezi z REACH prosimo obiščite

spletno stran CEFIC na: http://cefic.org/lndustry-support. Snov ne izpolnjuje presejalnih kriterijev za odpornost, bioakumulacijo in toksičnost in zato ni obravnavana kot OBS

ali zOzB.

Vertikalna črta (I) na levem robu nakazuje na spremembo in

dopolnitev iz prej#nje različice.

Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije Navedeni podatki so iz enega vira informacij ali več (npr. toksikološki podatki iz zbirke podatkov Zdravstvenih storitev Shell, podatki dobavitelja snovi, zbirka podatkov CONCAWE, EU IUCLID, predpisi ES 1272 itd.), vendar ne omejeno nanje.

Razvrstitev zmesi: Postopek za razvrstitev:

Flam. Liq. 2 H225 Na podlagi testnih podatkov. Eye Irrit. 2 H319 Strokovna presoja in določanje

zanesljivosti podatkov.

STOT SE 3 H336 Strokovna presoja in določanje

zanesljivosti podatkov.

Idetificirane uporabe v skladu s sistemom Use Descriptor System

Uporabe - delavec

Naslov : Kemikalije za čiščenje vode

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Kemikalije za čiščenje vode

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba v laboratorijih

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba v laboratorijih

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba za odmrzovanje in zaščito proti zmrzovanju

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Obratovalne snovi

- Obrt

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

Uporabe - delavec

Naslov : Obratovalne snovi

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba kot gorivo

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba kot gorivo

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba v agrokemikalijah

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Tekočine za obdelavo kovin / olja za valje

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Tekočine za obdelavo kovin / olja za valje

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : maziva

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : maziva

- Industrijsko

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista:

Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Uporabe - delavec

Naslov : uporaba v čistilnih sredstvih

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : uporaba v čistilnih sredstvih

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba pri premazih

- Obrt

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba pri premazih

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Porazdelitev snovi

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : Uporaba kot vmesni produkt

- Industrijsko

Uporabe - delavec

Naslov : izdelava snovi

- Industrijsko

Idetificirane uporabe v skladu s sistemom Use Descriptor System

Uporabe - potrošnik

Naslov : Uporaba v premazih

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : uporaba v čistilnih sredstvih

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : maziva

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija 1.3 Datum revizije: 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023

a: Datum priprave 16.10.2024

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Uporaba v agro-kemikalijah

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Uporaba kot gorivo

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Obratovalne snovi

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Uporaba v tekočinah za razledenitev in proti zaledenitvi

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Druga širokopotrošna uporaba

- porabnik

Uporabe - potrošnik

Naslov : Kemikalije za čiščenje vode

- porabnik

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

SI / SL

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000313	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Kemikalije za čiščenje vode- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC8f
Obseg postopka	obsega uporabo snovi za obdelavo vode v odprtihin zaprtih sistemih.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpo	ostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).		
Ostali dalavni nagali ki v	minois no importantisment	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b	Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8b	Uporabite valjaste črpalke ali previdno prelijte iz zabojnika.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)Uporabiti v omejenih serijskih procesihPROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RočnoPrelivanje iz majhnih	Previdno prelijte iz zabojnikov.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		
Poglavje 2.2 Nadzor okoljske izpostavljenosti		
SkladiščenjePROC1 Snov shranite v zaprt sistem.		
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.	
zabojevPROC13		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI		
Poglavje 4.1 - Zdravje	Poglavje 4.1 - Zdravje		
pričakovana izpostavljenost Če so bili sprejeti dodatni uk	upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. krepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo nakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostav	/ljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000312	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Kemikalije za čiščenje vode- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC3, ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo snovi za obdelavo vode v industrijskem okolju v odprtih in zaprtih sistemih.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).		
A - (- I' I - I I I' I - I -	unlivais un importantisment	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC2	Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihNamenski objektPROC8b	Uporabite valjaste črpalke ali previdno prelijte iz zabojnika.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)Uporabiti v omejenih serijskih procesihPROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

RočnoPrelivanje iz majhnih zabojevPROC13	Previdno prelijte iz zabojnikov.	
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.	
SkladiščenjePROC1	Snov shranite v zaprt sistem.	
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S		
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI		
Poglavje 4.1 - Zdravje	Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2			
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.			
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo			
unorahniki zagotoviti vsaj enakovredno raven unravljanja s tveganji			

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Številka Verzija Datum revizije: Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 09.10.2024 1.3 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000311	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba v laboratorijih- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC10, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a
Obseg postopka	Uporaba majhnih količin v laboratorijskih pogojih, vključno s prenosom materiala in čiščenjem naprav.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA		
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev		
Karakteristike izdelka			
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%.,	Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,		
Pogostost in trajanje izpos	tavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljeno	ost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).	, ,		
Ostali delovni pogoji, ki vp	livajo na izpostavljenost		
	ori temperaturah ki ne presegajo temperatu	ro okolice za več kot	
20°C (v olikor ni navedeno d	20°C (v olikor ni navedeno drugače).		
Predvideno je dobro izvajanj	e temeljnih standardov higiene pri delu.		
Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja		
Splošni ukrepi (draženje	Uporabite ustrezno zaščito za oči.		
oči).	Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek		
·	kontaminacije rok.		
Laboratorijske	Drugi specifični ukrepi niso določeni.		
dejavnostiPROC15			
ČiščenjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.		
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti		
Ni predstavljenih ocenitev izp			
		l .	

POGLAVJE 3 OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4 NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI

Poglavje 4.1 - Zdravje

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.

Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 2

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000310	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba v laboratorijih- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC10, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC2, ERC4
Obseg postopka	Uporaba snovi v laboratorijskih pogojih, vključno s prenosom materiala in čiščenjem naprav.

OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA

	TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpos		
navedeno drugače).	Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
Ostali delovni pogoji, ki v	olivajo na izpostavljenost	
20°C (v olikor ni navedeno d	pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot drugače). je temeljnih standardov higiene pri delu.	
Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja	
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.	
Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
ČiščenjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev iz	postavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3 OCENA IZPOSTAVLJENOSTI		
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je uporabljeno orodje ECOTO	bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu C TRA.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4 NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI

Poglavje 4.1 - Zdravje

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.

Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000306	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba za odmrzovanje in zaščito proti zmrzovanju- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 Kategorije izpusta v okolje: ERC8d
Obseg postopka	preprečevanje zmrzovanja in odmrzovanje vozil,letal in druge opreme z razprševanjem.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpo	ostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavlje	nost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki v	vnlivajo na iznostavljenost	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b	Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Razprševanje/zamegljevanje s strojnim nanosomPROC11	Poskrbite, da je operacija izvedena na prostem. izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 1 ura . Bodite postavljeni v smeri vetra in ohranite razdaljo od vira.
Namenski ročni nanos prek razpršilnikov, namakanja itd.PROC11	Poskrbite, da je operacija izvedena na prostem. izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 1 ura . Bodite postavljeni v smeri vetra in ohranite razdaljo od vira.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
SkladiščenjePROC1PROC2 Poglavje 2.2	Snov shranite v zaprt sistem. Nadzor okoljske izpostavljenosti
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3 OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje

če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4 NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI

Poglavje 4.1 - Zdravje

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.

Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000305	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Obratovalne snovi- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Kategorije izpusta v okolje: ERC9a, ERC9b
Obseg postopka	Obratovalne snovi kot npr. kabelska olja, olja za toplotne prenosnike, hladila, izolatorje, hladilna sredstva, hidravlične tekočine uporabljajte v delovnih napravah, vključno z njihovim vzdrževanjem in transferju materiala.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLAD TVEGANJA	OVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za	okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka	•	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpe	ostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavlje	nost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki v	nlivajo na iznostavljenost	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenos iz/prelivanje iz posodPROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RočnoPolnjenje izdelkov/opremePROC9	Previdno prelijte iz zabojnikov.
Uporaba zatesnjenih predmetov, ki vsebujejo obratovalne tekočine kot npr. olja toplotnih nosilcev,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Poglavie 2.2	Nadzor okoliske iznostavljenosti
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
Ponovna izdelava izdelkov z napakoPROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (zapr sistemi)PROC1PROC2PROC	
hidravlične tekočine, hladilna sredstva.PROC20	

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je k uporabljeno orodje ECOTOC	oilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu CTRA.

Poglavje 3.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljer Če so bili sprejeti dodatr	za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 nost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. ni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo aj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000303	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Obratovalne snovi- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC8b Kategorije izpusta v okolje: ERC7
Obseg postopka	Obratovalne snovi kot npr. kabelska olja, olja za toplotne prenosnike, hladila, izolatorje, hladilna sredstva, hidravlične tekočine uporabljajte v industrijskih napravah, vključno z njihovim vzdrževanjem in transferju materiala.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA		
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev		
Karakteristike izdelka			
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.		
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni		
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,		
Pogostost in trajanje izpostavljenosti			
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je			
navedeno drugače).			
Ootoli dolovni negoli kir	valivaja na izpastavljenast		

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC1PROC2	Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihNamenski objektPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Polnjenje izdelkov/opremeUporaba zaprte polnilne opreme.PROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

RočnoPolnjenje izdelkov/opremePROC8a	Previdno prelijte iz zabojnikov.
Uporaba zatesnjenih predmetov, ki vsebujejo obratovalne tekočine kot npr. olja toplotnih nosilcev, hidravlične tekočine, hladilna sredstva.PROC2	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu	
uporabljeno orodje ECOTOC	CTRA.

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost r Če so bili sprejeti dodatni ukr	pravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. epi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo akovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

ananananan	
300000000302	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot gorivo- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22
	Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a,
	PROC8b, PROC16
	Kategorije izpusta v okolje: ERC9a, ERC9b
Obseg postopka	Obsega uporabo kot gorivo (ali gorivo aditiv), vključno z
	dejavnostmiv zvezi s prenosom, uporabo, vzdrževanjem
	naprav in ravnanjem z odpadki.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b	Prenesite prek omejenih proizvodnih linij. Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihNamenski objektPROC8b	Izogibajte se razlitju pri odmikanju črpalke.
polnjenje z gorivomNamenski objektPROC8b	Izogibajte se razlitju pri odmikanju črpalke.
Uporaba kot gorivo(zaprti sistemi)PROC16	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (zaprti	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Ni predstavljenih ocenitev izpos	tavljenosti za okolje.
Poglavje 2.2	ladzor okoljske izpostavljenosti
SkladiščenjePROC1	Snov shranite v zaprt sistem.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
sistemi)PROC1PROC2PROC3	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b uporabljeno orodje ECOTOC	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost n Če so bili sprejeti dodatni ukr	oravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 le presega vrednosti DNEL/DMEL. lepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo likovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostav	/ljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000301	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot gorivo- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategorije izpusta v okolje: ERC7
Obseg postopka	Obsega uporabo kot gorivo (ali gorivo aditiv), vključno z dejavnostmiv zvezi s prenosom, uporabo, vzdrževanjem naprav in ravnanjem z odpadki.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji U	Jkrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b	Prenesite prek omejenih proizvodnih linij. Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Prenosi v sodčkih/paketihNamenski objektPROC8b	Uporabite valjaste črpalke ali previdno prelijte iz zabojnika.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Uporaba kot gorivo(zaprti sistemi)PROC16	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje	Preden odprete opremo oziroma pred vzdrževanjem osušite

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

opremePROC8a	sistem. Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti
Ni predstavljenih ocenitev izpo	stavljenosti za okolje.

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu	
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje	
	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2	

pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2	? - Okolje
Ni predstavlj	enih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000300	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba v agrokemikalijah- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Uporaba kot agrokemično pomožno sredstvo za ročno ali strojno pršenje, zadimljanje in zamegljevanje; vključno s čiščenjem naprav in odstranjevanjem.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni	
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).	navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenos iz/prelivanje iz posodPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Postopki mešanja (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Razprševanje/zamegljevanje z ročnim nanosomPROC11	Omejite vsebnost snovi v proizvodu na 25 %. izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 4ure .
Razprševanje/zamegljevanje s strojnim nanosomPROC11	Uporabiti znotraj kabine z odprtinami, oskrbovane s filtriranim zrakom s pozitivnim pritiskom in z zaščitnim faktorjem >20.
Namenski ročni nanos prek	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
razpršilnikov, namakanja itd.PROC13	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je uporabljeno orodje ECOTO	bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu C TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000299	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega uporabo kot vezivo in ločilno sredstvo vključno s prenosom, mešanjem, uporabo z razprševanjem in premazovanjem ter ravnanjem z odpadki.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADO TVEGANJA	VANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za ok	colje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen	, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpe	ostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavlje	enost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki v	vnlivajo na iznostavljenost	

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovora(zap sistemi)PROC1PROC2PROC	
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8aPRO	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Postopki mešanja (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Postopki mešanja (zaprti sistemi)PROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Kalupno oblikovanjePROC14	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Zagotovite prezračevanje z odvajanjem na krajih, kjer se pojavijo emisije.
pojavijo emisije.
Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z odvajanjem.
Ločite aktivnost od ostalih operacij.
Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z odvajanjem. , ali:
Nosite respirator, ki ustreza EN140 s filtrom tipa A/P2 ali boljšim.
Ločite aktivnost od ostalih operacij.
Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b uporabljeno orodje ECOTOC	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost r Če so bili sprejeti dodatni ukr	oravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. epi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo nkovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000298	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot vezno ali ločevalno sredstvo- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Kategorije izpusta v okolje: ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo kot vezivo in ločilno sredstvo, vključno s prenosom, z mešanjem, uporabo (vključno z razprševanjem in s premazovanjem), nanašanjem, litjem v forme in ravnanjem z odpadki.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpo	ostavljenosti
Pokriva dnevno izpostavlje navedeno drugače).	nost do vključno 8 ur (razen, če je
0 7	vnlivajo na iznostavljenost

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji l	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8aPROC	Drugi specifični ukrepi niso določeni. 8b
Postopki mešanja (zaprti sistemi)PROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Postopki mešanja (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Kalupno oblikovanjePROC14	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Postopki ulivanja(odprti sistemi)Povišana temperaturaPROC6	Zagotovite prezračevanje z odvajanjem na krajih, kjer se pojavijo emisije.
Obdelovanje z namakanjem in prelivanjemPROC13	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Razprševanje (avtomatično/robotsko)PROC7	Minimirajte izpostavljenost z delnim zaprtim sistemom operacije ali opreme in pri odprtinah zagotovite prezračevanje z odvajanjem.
RazprševanjeRočnoPROC7	Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z odvajanjem.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.	

Poglavje 4.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

Cochan 12003 acraved	
30000000297	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Tekočine za obdelavo kovin / olja za valje- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega uporabo v formulacijah za obdelavo kovin(MWFs) vključno s transportom, odprtimi in zatesnjenimi dejavnostmi rezanja/obdelave, avtomatiziranim in ročnim nanašanjem protikorozijskezaščite, praznjenjem in delom z onesnaženimi izdelki oz. izmetom ter odstranjevanjem odpadnih olj

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku		
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		
Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več k		

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvl	adovanje tveganja	
Splošni ukrepi (draženje oči).		Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očn tudi prek kontaminacije rok.	ni,
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3		Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b		Očistite prenosne linije preden jih odklopite.	
Polnjenje / priprava opreme iz sodčkov ali zabojnikov.PROC5PROC8aPROC8bPROC9		Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Vzorkovanje produktovPROC	8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Operacije strojne obdelave kovinPROC17	Zagotovite prezračevanje z odvajanjem na krajih, kjer se pojavijo emisije.
Nanos z valjem, pršilcem, tokomPROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RazprševanjePROC11	Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z odvajanjem. , ali: Nosite respirator, ki ustreza EN140 s filtrom tipa A/P2 ali boljšim.
Obdelovanje z namakanjem in prelivanjemPROC13	Dovolite, da se proizvod odcedi z obdelovanca. Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8aPROC8b	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo. Drugi specifični ukrepi niso določeni.
SkladiščenjePROC1PROC2	S snovjo ravnajte znotraj zaprtega sistema.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu		
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.	
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo	
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.	

Poglavje 4.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izposta	avlienosti za okolie.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000296	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Tekočine za obdelavo kovin / olja za valje- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Kategorije izpusta v okolje: ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo v formulacijah za obdelavo kovin(MWFs)/oljem za valje v zaprtih ali zatesnjenih sistemih vključno s slučajno izpostavljenostjo med transportom, postopki valjanja in popuščanja napetosti, rezanjem/obdelavo, avtomatiziranim nanašanjem protikorozijske zaščite, vzdrževanjem naprav, praznjenjem in odstranjevanjem odpadnega olja.

POGLAVJE 2	OPERATIV TVEGANJ	VNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predsta	vljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor iz	postavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina,	parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega de	elež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače na	avedeno.,
Pogostost in trajanje izpo		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		no 8 ur (razen, če je
navedeno drugače).	nlivaio na izn	postavljenost
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		
Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).		
Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.		
Prispevajoči scenariji	Ukrepi za	obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oč		Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (za sistemi)PROC1PROC2PRO		Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (od sistemi)PROC4		Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega tovoraPı sodčkih/paketihPROC5PRO		Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Vzorkovanje produktovPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Operacije strojne obdelave kovinPROC17	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Obdelovanje z namakanjem in prelivanjemPROC13	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RazprševanjePROC7	Minimirajte izpostavljenost z delnim zaprtim sistemom operacije ali opreme in pri odprtinah zagotovite prezračevanje z odvajanjem.
Ročni nanos, npr. ščetkanje, valjanjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Avtomatično valjanje/oblikovanje kovinPovišana temperaturaUporabiti v omejenih sistemihPROC2	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Polavtomatično valjanje/oblikovanje kovinPovišana temperaturaPROC17	Po možnosti avtomatizirajte aktivnosti. Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8aPROC8b	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu		
uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.	

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000295	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	maziva- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Obseg postopka	Obsega uporabo formulirana maziva v zaprtih in odprtih sistemih, vključno s transportom, upravljanjem motorjev in podobnih izdelkov, obdelavo izmeta, vzdrževanjem naprav in odstranjevanjem odpadnih olj.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		
Prednostavljena je uporaha pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več ko		

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zap sistemi)PROC1PROC2PROC	
Uporaba opreme, ki vsebuje motorna olja in podobne snoviPROC20	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odp sistemi)PROC4	rti Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

tovoraNamenski objektPROC8b	
Polnjenje / priprava opreme iz	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sodčkov ali	
zabojnikov.PROC8aPROC8b	Our life of more the advertise of a decrease of
Upravljanje in mazanje	Omejite območje odprtin glede na opremo.
visokoenergijske odprte	Zagotovite prezračevanje z odvajanjem na krajih, kjer se
opremeNotranjiPROC17PROC18	pojavijo emisije.
Upravljanje in mazanje	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
visokoenergijske odprte	
opremeZunanjiPROC17PROC18	
Vzdrževanje in strojna	zagotovite dodatno prezračevanje na emisijskihtočkah, kjer
opremaPovišana	obstaja verjetnost stika s toplimi (> stopinj C) mazivi.
temperaturaPROC8b	
Vzdrževanje majhnih	izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 4ure .
predmetovPovišana	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali
temperaturaObsega delež snovi	za nadaljnjo reciklažo.
v izdelku do 5 %.PROC8a	
Menjava motornega	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
mazivaPROC9	
Ročni nanos, npr. ščetkanje,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
valjanjePROC10	
RazprševanjePROC11	Minimirajte izpostavljenost z delnim zaprtim sistemom
	operacije ali opreme in pri odprtinah zagotovite
	prezračevanje z odvajanjem.
	, ali:
	Nosite respirator, ki ustreza EN140 s filtrom tipa A/P2 ali
	boljšim.
Obdelovanje z namakanjem in	Minimirajte izpostavljenost z delnim zaprtim sistemom
prelivanjemPROC13	operacije ali opreme in pri odprtinah zagotovite
·	prezračevanje z odvajanjem.
	, ali:
	zagotovite zadostno stopnjo nadziranega prezračevanja (10
	do 15 izmenjav zraka na uro).
	Dovolite, da se proizvod odcedi z obdelovanca.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Pomlavia 2.2	lavakaliaka impataulianasti

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b uporabljeno orodje ECOTOC	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

POGLAVJE 4 NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI

Poglavje 4.1 - Zdravje

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.

Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000294	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	maziva- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Kategorije izpusta v okolje: ERC7, ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo formulirana maziva v zaprtih in odprtih sistemih, vključno s transportom, upravljanjem strojev/motorjev in podobnih izdelkov, obdelavo izmeta, vzdrževanjem naprav in odstranjevanjem odpadkov.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	
Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za vec kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Jkrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega tovoraNamenski objektPROC8b	Očistite prenosne linije preden jih odklopite.
Polnjenje / priprava opreme iz sodčkov ali	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

zabojnikov.PROC8aPROC8b	
Začetno tovarniško polnjenje opremePROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Upravljanje in mazanje visokoenergijske odprte opremePROC17PROC18	Zagotovite prezračevanje z odvajanjem na krajih, kjer se pojavijo emisije. Omejite območje odprtin glede na opremo.
Ročni nanos, npr. ščetkanje, valjanjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Obdelovanje z namakanjem in prelivanjemPROC13	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RazprševanjePROC7	Minimirajte izpostavljenost z delnim zaprtim sistemom operacije ali opreme in pri odprtinah zagotovite prezračevanje z odvajanjem.
Vzdrževanje (večjih proizvodnih predmetov) in strojna opremaPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Vzdrževanje majhnih predmetovPROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
SkladiščenjePROC1PROC2	Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu	
uporablieno orodie ECOTO	OC TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost r Če so bili sprejeti dodatni ukr	pravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. epi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo akovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje	4.2 - Okolje
Ni predsta	avljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000278	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	uporaba v čistilnih sredstvih- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega uporabo snovi kot sestavine čistil vključno z izlivanjem/raztovarjanjem iz sodov ali posod; in izpostavljenost med mešanjem/redčenjem v fazi priprave in pri čiščenju (vključno z razprševanjem, premazovanjem, potapljanjem in brisanjem, avtomatiziranim ali ročnim).

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je		
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki	vplivajo na izpostavljenost	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obv	rladovanje tveganja	
Splošni ukrepi (draženje oči)		Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.	
Polnjenje / priprava opreme zabojnikov.PROC8b	iz sodčkov ali	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Avtomatiziran proces z (pol) sistemi.Uporabiti v omejenih sistemihPROC2PROC3	•	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Polavtomatični postopek. (n Polavtomatična uporaba pro čiščenje tal in vzdrževanje)F	izvodov za	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Polnjenje / priprava opreme	iz sodčkov ali	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

zabojnikov.PROC8a	
RočnoPovršineČiščenjeNamakanje,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
potapljanje in prelivanjePROC13	
Čiščenje z nizkotlačnimi pralnimi strojiValjanje,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
krtačenjebrez razprševanjaPROC10	
Čiščenje z visokotlačnimi pralnimi	zagotovite zadostno stopnjo nadziranega
strojiRazprševanjeNotranjiPROC11	prezračevanja (10 do 15 izmenjav zraka na uro).
Čiščenje z visokotlačnimi pralnimi	Omejite vsebnost snovi v proizvodu na 1 %.
strojiRazprševanjeZunanjiPROC11	, ali:
, , ,	izogibajte se dejavnosti z izpostavljenostjo daljšo od 15 minute .
	daijoo od 10 minute .
RočnoPovršineČiščenjeRazprševanjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Namanaki ražni nanaa nrak raznržilnikov	Drugi angaifižni ukrani niga dalažani
Namenski ročni nanos prek razpršilnikov, namakanja itd.Valjanje, krtačenjePROC10	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Uporaba čistilnih proizvodov v zaprtih	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sistemihZunanjiPROC4	
Čiščenje medicinskih napravPROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
SkladiščenjePROC1	Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu	

ce ni navedeno drugaće, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S	
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2		
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.		
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo		
uporabniki zagotoviti vsaj ena	akovredno raven upravljanja s tveganji.	

Γ	Poglavje 4.2 - Okolje
	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000277	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	uporaba v čistilnih sredstvih- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo snovi kot sestavine čistil vključno s prenosom iz skladišča in nalivanjem/raztovarjanjem iz sodov ali posod. izpostavljenost med mešanjem/redčenjem v fazi priprave in pri čiščenju (vključno z razprševanjem, premazovanjem, potapljanjemin brisanjem, avtomatiziranim ali ročnim), pripadajoče čiščenje in vzdrževanje opreme.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBV TVEGANJA	LADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenost	i za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%.,	Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpost	avljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki vpl	ivajo na izpostavljenost	
20°C (v olikor ni navedeno dr	ri temperaturah ki ne presegajo temperatu ugače). e temeljnih standardov higiene pri delu.	TO GROINGE ZU VOO ROT
Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja	
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka kontaminacije rok.	a z očmi, tudi prek
Prenosi razsutega tovoraPROC8a	Očistite prenosne linije preden jih odklop	ite.
Avtomatiziran proces z (pol) zaprtimi sistemi.Uporabiti v omejenih sistemihPROC2	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Uporaba čistilnih proizvodov v zaprtih sistemihPROC2	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
Polnjenje / priprava opreme	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

iz sodčkov ali		
zabojnikov.PROC8b		
Uporabiti v omejenih	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
serijskih procesihPROC4		
Razmaščevanje majhnih	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
predmetov v prostoru za		
čiščenjePROC13		
Čiščenje z nizkotlačnimi	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
pralnimi strojiPROC10		
Čiščenje z visokotlačnimi	zagotovite zadostno stopnjo nadziranega prezračevanja (10	
pralnimi strojiPROC7	do 15 izmenjav zraka na uro).	
RočnoPovršineČiščenjebrez	Drugi specifični ukrepi niso določeni.	
razprševanjaPROC10		
SkladiščenjePROC1	Snov shranite v zaprt sistem.	
_		
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je b uporabljeno orodje ECOTOC	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje	
-----------------------	--

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S	
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
pričakovana izpostavljenost r Če so bili sprejeti dodatni ukr	pravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. epi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo akovredno raven upravljanja s tveganji.	

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000276	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba pri premazih- Obrt
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU22 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega uporabo v premazih (barve, črnila, lepila itd.) vključno z izpostavljenostjo med uporabo (vključno s sprejemom materiala, skladiščenjem, pripravo in polnjenjem materiala v razsutem in polrazsutem stanju, nanašanje z razprševanjem, valjčkom, čopičem in ročnim brizganjem ali podobnimi postopki ter tvorjenjem plasti) in čiščenje naprave, vzdrževanje in pripadajoče laboratorijske dejavnosti.

POGLAVJE 2	OPERA TVEGA	TIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA NJA
Dodatne informacije	Ni pred	stavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor	izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočin	na, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega	delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku		e navedeno.,
Pogostost in trajanje izpo	stavljenos	sti
Pokriva dnevno izpostavljer	nost do vklj	učno 8 ur (razen, če je
navedeno drugače).		
Ostali delovni pogoji, ki v	plivajo na	izpostavljenost
		aturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot
20°C (v olikor ni navedeno		
Predvideno je dobro izvajar	ije temeljni	h standardov higiene pri delu.
Prispevajoči scenariji	Ukrepi	za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).		Uporabite ustrezno zaščito za oči.
		Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi
		prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti		Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sistemi)PROC1PROC2PROC3		
Polnjenje / priprava opreme		Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sodčkov ali zabojnikov.Upo	rabiti v	
omejenih sistemihPROC2		
Splošne izpostavljenosti (od	aprti	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

	
sistemi)PROC4	
Priprava materiala za	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
uporaboUporabiti v omejenih	
serijskih procesihPROC3	
Oblikovanje obloge - sušenje z	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
zrakomZunanjiPROC4	
Oblikovanje obloge - sušenje z	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
zrakomNotranjiPROC4	
Priprava materiala za	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
uporaboNotranjiPROC5	
Prenosi materialaPrenosi v	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sodčkih/paketihPROC8aPROC8b	
Nanos z valjem, pršilcem,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
tokomPROC10	
RočnoRazprševanjeNotranjiPROC11	Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z
	odvajanjem.
RočnoRazprševanjeZunanjiPROC11	Nosite respirator, ki ustreza EN140 s filtrom tipa A ali
	boljšim.
	,
Namakanje, potapljanje in	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
prelivanjePROC13	
Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Ročni nanos - prstne barve, pasteli,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
lepilaPROC19	

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače,	je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu
unorablieno orodie ECOT	OC TRA

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
	pravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2

pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista: 800010056422 Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000275	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba pri premazih- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC4
Obseg postopka	Obsega uporabo v premazih (barve, črnila, lepila itd.) vključno z izpostavljenostjo med uporabo (vključno s sprejemom materiala, skladiščenjem, pripravo in polnjenjem materiala v razsutem in polrazsutem stanju, nanašanje z razprševanjem, valjčkom, ročnim brizganjem, potapljanjem, pretokom, tekočimi plastmi na proizvodnih linijah in tvorjenjem plasti) in čiščenje naprave, vzdrževanje inpripadajoče laboratorijske dejavnosti.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA		
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev		
Karakteristike izdelka			
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.		
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni drugače navedeno.,		
Pogostost in trajanje izpo	stavljenosti		
Pokriva dnevno izpostavljer navedeno drugače).	nost do vključno 8 ur (razen, če je		
Ostali delovni pogoji, ki v	plivajo na izpostavljenost		
20°C (v olikor ni navedeno o	pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot drugače). nje temeljnih standardov higiene pri delu.		
Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja		
Splošni ukrepi (draženje oči	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.		
Splošne izpostavljenosti (za sistemi)PROC1PROC2	prti Drugi specifični ukrepi niso določeni.		
Splošne izpostavljenosti (od	dprti Drugi specifični ukrepi niso določeni.		
sistemi)PROC4			

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

sušenje, naknadno utrjevanje in	
druge tehnologijeUporabiti v	
omejenih sistemihPROC2	
Postopki mešanja (zaprti	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sistemi)Splošne izpostavljenosti	
(zaprti sistemi)PROC3	
Oblikovanje obloge - sušenje z	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
zrakomPROC4	
Priprava materiala za	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
uporaboPostopki mešanja	
(odprti sistemi)PROC5	
Razprševanje	Izpeljite v kabini z odprtinami ali zaprtim sistemom z
(avtomatično/robotsko)PROC7	odvajanjem.
D Y D Y DD007	X 1/10
RočnoRazprševanjePROC7	zagotovite zadostno stopnjo nadziranega prezračevanja (10
	do 15 izmenjav zraka na uro).
Niana a musikana muyila ma	Daniel an arifixal almoni alea delexeni
Nanos z valjem, pršilcem,	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
tokomPROC10	Donal and Mark Indianal at a fall year
Namakanje, potapljanje in	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
prelivanjePROC13	D
Laboratorijske	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
dejavnostiPROC15	
Prenosi materialaPrenosi v	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
sodčkih/paketihPrenos	
iz/prelivanje iz	
posodPROC8aPROC8bPROC9	
Proizvodnja ali priprava	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
izdelkov s tabletiranjem,	
stiskanjem, iztiskanjem ali	
peletizacijoPROC14	

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2	
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.	
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000274	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Priprava in (pre-)pakiranje snovi in zmesi- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3, SU10 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC2
Obseg postopka	priprava, pakiranje in prepakiranje snovi in njenih zmesi v šaržnih ali kontinuiranih procesih, vključno s skladiščenjem, transportom, mešanjem, tabletiranjem, stiskanjem, peletiranjem, iztiskanjem, pakiranjem v majhnem in velikem merilu, vzorčenjem, vzdr

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	
Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več ko	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Prispevajoči scenariji l	Jkrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Serijski procesi obdelave pri povišanih temperaturahPROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Procesni postopek vzorčenjaPROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega tovoraPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Postopki mešanja (odprti sistemi)PROC5	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
RočnoPrenos iz/prelivanje iz posodPROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi v sodčkih/paketihPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Proizvodnja ali priprava izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem ali peletizacijoPROC14	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Polnjenje sodčkov in majhnih pakiranjPROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Preden odprete opremo oziroma pred vzdrževanjem osušite sistem. Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
SkladiščenjePROC2	Snov shranite v zaprt sistem.

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

	POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
		SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
	Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000273	30000000273	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI	
Naslov	Porazdelitev snovi- Industrijsko	
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3, SU8, SU9 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7	
Obseg postopka	Nakladanje (vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, tirnimi/cestnimi vozili in natovarjanjem IBC) in prepakiranje (vključno s sodi in majhnimi pakirnimi enotami) snovi, vključno z njenimvzorčenjem, skladiščenjem, raztovarjanjem, razdeljevanjem in pripadajočimi laboratorijskimi dejavnostmi.	

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBV TVEGANJA	LADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenost	ti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%.,	Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,	
Pogostost in trajanje izpos	tavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljeno navedeno drugače).	ost do vključno 8 ur (razen, če je	
Ostali delovni pogoji, ki vp	Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	
Predpostavljena je uporaba p 20°C (v olikor ni navedeno di	ori temperaturah ki ne presegajo temperatu rugače).	ro okolice za več kot

Prispevajoči scenariji	Ukrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Procesni postopek vzorčenjaPROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Prenosi razsutega tovora(odprti sistemi)PROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Polnjenje sodčkov in majhnih pakiranjPROC9	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Preden odprete opremo oziroma pred vzdrževanjem osušite sistem. Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
SkladiščenjePROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
	če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000272	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot vmesni produkt- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3, SU8, SU9 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC6a
Obseg postopka	Uporaba snovi kot vmesna snov (ni povezano s Strogo nadzorovanimi pogoji). Vključuje recikliranje/obnovitev, prenose materialov, shranjevanje, vzorčenje, povezane laboratorijske dejavnosti, vzdrževanje in polnjenje (vključno z morskimi plovili/tovornimi čolni, cestnimi/železniškimi vozili in zabojniki za razsuti tovor).

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpostavljenosti	
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	
Prednostavljena je uporaha pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več koj	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji l	Jkrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Procesni postopek vzorčenjaPROC8a	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti
Poglovio 2 2	Nedzor okolisko izpostavljanosti
Skladiščenje	Snov shranite v zaprt sistem.
opromor recod	Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Preden odprete opremo oziroma pred vzdrževanjem osušite sistem.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC8	
Prenosi razsutega tovora(odprti sistemi)PROC	Drugi specifični ukrepi niso določeni. Bb

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b uporabljeno orodje ECOTOC	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
pričakovana izpostavljenost r Če so bili sprejeti dodatni ukr	ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.	

Poglavje 4.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000000271	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	izdelava snovi- Industrijsko
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU3, SU8, SU9 Kategorije izdelave: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategorije izpusta v okolje: ERC1, ERC4
Obseg postopka	Izdelava snovi ali uporaba kot vmesni produkt, procesna kemikalija ali Ekstrakcijsko sredstvo Obsega recikliranje/ponovno uporabo, transport, skladiščenje, vzdrževanje in natovarjanje (vključno s pomorskimi/rečnimi ladjami, cestnimi/tirnimi vozili in kontejnerji za razsuti tovor).

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti delavcev
Karakteristike izdelka	
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentracija snovi v	Obsega delež snovi v izdelku do 100%., Razen, če ni
zmesi/izdelku	drugače navedeno.,
Pogostost in trajanje izpo	ostavljenosti
Pokriva dnevno izpostavljenost do vključno 8 ur (razen, če je	
navedeno drugače).	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost	
Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot	

Predpostavljena je uporaba pri temperaturah ki ne presegajo temperaturo okolice za več kot 20°C (v olikor ni navedeno drugače).

Predvideno je dobro izvajanje temeljnih standardov higiene pri delu.

Prispevajoči scenariji U	Jkrepi za obvladovanje tveganja
Splošni ukrepi (draženje oči).	Uporabite ustrezno zaščito za oči. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka z očmi, tudi prek kontaminacije rok.
Splošne izpostavljenosti (zaprti sistemi)PROC1PROC2PROC3	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Splošne izpostavljenosti (odprti sistemi)PROC4	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Procesni postopek vzorčenjaPROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Laboratorijske dejavnostiPROC15	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
Prenosi razsutega	Drugi specifični ukrepi niso določeni.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Poglavie 2.2	Nadzor okoliske izpostavljenosti
SkladiščenjePROC2	Snov shranite v zaprt sistem.
Čiščenje in vzdrževanje opremePROC8a	Preden odprete opremo oziroma pred vzdrževanjem osušite sistem. Suhe ostanke ohranite v zatesnjeni posodi do odstranitve ali za nadaljnjo reciklažo.
Prenosi razsutega tovora(zaprti sistemi)PROC8b	Drugi specifični ukrepi niso določeni.
tovora(odprti sistemi)PROC8b	

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, uporabljeno orodje ECOT	je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu OC TRA.

Poglavje 3.2 - Okolje Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost Če so bili sprejeti dodatni uk	upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. repi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo akovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001013	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba v premazih - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, PC34 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega uporabo v premazih (barve, črnila, lepila itd.) vključno z izpostavljenostjo med uporabo (vključno s prenosom in pripravo izdelka, nanašanjem s čopičem, ročnim razprševanjem ali podobnimi postopki) in čiščenje naprave.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKR TVEGANJA	EPI OBVLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpos	tavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potro	šnikov
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa p	ori STP
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno).
	Zajema koncentracije do (%): 10	00 %
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače nave	edeno.	
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 13.800		13.800
pokrije območje stika s kožo (cm2): 857,5		857,5
Pogostost in trajanje izpe	ostavljenosti	
Razen, če ni drugače nave	edeno.	
Zajema uporabo do (čas/dan uporabe):		1
Izpostavljenost (ur/dogodk	ov):	6
Ostali delovni pogoji, ki	vplivajo na izpostavljenost	
Razen, če ni drugače navedeno.		

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Lepila, tesnilna sredstva Lepila, uporaba za prosti čas.	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

_	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 9 g	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3	
Lanila tagailas aradatio	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 4 ur/dogodek	
Lepila, tesnilna sredstva	Obsega koncentracije do 50 %	
Lepila, uporaba za domače		
mojstre (lepilo za preproge,		
lepilo za ploščice, lepilo za		
lesen parket)	Observation to A. Lea Mark	
	Obsega uporabo do 1 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 110,00 cm2	
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 6.390 g	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3	
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 6,00	
	ur/dogodek	
Lepila, tesnilna sredstva Lepilo v razpršilcu	Obsega koncentracije do 50 %	
	Obsega uporabo do 6 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2	
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do	
	85,05 g	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3	
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 4,00	
	ur/dogodek	
Lepila, tesnilna sredstva	Obsega koncentracije do 50 %	
Tesnilna sredstva		
	Obsega uporabo do 365 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2	
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 75	
	g	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3	
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,00	
	ur/dogodek	
Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje Pranje avtomobilskih stekel	Obsega koncentracije do 50 %	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,5	
	g	
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem	
	l prezračevaniu.	
	prezračevanju. Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3 Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,02	
Izdelki proti zmrzovanju in	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

radiatorje	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	2.000 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Izdelki proti zmrzovanju in	Obsega koncentracije do 50 %
za odmrzovanje Sredstvo	
za odmrzovanje ključavnic	Observation de 2005 des //eta
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe Obsega površino stika s kožo do (cm2): 214,40 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 4 g obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,25
	ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr.	Obsega koncentracije do 50 %
dezinfekcijska sredstva,	obooga konoonii aaja aa oo 70
sredstva za zatiranje	
škodljivcev) (Samo vezivo).	
Izdelki za pranje perila in	
pomivanje posode	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 15
	9
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,50
District Labor	ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr.	Obsega koncentracije do 50 %
dezinfekcijska sredstva,	
sredstva za zatiranje škodljivcev) (Samo vezivo).	
tekoča čistila (univerzalna	
čistila, sanitarna čistila,	
čistila za tla, čistila za	
čistila za tla, čistila za steklo, čistila za	
steklo, čistila za	
•	Obsega uporabo do 128 dan/leto
steklo, čistila za	Obsega uporabo do 128 dan/leto Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
steklo, čistila za	Obsega uporabo do 128 dan/leto Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr.	Obsega koncentracije do 50 %
dezinfekcijska sredstva,	
sredstva za zatiranje	
škodljivcev) (Samo vezivo).	
čistilni sprayi (univerzalna	
čistila, sanitarna čistila,	
čistila za steklo)	
,	Obsega uporabo do 128 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Dramazi in harvo	
Premazi in barve,	Obsega koncentracije do 27,5 %
razredčila, sredstva za	
odstranjevanje barv Vodni	
lak z veliko vsebnostjo	
trdne snovi in topila	
	Obsega uporabo do 6 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	744 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,20
	ur/dogodek
Premazi in barve,	Obsega koncentracije do 50 %
razredčila, sredstva za	
odstranjevanje barv	
Aerosolna pršilna doza	
	Obsega uporabo do 2 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	215 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Premazi in barve,	Obsega koncentracije do 50 %
razredčila, sredstva za	- 2223a Koncontiacijo do 00 /0
odstranjevanje barv	
Sredstvo za odstranjevanje	
(sredstvo za odstranjevanje	
barve, lepila, tapet, tesnilne	
za. ro, iopiia, tapot, tooriiilo	<u>I</u>

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

maga)	
mase)	01
	Obsega uporabo do 3 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 491 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,00
	ur/dogodek
polnila in kit Polnila in kit.	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 12 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 85
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 4,00
	ur/dogodek
polnila in kit Malte in talne	Obsega koncentracije do 2 %
izravnalne mase	
	Obsega uporabo do 12 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	13.800 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,00 ur/dogodek
polnila in kit Modelirna masa	Obsega koncentracije do 10 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 254,40 cm2
	za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina 1
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Prstne barve	Obsega koncentracije do 15 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 254,40 cm2
	za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina
	1,35 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Izdelki za obdelavo	Obsega koncentracije do 27,5 %
nekovinskih površin Vodni	Obooga Konooniiaajja aa 21,0 //
lak z veliko vsebnostjo	
trdne snovi in topila	
	Obsega uporabo do 6 dan/leto
<u> </u>	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	La voar buille aborane so zalere aboranilene kononie do

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	744 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,20
	ur/dogodek
Izdelki za obdelavo	Obsega koncentracije do 50 %
nekovinskih površin	
Aerosolna pršilna doza	
	Obsega uporabo do 2 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	215 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Izdelki za obdelavo	Obsega koncentracije do 50 %
nekovinskih površin	J
Sredstvo za odstranjevanje	
(sredstvo za odstranjevanje	
barve, lepila, tapet, tesnilne	
mase)	
	Obsega uporabo do 3 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	491 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,00
	ur/dogodek
Črnila in tonerji Črnila in	Obsega koncentracije do 50 %
toner	Subsequintendential and the subsequential an
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 71,40 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 40
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,20
	ur/dogodek
Izdelki za strojenje,	Obsega koncentracije do 50 %
	_ ·
barvanje, končno obdelavo,	
barvanje, končno obdelavo, impregniranje in nego usnja	
impregniranje in nego usnja	
impregniranje in nego usnja Voskova politura (tla,	Obsega uporabo do 29 dan/leto
impregniranje in nego usnja Voskova politura (tla,	Obsega uporabo do 29 dan/leto Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
impregniranje in nego usnja Voskova politura (tla,	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
impregniranje in nego usnja Voskova politura (tla,	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,23
	ur/dogodek
Izdelki za strojenje,	Obsega koncentracije do 50 %
barvanje, končno obdelavo,	Sporga Koncontracije do 50 /0
impregniranje in nego usnja	
Pršilna politura (pohištvo,	
čevlji)	
	Obsega uporabo do 8 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 430,00 cm2
	Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 56 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega koncentracije do 100 %
deblokiranje Tekočine	Obsega koncentracije do 100 %
deblokilarije i ekocilie	Obsega uporabo do 4 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	2.200 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega koncentracije do 20 %
deblokiranje Paste	Obsegu Koncentracije do 20 //
debiennarije i dete	Obsega uporabo do 10 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 34
	n
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega koncentracije do 50 %
deblokiranje Razpršilci	Obooga Konoonii aoijo ao oo 70
deblokirarije rkazpisilei	Obsega uporabo do 6 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 73
	Obsega uporaho pri volikosti prostora, 20 m3
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17 ur/dogodek
Ložšila in možanica vaskav	
Loščila in mešanice voskov	Obsega koncentracije do 50 %
Voskova politura (tla,	
pohištvo, čevlji)	Obacca unaraba da 20 dan/lata
	Obsega uporabo do 29 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 430,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	142 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,23
	ur/dogodek
Loščila in mešanice voskov	Obsega koncentracije do 50 %
Pršilna politura (pohištvo,	
čevlji)	
-	Obsega uporabo do 8 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 430,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Izdelki za barvanje, končno	Obsega koncentracije do 10 %
obdelavo in impregniranje	
tekstilij, vključno z belili in	
drugimi procesnimi	
pripomočki	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	115 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,00
	ur/dogodek
	. •

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.		
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo		

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001015	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	uporaba v čistilnih sredstvih - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Obsega splošno izpostavljenost potrošnikov zaradi uporabe izdelkov za gospodinjstvo, ki so v prodaji kot pralna in čistilna sredstva, aerosoli, premazi, sredstva za odmrzovanje, maziva in sredstva za izboljšanje zraka.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKR TVEGANJA	REPI OBVLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpos	stavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potro	ošnikov
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa	pri STP
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno	0.
	Zajema koncentracije do (%): 1	00 %
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače naved	leno.	
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g):		13.800
pokrije območje stika s kožo (cm2):		857,5
Pogostost in trajanje izpo		
Razen, če ni drugače naved		
Zajema uporabo do (čas/da		1
Izpostavljenost (ur/dogodkov):		4
Ostali delovni pogoji, ki v		
Razen, če ni drugače naved		
Obsega uporabo pri temper		
Pokriva uporabo v prostoru		
Obsega uporabo pri tipičnei	m gospodinjskem prezračevanju.	
Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKR TVEGANJA	REPI OBVLADOVANJA
Izdelki za obdelavo zraka	Obsega koncentracije do 50 %	,
Takojšnja obdelava zraka (aerosolni spreji)		
	Obsega uporabo do 365 dan/le	eto

Obsega uporabo do 4 krat/dan uporabe

Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 0,1 g

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,25
	ur/dogodek
Izdelki za obdelavo zraka	Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.
Trajna obdelava zraka	Obocga aporabo pri apionem goopodinjokem preznacevanja.
(čvrst/trden in tekoč)	
(evieuraeii iii tekee)	Obsega koncentracije do 100 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 2 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,70 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 12
	a
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 12 ur/dogodek
Izdelki proti zmrzovanju in	Obsega koncentracije do 50 %
za odmrzovanje Pranje	
avtomobilskih stekel	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,5
	g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,02
	ur/dogodek
Izdelki proti zmrzovanju in	Obsega koncentracije do 50 %
za odmrzovanje Nalivanje v	
radiatorje	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	2.000 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Izdelki proti zmrzovanju in	Obsega koncentracije do 50 %
za odmrzovanje Sredstvo	
za odmrzovanje ključavnic	Observa vinanska da 2005 dan (h. C.
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 214,40 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 4 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	L LIDEAGS LIDARSDO DEL VALIVACEL DECETARS 3/L M3
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3 Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,25

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr. dezinfekcijska sredstva, sredstva za zatiranje škodljivcev) (Samo vezivo). Izdelki za pranje perila in	Obsega koncentracije do 50 %
pomivanje posode	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 15 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,50 ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr. dezinfekcijska sredstva, sredstva za zatiranje škodljivcev) (Samo vezivo). tekoča čistila (univerzalna čistila, sanitarna čistila, čistila za tla, čistila za steklo, čistila za	Obsega koncentracije do 50 %
preproge,čistila za kovine)	
	Obsega uporabo do 128 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 27 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33 ur/dogodek
Biocidni izdelki (npr. dezinfekcijska sredstva, sredstva za zatiranje škodljivcev) (Samo vezivo). čistilni sprayi (univerzalna čistila, sanitarna čistila, čistila za steklo)	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 128 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17 ur/dogodek
Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv Stenska barva iz lateksa na	Obsega koncentracije do 50 %

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

vodni osnovi	
	Obsega uporabo do 4 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	2.760 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,20
	ur/dogodek
Premazi in barve, razredčila, sredstva za	Obsega koncentracije do 27,5 %
odstranjevanje barv Vodni	
lak z veliko vsebnostjo	
trdne snovi in topila	
11,	Obsega uporabo do 6 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	744 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,20
	ur/dogodek
Premazi in barve,	Obsega koncentracije do 50 %
razredčila, sredstva za odstranjevanje barv	
Aerosolna pršilna doza	
7 torocoma promia doza	Obsega uporabo do 2 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	215 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
Dramani in harve	ur/dogodek
Premazi in barve, razredčila, sredstva za	Obsega koncentracije do 50 %
odstranjevanje barv	
Sredstvo za odstranjevanje	
(sredstvo za odstranjevanje	
barve, lepila, tapet, tesnilne	
mase)	
	Obsega uporabo do 3 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	491 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,00 ur/dogodek
	ui/uogouek

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega koncentracije do 100 %
deblokiranje Tekočine	
acolorii arijo i circolii c	Obsega uporabo do 4 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	2.200 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
Maziva mažžaha izdalki za	ur/dogodek
Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje Paste	Obsega koncentracije do 20 %
	Obsega uporabo do 10 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 34 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje Razpršilci	Obsega koncentracije do 50 %
·	Obsega uporabo do 6 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 73 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) Izdelki za pranje perila in pomivanje posode	Obsega koncentracije do 70 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 15
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,50
	ur/dogodek
Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) tekoča čistila (univerzalna čistila, sanitarna čistila, čistila za tla, čistila za steklo, čistila za preproge,čistila za	Obsega koncentracije do 70 %
kovine)	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	Obsega uporabo do 128 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 27
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33
	ur/dogodek
Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) čistilni sprayi (univerzalna čistila, sanitarna čistila, čistila za steklo)	Obsega koncentracije do 70 %
	Obsega uporabo do 128 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17 ur/dogodek
Izdelki za varjenje in spajkanje (s talilnimi premazi ali talilnimi jedri), talilna sredstva	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 12
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,00 ur/dogodek

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023

1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL. Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001017		
POGLAVJE 1 NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI		
Naslov	maziva - porabnik	
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC1, PC24, PC31 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b	
Obseg postopka	Obsega širokopotrošno uporabo formuliranimi mazivi v zaprtih in odprtih sistemih, vključno s postopki prenosa, nanašanjem, delovanjem motorjev in podobnih izdelkov, vzdrževanjem opreme in odstranjevanjem odpadnega olja.	

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izposta	vljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potroši	nikov
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak > 10 Pa	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno.	
	Zajema koncentracije do (%): 100) %
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače nave	deno.	
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g):		6.390
pokrije območje stika s kožo (cm2):		468
Pogostost in trajanje izpo	•	
Razen, če ni drugače nave		
Zajema uporabo do (čas/dan uporabe):		1
Izpostavljenost (ur/dogodkov):		6
	plivajo na izpostavljenost	
Razen, če ni drugače nave		
Obsega uporabo pri temperaturi okolice.		

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Lepila, tesnilna sredstva Lepila, uporaba za prosti čas.	Obsega koncentracije do 30 %	
	Obsega uporabo do 365 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	To yeak primer uperaha se zajete uperahliane keližina de O.a.		
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 9 g		
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3		
Landa tanadan anadatan	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 4 ur/dogode		
Lepila, tesnilna sredstva	Obsega koncentracije do 30 %		
Lepila, uporaba za domače mojstre (lepilo za preproge,			
lepilo za ploščice, lepilo za			
lesen parket)	Obacca unaraba da 1 dan/lata		
	Obsega uporabo do 1 dan/leto		
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 110,00 cm2		
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do		
	6.390 g		
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3		
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 6,00		
	ur/dogodek		
Lepila, tesnilna sredstva	Obsega koncentracije do 30 %		
Lepilo v razpršilcu			
	Obsega uporabo do 6 dan/leto		
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2		
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do		
	85,05 g		
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3		
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 4,00		
	ur/dogodek		
Lepila, tesnilna sredstva	Obsega koncentracije do 30 %		
Tesnilna sredstva			
	Obsega uporabo do 365 dan/leto		
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 35,73 cm2		
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 75		
	g		
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3		
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,00		
	ur/dogodek		
Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega koncentracije do 100 %		
deblokiranje Tekočine			
	Obsega uporabo do 4 dan/leto		
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2.200 g		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2.200 g obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem prezračevanju.		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2.200 g obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem prezračevanju. Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3		
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2.200 g obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem prezračevanju. Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3 Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17		
Maziva, maščobe, izdelki za	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2 za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 2.200 g obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem prezračevanju. Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3		

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	Obsega uporabo do 10 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 34
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje Razpršilci	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 6 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,75 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 73
	g Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
	ur/dogodek
Loščila in mešanice voskov	Obsega koncentracije do 50 %
Voskova politura (tla, pohištvo, čevlji)	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 29 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 430,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 142 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 1,23 ur/dogodek
Loščila in mešanice voskov Pršilna politura (pohištvo, čevlji)	Obsega koncentracije do 50 %
* /	Obsega uporabo do 8 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 430,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 35
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,33 ur/dogodek

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

POGLAVJE 4 NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI

Poglavje 4.1 - Zdravje

ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.

Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarii izpostavlienosti - delavec

30000001019		
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI	
Naslov	Uporaba v agro-kemikalijah - porabnik	
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC12, PC27 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d	
Obseg postopka	Obsega širokopotrošno uporabo agrokemikalijamv rekoči in trdni obliki.	

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potroš	nikov
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa pr	i STP
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno.	
	Zajema koncentracije do (%): 50	%
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače navedeno.		
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 50		50
pokrije območje stika s kožo (cm2):		857,50
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Razen, če ni drugače naved	Razen, če ni drugače navedeno.	
Zajema uporabo do (čas/dan uporabe): 0		0
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		

Razen, če ni drugače navedeno.

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Umetna gnojila	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
	za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina 0,3 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Fitofarmacevtska sredstva	Obsega koncentracije do 50 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Obsega površino stika s kožo do (cm2): 857,50 cm2
za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina
0,3 g
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 3.1 - Zdravje		
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.		

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.		
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo		
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarii izpostavlienosti - delavec

30000001021	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba kot gorivo - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC13 Kategorije izpusta v okolje: ERC9a, ERC9b
Obseg postopka	Obsega širokopotrošno uporabo v tekočih gorivih.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREP TVEGANJA	I OBVLADOVANJA	
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostav	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potrošn	ikov	
Karakteristike izdelka	-		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa pri	STP	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno.		
	Zajema koncentracije do (%): 100	%	
Uporabljena količina			
Razen, če ni drugače nave	deno.		
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g): 37.500		37.500	
pokrije območje stika s kožo (cm2): 420		420	
Pogostost in trajanje izpostavljenosti			
Razen, če ni drugače navedeno.			
Zajema uporabo do (čas/dan uporabe): 0,143		0,143	
Izpostavljenost (ur/dogodkov): 2		2	
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost			

Razen, če ni drugače navedeno.

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Goriva Tekočina: Polnjenje vozil z gorivom	Obsega koncentracije do 100 %
	Obsega uporabo do 52 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 210,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 37.500 g
	Obsega uporabo na prostem.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 100 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,05

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

	ur/dogodek
Goriva Tekočina, polnjenje	Obsega koncentracije do 100 %
skuterjev z gorivom	
ekateljev z genvem	Obsega uporabo do 52 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 210,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	3.750 g
	Obsega uporabo na prostem.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 100 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,03
O d a Tala Yan Hanalana	ur/dogodek
Goriva Tekočina, Uporaba v	Obsega koncentracije do 100 %
vrtni opremi	
	Obsega uporabo do 26 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	750 g
	Obsega uporabo na prostem.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 100 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 2,00
	ur/dogodek
Goriva Tekočina: Polnjenje	Obsega koncentracije do 100 %
vrtne opreme z gorivom	,
1 5	Obsega uporabo do 26 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 420,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	750 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
	prezračevanju.
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,03
	ur/dogodek
Goriva Tekočina: Gorivo za	Obsega koncentracije do 100 %
kurilne naprave	Obsega koncentracije do 100 %
	Obsega uporabo do 26 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 420,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
	750 g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 8,00
	ur/dogodek
Goriva Tekočina: Svetilno	Obsega koncentracije do 100 %
olje	Obboga Notice Ittacije ao 100 /0
OijC	Obsega uperaho de 52 dan/lete
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabo
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 210,00 cm2
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

100 g
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,01 ur/dogodek

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2	
pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.	
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo	
uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.	

I	Poglavje 4.2 - Okolje
I	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001023		
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI	
Naslov	Obratovalne snovi - porabnik	
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC16, PC17 Kategorije izpusta v okolje: ERC9a, ERC9b	
Obseg postopka	Uporaba zatesnjenih predmetov, ki vsebujejo obratovalne tekočine kot npr. olja toplotnih nosilcev, hidravlične tekočine, hladilna sredstva.	

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OB TVEGANJA	VLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljeno	sti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potrošnikov	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa pri STP	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno.	
	Zajema koncentracije do (%): 100 %	
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače naved	eno.	
Za vsako uporabo zadeva količino uporabe do (g):		2.200
pokrije območje stika s kožo (cm2):		468
Pogostost in trajanje izpostavljenosti		
Razen, če ni drugače naved	eno.	
Zajema uporabo do (čas/dar	ı uporabe):	0,010
Izpostavljenost (ur/dogodkov		0,167
Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost		

Razen, če ni drugače navedeno.

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Tekočine za prenos toplote Tekočine	Obsega koncentracije do 100 %
	Obsega uporabo do 4 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2
	za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina 2.200 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

	prezračevanju.	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3	
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17	
	ur/dogodek	
Hidravlične tekočine	Obsega koncentracije do 100 %	
Tekočine	,	
	Obsega uporabo do 4 dan/leto	
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe	
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 468,00 cm2	
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do	
	2.200 g	
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem	
	prezračevanju.	
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3	
	Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17	
	ur/dogodek	

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.		

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je bilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno orodje ECOTOC TRA.	

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje		
ob upoštevanju ukrepov za upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 pričakovana izpostavljenost ne presega vrednosti DNEL/DMEL.		
Če so bili sprejeti dodatni ukrepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo uporabniki zagotoviti vsaj enakovredno raven upravljanja s tveganji.		

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001024	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Uporaba v tekočinah za razledenitev in proti zaledenitvi - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC4 Kategorije izpusta v okolje: ERC8d
Obseg postopka	odmrzovanje vozil in podobne opreme z razprševanjem.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OB' TVEGANJA	VLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljeno	sti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potrošnikov	
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekoče, pritisk hlapov > 10 Pa pri STP	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno.	
	Zajema koncentracije do (%): 40 %	
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače naved	eno.	
Za vsako uporabo zadeva ko	oličino uporabe do (g):	2.000
pokrije območje stika s kožo	(cm2):	428
Pogostost in trajanje izpos	stavljenosti	
Razen, če ni drugače naved	eno.	
Zajema uporabo do (čas/dar	n uporabe):	1
Primerno za izpostavljenost	do (ur/dogodek):	0,25
Ostali delovni pogoji, ki vp	livajo na izpostavljenost	

Razen, če ni drugače navedeno.

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Izdelki proti zmrzovanju in za odmrzovanje Pranje avtomobilskih stekel	Obsega koncentracije do 20 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 0,5 g
	obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem prezračevanju.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

<u> </u>
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,02
ur/dogodek
Obsega koncentracije do 20 %
·
Obsega uporabo do 365 dan/leto
Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
Obsega površino stika s kožo do (cm2): 428,00 cm2
za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do
2.000 g
obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,17
ur/dogodek
Obsega koncentracije do 50 %
,
Obsega uporabo do 365 dan/leto
Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
Obsega površino stika s kožo do (cm2): 214,40 cm2
za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 4 g
obsega uporabo v garaži za eno vozilo (34 m3) pri tipičnem
prezračevanju.
Obsega uporabo pri velikosti prostora 34 m3
Za vsako uporabo Obsega izpostavljenost do 0,25
ur/dogodek

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b orodje ECOTOC TRA.	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno

Poglavje 3.2 - Okolje	
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S	
	SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI	
Poglavje 4.1 - Zdravje	Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenost Če so bili sprejeti dodatni uk	pravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. repi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo akovredno raven upravljanja s tveganji.	

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Poglavje 4.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: 1.3 09.10.2024

Številka varnostnega lista:

Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001025	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Druga širokopotrošna uporaba - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC28, PC39 Kategorije izpusta v okolje: ERC8a, ERC8d
Obseg postopka	Širokopotrošna uporaba, npr. kot pogonski plin v kozmetičnih izdelkih / izdelkih za nego telesa, parfumih in dišavah. Napotek: za kozmetične izdelke in izdelke za osebno nego je po REACH potrebna le ocena okoljskega tveganja, saj zdravstvene vidike obravnavajo drugi predpisi.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za človekovo zdravje. Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potrošnikov
Karakteristike izdelka	
Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
Ni predstavljenih ocenitev izp	postavljenosti za človekovo zdravje.

Poglavje 3.2 - Okolje

Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za človekovo zdravje.

Poglavje 4.2 - Okolje
Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Scenarij izpostavljenosti - delavec

30000001026	
POGLAVJE 1	NASLOV SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI
Naslov	Kemikalije za čiščenje vode - porabnik
Uporabniški deskriptor	Področje uporabe: SU21 Kategorije izdelka: PC36, PC37 Kategorije izpusta v okolje: ERC8f
Obseg postopka	obsega uporabo snovi za obdelavo vode v odprtihin zaprtih sistemih.

POGLAVJE 2	OPERATIVNI POGOJI IN UKR TVEGANJA	EPI OBVLADOVANJA
Dodatne informacije	Ni predstavljenih ocenitev izpos	tavljenosti za okolje.
Poglavje 2.1	Nadzor izpostavljenosti potro	šnikov
Karakteristike izdelka		
Fizikalna oblika izdelka	Tekočina, parni tlak > 10 Pa	
Koncentracija snovi v zmesi/izdelku	Razen, če ni drugače navedeno).
	Zajema koncentracije do (%): 20	0 %
Uporabljena količina		
Razen, če ni drugače nave	edeno.	
Za vsako uporabo zadeva	količino uporabe do (g):	10
pokrije območje stika s kož	žo (cm2):	6.600
Pogostost in trajanje izpo	ostavljenosti	•
Razen, če ni drugače nave	edeno.	
Zajema uporabo do (čas/d	an uporabe):	1
Ostali dalavni nagaji ki s	volivajo na izpoetavljenost	•

Ostali delovni pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost

Razen, če ni drugače navedeno.

Obsega uporabo pri temperaturi okolice.

Pokriva uporabo v prostoru s prostornino 20 m3

Obsega uporabo pri tipičnem gospodinjskem prezračevanju.

Kategorije izdelka	OPERATIVNI POGOJI IN UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJA
Sredstva za mehčanje vode	Obsega koncentracije do 20 %
	Obsega uporabo do 365 dan/leto
	Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
	Obsega površino stika s kožo do (cm2): 6.600 cm2
	za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina 0,02 mg
	za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 10
	g
	Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3
Kemikalije za čiščenje vode	Obsega koncentracije do 20 %

V skladu z ES št. 1907/2006 in spremenjeno na datum tega varnostnega lista

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Verzija Datum revizije: Številka Datum zadnje izdaje: 18.07.2023 1.3 09.10.2024 varnostnega lista: Datum priprave 16.10.2024

800010056422

Obsega uporabo do 365 dan/leto
Obsega uporabo do 1 krat/dan uporabe
Obsega površino stika s kožo do (cm2): 6.600 cm2
za vsak primer uporabe je predpostavljena zaužita količina
0,15 mg
za vsak primer uporabe so zajete uporabljene količine do 10
g
Obsega uporabo pri velikosti prostora 20 m3

Poglavje 2.2	Nadzor okoljske izpostavljenosti	
Ni predstavljenih ocenitev izp	ostavljenosti za okolje.	

POGLAVJE 3	OCENA IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 3.1 - Zdravje	
če ni navedeno drugače, je b orodje ECOTOC TRA.	ilo za ocenjevanje izpostavljenosti potrošnika uporabljeno

Poglavje 3.2 - Okolje Ni predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.

POGLAVJE 4	NAVODILA ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI S SCENARIJEM IZPOSTAVLJENOSTI
Poglavje 4.1 - Zdravje	
pričakovana izpostavljenosi Če so bili sprejeti dodatni u	upravljanje s tveganji/pogojev za uporabo iz oddelka 2 ne presega vrednosti DNEL/DMEL. krepi za upravljanje s tveganji/pogoji za uporabo, morajo nakovredno raven upravljanja s tveganji.

Р	Poglavje 4.2 - Okolje
Ν	li predstavljenih ocenitev izpostavljenosti za okolje.