

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|        |                   |                       |                                   |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 24.01.2024 |
| 2.0    | 28.02.2025        | bladnummer:           | Printdatum 07.03.2025             |
|        |                   | 800010060408          |                                   |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Handelsnaam | : BC NEODOL 25-7                |
| Productcode | : V2749                         |
| Synoniemen  | : Alcohols, C12-15, ethoxylated |
| CAS-Nr.     | : 68131-39-5                    |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gebruik van de stof of het mengsel | : Gebruik als oppervlakreactieve stof in verschillende toepassingen  |
| Ontraden gebruik                   | : Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke aanbevolen worden in rubriek 1.<br><br>Dit product moet niet voor andere toepassingen worden gebruikt anders dan de aanbevolen, vraag om advies van de leverancier. |

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Fabrikant/Leverancier     | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefoon                  | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191   |
| Telefax                   | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230   |
| Veiligheidsinformatieblad | : sccmsds@shell.com   |

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): Tel. nr. +31(0)88 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen per week).  
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Overige informatie | : NEODOL is een handelsmerk dat eigendom is van Shell Trademark Management B.V. en Shell Brands Inc. en dat gebruikt wordt door gelieerde maatschappijen van Royal Dutch Shell plc.<br>: Dit product is een polymeer, dat een uitzondering vormt op de verplichting om te registreren onder REACH volgens artikel II, rubriek 9. |
|--------------------|--|

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit, Categorie 4, Oraal H302: Schadelijk bij inslikken.

Ernstig oogletsel, Categorie 1 H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1 H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : FYSISCHE GEVAREN:  
Geen indeling voor fysische gevaren volgens CLP criteria.  
GEZONDHEIDSRISICO'S:  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
GEVAREN VOOR HET MILIEU:  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**  
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
**Maatregelen:**  
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

### Opslag:

Geen voorzorgszinnen.

### Verwijdering:

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

### 2.3 Andere gevaren

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

#### Bestanddelen

| Chemische naam            | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling  | Concentratie<br>(% w/w) |
|---------------------------|--|---|-------------------------|
| C12-15 Alcohol Ethoxylate | 68131-39-5   | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit):<br>1 | 100                     |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Een gevaar voor de gezondheid is niet te verwachten onder standaard voorwaarden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

---

- Bescherming van EHBO'ers : Zorg er bij het bieden van eerste hulp voor dat u de geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting draagt die van toepassing is op het incident, het letsel en de omgeving.
- Bij inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden is behandeling niet nodig.  
Indien symptomen aanhouden, medisch advies inwinnen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding verwijderen. De huid onmiddellijk en ten minste 15 minuten lang spoelen met grote hoeveelheden water en daarna, indien beschikbaar, wassen met water en zeep. Indien nodig naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit overbrengen voor verdere behandeling.
- Bij aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.  
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
Naar de dichtstbijzijnde medische faciliteit vervoeren voor verdere behandeling.
- Bij inslikken : Geen braken opwekken. Indien het slachtoffer bij kennis is, mond laten spoelen en 1/2 á 1 glas water laten drinken om het materiaal te verdunnen. Geen vloeistof toedienen aan versufte, stuiptrekkende of bewusteloze personen. Naar dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen voor extra behandeling.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Verschijnselen en symptomen die duiden op oogirritatie kunnen onder andere zijn een branderig gevoel, rode verkleuring, zwelling en/of een vertroebeling in de visuele waarneming.  
Verschijnselen en symptomen van huidirritatie kunnen onder andere zijn een branderig gevoel, roodheid, zwelling en/of blaren.  
Verschijnselen en symptomen die duiden op dermatitis als gevolg van onttrekking van huidvet zijn o.a. een branderig gevoel en/of een uitgedroogde/gebarsten huid.
- Wordt bij normale gebruiksomstandigheden niet geacht gevaarlijk te zijn bij inademing.  
Mogelijke tekens en symptomen van irritatie van de luchtwegen kunnen een brandend gevoel in de neus en keel, hoesten en/of moeilijk ademen zijn.
- Verschijnselen en symptomen van huidirritatie kunnen onder andere zijn een branderig gevoel, roodheid, zwelling en/of blaren.
- Bijtend voor de ogen.  
Contact kan ernstig oogletsel veroorzaken, o.a. chemische brandwonden, pijn, vertroebeling van het oogoppervlak of

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

oogontsteking en kan leiden tot blijvende blindheid.

Inslikken van bijtende chemische stoffen kan onmiddellijke pijn en verbranding veroorzaken in de mond, keel en maag, gevolgd door braken en diarree.

Kan verbranding en scheuren van slokdarm en maag veroorzaken.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Onmiddellijke medische verzorging, speciale behandeling  
Neem contact op met een arts of instituut voor behandeling van vergiftigingen om advies te vragen.  
Behandel symptomatisch.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim, sproeistraal water of waternevel.  
Droog chemisch poeder, kooldioxide, zand of aarde mag alleen gebruikt worden bij kleine branden.

Ongeschikte blusmiddelen : geen

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : De juiste beschermende uitrusting, waaronder tegen chemicaliën beschermende handschoenen, moet gedragen worden. Een tegen chemicaliën bestand pak is geïndiceerd als er een groot contact met gemorst product verwacht wordt. Bij het benaderen van een brand in een afgesloten ruimte moet er een onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruikt worden. Kies kleding voor brandweerlieden die goedgekeurd is volgens relevante normen (bv. Europa: EN469).

Specifieke blusmethoden : Standaardprocedure voor chemische branden.

Nadere informatie : Evacueer alle niet noodzakelijke personen.  
Houd nabijgelegen containers koel met sproeistraalwater.

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|        |                   |                       |                                   |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 24.01.2024 |
| 2.0    | 28.02.2025        | bladnummer:           | Printdatum 07.03.2025             |
|        |                   | 800010060408          |                                   |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :

Neem alle lokale en internationale wetgeving in acht. Breng overheidsinstanties op de hoogte indien de gemeenschap of het milieu wordt blootgesteld of waarschijnlijk zal worden blootgesteld.

Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

6.1.1 Voor niet-hulpverlenend personeel:  
Vermijd contact met gemorst of vrijgekomen materiaal. Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Voor adviezen met betrekking tot de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen, zie hoofdstuk 8 van dit Veiligheidsinformatieblad. Voor adviezen met betrekking tot het afvoeren van gemorst materiaal, zie Rubriek 13 van dit Veiligheidsinformatieblad.

Blijf wind opwaarts en vermijd laag gelegen gebieden. Wees voorbereid op brand of mogelijke blootstelling.

6.1.2 Voor hulpverleners:  
Vermijd contact met gemorst of vrijgekomen materiaal. Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Voor adviezen met betrekking tot de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen, zie hoofdstuk 8 van dit Veiligheidsinformatieblad. Voor adviezen met betrekking tot het afvoeren van gemorst materiaal, zie Rubriek 13 van dit Veiligheidsinformatieblad.

Blijf wind opwaarts en vermijd laag gelegen gebieden. Wees voorbereid op brand of mogelijke blootstelling.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen :

Voorkom verspreiding en het verontreinigen van de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde, of andere geschikte materialen.

Geschikt opvangsysteem gebruiken om milieuverontreiniging te voorkomen.

Ventileer de verontreinigde ruimte grondig.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden :

Bij grote hoeveelheden gemorste vloeistof (> 1 vat) met een mechanisch hulpmiddel zoals een vacuümwagen overbrengen naar een bergingsvat om terug te winnen of veilig af te voeren. Spoel geen restanten weg met water. Bewaar als verontreinigd afval. Laat restanten verdampen of absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en voer op een veilige wijze af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af.

Bij kleine hoeveelheden gemorste vloeistof (< 1 vat) met een

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

mechanisch hulpmiddel overbrengen naar een van een etiket voorzien, afsluitbaar vat om terug te winnen of veilig af te voeren. Laat restanten verdampen of absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en voer op een veilige wijze af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor richtlijnen ten aanzien van de selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 van dit produkt veiligheidsinformatieblad., Zie Sectie 13 van dit veiligheidsinformatieblad voor richtlijnen voor het afvoeren van gemorst materiaal.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Technische maatregelen : Vermijd inademing van of contact met materiaal. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Na contact met dit product het lichaam grondig wassen. Voor richtlijnen over de keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting, zie Rubriek 8 van dit Veiligheidsinformatieblad.  
Gebruik de informatie in dit gegevensdocument als invoer voor een risicobeoordeling van de lokale omstandigheden ter bepaling van toepassing zijnde beheersmiddelen voor veilige behandeling, opslag en afvoer van dit materiaal.  
Zorg ervoor dat alle lokale voorschriften met betrekking tot hantering en opslag opgevolgd worden.

Advies voor veilige hantering : Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

Productoverslag : Vaten sluiten wanneer ze niet in gebruik zijn. Raadpleeg het gedeelte Hantering voor meer richtlijnen.

Hygiënische maatregelen : Lezen in combinatie met het blootstellingsscenario voor uw in de bijlage bevatte specifieke gebruik.

Was de handen voor het eten, drinken, roken of toiletgebruik.  
Was verontreinigde kleding voor hergebruik.

Niet innemen. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen. Gebruik altijd goede maatregelen voor persoonlijke hygiëne, zoals het wassen van de handen na hantering en vóór het eten, drinken en/of roken. Was de werkkleding en beschermingsuitrusting routinematig om verontreinigingen te verwijderen. Gooi besmette kleding en schoeisel die niet gereinigd kunnen worden, weg. Zorg voor orde en structuur op de werkplek. Definieer procedures voor het veilig hanteren en onderhoud van bedieningsmiddelen. Instrueer en train medewerkers in de gevaren en beschermingsmaatregelen, die van toepassing zijn op de normale activiteiten, die met dit

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

product gepaard gaan. Zorg voor de juiste selectie, testen en onderhoud van apparatuur die gebruikt wordt om blootstelling te regelen, bv. persoonlijke beschermingsuitrustingen, lokale uitlaatventilatie. Systemen voor het openen of onderhouden van de apparatuur, laten leeglopen. Drain/afval vloeistof opslaan in een gesloten systeem voor verwerking of hergebruik. 10

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Eisen aan opslagruimten en containers  | : | Raadpleeg rubriek 15 voor aanvullende specifieke wetgeving met betrekking tot het verpakken en opslaan van dit product.  |
| Meer informatie over opslagstabiliteit | : | De tanks moeten worden uitgerust met verwarmingselementen in gebieden waar de omgevingstemperatuur lager is dan de aanbevolen hanteringstemperatuur voor het product. De temperatuur op de buitenkant van de verwarmingselementen mag niet hoger dan 100°C zijn.<br>Bulkopslagtanks dienen van een omwalling voorzien te worden.<br>Dampen uit tanks mogen niet in de atmosfeer worden geloosd. Verdampingsverliezen tijdens opslag moeten met een geschikt dampbehandelingssysteem worden beheerst.<br>Stikstofdeken aanbevolen voor grote tanks (capaciteit 100 m3 of meer).<br>Isolatie (bekleding) minimaliseert warmteverlies in gebieden met lage omgevingstemperatuur.<br>Tanks moeten met verwarmingsspiralen worden uitgerust in gebieden waar de omgevingsomstandigheden kunnen leiden tot behandelingstemperaturen onder het vriespunt of schenkpunt van het product. |
| Verpakkingsmateriaal                   | : | Geschikt materiaal: Roestvrij staal, Epoxyharsen, Polyester.<br>Ongeschikt materiaal: Aluminium, Koper, Koperlegeringen.   |
| Advies over de verpakking              | : | Vaten kunnen, ook nadat ze geledigd zijn, explosieve dampen bevatten. Geen snij-, boor-, slijp-, laswerkzaamheden en dergelijke uitvoeren op of nabij vaten.   |

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Specifiek gebruik | : | Niet van toepassing. |
|-------------------|---|----------------------|

Zorg ervoor dat alle lokale voorschriften met betrekking tot hantering en opslag opgevolgd worden.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Biologische MAC-waarden



# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

Geen biologische grenswaarde toegewezen.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                  | Milieucompartiment   | Waarde |
|---------------------------|--|--------|
| C12-15 Alcohol Ethoxylate |  |        |
| Opmerkingen:              | Er werden geen blootstellingsbepalingen gepresenteerd voor het milieu en daarom zijn er geen PNEC-waarden vereist. |        |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

Adequate ventilatie om concentraties in de lucht onder de blootstellingsrichtwaarde/-limiet te houden.

Als materiaal wordt verhit of gesproeid of als zich nevel vormt, is de kans groter dat concentraties in de lucht worden gegenereerd.

Oogdouches en douches voor gebruik in noodgevallen.

Het beschermingsniveau en de soort maatregelen die nodig zijn, hangen af van de mogelijke blootstellingsomstandigheden. Kies de soort maatregelen op basis van de bepaling van het risico bij de plaatselijke omstandigheden. Tot de geschikte maatregelen behoren:

#### Algemene informatie

Gebruik altijd goede maatregelen voor persoonlijke hygiëne, zoals het wassen van de handen na hantering en vóór het eten, drinken en/of roken. Was de werkkleding en beschermingsuitrusting routinematig om verontreinigingen te verwijderen. Gooi besmette kleding en schoeisel die niet gereinigd kunnen worden, weg. Zorg voor orde en structuur op de werkplek.

Definieer procedures voor het veilig hanteren en onderhoud van bedieningsmiddelen.

Instrueer en train medewerkers in de gevaren en beschermingsmaatregelen, die van toepassing zijn op de normale activiteiten, die met dit product gepaard gaan.

Zorg voor de juiste selectie, testen en onderhoud van apparatuur die gebruikt wordt om blootstelling te regelen, bv. persoonlijke beschermingsuitrustingen, lokale uitlaatventilatie.

Systemen voor het openen of onderhouden van de apparatuur, laten leeglopen.

Drain/afval vloeistof opslaan in een gesloten systeem voor verwerking of hergebruik.

Niet innemen. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verstrekte informatie is opgesteld conform de PPE-richtlijn (Council Directive 89/686/EEC) en de standaards van de Europese Commissie voor standaardisatie (CEN).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan aanbevolen nationale standaarden. Controleren bij PBM-leveranciers.

Bescherming van de ogen : Chemische veiligheidsbril (chemische ruimzichtbril).  
Draag volgelaatzmasker als spatten zijn te verwachten.  
Goedgekeurd volgens EU-norm EN166.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Wanneer hand contact met het product kan plaatsvinden dan kan het gebruik van handschoenen, die voldoen aan de

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

relevante normen ( in Europa: EN374, in de VS: F739), voldoende chemische bescherming geven indien deze gemaakt zijn van de volgende materialen: Langdurige bescherming: Nitrilrubber handschoenen Bescherming voor incidenteel contact: PVC of neopreenrubber handschoenen. Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van meer van 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan meer dan 480 minuten in die gevallen waarin geschikte handschoenen geïdentificeerd kunnen worden. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan, maar zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn en in dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden. De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn. De dikte van de handschoenen moet, afhankelijk van het model en het materiaal van de handschoenen, over het algemeen groter zijn dan 0,35 mm. De geschiktheid en de duurzaamheid van een handschoen hangt af van het gebruik, b.v. van het aantal malen contact en van de duur van het contact, en de mate waarin ze bestand zijn tegen chemicaliën van het materiaal van de handschoen, van de vaardigheid. Vraag altijd advies aan handschoenleveranciers. Verontreinigde handschoenen dienen vervangen te worden. Persoonlijke hygiëne is van groot belang voor een effectieve verzorging van de handen. Handschoenen alleen dragen over schone handen. Na het gebruik van handschoenen moeten de handen grondig gewassen en gedroogd worden. Gebruik van niet geparfumeerde vochtinbrengende crème wordt aanbevolen.

Huid- en lichaams-  
bescherming

: Onder normale gebruiksomstandigheden is geen huidbescherming vereist.  
Gebruik ondoorlatende kleding voor blootgestelde lichaamsdelen bij langere of herhaalde blootstelling. indien herhaalde of langere blootstelling van de huid aan de stof waarschijnlijk is, passende handschoenen conform EN374 dragen en huidbeschermingsprogramma voor werknemers uitvoeren.  
Beschermd kleding die goedgekeurd is volgens EU-norm EN14605.

Bescherming van de  
ademhalingswegen

: Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht niet op een adequaat niveau kan houden om de gezondheid van de medewerker te beschermen, selecteer dan apparatuur voor adembescherming, geschikt voor de specifieke gebruikscondities en die voldoet aan de relevante wetgeving.

# VEILIGHEIDSGEGEVENS

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

Controleer geschiktheid bij de leverancier van de adembeschermingsapparatuur.  
Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter ongeschikt is (hoge productconcentratie, risico van zuurstoftekort, besloten ruimte), gebruik dan geschikte adembeschermingsapparatuur met positieve druk.  
Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter mogelijk is, selecteer dan een geschikte combinatie van masker en filter. Indien de luchtfilterende ademhalingstoestellen geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden:  
Selecteer een geschikt filter dat geschikt is voor de combinatie van organische gassen en dampen en deeltjes volgens norm EN14387 en EN143. [Filtertype A/P voor gebruik tegen bepaalde organische gassen en dampen met een kookpunt > 65 °C (149 °F) en voor gebruik tegen deeltjes].

Thermische gevaren : Niet van toepassing

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fysische toestand    | : Licht troebele tot halfvaste vloeistof. |
| Kleur                | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Geur                 | : mild                                    |
| Geurdrempelwaarde    | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Smelt-/vriespunt     | : 12 °C                                   |
| Kookpunt/kooktraject | : 260 °C                                  |

#### Ontvlambaarheid

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | : Niet van toepassing |
|-----------------------------|-----------------------|

onderste ontstekingsgrens (LEL) en bovenste ontstekingsgrens (UEL) / explosiegrens

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Geen gegevens beschikbaar |
|---|-----------------------------|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Geen gegevens beschikbaar |
|---|-----------------------------|

# VEILIGHEIDSGEGEVENS

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

aarde

|  |   |  |
|--|---|--|
| Vlampunt                               | : | 186,1 °C   |
| Zelfontbrandingstemperatuur            | : | Geen gegevens beschikbaar                            |
| Ontledingstemperatuur                  | : |  |
| Ontledingstemperatuur                  | : | Geen gegevens beschikbaar                            |
| pH                                     | : | 6,8  |
| Viscositeit                            | : |  |
| Viscositeit, dynamisch                 | : | 50 mPa.s (33 °C)                                     |
| Viscositeit, kinematisch               | : | 36 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)<br>Methode: ASTM D445  |
| Oplosbaarheid                          | : |  |
| Oplosbaarheid in water                 | : | 100 g/l Volledig, kan een gel vormen.                |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : | Geen gegevens beschikbaar                            |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | log Pow: 3   |
| Dampspanning                           | : | < 0,1 hPa (37,8 °C)                                  |
| Relatieve dichtheid                    | : | 0,965 (122,0 °C)<br>Methode: ASTM D4052              |
| Dichtheid                              | : | 970 kg/m <sup>3</sup> (40 °C)<br>Methode: ASTM D4052 |
| Relatieve dampdichtheid                | : | 17,0   |
| Deeltjeskenmerken                      | : |  |
| Deeltjesgrootte                        | : | Geen gegevens beschikbaar                            |

### 9.2 Overige informatie

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Ontploffingseigenschappen | : | Niet van toepassing                       |
| Oxiderende eigenschappen  | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Verdampingssnelheid       | : | Geen gegevens beschikbaar                 |
| Geleidingsvermogen        | : | Elektrische geleidbaarheid: > 10.000 pS/m |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

Een aantal factoren, bijvoorbeeld de temperatuur van de vloeistof, de aanwezigheid van verontreinigingen en antistatische additieven kunnen een grote invloed hebben op de geleidbaarheid van een vloeistof. Van dit materiaal wordt niet verwacht dat het een statische accumulator is.

Oppervlaktespanning : Geen gegevens beschikbaar

Moleculair gewicht : Geen gegevens beschikbaar

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Stabiël bij normale kamertemperatuur en druk.  
Kan oxideren in de aanwezigheid van lucht.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale omstandigheden.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Niets bekend.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Extreme temperaturen en direct zonlicht.  
Product kan niet ontbranden door statische elektriciteit.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Koper  
Koperlegeringen.  
Sterke oxidatiemiddelen.  
Aluminium

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij normaal gebruik geen.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Informatie over  
waarschijnlijke  
blootstellingsrouten : Blootstelling kan tot stand komen via inademing, ingestie,  
absorptie via de huid en contact met de huid of de ogen.

**Acute toxiciteit**

**Bestanddelen:**

**C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 300 - <= 2000 mg/kg  
Opmerkingen: Schadelijk bij inslikken.

Acute toxiciteit bij inademing : Opmerkingen: Geringe toxiciteit bij inademing.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (konijn): > 2000 - <= 5000 mg/kg  
Opmerkingen: Kan schadelijk zijn bij contact met de huid.

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Veroorzaakt lichte irritatie van de huid.  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Veroorzaakt ernstige oogbeschadiging.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Geen sensibilisator.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Mutageniteit in geslachtscellen

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Genotoxiciteit in vivo : Opmerkingen: Niet-mutageen  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de  
categorieën 1A/1B.

### Kankerverwekkendheid

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

# VEILIGHEIDSGEGEVENS

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 28.02.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 800010060408      Datum laatste uitgave: 24.01.2024      Printdatum 07.03.2025

Opmerkingen : Niet kankerverwekkend.  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de categorieën 1A/1B.

| Materiaal                 | GHS/CLP Kankerverwekkendheid Indeling                    |
|---------------------------|--|
| C12-15 Alcohol Ethoxylate | Geen classificering met betrekking tot carcinogeniciteit |

### Giftigheid voor de voortplanting

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Schaadt de vruchtbaarheid niet., Heeft geen effecten op de ontwikkeling.

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Dit product voldoet niet aan de criteria voor classificatie in de categorieën 1A/1B.

### STOT bij eenmalige blootstelling

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Aspiratiesgiftigheid

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Geen aspiratiegevaar., Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

##### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Tenzij anderszins is aangegeven, zijn de hier gepresenteerde gegevens representatief voor het product als geheel, in plaats van voor de afzonderlijke component(en).

##### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Opmerkingen : Er kunnen classificeringen door andere instanties onder diverse toezichthoudende raamwerken bestaan.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

##### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | Opmerkingen: Vergiftig<br>LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l   |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | Opmerkingen: Zeer vergiftig.<br>LC/EC/IC50 < 1 mg/l   |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | Opmerkingen: Zeer vergiftig.<br>LC/EC/IC50 < 1 mg/l   |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : | 1   |
| Toxiciteit voor micro-organismen                            | : | Opmerkingen: LC/EC/IC50 > 100 mg/l<br>Niet schadelijk:<br>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet |



# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

voldaan.

Toxiciteit voor vissen  
(Chronische toxiciteit) : Opmerkingen: NOEC/NOEL > 0.1 - <=1.0 mg/l

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit) : Opmerkingen: NOEC/NOEL > 0.1 - <=1.0 mg/l

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: 63 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: Richtlijn test OECD 301F  
GLP: ja  
Opmerkingen: Licht biologisch afbreekbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is niet waarschijnlijk ten gevolge van  
metabolisering en uitscheiding.  
Gegevens geschat met gebruik van read-across van vergelijkbare  
stoffen

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Mobiliteit : Opmerkingen: Lost op in water., Als het product de grond  
binnendringt kunnen een of meer bestanddelen het  
grondwater vervuilen.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Bestanddelen:

##### **C12-15 Alcohol Ethoxylate:**

Beoordeling : Het product voldoet niet aan alle screeningscriteria voor  
persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit, en wordt daarom niet  
beschouwd PBT of zPzB te zijn..

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Tenzij anderszins is aangegeven, zijn de hier gepresenteerde gegevens representatief voor het product als geheel, in plaats van voor de afzonderlijke component(en).

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken.  
Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische eigenschappen van het gegenereerde materiaal vast te stellen met het oog op bepaling van de juiste afvalclassificatie en afvoermethoden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
Niet in het milieu, riool of waterwegen lozen.  
Afval van het product mag de bodem en het water niet verontreinigen.
- Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving.  
Plaatselijke wet- en regelgeving kan strenger zijn dan regionale of nationale eisen en dient in acht genomen te worden.
- Verontreinigde verpakking : De verpakking zorgvuldig leegmaken.  
Na leegmaken op een veilige plaats, uit de buurt van vonken en vuur, ontlichten. Residuen kunnen ontplofingsgevaar opleveren.  
Niet schoongemaakte drums niet doorboren, snijden of lassen.  
Naar een vaten- of schroothandelaar sturen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|        |                   |                       |                                   |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 24.01.2024 |
| 2.0    | 28.02.2025        | bladnummer:           | Printdatum 07.03.2025             |
|        |                   | 800010060408          |                                   |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |   |      |
|------|---|------|
| ADN  | : | 3082 |
| ADR  | : | 3082 |
| RID  | : | 3082 |
| IMDG | : | 3082 |
| IATA | : | 3082 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |   |   |
|------|---|---|
| ADN  | : | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(C12-15 Alcohol Ethoxylate)                    |
| ADR  | : | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(C12-15 Alcohol Ethoxylate)                    |
| RID  | : | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.<br>(C12-15 Alcohol Ethoxylate)                    |
| IMDG | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(C12-15 Alcohol Ethoxylate) |
| IATA | : | Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.<br>(C12-15 Alcohol Ethoxylate)   |

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      |   |   |
|------|---|---|
| ADN  | : | 9 |
| ADR  | : | 9 |
| RID  | : | 9 |
| IMDG | : | 9 |
| IATA | : | 9 |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| ADN                            |   |                      |
| Verpakkingsgroep               | : | III                  |
| Classificatiecode              | : | M6                   |
| Etiketten                      | : | 9 (N1, F)            |
| CDNI Verdrag afhandeling afval | : | NST 8969 Chemicaliën |
| ADR                            |   |                      |
| Verpakkingsgroep               | : | III                  |
| Classificatiecode              | : | M6                   |
| Gevarenidentificatienr.        | : | 90                   |
| Etiketten                      | : | 9                    |
| RID                            |   |                      |
| Verpakkingsgroep               | : | III                  |
| Classificatiecode              | : | M6                   |

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

Gevarenidentificatienr. : 90  
Etiketten : 9

### IMDG

Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 9

### IATA

Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 9

### 14.5 Milieugevaren

#### ADN

Milieugevaarlijk : ja

#### ADR

Milieugevaarlijk : ja

#### RID

Milieugevaarlijk : ja

#### IMDG

Mariene verontreiniging : ja

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg rubriek 7, "Hantering en opslag", voor speciale voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan voldaan moeten worden met betrekking tot transport.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Verontreinigingscategorie : Y  
Schiptype : 2  
Productbenaming : Alcohol (C12-C16) poly (7-19) ethoxylaten

**Extra informatie** : Dit product kan vervoerd worden onder een deken van stikstof. Stikstof is een geurloos en onzichtbaar gas. Het blootstellen aan een met stikstof verrijkte atmosfeer zorgt ervoor dat zuurstof vervangen wordt, hetgeen verstikking of de dood ten gevolge kan hebben. Het personeel dient strikte veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij het binnengaan in een afgesloten ruimte.

Bulkvervoer overeenkomstig bijlage II van Marpol en de IBC-code

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage : Product is niet onderworpen aan

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

XIV) autorisatie onder REACH.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Dit product bevat geen zeer  
voor autorisatie (Artikel 59). zorgwekkende stoffen (Verordening  
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH),  
Artikel 57).

Vluchtige organische : Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 4,68 %  
verbindingen

### Andere verordeningen:

De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn.

### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| AIIC  | : Opgenomen in de lijst |
| DSL   | : Opgenomen in de lijst |
| IECSC | : Opgenomen in de lijst |
| ENCS  | : Opgenomen in de lijst |
| TSCA  | : Opgenomen in de lijst |
| KECI  | : Opgenomen in de lijst |
| PICCS | : Opgenomen in de lijst |
| NZIoC | : Opgenomen in de lijst |
| TCSI  | : Opgenomen in de lijst |

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze stof.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van andere afkortingen

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

Opleidingsadviezen : Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

Overige informatie : Voor industrie richtlijnen en hulpmiddelen betreft REACH bezoek CEFIC webpagina op: <http://cefic.org/Industry-support>. Het product voldoet niet aan alle screeningscriteria voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit, en wordt daarom niet beschouwd PBT of zPzB te zijn.  
Een verticale streep (!) in de linker marge geeft aan dat er sprake is van een aanpassing t.o.v. de vorige versie.

Dit product is geclassificeerd als R22/H302 schadelijk bij inslikken. Hetzelfde bedieningsadvies is van toepassing op al het gebruik van dit product en staat vermeld in Rubriek 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Dit omvat geen blootstellingsscenario.

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is : De aangehaalde gegevens zijn afkomstig uit, maar niet beperkt tot, een of meer informatiebronnen (zoals toxicologische gegevens van Shell Health Services, gegevens van leveranciers van materialen, CONCAWE, EU IUCLID-

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Conform EG-Verordening Nr. 1907/2006, zoals gewijzigd op de datum van dit veiligheidsinformatieblad

## BC NEODOL 25-7

|               |                                 |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>28.02.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>800010060408 | Datum laatste uitgave: 24.01.2024<br>Printdatum 07.03.2025 |
|---------------|---------------------------------|--|--|

samengesteld databank, EC 1272-regelgeving, enz.).

### Classificatie van het preparaat:

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 2 H411

### Classificatieprocedure:

Beoordeling door deskundigen en bewijskrachtbepaling.

Beoordeling door deskundigen en bewijskrachtbepaling.

Beoordeling door deskundigen en bewijskrachtbepaling.

Beoordeling door deskundigen en bewijskrachtbepaling.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL