

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

### SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Code du produit : E7006

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Fabricant/Fournisseur : **Shell Chemicals Canada**  
PO Box 4280 STN C  
CALGARY AB T2T 5Z5  
Canada

Téléphone : 1-855-697-4355

Téléfax : 1-866-213-7508

#### Numéro d'appel d'urgence

CHEMTREC (24 hr) : 1-800-424-9300

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Carburant  
Charge de raffinage.

Restrictions d'utilisation : Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur.

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 2

Toxicité aiguë : Catégorie 3

Danger par aspiration : Catégorie 1

Toxicité aiguë : Catégorie 3

Irritation cutanée : Catégorie 2

Sensibilisation cutanée : Catégorie 1

Irritation oculaire : Catégorie 2A

Toxicité aiguë : Catégorie 4

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	: Catégorie 3
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	: Catégorie 3
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Catégorie 1B
Cancérogénicité	: Catégorie 1B
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Catégorie 1B
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	: Catégorie 1
Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique	: Catégorie 1

### Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

**DANGERS PHYSIQUES:**  
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

**DANGERS POUR LA SANTÉ :**  
H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H311 Toxique par contact cutané.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H340 Peut induire des anomalies génétiques.  
H350 Peut provoquer le cancer.  
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseils de prudence

#### : Prévention:

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240 Mise en terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant.

P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P261 Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols.

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

#### Intervention:

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher.

P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

P321 Traitement spécifique (voir .? sur cette étiquette).  
P330 Rincer la bouche.  
P331 NE PAS faire vomir.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser les moyens d'extinction appropriés.  
P391 Recueillir le produit répandu.  
**Stockage:**  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
P405 Garder sous clef.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer les déchets et les récipients par la remise à un éliminateur agréé ou conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

### Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification

Ce produit est un accumulateur statique.

Même avec une métallisation et une mise à la terre appropriées, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique.

L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Nom de la substance : Shell Polymers Monaca Blended Pitch

### Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS	Concentration (% w/w)
fuel-oil, pyrolyse	69013-21-4	>= <= 50
brai de pétrole aromatique	68187-58-6	>= <= 50

### Information supplémentaire

Contient:

Nom Chimique	Numéro d'identification	Concentration (% w/w)
cyclopentadiène	542-92-7	>= 1 - <= 7
benzène	71-43-2	>= 1 - <= 10
toluène	108-88-3	>= 0.5 - <= 25
xylène	1330-20-7	>= 0.5 - <= 3
Éthylbenzène	100-41-4	>= 1 - <= 4
styrène	100-42-5	>= 1 - <= 7

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Dicyclopentadiene	77-73-6	>= 1 - <= 2
1-methyl-2-(1-methylethyl)benzene	527-84-4	>= 1 - <= 2
Naphtalène	91-20-3	>= 10 - <= 20
hydrocarbures en C9-14, sous-produit de fabrication de l'éthylène	68514-34-1	>= 15 - <= 30

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : Ne devrait pas présenter de risques pour la santé lors d'une utilisation normale.
- En cas d'inhalation : Aucun traitement n'est nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.  
Si les symptômes persistent, demander un avis médical.  
Appeler le numéro d'urgence de votre localité/établissement.  
Emmener la victime à l'air frais. Ne pas essayer de secourir la victime sans porter d'appareil de protection respiratoire approprié. Si la victime a des difficultés à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine, si elle a des vertiges, si elle vomit ou ne réagit pas, administrer de l'oxygène à 100 % et, le cas échéant, pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et la transporter au centre médical le plus proche.
- En cas de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés. Rincer immédiatement la peau avec de copieuses quantités d'eau, pendant au moins 15 minutes. Amener la victime au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel.  
Appeler le numéro d'urgence de votre localité/établissement.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Transportez à l'hôpital le plus proche pour des soins complémentaires.
- En cas d'ingestion : Appeler le numéro d'urgence de votre localité/établissement.  
Ne pas faire vomir : transporter la personne à l'établissement médical le plus proche pour y recevoir des traitements supplémentaires. En cas de vomissement spontané, maintenir la tête plus basse que les hanches pour empêcher l'aspiration.  
Si les signes et symptômes tardifs suivants apparaissent dans les 6 heures qui suivent l'ingestion, transporter le patient au centre médical le plus proche: une fièvre supérieure à 38.3°C, le souffle court, une oppression thoracique, de la toux ou une respiration sifflante continue.  
Rincer la bouche.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Principaux symptômes et effets, aigus et différés	<p>: Les signes et les symptômes d'irritation des yeux peuvent comporter une sensation de brûlure, des rougeurs, une tuméfaction et/ou une vision floue.</p> <p>Les signes et symptômes d'une sensibilisation de la peau (réactions allergiques de la peau) peuvent comporter des démangeaisons et/ou une éruption.</p> <p>Les signes et les symptômes d'irritation cutanée peuvent se manifester par une sensation de brûlure, par une rougeur ou un gonflement.</p> <p>Les symptômes peuvent varier en fonction de l'agent. Ils peuvent aller d'un effet corrosif local jusqu'à l'implication généralisée des systèmes, y compris le système respiratoire, le système circulatoire, le système nerveux central (SNC) et peuvent entraîner la mort.</p> <p>Si les signes et symptômes tardifs suivants apparaissent dans les 6 heures qui suivent l'ingestion, transporter le patient au centre médical le plus proche: une fièvre supérieure à 38.3°C, le souffle court, une oppression thoracique, de la toux ou une respiration sifflante continue.</p> <p>Les signes et symptômes d'irritation respiratoire peuvent comporter une sensation de brûlure temporaire du nez et de la gorge, une toux et/ou une respiration difficile.</p> <p>L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut provoquer une dépression du système nerveux central (SNC), résultant en des étourdissements, des sensations de vertiges, des céphalées, des nausées et une perte de coordination.</p> <p>Une inhalation continue peut causer un évanouissement et la mort.</p>
Protection pour les secouristes	<p>: En administrant les premiers soins, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié selon les accidents, les blessures et l'environnement.</p>
Avis aux médecins	<p>: Appeler un médecin ou le centre antipoison pour obtenir des conseils.</p> <p>Soins médicaux immédiats, traitement spécial</p> <p>En cas de sensibilisation cutanée liée au produit, interdire toute autre exposition.</p> <p>Traiter selon les symptômes.</p> <p>Potentialité de générer des pneumonies.</p>

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	<p>: Mousse, eau pulvérisée ou en brouillard. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés uniquement pour les incendies de faible ampleur.</p>
--------------------------------	--

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

- 
- |  |   |
|--|---|
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Ne pas utiliser d'eau en jet.   |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète.<br>Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance.  |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Procédure standard pour feux d'origine chimique.  |
| Information supplémentaire                             | : Eloigner toute personne étrangère aux secours de la zone d'incendie.<br>Refroidir les récipients à proximité en les arrosant d'eau.   |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos. Porter une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469). |
- 

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- |   |  |
|---|--|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Se conformer aux réglementations locales et internationales en vigueur.<br>Risque d'explosion. Informer les services d'urgences si le liquide rejoint les eaux d'écoulement des égouts.<br>Informez les autorités si la population ou l'environnement sont exposés à ce produit ou pourraient l'être.<br>Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.<br>Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.<br>Être prêt pour un incendie ou une exposition éventuelle.<br>Rester au vent et hors des zones basses.<br>Isoler la zone de danger et refuser l'entrée au personnel non protégé et non nécessaire.<br>Ne pas respirer les fumées, les vapeurs.<br>Ne pas faire fonctionner les équipements électriques. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Arrêter les fuites, si possible sans prendre de risque. Éliminer toutes les causes possibles d'inflammation dans la zone environnante. Utiliser un confinement approprié (pour le produit et les eaux d'extinction) pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Empêcher tout écoulement dans les égouts, les fossés ou les rivières en utilisant du sable, de la terre, ou d'autres barrières appropriées. Tenter de disperser les va-   |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

peurs ou de diriger leur écoulement vers un endroit sûr, par exemple par arrosage en brouillard. Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques. S'assurer de la continuité électrique de tous les équipements par la continuité des masses et la mise à la terre.

- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
- Récupérer les déversements de faible ampleur (< 150 litres) par des moyens mécanisés dans un récipient étiqueté, hermétiquement fermé et dédié à la récupération du produit ou à son élimination en toute sécurité. Laisser le reliquat s'évaporer ou l'absorber avec un matériau absorbant que l'on éliminera en toute sécurité. Retirer le sol contaminé et l'éliminer sans risques.
  - Récupérer les déversements importants (> 150 litres) par des moyens mécanisés tels qu'un camion de pompage par le vide vers une citerne dédiée à la récupération du produit ou son élimination en toute sécurité. Ne pas éliminer le reliquat par rinçage à l'eau. Le conserver comme déchet contaminé. Laisser les résidus s'évaporer ou les absorber avec un matériau absorbant approprié et les éliminer sans risques. Retirer le sol contaminé et l'éliminer sans risques.
- Conseils supplémentaires :
- Pour le choix des équipements de protection individuels, se reporter au rubrique 8 de la fiche de donnée de sécurité.
  - Se reporter au Section 13 de la FDS en cas de déversement.

## SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Précautions Générales :
- Eviter de respirer les vapeurs ou tout contact avec le produit. A n'utiliser que dans des zones bien ventilées. Bien nettoyer après manipulation. Se reporter à la rubrique 8 de la Fiche de Données de Sécurité pour le choix de l'équipement de protection individuelle.
  - Utiliser les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité pour évaluer les risques liés aux conditions locales et déterminer les contrôles garantissant une manipulation, un stockage et une élimination de ce produit dans de bonnes conditions de sécurité.
  - S'assurer que les installations de manipulation et de stockage soient conformes aux réglementations locales
- Conseils pour une manipulation sans danger :
- Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de brouillards.
  - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
  - En cas de risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols, utiliser une extraction d'air.
  - Les réservoirs de stockage en vrac doivent être endigués (en cuvette de rétention).
  - Éliminer de manière adéquate tout chiffon ou produit de net-



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

toyage contaminé afin d'empêcher un incendie.

Même avec une métallisation et une mise à la terre appropriées, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique.

L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur.

Etre conscient des opérations de manipulation qui peuvent être à l'origine de risques supplémentaires dus à l'accumulation de charges statiques.

Ces opérations incluent, sans s'y limiter, le pompage (particulièrement dans le cas d'écoulement turbulent), le mélange, le filtrage, le remplissage en pluie, le nettoyage et le remplissage des cuves et des récipients, l'échantillonnage, le rechargement, le jaugeage, les opérations des camions de pompage par le vide et les mouvements mécaniques.

Ces activités peuvent être à l'origine de décharges statiques, p. ex., la formation d'étincelles.

Limitez la vitesse d'écoulement lors du pompage afin d'éviter la génération de décharges électrostatiques ( $\leq 1$  m/s jusqu'à l'immersion du tuyau de remplissage à une profondeur égale au double de son diamètre, puis  $\leq 7$  m/s). Évitez le remplissage en pluie.

NE PAS utiliser d'air comprimé pour les opérations de remplissage, de déchargement ou de manipulation.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Prendre garde à leur accumulation dans les fossés et dans les espaces confinés.

Eteindre les flammes nues. Ne pas fumer. Éliminer toutes les causes d'inflammation. Éviter les étincelles.

éviter le contact : Agents oxydants forts.

Transfert de Produit : Se reporter aux directives dans la Rubrique Manipulation.

### Stockage

Conditions de stockage : Se reporter à la rubrique 15 pour toute législation complémentaire spécifique concernant le conditionnement et le stockage de ce produit.

Autres données : Tenir à distance des aérosols, des substances inflammables, des agents oxydants, des substances corrosives et d'autres produits inflammables qui ne sont ni nocifs ni toxiques pour l'homme ou pour l'environnement.  
Conserver le récipient bien fermé.  
Doit être entreposé/e dans une zone bien ventilée entourée de digues (cuvette de rétention), à distance de la lumière solaire, des sources d'ignition et d'autres sources de chaleur.  
Les vapeurs présentes dans les citernes ne doivent pas être rejetées à l'air libre. Les pertes par respiration durant le stockage doivent être jugulées à l'aide d'un système de traitement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

des vapeurs.

Des charges électrostatiques seront générées lors du pompage.

Les décharges électrostatiques peuvent causer un incendie. Vérifiez la continuité électrique en procédant à une métallisation et à la mise à la terre (mise à la masse) de tous les équipements afin de réduire le risque.

Les vapeurs se trouvant dans l'espace libre de la cuve de stockage peuvent se situer dans la zone d'inflammabilité/explosivité et être ainsi inflammables.

- Matériel d'emballage** : Matière appropriée: Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou de l'acier inoxydable.  
Matière non-appropriée: Caoutchouc naturel, butyl, néoprène ou nitrile., PVC.
- Consignes concernant les récipients** : Les récipients, même ceux qui ont été vidés, peuvent contenir des vapeurs explosives. Ne pas découper, percer, broyer, souder ou réaliser des opérations semblables sur ou à proximité de conteneurs.
- Utilisation(s) particulière(s)** : Non applicable

Consultez des références supplémentaires sur les pratiques de manipulation en toute sécurité des liquides qui se sont avérés être des accumulateurs statiques :

Institut américain du pétrole 2003 (Protection contre l'inflammation provoquée par l'électricité statique, la foudre et les courants vagabonds) ou Association nationale de protection contre les incendies 77 (Pratiques recommandées relatives à l'électricité statique).

IEC TS 60079-32-1 : Risques électrostatiques, guide

## SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
cyclopentadiène	542-92-7	TWA	0.5 ppm	ACGIH
		STEL	1 ppm	ACGIH
		TWA	75 ppm 200 mg/m3	OSHA Z-1
benzène	71-43-2	TWA	0.25 ppm 0.8 mg/m3	Norme Interne Shell

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version  
2.0

Date de révision:  
2023-03-08

Numéro de la FDS:  
800010038670

Date d'impression: 2023-03-15  
Date de dernière parution: 22.09.2021  
Date de la première version publiée:  
04.08.2020

				(NIS) pour 8-12 heures TWA.
		STEL	2.5 ppm 8 mg/m3	Normes Internes de Shell (NIS) pour une VLCT-15 minutes
		STEL	2.5 ppm	ACGIH
		TWA	0.5 ppm	ACGIH
		STEL	2.5 ppm	ACGIH
		PEL	1 ppm	OSHA CARC
		STEL	5 ppm	OSHA CARC
		TWA	10 ppm	OSHA Z-2
		CEIL	25 ppm	OSHA Z-2
		Peak	50 ppm (10 minutes)	OSHA Z-2
toluène	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	200 ppm	OSHA Z-2
		CEIL	300 ppm	OSHA Z-2
		Peak	500 ppm (10 minutes)	OSHA Z-2
xylène	1330-20-7	VEMP	100 ppm 434 mg/m3	CA QC OEL
		VECD	150 ppm 651 mg/m3	CA QC OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
Éthylbenzène	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	NIOSH REL
		ST	125 ppm 545 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z-1
styrène	100-42-5	TWA	20 ppm 85 mg/m3	
Information supplémentaire: La valeur est fournie par l'Association professionnelle. Cette valeur est fournie uniquement à titre d'information.				
		TWA	100 ppm	OSHA Z-2
		CEIL	200 ppm	OSHA Z-2
		Peak	600 ppm (5 minutes en tout 3 heures.)	OSHA Z-2
		TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	20 ppm	ACGIH
Dicyclopentadiene	77-73-6	TWA	0.5 ppm	ACGIH
		STEL	1 ppm	ACGIH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version  
2.0

Date de révision:  
2023-03-08

Numéro de la FDS:  
800010038670

Date d'impression: 2023-03-15  
Date de dernière parution: 22.09.2021  
Date de la première version publiée:  
04.08.2020

Naphtalène	91-20-3	TWA	10 ppm 50 mg/m3	NIOSH REL
		ST	15 ppm 75 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 50 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	10 ppm	ACGIH

### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

Composants	No.-CAS	Paramètres de contrôle	Échantillon biologique	Heure d'échantillonnage	Concentration admissible	Base
benzène	71-43-2	Acide S-phényl-mercapturique	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	25 µg/g créatinine	ACGIH BEI
benzène		t,t- acide muconique	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	500 µg/g créatinine	ACGIH BEI
toluène	108-88-3	Toluène	Dans le sang	Avant le dernier jour de la semaine de travail	0.02 mg/l	ACGIH BEI
toluène		Toluène	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	0.03 mg/l	ACGIH BEI
toluène		o-crésol	Urine	À fin du travail (dès que possible après	0.3 mg/g créatinine	ACGIH BEI

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version 2.0      Date de révision: 2023-03-08      Numéro de la FDS: 800010038670      Date d'impression: 2023-03-15  
 Date de dernière parution: 22.09.2021  
 Date de la première version publiée: 04.08.2020

				que l'exposition ait cessé)		
xylène	1330-20-7	Acides méthylhippurique	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	1.5 g/g créatinine	ACGIH BEI
Éthylbenzène	100-41-4	Somme de l'acide mandélique et de l'acide glyoxylique phényle	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	0.15 g/g créatinine	ACGIH BEI
styrène	100-42-5	Mandélique et acide phénylglyoxylique	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	400 mg/g créatinine	ACGIH BEI
styrène		Styrène	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	40 µg/l	ACGIH BEI

### Méthodes de Contrôle

La surveillance de la concentration des substances en zone de travail ou en milieu général peut être nécessaire pour confirmer la conformité à la VLE et l'adéquation des contrôles d'exposition. Des méthodes validées de mesure de l'exposition doivent être appliquées par une personne qualifiée et les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé.

Des exemples de sources de méthodes conseillées de surveillance de l'air sont données ci-dessous, sinon contacter le fournisseur. Des méthodes nationales supplémentaires peuvent être disponibles.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

### Mesures d'ordre technique

: Utiliser des systèmes étanches dans la mesure du possible. Ventilation antidéflagrante correcte pour contrôler les concentrations atmosphériques en dessous des recommandations/limites d'exposition. La ventilation par aspiration locale est recommandée. Il est conseillé d'utiliser des systèmes automatiques d'eau pour la lutte anti-incendie et d'arrosage en douche. Rince-yeux et douche en cas d'urgence. Quand le produit est chauffé ou pulvérisé ou quand du brouillard se forme, il risque de se concentrer davantage dans l'air. Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition. Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent :

#### Informations générales:

Tenir compte des progrès et des améliorations techniques des procédés (y compris l'automatisation) pour éliminer les rejets. Réduire l'exposition par l'utilisation de mesures comme les installations confinées, les équipements dédiés et une ventilation générale/locale par aspiration adaptée. Vider les équipements et vider les conduites avant d'ouvrir l'installation. Autant que possible, nettoyer/rincer l'installation avant les travaux de maintenance. Limiter l'accès aux seules personnes autorisées en cas de risque d'exposition. Former les techniciens aux tâches à mener pour réduire l'exposition. Porter des gants et une combinaison de travail adaptés pour éviter une contamination cutanée. Porter un équipement de protection respiratoire si son utilisation est justifiée pour certains scénarios de contribution. Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité. Veiller à ce que des procédures d'exploitation sûres ou des dispositions équivalentes soient prises pour gérer les risques. Inspecter, tester et adapter régulièrement toutes les mesures de contrôle. Envisager la nécessité d'une surveillance médicale adaptée au risque.

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Si les équipements en place ne permettent pas de maintenir les concentrations de produit en suspension dans l'air en

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

dessous d'un seuil adéquat pour la santé, choisir un équipement de protection respiratoire adapté aux conditions spécifiques d'utilisation et répondant à la législation en vigueur. Vérifier avec les fournisseurs d'équipements de protection respiratoire.

Là où les masques filtrants ne sont pas adaptés (par exemple lorsque les concentrations dans l'air sont élevées, qu'il existe un risque de manque d'oxygène ou dans un espace confiné) utiliser un appareil respiratoire à pression positive adapté.

Là où les masques filtrants sont adaptés, choisir une combinaison adéquate de masque et de filtre.

Si des respirateurs à filtration d'air sont convenables pour les conditions d'utilisation :

Sélectionner un filtre adapté aux gaz et vapeurs organiques (Point d'Ebullition > 65 °C) (149°F).

### Protection des mains Remarques

: Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: EN374, US: F739), fabriqués avec les matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable : Protection long terme: Viton. Contact accidentel/Protection contre les éclaboussures: Caoutchouc nitrile.

En cas de contact continu, le port de gants est recommandé, avec un temps de protection de plus de 240 minutes (de préférence > à 480 minutes) pendant lequel les gants appropriés peuvent être identifiés. En cas de protection à court-terme/contre les projections, notre recommandation est la même ; toutefois, nous reconnaissons que des gants adéquats offrant ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, un temps de protection inférieur peut être acceptable à condition de respecter les régimes de maintenance et de remplacement appropriés. L'épaisseur des gants ne représente pas un facteur de prédiction fiable de la résistance du gant à un produit chimique, puisque cela dépend de la composition exacte des matériaux du gant.

L'épaisseur du gant doit être en général supérieure à 0,35 mm selon la marque et le modèle. La convenance et la durabilité d'un gant dépendent de l'usage qui en est fait, p.ex. la fréquence et la durée de contact, la résistance chimique des matériaux du gant, et la dextérité. Toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants. Il faut remplacer des gants contaminés. L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation des gants, se laver les mains et les sécher soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Protection des yeux               | : Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques (Masque monobloc type Monogoogle ®) homologuées à la Norme UE EN166.<br>S'il existe un risque important de projections, portez un masque de protection intégral.   |
| Protection de la peau et du corps | : Gants/gants à manchettes longues, bottes et tablier résistants aux produits chimiques (en cas de risques de projections).<br>Porter des vêtements antistatiques et ignifuges si une évaluation du risque local l'exige.  |
| Mesures de protection             | : Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux normes nationales recommandées. A vérifier avec les fournisseurs d'EPI.<br>Les renseignements suivants, tout en étant appropriés pour le produit, sont de nature générale. Le choix d'un équipement de protection Individuelle variera selon les conditions d'utilisation. |
| Mesures d'hygiène                 | : Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer et d'aller aux toilettes.<br>Faire nettoyer les vêtements souillés ou éclaboussés avant toute réutilisation.  |

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Conseils généraux | : Les directives locales sur les limites des rejets de composés volatils doivent être respectées lors du rejet à l'extérieur de l'air contenant des vapeurs.<br>Minimiser le déversement dans l'environnement. Une étude doit être effectuée pour s'assurer du respect de la législation environnementale locale.<br>Les informations relatives aux mesures de rejet accidentel se trouvent à la rubrique 6. |
|-------------------|--|

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Aspect                        | : liquide               |
| Couleur                       | : Donnée non disponible |
| Odeur                         | : forte                 |
| Seuil olfactif                | : Donnée non disponible |
| pH                            | : Donnée non disponible |
| Point de fusion/point de con- | : Donnée non disponible |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

gélation

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : 42.0 °C / 107.6 °F  
Donnée non disponible

Point d'éclair : < 23 °C / < 73 °F

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Inflammabilité  
Inflammabilité (liquides) : Entretient la combustion

Limite inférieure d'explosibilité et limite supérieure d'explosibilité / limite d'inflammabilité

Limite d'explosivité, supérieure : Donnée non disponible

Limite d'explosivité, inférieure : Donnée non disponible

Pression de vapeur : 0.042 bar (Valeur(s) estimée(s) 37.8 °C / 100.0 °F)

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Densité relative : 1.11  
Méthode: ASTM D4052

Densité : 1.11 g/cm3Méthode: ASTM D4052

Solubilité(s)  
Hydrosolubilité : Donnée non disponible

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Température d'auto-inflammation : Donnée non disponible

Température de décomposition : Donnée non disponible

Viscosité  
Viscosité, dynamique : 12.7 mPa,sMéthode: ASTM D445  
Viscosité, cinématique : 0.011 mm2/sMéthode: ASTM D445

Propriétés explosives : donnée non disponible

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

Tension superficielle : Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

---

Conductivité	: Faible conductivité : < 100 pS/m, La conductivité de ce matériau en fait un accumulateur statique., Un liquide est généralement considéré comme non conducteur si sa conductivité est inférieure à 100 pS/m. Il est considéré comme semi-conducteur si sa conductivité est inférieure à 10 000 pS/m., Un certain nombre de facteurs, tels que la température du liquide, la présence de contaminants et d'additifs antistatiques, peuvent avoir une grande influence sur la conductivité d'un liquide., Les précautions sont les mêmes pour un liquide qu'il soit non conducteur ou semi-conducteur.
Poids moléculaire	: Donnée non disponible

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Le produit ne pose aucun autre danger de réactivité en dehors de ceux répertoriés dans les sous-paragrophes suivants.
Stabilité chimique	: Aucune réaction dangereuse n'est à prévoir si le produit est manipulé et stocké conformément aux règles.
Possibilité de réactions dangereuses	: Stable dans les conditions normales d'utilisation.
Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles. Dans certaines circonstances le produit peut s'enflammer à cause de l'électricité statique.
Matières incompatibles	: Agents oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux	: Une décomposition thermique dépend grandement des conditions. Un mélange complexe de solides atmosphériques, de liquides et de gaz, y compris du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes de soufre et des composés organiques non identifiés, se dégagera lorsque ce matériau subira une combustion ou une dégradation thermique ou oxydative.

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Base d'Évaluation	: L'information fournie est basée sur les données des composants et de la toxicologie de produits similaires. Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.
-------------------	--

#### Informations sur les voies d'exposition probables

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

l'exposition peut avoir lieu par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, bien qu'une exposition puisse se produire suite à une ingestion accidentelle.

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): >50 - <=300 mg/kg  
Remarques: Toxique en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë par inhalation : CL 50 (Rat): >1.0- >=5.0 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Remarques: Nocif par inhalation.

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): >200 - <=1000 mg/kg  
Remarques: Toxique par contact cutané.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 300 - 2,000 mg/kg  
Remarques: Nocif en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Provoque une irritation cutanée.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Remarques: Irritant pour la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Remarques: Provoque une grave irritation des yeux.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Remarques: Entraîne des irritations aux yeux.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

#### Produit:

Evaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

#### Produit:

Génotoxicité in vivo : Remarques: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

Mutagénicité sur les cellules germinales - Evaluation : Catégorie 1B

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Génotoxicité in vitro : Méthode: OCDE ligne directrice 471  
Remarques: Peut causer des anomalies génétiques.

Génotoxicité in vivo : Espèce: Souris  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 474 de l'OCDE  
Remarques: Peut causer des anomalies génétiques.

### Cancérogénicité

#### Produit:

Remarques: Peut provoquer le cancer.

Cancérogénicité - Evaluation : Catégorie 1B

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Espèce: Rat, (mâle et femelle)

Voie d'application: Oral(e)

Méthode: Autre méthode d'orientation.

Remarques: Peut provoquer le cancer.

Cancérigène humain connu.

Peut provoquer la leucémie (LAM : Leucémie Aiguë Myéloblastique).

Espèce: Souris, (mâle et femelle)

Voie d'application: Inhalation

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Méthode: Données bibliographiques

Remarques: Peut provoquer le cancer.

Cancérogène humain connu.

Peut provoquer la leucémie (LAM : Leucémie Aiguë Myéloblastique).

### IARC

Group 1: Cancérogène pour l'Homme

benzène 71-43-2

Group 2A: Cancérogène probable pour l'Homme

styrène 100-42-5

Group 2B: Cancérogène possible pour l'Homme

Éthylbenzène 100-41-4

Naphtalène 91-20-3

### OSHA

Cancérogène réglementé spécifiquement par l'OSHA

benzène 71-43-2

### NTP

Connu comme cancérogène pour l'homme

benzène 71-43-2

Raisonnement prévu pour être un cancérogène pour l'homme

styrène 100-42-5

Naphtalène 91-20-3

### Toxicité pour la reproduction

#### Produit:

Effets sur la fertilité : Remarques: Suspecté d'altérer la fertilité ou de produire des effets néfastes sur l'enfant pendant la grossesse.

Toxicité pour la reproduction : Catégorie 1B  
- Evaluation

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Effets sur la fertilité : Remarques: pour l'enfant pendant la grossesse.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Incidences sur le développement du fœtus : Espèce: Rat, femelle  
Voie d'application: Inhalation  
Méthode: Autre méthode d'orientation.  
Remarques: Contient du toluène, CAS n° 108-88-3.  
Susceptible d'avoir des effets néfastes pour l'enfant pendant la

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

#### Produit:

Remarques: L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation du système respiratoire.

Remarques: Des concentrations élevées peuvent provoquer une dépression du système nerveux central entraînant des céphalées, des vertiges et des nausées.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

#### Produit:

Remarques: Toxique pour les organes en cas d'exposition prolongée.

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Voies d'exposition: Oral(e), Inhalation

Organes cibles: système hématopoïétique

Remarques: Toxique pour les organes en cas d'exposition prolongée.

Organes hématopoïétiques : une exposition répétée affecte la moelle osseuse.

Sang : provoque l'hémolyse des hématies et/ou une anémie

Système immunitaire : des études animales sur ce matériau ou ses composants ont démontré une immunotoxicité.

Peut provoquer un SMD (syndrome myélodysplasique).

Une exposition à de très fortes concentrations de produits similaires a été associée à des irrégularités du rythme cardiaque et à des arrêts cardiaques.

Le syndrome Myélodysplastique (MDS) a été observé chez des individus exposés sur leur lieu de travail à de très fortes concentrations (50 à 300 ppm) en benzène sur de longues périodes de temps. La pertinence de ces résultats pour des niveaux d'exposition plus bas n'est pas connue.

### Toxicité par aspiration

#### Produit:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

### Composants:

#### **fuel-oil, pyrolyse:**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### **Information supplémentaire**

### Composants:

#### **fuel-oil, pyrolyse:**

Remarques: Contient du benzene, CAS n° 71-43-2.

Peut provoquer un SMD (syndrome myélodysplasique).

Contient du toluene, CAS n° 108-88-3.

Des expositions prolongées et répétées à de fortes concentrations ont entraîné une perte de l'ouïe chez le rat. L'interaction entre un abus de vapeurs de solvants et le bruit au sein de l'environnement de travail peut provoquer une perte de l'ouïe.

Une intoxication aux vapeurs a été associée à des lésions aux organes et à la mort.

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Base d'Évaluation : Des données écotoxicologiques incomplètes sur le produit sont disponibles. L'information fournie ci-dessous est en partie basée sur les connaissances sur les composés et sur l'écotoxicologie de produits similaires.

Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

### **Écotoxicité**

#### Produit:

Toxicité pour les poissons (Toxicité aiguë) : Remarques: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité aiguë) : Remarques: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques (Toxicité aiguë) : Remarques: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : Remarques: NOEC/NOEL > 0.01 - <=0.1 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité chronique) : Remarques: NOEC/NOEL > 0.01 - <=0.1 mg/l

Toxicité pour les microorganismes (Toxicité aiguë) : Remarques: Donnée non disponible

### Composants:

#### **fuel-oil, pyrolyse:**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

Toxicité pour les poissons (Toxicité aiguë) : Remarques: Nocif  
LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité aiguë) : Remarques: Nocif  
LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : Remarques: NOEC/NOEL > 0.1 - <=1.0 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité chronique) : Remarques: NOEC/NOEL > 0.1 - <=1.0 mg/l

### Persistance et dégradabilité

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Biodégradabilité : Remarques: Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Bioaccumulation : Remarques: Donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

#### Composants:

##### **fuel-oil, pyrolyse:**

Mobilité : Remarques: Flotte sur l'eau.  
D'importantes quantités de produit peuvent pénétrer dans le sol et contaminer les eaux souterraines.

### Autres effets néfastes

donnée non disponible

## SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Si possible récupérer ou recycler.  
Il incombe au producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques des matières produites pour caractériser la classification du déchet et les méthodes d'élimination adéquates conformément aux réglementations applicables.

Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

cours d'eau.

Il est interdit de laisser les déchets contaminer le sol ou l'eau.

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. La réglementation locale peut être plus sévère que les exigences régionales ou nationales et doit être respectée.

Emballages contaminés : Vider complètement le récipient.  
Après la vidange, ventiler dans un endroit sûr, loin de toute source d'étincelles ou de feu. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion.  
Ne pas percer, découper ou souder les fûts non nettoyés.  
Envoyer chez un récupérateur de fûts ou de métaux.

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### TDG

Numéro ONU	: 1992
Nom d'expédition des Nations unies	: FLAMMABLE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S. (Fuel oil, pyrolysis, Pitch, petroleum, arom.)
Classe	: 3
Risque subsidiaire	: 6.1
Groupe d'emballage	: II
Étiquettes	: 3 (6.1)
Polluant marin	: non

#### Réglementations internationales

##### IATA-DGR

UN/ID No.	: UN 1992
Nom d'expédition des Nations unies	: Flammable Liquids, Toxic, N.O.S. (Fuel oil, pyrolysis, Pitch, petroleum, arom.)
Classe	: 3
Risque subsidiaire	: 6.1
Groupe d'emballage	: II
Étiquettes	: 3 (6.1)

##### IMDG-Code

Numéro ONU	: UN 1992
Nom d'expédition des Nations unies	: FLAMMABLE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S. (Fuel oil, pyrolysis, Pitch, petroleum, arom.)
Classe	: 3
Risque subsidiaire	: 6.1

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

---

Groupe d'emballage	: II
Étiquettes	: 3 (6.1)
Polluant marin	: oui

### Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Catégorie de pollution	: Donnée non disponible
Type de bateau	: Donnée non disponible
Nom du produit	: Donnée non disponible

### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques	: Précautions spécifiques: se référer au rubrique 7, Manipulation et Stockage, pour les précautions spécifiques qu'un utilisateur doit connaître ou se conformer pour le transport du produit.
-----------	--

---

## SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Les informations réglementaires ne sont pas exhaustives. D'autres réglementations peuvent s'appliquer à ce produit.

Ce produit a été classé conformément aux critères de risques des Règlements sur les produits dangereux et la FS (Fiche signalétique) contient tous les renseignements prescrits par les Règlements sur les produits dangereux.

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TSCA	: Listé
AIIC	: Listé
DSL	: Listé

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet pour autres abréviations

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Un trait vertical (I) dans la marge gauche indique une modification par rapport à la version précédente.

Une modification importante de la classification de transport a été introduite dans la rubrique 14.

Le niveau de classification de ce produit dans les dangers pour la santé a augmenté dans la rubrique 2. Assurez-vous que les rubriques pertinentes (surtout les rubriques 4, 8 et 11) sont étudiées attentivement.

Le niveau de classification de ce produit dans les risques physiques a augmenté dans la rubrique 2. Assurez-vous que les rubriques pertinentes (surtout la rubrique 9) sont étudiées attentivement.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité : Les données citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations (par exemple, les données toxicologiques des services de santé de Shell, les données des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, EU IUCLID, le règlement CE 1272, etc.).

Date de révision : 2023-03-08

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux

## Shell Polymers Monaca Blended Pitch

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date d'impression: 2023-03-15
2.0	2023-03-08	800010038670	Date de dernière parution: 22.09.2021
			Date de la première version publiée: 04.08.2020

---

des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé-  
ment désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de  
mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / FR