산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가 제품명 : Dipropylene glycol (DPG)

제품 번호 : U1521

CAS 번호 또는 식별번호 : 25265-71-8

기타 식별 수단 : DPG; Oxydipropanol

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : DPG는 불포화 폴리에스테르 수지와 안식향산염 가소제의

제조에 사용됩니다 ., 화학적 사용.

사용상의 제한 : 본 문서의 권고 사항은 원래 공급되는 제품에만

해당됩니다. 기타 화학적 유도체는 다른 특성과 유해성을 가질 수 있습니다. 해당 물질의 안전한 취 급과 사용에 대해서는 별도의 권고 사항을 참고하셔야 합니다., 음식에

직접 넣지 마십시오.

공급자 정보

공급사 :

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)

A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01

The Metropolis Tower 1

Singapore 138588

Singapore

전화 : +82 2 360 1169 팩스 : +82 2 393 6196 SDS 관련 email 문의 : sccmsds@shell.com

긴급전화번호 : + (65) 6542 9595 (Alert-SGS)

회사명 : JOIN International Ltd. (JIL)

Samsung Cheil Bldg., 18th Fl, 309, Tereran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06151, Republic of Korea

+82 (0)2 527 4317 +82 (0)2 527 4314 (FAX)

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 인쇄일 2022.09.03

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

이용 가능한 데이터를 근거로 볼 때, 이 물질 / 혼합물은 분류 기준을 충족하지 않습니다.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : 유해위험성 그림 문자가 요구되지 않음

신호어 : 신호어 없음

유해·위험 문구 : 물리화학적 위험:

GHS 기준 하에서 물리화학적 유해 위험물질로 분류되지

않음.

건강 유해성:

GHS 기준 하에서 보건상 유해 위험물질로 분류되지 않음.

환경 유해성:

GHS 기준 하에서 환경적 유해위험물질로 분류되지 않음.

예방조치 문구

예방:

특별한 예방조치문구 없음.

대응:

특별한 예방조치문구 없음.

저장:

특별한 예방조치문구 없음.

폐기:

특별한 예방조치문구 없음.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

인화성으로 분류되지 않았지만 연소됨. NFPA 등급 (건강, 가연성, : 0,1,0

반응성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03

단일물질/혼합물 : 단일물질

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Dipropylene glycol	oxydipropano 	25265-71-8	<= 100

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 일반 조건 하에서 사용되면 건강에 위험하다고 예상되지

않음.

가. 눈에 들어갔을 때 : 충분한 물로 씻어내시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복을 벗기시오. 노출된 부위를 물로 씻어 내린

후, 비누가 있으면 비누로 씻으시오.

자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으시오.

다. 흡입했을 때 : 일반 사용 조건에서는 아무런 조치가 필요하지 않음.

증후가 지속되면 의료진의 도움을 청하시오.

라. 먹었을 때 : 일반적으로, 많은 양을 삼키지 않은 한, 치료가

필수적이지는 않지만, 의사 의 진료를 받으십시오.

급성 및 지연성의 가장

중요한 증상/영향

: 일반 조건에서 사용할 경우 흡입해도 위험이 없는 것으로

간주됨.

호흡기 자극의 징후 및 증상에는 일시적으로 코와 목이 타는 느낌, 기침, 및/또는 호흡 곤란이 포함될 수

있습니다.

일반 사용 조건 하에서는 특정한 위험 없음.

피부 염증의 신호 및 징후에는 작열감, 붉어지는 증상 또는

부풀어오름이 포함될 수 있다.

일반 사용 조건 하에서는 특정한 위험 없음.

는 자극 징후 및 증상에는 작열감, 충혈, 부어 오름 그리고/또한 흐릿한 시 야 등이 포함될 수 있습니다.

일반 사용 조건 하에서는 특정한 위험 없음.

섭취 시 욕지기, 구토 또는 설사를 일으킬 수 있다.

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03 버전 3.5

응급처치요원의 보호 : 응급 처치를 실시할 때 사건, 부상 및 주위 환경에 따른

적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

마. 기타 의사의 주의사항 : 의사나 독극물 통제 센터에 도움을 청하시오.

> 증상에 따라 치료하십시오. 상당한 과다노출의 경우에는, 간, 신장 그리고 눈 기능에 대한 검사를 받도록 하십시오. 또한 그러한 사고의 기록은 미래 참조용으로 보관하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

: 내저형성 알콜 포말, 물분무 및 물안개, 분말소화약제, 적절한 소화제

이산화탄소, 모래 또는 흙들은 단지 작은 화재에 사용될

수 있음。

부적절한 소화제 : 물을 분사기(jet)로 사용하지 마시오.

특정 유해성

나. 화학물질로부터 생기는 : 이 물질은 예열되지 않으면 타지 않습니다.

불완전 연소가 생기면 일산화탄소가 생성될 수 있습니다. 화재로 고열에 노출된 용기는 대량의 물로 냉각시키십시오.

특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.

> 필수 요원 외에는 모두 그 지역에서 대피시키십시오. 인접한 용기는 물을 뿌려 저온을 유지하십시오.

다. 화재 진압 시 착용할

보호구 및 예방조치

: 내화학 장갑을 포함한 적절한 보호 장비를 착용하고 누출된 제품에 많이 접촉 할 것으로 예상되는 경우, 내화학 의류를

착용하십시오. 좁은 공간에서 불에 접근할 때는 자급 호흡

장비를 착용해야 합니다. 표준 승인을 받은 소방대원

작업복을 선택하십시오(예: 유럽: EN469).

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

: 모든 해당 지역 및 국제법을 준수하시오.

일반 대중이나 환경에 노출되었거나 노출될 가능성이

있으면 해당 관청에 통보하십시오.

유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지

당국에 보고해야 함.

: 피부, 눈, 의복과 접촉을 피하십시오.

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03 버전 3.5

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

: 모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지 거나 들어가는 것을 방지하십시오. 환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용하십시오. 오염된 지역은 철저하게 환기시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법 : 찌꺼기를 씻어 내린 것이 흘러나가지 못하도록 해서 적절하게 폐기하십시오 . 찌꺼기를 점토, 모래 혹은 다른 적절한 물질에 흡수시키십시오.

> 큰 용량의 액체 심지(1 드럼 이상)의 경우, 생산물 회수나 안전한 처분을 위 해 기계 장치를 이용하여 라벨을 붙이고 밀봉된 용 기로 운송한다. 잔류물을 증발시키거나 적정한 흡수제로 빨아들여서 안전하 게 처분한다. 오염된 토양 을 제거하고 안전하게 처분한다.

> 큰 용량의 액체 심지(1 드럼 이상)의 경우, 회수나 안전한 처분을 위해 진공 트럭, 인양탱크와 같은 기계적 수단을 이용하여 운 송한다. 잔류물을 물에 쏟 아내지 말고,

> 오염된 폐기물로 보유한다. 잔류물을 증발시키거나 적정한 흡수 제로 흡수시켜서 안전하게 처분한다. 오염된 토양 을

제거하고 안전하게 처분 한다.

추가 조언

: 개인보호장비 선택의 안내로 OIMSDS의 제8장을 보십시요. 유출된 물질의 폐기에 대한 안내로는 이 MSDS의 제13장을 보시기바랍니다.

7. 취급 및 저장방법

일반적 예방책

: 증기흡입 또는 물질과의 접촉을 피할 것. 환기가 잘 되는 곳에서만 사용할 것. 취급후에는 깨끗하게 씻을 것. 개인보호구에 대하여 본 물질안전보건 자료 제 8장을 참조할 것. 0

이 데이터시트에 포함된 정보를 현지 상황의 위험 평가를 위한 자료로 활용 하여, 이 물질의 안전한 취급, 보관,

폐기에 적절한 관리 방법을 결정하시 오.

취급 및 보관에 관한 모든 지방 법규를 준수하도록

보장하십시오.

가. 안전취급요령

: 처리 부위 위로 국부 배기 추출 장치를 사용하십시오. 환기가 잘 되는 곳에서 조심해서 용기를 취급하고

여십시오.

하수구에 버리지 마십시오.

드럼에 든 제품을 취급할 때는, 보호 신발을 신고 적절한

취급장비를 사용 하시오.

취급 온도: 주위.

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03 버전 3.5

피해야 할 물질 : 강산화제. 가연성 물질.

> 강산. 강염기.

제품 이송 시 : 사용하지 않을 때는 용기를 닫아 놓으십시오. 드럼 용기를

비우려고 압력을 가하지 마십시오.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함한)

할 조건을 포함함)

나. 안전한 저장 방법(피해야 : 이 제품의 포장과 보관에 대한 구체적인 추가 법률은 섹션

15를 참고하십시 오.

: 탱크는 깨끗하고, 건조하며, 녹이 슬지 않아야 합니다. 기타 데이터

용기를 밀봉 보관하십시오.

직사광선, 발화원, 기타 열원에서 멀리 떨어지고, 배수가

된(둑을 싼) 환기 가 좋은 곳에 저장해야 합니다. 저장 탱크의 청소, 검사 및 유지관리는 엄격한 절차와

예방이 필요한 전문 가의 작업니다. 드럼은 최고 3개까지 쌓아올리십시오.

보관 온도: 주위.

포장 재료 : 적합한 재질:스테인리스 스틸, 연강., 탄소강.

부적합한 재질:자료 없음

: 내용물이 이미 비워진 용기도 폭발성 증기를 함유할 수 용기 관련 지침

> 있습니다. 용기 혹은 용기 근처에서 절단하거나, 드릴을 사용하거나, 용접을 하거나 그와 비슷한 작업을 하지

마십시오.

용도 : 해당없음

취급 및 보관에 관한 모든 지방 법규를 준수하도록

보장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

생물학적 작업 노출기준

생물학적 한계 할당 없음

모니터 방법

6/22 800001033950 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

작업자의 휴식공간이나 작업공간에 있는 물질의 농도 모니터링은 OEL와 적 정 한 노출관리를 따르는지 확인하기 위해 요구되어질 수 있음. 특정 물질 의 경우에는 생물학적 모니터링이 적합할 수 있음.

검증된 노출 측정 방법은 숙련된 사람이 적용해야 하며 샘플은 공인 실험실 에서 분석해야 합니다.

추천할 만한 노출측정방법들의 출처사례들은 아래내용을 참조하거나 공급자에 연락하십시요 더욱 국가에서 제정한 방법들이 유용할 것입니다 0

- ★ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/
- ★ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/
- ★ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/
- ★ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherun g (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
- ★ L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France htt p://www.inrs.fr/accueil

나. 적절한 공학적 관리

: 원료가 가열되거나, 분사되거나, 안개가 형성된 곳에는, 공기 중 농도가 높 아질 가능성이 큼. 공기 중의 농도를 통제하는 데 충분한 환기. 요구되는 보호 수준과 관리 유형은 잠재적 노출 조건에 따라 달라짐. 현지 상황에 대한 위험 평가를 근거로 관리 방법을 선택하시오. 요적절한 조치 에는 다음이 포함됨:

일반 정보:

항상 물질을 취급한 후, 식사, 음주 및/또는 흡연 전에는 손을 씻는 등 올바 른 개인 위생 대책을 지키십시오. 작업복 및 보호 장비는 오염 물질을 제거하 기 위해 정기적으로 세탁하십시오. 오염된 의복과 세탁할 수 없는 신발은 폐 기하십시오. 양호한 하우스키핑을 실천합니다. 안전한 취급 및 통제 유지 관리 절차를 정의합니다. 이 제품과 연관된 일반적인 활동과 관련하여 위험성 및 통제 대책에 대해 근로자들을 교육시키고 훈련시킵니다. 노출을 통제하기 위해 사용되는 개인 보호 장비, 국소 배기 장치와 같은 장 비에 대해 적절한 선택, 검사 및 유지 보수를 합니다.

장비 시운전 또는 유지 보수 전 낙수 시스템.

폐기 또는 차후 재활용 대기 중인 밀봉된 저장기에 낙수

유지.

다. 개인 보호구

예방조치

개인 보호 장구(PPE)는 해당 국가의 추천된 기준을 만족 시켜야 함. PPE 공급회사에 문의하시오.

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

		MSDS 번호 4692
버전 3.5	최종 개정일자 2022.08.04	인쇄일 2022.09.03

호흡기 보호 : 일반적 사용 조건 하에서는 특별한 호흡보호구가 요구되지

않음.

적절한 산업위생관례에 따라, 물질을 호흡하지 않도록

예방조치를 취하시오 .

눈 보호 : 취급 시 물질이 눈에 들어갈 수 있으므로 보안경을

착용하십시오.

손 보호 비고

: 손을 통한 제품의 접촉이 예상되는 경우, 관련 표준(유럽: EN374, 미국: F7 39)에 따라 승인된 다음 소재의 장갑을 이용하면 적절한 화학적 보호를 제 공할 수 있음: 장기적 보호: 니트릴 고무. 사고 접촉/튀김으로부터 보호: PVC. 네오프렌 혹은 니트릴 고무 장갑. 지속적인 접촉을 위해, 240분 이상의 혁신 횟수(적절한 장갑이 식별될 수 있 는 경우 480분 이상이 이상적) 장갑을 권장합니다. 단기/분산 보호를 위해서 도 같은 조건을 권장하나 이러한 수준의 보호를 제공하는 적절한 장갑이 없을 것임을 인정하며 그러한 경우 혁신 횟수는 적합한 유지 보수와 교체 방식을 따르는 한 허용 가능합니다. 장갑 두께는 장갑 소재의 정확한 성분에 따라 달라지므로 화학물질에 대한 장갑의 저항도를 말해주는 좋은 지표가 아닙니다. 장갑 제조업체와 모델에 따라 장갑 두께는 일반적으로 0.35mm보다 커야 합 니다. 장갑의 적합성과 내구성은 취급법에 따라 달라짐. (예, 접촉의 빈번도와 지 속성, 장갑 재질의 화학적 저항성, 장갑 두께, 민첩성) 항상 장갑 공급자로 부 터 조언을 구하고, 오염된 장갑은 반드시 다른 것으로 대체하시오. 개인 위생은 효과적인 손 보호의 핵심요소입니다. 깨끗한 손에만 장갑을 착 용하시오.

보습제를 바를 것을 권고함.

신체 보호 : 보통은 표준 작업복 이상의 피부 보호가 필요하지 않음.

내화학성 장갑을 끼는 습관을 갖는 것이 좋음.

장갑을 쓰고 난 후 손은 철저히 씻고 말리시오. 무취

위생상 주의사항 : 먹거나, 마시거나, 담배를 피우거나, 화장실을 사용하기

전에 손을 꼭 씻으 십시오.

오염된 의복은 세탁한 후에 재사용 하십시오.

환경 노출 관리

일반적인 조치사항 : 증기를 포함하는 배기가스 배출 시, 휘발성 물질의 방출에

대한 현지의 지 침을 준수하십시오.

환경 배출을 최소화한다. 현지 환경 법규 준수 여부를

확인하기 위해 환경 영향평가를 실시해야 한다.

우발적 배출 측정에 관한 정보는 섹션 6을 참조하십시오.

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 : 액체.

등)

 색
 : 무색

 나. 냄새
 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료 없음

라. pH : 7

마. 녹는점/어는점 : -20 ° C 바. 초기 끓는점과 끓는점 : 227 ° C

범위

사. 인화점 : 130 ° C

방법: ASTM D-93 / PMCC

아. 증발 속도 : 자료 없음자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 12.6 %(V)

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 2.9 %(V)

카. 증기압 : 1.3 Pa (25 ° C)

타. 용해도

수용해도 : 완전 혼화성. 파. 증기밀도 : 4.6 (20 ° C)

하. 비중 : 1.023방법: ASTM D4052

밀도 : 1.03 g/cm3 (20 ° C)

방법: ASTM D4052

거. n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 0.462 (21.7 °C)

너. 자연발화 온도 : 327 - 337 °C

9 / 22 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03

더. 분해온도 : 자료 없음

러. 점도

동적점도 : 116 mPa,s (25 ° C)

방법: ASTM D445

동점도 : 118 mm2/s (20 ° C)

방법: ASTM D445

32 mm2/s (40 ° C) 방법: ASTM D445

폭발성 : 해당없음

산화성 : 자료 없음

표면장력 : 71.4 mN/m, 22 ° C

전도도 : 전기 전도율: > 10 000pS/m

예를 들면 액체 온도, 오염물질의 존재 및 정전기 방지 첨가물과 같은 다수 의 요인이 액체의 전도율에 큰 영향을 줄 수 있습니다., 이 물질은 정전기 축적자로 예상되지

않습니다.

머. 분자량 : 134.2 g/mol

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

제품은 아래 하위 단락에 열거된 위험들 외에 추가

반응 위험성을 제기하지 않습니다.

규정에 따라 처리하고 저장할 때 어떤 위험한 반응도 예상되지 않습니다., 공기와 접촉하면 산화합니다.

알려지지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 스파크, 불꽃,심하게 높거나 낮은 온도 및 직사광선등

기타 점화원과 접촉을 피하시오.

제품은 정전기로 인해 점화될 수 없습니다.

다. 피해야 할 물질 : 강산화제. 가연성 물질.

강산.

10 / 22 80000 1033950 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03

강염기.

라.분해시 생성되는

유해물질

: 열분해는 상태에 따라 매우 달라질 수 있다. 일산화탄소, 이산화탄소, 산화 유 황, 미지의 유기화합물과 같이 공기로

운반되는 고체, 액체, 기체의 혼 합물은 이 물질이 연소나

열적, 산화적 분해가 진행될 때 방출된다.

카르보닐 및 디옥소레인 유도체가 형성될 수 있습니다.

11. 독성에 관한 정보

평가 기준 : 기재된 정보는 제품 실험, 그리고/혹은 유사 제품,

그리고/혹은 성분을 기 초로 합니다.

가. 가능성이 높은 노출

경로에 관한 정보

: 다음과 같이 사고로 섭취했을때 위험에 노출 될수 있지만

일차적인 노출 의 경로는 피부 및 눈 접촉임.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품:

급성경구독성 : LD 50 쥐, 수컷과 암컷:>5,000 mg/kg

방법:US EPA 테스트 지침 OPP 81-1

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

급성흡입독성 : LC 50 쥐, 수컷과 암컷:>2.34 mg/l

노출시간: 4 h 시험환경: 에어로졸

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

급성경피독성 : LD 50 토끼, 수컷과 암컷: > 5,000 mg/kg

방법: 다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

급성경구독성 : LD 50 쥐, 수컷과 암컷:>5,000 mg/kg

방법:US EPA 테스트 지침 OPP 81-1

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

급성흡입독성 : LC 50 쥐, 수컷과 암컷:>2.34 mg/l

노출시간: 4 h

11 / 22 800001033950 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03

시험환경: 에어로졸

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

급성경피독성 : LD 50 토끼, 수컷과 암컷: > 5,000 mg/kg

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

피부 부식성 또는 자극성

제품:

시험 종:토끼

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

시험 종:토끼

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

시험 종:토끼

방법: 다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

시험 종:토끼

방법: 다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

호흡기 또는 피부 과민성

<u>제품:</u>

시험 종: 기니피그

방법:다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

<u>구성성분:</u>

Dipropylene glycol:

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

시험 종: 기니피그

방법: 다른 가이드라인 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

발암성

제품:

시험 종: 생쥐 (mouse), (수컷과 암컷)

적용경로: 경구

방법: 허용되는 비 표준 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

시험 종: 생쥐 (mouse), (수컷과 암컷)

적용경로: 경구

방법:허용되는 비 표준 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

물질종류	GHS/CLP 발암성 분류
Dipropylene glycol	발암성 분류 없음

생식세포 변이원성

제품:

시험관 내(in vitro)

유전독성

: 방법:허용되는 비 표준 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 방법: OECD 시험 가이드 라인 476과 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 시험 종: 생쥐 (mouse)방법: OECD 시험 가이드라인 474 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

시험관 내(in vitro)

유전독성

: 방법:허용되는 비 표준 방법

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 방법: OECD 시험 가이드 라인 476과 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 시험 종: 생쥐 (mouse)방법: OECD 시험 가이드라인 474 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

생식독성

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

제품:

: 시험 종:생쥐 (mouse) 성별:수컷과 암컷 적용경로:경구

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

태아 발달에 영향 : 시험 종:쥐,암컷

적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드 라인 414와 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

시험 종: 토끼, 암컷 적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드 라인 414와 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

: 시험 종:생쥐 (mouse) 성별:수컷과 암컷 적용경로:경구

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

태아 발달에 영향 : 시험 종:쥐,암컷

적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드 라인 414와 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

시험 종: 토끼, 암컷 적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드 라인 414와 동등하거나 유사한 시험 비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품:

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

<u>구성성분:</u>

Dipropylene glycol:

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 인쇄일 2022.09.03

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

반복투여독성

제품:

쥐,수컷과 암컷:

적용경로: 경구

방법:허용되는 비 표준 방법

표적 기관: 알려져 있는 구체적인 대상 기관 없음

구성성분:

Dipropylene glycol:

쥐, 수컷과 암컷:

적용경로: 경구

방법:허용되는 비 표준 방법

표적 기관: 알려져 있는 구체적인 대상 기관 없음

흡인 유해성

제품:

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

구성성분:

Dipropylene glycol:

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

그 밖의 참고사항

제품:

비고:다양한 기본 규정에 따라 다른 당국의 분류가 존재할 수 있습니다.

<u>구성성분</u>:

Dipropylene glycol:

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

비고:다양한 기본 규정에 따라 다른 당국의 분류가 존재할 수 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

평가 기준 : 불완전한 생태독성학적 자료는 이제품에 적용가능합니다.

> 아래 주어진 이정 보는 부분적으로 유사제품의 생태독성학과 성분의지식에 근거한것 입니다.

가. 생태독성

제품:

어독성 (급성 독성) : LC50 (Oryzias latipes (일본 송사리)): > 1,000 mg/l

노출시간: 96 h

방법: OECD 시험 가이드라인 203

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 > 100 mg/L

독성)

갑각류에 대한 독성 (급성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l

노출시간: 48 h

방법: OECD 시험 가이드라인 202

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 > 100 mg/L

조류/수초에 대한 독성

(급성 독성)

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (세네데스무스)):> 100 mg/l

노출시간: 72 h

방법: OECD 시험 가이드라인 201

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 > 100 mg/L

어독성 (만성 독성) : 만성 독성치:1,340 mg/l

노출시간: 30 d

방법: 구조-활성의 정량적 관계(QSAR) 기반 모델링

비고: NOEC/NOEL > 100 mg/l

갑각류에 대한 독성 (만성

독성)

: 만성 독성치:466 mg/l

노출시간: 16 d

시험 종: Daphnia (물벼룩)

방법: 구조-활성의 정량적 관계(QSAR) 기반 모델링

비고: NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/I

미생물에 대한 독성(급성

독성)

: EC10 (Pseudomonas putida (슈도모나스 푸티다)): >= 1,000

mg/l

노출시간: 18 h

방법: OECD 가이드 라인 209와 동등하거나 또는 유사한 시험

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 > 100 mg/L

16/22 800001033950 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

구성성분:

Dipropylene glycol:

어독성 (급성 독성) : LC50 (Oryzias latipes (일본 송사리)):> 1,000 mg/l

노출시간: 96 h

방법: OECD 시험 가이드라인 203

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L

갑각류에 대한 독성(급성

독성)

: EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l

노출시간: 48 h

방법: OECD 시험 가이드라인 202

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L

조류/수초에 대한 독성

(급성 독성)

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (세네데스무스)):> 100 mg/l

노출시간: 72 h

방법: OECD 시험 가이드라인 201

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L

미생물에 대한 독성(급성

독성)

: EC10 (Pseudomonas putida (슈도모나스 푸티다)): >= 1,000

mg/l

노출시간: 18 h

방법: OECD 가이드 라인 209와 동등하거나 또는 유사한 시험

비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L

어독성 (만성 독성) : 만성 독성치: 1,340 mg/l

노출시간: 30 d

방법: 구조-활성의 정량적 관계(QSAR) 기반 모델링

비고: NOEC/NOEL > 100 mg/l

갑각류에 대한 독성(만성

독성)

: 만성 독성치:466 mg/l

노출시간: 16 d

시험 종: Daphnia (물벼룩)

방법: 구조-활성의 정량적 관계(QSAR) 기반 모델링

비고: NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/l

나. **잔류성 및 분해성**

제품:

생분해성 : 생분해: 84.4 %

노출시간: 28 d

방법: OECD 시험 가이드라인 301F

비고:쉽게 생분해됨.

17 / 22 800001033950 KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

구성성분:

Dipropylene glycol:

생분해성 : 생분해: 84.4 %

노출시간: 28 d

방법: OECD 시험 가이드라인 301F

비고: 쉽게 생분해됨.

다. 생물 농축성

<u>제품:</u>

동생물의 생체내 축적 : 시험 종: Cyprinus carpio (잉어)

가능성

노출시간: 42 d

노출시간: 42 d

생물농축계수 (BCF): 0.3 - 4.6 방법: OECD 시험 가이드라인 305C

비고: 생물학적 축적 현상은 미미합니다,

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 0.462 (21.7 °C)

구성성분:

Dipropylene glycol:

동생물의 생체내 축적 : 시험 종: Cyprinus carpio (잉어)

가능성

생물농축계수 (BCF): 0.3 - 4.6 방법: OECD 시험 가이드라인 305C

비고: 생물학적 축적 현상은 미미합니다.

라. 토양 이동성

제품:

토양이동성 : 비고:이제품이 토양으로 침투되면 하나 또는 그이상의

성분들이 이동되어 질 것 이고 지하수를 오염시킬

것입니다.

<u>구성성분:</u>

Dipropylene glycol:

토양이동성 : 비고:이제품이 토양으로 침투되면 하나 또는 그이상의

성분들이 이동되어 질 것 이고 지하수를 오염시킬

것입니다.

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

18 / 22 800001033950

KR

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

인쇄일 2022.09.03

제품

: 가능하면, 회수하거나 재활용하시오.

폐기 분류 및 폐기 방법에 대한 해당 법규에 의거하여, 폐기물 생산자는 생성된 물질의 독성과 물리적 특성을 결정할 책임이 있음.

포장은 모두 제거해서 회수하거나 폐기 처리 하십시오. 폐기물을 토양 또는 지하수를 오염시키도록 방치하거나 투기하면 안 됩니다 .

탱크 밑바닥이 지표면으로 배수되도록 처리하지 않는다.

그렇지 않으면 토 양과 지하수가 오염된다. 환경, 하수구 혹은 수로로 폐기하지 마시오. 누출 또는 탱크 청소로 인한 폐기물은 가급적 공인 수거업체 또는 계약업체 를 통해 관련 법규에 따라 처리해야 합니다. 수거업체 또는 계약업체의 적 합성은 사전에 확립되어 있어야 합니다.

해당 지역, 국가, 그리고 현지법 및 규정에 의거해 폐기하시오.

현지 지역 법규조항이 국가에서 정한 것보다 더 엄격할 수 있으며, 그것을 준수해야 합니다.

MARPOL - 선박으로 인한 오염을 관리하는 기술적 측면을 제공하는 선박 오염 방지를 위한 국제 협약 (MARPOL 73/78)을 참조하십시오.

오염된 포장

: 폐기 시에는 현행 규정에 따라야 하며, 공인된 수거업체 또는 외주업체에게 의뢰하시오. 수거업체 또는 외주업체의 적합성을 미리 확인 하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

국내 규정

개별 국가 규정은 15항을 참조하십시오.

국제 규정

ADR

위험물로 규제 받지 않음

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 인쇄일 2022.09.03

버전 3.5

IMDG-Code

비고

위험물로 규제 받지 않음

IMO 기기에 따른 해상 운송

 오염카테고리
 : Z

 선적 유형
 : 구분 3

제품명 : 디프로필렌글라이콜

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

: 특별경고: 운송과 연계하여 따라야 하는 필요성 또는

인지가 필요한 사용자 에게 특별한 경고를 위해 제7장 의

취급 &저장란을 참조하시오.

최종 개정일자 2022.08.04

추가 정보 : 이 제품은 질소충전 상태로 운반될 수 있습니다. 질소는

무색 무취의 기체 입니다. 질소가 많은 환경에 노출되면 가용 산소가 부족해져 질식 또는 사 망할 수 있습니다. 밀폐 공간에 출입하는 작업자는 엄격한 안전 주의사항을 준수해야 합니다. Marpol의 Annex II 및 IBC Code에 따른

대량 운송

15. 법적 규제현황

국내 법규

법규 정보는 포괄적으로 작성되지 않았으며, 다른 법규가 이 물질에 적용될 수도 있음. 가.

가.산업안전보건법에 의한 규제:	제조 등의 금지유해물질, 해당없음
	허가대상 유해물질, 해당없음
	관리대상 유해화학물질, 해당없음
	노출기준 설정물질, 해당없음
	유해인자별 노출농도의 허용기준, 해당없음
	작업환경측정대상 유해인자, 해당없음
	특수건강진단 대상 유해인자, 해당없음
나.화학물질관리법에 의한 규제:	유독물질, 해당없음
	허가물질, 해당없음

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 버전 3.5 최종 개정일자 2022.08.04 인쇄일 2022.09.03 제한물질, 해당없음 금지물질, 해당없음 사고대비물질, 해당없음 다.위험물안전관리법 위험물의 유별/구분. 제4류 위험물 (인화성액체), 제 3석유류 라.폐기물관리법에 의한 규제: 제4조,제5조,제24조,제25조에 의거 처리할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

AIIC : 등재됨

DSL : 등재됨

IECSC : 등재됨

ENCS : 등재됨

KECI : 등재됨

NZIoC : 등재됨

PICCS : 등재됨

TSCA : 등재됨

TCSI : 등재됨

16. 그 밖의 참고사항

약어 및 두문자어

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN -독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준;

산업안전보건법, "화학물질의 분류.표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준"에 의거

Dipropylene glycol (DPG)

MSDS 번호 4692 인쇄일 2022.09.03

버전 3.5

최종 개정일자 2022.08.04

IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법(일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

그 밖의 참고사항

교육훈련 조언 : 적절한 정보, 지침 및 작업자 훈련을 제공할 것.

가. 자료의 출처 : 인용된 정보의 출처는 제한되어 있지 않치만 . 아래의

출처의 하나 혹은 그이 상에서 유래되었음 (예를 들면

Shell Health Service 의 생태독성자료와 물 질 공급업자로 부터의 독성자료 및 유럽 석유산업협회

(CONCAWE) 의 제품 문 헌, 유럽연합의 국제 균일 화학 제품 자료 (EU IUCLID Data Base) 및 EC 1272 regulation 등.)

나. 최초 작성일자 : 2010.06.25

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 3.5

최종 개정일자 : 2022.08.04

라. 기타 : 왼쪽 가장자리 수직선(|)은 이전 버전을 수정했다는

표시임.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR/K0

22 / 22 80000 1033950