

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

---

### Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### 1.1 Identifikacija hemikalije

Trgovački naziv	: SBP 80/110 LNH
Šifra proizvoda	: Q5411
Registracioni broj EU	: 01-2119475514-35-0001
Sinonimi	: Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane
Br. CAS	: 64742-49-0
Br. EC	: 921-024-6

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata	: Industrijski rastvarač. Pogledajte Poglavlje 16 i/ili anekse za registrovane namene prema REACH-u.
Upotrebe koje nisu preporučljive	: Ovaj proizvod ne sme da se koristi u primenama koje nisu gorenavedene, a da prethodno ne potražite savet od dobavljača.

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Proizvođač/snabdevač	: <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b> PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands
Osoba za kontakt	: Shell Chemicals South East Europe
Telefon	: +30 210 9895 700
Telefaks	: +30 210 9895 744
I-mejl za kontakt za bezbednosni list	: sccmsds@shell.com

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

+44 (0) 1235 239 670 (Ovaj broj telefona dostupan je 24 časa dnevno, 7 dana nedeljno)

---

### Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

**Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)**

Zapaljive tečnosti, Kategorija 2

H225: Lako zapaljiva tečnost i para.

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Opasnost od aspiracije, Kategorija 1	H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
Iritacija kože, Kategorija 2	H315: Izaziva iritaciju kože.
Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, Kategorija 3, Narkotična dejstva	H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična, Kategorija 2	H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

### 2.2 Elementi obeležavanja

#### Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogram opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenja o opasnosti :

**FIZIČKE OPASNOSTI:**  
H225 Lako zapaljiva tečnost i para.

**OPASNOSTI PO ZDRAVLJE LJUDI:**  
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.  
H315 Izaziva iritaciju kože.  
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

**OPASNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU:**  
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Dodatna obaveštenja o opasnosti : EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Obaveštenja o merama predostrožnosti :

**Prevenција:**  
P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.  
P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

#### Reagovanje:

P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu):  
Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom / tušem.  
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara.

P331 Ne izazivati povraćanje.

P304 + P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

#### Skladištenje:

Nema oznaka upozorenja.

#### Odlaganje:

P501 Odlaganje sadržaja /ambalaže u postrojenje ovlašćenom za odlaganje otpada.

### 2.3 Ostale opasnosti

Ekotoksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Toksikološki podaci: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

Para može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu sa vazduhom.

Ovaj materijal je akumulira naelektrisanje.

Čak i sa pravilnim uzemljenjem i učvršćenjem, ovaj materijal i dalje može da akumulira elektrostatičko pražnjenje.

Ako se dozvoli akumuliranje dovoljnog naboja, može doći do elektrostatičkog pražnjenja i paljenja zapaljivih mešavina vazduha i isparenja.

## Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

### 3.1 Podaci o sastojcima supstance

#### Sastojci

Hemijski naziv	Br. CAS Br. EC	Koncentracija (% w/w)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane	Nije određena pripadnost 921-024-6	<= 100

#### Dodatne informacije

Sadrži:

Hemijski naziv	Identifikacioni broj	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
n-Hexane	110-54-3, 203-777-6	Zap. teč.2; H225 Irit. Kože2; H315 Asp.1; H304	>= 0 - < 5

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

		Spec. toks. – VI2; H373 Spec. toks. – JI3; H336 Toks. po repr.2; H361f Vod. živ. sred. – hron.2; H411	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### Poglavlje 4. Mere prve pomoći

##### Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

- Opšte preporuke : Ne očekuje se da predstavlja opasnost po zdravlje kada se koristi u normalnim uslovima.
- Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć : Prilikom pružanja prve pomoći, uverite se da nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa nezgodom, povredom i okruženjem.
- Ako se udiše : Iznesite na svež vazduh. Ako ne dođe do brzog oporavka, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove na dodatno lečenje.
- U slučaju dodira sa kožom : Uklonite kontaminiranu odeću. Odmah isperite kožu velikom količinom vode u trajanju od najmanje 15 minuta, a nakon toga isperite sapunom i vodom ako je dostupno. Ako dođe do crvenila, otoka, bola i/ili pojave plikova, transportuje do najbliže zdravstvene ustanove za dodatno lečenje.
- U slučaju dodira sa očima : Isperite oči velikim količinama vode. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražite lekarsku pomoć.
- Ako se proguta : Позвати број за хитне случајеве за вашу локацију или објект.  
Ako se proguta, ne podsticati povraćanje: prevezite do najbliže zdravstvene ustanove na dodatno lečenje. Ako spontano dođe do povraćanja, držite glavu ispod kukova kako biste sprečili aspiraciju.  
Ako se ijedan od ovih zakasnelih simptoma pojavi u roku od sledećih 6 sati, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove: groznica iznad 101° F (38,3°C), kratak dah, kongestija u plućima ili neprestano kašljanje ili šištanje.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

### Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi : Udisanje pare visokih koncentracija može izazvati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS), koja dovodi do nesvestice, blage vrtoglavice, glavobolje, mučnine i gubitka koordinacije. Produženo udisanje može dovesti do gubitka svesti i smrti.

Znaci i simptomi iritacije kože mogu da obuhvate osećaj pečenja, crvenilo, otok i/ili plikove.

Nema posebnih opasnosti u normalnim uslovima upotrebe. U znakove i simptome iritacije oka spadaju osećaj pečenja, crvenilo, otok i/ili zamagljen vid.

Ako materijal dospe u pluća, znaci i simptomi mogu da obuhvate kašalj, gušenje, astmatično disanje, otežano disanje, kongestiju grudnog koša, zadihanost i/ili groznicu. Ako se ijedan od ovih zakasnelih simptoma pojavi u roku od sledećih 6 sati, transportujte do najbliže zdravstvene ustanove: groznica iznad 101° F (38,3°C), kratak dah, kongestija u plućima ili neprestano kašljanje ili šištanje.

Znaci i simptomi dermatitisa usled odmašćivanja mogu da obuhvate osećaj pečenja i/ili pojavu isušenosti/ispucalosti.

### Podpoglavlje 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje : Pozovite doktora ili centar za kontrolu trovanja za savet. Mogućnost pojave hemijskog pneumonitisa. Lečiti simptomatski.

## Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

### Podpoglavlje 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Pena, vodeni sprej ili magla. Suvi hemijski prah, ugljen-dioksid, pesak ili zemlja mogu da se koriste samo za manje požare.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nemojte koristiti vodu u obliku mlaza.

### Podpoglavlje 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Sve osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve treba da bude dalje od područja požara. Opasni proizvodi sagorevanja mogu da uključuju: Složena mešavina čvrstih čestica u vazduhu i tečnih partikula i gasova (dim). Ugljen-monoksid. Neidentifikovane organska i neorganska jedinjenja. Zapaljiva isparenja mogu biti prisutna čak i pri temperaturama

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

ispod tačke paljenja.  
Isparenje je teže od vazduha, širi se duž tla i moguće je paljenje na daljinu.  
Plutaće i moći će ponovo da se zapali na površini vode.

#### Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce

- Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Obavezno je korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući i rukavice otporne na hemikalije; odelo otporno na hemikalije je neophodno ako se očekuje obiman kontakt sa prosutim proizvodom. Obavezno je korišćenje autonomnog uređaja za disanje prilikom približavanja plamenu u zatvorenom prostoru. Izabrati vatrogasnu odeću u skladu sa odgovarajućim standardima (npr. za EU: EN469).
- Posebni načini gašenja : Standardni postupak za požare koji uključuju hemikalije.
- Dodatne informacije : Susedne posude hladite prskanjem vodom.

### Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

#### Podpoglavlje 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

- Lične mere predostrožnosti : Poštujte sve relevantne lokalne i međunarodne propise. Obavestite vlasti ako dođe do izlaganja opšte javnosti ili životne sredine ili ako postoji velika verovatnoća od istih. U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlasti.
- 6.1.1 Za osoblje koje nije za vanredne slučajeve:  
Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom.  
Izolovati opasnu oblast i onemogućiti ulaz nepotrebnog ili nezaštićenog osoblja.  
Ne udisati dim, isparenja.  
Nemojte da rukujete električnom opremom.
- 6.1.2 Za hitne službe:  
Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom.  
Izolovati opasnu oblast i onemogućiti ulaz nepotrebnog ili nezaštićenog osoblja.  
Ne udisati dim, isparenja.  
Nemojte da rukujete električnom opremom.

#### Podpoglavlje 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

- Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Zatvorite curenja, ako je moguće bez ličnog rizika. Uklonite sve moguće izvore paljenja u okruženju. Koristite odgovarajuće fizičke barijere kako biste izbegli kontaminaciju životne sredine. Sprečite širenje ili ulazak u odvođe, jarkove ili reke korišćenjem peska, zemlje ili drugih odgovarajućih prepreka. Pokušajte da odstranite isparenje ili da usmerite njegov protok na vezbednu lokaciju, na primer, korišćenjem

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

sprejeva magle. Preduzmite mere predostrožnosti protiv statičkog pražnjenja. Osigurajte električni kontinuitet povezivanjem i uzemljenjem (povezivanjem na masu) celokupne opreme.  
Oblast nadgledati indikatorom zapaljivog gasa.

#### Podpoglavlje 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja : Za mala posipanja tečnosti (< 1 bureta), prenosite mehaničkim putem u označenu posudu koja može da se zatvori za regeneraciju proizvoda ili bezbedno odlaganje. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno.  
Za velika prosipanja tečnosti (> 1 bureta), prenosite mehaničkim putem kao što je putem vakumiziranog kamiona u cisternu za spasavanje za regeneraciju ili bezbedno odlaganje. Ostatke ne puštati niz vodu. Čuvati kao kontaminirani otpad. Omogućite da ostaci ispare ili da se upiju odgovarajućim materijalom za apsorpciju i bezbedno odložite. Uklonite kontaminirano zemljište i odložite ga bezbedno

Temeljno provetrite kontaminirani prostor.  
Ako dođe do kontaminacije lokacije, za sanaciju može biti potreban stručni nadzor.

#### Podpoglavlje 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala., Za informacije o uklanjanju prosutog materijala, pogledajte Poglavlje 13 ovog Informatora o bezbednosti materijala.

### Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

#### Podpoglavlje 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Tehničke mere : Izbegavati udisanje ili direktan kontakt sa materijalom. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Isprati temeljno nakon rukovanja. Za informacije o izboru lične zaštitne opreme, pogledajte Poglavlje 8 ovog Informatora o bezbednosti materijala.  
Informacije u ovom tehničkom dokumentu koristiti kao početne podatke pri proceni rizika u lokalnim uslovima kako biste lakše odredili odgovarajuće kontrole za bezbedno manipulisanje, skladištenje i odlaganje ovog materijala.  
Osigurajte poštovanje svih lokalnih propisa u vezi sa postrojenjima za rukovanje i skladištenje.

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Izbegavati udisanje isparenja i/ili izmaglice. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Ugasiti svaki otvoreni plamen. Ne pušiti. Ukloniti izvore

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

paljenja. Izbegavati varnice.  
Koristiti lokalnu izduvnu ventilaciju ako postoji rizik od udisanja isparenja, magle ili aerosola.  
Rezervoari za skladištenje rasutog tovara treba da budu okruženi jarkom (ograđeni tankvanom).  
Prilikom upotrebe, ne jesti i ne piti.

Isparenje je teže od vazduha, širi se duž tla i moguće je paljenje na daljinu.

Prenos proizvoda : Čak i sa pravilnim uzemljenjem i učvršćenjem, ovaj materijal i dalje može da akumulira elektrostatičko pražnjenje. Ako se dozvoli akumuliranje dovoljnog naboja, može doći do elektrostatičkog pražnjenja i paljenja zapaljivih mešavina vazduha i isparenja. Pazite se tokom operacija manipulacije koje mogu da izazovu dodatne opasnosti usled akumuliranja statičkog elektriciteta. Između ostalih, u pomenute spadaju pumpanje (posebno ako je protok turbulentan), mešanje, filtriranje, punjenje sa prskanjem, čišćenje i punjenje cisterni i posuda, uzorkovanje, promena materijala punjenja, merenje, operacije sa kamionima sa vakuumskim sistemom i mehaničko premeštanje. Ove aktivnosti mogu da dovedu do statičkog pražnjenja, npr. stvaranja varnica. Ograničiti brzinu linije tokom pumpanja kako biste izbegli stvaranje elektrostatičkog pražnjenja ( $\leq 1$  m/s sve dok pumpa za punjenje ne bude potopljena do dva svoja prečnika, onda  $\leq 7$  m/s). Izbegavati punjenje sa prskanjem. NE koristiti komprimovani vazduh za punjenje, pražnjenje ili operacije manipulacije.

Pogledajte savet u odeljku Manipulacija.

Higijenske mere : Ruke oprati sapunom i vodom pre jela, pića, pušenja i korišćenja toaleta. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Nemojte gutati. U slučaju gutanja, odmah potražite lekarsku pomoć.

#### Podpoglavlje 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna područja i posude : Videti poglavlje 15 za dodatno specifično zakonodavstvo koje obuhvata pakovanje i skladištenje ovog proizvoda.

Dodatne informacije o stabilnosti skladištenja : Temperatura skladištenja:  
Ambijentalno.

Rezervoari za skladištenje rasutog tovara treba da budu okruženi jarkom (ograđeni tankvanom).  
Postaviti posude podalje od toplote i drugih izvora paljenja.  
Čišćenje, proveru i održavanje skladišnih rezervoara obavlja specijalista uz primenu strogih postupaka i mera predostrožnosti.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

- Mora da se skladišti u dobro provetrenom prostoru okružen jarkom (ograđen zaštitnim zidom) dalje od sunčeve svetlosti, izvora paljenja i drugih izvora toplote.
- Držati dalje od aerosoli, zapaljivih materija, oksidirajućih sredstava, korozivnih materija i drugih zapaljivih proizvoda koji nisu štetni ili toksični po čoveka ili životnu sredinu.
- Tokom pumpanja će doći do elektrostatičkih punjenja. Elektrostatičko pražnjenje može da izazove požar. Osigurajte električni kontinuitet povezivanjem i uzemljenjem (povezivanjem na masu) celokupne opreme kako biste smanjili rizik.
- Isparenja u gornjem delu skladišnih posuda mogu da budu u opsegu zapaljivih/eksplozivnih materija i stoga mogu biti zapaljiva.
- Materijal za pakovanje : Odgovarajući materijal: Za ambalažu ili za obloge ambalaže koristiti niskougljenični čelik, nerđajući čelik., Za bojenje posuda koristiti epoksidne i cink-silikatne boje. Neodgovarajući materijal: Izbegavajte duži dodir sa prirodnim, butilnom i nitrilnom gumom.
- Savet u vezi sa ambalažom : Nemojte da sečete, bušite, brusite, zavarujete ili obavljate slične radnje na posudama i u blizini istih.

#### Podpoglavlje 7.3 Posebni načini korišćenja

- Posebni načini upotrebe : Pogledajte Poglavlje 16 i/ili anekse za registrovane namene prema REACH-u.

Pogledajte dodatne reference koje navode prakse za bezbedno rukovanje tečnostima za koje je utvrđeno da akumuliraju statički elektricitet:

Američki institut za naftu 2003 (Zaštita od paljenja usled statičkog elektriciteta, munje i zalutalih struja) ili Nacionalna agencija za borbu protiv požara 77 (Preporučene prakse u vezi sa statičkim elektricitetom).

IEC TS 60079-32-1 : Opasnost od elektrostatičkog naboja – Uputstvo

## Poglavlje 8. Kontrola izloženosti

### 8.1 Parametri kontrole izloženosti

#### Granične vrednosti izloženosti

Sastojci	Br. CAS	Vrsta vrednosti (Oblik izlaganja)	Parametri kontrole izloženosti	Osnov
Aliphatic solvents 60 - 110, low n- hexane	Nije određena pripadnost	TWA	900 mg/m <sup>3</sup>	EU HSPA

#### Biološke granične vrednosti izlaganja na radu

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Nije određena biološka granica.

### Izvedena vrednost bez dejstva (DNEL) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Naziv supstance	Krajnja upotreba	Načini izlaganja	Potencijalna dejstva na zdravlje	Vrednost
SBP 80/110 LNH, 64742-49-0	Radnici	Preko kože	Dugotrajni sistemski efekti	773 mg/kg
SBP 80/110 LNH, 64742-49-0	Radnici	Udisanje	Dugotrajni sistemski efekti	2035 mg/m3
SBP 80/110 LNH, 64742-49-0	Potrošači	Preko kože	Dugotrajni sistemski efekti	699 mg/kg
SBP 80/110 LNH, 64742-49-0	Potrošači	Udisanje	Dugotrajni sistemski efekti	608 mg/m3
SBP 80/110 LNH, 64742-49-0	Potrošači	Oralno	Dugotrajni sistemski efekti	699 mg/kg

### Predviđena koncentracija bez dejstva (PNEC) u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006:

Naziv supstance	Deo životne sredine	Vrednost
Napomene:	Supstanca je ugljovodonik složenog, nepoznatog ili promenljivog sastava. Standardne metode dobijanja predviđene koncentracije koja ne izaziva dejstvo (PNEC) nisu odgovarajuće i nije moguće utvrditi samo jednu takvu koncentraciju za te supstance.	

## 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

### Tehničko-tehnološke mere

Pročitajte zajedno sa konkretnim scenariom izloženosti koji se nalazi u Aneksu. Što je više moguće, koristite hermetički zatvorene sisteme. Adekvatna ventilacija otporna na eksplozije za kontrolu koncentracija u vazduhu ispod smernica/ograničenja izlaganja. Preporučuje se lokalna izduvna ventilacija. Preporučuju se monitori sa vodom za gašenje požara i sistemi šprinklera. Ispiranja očiju i tuširanja za upotrebu u kriznoj situaciji. Kada se materijal zagreva, prska ili se formira maglom, postoji veća mogućnost generisanja koncentracija u vazduhu. Potrebni nivo zaštite i tipovi kontrola će zavisi od potencijalnih uslova izlaganja. Izaberite kontrole na osnovu procene rizika usled lokalnih okolnosti. Odgovarajuće mere uključuju:

### Opšte informacije

Uvek poštujujte mere dobre lične higijene, kao što su pranje ruku nakon manipulacije materijalom i pre jela, pića i/ili pušenja. Rutinski perite radnu odeću i zaštitnu opremu kako biste odstranili zagađivače. Bacite kontaminiranu odeću i obuću koju nije moguće očistiti. Uvedite praksu dobrog vođenja domaćinstva. Definišite procedure za bezbedno rukovanje i održavanje kontrola. Organizujte obuku i trening za radnike o opasnostima i kontrolnim merama važnim za normalne aktivnosti povezane sa ovim proizvodom. Osigurajte odgovarajuću opremu za izbor, testiranje i održavanje koja se koristi za kontrolu izlaganja, npr. ličnu zaštitnu opremu, lokalnu izduvnu ventilaciju. Istočite sistem pre puštanja u rad novih delova na opremi ili održavanja. Čuvajte iscedenu tečnost u zatvorenom skladištu do odlaganja ili kasnije reciklaže.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Oprema za ličnu zaštitu

Pročitajte zajedno sa konkretnim scenariom izloženosti koji se nalazi u Aneksu. Pružene informacije su date uzimajući u obzir PPE direktivu (Direktiva Saveta 89/686/EEC) i standarde CEN standarde Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN).

Lična zaštitna oprema (PPE) treba da ispunjava nacionalne standarde. Proverite sa dobavljačima PPE opreme.

Zaštita očiju : Ako se materijalom manipuliše tako da može da prsne u oči, preporučuje se zaštitna oprema za oči. Odobreno prema standardu EU EN166.

Zaštita ruku

Napomene : Gde može doći do kontakta ruku sa proizvodom, rukavice odobrene prema relevantnim standardima (npr. Evropa: EN374, SAD: F739) napravljenih od sledećih materijala može da obezbedi pogodnu hemijsku zaštitu. Dugotrajnija zaštita: Rukavice od nitrilne gume. Zaštita od slučajnog kontakta/prskanja: Rukavice od PVC-a ili neoprenske gume. Za kontinuirani kontakt preporučujemo rukavice sa vremenom prodiranja od preko 240 minuta, poželjno preko 480 minuta, gde je moguće identifikovati odgovarajuće rukavice. Za kratkotrajnu/zaštitu od prskanja preporučujemo isto, ali imamo u vidu da odgovarajuće rukavice koje pružaju ovaj nivo zaštite možda nisu dostupne i u ovom slučaju kraće vreme probijanja može biti prihvatljivo sve dok se poštuju odgovarajući režimi održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar pokazatelj otpornosti rukavica na hemikaliju i zavisi od tačnog sastava materijala rukavica. Debljina rukavica tipično treba da bude veća od 0,35 mm u zavisnosti od tipa i modela rukavica. Pogodnost i rok trajanja rukavice zavisi od njenog korišćenja, npr. učestalost i trajanje kontakta, hemijska otpornost materijala rukavice ili vičnost. Uvek potražite savet od dobavljača rukavica. Potrebno je zameniti kontaminirane rukavice. Lična higijena je ključni element efikasne nege ruku. Rukavice treba nositi samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, potrebno je temeljno oprati i osušiti ruke. Preporučuje se primena ovlaživača koji nije parfimisan.

Zaštita kože i tela : Nosite rukavice i čizme otporne na hemikalije. Kada postoji rizik od prskanja, takođe nosite kećelju. Zaštitna oprema odobrena EU standardom EN14605. Nosite antistatičku i vatrootpornu odeću ako je to u skladu sa lokalnom procenom rizika.

Zaštita disajnih organa : Ako tehničke kontrole ne održavaju koncentracije u vazduhu na nivou koji je adekvatan za zaštitu zdravlja radnika, izaberite opremu za zaštitu disajnih organa za specifične

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

uslove upotrebe i onu koja ispunjava zahteve relevantnog zakonodavstva.  
Proverite sa dobavljačima zaštitne opreme za disanje.  
Kada respiratori sa filterima vazduha nisu pogodni (npr. koncentracije u vazduhu su previsoke, rizik od nedostatka kiseonika, skućeni prostor), koristite odgovarajući aparat za disanje sa pozitivnim pritiskom.  
Kada su pogodni respiratori sa filterima vazduha, izaberite odgovarajuću kombinaciju maske i filtera.  
Ako su respiratori za filtriranje vazduha pogodni za uslove upotrebe:  
Izabrati filter pogodan za organske gasove i pare [tip A za tačku ključanja >65°C] koji ispunjava zahteve standarda EN14387.

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Fizičko stanje	: Tečnost.
Boja	: bezbojno
Miris	: parafinskih
Prag mirisa	: Podaci nisu dostupni
Tačka stinjavanja	: < -30 °C
Tačka topljenja/Tačka mržnjenja	Podaci nisu dostupni
Tačka/interval ključanja	: Tipično 88 - 105 °C

#### Zapaljivost

Zapaljivost (čvrsto, gas)	: Nije primenljivo
---------------------------	--------------------

#### Donja granica eksplozivnosti i gornja granica eksplozivnosti / granica zapaljivosti

Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti	: 8 %(V)
Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti	: 1 %(V)
Tačka paljenja	: Tipično -12 °C Metoda: IP 170

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

---

Temperatura samopaljenja	: 367 °C Metoda: ASTM E-659
Temperatura razlaganja Temperatura razlaganja	: Podaci nisu dostupni.
pH	: Nije primenljivo
Viskozitet Viskoznost,dinamička	: Podaci nisu dostupni
Viskozitet,kinematička	: Tipično 0,61 mm <sup>2</sup> /s (25 °C) Metoda: ASTM D445
Rastvorljivost Rastvorljivost u vodi	: nerastvorljivo
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	: log Pow: 3,4 - 5,2
Napon pare	: 4 kPa (0 °C) 8,5 kPa (20 °C) 29 kPa (50 °C)
Relativna gustina	: Podaci nisu dostupni
Gustina	: Tipično 714 kg/m <sup>3</sup> (15 °C) Metoda: ASTM D4052
Gustina pare	: Podaci nisu dostupni

#### Podpoglavlje 9.2 Ostali podaci

Eksplozivi	: Neklasifikovano
Oksidujuća svojstva	: Nije primenljivo
Brzina isparavanja	: 4,2 Metoda: ASTM D 3539, nBuAc=1 2,9 Metoda: DIN 53170, dietiletar=1
Provodnost	: 0,7 pS/m na 20 °C Metoda: ASTM D-4308 Mala provodljivost: < 100 pS/m

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Zbog provodljivosti, ovaj materijal akumulira statički elektricitet., Tečnost se tipično smatra neprovodljivom ako je njena provodljivost ispod 100 pS/m, a poluprovodljivom ako joj je provodljivost ispod 10.000 pS/m., Mere predostrožnosti ostaju iste nezavisno od toga da li je tečnost provodna ili poluprovodna., Određeni broj faktora, na primer temperatura tečnosti, prisustvo zagađivača i antistatičkih aditiva, umnogome mogu da utiču na provodljivost tečnosti

Površinski napon	:	Tipično 21,2 mN/m, 20 °C, ASTM D-971
Molekulska masa	:	99 g/mol

### Poglavlje 10. Reaktivnost i stabilnost

#### Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost

Proizvod ne predstavlja bilo kakve dalje opasnosti od reaktivnosti, osim onih navedenih u sledećem podstavu.

#### Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Ne očekuje se opasna reakcija kada se rukuje i skladišti u skladu sa odredbama  
Stabilan pod normalnim uslovima upotrebe.

#### Podpoglavlje 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Opasne reakcije : Reaguje sa jakim oksidujućim sredstvima.

#### Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati : Izbegavati toplotu, varnice, otvoren plamen i druge izvore paljenja.

Pod određenim okolnostima proizvod može da se zapali usled statičkog pražnjenja.

#### Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali

Materije koje treba izbegavati : Jaka oksidujuća sredstva.

#### Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Ne očekuje se stvaranje štetnih proizvoda raspadanja tokom normalnog skladištenja.  
Termalna dekompozicija umnogome zavisi od uslova. Razvije se kompleksna mešavina čvrstih materija u vazduhu, tečnosti i gasova, uključujući ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, okside sumpora i neidentifikovana organska jedinjenja kada ovaj materijal prođe sagorevanje ili termalnu ili oksidacionu degradaciju.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Poglavlje 11. Toksikološki podaci

##### Podpoglavlje 11.1 Informacije o klasama opasnosti kao što je definisano u Pravilniku (EK) br 1272/2008

Informacija o verovatnim načinima izlaganja : Do izlaganja može doći putem udisanja, gutanja, papsorpcijom putem kože, kontaktom sa kožom ili očima kao i slučajnim gutanjem.

##### Akutna toksičnost

###### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Pacov): > 5000 mg/kg  
Napomene: Mala toksičnost  
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

Akutna inhalaciona toksičnost : LC50 (Pacov): > 20 mg/l  
Napomene: Mala toksičnost udisanjem.

Akutna dermalna toksičnost : LD50 (Pacov): > 2000 mg/kg  
Napomene: Mala toksičnost  
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

##### Korozija kože/ iritacija kože

###### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Napomene : Izaziva iritaciju kože.  
Ponovljeno izlaganje može da izazove suvoću kože ili njeno pucanje

##### Teško oštećenje oka/ iritacija oka

###### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Napomene : Nije iritantno za oči.

##### Senzibilizacija respiratornih organa/Senzibilizacija kože

###### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Napomene : Nije senzibilizator.  
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka.

#### Mutagenost germinativnih ćelija

##### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Genotoksičnost in vivo : Napomene: Nije mutageno.

Mutagenost germinativnih ćelija- Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

#### Karcinogenost

##### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Napomene : Nije kancerogena.  
Tumori nastali kod životinja se ne smatraju relevantnim za ljude.

Karcinogenost - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.

Materijal	GHS/CLP Karcinogenost Klasifikacija
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane	Nema klasifikaciju karcinogenosti.
n-Hexane	Nema klasifikaciju karcinogenosti.

#### Toksičnost po reprodukciju

##### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Dejstva na plodnost : Napomene: Nije supstanca toksična po razvoj., Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih podataka., Ne utiče na plodnost.

Toksičnost po reprodukciju - Procena : Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategorije 1A/1B.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

#### Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Napomene : Može da izazove pospanost i vrtoglavicu.

#### Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Napomene : Bubrezi: izaziva efekte na bubrege kod muških pacova, koji se ne smatraju relevantnim za ljude

#### Opasnost od aspiracije

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Aspiracija u pluća ako se proguta ili ispuvava može da izazove hemijski pneumonitis koji može da bude fatalan.

## 11.2 Informacije o drugim opasnostima

#### Endokrina svojstva ometaju

##### Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

#### Dodatne informacije

##### Proizvod:

Napomene : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Napomene : Izloženost veoma visokim koncentracijama sličnih materija je povezana sa neredovnim srčanim ritmom ili srčanim zastojem.

Napomene : Mogu postojati klasifikacije od strane drugih organa vlasti

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

prema različitim regulatornim okvirima.

### Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

#### Podpoglavlje 12.1 Toksičnost

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Toksičnost za ribe : Napomene: LC/EC/IC50 >10 - <=100 mg/l  
Štetno

Toksičnost za dafnije i ostale : Napomene: LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l  
vodene beskičmenjake Toksično

Toksičnost za alge/vodne : Napomene: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  
biljke Štetno

Toksičnost za mikroorganizme :  
Napomene: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za ribe (Hronična : Napomene: Podaci nisu dostupni  
toksičnost)

Toksičnost za dafnije i ostale : Napomene: NOEC/NOEL očekivano > 0,1 - <= 1,0 mg/l  
vodene beskičmenjake  
(Hronična toksičnost)

#### Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Biorazgradljivost : Napomene: Lako biološki razgradljivo.  
Brzo oksidira fotohemijskom reakcijom u vazduhu.

#### Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

Bioakumulacija : Napomene: Ima potencijal bioakumulacije.

#### Podpoglavlje 12.4 Mobilnost u zemljištu

##### Sastojci:

##### **Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:**

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Mobilnost : Napomene: Pluta na vodi., Ako prodre u zemlju, apsorbovaće se u čestice zemlje i neće biti pokretan.

### Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

#### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Procena : Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome, ne posmatra kao PBT ili vPvB..

### Podpoglavlje 12.6 Endokrina svojstva ometaju

#### Proizvod:

Procena : Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

### Podpoglavlje 12.7 Ostali štetni efekti

#### Proizvod:

Dodatne ekološke informacije : Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

#### Sastojci:

##### Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane:

Dodatne ekološke informacije : Ne sadrži potencijal za uništavanje ozona.

## Poglavlje 13. Odlaganje

### Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod : Odložiti ili reciklirati ako je moguće.  
Odgovornost je stvaraoca otpada da odredi toksičnost i fizičke osobine nastalog materijala kako bi se odredila pravilna klasifikacija otpada i metode odlaganja u skladu sa važećim propisima.  
Ne sme se dozvoliti da otpadni proizvod kontaminira zemljište ili podzemne vode niti da se odlaže u životnu sredinu.  
Ne odlagati u životnu sredinu, u odvođe ili u vodotokove.  
Ne bacajte vodu sa dna rezervoara tako što ćete dopustiti da ocedi na tlo. To će dovesti do zagađenja tla i podzemnih voda.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Otpad koji nastane od prolivanja ili čišćenja cisterne treba da bude odložen u skladu sa preovlađujućim propisima, po mogućstvu kod priznatog sakupljača ili podugovarača. Trebalo bi unapred utvrditi kompetentnost sakupljača ili podugovarača.

Otpadni, prosuti ili iskorišćeni proizvod spada u opasan otpad.

Odlaganje treba da bude u skladu sa važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima. Lokalni propisi mogu biti oštriji od regionalnih ili nacionalnih zahteva i potrebno ih je poštovati.

MARPOL - pogledajte Međunarodnu konvenciju u sprečavanje zagađenja sa brodova (MARPOL 73/78) koja daje tehničke aspekte pri kontrolisanju zagađivanja iz brodova.

Kontaminirana ambalaža : Temeljno istočiti posudu.  
Nakon ispuštanja, provetrite na bezbednom mestu udaljenom od varnica i vatre.  
Ostaci mogu da izazovu opasnost od eksplozije. Ne bušite, ne secite i ne varite neočišćenu burad.  
Poslati u centar za reciklažu buradi ili metala.  
Poštujte lokalne propise za prikupljanje i odlaganje otpada.

### Poglavlje 14. Podaci o transportu

#### Podpoglavlje 14.1 UN broj ili ID broj

ADN	: 1268
ADR	: 1268
RID	: 1268
IMDG	: 1268
IATA	: 1268

#### Podpoglavlje 14.2 UN naziv za teret u transport

ADN	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Naphta) vp50 < =110 kPa)
ADR	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
RID	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
IMDG	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (NAPHTHA)
IATA	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

#### Podpoglavlje 14.3 Klasa opasnosti u transportu

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

---

<b>ADN</b>	: 3
<b>ADR</b>	: 3
<b>RID</b>	: 3
<b>IMDG</b>	: 3
<b>IATA</b>	: 3

### Podpoglavlje 14.4 Ambalažna grupa

<b>ADN</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Nalepnice	: 3 (N2, F)

<b>ADR</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Identifikacioni broj opasnosti	: 33
Nalepnice	: 3

<b>RID</b>	
Ambalažna grupa	: II
Klasifikaciona oznaka	: F1
Identifikacioni broj opasnosti	: 33
Nalepnice	: 3
Napomene	: SP640CD: Posebna odredba 640D

<b>IMDG</b>	
Ambalažna grupa	: II
Nalepnice	: 3

<b>IATA</b>	
Ambalažna grupa	: II
Nalepnice	: 3

### Podpoglavlje 14.5 Opasnost po životnu sredinu

<b>ADN</b>	
Opasno za okolinu	: da

<b>ADR</b>	
Opasno za okolinu	: da

<b>RID</b>	
Opasno za okolinu	: da

<b>IMDG</b>	
Materija koja zagađuje more.	: da

### Podpoglavlje 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Napomene	: Posebne mere predostrožnosti: Pogledajte Poglavlje 7, Rukovanje i skladištenje, za posebne mere predostrožnosti kojih korisnika mora da bude svestan ili koje mora da poštuje u vezi sa transportom.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### Podpoglavlje 14.7 Pomorski transport na veliko prema IMO instrumentima

Pravila MARPOL Aneks 1 važe za prekomorski transport u rasutom stanju.

**Dodatne informacije** : Ovaj proizvod može da se transportuje ispod sloja azota. Azot je nevidljivi gas bez mirisa. Izloženost azotu može da dovede do gušenja ili smrti. Osoblje mora da se pridržava strogih mera predostrožnosti kada ulazi u zatvoreni prostor.

Ovaj proizvod obuhvaćen je u okviru MARPOL Aneksa I.

## Poglavlje 15. Regulatorni podaci

### Podpoglavlje 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

REACH - Lista supstanci koje podležu odobrenju (Aneks XIV) : Proizvod nije predmet autorizacije prema standardu REACH.

REACH - Kandidatska lista supstanci koje izazivaju veliku zabrinutost vezano za autorizaciju (član 59). : Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje izazivaju veliku zabrinutost (Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), član 57).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskog parlamenta i Saveta o kontroli opasnosti velikih havarija koje uključuju opasne supstance. P5c ZAPALJIVE TEČNOSTI

E2 EKOLOŠKE OPASNOSTI

Isparljiva organska jedinjenja : Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (IOJ): 100 %

#### Ostali propisi:

Regulatorne informacije nemaju za cilj da budu sveobuhvatne. Ostali propisi se mogu primeniti na ovaj materijal.

#### Sastojci ovog proizvoda su navedeni na sledećim listama:

DSL : Navedeno

IECSC : Navedeno

KECI : Navedeno

TSCA : Navedeno

AIIC : Navedeno

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in Serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

ENCS	: Navedeno
NZloC	: Navedeno
PICCS	: Navedeno
TCSI	: Navedeno

### Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovu supstancu je izvršena procena hemijske bezbednosti.

### Poglavlje 16. Ostali podaci

#### Puni tekst drugih skraćenica

EU HSPA	: Ograničenje izloženosti na radnom mestu (OEL) je zasnovano na metodologiji Evropskih proizvođača ugljovodoničnih rastvarača (CEFIC-HSPA).
EU HSPA / TWA	: 8-hr TWA

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZloC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI -

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

### Dodatne informacije

Preporuke u vezi sa obukom : Povesti računa o tome da su rukovaoci odgovarajuće informisani i obučeni i dati odgovarajuća uputstva za rad.

Ostali podaci : Za smernice i alatke o REACH-u u industriji, posetite veb-stranicu CEFIC-a <http://cefic.org/Industry-support>.  
Supstanca ne ispunjava sve kriterijume provere u pogledu postojanosti, bioakumulacije i toksičnosti, pa se, prema tome, ne posmatra kao PBT ili vPvB.

Vertikalna crta (|) na levoj margini označava izmenu i dopunu prethodne verzije.

Ovaj proizvod je klasifikovan kao H304 (Može biti smrtonosan ako se proguta i uđe u disajne puteve). Rizik se odnosi na mogućnost udisanja. Rizik koji proističe iz opasnosti od udisanja povezan je isključivo sa fizičko-hemijskim svojstvima supstance. Rizik se zato može kontrolisati primenom mera upravljanja rizikom prilagođenih ovoj specifičnoj opasnosti i obuhvaćenih poglavljem 8 bezbednosnog lista. Nije opisan scenario izloženosti proizvodu.

Ovaj proizvod je klasifikovan kao R66 / EUH066 (Stalna izloženost može da izazove suvoću ili pucanje kože). Rizik se odnosi na stalni ili dugotrajni kontakt sa kožom. Rizik povezan sa kontaktom vezan je samo za fizičko-hemijska svojstva supstance. Rizik se zato može kontrolisati primenom mera upravljanja rizikom predviđenih za ovu situaciju koje su opisane u Poglavlju 8. Nije opisana analiza u slučaju izloženosti proizvodu.

Izvori ključnih podataka korišćenih u sačinjavanju bezbednosnog lista : Navedeni podaci su iz jednog izvora informacija, ali ne ograničeno samo na to, ili iz više izvora informacija (npr. toksikološki podaci od Šelove zdravstvene službe (Shell Health Services), iz podataka snabdevača materijalom, baze podataka CONCAWE, EU IUCLID, Uredbe EC 1272 itd).

### Klasifikacija smeše:

Zap. teč. 2	H225
Asp. 1	H304
Irit. Kože 2	H315
Spec. toks. – JI 3	H336

### Postupak klasifikacije:

Na osnovu podataka ispitivanja.  
Stručna odluka i pouzdanost utvrđivanja dokaza.  
Stručna odluka i pouzdanost utvrđivanja dokaza.  
Stručna odluka i pouzdanost



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Vod. živ. sred. – hron. 2	H411	utvrđivanja dokaza. Stručna odluka i pouzdanost utvrđivanja dokaza.
---------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------

#### Identifikovane upotreba prema sistemu deskriptora namene

##### Upotreba – radnik

Naslov : Proizvodnja supstance- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Distribucija supstance- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Formulacija i (pre)pakovanje supstance i mešavina- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u oblogama- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u oblogama- Profesionalna

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje- Profesionalna

##### Upotreba – radnik

Naslov : Maziva- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Maziva- ProfesionalnaNizak nivo ispuštanja u okolinu

##### Upotreba – radnik

Naslov : Maziva- ProfesionalnaVisok nivo ispuštanja u okolinu

##### Upotreba – radnik

Naslov : Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Profesionalna

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe- Industrijsko

##### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe- Profesionalna

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao goriva- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba kao goriva- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Funkcionalne tečnosti- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Funkcionalne tečnosti- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u laboratorijama- Industrijsko

#### Upotreba – radnik

Naslov : Upotreba u laboratorijama- Profesionalna

#### Upotreba – radnik

Naslov : Proizvodnja i obrada gume- Industrijsko

#### Identifikovane upotreba prema sistemu deskriptora namene

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Upotreba u oblogama  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Upotreba u sredstvima za čišćenje  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Maziva  
- Potrošačka  
Nizak nivo ispuštanja u okolinu

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Maziva  
- Potrošačka  
Visok nivo ispuštanja u okolinu

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Upotreba kao goriva  
- Potrošačka

##### Upotreba – potrošač

Naslov : Funkcionalne tečnosti  
- Potrošačka

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

---

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

RS / SH

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000881</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Proizvodnja supstance- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU8, SU9 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1
<b>Obima procesa</b>	Proizvodnja supstance ili upotreba kao međuproizvoda ili procesne hemikalije ili agensa za ekstrakciju. Uključuje reciklažu/prikupljanje, prenose materijala, skladištenje, održavanje i utovar (uključujući pomorsko plovilo/baržu, drumsko/železničko vozilo i veliki kontejner) i povezane laboratorijske aktivnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Opšte izloženosti (zatvoreni)	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala (otvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala (zatvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	3,300
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	3,300
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	33,000
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	100
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	5,0E-02
OOC5	3,0E-04
OOC6	1,0E-04
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	90

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od $\geq$ (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	1,6E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	1,0E+04
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Tokom proizvodnje, ne generiše se otpad od materije.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Tokom proizvodnje, ne generiše se otpad od materije.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavljje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000882</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Distribucija supstance- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU8, SU9 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC 6C, ERC 6D, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1
<b>Obima procesa</b>	Utovar (uključujući utovar u pomorsko plovilo/baržu, vagon/drumsko vozilo i IBC kanistere) i prepakovanje (uključujući burad i male pakete) supstance, uključujući njeno uzorkovanje, skladištenje, istovar, distribuciju i povezane laboratorijske usluge.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Opšte izloženosti (zatvoreni)	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

sistemi)PROC1PROC2PROC3	
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijala(otvoreni sistemi)PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje buradi i malih pakovanjaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	10
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,002
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,02
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	1
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	1E-03
OOC5	1E-05
OOC6	1E-05
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	90

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od $\geq$ (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	6,0E+04
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,3E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodnika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

--

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000883</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Formulacija i (pre)pakovanje supstance i mešavina-Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3, SU10 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC2, ESVOCSpERC 2.2.v1
<b>Obima procesa</b>	Formulacija, pakovanje i prepakovanje materije i njenih smeša u serijskim ili kontinuiranim operacijama, uključujući skladištenje, prenose materijala, mešanje, tabletiranje, kompresiju, paletizaciju, ekstruziju, pakovanje velikih i malih razmera, uzorkovanje, održavanje i povezane laboratorijske aktivnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Šaržni postupci na povišenim temperaturamaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrenošenje/izlivanje iz posudaNenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Proizvodnja ili priprema predmeta tabletiranjem, sabijanjem, ekstrudiranjem ili peletizacijomPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje buradi i malih pakovanjaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofobna.		
Lako biološki razgradljivo.		
Korišćene količine		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		61
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:		1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):		61
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):		6,1E+03
Učestalost i trajanje korišćenja		
Kontinuirano ispuštanje.		
Dužina emisije (dani/godina):		10
Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine		

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,025
OOC5	0,0002
OOC6	0,0001
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	4,9E+05
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

--

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000884</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u oblogama- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u premazima (farbe, boje, lepkovi itd.) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prijem materijala, skladištenje, pripremu i prenos iz rasutog stanja ili polu-grupni prenos, primenu sprejom, valjkom, četkom, rasturačem, potapanjem, protokom, fluidizovanim slojevima u proizvodnim linijama i formiranje filma), kao i čišćenje opreme, održavanje i povezane laboratorijske usluge.

#### POGLAVLJE 2 RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

	koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)uz skupljanje uzorakaUpotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Formiranje filma – prinudno sušenje, parenje i druge tehnologije.(zatvoreni sistemi)Operacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (zatvoreni sistemi)Upotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Stvaranje prevlake - sušenje vazduhomPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenjeOperacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prskanje (automatsko/robotizovano)PROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrskanjePROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaNenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Nanošenje valjkom, mazalicom, obllivanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Umakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaPrenošenje buradi/šaržePrenošenje/izlivanje iz posudaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Proizvodnja ili priprema predmeta tabletiranjem, sabijanjem, ekstrudiranjem ili peletizacijomPROC14	Specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.
-------------------	---------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	540
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	540
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	2,7E+04
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,98
OOC5	7,0E-04
OOC6	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	90
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	79,4
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	1,4E+05
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000885</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u oblogama- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u premazima (farbe, boje, lepkovi itd.) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prijem materijala, skladištenje, pripremu i prenos iz rasutog stanja ili polu-grupni prenos, primenu sprejom, valjkom, četkom, nanošenje rukom ili sličnim metodama, kao i formiranje filma), kao i čišćenje opreme, održavanje i povezane laboratorijske usluge.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšta izlaganja.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenjePROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Stvaranje prevlake - sušenje vazduhomPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Priprema materijala za nanošenjePROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaPrenošenje buradi/šaržeNenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaPrenošenje buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Nanošenje valjkom, mazalicom, obllivanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPrskanjeU zatvorenom prostoruPROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Umakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručno nanošenje - boje za slikanje prstima, pasteli, lepkoviPROC19	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	90
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	5,0E-04
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	4,5E-02
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	1,2E-01
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,98
OOC8	0,01
OOC9	0,01
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	4,0E+03
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

državnim propisima.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000886</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4, ESVO SpERC 4.4a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao komponente proizvoda za čišćenje uključujući prenos od skladišta, sipanje/istovar iz buradi ili posuda. Izloženost tokom mešanja/rastvaranja u pripremljnoj fazi i aktivnostima na čišćenju (uključujući prskanje, četkanje, potapanje, brisanje, automatizovano ili ručno), čišćenje i održavanje povezane opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Prenošenje buradi/šaržePROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba proizvoda za čišćenje u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba u zatvorenim šaržnim postupcimaPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Odmašćivanje manjih objekata u stanici za čišćenjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod niskim pritiskomPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod visokim pritiskomPROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPovršineČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofobna.		
Lako biološki razgradljivo.		
<b>Korišćene količine</b>		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		280
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:		0,36
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):		100
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):		5,000
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Kontinuirano ispuštanje.		
Dužina emisije (dani/godina):		20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>		
EF1		10
EF2		100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>		
OOC4		1,0
OOC5		3E-06

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

OOC6	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Zemljište je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	70
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0,0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	6,1E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

--

POGLAVLJE 4	SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.	
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000887</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4b.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao komponente proizvoda za čišćenje uključujući sipanje/istovar iz buradi ili posuda; kao i izlaganja tokom mešanja/rastvaranja u pripreмноj fazi i aktivnostima na čišćenju (uključujući prskanje, četkanje, potapanje, automatizovano ili ručno brisanje).

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Upotreba u zatvorenim sistemimaPROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovan proces sa (polu) zatvorenim sistemima.Prenošenje buradi/šaržeUpotreba u zatvorenim sistemimaPROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Poluautomatizovan proces (npr.: poluautomatizovano nanošenje proizvoda za negu i održavanje podnih obloga)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaPovršineČišćenjeUmakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod niskim pritiskomValjanje, četkanjebez prskanjaPROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje mašinama za pranje pod visokim pritiskomPrskanjePROC11	Uspostaviti dobar standard opšte ili kontrolisane ventilacije (5 do 15 provetravanja po času).
Ručna obradaPovršineČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Namensko ručno nanošenje putem okidačkih prskalica, umakanja itd.Valjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba proizvoda za čišćenje u zatvorenim sistemimaPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje medicinskih uređajaPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofozna.		
Lako biološki razgradljivo.		
Korišćene količine		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		300
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:		5,0E-04

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,15
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,42
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,02
OOC8	1E-06
OOC9	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,1E+04
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

POGLAVLJE 3	PROCENA IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

POGLAVLJE 4	SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.	
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000888</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 17, PROC 18 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4, ERC7, ESVO SpERC 4.6a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, rad motora i sličnih članova, popravku odbačenih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prvo fabričko punjenje opremePROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremePROC17PROC18	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje manjih delovaPROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prerada škartaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofobna.		
Lako biološki razgradljivo.		
<b>Korišćene količine</b>		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		10
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:		1

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	10
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	500
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,01
OOC5	3E-05
OOC6	0,001
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	70
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,3E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

--

POGLAVLJE 3	PROCENA IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

POGLAVLJE 4	SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.	
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000906</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva- ProfesionalnaNizak nivo ispuštanja u okolinu
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.6b.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, rad motora i sličnih članova, popravku odbačenih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad opreme koja sadrži motorna ulja i sličnoPROC20	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeU zatvorenom prostoruPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeNa otvorenomPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje manjih delovaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Pregled motornih mazivaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	5
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,0025
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0068
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,01
OOC8	0,01
OOC9	0,01
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	
Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,4E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

## POGLAVLJE 3

## PROCENA IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## POGLAVLJE 4

## SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000907</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva- ProfesionalnaVisok nivo ispuštanja u okolinu
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20, PROC 21 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.6c.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, rad motora i sličnih članova, popravku odbačenih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad opreme koja sadrži motorna ulja i sličnoPROC20	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeU zatvorenom prostoruPROC17PROC18	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad i podmazivanje visokoenergetske otvorene opremeNa otvorenomPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje (većih delova postrojenja) i postavljanje mašinaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).Namensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje manjih delovaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Pregled motornih mazivaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	5
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,0025
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0068
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,6
OOC8	0,05
OOC9	0,05
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	
Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,0E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

## POGLAVLJE 3

## PROCENA IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## POGLAVLJE 4

## SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000908</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u formulisanim tečnostima za obradu metala za valjanje uključujući operacije prenosa, aktivnosti valjanja i kaljenja, aktivnosti sečenja/obrade, automatizovanu i ručnu primenu zaštite od korozije (uključujući četkanje, potapanje i prskanje), održavanje opreme, ispuštanje i odlaganje otpadnih ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC5PROC8bPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije obrade metalaPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Automatizovano valjanje metala/obrada metala deformisanjemUpotreba u zatvorenim sistemimaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Poluautomatizovano valjanje metala/obrada metala deformisanjemOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Poluautomatizovano valjanje metala/obrada metala deformisanjemPROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremeNenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	2,1
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	2,1
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	110
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,02
OOC5	3E-05
OOC6	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	70
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,3E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

## POGLAVLJE 3

## PROCENA IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## POGLAVLJE 4

## SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000909</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Tečnosti za obradu metala/ulja za valjanje- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOc SpERC 8.7c.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u formulisanim tečnostima za obradu metala uključujući operacije transfera, otvorene i ograđene aktivnosti sečenja/obrade, automatizovanu i ručnu primenu zaštite od korozije, ispuštanje i rad na kontaminiranim/odbačenim predmetima, kao i odlaganje otpadnih ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje rasutog materijalaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC5PROC8aPROC8bPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Uzorkovanje tokom procesaPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije obrade metalaPROC17	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjePROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Obrada umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremeNenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	1,1
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	5,0E-04
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	5,3E-04
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	1,4E-03
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,6
OOC8	5,0E-02
OOC9	5,0E-02

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	70
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA</b>
--------------------	---------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

SCENARIJOM IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.
<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000910</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe-Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 7, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 14 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao veziva i podmaznih sredstava za kalupe uključujući prenose materijala, mešanje, primenu (uključujući prskanje i četkanje), formiranje kalupa i izlivanje, kao i manipulaciju otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Prenošenje rasutog materijalaUpotreba u zatvorenim sistemimaPROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje buradi/šaržePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (zatvoreni sistemi)PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Izrada kalupaPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije livenja(otvoreni sistemi)Operacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC6	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjeMašinska obradaPROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjeRučna obradaPROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Umakanje, uranjanje ili izlivanjePROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofobna.		
Lako biološki razgradljivo.		
<b>Korišćene količine</b>		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		30
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:		1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):		30
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):		1,500
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>		
Kontinuirano ispuštanje.		
Dužina emisije (dani/godina):		20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>		
EF1		10
EF2		100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>		
OOC4		1,0
OOC5		3E-06

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

OOC6	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Zemljište je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	80
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	9,2E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

--

POGLAVLJE 4	SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.	
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000911</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao veziva i podmaznog sredstva za kalupe- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.10b.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao veziva i podmaznih sredstava za kalupe uključujući prenoše materijala, mešanje, primena prskanjem, četkanjem i manipulaciju otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.
Prenošenje rasutog materijalaUpotreba u zatvorenim sistemimaPROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje buradi/šaržePROC8aPROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (zatvoreni sistemi)PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije mešanja (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Izrada kalupaPROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije livenja(otvoreni sistemi)Operacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC6	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjeMašinska obradaPROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
PrskanjeRučna obradaPROC11	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Ručna obradaValjanje, četkanjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	4,1
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,0021
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0056
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,95
OOC8	0,025
OOC9	0,025
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,7E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
--------------------	--------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000913</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva za gorivo) i uključuje aktivnosti povezane sa prenosom, upotrebom, održavanjem opreme i manipulacijom otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba kao goriva(zatvoreni sistemi)PROC16	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	5
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	5
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	250
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,05
OOC5	1E-05
OOC6	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	95
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	9,8E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Emisije od sagorevanja ograničene obavezanim kontrolama emisije izduvnih gasova. Emisije usled sagorevanja otpada su razmotrene u regionalnoj proceni izlaganja.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Ova materija se troši tokom upotrebe i nije došlo do stvaranja otpada od materije.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavljje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavljje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavljje 4.2 - Životna sredina</b>
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

---

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000914</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12b.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu kao goriva (ili aditiva za gorivo) i uključuje aktivnosti povezane sa prenosom, upotrebom, održavanjem opreme i manipulacijom otpadom.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Prenošenje rasutog materijalaNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	
Dopunjavanje gorivaNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Upotreba kao goriva(zatvoreni sistemi)PROC16	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Čišćenje i održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	5
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,0025
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0068
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,01
OOC8	1E-05
OOC9	1E-05
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.

### Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda

Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,5E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje

Emisije od sagorevanja ograničene obaveznom kontrolama emisije izduvnih gasova. Emisije usled sagorevanja otpada su razmotrene u regionalnoj proceni izlaganja.

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Ova materija se troši tokom upotrebe i nije došlo do stvaranja otpada od materije.

## POGLAVLJE 3 PROCENA IZLOŽENOSTI

### Poglavljje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

### Poglavljje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

## POGLAVLJE 4 SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

### Poglavljje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.  
Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavljje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.  
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

---

lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000915</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1
<b>Obima procesa</b>	Upotreba kao funkcionalne tečnosti, npr. kablovska ulja, ulja za prenos, tečnosti za hlađenje, izolatore, rashladne tečnosti, hidraulične tečnosti u industrijskoj opremi, uključujući održavanje i prenose povezanih materijala.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Prenošenje rasutog materijala(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Prenošenje buradi/šaržeNamensko postrojenjePROC8b	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje predmeta/opreme(zatvoreni sistemi)PROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.Nenamensko postrojenjePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (otvoreni sistemi)PROC4	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prerada škartaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	6
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	6
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	300
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,01
OOC5	3E-05
OOC6	0,001
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0,0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,3E+06
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodoniaka se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000916</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 9, PROC 20 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1
<b>Obima procesa</b>	Upotreba kao funkcionalne tečnosti, npr. kablovska ulja, ulja za prenos, tečnosti za hlađenje, izolatore, rashladne tečnosti, hidraulične tečnosti u profesionalnoj opremi, uključujući održavanje i prenose povezanih materijala.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Prenošenje buradi/šaržePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje/izlivanje iz	Druge specifične mere nisu utvrđene.



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

posudaPROC9	
Punjenje/priprema opreme iz buradi ili posuda.PROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Opšte izloženosti (zatvoreni sistemi)PROC1PROC2PROC3	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad opreme koja sadrži motorna ulja i sličnoPROC20	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Rad opreme koja sadrži motorna ulja i sličnoOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC20	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prerada škartaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2	Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	4
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,002
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0055
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,05
OOC8	0,025
OOC9	0,025
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako	0

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od $\geq$ (%)	
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	
Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,6E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože. Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

--

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000918</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u laboratorijama- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 10, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC2, ERC4
<b>Obima procesa</b>	Upotreba supstance u laboratorijskoj sredini, uključujući prenose materijala i čišćenja opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
ČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	0,7
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,7
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	35
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,025
OOC5	0,02
OOC6	0,0001
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta. Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	4.900
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

#### POGLAVLJE 3

#### PROCENA IZLOŽENOSTI

##### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

##### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

#### POGLAVLJE 4

#### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

##### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

##### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000000919</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u laboratorijama- Profesionalna
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU22 <b>Kategorije procesa:</b> PROC 10, PROC 15 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1
<b>Obima procesa</b>	Upotreba malih količina u laboratorijskoj sredini, uključujući prenose materijala i čišćenje opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati.
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
ČišćenjePROC10	Druge specifične mere nisu utvrđene.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
----------------------	---------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	0,7
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	3,5E-04
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	9,6E-04
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,5
OOC8	0,5
OOC9	0
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, nije potreban sekundarni tretman otpadnih voda.	0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	
Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	40
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili	



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

državnim propisima.

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.

Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri (<http://cefic.org>).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izloženosti - radnik

<b>300000010691</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Proizvodnja i obrada gume- Industrijsko
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU3 <b>Kategorije procesa:</b> PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC1, ERC4, ERC6d, ESVOC SpERC 4.19.v1
<b>Obima procesa</b>	Proizvodnja guma i opštih predmeta od gume, uključujući obradu sirove (neočvrsnute) gume, rukovanje i mešanje aditiva za gume, vulkanizaciju, hlađenje i završnu obradu.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti radnika</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Pritisak tečnosti, isparenja 0,5–10 kPa pri standardnoj temperaturi i pritisku
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	Pokriva iskorišćenje materije/proizvoda do 100% (osim ako nije drugačije naglašeno).,
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Obuhvata dnevna izlaganja u trajanju do 8 časova (osim ako nije drugačije naznačeno).	
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
Podrazumeva se upotreba na temperaturi ne višoj od 20°C iznad sobne temperature (ukoliko nije drugačije navedeno). Pod pretpostavkom da je uspostavljen dobar osnovni standard u pogledu higijene rada.	

<b>Doprinoseći scenariji</b>	<b>Mere upravljanja rizikom</b>
Opšte mere (sredstva koja nadražuju kožu)	Izbegavajte direktan kontakt proizvoda sa kožom. Identifikujte potencijalne oblasti indirektnog kontakta sa kožom. Nosite rukavice (testirane prema EN374) ako je verovatan kontakt ruku sa materijom. Očistite kontaminirane površine/prosute supstance čim dođe do prosipanja. Isperite odmah kožu ako dođe do kontaminacije. Obezbedite osnovnu obuku zaposlenih da biste sprečili/umanjili izloženost i prijavili sve probleme sa kožom koji mogu nastati. Druge mere zaštite kože, kao što su nepropusna odela i zaštita za lice, mogu biti potrebni tokom radnji velike disperzije koje bi mogle da dovedu do značajnog ispuštanja aerosola, npr. prskanje.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Prenošenje materijala(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Prenošenje materijalaPROC8bPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Vaganje materijala u rasutom stanju(zatvoreni sistemi)PROC1PROC2	Rukovati supstancom u zatvorenom sistemu.
Vaganje manjih količinaPROC9	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Predmešanje aditivaPROC3PROC4PROC5	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Kalandriranje (uključujući mešalice Banbury)Operacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC6	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Presovanje neočvrstlih sirovih komada gumePROC14	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Izrada pneumatikaPROC7	Druge specifične mere nisu utvrđene.
VulkanizacijaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC6	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Hlađenje očvrstlih predmetaOperacija se vrši na povišenoj temperaturi (> 20 °C iznad sobne temperature).PROC6	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Proizvodnja predmeta umakanjem i izlivanjemPROC13	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Operacije završne obradePROC21	
Laboratorijske aktivnostiPROC15	Druge specifične mere nisu utvrđene.
Održavanje opremePROC8a	Druge specifične mere nisu utvrđene.
SkladištenjePROC1PROC2	Skladištiti supstancu u zatvorenom sistemu.

POGLAVLJE 2.2		Kontrola izloženosti životne sredine
Materija je složeni UVCB.		
Predominantno hidrofobna.		
Korišćene količine		
A1		0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):		1,7E+02

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	1
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	1,7E+02
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	8,4E+03
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	20
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC4	0,01
OOC5	3,0E-04
OOC6	0,0001
<b>Tehnički uslovi i mere na nivou obrade (izvor) za sprečavanje ispuštanja</b>	
Opšte prakse se razlikuju od jedne do druge lokacije, stoga su korišćene konzervativne procenjene vrednosti ispuštanja.	
<b>Tehnički uslovi i mere na lokaciji za smanjenje ili ograničavanje ispuštanja, emisije u vazduh ili ispuštanja u zemljište</b>	
Talog u slatkim vodama je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Nije potreban tretman otpadnih voda.	
Tretirajte emisiju u vazduh kako biste obezbedili tipičnu efikasnost uklanjanja od (%)	0
Tretirajte otpadne vode na lokaciji (pre prijema ispuštene vode) kako biste obezbedili potrebnu efikasnost uklanjanja od >= (%)	0,0
Ukoliko se ispušta u postrojenja za preradu otpadnih voda u domaćinstvu, obezbedite efikasnost uklanjanja otpadnih voda od (%)	0,0
<b>Organizacione mere za sprečavanje/ograničenje ispuštanja sa lokacije</b>	
Sprečite ispuštanje ili dobijanje nerazređene materije u/iz otpadnih voda na lokaciji.	
Nemojte da rasipate industrijski mulj na prirodna zemljišta.	
Mulj treba da bude spaljen, čuvan izolovan ili regenerisan.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Nije primenjivo jer nema ispuštanja u otpadne vode.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96,0
Ukupna efikasnost uklanjanja iz otpadnih voda nakon sprovođenja mera upravljanja rizikom na lokaciji i van lokacije (postrojenje za preradu voda u domaćinstvu) (%)	96,0
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,3E+05
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada

Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja na radnom mestu sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.  
Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.  
Dostupni podaci o opasnostima ne omogućavaju izvođenje vrednosti DNEL na iritabilnost kože.  
Mere upravljanja rizikom su zasnovane na karakterizaciji kvalitativnog rizika.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

[//cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html](https://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001145</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u oblogama - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC1, PC4,, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva upotrebu u oblogama (farbe, boje, lepkovi itd) uključujući izlaganja tokom upotrebe (uključujući prenos i pripremu proizvoda, primenu četkom, ručno prskanje ili slične metode) i čišćenje opreme.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	365
ConsOC4a	1
ConsOC14a	8
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetranju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za hobiste.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 9 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za samostalan rad (za tepihe, pločice, parket).	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 1 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 110,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 6.390 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 6,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepak iz spreja.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85,05 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Zaptivna sredstva.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 75 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Pranje automobilskih stakala.	Pokriva koncentracije do 1 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,02 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Punjenje radijatora.	Pokriva koncentracije do 10 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.000 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Odmrzavanje brava.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 214,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 4 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za pranje veša i posuđa.	Pokriva koncentracije do 5 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	Pokriva koncentracije do 5 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu	Pokriva koncentracije do 15 %



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

štetočina) (samo ekscipijent). Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja za zidove na bazi vodene disperzije.	Pokriva koncentracije do 1,5 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.760 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Sredstva za skidanje (boje,	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Ilepka, tapeta, zaptivnog sredstva).	
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 491 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Ispune i git.	Pokriva koncentracije do 2 %
	pokriva upotrebu do 12 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Malteri i prelazne lajsne.	Pokriva koncentracije do 2 %
	pokriva upotrebu do 12 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 13.800 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Ispune, kitovi Glina za vajanje.	Pokriva koncentracije do 1 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 254,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 1 g
Boje za slikanje prstima	Pokriva koncentracije do 50 %
Boje za slikanje prstima	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 254,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi podrazumeva se gutanje količine od 1,35 g
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Boja za zidove na bazi vodene disperzije.	Pokriva koncentracije do 1,5 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.760 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za obradu nemetalnih površina Sredstva za skidanje (boje, lepka, tapeta, zaptivnog sredstva).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 491 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Tinta i toneri Mastila i toneri.	Pokriva koncentracije do 10 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 71,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 40 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 2,20 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu, impregnisanje i negu kože Sredstva za poliranje, vosak/krema	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

(podovi, nameštaj, cipele).	
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 56 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu, impregnisanje i negu kože Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 56 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g
	Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje,	Pokriva koncentracije do 50 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 142 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za farbanje, obradu i impregnisanje tekstila uključujući belila i ostala pomoćna sredstva	Pokriva koncentracije do 10 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 115 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	270
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	5,0E-04
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,14
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,37
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

OOC7	0,985
OOC8	0,01
OOC9	0,005
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Zemljište je uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	9.600
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2,0E+03
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodnika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

---

<a href="https://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html">//cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001148</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba u sredstvima za čišćenje - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC3, PC4,, PC9a, PC24, PC35, PC38 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4c.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva opšta izlaganja potrošača usled upotrebe proizvoda za domaćinstvo koji se prodaju kao proizvodi za pranje i čišćenje, aerosoli, premazi, odleđivači, maziva i proizvodi za tretiranje vazduha.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	365
ConsOC4a	1
ConsOC14a	8
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Osveživači zraka Obrada vazduha, trenutno dejstvo (aerosolni sprej).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 4 puta dnevno



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,1 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Osveživači zraka Obrada vazduha, trenutno dejstvo (aerosolni sprej). pesticidi (samo ekscipijent).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 4 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Osveživači zraka Obrada vazduha, stalno dejstvo (čvrste supstance i tečnosti).	Pokriva koncentracije do 10 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,70 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,48 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 8,00 sati po događaju
Osveživači zraka Obrada vazduha, stalno dejstvo (čvrste supstance i tečnosti). pesticidi (samo ekscipijent).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,70 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,48 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 8,00 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Pranje automobilskih stakala.	Pokriva koncentracije do 1 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 0,5 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,02 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje	Pokriva koncentracije do 10 %

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Punjenje radijatora.	
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.000 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za sprečavanje zamrzavanja i proizvodi za odmrzavanje Odmrzavanje brava.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 214,40 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 4 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,25 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent).	Pokriva koncentracije do 5 %
Sredstva za pranje veša i posuđa.	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent).	Pokriva koncentracije do 5 %
Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 857,50 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Pesticidi (npr. sredstva za dezinfekciju, kontrolu štetočina) (samo ekscipijent).	Pokriva koncentracije do 15 %
Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja za zidove na bazi vodene disperzije.	Pokriva koncentracije do 1,5 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.760 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva. 20
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 2,2 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Boja na bazi vode sa većom količinom rastvarača i čvrste supstance.	Pokriva koncentracije do 27,5 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 744 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva. 2,20
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 2,2 sati po događaju
Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Limenka sa aerosolnim sprejom.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 2 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 215 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Premazi i boje, Razređivači, Sredstva za skidanje boje Sredstva za skidanje (boje, lepka, tapeta, zaptivnog sredstva).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 3 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 857,5 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 491 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 2 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g
	Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za pranje veša i posuđa.	Pokriva koncentracije do 5 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 15 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pokriva izlaganje do 0,50 sati po događaju
Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za čišćenje, tečna (univerzalna, za sanitarije, za podove, za staklo, za tepihe, za metal).	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 857,50 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 27 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima) Sredstva za čišćenje, u spreju (univerzalna, za sanitarije, za staklo).	Pokriva koncentracije do 15 %
	pokriva upotrebu do 128 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Proizvodi za zavarivanje i meko lemljenje (sa topiteljima za oblaganje ili ispunjavanje), topitelji	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 12 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	20
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,01
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,027
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,95
OOC8	0,025
OOC9	0,025
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	1,1E+03
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

---

Poglavlje 4.2 - Životna sredina
---------------------------------

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

#### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001152</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva - Potrošačka Nizak nivo ispuštanja u okolinu
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC1, PC24, PC31 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.6d.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, primenu, rad motora i sličnih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	365
ConsOC4a	1
ConsOC14a	8
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za hobiste.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 9 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za samostalan rad (za tepihe, pločice, parket).	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 1 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 6.390 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 6,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepak iz spreja.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85,05 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Zaptivna sredstva.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 75 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 428,75 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 142 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 430,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofozna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	4
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,002
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0055
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,01
OOC8	0,01
OOC9	0,01
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,7E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju. Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001154</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Maziva - Potrošačka Visok nivo ispuštanja u okolinu
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC1, PC24, PC31 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.6e.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu formulisanih maziva u zatvorenim i otvorenim sistemima uključujući operacije prenosa, primenu, rad motora i sličnih proizvoda, održavanje opreme i odlaganje otpadnog ulja.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	365
ConsOC4a	1
ConsOC14a	8
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetranju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za hobiste.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 35,73 cm2

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 9 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepkovi za samostalan rad (za tepihe, pločice, parket).	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 1 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 110,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 6.390 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 6,00 sati po događaju
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Lepak iz spreja.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 85,05 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 4,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za lepljenje i brtvljenje Zaptivna sredstva.	Pokriva koncentracije do 30 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 35,73 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 75 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 1,00 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za podmazivanje i maziva Tečnosti	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m <sup>3</sup> ) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Paste.	Pokriva koncentracije do 20 %
	pokriva upotrebu do 10 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 468,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 34 g

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pokriva izlaganje do 4 sati po događaju
Sredstva za podmazivanje i maziva Sprejevi.	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 6 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 428,75 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 73 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, vosak/krema (podovi, nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 29 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 142 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 1,23 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
Sredstva za poliranje i premazivanje voskom Sredstva za poliranje, sprej (nameštaj, cipele).	Pokriva koncentracije do 50 %
	pokriva upotrebu do 8 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm <sup>2</sup> ): 430,00 cm <sup>2</sup>
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 35 g
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m <sup>3</sup>
	Pokriva izlaganje do 0,33 sati po događaju
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	4
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,002
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0055
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,6
OOC8	0,05
OOC9	0,05
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,5E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2. Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.	

<b>Poglavlje 4.2 - Životna sredina</b>	
Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.	
Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.	



## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatni detalji o tehnologijama merenja i kontrole su raspoloživi u SpERC brošuri ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001155</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Upotreba kao goriva - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC13 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12c.v1
<b>Obima procesa</b>	Pokriva potrošačku upotrebu tečnih goriva

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	365
ConsOC4a	1
ConsOC14a	8
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Goriva Tečnost: Ponovno napajanje motornih vozila gorivom.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje
	pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 37.500 g
	Pokriva upotrebu na otvorenom.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	Pokriva izlaganje do 0,05 sati po događaju
Goriva Tečnost, dolivanje goriva u motorcicl.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210 µm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 3.750 g
	Pokriva upotrebu na otvorenom.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3
	Pokriva izlaganje do 0,03 sati po događaju
Goriva Tečnost, baštenska oprema – upotreba.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 26 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 750 g
	Pokriva upotrebu na otvorenom.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 100 m3
	Pokriva izlaganje do 2,00 sati po događaju
Goriva Tečnost: Oprema za baštovanstvo - ponovno napajanje gorivom.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 26 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 420,00 µm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 750 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,03 sati po događaju
Goriva Tečnost: Lož-ulje za domaćinstva.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 365 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 µm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 3.000 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,03 sati po događaju
Goriva Tečnost: Ulje za lampe.	Pokriva koncentracije do 100 %
	pokriva upotrebu do 52 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 210,00 µm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 100 g
	Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20 m3
	Pokriva izlaganje do 0,01 sati po događaju

#### POGLAVLJE 2.2

#### Kontrola izloženosti životne sredine

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	29
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,015
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,04
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,01
OOC8	0,00001
OOC9	0,00001
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	2,0E+03
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Emisije od sagorevanja ograničene obaveznom kontrolama emisije izduvnih gasova. Emisije usled sagorevanja otpada su razmotrene u regionalnoj proceni izlaganja.	

<b>POGLAVLJE 3</b>	<b>PROCENA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 3.1 - Zdravlje</b>	
Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.	

<b>Poglavlje 3.2 - Životna sredina</b>	
Metod blokiranja ugljovodonika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.	

<b>POGLAVLJE 4</b>	<b>SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI</b>
<b>Poglavlje 4.1 - Zdravlje</b>	
Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija	Datum revizije:	Broj bezbednosnog	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021
1.6	06.04.2023	lista:	Datum štampanja 12.04.2023
		800001005772	

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

[//cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html](https://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)).

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

#### Scenario izlaganja – Potrošača

<b>300000001156</b>	
<b>POGLAVLJE 1</b>	<b>NASLOV SCENARIJA IZLOŽENOSTI</b>
<b>Naslov</b>	Funkcionalne tečnosti - Potrošačka
<b>Koristite deskriptor</b>	<b>Sektor primene:</b> SU21 <b>Kategorije proizvoda:</b> PC16, PC17 <b>Kategorije ispuštanja u životnu sredinu:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1
<b>Obima procesa</b>	Upotreba zaptivenih predmeta koji sadrže funkcionalne tečnosti, npr. ulja za prenos, hidraulične tečnosti, rashladne tečnosti.

<b>POGLAVLJE 2</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
--------------------	------------------------------------------------

<b>POGLAVLJE 2.1</b>	<b>Kontrola izloženosti potrošača</b>
<b>Karakteristike proizvoda</b>	
Fizički oblik proizvoda	Tečnost, napon pare > 10 Pa
Koncentracija supstance u smeši/predmetu	G41
	ConsOC1a 100 %
<b>Korišćene količine</b>	
G41	
ConsOC2a	13.800
ConsOC5a	857,5
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
G41	
ConsOC3a	4
ConsOC4a	1
ConsOC14a	0,17
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost</b>	
G41 Pokriva upotrebu na temperaturi sredine. Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 20m3 Pokriva upotrebu pri normalnom provetravanju domaćinstva.	

<b>Kategorije proizvoda</b>	<b>RADNI USLOVI I MERE UPRAVLJANJA RIZIKOM</b>
Tekućine za prenos toplote	Pokriva koncentracije do 100 %
Tečnosti	
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

### SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6 Datum revizije: 06.04.2023 Broj bezbednosnog lista: 800001005772 Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023

	normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju
Hidrauličke tekućine	Pokriva koncentracije do 100 %
Tečnosti	
	pokriva upotrebu do 4 dana godišnje
	Pokriva upotrebu do 1 puta dnevno
	pokriva kontaktnu površinu kože do (cm2): 468,00 cm2
	Pri svakoj upotrebi pokriva količinu do 2.200 g
	Pokriva upotrebu u garaži za jedan automobil (34 m3) pri normalnom provetravanju.
	Pokriva upotrebu u prostoriji veličine 34 m3
	Pokriva izlaganje do 0,17 sati po događaju

<b>POGLAVLJE 2.2</b>	<b>Kontrola izloženosti životne sredine</b>
Materija je složeni UVCB.	
Predominantno hidrofobna.	
Lako biološki razgradljivo.	
<b>Korišćene količine</b>	
A1	0,1
Tonaža kod regionalne upotrebe (tona/godišnje):	2
Deo regionalne tonaže koja se koristi lokalno:	0,0005
Godišnja tonaža za lokaciju (tona/godišnje):	0,001
Maksimalna dnevna tonaža za lokaciju (kg/dnevno):	0,0027
<b>Učestalost i trajanje korišćenja</b>	
Kontinuirano ispuštanje.	
Dužina emisije (dani/godina):	365
<b>Upravljanje rizicima ne utiče na faktore životne sredine</b>	
EF1	10
EF2	100
<b>Ostali radni uslovi koji utiču na izloženost životne sredine</b>	
OOC7	0,05
OOC8	0,025
OOC9	0,025
<b>Uslovi i mere u vezi sa opštinskim postrojenjem za preradu otpadnih voda</b>	
Slatke vode su uzrok rizika od izlaganja životne sredine.	
Procenjeno uklanjanje supstance iz otpadnih voda putem lokalnog kanalizacionog tretmana (%)	96
Maksimalna dozvoljena tonaža za lokaciju (MSafe) na osnovu ispuštanja nakon ukupnog uklanjanja tretiranjem otpadnih voda (kg/dan).	3,0E+02
Pretpostavljeni protok za tretman otpadnih voda u domaćinstvu (m3/dan)	2.000
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim tretmanom otpada za odlaganje</b>	
Spoljni tretman i odlaganje otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili državnim propisima.	
<b>Uslovi i mere u vezi sa spoljnim prikupljanjem otpada</b>	
Spoljno prikupljanje i reciklaža otpada trebalo bi da budu usaglašeni sa važećim lokalnim i/ili	

## BEZBEDNOSNI LIST

Explanation: EC stands for Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, which is in serbian officially translated as: Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ). SDS is Safety Data Sheet.

## SBP 80/110 LNH

Verzija 1.6	Datum revizije: 06.04.2023	Broj bezbednosnog lista: 800001005772	Datum poslednjeg izdavanja: 07.04.2021 Datum štampanja 12.04.2023
----------------	-------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

državnim propisima.

### POGLAVLJE 3

### PROCENA IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 3.1 - Zdravlje

Alatka ECETOC TRA se koristi za procenu izlaganja potrošača sem ako nije drugačije naznačeno.

#### Poglavlje 3.2 - Životna sredina

Metod blokiranja ugljovodnika se koristio za izračunavanje izloženosti životne sredine sa modelom Petrorisk.

### POGLAVLJE 4

### SMERNICE ZA PROVERU USAGLAĐENOSTI SA SCENARIJOM IZLOŽENOSTI

#### Poglavlje 4.1 - Zdravlje

Ne očekuje se da predviđena izlaganja premaše DN(M)EL ako se primene mere upravljanja rizicima/radni uslovi istaknuti u odeljku 2.

Ako su usvojene druge mere upravljanja rizicima/radni uslovi, korisnici treba da osiguraju da se rizicima upravlja barem na ekvivalentnom nivou.

#### Poglavlje 4.2 - Životna sredina

Smernice se zasnivaju na pretpostavku o radnim uslovima koji možda nisu primenjivi na sve lokacije. Stoga je možda potrebno prilagođavanje kako bi se definisale odgovarajuće mere upravljanja rizikom specifične za lokaciju.

Potrebna efikasnost uklanjanja za otpadne vode može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji/izvan lokacije, samostalno ili kombinovano.

Potrebna efikasnost uklanjanja za vazduh može se postići korišćenjem tehnologija na lokaciji, samostalno ili kombinovano.

[//cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html](https://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)).