

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

| | |
|---------------------|--|
| Viðskiptaheiti | : Shell GTL Solvent GS 250 |
| Framleiðslunúmer | : Q6537, Q6542 |
| Skráningarnúmer ESB | : 01-2120081656-48-0000 |
| Samheiti | : Hydrocarbons C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics |

EB-nr. : 940-728-4

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnis eða efnablöndu : Leysir.
Sjá kafla 16 og/eða viðbætur fyrir skráða notkun samkvæmt REACH.

Notkun sem ráðið er frá : Ekki má nota vöru þessa til annars en greint er hér að ofan án þess að leita fyrst ráða hjá birgja.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

| | |
|-------------------------|---|
| Framleiðandi/birgir | : SHELL EASTERN CHEMICALS (S) A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C) 9 North Buona Vista Drive , #07-01 The Metropolis Tower 1 Singapore 138588 Singapore |
| Símanúmer | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 |
| Bréfsími | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230 |
| Tölvupóstfang vegna SDS | : sccmsds@shell.com |

1.4 Neyðarsímanúmer

+44 (0) 1235 239 670 (This telephone number is available 24 hours per day, 7 days per week)

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Hætta við ásvelgingu, Flokkur 1

H304: Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

2.2 Merkingaratriði

Merking (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Hættutákn

:



Hættutákn

:

Hætta

Hættusetningar

:

ÁÐREIFANLEGAR HÆTTUR

Ekki flokkað sem líkamlega skaðlegt samkvæmt viðmiðum CLP.

HÆTTULEGT HEILSU

H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU:

Samkvæmt skilgreiningu CLP eru þau ekki flokkuð sem skaðleg umhverfinu.

Viðbótar hættusetningar

:

EUH066

Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Varnaðarsetningar

:

Forvarnir:

P243 Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafræmni.

Viðbrögð:

P301 + P310 EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

P331 EKKI framkalla uppköst.

Geymsla:

P405 Geymist á læstum stað.

Förgun:

P501 Fargið innihaldi/ íláti hjá viðurkenndri förgunarstöð.

2.3 Aðrar hættur

Vistfræðilegar upplýsingar: Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

Eiturefnafræðilegar upplýsingar: Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

Getur kviknað á yfirborði við hitastig sem eru fyrir ofan sjálfkvikunarhitastig.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kviknað getur í gufu í kollrými geyma og íláta, hún valdið sprengingu hitastig sem eru hærri en sjálfsíkveikjuhitastig, þar sem gufupétting er innan eldfimimarka.
Rafstöðuhleðsla kann að myndast þegar verið er að dæla. Rafstöðuhleðsla getur valdið íkveikju. Þetta efni safnar í sig stöðurafragni.
Jafnvel með góðu jarðsambandi og festingu getur þetta efni samt safnað stöðurafragni.
Ef að næg hleðsla nær að safnast upp getur stöðurafragnis-afhleðsla átt sér stað og glæðing eldfimra loftgufublanda getur átt sér stað.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni

Efnispættir

| Efnafræðilegt heiti | CAS-nr. EB-nr. | Styrkleiki (% w/w) |
|---|----------------------------|--------------------|
| Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | Ekki úthlutað 940-728-4 | <= 100 |

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Almenn ráðgjöf | : Ekki gert ráð fyrir að valdi heilbrigðishættu við venjulegar vinnuaðstæður. |
| Verndun þeirra sem veita skyndihjálpi | : Tryggja skal að notaður séu viðeigandi hlífðarbúnaður í samræmi við atvikið, meiðslin og aðstæðurnar þegar fyrsta hjálpi er veitt. |
| Ef efninu er andað að sér | : Engin meðhöndlun nauðsynleg við venjulegar notkunaraðstæður. Ef erting heldur áfram, leitið þá læknishjálpar. |
| Ef efnið berst á húð | : Farið úr fötum sem hafa óhreinkast af efninu. Skolið óvarið svæði með vatni og þvoið með sápu ef hún er tiltæk. Leitið lækni aðstoðar ef erting er þrálát. |
| Ef efnið kemst í auga | : Skolið svæðið með miklu vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið lækni aðstoðar ef erting er þrálát. |
| Ef efnið er gleypt | : Hringdu í neyðarnúmerið fyrir þinn stað/verksmiðju. Ef gleypt, framkallið ekki uppköst: farið til lækningastofnunar sem er nálægust til frekari meðferðar. Ef uppsölur verða skal halda höfðinu fyrir neðan mjaðmir til að koma í veg fyrir ásvelgingu. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Ef einhver af eftirfarandi merkjum og einkennum koma fram á næstu 6 klst., leitið þá til næstu bráðamóttöku: hiti hærri en 101° F (37° C), mæði, þrengsli fyrir brjósti, þrálátur hósti eða hvæsandi öndun.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

- Einkenni :
- Ekki er talin hætta við ásvelgingu við venjulegar vinnuaðstæður.
 - Hugsanleg einkenni um öndunarörðugleika og ertingu eru, meðal annarra, tímabundin brunatilfinning í nefi og hálsi, hósti og/eða öndunarerfiðleikar.
 - Engar sérstakar hættur við eðlilegar notkunaraðstæður.
 - Merki og einkenni ertingar í húð geta m.a. verið sviði, roði eða bólga.
 - Engar sérstakar hættur við eðlilegar notkunaraðstæður.
 - Merki og einkenni ertingar í augum geta m.a. verið sviði, roði, bólga og/eða óskýr sýn.
 - Ef efnið kemst í lungu eru merki og einkenni um slíkt m.a. hósti, kæfing, hvæsandi öndun, öndunarerfiðleikar, þrengsli fyrir brjósti, mæði og/eða hiti.
 - Ef einhver af eftirfarandi merkjum og einkennum koma fram á næstu 6 klst., leitið þá til næstu bráðamóttöku: hiti hærri en 101° F (37° C), mæði, þrengsli fyrir brjósti, þrálátur hósti eða hvæsandi öndun.
 - Merki og einkenni fitusneyðingar húðbólgu geta m.a. verið sviði og/eða ofþornað/sprungið útlit.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

- Meðhöndlun :
- Meðhöndlið einkenni.
 - Hringið í lækni eða eitrunarmiðstöð og leitið ráða.
 - Hugsanleg hætta á lungnabólgu vegna efna (chemical pneumonitis).
 - Varist að framkalla uppköst.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

- Viðeigandi slökkvimiðlar :
- Froða vatnsúði, eða þoka. Þurr efnaduft, koltvísýring, sand eða jarðveg má eingöngu nota á litla elda.
 - Óhentugir slökkvimiðlar :
 - Notið ekki vatn í þrýstibunu.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

- Sérstakar hættur við slökkvistarf :
- Flytjið alla starfsmenn sem ekki eru nauðsynlegir af öllum svæðum.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Hættulegar eldfimar vörur geta verið:
Flókin blanda agna í föstu-, vökva- og gasformi (reykur).
Kolsýringur
Óþekkt lífræn og ólífræn efnasambönd.
Eldfimar gufur kunna að vera til staðar jafnvel við hitastig sem er undir kveikimarki.
Gufan er þyngri en loft, dreifst með jörðu og hætta er á sprengingu í fjarlægð.
Flýtur og getur kviknað í aftur á yfirborðsvatni.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

- Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkvilið : Nota skal viðeigandi hlífðarbúnað, þ.m.t. efnapolna hanska; mælt er með efnapolnum samfestingum ef búist er við miklum váhrifum frá niðurrelli vöru. Nota skal séröndunarbúnað þegar nálgast á eld í lokuðu rými. Velja skal klæðnað fyrir slökkviliðsmenn sem uppfyllir viðeigandi staðla (t.d. Evrópa: EN469).
- Sérstakar slökkviaðferðir : Venjuleg viðbrögð við efnabruna.
- Nánari upplýsingar : Haldið aðliggjandi ílátum köldum með því að úða þau með vatni.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

- Varúðarráðstafanir fyrir fólk : Fylgið öllum viðeigandi staðbundnum og alþjóðlegum reglugerðum.
Látið yfirvöld vita ef líkur eru á váhrifum gagnvart almenning eða umhverfinu.
Ef ekki er hægt að hindra útbreiðslu verulegs magns af efni sem farið hefur niður skal gera viðkomandi staðaryfirvöldum viðvart.
6.1.1 Fyrir þá sem ekki starfa við neyðarþjónustu
Forðist snertingu við húð, augu og fót.
Lokið hættusvæðinu af og meinið óviðkomandi eða óvörðum starfsmönnum inngöngu.
Varist innöndun eitraðra lofttegunda, gufu.
Ekki vera með rafmagnsbúnað í gangi.
6.1.2 Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu:
Forðist snertingu við húð, augu og fót.
Lokið hættusvæðinu af og meinið óviðkomandi eða óvörðum starfsmönnum inngöngu.
Varist innöndun eitraðra lofttegunda, gufu.
Ekki vera með rafmagnsbúnað í gangi.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

- Varúðarráðstafanir vegna : Stöðvið leka eins og mögulegt er án þess að slys hljótist af.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

umhverfisins

Fjarlægið alla mögulega íkveikjuvalda á nærliggjandi svæði. Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir (fyrir vöruna og slökkvivatn) til að forðast mengun umhverfisins. Komið í veg fyrir dreifingu í niðu
Notið mæli fyrir brennanlegt gas til að hafa eftirlit með svæðinu.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

- Hreinsunaraðferðir :
- Þegar vökvi hellist niður í litlu magni (< 1 tunna), flytjið efnið til með vélrænum búnaði yfir í merktan lokanlegan geymi til endurnýtingar afurðarinnar eða til förgunar með tryggum hætti. Látið leifar gufa upp eða gleypið upp með viðeigandi gleypið efni
 - Þegar mikið magn vökva hellist niður (> 1 tunna), flytjið efnið til með vélrænum búnaði eins og hreinsunarbíl yfir í geymi til endurnýtingar eða förgunar með öruggum hætti. Ekki má skola leifar burt með vatni. Varðveitið sem mengaðan úrgang. Látið leifar
- Loftræsið mengað svæði vandlega.
Ef svæði mengast verður mögulega að leita sérfræðiaðstoðar.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Leiðbeiningar um val persónulegs hlífðarbúnaðar má finna í Kafla 8 öryggisleiðbeininga þessara.,
Leiðbeiningar um förgun efnis sem hefur hellist niður má finna í Kafla 13 öryggisleiðbeininga þessara.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

- Tæknilegar ráðstafanir :
- Varist öndun eða snertingu við efnið. Má aðeins nota á vel loftræstum stað. Þvíð vel eftir meðhöndlun. Leiðbeiningar um val hlífðarbúnaðar má finna í Kafla 8 öryggisleiðbeininga þessara.
Notið upplýsingarnar í þessari tæknilýsingu sem innlegg í áhættumat á hverjum stað til að ákvarða viðeigandi stýringar. Tryggið að farið sé eftir öllum staðbundnum reglum varðandi meðferð og geymsluaðstöðu.
- Ábendingar um örugga meðhöndlun :
- Forðist að anda inn gufu og/eða úða.
Forðist snertingu við húð, augu og fót.
Slökkvið allan opinn eld. Reykingar bannaðar. Fjarlægið íkveikjugjafa. Varist neistamyndun.
Notið staðbundna útblástursloftræstingu ef hætta er á innöndun á gufum, mistri eða úða.
Geymslutankar fyrir lausafni skulu vera vera rammaðir (diked/bunded).
Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur.
- Gufan er þyngri en loft, dreifst með jörðu og hætta er á

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

sprengingu í fjarlægð.

Flutningur á vöru

: Jafnvel með góðu jarðsambandi og festingu getur þetta efni samt safnað stöðurafmagn. Ef að næg hleðsla nær að safnast upp getur stöðurafmagns-afhleðsla átt sér stað og glæðing eldfimra loftgufublanda getur átt sér stað. Kynntu þér hvaða meðhöndlunaraðferðir geta leitt af sér aukna hættu sem leiðir af uppsöfnun stöðurafmagns. Þær eru m.a. en takmarkast ekki við dælingu (sérstaklega ólgumikið flæði), blöndun, síun, skvettingu, hreinsun og fyllingu tanka og íláta, sýnatöku, skiptihleðslu, mælingar, starfsemi uppsogsbíla og vélrænna hreyfinga. Þessi starfsemi getur leitt til afhleðslu stöðurafmagns, þ.e. neistunar. Takmarkið hraða í leiðslu meðan á dælingu stendur svo ekki myndist rafstöðu-afhleðsla (≤ 1 m/s þangað til áfyllingarleiðsla er komin í kaf að sem nemur tvisvar sinnum þvermáli, eftir það ≤ 7 m/s). Varist slettur við áfyllingu. EKKI nota þrýstiloft til áfyllingar, losunar eða meðhöndlunar.

Sjá leiðbeiningar í kaflanum „Meðhöndlun“.

Hreinlætisráðstafanir

: Þvoið hendur áður en borðað er, drukkið, reykt og farið er á salerni. Þvoið fót sem óhreinkast hafa af efni áður en þau eru notuð aftur. Neytið ekki. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknisáðstoðar.

7.2 Öruggr geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Kröfur um geymslusvæði og gáma : Sjá kafla 15 fyrir hvers konar viðbótarsérhlög um umbúðir og geymslu vörunnar.

Frekari upplýsingar um stöðugleika við geymslu : Geymsluhitastig: Stofuhiti.

Geymslutankar fyrir lausaefni skulu vera vera rammaðir (diked/bunded).

Staðsetjið tanka fjarri hita og öðrum kveikjugjöfum.

Hreinsun, skoðun og viðhald geymslutanka er viðfang fagmanna sem krefst innleiðingu skipulagðra vinnubragða og varúðarráðstafana.

Skal geyma á vernduðu (vörðu) og vel loftræstu svæði, verja fyrir sólaljósi, kveikjugjöfum og öðrum hitagjöfum.

Haldið fjarri úðaeftum, eldfimur efnum, oxunareftum, ætandi efnum og öðrum eldfimur vörum sem ekki eru eittraðar eða skaðlegar mönnum eða umhverfi.

Rafstöðuhleðsla mun myndast þegar verið er að dæla.

Rafstöðu-afhleðsla getur valdið íkveikju. Tryggið raforkustöðugleika með samtengingu og jarðtengingu allra tækja til að minka áhættu.

Gufurnar í toppi geymslutanks geta verið innan nándar sprengi-/eldfimi og geta því verið eldfimar.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

- Umbúðaeefni : Hentugt efni: Nota skal ryðfrítt stál fyrir geymsluílát eða fóðringar geymsluíláta., Notið epoxý málningu, sink silíkat málningu á geymsluílát.
Óhentugt efni: Varist langvarandi snertingu við náttúruleg, bútýl eða nítril gúmmí.
- Ílátsráðleggingar : Má ekki skera, bora, slípa, málmsjóða eða framkvæma svipuð verk ofan á eða nálægt ílátum.

7.3 Sértek, endanleg notkun

- Sérstök notkun : Sjá kafla 16 og/eða viðbætur fyrir skráða notkun samkvæmt REACH.
- Sjá viðbótarheimildir sem sýna öruggar meðhöndlunaraðferðir á vökvum sem taldir eru safna stöðurafmagnshleðslu: American Petroleum Institute (Bandaríska olíustofnunin) 2003 (Varnir gegn íkveikju af stöðurafmagni, eldingum og flökkustráumum) eða National Fire Protection Agency (Bandaríska brunamálastofnunin) 77 (Ráðlögð meðhöndlun stöðurafmagns).
IEC TS 60079-32-1 : Hætta vegna stöðurafmagns, leiðbeiningar

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa á vinnustað

| Efnispættir | CAS-nr. | Tegund gildis (Tegund váhrifa) | Eftirlitsbreytur | Grunnur |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| Aliphatic dearom. solvents 200 - 250 | Ekki úthlutað | TWA (8hr) | 1.050 mg/m3 | EU HSPA |

Líffræðileg viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi

Engum líffræðilegum viðmiðunarmörkum úthlutað.

Afleitt hámark án merkjanlegra áhrifa (DNEL) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

| | |
|---------------|--|
| Athugasemdir: | Ekki hefur verið sýnt fram á neitt DNEL gildi. |
|---------------|--|

Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirjáanleg (PNEC) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006:

| Heiti efnis | Umhverfishólf | Gildi |
|-------------------------------------|--|-------|
| Alkanes, C14-16-branched and linear | | |
| Athugasemdir: | Efnið er kolefni með flókna, óþekkta eða breytilega samsetningu. Viðteknar aðferðir við afleiðingu áhrifsleysismarka (PNEC) eru ekki viðeigandi og ekki er hægt að finna einstök áhrifsleysismörk fyrir slík efni. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

8.2 Váhrifavarnir

Tæknilegar ráðstafanir

Lesið í samhengi við váhrifaaðstæður til tiltekinna nota í viðauka.
Umfang hlífa og gerð stýringa sem til þarf verður breytilegt eftir aðstæðum. Veljið stýringar samkvæmt hættumati á hverjum stað. Viðeigandi aðgerðir eru m.a.:
Notið loftþétt kerfi eins og kostur er á.
Fullnægjandi sprengiheld loftræsting til að stjórna styrkleika í lofti sem er undir váhrifviðmiðanir/-mörk.
Mælt er með staðbundinni útblástursloftræstingu.
Ráðlagt er að vera með vatnsslökkvisprautur og vatnsslökkvikerfi.
Augnskölun og böð vegna neyðartilvika.
Þegar efnið er hitað, úðað eða sprautað sem mistur, þá eykst hætta á auknum styrkleika í lofti.

Almennar upplýsingar:

Ávallt skal gæta fyllsta hreinlætis, svo sem að þvo hendur eftir meðhöndlun vörunnar og áður en borðað, drukkið og/eða reykt er. Vinnuföt og persónuhlífar skulu þvegin reglulega til að fjárlæga mengunarefni. Fleygja skal menguðum fatnaði og skófaternaði sem ekki er hægt að þrifa. Viðhafa skal góðar hreinlætisvenjur.
Skilgreina skal ferla til að tryggja örugga notkun og viðhald stýringa.
Starfsmenn skulu menntaðir og þjálfaðir varðandi þær hættur og stjórnunaraðferðir sem eiga við venjulegar aðgerðir sem fylgja notkun á þessari vöru.
Tryggja skal viðeigandi val, prófun og viðhald á tækjum sem notuð eru til að stjórna váhrifum, s.s. persónuhlífar, staðbundin útblástursloftræsting.
Tæmið kerfið áður en rof er gert á búnaðinn eða viðhald hefst.
Geymið niðurfallsvatnið í innsigliuðum geymi fram að förgun eða að síðari endurvinnslu.

Persónuhlífar

Lesið í samhengi við váhrifaaðstæður til tiltekinna nota í viðauka.
Uppgefnar upplýsingar eru gefnar vegna tilskipunarinnar um hlífðarbúnað (tilsk. 89/686/EBE) og staðla Staðlasamtaka Evrópu (CEN).

Persónuhlífar skulu vera í samræmi við viðurkennda landsstaðla. Ráðfærið ykkur við birgja persónuhlífanna.

Augnhlífar : Ef möguleiki er á að efnið slettist í augu við meðhöndlun, skal nota hlífðargleraugu.
Samþykkt skv. EB Staðli EN166.

Hlífðarhanskar

Athugasemdir : Þegar snerting við vöruna getur átt sér stað, skal nota hanska sem eru samþykktir samkvæmt viðeigandi stöðlum (t.d. í Evrópu: EN374, US: F739) framleiddir úr eftirfarandi efnum geta veitt viðeigandi vörn gegn efnum: Áætlun til lengri tíma: bútýlgúmmí Nitríl-gúmmíhanskar
Tilfallandi snerting/vörn gegn slettum: Nitríl-gúmmíhanskar
Fyrir langvarandi snertingu mælum við með hönskum með meira en 240 mínútna gegnumbrotstíma og helst > 480 mínútna ef hægt er að finna viðeigandi hanska. Fyrir skamma snertingu/tilfallandi slettur mælum við með sams konar gerð

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

en gerum okkur grein fyrir að viðeigandi hanskar sem veita svo góða vörn eru hugsanlega ekki til taks. Í þessu tilfelli má hugsanlega nota hanska með lægri gegnumbrotstíma að því gefnu að notuð séu viðeigandi viðhalds- og skiptiferli. Þykkt hanska er ekki góð vísbending um efnapól þeirra þar sem það veltur á nákvæmri efnasamsetningu hanskana. Þykkt hanska skal almennt vera meiri en 0,35 mm allt eftir gerð og tegund hanska. Hæfi og endingatími hanska ræðst af notkun þeirra, t.d. tíðni og lengd snertingar, efnapól hanska, þykkt hanska og hreyfanleika hans. Leitið ávallt sérfræðiráðgjafar frá birgjum varðandi hanska. Skipta skal út menguðum hönskum. Gott hreinlæti er grundvallaratriði í góðri handhirðu. Aðeins skal nota hanska þegar hendur eru hreinar. Hendur skal þvo og þurrka gaumgæfilega eftir notkun hanska. Mælt er með notkun á lyktarlausu rakakremi.

Húð- og líkamshlífar : Ekki er skylt að vernda húð við venjulega notkun. Þegar um langvarandi áraun eða endurtekna áraun er að ræða, notið þá ólekan klæðnað á þeim hluta líkamans sem þarf að þola áraun. Ef um endurtekin eða langvarandi snerting efnisins við húð er líkleg skal nota hlífðarhanska prófaða að EN374 og sjá starfsmönnum fyrir húðverndaráætlun.

Hlífðarfatnaður viðurkenndur skv. Evrópustaðli EN14605.

Klæðist afrafmagnandi og eldtefjandi fatnaði ef staðbundið áhættumat krefst þess.

Öndunargríma : Ef verkfræðileg hættustjórnun viðheldur ekki styrkleika í lofti þannig að starfsfólki stafi ekki hættu af, skal nota staðlaðan öndunarbúnað sem hentar notkunaraðstæðum. Hafið samband við öndunargrímubirgja. Þegar öndunargrímur með loftsíu eiga ekki við (t.d. mikill styrkleiki í lofti, hættu á súrefnisskortri, þröngt rými) skal nota viðeigandi öndunarbúnað með jákvæðum þrýstingi. Þegar öndunargrímur með loftsíu eru viðeigandi, skal velja viðeigandi samsetningu öndunargrímu og loftsíu. Ef öndunargrímur henta fyrir notkunaraðstæður: Veljið síu sem hentar fyrir lífrænar gastegundir og gufur [suðumark >65 °C (149 °F)] samkvæmt EN141.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | |
|-------------|-----------------|
| Eðlisástand | : Fljótandi. |
| Litur | : litlaust |
| Lykt | : Vetriskolefni |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Lyktarmörk : Gögn ekki til staðar.

Bræðslumark / frostmark : Gögn ekki til staðar.

Suðumark, suðumarksbil : 240 - 280 °C

Eldfimi

Eldfimi (föst efni,
lofttegundir) : Á ekki við

Neðri sprengimörk og efri sprengimörk / eldfimismörk

Efra sprengimark / Efra
eldfimimark : 7 %(V)

Neðra sprengimark /
Neðra eldfimimark : 0,5 %(V)

Blossamark : 109 °C

Sjálfsíkveikjumark : > 200 °C

Niðurbrotshitastig
Niðurbrotshitastig : Gögn ekki til staðar.

pH : Gögn ekki til staðar.

Seigja

Skriðseigja : Gögn ekki til staðar.

Eðlisseigja : < 2 mm²/s (25 °C)
Aðferð: ASTM D445

Leysni

Vatnsleysni : óuppleysanlegt

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: > 6,5

Gufuþrýstingur : Gögn ekki til staðar. (50 °C)

Eðlismassi : < 0,8
Aðferð: ASTM D4052

Eðlismassi : < 800 kg/m³ (15 °C)
Aðferð: ASTM D4052

Eðlismassi gufu : Gögn ekki til staðar.

Einkenni agna

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kornastærð : Gögn ekki til staðar.

9.2 Aðrar upplýsingar

Sprengiefni : Óflokkað

Eldmyndandi (oxandi)
eiginleikar : Á ekki við

Uppgufunarhraði : Gögn ekki til staðar.

Eðlisleiðni : Lág leiðni: < 100 pS/m

Leiðni þessa efnis gerir það að verkum að það safnar í sig stöðurafræmni., Vökvi er almennt talinn óleiðinn ef leiðni hans er undir 100 pS/m og hann er talinn hálf-leiðinn ef leiðni hans er undir 10 000 pS/m., Hvort sem vökvi er óleiðinn eða hálf-leiðinn eru varúðarráðstafanirnar þær sömu., Fjöldi þátta, t.d. hitastig vökva, blöndun aðskotaefna og íblöndun efna gegn leiðni geta haft mikil áhrif á leiðni vökva.

Yfirborðsspenna : Gögn ekki til staðar.

Mólþyngd : Gögn ekki til staðar.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Varan veldur ekki frekari hvarfahættum utan þeirra sem skráðar eru í eftirfarandi málslið.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Ekki er búist við neinum hættulegum hvörfum þegar varan er notuð og geymd skv. ákvæðum. Stöðugt við eðlilegar notkunaraðstæður.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hættuleg hvörfun : Hvarfast við sterk oxandi efni.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði sem ber að varast : Forðist hita, neista, opin eld og aðra íkveikjuvalda.

Við tiltekna aðstæður getur kviknað í vörunni vegna stöðurafræmagns.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast : Sterk oxandi efni.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Ekki er búist við að hættuleg niðurbrotsefni myndist við vanalega geymslu. Varmaniðurbrot fer mjög eftir aðstæðum. Flókin blanda loftborinna fastra efna, vökva og gass, þ.m.t. kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsoxíð og óskilgreindra lífrænna sambanda myndast þegar þetta efni brennur eða verður fyrir varma- eða oxunarniður

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Upplýsingar um líklegar : Innöndun er meginleið váhrifa, þrátt fyrir að frásog geti orðið váhrifaleiðir með snertingu við húð eða inntöku af slysi.

Bráð eiturhrif

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Bráð eiturhrif við inntöku : LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Bráð eiturhrif við innöndun : LC50 (Rotta, kvenkyn og karlkyn): > 20 mg/l
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: gufa
Aðferð: Próf jafngilt/jafngild eða sambærilegt/sambærilegt við prófaviðmið OECD nr. 403
Athugasemdir: LC50 meira en næstum mettuð gufupéttni.
Byggist á gögnum frá svipuðum efnum
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Bráð eiturhrif á húð : LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg
Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Húðæting eða -erting

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Ertir ekki húð
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Alvarlegur augnskaði eða -erting

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Athugasemdir : Ertir ekki augu.
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Næming húðar eða öndunarfæra

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Ekki næmir.
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Erfðaeiturhrif í glasi : Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Erfðaeiturhrif í lífi : Athugasemdir: Ekki stökkbreytivaldandi.
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur- Mat : Vara þessi uppfyllir ekki viðmið til flokkunar í flokka 1A/1B.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Ekki krabbameinsvaldandi.
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Krabbameinsvaldandi áhrif - Mat : Vara þessi uppfyllir ekki viðmið til flokkunar í flokka 1A/1B.

| Efni | GHS/CLP Krabbameinsvaldandi áhrif Flokkun |
|-------------------------------------|---|
| Alkanes, C14-16-branched and linear | Engin flokkun á krabbameinsvaldandi áhrifum |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Eiturhrif á æxlun

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Áhrif á frjósemi : Athugasemdir: Skaðar ekki frjósemi., Hefur ekki skaðleg áhrif á þroskun., Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Eiturhrif á æxlun - Mat : Vara þessi uppfyllir ekki viðmið til flokkunar í flokka 1A/1B.

STOT – einstök áverkun

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Háir styrkleikar geta valdið bælingu á miðtaugakerfinu sem leiðir til höfuðverkja, svima og ógleði.
Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

STOT – endurtekin áverkun

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Eiturhrif við ásvelgingu

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Innsog í lungu við inntöku eða uppköst getur valdið lungnabólgu (chemical pneumonitis) sem getur verið banvænt.

11.2 Upplýsingar um aðra hættu

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efni:

Mat : Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Nánari upplýsingar

Efni:

Athugasemdir : Ef ekki er annað tekið fram eiga uppgefin gögn við vöruna í heild sinni, fremur en einstaka íhluti hennar.

Efnisþættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Athugasemdir : Til kunna að vera flokkanir annarra yfirvalda skv. mismunandi regluumgjörð.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif

Efnisþættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | |
|--|--|
| Eiturhrif í fiski | : LL50 : > 100 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |
| Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum | : LL50 : > 100 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |
| Eitrað þörungum/vatnajurtum | : LL50 : > 100 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |
| Eituráhrif á örverur | : LL50 : > 100 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |
| Eiturhrif í fiski (Langvinn eiturhrif) | : NOEC: 100 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |
| Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum (Langvinn eiturhrif) | : NOEC: 32 mg/l Athugasemdir: Fyrirliggjandi gögn nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir. |

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Efnisþættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Lífbrjótanleiki : Lífniðurbrot: 80 %

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Tímalengd váhrifa: 28 d
Athugasemdir: Brotnar auðveldlega niður í náttúrunni.
Oxast fljótt með ljósefnafræðilegum hvörfum í lofti.

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Uppsöfnun í lífverum : Athugasemdir: Inniheldur efnispætti sem gætu safnast upp í lífverum.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Hreyfanleiki : Athugasemdir: Flýtur á vatni., Gufar upp að hluta til af vatnsyfirborði eða jarðvegi, en talsvert magn safnast upp á einum degi., Mikið magn getur komist í jarðveg og gæti mengað grunnvatn.

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Mat : Efnið uppfyllir ekki öll kröfur við skimun varðandi seiglu, lífræna samsöfnun og eitrun og er því ekki talið vera PBT eða vPvB..

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efni:

Mat : Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Efni:

Aðrar vistfræðilegar upplýsingar : Ef ekki er annað tekið fram eiga uppgöfin gögn við vöruna í heild sinni, fremur en einstaka íhluti hennar.

Efnispættir:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Aðrar vistfræðilegar upplýsingar : Himnur sem myndast á vatni kunna að hafa áhrif á súrefnisflutning og valda skemmdum á lífverum.

13. LIÐUR: Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Efni : Endurheimtið eða endurvinnið ef mögulegt er. Það er á ábyrgð endurvinnsluaðila að ákvarða eiturvirkni og efnislega eiginleika efnisins til að ákvarða viðeigandi úrgangsflokkun og förgunarleiðir í samræmi við gildandi reglugerðir. Forðast skal að menga jörð eða grunnvatn með úrgangsefnum eða farga þeim í umhverfinu. Losið ekki út í umhverfið, í niðurföll eða í vatnsföll. Ekki má losa botnfallið vatn í geymum með því að leiða það út í jarðveginn. Þetta hefur í för með sér mengun jarðvegs og grunnvatns. Úrgangur vegna leka eða hreinsunar tanka skal farga í samræmi við gildandi reglugerðir, ákjósanlega af viðurkenndum móttökuaðila eða verktaka. Ganga þarf úr skugga um hæfni móttökuaðila eða verktaka áður en þetta er gert.

Úrgangur, lekar eða notaðar vörur eru hættulegur úrgangur.

Förgun ætti að vera í samræmi við gildandi svæðisbundnar, landsbundnar og staðbundnar lög og reglugerðir. Staðbundnar reglugerðir kunna að vera strangari en reglur svæðisins eða landsins kveða á um og skal þeim fylgt.

MARPOL - Sjá alþjóðasamning um varnir gegn mengun frá skipum (MARPOL 73/78) sem veitir tæknilega þætti við stjórnun mengunar frá skipum.

Mengaðar umbúðir : Tæmið ílát vandlega. Loftið út á öruggum stað frá neistum og eld eftir tæmingu. Leifar geta skapað sprengiáhættu. Ekki má gera gat á, skera eða málmsjóða óhreinsaðar tromlur. Senda í viðkomandi endurvinnslu fyrir tunnur og málma. Fylgja skal hverskonar endurheimts- eða förgunarreglugerðum sem í gildi eru.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer eða kenninúmer

ADR : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

IMDG : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IATA : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

ADR : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IMDG : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IATA : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

ADR : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IMDG : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IATA : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

14.4 Pökkunarflokkur

ADR : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IMDG : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IATA : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

14.5 Umhverfishættur

ADR : Flokkast ekki sem hættulegur varningur
IMDG : Flokkast ekki sem hættulegur varningur

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Athugasemdir : Sérstakar varúðarráðstafanir: Sjá 7. kafla um meðferð og geymslu vegna sérstakra varúðarráðstafana sem notandi þarf að vera meðvitaður um eða þarf að fara eftir í tengslum við flutninga.

14.7 Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

MARPOL reglur gilda lausaflutning á sjó.

Frekari upplýsingar : Vöru þessa má flytja undir köfnunarefniseinangrun. Köfnunarefni er lyktarlaust og ósýnilegt gas. Útsetning fyrir köfnunarefni getur valdið kæfingu eða dauða. Starfsfólk skal fara eftir yfstrustu öryggiskröfum ef fara þarf inn í lokuð rými.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

REACH - Listi með efnum sem eru leyfissskyld (Viðauki XIV) : Ekki þarf að fá leyfi samkvæmt REACH fyrir vörunni.

REACH - Grár listi sérlega uggevænlegra efna (59. grein). : Þessi vara inniheldur engin sérlega uggevænleg efni (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), 57. grein).

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Rokgjörn lífræn efna sambönd : Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC): 0 %

Aðrar reglugerðir:

Upplýsingarnar um lagaumhverfið er ekki ætlað að vera tæmandi. Aðrar reglugerðir kunna að gilda um þetta efni.

Landsskráin byggist á CAS-númeri 1174918-46-7.

Efnispættir þessarar vöru eru skráðir í eftirtöldum listum:

| | |
|--------|---------------------------|
| DSL | : Skráð |
| IECSC | : Tilkynnt með takmörkun. |
| ENCS | : Skráð |
| KECI | : Skráð |
| PICCS | : Tilkynnt með takmörkun. |
| EINECS | : Skráð |
| TSCA | : Skráð |

15.2 Efnaöryggismat

Efnaöryggismat á þessu efni hefur farið fram.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Orðréttur texti annarra skammstafana

| | |
|---------------------|---|
| EU HSPA | : OEL byggt á aðferðarfræði Samtaka evrópskra iðnrekenda í efnaiðnaði (CEFIC-HSPA). |
| EU HSPA / TWA (8hr) | : tímavegið meðaltal |

ADN - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; ADR - Samningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; AIIC - Áströlsk úttekt á iðnaðarefnum; ASTM - Ameríska efnaprófunarstofan; bw - Líkamshyngd; CLP - Reglugerð um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna; reglugerð (EB) nr. 1272/2008; CMR - Krabbameinsvaldur, stökkbreytivaldur eða efni sem hefur eitruhrif á æxlun; DIN - Staðall hýsku staðlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti hekktra efna í Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrópu; EC-Number - Númer Evrópubandalagsins; ECx - Styrkur tengdur x% váhrifum; ELx - hyngdarhlutfall tengt x% váhrifum; EmS - Neyðaráætlun; ENCS - Skrá yfir eldri og ný hrein efni Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhraða; GHS - Hnattsamræmt kerfi; GLP - Góðar starfsvenjur við rannsóknir; IARC - Alhjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin; IATA - Alhjóðasamband flugfélaga; IBC - Alhjóðakóði varðandi hönnun og útbúnað skipa sem flytja hættuleg kemísk efni í lausu; IC50 - Helmingur hámarkshömlunarstyrks; ICAO - Alhjóðaflugmálastofnunin; IECSC - Skrá yfir eldri

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

kemískar efnavörur í Kína; IMDG - Alhjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning; IMO - Alhjóðasiglingamálastofnunin; ISHL - Japönsk lög um öryggi og heilsu í iðnaði; ISO - Alhjóðlegu staðlasamtökin; KECI - Skrá yfir eldri kemískar efnavörur í Kóreu; LC50 - Banvænn styrkur 50% hýðis í prófi; LD50 - Banvænn skammtur 50% hýðis í prófi (miðgildisbanaskammtur); MARPOL - Alhjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint á annan hátt; NO(A)EC - Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif; NOELR - Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZIoC - Skrá yfir efnavörur á Nýja-Sjálandi; OECD - Efnahags- og framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnaöryggis og mengunarvarna; PBT - hrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg) vensl efnabyggingar og virkni; REACH - Reglugerð Evrópuhingsins og ráðsins nr. 1907/2006 varðandi skráningu, mat og leyfisveitingu efna; RID - Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum; SADT - Sjálfhraðandi niðurbrotshiti; SDS - Öryggisblað; SVHC - sérlega varasamt efni; TCSI - Skrá yfir efnavörur í Taílandi; TECL - Tæland Skrá yfir iðefni; TRGS - Tækniregla varðandi hættuleg efni; TSCA - Lög BNA um eftirlit með eitrefnum; UN - Sameinuðu hjóðirnar; vPvB - Mjög hrávirkt og safnast mjög fyrir í lífverum

Nánari upplýsingar

- Ráðleggingar um menntun og þjálfun : Sjáið til þess að notendur fái nægilegar upplýsingar, leiðbeiningar og þjálfun.
- Aðrar upplýsingar : Leiðbeiningar fyrir iðnað og aðstoð vegna REACH vinsamlegast farið á heimasíðu CEFIC vefslóð <http://cefic.org/Industry-support>.
Efnið uppfyllir ekki öll kröfur við skimun varðandi seiglu, lífræna samsöfnun og eitrun og er því ekki talið vera PBT eða vPvB.
- Lóðrétt lína (!) í vinstri kanti gefur til kynna breytingu frá fyrri útgáfu.
- Mikilvægustu upplýsingaheimildirnar sem notaðar voru fyrir öryggisblaðið : Upplýsingarnar sem gefnar eru upp eru m.a. frá einni eða fleiri upplýsingaveitum (t.d. eitrefnafræðilegar upplýsingar frá Heilbrigðisþjónustu Shell, gögn frá birgjum efnanna, CONCAWE, EU IUCLID gagnagrunnur, Reglugerð EB 1272, o.s.fr.).

Flokkun efnablöndunnar:

Asp. Tox. 1 H304

Flokkunarferli:

Sérfræðiálit og byggt á sönnunurvægi.

Þekktir notkunarmöguleikar í samræmi við notkunarlýsingakerfið

Notkun - starfsfólk

Titill : framleiðsla efnisins- Iðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Notið sem milliefni- Iðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Dreifing efnis- Iðnaðar

Notkun - starfsfólk

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Titill | : | Samsetning & (endur)pakkning efna og blandna- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notað við klæðningu- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notað við klæðningu- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notað í hreinsiefnum.- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notað í hreinsiefnum.- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið í borunar- og framleiðslustarfsemi á olíu- og gassvæðum- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið í borunar- og framleiðslustarfsemi á olíu- og gassvæðum- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | smurefni- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | smurefni- FagmaðurLítill losun út í umhverfiðMikil losun út í umhverfið |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | / rúlluolía- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | / rúlluolía- FagmaðurMikil losun út í umhverfið |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið sem bindi- og leysiefni- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið sem bindi- og leysiefni- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið í iðefni fyrir landbúnaðarnotkun- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið sem eldsneyti- lðnaðar |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Notið sem eldsneyti- Fagmaður |
| Notkun - starfsfólk | | |
| Titill | : | Hagnýtir vökvar- lðnaðar |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Notkun - starfsfólk

Titill : Hagnýtir vökvar- Fagmaður

Notkun - starfsfólk

Titill : Notað við vega- og byggingavinnu- Fagmaður

Notkun - starfsfólk

Titill : Notað í rannsóknarstofum- lðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Notað í rannsóknarstofum- Fagmaður

Notkun - starfsfólk

Titill : Framleiðsla og vinnsla gúmmís- lðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Fjölliðavinnsla- lðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Fjölliðavinnsla- Fagmaður

Notkun - starfsfólk

Titill : Vatnshreinsiefni- lðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Vatnshreinsiefni- Fagmaður

Notkun - starfsfólk

Titill : Námuvinnsluaefni- lðnaðar

Notkun - starfsfólk

Titill : Notkun í sprengiefnum- Fagmaður

Þekktir notkunarmöguleikar í samræmi við notkunarlýsingakerfið

Notkun - neytendur

Titill : Notað við klæðningu
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : Notað í hreinsiefnum.
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : smurefni
- neytandi
Lítill losun út í umhverfið
Mikil losun út í umhverfið

Notkun - neytendur

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Titill : Notið í iðefni fyrir landbúnaðarnotkun
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : Notið sem eldsneyti
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : Hagnýtir vökvar
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : Önnur neyslunotkun
- neytandi

Notkun - neytendur

Titill : Vatnshreinsiefni
- neytandi

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplýsingum og sannfæringu á birtingardegi þeirra. Upplýsingarnar eru aðeins hugsaðar sem ábendingar um örugga meðhöndlun, notkun, úrvinnslu, geymslu, flutning, förgun og sleppingu og gilda því ekki sem yfirlýsing um ábyrgð á gæðavottun. Upplýsingarnar eiga eingöngu við það efni sem tilgreint er og gilda ekki endilega um sama efni ef það er notað ásamt öðrum efnum eða á annan hátt en lýst er í upplýsingunum.

IS / IS

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010600 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | framleiðsla efnisins- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3, SU8, SU9 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1 |
| Umfang ferilssins | Framleiðsla efnisins eða notið sem milliefni, efnavinnsla eða útdráttarefni. Felur í sér endurvinnslu/endurheimt, efnisflutninga, geymslu, viðhald og fermingu. (þar með talin sjóför/prammar, járnbrautarvagnar og gámar). |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010634 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem milliefni- lönaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3, SU8, SU9 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC6a, ESVOC SpERC 6.1a.v1 |
| Umfang ferilssins | Not efnisins sem milliefnis (tengist ekki Nákvæmlega stjórnuðum skilyrðum). Felur í sér endurvinnslu/ endurheimt, flutninga efnisins, geymslu, sýnatöku, tengda starfsemi rannsóknarstofu, viðhald og hleðslu (þ.m.t. á fraktskip/pramma, flutningabíl/járnbr.vagn og í stóra gáma/ílát). |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
|------------------|--------------------------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Á ekki við. | |
|-------------|--|

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010601 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Dreifing efnis- lónaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3, SU8, SU9 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1 |
| Umfang ferilssins | Hleðsla (...) og endurpakkning (...) efnis, þar innifalin sýnataka, geymsla, afferming, dreifing og tengd starfsemiá rannsóknarstofum. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010602 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Samsetning & (endur)pakkning efna og blandna- lönaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3, SU10 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC2, ESVOC SpERC 2.2.v1 |
| Umfang ferilssins | Samsetning, pakkning og endurpakkning efnisins og blanda þess í magni eða samfelldum rekstri, þar með talin geymsla, efnisflutningar, blöndun, töflugerð, samþjöppun, köggln, útpressun, pökkun á stóra og smáa vísu, sýnataka, viðhald og tengdarstarfsemi í rannsóknastofum. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010603 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað við klæðningu- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun í klæðningu (málningu, blek, lím o.s.frv.) þar með talinn váhrif á meðan á notkun stendur (þar með talin efnismóttöku, geymslu, undirbúningi og flutningi úr búlka og hálfbúlka, ásetning með úða, rúllu, pensli, dreifara, dýfingu, flæði, svifbeði á framleiðslulínunum og himnumyndun) oghreinsun búnaðar, viðhald og tengd starfsemi á rannsóknarstofum. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuþrýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

300000010604

| | |
|--------------------------|--|
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað við klæðningu- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVOG SpERC 8.3b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun í klæðningu (málningu, blek, lím o.s.frv.) þar með talinn váhrif á meðan á notkun stendur (þar með talin efnismóttöku, geymslu, undirbúningi og flutningi úr búlka og hálfbúlka, ásetning með úða, rúllu, pensli, dreifaraí höndum eða með svipuðum aðferðum og himnumyndun) og hreinsun búnaðar, viðhald og tengd starfsemi á rannsóknarstofum. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010605 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað í hreinsiefnum.- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem hluti þvotta- og hreinsiefna þar með talinn flutningur úr geymslu, afhelling/afferming úr tunnum og ílátum. váhrif á meðan á blöndun/þynning í undirbúningsfasa og hreinsunaraðgerðum standur (þar með talið sprautun, penslun, dýfingu, þerrun, sjálfvirkri og handvirkri), tengd hreinsun búnaðar og viðhald. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
|------------------|--------------------------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Á ekki við.

3. kafli

Mat á váhrifum

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010606 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað í hreinsiefnum.- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.4b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem hluti þvotta- og hreinsiefna þar með talin afhelling/afferming úr tunnum og ílátum; og váhrif á meðan á blöndun/pynning í undirbúningsfasa og hreinsunaraðgerðum stendur (þar með talið sprautun, penslun, dýfingu, þerrun, sjálfvirkri og handvirkri). |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010632 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið í borunar- og framleiðslustarfsemi á olíu- og gassvæðum- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.5a.v1 |
| Umfang ferilssins | Brunnholuboranir á olíusvæðum og framleiðslustarfsemi (þar með talin borleðja og brunnhreinsun) ásamt efnisflutningi, samsetningu á staðnum, borholutoppastarfsemi, hristarahebergisstarfsemi og tengt viðhald. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010635 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið í borunar- og framleiðslustarfsemi á olíu- og gassvæðum- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8d, ESVOC SpERC 8.5b.v1 |
| Umfang ferilssins | Brunnholuboranastarfsemi á olíusvæði (þar með talin borleðja og brunnhreinsun) ásamt efnisflutningi, samsetningu á staðnum, borholutoppastarfsemi, hristaraerbergisstarfsemi og tengt viðhald. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010609 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | smurefni- lónaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ERC7, ESVOC SpERC 4.6a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun á Samsett smurefni í lokuðum og opnum kerfum þar með töldum flutningsrekstri, ásetningu, vélarekstri og svipuðum hlutum, endurvinnsla synjaðrar hluta, viðhaldi búnaðar og förgun úrgangs.. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010610 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | smurefni- FagmaðurLítill losun út í umhverfiðMikil losun út í umhverfið |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6c.v1, ESVOC SpERC 9.6b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun á Samsett smurefni í lokuðum og opnum kerfum þar með töldum flutningsrekstri, ásetningu, vélarekstri og svipuðum hlutum, endurvinnsla synjaðrar hluta, viðhaldi búnaðar og förgun úrgangsolíu.. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
|------------------|--------------------------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Á ekki við.

3. kafli

Mat á váhrifum

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010612 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | / rúlluolía- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun í samsettum MWF (MWFs)/rúlluolía innan lokaðra eða afmarkaðra kerfa þar með talin váhrif semrekja má til flutningsstarfsemi, völtunar- og temprunarstarfsemi, skurðar-/vélrænnar starfsemi, sjálfvirk ásetning ryðvarnar, viðhaldi búnaðar, afsog og förgun úrgangsolíu.. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
|------------------|--------------------------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Á ekki við. | |
|-------------|--|

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010613 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | / rúlluolíu- FagmaðurMikil losun út í umhverfið |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.7c.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun í samsettum MWF (MWFs) þar með talin flutningsstarfsemi, opna og lokaða skurðar- /vélavinnslustarfsemi, sjálfvirka og handvirka ásetningu ryðvarnar, dren og vinna við mengaða/hafnaða hluti og förgun úrgangsolíu. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010614 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem bindi- og leysiefni- lónaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem bindi- og leysiefni, þar með talið í efnaflutningi, blöndun, yfirferð (að meðtöldu úðun og penslun), málmsteypum og afsteypum og meðhöndlun á úrgangi. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypt skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010615 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem bindi- og leysiefni- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.10b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem bindi- og leysiefni þar með talinn flutningur efnis, blöndun, ásetning með úða, penslun og meðhöndlun úrgangs. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010616 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið í íðefni fyrir landbúnaðarnotkun- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.11a.v1 |
| Umfang ferilssins | Notið sem hjálparefni fyrir íðefni til landbúnaðarnota til notkunar í handvirkri eða vélrænni úðun, reykingu og móðumyndun, þar með talið hreinsun og förgun búnaðar. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Útgáfa | Dagsetning | SDS-númer: | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 |
| 1.5 | endurskoðunar: | 800010000114 | Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
| | 28.04.2023 | | |

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|-----------------------------|
| Kafli 4.2 - umhverfi |
|-----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010618 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem eldsneyti- lónaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem eldsneyti (eða eldsneytiþblöndunarefni), og nær yfir starfsemi sem tengist flutningi þess, notkun, viðhaldi búnaðar og meðhöndlun úrgangs. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010619 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem eldsneyti- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun sem eldsneyti (eða eldsneytiþblöndunarefni), og nær yfir starfsemi sem tengist flutningi þess, notkun, viðhaldi búnaðar og meðhöndlun úrgangs. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010621 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Hagnýtir vökvar- lönaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1 |
| Umfang ferilssins | Notið sem hagnýta vökva t.d. kaplaolíu, gírkassaolíu, kælivökva, einangrara, kælimiðla, vökvakerfisvökva í lokuðum iðnaðartækjum þar með talin váhrif sem rekja má til viðhalds og tengdra efnisflutninga. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökví, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010622 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Hagnýtir vökvar- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC9a, ERC9b, ESVO SpERC 9.13b.v1 |
| Umfang ferilssins | Notið sem hagnýta vökva t.d. kaplaolíu, gírkassaolíu, kælivökva, einangrara, kælimiðla, vökvakerfisvökva í lokuðum atvinnutækjum þar með talin váhrif sem rekja má til viðhalds og tengdra efnisflutninga. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökví, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010623 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað við vega- og byggingavinnu- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8d, ERC8f, ESVO SpERC 8.15.v1 |
| Umfang ferilssins | Ásetning yfirborðsklæðningar og bindiefna við vegagerð og byggingavinnu, þar með talið við malbikun, handvirk ásetning þéttiefna og við ásetningu þakfna og vatnsheldrar húðar.. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010625 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað í rannsóknarstofum- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC2, ERC4 |
| Umfang ferilssins | Notkun efnis á rannsóknarstofu, þar með talinn flutningur efnis og hreinsun búnaðar. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuþrýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|-----------------|
| 4. kafli |
|-----------------|

| |
|---|
| Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|---|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010626 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað í rannsóknarstofum- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC15 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1 |
| Umfang ferilssins | Notkun lítills magns á rannsóknarstofu, þar með talinn flutningur efnis og hreinsun búnaðar. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuþrýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|---|
| Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) |
|---|

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010627 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Framleiðsla og vinnsla gúmmís- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3, SU10 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC1, ERC4, ERC6d, ESVOC SpERC 4.19.v1 |
| Umfang ferilssins | Framleiðsla á dekkjum og almennum gúmmíhlutum, þar með talin vinnsla hrágúmmís, meðhöndlun og blöndun gúmmíaukaefna, súlfun, kæling og frágangur. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökví, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypt skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

| | |
|--|---|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |
| Kafli 4.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010628 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Fjölliðavinnsla- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU10 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.21a.v1 |
| Umfang ferilssins | Vinnsla myndaðra fjölliða Þar með taldir efnisflutningar, meðferð aukaefna (t.d. fastlitarefna, stöðgara, fylliefna, mýkiefna o.s.frv.), sprautusteypingar, verkunar- og mótunarstarfsemi, endurvinnslu efna, geymslu og tengds viðhalds.. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
|------------------|--------------------------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| | |
|-------------|--|
| Á ekki við. | |
|-------------|--|

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
| Á ekki við. |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010629 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Fjölliðavinnsla- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.21b.v1 |
| Umfang ferilssins | Vinnsla myndaðra fjölliða þar með talinn flutningur efnis, sprautusteyping og steypingarstarfsemi, endurvinnsla efnis og tengt viðhald. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010630 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Vatnshreinsiefni- lónaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC3, ERC4, ESVOC SpERC 3.22a.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun efnisins fyrir vatnshreinsun opnum eða lokuðum kerfum. |

| | |
|--|---|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er glept skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|--|
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) |
|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010631 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Vatnshreinsiefni- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun efnisins fyrir vatnshreinsun opnum eða lokuðum kerfum. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknisáðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|--|
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) |
|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|-----------------|
| 4. kafli |
|-----------------|

| |
|---|
| Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|---|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010633 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Námuvinnsluefni- lðnaðar |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU3 Ferlaflokkar: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC4, ESVOC SpERC 4.23.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun efnis í útdráttarvinnslu ánámasvæðum, þar með taldir efnisflutningar, málmvinnsla og aðgreiningaraðgerðir og endurheimt efna og förgun.. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hætta sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
|-----------------|-----------------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Kafli 3.1 - heilbrigði

Á ekki við.
Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten)

Kafli 3.2 -umhverfi

Á ekki við.

4. kafli

Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu

Kafli 4.1 - heilbrigði

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

Útgáfa
1.5

Dagsetning
endurskoðunar:
28.04.2023

SDS-númer:
800010000114

Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023
Dagsetning prentunar 03.05.2023

Váhrifasviðsmynd - Starfsmaður

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010637 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notkun í sprengiefnum- Fagmaður |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarvið: SU22 Ferlaflokkar: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8e |
| Umfang ferilssins | Nær til váhrifa sem myndast vegna framleiðslu og notkunar á fljótandi sprengiefnum (þar með talinn flutningur efnisins, blöndun og hleðsla) og hreinsun tækja. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna starfsmanna |
| Eiginleikar vöru | |
| Efnislegt form vöru | Vökvi, gufuprýstingur < 0,5 kPa á STP. |
| Styrkleiki efnisins í blöndu eða efnavöru | Nær yfir hlutfall efnis í vöru upp að 100%., Nema annað sé tekið fram., |
| Tíðni og lengd notkunar | |
| Nær yfir allt að 8 klst. daglega áverkun (nema annað sé gefið upp). | |
| Önnur rekstrarskilyrði sem hafa áhrif á nálægð | |
| Aðgerðin er framkvæmd við hátt hitastig (> 20°C yfir umhverfishitastigi). Gerir ráð fyrir að gætt sé góðrar og viðtekinnar almennrar hollustu á vinnustaðnum. | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Stuðla að atburðarás | Áhættustýringaraðferðir |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er glept skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|---|
| Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) |
|---|

| |
|----------------------------|
| Kafli 3.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010607 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað við klæðningu - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC1, PC4,, PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun í klæðningu (málningu, blek, lím o.s.frv.) þar með talinn váhrif á meðan á notkun stendur (Þar með talinn vöruflutningur og –undirbúningur, ásetning með bursta, handvirk úðun eða svipaðar aðferðir) og hreinsun búnaðar. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Útgáfa | Dagsetning | SDS-númer: | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 |
| 1.5 | endurskoðunar: | 800010000114 | Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
| | 28.04.2023 | | |

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|-----------------------------|
| Kafli 4.2 - umhverfi |
|-----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010608 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notað í hreinsiefnum. - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC3, PC4,, PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC35, PC38 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4c.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir almenna áhættu fyrir neytendur sem stafa af notkun heimilisvara sem seldar eru sem þvotta- og hreinsiefni, úðar, þekjuefni, afisunarefni, smurefni og loftræstiefni. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknisaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Á ekki við.

Kafli 4.2 -umhverfi

Á ekki við.

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010611 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | smurefni - neytandi Lítil losun út í umhverfið Mikil losun út í umhverfið |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC1, PC24, PC31 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6e.v1, ESVOC SpERC 9.6d.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir neytendanotkun á Samsett smurefni ílokuðum og opnum kerfum þar með töldum flutningsrekstri, ásetningu, vélarekstri og svipuðum hlutum, viðhaldi búnaðar og förgun úrgangsolíu.. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010617 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið í íðefni fyrir landbúnaðarnotkun - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: , PC12, PC27 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11b.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir neytendanotkun á íðefni í landbúnaði í fljótandi og föstu formi. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010620 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Notið sem eldsneyti - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC13 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12c.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir neytendanotkun í fljótandi eldsneyti. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010636 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Hagnýtir vökvar - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC16, PC17 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1 |
| Umfang ferilssins | Notkun innsiglaðra hluta sem innihalda hagnýta vökva, t.d. gírkassaolíu, vökvakerfisevökva, kælimiðla. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafraeðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafraeðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010624 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Önnur neyslunotkun - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC28, PC39 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.16.v1 |
| Umfang ferilssins | Neytandi notar t.d. sem flytjanda í snyrtivörum/umhirðuvörum, ilmvatni og ilmum. Athugasemd: Að því er varðar snyrtivörur og umhirðuvörur er áhættumat sem aðeins er krafist fyrir umhverfið samkvæmt REACH þar sem málefni sem varða heilsu manna er fjallað um í annari löggjöf. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafræðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafræðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypt skal strax leita læknaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Algemene maatregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-----------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
|-----------------|---|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Útgáfa | Dagsetning | SDS-númer: | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 |
| 1.5 | endurskoðunar: | 800010000114 | Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
| | 28.04.2023 | | |

| |
|-------------------------------|
| Kafli 4.1 - heilbrigði |
|-------------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

| |
|-----------------------------|
| Kafli 4.2 - umhverfi |
|-----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

Váhrifasviðsmynd - Neytandi

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010638 | |
| 1. Kafli | Við tæknilegar aðstæður |
| Titill | Vatnshreinsiefni - neytandi |
| Notaðu Lýsingu | Notkunarsvið: SU21 Vöruflokkar: PC36, PC37 Flokkar, slepping út í umhverfið: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22c.v1 |
| Umfang ferilssins | Nær yfir notkun efnisins fyrir vatnshreinsun opnum eða lokuðum kerfum. |

| | |
|-----------------|--|
| 2. kafli | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Kafli 2.1 | Stjórn á váhrifum vegna neytenda |
| Eiginleikar vöru | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vöruflokkar | Vinnsluskilyrði og aðgerðir áhættustýringar |
| Almennar ráðstafanir (Innöndun) | H304 varúðaryfirlýsing (getur verið banvænt við inntöku og komist inn í öndunarveg) tengist hugsanlegri uppsöfnun, ómælanleg hættu sem ákvarðast af eðlisefnafraðilegum eiginleikum (þ.e. seigju) sem getur komið fram við inntöku og einnig ef það eru uppköst eftir inntöku. Ekki er unnt að fá DNEL. Hægt er að stjórna áhættu af eðlisefnafraðilegum hættum efna með því að hrinda í framkvæmd áhættustýringu. Ef um er að ræða efni sem flokkast sem H304, þarf að framkvæma eftirfarandi ráðstafanir til að stjórna innöndunarhættu. Neytið ekki.. Ef efnið er gleypst skal strax leita læknaaðstoðar. |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Kafli 2.2 | Takmörkun váhrifa á umhverfið |
| Á ekki við. | |

| | |
|---|-----------------------|
| 3. kafli | Mat á váhrifum |
| Kafli 3.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. Allgemeine maaregelen (brandstofverbrandingsproducten) | |

| | |
|----------------------------|--|
| Kafli 3.2 -umhverfi | |
| Á ekki við. | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 4. kafli | Leiðbeiningar til að sannreyna fylgni við innihaldslýsingu |
| Kafli 4.1 - heilbrigði | |
| Á ekki við. | |

ÖRYGGISBLAÐ

Samkvæmt EC nr. 1907/2006, eins og henni var breytt á dagsetningu á þessum SDS

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|--|
| Útgáfa 1.5 | Dagsetning endurskoðunar: 28.04.2023 | SDS-númer: 800010000114 | Dagsetning síðustu útgáfu: 30.03.2023 Dagsetning prentunar 03.05.2023 |
|---------------|--|----------------------------|--|

| |
|----------------------------|
| Kafli 4.2 -umhverfi |
|----------------------------|

| |
|-------------|
| Á ekki við. |
|-------------|