CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024

nhất 02.07.2024

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên sản phẩm : CARADOL SC56-15

Mã sản phẩm : U3194

Số CAS : 25791-96-2

Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)

Nhà cung cấp

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)

A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN

TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)

9 North Buona Vista Drive, #07-01

The Metropolis Tower 1

Singapore 138588 Singapore

: +65 6384 8269 : +65 6384 8454

Telefax Địa chỉ email liên lạc cho

Số điện thoại liên hệ trong

SDS

Điện thoại

: +65 65429595 (Alert SGS)

trường hợp khẩn cấp

Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng

Mục đích sử dụng

Sử dụng để sản xuất các sản phẩm polyurethan.

Hạn chế khi sử dụng : Nếu không có chỉ dẫn khác của nhà cung cấp thì sản phẩm

này chỉ áp dụng cho các mục ở Phần 1.

Sản phẩm này phải không được sử dụng trong các ứng dụng khác với những ứng dụng trên mà không có lời khuyên của

nhà cung cấp.

Các thông tin khác : CARADOL là một nhãn hiệu do Shell Trademark Management

B.V.và Shell Brands Inc. sở hữu, và được sử dụng bởi các

công ty thành viên của tập đoàn Shell plc.

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Phân loại theo GHS

Dựa trên dữ liệu hiện có, chất / hỗn hợp này không đáp ứng tiêu chí phân loại.

Các yếu tố nhãn theo GHS

Hình đồ cảnh báo nguy cơ: Không Yêu Cầu Ký Hiệu Nguy Hiểm

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024

nhất 02.07.2024

Từ cảnh báo : Không có cảnh báo bằng chữ viết

Cảnh báo nguy hiểm : TÁC HẠI VẬT LÝ:

Không bị phân loại là độc hại theo tiêu chuẩn GHS.

TÁC HẠI VỚI SỰC KHOỂ:

Không thuộc loại nguy hại đối với sức khoẻ theo tiêu chuẩn

của GHS.

TÁC HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG:

Không thuộc loại nguy hại đối với môi trường theo các tiêu

chuẩn phân loại của GHS.

Các lưu ý phòng ngừa :

Biện pháp phòng ngừa:

Không có khuyến cáo.

Biện pháp ứng phó:

Không có khuyển cáo.

Lưu trữ:

Không có khuyến cáo.

Việc thải bỏ:

Không có khuyến cáo.

Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)

Được biết là chưa xảy ra.

3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Đơn chất

Thành phần nguy hiểm

Tên hóa học	Số CAS	Phân Ioại	Nồng độ (% w/w)
Propoxylated glycerol	25791-96-2		100

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Lời khuyên chung : Không được cho là có nguy hiểm cho sức khỏe khi sử dụng

trong điều kiện bình thường.

Trường hợp tai nạn tiếp xúc

theo đường hô hấp

: Không cần có sự điều trị nào trong những điều kiện sử dụng

thông thường.

Trong trường hợp các triệu chứng không thuyên giảm, cần

phải xin chỉ dẫn y tế.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 02.07.2024	Ngày in 09.07.2024
Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da	: Loại bỏ quần áo bị dính sản phẩm. Rửa sạch khu vực da bị tiếp xúc bằng nhiều nước và xà phòng nếu có thể. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế.	
Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt	 Rửa mắt với nhiều nước. Tháo bỏ kính áp tròng nếu có và dễ làn Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được 	
Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa	: Nói chung không cần có sự điều trị trừ khi nuốt phải một lượng lớn, tuy nhiên, vẫn nên xin chỉ dẫn y tế.	
Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này	: Không xem là nguy hiểm ở điều kiện sử Các dấu hiệu và triệu chứng khi bị kích bao gồm cảm giác nóng tạm thời ở mữ và/hoặc khó thở. Không có các nguy cơ cụ thể trong nhữ bình thường. Các dấu hiệu và triệu chứng da bị kích giác bỏng rát, đỏ, hoặc sưng tấy. Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng r cảm giác bỏng rát, đỏ mắt, phồng rộp, Khi nuốt phải, có thể gây ra buồn nôn, chảy.	thích hô hấp có thể i và cuống họng, bị ho, rng điều kiện sử dụng thích có thể là cảm mắt có thể bao gồm và/hoặc mờ mắt.
Bảo vệ người sơ cứu	: Khi tiến hành sơ cứu, hãy đảm bảo rằn bị thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp the điều kiện xung quanh.	
Lưu ý đối với bác sỹ điều trị	: Ha Ño ño ño ño K ño K K K K K K K K K K K K K	ường hợp có sự tiếp rc năng của gan, thận
5 BIÊN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỔ	Δ ΗΟΔΝ	

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Các phương tiện chữa cháy	: Các ngọn lửa lớn chỉ có thể được dập bằng nhân viên cứu
thích hợp	hoả đã được đào tạo đúng cách.

o tạo đúng cách. Bọt chống cồn, phun nước hay sương. Chỉ sử dụng bột hóa

chất khô, cacbon dioxit, cát hay đất cho các vụ hỏa hoạn nhỏ.

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp

: Không sử dụng vòi phun nước có áp lực để dập lửa.

Các nguy hiểm cụ thể khi chữa cháy

: Chỉ cháy khi được đưa vào một ngọn lửa đang cháy.

Các sản phẩm cháy nguy hiểm bao gồm:

Cacbon dioxit

Các hợp chất hữu cơ và vô cơ chưa xác định.

Các sản phẩm có độc tính.

Cacbon monoxit

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Các phương pháp cứu hỏa cu thể

: Quy trình chuẩn dùng trong cháy nổ hóa chất

Sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực có hỏa

hoạn.

Tất cả các khu vực cất chứa đều phải trang bị các phương

tiện chống cháy thích hợp.

Làm mát cho các dụng cụ chứa lân cận bằng cách phun

nước.

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa

Phải mang những thiết bị bảo vệ thích hợp bao gồm găng tay chống hóa chất; áo quần chống hóa chất được chỉ định nếu dự kiến tiếp xúc nhiều với sản phẩm bị tràn đổ. Phải đeo mặt nạ thở khi lại gần lửa trong khu vực chật hẹp. Chọn áo quần của nhân viên chữa cháy phù hợp với Tiêu Chuẩn liên quan

(ví dụ: Châu Âu: EN469).

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố

Tuân theo tất cả các qui định tương ứng của địa phương và

quốc tế.

: Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.

Tránh hít phải khí và/hay sương.

Dập tắt mọi ngọn lửa trần. Không hút thuốc. Loại bỏ các

nguồn gây cháy. Tránh các tia lửa.

Các cảnh báo về môi trường

: Loại bỏ tất cả các nguồn có thể gây cháy trong khu vực xung

quanh.

Ngăn không cho trải rộng ra hay chảy vào cống, rãnh hay sông bằng cách sử dụng cát, đất hay các vật chắn phù hợp

knac.

Sử dụng các thùng chứa thích hợp để tránh làm ô nhiễm môi

trường.

Thông gió toàn bộ khu vực bị nhiễm.

Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố : Đối với lượng hóa chất bị đổ nhiều(> 1 thùng), vận chuyển bởi các phươngtiện cơ họcnhư xe hút tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ antoàn. Khôngrửa chất cặn bằng nước. Giữ lại xem như là chất thải đã bị nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi

hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp vàloại bỏ an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn.

Đối với lượng hóa chất bị đổ ít (< 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học tới thùng chứa có dán nhãn, niêm phong để thu hồi sản phẩm hoặc loại bỏ an toàn. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lấy đất đã bịô nhiễm và loại bỏ an toàn. Việc thải đúng cách phải được đánh giá dựa trên tình trạng của vật liệu này (tham khảo Chương 13), có thể bị nhiễm do sử dụng sau đó hay bị đổ vật liệu ra, và các qui định kiểm

soát việc thảivật liệu tại địa phương.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Lời khuyên bố sung khác : Để lựa chon đồ bảo hộ lao động, đọc chương 8 của tài liệu An

toàn sản phẩm này

Để xử lý, thải loại sản phẩm bị rò rỉ, xem chương 13 của tài

liêu An toàn sản phẩm này

7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

Cảnh báo Chung : Tránh hít phải hay tiếp xúc với chất này. Chỉ sử dụng ở những

nơithông gió tốt. Rửa sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Để có hướng dẫn về việc lựachọn các thiết bị bảo vệ cá nhân, hãy xem Chương 8 của Bảng Dữ Liệu An Toàn Sản Phẩm này. Sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu này làm thông tin để đánh giá nguy cơ trong những trường hợp cụ thể nhằm xác định được cách kiểm soát thích hợp trong việc bảo quản, lưu

trữ và thải bỏ an toàn sản phẩm này.

Phải đảm bảo tuân thủ tất cả các qui định của địa phương liên

quan đến việc xử lý và cất chứa các phương tiện.

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm Phải thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, để tránh hít

phải vật liệu này.

Sử dụng các dụng cụ thải cục bộ trong các khu vực xử lý. Tránh tiếp xúc vô ý với isocyanat để tránh xảy ra quá trình

polyme hóa không kiểm soát.

Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.

Làm khô quần áo bị nhiễm ở vị trí thông gió tốt trước khi giặt.

Không đổ xuống cống rãnh.

Nhiệt độ Xử lý: Xung quanh.

Khi vận chuyển, bốc xếp sản phẩm trong thùng phi phải mang giày bao hộ lao động và sử dụng các phương tiên bốc xếp,

vận chuyển phù hợp.

Dập tắt mọi ngọn lửa trần. Không hút thuốc. Loại bỏ các

nguồn gây cháy. Tránh các tia lửa.

Các vật liêu cần tránh : Tránh tiếp xúc với isocyanat, đồng và các hợp kim của đồng,

kẽm, các nguyên tố ôxi hóa mạnh và nước.

Vận chuyển Sản phẩm : Các đường vận chuyển phải được tẩy bằng nitơ trước và sau

khi chuyển sản phẩm. Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử

dụng.

Lưu trữ

Biện pháp, điều kiện cần áp

dụng khi bảo quản

: Tham khảo phần 15 để biết về pháp chế cụ thể khác bao gồm

vấn đề bao bì và điều kiện lưu trữ của sản phẩm này.

Thời gian lưu trữ : 24 tháng

Các dữ liêu khác : Ngăn ngừa tất cả các sư tiếp xúc với nước và không khí có

hơi ấm.

Các thùng chứa phải sạch, khô và không bị gỉ.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 02.07.2024	Ngày in 09.07.2024
	Ngăn không cho đi vào nước. Phải được cất chứa trong khu vực đã được che chắn và thông gió tốt, tránh xa ánh sáng mặt trời, các nguồn gây cháy và các nguồn nhiệt khác. Yêu cầu phủ bằng nitơ đối với các thùng chứa lớn (dung tích 100 m3 trở lên) Bình chứa chỉ được cất ở độ cao lớn nhất là 3.	
	Nhiệt độ lưu trữ: Xung quanh.	
	Phaûi baûo quaûn ôû nhieät ñoä naøo döôùi 500 cSt; thöôøng laø 25-50°C. Phaûi gaén caùc oáng xoaén gia nhie nhöõng nôi naøo coù nhieät ñoä moâ thaáp hôn nhieät ñoä khuyeán nghò k Nhieät ñoä maët ngoaøi cuûa oáng xo ñöôïc vöôït quaù 100°C.	ät cho boàn chöùa taïi i tröôøng xung quanh :hi xöû lyù saûn phaåm.
Vật liệu đóng gói	: Vật liệu phù hợp: Thép không gỉ, Sử ơ kẽm silicat để sơn thùng chứa. Vật liệu không phù hợp: Đồng, Các họ	
(Các) Sử dụng cụ thể	: Không áp dụng được	
	Phải đảm bảo tuân thủ tất cả các qui	định của địa phương liên

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỆM/YỀU CẦU VỀ THIẾT BI BẢO VỀ CÁ NHÂN

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc

Ngưỡng giới hạn các chỉ số sinh học

Không có giới hạn về sinh học.

Phương pháp theo dõi

Cần giám sát nồng độ của sản phẩm trong khu vực hít thở của công nhân hoặc trong khu vực làm việc nói chung để tuân thủ OEL và kiểm soát tiếp xúc. Đối với một số sản phẩm cũng phải giám sát sinh học phù hợp.

quan đến việc xử lý và cất chứa các phương tiện.

Các biện pháp đo lường mức độ phơi nhiễm hợp lệ phải do một người có năng lực thực hiện và các mẫu do phòng thí nghiệm được công nhận phân tích.

Các ví dụ về các phương pháp được khuyên dùng để giám sát không khí được đưa ra dưới đây hay liên hệ với nhà cung cấp. Có thể có sẵn các biện pháp cấp quốc gia.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Các biên pháp kiểm soát thiết bị phù hợp

: Khi sản phẩm bị gia nhiệt, được phun ở dang bui dầu hay bị hoá sương, càng có nguy cơ cao về sự hình thành nồng độ cao trong không khí.

Sự thông gió phù hợp để kiểm soát sự ngưng đọng trong không khí.

Mức độ bảo vệ và cách thức kiểm soát cần thiết sẽ thay đổi tùy theo điều kiện phơi nhiễm tiềm ấn. Lựa chọn cách thức kiếm soát dựa trên đánh giá rủi ro của hoàn cảnh tại chỗ. Các biện pháp thích hợp bao gồm:

Thông tin chung:

Luôn luôn tuân theo các biện pháp vệ sinh cá nhân tốt, như rửa sach tay sau khi xử lý vật liệu và trước khi ăn, uống, và/hoặc hút thuốc. Thường xuyên giặt áo quần làm việc và vệ sinh thiết bị bảo vệ để loại bỏ tạp chất. Vứt bỏ áo quần và giày dép bị nhiễm bẩn mà không thể rửa sạch. Thực hành quản lý tốt.

Xác định thủ tục xử lý an toàn và duy trì kiểm soát. Hướng dẫn và đào tạo công nhân về những nguy hiểm và biện pháp kiếm soát có liên quan đến các hoạt động thông thường của sản phẩm này.

Đảm bảo chon lưa, kiểm tra và bảo trì thiết bị thích hợp được sử dụng để kiểm soát phơi nhiễm, ví dụ như thiết bị bảo vệ cá nhân, thông khí cục bộ.

Rút hết hệ thống trước khi can thiệp hoặc bảo trì thiết bị. Giữ lượng chất dẫn lưu trong bình đựng kín trong khi chờ xử lý hoặc tái chế tiếp theo.

Biên pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

Các biên pháp bảo vê

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phải thỏa mãn các tiêu chuẩn của quốc gia. Hãy kiểm tra các nhà cung cấp PPE.

Bảo vệ hô hấp : Không có yêu cầu về sự bảo vệ hô hấp trong những điều kiện

sử dụng bình thường.

Phải thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, để tránh hít

phải vật liệu này.

Bảo vê tay Ghi chú

: Khi có sự tiếp xúc bằng tay với sản phẩm thì sử dụng găng tay đạt các tiêu chuẩn tương ứng (như Châu Âu: EN374, Mỹ:F739) được làm từ các vật liệu sau có thể đem lại sự bảo vệ hóa học thích hợp: Sự bảo vệ dài hạn hơn: Cao su nitril. Sư bảo vê cho tiếp xúc/Bắn tóe không chủ đích: Gặng tạy PVC, gặng tay cao su neopren hay gặng tay cao su nitril. Đế có thể tiếp xúc liên tục, chúng tôi khuyến cáo sử dụng gặng tay với thời gian chọc thủng hơn 240 phút nhưng nên là > 480

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

phút nếu có thể có gặng tay thích hợp. Để bảo vệ trong thời gian ngắn/bắn tóe, chúng tôi cũng khuyến cáo biên pháp tương tư, nhưng có thể không có sẵn gặng tay thích hợp với mức bảo vệ như vậy và trong trường hợp này, thời gian chọc thủng thấp hơn có thể chấp nhân được miễn là tuân theo chế độ duy trì và thay thế thích hợp. Độ dày của găng tay không phải là chỉ số tốt về tính chịu hóa chất của găng tay vì điều này phụ thuộc vào thành phần vật liệu chính xác của găng tay. Găng tay nên dày hơn 0,35 mm tùy theo chất liệu và kiểu dáng của găng tay. Tính thích hợp và độ bền của găng tay phụ thuộc vào cách sử dụng, chẳng hạn tần suất và thời gian tiếp xúc, tính kháng hoá chất của vật liệu làm găng tay, độ dẻo. Luôn tham khảo ý kiến các nhà cung cấp gặng tay. Nên thay găng tay đã bị nhiễm bẩn. Vấn đề vệ sinh cá nhân là yếu tố hàng đầu cho việc bảo vệ đôi tay hiệu quả. Chỉ khi nào tay sạch mới được đeo bao tay. Sau khi sử dụng xong cần rửa tay lại cho sạch và lau khô. Nên sử dụng chất làm ẩm không thơm để rửa tay.

Bảo vê mắt : Sản phẩm trong quá trình sử dụng có thể văng bắn vào mắt

nên việc sử dụng kính bảo vệ mắt được khuyển cáo.

: Bảo vệ da thường không yêu cầu vượt quá tiêu chuẩn của Bảo vê da và cơ thể

quần áo bảo hô ban hành.

Cần phải đeo gặng tay chống nhiễm hóa chất.

: Rửa tay trước khi ăn, uống, hút thuốc và đi vệ sinh. Các biện pháp vệ sinh

Giặt quần áo đã bị nhiễm trước khi sử dụng lại.

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Lời khuyên chung : Các hướng dẫn địa phương về các giới hạn thoát khí cho các

chất dễ bay hơi phải được áp dụng cho việc thải khí thải có

Hạn chế thải dầu ra môi trường. Phải thực hiện đánh giá môi trường để đảm bảo phù hợp với qui định về môi trường tại địa

phương.

Thông tin về các biện pháp xử lý tình huống hóa chất bị xả ra

bất ngờ có trong phần 6.

9. ĐĂC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái : Hóa chất dạng lỏng.

Màu sắc : Không màu sáng

Mùi đặc trưng : không mùi

Ngưỡng mùi : Không áp dụng. Hq ôG : Không áp dụng. Điểm nóng chảy/ đông đặc : Không áp dụng. $: > 300 \, ^{\circ}\text{C} / > 572 \, ^{\circ}\text{F}$ Điểm sôi/khoảng sôi

Điểm cháy : Khoảng 200 °C / 392 °F

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Phương pháp: ASTM D93

Tỷ lệ hóa hơi : Không áp dụng.

Khả năng bắt cháy (chất rắn,

khí)

: Không áp dụng được

Giới hạn trên của cháy nổ : Không áp dụng. Giới hạn dưới của cháy nổ : Không áp dụng.

Áp suất hóa hơi : Không áp dụng. (50 °C / 122 °F)

Tỷ trọng hơi tương đối : Không áp dụng.

Tỷ trọng tương đối : Không áp dụng.

Khối lượng riêng : Khoảng 1,015 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

Phương pháp: ASTM D4052

Độ hòa tan

Độ hòa tan trong nước: Không áp dụng.Hệ số phân tán: n-: Không áp dụng.octanol/nước

Nhiệt độ tự bốc cháy : Khoảng 305 °C / 581 °F

Nhiệt độ phân hủy : Không áp dụng.

Độ nhớt

Độ nhớt, động lực : Khoảng 600 mPa,s (20 °C / 68 °F)

Phương pháp: ASTM D445

Độ nhớt, động học : Không áp dụng.

Đặc điểm hạt

Kích thước hạt : Không áp dụng.

Không áp dụng.

Đặc tính cháy nổ : Mã phân loại: Không phân loại

Đặc tính ôxy hóa : Không áp dụng được

Sức căng bề mặt : Không áp dụng.

Tính dẫn : Điện dẫn suất: > 10 000 pS/m, Các yếu tố, như nhiệt độ chất

lỏng, tạp chất, và chất phụ gia chống tĩnh điện có thể ảnh hưởng lớn đến tính dẫn điện của chất lỏng., Vật liệu này

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024

nhất 02.07.2024 không tích điện.

Trọng lượng phân tử : 3,000 g/mol

10. MỨC ỞN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Khả năng phản ứng : Sản phẩm không có bất kỳ mối nguy hiểm phản ứng nào khác

ngoài những nguy hại được liệt kê trong đoạn sau đây.

Tính ổn định : Dự kiến không có phản ứng nguy hiểm xảy ra khi xử lý và cất

trữ theo các quy định. Hút ẩm.

Phản ứng nguy hiểm : Xảy ra quá trình polyme hóa có tỏa nhiệt với các di-isocyanat

ở nhiệt độ môi trường xung quanh.

Phản ứng ngày càng trở nên mạnh hơn và có thể là rất mãnh liệt ở nhiệt độ cao nếu khả năng hòa tan của chất tham gia phản ứng tốt hay khả năng hòa tan được hỗ trợ bằng việc

khuấy hay sự có mặt của các dung môi.

Phản ứng mạnh với các tác nhân oxy hóa mạnh.

Các điều kiện cần tránh : Nhiệt, các ngọn lửa và tia lửa.

Không, sản phẩm không thể bốc cháy do điện tĩnh.

Vật liệu không tương thích : Tránh tiếp xúc với isocyanat, đồng và các hợp kim của đồng,

kẽm, các nguyên tố ôxi hóa mạnh và nước.

Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng

phân hủy

: Các sản phẩm có độc tính chưa xác định có thể được tạo ra.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Cơ sở để Đánh giá : Thông tin được cung cấp dựa trên dữ liệu thu được từ các

chất tương tự.

Trừ khi được chỉ định khác, mọi dữ liệu trình bày có tính đại diện cho một sản phẩm nói chung, hơn là cho (các) thành

phần riêng lẻ.

Đường tiếp xúc : Phơi nhiễm có thể qua đường hô hấp, nuốt phảl, thấm qua

da, tiếp xúc với da hoặc mắt và do sơ suất nuốt phải

Độc cấp tính

Sản phẩm:

Độc tính cấp theo đường

miệng

: LD 50 : > 2,000 mg/kg

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Độc tính cấp do hít phải : Ghi chú: Dựa trên các dữ liêu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024

nhất 02.07.2024 không được đáp ứng

Độc tính cấp qua da : LD 50 : > 2,000 mg/kg

Ghi chú: Có độc tính thấp

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Độc tính cấp theo đường

: LD 50 Chuột, Đực và cái: > 2,000 mg/kg

miêng

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 401

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Độc tính cấp do hít phải : Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Độc tính cấp qua da : LD 50 Chuột, Đực và cái: > 2,000 mg/kg

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Ån mòn/kích ứng da

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Loài: Thỏ

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404

Ghi chú: Gây kích ứng nhẹ cho da., Không đủ để phân loại., Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các

tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Tổn thương mắt nghiệm trọng/kích ứng mắt

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

<u>Thành phần:</u>

Propoxylated glycerol:

Loài: Thỏ

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

Ghi chú: Gaây dò öùng nheï., Không đủ để phân loại., Dưa trên các dữ liêu có sẵn thì các tiêu

chí phân loại không được đáp ứng

Kích thích hô hấp hoặc da

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Loài: Chuột lang

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406

Ghi chú: Dưa trên các dữ liêu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)

Sản phẩm:

: Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm

: Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiêm OECD 471 Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

: Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

: Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

: Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Đột biến tế bào mầm (tế bào

gen)- Đánh giá

: Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các

nhóm 1A/1B.

Tác nhân gây ung thư

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Tác nhân gây ung thư - Đánh : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các nhóm 1A/1B.

giá

Vật liệu	GHS/CLP Tác nhân gây ung thư Phân loại

CARADOL SC56-15

Phi	ên bản 5.6	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 02.07.2024	Ngày in 09.07.2024
	Propoxylated glycerol	Không phân loại có tính gây ung thư	

Độc tính sinh sản

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

: Loài: Chuôt

Giới tính: Đưc và cái

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 421

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng

Độc tính sinh sản - Đánh giá : Sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn phân loại trong các

nhóm 1A/1B.

STOT - Tiếp xúc một lần

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

STOT - Tiếp xúc lặp lại

Sản phẩm:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Lượng độc lặp lại

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Chuột, Đực và cái:

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 407

Các cơ quan đích: không có cơ quan đích cụ thể nào được lưu ý.

Độc tính hô hấp

Sản phẩm:

Không gây nguy hiểm khi hít vào

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Thông tin khác

Sản phẩm:

Ghi chú: Có thể có các phân loại của nhiều cơ quan khác theo các khung quy định pháp lý khác nhau.

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Ghi chú: Có thể có các phân loại của nhiều cơ quan khác theo các khung quy định pháp lý khác nhau.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Cơ sở để Đánh giá : Đã có sẵn dữ liêu chưa hoàn thiên về ảnh hưởng đến môi

trường sinh thái của sản phẩm này. Thông tin cho dưới đây dựa một phần vào sự hiểu biết về các thành phần và sự ảnh hưởng đến môi trườngsinh thái của những sản phẩm tương

ŧψ.

Trừ khi được chỉ định khác, mọi dữ liệu trình bày có tính đại diện cho một sản phẩm nói chung, hơn là cho (các) thành

phần riêng lẻ.

Độc môi trường

Sản phẩm:

Độc đối với cá (Độc cấp tính) : LC50 : > 100 mg/l

Ghi chú: Dựa trễn các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng Không độc trên thực tế.

Độc tính đối với loài giáp xác

(Độc cấp tính)

EC50 : > 100 mg/l

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng Không độc trên thực tế.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

Đôc tính đối với tảo / cây thủy sinh (Đôc cấp tính)

: EC50 : > 100 mg/l

Ghi chú: Không độc trên thực tế.

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Độc đối với cá (Tính độc mãn : Ghi chú: Không áp dụng.

tính)

Độc tính đối với loài giáp xác

(Tính độc mãn tính)

: Ghi chú: Không áp dụng.

Độc tính đối với các vi sinh

vật (Độc cấp tính)

: IC50 : > 100 mg/l

Ghi chú: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại

không được đáp ứng Không độc trên thực tế.

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Độc đối với cá (Độc cấp tính) : LC50 (Leuciscus idus (orfe vàng)): > 1,000 mg/l

Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203

Ghi chú: Không độc trên thực tế.

LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Đôc tính đối với loài giáp xác

(Độc cấp tính)

: EC50 (Daphnia magna (Bo nước)): > 100 mg/l

Thời gian phơi nhiễm: 48 h

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202

Ghi chú: Không độc trên thực tế.

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Dựa trên các dữ liêu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Đôc tính đối với tảo / cây thủy sinh (Độc cấp tính)

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): > 100 mg/l

Thời gian phơi nhiễm: 72 h

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

Ghi chú: Không độc trên thực tế.

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Độc tính đối với các vi sinh

vật (Độc cấp tính)

: EC10 (Bùn hoạt tính, chất thải sinh hoạt): > 10,000 mg/l

Thời gian phơi nhiễm: 3 h

Phương pháp: (Các) bài kiểm tra tương đương hoặc tương tự

Hướng dẫn 209 của OECD Ghi chú: Không độc trên thực tế.

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không

được đáp ứng

Độc đối với cá (Tính độc mãn : Ghi chú: Không áp dụng.

tính)

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024

nhất 02.07.2024 : NOEC: >= 10 mg/l

Độc tính đối với loài giáp

xác(Tính độc mãn tính)

Thời gian phơi nhiễm: 21 d Loài: Daphnia magna (Bo nước)

Phương pháp: Thông tin được cung cấp dựa trên dữ liệu thu

được từ các chất tương tự.

Ghi chú: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l

Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

Sản phẩm:

Tính phân hủy sinh học : Ghi chú: Dễ phân hủy nhanh.

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Tính phân hủy sinh học : Phân hủy sinh học: 99 %

Thời gian phơi nhiễm: 28 d

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 302B Ghi chú: Có khả năng phân huỷ sinh học sẵn có.

Ôxi hóa nhanh bằng các phản ứng quang hóa trong không

khí.

Khả năng tích lũy sinh học

Sản phẩm:

Tính tích lũy sinh học : Ghi chú: Không tích lũy hóa sinh nhiều.

Hệ số phân tán: noctanol/nước

<u>Thành phần:</u>

Propoxylated glycerol:

Tính tích lũy sinh học : Ghi chú: Không tích lũy hóa sinh nhiều.

Độ linh động trong đất

<u>Sản phẩm:</u>

Tính lưu động : Ghi chú: Nếu sản phẩm này ngấm xuống đất, một hoặc nhiều

thành phần của sản phẩm sẽ di chuyển và có thể gây ô nhiễm

cho nguồn nước ngầm

: Ghi chú: Không áp dụng.

<u>Thành phần:</u>

Propoxylated glycerol:

Tính lưu động : Ghi chú: Nếu sản phẩm đi vào đất, chúng sẽ có khả năng linh

động cao và có thể làm ô nhiễm nước ngầm., Tan trong

nước.

Các tác hại khác

Thành phần:

Propoxylated glycerol:

Kết quả đánh giá PBT và

vPvB

: Chất không đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra về tính bền

vững trong môi trường, tích lũy sinh học và tính độc hại, vì

vậy không được xem là PBT hoặc vPvB.

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in 09.07.2024 nhất 02.07.2024

13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

Các biện pháp thải bỏ

Chất thải từ cặn : Khôi phục hoặc tái chế nếu có thể.

> Người thải rác có trách nhiệm xác định đô độc và các tính chất vật lý của rác thải nhằm xác định loại rác cũng như phương pháp thải phù hợp với các qui định được áp dụng.

Không nên thải vào môi trường, vào cống nước hay các dòng

nước.

Sản phẩm thải không được làm nhiễm đất hay nước.

Việc loại bỏ phải phù hợp với luật pháp và qui định áp dụng ở

khu vực, quốc gia và địa phương.

Các qui định của địa phương có thể nghiệm ngặt hơn so với các yêu cầu của khu vực hay quốc gia và phải được thực thi.

Bao bì nhiễm đôc : Làm sạch hoàn toàn thùng chứa.

Sau khi rút dung dịch ra, để khô ở nơi an toàn tránh xa tia lửa

và ngọn lửa.

Chuyển các thùng chứa này đến nơi tái chế phuy hoặc tái chế

kim loại.

Công tác loại bỏ phải phù hợp với các qui định phố biến, ưu tiên người thu gom và nhà thầu có uy tín. Việc chọn sử dụng người thu gom hay nhà thầu phải được quyết định trước.

14. THÔNG TIN KHI VÂN CHUYỂN

Quy định Quốc tế

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

IATA-DGR

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

IMDG-Code

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm

Vận tải hàng hải với số lượng lớn theo các công cụ của IMO

Nhóm ô nhiễm : Z Loai tàu 3

Tên sản phẩm : Glycerol Propoxylated

Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý

Ghi chú : Tham khảo Chương 7, Xử lý & Lưu Trữ, để biết thêm về các

phòng ngừa đặc biệt mà người sử dụng cần phải lưu ý hoặc

cần tuân theo có liên quan đến việc vận chuyển.

: Vận chuyển số lượng lớn theo Phụ lục II của Marpol và Bộ Thông Tin Thêm

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 02.07.2024	Ngày in 09.07.2024	
	luật IBC		
	Có thể vận chuyển sản phẩm này trong nitơ. Nitơ là khí không		
	mùi và không màu. Tiếp xúc với khôr	ng khí giàu nitơ sẽ bị	
	thiếu oxy gây ra ngạt hoặc chết. Nhâ	n viên phải tuân thủ	
	nghiêm ngặt các biện pháp an toàn k		
	kín.		

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất

Các thông tin qui định không có nghĩa bao hàm toàn bộ. Các qui định khác có thể được áp dụng cho sản phẩm này.

Các quy định của Việt Nam về giao thông vận tải:

Nghị định 42/2020/NĐ-CP: Nghị định quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nôi đia

Luật Hoá chất Việt Nam:

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Luật Tiêu chuẩn và Chỉ tiêu Kỹ thuật. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Điều 29, Luật Hoá chất Việt Nam, và Phụ lục 9, Điều 7 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương ("Thông tư 32").

111/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa.

Các quy định quốc tế khác

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

AIIC	:	Được liệt kê
DSL	:	Được liệt kê
IECSC	:	Được liệt kê
ENCS	:	Được liệt kê
KECI	:	Được liệt kê
NZIoC	:	Được liệt kê
PICCS	:	Được liệt kê
TSCA	:	Được liệt kê
TCSI	:	Được liệt kê

16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Chữ viết tắt và từ viết tắt

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp

CARADOL SC56-15

Phiên bản 5.6 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 02.07.2024

Ngày in 09.07.2024

ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS -Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống Hài hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiêm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA -Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG -Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 -Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ö nhiễm từ Tàu thuyền; n.o.s. -Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng đô gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR -Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR -(Đinh lương) Mối quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt đô Phân hủy Tư tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vân chuyển Hằng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan: TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ): UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiếm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Thông tin khác

Tư vấn về đào tạo : Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử

dụng.

Các thông tin khác : Một vạch thắng đứng (I) ở phía trái cho biết 1 sự hiệu chỉnh (

sửa đổl) so với phiên bản trước đây.

Nguồn dữ liệu chính dùng để lập Phiếu Dữ liệu An toàn

: Các dữ liệu trình bày là từ, nhưng không giới hạn, một hoặc nhiều nguồn thông tin (ví dụ như dữ liệu về độc chất từ Dịch Vụ Sức Khỏe Shell, dữ liệu của nhà cung cấp vật liệu, cơ sở

dữ liệu CONCAWE, EU IUCLID, quy định EC 1272, v.v.).

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản.

VN / VI