

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

| | | |
|------------------------|---|--|
| Kauppanimi | : | Shell GTL Solvent GS 250 |
| Valmisteen tunnuskoodi | : | Q6537, Q6542 |
| Rekisteröintinumero EU | : | 01-2120081656-48-0000 |
| Synonyymit | : | Hydrocarbons C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics |

EY-Nro. : 940-728-4

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Aineen ja/tai seoksen käyttötapa | : | Liutin. Katso osan 16: sta ja/tai lisäyksistä REACH:n mukaiset rekisteröidyt käyttötavat. |
|-------------------------------------|---|---|

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Käyttötavat, joita ei suositella | : | Tätä tuotetta ei saa käyttää muissa kuin edellä mainituissa sovelluksissa kysymättä ensin neuvoa tavarantoimittajalta. |
|----------------------------------|---|---|

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

| | | |
|--|---|---|
| Valmistaja/toimittaja | : | Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands |
| Puhelin | : | +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 |
| Telefax | : | +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230 |
| Käyttöturvallisuustiedotteen sähköpostiyhteys | : | sccmsds@shell.com |

1.4 Hätäpuhelinnumero

+44 (0) 1235 239 670 (Tämä puhelinnumero on käytettävissä 24 h vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa)
Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977 (24h)

1.5 Muut tiedot

| | | |
|-----------|---|--|
| KT-koodi | : | 48 Liuottimet |
| TOL-koodi | : | DG 246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Aspiraatiovaara, Luokka 1

H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit

:



Huomiosana

:

Vaara

Vaaralausekkeet

:

FYYSISET VAARAT:

Ei ole luokiteltu fyysisesti vaarallisiksi CLP-säännösten mukaan.

TERVEYSVAARAT:

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

YMPÄRISTÖVAARAT:

Ei luokiteltu ympäristövaaraksi CLP-kriteereiden mukaisesti.

Täydentävät
vaaralausekkeet

:

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet

:

Ennaltaehkäisy:

P243 Estä staattiset purkaukset.

Pelastustoimenpiteet:

P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.

P331 Ei saa oksennuttaa.

Varastointi:

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Jätteiden käsittely:

P501 Hävitä sisältö/ pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

2.3 Muut vaarat

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Voi syttyä pinnoilla itsesyttymislämpötilan ylittävissä lämpötiloissa.

Säiliöiden ylätiloissa oleva höyry voi syttyä ja räjähtää itsesyttymislämpötilan ylittävissä lämpötiloissa höyrypitoisuuden ollessa syttyvyysalueella.

Pumppauksen aikana voi syntyä sähköstaattisia varauksia. Staattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon.

Tämä materiaali on staattinen varaaja.

Jopa asianmukaisesta maadoituksesta ja kaapeloinnista huolimatta tämä materiaali voi silti muodostaa sähköstaattisen varauksen.

Riittävän varauksen syntyminen saattaa aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen sekä syttyvien ilmahöyrysekoitusten syttymisen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Aineosat

| Kemiallinen nimi | CAS-Nro. EY-Nro. | Pitoisuus (% w/w) |
|---|--------------------------|-------------------|
| Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | Ei sallittu 940-728-4 | <= 100 |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- | | | |
|---|---|---|
| Erityiset ohjeet | : | Ei oleteta olevan terveydelle vaarallista normaalikäyttöolosuhteissa. |
| Ensiapua antavien henkilöiden suojaaminen | : | Ensiapua annettaessa varmistettava, että käytössä ovat asianmukaiset onnettomuuden, tapaturman ja ympäristön edellyttämät henkilösuojaimet. |
| Hengitettynä | : | Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita hoitoa. Jos oireet jatkuvat, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. |
| Iholle saatuna | : | Riisu saastuneet vaatteet. Huuhtelee altistunut alue vedellä ja pese sen jälkeen saippualla (jos on). |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

- Jos esiintyy pysyvää ärsytystä, hanki lääkärinhoitoa.
- Silmäkosketus : Silmä huuhdeltava runsaalla vedellä.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos esiintyy pysyvää ärsytystä, hanki lääkärinhoitoa.
- Nieltynä : Soita laitoksesi/sijaintisi hätänumeroon.
Jos ainetta niellään, älä oksennuta. Kuljeta lähimpään terveyskeskukseen tai vastaavaan lisähoitoa varten. Jos oksentamista tapahtuu spontaanisti, pidä pää langetason alapuolella, jotta oksennusta ei vedetä henkeen.
Jos jokin seuraavista oireista ilmenee seuraavan kuuden tunnin kuluessa ,vietävä lähimpään lääkäriin: kuume (yli 38.3°C), hengitysvaikeudet ,tukkoisuus, jatkuva yskeminen tai vinkuminen.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

- Oireet : Ei pidetä hengityksen kautta vaarallisena normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Mahdolliset hengitysteiden ärsytysmerkit ja oireet voivat sisältää tilapäisen palamisen tunteen nenässä ja kurkussa, yskimistä ja/tai hengitysvaikeuksia.
- Ei erityisiä vaaroja normaalikäytössä.
Ihon ärsytyksen merkkejä ja oireita voivat olla polttelu, punoitus ja turvotus.
- Ei erityisiä vaaroja normaalikäytössä.
Silmien ärsytyksen merkkejä ja oireita voivat olla polttelu, punoitus, turvotus ja/tai näön sumentuminen.
- Merkkejä ja oireita aineen pääsystä keuhkoihin voivat olla yskeminen, tukehtuminen, vinkuminen, hengitysvaikeudet, tukkoisuus ja/tai kuume.
Jos jokin seuraavista oireista ilmenee seuraavan kuuden tunnin kuluessa ,vietävä lähimpään lääkäriin: kuume (yli 38.3°C), hengitysvaikeudet ,tukkoisuus, jatkuva yskeminen tai vinkuminen.
- Kuivattavan ihotulehduksen merkkejä ja oireita voivat olla ihon polttelu ja/tai kuivan näköinen tai halkeillut iho.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

- Hoito : Hoito oireiden mukaan.
Pyydettyä ohjeita lääkäriltä tai myrkytys\-tieto\-keskuksesta.
Kemiallisen pneumoniitin mahdollisuus.
Älä oksennuta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vaaho, vesisumu. Jauhesammutinta, hiilidioksidia, hiekkaa tai multaa voi käyttää vain pienten palojen sammutukseen.

Soveltumattomat
sammutusaineet : Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa : Ohjaa pelastushenkilökuntaan kuulumattomat pois paloalueelta.
Vaarallisiin palamistuotteisiin saattaa kuulua:
Monimutkainen seos ilmassa kulkeutuvia kiinteitä aineita, nesteitä ja kaasuja (savua).
Hiilimonoksidi.
Tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.
Syttyviä höyryjä voi olla läsnä myös leimahduspisteen alapuolisissa lämpötiloissa.
Höyry on ilmaa raskaampaa ja leviää pitkin maan pintaa, jolloin syttyminen etäältäkin on mahdollista.
Kelluu ja voi syttyä uudelleen veden pinnalla.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten
suojavarusteet : Asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien kemialliset suojakäsineet, on käytettävä; kemiallinen suojapuku on aiheellinen, jos odotettavissa on laaja kontakti valuneeseen tuotteeseen. Itsenäistä hengityslaitetta on käytettävä lähestyttäessä tulipaloa ahtaassa tilassa.
Sammutushenkilöstölle valitun vaatetuksen on täytettävä asianmukaiset standardit (esim. Eurooppa: EN469).

Erityiset
sammutusmenetelmät : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.

Lisätietoja : Pidä lähellä olevat säiliöt viileinä ruiskuttamalla niitä vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset suojatoimet : Noudata kaikkia paikallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.
Ilmoita viranomaisille, jos väestö tai ympäristö altistuu tai tulee todennäköisesti altistumaan aineelle.
Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.
6.1.1 Muille kuin hälytyshenkilöstölle:
Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Eristä vaarallinen alue ja estä asiattomien ja suojaamattomien henkilöiden pääsy.

Vältettävä huurun ja höyryn hengittämistä.

Älä käytä sähkölaitteita.

6.1.2 Hälytyshenkilöstölle:

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin.

Eristä vaarallinen alue ja estä asiattomien ja suojaamattomien henkilöiden pääsy.

Vältettävä huurun ja höyryn hengittämistä.

Älä käytä sähkölaitteita.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Sulje vuodot, jos mahdollista ilman henkilökohtaista vaaraa. Poista ympäröivältä alueelta kaikki mahdolliset syttymislähteet. Estä aineen leviäminen ja ympäristön saastuminen asianmukaisin toimenpitein. Estä leviäminen tai pääsy viemäreihin, ojiin tai jokiin hiekan, maan tai muiden sopivien esteiden avulla. Yritä hajottaa höyry tai ohjata sen virtaus turvalliseen paikkaan esimerkiksi vesisumuttimien avulla. Pyri estämään staattisen sähköön purkaukset varotoimenpitein. Varmista sähköön johtuvuus tasaamalla kaikkien laitteiden potentiaali ja maadoittamalla ne. Valvo aluetta palavien kaasujen ilmaisimella.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet : Jos nestettä vuotaa vähän (< 1 tynnyri), siirrä mekaanisesti merkittyyn, suljettavaan säiliöön tuotteen talteenottoa tai turvallista hävittämistä varten. Anna jäämien haihtua tai imeytää sopivaan imeytysmateriaaliin ja hävitä turvallisesti. Poista saastunut maa ja hävitä turvallisesti. Jos nestettä vuotaa runsaasti (> 1 tynnyri), siirrä mekaanisesti, esimerkiksi imuriautolla jätesäiliöön uudelleenkäyttöä tai turvallista hävittämistä varten. Älä huuhto jäämiä pois vedellä. Säilytä saastuneena jätteenä. Anna jäämien haihtua tai imeytää sopivaan imeytysmateriaaliin ja hävitä turvallisesti. Poista saastunut maa ja hävitä turvallisesti.

Tuuleta saastunut alue perusteellisesti.

Jos työmaa saastuu, ennallistamiseen voidaan tarvita asiantuntijan neuvoja.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ohjeita henkilösuojainten valintaan, katso tämän KTT:n Kappale 8., Ohjeita läikkyneen tuotteen hävittämiseen, katso tämän KTT:n Kappale 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

- Tekniset toimenpiteet** : Vältä aineen hengittämistä tai kosketusta siihen. Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. Katso ohjeita henkilösuojaimien valintaan tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.
- Käytä tämän tiedotteen tietoja paikallisten olosuhteiden riskien arviointiin, minkä avulla voidaan määrittää asianmukaiset suojausmenetelmät tämän aineen turvalliseen käyttöön, säilytykseen ja hävittämiseen.
- Varmista, että noudatetaan kaikkia käsittelyyn ja varastotiloihin liittyviä paikallisia määräyksiä.
- Turvallisen käsittelyn ohjeet** : Vältä höyryjen ja/tai huuруjen hengittämistä. Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Sammuta avotuli. Älä tupakoi. Poista syttymislähteet. Vältä kipinöitä.
- Käytettävä paikallista kohdepoistoa, jos on olemassa höyryjen, huuруjen tai aerosolien hengitysvaara.
- Irtovarastointitankit on vallitettava.
- Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
- Höyry on ilmaa raskaampaa ja leviää pitkin maan pintaa, jolloin syttyminen etäältäkin on mahdollista.
- Tuotteen Siirto** : Jopa asianmukaisesta maadoituksesta ja kaapeloinnista huolimatta tämä materiaali voi silti muodostaa sähköstaattisen varauksen. Riittävän varauksen syntyminen saattaa aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen sekä syttyvien ilmahöyrysekoitusten syttymisen. Käytössä on oltava tietoisia mahdollisia lisävaaratilanteita aiheuttavista käsittelytoiminnoista, jotka voivat aiheutua staattisten varausten syntymisestä. Näitä ovat muun muassa pumppaus (erityisesti pyörrevirtaus), sekoitus, suodatus, roisketäyttö, tankkien ja säiliöiden puhdistus ja täyttö, näytteenotto, vaihtolastaus, mittaaminen, tyhjiökuormatoiminnot ja mekaaniset siirrot. Nämä toiminnot voivat johtaa staattiseen purkaukseen, esim. kipinän muodostukseen. Linjanopeutta rajoitettava pumppauksen aikana sähköstaattisen purkauksen synnyn välttämiseksi (≤ 1 m/s, kunnes täyttöputki on peittynyt kaksi kertaa sen halkaisijan verran, minkä jälkeen ≤ 7 m/s). Vältettävä roisketäyttöä. Tankkauksessa, tyhjennyksessä tai käsittelytoiminnoissa EI saa käyttää paineilmaa.
- Katso ohjeita kohdasta käsittely.
- Erityisiä suojautumis- ja hygieniaoheita** : Pese kädet ennen ruokailua, juomista, tupakointia ja käymälän käyttöä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Turvallisuusvaatimukset** : Katso osan 15 mahdollinen ylimääräinen erityislainsäädäntö

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

varastolle ja säiliöille koskien tämän tuotteen pakkausta ja varastointia.

Lisätietoja
varastostabiliteettiin : Säilytyslämpötila:
Ympäristön lämpötila.

Irtovarastointitankit on vallitettava.
Säiliöt sijoitettava suojaan lämmöltä ja syttymislähteiltä.
Varastosäiliöiden puhdistus, tarkastus ja huolto on erikoistyötä, joka vaatii tiukkojen menetelmien ja varotoimenpiteiden käyttöönottoa.
Säilytettävä vallitettulla, hyvin tuuletetulla alueella, poissa auringonvalosta, sytytyslähteistä ja muista lämmönlähteistä. Pidä erillään aerosoleista, tulenaroista aineista, hapettavista aineista, syövyttävistä aineista ja muista tulenaroista aineista, jotka eivät ole haitallisia tai myrkyllisiä ihmiselle tai ympäristölle.
Sähköstaattisia varauksia syntyy pumppauksen aikana. Sähköstaattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon. Sähköinen jatkuvuus varmistettava maadoittamalla kaikki kalusto riskin vähentämiseksi.
Säilytysssäiliön ylätilan höyryt voivat kuulua syttyvään/räjähtävään alueeseen ja voivat siten olla syttyviä.
Pakkausmateriaali : Sopiva aine: Säiliöissä tai niiden vuorauksissa käytettävä niukkahiilistä, ruostumatonta terästä., Maalaa säiliöt epoksimaalilla tai sinkkisilikaattimaalilla.
Sopimaton aine: Vältä pitkäaikaista kosketusta luonnon-, butyyli- tai nitrilikumin kanssa.

Säiliötä koskevat ohjeet : Älä leikkaa, poraa, hio, hitsaa tai suorita muita vastaavia toimia säiliöiden päällä tai niiden läheisyydessä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat : Katso osan 16: sta ja/tai lisäyksistä REACH:n mukaiset rekisteröidyt käyttötavat.

Katso lisäviitteet, joissa annetaan turvallisen käsittelyn käytännöt nesteille, jotka on määritelty staattisiksi varaajiksi: American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) tai National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity).
IEC TS 60079-32-1 : Staattisesta sähköstä aiheutuvat vaarat, ohjaus

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| Aineosat | CAS-Nro. | Arvotyyppi (Altistusmuoto) | Valvontaa koskevat muuttujat | Peruste |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| Aliphatic dearom. solvents 200 - 250 | Ei sallittu | TWA (8hr) | 1.050 mg/m ³ | EU HSPA |

Biologisen altistuksen raja-arvot

Biologista rajaa ei ole määritetty.

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Huomautuksia: | DNEL-arvoa ei ole muodostettu. |
|---------------|--------------------------------|

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

| Aineen nimi | Ympäristöosasto | Arvo |
|-------------------------------------|--|------|
| Alkanes, C14-16-branched and linear | | |
| Huomautuksia: | Aine on hiilivety, jolla on monimutkainen, tuntematon tai vaihtuva koostumus. Tavanomaiset EEVP:n (ennustettu ei vaikutusta -pitoisuus) johtamiseen käytetyt metodit eivät ole soveltuvia eikä tällaisille aineille ole mahdollista tunnistaa yksittäistä edustavaa EEVP:tä. | |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet

Lue liiteosan sisältämän, erityiskäyttöäsi koskevan altistumisskenaarion yhteydessä Tarvittava suojaustaso ja altistumisen ehkäisymenetelmä vaihtelevat mahdollisten altistusolosuhteiden mukaan. Valitse altistumisen ehkäisymenetelmät paikallisten olosuhteiden riskiarvioinnin perusteella. Asianmukaisia toimenpiteitä ovat muun muassa:
Käytä suljettuja järjestelmiä sikäli kuin mahdollista.
Riittävä räjähdysuojattu ilmanvaihto ilmassa olevien altistusraja-arvot alittavien pitoisuuksien hallintaan.
Paikallista imutuuletusta suositellaan.
Sammutusveden säätelylaitteita ja tulvajärjestelmiä suositellaan.
Silmienpesulaitteet ja silmäsuihkut hätätilanteita varten.
Kun ainetta lämmitetään, suihkutetaan tai siitä syntyy sumua, ilman mukana kulkeutuvien konsentraatioiden syntyminen on todennäköisempää.

Yleiset tiedot:

Noudatettava aina hyviä henkilökohtaisen hygienian mukaisia toimenpiteitä, kuten käsien pesu materiaalin käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua, juomista ja/tai tupakoimista. Työvaatetus ja suojavarusteet pe Saastunut ja puhdistuskelvoton vaatetus ja jalkineet hävitettävä. Harjoitettava hyvää taloudenpitoa.
Määritettävä menettelytavat turvallisen käsittelyn ja valvontatoimien ylläpidon takaamiseksi.
Työntekijöille annettava opetusta ja koulutusta vaaratekijöistä sekä hallintatoimista, jotka koskevat tähän tuotteeseen liittyviä normaaleja toimintoja.
Varmistettava altistumisen hallintaan käytetyn kaluston, esim. henkilösuojaimien ja paikallisen poistotuuletuksen, asianmukainen valinta, testaus ja kunnossapito.
Järjestelmät tulee sulkea ennen varustusteiden avaamista tai hultoa.
Poistoputket tulee pitää sinetöityinä hävittämiseen tai myöhempään uudelleen käyttöön asti.

Henkilökohtaiset suojaimet

Lue liiteosan sisältämän, erityiskäyttöäsi koskevan altistumisskenaarion yhteydessä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Annettu informaatio on laadittu huomioiden henkilökohtaisia suojavarusteita koskeva direktiivi (neuvoston direktiivi 89/686/ETY) sekä European Committee for Standardisationin (CEN) CEN-standardit.

Henkilösuojaimien tulee täyttää suositeltujen kansallisten standardien vaatimukset. Tarkista asia henkilösuojaimien toimittajilta.

Silmiensuojaus : Jos materiaalia käsitellään siten, että se voi roiskua silmiin, suojalasien käyttöä suositellaan.
Hyväksytty EU-standardin EN166 mukaisesti.

Käsiensuojaus

Huomautuksia : Jos tuotetta käsiteltäessä ihokosketus on mahdollinen, seuraavista hyväksytyistä materiaaleista (ts. hyväksytty standardeilla EN372, US: F739) valmistetut suojakäsineet voivat antaa sopivan kemiallisen suojan: Pitkäaikainen suojautuminen: butyylikumi Nitrilikumikäsineet Lyhytaikainen / roiskeilta suojautuminen: Nitrilikumikäsineet Jatkuvaan kontaktiin tuotteen kanssa suositellaan käytettäväksi käsineitä, joiden läpäisy aika on yli 240 minuuttia, mieluiten > 480 minuuttia, mikäli käyttötarkoitukseen sopivat käsineet ovat määritettävissä. Lyhytaikaista suojaa/roiskesuojaa varten sama suositus mutta on huomattava, että tätä suojaustasoa tarjoavia sopivia käsineitä ei ehkä ole saatavana ja tällaisessa tapauksessa lyhyempi läpäisy aika voi olla hyväksyttävä, kunhan asianmukaisia ylläpito- ja vaihto-ohjeita noudatetaan. Käsineiden paksuus ei ole hyvä ennuste käsineen vastustuskyvystä kemikaalia vastaan, sillä tämä riippuu itse käsinemateriaalin koostumuksesta. Käsineiden paksuuden tulee tyypillisesti olla yli 0,35 mm, käsinemerkistä ja -mallista riippuen. Hansikkaan soveltuvuus ja kestävyys riippuvat sen käytöstä, esimerkiksi kosketuksen toistuvuudesta ja kestosta, hansikasmateriaalin kemikaalinkestävyydestä ja sormituntumasta. Pyydä aina neuvoja hansikastoimittajilta. Saastuneet hansikkaat tulee vaihtaa. Henkilökohtainen hygienia on hyvän käsienhoidon perusta. Käsineitä saakäyttää vain puhtaissa käsissä. Käsineiden käytön jälkeen kädet onpestävä ja kuivattava huolellisesti. Hajusteettoman käsivoiteen käyttö on suositeltavaa.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvitse käyttää ihonsuojainta. Pitkäkestoisissa tai toistuvissa altistustapauksissa käytä altistuvilla kehonosilla vedenpitäviä vaatteita. jos toistuva tai pitempiaikainen ihon altistuminen aineelle on todennäköistä, tulee käyttää EN374 mukaisia soveltuvia käsineitä ja ottaa käyttöön työntekijöiden ihonsuojausohjelmia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Suojavaatetuksella on oltava EU-standardin EN14605 mukaiset hyväksynnät.

Käytettävä antistaattista ja paloturvallista vaatetusta, jos paikallinen riskinarviointi pitää sitä tarpeellisena.

Hengityksensuojaus : Jos ilmanvaihtojärjestelmät eivät pidä hengitysilman pitoisuuksia tarpeeksi alhaisina, valitse tarkoitukseen sopiva hengityssuojain joka täyttää lain vaatimukset. Tarkista hengityssuojainten valmistajalta. Jos ilmaa suodattavat suojaimet eivät ole tilanteeseen sopivia (siis jos ilmassa oleva pitoisuus on suuri, hapen puute on mahdollinen, suljettu tila) käytä sopivaa paineilmalaitetta. Kun ilmaa suodattavat suojaimet ovat tilanteeseen sopivia, valitse sovelias naamari /suodatin yhdistelmä. Jos ilman suodattavat hengityslaitteet sopivat käyttöolosuhteisiin: Valitse orgaanisille kaasuille ja höyryille (kp. >65 °C) sopiva suodatin (149°F) vastaa standardia EN14387.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Fysikaalinen tila | : | Nestemäinen. |
| Väri | : | väritön |
| Haju | : | Hiilivety. |
| Hajukynnys | : | Tietoja ei saatavissa |
| Sulamis-/jätymispiste | : | Tietoja ei saatavissa |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | : | 240 - 280 °C |
| Syttyvyys | : | |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | : | Ei määritettävissä |
| Alempi räjähdysraja ja ylempi räjähdysraja/leimahdusraja | : | |
| Räjähdysraja, ylempi / Ylempi syttymisraja | : | 7 %(V) |
| Räjähdysraja, alempi / Alempi syttymisraja | : | 0,5 %(V) |
| Leimahduspiste | : | 109 °C |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| Itsesyttymislämpötila | : | > 200 °C |
| Hajoamislämpötila Hajoamislämpötila | : | Tietoja ei saatavissa |
| pH | : | Tietoja ei saatavissa |
| Viskositeetti Viskositeetti, dynaaminen | : | Tietoja ei saatavissa |
| Viskositeetti, kinemaattinen | : | < 2 mm ² /s (25 °C) Menetelmä: ASTM D445 |
| Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus | : | liukenematon |
| Jakautumiskerroin: n- oktanoliv/vesi | : | log Pow: > 6,5 |
| Höyrynpaine | : | Tietoja ei saatavissa (50 °C) |
| Suhteellinen tiheys | : | < 0,8 Menetelmä: ASTM D4052 |
| Tiheys | : | < 800 kg/m ³ (15 °C) Menetelmä: ASTM D4052 |
| Suhteellinen höyryntiheys | : | Tietoja ei saatavissa |
| Partikkelin karakteristiikka Hiukkaskoko | : | Tietoja ei saatavissa |

9.2 Muut tiedot

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Räjähteet | : | Ei luokiteltu |
| Hapettavuus | : | Ei määritettävissä |
| Haihtumisnopeus | : | Tietoja ei saatavissa |
| Johtokyky | : | Alhainen johtavuus: < 100 pS/m |

Tämän materiaalin johtavuus tekee siitä staattisen varaajan., Neste katsotaan yleensä ei-johtavaksi, jos sen johtavuus on alle 100 pS/m, ja se katsotaan puolijohtavaksi, jos sen johtavuus on alle 10 000 pS/m., Olipa neste sitten ei-johtava tai puolijohtava, varotoimet ovat samat., Monet tekijät, kuten esim. nesteen lämpötila, epäpuhtauksien läsnäolo ja antistaattiset lisäaineet, voivat vaikuttaa merkittävästi nesteen johtavuuteen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Pintajännitys : Tietoja ei saatavissa

Molekyylipaino : Tietoja ei saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote ei muodosta mitään muita reaktiivisuusvaaroja seuraavassa alakappaleessa lueteltujen lisäksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vaarallista reaktiota ei ole odotettavissa, kun tuotetta käsitellään ja varastoidaan ehtojen mukaisesti.

Vakaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot : Reagoi hapettavien aineiden kanssa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet : Vältä lämpöä, kipinöitä, avoliekkejä ja muita syttymislähteitä.

Tuote voi tietyissä olosuhteissa syttyä staattisen sähkön vaikutuksesta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit : Voimakkaasti hapettavat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei arvioida muodostuvan normaalin varastoinnin yhteydessä. Olosuhteet vaikuttavat merkittävästi lämpöhajoamiseen. Aineen palamisessa tai termisessä tai hapettavassa hajoamisessa syntyy monimutkainen seos ilmassa kulkeutuvia kiinteitä aineita, nesteitä ja kaasuja, muun muassa hiilimonoksidia, hiilidioksidia, rikkioksideja ja tunnistamattomia orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot : Hengitys on ensisijainen altistumisreitti, vaikkakin imeytymistä saattaa esiintyä ihokontaktin tai tahattoman nielemisen seurauksena.

Välitön myrkyllisyys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta | : | LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta | : | LC50 (Rotta, uros ja naaras): > 20 mg/l Altistumisaika: 4 h Koeilmakehä: höyry Menetelmä: OECD-koedirektiiviä 403 vastaavat tai samankaltaiset testit Huomautuksia: LC50 suurempi kuin lähes kylläinen höyrypitoisuus. Perustuu samanlaisten aineiden tietoihin Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta | : | LD50 (Rotta): > 2.000 mg/kg Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | | |
|--------------|---|---|
| Huomautuksia | : | Ei ärsytä ihoa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
|--------------|---|---|

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | | |
|--------------|---|---|
| Huomautuksia | : | Ei ärsytä silmiä. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
|--------------|---|---|

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | | |
|--------------|---|---|
| Huomautuksia | : | Ei ärsyttävä. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
|--------------|---|---|

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Genotoksisuus in vitro : Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Genotoksisuus in vivo : Huomautuksia: Ei mutageeninen. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset - Arvio : Tämä tuote ei täytä kategorioiden 1A/1B edellyttämiä luokituskriteerejä.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Huomautuksia : Ei syöpää aiheuttava. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset - Arvio : Tämä tuote ei täytä kategorioiden 1A/1B edellyttämiä luokituskriteerejä.

| Materiaali | GHS/CLP Syöpää aiheuttavat vaikutukset Luokitus |
|-------------------------------------|---|
| Alkanes, C14-16-branched and linear | Ei karsinogeenisyysluokitusta |

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset : Huomautuksia: Ei haittaa hedelmällisyyttä., Ei ole kehitykselle myrkyllinen., Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset - Arvio : Tämä tuote ei täytä kategorioiden 1A/1B edellyttämiä luokituskriteerejä.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Huomautuksia : Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, mikä aiheuttaa päänsärkyä, pyörrytystä ja

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

pahoinvointia.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Huomautuksia : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiomyrkyllisyys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Aineen henkeenveto nielemisen tai oksentamisen yhteydessä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Lisätietoja

Tuote:

Huomautuksia : Ellei toisin osoiteta, esitetyt tiedot edustavat tuotetta kokonaisuutena, eikä sen yksittäisiä komponentteja.

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Huomautuksia : Muiden viranomaisten luokituksia saattaa olla olemassa eri regulatiivisissa puitteissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | |
|---|---|
| Myrkyllisyys kalalle | : LL50 : > 100 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille | : LL50 : > 100 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Myrkyllisyys leville/vesikasveille | : LL50 : > 100 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Myrkyllisyys mikroeliöille | : LL50 : > 100 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) | : NOEC: 100 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) | : NOEC: 32 mg/l Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | |
|----------------------|--|
| Biologinen hajoavuus | : Biologinen hajoaminen: 80 % Altistumisaika: 28 d Huomautuksia: Helposti biohajoava. Hapettuu nopeasti valokemiallisella reaktiolla ilmassa. |
|----------------------|--|

12.3 Biokertyvyys

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

| | |
|---------------|---|
| Biokertyminen | : Huomautuksia: Sisältää ainesosia, joilla on biokertyvyyspotentiaalia. |
|---------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Kulkeutuvuus : Huomautuksia: Kelluu vedessä., Haihtuu osittain vedestä ja maa-aineksen pinnalta, mutta huomattava määrä jää jäljelle yhden päivän jälkeen., Suuret määrät saattaa tunkeutua maaperään ja saastuttaa pohjavettä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Arvio : Aine ei täytä kaikkia seulontakriteereitä pysyvyyden, bioakkumulaation ja toksisuuteen, eikä sitä siten pidetä PBT:nä tai vPvB:nä..

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote:

Arvio : Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:

Muuta ekologista tietoa : Ellei toisin osoiteta, esitetyt tiedot edustavat tuotetta kokonaisuutena, eikä sen yksittäisiä komponentteja.

Aineosat:

Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics:

Muuta ekologista tietoa : Veden pinnalle muodostunut kalvo voi haitata hapen siirtymistä ja vahingoittaa eliöitä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Kerää talteen tai kierrätä, mikäli mahdollista.
Jätteen tuottajan vastuulla on määrittää tuotetun jätteen myrkyllisyys ja fysikaaliset ominaisuudet: näiden avulla tulee määrittää, mihin jäteluokkaan aine kuuluu ja miten se tulee hävittää soveltuvien säännösten mukaisesti.
Jätteen ei saa antaa saastuttaa maaperää tai pohjavettä eikä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

sitä saa hävittää luontoon.
Älä hävitä jätettä ympäristöön, viemäriin tai vesistöön.
Säiliöveden jäännöksiä ei saa hävittää maahan valuttamalla.
Tämä saastuttaa maaperän ja pohjaveden.
vuodoista tai säiliön puhdistamisesta tullut jäte on poistettava
voimassa olevia määräyksiä noudattaen, mieluiten
tunnustetulle kerääjälle tai yhtiölle. Kerääjän tai yhtiön
pätevyys on selvitettävä etukäteen.

Jätteet, vuodot ja käytetty tuote ovat vaarallista jätettä.

Hävittämisen on tapahduttava sovellettavien alueellisten,
kansallisten ja paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti.
Paikalliset säännökset voivat olla alueellisia tai kansallisia
säännöksiä tiukempia, ja niitä on noudatettava.

MARPOL - Katso alusten aiheuttaman pilaantumisen
ehkäisemistä koskevaa kansainvälinen yleissopimusta
(MARPOL 73/78), joka tarjoaa teknisiä näkökohtia alusten
aiheuttaman pilaantumisen torjunnassa.

Likaantunut pakkaus : Tyhjennä säiliö perusteellisesti.
Tuuleta tyhjennyksen jälkeen turvallisessa paikassa, loitolla
kipinöistä ja avotulesta.
Jäämät saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä tee reikiä
puhdistamattomiin terästynnyriin äläkä leikkaa tai hitsaa
niitä.
Lähetä terästynnyrien kerääjälle tai metallin vastaanottajalle.
Noudata kaikkia paikallisia talteenottoa tai jätteenpoistoa
koskevia määräyksiä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

| | |
|------|--|
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

| | |
|------|--|
| ADR | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

| | | |
|------|---|--|
| ADR | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.4 Pakkausryhmä

| | | |
|------|---|--|
| ADR | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IATA | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.5 Ympäristövaarat

| | | |
|------|---|--|
| ADR | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| RID | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |
| IMDG | : | Säännösten mukaan ei vaarallinen tuote |

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

| | | |
|--------------|---|--|
| Huomautuksia | : | Erityisvarotoimet: Katso luvusta 7, käsittely ja varastointi, erikoisvarotoimet, joista käyttäjän tulee olla tietoinen tai joita käyttäjän tulee noudattaa kuljetuksen yhteydessä. |
|--------------|---|--|

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Merikuljetukset ovat MARPOL-sääntöjen alaisia.

| | | |
|-------------|---|---|
| Lisätietoja | : | Tuotetta voidaan kuljettaa typpisuojauksessa. Typpi on hajuton ja näkymätön kaasua. Tyypeä sisältävälle ympäristölle altistuminen aiheuttaa käytettävissä olevan hapen korvautumisen, mistä voi seurata tukehtuminen tai kuolema. Henkilökunnan on noudatettava tarkkoja varotoimenpiteitä siirtyessään ahtaaseen tilaan. |
|-------------|---|---|

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

| | | |
|--|---|---|
| REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) | : | Tuote ei ole REACH:n mukaisen valtuutuksen alainen. |
| REACH - Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59). | : | Tämä tuote ei sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), artikla 57). |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet | : | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 0 % |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Muut ohjeet:

Säädöstiedot eivät ole kattavia. Muutkin säädökset voivat koskea tätä materiaalia.

Kansallinen inventaario perustuu CAS-numeroon 1174918-46-7.

Tämän tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:

| | |
|--------|---------------------------|
| DSL | : Listalla oleva aine |
| IECSC | : Ilmoitettu rajoituksin. |
| ENCS | : Listalla oleva aine |
| KECI | : Listalla oleva aine |
| PICCS | : Ilmoitettu rajoituksin. |
| EINECS | : Listalla oleva aine |
| TSCA | : Listalla oleva aine |

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muiden lyhenteiden koko teksti

| | |
|---------------------|--|
| EU HSPA | : OEL perustuu European Hydrocarbon Solvents Producersin (CEFIC-HSPA) menetelmään. |
| EU HSPA / TWA (8hr) | : haitalliseksi tunnettu pitoisuus |

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL -

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekkiihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Lisätietoja

Koulutukseen liittyviä ohjeita : Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille.

Muut tiedot : Teollisuuden REACH-ohjeet ja työkalut löytyvät seuraavasta CEFIC <http://cefic.org/Industry-support>.
Aine ei täytä kaikkia seulontakriteereitä pysyvyyden, bioakkumulaation ja toksisuuteen, eikä sitä siten pidetä PBT:nä tai vPvB:nä.

Pystypalkki (I) vasemmassa marginaalissa osoittaa muutoksen aikaisemmasta versiosta.

Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : Lainattu data on otettu, kuitenkin niihin rajoittumatta, yhdestä tai useammasta tietolähteestä (esim. Shell Health Servicesin toksikologinen data, materiaalitöimittajan data, CONCAWE, EU IUCLID -tietokanta, EY 1272 -määräykset, jne.).

Seoksen luokitus:

Asp. Tox. 1

H304

Luokitusmenetelmä:

Asiantuntija-arvioinnin ja näytön painoarvon määrittäminen.

Tunnistetut käyttötavat käyttökuvaajajärjestelmän mukaisesti

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : aineen, valmisteiden / seoksen valmistus- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö väliaineena- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Aineen leviäminen- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käytöt päälysteissä- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käytöt päälysteissä- Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : käyttö puhdistusaineissa- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : käyttö puhdistusaineissa- Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö porauksessa ja kuljetuksessa öljy- jakaasukentillä-
Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö porauksessa ja kuljetuksessa öljy- jakaasukentillä-
Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : kiinteävoiteluaineet- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : kiinteävoiteluaineet- ElinkeinoAlhainen ympäristöpäästökorkea
vapautuminen ympäristöön

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Metallintyöstönesteet / valssiöljyt- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Metallintyöstönesteet / valssiöljyt- Elinkeinokorkea
vapautuminen ympäristöön

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö side- ja erotusaineena- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö side- ja erotusaineena- Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö agrokemikaaleissa- Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö polttoaineena- Teollisuus

Käytöt - Työntekijä

Otsikko : Käyttö polttoaineena- Elinkeino

Käytöt - Työntekijä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| Otsikko | : | Toiminnalliset nesteet- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Toiminnalliset nesteet- Elinkeino |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Käytöt tienrakennuksessa ja rakennusalalla- Elinkeino |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Laboratorioiden käyttö- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Laboratorioiden käyttö- Elinkeino |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Kumin tuotanto ja käsittely- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Polymeerikäsittely- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Polymeerikäsittely- Elinkeino |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Vedenkäsittelykemikaalit- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Vedenkäsittelykemikaalit- Elinkeino |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Kaivoskemikaalit- Teollisuus |
| Käytöt - Työntekijä | | |
| Otsikko | : | Käyttö räjähteissä- Elinkeino |
| Tunnistetut käyttötavat käyttökuvaajajärjestelmän mukaisesti | | |
| Käytöt - Kuluttaja | | |
| Otsikko | : | Käytöt päällysteissä - kuluttaja |
| Käytöt - Kuluttaja | | |
| Otsikko | : | käyttö puhdistusaineissa - kuluttaja |
| Käytöt - Kuluttaja | | |
| Otsikko | : | kiinteävoiteluaineet - kuluttaja Alhainen ympäristöpäästö korkea vapautuminen ympäristöön |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

Käytöt - Kuluttaja

Otsikko : Käyttö agrokemikaaleissa
- kuluttaja

Käytöt - Kuluttaja

Otsikko : Käyttö polttoaineena
- kuluttaja

Käytöt - Kuluttaja

Otsikko : Toiminnalliset nesteet
- kuluttaja

Käytöt - Kuluttaja

Otsikko : Muita käyttöjä kuluttajalle
- kuluttaja

Käytöt - Kuluttaja

Otsikko : Vedenkäsittelykemikaalit
- kuluttaja

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

FI / FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010600 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | aineen, valmisteiden / seoksen valmistus- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3, SU8, SU9 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1 |
| Prosessin laajuus | Aineen, valmisteiden / seoksen valmistus tai käyttö väliaineena, prosessikemikaali tai uuttamisaine. Sisältää uudelleen käytön/talteenoton, kuljetuksen, varastoinnin, huollon ja lastauksen (ainoastaan meri-/sisävesialus, katu-/rautatieajoneuvo ja bulkkisäiliö). |

| | |
|--|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniaa. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaarahan hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010634

| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
|-------------------|--|
| Otsikko | Käyttö väliaineena- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3, SU8, SU9 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC6a, ESVOC SpERC 6.1a.v1 |
| Prosessin laajuus | Aineen käyttö väliaineena (ei koske SCC-olosuhteita). Sisältää kierrätyksen/talteenoton, materiaalin siirron, varastoinnin, näytteen otton, näihin liittyvät laboratoriotyöt, huollon ja lastauksen (sisältäen laivat/proomut, maantie-/rautatiekuljetukset ja bulkkisäiliöt) (SCC=tiukasti valvotut olosuhteet). |

| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrinarypaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustöhygieniää. | |

| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
|-----------------------------------|---|
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisänsyngityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisänsyngitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|--|--------------------------------|
| | välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010601 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Aineen leviäminen- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3, SU8, SU9 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1 |
| Prosessin laajuus | Aineen lastaus (ainoastaan meri-/sisävesialukset, rautatie-/katuajoneuvot ja IBC-kuorma) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan luettuna tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan luettuna sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoinnot. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|---|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrönpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaarahan hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|--------------------------------|
| | välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010602 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Aineiden ja seosten valmistus ja (uudelleen)pakkaaminen-Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3, SU10 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC2, ESVOC SpERC 2.2.v1 |
| Prosessin laajuus | valmistus, aineen ja sen seosten pakkaaminen jauudelleen pakkaaminen massa- ja jatkuissa prosesseissa mukaan luettuna varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010603 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käytöt päälysteissä- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää päälysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön mukaan luettuna altistumiset käytön aikana (mukaan luettuna materiaalin vastaanotto, valmistelu ja bulk- ja puolibulk-tavaran siirto, levittäminen suihkuttamalla, telalla, manuaalisella ruiskuttamisella, kastamisella, läpijuoksuttamalla, tuotantolinjoilla sekä kerroksenmuodostuminen) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|---|
| | toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010604

| | |
|--------------------------|--|
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käytöt päälysteissä- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää päälysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön mukaan luettuna altistumiset käytön aikana (mukaan luettuna materiaalin vastaanotto, varastointi, valmistelu ja bulk- ja puolibultavaran siirto, levittäminen ruiskuttamalla, telalla, siveltimellä ja manuaalinen ruiskuttaminen tai samantapaiset menetelmät sekä kerroksenmuodostuminen) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt. |

KAPPALE 2

OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304- |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|--|--|
| | luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010605 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | käyttö puhdistusaineissa- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan luettuna siirtäminen varastosta ja kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säili öistä. altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan luettuna suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti taimanuaalisesti), siihen liittyvä laitteiden puhdistus ja huolto. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|---|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrönpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|--|--------------------------------|
| | välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010606

| | |
|--------------------------|---|
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | käyttö puhdistusaineissa- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4b.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan luettuna kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säiliöistä; ja altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan luettuna suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti tai manuaalisesti). |

| | |
|---|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|--------------------------------|
| | välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010632 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö porauksessa ja kuljetuksessa öljy- jakaasukentillä-Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.5a.v1 |
| Prosessin laajuus | Öljykenttä poraus- ja tuotantomenetelmä (mukaan luettuna porauslietteet ja porausreiän puhdistaminen) mukaan luettuna kuljetus, valmistaminen paikan päällä, täytoiminnot ja niihin kuuluva huolto. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittelee ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010635 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö porauksessa ja kuljetuksessa öljy- jakaasukentillä-Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Ympäristöpäästökategoriat: ERC8d, ESVOC SpERC 8.5b.v1 |
| Prosessin laajuus | Öljykenttä porausmenetelmä (mukaan luettuna porauslietteet ja porausreiän puhdistaminen) mukaan luettuna kuljetus, valmistaminen paikan päällä, tärytoiminnot ja niihin kuuluva huolto. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrinpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaarahan hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|---|--|
| | |
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010609

| | |
|--------------------------|--|
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | kiinteävoiteluaineet- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ERC7, ESVOC SpERC 4.6a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön formuloidut voiteluaineet suljetuissa ja avoimissa järjestelmissä mukaan luettuna kuljetus, koneiden/moottorien ja samantapaisten laitteiden käyttö, vajaalaatuisen tavaran jalostaminen, laitteiden huolto ja jätteiden hävittäminen. |

| | |
|---|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrinarypaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|--------------------------------|
| | välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010610 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | kiinteävoiteluaineet- ElinkeinoAlhainen ympäristöpäästökorkea vapautuminen ympäristöön |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6c.v1, ESVOC SpERC 9.6b.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön formuloiduille voiteluaineille suljetuissa ja avoimissa järjestelmissä mukaan luettuna kuljetus, moottorien ja samantapaisten tuotteiden käyttö, vajaalaatuisen tavaran jalostaminen, laitteiden huolto ja käytetyn öljyn hävittäminen. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|---|
| | Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010612 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Metallintyöstönesteet / valssiöljyt- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön metallinkäsittelyformuloinneissa (MWFs)/valssiöljyt suljetuissa tai koteloiduissa järjestelmissä mukaan luettuna satunnainen altistuminen kuljetuksen, valssaus- ja temperointitoimintojen, leikkaus-/jalostustoimintojen, korroosionsuojanautomaattisen jalostamisen, laitteiden huollon, tyhjentämisen ja käytetyn öljyn hävittämisen aikana. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|---|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|---|
| | Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumiskenaario - Työntekijä

300000010613

| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
|-------------------|--|
| Otsikko | Metallintyöstönesteet / valssiöljyt- Elinkeinokorkea vapautuminen ympäristöön |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOCSpERC 8.7c.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön metallinkäsittelyformuloinneissa (MWFs) mukaan luettuna kuljetus, avoimet ja koteloitunut leikkaus-/jalostustoiminnot, korroosionsuojan automatisoitu ja manuaalinen jalostus, tyhjentäminen ja vajaalaatuisten tai saastuneiden tavaroiden kanssa työskentely sekä käytetyn öljyn hävittäminen. |

| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muuta altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
|-----------------------------------|--|
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|--|---|
| | toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010614

| | |
|--------------------------|--|
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö side- ja erotusaineena- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön sitojana ja irrotusaineena, mukaan luettuna siirto, sekoittaminen, käyttö (mukaan luettuna suihkuttaminen ja maalaaminen) käytön, muottiin valun sekä jätteiden käsittelyn aikana. |

KAPPALE 2

OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaarahan hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010615 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö side- ja erotusaineena- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.10b.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön sitojana ja irrotusaineenamukaan luettuna siirto, sekoittaminen, käyttö suihkuttamalla ja maalaamalla sekä jätteen käsittely. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010616 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö agrokemikaaleissa- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOCSpERC 8.11a.v1 |
| Prosessin laajuus | Käyttö agrokemiallisena apuaineena manuaalisessa tai koneellisessa suihkuttamisessa, savustamisessa ja sumuttamisessa; mukaan lukien laitteiden puhdistaminen ja hävittäminen. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010618 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö polttoaineena- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Ympäristöpäästökategoriat: ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön polttoaine (tai polttoainepolttoaineen lisäaine), mukaan luettuna toiminnot, jotka koskevat siirtoa, käyttöä, laitteiden huoltoa ja jätteen käsittelyä. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010619 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö polttoaineena- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Ympäristöpäästökategoriat: ERC9a, ERC9b, ESVO SpERC 9.12b.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää käytön polttoaine (tai polttoainepolttoaineen lisäaine), mukaan luettuna toiminnot, jotka koskevat siirtoa, käyttöä, laitteiden huoltoa ja jätteen käsittelyä. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|---|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010621 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Toiminnalliset nesteet- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 Ympäristöpäästökategoriat: ERC7, ESVOC SpERC 7.13a.v1 |
| Prosessin laajuus | Toiminnallisia nesteitä kuten kaapeliöljyjä, lämmönsiirtoöljyjä, jäähdytysaineita, isolaattoreita, kylmäaineita, hydraulikkaneiteitä tulee käyttää teollisuuslaitteissa, myöshuollon ja materiaalin siirron aikana. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010622 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Toiminnalliset nesteet- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Ympäristöpäästökategoriat: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1 |
| Prosessin laajuus | Toiminnallisia nesteitä kuten kaapeliöljyjä, lämmönsiirtoöljyjä, jäähdytysaineita, isolaattoreita, kylmäaineita, hydraulikkaneiteitä tulee käyttää työlaitteissa, myös huollon ja materiaalin siirron aikana. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010623 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käytöt tienrakennuksessa ja rakennusallalla- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8d, ERC8f, ESVO SpERC 8.15.v1 |
| Prosessin laajuus | pintapeitteiden ja sideaineiden käyttö katutöissä ja rakennustyömailla, mukaan lukien päällystekäytöt, manuaalinen mastiksi ja kattomateriaalin ja vedenkestävien kalvojen käyttö.. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|---|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittelee ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010625 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Laboratorioiden käyttö- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC2, ERC4 |
| Prosessin laajuus | Aineen käyttö laboratorioympäristöissä, ainoastaan materiaalin siirto ja laitteiden puhdistus. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäanhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäanhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|---|--|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010626 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Laboratorioiden käyttö- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC15 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ESVOc SpERC 8.17.v1 |
| Prosessin laajuus | Pienten määrien käyttö laboratorioympäristöissä, mukaan lukien materiaalin siirto ja laitteiden puhdistus, ainoastaan materiaalin siirto ja laitteiden puhdistus. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|--------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
|--------------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 3 |
|------------------|

| |
|-------------------------------|
| ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
|-------------------------------|

| |
|------------------------------|
| Kappale 3.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|--|
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 4 |
|------------------|

| |
|--|
| OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
|--|

| |
|------------------------------|
| Kappale 4.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010627 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Kumin tuotanto ja käsittely- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3, SU10 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 Ympäristöpäästökategoriat: ERC1, ERC4, ERC6d, ESVOC SpERC 4.19.v1 |
| Prosessin laajuus | renkaiden ja yleisten kumituotteiden valmistus,mukaan lukien raaan (verkkoutumattoman) kumin työstäminen, kumilisäaineiden käsittely ja sekoittaminen, vulkanointi, jäähdyttäminen javiimeistely. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|---|--|
| | |
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010628 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Polymeerikäsittely- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU10 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOC SpERC 4.21a.v1 |
| Prosessin laajuus | Formuloitujen polymeerien käsittely mukaan luettuna kuljetus, lisäaineiden käsittely (esim. pigmentit, stabilisaattorit, täyttöaineet, pehmittimet), muotoilu- ja kovettamistoiminnot, materiaalin jalostus, varastointi ja siihen kuuluva huolto. |

KAPPALE 2 OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrönpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuuksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniaa. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|---|--|
| | |
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

300000010629

| | |
|--------------------------|--|
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Polymeerikäsittely- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.21b.v1 |
| Prosessin laajuus | Formuloitujen polymeerien käsittely mukaan luettuna kuljetus, muotoilutoiminnot, materiaalin jalostus, varastointi jasiin kuuluva huolto. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|---|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuusia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010630 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Vedenkäsittelykemikaalit- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC3, ERC4, ESVOC SpERC 3.22a.v1 |
| Prosessin laajuus | sisältää aineen käytön veden käsittelyyn avoimissa ja suljetuissa järjestelmissä. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|--------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
|--------------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 3 |
|------------------|

| |
|-------------------------------|
| ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
|-------------------------------|

| |
|------------------------------|
| Kappale 3.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|--|
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 4 |
|------------------|

| |
|--|
| OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
|--|

| |
|------------------------------|
| Kappale 4.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010631 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Vedenkäsittelykemikaalit- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22b.v1 |
| Prosessin laajuus | sisältää aineen käytön veden käsittelyyn avoimissa ja suljetuissa järjestelmissä. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävä altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|--------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
|--------------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Ei sovellettavissa.

KAPPALE 3

ALTISTUMISEN ARVIOINTI

Kappale 3.1 - Terveys

Ei sovellettavissa.

Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen.

Kappale 3.2 -Ympäristö

Ei sovellettavissa.

KAPPALE 4

OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA

Kappale 4.1 - Terveys

Ei sovellettavissa.

Kappale 4.2 -Ympäristö

Ei sovellettavissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010633 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Kaivoskemikaalit- Teollisuus |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU3 Prosessikategoriat: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Ympäristöpäästökategoriat: ERC4, ESVOc SpERC 4.23.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää aineen käytön uuttamismenetelmässä kaivostöissä, mukaan luettuna kuljetus, louhinta- ja erotusmenetelmät sekä aineen talteenoton ja hävittämisen. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|--------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
|--------------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 3 |
|------------------|

| |
|-------------------------------|
| ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
|-------------------------------|

| |
|------------------------------|
| Kappale 3.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|--|
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 4 |
|------------------|

| |
|--|
| OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
|--|

| |
|------------------------------|
| Kappale 4.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010637 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö räjähteissä- Elinkeino |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU22 Prosessikategoriat: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b Ympäristöpäästökategoriat: ERC8e |
| Prosessin laajuus | Kattaa altistumiset, jotka johtuvat slurryräjähdysaineiden valmistuksesta ja käytöstä (mukaan lukien siirto, sekoitus ja panostus) ja laitteiden puhdistuksesta. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| Kappale 2.1 | Työntekijäaltistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |
| Tuotteen fysikaalinen olomuoto | Neste, höyrynpaine < 0,5 kPa:ssa STP. |
| Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä | Käsittää ainesuoksia tuotteessa 100%:n saakka., Ellei muuta ilmoitettu., |
| Tiheys ja käytön kesto | |
| Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). | |
| Muita altistumiseen vaikuttavia käyttöehtoja | |
| Toimenpide suoritetaan korotetussa lämpötilassa (> 20°C ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa). Oletetaan noudatettavan hyvää perustyöhygieniää. | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Myötävaikuttavat skenaariot | Riskinhallintatoimet |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäanhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäanhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|--------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
|--------------------|---|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 3 |
|------------------|

| |
|-------------------------------|
| ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
|-------------------------------|

| |
|------------------------------|
| Kappale 3.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|--|
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|------------------|
| KAPPALE 4 |
|------------------|

| |
|--|
| OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
|--|

| |
|------------------------------|
| Kappale 4.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010607 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käytöt päällysteissä - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1 |
| Prosessin laajuus | Sisältää päällysteiden (maalien, musteiden, kiinnitysaineiden yms.) käytön mukaan luettuna altistumiset käytön aikana (mukaan luettuna siirtäminen ja valmistelu, siveltimellä levittäminen, manuaalinen ruiskuttaminen tai samantapaiset menetelmät) ja laitteen puhdistus. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010608 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | käyttö puhdistusaineissa - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC35, PC38 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.4c.v1 |
| Prosessin laajuus | Käsittää yleisen kuluttajan altistumisen kotitaloustuotteiden käytössä, joita myydään pesu- ja puhdistusaineina, aerosoleina, päällysteinä, jäänsulattajina, voiteluaineina ja ilman parantamiseen. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteminaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäinhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäinhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010611 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | kiinteävoiteluaineet - kuluttaja Alhainen ympäristöpäästö korkea vapautuminen ympäristöön |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC1, PC24, PC31 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOc SpERC 8.6e.v1, ESVOc SpERC 9.6d.v1 |
| Prosessin laajuus | Käsittää kuluttajan käytön voiteluaineformuloinneissa suljetuissa ja avoimissa järjestelmissä, mukaan lukien siirtotoimenpiteet, levittäminen, moottorien ja samantapaisten tuotteiden käyttö, laitteiden huolto ja käytetyn öljyn hävittäminen. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäänhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäänhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010617 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö agrokemikaaleissa - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC8 (excipient only), PC12, PC27 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11b.v1 |
| Prosessin laajuus | Käsittää kuluttajan käytön agrokemikaaleissa nestemäisessä ja kiinteässä muodossa. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010620 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Käyttö polttoaineena - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC13 Ympäristöpäästökategoriat: ERC9a, ERC9b, ESVO SpERC 9.12c.v1 |
| Prosessin laajuus | Käsittää kuluttajan käytöt nestemäisissäpolttoaineissa. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|--|
| 300000010636 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Toiminnalliset nesteet - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC16, PC17 Ympäristöpäästökategoriat: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1 |
| Prosessin laajuus | Käyttö sinetöidyissä esineissä, jotka sisältävät toiminnallisia nesteitä, kuten esim. lämmönsiirtoöljyjä, hydrauliiKANesteitä, kylmäaineita. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäanhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäanhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
|------------------|--|

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|------------------------------|
| Kappale 4.1 - Terveys |
|------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--|---|
| Versio 4.3 | Muutettu viimeksi: 28.04.2023 | Käyttöturvallisuustie dotteen numero: 800010000114 | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023 |
|---------------|----------------------------------|--|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010624 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Muita käyttäjiä kuluttajalle - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC28, PC39 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8a, ERC8d, ESVO SpERC 8.16.v1 |
| Prosessin laajuus | Kuluttajan käyttötavat esim. kosmetiikan/vartalonhoitotuotteiden ja hajusteiden kautta. huomaa: kosmetiikka- vartalonhoitotuotteille riskiarvioita vaaditaan REACH:n mukaisesti vain ympäristölle, koska terveysaspektit on katettu muiden lakien alla. |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|-----------------------------------|---|
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisäänhengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisäänhengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|--|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| |
|-------------------------------|
| Kappale 3.2 -Ympäristö |
| Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. | |
| Kappale 4.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

Versio 4.3 Muutettu viimeksi: 28.04.2023 Käyttöturvallisuustiedotteen numero: 800010000114 Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 Päiväys 03.05.2023

Altistumisskenaario - Työntekijä

| | |
|--------------------------|---|
| 300000010638 | |
| KAPPALE 1 | ALTISTUMISSKENAARION OTSIKKO |
| Otsikko | Vedenkäsittelykemikaalit - kuluttaja |
| Käyttökuvaaja | Käyttösektori: SU21 Tuotekategoriat: PC36, PC37 Ympäristöpäästökategoriat: ERC8f, ESVOc SpERC 8.22c.v1 |
| Prosessin laajuus | sisältää aineen käytön veden käsittelyyn avoimissa ja suljetuissa järjestelmissä. |

| | |
|------------------|--|
| KAPPALE 2 | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Kappale 2.1 | Kuluttaja-altistumisen hallinta |
| Tuoteominaisuudet | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuotekategoriat | OPERATIIVISET EHDOT JA RISKINHALLINTATOIMET |
| Yleiset toimenpiteet (aspiraatio) | Vaaralauseke H304 (saattaa olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin) liittyy sisä hengityksen mahdollisuuteen; niellessä tai nielemistä seuraavan oksentamisen jälkeen ei-mitattavissa olevaan vaaraan, joka määritetään fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista (ts. viskositeetista). DNEL-arvo ei ole johdettavissa. Aineiden fysikaalis-kemiallisista vaaroista aiheutuvat riskit ovat hallittavissa riskinhallintatoimenpiteitä toteuttamalla. H304-luokiteltujen aineiden osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet sisä hengitysvaaran hallitsemiseksi. Ei saa nauttia. Jos ainetta on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. |

| | |
|---------------------|---|
| Kappale 2.2 | Ympäristön altistumisen hallinta |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|---|-------------------------------|
| KAPPALE 3 | ALTISTUMISEN ARVIOINTI |
| Kappale 3.1 - Terveys | |
| Ei sovellettavissa. Riskinhallintatoimet perustuvat kvalitatiiviseen riskinkuvaukseen. | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kappale 3.2 -Ympäristö | |
| Ei sovellettavissa. | |

| | |
|------------------------------|--|
| KAPPALE 4 | OPASTUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKISTAMISEEN ALTISTUMISSKENAARION AVULLA |
| Kappale 4.1 - Terveys | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tämän turvallisuustietolomakkeen päivämääränä kirjattu

Shell GTL Solvent GS 250

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Versio | Muutettu viimeksi: | Käyttöturvallisuustie | Viimeinen toimituspäivä: 30.03.2023 |
| 4.3 | 28.04.2023 | dotteen numero: | Päiväys 03.05.2023 |
| | | 800010000114 | |

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|

| |
|-------------------------------|
| Kappale 4.2 -Ympäristö |
|-------------------------------|

| |
|---------------------|
| Ei sovellettavissa. |
|---------------------|