

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가 제품명 : Diethylene Glycol
제품 번호 : U1237, U1239
동의어 : 2,2' Dihydroxy diethyl ether, bis (2-hydroxyethyl) ether, DEG, Diglycol, Digol, Ethylene diglycol
CAS 번호 또는 식별번호 : 111-46-6

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 화학 중간물질
사용상의 제한 : / 권고 용도 외에 사용하지 마시오. , 식품이나 약품을 제조하거나 준비하는 데 사용하지 마십시오. , 어린이와 애완동물에 닿지 않도록 보관하십시오. , 극장용 안개를 만드는 데 사용하지 마십시오. , 항공기 제빙용으로 사용하지 말 것.

공급자 정보

공급사 :
SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore
전화 : +65 6384 8269
팩스 : +65 6384 8454
SDS 관련 email 문의 : sccmsds@shell.com
긴급전화번호 : + (65) 6542 9595 (Alert-SGS)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

급성 독성 (경구) : 구분 4

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

그림문자

:



신호어

: 경고

유해·위험 문구

:

물리화학적 위험:
GHS 기준 하에서 물리화학적 유해 위험물질로 분류되지 않음.
건강 유해성:
H302 삼키면 유해함.
환경 유해성:
GHS 기준 하에서 환경적 유해위험물질로 분류되지 않음.

예방조치 문구

:

예방:

P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응:

P301 + P312 삼킨 경우: 몸이 편치 않다고 느낄 경우
독극물센터(Poison Center) 또는 의사에게 문의하십시오.
P330 입을 씻어내시오.

저장:

특별한 예방조치문구 없음.

폐기:

P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를
폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

피부에 약간의 자극,호흡계에 약간 자극적.눈에 약간의 자극.증기는 눈을 자극할 수
있습니다.

NFPA 등급 (건강, 가연성, 반응성) : 1, 1, 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물

: 단일물질

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
2,2'-옥시디에탄올	2,2'- oxydiethanol	111-46-6	95 - 100

그 밖의 참고사항

함유:

화학물질명	식별 번호	함유량 (% w/w)
에탄디올	107-21-1	<= 0.15

4. 응급조치 요령

- | | |
|------------------------|---|
| 일반적인 조치사항 | : 일반 조건 하에서 사용되면 건강에 위험하다고 예상되지 않음. |
| 가. 눈에 들어갔을 때 | : 충분한 물로 씻어내시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으십시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | : 오염된 의복을 벗기십시오. 노출된 부위를 물로 씻어 내린 후, 비누가 있으면 비누로 씻으십시오.
자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으십시오. |
| 다. 흡입했을 때 | : 일반 사용 조건에서는 아무런 조치가 필요하지 않음.
증후가 지속되면 의료진의 도움을 청하십시오. |
| 라. 먹었을 때 | : 삼켰을 경우, 구토를 유도하지 말고 가까운 의료기관으로 운송하십시오. 만일 구토가 자발적으로 발생할 경우에는 머리를 엉덩이보다 아래로 유지시켜 흡인을 방지하십시오.
입을 헹구십시오. |
| 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 | : 일반 조건에서 사용할 경우 흡입해도 위험이 없는 것으로 간주됨.
호흡기 자극의 징후 및 증상에는 일시적으로 코와 목이 타는 느낌, 기침, 및/또는 호흡 곤란이 포함될 수 있습니다.
일반 사용 조건 하에서는 특정한 위험 없음.
피부 염증의 신호 및 징후에는 작열감, 붉어지는 증상 또는 부풀어오름이 포함될 수 있다.
눈 자극 징후 및 증상에는 작열감, 충혈, 부어 오름 그리고/또한 흐릿한 시야 등이 포함될 수 있습니다.
섭취 시 목지기, 구토 또는 설사를 일으킬 수 있다. |

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

고농도에서는 중추신경계의 활동이 저하되어, 두통, 어지러움 그리고 메스꺼움등의 유발될 수 있습니다. 계속 흡입하게 되면 의식불명이 되거나 사망 할 수 있습니다. 신장에 대한 유독성은 소변내의 피나 또는 나오는 소변의 양이 적고 많음으로 알수 있습니다. 다른증상이나 증후는 섭취후에 메스꺼움, 구토, 위경련, 설사, 요추고통이 잠시 오거나, 심하면 혼수상태나 사망에 이를 가능성도 있습니다.

응급처치요원의 보호 : 응급 처치를 실시할 때 사건, 부상 및 주위 환경에 따른 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

마. 기타 의사의 주의사항 : 응급처치 및 의사의 주의사항
의사나 독극물 통제 센터에 도움을 청하십시오.
증상에 따라 치료하십시오.
현저한 신장, 호흡기, 중추신경계 독성을 유발할 수 있습니다. 현저한 산증을 유발할 수 있습니다.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 내지형성 알콜 포말, 물분무 및 물안개, 분말소화약제, 이산화탄소, 모래 또는 흙들은 단지 작은 화재에 사용될 수 있음.

부적절한 소화제 : 물을 분사기(jet)로 사용하지 마시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 이 물질은 예열되지 않으면 타지 않습니다.
불완전 연소가 생기면 일산화탄소가 생성될 수 있습니다.
화재로 고열에 노출된 용기는 대량의 물로 냉각시키십시오.

특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.
필수 요원 외에는 모두 그 지역에서 대피시키십시오.
인접한 용기는 물을 뿌려 저온을 유지하십시오.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 내화학 장갑을 포함한 적절한 보호 장비를 착용하고 누출된 제품에 많이 접촉 할 것으로 예상되는 경우, 내화학 의류를 착용하십시오. 좁은 공간에서 불에 접근할 때는 자급 호흡 장비를 착용해야 합니다. 표준 승인을 받은 소방대원 작업복을 선택하십시오(예: 유럽: EN469).

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :
- 모든 해당 지역 및 국제법을 준수하십시오.
 - 일반 대중이나 환경에 노출되었거나 노출될 가능성이 있으면 해당 관청에 통보하십시오.
 - 유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
- 피부, 눈, 의복과 접촉을 피하십시오.
 - 모래, 흙 혹은 기타 적절한 방법을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지거나 들어가는 것을 방지하십시오.
 - 환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용하십시오.
 - 오염된 지역은 철저히 환기시키십시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법 :
- 찌꺼기를 씻어 내린 것이 흘러나가지 못하도록 해서 적절하게 폐기하십시오. 찌꺼기를 점토, 모래 혹은 다른 적절한 물질에 흡수시키십시오.
 - 큰 용량의 액체 심지(1 드럼 이상)의 경우, 생산물 회수나 안전한 처분을 위해 기계 장치를 이용하여 라벨을 붙이고 밀봉된 용기로 운송한다. 잔류물을 증발시키거나 적절한 흡수제로 빨아들여서 안전하게 처분한다. 오염된 토양을 제거하고 안전하게 처분한다.
 - 큰 용량의 액체 심지(1 드럼 이상)의 경우, 회수나 안전한 처분을 위해 진공 트럭, 인양탱크와 같은 기계적 수단을 이용하여 운송한다. 잔류물을 물에 쏟아내지 말고, 오염된 폐기물로 보유한다. 잔류물을 증발시키거나 적절한 흡수제로 흡수시켜서 안전하게 처분한다. 오염된 토양을 제거하고 안전하게 처분한다.
- 추가 조언 :
- 개인보호장비 선택의 안내로 이MSDS의 제8장을 보십시오.
 - 유출된 물질의 폐기에 대한 안내로는 이 MSDS의 제13장을 보시기 바랍니다.

7. 취급 및 저장방법

- 일반적 예방책 :
- 증기흡입 또는 물질과의 접촉을 피할 것. 환기가 잘 되는 곳에서만 사용할 것. 취급후에는 깨끗하게 씻을 것.
 - 개인보호구에 대하여 본 물질안전보건 자료 제 8장을 참조할 것. 0
 - 이 데이터시트에 포함된 정보를 현지 상황의 위험 평가를 위한 자료로 활용 하여, 이 물질의 안전한 취급, 보관, 폐기에 적절한 관리 방법을 결정하십시오.
 - 취급 및 보관에 관한 모든 지방 법규를 준수하도록

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

보장하십시오.

가. 안전취급요령 : 처리 부위 위로 국부 배기 추출 장치를 사용하십시오.
환기가 잘 되는 곳에서 조심해서 용기를 취급하고
여십시오.
하수구에 버리지 마십시오.
드럼에 든 제품을 취급할 때는, 보호 신발을 신고 적절한
취급장비를 사용 하시오.
취급 온도:
주위.

피해야 할 물질 : 강산화제, 가연성 물질,
강산,
강염기.

제품 이송 시 : 사용하지 않을 때는 용기를 닫아 놓으십시오. 드럼 용기를
비우려고 압력을 가하지 마십시오.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함한)

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 이 제품의 포장과 보관에 대한 구체적인 추가 법률은 섹션
15를 참고하십시오.

기타 데이터 : 탱크는 깨끗하고, 건조하며, 녹이 슬지 않아야 합니다.
용기를 밀봉 보관하십시오.
직사광선, 발화원, 기타 열원에서 멀리 떨어지고, 배수가
된(독을 쏟) 환기 가 좋은 곳에 저장해야 합니다.
저장 탱크의 청소, 검사 및 유지관리는 엄격한 절차와
예방이 필요한 전문 가의 작업입니다.
드럼은 최고 3개까지 쌓아올리십시오.
보관 온도:
주위.

포장 재료 : 적합한 재질: 스테인리스 스틸, 연강., 탄소강.
부적합한 재질: 자료 없음

용기 관련 지침 : 내용물이 이미 비워진 용기도 폭발성 증기를 함유할 수
있습니다. 용기 혹은 용기 근처에서 절단하거나, 드릴을
사용하거나, 용접을 하거나 그와 비슷한 작업을 하지
마십시오.

용도 : 해당없음

취급 및 보관에 관한 모든 지방 법규를 준수하도록
보장하십시오.

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
에탄디올	107-21-1	C (증기 및 미스트)	100 mg/m ³	KR OEL
에탄디올	107-21-1	TWA (증기)	25 ppm	ACGIH
에탄디올		STEL (증기)	50 ppm	ACGIH
에탄디올		STEL (흡입 가능한 부분, 에어로졸만)	10 mg/m ³	ACGIH

생물학적 작업 노출기준

생물학적 한계 할당 없음

모니터 방법

작업자의 휴식공간이나 작업공간에 있는 물질의 농도 모니터링은 OEL와 적 정 한 노출관리를 따르는지 확인하기 위해 요구되어질 수 있음. 특정 물질 의 경우에는 생물학적 모니터링이 적합할 수 있음.

검증된 노출 측정 방법은 숙련된 사람이 적용해야 하며 샘플은 공인 실험실 에서 분석해야 합니다.

추천할 만한 노출측정방법들의 출처사례들은 아래내용을 참조하거나 공급자에 연락하십시오 더욱 국가에서 제정한 방법들이 유용할 것입니다 0

★ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

★ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

★ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

★ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

★ L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

나. 적절한 공학적 관리

: 요구되는 보호 수준과 관리 유형은 잠재적 노출 조건에 따라 달라짐. 현지 상황에 대한 위험 평가를 근거로 관리 방법을 선택하십시오. 요적절한 조치 에는 다음이 포함됨:
공기 중의 농도를 통제하는 데 충분한 환기.
원료가 가열되거나, 분사되거나, 안개가 형성된 곳에는,
공기 중 농도가 높 아질 가능성이 큼.
응급용 아이 워시 및 샤워.

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

일반 정보

항상 물질을 취급한 후, 식사, 음주 및/또는 흡연 전에는 손을 씻는 등 올바른 개인 위생 대책을 지키십시오.
작업복 및 보호 장비는 오염 물질을 제거하기 위해 정기적으로 세탁하십시오. 오염된 의복과 세탁할 수 없는 신발은 폐기하십시오. 양호한 하우스키핑을 실천합니다.
안전한 취급 및 통제 유지 관리 절차를 정의합니다.
이 제품과 연관된 일반적인 활동과 관련하여 위험성 및 통제 대책에 대해 근로자들을 교육시키고 훈련시킵니다.
노출을 통제하기 위해 사용되는 개인 보호 장비, 국소 배기 장치와 같은 장비에 대해 적절한 선택, 검사 및 유지 보수를 합니다.
장비 시운전 또는 유지 보수 전 낙수 시스템.
폐기 또는 차후 재활용 대기 중인 밀봉된 저장기에 낙수 유지.

다. 개인 보호구

예방조치

개인 보호 장구(PPE)는 해당 국가의 추천된 기준을 만족 시켜야 함. PPE 공급회사에 문의하십시오.

호흡기 보호

: 시설설비 운영만으로 작업자의 건강을 보호하는 데 적절한 수준의 공기 농도를 유지하지 못할 때는, 특정한 사용 환경에 알맞고 해당법규를 준수하는 호흡보호구를 선택하십시오.
호흡보호구 공급업체와 점검하십시오.
공기 필터 호흡장비가 적당하지 않을 때(예: 공기 중 농도가 높음, 산소 부족 위험, 제한된 공간)는, 적절한 정압 호흡장비를 사용하십시오.
공기 필터 호흡장비가 적당할 때는, 적당한 마스크와 필터 컴비네이션을 선택하십시오.
공기를 필터하는 호흡 장비가 사용 환경에 적당한 경우: 유기 가스와 증기 및 [A형/P형 비등점> 65 ° C(149 ° F)] 입자 혼합에 적합한 필터를 선택하십시오.

눈 보호

: 취급 시 물질이 눈에 들어갈 수 있으므로 보안경을 착용하십시오.

손 보호 비고

: 손을 통한 제품의 접촉이 예상되는 경우, 관련 표준(유럽: EN374, 미국: F739)에 따라 승인된 다음 소재의 장갑을 이용하면 적절한 화학적 보호를 제공할 수 있음: 장기적 보호: 니트릴 고무 장갑 사고 접촉/튀김으로부터 보호: PVC 혹은 네오프렌 고무 장갑 지속적인 접촉을 위해, 240분 이상의 혁신 횟수(적절한 장갑이 식별될 수 있는 경우

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5	최종 개정일자 2025.02.12	인쇄일 2025.02.19
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 244 - 250 ° C	
사. 인화점	: 149 ° C 방법: Pensky-Martens closed cup	
아. 증발 속도	: < 0.01 방법: ASTM D 3539, nBuAc=1	
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음	
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	: 10.8 %(V)	
인화 또는 폭발 범위의 하한	: 1.6 %(V)	
카. 증기압	: < 1.3 Pa (20 ° C)	
타. 용해도		
수용해도	: 완전히 용해됨	
파. 증기밀도	: 3.7	
하. 비중	: 1.12방법: ASTM D4052	
밀도	: 1,116 g/cm ³ (20 ° C) 방법: ASTM D4052	
거. n 옥탄올/물 분배계수	: log Pow: -1.98	
너. 자연발화 온도	: 365 ° C	
분해 온도	: 자료 없음	
러. 점도		
역학점도	: 자료 없음	
동점도	: 33 mm ² /s (20 ° C) 방법: ASTM D445	
폭발성	: 해당없음	
산화성	: 자료 없음	
표면장력	: 자료 없음	

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

전도도	: 전기 전도율: > 10 000pS/m 예를 들면 액체 온도, 오염물질의 존재 및 정전기 방지 첨가물과 같은 다수 의 요인이 액체의 전도율에 큰 영향을 줄 수 있습니다., 이 물질은 정전기 축적자로 예상되지 않습니다.
머. 분자량	: 106.12 g/mol

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

: 제품은 아래 하위 단락에 열거된 위험들 외에 추가 반응 위험성을 제기하지 않습니다.
규정에 따라 처리하고 저장할 때 어떤 위험한 반응도 예상되지 않습니다., 공기와 접촉하면 산화합니다.
알려지지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 열, 스파크, 불꽃, 심하게 높거나 낮은 온도 및 직사광선 등 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

제품은 정전기로 인해 정화될 수 없습니다.

다. 피해야 할 물질 : 강산화제. 가연성 물질.
강산.
강염기.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 열분해는 상태에 따라 매우 달라질 수 있다. 일산화탄소, 이산화탄소, 산화 유 황, 미지의 유기화합물과 같이 공기로 운반되는 고체, 액체, 기체의 혼 합물은 이 물질이 연소나 열적, 산화적 분해가 진행될 때 방출된다.

11. 독성에 관한 정보

평가 기준 : 기재된 정보는 제품 실험을 기초로 합니다.
별도 표시된 경우를 제외하고 표시된 데이터는 개별 성분이 아닌 전체적인 제품을 나타냅니다.

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입, 섭취, 피부 흡수, 피부/눈 접촉 그리고 우발적 섭취 등을 통해 노출 될 수 있습니다.

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

급성경구독성

: LD 50 쥐, 수컷과 암컷: > 5,000 mg/kg

방법: 문헌 데이터

비고: 삼키면 유해함.

급성 경구 독성에 대해 설치류와 사람이 현저한 차이를 보이며 사람이 설치류보다 영향을 받기 쉽습니다. 사람의 경우 추정되는 치사투여량은 00밀리리터(1/2컵)입니다. 이 물질은 또한 고양이와 개가 섭취했을 때에도 독성 및 강한 치사 효과를 보입니다.

급성흡입독성

: LC 50 쥐: 노출시간: 4 h

시험환경: 에어로졸

방법: 문헌 데이터

비고: LC50 거의 포화상태인 증기 농도보다 큼

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

급성경피독성

: LD 50 토끼: > 5,000 mg/kg

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

피부 부식성 또는 자극성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

시험 종: 토끼

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

시험 종: 토끼

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

호흡기 또는 피부 과민성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

시험 중: 기니피그

방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, B.6

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

방법: 지침서 67/548/EEC의 부록 V에 따라 시험됨.

발암성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

시험 중: 쥐, (수컷과 암컷)

적용경로: 경구

방법: 문헌 데이터

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음., 동물에게 생긴 종양은 인간에게는 해당이 없는 것으로 간주됩니다.

발암성 - 평가 : 이 제품은 카테고리 1A/1B의 분류 기준을 충족시키지 않습니다.

물질종류	GHS/CLP 발암성 분류
2,2'-옥시디에탄올	발암성 분류 없음
에탄디올	발암성 분류 없음

생식세포 변이원성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

시험관 내(in vitro)

유전독성

: 방법: OECD 시험 가이드라인 471

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 방법: OECD 시험 가이드라인 473

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 방법: OECD 시험 가이드라인 476

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 방법: OECD 시험 가이드라인 479

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

: 시험 중: 생쥐 (mouse) 방법: OECD 시험 가이드라인 474

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

생식세포 변이원성- 평가 : 이 제품은 카테고리 1A/1B의 분류 기준을 충족시키지 않습니다.

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

생식독성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

: 시험 종: 생쥐 (mouse)
성별: 수컷과 암컷
적용경로: 경구

방법: 허용되는 비 표준 방법
비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

태아 발달에 영향

: 시험 종: 토끼, 암컷
적용경로: 경구
방법: OECD 시험 가이드라인 414
비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

생식독성 - 평가

: 이 제품은 카테고리 1A/1B의 분류 기준을 충족시키지 않습니다.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음., 증기나 미스티 흡입은 호흡기를 자극할 수 있습니다., 섭취는 졸음과 어지러움을 유발할 수 있습니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

비고: 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

반복투여독성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올:

쥐, 수컷과 암컷:
적용경로: 경구
방법: 허용되는 비 표준 방법
표적 기관: 알려져 있는 구체적인 대상 기관 없음

무영향 관찰수준: : 300 mg/kg

노출시간: 98 Days

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

최저 무영향 관찰수준: : 1500 mg/kg
노출시간: 98 Days

개, 수컷:
적용경로: 경피
방법: OECD 시험 가이드라인 410
표적 기관: 알려져 있는 구체적인 대상 기관 없음

무영향 관찰수준: : 4440 mg/kg

최저 무영향 관찰수준: : 8880 mg/kg

흡인 유해성

구성성분:
2,2'-옥시디에탄올:
가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

그 밖의 참고사항

구성성분:
2,2'-옥시디에탄올:
비고: 다양한 기본 규정에 따라 다른 당국의 분류가 존재할 수 있습니다.

12. 환경에 미치는 영향

평가 기준 : 기재된 정보는 제품 실험을 기초로 합니다.
별도 표시된 경우를 제외하고 표시된 데이터는 개별 성분이 아닌 전체적인 제품을 나타냅니다.

가. 생태독성

구성성분:
2,2'-옥시디에탄올 :
어독성 (급성 독성) : LC50 (Pimephales promelas (뱀헤드 미노우)): > 100 mg/l
노출시간: 96 h
방법: 문헌 데이터
비고: 사실상 비독성:

방법: 다른 가이드라인 방법
비고: LL/EL/IL50 >100 mg/L

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5	최종 개정일자 2025.02.12	인쇄일 2025.02.19
갑각류에 대한 독성 (급성 독성)	: EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l 노출시간: 48 h 방법: 다른 가이드라인 방법 비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L	
조류/수초에 대한 독성 (급성 독성)	: EC50 (Scenedesmus quadricauda (녹조류)): > 100 mg/l 노출시간: 72 h 방법: 주어진 정보는 비슷한 물질에서 얻은 데이터 기준임. 비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L	
미생물에 대한 독성 (급성 독성)	: EC20 (활성화된 폐기물, 국내 쓰레기): > 1,000 mg/l 노출시간: 3 h 방법: OECD 가이드 라인 209와 동등하거나 또는 유사한 시험 비고: 사실상 비독성: LL/EL/IL50 >100 mg/L	
어독성 (만성 독성)	: NOEC: > 40 mg/l 노출시간: 28 d 시험 종: Pimephales promelas (팻헤드 미노우) 방법: 주어진 정보는 비슷한 물질에서 얻은 데이터 기준임. 비고: NOEC/NOEL > 100 mg/l	
갑각류에 대한 독성 (만성 독성)	: NOEC: > 100 mg/l 시험 종: Ceriodaphnia Dubia (물벼룩) 방법: 주어진 정보는 비슷한 물질에서 얻은 데이터 기준임. 비고: NOEC/NOEL > 100 mg/l	

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올 :

생분해성	: 생분해: 70 - 80 % 노출시간: 28 d 방법: OECD 시험 가이드라인 301B 비고: 본래 생분해 됨.
------	---

다. 생물 농축성

제품:

n 옥탄올/물 분배계수	: log Pow: -1.98
--------------	------------------

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올 :

동생물의 생체내 축적 가능성	: 비고: 생물학적 축적 현상은 미미합니다,
-----------------	--------------------------

라. 토양 이동성

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올 :

토양이동성

: 비고: 이제품이 토양으로 침투되면 하나 또는 그이상의 성분들이 이동되어 질 것 이고 지하수를 오염시킬 것입니다., 물에 녹음.

마. 기타 유해 영향

구성성분:

2,2'-옥시디에탄올 :

PBT 및 vPvB 평가결과

: 물질은 지속성, 생물학적 축적성 및 독성에 관한 모든 선별 기준을 충족하 지 않으므로 PBT 또는 vPvB로 간주되지 않습니다.

추가 생태학적 정보

: 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품

: 가능하면, 회수하거나 재활용하십시오.
폐기 분류 및 폐기 방법에 대한 해당 법규에 의거하여, 폐기물 생산자는 생성된 물질의 독성과 물리적 특성을 결정할 책임이 있음.
포장은 모두 제거해서 회수하거나 폐기 처리 하십시오.
폐기물을 토양 또는 지하수를 오염시키도록 방치하거나 투기하면 안 됩니다 .
탱크 밑바닥이 지표면으로 배수되도록 처리하지 않는다.
그렇지 않으면 토 양과 지하수가 오염된다.
환경, 하수구 혹은 수로로 폐기하지 마시오.
누출 또는 탱크 청소로 인한 폐기물은 가급적 공인 수거업체 또는 계약업체 를 통해 관련 법규에 따라 처리해야 합니다. 수거업체 또는 계약업체의 적 합성은 사전에 확립되어 있어야 합니다.

해당 지역, 국가, 그리고 현지법 및 규정에 의거해 폐기하십시오.

현지 지역 법규조항이 국가에서 정한 것보다 더 엄격할 수 있으며, 그것을 준수해야 합니다.

MARPOL - 선박으로 인한 오염을 관리하는 기술적 측면을 제공하는 선박 오염 방지를 위한 국제 협약 (MARPOL 73/78)을 참조하십시오.

오염된 포장

: 폐기 시에는 현행 규정에 따라야 하며, 공인된 수거업체 또는 외주업체에게 의뢰하십시오. 수거업체 또는 외주업체의 적합성을 미리 확인 하시오.

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

인쇄일 2025.02.19

800001033914
KR

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

인쇄일 2025.02.19

	허가대상 유해물질, 해당없음
	관리대상 유해화학물질, 해당없음
	노출기준 설정물질, 해당없음
	유해인자별 노출농도의 허용기준, 해당없음
	작업환경측정대상 유해인자, 해당없음
	특수건강진단 대상 유해인자, 해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제:	유독물질, 해당없음
	허가물질, 해당없음
	제한물질, 해당없음
	금지물질, 해당없음
	사고대비물질, 해당없음
다. 위험물안전관리법	위험물의 유별/구분, 제4류 위험물 (인화성액체), 제 3석유류
라. 폐기물관리법에 의한 규제:	제4조, 제5조, 제24조, 제25조에 의거 처리할 것.

PICCS : 등재됨

물질안전보건자료

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

Diethylene Glycol

버전 5.5

최종 개정일자 2025.02.12

인쇄일 2025.02.19

TSCA : 등재됨
TCSI : 등재됨

16. 그 밖의 참고사항

기타 약어에 대한 전문

Acute Tox. 급성 독성

약어 및 두문자어

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

그 밖의 참고사항

교육훈련 조언 : 적절한 정보, 지침 및 작업자 훈련을 제공할 것.

가. 자료의 출처

: 인용된 정보의 출처는 제한되어 있지 않지만, 아래의 출처의 하나 혹은 그이 상에서 유래되었음 (예를 들면 Shell Health Service의 생태독성자료와 물 질 공급업자로 부터의 독성자료 및 유럽 석유산업협회 (CONCAWE)의 제품 문헌, 유럽연합의 국제 균일 화학 제품 자료 (EU IUCLID Data Base) 및 EC 1272 regulation 등.)

나. 최초 작성일자

: 2010.06.29

산업안전보건법, “화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준”에 의거

버전 5.5

인쇄일 2025.02.19

라. 기타 : 왼쪽 가장자리 수직선(1)은 이전 버전을 수정했다는 표시임.

KR / K0