## **GTL GS1927 HF**

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

# 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : GTL GS1927 HF

Код продукта : Q6562

CAS-Homep. : 1809170-78-2

Синонимы : Hydrocarbons C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2%

aromatics, Alkanes, C11-16 branched and linear

Реквизиты производителя или поставшика

Производитель/поставщик : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CH Rotterdam

Netherlands

Телефон : +31 (0)10 441 5137 +31(0)10 441 5191 Факс : +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230

Телефон экстренной связи : +44 (0) 1235 239 670 (Данный номер телефона доступен

круглосуточно и ежедневно)

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его

применение

Рекомендуемое : Растворитель.

использование

Ограничения в : Данный продукт не должен использоваться по

использовании назначению, не упомянутому выше, без предварительной

консультации с поставщиком.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Опасность при аспирации

Дополнительные

формулировки факторов

риска

: Категория 1

Элементы маркировки

Символы факторов риска

OTROQUE O

Сигнальное слово : Опасно

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Краткая характеристика

опасности

: ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, СОПРЯЖЕННАЯ С

РИСКОМ:

Не классифицируется как физическая угроза согласно

критериям CLP.

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

Н304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Не входит в классфикацию веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду согласно.

Дополнительные

формулировки факторов

риска

: EUH066 Повторные подвержения воздействию

могут вызвать сухость и растрескивание

кожи.

Предупреждения : Предотвращение:

Р243 Принимать меры предосторожности против

статических разрядов.

Реагирование:

Р301 + Р310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно

обратиться за медицинской помощью.

Р331 Не вызывать рвоту!

Хранение:

Р405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

Утилизация:

Р501 Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных

станциях утилизации отходов.

## Другие опасности

Может образовывать воспламеняющиеся/взрывоопасные паровоздушные смеси. Этот материал накапливает статическое электричество. Электростатический заряд может накапливаться даже при правильном заземлении и электрическом соединении. Если допускается накопление достаточного заряда, возможно возникновение электростатического разряда и возгорание огнеопасных паровоздушных смесей.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Вещество / Смесь : Вещество

#### Опасные компоненты

Химическое	CAS-Номер.	Классификация	Концентраци
название	ЕС-Номер.	(ПОСТАНОВЛЕН	я (% w/w)
	Регистрационный	NE (EC)	, ,
	номер	№1272/2008)	
Alkanes, C11-C16-	1809170-78-2	Asp. Tox. 1; H304	<= 100
branched and linear		EUH066	

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

## Другая информация

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Инструкции по Технике Безопасности на Производстве см. в Главе 8.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Не обладает выраженной опасностью при обычных

условиях применения.

: Никакой медицинской помощи не требуется при обычных При вдыхании

условиях применения.

Если симптомы повторяются, обратитесь за медицинской

помощью.

При попадании на кожу : Удалите загрязненную одежду. Промойте подвергшийся

> воздействию участок поверхности тела струей воды, а затем водой с мылом, если оно имеется в наличии. В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

медицинской помощью.

: Промойте глаза большим количеством воды. При попадании в глаза

Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если

это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

медицинской помощью.

При попадании в желудок

: Вызовите службу экстренной помощи туда, где вы

находитесь или на объект.

При проглатывании не вызывайте рвоту: доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для оказания ему дальнейшей медицинской помощи. В случае самопроизвольной рвоты удерживайте голову пострадавшего ниже уровня бедер во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути с

вдыхаемым воздухом.

Если какие-либо из нижеперечисленных отсроченных признаков и симптомов проявляются в течение последующих 6 часов, доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение: жар с температурой выше 101 °F(37 °C), затруднение дыхания, заложенность

груди или постоянный кашель или хрипы.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.

: Не предполагается ингаляционной токсичности при обычных условиях применения.

Возможные признаки и симптомы раздражения органов дыхания могут включать временное жжение в носу и

горле, кашель и/или затрудненное дыхание.

Не представляет угрозы при обычных условиях применения.

Признаки и симптомы раздражения кожи могут включать ощущения жжения, покраснение или опухание.

Не представляет угрозы при обычных условиях

применения.

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Признаками и симптомами раздражения глаз могут быть чувство жжения, краснота, отек и/или неясность зрения.

При попадании в легкие могут наблюдаться следующие признаки и симптомы: кашель, удушье, свистящее или затрудненное дыхание, чувство стеснения в груди, одышка и/или повышение температуры.

Если какие-либо из нижеперечисленных отсроченных признаков и симптомов проявляются в течение последующих 6 часов, доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение: жар с температурой выше 101 °F(37 °C), затруднение дыхания, заложенность

груди или постоянный кашель или хрипы.

Признаками и симптомами сухого дерматита могут быть чувство жжения и/или сухая/потрескавшаяся кожа.

Меры предосторожности при оказании первой помощи

: Для оказания первой помощи обязательно надевайте подходящие средства индивидуальной защиты, соответствующие происшествию, повреждениям и окружающей среде.

Врачу на заметку : Обратитесь за консультацией к специалисту или в центр

лечения острых отравлений.

Может вызывать химическую пневмонию.

Лечение симптоматическое.

# 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

#### Огнеопасные свойства

Температура вспышки : > 78 °C / 172 °F

Температура возгорания :  $> 200 \, ^{\circ}\text{C} \, / > 392 \, ^{\circ}\text{F}$ 

Верхний предел

взрываемости

: 7 %(V)

Нижний предел :

взрываемости

: 0,5 %(V)

Горючесть (твердого тела,

газа)

: Не применимо

Рекомендуемые средства

пожаротушения

: Пена, распыленная вода или водный туман. Сухой химический порошок, диокись углерода, песок или земля могут использоваться только при небольших возгораниях.

Запрещенные средства

пожаротушения

: Не используйте воду в виде струи.

Особые виды опасности при тушении пожаров

: Освободите зону пожара от персонала, не занятого

тушением пожара.

Вредные продукты сгорания могут включать:

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

> сложную смесь аэрозолей из твердых частиц, капелек жидкости и газов (дым).

угарный газ.

неустановленные органические и неорганические соединения.

Легковоспламеняющиеся пары могут присутствовать даже

при температурах ниже температуры вспышки.

Испарения тяжелее воздуха, растекаются по поверхности земли и могут вызвать дистанционное возгорание. Плавает на поверхности воды и может загореться

повторно.

Специальные методы пожаротушения Дополнительная информация

: Стандартная процедура при химических пожарах.

: Охлаждайте контейнеры, расположенные близко к огню,

поливая их водой.

Специальное защитное оборудование для пожарных

: Следует надевать соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе химически стойкие перчатки; химический стойкий костюм показан в случае, если ожидается значительный контакт с пролитой продукцией. В случае приближения к огню в ограниченном пространстве следует надевать автономный дыхательный аппарат. Выбор одежды пожарного, соответствующей стандартам (например, для Европы EN469).

# 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

: Соблюдайте все соответствующие местные и международные нормы.

Поставьте власти в известность, если имеет место какоелибо воздействие на население или имеется вероятность такого воздействия.

Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах.

Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Изолируйте опасную зону и не допускайте на нее посторонних и персонал без средств защиты. Не вдыхайте испарения, пары.

Не пользуйтесь электрооборудованием.

Предупредительные меры по охране окружающей среды

: Устраните течи, если это не будет связано с опасностью для здоровья или жизни. Удалите все возможные источники возгорания в окружающей зоне. Используйте соответствующие средства локализации во избежание загрязнения окружающей среды. Примите меры против распространения или попадания в стоки, канавы или реки, используя песок, землю или другие материалы для создания барьеров. Попытайтесь рассеять газ или направить его поток в безопасное место, например, используя тонкое распыление. Примите меры

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

предосторожности против статического разряда.

Обеспечьте хороший электрический контакт при помощи соединения в единую электрическую цепь и заземления

всего оборудования.

Зона мониторинга с индикатором легковоспламеняющегося газа.

Методы и материалы для локализации и очистки

Для устранения небольших разливов (<1 бочки): собрать при помощи механических средств в маркированный плотно закрывающийся контейнер для последующей безопасной утилизации или переработки. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи впитывания соответствующими абсорбентами и безопасно утилизируйте. Удалите загрязненную почву и безопасно утилизируйте.

Для устранения больших разливов (>1 бочки): собрать при помощи механических средств, например, насоса, в контейнер для утильсырья для последующей безопасной утилизации или переработки. Не смывайте остатки водой. Храните как опасные отходы. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи абсорбирующего материала и утилизируйте безопасно. Соберите загрязнённую землю для последующей утилизации.

Тщательно проветрите загрязненную зону. Если происходит загрязнение территории, для устранения последствий может потребоваться консультация специалиста.

Дополнительная рекомендация

: Руководство по выбору индивидуальных средств защиты см. Главу 8 данного паспорта безопасности. Рекомендации по утилизации пролитого материала см. в Главе 13 данного Паспорта безопасности вещества.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Общие меры безопасности

: Избегайте вдыхания или контакта с материалом. Разрешается применять только в хорошо вентилируемых зонах. Необходимо тщательное мытье после работы с материалом. Руководство по выбору индивидуальных средств защиты - см. раздел 8.

Используйте информацию настоящего паспорта безопасности в качестве исходных данных для оценки риска в конкретных условиях и выбора соответствующих мер и средств, обеспечивающих безопасную работу с данным материалом, его хранение и утилизацию.

Убедитесь в том, что исполняются местные нормативные акты, касающиеся помещений для обработки и хранения.

Информация о безопасном обращении

Избегайте вдыхания паров и/или тумана/аэрозоля. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.

Погасите открытое пламя. Не курите. Уберите источники

огня. Избегайте искр.

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

> Пользуйтесь местной вытяжной вентиляцией, если существует риск вдыхания паров, туманов или аэрозолей. Резервуары для хранения должны быть обвалованы (защищены дамбой).

Не принимайте пищу и питье во время использования.

Испарения тяжелее воздуха, растекаются по поверхности земли и могут вызвать дистанционное возгорание.

Материалы, которых следует избегать

Транспортировка продукта

: Сильные окислители.

: Электростатический заряд может накапливаться даже при правильном заземлении и электрическом соединении. Если допускается накопление достаточного заряда, возможно возникновение электростатического разряда и возгорание огнеопасных паровоздушных смесей. Будьте осторожны при выполнении операций, связанных с перемещением материала, которые могут создавать дополнительную опасность вследствие накапливаемых статических зарядов. К таким операциям относятся перекачка (особенно при турбулентном потоке), перемешивание, фильтрация, заполнение с разбрызгиванием, очистка и заполнение резервуаров и контейнеров, пробоотбор, использование одних и тех же резервуаров для разных типов продуктов, измерения уровня, использование автоцистерн с вакуумным насосом, а также механические перемещения. Эти операции могут вызывать статический разряд, например искрообразование. Ограничивайте скорость в линии при перекачке с целью предотвращения образования электростатического разряда (≤ 1 м/с до тех пор, пока наливная труба не погрузится на глубину ее удвоенного диаметра, затем ≤ 7 м/с). Избегайте заполнения резервуаров с разбрызгиванием. НЕ используйте сжатый воздух для операций налива, разгрузки или перемещения.

См. инструкции в разделе «Обработка».

#### Хранение

Условия безопасного

хранения

: Дополнительные особые нормы упаковки и хранения

данной продукции см. в разделе 15.

: Температура хранения: Другие данные

комнатная.

Резервуары для хранения должны быть обвалованы

(защищены дамбой).

Держите резервуары вдали от источников тепла и прочих

источников возгорания.

Очистка, инспекция и техническое обслуживание емкостей для хранения должны производиться специалистами при

строгом исполнении установленного порядка.

Необходимо хранить в обвалованной (защищенной дамбой) хорошо вентилируемой зоне, вдали от прямого солнечного света, источников возгорания и других

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

источников тепла.

Держите вдали от аэрозолей, легковоспламеняющихся веществ, окислителей, едких веществ и от других огнеопасных продуктов, которые неопасны и не токсичны для человека или для окружающей среды. Электростатические заряды возникают во время

перекачки.

Электростатический разряд может вызвать пожар. Обеспечивайте целостность электрической цепи правильным электрическим соединением и заземлением всего оборудования для уменьшения риска. Пары в верхней части сосуда для хранения могут находиться в диапазоне легкого воспламенения или взрывоопасности и, следовательно, быть огнеопасными.

Упаковочный материал

: Подходящий материал: Для контейнеров или внутренних поверхностей контейнеров необходимо использовать низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь., Для окрашивания контейнеров используйте эпоксидные эмали

и краски на основе силиката цинка.

Неподходящий материал: Избегайте длительного контакта с перчатками из натурального, бутил- и нитрильного каучука

Рекомендации по Выбору

Контейнера

: Не режьте, не сверлите, не шлифуйте, не производите

сварку и не выполняйте подобных операций с

контейнерами или рядом с ними.

Особое использование

: Не применимо

Сведения о технике безопасности при работе с жидкостями, накапливающими статический заряд, можно

найти в следующих документах:

API 2003 «Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents» («Защита от воспламенений вследствие статического заряда, молнии и блуждающих токов») Американского нефтяного института или NFPA 77

«Recommended Practices on Static Electricity»

(«Рекомендуемые методики защиты от статического

заряда») Ассоциации защиты от пожаров.

IEC TS 60079-32-1 : Электростатические опасности.

Руководство

# 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

# Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип	Параметры	Источники
		значения	контроля /	данных
		(Форма	Допустимая	
		воздействия	концентрация	
		)		
Aliphatic dearom. solvents 200	He	TWA (8hr)	1.050 мг/м3	ОБУВ

Версия 2.1	Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022		1 06.09.2022		
- 250	присвоено			(Ориентиров	
				очный	
				безопасный	
				уровень	
				воздействия	
				),	
				определенн	
				ый по	
				методике	
				Европейско	
				Й	
				Ассоциации	
				Производит	
				елей	
				Углеводоро	
				дных	
				Растворител	
				ей (CEFIC-	
				HSPA)	

## Биологические профессиональные уровни воздействия

Значение биологического предела не декларируется.

#### Методы мониторинга

Может потребоваться мониторинг концентраций веществ в воздухе рабочей зоны или на общем рабочем месте для подтверждения соответствия ОБУВ (ориентировочному безопасному уровню воздействия) и адекватности мер предотвращения воздействия на организм. Для некоторых веществ целесообразно также проводить биологический мониторинг.

Для измерения воздействия должны применяться проверенные методы компетентным лицом, а пробы должны анализироваться аккредитованной лабораторией.

Примеры источников рекомендуемых методов воздушного мониторинга приведены ниже, либо обращайтесь к поставщику. Другие национальные методы могут быть использованы. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Инженерно-технические мероприятия

: по мере возможности, используйте герметизированные системы.

Вентиляция, обеспечивающая взрывобезопасность, для поддержания концентрации взрывоопасных веществ в воздухе ниже рекомендованного/допустимого уровня воздействия.

Рекомендована местная вытяжная вентиляция.

Рекомендуется использование систем автоматического

пожаротушения и гидрантов.

Ванночки для глаз и душ для аварийных ситуаций. Там, где продукт нагревается, распыляется или образует

Версия 2.1

Дата Ревизии 05.05.2022

Дата печати 06.09.2022

туман, существует более высокая вероятность присутствия продукта в воздухе рабочей зоны. Необходимый уровень защиты и тип средств контроля может изменяться в зависимости от возможных условий воздействия. Сделайте выбор средств контроля исходя из оценки риска в конкретных условиях. Надлежащие меры:

#### Общие сведения:

Всегда тщательно соблюдайте правила личной гигиены, в т. ч. мойте руки после работы с материалом и перед едой, питьем и/или курением. Регулярно стирайте рабочую одежду и средства защиты для удаления загрязнений. Утилизируйте загрязненную одежду и обувь, которые невозможно очистить. Поддерживайте чистоту и порядок. Определите процедуры для безопасной эксплуатации и обслуживания средств контроля.

Обеспечьте обучение и подготовку работников, находящихся в зоне опасности, а также соответствующий контроль, относящийся к нормальной эксплуатации данного продукта.

Обеспечьте надлежащий отбор, испытания и обслуживание оборудования для контроля воздействия (средства индивидуальной защиты, местная вытяжная вентиляция).

Остановить систему передоткрыванием или техническим обслуживанием оборудования.

Стоки хранить в опечатанном виде до утилизации или последующего повторного применения.

# Средства индивидуальной защиты

#### Предохранительные меры

Избегать прямого контакта с продуктом, носить защитную одежду. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ) должны удовлетворять требованиям государственных или отраслевых норм. 0

Защита дыхательных путей

: Если средства технического управления не поддерживают концентрацию веществ в воздухе на безопасном для здоровья уровне, необходимо использовать респиратор или фильтрующий противогаз БФК.

Проконсультируйтесь с поставщиками средств защиты органов дыхания.

Если фильтрующие противогазы не могут быть применены (например, высокая концентрация в воздухе, риск дефицита кислорода, закрытое пространство) используйте дыхательные аппараты с положительным давлением.

Если условия эксплуатации позволяют использовать фильтрующий противогаз, подберите соответствующую комбинацию маски и фильтра.

Если фильтрующие противогазы пригодны для условий применения:

Выбрать фильтр, подходящий для органических газов и испарений (тем(температура кипения > 65# С (149# F).

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Защита рук Примечания

: Если возможен контакт вещества с кожей рук, то необходимо использование перчаток из маслостойких материалов: Длительная защита: перчатки из нитрильного каучука Защита от случайного контакта/брызг: ПВХ, неопрена или нитрилового каучука. При продолжительном контакте рекомендуется использовать зашитные перчатки, время прорыва которых составляет более 240 минут, предпочтительно > 480 минут, если таковые имеются. Для кратковременной защиты/защиты от разбрызгивания рекомендуется использовать аналогичные средства, однако в случае отсутствия перчаток, обеспечивающих указанную степень защиты, допускается использование перчаток с более низким временем прорыва при условии соблюдения надлежащего режима эксплуатации и смены перчаток. Толщина перчатки не является надежным показателем степени устойчивости к действию химических веществ, которая зависит от точного состава материала перчатки. Как правило, толщина перчатки должна составлять более 0,35 мм (данный параметр зависит от материала перчатки и ее типа). Пригодность и срок службы перчаток зависит от особенностей использования, например, от частоты и длительности контакта, химической стойкости материала перчаток, способности не ограничивать движения кисти. Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком перчаток. Загрязненные перчатки следует заменить новыми. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить. Рекомендуется нанести не имеющий запаха увляжняющий крем.

Защита глаз : При обычных услов

При обычных условиях применения не требуется

использования средств защиты кожи.

Защита кожи и тела : Защита кожи не требуется при нормальных условиях

использования.

В случае длительного или повторяющегося воздействия пользуйтесь непроницаемой одеждой, закрывающей

части тела, подвергающиеся воздействию.

Если возможно повторное или продолжительное

воздействие вещества на кожу, носить соответствующие перчатки по EN374 и применять программы защиты кожи

рабочих.

Следует надевать антистатическую и огнезащитную одежду, если это соответствует результатам локальной

оценки рисков.

Тепловые факторы опасности

: Не применимо

Гигиенические меры : Мойте руки перед едой, питьем, курением и пользованием

туалетом.

## GTL GS1927 HF

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Постирайте загрязненную одежду перед повторным

использованием.

Не принимать внутрь. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу.

#### Контроль воздействия на окружающую среду

: Местные нормативы по предельно допустимым выбросам Общие рекомендации

должны соблюдаться при выбросе отработанного воздуха,

содержащего пары.

Сведите к минимуму выбросы в окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза с целью обеспечения соблюдения норм местного законодательства об охране окружающей среды. Сведения о мерах при случайном высвобождении

содержатся в разделе 6.

#### 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид : жидкость

Цвет : без цвета Запах : без запаха Порог восприятия запаха : Нет данных рΗ : Не применимо

Точка плавления/Точка

замерзания

: Нет данных

: 206 - 261 °C / 403 - 502 °F Точка кипения/диапазон

 $: > 78 \, ^{\circ}\text{C} / 172 \, ^{\circ}\text{F}$ Температура вспышки

Скорость испарения : Нет данных Горючесть (твердого тела,

газа)

: Не применимо

Верхний предел

: 7 %(V)

взрываемости

: 0,5 %(V)

Нижний предел взрываемости

: < 0,001 kPa (25 °C / 77 °F) Давление пара

Относительная плотность

пара

: Нет данных

Относительная

плотность

: < 0,8Метод: ASTM D4052

Плотность : прибл. 0,763 г/см3 (15 °C / 59 °F)

Метод: ASTM D4052

Показатели растворимости

Растворимость в воде : нерастворимый

## **GTL GS1927 HF**

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Коэффициент распределения (ноктанол/вода)

: log Pow: 4,5 - 7,0

Температура самовозгорания  $: > 200 \, ^{\circ}\text{C} / > 392 \, ^{\circ}\text{F}$ 

Температура разложения

: Нет данных

Вязкость

Вязкость, динамическая : Нет данных

Вязкость, :  $< 0.2 \text{ mm2/s} (25 \, ^{\circ}\text{C} / 77 \, ^{\circ}\text{F})$ 

кинематическая Метод: ASTM D445

Взрывоопасные свойства : Классификационный код: Не классифицировано.

Окислительные свойства : Нет данных

Поверхностное натяжение : Нет данных

Электропроводность: < 100 пСм/м, Вследствие

электропроводности этот материал накапливает статический заряд., Жидкость обычно считается непроводящей, если ее электропроводность ниже 100 пСм/м, и полупроводящей, если ее электропроводность

ниже 10 000 пСм/м., Меры безопасности для

непроводящих и полупроводящих жидкостей одни и те же., На проводимость жидкости может значительно влиять целый ряд таких факторов, как температура жидкости, присутствие загрязнителей и антистатические

добавки.

Размер частиц : Нет данных

Молекулярный вес : Нет данных

#### 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Продукт не представляет никакой реакционной опасности,

кроме описанной в следующем подпункте.

Химическая устойчивость : При обработке и хранении с соблюдением мер

предосторожности опасных реакций не ожидается. Продукт стабилен при нормальных условиях хранения и

эксплуатации.

Возможность опасных

реакций

: Вступает в реакции с сильными окислителями.

Условия, которых следует

избегать

: Избегайте нагревания, искр, открытого пламени и прочих

источников возгорания.

при определенных обстоятельствах продукт может

## **GTL GS1927 HF**

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

воспламеняться в связи со статическим электричеством.

Несовместимые материалы : Сильные окислители.

Опасные продукты

разложения

: При обычном режиме хранения образования опасных

продуктов разложения не предполагается.

Процесс термического разложения в большой степени зависит от условий. При горении этого материала или при термическом или окислительном разложении выделяется сложная смесь взвешенных в воздухе частиц твердых веществ, жидкостей и газов, включая угарный газ, углекислый газ, оксиды серы и неидентифицированные

органические соединения.

#### 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Основания для

приведенных данных

: Приведенная информация основана на данных, полученных при анализе похожих веществ.

Информация о вероятных

путях воздействия

: Воздействие может происходить путем вдыхания, приема внутрь, проникновения через кожу, контакта с кожей и

глазами и случайного приема внутрь.

#### Острая токсичность

## Продукт:

Острая оральная токсичность

: LD 50 Крыса, самцы и самки: > 5.000 mg/kg Метод: Указания для тестирования OECD 401

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LC 50 Крыса, самцы и самки: > 2 -<= 10 mg/l

Время воздействия: 4 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 403 Примечания: LC50 выше, чем близкая к насыщению

концентрация паров.

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Острая дермальная

токсичность

: LD 50 Крыса, самцы и самки: > 2.000 mg/kg

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 402 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

## Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

## **GTL GS1927 HF**

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LC 50 Крыса, самцы и самки: > 2 -<= 10 mg/l

Время воздействия: 4 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСО 403 Примечания: LC50 выше, чем близкая к насыщению

концентрация паров.

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Острая дермальная

токсичность

: LD 50 Крыса, самцы и самки: > 2.000 mg/kg

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 402 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

#### Разъедание/раздражение кожи

## Продукт:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD404

Примечания: Оказывает умеренное раздражающее действие на кожу (однако

недостаточное для классификации)., Продолжительный/повторный контакт может вызвать

обезжиривание кожи, что приводит к дерматиту.

#### Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD404

Примечания: Оказывает умеренное раздражающее действие на кожу (однако

недостаточное для классификации)., Продолжительный/повторный контакт может вызвать

обезжиривание кожи, что приводит к дерматиту.

## Серьезное повреждение/раздражение глаз

#### Продукт:

Виды: Кролик

Метод: Указания для тестирования OECD 405

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

## Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Виды: Кролик

Метод: Указания для тестирования OECD 405

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

## Респираторная или кожная сенсибилизация

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

## Продукт:

Виды: Морская свинка

Метод: Указания для тестирования OECD 406

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Виды: Морская свинка

Метод: Указания для тестирования OECD 406

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Мутагенность зародышевой клетки

#### Продукт:

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСО 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 473 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 476 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Подопытные виды: МышьМетод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСО 474 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Мутагенность зародышевой клетки-Оценка : Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

#### Компоненты:

# Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСО 473 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 476 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Подопытные виды: МышьМетод: Тест(ы),

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые

предусмотрены директивой OECD 474

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Мутагенность

зародышевой клетки-

Оценка

: Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

#### Канцерогенность

## Продукт:

Виды: Крыса, (самцы и самки) Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 453

Примечания: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу

канцерогенов

Виды: Мышь, (самцы и самки) Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 453

Примечания: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу

канцерогенов

Канцерогенность - Оценка : Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

## Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Виды: Крыса, (самцы и самки) Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 453

Примечания: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу

канцерогенов

Виды: Мышь, (самцы и самки) Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 453

Примечания: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу

канцерогенов

Канцерогенность - Оценка : Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

Материал	GHS/CLP Канцерогенность Классификация
Alkanes, C11-C16-branched and linear	Канцерогенное действие не классифицировано

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

#### Репродуктивная токсичность

Продукт:

Виды: Крыса

Пол: самцы и самки

Путь Применения: Оральное

Метод: Указания для тестирования OECD 416

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса, женского пола

Путь Применения: Оральное

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены. Виды: Крыса, женского пола Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность - Оценка

: Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

## Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Виды: Крыса

Пол: самцы и самки

Путь Применения: Оральное

Метод: Указания для тестирования OECD 416

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса, женского пола

Путь Применения: Оральное

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены. Виды: Крыса, женского пола Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность - Оценка

: Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

Версия 2.1

Дата Ревизии 05.05.2022

Дата печати 06.09.2022

# Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

#### Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

# Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

#### Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Токсичность повторными дозами

#### Продукт:

Крыса, самцы и самки:

Путь Применения: Оральное

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 408

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

Крыса, самцы и самки:

Путь Применения: Вдыхание

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 413

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

#### Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Крыса, самцы и самки:

Путь Применения: Оральное

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 408

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

Крыса, самцы и самки:

Путь Применения: Вдыхание Атмосфера испытания: испарение

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 413

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

#### Токсичность при аспирации

#### Продукт:

Попадание в легкие вместе с вдыхаемым воздухом при случайном заглатывании или рвоте может вызвать химический пневмонит, который может привести к летальному исходу.

#### Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Попадание в легкие вместе с вдыхаемым воздухом при случайном заглатывании или рвоте может вызвать химический пневмонит, который может привести к летальному исходу.

## Дополнительная информация

#### Продукт:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

#### Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основания для

приведенных данных

: Экотоксикологическая информация в отношение этого продукта не являетсяполной. Приведенная ниже

информация основана частично на занании

свойствингредиентов и на экотоксикологических свойствах

аналогичных продуктов.

#### Экотоксичность

## Продукт:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 1.000

мг/л

Время воздействия: 96 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EL50 (Daphnia magna (дафния)): > 1.000 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 202

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

## GTL GS1927 HF

токсичность)

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Токсичность для водорослей/водных растений (Острая

: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 201

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность) Токсичность для

: Примечания: Нет данных

: Примечания: Нет данных

ракообразных

(Хроническая токсичность)

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: Примечания: Нет данных

#### Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 1.000

Время воздействия: 96 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EL50 (Daphnia magna (дафния)): > 1.000 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 202

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для водорослей/водных растений (Острая токсичность)

: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 201

Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: Примечания: Нет данных

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность)

: Примечания: Нет данных

Токсичность для

ракообразных(Хроническая

: Примечания: Нет данных

токсичность)

## Стойкость и разлагаемость

#### Продукт:

Биодеградация: 80 % Биоразлагаемость

Время воздействия: 28 d

Метод: Указания для тестирования OECD 301F

Примечания: Легко поддается биоразложению., Быстро окисляется в воздухе путем фото-химической реакции.

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

## Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 80 %

Время воздействия: 28 d

Метод: Указания для тестирования OECD 301F Примечания: Легко поддается биоразложению. Быстро окисляется в воздухе путем фото-химической

реакции.

## Потенциал биоаккумуляции

#### Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: Может вызвать бионакопление.

Коэффициент : log Pow: 4,5 - 7,0 распределения (н-

октанол/вода) Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Биоаккумуляция : Примечания: Может вызвать бионакопление.

#### Подвижность в почве

#### Продукт:

Мобильность : Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее

поверхности., При попадании в почву поглощается ее

частицами.

#### Компоненты:

## Alkanes, C11-C16-branched and linear :

Мобильность : Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее

поверхности., При попадании в почву поглощается ее

частицами.

## Другие неблагоприятные воздействия

## Продукт:

Результаты оценки РВТ и

vPvB

: Данное вещество не соответствует всем критериям отбора по стойкости, бионакоплению и токсичности и следовательно не относится ни к ПБТ, ни к очень устойчивым биоаккумулятивным веществам.

## Компоненты:

#### Alkanes, C11-C16-branched and linear:

Результаты оценки РВТ и

vPvB

: Данное вещество не соответствует всем критериям отбора по стойкости, бионакоплению и токсичности и следовательно не относится ни к ПБТ, ни к очень устойчивым биоаккумулятивным веществам.

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

## Методы удаления

Остаточные отходы : Регенерировать или рециркулировать, если возможно.

Версия 2.1

Дата Ревизии 05.05.2022

Дата печати 06.09.2022

Собирать в специально оборудованном месте в специальные контейнеры и передавать для утилизации предприятию/организации, имеющим право (лицензию) на обращение с данным видом отходов.

Примите меры против загрязнения отходами почвы и грунтовых вод и против сброса в окружающую среду. Не сбрасывать в окружающую среду, в канализацию или водные стоки.

Не сбрасывайте нижний слой воды в баке, позволяя ему вытечь в почву. Это приведет к загрязнению почвы и подземных вод.

Отходы, образовавшиеся из-за разлива или чистки резервуара должны быть обработаны в соответствии с принятыми правилами, желательно чтобы это сделал коллектор или подрядчик. Компетенция коллектора или подрядчика должна быть проверена заранее.

Отходы, проливы и использованный продукт являются опасными отходами.

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими в данном регионе, стране и административной единице законами и нормативными актами.

Действующие в данной административной единице нормы могут быть более строгими, чем региональные или национальные требования, и их необходимо соблюдать.

МАРПОЛ – см. Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), которая предусматривает технические аспекты контроля за загрязнением с судов.

Загрязненная упаковка

Тщательно слейте продукт из контейнера.

После того, как контейнер высохнет, оставить на воздухе

в безопасном месте в дали от огня и искр.

Остатки могут быть взрывоопасны. Не пробивайте, не

режьте и не сваривайте непромытые бочки.

Отправьте в пункт восстановления контейнеров или

утилизации металла.

Соблюдайте местные правила восстановления и

утилизации.

# 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

## Международные правила

ADR

Не классифицируется как опасный груз

ADN

Hoмep OOH : 9003

## **GTL GS1927 HF**

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

Надлежащее отгрузочное

наименование

: SUBSTANCES WITH FLASHPOINT > 60°C BUT NOT

MORE THAN 100 °C

(Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, < 2%

aromatics)

Класс : 9

Группа упаковки : Не присвоено

Этикетки : 9 (F) Экологически опасный : нет

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

**IMDG-Code** 

Не классифицируется как опасный груз

#### Морские перевозки навалом/насыпью в соответствии с документами ИМО

Правила MARPOL применимы к морским перевозкам в виде насыпного груза.

#### Особые меры предосторожности для пользователя

Примечания : Особые меры предосторожности: особые меры

предосторожности, которые пользователь должен знать и соблюдать применительно к транспорту, см. в главе 7,

Правила обращения и хранения.

Дополнительная Информация : Данный продукт можно транспортировать под азотной подушкой. Азот является газом без запаха и цвета. Воздействие атмосферы, обогащенной азотом, связано с вытеснением имеющегося кислорода, что может вызвать удушье или смерть. Персонал должен соблюдать повышенные меры предосторожности при входе в

закрытые пространства.

#### 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Данная инструкция не является исчерпывающей. Другие положения могут применяться к данному материалу.

#### Другие международные нормативные правила

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

 TSCA
 : Входит в список

 ENCS
 : Входит в список

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

ЕUH066 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и

растрескивание кожи.

Н304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем

попадании в дыхательные пути.

Версия 2.1 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 06.09.2022

#### Полный текст других сокращений

Asp. Tox. Опасность при аспирации

Аббревиатуры и сокращения : Определения стандартных аббревиатур и сокращений, используемых в настоящем документе, можно посмотреть в справочной литературе (например, в научных словарях)

и/или на веб-сайтах.

Регламент : 1. ГН 2.2.5.1313-03. "Предельно-допустимые

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны."

2. ГОСТ 12.1.007-76. "Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности."
3. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны."

4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль 5. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и

маркировка."

6. Правила безопасности при транспортировке железнодорожным транспортом и порядок ликвидации при авариях, связанных с опасными

материалами.

7. ГОСТ 30333-2007 ППаспорт безопасности химической продукции. Общие требования

Директива 1907/2006/ЕС

## Дополнительная информация

Учебная консультация : Предоставить надлежащую информацию, инструкции и

провести обучение операторов.

Дополнительная информация : Вертикальная черта (I) на левом поле указывает на внесение поправок в предыдущую редакцию документа.

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации

: Приведенные данные взяты в том числе из одного или нескольких источников (таких как токсикологические данные Медицинской службы Shell, паспорт материала поставщика, данные Европейской ассоциации нефтяных компаний CONCAWE, Международная база данных единообразной химической информации IUCLID,

регламент ЕС 1272 и т. д.).

Приведенные данные основаны на текущих знаниях о продукте и служат для описания свойств продукта только применительно к требованиям по безопасному обращению с ним. Таким образом, они не должны рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных свойств продукта.