

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Ethylene Glycol Industrial Grade
Kode produk : U1284
Synonim : Dihydroxy ethane 1,2, Ethane diol 1,2, Ethylene Glycol, Glycol, MEG

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Pemasok :
SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore
Telepon : +65 6384 8269
Telefax : +65 6384 8454
Kontak untuk SDS :
Nomor telepon darurat : + (65) 6542 9595 (ALERT-SGS)

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Bahan Perantara Kimia
Pembatasan penggunaan : Produk ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi selain yang disebut di atas tanpa mendapat petunjuk dari pemasok terlebih dahulu., Jangan gunakan dalam preparasi atau pembuatan makanan atau bahan-bahan farmasi., Jangan sampai terjangkau oleh anak-anak dan binatang peliharaan., Jangan menggunakan asap yang digunakan di panggung pertunjukkan atau aplikasi pembuat asap buatan lainnya., Jangan dipakai untuk aplikasi pencairan es pada pesawat terbang.

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas akut (Oral) : Kategori 4
Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 2 (Ginjal)

Elemen label GHS

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Piktogram bahaya

:



Kata sinyal

:

Awas

Pernyataan Bahaya

:

BAHAYA FISIK:
Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya fisik berdasarkan kriteria GHS.
BAHAYA KESEHATAN:
H302 Berbahaya jika tertelan.
H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Ginjal) melalui perpanjangan atau paparan berulang.
BAHAYA LINGKUNGAN:
Tidak digolongkan sebagai bahaya lingkungan berdasarkan kriteria GHS.

Pernyataan Kehati-hatian

:

Pencegahan:

P260 Jangan menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semburan.
P264 Cucilah tangan bersih-bersih setelah menangani.
P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.

Respons:

P301 + P312 JIKA TERTELAN: Hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ tenaga medis jika kamu merasa tidak sehat.
P330 Berkumurlah.
P314 Dapatkan nasehat/ perhatian medis jika kamu merasa tidak sehat.

Penyimpanan:

Tanpa kalimat pencegahan.

Pembuangan:

P501 Buang isi dan container ke tempat limbah yang tepat atau reclaimer sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat lokal dan nasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Penghirupan uap atau kabut dapat menyebabkan gangguan sistim pernapasan. Sedikit mengganggu pada sistim pernapasan. Sedikit mengiritasi kulit. Iritasi ringan terhadap mata. Uap-uap dapat mengganggu mata.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Bahan

Komponen berbahaya

Nama kimia	No-CAS	Klasifikasi	Konsentrasi (% w/w)
ethanediol	107-21-1	Acute Tox.4; H302 STOT RE2; H373	99 - 100
2,2'-oksidietanol	111-46-6	Acute Tox.4; H302	0 - < 1

Untuk penjelasan tentang singkatan, lihat Bagian 16.

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Saran umum : Diperkirakan tidak membahayakan kesehatan bila digunakan dalam kondisi normal.
- Jika terhirup : Pindahkan ke daerah yang memiliki udara segar. Bila tidak segera pulih, bawa ke fasilitas medis terdekat untuk perawatan tambahan.
- Jika kontak dengan kulit : Lepaskan pakaian yang tercemar. Siram daerah yang terkena dengan air dan lanjutkan dengan mencucinya dengan sabun bila tersedia. Bila gangguan/iritasi yang timbul tidak hilang-hilang, dapatkan pertolongan medis.
- Jika kontak dengan mata : Basuh mata dengan banyak air berkali-kali. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Bila gangguan/iritasi yang timbul tidak hilang-hilang, dapatkan pertolongan medis.
- Jika tertelan : Jika tertelan, jangan paksa muntah: bawa segera ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jika muntah spontan, jaga agar kepala korban tetap berada di bawah pinggul agar tidak terjadi aspirasi. Berkumur.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Keracunan ginjal dapat diketahui dari adanya darah dalam urine atau peningkatan atau pengurangan jumlah air kencing. Tanda-tanda dan gejala lainnya dapat termasuk mual, muntah-muntah, kejang perut, diare, sakit pada pinggang bawah (lumbur) setelah makan, dan mungkin narkosis dan kematian. Tidak dianggap menimbulkan bahaya penghirupan dalam kondisi penggunaan normal. Tanda-tanda dan gejala gangguan pernapasan dapat termasuk rasa panas terbakar sementara pada hidung dan kerongkongan, batuk-batuk, dan/atau kesulitan bernapas. Tidak ada risiko bahaya khusus dalam kondisi pemakaian

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

secara normal.

Tanda dan gejala iritasi kulit dapat mencakup sensasi terbakar, warna merah, atau pembengkakan.

Tanda-tanda dan gejala gangguan mata dapat termasuk rasa terbakar, merah, bengkak, dan/atau penglihatan kabur.

Bila termakan bisa menyebabkan mual, muntah-muntah dan/atau diare.

Perlindungan aiders pertama : Ketika memberikan pertolongan pertama, pastikan bahwa Anda telah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan insiden, cedera dan lingkungan sekitar.

Instruksi kepada dokter : Panggil dokter atau pusat pengendali racun untuk mendapatkan saran.
Rawatlah berdasarkan gejalanya.
Dapat menyebabkan keracunan yang signifikan pada ginjal, pernapasan dan CNS. Dapat menyebabkan asidosis yang signifikan.
Untuk mendapatkan perawatan yang cepat, bawa segera korban ke rumahsakit dan berikan perawatan yang tepat termasuk kemungkinan pemberianarang aktif, bilas lambung dan atau aspirasi lambung. Jika perawatantersebut tidak ada dan diperlukan waktu lebih dari satu jam untukmendapatkannya, korban bisa dibuat muntah dengan menggunakan sirupIPECAC (Kontraindikasi jika ada gejala depresi CNS). Langkah ini bisadipertimbangkan berdasarkan per kasus dengan mengikuti saran dokter.Perlakuan spesifik lainnya bisa meliputi terapi etanol, fomezole,perlakuan asidosis dan haemodialisis. Segera hubungi dokter.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang sesuai : Busa tahan-alkohol, semprotan air atau kabut. Bubuk kimiawi kering, karbon dioksida, pasir atau tanah dapat digunakan hanya untuk api kecil.

Media pemadaman yang tidak sesuai : Jangan gunakan air bertekanan tinggi.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Bahan tidak akan terbakar kecuali dipanaskan sebelumnya. Karbon monoksida dapat terbentuk bila terjadi pembakaran yang tidak tuntas.
Kontener yang terekspos pada panas sangat tinggi dari api harus didinginkan dengan air dalam jumlah banyak.

Metode pemadaman khusus : Prosedur standar untuk memadamkan kebakaran oleh bahan kimia.
Kosongkan daerah dari semua personel yang tidak diperlukan.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Pertahankan supaya penampung-penampung yang bersebelahan tetap dingin dengan menyemprotkan air.

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran

: Petugas harus mengenakan peralatan pelindung pribadi yang sesuai termasuk sarung tangan yang tahan bahan kimia; dan pakaian yang tahan bahan kimia harus dikenakan jika kemungkinan sering terjadi kontak dengan tumpahan produk. Alat Bantu Pernafasan Lengkap harus dipakai saat mendekati api di ruang tertutup. Pilih pakaian untuk memadamkan api sesuai Standar yang relevan (misalnya Eropa: EN469).

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

: Amati semua peraturan lokal dan internasional. Informasikan kepada pihak berwenang bila terjadi atau ada kemungkinan terjadinya eksposur terhadap masyarakat umum atau lingkungan hidup. Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.

: Hindari kontak dengan kulit, mata dan pakaian.

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

: Cegah penyebaran atau masuknya ke saluran pembuangan, selokan atau sungai dengan menggunakan pasir, tanah, atau penghalang lain yang cocok. Gunakan isolasi yang layak untuk menghindari kontaminasi lingkungan. Beri ventilasi yang baik pada daerah yang terkontaminasi.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan

: Mengandung bahan yang meleber dari penyiraman sampah dan buanglah dengan semestinya. Serap sisa-sisa tersebut dengan bahan penyerap seperti tanah liat, pasir atau bahan sesuai lain. Untuk tumpahan cairan kecil (<1 drum), angkut dengan cara mekanis ke wadah yang dapat ditutup rapat, yang diberi label untuk diambil kembali suatu unsur produknya atau untuk dibuang dengan aman. Biarkan residu tumpahan menguap atau bersihkan dengan bahan penyerap kemudian buang dengan aman. Bersihkan tanah yang terkena tumpahan residu dan buang dengan aman. Untuk tumpahan cairan besar (>1 drum), pindahkan dengan cara mekanis seperti truk vacuum ke tangki penyimpanan barang bekas (salvage) untuk diambil kembali atau untuk dibuang secara aman. Jangan siram sisa tumpahan dengan air. Simpan sebagai limbah terkontaminasi. Biarkan residu tumpahan menguap atau bersihkan dengan bahan penyerap kemudian buang dengan aman. Bersihkan tanah yang terkena tumpahan residu dan buang dengan aman.

Nasihat tambahan

: Untuk panduan dalam pemilihan alat pelindung diri (APD) lihat

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Bab 8 Lembar Data Keselamatan Bahan.

Untuk petunjuk mengenai pembuangan bahan tumpah lihat Bab 13 dari Lembar Data Keselamatan Bahan.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Langkah-langkah Pencegahan Umum	: Hindari menghirup atau kontak dengan materi. Gunakan hanya dalam daerah berventilasi baik. Cuci bersih setelah menangani. Untuk petunjuk pemilihan alat pelindung diri (APD) lihat Bab 8 dari Lembar Data Keselamatan ini. Gunakan informasi pada lembar data ini sebagai masukan untuk penilaian risiko situasi lokal untuk membantu menentukan pengendalian yang tepat bagi penanganan, penyimpanan dan pembuangan materi ini secara aman. Pastikan bahwa semua peraturan lokal mengenai penanganan dan fasilitas penyimpanan dipatuhi.
Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman	: Gunakan ekstraksi penyedot lokal di atas daerah pemrosesan. Tangani dan buka wadah (container) dengan berhati-hati di daerah yang berventilasi baik. Jangan mengosongkan ke saluran pembuangan. Bila memegang produk dalam drum-drum, sepatu keselamatan harus digunakan dan peralatan yang layak hendaknya digunakan. Batas suhu untuk penanganan: Batas ambang
Bahan harus dihindari	: Bahan-bahan pengoksidasi kuat. Asam kuat. Basa kuat.
Transfer Produk	: Tetap tutup kontener bila sedang tidak digunakan. Jangan menekan kontener drum sampai kosong.
Penyimpanan	
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Buka Bagian 15 untuk legislasi khusus tambahan yang mencakup pengemasan dan penyimpanan produk ini.
Data lain	: Tangki harus bersih, kering dan bebas karat. Jaga agar kontener tertutup rapat. Harus disimpan di daerah bertanggung yang berventilasi baik, tidak terkena sinar matahari, jauh dari sumber penyalaaan api dan sumber-sumber panas lainnya. Pembersihan, pemeriksaan dan perawatan tangki-tangki penyimpanan adalah operasi khusus yang memerlukan diterapkannya prosedur dan tindakan pencegahan yang ketat. Drum-drum hendaknya ditumpuk 3 maksimum. Suhu Penyimpanan: Batas ambang

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1	Revisi tanggal 30.07.2024	Tanggal Cetak 06.08.2024
Bahan kemasan	: Bahan cocok: Baja antikarat, Baja lunak., Baja karbon. Bahan tidak cocok: Data tidak tersedia	
Pedoman Wadah	: Kontener, bahkan yang telah dikosongkan, dapat berisi uap yang dapat meledak. Jangan memotong, mengebor, menggerinda, mengelas atau melakukan kegiatan serupa pada atau dekat kontener.	
Penggunaan spesifik	: Tidak berlaku Pastikan bahwa semua peraturan lokal mengenai penanganan dan fasilitas penyimpanan dipatuhi.	

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
ethanediol	107-21-1	KTD (aerosol)	100 mg/m ³	ID OEL
	Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang			
ethanediol	107-21-1	TWA (Uap)	25 ppm	ACGIH
ethanediol		STEL (Uap)	50 ppm	ACGIH
ethanediol		STEL (Fraksi yang dapat terhirup, Aerosol saja)	10 mg/m ³	ACGIH

Batas pemaparan angka biologis

Batas biologis tidak ditetapkan.

Metoda-metoda pemantauan

Mengawasi konsentrasi dari zat-zat yang terdapat dalam zona pernapasan pekerja atau tempat kerja umum perlu dilakukan untuk memastikan dipatuhinya ambang batas/baku mutu dan kontrol eksposur dengan memadai. Bagi beberapa zat biologis pengawasan pantas dilakukan.

Metode pengukuran paparan yang divalidasi harus diterapkan oleh orang yang berkompeten dan sampel dianalisis oleh laboratorium yang terakreditasi.

Contoh-contoh dari sumber metode-metode pengawasan udara diberikan di bawah ini atau hubungi pemasok. Metode-metode nasional yang lebih lanjut dapat diberikan.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
<http://www.hse.gov.uk/>

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Pengendalian teknik yang sesuai

: Tingkat perlindungan dan jenis kendali yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada kondisi potensial paparan. Pilih kendali berdasarkan penilaian risiko keadaan setempat.
Tindakan yang sesuai mencakup:
Ventilasi memadai untuk mengendalikan konsentrasi yang terkandung di udara.
Dimana materi dipanaskan, disemprot atau terbentuk kabut, ada potensi yang lebih besar akan terbentuknya konsentrasi-konsentrasi yang terkandung di udara.
Tempat pencucian mata dan mandi untuk digunakan dalam keadaan darurat.

Informasi Umum:

Selalu taati tindakan keselamatan pribadi yang baik, seperti mencuci tangan setelah menangani bahan dan sebelum makan, minum, dan/atau merokok. Cuci pakaian kerja dan peralatan pelindung secara rutin untuk membuang kontaminan. Buang pakaian dan alas kaki terkontaminasi yang tidak dapat dibersihkan. Praktikkan kebersihan rumah yang baik.
Tetapkan prosedur untuk penanganan dan perawatan kontrol yang aman.
Didik dan latih karyawan tentang bahaya dan tindakan kontrol yang relevan untuk aktivitas normal yang berhubungan dengan produk ini.
Pastikan pemilihan, pengujian dan perawatan peralatan yang digunakan sesuai untuk tujuan mengontrol paparan, misalnya peralatan perlindungan personal, ventilasi pembuangan lokal. Kosongkan sistem sebelum memasuki sistem atau pemeliharaan.
Pertahankan pengosongan pada penyimpanan berperapat untuk menanggulangi pembuangan atau daur-ulang berikutnya.

Alat perlindungan diri

Tindakan perlindungan diri

Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment/PPE) harus memenuhi standar nasional yang direkomendasikan. Cek dengan pemasok PPE.

Perlindungan pernapasan

: Bila pengontrolan teknis tidak mempertahankan konsentrasi-konsentrasi yang terkandung di udara pada tingkat yang cukup untuk melindungi kesehatan pekerja, pilihlah peralatan perlindungan pernapasan yang sesuai untuk penggunaan kondisi spesifik dan yang memenuhi peraturan yang relevan. Cek dengan pemasok peralatan pelindung pernapasan.
Dimana alat pernapasan penyaring udara tidak cocok untuk digunakan (misalnya, konsentrasi yang ada di udara tinggi,

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

risiko kekurangan oksigen, ruang tertutup) gunakan peralatan pernapasan bertekanan positif yang sesuai.

Dimana alat pernapasan penyaring udara cocok untuk digunakan, pilihlah kombinasi masker dan penyaring yang sesuai.

Bila respirator penyaring udara cocok untuk kondisi penggunaan:

Pilih penapis yang sesuai untuk gabungan gas dan wap organik [Jenis A/Jenis P takat didih >65°C (149°F)].

Perlindungan tangan
Komentar

: Bilamana terjadi kemungkinan adanya kontak antara produk ini dengan tang an, maka penggunaan sarung tangan yang sesuai dengan standar yang relevan (mis. EN374, US: F739) yang telah disetujui dan yang terbuat dari bahan-bahan berikut ini dapat memberi proteksi yang cocok dari bahan kimia tersebut: Perlindungan jangka panjang: Sarung tangan karet nitril Perlindungan kontak tidak sengaja/Cipratan: PVC, neoprena atau sarung tangan karet neoprena. Untuk kontak yang berkepanjangan, kami merekomendasikan sarung tangan dengan waktu-paparan 240 menit dengan preferensi untuk > 480 menit di mana sarung tangan yang cocok dapat diidentifikasi. Untuk perlindungan jangka pendek/perlindungan percikan, kami juga merekomendasikan demikian, namun menyadari bahwa mungkin tidak ada sarung tangan yang cocok dan menawarkan tingkat perlindungan yang sama, dan dalam hal ini waktu-paparan yang lebih rendah dapat diterima selama kisaran perawatan dan penggantian yang benar tetap diikuti. Ketebalan sarung tangan bukanlah prediktor yang baik untuk resistensi sarung tangan terhadap bahan kimia karena ini tergantung pada komposisi yang tepat dari bahan sarung tangan. Ketebalan sarung tangan harus lebih besar daripada 0,35 mm, tergantung pada merek sarung tangan dan modelnya. Kecocokan dan keawetan sarung tangan bergantung pada penggunaannya, misalnya sering tidaknya dipakai, ketahanan sarung tangan terhadap bahan kimia dan kecekatan penggunaannya. Mintalah selalu saran dari pemasok sarung tangan. Sarung tangan yang kotor harus diganti. Kebersihan diri adalah unsur kunci dari perawatan tangan yang efektif. Bersihkan tangan sebelum mengenakan sarung tangan. Setelah mengenakan sarung tangan, tangan harus dicuci dan dikeringkan hingga sempurna. Disarankan mengolesi tangan dengan pelembab non-parfum.

Perlindungan mata

: Jika bahan yang ditangani kemungkinan bisa terpercik ke mata, disarankan untuk mengenakan kacamata pelindung.

Perlindungan kulit dan tubuh

: Perlindungan kulit biasanya tidak diperlukan selain pemberian pakaian kerja standar. Merupakan tatacara kerja yang baik untuk menggunakan sarung tangan tahan bahan kimia.

Bahaya termal

: Tidak berlaku

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Tindakan higienis : Cucilah tangan sebelum makan, minum, merokok dan menggunakan toilet.
Cucilah pakaian terkontaminasi sebelum digunakan kembali.

Kontrol eksposur lingkungan

Saran umum : Pedoman lokal mengenai batasan-batasan emisi untuk bahan-bahan tidak stabil harus ditaati untuk pembuangan udara yang mengandung uap.
Hindari paparan ke lingkungan. Harus dilakukan pengukuran lingkungan untuk mematuhi peraturan lingkungan setempat.
Informasi mengenai tindakan pelepasan aksidental dapat ditemukan di Bagian 6.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan : Cairan yang agak kental

Warna : tidak berwarna

Bau : ringan

Ambang Bau : 25 ppm

pH : Data tidak tersedia

Titik lebur/beku : -13 °C / 9 °F

Titik didih/rentang didih : 196 - 200 °C / 385 - 392 °F

Titik nyala : 116 °C / 241 °F

Laju penguapan : 0.01
Metoda: ASTM D 3539, nBuAc=1

Flamabilitas (padatan, gas) : Tidak berlaku

Tertinggi batas ledakan : 28 %(V)

Terendah batas ledakan : 3.2 %(V)

Tekanan uap : < 10 Pa (20 °C / 68 °F)

Kerapatan (densitas) uap relatif : 2.2

Kerapatan (den-sitas) relatif : 1.1155 (20 °C / 68 °F)
Metoda: ASTM D4052

Ethylene Glycol Industrial Grade

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas	: Produk tidak menunjukkan bahaya reaktivitas lanjutan selain bahaya yang dicantumkan dalam sub-paragraf berikut ini.
Stabilitas kimia	: Diperkirakan tidak ada reaksi berbahaya bila ditangani dan disimpan sesuai dengan ketentuan. Beroksidasi pada saat

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024
terkena udara.

Tanggal Cetak 06.08.2024

- Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus : Tidak ada yang diketahui.
- Kondisi yang harus dihindari : Suhu ekstrim dan sinar matahari langsung.
- Produk tidak dapat terbakar karena listrik statis.
- Bahan yang harus dihindari : Bahan-bahan pengoksidasi kuat.
Asam kuat.
Basa kuat.
- Produk berbahaya hasil penguraian : Dekomposisi panas sangat bergantung pada kondisi.
Campuran kompleks bahan padat di udara, cairan dan gas termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida dan senyawa organik asing akan mengembang bila bahan ini terbakar atau panas atau mengalami degradasi oksidasi.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

- Dasar bagi Penilaian : Informasi yang diberikan berdasarkan uji coba produk.
Kecuali diperintahkan berbeda, data yang disajikan adalah perwakilan produk secara keseluruhan, dan bukan untuk masing-masing komponen.
- Informasi tentang rute paparan : Kontak mata dan kulit merupakan rute paparan utama meskipun paparan dapat pula terjadi melalui penghirupan atau tertelan.

Toksisitas akut

Komponen:

ethanediol:

- Toksisitas oral akut : LD 50 Tikus, pria dan wanita: > 2,000 mg/kg
Metoda: Metode nonstandar yang dapat diterima.
Komentar: Berbahaya jika tertelan.
Ada perbedaan yang jelas dalam hal keracunan oral yang akut antara hewan pengerat dan manusia, dengan kenyataan bahwa manusia lebih rentan dari pada hewan pengerat.
Dosis fatal yang diperkirakan untuk manusia adalah 100 mililiter (1/2 gelas). Bahan ini juga telah terindikasi sebagai bahan beracun dan secara potensial mematikan melalui makanan yang masuk ke dalam perut kucing dan anjing.

- Toksisitas inhalasi akut : LC 50 Tikus, pria dan wanita: > 2.5 mg/l
Waktu pemajanan: 6 h
Menguji atmosfir: Erosol
Metoda: Data literatur
Komentar: LC50 > 1.0 - <= 5.0 mg/l

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

LC50 lebih besar daripada konsentrasi uap hampir jenuh.
Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas kulit akut : LD 50 Mencit, pria dan wanita: > 2,000 mg/kg
Metoda: Data literatur
Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

2,2'-oksidietanol:

Toksisitas oral akut : LD 50 Tikus, pria dan wanita: > 5,000 mg/kg
Metoda: Data literatur
Komentar: Berbahaya jika tertelan.
Ada perbedaan yang jelas dalam hal keracunan oral yang akut antara hewan pengerat dan manusia, dengan kenyataan bahwa manusia lebih rentan dari pada hewan pengerat.
Dosis fatal yang diperkirakan untuk manusia adalah 100 mililiter (1/2 gelas). Bahan ini juga telah terindikasi sebagai bahan beracun dan secara potensial mematikan melalui makanan yang masuk ke dalam perut kucing dan anjing.

Toksisitas inhalasi akut : LC 50 Tikus: > 1 -<= 5 mg/l
Waktu pemajanan: 4 h
Menguji atmosfir: Erosol
Metoda: Data literatur
Komentar: LC50 lebih besar daripada konsentrasi uap hampir jenuh.
Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas kulit akut : LD 50 Kelinci: > 2,000 mg/kg
Metoda: Data literatur
Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Komponen:

ethanediol:

Spesies: Kelinci

Metoda: Metode nonstandar yang dapat diterima.

Komentar: Iritasi ringan terhadap kulit., Tidak cukup untuk diklasifikasikan.

2,2'-oksidietanol:

Spesies: Kelinci

Metoda: Data literatur

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Komponen:

Ethylene Glycol Industrial Grade

Tanggal Cetak 06.08.2024

Komentar: Iritasi ringan terhadap mata., Tidak cukup untuk diklasifikasikan.

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

tidak terpenuhi.

: Species tes: Mencit
Metoda: Pedoman Tes OECD 474
Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Mutagenisitas pada sel
nutfah- Evaluasi

: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.

Karsinogenisitas

Komponen:

ethanediol:

Spesies: Mencit, (pria dan wanita)

Rute aplikasi: Oral

Metoda: Data literatur

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas - Evaluasi

: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.

2,2'-oksidietanol:

Spesies: Tikus, (pria dan wanita)

Rute aplikasi: Oral

Metoda: Data literatur

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi., Tumor-tumor yang dihasilkan pada binatang tidak dianggap relevan bagi manusia.

Karsinogenisitas - Evaluasi

: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.

Materi	GHS/CLP Karsinogenisitas Klasifikasi
ethanediol	Tidak ada klasifikasi karsinogenisitas
2,2'-oksidietanol	Tidak ada klasifikasi karsinogenisitas

Toksistas terhadap Reproduksi

Komponen:

ethanediol:

: Spesies: Tikus
Seksual: pria dan wanita
Rute aplikasi: Oral

Metoda: Data literatur

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1	Revisi tanggal 30.07.2024	Tanggal Cetak 06.08.2024
Mempengaruhi perkembangan janin	: Spesies: Tikus, pria dan wanita Rute aplikasi: Oral Metoda: Data literatur Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi., Menyebabkan keracunan fetus pada binatang; dianggap sekunder terhadap keracunan ibu.	
Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.	
2,2'-oksidietanol:		
	Spesies: Mencit Seksual: pria dan wanita Rute aplikasi: Oral Metoda: Metode nonstandar yang dapat diterima. Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.	
	Spesies: Kelinci, betina Rute aplikasi: Oral Metoda: Pedoman Tes OECD 414 Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.	
Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Produk ini tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi dalam kategori IA/IB.	

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Komponen:

ethanediol:

Komentar: Penghirupan uap atau kabut dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan., Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi., Termakan dapat menyebabkan perasaan mengantuk dan pusing.

2,2'-oksidietanol:

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi., Penghirupan uap atau kabut dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan., Termakan dapat menyebabkan perasaan mengantuk dan pusing.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Komponen:

ethanediol:

Rute eksposur: Oral

Organ-organ sasaran: Ginjal

Komentar: Dapat menyebabkan kerusakan organ atau sistem organ melalui paparan jangka

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

panjang atau secara berulang-ulang.

2,2'-oksidietanol:

Komentar: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksistas dosis berulang

Komponen:

ethanediol:

Tikus, jantan:

Rute aplikasi: Oral

Metoda: Pengujian yang setara atau serupa dengan Pedoman OECD 408

Organ-organ sasaran: Ginjal

2,2'-oksidietanol:

Tikus, pria dan wanita:

Rute aplikasi: Oral

Metoda: Metode nonstandar yang dapat diterima.

Organ-organ sasaran: Tidak disebutkan organ target tertentu.

Anjing, jantan:

Rute aplikasi: Kulit

Metoda: Pedoman Tes OECD 410

Organ-organ sasaran: Tidak disebutkan organ target tertentu.

Bahaya aspirasi

Komponen:

ethanediol:

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

2,2'-oksidietanol:

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Informasi lebih lanjut

Komponen:

ethanediol:

Komentar: Mungkin terdapat klasifikasi yang dibuat oleh pihak berwenang lainnya menurut berbagai kerangka kerja regulasi.

2,2'-oksidietanol:

Komentar: Mungkin terdapat klasifikasi yang dibuat oleh pihak berwenang lainnya menurut berbagai kerangka kerja regulasi.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

12. INFORMASI EKOLOGI

Dasar bagi Penilaian : Informasi yang diberikan berdasarkan uji coba produk. Kecuali diperintahkan berbeda, data yang disajikan adalah perwakilan produk secara keseluruhan, dan bukan untuk masing-masing komponen.

Ekotoksistas

Komponen: ethanediol :

Keracunan untuk ikan (Toksistas akut)	: LC50 (Pimephales promelas): 72,860 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Metoda: Metode pedoman lainnya. Komentar: Praktis tidak beracun: LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Toksistas terhadap krustasea (Toksistas akut)	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 100 mg/l Waktu pemajanan: 48 h Metoda: Pedoman Tes OECD 202 Komentar: Praktis tidak beracun: LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Toksistas terhadap alga/tanaman air (Toksistas akut)	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum)): 6,500 - 13,000 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Metoda: Metode pedoman lainnya. Komentar: Praktis tidak beracun: LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Toksistas terhadap mikroorganisme (Toksistas akut)	: EC20 (Lumpur aktif, limbah rumah tangga): > 1,995 mg/l Waktu pemajanan: 0.5 h Metoda: Metode pedoman lainnya. Komentar: Praktis tidak beracun: LC/EC/IC50 > 100 mg/l
Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis)	: NOEC: 15,380 mg/l Waktu pemajanan: 7 d Spesies: Pimephales promelas Metoda: Metode pedoman lainnya. Komentar: NOEC/NOEL > 100 mg/l
Toksistas terhadap krustasea(Toksistas kronis)	: NOEC: 8,590 mg/l Waktu pemajanan: 7 d Spesies: Chironomus sp. Metoda: Metode pedoman lainnya. Komentar: NOEC/NOEL > 100 mg/l

2,2'-oksidietanol :

Keracunan untuk ikan (Toksistas akut)	: LC50 (Pimephales promelas): > 100 mg/l Waktu pemajanan: 96 h Metoda: Data literatur.
---------------------------------------	--

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Komentar: Praktis tidak beracun:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Metoda: Metode pedoman lainnya.

Toksisitas terhadap
krustasea (Toksisitas akut)

: EC50 (*Daphnia magna* (Kutu air)): > 100 mg/l
Waktu pemajanan: 48 h
Metoda: Metode pedoman lainnya.
Komentar: Praktis tidak beracun:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksisitas terhadap
alga/tanaman air (Toksisitas
akut)

: EC50 (*Scenedesmus quadricauda* (Alga hijau)): > 100 mg/l
Waktu pemajanan: 72 h
Metoda: Informasi yang diberikan didasarkan pada data yang
diperoleh dari bahan serupa.
Komentar: Praktis tidak beracun:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toksisitas terhadap
mikroorganisme (Toksisitas
akut)

: EC20 (Lumpur aktif, limbah rumah tangga): > 1,000 mg/l
Waktu pemajanan: 3 h
Metoda: Pedoman Tes OECD 209
Komentar: Praktis tidak beracun:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Keracunan untuk ikan
(Toksisitas kronis)

: NOEC: > 40 mg/l
Waktu pemajanan: 28 d
Spesies: *Pimephales promelas*
Metoda: Informasi yang diberikan didasarkan pada data yang
diperoleh dari bahan serupa.
Komentar: NOEC/NOEL > 100 mg/l

Toksisitas terhadap
krustasea (Toksisitas kronis)

: NOEC: > 100 mg/l
Spesies: *Ceriodaphnia dubia* (Kutu air)
Metoda: Informasi yang diberikan didasarkan pada data yang
diperoleh dari bahan serupa.
Komentar: NOEC/NOEL > 100 mg/l

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen: ethanediol :

Daya hancur secara biologis

: Degradasi biologis: 90 - 100 %
Waktu pemajanan: 10 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 301A
Komentar: Siap dibusukkan.

2,2'-oksidietanol :

Daya hancur secara biologis

: Degradasi biologis: 70 - 80 %
Waktu pemajanan: 28 d
Metoda: Pedoman Tes OECD 301B
Komentar: Mempunyai sifat terurai secara hayati yang
inheren.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Potensi bioakumulasi

Produk:

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: -1.93 (20 °C)
Komentar: Data tidak tersedia

Komponen:

ethanediol :

Bioakumulasi : Komentar: Tidak mempunyai potensi untuk menumpuk secara biologis dengan berarti.

2,2'-oksidietanol :

Bioakumulasi : Komentar: Tidak berbioakumulasi secara penting.

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

ethanediol :

Mobilitas : Komentar: Tersebar dalam air., Bila produk masuk ke tanah, satu atau lebih dari unsur-unsurnya akan bermobilitas tinggi dan mungkin mencemarkan air tanah.

2,2'-oksidietanol :

Mobilitas : Komentar: Jika produk memasuki tanah, satu atau beberapa unsur-unsurnya yang akan atau dapat meresap dan dapat mencemari air tanah., Larut di air.

Efek merugikan lainnya

Komponen:

ethanediol :

Hasil dari asesmen PBT dan vPvB : Bahan ini tidak memenuhi semua kriteria penyaringan untuk persistensi, bioakumulasi, dan toksisitas, dan oleh karenanya tidak dianggap sebagai PBT atau vPvB.

Informasi ekologis tambahan : Tidak ada potensi deplesi ozon.

2,2'-oksidietanol :

Hasil dari asesmen PBT dan vPvB : Bahan ini tidak memenuhi semua kriteria penyaringan untuk persistensi, bioakumulasi, dan toksisitas, dan oleh karenanya tidak dianggap sebagai PBT atau vPvB.

Informasi ekologis tambahan : Data tidak tersedia

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Ambil kembali atau daur ulang bila mungkin.
Merupakan tanggung jawab penghasil sampah untuk menentukan derajat racun dan sifat-sifat fisik dari bahan yang dihasilkan untuk menentukan klasifikasi sampah dan metoda pembuangan yang tepat dengan mentaati peraturan yang berlaku.
Lepaskan semua kemasan untuk diambil kembali atau pembuangan sampah.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Produk limbah tidak boleh dibiarkan mengkontaminasi tanah atau air tanah, atau dibuang ke lingkungan.

Jangan mengosongkan bagian bawah air tangki dengan mengalirkannya ke tanah. Tindakan ini bisa mencemari tanah dan air tanah.

Jangan membuang ke lingkungan, saluran pembuangan atau saluran-saluran air.

Sampah yang berasal dari tumpahan atau pembersihan tangki harus dibuang dengan mentaati peraturan yang berlaku, lebih baik diserahkan kepada pengambil sampah atau kontraktor yang dikenal. Kemampuan dari si pengambil sampah atau kontraktor harus dipastikan sebelumnya.

Pembuangan harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku secara regional, nasional dan lokal.

Peraturan lokal dapat lebih ketat dari pada persyaratan regional atau nasional dan harus ditaati.

MARPOL - Lihat Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (MARPOL 73/78) yang memberikan aspek teknis dalam mengendalikan pencemaran dari kapal.

Kemasan yang telah tercemar

: Buanglah sesuai dengan peraturan yang berlaku, lebih baik kepada pengambil sampah atau kontraktor yang diakui. Kemampuan dari si pengambil atau kontraktor harus dipastikan sebelumnya.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

ADR

Tidak ditetapkan sebagai barang berbahaya

IATA-DGR

Tidak ditetapkan sebagai barang berbahaya

IMDG-Code

Tidak ditetapkan sebagai barang berbahaya

Transportasi maritim dalam jumlah besar menurut instrumen IMO

Kategori polusi : Z
Jenis kapal : 3
Nama produk : Etilena glikol

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Komentar : Peringatan Khusus: Lihat Bab 7, Penanganan & Penyimpanan, untuk pencegahan khusus dimana pengguna harus menyadari atau perlunya pematuhan sehubungan dengan transportasi.

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Informasi Tambahan

: Produk ini dapat diangkut di bawah selubung nitrogen. Nitrogen merupakan gas tanpa bau yang tidak terlihat. Pemajanan terhadap atmosfer yang diperkaya nitrogen menggeser oksigen yang tersedia yang dapat mengakibatkan asfiksia atau kematian. Personel harus mematuhi tindakan pencegahan keselamatan yang ketat saat memasuki ruang yang terbatas. Pengangkutan dalam jumlah besar berdasarkan Lampiran II Marpol dan Kode IBC

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Informasi peraturan tidak dimaksudkan bersifat komprehensif. Peraturan-peraturan lain mungkin berlaku untuk bahan ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 74 TAHUN 2001, TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. KEP MEN TENAGA KERJA NO.KEP-187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR: 87/M-IND/PER/9/2009, TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA.

Peraturan internasional lainnya

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:

DSL	: Terdaftar
IECSC	: Terdaftar
ENCS	: Terdaftar
KECI	: Terdaftar
NZIoC	: Terdaftar
PICCS	: Terdaftar
TSCA	: Terdaftar
TCSI	: Terdaftar

16. INFORMASI LAIN

Teks lengkap Pernyataan-H

H302	Berbahaya jika tertelan.
H373	Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang.

Teks lengkap singkatan lainnya

Acute Tox.	Toksisitas akut
STOT RE	Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

Singkatan dan Akronim

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECL - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi lebih lanjut

Nasehat pelatihan : Menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan yang memadai bagi operator.

Informasi lain : Garis vertikal (I) pada batas garis sebelah kiri menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data yang dikutip adalah dari, namun tidak terbatas pada, satu atau beberapa sumber informasi (misalnya data toksikologi dari Layanan Kesehatan Shell, data suplier bahan, CONCAWE, database EU IUCLID, regulasi EC 1272, dll.).

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini benar menurut pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pembebasan yang aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Informasi hanya menyangkut bahan spesifik yang telah ditentukan

LEMBAR DATA KESELAMATAN

Ethylene Glycol Industrial Grade

Versi 3.1

Revisi tanggal 30.07.2024

Tanggal Cetak 06.08.2024

dan dapat tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan sebagai campuran dengan bahan lain atau dalam proses lain kecuali jika dinyatakan secara spesifik dalam tulisan.

ID / ID