

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : 甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

化學品編號 : U5139

化學文摘社登記號碼(CAS No.) : 34590-94-8

其他名稱 : 一缩二丙二醇一甲醚

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱 : SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore

電話 : +65 6384 8269

傳真電話 : +65 6384 8454

發送郵件索要SDS :

緊急聯絡電話 : + (65) 6542 9595 (Alert-SGS)

建議用途及限制使用

建議用途 : 特種溶劑。

限制使用 : 在未事先諮詢供應商的情況下，本品絕不能用於上述以外的用途。

其他資料 : DIPROXITOL 是 Shell Trademark Management B.V.和 Shell Brands Inc. 的商標，是給 Shell plc.附屬公司使用。

二、危害辨識資料

化學品危害分類

易燃液體 : 第4級

標示內容

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0 製表日期 2023.11.01 打印日期 2023.11.08

危害圖式 : 不需附帶"危險"符號

警示語 : 警告

危害警告訊息 : 物理性危害:
可燃液體。
健康危害:
根據GHS標準, 未被列為健康危害物質。
環境危害:
根據GHS標準, 未被列為環境危害物質。

危害防範措施 :
預防措施:
P210 遠離熱源、熱表面、火花、明火和其他引火源。禁止抽菸。
P280 穿戴防護手套/防護服/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變:
P370 + P378 火災時: 使用適當的滅火器。

儲存:
P403 + P235 保持陰涼, 並存放於通風良好的地方。

廢棄處置:
P501 將廢棄的內容物/容器置於適當地點或回收。(按照地方/國家法規)。

其他危害

蒸汽比空氣重。懸浮於地面的蒸汽有可能漂移到遠距點火源, 從而產生反閃火焰。即使正確接地和聯結, 本材料也會積聚靜電荷。如果積聚了足夠的電荷, 可能會發生靜電放電並點燃空氣中的易燃蒸氣混合物。

三、成分辨識資料

純物質/混合物 : 純物質

危害成分

危害成分之中英文名稱	同義名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	分類	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
Dipropylene glycol methyl ether	(2-methoxymethyl et	34590-94-8	Flam. Liq.4; H227	<= 100

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

一缩二丙二醇一甲醚	hoxy)propanol			
2-methoxypropanol 2-甲氧基-1-丙醇	2-甲氧基-1-丙醇	1589-47-5	Flam. Liq.3; H226 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 STOT SE3; H335 Repr.1B; H360	< 0.1

縮寫字的解釋請見第16部分。

四、急救措施

- 一般的建議：在正常條件下使用不應會成為健康危險源。
- 不同暴露途徑之急救方法
- 吸入：於正常使用狀況下，不需要治療。
若症狀仍存在，應獲取醫療意見。
- 皮膚接觸：脫去污染衣物。用水沖洗暴露的部位，如果情況許可的話，並用肥皂清洗。
如刺激持續，請求醫。
- 眼睛接觸：用大量的水沖洗眼睛。
如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。
如刺激持續，請求醫。
- 食入：除非吞服量大，一般無醫療的必要，但仍應求醫。
- 最重要症狀及危害效應：在正常使用狀況下，不認為存在吸入危險。
可能的呼吸刺激表徵或症狀可包括鼻部和喉部的暫時性灼熱感、咳嗽和/或呼吸困難。
在正常使用條件下沒有特定的危險。
皮膚刺激性徵兆和症狀可能包括灼熱感、發紅或腫脹。
眼睛刺激症狀可能包括灼熱感覺、紅腫和（或）視覺迷糊。
若攝入，可能會導致噁心、嘔吐及/或腹瀉。
吸入大量蒸汽會抑制中樞神經系統（CNS），從而導致頭暈、腳步輕浮、頭痛、嘔吐、失去平衡。繼續吸入有導致不醒人事乃至死亡。
- 對急救人員之防護：進行急救時，請確實根據意外事件、傷害和周遭環境穿戴適當的個人防護設備。
- 對醫師之提示：可能罹患化學性肺炎。
致電醫生或中毒控制中心，尋求指引。
抑制中樞神經系統。

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

五、滅火措施

- | | |
|--------------|--|
| 適用滅火劑 | : 耐酒精泡沫、噴水或噴霧。乾化學滅火粉、二氧化碳、沙或泥土僅適用於小規模起火。 |
| 不適用的滅火劑 | : 無 |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | : 蒸氣比空氣重，因此會沿地面擴散，從而發生遠距點火。如燃燒不完全有可能放出一氧化碳。 |
| 特殊滅火程序 | : 化學火災的標準措施。
使所有非急救人員撤離火區。
用噴灑水來保持鄰接容器冷卻。 |
| 消防人員之特殊防護設備 | : 需要佩戴合適的防護設備（包括化學防護手套）；若有可能大面積地接觸溢出產品，則須穿戴化學防護服。若需要進入發生火災的密閉空間，務必穿戴自給式呼吸裝置。選擇符合相關標準（例如歐洲：EN469 標準）的消防服。 |

六、洩漏處理方法

- | | |
|---------|---|
| 個人應注意事項 | : 請遵從所有適用的地方及國際法規。
如民眾或環境受其暴露或可能會受其暴露影響，須通知有關當局。
如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。
蒸氣比空氣重，因此會沿地面擴散，從而發生遠距點火。
蒸氣可能與空氣反應，形成爆炸性混合物。 |
| | : 忌接觸皮膚、眼部、衣服。
應隔離受害區，並禁止不必要或沒有防護的人員進入。
處於上風方向並避免進入低地。 |
| 環境注意事項 | : 如果有可能，應在確保人身安全之後關閉所有泄漏處。將周圍所有可能的火源移除。採用適當的防泄漏系統（產品和消防用水）避免環境受到污染。利用沙土或其他合適的隔離物，避免擴散至或進入下水道、溝渠或河流。利用諸如噴霧器等將水蒸汽驅散或引向安全區域。採取防範措施以防止靜電放電。將所有設備進行接地並接合以確保電氣連續性。
使受污染區域徹底通風。
用可燃氣指示儀來監測受害區。 |
| 清理方法 | : 對於大量的液體溢出（多於一桶），透過機械方式例如真空油槽車轉移至搶救油缸作為回收或安全處理。不得用水來沖洗殘渣。應當作污染廢物進行保留。讓殘渣蒸發或用適當的吸收性 |

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

材料吸收殘渣，並進行安全處理。清除受污染的泥土並進行安全處理。

對於小量的液體溢出（少於一桶），透過機械方式轉移至有標籤和可密封的容器內作為產品回收或安全處理。讓殘渣蒸發或用適當的吸收性材料吸收殘渣，並進行安全處理。清除污染的泥土並進行安全處理。

附加的建議

：對於個人防護用品的選擇指南，參考『安全資料表』第8章。有關溢出材料的棄置處理指導，請參閱『安全資料表』第13章。

七、安全處置與儲存方法

處置

一般預防措施

：忌吸入蒸氣或接觸本品。只可在空氣流通之處使用。搬運或使用後用水徹底清洗。欲知個人保護設備詳情，請參閱本『安全資料表』第8章。

將本資料單所含的資訊包括進本地情況風險評估中，將有助於為本品的搬運、儲存及棄置制訂有效的控制系統。確保遵從關於物料處理以及儲存設施的地方條例。

安全操作注意事項

：避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。
如有可能吸入氣體、油霧或噴霧，可使用局部抽風設備。
散裝儲存罐應圍有土堤（圍堤）。
撲滅任何明火。切勿吸菸。消除點火源。避免火花。
靜電放電可能會引起火災。透過聯結所有設備並接地（接大地），確保電氣連通性，從而降低風險。
貯存容器液面上方空間中的蒸氣可能處於易燃/易爆範圍，因而可能會被點燃。
為防起火，應適當地處置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。
切勿使用壓縮空氣進行裝油、卸油或搬運作業。

應避免之物質

：強氧化劑。

產品輸送

：請參考「搬運」一節中的準則。

儲存

安全儲存注意事項

：蒸汽比空氣重。別忘記本品有可能在坑槽及密封空間聚積。有關本產品之包裝與貯存的其他具體法規，請參考第15章。

包裝材料

：適合的材料: 容器或容器襯裡應採用軟鋼或不銹鋼。
不適合的材料: 天然、丁基、氯丁或丁腈橡膠。

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

處理容器意見：即使是空的容器內仍有可能含有爆炸性蒸汽。切勿在容器上或接近容器的地方進行切割、鑽鑿、研磨、焊接或類似的作業。

特殊用途：不適用

確保遵從關於物料處理以及儲存設施的地方條例。
請參閱提供安全處理慣例的其他參考資料：
American Petroleum Institute 2003 (美國石油學會，防止靜電、閃電和雜散電流引燃的措施) 或 National Fire Protection Agency 77 (美國防火協會，有關靜電的建議實施規程)。
IEC TS 60079-32-1：靜電危害及指引

八、暴露預防措施

成分的作業場所控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	數值的類型(暴露的形式)	控制參數 / 容許濃度	依據
Dipropylene glycol methyl ether 一縮二丙二醇一甲醚	34590-94-8	TWA	100 ppm 606 mg/m ³	TW OEL
	其他信息: 皮			
Dipropylene glycol methyl ether 一縮二丙二醇一甲醚		STEL	125 ppm 757.5 mg/m ³	TW OEL
	其他信息: 皮			
一縮二丙二醇一甲醚	34590-94-8	TWA	100 ppm 600 mg/m ³	OSHA Z-1
一縮二丙二醇一甲醚	34590-94-8	TWA	50 ppm	ACGIH

生物指標

未指定生物極限值。

監測方法

需要對工人的呼吸區域或一般工作場所的各種物質的濃度進行監測，以確認是否 符合OEL及接觸控制的適當性。對於某些物質，亦可以採用生物監測。

實證的暴露測量方法應由合格人員施行，而樣本應由合格的實驗室進行分析。

以下給出推薦暴露測量方法來源樣本或聯繫供應商。更可得到國家方法。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.

<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France [http://](http://www.inrs.fr/accueil)

www.inrs.fr/accueil

工程控制

- ：應儘量使用密封裝置。
- 充足的防爆通風有助於將氣體濃度限制於顯露極限之下。
- 推薦進行局部排氣通風。
- 建議使用消防用水監測系統及洒水系統。
- 應急用的眼睛沖洗及沖身器。
- 本品在加熱、噴灑或成霧後更有可能集結在空氣中。
- 必需的保護級別和控制措施類型依潛在的接觸條件而有所不同。根據對當地狀況的風險評估來選擇控制措施。適當的措施包括：

一般信息：

始終維持良好的個人衛生習慣，例如處理材料後、餐前及/或菸後洗手。經常清洗工作服和防護設備以去除污染物。丟棄已污染且無法清理的衣物和鞋子。保持居家整潔。

確立安全處理和保養控制的程序。

教育及訓練工作人員與此產品相關之正常活動有關的危險和控制措施。

確實妥當選擇、測試和保養用來控制暴露的設備，例如個人防護設備、局部排氣通風裝置。

調整或維修設備之前請先將系統排空。

請將排空物儲存在密封容器等候棄置或隨後回收。

個人防護設備

防護措施

個人保護設備（PPE）應符合建議的國家標準。請查詢PPE供應商。

呼吸防護

- ：如果工程控制設施未把空氣濃度保持在足以保護人員健康的水平，選擇適合使用條件及符合有關法律要求的呼吸保護設備。請呼吸保護裝備供應商核實。
- 不宜戴安全過濾面罩時（如：空氣濃度高，有缺氧之患，密封空間），請採用合適的正壓呼吸器具。
- 如需戴安全過濾面罩時，請選擇合適的面罩與過濾器組合。
- 濾氣式呼吸罩適用於以下情況：
- 選擇一種適用於有機氣體及蒸氣[沸點>65 °C (149 °F)]的混合物的過濾器。

手部防護

備註

- ：在手可能接觸產品的情況下，為得到適當的化學保護，佩戴通

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

過有關標準（如歐洲：EN374，美國：F739）並用以下材料制成的手套：更長期的保護：橡膠手套 意外接觸/防濺射措施：聚氯乙烯、氯丁橡膠或丁腈橡膠手套。如持續接觸並且能找到合適的手套，我們建議戴穿透時間大於240分鐘的手套，> 480分鐘的為佳。對於短期/飛濺防護，我們建議採取相同的措施，但認識到提供這種防護水平的適當手套可能不易，在這種情況下，只要遵循適當的維護和更換制度，可接受穿透時間較短的防護手套。手套厚度並非是手套耐化學性的良好指標，而須視手套材料的實際成分而定。手套厚度一般應超過 0.35 毫米，具體情況視手套廠家和型號而有所不同。手套的適用性和耐用性取決於其使用，例如接觸的頻率和時間長度，手套材料的耐化學性及靈巧性。應總是向手套供應商尋求建議。應更換受污染的手套。個人衛生是有效手部護理的關鍵要素。手套只能戴在洗乾淨的手上。使用完手套後，應徹底清洗和乾燥雙手。推薦使用不含香料的護手霜。

眼睛防護：如果處理材料時可能會濺入眼睛，建議佩戴護目鏡。

皮膚及身體防護：在正常狀況下使用時，無需對皮膚採取保護措施。常時間或反復接觸時，請穿戴不滲漏的防護服以保護身體的暴露部位。如果皮膚有可能反覆和/或長期處於暴露狀態，請穿戴通過 EN374 測試的手套並為員工提供皮膚防護計畫。如果經當地風險評估後認為需要，請穿戴防靜電與阻燃衣。

熱的危險：不適用

環境暴露控制

一般的建議：排放含有蒸氣的廢氣時，必須遵從為揮發性物質的排放極限制定的本地準則。減少釋放於環境中。必須進行環境評估，以確保符合當地環保條例。有關意外洩漏處理方法的資訊，請參考第6章。

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：液體
顏色：清澈
氣味：醚的
嗅覺閾值：無資料可供參考。
pH值：不適用
熔點：-83 °C / -117 °F

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

沸點／沸點範圍	: 184 - 190 °C / 363 - 374 °F
閃火點（測試方法）	: 75 °C / 167 °F 方法: ASTM D-93 / 閉杯
揮發速率	: 0.01 方法: 美國材料試驗學會（ASTM） D 3539， nBuAc=1
易燃性（固體、氣體）	: 無資料可供參考。
爆炸上限	: 14 %(V)
爆炸下限	: 1.1 %(V)
蒸氣壓	: 37.1 Pa (25 °C / 77 °F)
蒸氣密度	: 無資料可供參考。
相對密度	: 0.95 - 0.96 (20 °C / 68 °F) 方法: ASTM D4052
密度	: 952 - 956 kg/m ³ (20 °C / 68 °F) 方法: ASTM D4052
溶解度	
水溶性	: 完全溶解 (25 °C / 77 °F)
辛醇／水分配係數	: log Pow: < 0.01
自燃溫度	: 205 °C / 401 °F
分解溫度	: 無資料可供參考。
黏度	
動態黏度	: 無資料可供參考。
運動黏度	: 4.55 mm ² /s (20 °C / 68 °F) 方法: ASTM D445
爆炸特性	: 不適用
氧化特性	: 無資料可供參考。

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

表面張力	: 68.7 mN/m, 20 °C / 68 °F
電導率	: 導電率 : > 10 000 pS/m 有許多因素（例如液體溫度、存在污染物和防靜電添加劑）會極大地影響液體的 導電率。 , 此材料預計不會積聚靜電。
粒徑	: 無資料可供參考。
分子量	: 148.2 g/mol

十、安定性及反應性

反應性	: 除了下面子節中所列的之外，本產品不會造成任何進一步的反應性危險。
安定性	: 當按照規定進行處置與存放時，不會產生有害的反應。
特殊狀況下可能之危害反應	: 與強氧化劑反應。
應避免之狀況	: 避開熱源、火花、明火及其它點火源。 防止蒸汽積聚。 在特定條件下，產品由於靜電會點燃。
應避免之物質	: 強氧化劑。
危害分解物	: 熱分解在很大程度上依具體條件而定。當本品經燃燒，熱降解或氧化降解時，空中的固體、液體及氣體，包括一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物及不明有機化合物所組成的複雜混合物便會釋出。

十一、毒性資料

評鑒基礎	: 提供的資訊是以產品測試為基礎。 除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。提供的資訊是以產品測試為基礎。 除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。
暴露途徑	: 暴露途徑包括吸入、吞服、皮膚吸收、皮膚或眼睛接觸以及意外攝入。

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

症狀

: 在正常使用狀況下，不認為存在吸入危險。
可能的呼吸刺激表徵或症狀可包括鼻部和喉部的暫時性灼熱感、咳嗽和/或呼吸困難。
在正常使用條件下沒有特定的危險。
皮膚刺激性徵兆和症狀可能包括灼熱感、發紅或腫脹。
眼睛刺激症狀可能包括灼熱感覺、紅腫和（或）視覺迷糊。
若攝入，可能會導致噁心、嘔吐及/或腹瀉。
吸入大量蒸汽會抑制中樞神經系統（CNS），從而導致頭暈、腳步輕浮、頭痛、嘔吐、失去平衡。繼續吸入有導致不醒人事乃至死亡。

急毒性物質

產品:

急性吞食毒性

: LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
備註: 低毒性

急性吸入毒性

: 備註: 吸入高濃度的蒸汽可能導致中樞神經系統（CNS）衰竭，導致頭暈、頭輕、頭痛及噁心。
吸入低毒性。
根據所掌握的數據，不符合分類標準。

急性皮膚毒性

: LD50 兔子: > 5000 mg/kg
備註: 低毒性

成分:

一縮二丙二醇一甲醚:

急性吞食毒性

: LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
備註: 低毒性

急性吸入毒性

: 備註: 吸入高濃度的蒸汽可能導致中樞神經系統（CNS）衰竭，導致頭暈、頭輕、頭痛及噁心。
吸入低毒性。
根據所掌握的數據，不符合分類標準。

急性皮膚毒性

: LD50 兔子: > 5000 mg/kg
備註: 低毒性

腐蝕/刺激皮膚

產品:

備註: 不刺激皮膚。

成分:

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

一缩二丙二醇一甲醚:

備註: 不刺激皮膚。

嚴重損傷／刺激眼睛

產品:

備註: 輕度刺激眼睛。 , 根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

備註: 輕度刺激眼睛。 , 根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

呼吸道致敏或皮膚致敏

產品:

測試方法: 皮膚敏化

備註: 不是敏化物質。

根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

測試方法: 皮膚敏化

備註: 不是敏化物質。

根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

慢毒性或長期毒性

生殖細胞致突變性物質

產品:

: 備註: 無突變活性的證據。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

: 備註: 無突變活性的證據。

致癌物質

產品:

備註: 非致癌物。 , 根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

打印日期 2023.11.08

材料	GHS/CLP 致癌物質 分類
一缩二丙二醇一甲醚	無致癌性分類
2-甲氧基-1-丙醇	無致癌性分類

TW

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

產品:

不是吸入性危害物質。

成分:

一縮二丙二醇一甲醚:

不是吸入性危害物質。

其他信息

產品:

備註: 可能有依據其他不同法規架構之管理機構的分類。

成分:

一縮二丙二醇一甲醚:

備註: 可能有依據其他不同法規架構之管理機構的分類。

十二、生態資料

評鑒基礎

: 提供的資訊是以產品測試為基礎。

除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。提供的資訊是以產品測試為基礎。

除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。

生態毒性

產品:

對魚類的毒性 (急毒性)

: 備註: 實際無毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對甲殼類動物的毒性 (急毒性)

: 備註: 實際無毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對藻類/水生植物的毒性 (急毒性)

: 備註: 實際無毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對微生物的毒性 (急毒性)

: 備註: 實際無毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

對魚類的毒性 (急毒性) : 備註: 實際無毒 :
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對甲殼類動物的毒性 (急毒性) : 備註: 實際無毒 :
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對藻類/水生植物的毒性 (急毒性) : 備註: 實際無毒 :
LL/EL/IL50 >100 mg/l

對微生物的毒性 (急毒性) : 備註: 實際無毒 :
LL/EL/IL50 >100 mg/l

持久性及降解性

產品:

生物降解性 : 備註: 易生物降解。 , 在空氣中通過光化反應很快氧化。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

生物降解性 : 備註: 易生物降解。
在空氣中通過光化反應很快氧化。

生物蓄積性

產品:

生物蓄積 : 備註: 沒有顯著的生物累積作用。

辛醇／水分配係數 : log Pow: < 0.01

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

生物蓄積 : 備註: 沒有顯著的生物累積作用。

土壤中之流動性

產品:

環境流佈 : 備註: 如果本品進入土壤，因其中一個或多個組份具有流動性，
所以可能會污染地下水。 , 在水中會溶解。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚:

環境流佈 : 備註: 如果本品進入土壤，因其中一個或多個組份具有流動性，
所以可能會污染地下水。 , 在水中會溶解。

其他不良效應

產品:

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

PBT和vPvB的結果評價：該物質不符合持久性、生物累積性和毒性的所有檢測準則，因此不視為 PBT 或 vPvB 物質。

附加的生態信息：無資料可供參考。

成分:

一缩二丙二醇一甲醚：

PBT和vPvB的結果評價：該物質不符合持久性、生物累積性和毒性的所有檢測準則，因此不視為 PBT 或 vPvB 物質。

附加的生態信息：無資料可供參考。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

殘餘廢棄物：應儘可能回收或循環使用。

鑑定所產生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有關條例的適當的廢物分類及廢物處置方法，是廢物產生者的責任。

切勿棄置於環境、排水溝或水道之內。

廢品不得污染土地或地下水，或在環境中處置。

廢料、溢出和用過的產品為危險的廢物。

棄置方法應符合適用的地區、國家及本地的法律和條例。

本地法規可能比地區或國家規定更嚴格，並必須遵守。

防止船舶污染國際公約 - 參見《國際防止船舶造成污染公約》（MARPOL 73/78），該公約提供控制船舶污染技術方面的內容。

受污染的容器和包裝：徹底排空容器。

排空後，在無火花及明火的安全地方通風。殘餘物有引起爆炸之虞。

切勿擊穿、切割或焊接未經徹底清洗的桶。

交給桶回收商或金屬回收商。

依照目前在施行的條例的規定，並盡可能應該由獲認可的廢物收集商或承包商予以處置。

十四、運送資料

國際法規

ADR

未歸類為危險物品

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

IATA-DGR

未歸類為危險物品

IMDG-Code

未歸類為危險物品

根據海事組織文書散裝海運

污染類別 : Z
船型 : 3
化學品名稱 : 聚(2-8)亞烷基乙二醇單烷基(C1-C6)醚

特殊運送方法及注意事項

備註 : 特殊預防措施: 參見第 7 章操作處置與儲存, 用戶需知或需符合的與運輸有關的 特殊預防措施。

額外資訊 : 本產品可以在採用氮封的情況下進行運輸。氮氣是一種無色無味的氣體。接觸到 富集氮氣的大氣會置換可用的氧氣, 由此可能造成窒息或死亡。工作人員在進入 密封空間時必須嚴格遵守安全預防措施。
根據國際海事組織公約附件二和國際散化規則散裝運輸

十五、 法規資料

適用法規

有關的管制資訊並不完整, 尚有其它條例適用於本品
職業安全衛生法。
危害性化學品標示及通識規則。
公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法。
道路交通安全規則。
毒性及關注化學物質管理法。
有機溶劑中毒預防規則。
高壓氣體勞工安全規則。
勞工作業場所容許暴露標準。
特定化學物質危害預防標準。
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。

其它國際法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

AIIC : 已列入
DSL : 已列入
IECSC : 已列入
ENCS : 已列入
KECI : 已列入
NZIoC : 已列入
PICCS : 已列入
TSCA : 已列入

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

TCSI

: 已列入

十六、其他資料

H-說明的全文

H226	易燃液體及蒸氣。
H227	可燃液體。
H315	造成皮膚刺激。
H318	造成嚴重眼睛損傷。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H360	可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

其他縮寫字的全文

Eye Dam.	嚴重損傷眼睛物質
Flam. Liq.	易燃液體
Repr.	生殖毒性物質
Skin Irrit.	刺激皮膚物質
STOT SE	特定標的器官系統毒性物質－單一暴露

縮寫和首字母縮略詞

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 國際防止船舶造成污染公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清單; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

其他信息

培訓建議 : 為操作人員提供充分的信息，指導和培訓。

參考文獻 : 引用的資料來自但不限於一或多個出處（例如毒物資料來自

安全資料表

甲氧基雙丙醇 (Methyl Diproxitol)

版本號 4.0

製表日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

Shell Health Services、材料供應商的資料、CONCAWE、EU
IUCLID 資料庫、EC 1272 法規等)。

製表日期 : 2023.11.01

製表單位 : SHELL EASTERN CHEMICALS (S),
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN,
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)

地址 : The Metropolis Tower 1,
9 North Buona Vista Drive , #07-01,
Singapore 138588
+65 6384 8737

製表人 : 韓德疇 (產品監管)
簽名 :



其他資料 : 左頁邊的豎線(I)表示此處是在上一版本的基礎上進行的修訂。

本安全資料表提供的信息在其發佈之日是準確無誤的，所有信息僅作為安全搬運，儲存，運輸，處置等的指導，而不能被作為擔保和質量指標。除非特別指明，本信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質。

TW / ZF