

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Handelsname             | : NEODOL 23   |
| Produktnummer           | : V2728   |
| Registrierungsnummer EU | : 01-2119485848-16-0001, 01-2119486890-26-0001 - de-activated 26Sep19 |
| CAS-Nr.                 | : 75782-86-4  |
| EG-Nr.                  | : 278-306-0   |

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|  |  |
|--|--|
| Verwendung des Stoffs/des Gemisches    | : Bei der Herstellung von Detergentien verwenden.<br>Siehe Abschnitt 16 und/oder die Anhänge für die zugelassenen Verwendungszwecke unter REACH. |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | : Dieses Produkt darf ohne die Empfehlung des Lieferanten nicht in anderen als den oben genannten Anwendungen benutzt werden.                    |

Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 empfohlenen Anwendungen verwendet werden.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Hersteller/Lieferant              | : <b>Shell Chemicals Europe B.V.</b><br>PO Box 2334<br>3000 CH Rotterdam<br>Netherlands |
| Telefon                           | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191   |
| Telefax                           | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230   |
| Kontakt für Sicherheitsdatenblatt | : sccmsds@shell.com   |

#### 1.4 Notrufnummer

+44 (0) 1235 239 670 (Diese Telefonnummer ist 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche besetzt)

|                  |   |
|------------------|---|
| Sonstige Angaben | : NEODOL ist ein Warenzeichen der Shell Trademark Management B.V. und Shell Brands Inc. und wird von Unternehmen der Royal Dutch/Shell Group verwendet. |
|------------------|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend, Kategorie 1      H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2      H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenhinweise :  
PHYSIKALISCHE GEFAHREN:  
Nicht als physikalische Gefahr nach den CLP-Kriterien eingestuft.  
GESUNDHEITSGEFAHREN:  
- Nicht als Gesundheitsgefahr nach den CLP-Kriterien eingestuft.  
UMWELTGEFAHREN:  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenhinweise : EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
**Reaktion:**  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.  
**Lagerung:**  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze).  
**Entsorgung:**  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### 2.3 Sonstige Gefahren

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrinschädigende Eigenschaften haben gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder höher.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrinschädigende Eigenschaften haben gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder höher.

Verursacht leichte Hautreizungen.

Leicht augenreizend.

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.       | Konzentration (% w/w) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Alkohole, C12-13-     | 75782-86-4<br>278-306-0 | >= 90 - <= 100        |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise : Eine Gesundheitsgefahr ist bei Umgang unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten.
- Schutz der Ersthelfer : Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung und die Umgebung angemessen ist.
- Nach Einatmen : Bei normalen Gebrauchsbedingungen keine Behandlung notwendig.  
Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen und anschließend mit Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rötung,

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt : Auge mit reichlich Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch medizinische Beratung ein.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Gilt unter normalen Gebrauchsbedingungen beim Einatmen nicht als gefährlich.  
Mögliche Zeichen und Symptome von Reizungen der Atemwege können ein temporäres brennendes Gefühl der Nase, des Halses, Husten und/oder Atemschwierigkeiten einschließen.

Anzeichen und Symptome einer Hautentfettung können sich durch ein brennendes Gefühl und/ oder trockenes/ rissiges Aussehen zeigen.

Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.  
Anzeichen und Symptome für Augenreizung können sein: ein brennendes Gefühl, Rötung, Anschwellen und/oder verschwommene Wahrnehmung.

Keine besonderen Gefahren bei normaler Verwendung.  
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder Durchfall führen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen.  
Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Alkoholbeständiger Schaum, Sprühwasser oder Wasserdampf.  
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur bei kleinen Bränden einsetzbar.

Ungeeignete Löschmittel : Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Brandbekämpfung | freigesetzt werden.<br>Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche wieder entzünden.<br>Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich. |
|-----------------|---|

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

|  |  |
|--|--|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : Personen müssen angemessene persönliche Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhe tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469). |
| Spezifische Löschmethoden                          | : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.   |
| Weitere Information                                | : Im Brandbereich nur Notfallrettungsdienst zulassen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  |

---

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | :<br>Relevante nationale und internationale Vorschriften beachten. Behörden informieren, wenn eine Exposition der Öffentlichkeit oder der Umwelt auftritt oder wahrscheinlich ist. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.<br>6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: Kontakt mit verschüttetem oder freigesetztem Material vermeiden. Sämtliche kontaminierte Kleidung sofort ablegen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausstattung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblatts. Für Hinweise zur Entsorgung von verschüttetem Material siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblatts.<br>Entgegen der Windrichtung und nicht in tieferliegenden Bereichen aufhalten.<br>Mit Feuer oder möglicher Exposition rechnen.<br>6.1.2 Für Notfallpersonal: Kontakt mit verschüttetem oder freigesetztem Material vermeiden. Sämtliche kontaminierte Kleidung sofort ablegen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausstattung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblatts. Für Hinweise zur Entsorgung von |
|-------------------------------------|--|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                            |
|---------|------------------|--------------|----------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | 24.01.2025                 |
|         |                  |              | Druckdatum 03.02.2025      |

verschüttetem Material siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblatts.  
Entgegen der Windrichtung und nicht in tieferliegenden Bereichen aufhalten.  
Mit Feuer oder möglicher Exposition rechnen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in das Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere geeignete Abspermaßnahmen verhindern.  
Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.  
Betroffene Räume gründlich belüften.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Große Mengen ausgetretener Flüssigkeit (> 1 Fass) sind beispielsweise mit Hilfe eines Saugewagens aufzunehmen und der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuzuführen. Rückstände nicht mit Wasser wegspülen. Als kontaminierten Abfall sammeln. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.  
Kleine Mengen ausgetretener Flüssigkeit (< 1 Fass) aufnehmen und in einem verschließbaren gekennzeichneten Behälter der Wiederverwertung oder der sicheren Entsorgung zuführen. Rückstände mit einem geeigneten Aufsaugmaterial aufnehmen und gefahrlos entsorgen. Kontaminierten Boden entfernen und gefahrlos entsorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Maßnahmen : Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit dem Material vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach der Handhabung gründlich waschen. Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes.  
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen.  
Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

einhalten.

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Hinweise zum sicheren Umgang | : | Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.<br>Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.<br>Gefahr einer plötzlichen Freisetzung des Überdrucks |
| Umfüllen                     | : | Behälter, die gerade nicht benutzt werden, geschlossen halten. Keine Druckluft zum Befüllen, Entladen oder Handhaben benutzen.                       |
| Hygienemaßnahmen             | : | Hände vor dem Essen, Trinken, Rauchen und vor Benutzung der Toilette waschen. Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung waschen.               |

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter     | : | In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für dieses Produkt.   |
| Lagerklasse (TRGS 510)                       | : | 10, Brennbare Flüssigkeiten<br><br>Hierbei handelt es sich um eine Regelung aus Deutschland, die keine rechtliche Grundlage in Austria bildet.   |
| Weitere Informationen zur Lagerbeständigkeit | : | Lagertanks müssen in einem nach Wasserrecht zugelassenen Auffangraum (mit Tankwall) stehen.<br>Dämpfe aus Tanks nicht in die Atmosphäre freisetzen.<br>Verdunstungsverluste während der Lagerung durch ein geeignetes Dampfückhaltesystem begrenzen.<br>Stickstoffüberlagerung für große Tanks empfohlen (Fassungsvermögen 100 m <sup>3</sup> oder mehr).<br>Isolierung (Ummantelung) minimiert Wärmeverluste in Gegenden mit niedriger Umgebungstemperatur.<br>In Gegenden, wo die Umgebungstemperatur zu einer Betriebstemperatur unterhalb des Gefrierpunkts/Fließpunkts des Produkts führen kann, sollten die Tanks mit Heizschlangen ausgestattet werden. |
| Verpackungsmaterial                          | : | Geeignetes Material: Edelstahl, Epoxidharz, Polyester.<br>Ungeeignetes Material: Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen.   |
| Behälterhinweise                             | : | Behälter, auch solche, die geleert wurden, können explosive Dämpfe enthalten. An oder in der Nähe von Behältern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweißen oder ähnliches.  |

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Bestimmte Verwendung(en) | : | Alle behördlichen Vorschriften für Umgang und Lagerung einhalten. |
|--------------------------|---|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Keine biologische Grenze zugewiesen.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:**

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:**

| Stoffname         | Umweltkompartiment  | Wert |
|-------------------|---|------|
| Alkohole, C12-13- |   |      |
| Anmerkungen:      | Bei der Substanz handelt es sich um einen Kohlenwasserstoff komplexer, unbekannter oder variabler Zusammensetzung. Konventionelle Methoden zur Ermittlung der PNECs sind nicht geeignet und es ist nicht möglich, eine einzige repräsentative PNEC für derartige Substanzen zu ermitteln. |      |

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Technische Schutzmaßnahmen

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen.  
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft.  
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in der Luft auftreten.  
Augenwaschflaschen und Notfallduschen bereit halten.  
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten:

Allgemeine Angaben:

Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen. Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung und Sauberkeit achten.  
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind.  
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren.  
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung.

##### Persönliche Schutzausrüstung

Gemeinsam mit dem Expositionsszenario für Ihren speziellen Einsatz (im Anhang) zu lesen. Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt.



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden.

Augenschutz : Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender Augenschutz empfohlen.  
gemäß EU-Standard EN 166.

### Handschutz

Anmerkungen : Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden Schutz: Bei längerem oder häufig wiederholtem Kontakt. Handschuhe aus Nitrilkautschuk Kurzfristiger Kontakt/Spritzschutz: Handschuhe aus PVC oder Neoprenkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.

Haut- und Körperschutz : Hautschutz, der über die übliche Arbeitskleidung hinausgeht, ist normalerweise nicht erforderlich.  
Es hat sich bewährt, chemikalien-resistente Handschuhe zu tragen.  
Schutzbekleidung muss gemäß EU-Norm EN 14605 zugelassen sein.

Atemschutz : Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen.  
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären.  
Atemschutzgerät dann anlegen, wenn normale Filter-Systeme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in geschlossenen Räumen.  
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen.  
Wenn luftfilternde Atemschutzmasken für die Anwendungsbedingungen geeignet sind:  
Einen Kombinationsfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß EN14387 und EN143 verwenden (Filtertyp A/P für bestimmte Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt > 65 °C / 149 °F sowie gegen Partikel).

Thermische Gefahren : Nicht anwendbar

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Aggregatzustand   | : flüssig                    |
| Farbe   | : Wasserhell                 |
| Geruch  | : mild                       |
| Geruchsschwelle   | : Keine Angaben verfügbar.   |
| Pourpoint   | : 18 °C<br>Methode: ASTM D97 |
| Schmelzpunkt/<br>Schmelzbereich   | : Keine Angaben verfügbar.   |
| Siedepunkt/Siedebereich   | : 259 - 276 °C               |
| Entzündlichkeit   |                              |
| Entzündbarkeit (fest,<br>gasförmig)   | : Nicht anwendbar            |
| Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze |                              |
| Obere Explosionsgrenze<br>/ Obere<br>Entzündbarkeitsgrenze                  | : Keine Angaben verfügbar.   |
| Untere Explosionsgrenze   | : Keine Angaben verfügbar.   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

/ Untere  
Entzündbarkeitsgrenze

Flammpunkt : 135,0 °C  
Methode: ASTM D93 (PMCC), Pensky-Martens  
geschlossener Tiegel

Zündtemperatur : Keine Angaben verfügbar.

Zersetzungstemperatur  
Zersetzungstemperatur : Keine Angaben verfügbar.

pH-Wert : Nicht anwendbar

Viskosität  
Viskosität, dynamisch : 22 mPa.s (20 °C)  
Methode: ASTM D445  
  
50 mPa.s (Nicht anwendbar )  
Methode: ASTM D445

Viskosität, kinematisch : 23 mm<sup>2</sup>/s (25 °C)  
Methode: ASTM D445

13 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)  
Methode: ASTM D445

14 mm<sup>2</sup>/s (37,8 °C)  
Methode: ASTM D445

Löslichkeit(en)  
Wasserlöslichkeit : ca. 5 mg/l vernachlässigbar (25 °C)

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 5,28 - 5,58

Dampfdruck : < 5 Pa (25 °C)

Relative Dichte : 0,833 (25 °C)  
Methode: ASTM D4052

Dichte : 0,834 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Methode: ASTM D4052

Relative Dampfdichte : 7,0

Partikeleigenschaften  
Partikelgröße : Keine Angaben verfügbar.

### 9.2 Sonstige Angaben

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Explosive Eigenschaften     | : | Nicht anwendbar   |
| Oxidierende Eigenschaften   | : | Nicht anwendbar   |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | : | Keine Angaben verfügbar.  |
| t                           |   |   |
| Leitfähigkeit               | : | Elektrische Leitfähigkeit: > 10.000 pS/m  |
|                             |   | Mehrere Faktoren, beispielsweise die Temperatur der Flüssigkeit, eventuelle Kontaminanten und antistatische Zusatzstoffe, können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit haben., Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um einen statischen Akkumulator handelt. |
| Oberflächenspannung         | : | Keine Angaben verfügbar.  |
| Molekulargewicht            | : | 191 - 197 g/mol   |

---

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Stabil bei normaler Umgebungstemperatur und normalem Druck.  
Kann in Gegenwart von Luft oxidieren.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.  
Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Keine bekannt.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Kupfer  
Kupferlegierungen.  
Starke Oxidationsmittel.  
Aluminium

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Verwendung unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten.

---

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|                |                                |                             |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Version<br>7.1 | Überarbeitet am:<br>27.01.2025 | SDB-Nummer:<br>800001001060 | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025<br>Druckdatum 03.02.2025 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Exposition kann durch Einatmen, Verschlucken, Aufnahme  
über die Haut, Hautkontakt oder Augenkontakt und  
versehentliche Einnahme erfolgen.

### Akute Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität

Akute inhalative Toxizität : Anmerkungen: Geringe Giftigkeit bei Inhalation.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Verursacht leichte Hautreizung.

### Schwere Augenschädigung/-reizung

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Nicht augenreizend.

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Kein Sensibilisator.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt.

### Keimzell-Mutagenität

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Gentoxizität in vivo : Anmerkungen: Nicht mutagen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

Keimzell-Mutagenität-  
Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine  
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Karzinogenität

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Nicht karzinogen.  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt.

Karzinogenität - Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine  
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

| Material          | GHS/CLP Karzinogenität Einstufung  |
|-------------------|------------------------------------|
| Alkohole, C12-13- | Als nicht karzinogen klassifiziert |

### Reproduktionstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit :  
Anmerkungen: Verursacht keine Entwicklungsstörungen.,  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt., Beeinträchtigt nicht die Fertilität.

Reproduktionstoxizität -  
Bewertung : Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine  
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

#### Inhaltsstoffe:

##### Alkohole, C12-13-:

Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  
nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### Aspirationstoxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

Bei Verschlucken oder Erbrechen kann eine Aspiration in die Lungen chemische Pneumonitis verursachen, die tödlich sein kann.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrinschädigende Eigenschaften haben gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder höher.

### Weitere Information

#### Produkt:

Anmerkungen : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen behördlichen Regularien können existieren.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

Toxizität gegenüber Fischen : Anmerkungen: LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l  
Giftig

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : Anmerkungen: LL/EL/IL50 <= 1 mg/l  
Sehr giftig.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| Toxizität gegenüber<br>Algen/Wasserpflanzen   | : | Anmerkungen: LL/EL/IL50 <= 1 mg/l<br>Sehr giftig. |
| M-Faktor (Akute aquatische<br>Toxizität)  | : | 1<br><br>1  |
| Giftig für Mikroorganismen  | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.             |
| Toxizität gegenüber Fischen<br>(Chronische Toxizität)   | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.             |
| Toxizität gegenüber<br>Daphnien und anderen<br>wirbellosen Wassertieren<br>(Chronische Toxizität) | : | Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar.             |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Biologische Abbaubarkeit | : | Biologischer Abbau: 84 %<br>Expositionszeit: 28 d<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F<br>Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar.<br>Schnelle photochemische Oxidation in der Luft. |
|--------------------------|---|--|

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Bioakkumulation | : | Anmerkungen: Bioakkumulation potentiell möglich. |
|-----------------|---|--|

### 12.4 Mobilität im Boden

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Mobilität | : | Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.,<br>Wird von Erdreich adsorbiert und ist nur wenig mobil |
|-----------|---|--|

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

Bewertung : Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet..

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrinschädigende Eigenschaften haben gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder höher.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

#### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile.

#### Inhaltsstoffe:

##### **Alkohole, C12-13-:**

Sonstige ökologische Hinweise : Keine Angaben verfügbar.

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich.  
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften festzulegen.  
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  
Abfallstoffe dürfen nicht in Boden oder Gewässer gelangen.

Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften.  
Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden.

Verunreinigte Verpackungen : Behälter vollständig entleeren.  
Nach dem Entleeren an sicherem Platz belüften, außer Reichweite von Funken und Feuer. Rückstände können eine

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                            |
|---------|------------------|--------------|----------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | 24.01.2025                 |
|         |                  |              | Druckdatum 03.02.2025      |

Explosionsgefahr darstellen.  
Nicht gereinigte Fässer weder durchstoßen, noch  
aufschneiden oder schweißen.  
Behälter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zuführen.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |        |
|------|--------|
| ADN  | : 3082 |
| ADR  | : 3082 |
| RID  | : 3082 |
| IMDG | : 3082 |
| IATA | : 3082 |

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|      |   |
|------|---|
| ADN  | : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.                                   |
| ADR  | : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.<br>(C12-C13 Alkohol)              |
| RID  | : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.<br>(C12-C13 Alkohol)              |
| IMDG | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(C12-C13 ALCOHOL) |
| IATA | : Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.<br>(C12-C13 ALCOHOL)   |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|      |     |
|------|-----|
| ADN  | : 9 |
| ADR  | : 9 |
| RID  | : 9 |
| IMDG | : 9 |
| IATA | : 9 |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

|  |             |
|--|-------------|
| ADN                                    |             |
| Verpackungsgruppe                      | : III       |
| Klassifizierungscode                   | : M6        |
| Gefahrzettel                           | : 9 (N1, F) |
| ADR                                    |             |
| Verpackungsgruppe                      | : III       |
| Klassifizierungscode                   | : M6        |
| Nummer zur Kennzeichnung<br>der Gefahr | : 90        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

Gefahrzettel : 9

### RID

Verpackungsgruppe : III  
Klassifizierungscode : M6  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 90  
Gefahrzettel : 9

### IMDG

Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : 9

### IATA

Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : 9

## 14.5 Umweltgefahren

### ADN

Umweltgefährdend : ja

### ADR

Umweltgefährdend : ja

### RID

Umweltgefährdend : ja

### IMDG

Meeresschadstoff : ja

## 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen.

## 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kategorie der Verschmutzung : Y  
Schiffstyp : 2  
Produktname : NEODOL 23 (contains Dodecyl alcohol; Alcohols (C13+))

**Zusätzliche Informationen** : Dieses Produkt kann unter einer Stickstoffdecke transportiert werden. Stickstoff ist ein geruchloses und unsichtbares Gas. Beim Kontakt mit stickstoffangereicherter Atmosphäre wird der vorhandene Sauerstoff verdrängt, was Erstickung oder Tod herbeiführen kann. Das Personal muss beim Eintritt in beengte Räume strenge Sicherheitsmaßnahmen befolgen.

Beförderung in loser Schüttung gemäß Anhang II des Marpol-Codes und IBC-Code

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- |  |   |  |
|--|---|--|
| REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)  | : | Produkt unterliegt keiner Zulassung laut REACH.  |
| REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). | : | Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). |
| Wassergefährdungsklasse  | : | WGK 2 deutlich wassergefährdend<br>Anmerkungen: Kenn-Nummer: 7936, Einstufung gem. AwSV                              |
| Flüchtige organische Verbindungen  | : | Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 99,90 %  |

#### Sonstige Vorschriften:

Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten.

Die Einhaltung der Vorgaben gemäß Gesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz – KJBG) ist sicherzustellen.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Mutterschutzgesetz (MSchG) beachten.

#### Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| DSL   | : | Eingetragen |
| IECSC | : | Eingetragen |
| ENCS  | : | Eingetragen |
| KECI  | : | Eingetragen |
| NZIoC | : | Eingetragen |
| PICCS | : | Eingetragen |
| TSCA  | : | Eingetragen |
| TCSI  | : | Eingetragen |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Volltext anderer Abkürzungen

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECL - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

Schulungshinweise : Für angemessene Informationen, Anweisungen und  
Ausbildung der Verwender sorgen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                            |
|---------|------------------|--------------|----------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | 24.01.2025                 |
|         |                  |              | Druckdatum 03.02.2025      |

Sonstige Angaben : Zu Industrie-Leitlinien und Arbeitsmitteln zu REACH besuchen  
Sie bitte die CEFIC-Webseite unter <http://cefic.org/Industry-support>.  
Die Substanz erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz,  
Bioakkumulierbarkeit und Toxizität und wird daher nicht als  
PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.

Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf  
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Dieses Produkt ist als R66/EUH066 klassifiziert (Wiederholter  
Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen). Das  
Risiko bezieht sich auf die Gefahr bei wiederholtem oder  
längerem Hautkontakt. Die Gefahr durch Kontakt bezieht sich  
ausschließlich auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften  
der Substanz. Die Gefahr kann daher durch die Umsetzung  
von Risikomanagementmaßnahmen speziell für dieses  
Gefährdungspotenzial, die in Abschnitt 8 des  
Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, kontrolliert werden. Ein  
Expositionsszenario liegt nicht vor.

Quellen der wichtigsten : Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren  
Daten, die zur Erstellung des Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel  
Datenblatts verwendet von Shell Health Services, aus Herstellerangaben,  
wurden CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG  
1272 usw.).

### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System Verwendung – Arbeiter

Titel : Herstellung des Stoffes  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung als Zwischenprodukt  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Gewerbe

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Gewerbe

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Metallbearbeitungsöle / Walzöle  
- Industrie

### Verwendung – Arbeiter

Titel : Metallbearbeitungsöle / Walzöle  
- Gewerbe

### Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Anwendungen in Beschichtungen  
- Verbraucher

#### Verwendung – Verbraucher

Titel : Verwendung in Reinigungsmitteln  
- Verbraucher

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

AT / DE

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000000990</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Herstellung des Stoffes- Industrie   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC1   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Herstellung des Stoffes oder Verwendung als Zwischenprodukt, Prozesschemikalie oder Extraktionsmittel. Umfasst Wiederverwendung/Rückgewinnung, Transport, Lagerung, Wartung und Verladung (einschließlich See-/Binnenschiff, Straßen-/Schienenfahrzeug und Bulkcontainer). |

|   |  |
|---|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>  | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |  |
| Alkohol   |  |
| Leicht biologisch abbaubar.   |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |  |
| Maximale Tages tonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |  |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche                      |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |        |
|--|--------|
| Freisetzung vor RMM):  |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |        |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |        |
| Umweltgefährdung wird durch Böden hervorgerufen.   |        |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |        |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |        |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0      |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |        |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.                        |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |        |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99     |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):   | 99     |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 10.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |        |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.   |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |        |
| Während der Herstellung entsteht kein Stoffabfall.   |        |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt.

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>300000000991</b>     |   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>  |
| <b>Titel</b>            | Verwendung als Zwischenprodukt- Industrie   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3, SU8, SU9<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC6a   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Verwendung des Stoffes als Zwischenprodukt (bezieht sich nicht auf streng kontrollierte Bedingungen). Dies schließt die Wiederaufbereitung/Rückgewinnung, den Materialtransfer, die Lagerung, die Probeentnahme, dazugehörige Laborarbeiten, die Wartung und Beladung (einschließlich Seeschiffe/Binnenschiffe, Straßen-/Schienenfahrzeuge und Großbehälter) ein. |

|   |  |
|---|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>  | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |  |
| Alkohol   |  |
| Leicht biologisch abbaubar.   |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                     |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |        |
|--|--------|
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>   |        |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.   |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b>   |        |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |        |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.   |        |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |        |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):   | 99     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0      |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |        |
| Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen.<br>Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |        |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99     |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):  | 99     |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):  | 10.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):  |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |        |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.<br>Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt.     |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |        |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.<br>Dieser Stoff wird bei der Verwendung verbraucht, es wird kein Abfall des Stoffes erzeugt. |        |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b>   | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE<br/>ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT<br/>MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |   |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbeurteilung dargelegt. |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |  |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>300000000992</b>     |   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>  |
| <b>Titel</b>            | Zubereitung und (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen-Industrie   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3, SU10<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC2   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Zubereitung, Packen und Umpacken des Stoffes und seiner Gemische in Massen- oder kontinuierlichen Prozessen einschließlich Lagerung, Transport, Mischen, Tablettierung, Pressen, Pelletierung, Extrusion, Packen in kleinem und großem Maßstab, Probenahme, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|   |  |
|---|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>  | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |  |
| Alkohol   |  |
| Leicht biologisch abbaubar.   |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                     |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |        |
|--|--------|
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |        |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |        |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |        |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |        |
| Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen.                             |        |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |        |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0      |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99     |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0      |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |        |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |        |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99     |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):   | 99     |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 10.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |        |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |        |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |        |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |        |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE</b> |
|--------------------|--|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT<br/>MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |   |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |  |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |  |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000000993</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen- Industrie   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 15<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen, manuelles Spritzen, Tauchen, Durchlauf, Fließschichten in Produktionsstraßen sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|  |  |
|--|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>   | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>   | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>   | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB  |  |
| Alkohol  |  |
| Leicht biologisch abbaubar.  |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>   |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |  |
| Regionale Anwendungs menge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.   |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):  | 0,03  |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):  | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE</b> |
|--------------------|--|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

|  |   |
|--|---|
|  | <b>ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT<br/>MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |   |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |   |

|   |
|---|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000000994</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen- Gewerbe   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Materialannahme, Lagerung, Vorbereitung und Umfüllen von Bulk- und Semi-Bulkware, Auftragen durch Sprühen, Rollen, Pinseln und manuelles Spritzen oder ähnliche Verfahren sowie Schichtbildung) und Anlagenreinigung, Wartung und zugehörige Laborarbeiten. |

|  |  |
|--|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>   | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>   | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>   | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB  |  |
| Alkohol  |  |
| Leicht biologisch abbaubar.  |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>   |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):   |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.   |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche                      |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzung vor RMM):  |       |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):  | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT</b> |
|--------------------|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

---

| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO  |
|--|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |

|   |
|---|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000000995</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Industrie   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Transfer aus dem Lager und Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern. Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell), zugehörige Anlagenreinigung und -wartung. |

|  |  |
|--|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>   | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>   | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>   | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB  |  |
| Alkohol  |  |
| Leicht biologisch abbaubar.  |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>   |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):   |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.   |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche                      |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzung vor RMM):  |       |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):  | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT</b> |
|--------------------|---|



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO  |
|--|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |

|   |
|---|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>300000000996</b>     |   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>  |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln- Gewerbe  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschließlich Gießen/Entladen aus Fässern oder Behältern; und Expositionen während des Mischens/Verdünnens in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschließlich Sprühen, Streichen, Tauchen und Wischen, automatisiert oder manuell). |

|   |  |
|---|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>  | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |  |
| Alkohol   |  |
| Leicht biologisch abbaubar.   |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |  |
| Maximale Tages tonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |  |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche                      |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzung vor RMM):  |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.   |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):   | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b>                | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b> |   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt.

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h.  $RCR > 1$ ) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>300000000997</b>     |   |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>  |
| <b>Titel</b>            | Metallbearbeitungsöle / Walzöle- Industrie  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU3<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 17<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC4  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Metallbearbeitungsformulierungen (MWFs)/Walzölen in geschlossenen oder gekapselten Systemen einschließlich gelegentlicher Exposition während Transport, Walz- und Tempervorgängen, Schneide-/Bearbeitungstätigkeiten, automatisierter Aufbringung von Korrosionsschutz, Anlagenwartung, Entleeren und Entsorgung von Altöl. |

|  |  |
|--|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>   | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>   | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>  |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>   | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB  |  |
| Alkohol  |  |
| Leicht biologisch abbaubar.  |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>   |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):   |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.   |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche                      |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzung vor RMM):  |       |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):   |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von >= (%):                   | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kläranlage) RMM (%):  | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT</b> |
|--------------------|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

| MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO  |
|--|
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |

|   |
|---|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.                              |
| Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.   |
| Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario – Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000000998</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Metallbearbeitungsöle / Walzöle- Gewerbe   |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU22<br><b>Prozesskategorien:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 17<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Metallbearbeitungsformulierungen (MWFs) einschließlich Transport, offenen und gekapselten Schneide-/Bearbeitungstätigkeiten, automatisierter und manueller Aufbringung von Korrosionsschutz, Entleeren und Arbeiten an verunreinigter bzw. Ausschussware sowie die Entsorgung von Altöl. |

|   |  |
|---|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>  | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b>  | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz</b>           |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |  |
| <b>Beitragende Szenarien</b>  | <b>Risikomanagementmaßnahmen</b>   |
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b>                    |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |  |
| Alkohol   |  |
| Leicht biologisch abbaubar.   |  |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |  |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |  |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |  |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |  |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                     |  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |  |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |  |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |  |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |  |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |  |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |  |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |  |



# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|  |       |
|--|-------|
| Freisetzunganteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):  |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine Freisetzung zu verhindern</b>                               |       |
| Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen.     |       |
| <b>Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren</b> |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.  |       |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  |       |
| Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von (%):  | 0     |
| Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewässer), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung von $\geq$ (%):               | 99    |
| Bei Entleerung in eine Hauskläranlage ist keine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig.  | 0     |
| <b>Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu verhindern/einzuschränken</b>  |       |
| Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten.  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):  | 99    |
| Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd-(Inland Kläranlage) RMM (%):   | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):  | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):                |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>  |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.        |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>   |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.    |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |
| EUSES-Modell verwendet.       |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b> | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
|--------------------|---|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

|         |                  |              |                                       |
|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | SDB-Nummer:  | Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025 |
| 7.1     | 27.01.2025       | 800001001060 | Druckdatum 03.02.2025                 |

---

### Abschnitt 4.1 - Gesundheit

Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt.

### Abschnitt 4.2 - Umwelt

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen.

Die erforderliche Abscheideleistung für Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Die erforderliche Abscheideleistung für Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht werden, entweder als Einzel- oder Kombinations-Anwendung.

Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000001178</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Anwendungen in Beschichtungen - Verbraucher  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU21<br><b>Produktkategorien:</b> PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d   |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst die Verwendung in Beschichtungen (Farben, Tinten, Haftmittel etc.) einschließlich Expositionen während der Anwendung (einschließlich Transfer und Vorbereitung, Auftragen durch Pinsel, manuelles Sprühen oder ähnliche Verfahren) und Anlagenreinigung. |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>               | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b> | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>             | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b>               |
| <b>Produkteigenschaften</b>      |  |
| <b>Produktkategorien</b>         | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |

|  |   |
|--|---|
| <b>Abschnitt 2.2</b>   | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB  |   |
| Alkohol  |   |
| Leicht biologisch abbaubar.  |   |
| <b>Verwendete Mengen</b>   |   |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                      |   |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):   |   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                 |   |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):                                       | 0,13  |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                    | 0,43  |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                      |   |
| Kontinuierliche Freisetzung.   |   |
| Emissionstage (Tage/Jahr):   | 300   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>         |   |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:   | 10  |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:  | 100   |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b> |   |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):    | 0,01  |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche                      | 0,01  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|   |       |
|---|-------|
| Freisetzung vor RMM):   |       |
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>   |       |
| Umweltgefährdung wird durch Meerwasser hervorgerufen.   |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):   | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m <sup>3</sup> /d):   | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>   |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>  |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b>   | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |   |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

### Expositionsszenario - Arbeiter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>300000001179</b>     |  |
| <b>ABSCHNITT 1</b>      | <b>NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS</b>   |
| <b>Titel</b>            | Verwendung in Reinigungsmitteln - Verbraucher  |
| <b>Use Descriptor</b>   | <b>Anwendungssektor:</b> SU21<br><b>Produktkategorien:</b> PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35,<br><b>Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt:</b> ERC8a, ERC8d  |
| <b>Verfahrensumfang</b> | Umfasst allgemeine Exposition von Verbrauchern aus der Anwendung von Haushaltsprodukten, die als Wasch- und Reinigungsmittel, Aerosole, Beschichtungen, Enteiser, Schmiermittel und Luftverbesserer verkauft werden. |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ABSCHNITT 2</b>               | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |
| <b>Zusätzliche Informationen</b> | Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |
| <b>Abschnitt 2.1</b>             | <b>Begrenzung und Überwachung der Verbraucher-Exposition</b>               |
| <b>Produkteigenschaften</b>      |  |
| <b>Produktkategorien</b>         | <b>ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN</b>               |

|   |   |
|---|---|
| <b>Abschnitt 2.2</b>  | <b>Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition</b> |
| Substanz ist eine komplexe UVCB   |   |
| Alkohol   |   |
| Leicht biologisch abbaubar.   |   |
| <b>Verwendete Mengen</b>  |   |
| Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage:                                       |   |
| Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr):  |   |
| Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage:                                  |   |
| Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr):  |   |
| Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag):                                     |   |
| <b>Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition</b>                       |   |
| Kontinuierliche Freisetzung.  |   |
| Emissionstage (Tage/Jahr):  |   |
| <b>Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden</b>          |   |
| Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor:  |   |
| Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor:   |   |
| <b>Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken</b>  |   |
| Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):     |   |
| Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM): |   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses  
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung

## NEODOL 23

Version 7.1      Überarbeitet am: 27.01.2025      SDB-Nummer: 800001001060      Datum der letzten Ausgabe: 24.01.2025  
Druckdatum 03.02.2025

|   |       |
|---|-------|
| Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfängliche Freisetzung vor RMM):  |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung</b>   |       |
| Umweltgefährdung wird durch Süßwasser hervorgerufen.  |       |
| Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage vor Ort (%):   | 99    |
| Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d):  | 2.000 |
| Maximal zulässige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollständiger Abwasserbehandlung (kg/d):             |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen</b>   |       |
| Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften.     |       |
| <b>Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung</b>  |       |
| Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. |       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ABSCHNITT 3</b>   | <b>Expositionsabschätzung</b> |
| <b>Abschnitt 3.1 - Gesundheit</b>  |                               |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |                               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Abschnitt 3.2 - Umwelt</b> |  |
| EUSES-Modell verwendet.       |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>ABSCHNITT 4</b>   | <b>HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO</b> |
| <b>Abschnitt 4.1 - Gesundheit</b>  |   |
| Für die menschliche Gesundheit wurde keine Expositionsbewertung dargelegt. |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Abschnitt 4.2 - Umwelt</b>   |  |
| Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. |  |