

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

| | |
|----------------------|---|
| Obchodný názov | : Shell GTL Fluid G85 |
| Kód výrobku | : Q6525 |
| Registračné číslo EU | : 01-0000020119-75 |
| Synonymá | : Distillates (Fischer-Tropsch) C8-26 - branched and linear |
| Č. CAS | : 848301-67-7 |

| | |
|------|-------------|
| Č.EK | : 481-740-5 |
|------|-------------|

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

| | |
|----------------------|---|
| Použitie látky/zmesi | : Rozpúšťadlo. Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo prílohy. |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Nedoporučované použitia | : Tento produkt sa nesmie použiť v aplikácii inej ako hore uvedenej bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom. |
|-------------------------|--|

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

| | |
|--------------------------|---|
| Výrobca/Dodávateľ | : Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands |
| Telefón | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 |
| Fax | : +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230 |
| Kontakt pre získanie KBÚ | : sccmsds@shell.com |

1.4 Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum (24 hodín): 02/ 54774166
+44 (0) 1235 239 670 (Toto telefonní číslo je dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týdni)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aspiračná nebezpečnosť, Kategória 1 | H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. |
|-------------------------------------|--|

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Výstražné piktogramy :



Výstražné slovo : Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia :

FYZIKÁLNE RIZIKÁ:
Podľa CLP kritérií nie je klasifikované ako fyzické riziko.

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ:
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ:
Podľa CLP kritérií nie je klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie.

Doplnkové údaje o nebezpečenstve : EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia : **Prevencia:**
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

Odozva:

P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P331 Nevývolávajte zvracanie.

Skladovanie:

P405 Uchovávať uzamknuté.

Odstránenie:

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

2.3 Iná nebezpečnosť

Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Výbušná kvapalina.

Pri teplotách presahujúcich teplotu samovznietenia sa rozliaty materiál môže vznietiť.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Pary nahromadené v hornej časti nádrže sa môžu vznietiť a vybuchnúť, ak teplota prekročí teplotu samovznietenia a koncentrácia pár je v rozmedzí horlavosti.

V priebehu čerpania môže dôjsť k tvorbe elektrostatického náboja. Elektrostatický náboj môže spôsobiť požiar.

Tento materiál pôsobí ako akumulátor statickej elektriny.

Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento materiál akumulovať elektrostatické náboje.

Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže nastať elektrostatický výboj a zapálenie horľavých zmesí vzduchu a výparov.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Zložky

| Chemický názov | Č. CAS Č. EK | Koncentrácia (% w/w) |
|--|--------------------------|----------------------|
| Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne | 848301-67-7 481-740-5 | <= 100 |

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné odporúčania : Neočakáva sa, že bude nebezpečný zdraviu pri normálnych podmienkach použitia.
- Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc : Pri poskytovaní prvej pomoci nezabudnite používať vhodné osobné ochranné pomôcky v závislosti od nehody, poranenia a okolia.
- Pri vdýchnutí : Za normálnych podmienok používania ošetrovanie nie je potrebné.
Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s pokožkou : Odstráňte znečistený odev. Postihnutú oblasť opláchnite vodou a následne, pokiaľ to pôjde, umyte mydlom.
Pokiaľ dôjde k trvalému podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s očami : Oko vypláchnite veľkým množstvom vody.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pokiaľ dôjde k trvalému podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Pri požití : Volajte na číslo záchranej služby / zdravotníckeho zariadenia, ktoré platí pre vašu lokalitu.
Pri požití nevyvolávajte dávenie: Kvôli ďalšiemu ošetrovaní premiestnite postihnutú osobu prevezte do najbližšej nemocnice. Ak dôjde spontánne k dávaniu, hlavu skloňte pod úroveň bedier, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov.
Ak v priebehu 6 hodín objavia nasledujúce oneskorené príznaky asymptómy, prepravte zasiahnutú osobu do najbližšej nemocnice: teplota vyššia ako 38.3°C, dýchavičnosť, zahlienené pľúca alebo pretrvávajúce kašľanie alebo dychčanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy : Za normálnych podmienok používania žiadne riziká spojené s vdýchnutím materiálu.

Za normálnych podmienok použitia žiadne zvláštne nebezpečenstvo.

Príznaky a symptómy dermatitídy z odmastenia môžu zahŕňať precitlivenosť na teplo a/alebo suchý/poprasť vzhľad.

Ak sa látka dostane do pľúc, medzi príznaky a symptómy môže patriť kašeľ, dusenie, sipot, ťažkosti s dýchaním, tlak na prsiach, sťažené dýchanie a/alebo horúčka.
Ak v priebehu 6 hodín objavia nasledujúce oneskorené príznaky asymptómy, prepravte zasiahnutú osobu do najbližšej nemocnice: teplota vyššia ako 38.3°C, dýchavičnosť, zahlienené pľúca alebo pretrvávajúce kašľanie alebo dychčanie.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.
Pomoc vám poskytne lekár alebo centrum pre kontrolu otráv.
Možnosť vzniku chemickej pneumónie.
Nevyvolávajte zvracanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena, vodný postrek alebo vodná hmla. Suchý chemický prášok, oxid uhličitý, piesok alebo zemina môžu byť použité iba v prípade malých požiarov.

Nevhodné hasiace prostriedky : Nepoužívajte priamy prúd vody.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nepovolané osoby musia opustiť oblasť požiaru.
Nebezpečné produkty spaľovania môžu zahrňovať:
Zložitá zmes vo vzduchu rozptýlených pevných a kvapalných častíc a plynov (dym).
Oxid uhoľnatý.
Neidentifikované organické a anorganické zlúčeniny.
Zápalné výpary môžu byť prítomné aj pri teplotách pod bodom vzplanutia.
Pary, ktoré sú ťažšie ako vzduch, sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja.
Pláva na vode a môže byť na povrchu vody zapálený.

5.3 Rady pre hasičov

Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov : Je treba používať vhodné ochranné vybavenie vrátane rukavíc odolných voči chemikáliám; odev odolný voči chemikáliám je treba použiť, pokiaľ sa očakáva veľký kontakt s rozliatym produktom. V prípade priblíženia sa k ohni v obmedzených priestoroch je treba použiť dýchací prístroj. Vyberte vhodné protipožiarne odevy podľa noriem (napr. Európa: EN469).

Špecifické spôsoby hasenia : Štandardný postup pri chemickom požiari.

Ďalšie informácie : Susedné kontajnery ochladzujte striekaním vodou.

Horľavá kvapalina III. triedy!

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné preventívne opatrenia : Dodržujte všetky platné miestne a medzinárodné predpisy. Upovedomte štátne úrady, pokiaľ by prípadne mohlo dôjsť k ohrozeniu verejnosti alebo životného prostredia. Ak nie je možné zastaviť značný únik materiálu, mali by byť informované miestne úrady.

6.1.1 Pre personál zasahujúci v iných ako núdzových prípadoch:
Vyhnite sa kontaktu s kožou, očami a odevom.
Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným osobám.
Nevdychujte dym, výpary.
Nepoužívajte elektrické zariadenia.

6.1.2 Pre osoby zasahujúce v núdzových prípadoch:
Vyhnite sa kontaktu s kožou, očami a odevom.
Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným osobám.
Nevdychujte dym, výpary.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Nepoužívajte elektrické zariadenia.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Zastavte vytekanie, podľa možnosti bez vlastného ohrozenia. Odstráňte všetky možné zdroje zapálenia v okolí. Použite vhodnú metódu, aby sa zabránilo kontaminácii prostredia produktom i požárnou vodou. Zabráňte šíreniu a vnikaniu do kanálov, priekop alebo riek použitím piesku, zeminy alebo iných vhodných bariér. Pokúste sa rozptýliť pary alebo usmerniť ich pohyb na bezpečné miesto, napríklad použitím hmlového rozstreku. Urobte predbežné opatrenia proti statickému výboju. Zaistite, aby všetky zariadenia boli elektricky vodivo spojené a uzemnené. Monitorujte oblasť indikátorom spalínových plynov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia : Pre malé úniky kvapalín (menej ako 1 sud) prenesť kvapalinu mechanickými prostriedkami do označenej, zatvoriteľnej nádoby, z ktorej sa buď recykluje, alebo zlikviduje. Zvyšky nechajte odpariť sa, alebo ich nechajte vsiaknuť o vhodného absorpčného materiálu a bezpečne zlikvidujte. Kontaminovanú zeminu odstráňte a bezpečne zlikvidujte. Pre veľké úniky kvapalín (viac ako 1 sud) prenesť kvapalinu mechanickými prostriedkami ako odsávacie auto do záchranej nádoby, z ktorej sa buď recykluje, alebo zlikviduje. Zvyšky materiálu neodplavujte vodou. Odložte ako kontaminovaný odpad. Zvyšky nechajte odpariť sa, alebo ich nechajte vsiaknuť o vhodného absorpčného materiálu a bezpečne zlikvidujte. Kontaminovanú zeminu odstráňte a bezpečne zlikvidujte.

Kontaminovanú oblasť poriadne vyvetrajte.
Na dekontamináciu znečistených miest budete pravdepodobne potrebovať radu špecialistu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre poučenie v oblasti výberu osobných ochranných prostriedkov pozrite Oddiel č. 8 tejto Karty bezpečnostných údajov., Pre poučenie ako nakladať s úniknutým produktom pozrite kapitolu č. 13 tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Technické opatrenia : Vyvarujte sa vdychovaniu alebo styku s látkou. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Pokyny na výber a použitie ochranných osobných prostriedkov viď Kapitola 8 tejto Karty bezpečnostných údajov. Použitie informácií z tejto karty ako podkladu na zhodnotenie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>rizika v miestnych podmienkach, pomôže určiť zodpovedajúce opatrenia na bezpečné zaobchádzanie, skladovanie a likvidáciu tohto produktu.</p> <p>Uistite sa, že sú dodržané všetky miestne požiadavky na manipuláciu a skladovanie.</p> |
| Pokyny pre bezpečnú manipuláciu | <p>: Nevdychujte pary a/alebo hmlu.</p> <p>Vyhňte sa kontaktu s kožou, očami a odevom.</p> <p>Uhaste akýkoľvek otvorený oheň. Nefajčite. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vyvarujte sa všetkých činností, pri ktorých vznikajú iskry.</p> <p>Ak existuje riziko vdýchnutia výparov, hmiel alebo aerosólov, zapnite miestnu vetráciu ventiláciu.</p> <p>Veľko objemné nádrže by mali byť ohradené.</p> <p>Pocas používania nejedzte ani nepite.</p> <p>Pary, ktoré sú ťažšie ako vzduch, sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja.</p> |
| Pokyny na prepravu | <p>: Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento materiál akumulovať elektrostatické náboje. Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže nastať elektrostatický výboj a zapálenie horľavých zmesí vzduchu a výparov. Buďte opatrní pri manipulácii, ktorá môže predstavovať zdroj ďalších rizík vyplývajúcich z akumulácie statického náboja. Sem patrí napríklad pumpovanie (najmä turbulentný prietok), miešanie, filtrovanie, rozstrekujúce plnenie, čistenie a plnenie nádob a kontajnerov, odber vzoriek, plnenie spínačom, meranie, operácie podtlakového preťahovania a mechanické pohyby. Tieto činnosti môžu spôsobiť elektrostatický výboj, napr. vznik iskier. V priebehu pumpovania obmedzte rýchlosť linky, aby sa zabránilo vytvoreniu elektrostatických výbojov (≤ 1 m/s do ponorenia plniacej hadičky do dvojnásobku jej priemeru, potom ≤ 7 m/s). Vyhňte sa plneniu s rozstrekovaním. Na operácie plnenia, likvidácie či manipulácie NEPOUŽÍVAJTE stlačený vzduch.</p> <p>Prečítajte si pokyny v časti Manipulácia.</p> |
| Hygienické opatrenia | <p>: Pred jedlom, pitím a použitím toalety si umyte ruky.</p> <p>Znečistený odev pred ďalším použitím vyperte. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</p> |

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

| | |
|--|--|
| Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky | : Všetky ďalšie špecifické legislatívne informácie o balení a skladovaní tohto produktu nájdete v kapitole 15. |
| Ďalšie informácie o stabilite pri skladovaní | : Teplota odporúčaná pre skladovanie: Teplota okolia |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Veľko objemné nádrže by mali byť ohradené. Nádrže umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a zážihu. Čistenie, kontrola a údržba skladovacích nádrží je odborná činnosť, ktorá vyžaduje dôsledné dodržiavanie predpisov a opatrení. Musí sa skladovať v ohradenej a dobre vetranej časti, mimo priameho slnečného žiarenia a ďalších zdrojov tepla. Uchovávať mimo dosah aerosolov, horľavín, oxidačných činidiel, žieravín a škodlivých alebo jedovatých látok pre životné prostredie. Elektrostatické výboje môžu vznikať pri pumpovaní. Elektrostatické výboje môžu spôsobovať požiar. Na obmedzenie rizika zabezpečte elektrickú kontinuitu spojením a uzemnením všetkého vybavenia. Výpary v priestore hlavice skladovacej nádoby môžu ležať v horľavom/výbušnom dosahu, a preto môžu byť horľavé.</p> |
| Obalový materiál | : Vhodný materiál: Na nádoby alebo výstelky nádob používajte mäkkú nerezavejúcu oceľ., Pre nátery nádrží použite epoxidové laky alebo laky na bázi kremičitanov zinku. Nevhodný materiál: Vyhňte sa predĺženému styku s prírodnými, butylovými alebo nitrilovými gumami. |
| Zvláštne požiadavky na nádrže, zásobníky | : Nerežte, nevrtajte, nebrúste, nezvárajte alebo nevykonávajte podobné činnosti na kontajneroch alebo v ich tesnej blízkosti. |

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

| | |
|-------------------|--|
| Osobitné použitia | : Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo prílohy. Nehodí sa |
| | Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo prílohy. |
| | Pozri doplnkové referencie, ktoré ponúkajú bezpečné postupy manipulácie s kvapalinami, ktoré sú akumulátormi statických nábojov: American Petroleum Institute 2003 (Ochrana proti zapáleniu zo statického výboja, úderu blesku a bludných prúdov) alebo National Fire Protection Agency 77 (Doporučené postupy pre statickú elektrinu). IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatické nebezpečenstvo, sprievodca |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Ak nie je stanovená maximálna expozičná hodnota na národnej úrovni, Americká konferencia vládných priemyselných hygienikov (ACGIH) odporúča pre motorovú naftu nasledovné hodnoty: TWA - 100 mg/m³. Kritické účinky založené na podráždení pokožky.

Biologické limity expozície na pracovisku

Nie je pridelený žiaden biologický limit.

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Poznámky: | Nebola určená žiadna hodnota DNEL. |
|-----------|------------------------------------|

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

| Názov látky | Životné prostredie | Hodnota |
|--|--|---------|
| Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne | | |
| Poznámky: | Táto látka je uhľovodík so zložitým, neznámym alebo premenným zložením. Konvenčné metódy derivácie PNE nie sú vhodné a nie je možné stanoviť jedného zástupcu PNEC pre takúto látku. | |

8.2 Kontroly expozície

Technické opatrenia

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe. Potrebná úroveň ochrany a typy kontrol závisia na potenciálnom riziku expozície. Kontroly musia zodpovedať hodnoteniu rizík v miestnych podmienkach. K vhodným opatreniam radíme: Pokiaľ je to možné použite uzavretý systém.

Adekvátnou ventiláciou určenou do výbušného prostredia udržiavajte koncentrácie látky vo vzduchu pod limity pracovnej expozície.

Odporúča sa lokálne odsávanie.

Odporúčajú sa monitory požiarnej vody.

Zariadenia na vyplachovanie očí a sprchy na použitie v prípade ohrozenia.

Keď sa materiál zohrieva, tvorí sa sprej alebo hmla a potenciálne sa zvyšuje koncentrácia vo vzduchu.

Všeobecné informácie:

Vždy dodržiavajte dobré pravidlá osobnej hygieny, ako je umývanie rúk po manipulácii s materiálom a pred jedlom, pitím či fajčením. Pravidelne perte pracovné odevy a ochranné pomôcky na odstránenie kontaminujúcich látok. Kontaminované odevy a obuv, ktoré sa nedajú vyčistiť, vyhoďte. Udržujte poriadok.

Definujte postupy bezpečnej manipulácie a zachovávania kontroly.

Vzdelávajte a zaškoľujte pracovníkov s ohľadom na riziká a kontrolné opatrenia týkajúce sa bežných postupov spojených s týmto produktom.

Zabezpečte riadnu voľbu, testovanie a údržbu vybavenia používaného na kontrolu expozície, napr. osobných ochranných pomôcok, miestnej odťahovej ventilácie.

systémy pred otvorením alebo údržbou zariadenia vypnite.

odtoky uschovajte až do likvidácie alebo do neskoršej recyklácie spečatené.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Prostriedok osobnej ochrany

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe. Poskytnuté informácie sú zostavené v súlade so smernicou PPE (Smernicou Rady 89/686/EHS) a v súlade s normami CEN Európskeho výboru pre šandardizáciu (CEN).

Osobné ochranné prostriedky (OOP) by mali vyhovovať odporúčaným celoštátnym normám. Skontrolujte s dodávateľmi OOP.

Ochrana zraku : Ak sa s materiálom zaobchádza tak, že sa môže nastriekať do očí, odporúčajú sa ochranné okuliare. Schválené na EU Normu EN166.

Ochrana rúk

Poznámky : Ak môže dôjsť ku kontaktu ruky s látkou, použitie ochranných rukavíc, spĺňajúcich odpovedajúce normy (napr. Európa EN374, AS/NZS:2161) a vyrobené z nasledujúcich materiálov, môže poskytnúť vhodnú ochranu: Dlhodobá ochrana: butylkaučuk Nitrilové gumenné rukavice. Ochrana proti náhodnému postriekaniu: Nitrilové gumenné rukavice. V prípade nepretržitého kontaktu odporúčame rukavice s časom preniknutia 240 minút, pokiaľ je to však možné, dajte prednosť rukaviciam s dĺžkou preniknutia dlhšou ako 480 minút, pokiaľ nájdete vhodné rukavice. Pre krátkodobú ochranu/ochranu pred rozstreknutím odporúčame rovnakú ochranu. Uznávame však, že rukavice, ktoré ponúkajú túto mieru ochrany nemusia byť dostupné a v takom prípade je prijateľný aj kratší čas preniknutia, pokiaľ sa dodržiavajú vhodné postupy údržby a výmeny. Hrúbka rukavíc nie je dobrým ukazovateľom ich odolnosti voči chemikáliám, pretože tá závisí na presnom zložení materiálu rukavíc. Hrúbka rukavíc by mala byť bežne väčšia ako 0,35 mm v závislosti od vyhotovenia a modelu rukavíc. Vhodnosť a trvanlivosť rukavice závisí na spôsobe používania, napr. ako často a ako dlho je v kontakte chemickej odolnosti materiálu rukavíc a zručnosti pracovníka. Vždy sa poraďte s dodávateľmi rukavíc. Kontaminované rukavice vymeňte. Účinná ochrana rúk je založená na osobnej hygiene. Rukavice si naťahujte iba na umyté ruky. Po použití rukavíc je potrebné ruky starostlivo umyť a osušiť. Odporúčame použiť zvlhčovací, neparfumovaný krém.

Ochrana pokožky a tela : Koža sa nemusí chrániť pri normálnych podmienkach použitia. Na predĺžené alebo opakované vystavenia použite nepriepustný odev na exponovaných častiach tela. ak sa predpokladá opakovaná alebo dlhšia kožná expozícia látky, noste vhodné rukavice podľa EN374 a využite zamestnanecké programy na ochranu pokožky.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Ochranné odevy schválené v súlade s normou EU EN14605.

Pokiaľ to miestne posúdenie rizík považuje za potrebné, používajte antistický a plamene spomaľujúci odev.

Ochrana dýchacích ciest : Pokiaľ technické opatrenia neudržia koncentrácie vo vzduchu na hladine, ktorá je zodpovedajúca ochrane zdravia pracovníka, zvolte ochranné respirátory, vhodné pre špecifické podmienky použitia a vyhovujúce platným normám.
Skontrolujte s dodávateľmi osobných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.
Tam, kde sú respirátory na princípe filtrácie vzduchu nevhodné (napr. vysoké koncentrácie látky vo vzduchu, nebezpečenstvo nedostatku kyslíka, obmedzené priestory), použite vhodný pretlakový dýchací prístroj.
Kde sú vhodné respirátory na princípe filtrácie vzduchu, zvolte zodpovedajúcu kombináciu masky a filtra.
Pokiaľ sú vhodné pre podmienky použitia respirátory na princípe filtrácie vzduchu:
Zvolte filter vhodný pre organické plyny a pary (bod varu < 65° C (149 °F)) vyhovujúci EN14387.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzický stav : Kvapalina.
Farba : bezfarebný
Zápach : Parafinické.
Prahová hodnota zápachu : Údaje nie sú dostupné.
Bod tečenia : -21 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie : > 150 °C

Horľavosť

Dolná medza výbušnosti a horná medza limit výbušnosti / horľavosti

Horný výbušný limit /
horná hranica horľavosti : 6 %(V)

Dolný výbušný limit /
Dolná hranica horľavosti : 0,5 %(V)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|--|---|
| Teplota vzplanutia | : >= 85 °C |
| Teplota samovznietenia | : Údaje nie sú dostupné. |
| Teplota rozkladu | |
| Teplota rozkladu | : Údaje nie sú dostupné. |
| pH | : Údaje nie sú dostupné. |
| Viskozita | |
| Viskozita, kinematická | : < 7 mm ² /s (40 °C) Metóda: ASTM D445 |
| Rozpustnosť (rozpustnosti) | |
| Rozpustnosť vo vode | : nerozpustný |
| Rozdeľovací koeficient: n- oktanol/voda | : log Pow: > 6,5 |
| Tlak pár | : < 0,001 kPa (25 °C) |
| Relatívna hustota | : Údaje nie sú dostupné. |
| Hustota | : cca. 0,78 g/cm ³ (20 °C) Metóda: ASTM D4052 |
| Relatívna hustota pár | : Údaje nie sú dostupné. |
| Charakteristiky častíc | |
| Veľkosť častíc | : Údaje nie sú dostupné. |

9.2 Iné informácie

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Výbušniny | : Nie je klasifikovaný |
| Oxidačné vlastnosti | : Nepoužiteľné |
| Rýchlosť odparovania | : Údaje nie sú dostupné. |
| Vodivosť | : Slabá vodivosť: < 100 pS/m |

Vďaka svojej vodivosti je tento materiál akumulátor statickej elektriny., Kvapalina sa zvyčajne považuje za nevodivú, pokiaľ je jej vodivosť nižšia ako 100 pS/m a považuje sa za polovodič, pokiaľ je jej vodivosť nižšia ako 10 000 pS/m., Bez ohľadu na to, či je kvapalina nevodivá či polovodivá, opatrenia sú rovnaké., Vodivosť kvapaliny môžu silno ovplyvňovať mnohé faktory, napríklad teplota kvapaliny, výskyt kontaminačných látok a antistatické prísady.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Povrchové napätie : Údaje nie sú dostupné.

Molekulárna hmotnosť : Údaje nie sú dostupné.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Výrobok nepredstavuje žiadne ďalšie riziká (nebezpečenstvá) reaktivity okrem tých, ktoré sú popísané v nasledovnej časti.

10.2 Chemická stabilita

V prípade manipulácie a uskladnenia v súlade s ustanoveniami sa neočakáva žiadna riziková reakcia.

Stabilný, za normálnych podmienok použitia.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie : Reaguje so silnými oxidačnými činidlami.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť : Nevystavujte teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zdrojom zapálenia.

Za určitých okolností sa produkt môže vznietiť účinkom statickej elektriny.

10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť : Silné oxidačné činidlá.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Počas obvyklého uchovávania sa neočakáva, že sa počas rozkladu budú tvoriť nebezpečné produkty.

Tepelný rozklad silne závisí od podmienok. Ak sa tento materiál spaľuje, prípadne tepelne či oxidatívne rozkladá, vzniká zložitá zmes vzduchom unášaných tuhých látok, kvapalín a plynov, vrátane oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov síry a neidentifikovaných organických látok.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície : Vdychovanie je primárnou cestou expozície, hoci pri kontakte s kožou alebo po náhodnom požití môže dochádzať k absorpcii.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Akútna toxicita

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|---------------------------|--|
| Akútna orálna toxicita | : LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Akútna inhalačná toxicita | : LC50: > 5 mg/l Expozičný čas: 4 h Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Akútna dermálna toxicita | : LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |

Poleptanie kože/podráždenie kože

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|----------|--|
| Poznámky | : Nedráždi kožu. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|----------|--|

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|----------|---|
| Poznámky | : Nedráždi oči. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|----------|---|

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|----------|--|
| Poznámky | : Nie je senzibilizátorom. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
|----------|--|

Mutagenita zárodočných buniek

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|---|---|
| Genotoxicita in vitro | : Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Genotoxicita in vivo | : Poznámky: Nie je mutagén. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Mutagenita zárodočných buniek- Hodnotenie | : tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie 1A/1B. |

Karcinogenita

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|----------------------------|--|
| Poznámky | : Nie je karcinogén. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Karcinogenita - Hodnotenie | : tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie 1A/1B. |

| Materiál | GHS/CLP Karcinogenita Klasifikácia |
|--|------------------------------------|
| Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne | Bez klasifikácie pre karcinogenitu |

Reprodukčná toxicita

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Účinky na plodnosť | : Poznámky: Nenarušuje plodnosť., Nemá toxické účinky na vývoj., Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Reprodukčná toxicita - Hodnotenie | : tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie 1A/1B. |

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

| | |
|----------|---|
| Poznámky | : Vysoké koncentrácie môžu spôsobiť zníženú aktivitu centrálného nervového systému s následnými bolesťami |
|----------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

hlavy, závratami a nauzeou.
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Poznámky : Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná toxicita

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Vdýchnutie do pľúc pri požití alebo vyvrátení môže spôsobiť chemickú pneumonitis, ktorá môže byť smrteľná.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Ďalšie informácie

Produkt:

Poznámky : Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé komponenty.

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Poznámky : V iných regulačných rámcoch môžu existovať iné klasifikácie iných orgánov.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

- | | |
|---|---|
| Toxicita pre ryby | : LL50 : > 1.000 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce. | : LL50 : > 1.000 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Toxicita pre Rasy/vodní rastliny | : LL50 : > 1.000 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Toxicita pre mikroorganizmy | : LL50 : > 100 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Toxicita pre ryby (Chronická toxicita) | : NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 100 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| Toxicita pre dafnie a ostatné vodné bezstavovce. (Chronická toxicita) | : NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 32 mg/l Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

- | | |
|--------------------------|--|
| Biologická odbúrateľnosť | : Biodegradácia: 80 % Expozičný čas: 28 d Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 301F Poznámky: Ľahko odbúrateľný. Rychle oxiduje fotochemickou reakciou. |
|--------------------------|--|

12.3 Bioakumulačný potenciál

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

- | | |
|---------------|---|
| Bioakumulácia | : Poznámky: Obsahuje zložky s potenciálom pre bioakumuláciu |
|---------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

12.4 Mobilita v pôde

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Mobilita : Poznámky: Pláva na vode., Ciastocne sa odparuje z vodných a pôdných povrchov, ale aj po jednom dni zostáva významný podiel., Veľké objemy sa môžu dostať do zeme a kontaminovať podzemnú vodu.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Hodnotenie : Látka nespĺňa kritériá skríningu na stálosť, bioakumuláciu a toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB..

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Produkt:

Doplňkové ekologické informácie : Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé komponenty.

Zložky:

Destiláty (Fischer-Tropsch) C8-26- rozvetvené a lineárne:

Doplňkové ekologické informácie : Filmy vytvárané na vode môžu ovplyvniť prenos kyslíka a poškodiť organizmy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt : Regenerujte alebo recyklujte ak je to možné.
Zodpovednosťou pôvodcu odpadu je určiť toxicitu a fyzické vlastnosti vytvoreného odpadu, určiť správnu klasifikáciu odpadu (podľa platnej legislatívy).
Treba zabrániť preniknutiu odpadových produktov do pôdy

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

alebo spodnej vody, či ich likvidácii vyhodnotením do krajiny. Nevypúšťajte do životného prostredia, do kanálov alebo do odpadových vôd.

Nelikvidujte usadeniny z vodných nádrží vypustením do pôdy. Spôsobí to znečistenie pôdy a spodných vôd.

Odpady vznikajúce rozliatím alebo pri čistení nádrží by mali byť zneškodnené v súlade so všeobecnými platnými predpismi, najlepšie je odovzdať ich uznávanej zbernej spoločnosti alebo zmluvnému partnerovi. Kvalifikácia zbernej spoločnosti alebo zmluvného partnera by mala byť vpred overená.

Odpad, uniknutá látka alebo spotrebovaný výrobok patria k nebezpečným odpadom.

Zneškodnenie by malo byť v súlade so zodpovedajúcimi regionálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi a zákonmi. Miestne predpisy môžu byť prísnejšie ako regionálne alebo celoštátne požiadavky a musia byť splnené.

MARPOL – Pozri Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 73/78), ktorý poskytuje technické aspekty pri kontrole znečisťovania z lodí.

Znečistené obaly : Kontajner dôkladne vyprázdňte.
Po vyprázdnení vyvetrajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu iskrenia a ohňa.
Zvyšky látky môžu spôsobiť nebezpečenstvo explózie.
Nevyčistené sudy neprerážajte, nerežte alebo nezvárajte.
Odošlite na regeneráciu alebo druhotné spracovanie sudov alebo kovov.
Dodržte všetky miestne regulácie na obnovenie a odstránenie materiálov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADN : 9003
ADR : Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
RID : Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
IMDG : Nie je riadený ako nebezpečný tovar.
IATA : Nie je riadený ako nebezpečný tovar.

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADN : SUBSTANCES WITH FLASHPOINT > 60°C BUT NOT MORE THAN 100 °C

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

(Distillates (Fischer-Tropsch), C8-26, branched and linear)

| | |
|-------------|--|
| ADR | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| RID | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IMDG | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IATA | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

| | |
|-------------|--|
| ADN | : 9 |
| ADR | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| RID | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IMDG | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IATA | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |

14.4 Obalová skupina

| | |
|------------------|--|
| ADN | |
| Obalová skupina | : Nepridelené |
| Klasifikačný kód | : M12 |
| Štítky | : 9 (F) |
| ADR | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| RID | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IMDG | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IATA | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

| | |
|--------------------------------------|--|
| ADN | |
| Nebezpečný pre životné prostredie | : nie |
| ADR | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| RID | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |
| IMDG | : Nie je riadený ako nebezpečný tovar. |

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

| | |
|----------|---|
| Poznámky | : Zvláštne doporučená: Pozrite kapitolu č. 7, Zaobchádzanie a skladovanie, pre špecifické podmienky o ktorých musia byť používatelia informovaní alebo ich musia spĺňať v súvislosti s prepravou. |
|----------|---|

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Pravidlá MARPOL (kontaminácia morského prostredia) platia pre veľké dodávky prepravované po mori.

| | |
|--------------------------|---|
| Ďalšie informácie | : Táto časť nepodlieha ADR, RID a nespĺňa kritériá triedy 3 predpisov ADN v zmysle odst. 2.2.3.1.1 (Pozn. 1) a odseku |
|--------------------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

32.2.5 časti III Príručky pre testovanie a zoznamu kritérií.

Tento produkt sa normálne prepravuje pod atmosférou dusíka. Dusík je neviditeľný plyn bez zápachu. Vystavenie atmosfére obohatenej o dusík spôsobuje pokles dostupnej koncentrácie kyslíka a môže viesť k zaduseniu až smrti. Ak vstupujú do uzavretých priestorov, sú pracovníci povinní striktné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

| | | |
|---|---|--|
| REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (Príloha XIV) | : | Produkt nepodlieha autorizácii podľa nariadenia REACH. |
| REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 59). | : | Tento produkt neobsahuje látky, vzbudzujúce veľmi veľké obavy (Nariadenie (EU) č. 1907/2006 (REACH), článok 57). |

Iné smernice.:

Informácie o právnych predpisoch nemusia byť úplné. Na túto látku sa môžu vzťahovať aj iné predpisy.

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení.
Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Zákon NR SR č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení.
NV SR č. 355/2006, 300/2007 a 471/2011 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Zložky tohto produktu sú uvedené v týchto katalógoch:

DSL : Uvedený

ENCS : Uvedený

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|-------|-----------|
| KECI | : Uvedený |
| PICCS | : Uvedený |
| TSCA | : Uvedený |
| AIIC | : Uvedený |
| TCSI | : Uvedený |
| IECSC | : Uvedený |
| NZIoC | : Uvedený |

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

U tejto látky bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plný text iných skratiek

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECL - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Ďalšie informácie

Odporúčania na odbornú prípravu : Poskytnite dostatočné informácie, pokyny a inštrukčnú prípravu operátorovi.

Iné informácie : Podrobnejšie poradenstvo a návody v záležitostiach REACH, môžete získať na internetových stránkach CEFIC: <http://cefic.org/Industry-support>.
Látka nespĺňa kritériá skriningu na stálosť, bioakumuláciu a toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB.

Zvislá línia (|) na ľavom okraji znamená zmenu oproti predchádzajúcej verzii.

Zdroje kľúčových údajov, ktoré sa použili na zostavenie karty bezpečnostných údajov : Uvádzané údaje pochádzajú, nie však výhradne, z jedného či niekoľkých informačných zdrojov (napr. toxikologické údaje od spoločnosti Shell Health Services, údaje od dodávateľov materiálu, CONCAWE, z databázy EU IUCLID, nariadenia ES 1272 atď.).

Klasifikácia zmesi:

Asp. Tox. 1

H304

Proces klasifikácie:

Odborný posudok a váha dôkazného zistenia.

Identifikované použitia podľa Systému popisovača použitia

Použitia - pracovník

Názov : výroba látky- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použitie ako medziprodukt- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Distribúcia látok- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použité ako palivo- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použité ako palivo- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach- Priemyselná

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Použitia - pracovník

Názov : Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : použitie v čiastiacich prostriedkoch- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : použitie v čiastiacich prostriedkoch- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použitie v agrochemikáliách- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : mazivá- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : mazivá- PriemyselNízke uvoľnenie do životného prostrediaVysoké uvoľnenie do životného prostredia

Použitia - pracovník

Názov : Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- PriemyselVysoké uvoľnenie do životného prostredia

Použitia - pracovník

Názov : Chemikálie na úpravu vody- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Chemikálie na úpravu vody- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použitia v nanášaniach- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použitia v nanášaniach- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Funkčné kvapaliny- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Funkčné kvapaliny- Priemysel

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Použitia - pracovník

Názov : Použitia pri stavbe ciest a stavebníctve- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použitie v laboratóriách- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Použitie v laboratóriách- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Použitie vo výbušninách- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Produkcia a spracovanie gumy- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Spracovanie polyméru- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov : Spracovanie polyméru- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov : Banské chemikálie- Priemyselná

Identifikované použitia podľa Systému popisovača použitia

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Použité ako palivo
- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : použitie v čistiacech prostriedkoch
- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Použitie v agrochemikáliách
- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : mazivá
- spotrebiteľ
Nízke uvoľnenie do životného prostredia
Vysoké uvoľnenie do životného prostredia

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Použitia v nanášaniach
- spotrebiteľ

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Funkčné kvapaliny
- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Ďalšie použitia spotrebiteľom
- spotrebiteľ

Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najlepších vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú navrhnuté len ako odporúčanie na správnu manipuláciu, použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu a odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo špecifikácia kvality. Informácie sa vzťahujú len na uvedenú špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto látku v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované v texte.

SK / SK

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010600 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | výroba látky- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3, SU8, SU9 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1, ERC4, ESVOC SpERC 1.1.v1 |
| Rozsah procesu | Výroba látky alebo použitie ako medziprodukt, procesné chemikálie alebo extračný prostriedok. Zahŕňa opätovné použitie/znovuzískanie, prepravu, skladovanie, údržbu a nakládku (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, cestného/kolajového vozidla a bulk kontajnerov). |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| |
|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010634 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie ako medziprodukt- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3, SU8, SU9 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC6a, ESVOC SpERC 6.1a.v1 |
| Rozsah procesu | Používanie látky ako medziproduktu (nesúvisí s Prísne kontrolovanými podmienkami). Zahŕňa náhodné ožiarenie v rámci recyklácie/znovu získavania, prepravy materiálov, skladovania, odberu vzoriek, spojených s laboratórnymi činnosťami, údržbou a kapacitou (vrátane morských plavidiel/nákladných člnov, automobilov/železničných vozňov a veľkoobjemových rezervoárov). |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| | |
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010601 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Distribúcia látok- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3, SU8, SU9 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ESVOC SpERC 1.1b.v1 |
| Rozsah procesu | Naloženie (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, koľajového/cestného vozidla a kontajnerov IBC) a prebalenie (vrátane sudov a malých balení) látky vrátane jej vzorkovania, skladovania, vykladania, roztriedenia a príslušných laboratórnych činností. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010618 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použite ako palivo- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC7, ESVOC SpERC 7.12a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie ako palivo (alebo palivo Aditívum), vrátane činností ohľadne prepravy, použitia, údržby zariadenia a spracovania odpadu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010619 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použite ako palivo- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie ako palivo (alebo palivo Aditívum), vrátane činností ohľadne prepravy, použitia, údržby zariadenia a spracovania odpadu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010632 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.5a.v1 |
| Rozsah procesu | Procesy vrtania na ropných poliach a výrobné procesy (vrátane vrtných kalov a čistenia vrtov) vrátane prepravy, prípravy na mieste, obsluhy vŕtacej hlavy, striasacích činností a príslušnej údržby. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| |
|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010635 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach-Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8d, ESVOC SpERC 8.5b.v1 |
| Rozsah procesu | Procesy vrtania na ropných poliach (vrátane vrtných kalov a čistenia vrtovej) vrátane prepravy, prípravy na mieste, obsluhy vrtacej hlavy, striasacích činností a príslušnej údržby. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
|-------------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Nehodí sa

ODDIEL 3

ODHAD VYSTAVENIA

Oddiel 3.1 - Zdravie

Nehodí sa

Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010605 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | použitie v čiastiach prostriedkoch- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.4a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie ako súčasť čistiacich výrobkov vrátane prepravy zo skladu a odlievania/vykládania zo sudov alebo nádob. expozície počas miešania/riedenia v pripravovacej fáze a čistiacich prácach (vrátane striekania, natierania, máčania a utierania, automatizovane alebo manuálne), príslušné čistenie a údržba zariadenia. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010606 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | použitie v čistiacich prostriedkoch- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahrňa použitie ako súčasť čistiacich výrobkov vrátane odlievania/vykládania zo sudov alebo nádob; a expozície počas miešania/riedenia v pripravovacej fáze a čistiacich prácach (vrátane striekania, natierania, máčania a utierania, automatizovane alebo manuálne). |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahrňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010616 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie v agrochemikáliách- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11a.v1 |
| Rozsah procesu | Použitie ako agrochemickú pomôcku pre manuálne alebo strojové striekanie, zadymenie a zahml'ovanie; vrátane čistenia prístroja a likvidácie. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010609 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | mazivá- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ERC7, ESVOC SpERC 4.6a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie formulácie mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravy, obsluhy strojov/motorov a podobných výrobkov, spracovania nepodarkov, údržby zariadenia a likvidácie odpadov. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010610 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | mazivá- PriemyselNízke uvoľnenie do životného prostrediaVysoké uvoľnenie do životného prostredia |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6c.v1, ESVOC SpERC 9.6b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie formuláciám mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravy, obsluhy motorov apodobných výrobkov, spracovania nepodarkov, údržby zariadenia a likvidácie starého oleja. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| | |
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010612 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.7a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie v kovoobrábacích formuláciách (MWFs)/olejom na valcovanie v uzatvorených alebo zapúzdrených systémoch vrátane príležitostnej expozície počas prepravy, valcovacích a temperovacích postupov, rezania/spracovania, automatizovaného naniesenia ochrany pred koróziou, údržby zariadenia, vyprázdňovania a likvidácie starého oleja. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|--|
| | Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |
|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010613 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- PriemyselVysoké uvoľnenie do životného prostredia |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.7c.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie v kovoobrábacích formuláciách (MWFs) vrátane prepravy, otvoreného a zapuzdreného rezania/spracovania, automatizovaného a manuálneho nanesenia ochrany pred koróziou, vyprázdňovania a prác na znečistených, príp. chybných tovaroch ako aj likvidácie starého oleja. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|--|
| | Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |
|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010630 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Chemikálie na úpravu vody- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC3, ERC4, ESVOC SpERC 3.22a.v1 |
| Rozsah procesu | zahŕňa použitie látky na úpravu vody v otvorených a uzatvorených systémoch. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010631 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Chemikálie na úpravu vody- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8f, ESVOC SpERC 8.22b.v1 |
| Rozsah procesu | zahŕňa použitie látky na úpravu vody v otvorených a uzatvorených systémoch. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010603 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitia v nanášaníach- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.3a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie v nanášaníach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane prijmu materiálu, skladovania, prípravy a prelievania veľkého množstva a polovičného množstva tovaru, nanášania striekaním, valčekovania, manuálneho striekania, máčania, pretekania, tekutých vrstiev vo výrobných linkách ako aj tvorby vrstvy) a čistenie zariadenia, údržba a príslušné laboratórne práce. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| | opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |
|--|---|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010604 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitia v nanášaníach- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie v nanášaníach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane prijmu materiálu, skladovania, prípravy a prelievania veľkého množstva a polovičného množstva tovaru, nanášania striekaním, valčekovania, natierania manuálneho striekania alebo podobných postupov ako aj tvorby vrstvy) a čistenie zariadenia, údržbaa príslušné laboratórne práce. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|---|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|--|
| | Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |
|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010614 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.10a.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie vo forme spojiva a separačných prostriedkov vrátane prepravy materiálu, miešania, aplikácie (vrátane striekania a natierania), lisovania a odlievania foriem a spracovania odpadu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| |
|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010615 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.10b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie ako viazač a odlučovač vrátane prepravy, miešania, aplikácie striekaním a natieraním ako aj spracovania odpadu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010621 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Funkčné kvapaliny- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC7, ESVOG SpERC 7.13a.v1 |
| Rozsah procesu | Ako funkčné kvapaliny použité napr. káblové oleje, teplotnosné oleje, chladiace kvapaliny, izolátory, chladiace prostriedky, hydraulické kvapaliny v priemyselných zariadeniach, vrátane ich údržby a prepravy materiálu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
|-------------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Nehodí sa

ODDIEL 3

ODHAD VYSTAVENIA

Oddiel 3.1 - Zdravie

Nehodí sa

Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010622 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Funkčné kvapaliny- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13b.v1 |
| Rozsah procesu | Ako funkčné kvapaliny použité napr. káblové oleje, teplotnosné oleje, chladiace kvapaliny, izolátory, chladiace prostriedky, hydraulické kvapaliny v pracovných náradíach, vrátane ich údržby prepravy materiálu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
|-------------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Nehodí sa

ODDIEL 3

ODHAD VYSTAVENIA

Oddiel 3.1 - Zdravie

Nehodí sa

Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010623 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitia pri stavbe ciest a stavebníctve- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8d, ERC8f, ESVOC SpERC 8.15.v1 |
| Rozsah procesu | použitie nanášaní a spojovacích prostriedkov vo výstavbe ciest a stavebnej činnosti, vrátane dláždenia, asfaltovania a pokrývania striech ako aj pripevňovanie tesniacich membrán. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010625 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie v laboratóriách- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC2, ERC4 |
| Rozsah procesu | Použitie látky v priestoroch laboratória, vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výroby | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
|-----------------|-------------------------|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Oddiel 3.1 - Zdravie

Nehodí sa

Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010626 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie v laboratóriách- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ESVOC SpERC 8.17.v1 |
| Rozsah procesu | Použitie malých množstiev v laboratórnom prostredí vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia, vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010637 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie vo výbušninách- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8e |
| Rozsah procesu | Pokrýva expozície vyplývajúce z výroby a používania trhavín plastifikovaných vodou (vrátane presunov, miešania a plnenia materiálov) a čistenia zariadení. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010627 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Produkcia a spracovanie gumy- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3, SU10 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1, ERC4, ERC6d, ESVOC SpERC 4.19.v1 |
| Rozsah procesu | výroba pneumatík a všeobecných výrobkov z gumy vrátane spracovania surovej (nezosieťovanej) gumy, manipulácie a miešania prísad do gúm, vulkanizácie, chladenia a záverečného spracovania. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| |
|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie |
| Nehodí sa |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010628 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Spracovanie polyméru- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU10 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.21a.v1 |
| Rozsah procesu | Spracovanie formulácií polyméru vrátane prepravy, manipulácie s prísadami (napr. pigmenty, stabilizátory, tmely, zmäkčovadlá), tvarovacích a vytvrdzovacích procesov, spracovaniamateriálu, skladovania a príslušnej údržby. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|---|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010629 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Spracovanie polyméru- Priemysel |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14, PROC21 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.21b.v1 |
| Rozsah procesu | Spracovanie formulácií polyméru vrátane prepravy, formovacích procesov, spracovania materiálu, skladovania a príslušnej údržby. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010633 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Banské chemikálie- Priemyselná |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4, ESVOC SpERC 4.23.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie látky v extrakčných postupoch pri baníckych činnostiach, vrátane prepravy, procesoch získavania a delenia ako aj spätnom získavaní a likvidácie látky. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--|--|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia pracovníka |
| Parametre výrobku | |
| Fyzikálna forma produktu | Kvapalina, tlak pary < 0,5 kPa pri STP. |
| Koncentrácia látky v zmesi/artikli | Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak., |
| Početnosť a dĺžka použitia | |
| Zahŕňa expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak). | |
| Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie | |
| Operácia sa vykonáva pri zvýšenej teplote (> 20°C nad teplotou okolia). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny. | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Prispievajúce varianty | Opatrenia na riadenie rizika |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010620 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použite ako palivo - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.12c.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitia spotrebiteľa v kvapalných palivách. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výroby | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
|-----------------|---|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| |
|-----------------------------|
| Oddiel 4.1 - Zdravie |
|-----------------------------|

| |
|-----------|
| Nehodí sa |
|-----------|

| |
|--|
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie |
|--|

| |
|-----------|
| Nehodí sa |
|-----------|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|---|
| 300000010608 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | použitie v čiastiacich prostriedkoch - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC24, PC35, PC38 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.4c.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa všeobecnú expozíciu od spotrebiteľov z používania prostriedkov v domácnosti, ktoré sa predávajú ako pracie a čistiace prostriedky, aerosóly, nátery, odmrazovače, mazacie prostriedky a upravovače vzduchu. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010617 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitie v agrochemikáliách - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC8 (excipient only), PC12, PC27 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.11b.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie spotrebiteľa v agrochemikáliách v tekutej a tuhej forme. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výroby | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

| | |
|-----------------|--|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM |
|-----------------|--|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | VYSTAVENIA |
|--|------------|
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010611 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | mazivá - spotrebiteľ Nízke uvoľnenie do životného prostredia Vysoké uvoľnenie do životného prostredia |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC1, PC24, PC31 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 8.6e.v1, ESVOC SpERC 9.6d.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie spotrebiteľa vo formuláciách mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravných operácií, obstaraní, prevádzky motorov a podobných výrobkov, údržby vybavenia a likvidácie starého oleja. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
|--|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010607 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Použitia v nanášaníach - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.3c.v1 |
| Rozsah procesu | Zahŕňa použitie v nanášaníach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane prepravy a prípravy, nanášania štetcom, manuálneho striekania alebo podobných postupov) a čistenie zariadenia. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| |
|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie |
|--|

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

Nehodí sa

ODDIEL 4

POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

Nehodí sa

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nehodí sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010592 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Funkčné kvapaliny - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC16, PC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.13c.v1 |
| Rozsah procesu | Použitie spečatených predmetov, ktoré obsahujú funkčné kvapaliny ako napr. teplonosné oleje, hydraulické kvapaliny, chladiace prostriedky. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| | |
|--|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

| | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|
| Verzia 4.2 | Dátum revízie: 07.06.2023 | Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov): 800001034206 | Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 14.06.2023 |
|---------------|------------------------------|--|--|

Variant vystavenia - pracovník

| | |
|----------------------------|--|
| 300000010624 | |
| ODDIEL 1 | NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA |
| Názov | Dalšie použitia spotrebiteľom - spotrebiteľ |
| Deskriptor použitia | Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC28, PC39 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ESVOC SpERC 8.16.v1 |
| Rozsah procesu | Použitia pre spotrebiteľov napr. ako nositeľv kozmetických výrobkoch/výrobkoch osobnej hygieny, parfumoch a vôňach. pokyn: pre kozmetické výrobky a výrobky pre osobnú hygienu je potrebné vykonať zhodnotenie rizika pod REACH, pretože zdravotné aspekty sú zahrnuté v ďalších zákonoch. |

| | |
|-----------------|---|
| ODDIEL 2 | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Oddiel 2.1 | Kontrola vystavenia spotrebiteľa |
| Parametre výrobku | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kategórie produktu | PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK |
| Všeobecné opatrenia (vdýchnutie) | Výstražné upozornenie o nebezpečnosti H304 (po požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný) sa vzťahuje na možnosť vdýchnutia, nekvantifikovateľné nebezpečenstvo určené fyzikálno-chemickými vlastnosťami (t. j. viskozitou), ktoré sa môže vyskytnúť počas požitia a tiež v prípade, že sa po požití vracia. Hodnoty DNEL nemožno odvodiť. Riziká vyplývajúce z fyzikálno-chemických rizík látok možno kontrolovať pomocou opatrení na riadenie rizík. Pre látky klasifikované ako H304 je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia na kontrolu nebezpečenstva aspirácie. Neužite. Po prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. |

| | |
|-------------------|---|
| Oddiel 2.2 | Kontrola vystavenia životného prostredia |
| Nehodí sa | |

| | |
|--|-------------------------|
| ODDIEL 3 | ODHAD VYSTAVENIA |
| Oddiel 3.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa Opatrenia na riadenie rizík vychádzajú z kvalitatívneho ohodnotenia rizika. | |

| | |
|--|--|
| Oddiel 3.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

Shell GTL Fluid G85

Verzia
4.2

Dátum revízie:
07.06.2023

Číslo KBÚ (karty
bezpečnostných
údajov):
800001034206

Dátum posledného vydania: 09.03.2023
Dátum tlače 14.06.2023

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--|---|
| ODDIEL 4 | POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA |
| Oddiel 4.1 - Zdravie | |
| Nehodí sa | |
| Oddiel 4.2 - Životné prostredie | |
| Nehodí sa | |