

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

### SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto : Methyl PROXITOL Acetate  
Código do produto : U5126  
Nº CAS : 108-65-6  
Sinônimos : 1-methoxy-2-propanol acetate, 1-methoxy-2-propyl acetate, PGMEA, PMA

#### Detalhes do fornecedor

Fabricante/Fornecedor : **Shell CAPSA**  
Av. Roque Saenz Peña 788  
Buenos Aires, 1383  
Argentina  
Telefone : (+54 11) 4130-2168  
Fax : (+54 11) 4130-2180  
Contacto de e-mail para a :  
ficha de segurança  
Número do telefone de : Locais: (+11 15) 4970-7391 / 4970-7390 / 5062-6601 / 4973-  
emergência 7368; Internacionais: (+54 911) 4970-7391 / 4970-7390 /  
5062/6601 / 4973-7

#### Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Solvente.  
Restrições sobre a utilização : Este produto não deve ser usado em aplicações diferentes das acima referidas sem que sejam solicitadas informações ao fornecedor.  
Este produto não deve ser usado em aplicações que não as recomendadas na Seção 1, sem antes buscar a opinião do fornecedor.  
Outras informações : PROXITOL é uma marca comercial registrada de propriedade da Shell Trademark Management B.V. e Shell Brands Inc. e usada pelas afiliadas de Shell plc.

### SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

### Classificação do GHS

Líquidos inflamáveis : Categoria 3

Toxicidade sistêmica de  
órgão-alvo específico -  
exposição única (Oral) : Categoria 3 (Sistema nervoso central)

### Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

Frases de perigo : PERIGO FISICO:  
H226 Líquido e vapores inflamáveis.  
PERIGOS PARA A SAÚDE:  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.  
PERIGOS AMBIENTAIS:  
Não classificado como um perigo ambiental sob os critérios GHS.

Frases de precaução : **Prevenção:**  
P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.  
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
P240 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.  
P241 Utilize equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão.  
P242 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.  
P243 Evite acúmulo de cargas eletrostáticas.  
P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.  
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P280 Use luvas protetoras/ roupas protetoras/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto/ proteção auricular.  
**Resposta de emergência:**  
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/ tome uma ducha.  
P370 + P378 Em caso de incêndio: Utilizar o meio apropriado para a extinção.  
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.  
**Armazenamento:**

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.  
P405 Armazene em local fechado à chave.  
**Disposição:**  
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente no local apropriado para lixo ou coletor, de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

### Outros perigos que não resultam em classificação

Os vapores são mais pesados que o ar. Os vapores podem viajar pelo chão e chegar à fontes de ignição afastadas provocando um novo pe  
Mesmo com ligação à terra e fixação adequadas, este material ainda pode acumular uma carga electrostática.  
Caso se acumule uma carga suficiente, podem ocorrer descarga electrostática e ignição de misturas inflamáveis de ar-vapor.  
Ligeiramente irritante para o sistema respiratório.  
Ligeiramente irritante para os olhos.  
Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

## SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Substância

### Componentes perigosos

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
1-Methoxy-2-acetoxyp propane	108-65-6	Líqu. Inflam.3; H226 Órg-alvo Esp. - Única3; H336	>= 99.8

Para saber o significado das abreviaturas, consulte a seção 16.

### Informações complementares

Contém:

Nome químico	Número de identificação	Concentração (% w/w)
2-methoxypropyl acetate	70657-70-4	< 0.1
2-Methoxy-1-propanol	1589-47-5	<= 0.01
1-Methoxypropane-2-ol	107-98-2	<= 0.01
Butylated hydroxytoluene	128-37-0	<= 0.0025

## SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

### Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

Recomendação geral	: Não se espera que seja um perigo à saúde quando usado em condições normais.
Se inalado	: Remover para o ar livre. Se não ocorrer uma recuperação rápida, transportar para a unidade de assistência médica mais próxima para tratamento adicional.
Em caso de contato com a pele	: Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível. Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.
Em caso de contato com o olho	: Lavar os olhos com quantidades abundantes de água. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.
Se ingerido	: Regra geral, não é necessário qualquer tratamento a menos que sejam engolidas grandes quantidades; no entanto, deverá sempre solicitar conselho médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados	: A respiração de altas concentrações de vapor pode causar depressão do sistema nervoso central (SNC), resultando em tontura, vertigem, dor de cabeça, náusea e perda de coordenação. A inalação contínua pode resultar em inconsciência e morte. Os sinais e sintomas de irritação da pele podem incluir sensação de ardor, vermelhidão ou inchaço. Os sinais e sintomas de irritação ocular podem incluir uma sensação de queimadura, vermelhidão, inchaço e/ou visão embaçada. A ingestão pode resultar em náuseas, vômitos e/ou diarreia.
Proteção para o prestador de socorros	: Ao administrar os primeiros socorros, certifique-se de que usa o equipamento de proteção individual adequado de acordo com o incidente, as lesões e o ambiente.
Notas para o médico	: Consulte o médico ou o centro de controle de venenos para se aconselhar. Faça tratamento sintomático. Causa depressão do sistema nervoso central.

#### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção	: Espuma resistente à álcool, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.
Agentes de extinção inadequados	: Nenhum(a)

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

quadros

- |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos específicos no combate a incêndios                                         | : | O vapor é mais denso que o ar, espalha-se ao nível do solo e é possível a inflamação à distância.<br>Se ocorrer combustão incompleta, pode desenvolver-se monóxido de carbono.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Métodos específicos de extinção                                                    | : | Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Evacue da área de incêndio todo o pessoal que não pertença à emergência.<br>Manter arrefecidos os recipientes próximos, pulverizando com água.                                                                                                                                                                                                             |
| Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. | : | Deve usar-se equipamento de proteção adequado incluindo luvas resistentes a químicos; aconselha-se usar um fato resistente a químicos caso se preveja grande contato com o produto espalhado. Deve utilizar-se uma máscara respiratória autónoma em caso de aproximação a incêndio num espaço confinado. Selecionar vestuário de combate a incêndios aprovado segundo as normas relevantes (por ex., Europa: EN469). |

### SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : | Obedeça todos os regulamentos relevantes locais e internacionais.<br>Notifique as autoridades se ocorrer ou se for provável ocorrer qualquer exposição ao público em geral ou ao ambiente.<br>As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.<br>O vapor é mais denso que o ar, espalha-se ao nível do solo e é possível a inflamação à distância.<br>O vapor pode formar uma mistura explosiva com o ar.<br>Evite contato com a pele, olhos e roupas.<br>Isole a área perigosa e impeça a entrada de pessoas desnecessárias ou que não estejam protegidas.<br>Mantenha-se a montante do vento e mantenha-se afastado de áreas baixas. |
| Precauções ambientais                                                       | : | Contenha as fugas, se possível sem que haja riscos pessoais. Remova todas as possíveis fontes de ignição da área circundante. Utilize contentores apropriados (do produto e da água de combate ao fogo) para evitar contaminação ambiental.<br>Evite que se espalhe ou que entre em drenos, valas ou rios utilizando areia, terra ou outra barreira apropriada. Tente dispersar os vapores ou dirija-os numa direcção segura. Tenha cuidado com medidas contra descargas de energia estática. Garanta o fornecimento de energia eléctrica e tenha o equipamento ligado à terra.<br>Ventilar completamente a área contaminada.<br>Monitore a área com um indicador de gás combustível.                  |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Para grandes derrames de líquido (> 1 tambor), transferir por meio mecânico como carro de vácuo para um reservatório de salvados para recuperação ou eliminação de forma segura. Não lavar resíduos com água. Conservar como resíduos contaminados. Deixar evaporar os resíduos ou ensopar com material absorvente adequado e eliminar de forma segura. Remover a terra contaminada e eliminar de forma segura. Para pequenos derrames de líquido (< 1 tambor), transferir por meio mecânico para um recipiente rotulado, passível de ser selado, para recuperação ou eliminação em segurança do produto. Deixar evaporar os resíduos ou ensopar com material absorvente adequado e eliminar de forma segura. Remover a terra contaminada e eliminar de forma segura.
- Informações adicionais : Para orientação na seleção de equipamento de proteção pessoal, consulte o capítulo 8 desta Ficha de Segurança. Para orientação sobre a eliminação de material derramado consulte o Capítulo 13 desta Ficha de Segurança.

### SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Precauções Gerais : Evitar a inalação ou o contato com o material. Utilizar apenas em áreas bem ventiladas. Lavar bem depois de manusear. Para indicação Utilizar as informações nesta ficha de dados como contribuição para uma avaliação de risco de circunstâncias locais para ajudar a determinar controles apropriados para o manuseamento, conservação e eliminação seguros deste material. Assegurar que são cumpridos todas as regulamentações locais, reespeitantes a instalações de manuseamento e armazenagem.
- Recomendações para manuseio seguro : Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário. Utilizar a ventilação de escape local caso haja risco de inalação de vapores, névoas ou aerossóis. Os depósitos de armazenamento a granel devem estar protegidos por diques. Extinguir quaisquer chamas nuas. Não fumar. Retirar as fontes de ignição. Evitar faíscas. As descargas electrostáticas podem provocar incêndios. Garanta a continuidade eléctrica através de fixação e ligação à terra de todo o equipamento para reduzir o risco. Os vapores no espaço superior do depósito de armazenamento podem ficar no intervalo inflamável/explosivo e, conseqüentemente, podem ser inflamáveis. Elimine adequadamente quaisquer trapos ou materiais de limpeza contaminados para evitar incêndios. NÃO utilize ar comprimido para enchimento, descarga ou

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

operações de manuseamento.

Materiais a serem evitados : Agentes oxidantes fortes.

Transferência do Produto : Consulte a orientação na secção Manuseamento.

### Armazenamento

Condições para armazenamento seguro : O vapor é mais pesado que o ar. Atenção à acumulação em valas e espaços confinados. Consulte a secção 15 para conhecer qualquer legislação específica adicional que abranja a embalagem e o armazenamento deste produto.

Material de embalagem : Material adequado: Para contentores ou revestimentos de contentores, utilize aço macio ou aço inoxidável. Material inadequado: Borrachas natural, de butilo, neopreno ou nitrilo.

Alerta da Embalagem : Os recipientes, mesmo os que foram esvaziados, podem conter vapores explosivos. Não corte, perfure, esmerile, solde nem realize operações semelhantes sob ou perto dos recipientes.

Uso(s) específico(s) : Não aplicável

Assegurar que são cumpridos todas as regulamentações locais, respeitando as instalações de manuseamento e armazenagem.  
Ver referências adicionais que ofereçam práticas de manuseamento seguro:  
American Petroleum Institute 2003 (proteção contra ignições resultantes de estática, raios e correntes parasitas) ou  
National Fire Protection Agency 77 (Práticas recomendadas sobre electricidade estática).  
IEC TS 60079-32-1 : Riscos eletrostáticos, orientação

## SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém componentes com valores limites de exposição ocupacional.

### Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Não foi atribuído um limite biológico.

### Métodos de monitoramento

Poderá ser necessário monitorizar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou no local de trabalho em geral, para confirmar o cumprimento dos LEO e a

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

adequabilidade dos controles de exposição. Para algumas substâncias poderá também ser adequada a monitorização biológica.

Devem ser aplicados métodos validados de medição à exposição por parte de uma pessoa competente, e as amostras devem ser analisadas por um laboratório acreditado.

Abaixo são dados exemplos ou o contato do fornecedor de métodos de monitorização de ar recomendados. Poderão estar disponíveis outros métodos nacionais.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

### Medidas de controle de engenharia

: O nível de proteção e tipos de controles necessários irão depender das potenciais condições de exposição. Seleccionar controles tendo por base uma avaliação de risco das circunstâncias locais. As medidas apropriadas incluem:

- Utilizar, tanto quanto possível, sistemas vedados.
- Ventilação adequada à prova de explosão para controlar as concentrações em suspensão abaixo das linhas de orientação/limites de exposição.
- Recomenda-se a ventilação local dos gases de escape.
- Recomendam-se monitores de sistemas de combate a incêndio e de inundação.
- Dispositivos para lavagem dos olhos e chuveiros em caso de emergência.
- Nos casos em que o material é aquecido, pulverizado ou onde se forma névoa, existe um maior potencial para se gerarem concentrações elevadas.

### Informações gerais

Observe sempre as medidas de higiene pessoal adequadas, como sejam lavar as mãos depois de manusear o material e antes de comer, beber e/ou fumar. Lave regularmente a roupa de trabalho e o equipamento de proteção para remover contaminantes. Elimine a roupa e o calçado contaminados que não puderem ser limpos. Mantenha as instalações limpas e arrumadas.

Defina procedimentos para um manuseamento seguro e manutenção de controles.

Dê instrução e formação aos trabalhadores relativamente aos riscos e às medidas de controle relevantes para as atividades normais associadas a este produto.

Assegure uma seleção, uma verificação e uma manutenção adequadas de equipamento usado para controlar a exposição, por ex., equipamento de proteção individual, ventilação de exaustão no local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Retirar as descargas em armazenamento selado até à elimi-



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

nação ou à reciclagem posterior.

### Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : Se os controles de engenharia não mantiverem as concentrações transportadas no ar num nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione o equipamento de proteção respiratória adequado para as condições específicas de utilização e atendam a legislação pertinente.  
Verificar com fornecedores de equipamentos de proteção respiratória.  
Quando os respiradores com filtro de ar não forem adequados (ex. concentrações de ar muito altas, riscos de carência de oxigénio, es  
Quando os respiradores com filtro de ar são adequados, selecione uma combinação adequada de máscara e filtro.  
Se os respiradores de filtração do ar forem adequados às condições de utilização:  
Selecione um filtro adequado para gases orgânicos e vapores (Ponto de Ebulição > 65°C) (149°F).

Proteção das mãos  
Observações

: Quando ocorrer contato das mãos com o produto, o uso de luvas homologadas, segundo as normas aceitas (por exemplo, EN374 na Europa Maior proteção a longo prazo: borracha butílica Luvas de borracha nitrílica  
Contacto acidental/Protecção contra salpicos: Luvas de borracha nitrílica Para o contato contínuo, recomendamos luvas com uma durabilidade superior a 240 minutos, de preferência > 480 minutos onde possam ser identificadas luvas indicadas. Para proteção a curto prazo/de projeção, recomendamos o mesmo, mas reconhecemos que podem não estar disponíveis as luvas indicadas com este nível de proteção e, neste caso, pode ser aceitável uma durabilidade inferior desde que sejam observados os regimes corretos de manutenção e de substituição. A espessura das luvas não é um bom indicador da sua resistência a químicos, dado que isso depende da composição exata do material das luvas. Tipicamente, a espessura da luva deve ser superior a 0,35 mm, dependendo da marca e do modelo da mesma. A adequabilidade e durabilidade de uma luva depende da utilização, por exemplo, da frequência e duração do contato, da resistência do material da luva aos produtos químicos e da destreza. Deve aconselhar-se sempre com os fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é o elemento essencial para um cuidado eficaz das mãos. Só devem usar-se luvas com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, deve lavar e secar-se bem as mãos. Recomenda-se a aplicação de um hidratante não perfumado.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção dos olhos          | : Se o material for manuseado de forma que possa salpicar para os olhos, recomenda-se a utilização de proteção para os olhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Proteção do corpo e da pele | : Não é necessária proteção cutânea em condições de utilização normais.<br>Para exposições prolongadas ou repetidas, utilizar vestuário impermeável sobre partes do corpo sujeitas a exposição. Em caso de probabilidade de exposição repetida ou prolongada da pele à substância, devem usar-se luvas de proteção adequadas de acordo com EN374 e aplicar programas de proteção da pele para os trabalhadores. Use roupa antiestática e retardante de chama caso a avaliação de risco local o recomende. |
| Medidas de proteção         | : O equipamento de proteção individual (EPI) deve cumprir as normas nacionais recomendadas. Confirmar com os fornecedores do EPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Controles de riscos ambientais

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação geral | : As diretrizes locais para os limites de emissões de substâncias voláteis têm de ser respeitadas na descarga do ar de exaustão contendo vapor.<br>Reduzir ao mínimo a eliminação no ambiente. Tem que ser feita uma avaliação ambiental para garantir a conformidade com a legislação ambiental local.<br>Podem ser encontradas informações sobre medidas a tomar em caso de fugas acidentais na secção 6. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- |                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aspecto                                                      | : Líquido.                    |
| Cor                                                          | : claro                       |
| Odor                                                         | : Etéreo                      |
| Limite de Odor                                               | : Não há dados disponíveis    |
| pH                                                           | : Não aplicável               |
| Ponto de fusão / congelamento                                | : -65 °C / -85 °F             |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | : 143 - 149 °C / 289 - 300 °F |
| Ponto de fulgor                                              | : 45 °C / 113 °F              |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

Taxa de evaporação	: 0.3 Método: ASTM D 3539, nBuAc=1
Inflamabilidade	
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não há dados disponíveis
Limites inferior e superior para explosão / limite de inflamabilidade	
Limite superior de explosividade	: 7 %(V)
Limite inferior de explosividade	: 1.5 %(V)
Pressão de vapor	: 502 Pa (25 °C / 77 °F)
Densidade relativa do vapor	: 4.6
Densidade relativa	: 0.96 - 0.97 (20 °C / 68 °F) Método: ASTM D4052
Densidade	: 967 kg/m3 (20 °C / 68 °F)Método: ASTM D4052
Solubilidade	
Solubilidade em água	: 198 g/l (20 °C / 68 °F) )
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: 1.2
Temperatura de autoignição	: 333 °C / 631 °F
Temperatura de decomposição	: Não há dados disponíveis
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmica	: 1.23 mPa,s (20 °C / 68 °F) Método: ASTM D445
Viscosidade, cinemática	: Não há dados disponíveis
Riscos de explosão	: Não aplicável
Propriedades oxidantes	: Não há dados disponíveis
Tensão superficial	: 27.6 mN/m, 20 °C / 68 °F
Condutibilidade	: Condutividade eléctrica: > 10.000 pS/m

Um número de factores, por exemplo, a temperatura do líquido, a presença de contaminantes e aditivos antiestáticos po-

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

	dem influenciar grandemente a condutividade de um líquido., Não se espera que este material seja um acumulador de estática.
Peso molecular	: 132 g/mol
Características da partícula	
Tamanho da partícula	: Não há dados disponíveis

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: O produto não representa qualquer perigo de reatividade adicional para além dos indicados no sub-parágrafo seguinte.
Estabilidade química	: Não é esperada uma reacção perigosa em caso de manuseamento e armazenamento de acordo com o disposto.
Possibilidade de reações perigosas	: Reage com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	: Evite o calor, as faíscas, as chamas vivas e outras fontes de ignição. Evite a acumulação de vapor. Sob certas circunstâncias, o produto pode se incendiar devido a eletricidade estática.
Materiais incompatíveis	: Agentes oxidantes fortes.
Produtos perigosos de decomposição	: A decomposição térmica está altamente dependente das condições. Uma mistura complexa de sólidos, líquidos e gases em suspensão no ar, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de enxofre e compostos orgânicos não identificados, evolui quando este material sofre combustão ou degradação térmica ou oxidativa.

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Base para Avaliação	: As informações dadas baseiam-se no teste do produto. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.
Informações sobre as possíveis rotas de exposição	: A exposição pode ocorrer através da inalação, ingestão, absorção pela pele, contato com a pele ou com os olhos e ingestão accidental.

#### Toxicidade aguda

##### Componentes:

##### **1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50: > 5000 mg/kg

Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

Observações: Fraca toxicidade

Toxicidade aguda - Inalação : Observações: Pouco tóxico por inalação.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50: > 5000 mg/kg  
Observações: Fraca toxicidade

Corrosão/irritação à pele.

**Componentes:**  
**1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**  
Observações: Não é irritante para a pele  
O contato prolongado/repetido pode causar perda de gordura da pele, o que pode levar a uma dermatite.

Lesões oculares graves/irritação ocular

**Componentes:**  
**1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**  
Observações: Ligeiramente irritante para os olhos.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Sensibilização respiratória ou à pele

**Componentes:**  
**1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**  
Observações: Não é um sensibilizador da pele.

Mutagenicidade em células germinativas

**Componentes:**  
**1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**  
Genotoxicidade in vivo : Observações: Não mutagênico  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Carcinogenicidade

**Componentes:**  
**1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**  
Observações: Não é carcinogénico.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Materiais	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
1-Methoxy-2-acetoxyp propane	Sem classificação de carcinogenicidade
2-methoxypropyl acetate	Sem classificação de carcinogenicidade
2-Methoxy-1-propanol	Sem classificação de carcinogenicidade

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

1-Methoxypropane-2-ol	Sem classificação de carcinogenicidade
Butylated hydroxytoluene	Sem classificação de carcinogenicidade
<b>Materiais</b>	<b>Outros Carcinogenicidade Classificação</b>
Butylated hydroxytoluene	IARC: Grupo 3: Não classificado quanto às suas propriedades carcinogênicas para humanos

### Toxicidade à reprodução

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

#### Componentes:

##### **1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**

Observações: A inalação de vapores ou névoas pode provocar irritação no sistema respiratório.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

#### Componentes:

##### **1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**

Observações: Rim: provocou efeitos no rim dos ratos do sexo masculino que não são considerados relevantes para os seres humanos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

### Perigo por aspiração

#### Componentes:

##### **1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**

Não apresenta perigo de aspiração.

### Informações complementares

#### Componentes:

##### **1-Methoxy-2-acetoxyp propane:**

Observações: Podem existir classificações de outras autoridades sob quadros regulamentares variáveis.

## SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Base para Avaliação : Dados ecotoxicológicos são baseados em testes do produto. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.

### Ecotoxicidade

#### Componentes:

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

### 1-Methoxy-2-acetoxyp propane:

Toxicidade para os peixes : Observações: Fraca toxicidade  
(Toxicidade aguda) LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Toxicidade para crustáceos : Observações: Fraca toxicidade  
(Toxicidade aguda) LC/EC/IC50 > 100 mg/l

Toxicidade para al- : Observações: Fraca toxicidade  
gas/plantas aquáticas (Tox- LC/EC/IC50 > 100 mg/l  
icidade aguda)

Toxicidade para os peixes : Observações: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l  
(Toxicidade crônica)

Toxicidade para crustáce- : Observações: NOEC/NOEL > 100 mg/l  
os(Toxicidade crônica)

Toxicidade para as bactérias : Observações: Fraca toxicidade  
LC/EC/IC50 > 100 mg/l

### Persistência e degradabilidade

#### Componentes:

#### 1-Methoxy-2-acetoxyp propane:

Biodegradabilidade : Observações: Facilmente biodegradável.  
Oxida-se rapidamente no ar por reacções fotoquímicas.

### Potencial bioacumulativo

Coeficiente de partição (n- : log Kow: 1.2  
octanol/água)

#### Componentes:

#### 1-Methoxy-2-acetoxyp propane:

Bioacumulação : Observações: Não bioacumula significativamente.

### Mobilidade no solo

#### Componentes:

#### 1-Methoxy-2-acetoxyp propane:

Mobilidade : Observações: Dissolve-se em água.  
Se o produto penetrar no solo, será altamente móvel e poderá  
contaminar as águas subterrâneas.

### Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

## SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### Métodos de disposição

Resíduos : Recuperar ou reciclar, se possível.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

É da responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação do desperdício e métodos de eliminação de acordo com o regulamento aplicável.

Não eliminar para o ambiente, drenos ou cursos de água. Deve-se evitar a contaminação do solo ou lençóis freáticos por rejeitos nem eles devem ser lançados no meio ambiente. Resíduos, derrames ou produtos usados são resíduos perigosos.

A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis. As regulamentações locais podem ser mais rigorosas do que os requisitos regionais ou nacionais e têm que ser cumpridas.

Consulte a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78) que fornece aspectos técnicos no controle da poluição por navios.

Embalagens contaminadas : Drenar cuidadosamente o recipiente. Depois de drenar, ventilar em local seguro e longe de faíscas ou fogo. Os resíduos podem constituir perigo de explosão. Não perfure, não corte nem solde os tambores que não estejam limpos. Enviar a um recuperador de tambores ou de metais.

Eliminar de acordo com as regulamentações vigentes, de preferência por um recolhedor ou contratado qualificado. A competência do recolhedor deverá ser aferida previamente.

### SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### ANTT

Número ONU : 3272  
Nome apropriado para embarque : ÉSTERES, N.E.  
(Acetato do monometil propileno glicol éter)  
Classe de risco : 3  
Grupo de embalagem : III  
Rótulos : 3  
Número de risco : 30  
Perigoso para o meio ambiente : não

#### Regulamentos internacionais

#### IATA-DGR

Nº UN/ID : UN 3272  
Nome apropriado para em- : ESTERS, N.O.S.



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

barque

(Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate)

Classe de risco : 3

Grupo de embalagem : III

Rótulos : 3

### IMDG-Code

Número ONU : UN 3272

Nome apropriado para em-  
barque : ESTERS, N.O.S.

(Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate)

Classe de risco : 3

Grupo de embalagem : III

Rótulos : 3

Poluente marinho : não

### Transporte marítimo a granel de acordo com instrumentos da IMO

Categoria de poluição : Z

Tipo de navio : 3

Nome do produto : Acetato de éter de metilo de propilenoglicol

### Precauções especiais para os usuários

Observações : Precauções especiais: Consulte o capítulo 7, Manuseio e armazenagem, para precauções especiais que um usuário precisa saber ou observar relação a transporte.

**Informações Adicionais** : Este produto pode ser transportado sob coberturas de azoto. O azoto é um gás inodoro e invisível. A exposição a atmosferas enriquecidas com azoto desloca o oxigénio disponível, podendo provocar asfixia ou morte. O pessoal tem que cumprir precauções de segurança rigorosas quando envolvido numa entrada de espaço confinado. Transportar a granel, de acordo com o Anexo II da MARPOL e o Código IBC

## SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Não se pretende que as informações regulamentares sejam completas. Outros regulamentos podem se aplicar a este material.

### Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

AIIC : Listado

DSL : Listado

IECSC : Listado

ENCS : Listado

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

O conteúdo e o formato desta Ficha com Dados de Segurança estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725:2023.

## Methyl PROXITOL Acetate

Versão 4.2

Data da revisão 09.05.2025

Data de impressão  
17.05.2025

KECI	: Listado
NZIoC	: Listado
PICCS	: Listado
TSCA	: Listado
TCSI	: Listado

### SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

#### Texto completo das afirmações H

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.

#### Texto completo de outras abreviações

Líqu. Inflam.	Líquidos inflamáveis
Órg-alvo Esp. - Única	Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única
Símbolos/Legendas para abreviações	: As abreviaturas e os acrônimos padrão utilizados neste documento podem ser consultados na literatura de referência (por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites.

#### Informações complementares

Recomendação de treinamento	: Proporcione informações, instruções e treinamento adequados para os operadores.
Outras informações	: Uma barra vertical ( ) na margem esquerda indica uma alteração da versão anterior.
Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados	: Os dados mencionados são de, entre outros, um ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos da Shell Health Services, dados de fornecedores de material, bancos de dados de CONCAWE e EU IUCLID, regulação EC 1272 etc.).

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de saúde, segurança e ambiente. Não deve por tanto ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.