

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Handelsnamn | : | IPA |
| Produktkod | : | S1111, ZA07A |
| Registreringsnummer EU | : | 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002 |
| CAS-nr. | : | 67-63-0 |
| Andra identifieringssätt | : | Dimetylkarbinol, Isopropanol, Isopropylalkohol, Propanol, sek-, Propylalkohol, sek- |

EG-nr. : 200-661-7

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Användning av ämnet eller blandningen | : | Industriellt lösningsmedel. Hänvisa till avsnitt 16 och/eller bilagorna för registrerade användningsområden enligt REACH. |
| Användningar som avråds | : | De råd som ges i detta dokument relaterar endast till produkten som den ursprungligen levererades. Derivata kemikalier får andra egenskaper och medför andra risker. Man bör ta reda på vilka råd som ges om säker hantering och användning av dessa. |

Denna produkt får inte användas inom andra användningsområden än de som rekommenderas i avsnitt 1, utan att först fråga leverantören om råd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Tillverkare/leverantör | : | Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands |
| Telefon | : | +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 |
| Telefax | : | +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230 |
| Kontakt för säkerhetsdatablad | : | sccmsds@shell.com |

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+44 (0) 1235 239 670 (Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan)
(I icke akuta situationer är numret till Giftinformationscentralen 08-33 12 31)

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

| | |
|---|--|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 2 | H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| Ögonirritation, Kategori 2 | H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Inandning, Narkotiska effekter, Oralt | H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram : 

Signalord : Fara

Faroangivelser : **FYSISKA RISKER:**
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
HÄLSORISKER:
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
MILJÖFAROR:
Ej klassificerad som miljöfarlig enligt CLP-villkor.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P243 Vidta åtgärder för att förebygga statisk elektricitet.
Åtgärder:
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Förvaring:
Inga varningsmeddelanden.

Avfall:

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

2.3 Andra faror

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ångor är tyngre än luft. Ångor kan färdas längs med marken och nå avlägsna antändningskällor och medföra att nya bränder uppstår.

Även vid ordentlig jordning och ledande förbindning kan detta material ackumulera en elektrostatisk laddning.

Om en tillräckligt stor laddning tillåts att ackumuleras kan en elektrostatisk urladdning och antändning av brandfarliga luft-ångblandningar uppkomma.

Svagt irriterande för andningssystemet.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Beståndsdelar

| Kemiskt namn | CAS-nr. EG-nr. | Koncentration (% w/w) |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| propan-2-ol | 67-63-0 200-661-7 | <= 100 |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Förväntas inte utgöra någon hälsofara under normala användningsförhållanden.

Skydd av dem som ger första hjälp : Säkerställ vid lämnande av första hjälpen att du bär lämplig personlig skyddsutrustning som stämmer överens med tillbudet, skadan och omgivningarna.

Vid inandning : Se till att den skadade får frisk luft. Om den skadade inte återhämtar sig snabbt, ombesörj transport till närmaste sjukhus för ytterligare behandling.

Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder. Skölj det exponerade området med

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

- vatten och tvätta sedan med tvål om sådan finns.
Uppsök läkare om irritation kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Transport till närmaste sjukhus för ytterligare behandling.
- Vid förtäring : Framkalla inte kräkning om substansen sväljs: ombesörj transport till närmaste sjukhus för vidare behandling. Håll huvudet under höftnivå för att undvika aspiration om kräkning uppstår spontant.
Om något av följande fördröjda tecken och symtom visar sig inom deföljande 6 timmarna ordnas transport till närmaste sjukhus: feber över 38,3°C, andfåddhet, tryck över bröstet, ihållande hosta eller väsandeandning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inandning av högkoncentrerad ånga kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS) som resulterar i yrsel, omtöcknat medvetande, huvudvärk, illamående och koordinationsförlust. Fortsatt inandning kan leda till medvetlöshet och död.
Inga särskilda risker under normala användningsförhållanden.
En brännande känsla, rodnad eller svullnad kan vara tecken och symptom på hudirritation.
En brännande känsla, rödhet, svullnad och/eller dimmig syn kan vara tecken och symptom på ögonirritation.
Hostningar, kvävning, rosslingar, andningssvårigheter, tryck över bröstet, andfåddhet och/eller feber kan vara tecken och symptom på att material har tagit sig ner i lungorna.
Om något av följande fördröjda tecken och symtom visar sig inom deföljande 6 timmarna ordnas transport till närmaste sjukhus: feber över 38,3°C, andfåddhet, tryck över bröstet, ihållande hosta eller väsandeandning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Omedelbar medicinsk behandling, specialistbehandling
Ring läkare eller giftskyddscentral för råd om behandling.
Eventuellt kemisk pneumoni.
Behandla symptom.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Alkoholresistent skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller jord kan användas till mindre bränder.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Olämpligt släckningsmedel : Ingen

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Ångan är tyngre än luft, sprids längs marken och kan antändas på annan plats.
Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Korrekt skyddsutrustning inklusive kemiskt beständiga handskar skall bäras; kemiskt beständig klädsel krävs om stor kontakt med utspilda produkter förväntas. Självförsörjande andningsapparat skall bäras vid kontakt med brand i ett slutet utrymme. Välj brandmanskläder som är godkända enligt gällande standarder (t.ex. Europa: EN469).

Särskilda släckningsmetoder : Standardförfarande för kemikaliebränder.

Ytterligare information : Se till att all personal utom larmpersonalen utrymmer brandområdet.
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Följ alla relevanta lokala och internationella bestämmelser. Underrätta myndigheterna om allmänheten eller miljön utsätts för, eller sannolikt kommer att utsättas för, någon typ av exponering.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.
Ångan är tyngre än luft, sprids längs marken och kan antändas på annan plats.
Ånga kan bilda explosiv blandning med luft.
6.1.1 För annan personal än akutpersonal:
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Isolera riskområdet och förbjud obehörig eller oskyddad personal från att beträda området.
Håll dig i motvind och borta från lågt belägna områden.
6.1.2 För akutpersonal:
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Isolera riskområdet och förbjud obehörig eller oskyddad personal från att beträda området.
Håll dig i motvind och borta från lågt belägna områden.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Täpp till läckor om detta är möjligt utan personliga risker.
Avlägsna alla tänkbara antändningskällor i närområdet.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Använd lämplig uppsamling för att undvika miljöföroreningar. Hindra ämnet från att sprida sig eller komma in i avlopp, diken eller vattendrag genom att använda sand, jord eller andra lämpliga barriärer. Försök att skingra ångorna eller rikta deras flöden till en säker plats, t.ex. genom att använda dimsprutare. Utför förebyggande åtgärder för att förhindra statiska urladdningar. Kontrollera att det finns elektrisk kontakt genom att ansluta och jorda all utrustning. Ventilera nedspillda utrymmen grundligt. Övervaka området med en indikator för lättantändlig gas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Ordna mekanisk uppsugning vid stora vätskeutsläpp (> 1 fat) till t.ex. en tankbil för såkrast möjliga omhändertagande och bortskaffande. Spola inte bort rester med vatten. Behandla dem som kontaminerat avfall. Låt rester förångas eller sug upp dem med ett lämpligt absorberande material och bortskaffa det på ett säkert sätt. Ta bort kontaminerad jord och bortskaffa den på ett säkert sätt.

Ordna mekanisk uppsugning vid små vätskeutsläpp (< 1 fat) till en märkt och förseglingsbar behållare för såkrast möjliga omhändertagande eller bortskaffande. Låt återstoder förångas eller sug upp dem med ett lämpligt absorberande material och bortskaffa det på ett säkert sätt. Ta bort kontaminerad jord och bortskaffa den på ett säkert sätt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För vägledning angående val av personlig skyddsutrustning se Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad., För vägledning angående kvittblivning av spillt material se Avsnitt 13 av detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tekniska åtgärder : Undvik inandning av eller kontakt med materialet. Använd endast i områden med god ventilation. Tvätta dig noggrant efter hantering. Information om val av personlig skyddsutrustning finns i kapitel 8 i detta säkerhetsdatablad. Använd informationen i detta datablad som en parameter vid riskutvärdering av lokala förhållanden, som en hjälp att ta fram lämpliga åtgärder för säker hantering, förvaring och bortskaffande av detta material. Säkerställ att alla lokala bestämmelser angående hantering och lagring följs.

Råd för säker hantering : Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd punktutsug om det finns risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler. Förvaringstankar för stora volymer bör vara invallade. Släck alla öppna lågor. Rökning förbjuden. Avlägsna alla

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

antändningskällor. Undvik gnistor.
En elektrostatisk urladdning kan orsaka brand. Försäkra om elektrisk kontinuitet genom att förbinda och jorda all utrustning för att minska risken.
Ångorna i förvaringskärlets huvudutrymme kan befinna sig i det lättantändliga/explosiva intervallet och kan därför vara brandfarliga.
Bortskaffa alla förorenade trasor eller rengöringsmaterial på lämpligt sätt för att undvika brand.
Använd INTE tryckluft för fyllning, lossning eller annan hantering.

Produktöverföring : Se riktlinjer under avsnittet Hantering.

Åtgärder beträffande hygien : Läses tillsammans med exponeringsscenarioet för din specifika användning i bilagan.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Ångan är tyngre än luft. Var observant på risken för ackumulering i schakt och slutna utrymmen. Se avsnitt 15 för ytterligare specifik lagstiftning avseende förpackning och förvaring av denna produkt.

Förpackningsmaterial : Lämpligt material: Använd behållare eller behållarfoder av milt eller rostfritt stål.
Olämpligt material: Neoprene, natur-, butyl- eller nitrilgummi.

Rekommendationer om behållare : Behållare, även de som tömts, kan innehålla explosiva ångor. Det är inte tillåtet att skära, borra, slipa, svetsa eller utföra liknande arbeten på eller i närheten av behållarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Hänvisa till avsnitt 16 och/eller bilagorna för registrerade användningsområden enligt REACH.

Säkerställ att alla lokala bestämmelser angående hantering och lagring följs.

Se tilläggsdokument som tillhandahåller rutiner för säker hantering:

American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) eller National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity).

IEC TS 60079-32-1 : Elektrostatiska risker, vägledning

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| propan-2-ol | 67-63-0 | NGV | 150 ppm 350 mg/m ³ | AFS 2023:14 |
| propan-2-ol | | KGV | 250 ppm 600 mg/m ³ | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas | | | | |

Biologiska yrkeshygieniska gränsvärden

Biologiskt gränsvärde saknas.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn | Användningso mråde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter | Värde |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| propan-2-ol | Arbetstagare | Dermalt | Långtids - systemiska effekter | 888 mg/kg bw/dag |
| propan-2-ol | Arbetstagare | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 500 mg/m ³ |
| propan-2-ol | Konsumenter | Dermalt | Långtids - systemiska effekter | 319 mg/kg bw/dag |
| propan-2-ol | Konsumenter | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 89 mg/m ³ |
| propan-2-ol | Konsumenter | Oralt | Långtids - systemiska effekter | 26 mg/kg bw/dag |

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn | Miljö (-avsnitt) | Värde |
|-------------|--|-------|
| propan-2-ol | | |
| Anmärkning: | Exponeringsutvärdering för miljön har inte gjorts och därför krävs inga PNEC-värden. | |

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Läses tillsammans med exponeringsscenarioet för din specifika användning i bilagan.
Använd slutna system så långt detta är möjligt.
Tillfredsställande explosionssäker ventilation för att reglera luftburna koncentrationer under riktklinjerna/gränsvärdena för exponering.
Punktutsug rekommenderas.
Övervakningssystem för brandskydd och översvämningsskydd rekommenderas.
Ögonduschar och duschar för nödsituationer.
Om materialet värms upp, sprayas eller där dimbildning uppstår finns större risk att generera luftburna koncentrationer.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på de exponeringsförhållanden som kan tänkas inträffa. Välj åtgärder baserat på riskutvärdering av de lokala förhållandena. Lämpliga åtgärder innefattar:

Allmänna uppgifter:

lakttag alltid bra personlig hygien som att tvätta händerna efter hantering av materialet och före intag av mat eller dryck och/eller rökning. Tvätta rutinmässigt arbetskläder och skyddsutrustning för att avlägsna farliga ämnen. Kassera kontaminerade kläder och skor som inte kan rengöras. Städa noga.

Definiera rutiner för säker hantering och underhållskontroller.

Utbilda och öva arbetarna i risk- och kontrollåtgärder relevanta för normala aktiviteter med denna produkt.

Säkerställ lämpligt val, test och underhåll av utrustning som används för att kontrollera exponering, t.ex. personlig skyddsutrustning, lokal utsugsventilation.

Töm systemet vid problem med utrustning eller vid underhåll.

Samla tömt material i tillslutna/täta behållare i väntan på avfallshantering eller återanvändning.

Personlig skyddsutrustning

Läses tillsammans med exponeringsscenarioet för din specifika användning i bilagan.

Den tillhandahållna informationen är framtagen med hänsyn tagen till PPE- direktivet (Rådets direktiv 89/686/EEG) och CEN Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) normer.

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med skyddsutrustningens tillverkare.

Ögonskydd : Kemikalie- och stänkskyddande glasögon (kemiska skyddsglasögon).
Använd ansiktsskydd om stänk kan förekomma.
Godkänt enligt EU-standard EN166.

Handskydd

Anmärkning : När händerna kan komma i kontakt med produkten kan användning av handskar som uppfyller relevanta standarder (t ex i Europa EN374, i USA F739) och är gjorda i följande material ge adekvat skydd: Skydd vid långvarig exponering: Butylgummi. Nitrilgummi. Skydd vid kortvarig exponering och stänk: PVC- eller neoprengummihandskar. Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en genomträngningstid på mer än 240 minuter, men helst > 480 minuter där sådana lämpliga handskar finns till hands. För korttids/stänkskydd rekommenderar vi samma, men inser att lämpliga handskar som erbjuder denna nivå av skydd kanske inte finns tillgängliga och i detta fall kan en kortare genomträngningstid accepteras så länge som tillämpliga underhålls- och ersättningsregler följs. Handskarnas tjocklek är inte en bra indikator på handskens motståndskraft mot kemiska ämnen, eftersom detta beror på handskmaterialets exakta sammansättning. Handskarnas tjocklek ska normalt vara större än 0,35 mm beroende på fabrikat och modell. Hur lämplig och tålig en handske är beror hur den används, t.ex. hur ofta den används och hur länge den är i kontakt med

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

olika ämnen, hur väl handskmaterialet står emot kemikalier samt hur tjock och smidig handsken är. Rådgör alltid med handskleverantören. Kontaminerade handskar ska bytas ut. Personlig hygien är en viktig del av effektiv handvård. Handskar får endast användas på rena händer. Efter att handskar har använts, skall händerna tvättas och torkas nogga. Applicering av oparfymerad fuktkräm rekommenderas.

Hud- och kroppsskydd : Bär antistatisk och flamsäker klädsel om lokal riskbedömning så kräver.
Hudskydd ej nödvändigt vid normal användning.
Vid längre eller upprepad exponering bör täta kläder användas på exponerade kroppsdelar.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.
Skyddskläder godkända enligt EU Standard EN14605.

Andningsskydd : Använd andningsskyddsutrustning som är lämplig för de specifika användningsförhållandena och som överensstämmer med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra tekniska anordningar inte förmår hålla de luftburna koncentrationerna vid en nivå tillräcklig för att uppnå tillfredsställande hälsoskydd.
Rådfråga leverantörer av andningsskydd.
Om andningsskydd med luftfilter är olämpliga (t ex vid höga koncentrationer i luft, risk för syrebrist, slutet utrymme) skall andningsapparat med positivt tryck användas.
Om andningsskydd med luftfilter kan användas, välj en lämplig kombination av mask och filter.
Huruvida andningsmasker med luftfilter är lämpliga för användningsförhållandena eller inte:
Välj ett filter mot organiska gaser och ångor (kokpunkt > 65 °C) (149°F) som uppfyller EN14387.

Termisk fara : Inte tillämpligt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd | : Vätska. |
| Färg | : klar |
| Lukt | : karakteristisk |
| Lukttröskel | : Information ej tillgänglig |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Smältpunkt/frys punkt : -88 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 82 - 83 °C

Brandfarlighet

Brandfarlighet (fast form, gas) : Inte tillämpligt

Undre explosionsgräns och övre explosionsgräns / antändlighetsgräns

Övre explosionsgräns /
Övre antändningsgräns : 12 %(V)

Nedre explosionsgräns /
Nedre antändningsgräns : 2 %(V)

Flampunkt : 12 °C
Metod: sluten kopp

Självantändningstemperatur : 425 °C
Metod: ASTM D-2155

Sönderfallstemperatur
Sönderfallstemperatur : Information ej tillgänglig

pH-värde : Inte tillämpligt

Viskositet

Viskositet, dynamisk : 2,43 mPa.s
Metod: ASTM D445

Viskositet, kinematisk : Information ej tillgänglig

Löslighet

Löslighet i vatten : fullständigt blandbar

Löslighet i andra
lösningssmedel : Lättlöslig i de flesta organiska lösningssmedel.

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 0,05

Ångtryck : 4,1 kPa (20 °C)

Relativ densitet : 0,78 - 0,79 (20 °C)
Metod: ASTM D4052

Densitet : 785 - 786 kg/m³ (20 °C)
Metod: ASTM D4052

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Relativ ångdensitet : 2 (20 °C)

Partikelkaraktäristika
Partikelstorlek : Information ej tillgänglig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper : Inte klassificerat

Oxiderande egenskaper : Inte tillämpligt

Avdunstningshastighet : 1,5
Metod: i förhållande till n-butylacetat

Konduktivitet : Elektrisk konduktivitet: > 10 000 pS/m

Ett antal faktorer kan påverka en vätskas konduktivitet avsevärt, bland annat vätskans temperatur, förekomst av föroreningar samt antistatiska tillsatser. Detta material förväntas inte vara en statisk ackumulator.

Ytspänning : 22,7 mN/m, 20 °C

Molekylvikt : 60,1 g/mol

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten har inte några ytterligare reaktiva risker utöver de som är upptagna i följande underavsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet

Någon farlig konsekvens förväntas inte vid hantering och förvaring enligt föreskrifterna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Reagerar med starkt oxiderande ämnen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Undvik hetta, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Förhindra ångbildning. Under vissa förhållanden kan produkten antändas på grund av statisk elektricitet.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning är till mycket stor del beroende av rådande förhållanden. En komplex blandning av luftburna fasta ämnen, vätskor och gaser, inklusive koloxid, koldioxid, svaveloxider och oidentifierade organiska föreningar, avges när detta material förbränns eller bryts ned termiskt eller oxidativt.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Exponering kan ske via inandning, förtäring, hudabsorption, hud- eller ögonkontakt och oavsiktlig förtäring.

Akut toxicitet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

| | |
|---------------------------|--|
| Akut oral toxicitet | : LD50 (Råtta): > 5000 mg/kg Anmärkning: Låg toxicitet |
| Akut inhalationstoxicitet | : LC50 (Råtta, hane och hona): > 10000 ppm Exponeringstid: 6 h Metod: Test(er) motsvarande eller liknande OECD-testdirektiv 403 Bedömning: Ämnet eller blandningen klassificeras som specifik målorganstoxikant, enkel exponering, kategori 3 med narkoseffekter. Anmärkning: Något giftigt vid inandning. |
| Akut dermal toxicitet | : LD50 (Kanin): > 5000 mg/kg Anmärkning: Låg toxicitet |

Frätande/irriterande på huden

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Anmärkning : Inte irriterande för huden

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

| | |
|----------------|---|
| Arter | : Kanin |
| Exponeringstid | : 24 h |
| Metod | : Test(er) motsvarande eller liknande OECD-testdirektiv 405 |
| Anmärkning | : Irriterar ögonen. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Arter : Kanin
Exponeringstid : 48 h
Metod : Test(er) motsvarande eller liknande OECD-testdirektiv 405
Anmärkning : Irriterar ögonen.

Arter : Kanin
Exponeringstid : 72 h
Metod : Test(er) motsvarande eller liknande OECD-testdirektiv 405
Anmärkning : Irriterar ögonen.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Arter : Marsvin
Metod : Buehler Test
Resultat : Negativ
Anmärkning : Inte sensibiliserande.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Genotoxicitet in vitro : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Inte mutagen.
Mutagenitet i könsceller-
Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

Cancerogenitet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Anmärkning : Inte carcinogen.
Cancerogenitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

| Material | GHS/CLP Cancerogenitet Klassificering |
|-------------|---|
| propan-2-ol | Ingen klassificering som cancerframkallande |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| Material | Övrigt Cancerogenitet Klassificering |
|-------------|---|
| propan-2-ol | IARC: Grupp 3: Ej klassificerbar som carcinogen för människan |

Reproduktionstoxicitet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Effekter på fortplantningen : Anmärkning: Försämrar inte fertiliteten., Inte toxiskt för utvecklingen., Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Anmärkning : Kan orsaka dåsighet och yrsel.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Anmärkning : Njurar: Orsakade njureffekter hos hanrättor, vilket inte anses vara relevant för människor

Aspirationstoxicitet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Insugning i lungorna när ämnet sväljs eller vid kräkning kan orsaka kemisk pneumonit, vilket kan leda till döden.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning : Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Anmärkning : Exponering kan öka toxiciteten hos andra material.
Det kan finnas klassificeringar utförda av andra myndigheter med varierande regelverk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Praktiskt taget icke-giftigt:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Anmärkning: Praktiskt taget icke-giftigt:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicitet för alger/vattenväxter : Anmärkning: Praktiskt taget icke-giftigt:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicitet för mikroorganism : Anmärkning: Praktiskt taget icke-giftigt:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : Anmärkning: Information ej tillgänglig

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : Anmärkning: Information ej tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Biologiskt lättnedbrytbart.
Oxideras snabbt genom fotokemiska reaktioner i luft.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumuleras inte nämnvärt.

12.4 Rörlighet i jord

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Rörlighet : Anmärkning: Produkten löser sig i vatten., Om produkten kommer ut i marken, kommer en eller flera beståndsdelar att vara eller kunna vara rörliga och kan ge upphov till grundvattenkontaminering.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Bedömning : Substansen uppfyller inte alla screeningvillkor för beständighet, bioackumulering och toxicitet och kan följaktligen inte anses vara PBT eller vPvB..

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.

Beståndsdelar:

propan-2-ol:

Tillägg till ekologisk information : Har inte ozonnedbrytningspotential.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt** :
- Om möjligt återvinn eller återanvänd.
 - Den som har genererat avfallet bär ansvaret för att avgöra toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som genererats. Detta för att kunna bestämma lämplig avfallsklassifikation och bortscaffandemetod enligt tillämpliga bestämmelser.
 - Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen. Avfallsprodukter får inte tillåtas förorena jorden eller grundvattnet, eller avyttras direkt i miljön.
 - Produktrester, spill mm är farligt avfall.
- Bortscaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.
- Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller nationella krav och måste följas.
- MARPOL - Se Internationella konventionen om förebyggande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78) som ger tekniska aspekter vid kontroll av föroreningar från fartyg.
- Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063.
- Förorenad förpackning** :
- Töm behållaren noggrant.
 - Tömd behållare ventileras på en säker plats, avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk.
 - Det är inte tillåtet att punktera, skära eller svetsa i fat som inte är rengjorda.
 - Fat skickas till rekonditionering eller metallåtervinning.
- Avyttra i enlighet med gällande bestämmelser, företrädesvis till en godkänd anläggning eller entreprenör. Entreprenörens eller transportörens kompetens skall på förhand kontrolleras.
- Emballage: Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför göra ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är dropptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera inte, skär inte eller svetsa inte ej rengjorda

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

förpackningar, behållare eller fat.

Lokal lagstiftning
Anmärkning

: Förslag för tömd förpackning:
15 01 02 Plastförpackningar
15 01 04 Metallförpackningar.
Förpackningar innehållande restprodukter som inte har tömts tills de är droptorra, måste hanteras som farligt avfall och vara ordentligt förslutna före bortskaffande.
Förslag för avfallskod:
15 01 10: Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

| | | |
|------|---|------|
| ADR | : | 1219 |
| RID | : | 1219 |
| IMDG | : | 1219 |
| IATA | : | 1219 |

14.2 Officiell transportbenämning

| | | |
|------|---|-------------|
| ADR | : | ISOPROPANOL |
| RID | : | ISOPROPANOL |
| IMDG | : | ISOPROPANOL |
| IATA | : | ISOPROPANOL |

14.3 Faroklass(er) för transport

| | | |
|------|---|---|
| ADR | : | 3 |
| RID | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

14.4 Förpackningsgrupp

| | | |
|--------------------|---|----|
| ADR | | |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Klassificeringskod | : | F1 |
| Farlighetsnummer | : | 33 |
| Etiketter | : | 3 |
| RID | | |
| Förpackningsgrupp | : | II |
| Klassificeringskod | : | F1 |
| Farlighetsnummer | : | 33 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Etiketter : 3

IMDG

Förpackningsgrupp : II

Etiketter : 3

IATA

Förpackningsgrupp : II

Etiketter : 3

14.5 Miljöfaror

ADR

Miljöfarlig : nej

RID

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Avfallskategori : Z

Fartygstyp : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled

Övrig information

: Produkten kan transporteras under kvävning med kväve. Kväve är en luktfri och osynlig gas. En kväveberikad atmosfär minskar syretillgången och kan leda till kvävning eller död vid exponering. Personal måste följa säkerhetsanvisningarna för trånga utrymmen.

Transportera i bulk i enlighet med Bilaga II av Marpol och IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Produkten är inte registrerad för auktorisering under REACH.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Andra föreskrifter:

Informationen om lagstiftning är inte avsedd att vara fullständig. Ytterligare regler kan vara tillämpliga för detta material.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

AIIC : Listad

DSL : Listad

IECSC : Listad

ENCS : Listad

KECI : Listad

NZIoC : Listad

PICCS : Listad

TSCA : Listad

TCSI : Listad

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på andra förkortningar

| | |
|-------------------|---|
| AFS 2023:14 | : Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| AFS 2023:14 / NGV | : Nivågränsvärde |
| AFS 2023:14 / KGV | : Korttidsgränsvärde |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada);

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Utbildningsråd : Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen.

Annan information : REACH vägledning för industri och REACH verktygen kan hittas på CEFIC webbplats: <http://cefic.org/Industry-support>. Substansen uppfyller inte alla screeningvillkor för beständighet, bioackumulering och toxicitet och kan följaktligen inte anses vara PBT eller vPvB.

Ett lodrätt streck (|) i vänstermarginalen visar på en ändring från föregående version.

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Refererade data är hämtade ifrån, men inte begränsade till, en eller flera informationskällor (t.ex. toxikologiska data från Shell Health Services, materialleverantörers data, CONCAWE, EU IUCLID databas EG 1272-förordningen m.fl.).

Blandningens klassificering:

| | |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3 | H336 |

Klassificeringsförfarande:

På basis av testdata.
Expertbedömning och en sammanvägd bedömning.
Expertbedömning och en

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

sammanvägd bedömning.

Identifierade användningsområden i enlighet med Systemet för användningsbeskrivning

Användningsområden - Arbetare

Namn : framställning av ämnet
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning som mellanprodukt
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Fördelning av ämnet
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Tillberedning och (om)förpackning av ämnen och blandningar
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i beläggningar
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i beläggningar
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : användning i rengöringsmedel
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : användning i rengöringsmedel
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : smörjmedel
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : smörjmedel
- Näringsverksamhet

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

Användningsområden - Arbetare

Namn : Metallbearbetningsvätskor / valsoljor
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Metallbearbetningsvätskor / valsoljor
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning som bindnings- och skiljemedel
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning som bindnings- och skiljemedel
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i agrokemikalier
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning som bränsle
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning som bränsle
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Funkt
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Funkt
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användningar för avisning och frostskydd
- Näringsverksamhet

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i laboratorier
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i laboratorier
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Vattenreningskemikalier
- Industri

Användningsområden - Arbetare

Namn : Vattenreningskemikalier
- Näringsverksamhet

Användningsområden - Arbetare

Namn : Användning i borr- och uppfodringsdriften på mineralolja- och naturgasfält
- Industri

Identifierade användningsområden i enlighet med Systemet för användningsbeskrivning

Användningsområden - Konsument

Namn : Användning i beläggningar
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : användning i rengöringsmedel
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : smörjmedel
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : Användning i lantbrukskemikalier
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : Användning som bränsle
- konsument

Användningsområden - Konsument

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Version 3.2 | Revisionsdatum: 09.10.2024 | SDB-nummer: 800001000631 | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 Tryckdatum 16.10.2024 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Namn : Funkt
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : Användning i avfrosthings- och frostskyddsvätskor
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : Ytterligare användningar av konsumenter
- konsument

Användningsområden - Konsument

Namn : Vattenreningskemikalier
- konsument

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000271

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | framställning av ämnet- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3, SU8, SU9 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC1, ERC4 |
| Processens omfattning | Framställning av ämnet eller användning som mellanprodukt, processkemikalie eller extraktionsmedel. Omfattar återanvändning/återvinning, transport, lagring, underhåll och lastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/spåbundna fordon och bulkcontainer). |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Provtagning av processPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Bulköverföringar(öppna system)PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| Bulköverföringar(slutna system)PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000272

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som mellanprodukt- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3, SU8, SU9 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC6a |
| Processens omfattning | Användning av ämnet som mellanprodukt (ej relaterat till strängt kontrollerade betingelser). Innefattar återanvändning/återvinning, materialöverföringar, lagring, provtagning, relaterade laboratorieaktiviteter, underhåll och lastning (för sjötransport och väg-/råltransport samt bulkbehållare). |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Provtagning av processPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Bulköverföringar(öppna | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| system)PROC8b | |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring. | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000273

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Fördelning av ämnet- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3, SU8, SU9 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7 |
| Processens omfattning | Pålastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av bulkcontainer) och ompackning (inklusive fat och småförpackningar) av ämnet inklusive dess prov, lagring, avlastning, fördelning och tillhörande aktiviteter i laboratoriet. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Provtagning av processPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Bulköverföringar(öppna | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| system)PROC8b | |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Påfyllning av fat och småförpackningarPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000274

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Tillberedning och (om)förpackning av ämnen och blandningar- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3, SU10 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC2 |
| Processens omfattning | Tillberedning, inpackning, ompackning av ämnet och dess blandningar i mass- eller kontinuerliga processer, inklusive lagring, transport, blandandet, tabletering, pressning, pelletering, extrusion, inpackning i lite och stor omfattning, provtagning, under |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Batchbearbetning vid förhöjda temperaturerPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Provtagning av processPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| BulköverföringarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (öppna system)PROC5 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualÖverföring från/upphällning från behållarePROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Fat/batchöverföringarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Tillverkning och preparering av artiklar genom tabletering, ihoppressning, extrudering och pelleteringPROC14 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Påfyllning av fat och småförpackningarPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 4

RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000275

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i beläggningar- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen i påläggningar (färgar, bläck, betsningsmedel osv.) inklusive exposition under användningen (inklusive materialuttag, lagring, förberedning och omtappning av bulk- och semibulkvara, applicering genom sprejning, rullning, pensling, manuell sprutning, doppning, genomflytande, flytskikt i produktionslinjer såväl som skiktbildning) och rengöring av anläggning(ar), underhåll och tillhörande arbeten i laboratorium. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Filmbildning - snabb, efterhärdning och andrateknologierAnvändning i inneslutna | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| systemPROC2 | |
| Blandningsarbeten (slutna system)Allmänna exponeringar (slutna system)PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Filmbildning -lufttorkningPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Beredning av material för appliceringBlandningsarbeten (öppna system)PROC5 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Sprutning (automatisk/robotiserad)PROC7 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. |
| ManualSprutningPROC7 | säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutväxlingar per timme). |
| Roller, spridare, flödesappliceringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Doppning, nedsänkning och hållningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| MaterialöverföringarFat/batchöverföringarÖverföring från/upphållning från behållarePROC8aPROC8bPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Tillverkning och preparering av artiklar genom tabletering, ihoppresning, extrudering och pelleteringPROC14 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000276

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i beläggningar- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar användningen i påläggningar (färgar, bläck, betsningsmedel osv.) inklusive exposition under användningen (inklusive materialuttag, lagring, förberedning och omtappning av bulk- och semibulkvara, applicering genom sprejning, rullning, pensling och manuell sprutning eller liknande metoder såväl som skiktbildning) och rengöring av anläggning(ar), underhåll och tillhörande arbeten i laboratorium. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.Användning i inneslutna systemPROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Beredning av material för appliceringAnvändning i inneslutna batchframställningarPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Filmbildning -lufttorkningUtomhusPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Filmbildning -lufttorkningInomhusPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Beredning av material för appliceringInomhusPROC5 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| MaterialöverföringarFat/batchöverföringarPROC8aPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Roller, spridare, flödesappliceringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualSprutningInomhusPROC11 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. |
| ManualSprutningUtomhusPROC11 | Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre. |
| Doppning, nedsänkning och hållningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Handapplicering - fingerfärger, pastellfärger, limPROC19 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000000277 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | användning i rengöringsmedel- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som en beståndsdel i rengöringsprodukter inklusive transfer från lagret och hållning/avlastning från fat eller behållare. expositioner under blandandet/förtunnandet i förberedningsfasen och vid rengöringsarbeten (inklusive sprejning, strykning, pensling, doppning och torkning, automatiserad eller manuell), tillhörande rengöring och underhåll av anläggningen. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| BulköverföringarPROC8a | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system.Användning i inneslutna systemPROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Applisering av rengöringsprodukter i slutna | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| systemPROC2 | |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Användning i inneslutna batchframställningarPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Avfettning av små föremål i rengöringsstationPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring med lågtryckstvättarePROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring med högtryckstvättarePROC7 | säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutväxlingar per timme). |
| ManualYtorRengöringej sprutningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1 | Förvara ämnet i ett slutet system. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000278

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | användning i rengöringsmedel- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som en beståndsdel i rengöringsprodukter inklusive hållning/avlastning från fat eller behållare; och expositioner under blandandet/förtunnandet i förberedningsfasen och vid rengöringsarbeten (inklusive sprejning, strykning, pensling, doppning och torkning, automatiserad eller manuell). |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.PROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system.Användning i inneslutna systemPROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Halvautomatiserad process. (t ex halvautomatisk applicering av golvvårds- och underhållsprodukter)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| från fat och behållare.PROC8a | |
| ManualYtorRengöringDoppning, nedsänkning och hållningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring med lågtryckstvättareRollning, penselpåföringej sprutningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring med högtryckstvättareSprutningInomhusPROC11 | säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutväxlingar per timme). |
| Rengöring med högtryckstvättareSprutningUtomhusPROC11 | Begränsa ämnets innehåll i produkten till 1 % , eller: Undvik aktiviteter med en exponering på mer än15 minuter . |
| ManualYtorRengöringSprutningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppning etc.Rollning, penselpåföringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Applicering av rengöringsprodukter i slutna systemUtomhusPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring av medicinsk utrustningPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000294

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | smörjmedel- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Kategorier för miljöutsläpp: ERC7, ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen av formuleringar av smörjämnen i slutna och öppna system inklusive transport, manövrering av maskiner/motorer och liknande produkter, återbearbetning av skräpprodukter, underhåll av anläggningar och regelkonform avlägsning av avfall. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| BulköverföringarFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| behållare.PROC8aPROC8b | |
| Initial fabrikspåfyllning av utrustningPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustningPROC17PROC18 | Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. Begränsa tillträdet till öppningsområdena till utrustningen. |
| Manuella appliceringar, t.ex. pensling, rollningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Behandling genom doppning och överflödningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| SprutningPROC7 | Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden. |
| Underhåll (av större anläggningsutrustningar) och maskinuppsättningarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Underhåll av småsakerPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000295

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | smörjmedel- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Omfattar användningen av formuleringar av smörjämnen i slutna och öppna system inklusive transport, manövrering av maskiner/motorer och liknande produkter, återbearbetning av skräpprodukter, underhåll av anläggningar och regelkonform avlägsning av spillolja. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Drift av utrustningar, som innehåller motorolja, eller jämförelsebaraPROC20 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| BulköverföringarFör ändfamålet | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| avsedda anläggningarPROC8b | |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.PROC8aPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustningInomhusPROC17PROC18 | Begränsa tillträdet till öppningsområdena till utrustningen. Se till att det finns punktutsläpp vid ställen där utsläpp sker. |
| Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustningUtomhusPROC17PROC18 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Underhåll och maskinmonteringFörhöjd temperaturPROC8b | säkerställ extra ventilation vid emissionspunkten, om kontakt med varma smörjmedel (>50°C) är sannolik. |
| Underhåll av småsakerFörhöjd temperaturOmfattar ämnesandelar i produkt upp till 5 %.PROC8a | Undvik aktiviteter med en exponering på mer än 4 timmar . Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| MaskinsmörjmedelsservicePROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Manuella appliceringar, t.ex. pensling, rollningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| SprutningPROC11 | Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden. , eller: Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre. |
| Behandling genom doppning och överflödningPROC13 | Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden. , eller: säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutväxlingar per timme). Ge produkten tid till att rinna av från arbetsstycket. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
|------------------|---|

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000296

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Metallbearbetningsvätskor / valsoljor- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Kategorier för miljöutsläpp: ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen i formuleringar för bearbetning av metal (MWFs)/valsoljor i slutna eller kapslade system inklusive tillfälliga expositioner under transport, vals- och glödgningsprocesser, skär-/bearbetningsarbeten, automatiserad påläggning av korrosionsskydd, underhåll av anläggningar, urtappning och regelkonform avlägsning av spillolja. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| BulköverföringarFat/batchöverföringarPROC5PROC8bPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ProduktprovPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Maskinell metaltillverkningPROC17 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Behandling genom doppning och överflödningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| SprutningPROC7 | Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden. |
| Manuella appliceringar, t.ex. pensling, rollningPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Automatiserad metallvalsning/formningFörhöjd temperaturAnvändning i inneslutna systemPROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Halvautomatiserad metallvalsning/formningFörhöjd temperaturPROC17 | Automatiserad aktivitet där det är möjligt. Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8aPROC8b | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
|--|---|
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000297

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Metallbearbetningsvätskor / valsoljor- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar användningen i formuleringar för bearbetning av metal (MWFs) inklusive transport, öppna eller kapslade skär-/bearbetningsarbeten, automatiserad och manuell påläggning av korrosionsskydd, urtappning och arbeten på förorenade resp. skräpvara såväl som regelbunden avlägsnning av spillolja. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intermer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| BulköverföringarFör ändamålet avsedda anläggningarPROC8b | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.PROC5PROC8aPROC8bPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ProduktprovPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| Maskinell metalltillverkningPROC17 | Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. |
| Roller, spridare, flödesappliceringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| SprutningPROC11 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. , eller: Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre. |
| Behandling genom doppning och överflödningPROC13 | Ge produkten tid till att rinna av från arbetsstycket. Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8aPROC8b | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Hantera ämnet i ett slutet system. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 4

RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000298

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som bindnings- och skiljemedel- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Kategorier för miljöutsläpp: ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som bindnings- och släppmedel inklusive materiell överföring, blandning, applicering (inklusive sprejning och borstning), formgjutning och avfallshantering. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarPROC8aPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (slutna system)PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| FormgjutningPROC14 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Gjutningsarbeten(öppna | Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| system)Förhöjd temperaturPROC6 | sker. |
| Behandling genom doppning och överflödningPROC13 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Sprutning (automatisk/robotiserad)PROC7 | Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden. |
| SprutningManualPROC7 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

Avsnitt 2.2

Kontroll av miljömässig exponering

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 3

EXPONERINGSUPPSKATTNING

Avsnitt 3.1 - Hälsa

För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet.

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 4

RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000299

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som bindnings- och skiljemedel- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som bindnings- och skiljemedel inklusive transfer, blandandet, användning genom sprejning och strykning såväl som avfallsbehandling. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|---|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Fat/batchöverföringarPROC8aPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (slutna system)PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| FormgjutningPROC14 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| Gjutningsarbeten(öppna system)Förhöjd temperaturPROC6 | Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. |
| MaskinSprutningPROC11 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. Skilj aktiviteten från andra arbeten. |
| Roller, spridare, flödesappliceringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualSprutningPROC11 | Genomför i ett ventilerat bås eller i en inneslutning med utsug. , eller: Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre. Skilj aktiviteten från andra arbeten. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000300

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i agrokemikalier- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Användning som agrokemiskt hjälpmedel för manuell eller maskinell sprutning, rökandet och fogging; inklusive rengöring av apparater och avfallshantering. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|---|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Överföring från/upphållning från behållarePROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Blandningsarbeten (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Manuell applicering genom sprutning/dimridåpåföringPROC11 | Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %. Undvik aktiviteter med en exponering på mer än 4 timmar . |
| Maskinell applicering genom sprutning/dimridåpåföringPROC11 | Applicera i ett ventilerat bås försett med filtrerad luft under övertryck och med en skyddsfaktor på > 20. |
| Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppning | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| etc.PROC13 | |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000301

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som bränsle- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategorier för miljöutsläpp: ERC7 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som bränsle (eller bränsle additiv), inklusive arbeten relaterade till transfer, användning, skötsel av anläggningen och avfallsbehandlingen. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |

| | |
|--|--|
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| BulköverföringarFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Överför genom slutna ledning. Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Använd fatpumpar eller håll försiktigt från behållaren. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Användning som bränsle(slutna system)PROC16 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av | Töm systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--------------------|--|
| utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000302

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som bränsle- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategorier för miljöutsläpp: ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Omfattar användningen som bränsle (eller bränsle additiv), inklusive arbeten relaterade till transfer, användning, skötsel av anläggningen och avfallsbehandlingen. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| BulköverföringarFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Överför genom slutna ledning. Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Undvik spill vid borttagning av pump. |
| bränslepåfyllningFör ändfämålet avsedda anläggningarPROC8b | Undvik spill vid borttagning av pump. |
| Användning som bränsle(slutna system)PROC16 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000303

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Funkt- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC8b Kategorier för miljöutsläpp: ERC7 |
| Processens omfattning | Används som funktionsvätskor tex. kabeloljor, värmebärande oljor, kylmedel, isolatorer, köldmedium, hydraulikvätskor i industrianläggningar, inklusive deras skötsel och materialtransfer. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC1PROC2 | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarFör ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Fyllning av artiklar/utrustningAnvänd slutet fyllningsutrustning.PROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualFyllning av artiklar/utrustningPROC8a | Håll försiktigt från behållarna. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| Användning av förseglade föremål, som innehåller funktionsvätskor som tex. värmebärande oljor, köldmedier, hydraulikvätskor.PROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000305

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Funkt- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Kategorier för miljöutsläpp: ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Används som funktionsvätskor tex. kabeloljor, värmebärande oljor, kylmedel, isolatorer, köldmedium, hydraulikvätskor i arbetsredskap, inklusive deras skötsel och materialtransfer. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |

| | |
|--|--|
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Fat/batchöverföringarPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Överföring från/upphållning från behållarePROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualFyllning av artiklar/utrustningPROC9 | Håll försiktigt från behållarna. |
| Användning av förseglade föremål, som innehåller funktionsvätskor som tex. värmebärande oljor, köldmedier, hydraulikvätskor.PROC20 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1PROC2PROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Upparbetning av kasserade artiklarPROC9 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000306

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användningar för avisning och frostskydd-Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8d |
| Processens omfattning | Undvikande av isbildning och avisning av fordon, flygplan och liknande utrustning genom påsprutning. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%, Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| BulköverföringarFör ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Maskinell applicering genom sprutning/dimridåpåföringPROC11 | Sörj för att arbetet utförs utomhus. Undvik aktiviteter med en exponering på mer än1 timme . Förbli i motvind/håll dig på avstånd från källan. |
| Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppling etc.PROC11 | Sörj för att arbetet utförs utomhus. Undvik aktiviteter med en exponering på mer än1 timme . Förbli i motvind/håll dig på avstånd från källan. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Rengöring och underhåll av utrustning PROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring. PROC1 PROC2 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000310

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i laboratorier- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC10, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC2, ERC4 |
| Processens omfattning | Användning av ämnet i laboratoriumsomgivningar, inklusive materialtransfer och rengöring av apparater. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |

| | |
|--|--|
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| RengöringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

Avsnitt 3.2 - Miljö

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 4

RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000311

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i laboratorier- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC10, PROC15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a |
| Processens omfattning | Användning av små mängder i laboratorium omgivningar i slutna system, inklusive materialtransfer och rengöring av anläggningar, inklusive materialtransfer och rengöring av apparater. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |

| | |
|--|--|
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| LaboratorieverksamhetPROC15 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| RengöringPROC10 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

Avsnitt 3.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

AVSNITT 4

RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000312

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Vattenreningskemikalier- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC3, ERC4 |
| Processens omfattning | Omfattar användningen av ämnet för vattenbehandling i industriella miljöer i öppna och slutna system. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| Bulköverföringar(slutna system)PROC2 | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarFör ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Använd fatpumpar eller håll försiktigt från behållaren. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)Användning i inneslutna batchframställningarPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualUpphållning från små behållarePROC13 | Håll försiktigt från behållarna. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1 | Förvara ämnet i ett slutet system. |
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000000313

| | |
|-------------------------------|--|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Vattenreningskemikalier- Näringsverksamhet |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU22 Processkategorier: PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8f |
| Processens omfattning | omfattar användningen av ämnet för vattenbehandling i öppna och slutna system. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat anges). | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annat anges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Allmänna åtgärder (ögonirriterande ämnen). | Använd lämpligt ögonskydd. Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även via kontaminering på händerna. |
| BulköverföringarFör ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Rengör överföringsledningar före nerkoppling. |
| Fat/batchöverföringarPROC8b | Använd fatpumpar eller håll försiktigt från behållaren. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)Användning i inneslutna batchframställningarPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| ManualUpphållning från små behållarePROC13 | Håll försiktigt från behållarna. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Bevara rester efter tömning av tank i slutet lagringsutrymme i väntan på bortskaffande eller efterföljande återanvändning. |
| Lagring.PROC1 | Förvara ämnet i ett slutet system. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

300000010046

| | |
|-------------------------------|---|
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i borr- och uppfordringsdriften påmineralolja- och naturgasfält- Industri |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU3 Processkategorier: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Kategorier för miljöutsläpp: ERC4 |
| Processens omfattning | Borr- och produktionsförfaranden på oljefält(inklusive borrslam och rengöringen av borrhål) inklusive transport,tillberedning på plats, manövrering av borrhuvud, arbeten med slakformmaskin och tillhörande underhåll. |

| | |
|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av arbetarexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, Ångtryck 0,5 - 10 kPa vid STP. |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Omfattar ämnesandelar i produkt upp till 100%., Om inget annat anges., |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Inga särskilda åtgärder behövs. | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Det förutsätts att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annatanges). Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. | |
| Bidragande scenarion | Åtgärder vid riskhantering |
| Bulköverföringar från transporttankar och leveranskärlFör ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare.För ändfamalet avsedda anläggningarPROC8b | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Borrslam (åter-)bildningAnvändning i inneslutna batchframställningarPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Arbeten med filtreringsutrustningar för fast material - ångexponeringarPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Arbeten med filtreringsutrustningar för fast material - aerosolexponeringarPROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring av filtreringsutrustningar för fast materialPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Behandling och avyttring av filtrerade fasta ämnenPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Provtagning av processPROC3 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (slutna system)PROC1 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Upphållning från små behållarePROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Allmänna exponeringar (öppna system)PROC4 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Rengöring och underhåll av utrustningPROC8a | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |
| Lagring.PROC1PROC2 | Inga ytterligare särskilda åtgärder behövs. |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivet. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inteDNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001013 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i beläggningar - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, PC34 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar användningen i påläggningar (färger, bläck, betsningsmedel osv.) inklusive exposition under användningen (inklusive transfer och förberedning, applicering med pensel, manuell sprejning och liknande metoder) och rengöring av anläggning(ar). |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 100 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 13.800 |
| täcker område för hudkontakt (cm ²): | 857,5 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 1 |
| Exponering (timmar/tillfälle): | 6 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m ³ Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Lim, tätningsmedel Limmer, hobbyanvändning. | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gångar/användningsdag |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 9 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 4 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Limmer, användning av "gör-det-självare" (lim för mattor, kakellim, lim för träparkett) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 1 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 110,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 6.390 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 6,00 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Spraylim | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 85,05 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 4,00 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Tätningsmedel | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 75 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,00 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Tvätt av bilrutorna | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | gångar/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 0,5 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,02 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Gjutning i radiatorer | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gångar/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.000 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Låsavisare | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gångar/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 214,40 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 4 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,25 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning) (Bara bindemedel). Produkter för tvättning och diskning | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gångar/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 15 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,50 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning) (Bara bindemedel). Flytande rengöringsmedel (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel, mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 27 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skade-djursbekämpning) (Bara bindemedel). rengöringssprays (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, glasrengöringsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Vattenlack med rikligt lösningsmedel och hög halt av fasta ämnen | Omfattar koncentrationer upp till 27,5 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 744 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,20 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Aerosol-sprayburk | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 2 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 215 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Borttagningsmedel (borttagare för färger, lim, tapeter, tätningssmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 3 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): 491 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,00 timmar/tillfälle |
| fyllnadsmaterial och Kitt Fyllmedel och spackel. | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 12 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 85 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 4,00 timmar/tillfälle |
| fyllnadsmaterial och Kitt Murbruk och golvutjämningsmassor | Omfattar koncentrationer upp till 2 % |
| | Omfattar användningen till 12 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 13.800 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,00 timmar/tillfälle |
| fyllnadsmaterial och Kitt Modelleringsmassa | Omfattar koncentrationer upp till 10 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 254,40 cm2 |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 1 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Fingerfärger | Omfattar koncentrationer upp till 15 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 254,40 cm2 |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 1,35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller Vattenlack med rikligt lösningsmedel och hög halt av fasta ämnen | Omfattar koncentrationer upp till 27,5 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 744 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,20 timmar/tillfälle |
| Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller Aerosol-sprayburk | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 2 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 215 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller Borttagningsmedel (borttagare för färgar, lim, tapeter, tätningsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 3 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 491 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,00 timmar/tillfälle |
| Tryckfärg och färgpulver Bläck och toner | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 71,40 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 40 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,20 timmar/tillfälle |
| Produkter för garvning, färgning, betning, impregnering och vård av läder Polityr, vax (golv, möbler, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 29 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 56 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,23 timmar/tillfälle |
| Produkter för garvning, färgning, betning, impregnering och vård av läder Polityr, spray (möbel, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 8 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | cm2 |
| | Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): 56 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Vätskor | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.200 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Paster | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 10 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 34 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Sprayar | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 73 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Polermedel och vaxblandningar Polityr, vax (golv, möbler, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 29 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 cm2 |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 142 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,23 timmar/tillfälle |
| Polermedel och vaxblandningar Polityr, spray (möbel, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 8 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Textilfärgnings-, betnings- och impregneringsmedel, inbegripet blekmedel och andra processhjälpmedel | Omfattar koncentrationer upp till 10 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 115 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,00 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angivet, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|----------------------------|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|---|
| 300000001015 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | användning i rengöringsmedel - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar allmän explosion av konsumenter genom användning av hushållsprodukter, som säljs som tvätt- och rengöringsmedel, aerosoler, beläggningar, avisare, smörjmedel och luftförbättrare. |

| | | |
|--|--|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER | |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering | |
| Produktegenskaper | | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP | |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. | |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 100 % | |
| Använda mängder | | |
| Om inget annat anges. | | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 13.800 | |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 857,5 | |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | | |
| Om inget annat anges. | | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 1 | |
| Exponering (timmar/tillfälle): | 4 | |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | | |
| Om inget annat anges. | | |
| Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. | | |
| Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 | | |
| Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER | |
| Luftfräschare Luftbehandling med omedelbar verkan (aerosolsprejer) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % | |
| | Omfattar användningen 365 dag/år | |
| | Omfattar användningen 4 gånger/användningsdag | |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| | Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): 0,1 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,25 timmar/tillfälle |
| Luftfräschare Luftbehandling med varaktig verkan (fast och flytande) | Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. |
| | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 2 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,70 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 12 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 12 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Tvätt av bilrutorna | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 0,5 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,02 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Gjutning i radiatorer | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | 1 gång/ användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.000 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avisningsmedel Låsavisare | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/ användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 214,40 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 4 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,25 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning) (Bara bindemedel). Produkter för tvättning och diskning | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/ användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 15 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | Omfattar exponering upp till 0,50 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning) (Bara bindemedel). Flytande rengöringsmedel (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel, mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 857,50 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 27 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning) (Bara bindemedel). rengöringssprays (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, glasrengöringsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 428,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Vattenburen latex väggfärg | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 428,75 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| | insatta täckt mängder upp till 2.760 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,20 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Vattenlack med rikligt lösningsmedel och hög halt av fasta ämnen | Omfattar koncentrationer upp till 27,5 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/årsanvändningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 744 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,20 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Aerosol-sprayburk | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 2 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/årsanvändningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 215 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel Borttagningsmedel (borttagare för färger, lim, tapeter, tätningsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 3 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/årsanvändningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 491 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,00 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Vätskor | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.200 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Paster | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 10 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 34 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Sprayar | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 73 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) Produkter för tvättning och diskning | Omfattar koncentrationer upp till 70 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 15 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,50 timmar/tillfälle |
| Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) Flytande rengöringsmedel (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, golvrengöringsmedel, glasrengöringsmedel, mattrengöringsmedel, metallrengöringsmedel) | Omfattar koncentrationer upp till 70 % |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 27 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |
| Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) rengöringssprays (allrengöringsmedel, sanitärrengöringsmedel, | Omfattar koncentrationer upp till 70 % |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| glasrengöringsmedel) | |
| | Omfattar användningen till 128 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Svetsnings och lödningsprodukter (med flussmedelsbeläggningar och vekar), flussmedelsprodukter | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gånger/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 12 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,00 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angiven, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. | |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

I fall att ytterligare riskmanagementåtgärddar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001017 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | smörjmedel - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC1, PC24, PC31 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Omfattar konsumentanvändningen i formuleringar av smörjmedel i slutna och öppna system inklusive transferoperationer, påläggning, drift av motorer och liknande produkter, skötsel av utrustning och avlägsnning av spillolja. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, ångtryck > 10 Pa |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 100 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 6.390 |
| täcker område för hudkontakt (cm ²): | 468 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 1 |
| Exponering (timmar/tillfälle): | 6 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m ³ Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Lim, tätningsmedel Limmer, hobbyanvändning. | Omfattar koncentrationer upp till 30 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 35,73 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckta mängder upp |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | till 9 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 4 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Limmer, användning av "gör-det-självare" (lim för mattor, kakellim, lim för träparkett) | Omfattar koncentrationer upp till 30 % |
| | Omfattar användningen till 1 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 110,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 6.390 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 6,00 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Spraylim | Omfattar koncentrationer upp till 30 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 85,05 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 4,00 timmar/tillfälle |
| Lim, tätningsmedel Tätningsmedel | Omfattar koncentrationer upp till 30 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 35,73 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 75 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,00 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Vätskor | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.200 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Paster | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | Omfattar användningen till 10 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 34 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Smörjmedel, fetter och släppmedel Sprayar | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 6 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 428,75 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 73 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Polermedel och vaxblandningar Polityr, vax (golv, möbler, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 29 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 142 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 1,23 timmar/tillfälle |
| Polermedel och vaxblandningar Polityr, spray (möbel, skor) | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 8 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 430,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 35 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,33 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angiven, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
|------------------|---|

Avsnitt 4.1 - Hälsa

Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.
I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå.

Avsnitt 4.2 - Miljö

Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön.

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001019 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i lanbrukskemikalier - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC12, PC27 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Omfattar konsumentanvändningen i agrokemikalier i flytande eller fast form. |

| | |
|---|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 50 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 50 |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 857,50 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 0 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Gödningsmedel | Omfattar koncentrationer upp till 50 % Omfattar användningen till 365 dag/år Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 Per användningsfall antas en sväljd mängd på 0,3 g Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Växtskyddsmedel | Omfattar koncentrationer upp till 50 % Omfattar användningen till 365 dag/år Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 857,50 cm2 |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 0,3 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angiven, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001021 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning som bränsle - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC13 Kategorier för miljöutsläpp: ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Omfattar konsumentanvändningar i flytande bränsle. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 100 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 37.500 |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 420 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 0,143 |
| Exponering (timmar/tillfälle): | 2 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Bränsle, drivmedel Vätska: Bränslepåfyllning på fordon | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 52 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 210,00 cm2 |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 37.500 g |
| | Omfattar utomhusanvändningar. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 100 m3 |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| | 0,05 timmar/tillfälle |
| Bränsle, drivmedel Vätska, påfyllning av skotrar | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 52 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 210,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 3.750 g |
| | Omfattar utomhusanvändningar. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 100 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,03 timmar/tillfälle |
| Bränsle, drivmedel Vätska, Användning i trädgårdsutrustning | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 26 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 750 g |
| | Omfattar utomhusanvändningar. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 100 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 2,00 timmar/tillfälle |
| Bränsle, drivmedel Vätska: Bensinpåfyllning i trädgårdsutrustning | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 26 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 420,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 750 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m ³) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,03 timmar/tillfälle |
| Bränsle, drivmedel Vätska: Bränsle för uppvärmningsaggregat | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 26 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 420,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 750 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 8,00 timmar/tillfälle |
| Bränsle, drivmedel Vätska: Lampolja | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 52 dag/år |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 210,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 100 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,01 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angivet, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001023 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Funkt - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC16, PC17 Kategorier för miljöutsläpp: ERC9a, ERC9b |
| Processens omfattning | Användning av förseglade föremål, som innehåller funktionsvätskor som tex. värmebärande oljor, köldmedier, hydraulikvätskor. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 100 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 2.200 |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 468 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 0,010 |
| Exponering (timmar/tillfälle): | 0,167 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Värmeöverföringsolja Vätskor | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 468,00 cm2 |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 2.200 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med sedvanlig ventilation. |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|------------------------|--|
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Hydraulvätskor Vätskor | Omfattar koncentrationer upp till 100 % |
| | Omfattar användningen till 4 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/årsanvändningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 468,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.200 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m ³) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angivet, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|--|
| 300000001024 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Användning i avfrostnings- och frostskyddsvätskor - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC4 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8d |
| Processens omfattning | Avisning av fordon och liknande utrustning genom sprutandet. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Flytande, ångtryck > 10 Pa vid STP |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 40 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 2.000 |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 428 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 1 |
| Täcker exponering upp till (timmar/händelse): | 0,25 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Antifrys- och avisningsmedel Tvätt av bilrutorna | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckta mängder upp till 0,5 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m3) med |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|---|--|
| | sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,02 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avsningsmedel Gjutning i radiatorer | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 428,00 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 2.000 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m ³) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,17 timmar/tillfälle |
| Antifrys- och avsningsmedel Låsavisare | Omfattar koncentrationer upp till 50 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 214,40 cm ² |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 4 g |
| | Omfattar användningen i ett garage för en bil(34 m ³) med sedvanlig ventilation. |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 34 m ³ |
| | Vid varje användningstillfälle Omfattar exponering upp till 0,25 timmar/tillfälle |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angivet, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023 |
| 3.2 | 09.10.2024 | 800001000631 | Tryckdatum 16.10.2024 |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------------------|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
|----------------------------|

| |
|--|
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
|--|

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|---|
| 300000001025 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Ytterligare användningar av konsumenter - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC28, PC39 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8a, ERC8d |
| Processens omfattning | Konsumentanvändningar t.ex. som bärsubstans i kosmetik- /kroppsvårdsprodukter, parfymer och odörer. hänvisning: För kosmetik- och kroppsvårdprodukter erfordras en riskbedömning enligt REACH bara för miljön, eftersom hälsoaspekter täcks av andra lagar. |

| | |
|--------------------------|--|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |

| | |
|--------------------|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
|--------------------|---|

| | |
|--|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. | |

| | |
|--|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö | |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

Exponeringsscenario - Arbetare

| | |
|-------------------------------|---|
| 300000001026 | |
| AVSNITT 1 | NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO |
| Namn | Vattenreningskemikalier - konsument |
| Användningsbeskrivning | Användningsområde: SU21 Produktkategorier: PC36, PC37 Kategorier för miljöutsläpp: ERC8f |
| Processens omfattning | omfattar användningen av ämnet för vattenbehandling i öppna och slutna system. |

| | |
|---|---|
| AVSNITT 2 | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Övrig information | Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |
| Avsnitt 2.1 | Kontroll av konsumentexponering |
| Produktegenskaper | |
| Produktens fysisk form | Vätska, ångtryck > 10 Pa |
| Ämnets koncentration i blandning/artikel | Om inget annat anges. |
| | Omfattar koncentrationer upp till (%): 20 % |
| Använda mängder | |
| Om inget annat anges. | |
| Vid varje användningstillfälle, omfattas använda mängder upp till (g): | 10 |
| täcker område för hudkontakt (cm2): | 6.600 |
| Användningsfrekvens och -varaktighet | |
| Om inget annat anges. | |
| Omfattar användning upp till (gångar/användningsdag): | 1 |
| Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering | |
| Om inget annat anges. Omfattar användningen vid omgivningstemperatur. Täcker användning i rumsstorlek på 20 m3 Omfattar användningen vid hushållstypisk ventilation. | |
| Produktkategorier | DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER |
| Vattenavhårdare | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm2): 6.600 cm2 |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 0,02 mg |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 10 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m3 |
| Vattenreningskemikalier | Omfattar koncentrationer upp till 20 % |
| | Omfattar användningen till 365 dag/år |

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

IPA

Version 3.2 Revisionsdatum: 09.10.2024 SDB-nummer: 800001000631 Datum för senaste utfärdandet: 09.03.2023
Tryckdatum 16.10.2024

| | |
|--|--|
| | Omfattar användningen till 1 gång/användningsdag |
| | Omfattar en hudkontaktyta upp till (cm ²): 6.600 cm ² |
| | Per användningsfall antas en sväljd mängd på 0,15 mg |
| | Per enskilt användningstillfälle är insatta täckt mängder upp till 10 g |
| | Omfattar användningen vid en rumsstorlek på 20 m ³ |

| | |
|--|---|
| Avsnitt 2.2 | Kontroll av miljömässig exponering |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. | |

| | |
|---|--------------------------------|
| AVSNITT 3 | EXPONERINGSUPPSKATTNING |
| Avsnitt 3.1 - Hälsa | |
| om inte något annat är angiven, så användes ECOTOX TRA verktyget för uppskattningen av konsumentens exposition. | |

| |
|--|
| Avsnitt 3.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |

| | |
|--|---|
| AVSNITT 4 | RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS |
| Avsnitt 4.1 - Hälsa | |
| Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärder/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. | |

| |
|--|
| Avsnitt 4.2 - Miljö |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för miljön. |