Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

# 1. Identificación de la substancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : ETIL PROXITOL

Código del producto : U5129

No. CAS : 1569-02-4

Sinónimos : EP, Etoxipropanol

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : Disolvente

Restricciones de uso

Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las

recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las

recomendaciones del proveedor.

Otra información : PROXITOL es una marca comercial registrada propiedad de

Shell Trademark Management B.V. y Shell Brands Inc. y

usada por los afiliados de Shell plc.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

# Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Fabricante/Proveedor : Shell CAPSA

Av. Roque Saenz Peña 788

Buenos Aires, 1383

Argentina

Teléfono : (+54 11) 4130-2168 Telefax : (+54 11) 4130-2180

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia : En Argentina: (+11 15) 4970-7391 / 4970-7390 / 5062-6601 /

4973-7368; Desde el exterior: (+54 911) 4970-7391 / 4970-

7390 / 5062/6601

# 2. Identificación del peligro o los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

# Clasificación SGA

Líquidos inflamables : Categoría 3 Irritación ocular : Categoría 2

1 / 20 800001033949 CI

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

: Categoría 3 (Efectos narcóticos)

#### Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

### 2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro





Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : PELIGROS FISICOS:

H226 Líquidos y vapores inflamables. PELIGROS PARA LA SALUD: H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:

No está clasificado como un peligro medioambiental según los

criterios del Sistema Armonizado Mundial (GHS).

Consejos de prudencia : Prevención:

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama

abierta o superficies calientes. No fumar.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas

electrostáticas.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la

manipulación.

P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección

para los ojos/ la cara.

Intervención:

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un

médico.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener

el recipiente cerrado herméticamente.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de

eliminación de residuos autorizada.

### 2.3 Otros peligros

Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores pueden desplazarse por el suelo y alcanzar fuentes de ignición lejanas causando un peligro de incendio por llama de retroceso. Incluso con conexión y puesta a tierra adecuadas, este material aún puede acumular una carga

2 / 20 800001033949 CI

Decreto supremo  $N^\circ$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

electrostática. Si se acumula una cantidad de carga suficiente, puede producirse descarga electrostática e ignición de mezclas aire-vapor inflamables.

### 3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia / Mezcla : Sustancia

Nombre según IUPAC : 1-Etoxipropan-2-ol

Sinónimos : EP, Etoxipropanol

No. CAS : 1569-02-4

Número ONU : 3271

### Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE Número de registro	Clasificación SGA	Concentració n (% w/w%)
1-etoxipropan-2-ol	1569-02-4	Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	98 - 100

Estabilizado con 25 ppm Hidroxitolueno Butilado (BHT).

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

#### 4.- Primeros auxilos

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : No se espera que represente un riesgo para la salud si se usa

en condiciones normales.

Si es inhalado : Llevar al aire fresco. Si no hubiera una rápida recuperación,

transportar al servicio médico más cercano para continuar el

tratamiento.

En caso de contacto con la

piel

: Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua

y después lavar con jabón, si hubiera.

Si la irritación continúa, obtener atención médica.

En caso de contacto con los

ojos

: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

aclarando.

Trasladar al centro de salud más cercano para tratamiento

suplementario.

3 / 20 800001033949 CI

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

Por ingestión : Por lo general no es necesario administrar tratamiento a

menos que se hayan ingerido grandes cantidades, no

obstante, obtener consejo médico.

#### 4.2 Protección de los socorristas

Protección de los socorristas : Cuando se administren primeros auxilios, asegúrese de

utilizar los equipos de protección personal apropiados de

acuerdo al incidente, la lesión y los alrededores.

#### 4.3 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : La respiración de altas concentraciones de vapor puede provocar depresión del sistema nervioso central (SNC), lo que es causa de vértigo, mareos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. La inhalación continua puede

provocar inconsciencia y muerte.

En condiciones normales de uso, no hay riesgos específicos. Los signos y síntomas de irritación de la piel pueden incluir

sensación de ardor, enrojecimiento, o hinchazón.

Los signos y síntomas de irritación ocular pueden incluir una sensación de ardor, enrojecimiento, inflamación, y/o visión

borrosa.

En condiciones normales de uso, no hay riesgos específicos. La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea.

: Atención médica inmediata, tratamiento especial Notas para el médico

Recurra al médico o al centro de control de tóxicos para

asesoramiento.

Dar tratamiento sintomático.

#### 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

: Espuma antialcohol, agua pulverizada o nebulizada. Sólo para incendios pequeños, puede utilizarse polvo químico

seco, dióxido de carbono, arena o tierra.

Medios de extinción no apropiados

: Ninguno(a)

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios

: El vapor del producto es más pesado que el aire, y se propagan por el suelo, siendo posible la ignición a distancia

4/20 800001033949

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

de donde se originaron.

Si se produce combustión incompleta, puede originarse

monóxido de carbono.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Métodos específicos de

extinción

: Procedimiento estándar para fuegos químicos.

Despejar el área de incendio de todo el personal que no sea

de emergencia.

Mantener los depósitos próximos fríos rociándolos con agua.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

: Se debe usar un equipo de protección adecuado incluidos guantes resistentes a químicos; se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombero aprobada según las normas (p. ej.

Europa: EN469).

#### 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales

Respetar toda la legislación local e internacional en vigor. Notificar a las autoridades si se produce, o es probable que se produzca, cualquier exposición al público en general o al medio ambiente.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. El vapor del producto es más pesado que el aire, y se propagan por el suelo, siendo posible la ignición a distancia de donde se originaron.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Evitar el contacto con la piel, ojos e indumentaria. Aislar el área peligrosa y negar la entrada a personal

innecesario o no protegido.

Mantenerse contra el viento y alejado de las zonas bajas.

# 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente

: Aislar las fugas, de ser posible, sin riesgos personales. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición del área circundante. Contener los líquidos adecuadamente para evitar la contaminación medioambiental. Impedir que se extienda o entre en desagües, acequias o ríos usando arena, tierra, u otras barreras apropiadas. Intentar dispersar el vapor o dirigir su flujo hacia un lugar seguro usando, por ejemplo, nebulizadores. Tomar medidas preventivas contra las descargas electrostáticas. Asegurar la continuidad eléctrica

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

mediante unión y conexión a masa (puesta a tierra) de todo el

Ventilar ampliamente la zona contaminada.

Comprobar las mediciones en el área con un indicador de gas combustible.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos y material de contención y de limpieza : Para derrames grandes de líquido (> 1 bidón), transferir por medios mecánicos tales como un camión tanque con sistema de vacío a un depósito de salvamento para recuperación o eliminación segura. No eliminar los residuos con descarga de agua. Retener como residuos contaminados. Dejar que los residuos se evaporen o absorban en un material absorbente apropiado y eliminar de forma segura. Desalojar la tierra contaminada y eliminar de forma segura.

Para derrames pequeños de líquido (< 1 bidón), transferir por medios mecánicos a un envase sellable y etiquetado para la recuperación del producto o su eliminación segura. Dejar que los residuos se evaporen o absorban a un material absorbente apropiado y eliminar de forma segura. Desalojar la tierra contaminada y eliminar de forma segura.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

En el Sección 8 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la selección de los equipos de protección personal., En el Sección 13 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la disposición de material derramado.

#### 7. Manipulación y almacenamiento

# 7.1 Precauciones para una manipulación segura

**Precauciones Generales** Evitar la respiración del material o el contacto con el mismo.

> Usar solamente en áreas bien ventiladas. Lavarse bien después del manejo. Véase el Capítulo 8 de esta Ficha de Seguridad de Material para consejo sobre la selección de

equipo de protección personal.

Usar la información en esta ficha como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de determinar los controles apropiados para el manejo. almacenamiento y eliminación seguros de este material. Asegurarse que se cumplen todas las normativas locales

respecto a manejo y almacenamiento.

Consejos para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Use una ventilación local por aspiración si existe riesgo de

inhalación de vapores, neblinas o aerosoles.

Los depósitos de almacenamiento a granel deben circundarse

con un cubeto (muro de contención).

6/20 800001033949

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

### **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

> Extinguir llamas. No fumar. Eliminar fuentes de ignición. Evitar chispas.

La descarga electrostática puede provocar incendio. Para reducir el peligro, cerciórese de que haya continuidad eléctrica mediante la conexión a tierra (puesta a tierra) de todos los equipos.

Los vapores presentes en el espacio de cabeza del contenedor de almacenamiento pueden encontrarse en el límite de explosividad/inflamabilidad y, por lo tanto, ser inflamables.

Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o materiales de limpieza a fin de evitar incendios. NO use aire comprimido para operaciones de llenado, descarga o manipulación.

Los éteres de glicol pueden inducir la formación de peróxidos.

Evitación de contacto : Agentes oxidantes fuertes

Trasvase de Producto : Consulte la guía orientativa en la sección Manipulación.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para el almacenaje seguro

: El vapor es más pesado que el aire. Cuidado con la acumulación en fosos y espacios confinados.

Consulte la sección 15 para información adicional sobre legislación específica acerca del envasado y almacenamiento

de este producto.

: Material apropiado: Para contenedores o revestimientos de Material de embalaje

contenedores, utilice acero inoxidable.

Material inapropiado: Cauchos naturales, de butilo, neopreno

o nitrilo.

Material inapropiado: Aluminio, La mayoría de los plásticos.

Consejos acerca del

recipiente

: Los recipientes, incluso los que se han vaciado, pueden contener vapores explosivos. No realizar operaciones de

corte, perforación, afilado, soldadura, o similares, en los

recipientes o sus inmediaciones.

#### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Disolvente

Usos desaconsejados : Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las

recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las

recomendaciones del proveedor.

### 8. Controles de exposición/protección personal

7/20 800001033949 CL

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7

Fecha de revisión 05/09/2024

Fecha de impresión 05/16/2024

#### 8.1 Parámetros de control

#### Límites biológicos de exposición profesional

Ningún límite biológico asignado.

#### 8.2 Controles de la exposición

#### Métodos de Control

Es posible que se requiera monitorear la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar laboral general para confirmar que se cumpla con un límite de exposición ocupacional (OEL) y con la idoneidad de los controles de exposición. Para algunas sustancias es posible que también sea apropiado el monitoreo biológico.

Una persona competente debe aplicar métodos de medición de exposición validados y un laboratorio acreditado debe analizar las muestras.

Abajo se dan ejemplos de fuentes de métodos recomendados de medición del aire. Pueden haber otros métodos nacionales.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

# Medidas de ingeniería

: Usar sistemas sellados siempre que sea posible.

Ventilación adecuada, controlando las concentraciones suspendidas en el aire por debajo de las directrices/límites de exposición, evitando las explosiones.

Se recomienda ventilación local del lugar.

Se recomiendan cañones de agua a presión para incendios y sistemas surtidores de agua a granel.

Lavaojos y duchas para uso en caso de emergencia. Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla, existe un riesgo potencial mayor de que se generen concentraciones suspendidas en el aire.

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con:

#### Información general:

Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal, como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y los equipos de protección para quitar los contaminantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no se haya podido limpiar. Siga prácticas de buena

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

limpieza de las instalaciones.

Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles.

Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y las medidas de control relevantes para las actividades normales asociadas a este producto.

Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, ej. equipos de protección personal, ventilación de escape local.

Apagar los sistemas antes de abrir o realizar el mantenimiento del equipamiento.

Guardar sellados los desagües hasta la evacuación o para reciclar posteriormente.

# Protección personal

#### Medidas de protección

El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los proveedores de equipo de protección personal.

Protección respiratoria

 Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación en vigor.
 Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria.

Cuando los respiradores con filtro de aire no sean adecuados (p.ej.concentraciones en aire muy altas, riesgo de deficiencia de oxígeno, espacios confinados) usar aparatos de respiración autónoma.

Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro. Si las mascarillas con filtro de aire son adecuadas para las condiciones de uso:

Seleccionar un filtro adecuado para gases orgánicos y vapores (Typo A Punto de Ebullición >65°C) (149°F).

Protección de las manos Observaciones

: Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados por normas reconocidas (p.ej. EN 374 en Europa y F739 en EE.UU.) y confeccionados con los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: Protección a largo plazo: Caucho butílico. Caucho de nitrilo. Contacto accidental/Protección contra salpicaduras: Guantes de PVC o caucho de neopreno. En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de guantes con un tiempo de permeabilidad de más de 240 minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden identificar guantes apropiados. Para protección a corto plazo o de salpicaduras recomendamos lo mismo, pero reconocemos que puede no

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

haber disponibles guantes con este nivel de protección y en este caso puede ser aceptable un tiempo de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regímenes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia a un químico, va que esta depende de la composición exacta del material de los quantes. Dependiendo de la marca y el modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35 mm. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes. Deberán cambiarse los guantes contaminados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las manos. Los quantes tienen que usarse sólo con las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso de una emulsión hidratante no perfumada.

Protección de los ojos

: Gafas a prueba de salpicaduras químicas (monogafas

resistentes a productos químicos).

Use máscara facial completa si es probable que ocurran

salpicaduras.

Protección de la piel y del cuerpo

: Usar ropa antiestática, retardante de llama, si una evaluación

de riesgos local lo considera conveniente.

No se requiere protección para la piel en condiciones de uso

normales.

En caso de exposiciones prolongadas y reiteradas, utilice ropa impermeable sobre las partes del cuerpo sujetas a la

exposición.

Si una repetida o prolongada exposición de la piel con la sustancia es verosímil, usar guantes adecuados según EN374 y aplicar el programa de protección de la piel para

empleados.

Peligros térmicos : No aplicable

### Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales

: Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión

de de substancias volátiles en vigor.

Disminuya las emisiones al ambiente. Se tiene que realizar una evaluación del ambiente para garantizar el cumplimiento de la legislación local relacionada con el medioambiente. En la sección 6 puede encontrar información sobre medidas

ante una liberación accidental.

### 9. Propiedades fisicas y quimicas

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : Líquido.

Color : claro
Olor : A éter

Umbral olfativo : Datos no disponibles pH : Datos no disponibles Punto de fusión/congelación : < -70 °C / < -94 °F

Punto /intervalo de ebullición : 129 - 136 °C / 264 - 277 °F

Punto de inflamación : 40 °C / 104 °F

Método: PMCC / ASTM D3278

Tasa de evaporación : 0,5

Inflamabilidad (sólido, gas) : Datos no disponibles

Límite superior de

explosividad

Límites inferior de : 1,3 %(V)

explosividad

Presión de vapor : 1.200 Pa (20 °C / 68 °F)

Densidad relativa del vapor : 3,5

Densidad relativa : 0,91 (20 °C / 68 °F)

Método: ASTM D4052

Densidad : aprox. 897 kg/m3 (20 °C / 68 °F)

: 12 %(V)

Método: ASTM D4052

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : Completamente miscible. (20 °C / 68 °F)

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

: log Pow: < 1

Temperatura de auto-

inflamación

: 255 °C / 491 °F

Temperatura de

descomposición

: Datos no disponibles

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : 2,21 mPa.s (20 °C / 68 °F)

Método: ASTM D445

11 / 20 800001033949 CL

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

### **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

Viscosidad, cinemática : Datos no disponibles

Características de las partículas

Tamaño de partícula : Datos no disponibles

9.2 Otros datos

Propiedades explosivas : No aplicable

Propiedades comburentes : Datos no disponibles

Tensión superficial : 41,5 mN/m

Conductibilidad : Conductividad eléctrica: > 10000 pS/m, Diversos factores

como la temperatura del líquido, la presencia de

contaminantes y los aditivos antiestáticos pueden influir enormemente en la conductividad de un líquido., Este

material no debería acumular estática.

Peso molecular : 104,1 g/mol

# 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

El producto no presenta otras amenazas de reactividad además de las enumeradas en el siguiente subpárrafo.

### 10.2 Estabilidad química

No se espera una reacción peligrosa al manipular y almacenar de acuerdo con las indicaciones.

# 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben

evitarse

: Evitar el calor, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes

de ignición.

Evitar la acumulación de vapores.

En ciertas circunstancias el producto puede inflamarse debido

a la electricidad estática.

Exposición al aire o a la humedad durante periodos

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

prolongados.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

: La descomposición térmica depende en gran medida de las condiciones. Cuando este material experimente combustión o degradación térmica u oxidante desprenderá una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases llevados por el aire, incluidos monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azufre y compuestos orgánicos no identificados.

#### 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Criterios de Valoración : A menos que se indique lo contrario, los datos presentados

representan al producto en su totalidad y no los componentes

individuales.

La información presentada se basa en pruebas del producto,

y/o productos similares, y/o componentes.

Información sobre posibles

vías de exposición

: La exposición puede producirse por inhalación, ingestión, absorción cutánea, contacto con la piel o los ojos, e ingestión

accidental.

# Toxicidad aguda

#### **Componentes:**

1-etoxipropan-2-ol:

Toxicidad oral aguda : DL 50 : > 5.000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja

Toxicidad aguda por

inhalación

: Observaciones: Baja toxicidad si se inhala.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Toxicidad cutánea aguda : DL 50 : > 5.000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja

#### Corrosión o irritación cutáneas

#### **Componentes:**

# 1-etoxipropan-2-ol:

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7

Fecha de revisión 05/09/2024

Fecha de impresión 05/16/2024

Observaciones: Levemente irritante para la piel.

#### Lesiones o irritación ocular graves

#### **Componentes:**

1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: Provoca irritación ocular grave.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### **Componentes:**

#### 1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: No es un sensibilizador.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Mutagenicidad en células germinales

#### **Componentes:**

1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: No hay signos de actividad mutagénica.

# Carcinogenicidad

#### **Componentes:**

1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: No es carcinógeno., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Material	GHS/CLP Carcinogenicidad Clasificación	
1-etoxipropan-2-ol	No está clasificado como carcinógeno	

#### Toxicidad para la reproducción

# Componentes:

1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: No es tóxico para el desarrollo., No perjudica la fertilidad., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

### **Componentes:**

#### 1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: Puede provocar somnolencia y vértigo., Las concentraciones altas pueden causar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolores de cabeza, mareos y náuseas; la inhalación continua puede conducir a la inconsciencia., La inhalación de vapores o

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

producto en forma de neblina puede producir irritación del sistema respiratorio.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

#### **Componentes:**

### 1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Toxicidad por aspiración

### 11.2 Información relativa a otros peligros

sin datos disponibles

#### **Otros datos**

#### Componentes:

#### 1-etoxipropan-2-ol:

Observaciones: Puede haber clasificaciones de otras autoridades en diferentes marcos reglamentarios.

# 12. Información ecotoxicológica

Criterios de Valoración : A menos que se indique lo contrario, los datos presentados

representan al producto en su totalidad y no los componentes

individuales.

Se dispone de información ecotoxicológica incompleta. La

información que se da a continuación está basada

parcialmente en el conocimiento de sus componentes y en

datos ecotoxicológicos de productos similares.

#### 12.1 Toxicidad

## **Componentes:**

#### 1-etoxipropan-2-ol:

Toxicidad para los peces

(Toxicidad aguda)

: CL50: > 100 mg/l

Observaciones: Prácticamente no tóxico:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Toxicidad para crustáceos

(Toxicidad aguda)

: CE50 : > 100 mg/l

Observaciones: Prácticamente no tóxico:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Toxicidad para algas y

plantas acuáticas (Toxicidad

: CE50 : > 100 mg/l

Observaciones: Prácticamente no tóxico:

15 / 20 800001033949 CI

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

aguda)

Toxicidad para

microorganismos (Toxicidad

aguda)

: CI50: > 100 mg/l

Observaciones: Prácticamente no tóxico:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Toxicidad para los peces

(Toxicidad crónica) Toxicidad para

crustáceos(Toxicidad

crónica)

: Observaciones: NOEC/NOEL > 100 mg/l

: Observaciones: NOEC/NOEL > 100 mg/l

# 12.2 Persistencia y degradabilidad

**Componentes:** 

1-etoxipropan-2-ol:

Biodegradabilidad : Observaciones: Desintegración biológica fácil.

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

**Producto:** 

Coeficiente de reparto n-

: log Pow: < 1

octanol/agua
Componentes:
1-etoxipropan-2-ol:

Bioacumulación : Observaciones: No se bioacumula significativamente.

#### 12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

1-etoxipropan-2-ol:

Movilidad : Observaciones: Si el producto penetra en la tierra, será muy

móvil y puede contaminar el agua subterránea., Se disuelve

en agua.

### 12.5 Otros efectos adversos

sin datos disponibles

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

#### 13. Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos : Recuperar o reciclar si es posible.

Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos

en vigor.

No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos

de agua.

No deberá permitirse que el producto residual contamine el suelo o el agua subterránea, o eliminarse en el medio

ambiente.

Los residuos, los derrames o el producto usado, son

desechos peligrosos.

La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor. Los reglamentos locales pueden ser más rigurosas que los requisitos regionales o nacionales y se deben cumplir.

MARPOL: véase el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), que establece los aspectos técnicos para controlar la contaminación procedente de los buques.

Envases contaminados

: Drenar el contenedor completamente.

Una vez vaciado, ventilar en lugar seguro lejos de chispas y fuego. Los residuos pueden causar riesgos de explosión. No perforar, cortar, o soldar los bidones / tambores sin

limpiar.

Enviar los bidones/tambores a un recuperador o chatarrero.

Eliminar según la legislación vigente, utilizando los servicios de un proveedor reconocido. Debe determinarse con antelación la competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista.

#### 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

**ADR** : 3271 **IMDG** : 3271

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

**IATA** : 3271

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

**ADR** : ÉTERES, N.E.P.

(1-ethoxypropan-2-ol)

IMDG : ETHERS, N.O.S.

(1-ethoxypropan-2-ol)

IATA : ETHERS, N.O.S.

(1-ethoxypropan-2-ol)

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 3
IMDG : 3
IATA : 3

#### 14.4 Grupo de embalaje

#### **ADR**

Grupo de embalaje : III Código de clasificación : F1 Número de identificación de : 30

peligro

Etiquetas : 3

**IMDG** 

Grupo de embalaje : III Etiquetas : 3

**IATA** 

Grupo de embalaje : III Etiquetas : 3

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

#### **ADR**

Peligrosas ambientalmente : no

**IMDG** 

Contaminante marino : no

# 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones : Precauciones especiales: Consulte el Capítulo 7,

Manipulación y almacenamiento, para conocer las

precauciones especiales que el usuario debe tener en cuenta

o respetar en relación con el transporte.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Categoría de contaminación : Z Tipo de embarque : 3

Nombre del producto : Propylene glycol monoalkyl ether

Información Adicional : Este producto puede transportarse bajo inertización con

nitrógeno. El nitrógeno es un gas inodoro e invisible. La

18 / 20 800001033949 CL

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7	Fecha de revisión 05/09/2024	Fecha de impresión
		05/16/2024

exposición a atmósferas enriquecidas con nitrógeno desplaza al oxígeno disponible lo cual puede causar asfixia o muerte. El personal debe observar precauciones de seguridad estrictas cuando se trate de una entrada a un espacio limitado.

Transporte a granel según el anexo II del Marpol y el Código IBC

### 15. Información sobre la reglamentación

# Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

La información reglamentaria no pretende ser extensa. Pueden aplicarse otras reglamentaciones a este material.

DS 090 - 1996. Ministerio de Economia Fomento y Reconstrucción. DS 375 - 1985. Ministerio de Economia Fomento y Reconstrucción. DS 594 - 2000. Ministerio de Salud. DS 298 - 1995. Ministerio de Transportes y telecomunicaciones.

#### Otras regulaciones internacionales

### Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

AIIC : Repertoriado DSL Repertoriado **IECSC** Repertoriado **ENCS** Repertoriado KECI Repertoriado **NZIoC** Repertoriado **PICCS** Repertoriado **TCSI** Repertoriado TSCA Repertoriado

# 16. Otras informaciónes

### Texto completo de las Declaraciones-H

H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Texto completo de otras abreviaturas

Eye Irrit. Irritación ocular Flam. Liq. Líquidos inflamables

STOT SE Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Decreto supremo  $N^{\circ}$  57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas

# **ETIL PROXITOL**

Versión 2.7 Fecha de revisión 05/09/2024 Fecha de impresión 05/16/2024

Referencias principales de las abreviaciones usadas en esta hoja de seguridad : Las abreviaciones y los acrónimos estándar que se usan en este documento se pueden buscar en publicaciones de referencia (ej. diccionarios científicos) o en sitios Web.

#### **Otros datos**

Consejos relativos a la

formación

: Debe disponer a los trabajadores la información y la

formación práctica suficientes.

Clasificación NFPA (Salud, Inflamabilidad, Reactividad)

1, 2, 0

Otra información : Una barra vertical (|) en el margen izquierdo indica una

modificación con respecto a la versión anterior.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha  Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información (ej. datos toxicológicos de los Servicios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materiales, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unión

Europea, la reglamentación 1272 de la CE, etc.).

La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales y es nuestra intención describir el producto solamente en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. En consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles.