

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

甲氧基双丙醇 (Methyl Diproxitol)

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023. 11. 01

打印日期 2023. 11. 08

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名 : 甲氧基双丙醇 (Methyl Diproxitol)

产品代码 : U5139

化学文摘登记号(CAS No.) : 34590-94-8

其他标识符 : 一缩二丙二醇一甲醚

制造商或供应商信息

供应商 :
SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore
电话号码 : +65 6384 8269
传真 : +65 6384 8454
发送邮件索要安全技术说明书 : If you have any enquiries about the content of this SDS
please email sccmsds@shell.com 如果您有关于该SDS内容的
任何质询, 请发电邮联系 sccmsds@shell.com

应急咨询电话 : +86-532-83889090

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 特种溶剂。

限制用途 : 在未事先咨询供应商的情况下, 本品绝不能用于上述以外的用途。

其他信息 : DIPROXITOL 是 Shell Trademark Management B.V. 和 Shell
Brands Inc. 的商 标, 是给 Shell plc. 附属公司使用。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	液体
-------	----

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

颜色	澄清
气味	醚的
健康危害	在正常使用条件下没有特定的危险。
安全危害	可燃性液体和蒸气。
环境危害	未归类为环境有害物。

易燃液体 : 类别 4

象形图 : 无需象形图

信号词：警告

危险性说明	:	物理性危害： 可燃液体。 健康危害： 根据GHS标准，未被列为健康危害物质。 环境危害： 根据GHS标准，未被列为环境危害物质。
-------	---	---

防范说明：

预防措施：

P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:
P370 + P378 着火时: 使用适当的灭火器。

储存:
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置:
P501 处理产品及其包装容器应该在地方或国家法定的适当废物处理地点进行。

蒸汽比空气重。悬浮于地面的蒸汽有可能漂移到远距点火源，从而产生反闪火焰。即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

物理和化学危险	<p>可燃液体。</p> <p>蒸汽比空气重。悬浮于地面的蒸汽有可能漂移到远距点火源，从而产生反闪火焰。</p> <p>即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。</p> <p>如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。</p>
健康危害	<p>吸入: 吸入的低毒性。</p> <p>皮肤: 在正常使用条件下没有特定的危险。</p> <p>眼睛: 对眼睛有轻度刺激。</p> <p>食入: 在正常使用条件下没有特定的危险。</p>
环境危害	<p>未归类为环境有害物。</p>

物质/混合物 : 物质

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量 分数, %)
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	Flam. Liq. 4; H227	<= 100
2-甲氧基-1-丙醇	1589-47-5	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Repr. 1B; H360	< 0.1

缩写字的解释请见第16部分。

一般的建议	: 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。
吸入	: 于正常使用状况下，不需要治疗。 若症状仍存在，应获取医疗建议。
皮肤接触	: 脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂（如有）进行清洗。 如刺激持续， 请求医。
眼睛接触	: 用大量的水冲洗眼睛。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如刺激持续， 请求医。

食入：除非吞服量大，一般无医疗的必要，但仍应求医。

最重要的症状和健康影响

- ：在正常使用状况下，不认为存在吸入危险。
- 可能的呼吸刺激表征或症状可能包括鼻腔和喉部的暂时性灼热感、咳嗽和/或呼吸困难。
- 在正常使用条件下没有特定的危险。
- 皮肤刺激性征兆和症状可能包括灼热感、发红或肿胀。
- 眼睛刺激症状可能包括灼热感觉、红肿和（或）视觉模糊。
- 若摄入，可能会导致恶心、呕吐及 / 或腹泻。
- 吸入大量蒸汽会抑制中枢神经系统（CNS），从而导致头晕、脚步轻浮、头痛、 呕吐、失去平衡。继续吸入有导致不醒人事乃至死亡。

对保护施救者的忠告：进行急救时，请确保根据意外事件、伤害和周遭环境穿戴适当的个人防护设备。

对医生的特别提示：可能患上化学性肺炎。
致电医生或中毒控制中心，寻求指引。
引起中枢神经系统抑制。

适用灭火剂	: 耐酒精泡沫、喷水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅适用于小规模起火。
不适用灭火剂	: 无
特别危险性	: 蒸气比空气重, 因此会沿地面扩散, 从而发生远距点火。如燃烧不完全有可能放出一氧化碳。
特殊灭火方法	: 化学火灾的标准程序。 使所有非急救人员撤离火区。 用喷洒水来保持邻接容器冷却。
消防人员的特殊保护装备	: 需要佩戴合适的防护设备(包括化学防护手套); 若有可能大面积地接触溢出的产品, 则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间, 必须穿戴自给式呼吸装置。选择符合相关标准(例如欧洲: EN469 标准)的消防服。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

<p>人员防护措施、防护装备和应急处置程序</p>	<p>： 请遵从所有适用的地方及国际法规。</p> <p>如民众或环境受其暴露或可能会受其暴露，需通知有关当局。</p> <p>如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。</p> <p>蒸气比空气重，因此会沿地面扩散，从而发生远距点火。</p> <p>蒸气可能与空气反应，形成爆炸性混合物。</p> <p>： 忌接触皮肤、眼部、衣服。</p> <p>应隔离受害区，并禁止不必要或没有防护的人员进入。</p> <p>处于上风方向并避免进入低地。</p>
<p>环境保护措施</p>	<p>： 在不危害人员的条件下截止漏泄。 消除周围地区可能有的点火源。 采取适当的围堵措施（产品自带和消防水）来避免环境污染。 用沙、泥土或其它适合的障碍物 来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。使用喷雾器等器材尽量扩散蒸气或将气流引导到安全地方。。透过连接所有设备及使所有设备接地，确保供电连续性。</p> <p>使受污染区域彻底通风。</p> <p>用可燃气体指示仪来监测受害区。</p>
<p>泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料</p>	<p>： 对于较多的液体溢出（大于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到救援罐中 进行回收或安全处理。不得用水来冲洗残渣。应当作污染废物进行保留。让残渣蒸发或用适当的吸收性材料吸收残渣，并进行安全处理。清除受污染的泥土并进行安全处理。</p> <p>对于较少的液体溢出（小于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到有标签和可密封的容器内进行产品回收或安全处理。让残渣蒸发或用适当的吸收性材料吸收残渣并进行安全处理。清除污染的泥土并进行安全处理。</p>
<p>附加的建议</p>	<p>： 对于个人防护用品的选择指南，参考产品技术说明书的第8章。</p> <p>有关溢漏材料的处理指导，请参阅此材料安全数据表第13章。</p>

操作處置

一般预防措施

：忌吸入蒸气或接触本品。只可在空气流通之处使用。搬运或使用后用水彻底清洗。欲知个人防护设备详情，请参阅本『化学品安全说明书』第8章。

将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。

确保遵从关于物料处理以及储存设施的地方条例。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

- 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。
- 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。
- 散装储存罐应围有土堤（围堤）。
- 扑灭任何明火。切勿吸烟。消除点火源。避免火花。
- 静电放电可能会引起火灾。通过搭接所有设备并接地（接地），确保电气连通性，从而降低风险。
- 贮存容器液面上方空间中的蒸气可能处于易燃/易爆范围，因而可能会被点燃。
- 为防起火，应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。
- 切勿使用压缩空气进行装油、卸油或搬运操作。

: 强氧化剂。

: 请参阅“搬运”一节中的指导。

安全储存条件

：蒸汽比空气重。别忘记本品有可能在坑槽及密封空间聚积。
有关本产品之包装与存储的其他具体法规，请参考第 15 部分。

： 适合的材料: 容器或容器衬里请使用软钢、不锈钢。
不适合的材料: 天然、丁基、氟丁或丁氟橡胶。

：即使是空的容器内仍有可能含有爆炸性蒸汽。切勿在容器上或接近容器的地方进行切割、钻凿、研磨、焊接或类似的作业。

: 不适用

确保遵从关于物料处理以及储存设施的地方条例。
请参阅提供安全处理规程的其他参考资料：
American Petroleum Institute 2003（美国石油学会，防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施）或 National Fire Protection Agency 77（美国防火协会，有关静电的建议实施规程）。

IEC TS 60079-32-1：静电危害和指导

第8部分 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
----	-------------------	--------------	-------------	----

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	PC-TWA	600 mg/m3	CN OEL
	其他信息: 皮			
一缩二丙二醇一甲醚		PC-STEL	900 mg/m3	CN OEL
	其他信息: 皮			
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	TWA	100 ppm 600 mg/m3	OSHA Z-1
一缩二丙二醇一甲醚	34590-94-8	TWA	50 ppm	ACGIH

未指定生物极限值。

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否 符合OEL及接触控制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

由专业人员进行有效的暴露测量方法并交给有资质的实验室进行样品分析。

使用以下推荐的暴露测量方法或联系供应商。 可能还有其它国家标准。

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范。

GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定。

GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定。

GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定。

：应尽量使用密封装置。

充足的防爆通风有助于将气体浓度限制于显露极限之下。推荐进行局部排气通风。

建议使用消防用水监测系统及洒水系统。

应急用的眼睛冲洗及冲身器。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括：

一般信息：

始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清 洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。

确立安全处理和保养控制的程序。

教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。

确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备，例如个人防护设备、局部排气 通风装置。

调整或维修设备之前请先将系统排空。

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

防护措施

个人保护设备（PPE）应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

：如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水
平， 选择适合使 用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设
备。

请呼吸保护装备供应商核实。

不宜戴安全过滤面罩时（如：空气浓度高，有缺氧之患，密封
空间），请采用 合适的正压呼吸器具。

如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。

滤气式呼吸罩适用于以下情况：

选择一种适用于有机气体及蒸气[沸点>65 °C (149 °F)]的混
合物的过滤器。

：在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准（如 欧洲：EN374，美国：F739）并用以下材料制成的手套：更长期的保护：丁腈橡胶手套 意外接触/防溅射措施：聚乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套。对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于 提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制 度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而 定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料 的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污 染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

：如果处置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

：在正常状况下使用时，无需对皮肤采取保护措施。
常时间或反复接触时，请穿戴不渗漏的防护服以保护身体的暴露部位。
如果皮肤有可能反复和/或长期处于暴露状态，请穿戴通过 EN374 测试的手套并 为员工提供皮肤防护计划。

CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

: 不适用

一般的建议

：排放含有蒸气的废气时，必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

尽可能不要泄漏至环境中。必须进行环境评估，以确保遵守本地环境法例。

有关意外泄漏处理方法的信息，请参考第 6 部分。

: 液体

: 澄清

: 酞的

: 无数据可供参考。

: 不适用

: -83 ° C / -117 ° F

: 184 – 190 ° C / 363 – 374 ° F

: 75 ° C / 167 ° F

方法: ASTM D-93 / 閉杯

: 0.01

方法: 美国材料试验学会 (ASTM) D 3539, nBuAc=1

: 无数据可供参考。

: 14 % (V)

: 1.1 % (V)

: 37.1 Pa (25 ° C / 77 ° F)

: 无数据可供参考。

: 0.95 – 0.96 (20 ° C / 68 ° F)

方法: ASTM D4052

: 952 – 956 kg/m³ (20 ° C / 68 ° F)

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

方法: ASTM D4052

水溶性 : 完全溶解 (25 ° C / 77 ° F)

正辛醇/水分配系数 : $\log P_{ow} < 0.01$

自燃温度 : 205 ° C / 401 ° F

分解温度：无数据可供参考。

黏度

动力黏度 : 无数据可供参考。

运动黏度 : 4.55 mm²/s (20 ° C / 68 ° F)
方法: ASTM D445

爆炸特性 : 不适用

氧化性：无数据可供参考。

表面张力 : 68.7 mN/m, 20 ° C / 68 ° F

电导率 : 导电率: > 10000 pS/m

有许多因素（例如液体温度、存在污染物和防静电添加剂）都会极大地影响液体的导电率。此材料预期不会积聚静电。

粒径 : 无数据可供参考。

分子量 : 148.2 g/mol

反应性：除了下面分段中所列的之外，本产品不会造成任何进一步的反应性危险。

稳定性：当按照规定进行处置与存放时，不会产生有害的反应。

危险反应：与强氧化剂反应。

应避免的条件：避开热源、火花、明火及其它点火源。
防止蒸汽积聚。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

在特定条件下，产品由于静电会点燃。

禁配物	: 强氧化剂。
危险的分解产物	: 热分解在很大程度上视具体条件而定。当这种材料经过燃烧或热降解或氧化降解时，空中的固体、液体及气体，包括一氧化碳，二氧化碳，硫氧化物及不明有机化合物所组成的复杂混合物便会发生变化。

<p>评鉴基础</p>	<p>：提供的信息是以产品测试为基础。</p> <p>除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。提供的信息是以产品测试为基础。</p> <p>除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。</p>
-------------	--

接触途径：暴露途径包括吸入、吞服、皮肤吸收、皮肤或眼睛接触，以及意外摄入。

产品:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

急性吸入毒性 : 备注: 吸入高浓度气体可造成中枢神经系统 (CNS) 衰弱, 进而导致头晕、轻度头痛、头痛和恶心。
吸入低毒性。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

急性经皮毒性 : LD50 家兔: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

急性经口毒性 : LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

急性吸入毒性 : 备注: 吸入高浓度气体可造成中枢神经系统 (CNS) 衰弱, 进而导致头晕、轻度头痛、头痛和恶心。
吸入低毒性。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

: LD50 家兔: > 5000 mg/kg
备注: 低毒性

产品:

组分:

备注: 不刺激皮肤

产品:

组分:

备注: 对眼睛有轻度刺激。根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

组分:

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

: 备注: 无拥有诱变作用的证据。

产品:

备注: 非致癌物。根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

一缩二丙二醇一甲醚:

备注: 非致癌物。根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
一缩二丙二醇一甲醚	无致癌性分类
2-甲氧基-1-丙醇	无致癌性分类

产品:

备注: 非发育毒物。根据所掌握的数据, 不符合分类标准。不会影响生育能力。

一缩二丙二醇一甲醚:

备注: 非发育毒物。根据所掌握的数据, 不符合分类标准。不会影响生育能力。

产品:

备注: 吸入蒸汽或云雾会刺激呼吸系统。

一缩二丙二醇一甲醚:

备注: 吸入蒸汽或云雾会刺激呼吸系统。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

甲氧基双丙醇 (Methyl Diproxitol)

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023. 11. 01

打印日期 2023. 11. 08

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

产品:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

备注: 根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

吸入危害

产品:

无吸入危险。

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

无吸入危险。

其他信息

产品:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

第12部分 生态学信息

评鉴基础

: 提供的信息是以产品测试为基础。
除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。提供的信息是以产品测试为基础。
除非另有规定, 否则所提供的数据代表的是整个产品, 而非产品的某个部分。

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 (急性毒性)

:

备注: 实际无毒:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

甲氧基双丙醇 (Methyl
Diproxitol)

800001004876

版本 2.0修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

LL/EL/IL50 >100 mg/l

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) :
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) :
备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

对鱼类的毒性 (急性毒性) : 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对甲壳动物的毒性 (急性毒性) : 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性) : 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

对微生物的毒性 (急性毒性) : 备注: 实际无毒:
LL/EL/IL50 >100 mg/l

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 易生物降解。 , 在空气中通过光化反应很快氧化 。

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

生物降解性 : 备注: 易生物降解。
在空气中通过光化反应很快氧化 。

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 没有显著的生物累积作用 。

正辛醇/水分配系数 : log Pow: < 0.01

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

甲氧基双丙醇 (Methyl Diproxitol)

800001004876

版本 2.0	修订日期 2023. 11. 01	打印日期 2023. 11. 08
生物蓄积	: 备注: 没有显著的生物累积作用 。	

土壤中的迁移性

产品:

土壤中的迁移性	: 备注: 如果本品进入土壤，因其中一个或多个组份具有流动性，所以可能会污染地下水 。， 在水中会溶解。
---------	--

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

土壤中的迁移性	: 备注: 如果本品进入土壤，因其中一个或多个组份具有流动性，所以可能会污染地下水 。， 在水中会溶解。
---------	--

其他环境有害作用

产品:

PBT和vPvB的结果评价	: 该物质不符合持续性、生物累积性和毒性的所有判别准则，因此不视为 PBT 或 vPvB 物质。
其它生态信息	: 无数据可供参考。

组分:

一缩二丙二醇一甲醚:

PBT和vPvB的结果评价	: 该物质不符合持续性、生物累积性和毒性的所有判别准则，因此不视为 PBT 或 vPvB 物质。
其它生态信息	: 无数据可供参考。

第13部分 废弃处置

处置方法

废弃化学品	: 应尽可能回收或循环使用。 鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类 及废物处置方法，是废物产生者的责任。 切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。 废品不得污染土地或地下水，或在环境中处置。 废料、溢出和用过的产品为危险的废物。 弃置方法应符合适用的地区、国家及本地的法律和条例。 本地法规可能比地区或国家规定更严格，并必须遵守。 MARPOL - 详情见《国际防止船舶造成污染公约》之MARPOL 73/78，控制船舶污染的技术细节在该章节中有所介绍
污染包装物	: 彻底排空容器。 排泄后，在无火花及明火的安全地方通风。 残余物有引起爆炸之虞。 切勿击穿、切割或焊接未经彻底清洗的桶。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

交给桶回收商或金属回收商。

备注

：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

： 本产品可以在采用氮封的情况下进行运输。氮气是一种无色无味的
气体。接触到 富集氮气的大气会置换可用的氧气，由此可能造成
窒息或死亡。工作人员在进入 密封空间时必须严格遵守安全预
防措施。

根據《馬波爾附件二》和《IBC守則》批量運輸

不适用

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001004876

打印日期 2023.11.08

不适用

职业病未明确列出。

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

中国严格限制的有毒化学品名录 : 不适用

TCSI : 已列入

CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

甲氧基双丙醇 (Methyl Diproxitol)

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023.11.01

打印日期 2023.11.08

H360

可能对生育能力或胎儿造成伤害。

缩略语和首字母缩写

Eve Dam.

眼损伤

Flam. Liq.

易燃液体

Repr.

生殖毒性

Skin Irrit.

皮肤刺激

STOT SE

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

缩略语和首字母缩写

AIIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构 ; ASTM - 美国材料实验协会 ;
 bw - 体重 ; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质 ; DIN - 德国标准化学会 ; DSL - 加拿大国内
 化学物质名录 ; ECx - 引起 x%效应的浓度 ; ELx - 引起 x%效应的负荷率 ; EmS - 应急措施 ; ENCS
 - 日本现有和新化学物质名录 ; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度 ; ERG - 应急指南 ; GHS - 全球化
 学品统一分类和标签制度 ; GLP - 良好实验室规范 ; IARC - 国际癌症研究机构 ; IATA - 国际航空
 运输协会 ; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则 ; IC50 - 半抑制浓度 ; ICAO - 国
 际民用航空组织 ; IECSC - 中国现有化学物质名录 ; IMDG - 国际海运危险货物 ; IMO - 国际海事
 组织 ; ISHL - 日本工业安全与健康法案 ; ISO - 国际标准化组织 ; KECI - 韩国现有化学物质名录 ;
 LC50 - 测试人群半数致死浓度 ; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量) ; MARPOL - 国际防
 止船舶造成污染公约 ; n. o. s. - 未另列明的 ; Nch - 智利认证 ; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用
 浓度 ; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量 ; NOELR - 无可见作用负荷率 ; NOM - 墨西哥安全认证 ;
 NTP - 国家毒理学规划处 ; NZIoC - 新西兰化学物质名录 ; OECD - 经济合作与发展组织 ; OPPTS -
 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室 ; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质 ; PICCS - 菲律宾
 化学品与化学物质名录 ; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系 ; REACH - 欧洲议会和理事会关于化
 学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号 ; SADT - 自加速分解温度 ; SDS - 安全
 技术说明书 ; TCSI - 台湾既有化学物质清册 ; TDG - 危险货物运输 ; TECI - 泰国既有化学物质清
 单 ; TSCA - 美国有毒物质控制法 ; UN - 联合国 ; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书 ;
 vPvB - 高持久性和高生物累积性物质 ; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

培训建议

：给操作人员提供充分的信息，指导和培训。

其他信息

: 左页边的竖线(|)表示此处是在上一版本的基础上进行的修订。

参考文献

: 引用的数据来自但不限于一或多个来源（例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272 法规等）。

免責聲明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

甲氧基双丙醇 (Methyl
Diproxitol)

800001004876

版本 2.0

修订日期 2023. 11. 01

打印日期 2023. 11. 08

CN / ZH