КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : КАРАДОЛ ED56-200

Код продукта : U1756

CAS-Hoмер. : 25322-69-4

Синонимы : Полиоксиалкилендиол со средней молекулярной массой

2000, Полиол

Другие способы

идентификации

: Polyether polyol

Реквизиты производителя или поставщика

Производитель/поставщик : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Телефон: +31 (0)10 441 5137 +31(0)10 441 5191Факс: +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230

Телефон экстренной связи : +44 (0) 1235 239 670 (Данный номер телефона доступен

круглосуточно и ежедневно)

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его

применение

Рекомендуемое : Используется при производстве продуктов из

использование полиуретана.

Ограничения в : Данный продукт не должен использоваться по

использовании назначению, не упомянутому выше, без предварительной

консультации с поставщиком.

Дополнительная : CARADOL является торговой маркой, принадлежащей

информация Shell Trademark Management B.V и Shell Brands Inc., и

используется филиалами Royal Dutch Shell plc.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

На основании имеющихся данных данное вещество/смесь не отвечает классификационным критериям.

Элементы маркировки

Символы факторов риска : Не предусмотрены

Сигнальное слово : Сигнальное слово отсутствует

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Краткая характеристика

опасности

: ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, СОПРЯЖЕННАЯ С

РИСКОМ:

Не классифицируется как физическая угроза согласно

критериям CLP.

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

Не классифицируется как материал, представляющий

угрозу для здоровья, согласно критериям CLP. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Не входит в классфикацию веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду согласно.

Предупреждения : Предотвращение:

Никаких предостережений не дается.

Реагирование:

Никаких предостережений не дается.

Хранение:

Никаких предостережений не дается.

Утилизация:

Никаких предостережений не дается.

Другие опасности

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Вещество / Смесь : Вещество

Опасные компоненты

| CAS-Номер. | Классификация | Концентраци |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| ЕС-Номер. | (ПОСТАНОВЛЕН | я (% w/w) |
| Регистрационный | ИE (EC) | , , |
| номер | №1272/2008) | |
| 25322-69-4 | | <= 100 |
| | EC-Номер. Регистрационный номер | ЕС-Номер. (ПОСТАНОВЛЕН Регистрационный ИЕ (ЕС) номер №1272/2008) |

Инструкции по Технике Безопасности на Производстве см. в Главе 8.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Не обладает выраженной опасностью при обычных

условиях применения.

: Никакой медицинской помощи не требуется при обычных При вдыхании

условиях применения.

Если симптомы повторяются, обратитесь за медицинской

помощью.

При попадании на кожу : Удалите загрязненную одежду. Промойте подвергшийся

> воздействию участок поверхности тела струей воды, а затем водой с мылом, если оно имеется в наличии. В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

медицинской помощью.

При попадании в глаза : Промойте глаза большим количеством воды.

Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если

это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

медицинской помощью.

При попадании в желудок : Как правило, не требует лечения, за исключением

случайного проглатывания больших количеств продукта. Тем не менее, обратитесь за консультацией к врачу.

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : Не предполагается ингаляционной токсичности при

обычных условиях применения.

Возможные признаки и симптомы раздражения органов дыхания могут включать временное жжение в носу и

горле, кашель и/или затрудненное дыхание. Не представляет угрозы при обычных условиях

применения.

Признаки и симптомы раздражения кожи могут включать

ощущения жжения, покраснение или опухание.

Признаками и симптомами раздражения глаз могут быть чувство жжения, краснота, отек и/или неясность зрения. Проглатывание может вызывать тошноту, рвоту и/или

диаррею.

Меры предосторожности при оказании первой

помощи

: Для оказания первой помощи обязательно надевайте подходящие средства индивидуальной защиты,

соответствующие происшествию, повреждениям и

окружающей среде.

Врачу на заметку : Обратитесь за консультацией к специалисту или в центр

лечения острых отравлений.

Лечение в соответствии с установленными симптомами.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки : Типичное значение $> 140 \, ^{\circ}\text{C} \, / > 284 \, ^{\circ}\text{F}$

Метод: ASTM D93 (PMCC)

Температура возгорания : Н

: Нет данных

Верхний предел взрываемости : Нет данных

Нижний предел

: Нет данных

взрываемости

Горючесть (твердого тела,

: Не применимо

газа)

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Рекомендуемые средства

пожаротушения

: Пожары большой площади могут тушиться только

подготовленными пожарными командами.

Стойкая к спирту пена, струя воды из спринклерной

установки, или водяной туман.

Запрешенные средства

пожаротушения

: Не используйте воду в виде струи.

Особые виды опасности при тушении пожаров

: Может гореть только если будет охвачено ранее

возникшим огнем.

Вредные продукты сгорания могут включать:

Двуокись углерода.

неустановленные органические и неорганические

соединения.

Токсичные вещества.

угарный газ.

Специальные методы пожаротушения Дополнительная информация

: Стандартная процедура при химических пожарах.

: Освободите зону пожара от персонала, не занятого

тушением пожара.

Все места хранения должны быть оборудованы соответствующими средствами пожаротушения.

Охлаждайте контейнеры, расположенные близко к огню,

поливая их водой.

Специальное защитное оборудование для

пожарных

: Следует надевать соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе химически стойкие перчатки; химический стойкий костюм показан в случае, если ожидается значительный контакт с пролитой продукцией. В случае приближения к огню в ограниченном

пространстве следует надевать автономный дыхательный аппарат. Выбор одежды пожарного, соответствующей

стандартам (например, для Европы EN469).

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

: Соблюдайте все соответствующие местные и

международные нормы.

: Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Избегайте вдыхания паров и/или тумана/аэрозоля. Погасите открытое пламя. Не курите. Уберите источники

огня. Избегайте искр.

Предупредительные меры по охране окружающей среды

Удалите все возможные источники возгорания. Предотвратите распространение или попадание в

системы стоков, канавы или реки, используя песок, землю или другие соответствующие материалы для создания

барьеров.

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

> Используйте соответствующие емкости во избежание загрязнения окружающей среды.

Тщательно проветрите загрязненную зону.

Методы и материалы для локализации и очистки

: Для устранения больших разливов (>1 бочки): собрать при помощи механических средств, например, насоса, в контейнер для утильсырья для последующей безопасной утилизации или переработки. Не смывайте остатки водой. Храните как опасные отходы. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи абсорбирующего материала и утилизируйте безопасно. Соберите загрязнённую землю для последующей утилизации.

Для устранения небольших разливов (<1 бочки): собрать при помощи механических средств в маркированный плотно закрывающийся контейнер для последующей безопасной утилизации или переработки. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи впитывания соответствующими абсорбентами и безопасно утилизируйте. Удалите загрязненную почву и безопасно

утилизируйте.

Способ утилизации должен определяться исходя из регулятивного статуса данного материала (см. Раздел 13), возможного загрязнения вследствие последующего использования и пролива (просыпи), и нормативных актов, регулирующих утилизацию материала в данной административной единице.

Дополнительная рекомендация

: Руководство по выбору индивидуальных средств защиты см. Главу 8 данного паспорта безопасности.

Рекомендации по утилизации пролитого материала см. в Главе 13 данного Паспорта безопасности вещества.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Общие меры безопасности

: Избегайте вдыхания или контакта с материалом.

Разрешается применять только в хорошо вентилируемых зонах. Необходимо тщательное мытье после работы с материалом. Руководство по выбору индивидуальных

средств защиты - см. раздел 8.

Используйте информацию настоящего паспорта безопасности в качестве исходных данных для оценки риска в конкретных условиях и выбора соответствующих мер и средств, обеспечивающих безопасную работу с данным материалом, его хранение и утилизацию.

Убедитесь в том, что исполняются местные нормативные акты, касающиеся помещений для обработки и хранения.

Информация о безопасном обращении

В соответствии с установленными правилами производственной гигиены, следует принимать меры предосторожности, чтобы материал не попадал в органы

дыхания. 0 Используйте местные системы отвода газов в

производственной зоне.

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

> Избегайте случайного контакта с изоцианатами во избежание неконтролируемой полимеризации. Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.

Перед стиркой высушите загрязненную одежду на воздухе

в хорошо вентилируемой зоне. Не сливайте в дренажную систему.

Температура Эксплуатации:

комнатная.

При работе с продуктом, затаренным в бочки, необходимо

пользоваться соответствующим оборудованием и

травмобезопасной обувью.

Погасите открытое пламя. Не курите. Уберите источники

огня. Избегайте искр.

Материалы, которых следует избегать

: Избегайте контакта с изоцианатами, медью и ее сплавами, цинком, сильными окислителями и водой.

Транспортировка продукта : Трубы и шланги должны быть продуты азотом до и после

перекачки продукта. Держите контейнер закрытым, когда

он не используется.

Хранение

Условия безопасного

хранения

: Дополнительные особые нормы упаковки и хранения

данной продукции см. в разделе 15.

: 24 месяц(-ы) Период хранения

: Избегайте любого контакта с водой и воздухом с большим Другие данные

содержанием влаги.

Емкости должны быть промыты, высушены и не иметь

ржавчины.

Избегайте попадания воды.

Необходимо хранить в обвалованной (защищенной дамбой) хорошо вентилируемой зоне, вдали от прямого солнечного света, источников возгорания и других

источников тепла.

Рекомендуется использовать газовую подушку из азота для больших резервуаров (вместимостью 100 куб. м или

При складировании не допускается ставить более чем 3

бочки друг на друга.

Температура хранения:

комнатная.

Хранение должно осуществляться при таких

температурах, когда вискозность будет менее 500 cSt;

обычно при 25-50 °C.

Резервуары должны быть оборудованы спиралью

нагревания в тех участках, где температура окружающей среды ниже рекомендованного для продукта диапазона рабочих температур. Температура оболочки спирали

нагревания не должна превысить 100 °C.

КАРАДОЛ ED56-200

| Версия 1.7 | Дата Ревизии 05.05.2022 | Дата печати 29.08.2022 | |
|----------------------|---|---|--|
| Упаковочный материал | окрашивания контейнеров и и краски на основе силиката | Подходящий материал: Нержавеющая сталь, Для окрашивания контейнеров используйте эпоксидные эмали и краски на основе силиката цинка. Неподходящий материал: Медь, Медные сплавы. | |
| Особое использование | : Не применимо | | |
| | | няются местные нормативные ий лпя обработки и хранения. | |

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Не содержит веществ, требующих контроля предельно допустимых концентраций.

Биологические профессиональные уровни воздействия

Значение биологического предела не декларируется.

Методы мониторинга

Может потребоваться мониторинг концентраций веществ в воздухе рабочей зоны или на общем рабочем месте для подтверждения соответствия ОБУВ (ориентировочному безопасному уровню воздействия) и адекватности мер предотвращения воздействия на организм. Для некоторых веществ целесообразно также проводить биологический мониторинг.

Для измерения воздействия должны применяться проверенные методы компетентным лицом, а пробы должны анализироваться аккредитованной лабораторией.

Примеры источников рекомендуемых методов воздушного мониторинга приведены ниже, либо обращайтесь к поставщику. Другие национальные методы могут быть использованы. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Инженерно-технические мероприятия

: Там, где продукт нагревается, распыляется или образует туман, существует более высокая вероятность присутствия продукта в воздухе рабочей зоны.

Вентиляция, обеспечивающая поддержание концентрации веществ в воздухе рабочей зоны на заданном уровне. Необходимый уровень защиты и тип средств контроля может изменяться в зависимости от возможных условий воздействия. Сделайте выбор средств контроля исходя из оценки риска в конкретных условиях. Надлежащие меры:

Общие сведения:

Всегда тщательно соблюдайте правила личной гигиены, в

Версия 1.7

Дата Ревизии 05.05.2022

Дата печати 29.08.2022

т. ч. мойте руки после работы с материалом и перед едой, питьем и/или курением. Регулярно стирайте рабочую одежду и средства защиты для удаления загрязнений. Утилизируйте загрязненную одежду и обувь, которые невозможно очистить. Поддерживайте чистоту и порядок. Определите процедуры для безопасной эксплуатации и обслуживания средств контроля.

Обеспечьте обучение и подготовку работников, находящихся в зоне опасности, а также соответствующий контроль, относящийся к нормальной эксплуатации данного продукта.

Обеспечьте надлежащий отбор, испытания и обслуживание оборудования для контроля воздействия (средства индивидуальной защиты, местная вытяжная вентиляция).

Остановить систему передоткрыванием или техническим обслуживанием оборудования.

Стоки хранить в опечатанном виде до утилизации или последующего повторного применения.

Средства индивидуальной защиты

Предохранительные меры

Избегать прямого контакта с продуктом, носить защитную одежду. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ) должны удовлетворять требованиям государственных или отраслевых норм. 0

Защита дыхательных путей

: При обычных условиях использования нет необходимости в применении средств защиты дыхательных путей. В соответствии с установленными правилами производственной гигиены, следует принимать меры предосторожности, чтобы материал не попадал в органы дыхания. 0

Защита рук Примечания

: Если возможен контакт вещества с кожей рук, то необходимо использование перчаток из маслостойких материалов: Длительная защита: Нитриловый каучук. Защита от случайного контакта/брызг: ПВХ, неопрена или нитрилового каучука. При продолжительном контакте рекомендуется использовать защитные перчатки, время прорыва которых составляет более 240 минут, предпочтительно > 480 минут, если таковые имеются. Для кратковременной защиты/защиты от разбрызгивания рекомендуется использовать аналогичные средства, однако в случае отсутствия перчаток, обеспечивающих указанную степень защиты, допускается использование перчаток с более низким временем прорыва при условии соблюдения надлежащего режима эксплуатации и смены перчаток. Толщина перчатки не является надежным показателем степени устойчивости к действию химических веществ, которая зависит от точного состава материала перчатки. Как правило, толщина перчатки должна составлять более 0.35 мм (данный параметр зависит от материала перчатки и ее типа). Пригодность и срок

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

службы перчаток зависит от особенностей использования,

например, от частоты и длительности контакта,

химической стойкости материала перчаток, способности

не ограничивать движения кисти. Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком перчаток.

Загрязненные перчатки следует заменить новыми. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить. Рекомендуется нанести

не имеющий запаха увляжняющий крем.

: При обычных условиях применения не требуется Защита глаз

использования средств защиты кожи.

Защита кожи и тела : Специальных средств защиты кожи, помимо обычной

рабочей одежды, обычно не требуется.

Согласно правилам надлежащей практики охраны труда, следует надевать стойкие к воздействию химических

веществ перчатки.

: Мойте руки перед едой, питьем, курением и пользованием Гигиенические меры

туалетом.

Постирайте загрязненную одежду перед повторным

использованием.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Местные нормативы по предельно допустимым выбросам

должны соблюдаться при выбросе отработанного воздуха,

содержащего пары.

Сведите к минимуму выбросы в окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза с целью обеспечения соблюдения норм местного законодательства об охране окружающей среды. Сведения о мерах при случайном высвобождении

содержатся в разделе 6.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид : жидкость.

Цвет : Прозрачный бесцветный

Запах без запаха Порог восприятия запаха : Не относится рΗ : Нет данных

Точка плавления/Точка

замерзания

: Нет данных

Точка кипения/диапазон : Нет данных

: Типичное значение > 140 °C / > 284 °F Температура вспышки

Метод: ASTM D93 (PMCC)

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Скорость испарения : Нет данных Горючесть (твердого тела, : Не применимо

газа)

Верхний предел : Нет данных

взрываемости

Нижний предел : Нет данных

взрываемости

: < 150 rПa Давление пара : Нет данных

Относительная плотность

пара

Относительная : Нет данных

плотность

Плотность : Типичное значение 1.003 кг/м3 (20 °C / 68 °F)

: Нет данных

: Нет данных

: Нет данных

Метод: ASTM D4052

Показатели растворимости

Температура разложения

Растворимость в воде : нерастворимый

Коэффициент распределения (ноктанол/вода)

Температура самовозгорания

Вязкость

Типичное значение 500 mPa.s (20 °C / 68 °F) Вязкость, динамическая

Метод: ASTM D445

Нет данных Вязкость,

кинематическая

: Классификационный код: Не классифицировано Взрывоопасные свойства

Окислительные свойства : Не применимо

Поверхностное натяжение : Нет данных

Электропроводность : Электропроводность: > 10 000 пСм/м

> На проводимость жидкости может значительно влиять целый ряд таких факторов, как температура жидкости, присутствие загрязнителей и антистатические добавки., Не ожидается, что материал накапливает статическое

электричество.

Размер частиц : Нет данных

Молекулярный вес : 2.000 g/mol

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Продукт не представляет никакой реакционной опасности,

кроме описанной в следующем подпункте.

Химическая устойчивость : При обработке и хранении с соблюдением мер

предосторожности опасных реакций не ожидается.

Гигроскопичен.

Возможность опасных

реакций

: Экзотермически полимеризуется с ди-изоционатами при

комнатной температуре.

Реакция постепенно становится более интенсивной и может быть бурной при высоких температурах, при хорошей способности смешиваться участников реакции

или при перемешивании или в присутствии

растворителей.

Вступает в реакции с сильными окислителями.

Условия, которых следует

избегать

Тепло, пламя и искры.

Продукт не может возгореться от статического

электричества.

Несовместимые материалы : Избегайте контакта с изоцианатами, медью и ее

сплавами, цинком, сильными окислителями и водой.

Опасные продукты

разложения

: Возможно образование неидентифицированных

токсичных продуктов.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Основания для

приведенных данных

: Приведенная информация основана на данных,

полученных при анализе похожих веществ. Приведенная информация основана на данных, полученных при

анализе похожих веществ.

Информация о вероятных

путях воздействия

: Воздействие может происходить путем вдыхания, приема

внутрь, проникновения через кожу, контакта с кожей и

глазами и случайного приема внутрь.

Острая токсичность

Продукт:

Острая оральная токсичность

: LD 50 : > 2.000 mg/kg

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Острая дермальная

: LD 50 : > 2.000 mg/kg

токсичность

Примечания: Низкая токсичность:

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Острая оральная

токсичность

: LD 50 Крыса, самцы и самки: > 5.000 mg/kg Метод: Указания для тестирования OECD 401

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LD50 Крыса, самцы и самки: > 20 мг/л

Время воздействия: 4 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Указания для тестирования OECD 403

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая дермальная

токсичность

: LD 50 : > 2.000 mg/kg

Примечания: Низкая токсичность:

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Разъедание/раздражение кожи

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD404

Примечания: Вызывает легкое раздражение кожи., Недостаточно для классификации.,

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Виды: Кролик

Метод: Указания для тестирования OECD 405

Примечания: Вызывает легкое раздражение глаз., Недостаточно для классификации.,

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

КАРАДОЛ ED56-200

Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022 Версия 1.7

Респираторная или кожная сенсибилизация

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Виды: Морская свинка

Метод: Указания для тестирования OECD 406

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Мутагенность зародышевой клетки

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Директива 67/548/EEC Приложение V, B.10. Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Директива 67/548/EEC Приложение V, B.10. Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Подопытные виды: КрысаМетод: Директива 67/548/ЕЕС Приложение V, B.12.

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Канцерогенность

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

| Материал | GHS/CLP Канцерогенность Классификация |
|----------|---------------------------------------|

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

| Polypropylene glycol | Канцерогенное действие не классифицировано |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

Репродуктивная токсичность

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Виды: Крыса

Пол: самцы и самки

Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЭСР 416 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса, женского пола

Путь Применения: Оральное

Метод: Указания для тестирования OECD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Пути воздействия: Вдыхание

Органы-мишени: Центральная нервная система

Примечания: Может вызывать сонливость или головокружение., Исходя из имеющихся

данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Крыса, самцы и самки: Путь Применения: Вдыхание

Атмосфера испытания: газообразный

Метод: Указания для тестирования OECD 413

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

Токсичность при аспирации

Продукт:

Нет опасности развития аспирационной пневмонии.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Нет опасности развития аспирационной пневмонии.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

Компоненты:

Polypropylene alycol:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основания для приведенных данных : Экотоксикологическая информация в отношение этого продукта не являетсяполной. Приведенная ниже информация основана частично на занании

свойствингредиентов и на экотоксикологических свойствах

аналогичных продуктов. Экотоксикологическая информация в отношение этого продукта не являетсяполной. Приведенная ниже информация

основана частично на занании свойствингредиентов и на экотоксикологических свойствах аналогичных продуктов.

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая

: LC50: > 100 мг/л

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии токсичность) классификации не выполнены.

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Практически нетоксичен:

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EC50: > 100 мг/л

: EC50 : > 100 мг/л

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Практически нетоксичен:

: Примечания: Нет данных

Токсичность для водорослей/водных

растений (Острая токсичность)

Примечания: Практически нетоксичен:

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выпопнены.

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность)

Токсичность для : Примечания: Нет данных

ракообразных

(Хроническая токсичность)

Токсичность для микроорганизмов (Острая

токсичность)

: IC50: > 100 мг/л

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены. Практически нетоксичен:

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

: LC50 (Danio rerio (рыба-зебра)): > 100 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 105,8 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Токсичность для водорослей/водных растений (Острая токсичность)

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): >

100 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 202

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: ЕС50 (Активированный ил, бытовой мусор): > 1.000 мг/л

Время воздействия: 3 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 209

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность)

: Примечания: Нет данных

Токсичность для

: NOEC: > 10 мг/л

ракообразных(Хроническая

Время воздействия: 21 d

токсичность)

Виды: Daphnia magna (дафния)

КАРАДОЛ ED56-200

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

Метод: Указания для тестирования OECD 211

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Биоразлагаемость : Примечания: Легко поддается биоразложению.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 86,6 %

Время воздействия: 28 d

Метод: Указания для тестирования OECD 301F Примечания: Легко поддается биоразложению.

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: Не характеризуется значительным

бионакоплением.

Коэффициент распределения (н: Примечания: Нет данных

октанол/вода) Компоненты:

Polypropylene glycol:

Биоаккумуляция Примечания: Не характеризуется значительным

бионакоплением.

Подвижность в почве

Продукт:

Мобильность : Примечания: При попадании продукта в почву один или

более компонентов могут вызывать загрязнение

грунтовых вод.

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Мобильность : Примечания: При попадании в почву продукт проявляет

высокую подвижность и может загрязнить подземные

воды., Растворяется в воде.

Примечания: При попадании продукта в почву один или

более компонентов могут вызывать загрязнение

грунтовых вод.

Другие неблагоприятные воздействия

Компоненты:

Polypropylene glycol:

Результаты оценки РВТ и

vPvB

: Данное вещество не соответствует всем критериям отбора по стойкости, бионакоплению и токсичности и следовательно не относится ни к ПБТ, ни к очень устойчивым биоаккумулятивным веществам.

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

Остаточные отходы : Регенерировать или рециркулировать, если возможно.

Собирать в специально оборудованном месте в

специальные контейнеры и передавать для утилизации предприятию/организации, имеющим право (лицензию) на

обращение с данным видом отходов.

Не сбрасывать в окружающую среду, в канализацию или

водные стоки.

Не допускать загрязнение отходами почвы или воды.

Утилизация должна проводиться в соответствии с

действующими в данном регионе, стране и

административной единице законами и нормативными

актами.

Действующие в данной административной единице нормы могут быть более строгими, чем региональные или национальные требования, и их необходимо соблюдать.

Загрязненная упаковка : Тщательно слейте продукт из контейнера.

После того, как контейнер высохнет, оставить на воздухе

в безопасном месте в дали от огня и искр.

Отправьте в пункт восстановления контейнеров или

утилизации металла.

Утилизировать в соответствии с действующими нормами, предпочтительно при помощи определенного сборщика

или подрядчика. Компетентность сборщика или

подрядчика определяется заранее.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Международные правила

ADR

Не классифицируется как опасный груз

ADN

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

IMDG-Code

Не классифицируется как опасный груз

Морские перевозки навалом/насыпью в соответствии с документами ИМО

Категория загрязнения : Z Тип судна : 3

Название продукта : Polypropylene Glycol

Особые меры предосторожности для пользователя

| Версия 1.7 | Дата Ревизии 05.05.2022 | Дата печати 29.08.2022 | |
|------------------------------|--|--|--|
| Примечания | предосторожности, которые по соблюдать применительно к тр | Особые меры предосторожности: особые меры предосторожности, которые пользователь должен знать и соблюдать применительно к транспорту, см. в главе 7, Правила обращения и хранения. | |
| Дополнительная Информация | : Данный продукт можно транспортировать под азотной подушкой. Азот является газом без запаха и цвета. Воздействие атмосферы, обогащенной азотом, связано вытеснением имеющегося кислорода, что может вызват удушье или смерть. Персонал должен соблюдать повышенные меры предосторожности при входе в закрытые пространства. | | |

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Данная инструкция не является исчерпывающей. Другие положения могут применяться к данному материалу.

Другие международные нормативные правила

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

AIIC : Входит в список DSL Входит в список **IECSC** : Входит в список **ENCS** : Входит в список KECI : Входит в список **NZIoC** : Входит в список **PICCS** : Входит в список TSCA : Входит в список TCSI : Входит в список

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аббревиатуры и сокращения : Определения стандартных аббревиатур и сокращений, используемых в настоящем документе, можно посмотреть в справочной литературе (например, в научных словарях)

и/или на веб-сайтах.

Регламент : 1. ГН 2.2.5.1313-03. "Предельно-допустимые

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны."

2. ГОСТ 12.1.007-76. "Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности." 3. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны."

4. ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль

Версия 1.7 Дата Ревизии 05.05.2022 Дата печати 29.08.2022

5. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка."

6. Правила безопасности при транспортировке железнодорожным транспортом и порядок ликвидации при авариях, связанных с опасными материалами.

7. ГОСТ 30333-2007 ППаспорт безопасности химической продукции. Общие требования Директива 1907/2006/EC

Дополнительная информация

Учебная консультация : Предоставить надлежащую информацию, инструкции и

провести обучение операторов.

Дополнительная : Вертикальная черта (I) на левом поле указывает на информация внесение поправок в предыдущую редакцию документа.

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации

: Приведенные данные взяты в том числе из одного или нескольких источников (таких как токсикологические данные Медицинской службы Shell, паспорт материала поставщика, данные Европейской ассоциации нефтяных компаний CONCAWE, Международная база данных единообразной химической информации IUCLID,

регламент ЕС 1272 и т. д.).

Приведенные данные основаны на текущих знаниях о продукте и служат для описания свойств продукта только применительно к требованиям по безопасному обращению с ним. Таким образом, они не должны рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных свойств продукта.