Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024

09.10.2024

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Код на продукта : S1161

Регистрационен номер EC : 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002 Синоними : 2-propanol, Dimethyl carbinol, IPA C+, IPSC, Isopropanol

: z-propanoi, Dimetnyi carbinoi, IPA C+, IPSC, Isopropano

CAS HOMEP : 67-63-0

ЕО номер : 200-661-7

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Разтворител.

веществото/сместа Моля вижте гл. 16 и/или приложенията за регистрирана

употреба в REACH.

Непрепоръчителни

употреби

: Този продукт не трябва да бъде използван за други

приложения, освен споменатите по-горе, без предварителна консултация с доставчика.

Този продукт не трябва да се използва за приложения, различни от препоръчаните в раздел 1, без преди това да

се потърси съвет от доставчика.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител / Доставчик : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CH Rotterdam

Netherlands

Лице за контракт : Shell Chemicals South East Europe

Телефон: +30 210 9895 700 +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191Факс: +30 210 9895 744 +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Адрес на електронна поща

за контакти относно ИЛБ

(SDS)

: sccmsds@shell.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+44 (0) 1235 239 670 (Този телефон е достъпен 24 часа на ден, 7 дни в седмицата) Отрова център: +359 2 9154 409

1 / 118

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 2 Н225: Силно запалими течност и пари.

Дразнене на очите, Категория 2 НЗ19: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Вдишване, Наркотични ефекти

ефекти , Орално H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност





Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за

опасност

ФИЗИЧЕСКИ РИСКОВЕ:

Н225 Силно запалими течност и пари.

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО:

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Не е класифициран като риск за околната среда

съгласно критериите на CLP.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

Р210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено.

Р243 Предприемете действия срещу освобождаване на

статично електричество.

Реагиране:

Р305 + Р351 + Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Р337 + Р313 При продължително дразнене на очите:

Потърсете медицински съвет/ помощ.

Р304 + Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Прера 1.3 издан

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Съхранение:

Няма предупредителни изрази.

Изхвърляне/Обезвреждане:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

2.3 Други опасности

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (EC) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (EC) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Парите са по-тежки от въздуха. Парите могат да се движат над земята и да достигнат до отдалечени огнеизточници, причинявайки опасност от възникване на мигновен пожар в обратна посока.

Дори с подходящо заземяване и свързване материалът все още може да акумулира електростатичен заряд.

Ако се позволи натрупването на достатъчно заряд, може да възникне електростатично разреждане и запалване на запалими въздушни смеси.

Предизвиква слабо дразнене на дихателната система.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Съставки

Химично наименование	CAS номер	Концентрация (% w/w)
	ЕО номер	
2-пропанол	67-63-0	<= 100
	200-661-7	

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания

: Не се очаква да е опасен за здравето при нормални условия на използване.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия

1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Защита на оказващите

първа помощ

Когато давате първа помощ, се уверете, че носите подходящото лично защитно оборудване според инцидента, нараняването и околната среда.

В случай на вдишване : Изнесете пострадалия на чист въздух. Ако не се

възстанови бързо, транспортирайте го до най-близкото медицинско заведение за допълнително лечение.

В случай на контакт с

кожата

: Съблечете замърсените дрехи. Промийте изложеното на въздействие място с вода и продължете да миете със

въздеиствие място с вода и продължете да миете със

сапун, ако разполагате с такъв.

Ако дразненето продължава да се потърси медицинска

помощ.

В случай на контакт с очите : Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото

това е възможно. Продължете с изплакването.

Транспортирайте до най-близкия медицински пункт за

допълнително третиране.

В случай на поглъщане : При поглъщане, не предизвиквайте повръщане:

транспортирайте пострадалия до най-близкото медицинско заведение за допълнително лечение. Ако започне спонтанно повръщане, дръжте главата на ниво под хълбоците, за да предотвратите аспирация на

продукт в дробовете.

Ако през следващите 6 часа възникне някой от следните късни симптоми и оплаквания, транспортирайте до найблизкото здравно заведение: повишена температура над38.3°С (101оF), недостиг на въздух, гръден застой или продължителна кашлица или свирене на дробовете.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми

Вдишването на високи концентрации може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС), която да доведе до виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може

да доведе до изпадане в безсъзнание и смърт. Няма специфични рискове при нормални условия на

употреба.

Признаците и симптомите на раздразнение на кожата могат да включват парене, зачервяване или подуване. Признаците и симптомите на раздразнение на очите могат

да включват парене, зачервяване, подуване и/или

замъглено зрение.

Ако материал навлезе в белите дробове, признаците и симптомите могат да включват кашлица, задушаване, хриптене, затруднено дишане, стягане в гръдния кош,

задъхване и/или треска.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Ако през следващите 6 часа възникне някой от следните късни симптоми и оплаквания, транспортирайте до найблизкото здравно заведение: повишена температура над38.3°С (101оF), недостиг на въздух, гръден застой или продължителна кашлица или свирене на дробовете.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение

Незабавна медицинска помощ, специално лечение Обадете се на лекар или на центъра за контрол на

отровите за инструкции.

Потенциал за химическо възпаление на белите дробове.

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи

пожарогасителни средства

Устойчива на алкохол пяна, воден аерозол или мъгла. Сух химичен прах, въглероден диоксид (двуокис), пясък и пръст могат да бъдат използвани само за гасене на малки

пожари.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Никакъв

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при :

пожарогасене

Парите са по-тежки от въздуха, разпространяват се близо до земната повърхност и е възможно запалването им от

разстояние.

При непълно горене е възможно отделянето на

въглероден моноксид (окис).

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите

Трябва да се носи подходящо предпазно оборудване, включително химически предпазни ръкавици; защитен химически костюм е указан, ако се очаква голям контакт с разлят продукт. Самостоятелен апарат за дишане трябва да се носи при приближаване към огън в ограничено пространство. Изберете пожарникарски дрехи, одобрени от съответните стандарти (например за Европа: EN469).

Специфични методи за

потушаване

Стандартна процедура при химически пожари.

Допълнителна информация :

Евакуирайте от мястото на пожара целия персонал, който не е ангажиран с действията при извънредни ситуации. Поддържайте съседните контейнери студени чрез обливане с вода.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки

Спазвайте всички съответни местни и международни нормативи.

Уведомете властите ако населението или околната среда са изложени на въздействие или ако съществува

вероятност това да стане.

Ако разливите излязат от контрол, уведомете местните

власти.

Парите са по-тежки от въздуха, разпространяват се близо до земната повърхност и е възможно запалването им от разстояние.

Да се използва като междинен продукт в производството на промишлени химикали.

6.1.1 За лица, неоказващи спешна помощ: Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите.

Изолирайте опасното място и не допускайте влизане на ненужен или незащитен персонал.

Стойте обърнати срещу посоката на вятъра и избягвайте

ниски места.

6.1.2 За лица, оказващи спешна помощ:

Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите.

Изолирайте опасното място и не допускайте влизане на

ненужен или незащитен персонал.

Стойте обърнати срещу посоката на вятъра и избягвайте ниски места.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда Спрете течовете, ако е възможно без лично да се излагате на рискове. Отстранете всички огнеизточници от околното пространство. Използвайте подходящо оборудване, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратявайте разпространяване или навлизане в канализационни тръби, канавки, реки чрез използване на пясък, почва или други подходящи прегради. Опитайте се да разсеете парите или да насочите потока им към безопасно място като например използвате разпръскватели на мъгла. Вземете предпазни мерки срещу образуването на статични разряди.

Осигурете електрическа проводимост чрез свързване и

заземяване на цялото оборудване.

Проветрете добре замърсените помещения.

Контролирайте работното пространство с индикатор за

леснозапалим газ.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване

При големи течни разливи (> 1 варел), прехвърлете чрез използване на механични средства (като камион-цистерна с помпа) в резервоар за отпадъци за възстановяване или безопасно изхвърляне/депониране. Не отмивайте остатъците с вода. Запазете ги като замърсени отпадъци. Оставете остатъците да се изпарят или да бъдат погълнати от подходящ абсорбционен материал и осигурете безопасното им изхвърляне/депониране. Отстранете замърсената почва и осигурете безопасното й изхвърляне/депониране.

При малки течни разливи (< 1 варел), прехвърлете чрез използване на механични средства в надписан и плътно затварящ се контейнер за следващо възстановяване на продукта или за безопасно изхвърляне/депониране. Оставете остатъците да се изпарят или да бъдат погълнати от подходящ абсорбционен материал и осигурете безопасното им изхвърляне/депониране. Отстранете замърсената почва и осигурете безопасното й

изхвърляне/депониране.

6.4 Позоваване на други раздели

За указания относно избора на лични предпазни средства, вижте Глава 8 от този Информационен лист за безопасност., За указания относно изхвърлянето на разлят материал, виж глава 13 от настоящия Информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически мерки

Да се избягва вдишване на парите или контакт с материала. Да се използва само в добре вентилирани помещения. Ръцете да се измият добре след работа. За препоръки относно средствата за персонална защита вижте Глава 8 от тази Информация за безопасност. Използвайте информацията в тази таблица с данни при оценките на рисковете в местни условия, за да определите подходящите видове контрол при работа, съхранение и изхвърляне на този материал.

Осигурете спазването на всички местни нормативи относно боравенето с продукта, складовите помещения и съоръжения.

Указания за безопасно манипулиране

 Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.
 Използвайте местната вентилация за отпадъчни газове, ако има опасност от вдишване на пари, мъгли или аерозоли.

Големите резервоари за съхранение трябва да бъдат

оградени с преградни стени (оваловани).

Изгасете всички открити пламъци. Не пушете. Отстранете източниците на запалване. Избягвайте образуването на

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

искри.

Електростатичният разряд може да доведе до пожар. Осигурете електрическо заземяване и свързване на всяко

оборудване, за да намалите риска.

Парите в главното пространство на съда за съхранение може да се намират в запалимия/експлозивен обхват,

поради което може да се запалят.

Изхвърлете по подходящ начин всички замърсени кърпи и почистващи материали, за да се предотвратят пожари.

НЕ използвайте компресиран въздух за пълнене,

разреждане или работни операции.

Трансфер на продукта

: Прочетете указанията в раздел Работа с материала.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери Парите са по-тежки от въздуха. Внимавайте за акумулиране в шахти и затворени пространства.

Направете справка с раздел 15 за всякакво допълнително

законодателство, отнасящо се за пакетирането и

съхранението на този продукт.

Материал, от който е изработена опаковката Подходящи материяли: Като материал за съдове и

вътрешни покрития на съдове да се ползва нисковъглеродна или неръждаема стомана.

Неподходящи материали: Естествен, бутилов, неопренов

или нитрилов каучук.

Информация върху контейнера.

: Контейнерите, дори и тези, които са изпразнени, могат да съдържат взривоопасни пари. Не режете, не пробивайте,

не шлифовайте, не заварявайте и не извършвайте подобни работи върху контейнерите или близо до тях.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и)

Осигурете спазването на всички местни нормативи относно боравенето с продукта, складовите помещения и

съоръжения.

Направете допълнителна справка с материали, предоставящи практики за безопасна работа: Американски институт за петрол 2003 (Защита от запалване поради статично електричество, мълния или токова утечка) или Национална противопожарна агенция

77 (Препоръчвани практики за статично електричество).

IEC TS 60079-32-1 : Опасност от електростатични

разряди, ръководство

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 издание (дата):

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд ействието)	Параметри на контрол	Основа
2-пропанол	67-63-0	TWA	980 mg/m3	BG OEL
2-пропанол		STEL	1.225 mg/m3	BG OEL

Рискова биологична граница на излагане

Не е определена биологична граница.

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (EO) № 1907/2006:

Наименовение на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
2-пропанол	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	888 mg/kg телесно тегло/ден
2-пропанол	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	500 mg/m3
2-пропанол	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	319 mg/kg телесно тегло/ден
2-пропанол	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	89 mg/m3
2-пропанол	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	26 mg/kg телесно тегло/ден

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (EO) № 1907/2006:

Наименовение на і	веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
2-пропанол			
Забележки:		Не са представени оценки на експозицията за околната среда и затова не се изискват стойности на прогнозируема безопасна	
	концентра	концентрация PNEC.	

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Прочетете заедно със сценария за експозиция за конкретния начин на употреба, посочен в

Използвайте плътно затворени системи, доколкото е възможно.

Подходяща взривобезопасна вентилация за контролиране на концентрациите във въздуха под максимално допустимите граници.

Препоръчва се местна смукателна вентилация.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата):

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

09.10.2024

Препоръчва се използване на монитори на водата за гасене на пожари и системи за пръскане.

Разтвори за промиване на очите и душове за използване при извънредни ситуации. Когато материалът се нагрява, разпръсква или е под формата на мъгла, съществува поголяма възможност за увеличение на неговата концентрация във въздуха. Нивата на защита и необходимите видове контрол ще се различават в зависимост от потенциалните условия на излагане. Изберете начините за контрол въз основа на оценките на рисковете в местни условия. Подходящите мерки включват:

Основна информация:

Винаги съблюдавайте мерките за добра лична хигиена, като например миене на ръце след работа с материала и преди ядене, пиене и/или пушене. Редовно мийте работното облекло и защитното оборудване, за да премахнете замърсяванията. Изхвърлете замърсеното облекло и обувки, които не може да се изчистят. Грижете се добре за домакинството. Определете процедури за безопасна работа и поддържане на контрол.

Образовайте и обучете работниците по отношение на опасностите и мерките за контрол, отнасящи се до нормалните дейности, свързани с продукта.

Осигурете подходяща селекция, тестване и поддръжка на оборудването, използвано за контролиране на излагането, например лично защитно оборудване, локална вентилация на отпадния материал.

Преди отваряне или поддръжка на съоръжението трябва да преминена по-малък товар. Съхранявайте каналите запечатани до отстраняване на отпадъцитеили до по-късното им рециклиране.

Лична обезопасителна екипировка

Прочетете заедно със сценария за експозиция за конкретния начин на употреба, посочен в Приложението.

Предоставената информация е съобразена с Директивата за лично защитно оборудване (Директива на съвета 89/686/EEC) и CEN стандартите на европейския комитет за стандартизация (CEN).

Личните предпазни средства (ЛПС) трябва да отговарят на изискванията на препоръчаните национални стандарти. Проверете при доставчиците на ЛПС.

Защита на очите : Защитни очила против изпръскване с химикали

(противохимическа защитна лицева маска).

Ако има вероятност от изпръскване, носете маска,

предпазваща цялото лице.

Одобрени съгласно стандарта на Европейския Съюз

EN166.

Защита на ръцете

Забележки : В случаите, когато продуктът може да влезе в контакт с

ръцете, използването на ръкавици, отговарящи на изискванията на съответните стандарти (напр. Европа: EN374, САЩ: F739) и изработени от следните материали, може да осигури подходяща химическа защита: Защита за по-дълъг период от време: Бутилов каучук Нитрил каучук. Защита при случаен контакт или изпръскване:

Ръкавици от ПВХ или неопренов каучук. За

продължителен контакт препоръчваме ръкавици с време

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

на контакт от повече от 240 минути с преференция за > 480 минути, където подходящи ръкавици може да се идентифицират. За краткосрочна защита препоръчваме същите, но е възможно подходящи ръкавици, предлагащи това ниво на защита, да не са налични и в този случай и по-малко време на контакт би било приемливо, стига да са следвани правилни режими за поддръжка и подмяна. Дебелината на ръкавиците не е правилен знак за защитата на ръкавиците към даден химикал, тъй като това зависи от точната композиция на материала на ръкавицата. Обикновено дебелината на ръкавиците трябва да е повече от 0,35 mm в зависимост от марката и модела. Пригодността и износоустойчивостта на ръкавиците зависят от начина на използването им, например, честота и продължителност на контакт, химическа устойчивост на материала на ръкавиците, сръчност. Винаги искайте мнението на доставчиците на ръкавици. Замърсените ръкавици трябва да се подменят. Личната хигиена е ключов елемент от ефективните грижи за ръцете. Ръкавиците трябва да се носят само на чисти ръце. След употреба на ръкавици, ръцете трябва щателно да бъдат измити и изсушени. Препоръчва се прилагането на неароматизиран овлажнител.

Обезопасяване на кожата и тялото

Носете антистатични и незапалими дрехи, ако оценката на местния риск налага това.

При нормални условия на употреба не е необходимо предпазване на кожата.

При продължителна или повтаряща се експозиция носете непроницаемо облекло върху частите от тялото, които са в контакт.

Ако има вероятност за повторна или по-продължителна експозиция на кожата, носете подходящи ръкавици съгл. EN374 и прилагайте програми за защитана кожата на работниците.

Защитно облекло, одобрено по европейски стандарт EN14605.

Защита на дихателните пътища

Ако техническите средства за контрол не поддържат концентрациите във въздуха на ниво, което е адекватно за осигуряване на защита на здравето на работниците, изберете защитни средства за дихателната система, които са подходящи за специфичните условия на използване и отговарят на изискванията на съответните

Проверете това с доставчика на екипировката. Където противогазовите маски за филтриране на въздуха са неподходящи (например, концентрациите във въздуха са много високи, опасност от недостиг на кислород, ограничено пространство), използвайте подходящ дихателен апарат със свръхатмосферно налягане.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Ако е възможно използването на респиратор изберете

подходяща комбинация от маска и филтър.

Ако филтриращите въздуха дихателни апарати са

подходящи за условията на използване:

Изберете филтър, подходящ за органични газове и пари [температура на кипене >65 градуса С (149 градуса F)],

отговарящ на изискванията на EN14387.

Термични опасности : Неприложим

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние : Течност.

Цвят : безцветен

Мирис : характерен

Граница на мириса : Няма данни

Температура на топене /

втвърдяване

-88 °C

Точка на кипене/интервал

на кипене

: 82 - 83 °C

Запалимост

Запалимост (твърдо

вещество, газ)

Неприложим

Долна граница на експлозия и горна граница на експлозия / граница на запалимост

Горна граница на експлозивност / Горна

граница на запалимост

Горна граница на запалимост

12 %(V)

Долна граница на експлозивност / Долна граница на запалимост Долна граница на запалимост

2 %(V)

Точка на запалване : 12 °C

Метод: IP 170

Температура на : 425 °C

самозапалване Метод: ASTM E-659

Температура на разпадане

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Температура на

разпадане

Неприложим

рН : Неприложим

Вискозитет

Вискозитет, динамичен

2,43 mPa.s (20 °C) Метод: ASTM D445

Вискозитет, кинематичен : Няма данни

Разтворимост(и)

Разтворимост във вода :

напълно разтворим

Разтворителна способност в други разтворители Лесно разтворимо в различни органични разтворители.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода

log Pow: 0,05

Налягане на парите

: 6.020 Pa

Относителна плътност

0,78 - 0,79 (20 °C) Метод: ASTM D4052

Плътност

785 - 786 kg/m3 (20 °C) Метод: ASTM D4052

Относителна гъстота на

изпаренията

2 (20 °C)

Характеристики на частиците

Размер на частиците : Няма данни

9.2 Друга информация

Експлозивни свойства : Неприложим

Оксидиращи свойства : Няма данни

Скорост на изпаряване : 1,5

Метод: спрямо n-BuAc

11

Метод: спрямо диетилов етер

Проводимост : Електрическа проводимост: > 10 000 pS/м

Определени фактори, като например температура на

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

течността, наличието на замърсявания и антистатични

добавки, може в голяма степен да повлияят на

проводимостта на течността., Този материал не се очаква

да акумулира статично електричество.

22,7 mN/m, 20 °C Повърхностно напрежение

Молекулна Маса 60,1 g/mol

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Продуктът не представя никакви допълнителни опасности за реактивност, освен изброените в следващата подточка.

10.2 Химична стабилност

Не се очаква опасна реакция при обработка и съхраняване според препоръките.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции Реагира със силни окислители.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се :

избягват

Избягвайте топлина, искри, открити пламъци и други

източници на запалване.

Предотвратявайте натрупването на изпарения. при определени условия продуктът може да се възпламени при наличие на статично електричество.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да : Силни окислители.

се избягват

10.6 Опасни продукти на разпадане

Термичното разлагане зависи в голяма степен от условията. Комплексна смес от твърди вещества, течности и газове, включително въглероден окис, въглероден двуокис, серни окиси и неидентифицирани органични съединения ще се отделят във въздуха, когато този материал бъде подложен на горене или на термично или окислително разграждане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация относно вероятните пътища на

експозиция

Експозицията може да стане чрез вдишване, поглъщане, абсорбция в кожата, при контакт с кожата или очите и при случайно поглъщане.

14 / 118

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Остра токсичност

Съставки:

2-пропанол:

Остра орална токсичност :

LD50 (Плъх): > 5000 mg/kg Забележки: Ниска токсичност

Остра инхалационна

токсичност

: LC50 (Плъх, мъжки и женски): > 10000 ppm

Време на експозиция: 6 h

Метод: Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на предвидените в Насока 403 на ОЕСD за

изпитвания

Оценка: Субстанцията или сместа е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно

излагане, категория 3 с наркотични ефекти. Забележки: Ниска токсичност при вдишване.

Остра дермална токсичност : LD50 (Заек): > 5000 mg/kg Забележки: Ниска токсичност

Корозивност/дразнене на кожата

Съставки:

2-пропанол:

Забележки : Не предизвиква раздразнение на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Съставки:

2-пропанол:

Биологичен вид : Заек Време на експозиция : 24 h

Метод : Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на

предвидените в Насока 405 на OECD за изпитвания

Забележки : Дразни очите.

Биологичен вид : Заек Време на експозиция : 48 h

Метод : Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на

предвидените в Насока 405 на OECD за изпитвания

Забележки : Дразни очите.

Биологичен вид : Заек Време на експозиция : 72 h

Метод : Изпитване/изпитвания, еквивалентни или аналогични на

предвидените в Насока 405 на OECD за изпитвания

Забележки : Дразни очите.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Съставки:

2-пропанол:

 Биологичен вид
 : Морско свинче

 Метод
 : Тест на Buehler

 Резултат
 : отрицателен

Забележки : Не е сенсибилизатор.

Въз основа на наличните данни не са изпълнени

критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Съставки:

2-пропанол:

Генотоксичност инвитро (in :

vitro)

Забележки: Въз основа на наличните данни не са

изпълнени критериите за класифициране.

Генотоксичност в живия

организъм (in vivo)

Забележки: Няма мутагенно действие.

Мутагенност на

зародишните клетки-

Оценка

Този продукт не покрива критериите за класификация в

категориите 1А/1В.

Канцерогенност

Съставки:

2-пропанол:

Забележки : Не е карциноген.

Канцерогенност - Оценка : Този продукт не покрива критериите за класификация в

категориите 1А/1В.

Материал	GHS/CLP Канцерогенност Класификация
2-пропанол	Няма класификация за карциногенеза

Материал	Друг Канцерогенност Класификация
2-пропанол	IARC: Група 3: Не е класифициран според своята карциногенност за човека

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Репродуктивна токсичност

09.10.2024

Съставки:

2-пропанол:

Ефекти върху

оплодителната способност

Забележки: Не влияе върху размножителната

способност., Не е еволюционен токсикант., Въз основа на

наличните данни не са изпълнени критериите за

класифициране.

Репродуктивна токсичност - :

Оценка

Този продукт не покрива критериите за класификация в

категориите 1А/1В.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Съставки:

2-пропанол:

Забележки : Може да причини сънливост и световъртеж.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Съставки:

2-пропанол:

Забележки : Бъбреци: причинява бъбречни ефекти при мъжки

плъхове, за които се счита, че нямат практическо

значение за хората.

Токсичност при вдишване

Съставки:

2-пропанол:

Аспирацията в белите дробове при поглъщане или повръщане е възможно да причини химичен пневмонит, който може да е смъртоносен.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се

счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно

регистрацията, оценката, разрешаването и

ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (EC) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки Ако не е указано друго, представените данни са

характерни за продукта като цяло, а не толкова за

отделни компоненти.

Съставки:

2-пропанол:

Забележки Експозицията може да повиши токсичността на други

материали.

Може да съществуват класификации по други органи на

властта под различни нормативни рамки.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

2-пропанол:

Токсичен за риби Забележки: Практически нетоксично:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Токсичен за дафня и други

водни безгръбначни

Забележки: Практически нетоксично:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Токсичност за

Забележки: Практически нетоксично:

водорасли/водни растения

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Токсичност за

микроорганизми

Забележки: Практически нетоксично:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Токсичен за риби (Хронична токсичност) Забележки: Няма данни

Токсичен за дафня и други : Забележки: Няма данни

водни безгръбначни (Хронична токсичност)

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

2-пропанол:

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Способност за биоразграждане.

: Забележки: Лесно се разгражда по биологичен път. Бързо се окислява на въздуха чрез фотохимични реакции.

12.3 Биоакумулираща способност

Съставки:

2-пропанол:

Биоакумулиране : Забележки: Не се натрупва значително в организмите.

12.4 Преносимост в почвата

Съставки:

2-пропанол:

Подвижност : Забележки: Разтваря се във вода., Ако продукта навлезе в

почвата някои съставки могат да попаднат в подпочвените

води и да ги замърсят.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Съставки:

2-пропанол:

Оценка : Веществото не отговаря на всички критерии за проверка

за устойчивост, биоакумулативност и токсичност и затова

не се счита за РВТ или vPvB..

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита,

че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (EC) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (EC) 2018/605 на Комисията при

нива от 0,1~% или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична

информация

Ако не е указано друго, представените данни са характерни за

продукта като цяло, а не толкова за отделни компоненти.

Съставки:

2-пропанол:

Допълнителна екологична : Не представлява заплаха за озоновия слой.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Възстановете или рециклирайте, ако е възможно. Този, който създава отпадъци носи отговорност за установяване на тяхната токсичност и физичните свойства, а също и за определяне на подходящата класификация на отпадъците и методите за изхвърляне/депониране в съответствие с приложимите

наредби.

Да не се изхвърля в околната среда, в канализацията или във водни басейни.

Не трябва да се позволява отпадният продукт да замърсява почвата или повърхностните води, или да бъде

изхвърлян/депониран в околната среда.

Отпадъците, разливите и използваните продукти са опасни отпадъци.

Изхвърлянето/депонирането трябва да бъде в съответствие с регионалните, националните и местните закони и наредби.

Местните наредби е възможно да бъдат по-строги от регионалните и националните изисквания и трябва да се спазват.

MARPOL – вижте Международната конвенция за предотвратяване на замърсяванията от кораби (MARPOL 73/78), която предоставя техническите аспекти на контролиране на замърсяванията от кораби.

Заразен опаковъчен материал

Изпразнете щателно контейнера.

След източване, вентилирайте на безопасно място, далече от искри и огън. Остатъците могат да причинят опасност от експлозия.

Не пробивайте, не режете и не заварявайте непочистени варели.

Да се изпрати на лицензиран контрактор за възстановяване на варелите или вторична преработка на

метала.

Изхвърляйте в съответствие с доминиращите разпоредби, за предпочитане в общоприет колектор или от подизпълнител. Компетентността на колектора или подизпълнителя трябва да бъде установена предварително.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN : 1219
ADR : 1219
RID : 1219
IMDG : 1219
IATA : 1219

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

 ADN
 : Ν3ΟΠΡΠΑΗΟΛ

 ADR
 : Ν3ΟΠΡΠΑΗΟΛ

 RID
 : Ν3ΟΠΡΠΑΗΟΛ

 IMDG
 : ISOPROPANOL

IATA : ISOPROPANOL

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

14.4 Опаковъчна група

ADN

Опаковъчна група : II Класификационен код : F1 Етикети : 3

ADR

Опаковъчна група : II Класификационен код : F1 Номерата за : 33

идентифициране на опасността

Етикети : 3

RID

Опаковъчна група : II Класификационен код : F1 Номерата за : 33

идентифициране на

опасността

Етикети : 3

IMDG

Опаковъчна група : ІІ

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

 Версия
 Преработено
 SDS Номер:

 1.3
 издание (дата):
 800010056422

09.10.2024

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Етикети : 3

IATA

Опаковъчна група : II Етикети : 3

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : не

ADR

Опасно за околната среда : не

RID

Опасно за околната среда : не

IMDG

Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Забележки : Специални предпазни мерки: В Глава 7, Работа и

съхранение, ще откриете специалните предпазни мерки, които потребителят трябва да познава или да спазва във

връзка с транспорта.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Категория замърсяване : Z

Вид кораб : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled

Име на Продукта : Изопропилов алкохол.

Допълнителна информация : Този продукт може да се транспортира под азотен покриващ слой. Азотът е невидим газ, без миризма. Излагането на въздействие на обогатена с азот атмосфера може да причини задушаване или смърт поради наличие на по-малко кислород. Персоналът трябва да спазва стриктно мерките за безопасност при влизане и работа в ограничено пространство.

Транспортиране в насипно състояние съгласно

Приложение II от Конвенцията МАРПОЛ (Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби) и кодекс IBC (Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи

опасни химикали в наливно състояние)

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

REACH - Списък на вещества, предмет на

разрешение (Приложение XIV)

Продуктът не подлежи на Разрешение по REACh.

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).

Този продукт не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (Регулация (ЕО) No 1907/2006 (REACH), Точка 57).

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ

Други правила/закони:

Не е предвидено регулативната информация да бъде изчерпателна. Възможно е за този материал да се прилагат други правила.

P5c

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, 62/2015) въз основа на Директивата Севезо III.

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

AIIC Упоменат

DSL Упоменат

IECSC Упоменат

ENCS Упоменат

KECI Упоменат

NZIoC Упоменат

PICCS Упоменат

TSCA Упоменат

TCSI Упоменат

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Направена е химическа оценка за безопасността на тази субстанция.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на други съкращения

BG OEL България. Наредба за защита на работещите от рискове,

свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

BG OEL / TWA : Гранични стойности 8 часа BG OEL / STEL : Гранични стойности 15 min

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC -Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM -Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ЕСНА -Европейската агенция по химикали; EC-Number - Homep на Европейската общност; ECx концентрацията на ефекта, свързван с х % реакция; ЕLх - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ЕгСх - Концентрация, свързвана с х % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; ІС50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ІСАО - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; КЕСІ - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 -Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; РВТ - Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (EO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо

Допълнителна информация

Съвети за обучение : Да се осигури подходяща информация, инструкции и

обучение на операторите.

Друга информация : допълнителна експертна информация и инструменти,

свързани с REACH, моля посетете интернет страницата

на CEFIK на адрес http://cefic.org/Industry-support.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Веществото не отговаря на всички критерии за проверка за устойчивост, биоакумулативност и токсичност и затова

не се счита за РВТ или vPvB.

Вертикалната черта (I) в лявото поле указва изменението

от предишния вариант

Източниците на основната информация, използвани при съставянето на информационния лист за безопасност

Посочените данни са от, но без ограничение до, един или повече източници на информация (напр. токсикологични данни от Shell Health Services, данни от доставчици на материали, CONCAWE, EU IUCLID база данни, EC 1272 наредба и т.н.).

Класификация на сместа:

Процедура по класифициране:

Flam. Liq. 2 Н225 На базата на информацията от

тестовете.

Eye Irrit. 2 Н319 Експертна оценка и сравнение на

силата на доказателствата и

изчисленията.

STOT SE 3 Н336 Експертна оценка и сравнение на

силата на доказателствата и

изчисленията.

Определено ползване съгласно системата за Описване на ползването

Ползване - Работник

Заглавие : Химикали за обработка на водата

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие : Химикали за обработка на водата

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Използване в лаборатории

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие : Използване в лаборатории

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Приложения за отстраняване на обледяване и защита от

замръзване

- Занаяти

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Ползване - Работник

Заглавие

Функционални течности

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

Функционални течности

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие

Използване като гориво

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

Използване като гориво

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие

Използване в агрохимикали

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

Използване като свързващо и разделително вещество

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

Използване като свързващо и разделително вещество

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие

Метални работни флуиди / масло за шийките на валове

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

Метални работни флуиди / масло за шийките на валове

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие

: смазки

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие

: смазки

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Използване в почистващи препарати

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие : Използване в почистващи препарати

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Приложения при покрития

- Занаяти

Ползване - Работник

Заглавие : Приложения при покрития

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Подготовка и (пре)опаковане на вещества и смеси

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Разпределяне на веществото

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : Използване като междиненпродукт

- Промишленост

Ползване - Работник

Заглавие : производство на веществото

- Промишленост

Определено ползване съгласно системата за Описване на ползването

Ползване - Потребител

Заглавие : Употреба в покрития

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Използване в почистващи препарати

- потребител

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Ползване - Потребител

Заглавие : смазки

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Употреба в агрохимикали

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Използване като гориво

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Функционални течности

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Употреба в размразяващи и антифризни течности

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Други приложения от потребителя

- потребител

Ползване - Потребител

Заглавие : Химикали за обработка на водата

- потребител

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качественна характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

BG / BG

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000313	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Химикали за обработка на водата- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8f
Обхват на процеса	обхваща приложението на веществото за третиране на води в отворени и затворени системи.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		

Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние

Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е посочено друго).

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

_	
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска
Общи предпазни мерки	Използвайте подходяща защита за очите.
(очни дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез
	замърсяване на ръцете.
Големи	Почистете трансферните линии преди свързването.
доставкиСпециализирано	
съоръжениеPROC8b	
Трансфер на контейнер /	Използвайте барабанни помпи или внимателно изсипете
партидаPROC8b	от контейнера.
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(затворени	
системи)Употреба в	
съдържание на партидни	
процесиPROC3	
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Не е представена оценка за външното въздействие върху		
Раздел 2.2 Контрол върху влиянието върху околната среда		олната среда
СъхранениеPROC1	Съхранявайте субстанцията в затворе	на система.
Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Съхранете остатъците от контейнерито последващо рециклиране.	е запечатани, за
РъчноНаливане от малки съдовеРROC13	Внимателно изсипете от контейнерите	
(отворени системи)PROC4		

 РАЗДЕЛ 3
 Оценка на въздействието

 Раздел 3.1 - Здраве
 За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС

TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени	

мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна средаНе е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000312	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Химикали за обработка на водата- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Категории за освобождаване в околната среда: ERC3, ERC4
Обхват на процеса	обхваща приложението на веществото за третиране на води в промишлени среди в отворени и затворени системи.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
посочено друго).		
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.		

Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки	Използвайте подходяща защита за очите.	
(очни дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез	
	замърсяване на ръцете.	
Големи	Почистете трансферните линии преди свързването.	
доставки(затворени		
системи)PROC2		
Трансфер на контейнер /	Използвайте барабанни помпи или внимателно изсипете	
партидаСпециализирано	от контейнера.	
съоръжениеPROC8b		
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.	
(затворени		
системи)Употреба в		
съдържание на партидни		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

55000		
процесиPROC3		
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.	
(отворени		
системи)PROC4		
РъчноНаливане от малки	Внимателно изсипете от контейнерите.	
съдовеPROC13	·	
Поддръжка и почистване	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за	
на екипировкатаPROC8a	последващо рециклиране.	
СъхранениеPROC1	Съхранявайте субстанцията в затворена система.	
Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
	v DAIEL (DAIEL C

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

•	оселерии за експозиция - гаоотник		
30000000311			
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ		
Заглавие	Използване в лаборатории- Занаяти		
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22		
	Категории на процесите: PROC10, PROC15		
	Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a		
Обхват на процеса	Използване на малки количества в лабораторни условия включително трансфер на материала и почистванена инсталацията, включително трансферна материала и почистване на инсталацията.		

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Поменя вистина	TOUGH TO PLOSE (COROLL TRUE POSTULIOU CTORT)	

Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).

Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние

Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е посочено друго).

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
Лабораторни дейностиРROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.	
ПочистванеPROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка з околната среда.	а външното въздействие върху	

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата):

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна среда

09.10.2024

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000310	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване в лаборатории- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC10, PROC15 Категории за освобождаване в околната среда: ERC2, ERC4
Обхват на процеса	Използване на веществотов лабораторни условия, включително трансфер на материала и почистване на инсталацията.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		

Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).

Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние

Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е посочено друго).

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
Лабораторни дейностиРROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.	
ПочистванеPROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка з околната среда.	а външното въздействие върху	

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата):

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

09.10.2024

TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000306	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Приложения за отстраняване на обледяване и защита от замръзване- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8d
Обхват на процеса	Избягване на обледяване иотстраняване на обледяване от превозни средства, самолети и друго оборудване посредством напръскване.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
1		

посочено друго). Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Големи доставкиСпециализирано съоръжениеРROC8b	Почистете трансферните линии преди свързването.
Трансфер на контейнер / партидаРROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Пръскане / замъгляване чрез машинно приложениеРROC11	Убдете се, че операцията се извършва на открито. Избягвайте дейности с експозиция от повече от 1 час . Спазвайте дистация от източника.
Специално, ръчно	Убдете се, че операцията се извършва на открито.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

приложение чрез
пистолети за пръскане,
потапяне, др.PROC11
Поддръжка и почистване
на екипировкатаPROC8а
СъхранениеPROC1PROC2
Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Контрол върху влиянието върху околната среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху
околната среда.

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.	

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни абва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до но ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000305	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Функционални течности- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Категории за освобождаване в околната среда: ERC9a, ERC9b
Обхват на процеса	Използвайте като функционални течности, напр. кабелни масла, топлоносителни масла, изолатори, охлаждащи средства, хидравлични течности в работни уреди, включително при тяхната поддръжка и трансфер на материал.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба	Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).		
Market and the second of the s		

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очн дразнители).	и Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чре замърсяване на ръцете.	93
Трансфер на контейнер / партидаРROC8а	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Трансфер от / наливане от контейнериРROC9	Не са идентифицирани други специални мерки.	
РъчноЗареждане на части / оборудванеРROC9	Внимателно изсипете от контейнерите.	
Използване на запечатанипредмети, които	Не са идентифицирани други специални мерки.	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

съдържат	
функционалнитечности, като	
напр. топлоносителни масла,	
хидравлични течности,	
отхалаждащи	
средства.PROC20	
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(затворени	
системи)PROC1PROC2PROC3	
Преработка на бракувани	Не са идентифицирани други специални мерки.
частиPROC9	
Поддръжка и почистване на	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за
екипировкатаPROC8a	последващо рециклиране.
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.
·	

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху ок	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС		
TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.	

Раздел 4.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Пр 1.3 изд

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

Сценарии за експозиция - гаоотник			
3000000303			
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ		
Заглавие	Функционални течности- Промишленост		
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3		
	Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC4,		
	PROC8a, PROC9, PROC8b		
	Категории за освобождаване в околната среда: ERC7		
Обхват на процеса	Използвайте като функционални течности, напр. кабелни		
• •	масла, топлоносителни масла, охлаждащи средства,		
	изолатори, хидравлични течности в промишлени		
	инсталации, включително техните поддръжка и трансфер		
	на материал.		
	'		

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължително		
	до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, в	лияещи върху излагането на влияние	
	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).		
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.	
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки	Използвайте подходяща защита за очите.	
(очни дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез	
(очни дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
(очни дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете. Почистете трансферните линии преди свързването.	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2 Трансфер на контейнер /	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2 Трансфер на контейнер / партидаСпециализирано	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете. Почистете трансферните линии преди свързването.	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2 Трансфер на контейнер / партидаСпециализирано съоръжениеPROC8b	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете. Почистете трансферните линии преди свързването. Не са идентифицирани други специални мерки.	
(очни дразнители). Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2 Трансфер на контейнер / партидаСпециализирано	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете. Почистете трансферните линии преди свързването.	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

пълнене.PROC9			
РъчноЗареждане на части	Внимателно изсипете от контейнерите.		
/ оборудванеPROC8a			
Използване на	Не са идентифицирани други специални мерки.		
запечатанипредмети,			
които съдържат			
функционалнитечности,			
като напр. топлоносителни			
масла, хидравлични			
течности, отхалаждащи			
средства.PROC2			
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.		
(отворени системи)PROC4			
Поддръжка и почистване	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за		
на екипировкатаPROC8a	последващо рециклиране.		
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.		
Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда		
Не е представена оценка за	външното въздействие върху		
околната среда.			

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени		
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.		
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни		

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия П 1.3 и

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000302	T GOTTIME	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	Използване като гориво- Занаяти	
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Категории за освобождаване в околната среда: ERC9a, ERC9b	
Обхват на процеса	Обхваща приложението като гориво (или гориво добавка към гориво), включително дейности свързани с трансфера, приложението, поддръжката на съоръжението и третирането на отпадъците.	

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължите.	лност на употребата	
Покрива дневното излага	рива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия	я, влияещи върху излагането на влияние	
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
посочено друго).		
	обър основен стандарт на работна хигиена.	

Допринасящи ситуации Мерки за управление на риска		
Общи предпазни мерки (очн	и Използвайте подходяща защита за очите.	
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез	
	замърсяване на ръцете.	
Голоми		
Големи	Прехвърлете чрез затворени линии.	
доставкиСпециализирано	Почистете трансферните линии преди свързването.	
съоръжениеPROC8b		
Трансфер на контейнер /	Предотвратете разливане при изпразване на помпата.	
партидаСпециализирано		
съоръжениеPROC8b		
доливанеСпециализирано Предотвратете разливане при изпразване на помпа		
съоръжениеPROC8b		
Използване като	Не са идентифицирани други специални мерки.	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

гориво(затворени системи)PROC16	
Основни експозиции (затворени системи)PROC1PROC2PROC3	Не са идентифицирани други специални мерки.
Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране.
СъхранениеPROC1	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	контрол върху влиянието върху око	элната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна средаНе е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

SDS Homep: 800010056422 издание (дата): 09.10.2024

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000301			
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ		
Заглавие	Използване като гориво- Промишленост		
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Категории за освобождаване в околната среда: ERC7		
Обхват на процеса	Обхваща приложението като гориво (или гориво добавка към гориво), включително дейности свързани с трансфера, приложението, поддръжката на съоръжението и третирането на отпадъците.		

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на продукта	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до 100%., Освен ако не е указано друго.,	
Честота и продължителност на употребата		
Покрива пиовиота мала	TOUGHOUS (COROLL EDIA DOCEMBOLL CTORT)	

Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).

Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние

Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е посочено друго).

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации М	ерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Големи доставкиСпециализирано съоръжениеPROC8b	Прехвърлете чрез затворени линии. Почистете трансферните линии преди свързването.
Трансфер на контейнер / Използвайте барабанни помпи или внимателно изси от контейнера. съоръжениеРROC8b	
Основни експозиции (затворени системи)PROC1PROC2PROC3	Не са идентифицирани други специални мерки.
Използване като	Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023 1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024

.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

гориво(затворени системи)РROC16 Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Отмийте в канализацията преди отваряне на оборудването или при неговата поддръжка. Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране.
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Сонтрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС		
ТРА, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени		
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.		
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни		

мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

Оценарии за експозиции - г аоотник		
30000000300		
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	Използване в агрохимикали- Занаяти	
Описание на употребите	а употребите Сектори на употреба: SU22	
	Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC4,	
	PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13	
	Категории за освобождаване в околната среда:	
	ERC8a, ERC8d	
	,	
Обхват на процеса	Използване като агрохимично помощно средство за	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ръчно или машинно пръскане, опушване и образуване на	
	мъгла; включително почистване на уредаи отстраняване	
	като отпадък.	
	пато отпадых.	

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на продукта	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
Концентрация на Субстанцията в 100%., Освен ако не е указано друго., Смес/Артикул		
Честота и продължително		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
	лияещи върху излагането на влияние пне повече от 20°С над околната температура (ако не е	
посочено друго). Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.	
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.	
Трансфер от / наливане от контейнериPROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Операции на смесване (отворени системи)PROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Пръскане / замъгляване ограничете съдържанието на субстанцията до 25 %. Избягвайте дейности с експозиция от повече от 4 ча приложениеРROC11		
Пръскане / замъгляване	Работете в кабина с вентилация, снабдена с филтри за	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

приложениеPROC11		
Специално, ръчно	Не са идентифицирани други специални мерки.	
приложение чрез		
пистолети за пръскане,		
потапяне, др.PROC13		
Поддръжка и почистване	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за	
на екипировкатаPROC8a	последващо рециклиране.	
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.	
Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за	външното въздействие върху	
околната среда.	. ,	

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	
TRA, освен ако не е посоченодруго.	

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени	
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.	
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни	

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000299		
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	Използване като свързващо и разделително вещество- Занаяти	
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d	
Обхват на процеса	Обхваща използването на свързващи и разделителни вещества включително трансфер, смесване, приложение с пръскане и боядисване както и третиране на отпадъците.	

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	
·····ф•p·····α-q··›·	околната срода.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба г	Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).	посочено друго).	
Изисура припагане на побър основен стандарт на работна уигиена		

Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.

Допринасящи ситуации М	ерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чр замърсяване на ръцете.	ез
Големи доставки(затворени системи)PROC1PROC2PROC3	Не са идентифицирани други специални мерки. 3	
Трансфер на контейнер / партидаРROC8aPROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Операции на смесване (отворени системи)PROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.	
Операции на смесване	Не са идентифицирани други специални мерки.	

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

SDS Homep: 800010056422 издание (дата): 09.10.2024

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.
	Отделете това действие от останалите операции.
	Носете респиратор съответстващ на EN140 с филтър то Тип A/P2 или по-добър.
·	затворено помещение снабдено с отвеждаща система. , или:
приложениеPROC10 РъчноПръсканеPROC11	Работете в камера снабдена с вентилация или в
Ролер, разстилачка, поточн	о Не са идентифицирани други специални мерки.
	Отделете това действие от останалите операции.
	затворено помещение снабдено с отвеждаща система.
МашинаПръсканеPROC11	Работете в камера снабдена с вентилация или в
системи)Превишена температураРROC6	образуват емисии.
Кастинг операции(отворени	
ОтливанеPROC14	Не са идентифицирани други специални мерки.
(затворени системи)PROC3	

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.	

Раздел 3.2 - Околна среда Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени	
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.	
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни	
условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.	
1 1	

Раздел 4.2 - Околна среда		
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

Сценарии за експозиция - Работник	
30000000298	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване като свързващо и разделително вещество- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Категории за освобождаване в околната среда: ERC4
Обхват на процеса	Включва употребата на свързващи и освобождаващи вещества, включително пренасяне на материали, смесване, нанасяне (вкл. чрез пръскане и нанасяне с четка), формоване и отливки, както и обработка на отпадъци.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излага	Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
посочено друго).	посочено друго).	
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.		

Мерки за управление на риска Допринасящи ситуации Общи предпазни мерки (очни Използвайте подходяща защита за очите. дразнители). Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете. Големи доставки(затворени Почистете трансферните линии преди свързването. системи)PROC1PROC2PROC3 Трансфер на контейнер / Не са идентифицирани други специални мерки. партидаPROC8aPROC8b Операции на смесване (затворени Не са идентифицирани други специални мерки. системи)PROC3 Операции на смесване (отворени Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

системи)PROC4	
ОтливанеPROC14	Не са идентифицирани други специални мерки.
Кастинг операции(отворени системи)Превишена температураРROC6	Осигурете отвеждаща вентилация на местата където се образуват емисии.
Лечение чрез потапяне и обливанеPROC13	Не са идентифицирани други специални мерки.
Пръскане (автоматично/роботизирано)PROC7	Намалете излагането с частично затварне на операцията или оборудването и осигурете отвеждаща вентилация.
ПръсканеРъчноPROC7	Работете в камера снабдена с вентилация или в затворено помещение снабдено с отвеждаща система.
Поддръжка и почистване на екипировкатаPROC8a	Не са идентифицирани други специални мерки.
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху око	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС		

за преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL. ако бъдат спазени		

мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

Големи доставкиСпециализирано

30000000297	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Метални работни флуиди / масло за шийките на валове- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща използването въвформулировки за обработка на метали (MWFs) включително транспорт, открити и капсуловани дейности по рязане и обработка, автоматизирано и ръчно нанасяне на корозионна защита, изпразване и работапо замърсени респ. бракувани детайли както и отстраняване на отработени масла като отпадък.

РАЗДЕЛ 2	Условия на ра	бота и мерки за управление на риска
Допълнителна информация		на оценка за външното въздействие върху
Раздел 2.1	Контрол върху	/ влиянието върху работниците
Свойства на продукта		
Физична форма на продукта	Течност, Парно	налягане 0,5- 10 kPa при STP.
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	•	ителен дял на веществото в продукта до ко не е указано друго.,
Честота и продължител	ност на употреба	га
Покрива дневното излага	не до 8 часа (освен	при различен старт).
Други работни условия	, влияещи върху и	злагането на влияние
посочено друго).		°C над околната температура (ако не е
Изисква прилагане на до	оър основен станда	рт на работна хигиена.
Допринасящи ситуации	Мерки за упра	вление на риска
Общи предпазни мерки (о	очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продук както и чрез замърсяване на ръцете.
Основни експозиции (зат системи)PROC1PROC2P		Не са идентифицирани други специални мерки.

Почистете трансферните линии преди

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

SDS Homep: издание (дата): 800010056422 09.10.2024

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	,
съоръжениеPROC8b	свързването.
Попълване / подготовка на оборудването от варели или контейнери.PROC5PROC8aPROC8bPROC9	Не са идентифицирани други специални мерки.
Проба от продуктаРROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Металообработващи операцииPROC17	Осигурете отвеждаща вентилация на местата където се образуват емисии.
Ролер, разстилачка, поточно приложениеPROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
ПръсканеPROC11	Работете в камера снабдена с вентилация или в затворено помещение снабдено с отвеждаща система. , или: Носете респиратор съответстващ на EN140 с филтър то Тип А/Р2 или по-добър.
Лечение чрез потапяне и обливанеPROC13	Трябва да се даде време на продукта да се изтече от детайлите. Не са идентифицирани други специални мерки.
Поддръжка и почистване на екипировкатаPROC8aPROC8b	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране. Не са идентифицирани други специални мерки.
СъхранениеPROC1PROC2	Обработвайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за	външното въздействие върху	
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС		
TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС
СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

Основни експозиции

системи)PROC1PROC2PROC3

(затворени

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

300000000296	
DA05554	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Метални работни флуиди / масло за шийките на валове-
	Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3
	Категории на процесите : PROC1, PROC2, PROC3,
	PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9,
	PROC10, PROC13, PROC17
	Категории за освобождаване в околната среда: ERC4
Обхват на процеса	Обхваща използването въвформулировки за обработка
	на метали (MWFs)/масла за шийките на валове в
	затворени или капсуловани системи
	включителнослучайна експозиция по време на
	транспорта, валцоване и темпериране, дейности по
	рязането и обработката, автоматично нанасяне на
	корозионна защита, поддръжка на съоръжението,
	изпразване и отстраняване на отработените масла
	катоотпадък.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху
информация	околната среда.
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците
Свойства на продукта	
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.
продукта	
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,
Смес/Артикул	
Честота и продължително	ост на употребата
Покрива дневното излагане	до 8 часа (освен при различен старт).
Други работни условия, в	лияещи върху излагането на влияние
Изхожда се от употреба при	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е
посочено друго).	
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очн	ни Използвайте подходяща защита за очите.
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чр

замърсяване на ръцете.

Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Основни експозиции (отворени	Не са идентифицирани други специални мерки.
системи)РКОС4	
Големи доставкиТрансфер на контейнер /	Не са идентифицирани други специални мерки.
партидаPROC5PROC8bPROC9	
Проба от продуктаРROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Металообработващи операцииPROC17	Не са идентифицирани други специални мерки.
Лечение чрез потапяне и обливанеPROC13	Не са идентифицирани други специални мерки.
ПръсканеPROC7	Намалете излагането с частично затварне на операцията
	или оборудването и осигурете отвеждаща вентилация.
Ръчно приложение, напр.	Не са идентифицирани други специални мерки.
четкане, търкалянеPROC10	
Автоматизирано	Не са идентифицирани други специални мерки.
ролиране/оформяне на	
металПревишена	
температураУпотреба в	
контролирани системиPROC2	
Полуавтоматизирано	Автоматизирани действия, където е възможно.
ролиране/оформяне на	Не са идентифицирани други специални мерки.
металПревишена	
температураPROC17	
Поддръжка и почистване на	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за
екипировкатаPROC8aPROC8b	последващо рециклиране.
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Кон	нтрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху			
околната среда.			

РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздействието			
Раздел 3.1 - Здраве			
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.			

Раздел 3.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени		
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.		
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000295	
30000000295	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	смазки- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Обхват на процеса	Обхваща приложението на Формулировки за смазочни материали в затворени и отворени системи включително транспорт, обслужване на двигатели иподобни изделия, подготовка на бракувана стока, поддръжка на съоръжението и отстраняване на отработени масла като отпадъци.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължително	ост на употребата	
Покрива дневното излагане	до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, в	лияещи върху излагането на влияние	
	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).		
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.	
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (очн	ни Използвайте подходяща защита за очите.	
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез	
	замърсяване на ръцете.	
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.	
(затворени	то за идентифицирани други эпоциални шерки.	
системи)PROC1PROC2PRO	OC3	
Работа на съоръжения,	Не са идентифицирани други специални мерки.	
съдържащи моторно масло		
или подобниPROC20		
	I .	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

 Версия
 Преработено
 SDS Номер:
 Дата на последно издание: 18.07.2023

 1.3
 издание (дата):
 800010056422
 Дата на Печат 16.10.2024

09.10.2024

Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(отворени системи)PROC4 Големи	Не са идентифицирани други специални мерки.
доставкиСпециализирано	пе са идентифицирани други специални мерки.
съоръжениеPROC8b	
Попълване / подготовка на	Не са идентифицирани други специални мерки.
оборудването от варели или	пе са идентифицирани други специални мерки.
контейнери.PROC8aPROC8b	
Експлоатация и смазване на	Ограничете мястото на отваряне на оборудването.
високо енергийно отворено	Осигурете отвеждаща вентилация на местата където се
оборудванеНа	образуват емисии.
закритоРКОС17РКОС18	ооразуват емисии.
Експлоатация и смазване на	Не са идентифицирани други специални мерки.
високо енергийно отворено	пе са идентифицирани други специални мерки.
оборудванеНа	
откритоPROC17PROC18	
Поддръжка или калибриране	Гарантирайте допълнителна вентилация на мястото на
на машинаПревишена	емисиите, когато има вероятност за контакт със смазочни
температураРROC8b	средства (>50°C).
Temneparypai 1000b	средства (200 о).
Поддържане на малки	Избягвайте дейности с експозиция от повече от 4 часа .
предметиПревишена	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за
температураОбхваща	последващо рециклиране.
относителен дял на	последваще рециилене.
веществото в продукта до 5	
%.PROC8a	
Смазване на двигателяРКОС	Не са идентифицирани други специални мерки.
Ръчно приложение, напр.	Не са идентифицирани други специални мерки.
четкане, търкалянеPROC10	
ПръсканеPROC11	Намалете излагането с частично затварне на операцията
	или оборудването и осигурете отвеждаща вентилация.
	, или:
	Носете респиратор съответстващ на EN140 с филтър то
	Тип А/Р2 или по-добър.
Помочно през потопано и	
Лечение чрез потапяне и обливанеРROC13	Намалете излагането с частично затварне на операцията
OUTUBAHEFROCIS	или оборудването и осигурете отвеждаща вентилация.
	, NJIN:
	подсигурете достатъчна контролирана вентилация (10 до 15 смени навъздуха на час).
	Трябва да се даде време на продукта да се изтече от
	тряова да се даде време на продукта да се изтече от детайлите.
	H2.200.1101
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.
Door 0 2 2	
Раздел 2.2	онтрол върху влиянието върху околната среда

РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздействието

Не е представена оценка за външното въздействие върху

околната среда.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

SDS Homep: 800010056422 издание (дата): 09.10.2024

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Раздел 3.1 - Здраве

За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000294	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	смазки- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Категории за освобождаване в околната среда: ERC7, ERC4
Обхват на процеса	Обхваща приложението на Формулировки за смазочни материали в затворени и отворени системи включително транспорт, обслужване на машини/двигатели и подобни изделия, подготовка набракувана стока, поддръжка на съоръжението и отстраняване на отпадъци.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска		
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху		
информация	околната среда.		
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците		
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.		
продукта			
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до		
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,		
Смес/Артикул			
Честота и продължителност на употребата			
Покрива дневното излаг	Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние			
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е			
посочено друго).			
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.			

Допринасящи ситуации	Ме	рки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очн дразнители).	Ш	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Основни експозиции (затворени системи)PROC1PROC2PRC	C3	Не са идентифицирани други специални мерки.
Основни експозиции (отворени системи)PROC4		Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставкиСпециализирано		Почистете трансферните линии преди свързването.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

съоръжениеPROC8b	
Попълване / подготовка на	Не са идентифицирани други специални мерки.
оборудването от варели или	
контейнери.PROC8aPROC8b	
Първоначално, фабрично	Не са идентифицирани други специални мерки.
пълнене на	
екипировкатаPROC9	
Експлоатация и смазване на	Осигурете отвеждаща вентилация на местата където се
високо енергийно отворено	образуват емисии.
оборудванеPROC17PROC18	Ограничете мястото на отваряне на оборудването.
Ръчно приложение, напр.	Не са идентифицирани други специални мерки.
четкане, търкалянеPROC10	
Лечение чрез потапяне и	Не са идентифицирани други специални мерки.
обливанеPROC13	
ПръсканеPROC7	Намалете излагането с частично затварне на операцията
	или оборудването и осигурете отвеждаща вентилация.
Поддръжка (на по-големи	Не са идентифицирани други специални мерки.
инсталации) и	
машиниPROC8b	
Поддържане на малки	Не са идентифицирани други специални мерки.
предметиPROC8a	
СъхранениеPROC1PROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за	външното въздействие върху	
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозици	те на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	

За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна средаНе е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни абва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до ново.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

РАЗДЕЛ 2

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

300000000278	-
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване в почистващи препарати- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща приложението като съставна част на почистващи продуктивключително изливане/разтоварване отбидони или контейнери; и експозиции повреме на смесване/разреждане в подготвителната фаза и при дейности по почистването (включително пръскане, мазане, потапяне и бърсане, автоматично или ръчно).

Допълнителна	Не е представена оце	енка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.		
		_	
Раздел 2.1	Контрол върху влия	янието върху работниците	
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, Парно наля	гане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта			
Концентрация на		н дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не	е указано друго.,	
Смес/Артикул			
Честота и продължително			
Покрива дневното излагане	до 8 часа (освен при р	различен старт).	
Други работни условия, в			
	и не повече от 20 °C на	д околната температура (ако не е	
посочено друго).			
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на	работна хигиена.	
	<u></u>		
Допринасящи ситуации	Мерки за управлени	е на риска	
Общи предпазни мерки (оч	ни дразнители).	Използвайте подходяща защита за	
		очите.	
		Избягвайте пряк контакт на очите с	
		продукта, както и чрез замърсяване на	а
		ръцете.	
Попълване / подготовка на оборудването от		Не са идентифицирани други	
варели или контейнери.PROC8b		специални мерки.	
Автоматизиран процес с (по	олу) затворени	Не са идентифицирани други	

Условия на работа и мерки за управление на риска

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Homep: Дата на последно издание: 18.07.2023 1.3 Дата на Печат 16.10.2024

издание (дата): 800010056422 09.10.2024

системи.Употреба в контролирани системиPROC2PROC3	специални мерки.
Полуавтоматизиран процес. (напр.: Полуавтоматично приложение на продукти за почиствоне и поддръжка на под)PROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.
Попълване / подготовка на оборудването от варели или контейнери.PROC8a	Не са идентифицирани други специални мерки.
РъчноПовърхностиПочистванеОтливане, потапяне и поливанеРROC13	Не са идентифицирани други специални мерки.
Почистване със съоръжения с ниско наляганеБоядисване с валякбез пръсканеРROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
Почистване със съоръжения с високо наляганеПръсканеНа закритоPROC11	подсигурете достатъчна контролирана вентилация (10 до 15 смени навъздуха на час).
Почистване със съоръжения с високо наляганеПръсканеНа откритоPROC11	Ограничете съдържанието на субстанцията до 1 %. , или: Избягвайте дейности с експозиция от повече от 15 минути .
РъчноПовърхностиПочистванеПръсканеPROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
Специално, ръчно приложение чрез пистолети за пръскане, потапяне, др.Боядисване с валякРROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
Приложение на почистените продукти в затворени системиНа откритоРROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.
Почистване на медицински устройстваPROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.
СъхранениеРROC1	Съхранявайте субстанцията в

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху око	олната среда
Не е представена оценка за	външното въздействие върху	
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Danza 2 2 0 000 = 000 = 000	
Раздел 3.2 - Околна среда	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

оденарии за скенозиции	сценарии за експозиция - гаоотник	
30000000277		
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	Използване в почистващи препарати- Промишленост	
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3	
	Категории на процесите : PROC1, PROC2, PROC3,	
	PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13	
	Категории за освобождаване в околната среда: ERC4	
Обхват на процеса	Обхваща приложението като съставна част на	
-	почистващи продуктивключително трансфер от склада и	
	изливане/разтоварване от бидони или контейнери.	
	експозиции по време на смесване/разреждане в	
	подготвителната фаза и придейности по почистването	
	(включителнопръскане, мазане, потапяне и бърсане,	
	автоматично или ръчно), принадлежащо почистване и	
	поддръжка на съоръжението.	

РАЗДЕЛ 2	/словия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължително	ост на употребата	
Покрива дневното излагане	до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, в	лияещи върху излагането на влияние	
Изхожда се от употреба при	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).		
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.	
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска	
Общи предпазни мерки (оч		
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и	
	чрез замърсяване на ръцете.	
Големи доставкиPROC8a	Почистете трансферните линии преди свързването.	
Автоматизиран процес с (по		
затворени системи.Употреб		
контролирани системиPRO	C2	
Приложение на почистенит	е Не са идентифицирани други специални мерки.	

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

SDS Homep: Дата на последно издание: 18.07.2023 Версия Преработено Дата на Печат 16.10.2024

800010056422 1.3 издание (дата): 09.10.2024

продукти в затворени системиPROC2	
Попълване / подготовка на оборудването от варели или контейнери.PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Употреба в съдържание на партидни процесиРROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.
Обезмасляване на малки части в почистващото съоръжениеРROC13	Не са идентифицирани други специални мерки.
Почистване със съоръжения с ниско наляганеPROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
Почистване със съоръжения с високо наляганеРROC7	подсигурете достатъчна контролирана вентилация (10 до 15 смени навъздуха на час).
РъчноПовърхностиПочистванебез пръсканеРROC10	Не са идентифицирани други специални мерки.
СъхранениеPROC1	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за	външното въздействие върху	
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	
TRA освен ако не е посоченодруго	

Раздел 3.2 - Околна среда Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до

минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000000276	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Приложения при покрития- Занаяти
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU22 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща приложението в покрития (бои, мастила, вещества подсилващи адхезията и т.н.) включително експозиции по време на приложението (включително приемане на материал, складиране,подготовка и преливане на насипни и полунасипни товари, нанасяне с пръскане,обработване с ролка, с четкаи ръчно пръскане или подобни методи, както и образуване на слой) и почистване на съоръжението, поддръжка и принадлежащи лабораторни дейности.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху
информация	околната среда.
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците
Свойства на продукта	
Физична форма на продукта	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,
Смес/Артикул	
Честота и продължителн	ост на употребата
Покрива дневното излаган	е до 8 часа (освен при различен старт).
	влияещи върху излагането на влияние
	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е
посочено друго).	
Изисква прилагане на добъ	ър основен стандарт на работна хигиена.
	T Manage 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (оч	
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чре
	замърсяване на ръцете.
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(затворени	
системи)PROC1PROC2PR	OC3

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
пастели, лепилаPROC19		
Ръчно приложение - бои,	Не са идентифицирани други специални мерки.	
дейностиPROC15		
Лабораторни	Не са идентифицирани други специални мерки.	
поливанеPROC13		
Отливане, потапяне и	Не са идентифицирани други специални мерки.	
откритоPROC11	Тип А или по-добър.	
РъчноПръсканеНа	Носете респиратор съответстващ на EN140 с филтър то	
закритоPROC11	затворено помещение снабдено с отвеждаща система.	
РъчноПръсканеНа	Работете в камера снабдена с вентилация или в	
приложениеPROC10	то за претирани други оподнални морки.	
Ролер, разстилачка, поточн	 Не са идентифицирани други специални мерки. 	
контейнер / партидаPROC8aPROC8b		
материалТрансфер на		
Трансфери на	Не са идентифицирани други специални мерки.	
приложениеНа закритоPRO		
Подготовка на материала за		
с въздухНа закритоРROC4		
Образуване на филм - суше	не Не са идентифицирани други специални мерки.	
Образуване на филм - суше с въздухНа откритоРROC4	не Не са идентифицирани други специални мерки.	
процесиРКОСЗ	но Но оо идоплифицирони пруги опониолни морги	
съдържание на партидни		
приложениеУпотреба в		
Подготовка на материала за	Не са идентифицирани други специални мерки.	
(отворени системи)PROC4		
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.	
контролирани системиРКО	22	
оборудването от варели или контейнери. Употреба в	1	
Попълване / подготовка на	Не са идентифицирани други специални мерки.	

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху око	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		
•		<u> </u>

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.	

Раздел 3.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС
	СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

Основни експозиции (затворени

Основни експозиции (отворени

системи)PROC1PROC2

300000000275	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Приложения при покрития- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 Категории за освобождаване в околната среда: ERC4
Обхват на процеса	Обхваща приложението в покрития (бои, мастила, вещества подсилващи адхезията и т.н.) включително експозиции по време на приложението (включително приемане на материал, складиране,подготовка и преливане на насипни и полунасипни товари, нанасяне с пръскане, обработване с ролка, ръчно пръскане, потапяне, протичане, течащи слоеве в производствени линии както и образуване на слой) и почистване на съоръжението, поддръжка и принадлежащи лабораторни дейности.

РАЗДЕЛ 2	Условия	я на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е пре	едставена оценка за външното въздействие върху	
информация	околнат	а среда.	
Раздел 2.1	Контрол	т върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта			
Физична форма на продукта	Течност	, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
Концентрация на	Обхващ	а относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., 0	Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул			
Честота и продължително	ост на упо	отребата	
Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).			
Други работни условия, в	лияещи в	върху излагането на влияние	
Изхожда се от употреба пр	и не повеч	не от 20 °C над околната температура (ако не е	
посочено друго).			
Изисква прилагане на добъ	р основен	н стандарт на работна хигиена.	
Допринасящи ситуации	Мерки з	а управление на риска	
Общи предпазни мерки (оч	НИ	Използвайте подходяща защита за очите.	
дразнители).		Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, какт	

чрез замърсяване на ръцете.

Не са идентифицирани други специални мерки.

Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Homep: Дата на последно издание: 18.07.2023 Дата на Печат 16.10.2024

1.3 издание (дата): 800010056422 09.10.2024

системи)РКОС4	
Образуване на слой - бързо	Не са идентифицирани други специални мерки.
съхнене, допълнително	тте са идентифицирани други специални мерки.
втвърдяване и други	
технологииУпотреба в	
контролирани системиPROC2	
Операции на смесване (затворени	Не са идентифицирани други специални мерки.
системи)Основни експозиции	тте са идентифицирани други специални мерки.
(затворени системи)PROC3	
Образуване на филм - сушене с	Не са идентифицирани други специални мерки.
въздухРКОС4	пе са идентифицирани други специални мерки.
Подготовка на материала за	Не са идентифицирани други специални мерки.
приложениеОперации на смесване	
(отворени системи)PROC5	
Пръскане	Работете в камера снабдена с вентилация или в
(автоматично/роботизирано)PROC7	затворено помещение снабдено с отвеждаща
	система.
РъчноПръсканеPROC7	подсигурете достатъчна контролирана вентилация
	(10 до 15 смени навъздуха на час).
Ролер, разстилачка, поточно	Не са идентифицирани други специални мерки.
приложениеPROC10	
Отливане, потапяне и	Не са идентифицирани други специални мерки.
поливанеPROC13	
Лабораторни дейностиPROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.
Трансфери на материалТрансфер	Не са идентифицирани други специални мерки.
на контейнер / партидаТрансфер от	
/ наливане от	
контейнериPROC8aPROC8bPROC9	
Производство или подготовка на	Не са идентифицирани други специални мерки.
части, чрез таблетиране,	
пресоване, екструдиране или	
палетизацияPROC14	
Разпол 2.2	DENVY PRINGHIANTO PENVY OVORHATA CRARA

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда			
Не е представена оценка за външното въздействие върху				
околната среда.				

РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздействието			
Раздел 3.1 - Здраве			
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС			
TRA, освен ако не е посоченодруго.			

Раздел 3.2 - Околна среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата):

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

09.10.2024

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000000274	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Подготовка и (пре)опаковане на вещества и смеси- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3, SU10Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3,PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14,PROC15Категории за освобождаване в околната среда: ERC2
Обхват на процеса	Подготовка на опаковане ипрепакетиране на веществото и неговите смеси в масови или последователни процеси включително складиране, транспорт, смесване, таблетиране, пресоване, пелетиране, екструзия, опаковане в малък и голям мащаб, взимане на проби

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска		
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху		
информация	околната среда.		
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците		
_ 1.			
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.		
продукта			
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до		
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,		
Смес/Артикул			
Честота и продължителност на употребата			
Покрива дневното изла	гане до 8 часа (освен при различен старт).		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние			
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е			
посочено друго).			
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.			

Допринасящи ситуации	Ме	рки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очн дразнители).	Ш	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Основни експозиции (затворени системи)PROC1PROC2PRC	C3	Не са идентифицирани други специални мерки.
Основни експозиции (отворени системи)PROC4		Не са идентифицирани други специални мерки.
Бач процеси при повишени температуриPROC3		Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Процес за вземане на	Не са идентифицирани други специални мерки.
пробиPROC3	
Лабораторни	Не са идентифицирани други специални мерки.
дейностиPROC15	
Големи доставкиPROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Операции на смесване	Не са идентифицирани други специални мерки.
(отворени системи)PROC5	
РъчноТрансфер от / наливане	Не са идентифицирани други специални мерки.
от контейнериPROC8a	
Трансфер на контейнер /	Не са идентифицирани други специални мерки.
партидаPROC8b	
Производство или подготовка	Не са идентифицирани други специални мерки.
на части, чрез таблетиране,	
пресоване, екструдиране или	
палетизацияPROC14	
Пълнене на контейнер или	Не са идентифицирани други специални мерки.
малка опаковкаPROC9	
Поддръжка и почистване на	Отмийте в канализацията преди отваряне на
екипировкатаPROC8a	оборудването или при неговата поддръжка.
	Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за
	последващо рециклиране.
СъхранениеPROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда		
Не е представена оценка за външното въздействие върху				
околната среда.				

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	

За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.

Раздел 3.2 - Околна средаНе е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни ябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до но ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000000273		
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	Разпределяне на веществото- Промишленост	
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3, SU8, SU9 Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Категории за освобождаване в околната среда: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7	
Обхват на процеса	Зареждане (включително морски/речни кораби, превозни средства придвижващи се на колела, релси и товари с код IBC) и препакетиране (включителнобидони и малки опаковки) на веществотовключително на неговите проби, складиране, разтоварване, разпределение и принадлежащи лабораторни дейности.	

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излаг	Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
посочено друго).		
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.		

Допринасящи ситуации	Ме	рки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очн дразнители).	Ш	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Основни експозиции (затворени системи)PROC1PROC2PRO	C3	Не са идентифицирани други специални мерки.
Основни експозиции (отворени системи)PROC4		Не са идентифицирани други специални мерки.
Процес за вземане на пробиРROC3		Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Лабораторни дейностиРROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(отворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(затворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Пълнене на контейнер или малка опаковкаРROC9	Не са идентифицирани други специални мерки.
Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Отмийте в канализацията преди отваряне на оборудването или при неговата поддръжка. Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране.
СъхранениеPROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ECETOC TRA, освен ако не е посоченодруго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.		

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000000272	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване като междиненпродукт- Промишленост
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU3, SU8, SU9Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3,PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15Категории за освобождаване в околната среда: ERC6a
Обхват на процеса	Използване на субстанцията като спомагателна (не свързано със Строго контролирани условия). Включва рециклиране/регенериране, пренос на материали, съхранение, вземане на проби, свързани лабораторни дейности, поддръжка и зареждане (включително на морски съдове/баржи, камиони/железопътни вагони и контейнери за насипни товари).

РАЗДЕЛ 2 Условия на работа и мерки за управление на риск		
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците	
Свойства на продукта		
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.	
продукта		
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до	
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,	
Смес/Артикул		
Честота и продължителност на употребата		
Покрива дневното излага	Покрива дневното излагане до 8 часа (освен при различен старт).	
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние		
Изхожда се от употреба при не повече от 20 °C над околната температура (ако не е		
посочено друго).		
Изисква прилагане на добър основен стандарт на работна хигиена.		

Допринасящи ситуации Л	Лерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очни дразнители).	Използвайте подходяща защита за очите. Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез замърсяване на ръцете.
Основни експозиции (затворени системи)РROC1PROC2PROC	Не са идентифицирани други специални мерки. 3
Основни експозиции (отворени системи)PROC4	Не са идентифицирани други специални мерки.
Процес за вземане на пробиРROC8а	Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Лабораторни дейностиРROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(отворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(затворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Отмийте в канализацията преди отваряне на оборудването или при неговата поддръжка. Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране.
Съхранение	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	
TRA. освен ако не е посоче	НОДОУГО.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни абва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до ново.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

оденарии за сконозиции		
30000000271		
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ	
Заглавие	производство на веществото- Промишленост	
Описание на употребите		
	Категории на процесите: PROC1, PROC2, PROC3,	
	PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15	
	Категории за освобождаване в околната среда: ERC1,	
	ERC4	
Обхват на процеса	Производство на веществото или използване като	
	междинен продукт, химикали на процеса или средство за	
	извличане. Обхваща повторната употреба/рециклиране,	
	транспорт, складиране, поддръжка и товарене	
	(включително морски/речни кораби, превозни средства	
	придвижващи се на колела, релси и контейнериза	
	насипни товари).	

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху
информация	околната среда.
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху работниците
Свойства на продукта	
Физична форма на	Течност, Парно налягане 0,5- 10 kPa при STP.
продукта	
Концентрация на	Обхваща относителен дял на веществото в продукта до
Субстанцията в	100%., Освен ако не е указано друго.,
Смес/Артикул	
Честота и продължително	ост на употребата
Покрива дневното излагане	до 8 часа (освен при различен старт).
Други работни условия, в	лияещи върху излагането на влияние
	и не повече от 20 °C над околната температура (ако не е
посочено друго).	
Изисква прилагане на добъ	р основен стандарт на работна хигиена.
Допринасящи ситуации	Мерки за управление на риска
Общи предпазни мерки (очн	ни Използвайте подходяща защита за очите.
дразнители).	Избягвайте пряк контакт на очите с продукта, както и чрез
	замърсяване на ръцете.
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(затворени	
системи)PROC1PROC2PRO	DC3
Основни експозиции	Не са идентифицирани други специални мерки.
(отворени системи)PROC4	
Процес за вземане на	Не са идентифицирани други специални мерки.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

пробиPROC8b	
Лабораторни дейностиРROC15	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(отворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Големи доставки(затворени системи)PROC8b	Не са идентифицирани други специални мерки.
Поддръжка и почистване на екипировкатаРROC8а	Отмийте в канализацията преди отваряне на оборудването или при неговата поддръжка. Съхранете остатъците от контейнерите запечатани, за последващо рециклиране.
СъхранениеPROC2	Съхранявайте субстанцията в затворена система.

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За преценка на експозиците на работното място се използва инструментът ЕСЕТОС	
TRA освен ако не е посоченодруго	

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни ябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до но ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000001013	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Употреба в покрития - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, PC34 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща приложението в покрития (бои, мастила, вещества подсилващи адхезията и т.н.) включително експозиции по време на приложението (включително трансфер и подготовка, нанасяне счетка, ръчно пръскане и подобни методи) и почистване на съоръжението.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за упр	авление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външно	то въздействие върху	
информация	околната среда.		
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху	Контрол върху влиянието върху потребителите	
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, налягане на парите > 10 Ра	а при стандартни	
продукта	температура и налягане	температура и налягане	
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	Освен ако не е указано друго.		
- ' ' '	Включва концентрации до (%): 100 %		
Използвани количества			
Освен ако не е указано д			
	реба да се има предвид употребено	13.800	
количество до (г.):			
Покриване на контактнат	а зона от кожата (cm2):	857,5	
Честота и продължител	пност на употребата		
Освен ако не е указано д	руго.		
Включва употреба до (пъ	ьти/дни на употреба):	1	
Експозиция (часове/съби	ітие):	6	
Други работни условия	, влияещи върху излагането на влиян	ние	
Освен ако не е указано д			
Обхваща приложението			
Включва употребата в по			
Обхваща приложението	притипична за домакинството вентилаці	ия.	
Категории на продукта		Условия на работа и мерки за управление на риска	
Лепила, Уплътнители	Обхваща концентрации до 50 %		
Лепило, приложение за			

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

хоби.	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 9 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 4 часове/случай
Лепила, Уплътнители	Обхваща концентрации до 50 %
Лепило, приложение в дейности на домашен майстор (лепило за килими, лепило за фаянсови плочки, лепило	
задървен паркет)	
_ · · · /	Обхваща приложението до 1 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 110,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 6.390 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 6,00 часове/случай
Лепила, Уплътнители	Обхваща концентрации до 50 %
Лепило на спрей	
•	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 85,05 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 4,00 часове/случай
Лепила, Уплътнители Уплътнители	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 75 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,00 часове/случай
Продукти за размразяване и против	Обхваща концентрации до 50 %

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

замръзване Миене на	
автомобилни стъкла	05/2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 0,5 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,02 часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 50 %
размразяване и против замръзване Изливане в радиатори	Сохваща концентрации до оо ж
1	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 2.000 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,17 часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 50 %
размразяване и против замръзване Премахване на обледяванеот	
ключалки	Of yroung transportation as 265 routs rule
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 214,40 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 4 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
<u> </u>	0,25 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол над вредителите) (Само свързващи вещества). Перилни продукти и препарати за миене на	Обхваща концентрации до 50 %
съдове	
СЪДОВС	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата)

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	Обураща припожащието по 1 Употробо на ти/поц
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (ста): 857,50 ста
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 15 д
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,50 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол над вредителите) (Само свързващи вещества). Течни почистващи препарати (универсални, санитарни препарати, препарати за почистване на подове, стъкло, килими, метал)	Обхваща концентрации до 50 %
RUSTUMINI, MCTCST)	Обхваща приложението до 128 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 27 д
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол над вредителите) (Само свързващи вещества). Спрей за почистване (универсални, санитарни почистващи препарати и препарати за почистване на стъкло)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 128 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 35 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Покрития и Бои,	Обхваща концентрации до 27,5 %
Очистители за Бои Богат на разтворители воден лак с високо съдържание	
на твърди вещества	06
	Обхваща приложението до 6 ден/година

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата)

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 744 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,20 часове/случай
Покрития и Бои,	Обхваща концентрации до 50 %
Очистители за Бои	Оохваща концентрации до 30 %
Аерозолен флакон спрей	
дерезелен флакон спреи	Обхваща приложението до 2 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 215 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,33 часове/случай
Покрития и Бои,	Обхваща концентрации до 50 %
Очистители за Бои	
Средство за отстраняване	
(препарати за	
отстраняване на бои,	
лепила, тапети и	
уплътняващи средства)	
	Обхваща приложението до 3 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всички случаи на употреба да се има предвид
	употребено количество до (г.): 491 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	2,00 часове/случай
пълнители и кит	Обхваща концентрации до 50 %
Пълнители и замазки.	
	Обхваща приложението до 12 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 85 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	4,00 часове/случай
пълнители и кит	Обхваща концентрации до 2 %
	Оольаща копцептрации до 2 /0
Строителен разтвор и	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

материали за	
изравняване на пода	
	Обхваща приложението до 12 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 13.800 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,00 часове/случай
пълнители и кит Маса за	Обхваща концентрации до 10 %
моделиране	Обхваща приложението до 365 ден/година
_	Обхваща приложението до 365 ден/година Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
_	Обхваща приложението до 1 употреоа пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 254,40 cm2
	За всеки случай на приложение се приема погълнато
	за всеки случаи на приложение се приема погытнато количество от 1 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
Боя за пръсти	Обхваща концентрации до 15 %
Вол за првоти	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 254,40 cm2
	За всеки случай на приложение се приема погълнато
	количество от 1,35 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
Продукти за обработка на неметални повърхности Богат на разтворители воден лак с високо съдържание на твърди вещества	Обхваща концентрации до 27,5 %
	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 744 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,20 часове/случай
Продукти за обработка на неметални повърхности Аерозолен флакон спрей	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 2 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 215 g

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата)

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Продукти за обработка на неметални повърхности Средство за отстраняване (препарати за отстраняване на бои, лепила, тапети и уплътняващи средства)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 3 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 491 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,00 часове/случай
Мастило и Тонер Мастила и тонер	Обхваща концентрации до 50 %
•	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 71,40 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 40 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,20 часове/случай
Потъмняване на кожата, багрила, довършители, импрегнанти и предпазващи продукти Восъчна полировка (подове, мебели, обувки)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 29 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 56 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,23 часове/случай
Потъмняване на кожата, багрила, довършители, импрегнанти и	Обхваща концентрации до 50 %

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

предпазващи продукти	
Аерозолна политура	
(мебели, обувки)	
	Обхваща приложението до 8 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
	За всички случаи на употреба да се има предвид
	употребено количество до (г.): 56 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Течности	Обхваща концентрации до 100 %
	Обхваща приложението до 4 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.200 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Пасти	Обхваща концентрации до 20 %
- 11 117	Обхваща приложението до 10 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 34 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Спрейове	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 73 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Полиращи продукти и	Обхваща концентрации до 50 %
Восъчни Смеси Восъчна	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

мебели, обувки)	
,	Обхваща приложението до 29 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 142 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,23 часове/случай
Полиращи продукти и Восъчни Смеси Аерозолна политура (мебели, обувки)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 8 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 35 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Текстилни бои, импрегниращи и довършителни продукти включително избелители и други работни средства	Обхваща концентрации до 10 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 115 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,00 часове/случай

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,	
ако не е посочено друго.	
ако не е посочено друго.	

Раздел 3.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Hoмep: Да⁻ 800010056422 Да⁻

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000001015	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване в почистващи препарати - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща общата експозиция на потребители от приложението на домакински продукти, които са продадени като перилни и миещи препарати, аерозоли.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външно околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху	потребителите
Свойства на продукта		•
Физична форма на продукта	Течност, налягане на парите > 10 Р температура и налягане	а при стандартни
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	Освен ако не е указано друго.	
	Включва концентрации до (%): 100 ч	%
Използвани количества		
Освен ако не е указано дру		
За всички случаи на употреба да се има предвид употребено количество до (г.):		13.800
Покриване на контактната зона от кожата (cm2):		857,5
Честота и продължителн		
Освен ако не е указано дру		
Включва употреба до (пъти/дни на употреба):		1
Експозиция (часове/събить		4
	влияещи върху излагането на влия	ние
Освен ако не е указано дру		
Обхваща приложението пр		
Включва употребата в пом		
Оохваща приложението пр	ритипична за домакинството вентилац	ия.
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за упр	равление на риска
Продукти за въздуха	Обхваща концентрации до 50 %	-
Третиране на въздуха с		
незабавно действие		
(аерозолни спрейове)		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

издание (дата): 09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 4 Употреба пъти/ден
	За всички случаи на употреба да се има предвид
	употребено количество до (г.): 0,1 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,25 часове/случай
Продукти за въздуха	Обхваща приложението притипична за домакинството
Третиране на въздуха с	вентилация.
постоянно въздействие	вонтивации.
(твърд и течен)	
	Обхваща концентрации до 100 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 2 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,70 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 12 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 12
	часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 50 %
размразяване и против	
замръзване Миене на	
автомобилни стъкла	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 0,5 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,02 часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 50 %
размразяване и против	
замръзване Изливане в	
радиатори	
	05
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2 За всеки случай на приложение използваните количества
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (сm2): 428,00 cm2 За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.000 g
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (сm2): 428,00 cm2 За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.000 g Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (ста): 428,00 ста За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.000 д Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при типична вентилация.
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (сm2): 428,00 cm2 За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.000 g Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	0,17 часове/случай
Продукти за размразяване и против замръзване Премахване на обледяванеот ключалки	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 214,40 cm2 За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 4 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,25 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол над вредителите) (Само свързващи вещества). Перилни продукти и препарати за миене на съдове	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 15 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,50 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол над вредителите) (Само свързващи вещества). Течни почистващи препарати (универсални, санитарни препарати, препарати за почистване на подове, стъкло, килими, метал)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 128 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 27 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	0.22 μασοποίοπνειο
Емонияния Провудеть /иота	0,33 часове/случай
Биоцидни Продукти (като Дезинфектанти, контрол	Обхваща концентрации до 50 %
над вредителите) (Само	
свързващи вещества).	
Спрей за почистване	
(универсални, санитарни	
почистващи препарати и	
препарати за почистване	
на стъкло)	100
	Обхваща приложението до 128 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 35 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,17 часове/случай
Покрития и Бои, Очистители за Бои	Обхваща концентрации до 50 %
Латексна боя за стени на	
водна основа	
	Обхваща приложението до 4 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 2.760 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	2,20 часове/случай
Покрития и Бои, Очистители за Бои Богат	Обхваща концентрации до 27,5 %
на разтворители воден	
лак с високо съдържание	
на твърди вещества	
•	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 744 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	2,20 часове/случай
Покрития и Бои,	Обхваща концентрации до 50 %
Очистители за Бои	
Аерозолен флакон спрей	
	Обхваща приложението до 2 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 215 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Покрития и Бои, Очистители за Бои	Обхваща концентрации до 50 %
Средство за отстраняване (препарати за	
отстраняване на бои, лепила, тапети и уплътняващи средства)	
	Обхваща приложението до 3 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 491 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 2,00 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Течности	Обхваща концентрации до 100 %
	Обхваща приложението до 4 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 2.200 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Пасти	Обхваща концентрации до 20 %
	Обхваща приложението до 10 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 34 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Спрейове	Обхваща концентрации до 50 %

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща приложението до 1 Употреоз пъти/ден Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 73 д
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Перилни и Почистващи Продукти (включително продукти на разтворима основа) Перилни продукти и препарати за миене на съдове	Обхваща концентрации до 70 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 15 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,50 часове/случай
Перилни и Почистващи	Обхваща концентрации до 70 %
Продукти (включително	оохваща концентрации до то до
продукти на разтворима	
основа) Течни	
почистващи препарати	
(универсални, санитарни	
препарати, препарати за	
почистване на подове,	
стъкло, килими, метал)	
CI BIGIO, KUSTUNION, INICIASI)	Обхваща приложението до 128 ден/година
	Обхваща приложението до 12о денлодина Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 27 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай
Перилни и Почистващи	Обхваща концентрации до 70 %
Продукти (включително	
продукти на разтворима	
основа) Спрей за	
почистване (универсални,	
санитарни почистващи	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	-
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 35 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,17 часове/случай
Запояване и припояване	Обхваща концентрации до 50 %
на продукти (с топене,	
стопяване, покриване с	
флюс), флюс продукти	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 12 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,00 часове/случай
	1,00 Hacobe/GityHan

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,		
ако не е посочено друго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни абва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до но ниво.	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000001017	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	смазки - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC1, PC24, PC31 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Обхват на процеса	Обхваща приложение от потребителя във формулировки на смазочнисредства в затворени и отворени системи включително процеси на трансфер, поставяне, експлоатация на двигатели и подобни изделия, поддръжка на оборудването и отстраняване на отработените масла като отпадък.

	1	
РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за упр	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
5	16	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху г	потребителите
Свойства на продукта	T	
Физична форма на	Течност, налягяне на изпарението > 10 Ра	
продукта		
Концентрация на	Освен ако не е указано друго.	
Субстанцията в		
Смес/Артикул		
	Включва концентрации до (%): 100 %	6
Използвани количества		
Освен ако не е указано дру		
За всички случаи на употреба да се има предвид употребено		6.390
количество до (г.):		
Покриване на контактната зона от кожата (cm2):		468
Честота и продължително	ост на употребата	
Освен ако не е указано дру	TO.	
Включва употреба до (пъти	/дни на употреба):	1
Експозиция (часове/събитие):		6
Други работни условия, в	влияещи върху излагането на влиян	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Освен ако не е указано дру		
Обхваща приложението пр		
Включва употребата в поме	·	
Обхваща приложението пр	итипична за домакинството вентилаци	1Я.
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за упр	авление на риска
Лепила, Уплътнители	Обхваща концентрации до 30 %	
Лепило, приложение за		

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

хоби.	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 9 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 4 часове/случай
Лепила, Уплътнители Лепило, приложение в	Обхваща концентрации до 30 %
дейности на домашен майстор (лепило за килими, лепило за	
фаянсови плочки, лепило задървен паркет)	
11-hh/	Обхваща приложението до 1 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 110,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 6.390 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 6,00 часове/случай
Лепила, Уплътнители Лепило на спрей	Обхваща концентрации до 30 %
•	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
_	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 85,05 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 4,00 часове/случай
Лепила, Уплътнители Уплътнители	Обхваща концентрации до 30 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 35,73 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 75 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,00 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти	Обхваща концентрации до 100 %

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Течности	
	Обхваща приложението до 4 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 2.200 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Пасти	Обхваща концентрации до 20 %
	Обхваща приложението до 10 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 34 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3
Лубриканти, Греси и Отделени Продукти Спрейове	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 6 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,75 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 73 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,17 часове/случай
Полиращи продукти и Восъчни Смеси Восъчна полировка (подове, мебели, обувки)	Обхваща концентрации до 50 %
	Обхваща приложението до 29 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 142 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 1,23 часове/случай
Полиращи продукти и Восъчни Смеси Аерозолна политура (мебели, обувки)	Обхваща концентрации до 50 %

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Номер: Дата на последно издание: 18.07.2023

1.3 издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

Обхваща приложението до 8 ден/година
Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 430,00 cm2
За всеки случай на приложение използваните количества
до са покрити. 35 g
Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,33 часове/случай

Раздел 2.2 Контрол върху влиянието върху околната среда		олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздействието		
Раздел 3.1 - Здраве		
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,		

За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA, ако не е посочено друго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000001019	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Употреба в агрохимикали - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC12, PC27 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Обхваща приложение от потребителя в агрохимикалите в течна и твърда форма.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за упр	авление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху		
информация	околната среда.	1	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху г	Контрол върху влиянието върху потребителите	
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, налягане на парите > 10 Ра	при стандартни	
продукта	температура и налягане	температура и налягане	
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	Освен ако не е указано друго.		
	Включва концентрации до (%): 50 %		
Използвани количества			
Освен ако не е указано др	Освен ако не е указано друго.		
За всички случаи на употреба да се има предвид употребено количество до (г.):		50	
		857,50	
Честота и продължитель		,	
Освен ако не е указано др			
	Включва употреба до (пъти/дни на употреба):		
	влияещи върху излагането на влиян	ие	
Освен ако не е указано др			
Обхваща приложението пр	оиоколна температура.		
Включва употребата в пом	ещения с обем 20 м3		
Обхваща приложението пр	ритипична за домакинството вентилаци	ія.	
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за управление на риска		
Торове	Обхваща концентрации до 50 %		
•	Обхваща приложението до 365 ден/година		
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден		
	Обхваща площ на контакт скожата д		
	За всеки случай на приложение се приема погълнато количество от 0,3 g		
ROSE TO U.O. 9			

Обхваща приложението приразмер на помещението от

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата)

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	20 m3
Продукти за Растителна	Обхваща концентрации до 50 %
Защита	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 857,50 cm2
	За всеки случай на приложение се приема погълнато
	количество от 0,3 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	20 m3

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху око	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,		
ако не е посочено друго.		

Раздел 3.2 - Околна среда

РАЗДЕЛ 4

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

. Лодши	СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени		
мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.		
Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни		
условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до		

НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС

Раздел 4.2 - Околна среда

минимум или до равностойно ниво.

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000001021	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Използване като гориво - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC13 Категории за освобождаване в околната среда: ERC9a, ERC9b
Обхват на процеса	Обхваща приложения от потребителя в течни горива.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управ	ление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху		
информация	околната среда.		
Dooroo 2.4	Volumes of Navy Devices of Navy Co.		
Раздел 2.1 Свойства на продукта	Контрол върху влиянието върху по	греоителите	
Физична форма на	Течност, налягане на парите > 10 Ра п	DIA OTOLI FIORITIIA	
продукта	течност, налягане на парите > то на п температура и налягане	ри стандартни	
Продукта	температура и палигане		
Концентрация на	Освен ако не е указано друго.		
Субстанцията в	, , , ,		
Смес/Артикул			
	Включва концентрации до (%): 100 %		
Използвани количества			
Освен ако не е указано друг	⁻0.		
	ба да се има предвид употребено	37.500	
количество до (г.):			
•	Покриване на контактната зона от кожата (cm2): 420		
Честота и продължителност на употребата			
	Освен ако не е указано друго.		
Включва употреба до (пъти/дни на употреба): 0,143			
. \	Експозиция (часове/събитие):		
Други работни условия, влияещи върху излагането на влияние			
Освен ако не е указано друго.			
Обхваща приложението при			
Включва употребата в поме			
Оохваща приложението прі 	Обхваща приложението притипична за домакинството вентилация.		
Категории на продукта Условия на работа и мерки за управление на риска			
Горива Течност: Доливане	Обхваща концентрации до 100 %	р	
на резервоари на			
автомобили			
	Обхваща приложението до 52 ден/год	ина	
	Обхваща приложението до 1 Употреб	а пъти/ден	
	Обхваща площ на контакт скожата до	(cm2): 210,00 cm2	
	За всеки случай на приложение изпола	вваните количества	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 80 09.10.2024

SDS Номер: Да 800010056422 Да

Дата на последно издание: 18.07.2023

	до са покрити. 37.500 g
	Обхваща външни приложения.
	·
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 100 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,05 часове/случай
Горива Течност, доливане	Обхваща концентрации до 100 %
на резервоари на скутери	
	Обхваща приложението до 52 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 210,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 3.750 g
	Обхваща външни приложения.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 100 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
Горива Течност,	0,03 часове/случай
Горива Течност, Приложение при	Обхваща концентрации до 100 %
градинско оборудване	
градинско ооорудване	Обураціа припауациота да 26 дац/галица
	Обхваща приложението до 26 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 750 g
	Обхваща външни приложения.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 100 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	2,00 часове/случай
Горива Течност: Доливане на резервоари на градинско оборудване	Обхваща концентрации до 100 %
традинско осорудвано	Обхваща приложението до 26 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 420,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 750 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,03 часове/случай
Горива Течност: Гориво за	Обхваща концентрации до 100 %
отоплителен уред	Contrada Northard Market Market 100 /0
	Обхваща приложението до 26 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 420,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата):

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	до са покрити. 750 g	
	Обхваща приложението приразмер на помещението от	
	20 m3	
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 8,00 часове/случай	
Горива Течност: Масло за лампи	Обхваща концентрации до 100 %	
	Обхваща приложението до 52 ден/година	
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден	
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 210,00 cm2	
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 100 g	
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3	
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до 0,01 часове/случай	

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	лната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,	
ако не е посочено друго.	

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Прераб 1.3 издани

Преработено издание (дата): 09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

30000001023	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Функционални течности - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC16, PC17 Категории за освобождаване в околната среда: ERC9a, ERC9b
Обхват на процеса	Използване на запечатанипредмети, които съдържат функционалнитечности, като напр. топлоносителни масла, хидравлични течности, отхалаждащи средства.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за упр	авление на риска
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху	потребителите
Свойства на продукта		•
Физична форма на	Течност, налягане на парите > 10 Ра	а при стандартни
продукта	температура и налягане	
Концентрация на	Освен ако не е указано друго.	
Субстанцията в Смес/Артикул		
, ,	Включва концентрации до (%): 100 %	%
Използвани количества		
Освен ако не е указано д	руго.	
	реба да се има предвид употребено	2.200
количество до (г.):		
Покриване на контактната зона от кожата (cm2): 468		468
Честота и продължителност на употребата		
Освен ако не е указано друго.		
		0,010
Експозиция (часове/съби	ітие):	0,167
Други работни условия	, влияещи върху излагането на влиян	ние
Освен ако не е указано д		
Обхваща приложението		
Включва употребата в по	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Обхваща приложението притипична за домакинството вентилация.		
Категории на продукта Условия на работа и мерки за управление на риска		авление на риска
Термотрансферни	Обхваща концентрации до 100 %	•
флуиди Течности		
	Обхваща приложението до 4 ден/го	дина
Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден		
Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2		

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

издание (дата): 09.10.2024

SDS Homep: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	За всеки случай на приложение се приема погълнато	
	количество от 2.200 g	
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при	
	типична вентилация.	
	Обхваща приложението приразмер на помещението от	
	34 m3	
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до	
	0,17 часове/случай	
Хидравлични Флуиди	Обхваща концентрации до 100 %	
Течности		
	Обхваща приложението до 4 ден/година	
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден	
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 468,00 cm2	
	За всеки случай на приложение използваните количества	
	до са покрити. 2.200 g	
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при	
	типична вентилация.	
	Обхваща приложението приразмер на помещението от	
	34 m3	
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до	
	0,17 часове/случай	

Раздел 2.2 Контрол върху влиянието върху околната среда		олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,		

ако не е посочено друго.

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
мерките за управление на р Ако бъдат предприети друг	адвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени риска/условията за работа от раздел 2. и мерки за управление на риска / експлоатационни ябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до но ниво.	

Раздел 4.2 -	Околна	среда
--------------	--------	-------

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

замръзване Миене на автомобилни стъкла SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000001024	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Употреба в размразяващи и антифризни течности - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC4 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8d
Обхват на процеса	Отстраняване на обледяване от превозни средство и подобно оборудване посредством напръскване.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за упр	Условия на работа и мерки за управление на риска	
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху		
информация	околната среда.		
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху	потребителите	
Свойства на продукта			
Физична форма на	Течност, налягане на парите > 10 Ра	а при стандартни	
продукта	температура и налягане		
Концентрация на	Освен ако не е указано друго.		
Субстанцията в Смес/Артикул			
Ccon ip i i iii	Включва концентрации до (%): 40 %		
Използвани количества			
Освен ако не е указано д			
За всички случаи на употреба да се има предвид употребено		2.000	
количество до (г.):			
Покриване на контактната зона от кожата (cm2): 428		428	
Честота и продължител	ност на употребата		
Освен ако не е указано д	руго.		
Включва употреба до (пъ	ти/дни на употреба):	1	
Kapsadığı maksimum marı		0,25	
Други работни условия	, влияещи върху излагането на влиян	ние	
Освен ако не е указано д			
Обхваща приложението г			
Включва употребата в помещения с обем 20 м3			
Обхваща приложението притипична за домакинството вентилация.		ия.	
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за упр	авление на риска	
Продукти за	Обхваща концентрации до 20 %		
размразяване и против			

Обхваща приложението до 365 ден/година Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено SDS Homep: Дата на последно издание: 18.07.2023 1.3

издание (дата): 800010056422 Дата на Печат 16.10.2024 09.10.2024

	За всеки спилой на припожение мапераваните колинества
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 0,5 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,02 часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 20 %
размразяване и против	·
замръзване Изливане в	
радиатори	
•	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 428,00 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 2.000 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,17 часове/случай
Продукти за	Обхваща концентрации до 50 %
размразяване и против	
замръзване Премахване	
на обледяванеот	
ключалки	
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 214,40 cm2
	За всеки случай на приложение използваните количества
	до са покрити. 4 g
	Обхваща приложението в единичен гараж (34 м3) при
	типична вентилация.
	Обхваща приложението приразмер на помещението от
	оохваща приложението приразмер на помещението от 34 m3
	за всяко събитие на употреба Обхваща експозиции до
	0,25 часове/случай

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху окс	олната среда
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието	
Раздел 3.1 - Здраве		
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,		
ако не е посочено друго.		

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3

SDS Homep: 800010056422 издание (дата):

Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Раздел 3.2 - Околна среда

09.10.2024

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Раздел 4.1 - Здраве

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2.

Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

Сценарий за експозиция - Работник

30000001025	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Други приложения от потребителя - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC28, PC39 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8a, ERC8d
Обхват на процеса	Потребителски приложениянапр. като основа в козметични продукти, парфюмии аромати. Указание:За козметични продукти е необходима оценка на рисковете при спазване на REACH само за околната среда, тъй като здравните аспекти се покриват от други закони.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управление на риска
Допълнителна информация	Не е представена оценка за външното въздействие върху човешкото здраве. Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху потребителите
Свойства на продукта	
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за управление на риска

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда
------------	----------------------------------------------

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
Не е представена оценка за	а външното въздействие върху човешкото здраве.

Раздел 3.2 - Околна среда

РАЗДЕЛ 4	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Раздел 4.1 - Здраве	
Не е представена оценка за външното въздействие върху човешкото здраве.	

Раздел 4.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия 1.3 Преработено издание (дата):

09.10.2024

SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

оценарии за сконозиции	1 doornan
30000001026	
РАЗДЕЛ 1	ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИЗЛАГАНЕ
Заглавие	Химикали за обработка на водата - потребител
Описание на употребите	Сектори на употреба: SU21 Категории на продукта: PC36, PC37 Категории за освобождаване в околната среда: ERC8f
Обхват на процеса	обхваща приложението на веществото за третиране на води в отворени и затворени системи.

РАЗДЕЛ 2	Условия на работа и мерки за управ	вление на риска
Допълнителна	Не е представена оценка за външното въздействие върху	
информация	околната среда.	
Раздел 2.1	Контрол върху влиянието върху по	требитепите
Свойства на продукта	nempen zapky zamamiere zapky ne	- po o m o m o m
Физична форма на продукта	Течност, налягяне на изпарението > 10	0 Pa
Концентрация на Субстанцията в Смес/Артикул	Освен ако не е указано друго.	
	Включва концентрации до (%): 20 %	
Използвани количества		
Освен ако не е указано дру	Освен ако не е указано друго.	
За всички случаи на употреба да се има предвид употребено 10		10
количество до (г.):		
Покриване на контактната зона от кожата (cm2): 6.600		6.600
Честота и продължително		1
	Освен ако не е указано друго.	
Включва употреба до (пъти/дни на употреба):		j - 3
	лияещи върху излагането на влияни	9
Освен ако не е указано дру		
Обхваща приложението при		
Включва употребата в поме		
Обхваща приложението при	итипична за домакинството вентилация.	
Категории на продукта	Условия на работа и мерки за управ	вление на риска
Водни омекотители	Обхваща концентрации до 20 %	•
	Обхваща приложението до 365 ден/го	дина
	Обхваща приложението до 1 Употреб	
	Обхваща площ на контакт скожата до	
	За всеки случай на приложение се приема погълнато	
	количество от 0,02 mg	
	За всеки случай на приложение изпол:	званите количества
	до са покрити. 10 g	

Съгласно Регламент (EO) № 1907/2006, включително всички изменения към датата на настоящия ИЛБ

BC Isopropyl alcohol-cosmetic

Версия Преработено 1.3 издание (дата

издание (дата): 09.10.2024 SDS Номер: 800010056422 Дата на последно издание: 18.07.2023

Дата на Печат 16.10.2024

	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3
Химикали за обработка на вода	Обхваща концентрации до 20 %
	Обхваща приложението до 365 ден/година
	Обхваща приложението до 1 Употреба пъти/ден
	Обхваща площ на контакт скожата до (cm2): 6.600 cm2
	За всеки случай на приложение се приема погълнато количество от 0,15 mg
	За всеки случай на приложение използваните количества до са покрити. 10 g
	Обхваща приложението приразмер на помещението от 20 m3

Раздел 2.2	Контрол върху влиянието върху околната среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху		
околната среда.		

РАЗДЕЛ 3	Оценка на въздействието
Раздел 3.1 - Здраве	
За оценка на експозициятаза потребителя е използван инструментът ETETOC TRA,	
ако не е посочено друго.	

Раздел 3.2 - Околна среда

Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.

	НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	
Раздел 4.1 - Здраве		
Очакваната експлозия не налвишава стойностите DNEL/DMEL ако бълат спазени		

Очакваната експлозия не надвишава стойностите DNEL/DMEL, ако бъдат спазени мерките за управление на риска/условията за работа от раздел 2. Ако бъдат предприети други мерки за управление на риска / експлоатационни условия, потребителите трябва да гарантират, че рисковете ще бъдат ограничени до минимум или до равностойно ниво.

Раздел 4.2 - Околна среда	
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда.	