

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : CARADOL ED09-200
製品コード : U171G
別名 : Polyol
CAS番号 : 25322-69-4

供給者情報

供給者の会社名称、住所及び
電話番号 :

SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
9 North Buona Vista Drive , #07-01
The Metropolis Tower 1
Singapore 138588
Singapore

電話番号 : +65 6384 8269
FAX番号 : +65 6384 8454
SDSに関する問い合わせ先 :

緊急連絡電話番号 : +65 6542 9595 (Alert SGS)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : ポリウレタン製品の製造に使用。

使用上の制限 : この物質は、専門家の助言なしに推奨される以外の目的で使用することはできません。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

現在入手可能なデータによると、この物質／混合物は分類基準を満たしていません。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル : 危険記号は不要である。

注意喚起語 : なし

危険有害性情報 : 物理化学的危険性 :
GHS分類基準では物理化学的危険性があるとは区分されませ

ん。
健康有害性：
GHS分類基準では健康有害性に該当せず。
環境有害性：
GHSの基準では環境障害を及ぼす物質として分類されていない。

注意書き

：
安全対策：
注意喚起語なし。

応急措置：
注意喚起語なし。

保管：
注意喚起語なし。

廃棄：
注意喚起語なし。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

危険有害成分

化学名又は一般名	CAS番号	分類	含有量 (% w/w)
α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)]	25322-69-4		≤ 100

4. 応急措置

一般的アドバイス : 通常条件での使用の場合、健康上有害であると思われる。
吸入した場合 : 通常の使用条件下では治療は必要ありません。
症状が続く場合は、医師に相談すること。
皮膚に付着した場合 : 汚染された衣服を脱ぐこと。暴露面を水で洗い流し、その

	<p>後、可能なら石鹼で洗うこと。 刺激が持続する場合は、医師の診察をうけてください。</p>
眼に入った場合	<p>： 大量の水で眼を洗い流してください。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 刺激が持続する場合は、医師の診察をうけてください。</p>
飲み込んだ場合	<p>： 飲み込んだ量が多くなければ、一般には治療不要であるが、医師の診察を受けること。</p>
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	<p>： 通常の使用条件下では、吸入の危険性があるとは考え難くせん。 考えられる呼吸刺激の兆候や症状には、一時的な鼻や喉の灼熱感、咳、呼吸困難などが含まれることがあります。 通常の使用条件下では特別な危険性はない。 皮膚炎の兆候および症状には灼熱感、赤み、腫れなどがある。 眼刺激の兆候や症状には、灼熱感、発赤、腫れ、および／またはかすみ目などがあります。 摂取すると、吐き気、嘔吐、または下痢が生じる恐れがあります。</p>
応急措置をする者の保護	<p>： 救急処置を行う場合は、事故や怪我、周囲の環境に応じて個人用保護具を必ず着用してください。</p>
医師に対する特別な注意事項	<p>： 医師または毒物管理センターに電話し、指示を求めてください。 徴候にしたがって治療する。著しい過剰曝露の場合は、肝臓、腎臓および眼機能検査が望ましい。このような事故の記録は、将来の参考のために保管する。</p>

5. 火災時の措置

適切な消火剤	<p>： 大きな火災には、適正に訓練された消防士のみが消火/あたること。 耐アルコール性泡消火剤、散水または噴霧。小規模な火事にだけ、ドライ粉末消火薬剤、二酸化炭素、砂または土の使用可。</p>
使ってはならない消火剤	<p>： ジェット水を使用しないこと。</p>
特有の危険有害性	<p>： 既存の火に包囲されている場合にのみ燃える。 有害な燃焼生成物は以下を含有しうる： 二酸化炭素 未確認の有機および無機化合物。</p>

毒性製品。
一酸化炭素

- 特有の消火方法 : 化学物質の火災に対する標準の手順。
関係者以外を火災区域から退去させる。
全ての保管区域において、十分な消火設備が備えられているのが望ましい。
水を噴霧して隣接の容器を冷却し続けること。
- 消火を行う者の保護 : 化学的耐性のある手袋などの適切な保護具を着用し、物質の流出による広範囲に及ぶ接触が予想される場合には化学的耐性のある衣服も着用してください。密閉空間で火気に接近する際は、自給式呼吸器を着用してください。関連基準（欧州の場合：EN469）に基づいて承認された消防服を選択してください。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 関連する国内及び国際法規を遵守すること。
- : 皮膚、目、衣服との接触を避けること。
蒸気および／またはミストの吸入を避ける。
如何なる裸火も消す。禁煙。発火源を除去する。火花を避ける。
- 環境に対する注意事項 : 周囲の発火源となる全てのものを取り除く。
砂、土、または他の適切な障壁を用いて、拡散、または下水管、排水溝または河川への拡散・流入を防ぐ。
環境汚染を避けるために適切な封じ込めを使用する。
汚染領域を完全に換気する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 液体の流出量が多い場合は（ドラム缶2缶以上）、バキュームカーなど機械的な手段で再利用タンクに運搬して、回収または安全な廃棄を行うこと。残留物を水で洗い流さないこと。そのまま汚水として扱うこと。残留物は蒸発させるか、適切な吸収剤に吸収させ、安全に処分すること。汚染した土壌は除去し、安全に処分すること。
液体の流出量が少ない場合は（ドラム缶1缶未満）、回収または安全な廃棄を行うため、ラベルを貼付した密閉式の製品コンテナへ機械的な手段で運搬して、回収または安全な廃棄を行うこと。残留物は蒸発させるか、適切な吸収剤に吸収させ、安全に処分すること。汚染した土壌は除去し、安全に処分すること。
再利用および流出による潜在的な汚染物質の規制状況（第13節参照）および地域廃棄条例を基準として、適切な廃棄処分を実施すべきである。

- 追加アドバイス : 保護具の選択についての指針は、この製品安全データシート（SDS）の第8項を参照すること
漏洩物質の廃棄に関するガイダンスについては、このSDSの第13項を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 蒸気の吸入や物質との接触を避けること。換気が十分になされている場所でのみ使用すること。取り扱い後は十分に手洗いすること。保護具の選択についての指針は、この製品安全データシート（SDS）の8章を参照すること。
この物質の安全な取り扱い、保管および廃棄を適切に行うための管理方法を決定する際、支援材料として現地環境のリスク評価へ入力するデータとして、このデータシートの情報を利用する。
取り扱い並びに貯蔵施設に関して地域の全規制に準拠していることを確認する。
- 安全取扱注意事項 : 優良労働衛生規範に則り、物質を吸い込まないように予防措置をとること。
作業場全域で局所排気装置を使用する。
無制御な重合を防ぐためにイソシアネートとの偶発的接触を避ける。
皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。
洗濯前に風通しの良い場所で汚染衣類を自然乾燥する
下水管に流さないこと。
操作温度。
常温
ドラム缶内の製品を取扱う際は、安全な履物を着用し、適切な取扱器具を使用する。

如何なる裸火も消す。禁煙。発火源を除去する。火花を避ける。
- 顔面の保護具 : 材料取扱い時に飛沫が眼に入る可能性がある場合には眼用の保護装具を用いることが推奨される。
- 衛生対策 : 食事、飲用、喫煙、トイレ使用前に手を洗う。
再使用前に、汚染された衣類を洗濯すること。
- 接触回避などを記載する : イソシアネート、銅および銅合金、亜鉛、強力な酸化剤、および水との接触を避ける。
- 製品輸送 : 製品の移動前後は、ラインを窒素で掃流する。使用しないときは容器を密閉しておく。

保管

- 安全な保管条件 : 本製品の包装・保管に関する特定の法律の詳細は、15 項を参照してください。
- 保管期間 : 24 月
- その他のデータ : 水および湿気との接触を防ぐ。
タンクは、洗浄して乾燥し、さびの無いようにする。
水の進入を防ぐ。
日光、着火源および他の熱源から離れ、十分に換気された防油堤の中で貯蔵すること。
大きな槽（容量 100 m³ 以上）には窒素シールを推奨する。
ドラム缶の積重ねは、最大で 3 缶の高さまでにする。
- 貯蔵温度 :
常温
- 通常は 25～50° C の温度で保管する必要があります。
周囲の温度が、製品取り扱い時の推奨温度よりも低い区域にあるタンクには、加熱コイルを装着してください。コイルの表面温度が 100° C を超えてはいけません。
- 安全な容器包装材料 : 適した材質: ステンレススチール、容器の内面塗装には容器の内面塗装には、エポキシ塗料、ケイ酸亜鉛塗料を用いる。
適さない材質: 銅、銅合金。
- 特定の利用法 : 非該当
- 取り扱い並びに貯蔵施設に関して地域の全規制に準拠していることを確認する。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

生物学的職業暴露限度

生物学的限度は指定されていない。

監視方法

職業暴露限度の遵守と曝露制御の妥当性を図るためには、作業者が呼吸する場所や一般的な職場の物質濃度をモニタリングする必要があると考えられる。一部の物質については、生物学的なモニタリングが適している場合もある。

検証済みの暴露測定方法は資格を有する人物が実施し、またサンプルの分析は認定を受けた研究

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

所で行う必要があります。

推奨するエアモニタリング法の情報源の例としては、下記に示されている。または製造元に連絡する。さらに国内規定の方法を利用する。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを決めました (mhlw.go.jp)

設備対策

- ：製品を加熱するか、噴霧するか、または霧生成させる場合、空气中濃度を上昇させる潜在性が高い。
適切な換気を行って空气中濃度を抑えること。
必要な保護レベルと管理のタイプは、潜在的な曝露条件によって異なる。現地環境のリスク評価に基づいて管理方法を選択する。適切な方法には、以下のものがある。

一般情報：

素材の取扱い後や飲食・喫煙の前に手を洗うなど、常に身の回りの正しい衛生措置を実行するようにしてください。汚染物質を除去するため、作業衣や保護具は定期的に洗浄します。汚染され、かつ洗浄が不可能な衣類や履物は廃棄してください。適切な清掃管理を行ってください。
安全な取り扱いや制御装置のメンテナンスの手順を明確に定めてください。

本製品を用いた通常業務に伴う危険性とその管理手順について、作業員に対する教育およびトレーニングを実施してください。

暴露管理に用いる装置（個人用保護具や局所排気装置）が適切なものであるか、またこれらに対し適切なテストやメンテナンスが行われているか確認してください。

システムの慣らし運転や保守の前には、システムからすべての液体を排出させてください。

システムを液体を排出した状態に保ち、排出した液体はリサイクルあるいは廃棄まで密封できる保管容器に入れてください。

保護具

保護対策

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

保護具（PPE）は、推奨される国家規格を満たさなければならない。保護具（PPE）供給業者に問い合わせること。

呼吸用保護具

： 通常使用条件下では呼吸用保護具は不要である。
優良労働衛生規範に則り、物質を吸い込まないように予防措置をとること。

手の保護具 備考

： 製品に手を触れる可能性がある場合、関連する基準（たとえば欧州のEN374、米国のF739）で承認された、以下の素材で作られた手袋を使用することにより、適切な化学防護ができる。より長期間の保護：ニトリルゴム。偶発的な接触/飛沫防止：PVC、ネオプレンまたはニトリルゴム手袋。連続的に接触する場合は、破過時間が240分以上の手袋を着用してください。（破過時間が480分以上の手袋がある場合は、そちらを着用してください）。短時間/飛沫の保護に使用する場合も、上記の手袋を着用してください。ただし、この保護レベルを備えた手袋は入手できない可能性があるため、その場合は、適切なメンテナンスと交換が行われていれば、破過時間の短い手袋で代替することが可能です。手袋の耐薬品性は、素材の組成によるため、手袋の厚みから耐性の有無を的確に判断することはできません。手袋の厚みは、メーカーやモデルによって異なりますが、通常 0.35 mm 以上のものを着用してください。手袋の適合性および耐久性は、接触の頻度や期間、手袋の素材の耐薬品性、手袋の厚さ、使用者の器用さなどの利用状況により異なる。常に手袋販売業者の意見を求めること。汚染された手袋は交換すること。個人的衛生を維持することは、手の効果的なケアに重要な要素です。手袋は清潔な手に着用してください。手袋を使用したあとは、手は、洗浄して完全に乾燥させる必要があります。芳香剤を加えていないモイスチャライザーを使用することを推奨します。

眼、顔面の保護具

： 材料取扱い時に飛沫が眼に入る可能性がある場合には眼用の保護装具を用いることが推奨される。

皮膚及び身体の保護具

： 皮膚保護具は、標準的な作業着を超えたものは通常必要とされません
耐薬品性グローブの着用を奨励する。

衛生対策

： 食事、飲用、喫煙、トイレ使用前に手を洗う。
再使用の前に、汚染された衣類を洗濯すること。

環境における排出管理

一般的アドバイス

： 蒸発物質を含む排気の実環境への放出に関しては、揮発性物質の排出規制に関する国内指針を遵守しなければならない。
環境中への放出を最小限にしてください。地域の環境規制を

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

確実に遵守するため、環境アセスメントを実施する必要があります。
偶発的放出に対する措置については、6項を参照してください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 無色
臭い	: 無臭
臭いのしきい(閾)値	: データ入手不可能。
pH	: 非該当
融点/凝固点	: データ入手不可能。
沸点/沸騰範囲	: > 260 ° C / > 500 ° F 分解
引火点	: > 171 ° C / > 340 ° F データ入手不可能。
蒸発速度	: データ入手不可能。
可燃性	
可燃性 (固体、気体)	: 非該当
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	
爆発範囲の上限	: データなし
爆発範囲の下限	: データなし
蒸気圧	: データ入手不可能。
相対ガス密度	: データ入手不可能。
密度及び/又は相対密度	
比重	: データ入手不可能。
密度	: 0.997 g/cm ³ (25 ° C / 77 ° F) 方法: ASTM D4052
溶解度	
水溶性	: データ入手不可能。
溶媒に対する溶解性	: データ入手不可能。
n-オクタノール/水分分配係数 (log 値)	: データ入手不可能。

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

自然発火点	: 代表値 > 140 ° C / > 284 ° F
分解温度	: 342 ° C / 648 ° F
粘度	
粘性率(粘度)	: 推定値 6,519 mPa, s (25 ° C / 77 ° F)
動粘性率(動粘度)	: 6500 mm ² /s (25 ° C / 77 ° F) 方法: ASTM D445
爆発特性	: 国際規制: 区分外
酸化特性	: データ入手不可能。
表面張力	: データ入手不可能。
導電度	: 導電率: > 10 000 pS/m, 液体の温度や汚染物質の存在、帯電防止剤といった多数の要因が液体の電導性を大きく左右する。、この素材は、静電気を蓄積しやすい性質ではないと考えられます。
粒子特性 粒子サイズ	: データ入手不可能。
分子量	: 12,000 g/mol

10. 安定性及び反応性

反応性	: この製品は、以下の項の記載内容以外の反応危険性は引き起こしません。
化学的安定性	: 保管条件等に従い処理および保管した場合、危険有害性反応は起こらないと考えられます 吸湿性
危険有害反応可能性	: 周囲温度で、ジイソシアン酸と発熱を伴い重合する。 本反応は、反応相手の混和性が良好であるか、或いは攪拌によりまたは溶媒の存在により維持される場合、次第に激しくなり、高温では激しくなる。 強酸化剤と反応する。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。 製品は、静電気により発火しません。
混触危険物質	: イソシアネート、銅および銅合金、亜鉛、強力な酸化剤、およ

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

び水との接触を避ける。

危険有害な分解生成物 : 未知の毒性物質を生成することがある。

11. 有害性情報

評価基準 : 提供された情報は、類似の物質から取得されたデータに基づいています。
特に記述がない限り、データは本製品に関する包括的なものであり、個々の成分に関するものではない。

可能性のある暴露経路の情報 : 曝露は、吸入、飲み込み摂取、皮膚からの吸収、皮膚または眼の接触、思わぬ誤飲を介して起こり得る。

急性毒性

製品:

急性毒性（経口） : LD 50 : > 2,000 mg/kg
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

急性毒性（吸入） : 備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

急性毒性（経皮） : LD 50 : > 2,000 mg/kg
備考: 低毒性
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ〔オキシ（メチルエタン-1, 2-ジイル）〕:

急性毒性（経口） : LD 50 ラット, オスおよびメス: > 5,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

急性毒性（吸入） : LD50 ラット, オスおよびメス: > 20 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 蒸気
方法: OECD 試験ガイドライン 403
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

急性毒性（経皮） : LD 50 : > 2,000 mg/kg
備考: 低毒性
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

皮膚腐食性／刺激性

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023. 09. 07

印刷日 2023. 09. 14

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン- 1, 2-ジイル)] :

種: ウサギ

方法: OECD テストガイドライン404と同等または類似の試験

備考: 皮膚に若干不快感がある。、分類するには不十分、入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン- 1, 2-ジイル)] :

種: ウサギ

方法: OECD 試験ガイドライン 405

備考: 目に若干、不快感がある。、分類するには不十分、入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン- 1, 2-ジイル)] :

種: モルモット

方法: OECD 試験ガイドライン 406

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

生殖細胞変異原性

製品:

: 備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン- 1, 2-ジイル)] :

in vitro での遺伝毒性

: 方法: OECDガイドライン471と同等または類似のテスト

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

: 方法: OECDガイドライン471と同等または類似のテスト

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

- : 方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 10.
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
- : 方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 10.
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
- : テスト種: ラット方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 12.
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

発がん性**製品:**

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

材質	GHS/CLP 発がん性 分類
α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)]	発癌性の分類なし

生殖毒性**製品:**

- :
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

- : 種: ラット
性: オスおよびメス
投与経路: 吸入

方法: OECDテストガイドライン416と同等または類似のテスト
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

胎児の発育への影響

- : 種: ラット, メス
投与経路: 経口
方法: OECD 試験ガイドライン 414
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

特定標的臓器毒性, 単回ばく露

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

暴露の主経路: 吸入

標的臓器: 中枢神経系

備考: 眠気およびめまいのおそれ。 , 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

特定標的臓器毒性, 反復ばく露

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

反復投与毒性

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

ラット, オスおよびメス:

投与経路: 吸入

試験環境: ガス

方法: OECD 試験ガイドライン 413

標的臓器: 特定標的臓器は認められない。

誤えん有害性

製品:

吸引の危険性はありません。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

吸引の危険性はありません。

詳細情報

製品:

備考: 各種規制の枠組みに応じた他の機関による分類が存在する可能性がある。

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

成分: α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

備考: 各種規制の枠組みに応じた他の機関による分類が存在する可能性がある。

12. 環境影響情報**評価基準**

: 本製品に関する生態毒性データは、不完全である。下記の情報は、構成成分の部分的情報と類似製品の生態毒性に基いている。

特に記述がない限り、データは本製品に関する包括的なものであり、個々の成分に関するものではない。

生態毒性**製品:****魚毒性 (急性毒性)**

: LC50 : > 100 mg/l

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
実質的に毒性はない :**甲殻類への毒性 (急性毒性)**

: EC50 : > 100 mg/l

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
実質的に毒性はない :**藻/水生植物への毒性 (急性毒性)**

: EC50 : > 100 mg/l

備考: 実質的に毒性はない :
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。**魚毒性 (慢性毒性)**

: 備考: データ入手不可能。

甲殻類への毒性 (慢性毒性)

: 備考: データ入手不可能。

微生物への毒性 (急性毒性)

: IC50 : > 100 mg/l

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
実質的に毒性はない :**成分:** α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :**魚毒性 (急性毒性)**

: LC50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 100 mg/l

曝露時間: 96 h

方法: OECD 試験ガイドライン 203

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

甲殻類への毒性 (急性毒性)

: EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 105.8 mg/l

曝露時間: 48 h

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

- 藻/水生植物への毒性 (急性毒性) : EC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 100 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
- 微生物への毒性 (急性毒性) : EC50 (活性汚泥、一般廃棄物): > 1,000 mg/l
曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209
備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。
- 魚毒性 (慢性毒性) : 備考: データ入手不可能。
- 甲殻類への毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度: > 10 mg/l
曝露時間: 21 d
種: Daphnia magna (オオミジンコ)
方法: OECD 試験ガイドライン 211

残留性・分解性

製品:

- 生分解性 : 備考: 容易に生分解できる。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

- 生分解性 : 生分解: 86.6 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301F
備考: 容易に生分解できる。

生態蓄積性

製品:

- 生態蓄積性 : 備考: 顕著な蓄積性はない。

n-オクタノール/水分配係数 (log 値) : 備考: データ入手不可能。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

- 生体蓄積性 : 備考: 顕著な蓄積性はない。

土壌中の移動性

製品:

- 移動性 : 備考: 製品が土壌中に流出した場合、一つ又はそれ以上の成分が浸透し、又は浸透する可能性があり、地下水を汚染する可能性がある。

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

移動性

: 備考: 製品が土壌に入ると、移動性が高く、地下水を汚染する可能性がある。、水に溶ける。

備考: 製品が土壌中に流出した場合、一つ又はそれ以上の成分が浸透し、又は浸透する可能性があり、地下水を汚染する可能性がある。

他の有害影響

成分:

α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)] :

PBT および vPvB の評価結果 : 本物質は持続性や生物濃縮性、有毒性の審査基準を満たしていないので、PBT または vPvB とはみなされません。

オゾン層への有害性

非該当

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

化学品 (残余廃棄物)

: 出来れば、再生利用または再使用すること。
廃棄物排出者には、適用される規則に従い適切に廃棄物を分類し処分する方法を用いているかどうかを判断するため、生成された物質の毒性と物質特性を判断する責任がある。

環境、下水管または水路へ廃棄しないこと。
廃棄物により土壌や水質を汚染してはならない。

廃棄処分は、地域、国、地方の適切な法律及び条例に従うべきである。
現地の条例は、地域又は国の必要条件よりも厳しいこともあり、遵守しなければならない。

汚染容器及び包装

: 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
内容物を除去後は、火気を避け安全な場所で通風すること。
容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に沿って適切な処分を行うこと。
現行規定に従って廃棄する。公認の廃棄物収集業者または契約業者に引き渡すのが望ましい。廃棄物収集業者または契約業者は、資格を持つことを事前に証明しなければならない。

14. 輸送上の注意

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023. 09. 07

印刷日 2023. 09. 14

国内規制がある場合の規制情報

国の特定の法規制は、項目15を参照する。

国際規制

ADR

国連番号 : 3257
品名（国連輸送名） : ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N. O. S.
(Polypropylene glycol)
国連分類（輸送における危険有害性クラス） : 9
容器等級 : III
ラベル : 9
危険番号 : 99
環境有害性 : 非該当

IATA-DGR

UN/ID 番号 : UN 3257 (輸送は許可されていない)
品名（国連輸送名） : ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N. O. S.
(Polypropylene glycol)
国連分類（輸送における危険有害性クラス） : 9
容器等級 : 未特定
備考 : IATA - 溶解した状態のまま旅客航空機および貨物航空機で輸送することは禁じられています。

IMDG-Code

国連番号 : UN 3257
品名（国連輸送名） : ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N. O. S.
(Polypropylene glycol)
国連分類（輸送における危険有害性クラス） : 9
容器等級 : III
ラベル : 9
海洋汚染物質 : 非該当

IMO機器に従って一括で海上輸送

汚染カテゴリ : Z
船種 : 3
製品名 : Polypropylene Glycol

特別の安全対策

備考 : 特別な注意事項：使用者が知っておくべき特別な注意事項や、輸送に関して法令順守が必要な事項については、第7項の取扱及び保管上の注意を参照のこと。

追加情報

: マルポール条約の附属書IIおよびIBCコードに従った大量輸送
外界温度で輸送する場合、UN、IMO、ADR/RID、IATAコードの
輸送では危険はない。

15. 適用法令

関連法規

消防法

非該当

化審法

該当せず

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

化学物質排出把握管理促進法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報：

AIIC : 収載

DSL : 収載

IECSC : 収載

ENCS : 収載

KECI : 収載

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023. 09. 07

印刷日 2023. 09. 14

NZIoC	: 収載
PICCS	: 収載
TSCA	: 収載
TCSI	: 収載

16. その他の情報

その他の略語の全文

略語および頭字語

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

詳細情報

研修アドバイス : 操作員に十分な情報、指示、および教育を与える。

その他の情報 : 左欄外の垂直バー (|) は、前バージョンの修正を示す

引用文献 : 引用データは、1つまたは複数の情報源から提供されたものですが、必ずしもこれらに限定されません (例、毒物学データ)

CARADOL ED09-200

版番号 2.2

改訂日 2023.09.07

印刷日 2023.09.14

は Shell Health Service、原料サプライヤによるデータ、
CONCAWE、EU IUCLID データベース、EC 1272 規則から引
用)。

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA