NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

# SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : NEODOL 23

Código del producto : V2728

Sinónimos : Alcoholes, C12-13

No. CAS : 75782-86-4

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Shell Chemical LP

PO Box 576

HOUSTON TX 77001

USA

Solicitud de FDS : +52 (55) 3223 9057

Solicitud del cliente : +52 (55) 5089 5792, +52 (55) 5089 5790

Teléfono de emergencia

Chemtrec Domestic (24 hr) : SETIQ ANIQ 800 002 1400 (Rep. Mexicana), +52 (55) 5559

1588 (local e internacional)

Chemtrec (24 hr) Internacio-

nal

: CHEMTREC +1 (703) 527-3887 (Internacional)

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : Se usa en la producción de detergentes.

Restricciones de uso : No se debe usar este producto en otras aplicaciones que no

sean las ya mencionadas, sin consultar primeramente con el

suministrador.

Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las reco-

mendaciones del proveedor.

Otra información : NEODOL es una marca comercial registrada propiedad de

Shell Trademark Management B.V. y Shell Brands Inc. y usa-

da por los afiliados de Royal Dutch Shell plc.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligro de aspiración : Categoría 2

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

## **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Peligro a corto plazo (agudo) :

para el medio ambiente

acuático

Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente

acuático

Categoría 2

# Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro





Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : PELIGROS FISICOS:

No está clasificado como un peligro físico según los criterios

del Reglamento armonizado mundial (GHS).

PELIGROS PARA LA SALUD:

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración

en las vías respiratorias.

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Consejos de prudencia : Prevención:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamen-

te a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

P331 NO provocar el vómito. P391 Recoger el vertido.

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Desechar el contenido y el recipiente en un depósito para basura o de reciclaje adecuado de acuerdo con las reglamenta-

ciones locales y nacionales.

## Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Ligeramente irritante para la piel.

Levemente irritante para la vista.

Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

#### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Sustancia / Mezcla : Sustancia

#### Componentes peligrosos

Nombre químico	Sinónimos	No. CAS	Concentración (% w/w)
alcoholes, C12-13	Alcohols, C12-	75782-86-4	>= 90 - <= 100
	13		

# **SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

Recomendaciones generales : No se espera que represente un riesgo para la salud si se usa

en condiciones normales.

Si es inhalado : En condiciones normales de uso no se requiere ningún trata-

miento.

Si los síntomas persisten, obtener consejo médico.

En caso de contacto con la

piel

Quitar la indumentaria contaminada. Lavar inmediatamente la piel con cantidades abundantes de agua durante al menos 15 minutos, siguiendo con lavado con agua y jabón si está disponible. Si ocurren enrojecimiento, hinchazón, dolor y/o ampollas, transportar al centro médico más próximo para recibir

más tratamiento.

En caso de contacto con los

ojos

Limpie los ojos con agua abundante.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

aclarando.

Si la irritación continúa, obtener atención médica.

Por ingestión : Por lo general no es necesario administrar tratamiento a me-

nos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante,

obtener consejo médico.

Si se traga, no inducir vómito: transportar al centro médico más próximo para recibir tratamiento adicional. Si ocurre vómito espontáneamente, mantenga la cabeza por debajo del

nivel de las caderas para prevenir la aspiración.

Si después de 6 horas aparecen alguno de los siguientes signos y síntomas, acuda al centro médico más cercano: más de 38.3°C de fiebre, respiración deficiente, congestión de

pecho, tos o silbidos continuos.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En condiciones normales de uso, la inhalación no se considera un riesgo.

Los posibles signos y síntomas de irritación respiratoria pueden incluir una sensación de ardor temporal de la nariz y la

garganta, tos o dificultad para respirar.

Los signos y síntomas de dermatitis por disminución de grasa cutánea pueden incluir una sensación de ardor y/o un aspecto

seco/agrietado.

En condiciones normales de uso, no hay riesgos específicos.

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión 10.1 Fecha de revisión: 01/27/2025

Número SDS: 800001001060

Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Los signos y síntomas de irritación ocular pueden incluir una sensación de ardor, enrojecimiento, inflamación, y/o visión borrosa.

En condiciones normales de uso, no hay riesgos específicos. La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea. Si el material penetra en los pulmones, los signos y síntomas pueden incluir tos, ahogo, sibilancias, dificultad para respirar, congestión pectoral, falta de aliento, y/o fiebre.

Si después de 6 horas aparecen alguno de los siguientes signos y síntomas, acuda al centro médico más cercano: más de 38.3°C de fiebre, respiración deficiente, congestión de pada tos a silhidos continuos.

pecho, tos o silbidos continuos.

Protección de los socorristas

Cuando se administren primeros auxilios, asegúrese de utilizar los equipos de protección personal apropiados de acuerdo al incidente, la lesión y los alrededores.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente Recurra al médico o al centro de control de tóxicos para ase-

soramiento.

Dar tratamiento sintomático.

Posibilidad de neumonitis por químicos.

# SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropia- :

dos

Espuma antialcohol, agua pulverizada o nebulizada. Sólo para incendios pequeños, puede utilizarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra.

Medios de extinción no apro- : piados

No se debe echar agua a chorro.

Peligros específicos en la lucha contra incendios

Si se produce combustión incompleta, puede originarse mo-

nóxido de carbono.

Flotará, puede arder de nuevo sobre la superficie del agua. El vapor del producto es más pesado que el aire, y se propagan por el suelo, siendo posible la ignición a distancia de

donde se originaron.

Métodos específicos de extinción

Procedimiento estándar para fuegos químicos.

Otros datos

: Despejar el área de incendio de todo el personal que no sea

de emergencia.

Mantener los depósitos próximos fríos rociándolos con agua.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Se debe usar un equipo de protección adecuado incluidos guantes resistentes a químicos; se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión 10.1

Fecha de revisión: 01/27/2025

Número SDS: 800001001060 Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombero aprobada según las normas (p. ej. Europa: EN469).

# SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Respetar toda la legislación local e internacional en vigor. Notificar a las autoridades si se produce, o es probable que se produzca, cualquier exposición al público en general o al medio ambiente.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

Evitar el contacto con el material derramado o liberado. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Como guía sobre la selección del equipo de protección personal, véase el Capítulo 8 de esta Ficha de Seguridad de Material. Como guía sobre la eliminación de material derramado, véase el Capítulo 13 de esta Ficha de Seguridad de Material.

Mantenerse contra el viento y alejado de las zonas bajas. Estar listo para incendio o posible exposición.

Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas. Usar un contenedor apropiado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Ventilar ampliamente la zona contaminada.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para derrames grandes de líquido (> 1 bidón), transferir por medios mecánicos tales como un camión tanque con sistema de vacío a un depósito de salvamento para recuperación o eliminación segura. No eliminar los residuos con descarga de agua. Retener como residuos contaminados. Dejar que los residuos se evaporen o absorban en un material absorbente apropiado y eliminar de forma segura. Desalojar la tierra contaminada y eliminar de forma segura.

Para derrames pequeños de líquido (< 1 bidón), transferir por medios mecánicos a un envase sellable y etiquetado para la recuperación del producto o su eliminación segura. Dejar que los residuos se evaporen o absorban a un material absorbente apropiado y eliminar de forma segura. Desalojar la tierra

contaminada y eliminar de forma segura.

Consejos adicionales

En el Sección 8 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una quía para la selección de los equipos de protección personal.

En el Sección 13 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la disposición de material derramado.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión 10.1

Fecha de revisión:

Número SDS: 01/27/2025 800001001060 Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Medidas de orden técnico

Evitar la respiración del material o el contacto con el mismo. Usar solamente en áreas bien ventiladas. Lavarse bien después del manejo. Véase el Capítulo 8 de esta Ficha de Seguridad de Material para consejo sobre la selección de equipo de protección personal.

Usar la información en esta ficha como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de determinar los controles apropiados para el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de este material. Asegurarse que se cumplen todas las normativas locales

respecto a manejo y almacenamiento.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un

manejo seguro

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No tirar los residuos por el desagüe. Escape Brusco de Presión Peligrosa

Evitación de contacto

Cobre

Aleaciones de cobre. Agentes oxidantes fuertes

Aluminio

Trasvase de Producto

Mantener los recipientes cerrados cuando no se usan. No usar aire comprimido durante el llenado, la descarga o la ma-

nipulación.

Medidas de higiene

Lavar las manos antes de comer, beber, fumar y utilizar el

lavabo.

Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Consulte la sección 15 para información adicional sobre legislación específica acerca del envasado y almacenamiento de

este producto.

Más información acerca de la : estabilidad durante el almacenamiento

Los depósitos de almacenamiento a granel deben circundarse con un cubeto (muro de contención).

No deben liberarse a la atmósfera los vapores de los depósitos. Deben controlarse las pérdidas de producto durante el almacenamiento, mediante un sistema adecuado de trata-

miento de vapores.

Se recomienda aislamiento de nitrógeno para depósitos gran-

des (capacidad de 100 m3 o mayor).

El aislamiento (forrado termoaislante) reducirá al mínimo las pérdidas de calor en áreas de baja temperatura ambiente. Los tangues deben estar equipados con serpentines de calefacción en áreas donde las condiciones ambientales pueden conllevar temperaturas de manejo inferiores al punto de con-

gelación/punto de licuefacción del producto.

Material de embalaje Material apropiado: Acero inoxidable, Resinas epoxídicas,

Poliéster

Material inapropiado: Aluminio, Cobre, Aleaciones de cobre.

Consejos acerca del reci-

piente

: Los recipientes, incluso los que se han vaciado, pueden contener vapores explosivos. No realizar operaciones de corte,

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

perforación, afilado, soldadura, o similares, en los recipientes

o sus inmediaciones.

Usos específicos : No aplicable

Asegurarse que se cumplen todas las normativas locales

respecto a manejo y almacenamiento.

#### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN PERSONAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

#### Límites biológicos de exposición profesional

Ningún límite biológico asignado.

#### Métodos de Control

Es posible que se requiera monitorear la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar laboral general para confirmar que se cumpla con un límite de exposición ocupacional (OEL) y con la idoneidad de los controles de exposición. Para algunas sustancias es posible que también sea apropiado el monitoreo biológico.

Una persona competente debe aplicar métodos de medición de exposición validados y un laboratorio acreditado debe analizar las muestras.

Abajo se dan ejemplos de fuentes de métodos recomendados de medición del aire. Pueden haber otros métodos nacionales.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

# Medidas de ingeniería

Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire.

Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla, existe un riesgo potencial mayor de que se generen concentraciones suspendidas en el aire.

Lavaojos y duchas para uso en caso de emergencia. El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con:

Información general:

Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal,

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

## **NEODOL 23**

Versión 10.1 Fecha de revisión: 01/27/2025

Número SDS: 800001001060

Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y los equipos de protección para quitar los contaminantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no se haya podido limpiar. Siga prácticas de buena limpieza de las instalaciones.

Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles.

Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y las medidas de control relevantes para las actividades normales asociadas a este producto.

Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, ej. equipos de protección personal, ventilación de escape local. Apagar los sistemas antes de abrir o realizar el mantenimiento del equipamiento.

Guardar sellados los desagües hasta la evacuación o para reciclar posteriormente.

#### Protección personal

Protección respiratoria

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación en vigor.

Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria.

Cuando los respiradores con filtro de aire no sean adecuados (p.ej.concentraciones en aire muy altas, riesgo de deficiencia de oxígeno, espacios confinados) usar aparatos de respiración autónoma.

Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro. Si las mascarillas con filtro de aire son adecuadas para las condiciones de uso:

Seleccione un filtro adecuado para la combinación de gases y vapores orgánicos [punto de ebullición tipo A/tipo P >65 °C (149 °F)].

Protección de las manos Observaciones

Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados por normas reconocidas (p.ej. EN 374 en Europa y F739 en EE.UU.) y confeccionados con los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: Cuando ocurra contacto repetido frecuente o prolongado. Guantes de caucho de nitrilo Contacto accidental/Protección contra salpicaduras: Guantes de PVC o caucho de neopreno. En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de guantes con un tiempo de permeabilidad de más de 240 minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden identificar guantes apropiados. Para protección a corto plazo o de salpicaduras reco-

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión 10.1 Fecha de revisión: 01/27/2025

Número SDS: 800001001060

Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

mendamos lo mismo, pero reconocemos que puede no haber disponibles guantes con este nivel de protección y en este caso puede ser aceptable un tiempo de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regímenes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia a un químico, ya que esta depende de la composición exacta del material de los guantes. Dependiendo de la marca y el modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35 mm. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes. Deberán cambiarse los guantes contaminados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las manos. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso de una emulsión hidratante no perfumada.

Protección de los ojos

Si el material se maneja de una manera tal que pudiera salpicarse en los ojos, se recomienda usar equipo protector para los ojos.

Protección de la piel y del

cuerpo

Generalmente no se requiere protección para la piel aparte

de la ropa / indumentaria normal de trabajo. Es buena práctica usar guantes resistentes a productos quí-

micos.

Medidas de protección

El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los pro-

veedores de equipo de protección personal.

Peligros térmicos : No aplicable

#### Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales

: Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión

de de substancias volátiles en vigor.

Disminuya las emisiones al ambiente. Se tiene que realizar una evaluación del ambiente para garantizar el cumplimiento de la legislación local relacionada con el medioambiente. En la sección 6 puede encontrar información sobre medidas ante una liberación accidental.

ante una liberación accidenta

# SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : líquido

Color : Incoloro

Olor : suave

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

## **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Umbral olfativo : Datos no disponibles

pH : No aplicable

Temperature de escurrimiento : 18 °C / 64 °F

Método: ASTM D97

Punto/ intervalo de fusión Datos no disponibles

Punto /intervalo de ebullición : 259 - 276 °C / 498 - 529 °F

Punto de inflamación : 135.0 °C / 275.0 °F

Método: ASTM D93 (PMCC), (Sistema de) Copa Cerrada tipo

Pensky-Martens

Tasa de evaporación : Datos no disponibles

Inflamabilidad

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable

Límite inferior de explosión y límite superior de explosión / límite de inflamabilidad

Límite superior de explosi- : Datos no disponibles

vidad / Limites de inflama-

bilidad superior

Límites inferior de explosi-

vidad / Límites de inflama-

bilidad inferior

Datos no disponibles

Presión de vapor : < 5 Pa (25 °C / 77 °F)

Densidad relativa del vapor : 7.0

Densidad relativa : 0.833 (25 °C / 77 °F)

Método: ASTM D4052

Densidad : 0.834 g/cm3 (20 °C / 68 °F)

Método: ASTM D4052

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua : aprox. 5 mg/l despreciable (25 °C / 77 °F

)

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

log Pow: 5.28 - 5.58

Temperatura de auto-

inflamación

Datos no disponibles

Temperatura de descomposi-

ción

Datos no disponibles

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

# **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : 22 mPa,s (20 °C / 68 °F)

Método: ASTM D445

50 mPa,s (No aplicable /)

Método: ASTM D445

Viscosidad, cinemática : 23 mm2/s (25 °C / 77 °F)

Método: ASTM D445

13 mm2/s (40 °C / 104 °F)

Método: ASTM D445

14 mm2/s (37.8 °C / 100.0 °F)

Método: ASTM D445

Propiedades explosivas : No aplicable

Propiedades comburentes : No aplicable

Tensión superficial : Datos no disponibles

Conductibilidad : Conductividad eléctrica: > 10000 pS/m

Diversos factores como la temperatura del líquido, la presencia de contaminantes y los aditivos antiestáticos pueden influir enormemente en la conductividad de un líquido., Este mate-

rial no debería acumular estática.

Peso molecular : 191 - 197 g/mol

Tamaño de partícula : Datos no disponibles

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Estable en condiciones de temperatura ambiente normal y

presión.

Puede oxidar en presencia del aire.

Estabilidad química : El producto es químicamente estable.

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

Ninguno conocido.

Condiciones que deben evi-

tarse

Temperaturas extremas y luz directa del sol.

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Materiales incompatibles : Cobre

Aleaciones de cobre. Agentes oxidantes fuertes

Aluminio

Productos de descomposición :

peligrosos

En condiciones normales de uso, es de esperar que no se

originen.

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Criterios de Valoración : La información presentada se basa en pruebas del producto,

y/o productos similares, y/o componentes.

A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes

individuales.

# Información sobre posibles vías de exposición

La exposición puede producirse por inhalación, ingestión, absorción cutánea, contacto con la piel o los ojos, e ingestión accidental.

#### Toxicidad aguda

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja

Toxicidad aguda por inhala-

ción

: Observaciones: Baja toxicidad si se inhala.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5,000 mg/kg

Observaciones: Toxicidad baja

## Corrosión o irritación cutáneas

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Observaciones: Provoca irritación cutánea leve.

# Lesiones o irritación ocular graves

# **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Observaciones: No es irritante para los ojos.

## Sensibilización respiratoria o cutánea

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Observaciones: No es un sensibilizador. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Mutagenicidad en células germinales

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Genotoxicidad in vivo : Observaciones: No mutagénico

## Carcinogenicidad

#### **Componentes:**

## alcoholes, C12-13:

Observaciones: No es carcinógeno., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

IARC No se identifica ningún componente de este producto, que pre-

sente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA Ningún componente de este producto está presente en niveles

superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la

lista de OSHA de carcinógenos regulados.

NTP En este producto no se identifica ningún componente, que pre-

sente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional

de Toxicología.

#### Toxicidad para la reproducción

# **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Efectos en la fertilidad

Observaciones: No es tóxico para el desarrollo.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

No perjudica la fertilidad.

# Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única

#### **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

#### Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas

#### **Componentes:**

## alcoholes, C12-13:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad por aspiración

#### Componentes:

#### alcoholes, C12-13:

La aspiración a los pulmones cuando se traga o vomita puede provocar neumonía química que puede ser fatal.

#### **Otros datos**

#### Componentes:

#### alcoholes, C12-13:

Observaciones: Puede haber clasificaciones de otras autoridades en diferentes marcos reglamentarios.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Criterios de Valoración : Se dispone de información ecotoxicológica incompleta. La

información que se da a continuación está basada parcialmente en el conocimiento de sus componentes y en datos

ecotoxicológicos de productos similares.

A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes

individuales.

#### **Ecotoxicidad**

## **Componentes:**

# alcoholes, C12-13:

Toxicidad para los peces

(Toxicidad aguda)

Observaciones: LC/EC/IC50 >1 - <=10 mg/l

Tóxico

Toxicidad para las dafnias y : otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad aguda)

Observaciones: LL/EL/IL50 <= 1 mg/l

Muy tóxico.

Toxicidad para las algas

(Toxicidad aguda)

Observaciones: LL/EL/IL50 <= 1 mg/l

Muy tóxico.

Factor-M (Toxicidad acuática:

aguda)

: 1

1

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

**NEODOL 23** 

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Toxicidad para los peces

(Toxicidad crónica)

Observaciones: Datos no disponibles

Toxicidad para las dafnias y : otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

Observaciones: Datos no disponibles

Toxicidad para microorganismos (Toxicidad aguda)

Observaciones: Datos no disponibles

# Persistencia y degradabilidad

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Biodegradabilidad : Biodegradación: 84 %

Tiempo de exposición: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301F del OECD Observaciones: Fácilmente biodegradable.

Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción

foto-química.

## Potencial de bioacumulación

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Bioacumulación : Observaciones: Posee potencial bioacumulativo.

## Movilidad en el suelo

## **Componentes:**

alcoholes, C12-13:

Movilidad : Observaciones: Flota sobre el agua.

Se adsorbe en la tierra y presenta baja movilidad

#### Otros efectos adversos

sin datos disponibles

# SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

## Métodos de eliminación.

Residuos : Recuperar o reciclar si es posible.

Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos en

vigor.

No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos

de agua.

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

**NEODOL 23** 

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Los residuos no deben contaminar el suelo y el agua.

La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor. Los reglamentos locales pueden ser más rigurosas que los requisitos regionales o nacionales y se deben cumplir.

Envases contaminados : Drenar el contenedor completamente.

Una vez vaciado, ventilar en lugar seguro lejos de chispas y fuego. Los residuos pueden causar riesgos de explosión. No perforar, cortar, o soldar los bidones / tambores sin lim-

piar.

Enviar los bidones/tambores a un recuperador o chatarrero.

#### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

# Regulación doméstica

sin datos disponibles

#### Regulaciones internacionales

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 3082

Designación oficial de trans-

porte de las Naciones Unidas

: Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s.

(C12-C13 ALCOHOL)

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9

**IMDG-Code** 

Número ONU : UN 3082

Designación oficial de trans-

porte de las Naciones Unidas

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(C12-C13 ALCOHOL)

Clase : 9
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
Contaminante marino : si

# Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Categoría de contaminación : Y Tipo de embarque : 2

Nombre del producto : NEODOL 23 (contains Dodecyl alcohol; Alcohols (C13+))

## Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones : Precauciones especiales: Consulte el Capítulo 7, Manipula-

ción y almacenamiento, para conocer las precauciones especiales que el usuario debe tener en cuenta o respetar en rela-

ción con el transporte.

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Fecha de revisión: Versión Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

Información Adicional

: Este producto puede transportarse bajo inertización con nitrógeno. El nitrógeno es un gas inodoro e invisible. La exposición a atmósferas enriquecidas con nitrógeno desplaza al oxígeno disponible lo cual puede causar asfixia o muerte. El personal debe observar precauciones de seguridad estrictas cuando se trate de una entrada a un espacio limitado.

Transporte a granel según el anexo II del Marpol y el Código

#### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

## Otras regulaciones:

La información reglamentaria no pretende ser extensa. Pueden aplicarse otras reglamentaciones a este material.

## Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

DSL Repertoriado

**IECSC** Repertoriado

**ENCS** Repertoriado

**KECI** Repertoriado

**NZIoC** Repertoriado

**PICCS** Repertoriado

Repertoriado **TSCA** 

**TCSI** Repertoriado

#### **SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN**

#### **Otros datos**

Clasificación NFPA (Salud, Inflamabilidad, Reactividad)

0, 1, 0

#### Texto completo de otras abreviaturas

Referencias principales de las abreviaciones usadas en esta hoja de seguridad

: Las abreviaciones y los acrónimos estándar que se usan en este documento se pueden buscar en publicaciones de referencia (ej. diccionarios científicos) o en sitios Web.

ACGIH = Conferencia Americana de higienistas Industriales gubernamentales

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

#### **NEODOL 23**

Versión Fecha de revisión: Número SDS: Fecha de impresión: 02/03/2025

10.1 01/27/2025 800001001060 Fecha de la última expedición: 24.01.2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

ADR = Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

AICS = Inventario Australiano de Sustancias Químicas

ASTM = Sociedad Americana de pruebas de Materiales

BEL = Limites de exposición biológicos

BTEX = Benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos

CAS = Servicio de Químicos Abstractos

CEFIC = Consejo Europeo de la Industria Química

CLP = Clasificación, Embalaje y Etiquetado

COC = Método en vaso abierto de Cleveland

DIN = Deutsches Institut fur Normung

DMEL = Nivel derivado con efecto mínimo

DNEL = Nivel sin efecto derivado

DSL = Lista de Sustancias Domesticas de Canadá

EC = Comisión Europea

EC50 = Nivel Efectivo 50

ECETOC = Centro Europeo de Eco toxicología y Toxicología de Químicos

ECHA = Agencia Europea de Químicos

EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes

EL50 = Carga eficaz cincuenta

ENCS = Inventario Japonés de existentes y nuevas sustancias químicas

EWC = Código Europeo de Residuos

GHS = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos

IARC = Agencia Internacional de Investigación del Cáncer

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional

IC50 = Concentración 50 Inhibidora

IL50 = Nivel 50 inhibidor

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

INV = Inventario Químico de China

IP346 = Test Nº 346 del Instituto de Petróleo para la determinación de los Aromáticos Poli cíclicos DMSO - extraíbles

KECI = Inventario Coreano de Químicos Existentes

LC50 = Concentración Letal 50

LD50 = Dosis letal para el 50%

LL/EL/IL = Carga Letal / Carga Efectiva / Carga inhibitoria

LL50 = Nivel Letal 50

MARPOL = Convención Internacional para la prevención de la contaminación de barcos

NOEC/NOEL = Concentración con Efectos No Observados / Nivel de Efectos No Observados

OE HPV = Exposición laboral - Elevado volumen de producción

PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico

PICCS = Inventario Filipino de químicos y sustancias quími-

PNEC = Concentración de no efectos previsibles

REACH = Registro, Evaluación y Autorización de químicos

RID = Reglamento relativo al transporte internacional de mer-

cancías peligrosas por ferrocarril

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

## **NEODOL 23**

Versión 10.1

Fecha de revisión: 01/27/2025

Número SDS: 800001001060 Fecha de impresión: 02/03/2025

Fecha de la última expedición: 24.01,2025

Fecha de la primera expedición:

17.03.2014

SKIN\_DES = Designación para la piel STEL = Limite de exposición a corto tiempo TRA = Evaluación del Riesgo Específica

TSCA = Ley Americana de Control de Sustancias Químicas

TWA = Media Ponderada en el Tiempo

vPvB = Muy Persistente y muy Bioacumulativas

Una barra vertical () en el margen izquierdo indica una modificación con respecto a la versión anterior.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha

Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información (ej. datos toxicológicos de los Servicios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materiales, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unión Euro-

pea, la reglamentación 1272 de la CE, etc.).

Fecha de revisión 01/27/2025

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

MX / ES