

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

化学品中文名：α-碳 16-18 线性烯 (SHOP Alpha C16-C18)

产品代码：V1152

供应商 : SHELL EASTERN CHEMICALS (S)
 A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN
 TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)
 9 North Buona Vista Drive , #07-01
 The Metropolis Tower 1
 Singapore 138588
 Singapore
 电话号码 : +65 6384 8269
 传真 : +65 6384 8454
 发送邮件索要安全技术说明书 : If you have any enquiries about the content of this SDS
 please email sccmsds@shell.com 如果您有关于该SDS内容的
 任何质询, 请发电邮联系 sccmsds@shell.com
 应急咨询电话 : +86-532-83889090

推荐用途	: 用作工业化学品生产的半成品 。
限制用途	: 在未事先咨询供应商的情况下, 本品绝不能用于上述以外的用途 。

其他信息：NEODENE 是 Shell Trademark Management B.V. 和 Shell Brands Inc. 的商标，是给 Shell plc 附属公司使用。

紧急情况概述

外观与性状	室温下液体。
颜色	透明无色
气味	温和烃
健康危害	吞咽及进入呼吸道可能致命。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

安全危害	本材料容易积聚静电。即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。
环境危害	未归类为环境有害物。

GHS危险性类别

吸入危害 : 类别 1
皮肤刺激 : 类别 3

GHS标签要素

象形图 :



信号词：危险

危险性说明

： 物理性危害：
按照GHS标准，未被归类为有害物质。

健康危害：
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H316 造成轻微皮肤刺激。

环境危害：
根据GHS标准，未被列为环境危害物质。

防范说明：

预防措施:

P243 采取防止静电放电的措施。

事故响应:

P301 + P310 如误吞咽：立即呼叫急救中心/医生。
P331 不得诱导呕吐。
P332 + P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

儲存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 处理产品及其包装容器应该在地方或国家法定的适当废物处理地点进行。

GHS未包括的其他危害

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

物理和化学危险	未被评易燃物，但会燃烧。 本材料容易积聚静电。 即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。 如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。
健康危害	吸入: 在正常使用条件下没有特定的危险。 皮肤: 导致轻微的皮肤不适。 长期接触会导致皮肤干燥或破裂。 眼睛: 在正常使用条件下没有特定的危险。 食入: 吞咽及进入呼吸道可能致命。
环境危害	未归类为环境有害物。

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	分类	浓度或浓度范围 (质量 分数, %)
1-十六碳烯	629-73-2	Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 3; H316	55 - 65
1-十八烷烯	112-88-9	Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 3; H316	35 - 45

缩写字的解释请见第16部分。

一般的建议	： 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。
吸入	： 于正常使用状况下，不需要治疗。 若症状仍存在，应获取医疗建议。
皮肤接触	： 脱掉受污染的衣服。立即用大量的水冲洗皮肤至少15分钟，如可以的话，用肥皂 和 水进行清洗。如果皮肤发红，肿胀，疼痛及/或起水泡，转移到最近的医疗机 构进 行进一步的治疗。
眼睛接触	： 用大量的水冲洗眼睛。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

：致电医生或中毒控制中心，寻求指引。
可能患上化学性肺炎。
对症治疗。

危险燃烧物品可能包括：
气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。
一氧化碳。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

特殊灭火方法	： 化学火灾的标准程序。 用喷洒水来保持邻接容器冷却。
消防人员的特殊保护装备	： 需要佩戴合适的防护设备（包括化学防护手套）；若有可能大面积地接触溢出的 产品，则须穿戴化学防护服。若需要进入发生火情的密闭空间，必须穿戴自给式 呼吸装置。选择符合相关标准（例如欧洲：EN469 标准）的消防服。

<p>人员防护措施、防护装备和应急处置程序</p>	<p>： 请遵从所有适用的地方及国际法规。</p> <p>如民众或环境受其暴露或可能会受其暴露，需通知有关当局。</p> <p>如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。</p> <p>： 忌接触皮肤、眼部、衣服。</p> <p>应隔离受害区，并禁止不必要或没有防护的人员进入。</p> <p>切勿吸入烟雾、蒸汽。</p> <p>切勿操作电气设备。</p>
<p>环境保护措施</p>	<p>： 在不危害人员的条件下截止漏泄。 消除周围地区可能有的点火源。 采取适当的围 堵措施（产品自带和消防水）来避免环境污染。 用沙、泥土或其它适合的障碍物 来防止扩散或进入排水道 、阴沟或河流 。使用喷雾器等器材尽量扩散蒸气或将气流引导到安全地方。。透过连接所有设备及使所有设备接地，确保供电连续性。</p> <p>用可燃气指示仪来监测受害区。</p>
<p>泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料</p>	<p>： 对于较少的液体溢出（小于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到有标签 和 可密封的容器内进行产品回收或安全处理。让残渣蒸发或用适当的吸收性材 料吸收 残渣并进行安全处理。清除污染的泥土并进行安全处理。</p> <p>对于较多的液体溢出（大于1鼓桶），通过机械方式例如真空卡车转移到救援罐 中 进行回收或安全处理。不得用水来冲洗残渣。应当作污染废物进行保留。让 残渣蒸 发或用适当的吸收性材料吸收残渣，并进行安全处理。清除受污染的泥 土并进行安 全处理。</p> <p>使受污染区域彻底通风 。</p> <p>若现场遭到污染，可能需要专家建议进行补救。</p>

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

第7部分 操作外置与储存

一般预防措施

安全外置注意事项

蒸气比空气重，因此会沿地面扩散，从而发生远距点火。

防止接触禁配物

: 强氧化剂。

产品输送

：即使正确接地和搭接，本材料也可能积聚静电荷。如果积聚了足够的电荷，可能发生静电放电并点燃空气中的易燃蒸气混合物。对于由于静电积聚而可能导致额外危险的操作，请小心处理。这些操作包括但不限于：泵送（特别是湍流）、混合、过滤、泼溅式装油、清洗和灌装集装箱和容器、采样、开关负荷、计量、真空油罐车操作以及机械运动。这些活动都可能导致静电放电，例如形成火花。为了避免产生静电放电，在泵送过程中限制管线流速（ $\leq 1 \text{ m/s}$ ，直到注油管浸入液面之下两倍直径的位置，然后 $\leq 7 \text{ m/s}$ ）。避免泼溅式装油。切勿使用压缩空气进行装油、卸油或搬运操作。

请参阅“搬运”一节中的指导。

安全储存条件

: 有关本产品之包装与存储的其他具体法规, 请参考第 15 部分。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

: 储存温度:
室温。

： 适合的材料: 容器或容器衬里请使用软钢、不锈钢。 , 容器的油漆应该是环氧漆、硅酸锌漆。
不适合的材料: 避免与天然的、丁基或丁氧橡胶长期接触。

：切勿在容器上或接近容器的地方进行切割、钻凿、研磨、焊接或类似的作业。

: 不适用

请参阅提供有针对确定为易积聚静电的液体的安全操作实践的其他参考资料：
American Petroleum Institute 2003（美国石油学会，防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施）或 National Fire Protection Agency 77（美国防火协会，有关静电的建议实施规程）。
IEC TS 60079-32-1：静电危害和指导

危害组成及职业接触限值

未指定生物极限值。

需要对工人的呼吸区域或一般工作场所的各种物质的浓度进行监测，以确认是否 符合OEL及接触控

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

α -碳16-18线性烯 (SHOP Alpha C16-C18)

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5

修订日期 2023. 11. 01

打印日期 2023. 11. 08

制的适当性。对于某些物质，也可以采用生物监测。

由专业人员进行有效的暴露测量方法并交给有资质的实验室进行样品分析。

使用以下推荐的暴露测量方法或联系供应商。可能还有其它国家标准。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

工程控制

: 必需的保护级别和控制措施类型依潜在的接触条件而有所不同。根据对当地状况 的风险评估来选择控制措施。适当的措施包括:

应尽量使用密封装置。

充足的防爆通风有助于将气体浓度限制于显露极限之下。

推荐进行局部排气通风。

建议使用消防用水监测系统及洒水系统。

应急用的眼睛冲洗及冲身器。

本品在加热、喷洒或成雾后更有可能集结在空气中。

一般信息:

始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理材料后、餐前及/或烟后洗手。经常清洗工作服和防护设备以去除污染物。丢弃已污染且无法清理的衣物和鞋子。保持 居家整洁。

确立安全处理和保养控制的程序。

教育及培训工作人员与此产品相关之正常活动有关的危险和控制措施。

确保妥当选择、测试和保养用来控制暴露的设备，例如个人防护设备、局部排气 通风装置。

调整或维修设备之前请先将系统排空。

请将排空物保存在密封容器等候处置或随后回收。

个体防护装备

防护措施

个人防护设备 (PPE) 应符合建议的国家标准。请查询PPE供货商。

呼吸系统防护

: 如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平， 选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。

请呼吸保护装备供应商核实。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

不宜戴安全过滤面罩时（如：空气浓度高，有缺氧之患，密封空间），请采用合适的正压呼吸器具。

如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。

滤气式呼吸罩适用于以下情况：

选择一种适用于有机气体及蒸气[沸点>65 °C (149 °F)]的混合物的过滤器。

: 在手可能接触产品的情况下, 为得到适当的化学保护, 应使用符合有关标准 (如 欧洲: EN374, 美国: F739) 并用以下材料制成的手套: 更长期的保护: 丁基橡胶 丁腈橡胶手套

意外接触/防溅射措施： 丁腈橡胶手套 对于持续接触，建议穿戴穿透时间超过 240 分钟（以 > 480 分钟最为理想，以确定适当的手套）的防护手套。对于短期/泼溅防护也建议采取相同措施，但是由于 提供同等防护的手套可能难以取得，在这种情况下，只要遵循适当的保养和更换制 度，可接受穿戴穿透时间较短的防护手套。手套厚度并非是预测手套对化学抗性的良好指标，而须视手套材料的实际成分而 定。手套厚度一般应超过 0.35 毫米，具体情况视手套厂家和型号而有所不同。手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料 的耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污 染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。

：如果处置材料时可能会溅入眼睛，建议佩戴防护眼镜。

：在正常状况下使用时，无需对皮肤采取保护措施。
常时间或反复接触时，请穿戴不渗漏的防护服以保护身体的暴露部位。
如果皮肤有可能反复和/或长期处于暴露状态，请穿戴通过 EN374 测试的手套并 为员工提供皮肤防护计划。

如果经当地风险评估后认为需要，请穿戴防静电且阻燃的服装。

：在吃、喝、吸烟及入厕前，请洗手。
污染衣服在洗涤后方可使用。
不得摄入。如误吞咽立即寻求医疗救助。

: 排放含有蒸气的废气时, 必须遵从为挥发性物质的排放极限制定的本地准则。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

α－碳16-18线性烯 (SHOP
Alpha C16-C18)

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

尽可能不要泄漏至环境中。必须进行环境评估，以确保遵守本地环境法例。
有关意外泄漏处理方法的信息，请参考第 6 部分。

第9部分 理化特性

外观与性状	: 室温下液体。
颜色	: 透明无色
气味	: 温和烃
气味阈值	: 无数据可供参考。
pH值	: 不适用
熔点/冰点	: 12.2 ° C / 54.0 ° F
沸点/沸程	: 270 - 324 ° C / 518 - 615 ° F
闪点	: 130 ° C / 266 ° F
蒸发速率	: 无数据可供参考。
易燃性（液体）	: 根据运输规则不属于助燃物。
爆炸上限	: 无数据可供参考。
爆炸下限	: 无数据可供参考。
蒸气压	: < 6.9 Pa
蒸气密度	: > 1
密度/相对密度	: 大约 0.78 (20 ° C / 68 ° F) 方法: ASTM D4052
密度	: 大约 788 kg/m3 (16 ° C / 61 ° F) 方法: ASTM D4052
溶解性	
水溶性	: < 0.01 mg/l (16 ° C / 61 ° F)
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 8.1 - 9
自燃温度	: 240 ° C / 464 ° F
分解温度	: 无数据可供参考。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

分子量：无数据可供参考。

禁配物：强氧化剂。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

：在正常存储情况下，不会形成危险的分解物。

热分解在很大程度上视具体条件而定。当这种材料经过燃烧或热降解或氧化降解时，空气中的固体、液体及气体，包括一氧化碳，二氧化碳，硫氧化物及不明有机化合物所组成的复杂混合物便会发生变化。

<p>评鉴基础</p>	<p>：提供的信息是以产品测试和（或）类似产品和（或）组份为基础。 除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。</p>
<p>接触途径</p>	<p>：暴露途径包括吸入、吞服、皮肤吸收、皮肤或眼睛接触，以及意外摄入。</p>

组分:

: LD50 : > 5000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

: 备注: 吸入低毒性。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

: LD50 : > 5000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

: LD50 : > 5000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

: 备注: 吸入低毒性。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

: LD50 : > 5000 mg/kg
备注: 低毒性
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

α -碳16-18线性烯 (SHOP
Alpha C16-C18)

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

皮肤腐蚀/刺激

组分:

- 1-十六碳烯:
备注: 造成轻微皮肤刺激。 , 长期接触会导致皮肤干燥或破裂。
- 1-十八烷烯:
备注: 造成轻微皮肤刺激。 , 长期接触会导致皮肤干燥或破裂。

严重眼睛损伤/眼刺激

组分:

- 1-十六碳烯:
备注: 不刺激眼睛。
- 1-十八烷烯:
备注: 不刺激眼睛。

呼吸或皮肤过敏

组分:

- 1-十六碳烯:
备注: 不是敏化剂。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。
- 1-十八烷烯:
备注: 不是敏化剂。
根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

生殖细胞致突变性

组分:

- 1-十六碳烯:
备注: 非诱变性。
- 1-十八烷烯:
备注: 非诱变性。

致癌性

组分:

- 1-十六碳烯:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

α -碳16-18线性烯 (SHOP
Alpha C16-C18)

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

备注: 非致癌物。， 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

1-十八烷烯:

备注: 非致癌物。， 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

材料	GHS/CLP 致癌性 分类
1-十六碳烯	无致癌性分类
1-十八烷烯	无致癌性分类

生殖毒性

组分:

1-十六碳烯:

:
备注: 非发育毒物。， 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。，
不会影响生育能力。

1-十八烷烯:

备注: 非发育毒物。， 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。，
不会影响生育能力。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

组分:

1-十六碳烯:

备注: 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

1-十八烷烯:

备注: 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

组分:

1-十六碳烯:

备注: 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

1-十八烷烯:

备注: 根据所掌握的数据， 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

α -碳16-18线性烯 (SHOP
Alpha C16-C18)

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

吸入危害

- 组分:
1-十六碳烯:
吞服时会摄入肺或呕吐会引起可能致命的化学性肺炎。
- 1-十八烷烯:
吞服时会摄入肺或呕吐会引起可能致命的化学性肺炎。

其他信息

- 组分:
1-十六碳烯:
备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。
- 1-十八烷烯:
备注: 可能存在依据其他不同法规制度的主管机关的分类。

第12部分 生态学信息

评鉴基础：对于本品，有不完整的生态毒性数据可供参考。以下提供的信息部分基于对类似 产品的组份及生态毒性的认识。
除非另有规定，否则所提供的数据代表的是整个产品，而非产品的某个部分。

生态毒性

- 组分:
1-十六碳烯：
- 对鱼类的毒性 (急性毒性)： 备注: 到水溶解为止无毒。
- 对甲壳动物的毒性 (急性毒性)： 备注: 到水溶解为止无毒。
- 对藻类/水生植物的毒性 (急性毒性)： 备注: 到水溶解为止无毒。
- 对微生物的毒性 (急性毒性)： 备注: 到水溶解为止无毒。
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性)： 备注: 无数据可供参考。
- 对甲壳动物的毒性(慢性毒性)： 备注: 无数据可供参考。
- 1-十八烷烯：

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

对甲壳动物的毒性(慢性毒性) : 备注: 无数据可供参考。

生物降解性：备注：易生物降解。

生物蓄积 : 备注: 有生物累积的潜力。

土壤中的迁移性 : 备注: 飘浮于水面 。, 土壤能吸收、流动性低。

无数据资料

800001007143
CN

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023.11.08

废弃化学品

废料、溢出和用过的产品为危险的废物。

MARPOL - 详情见《国际防止船舶造成污染公约》之MARPOL 73/78, 控制船舶污染的技术细节在该章节中有所介绍

污染包装物

- ：彻底排空容器。
- 排泄后，在无火花及明火的安全地方通风。
- 残余物可能引起爆炸。切勿对未清洗的桶进行刺孔、切割或焊接。
- 交给桶回收商或金属回收商。
- 符合任何地方性回收或废物处置条例。

本地的法例。
备注

：如果存在接触的可能性，请参阅第8节有关个人防护装备段落。

第14部分 运输信息

国内法规

国际法规

ADR

不作为危险货物管理

IATA-DGR

不作为危险货物管理

IMDG-Code

不作为危险货物管理

根据海事组织文书散装海运

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

α－碳16-18线性烯（SHOP
Alpha C16-C18）

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5修订日期 2023. 11. 01打印日期 2023. 11. 08

污染类别	: Y
船型	: 2
化学品中文名	: 烯烃，（C13+，所有异构体）

特殊防范措施

备注	: 特殊预防措施: 参见第 7 章操作处置与储存, 用户需知或需符合的与运输有关的 特殊预防措施。
----	---

额外信息	: 本产品可以在采用氮封的情况下进行运输。氮气是一种无色无味的气体。接触到 富集氮气的大气会置换可用的氧气, 由此可能造成窒息或死亡。工作人员在进入 密封空间时必须严格遵守安全预防措施。
------	---

第15部分 法规信息

适用法规

《鹿特丹公约》（事先知情同意）
不适用
《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物）
不适用

职业病防治法

职业病危害因素分类目录:
不适用
职业病分类目录:
不适用

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录	: 不适用
危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）	
类别	临界量
易燃液体	10 t
重点监管的危险化学品名录	: 不适用

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录	: 不适用
--------	-------

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制的有毒化学品名录	: 不适用
----------------	-------

其它国际法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

**α-碳16-18线性烯 (SHOP
Alpha C16-C18)**

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

版本 4.5	修订日期 2023. 11. 01	打印日期 2023. 11. 08
AIIC	: 已列入	
DSL	: 已列入	
IECSC	: 已列入	
ENCS	: 已列入	
PICCS	: 已列入	
KECI	: 已列入	
TSCA	: 已列入	
NZIoC	: 已列入	
TCSI	: 已列入	

第16部分 其他信息

H-说明的全文

H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H316 造成轻微皮肤刺激。

缩略语和首字母缩写

Asp. Tox. 吸入危害
Skin Irrit. 皮肤刺激

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

其他信息

培训建议 : 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训。

按照 GB/T 16483、GB/T 17519编制

800001007143
最初编制日期: 2004. 07. 26

打印日期 2023. 11. 08

参考文献：引用的数据来自但不限于一或多个来源（例如毒物数据来自 Shell Health Services、材料供货商的数据、CONCAWE、EU IUCLID 数据库、EC 1272 法规等）。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

800001007143
CN