

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

### 一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : Monopropylene glycol - USP Sustainable  
化學品編號 : U1519, U1532, U1560, U1537  
化學文摘社登記號碼(CAS No.) : 57-55-6  
其他名稱 : 丙二醇

#### 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱 :  
SHELL EASTERN CHEMICALS (S)  
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN  
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)  
9 North Buona Vista Drive , #07-01  
The Metropolis Tower 1  
Singapore 138588  
Singapore  
電話 : +65 6384 8269  
傳真電話 : +65 6384 8454  
發送郵件索要SDS :  
緊急聯絡電話 : + (65) 6542 9595 (Alert-SGS)

#### 建議用途及限制使用

建議用途 : 一般可用於食品、動物飼料、香料及化妝品，並可當成藥物的賦形劑（非有效成分載體）。必須遵守當地法規的約束或限制。

限制使用 : 在未事先諮詢供應商的情況下，本品絕不能用於上述以外的用途。  
不可使用在劇院噴霧或人工煙霧制作。，根據 91/336/EEC 和 21CFR§582.1666，丙二醇藥品級不是批准的?食品添加劑。

### 二、危害辨識資料

#### 化學品危害分類

根據現有資料，此物質/混合物不符合分類條件。

Monopropylene glycol - USP  
Sustainable

打印日期 2024.01.04

危害圖式	: 不需附帶"危險"符號
警示語	: 無警示語
危害警告訊息	: 物理性危害: 根據GHS標準, 未被列為物理性危害物質。 健康危害: 根據GHS標準, 未被列為健康危害物質。 環境危害: 根據GHS標準, 未被列為環境危害物質。

- 預防措施：無預防用語。
- 事故應變：無預防用語。
- 儲存：無預防用語。
- 廢棄處置：無預防用語。

未被評為易燃物，但會燃燒。

純物質／混合物：純物質

危害成分之中英文名稱	同義名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No. )	分類	濃度或濃度範圍 (成分百分比 w/w)
Monopropylene glycol 丙二醇	丙二醇	57-55-6		100

800010050091  
TW

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

一般的建議	: 在正常條件下使用不應會成為健康危險源。
不同暴露途徑之急救方法	
吸入	: 於正常使用狀況下，不需要治療。 若症狀仍存在，應獲取醫療意見。
皮膚接觸	: 脫去污染衣物。用水沖洗暴露的部位，如果情況許可的話，並用肥皂清洗。 如刺激持續，請求醫。
眼睛接觸	: 用大量的水沖洗眼睛。 如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 如刺激持續，請求醫。
食入	: 除非吞服量大，一般無醫療的必要，但仍應求醫。
最重要症狀及危害效應	: 在正常使用狀況下，不認為存在吸入危險。 可能的呼吸刺激表徵或症狀可包括鼻部和喉部的暫時性灼熱感、咳嗽和/或呼吸困難。  在正常使用條件下沒有特定的危險。 皮膚刺激性徵兆和症狀可能包括灼熱感、發紅或腫脹。  在正常使用條件下沒有特定的危險。 眼睛刺激症狀可能包括灼熱感覺、紅腫和（或）視覺迷糊。  在正常使用條件下沒有特定的危險。 若攝入，可能會導致噁心、嘔吐及／或腹瀉。
對急救人員之防護	: 進行急救時，請確實根據意外事件、傷害和周遭環境穿戴適當的個人防護設備。
對醫師之提示	: 致電醫生或中毒控制中心，尋求指引。 根據症狀進行治療。建議在嚴重過度暴露後，進行肝、腎及眼功能檢查。 此類 事故的記錄應保存以備將來參考。

## 五、滅火措施

適用滅火劑	: 耐酒精泡沫、噴水或噴霧。乾化學滅火粉、二氧化碳、沙或泥土僅適用於小規模起火。
不適用的滅火劑	: 切勿噴射水柱。

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

- |              |  |
|--------------|--|
| 滅火時可能遭遇之特殊危害 | : 除非預先加熱，否則本品不會燃燒。<br>如燃燒不完全有可能放出一氧化碳。<br>用大量水來冷卻受火熱影響的容器。   |
| 特殊滅火程序       | : 化學火災的標準措施。<br>疏散受害區內所有非救援人員。<br>用噴灑水來保持鄰接容器冷卻。   |
| 消防人員之特殊防護設備  | : 需要佩戴合適的防護設備（包括化學防護手套）；若有可能大面積地接觸溢出產品，則須穿戴化學防護服。若需要進入發生火災的密閉空間，務必穿戴自給式呼吸裝置。選擇符合相關標準（例如歐洲：EN469 標準）的消防服。 |

## 六、洩漏處理方法

- |         |   |
|---------|---|
| 個人應注意事項 | : 請遵從所有適用的地方及國際法規。<br>如民眾或環境受其暴露或可能會受其暴露影響，須通知有關當局。<br>如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。<br><br>: 忌接觸皮膚、眼部、衣服。   |
| 環境注意事項  | : 用沙、泥土或其它適合的障礙物來防止擴散或進入排水道、溝渠或河流。<br>使用合適的防擴散措施，以免污染環境。<br>使受污染區域徹底通風。   |
| 清理方法    | : 將殘餘物沖洗液裝罐，然後予以適當處置。用黏土、沙或其它適當的吸收料來吸收殘餘物。<br>對於小量的液體溢出（少於一桶），透過機械方式轉移至有標籤和可密封的容器內作為產品回收或安全處理。讓殘渣蒸發或用適當的吸收性材料吸收殘渣，並進行安全處理。清除污染的泥土並進行安全處理。<br>對於大量的液體溢出（多於一桶），透過機械方式例如真空油槽車轉移至搶救油缸作為回收或安全處理。不得用水來沖洗殘渣。應當作污染廢物進行保留。讓殘渣蒸發或用適當的吸收性材料吸收殘渣，並進行安全處理。清除受污染的泥土並進行安全處理。 |
| 附加的建議   | : 對於個人防護用品的選擇指南，參考『安全資料表』第8章。<br>有關溢出材料的棄置處理指導，請參閱『安全資料表』第13章。  |

Monopropylene glycol - USP  
Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

七、安全處置與儲存方法

處置

一般預防措施 : 忌吸入蒸氣或接觸本品。只可在空氣流通之處使用。搬運或使用後用水徹底清洗。欲知個人保護設備詳情，請參閱本『安全資料表』第8章。  
將本資料單所含的資訊包括進本地情況風險評估中，將有助於為本品的搬運、儲存及棄置制訂有效的控制系統。  
確保遵從關於物料處理以及儲存設施的地方條例。

安全操作注意事項 : 在加工區域，請採用局部排氣措施。  
在空氣流通的地方搬運及開啟容器。  
切勿傾倒於排水溝。  
裝卸桶裝產品時，應穿保護鞋，並使用恰當的裝卸工具。  
裝卸溫度：  
室溫。

應避免之物質 : 強氧化劑。  
強酸。  
強鹼。

產品輸送 : 不使用時須關閉容器。切勿將桶裝加壓至空載。

儲存

安全儲存注意事項 : 有關本產品之包裝與貯存的其他具體法規，請參考第15章。

儲存溫度 :  $\leq 40^{\circ}\text{C}$

其它數據 : 儲罐必須保持清潔、乾燥、無銹。  
保持容器密閉。  
必須存儲於有圍堤、空氣流通，以及不受日曬、不接近明火和其它熱源的地方。  
儲罐的清潔、檢查和維護屬於專業操作，需執行嚴格的程序和預防措施。  
最高只能堆3個桶高。  
儲存溫度：  
室溫。  
  
防止受凍，受熱和陽光。

包裝材料 : 適合的材料: 不銹鋼，軟鋼，碳鋼。  
不適合的材料: 無資料可供參考。

處理容器意見 : 即使是空的容器內仍有可能含有爆炸性蒸汽。切勿在容器上或接近容器的地方進行切割、鑽鑿、研磨、焊接或類似的作業。

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

特殊用途

: 不適用

確保遵從關於物料處理以及儲存設施的地方條例。

## 八、暴露預防措施

### 成分的作業場所控制參數

#### 生物指標

未指定生物極限值。

#### 監測方法

需要對工人的呼吸區域或一般工作場所的各種物質的濃度進行監測，以確認是否 符合OEL及接觸控制的適當性。對於某些物質，亦可以採用生物監測。

實證的暴露測量方法應由合格人員施行，而樣本應由合格的實驗室進行分析。

以下給出推薦暴露測量方法來源樣本或聯繫供應商。更可得到國家方法。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

#### 工程控制

: 必需的保護級別和控制措施類型依潛在的接觸條件而有所不同。根據對當地狀況 的風險評估來選擇控制措施。適當的措施包括：

通風充足，足以控制氣體濃度。

本品在加熱、噴灑或成霧後更有可能集結在空氣中。

應急用的眼睛沖洗及沖身器。

#### 一般信息：

始終維持良好的個人衛生習慣，例如處理材料後、餐前及/或菸後洗手。經常清洗工作服和防護設備以去除污染物。丟棄已污染且無法清理的衣物和鞋子。保持 居家整潔。

確立安全處理和保養控制的程序。

教育及訓練工作人員與此產品相關之正常活動有關的危險和控制措施。

確實妥當選擇、測試和保養用來控制暴露的設備，例如個人防護設備、局部排氣 通風裝置。

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

調整或維修設備之前請先將系統排空。

請將排空物儲存在密封容器等候棄置或隨後回收。

### 個人防護設備

#### 防護措施

個人保護設備（PPE）應符合建議的國家標準。請查詢PPE供應商。

#### 呼吸防護

- ：如果工程控制設施未把空氣濃度保持在足以保護人員健康的水平，選擇適合使用條件及符合有關法律要求的呼吸保護設備。請呼吸保護裝備供應商核實。
- 不宜戴安全過濾面罩時（如：空氣濃度高，有缺氧之患，密封空間），請採用合適的正壓呼吸器具。
- 如需戴安全過濾面罩時，請選擇合適的面罩與過濾器組合。
- 濾氣式呼吸罩適用於以下情況：
- 選擇一種適用於有機氣體，蒸汽和粒子組合的濾網[A類/P類，沸點>65° C (149° F)]

#### 手部防護 備註

- ：在手可能接觸產品的情況下，為得到適當的化學保護，佩戴通過有關標準（如歐洲：EN374，美國：F739）並用以下材料制成的手套：更長期的保護：橡膠手套 意外接觸/防濺射措施：聚氯乙烯或氯丁橡膠手套 如持續接觸並且能找到合適的手套，我們建議戴穿透時間大於240分鐘的手套，> 480分鐘的為佳。對於短期/飛濺防護，我們建議採取相同的措施，但認識到提供這種防護水平的適當手套可能不易，在這種情況下，只要遵循適當的維護和更換制度，可接受穿透時間較短的防護手套。手套厚度並非是手套耐化學性的良好指標，而須視手套材料的實際成分而定。手套厚度一般應超過 0.35 毫米，具體情況視手套廠家和型號而有所不同。手套的適用性和耐用性取決於其使用，例如接觸的頻率和時間長度，手套材料的耐化學性及靈巧性。應總是向手套供應商尋求建議。應更換受污染的手套。個人衛生是有效手部護理的關鍵要素。手套只能戴在洗乾淨的手上。使用完手套後，應徹底清洗和乾燥雙手。推薦使用不含香料的護手霜。

#### 眼睛防護

- ：如果處理材料時可能會濺入眼睛，建議佩戴護目鏡。

#### 皮膚及身體防護

- ：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮膚保護措施。穿戴防化學手套是優良的作業習慣。

#### 熱的危險

- ：不適用

#### 衛生措施

- ：在吃、喝、吸菸及入廁前，請洗手。
- 污染衣服在洗滌後方可使用。

Monopropylene glycol - USP  
Sustainable

打印日期 2024.01.04

：排放含有蒸氣的廢氣時，必須遵從為揮發性物質的排放極限制定的本地準則。

減少釋放於環境中。必須進行環境評估，以確保符合當地環保條例。

有關意外洩漏處理方法的資訊，請參考第6章。

外觀（物質狀態、顏色等）	： 液體。
顏色	： 無色
氣味	： 無味
嗅覺閾值	： 無資料可供參考。
pH值	： 7
熔點	： -59 °C / -74 °F
沸點／沸點範圍	： 186 - 189 °C / 367 - 372 °F
閃火點（測試方法）	： 99 °C / 210 °F 方法: ASTM D-93 / 閉杯
揮發速率	： 無資料可供參考。
易燃性（固體、氣體）	： 不適用
爆炸上限	： 12.6 %(V)
爆炸下限	： 2.6 %(V)
蒸氣壓	： 大約 7 Pa (20 °C / 68 °F)
蒸氣密度	： 2.5 (20 °C / 68 °F)
相對密度	： 1.04 (3.89 °C / 39.00 °F) 方法: ASTM D4052
密度	： 1,036 kg/m3 (20 °C / 68 °F) 方法: ASTM D4052
溶解度	



## 安全資料表

### Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

水溶性	: 完全溶解
辛醇／水分配係數	: log Pow: 大約 -1
自燃溫度	: 421 °C / 790 °F
分解溫度	: 無資料可供參考。
黏度	
動態黏度	: 55 mPa.s (20 °C / 68 °F) 方法: ASTM D445
運動黏度	: 無資料可供參考。
爆炸特性	: 不適用
氧化特性	: 不適用
表面張力	: 71.6 mN/m, 21.5 °C / 70.7 °F
電導率	: 導電率: > 10 000 pS/m 有許多因素（例如液體溫度、存在污染物和防靜電添加劑）會極大地影響液體的 導電率。 , 此材料預計不會積聚靜電。
粒徑	: 無資料可供參考。
分子量	: 76.1 g/mol

#### 十、安定性及反應性

反應性	: 除了下面子節中所列的之外，本產品不會造成任何進一步的反應性危險。
安定性	: 當按照規定進行處置與存放時，不會產生有害的反應。與空氣接觸會氧化。
特殊狀況下可能之危害反應	: 未見報導。
應避免之狀況	: 極端溫度及陽光直曬。 本品不會因靜電而燃起。
應避免之物質	: 強氧化劑。 強酸。

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

強鹼。

### 危害分解物

：熱分解在很大程度上依具體條件而定。當本品經燃燒，熱降解或氧化降解時，空中的固體、液體及氣體，包括一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物及不明有機化合物所組成的複雜混合物便會釋出。

## 十一、毒性資料

### 評鑒基礎

：提供的資訊是以產品測試和（或）類似產品和（或）組份為基礎。  
除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。

### 暴露途徑

：皮膚和眼睛接觸是主要暴露途徑，儘管暴露可通過攝入或以下意外發生。

### 症狀

：在正常使用狀況下，不認為存在吸入危險。  
可能的呼吸刺激表徵或症狀可包括鼻部和喉部的暫時性灼熱感、咳嗽和/或呼吸困難。在正常使用條件下沒有特定的危險。  
皮膚刺激性徵兆和症狀可能包括灼熱感、發紅或腫脹。在正常使用條件下沒有特定的危險。  
眼睛刺激症狀可能包括灼熱感覺、紅腫和（或）視覺迷糊。在正常使用條件下沒有特定的危險。  
若攝入，可能會導致噁心、嘔吐及／或腹瀉。

## 急毒性物質

### 成分:

#### 丙二醇:

#### 急性吞食毒性

：LD 50 大鼠, 雄性和雌性: 22,000 mg/kg  
方法: 文獻資料  
備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

#### 急性吸入毒性

：LC50 兔子: > 317 mg/l  
暴露時間: 2 h  
測試環境: 氣溶膠  
方法: 文獻資料  
備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

#### 急性皮膚毒性

：LD 50 兔子: > 2,000 mg/kg  
方法: 可接受的非標準方法。  
備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

### 腐蝕／刺激皮膚

#### 成分:

##### 丙二醇:

種屬: 兔子

方法: 經濟合作發展組織測試準則404

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 嚴重損傷／刺激眼睛

#### 成分:

##### 丙二醇:

種屬: 兔子

方法: 經濟合作發展組織測試準則405

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 呼吸道致敏或皮膚致敏

#### 成分:

##### 丙二醇:

種屬: 小鼠

方法: 測試相當於或類似於OECD測試指南429

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 慢毒性或長期毒性

### 生殖細胞致突變性物質

#### 成分:

##### 丙二醇:

體外基因毒性

: 方法: 文獻資料

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

: 方法: 經濟合作發展組織測試準則473

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

: 測試種屬: 大鼠方法: 文獻資料

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

測試種屬: 小鼠方法: 文獻資料

備註: 根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 致癌物質

#### 成分:

##### 丙二醇:

種屬: 大鼠, (雄性和雌性)

暴露途徑: 吞食

Monopropylene glycol - USP  
Sustainable

打印日期 2024.01.04

備註: 根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

材料	GHS/CLP 致癌物質 分類
丙二醇	無致癌性分類

### 生殖毒性

成分:

丙二醇:

：種屬: 小鼠  
性別: 雄性和雌性  
暴露途徑: 吞食

方法: 文獻資料

備註：根據所掌握的數據，不符合分類標準。

## 對胎兒發育的影響

： 種屬：小鼠，雌性  
暴露途徑：吞食  
方法：測試相當於或類似於OECD測試指南414  
備註：根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 特定標的器官系統毒性物質—單一暴露

成分:

丙二醇:

備註: 根據所掌握的數據, 不符合分類標準。

特定標的器官系統毒性物質—重複暴露

成分:

丙二醇:

備註：根據所掌握的數據，不符合分類標準。，給貓餵食高劑量的丙二醇食品會造成紅血球生命力下降。

## 重複劑量毒性

成分:

丙二醇:

大鼠,雄性和雌性:  
暴露途徑:吞食

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

方法: 文獻資料

目標器官: 未注明特定標的器官。

大鼠, 雄性和雌性:

暴露途徑: 吸入

測試環境: 氣溶膠

方法: 文獻資料

目標器官: 未注明特定標的器官。

小鼠, 雌性:

暴露途徑: 經皮

方法: 文獻資料

目標器官: 未注明特定標的器官。

### 吸入性危害

成分:

丙二醇:

根據所掌握的數據，不符合分類標準。

### 其他信息

成分:

丙二醇:

備註: 可能有依據其他不同法規架構之管理機構的分類。

---

## 十二、生態資料

評鑒基礎

: 提供的資訊是以產品測試為基礎。

除非另有規定，否則所提供的資料代表的是整個產品，而非產品的某個部分。

### 生態毒性

成分:

丙二醇:

對魚類的毒性 (急毒性)

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鱒)): 40,613 mg/l

暴露時間: 96 h

方法: 測試相當於或類似於OECD指南203

備註: 實際無毒:

LL/EL/IL50 >100 mg/l

對甲殼類動物的毒性 (急毒性)

: LC50 (Ceriodaphnia dubia (水蚤)): 18,340 mg/l

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

	暴露時間: 48 h 方法: 測試相當於或類似於OECD指南202 備註: 實際無毒: LL/EL/IL50 >100 mg/l
對藻類/水生植物的毒性 (急毒性)	: EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (藻)): 19,000 mg/l 暴露時間: 96 h 方法: 經濟合作發展組織測試準則201 備註: 實際無毒: LL/EL/IL50 >100 mg/l
對微生物的毒性 (急毒性)	: EC50 ( <i>Pseudomonas putida</i> (戀臭假單胞菌)): > 100 mg/l 方法: 測試相當於或類似於OECD指南209 備註: 實際無毒: LL/EL/IL50 >100 mg/l
對魚類的毒性 (慢毒性或長期毒性)	: 慢毒性值: 2,500 mg/l 暴露時間: 30 d 方法: 基於量化結構活動關係 (QSAR) 模型 備註: NOEC/NOEL 值 > 100 mg/l
對甲殼類動物的毒性 (慢毒性或長期毒性)	: NOEC: 29,000 mg/l 暴露時間: 7 d 種屬: <i>Ceriodaphnia dubia</i> (水蚤) 方法: 測試相當於或類似於OECD指南211 備註: NOEC/NOEL 值 > 100 mg/l

## 持久性及降解性

### 成分:

#### 丙二醇:

生物降解性	: 生物降解: 97 % 暴露時間: 28 d 方法: 經濟合作發展組織測試準則301F 備註: 容易生物降解。
-------	---

## 生物蓄積性

### 產品:

辛醇／水分配係數	: log Pow: 大約 -1
----------	------------------

### 成分:

#### 丙二醇:

生物蓄積	: 生物濃縮因子(BCF): 0.09 方法: 基於量化結構活動關係 (QSAR) 模型 備註: 沒有顯著的生物累積作用。
------	---

Monopropylene glycol - USP  
Sustainable

打印日期 2024.01.04

## 無數據資料

：依照目前在施行的條例的規定，並盡可能應該由獲認可的廢物收集商或承包商予以處置。

未歸類為危險物品

## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

### IMDG-Code

未歸類為危險物品

### 根據海事組織文書散裝海運

污染類別 : OS  
船型 : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled  
化學品名稱 : 丙二醇

### 特殊運送方法及注意事項

備註 : 特殊預防措施: 參見第 7 章操作處置與儲存, 用戶需知或需符合的與運輸有關的 特殊預防措施。

額外資訊 : 本產品可以在採用氮封的情況下進行運輸。氮氣是一種無色無味的氣體。接觸到 富集氮氣的大氣會置換可用的氧氣, 由此可能造成窒息或死亡。工作人員在進入 密封空間時必須嚴格遵守安全預防措施。

## 十五、法規資料

### 適用法規

有關的管制資訊並不完整, 尚有其它條例適用於本品  
職業安全衛生法。  
危害性化學品標示及通識規則。  
公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法。  
道路交通安全規則。  
毒性及關注化學物質管理法。  
有機溶劑中毒預防規則。  
高壓氣體勞工安全規則。  
勞工作業場所容許暴露標準。  
特定化學物質危害預防標準。  
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。

### 其它國際法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

AIIC : 已列入  
DSL : 已列入  
IECSC : 已列入  
ENCS : 已列入  
KECI : 已列入  
NZIoC : 已列入  
PICCS : 已列入  
TSCA : 已列入  
TCSI : 已列入



## 安全資料表

# Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

## 十六、其他資料

### 縮寫和首字母縮略詞

AIIC - 澳大利亞工業化學品清單; ANTT - 巴西國家陸路運輸機構; ASTM - 美國材料試驗協會; bw - 體重; CMR - 致癌、致突變性或生殖毒性物質; DIN - 德國標準化學會; DSL - 加拿大國內化學物質名錄; ECx - 引起 x%效應的濃度; ELx - 引起 x%效應的負荷率; EmS - 應急措施; ENCS - 日本現有和新化學物質名錄; ErCx - 引起 x%生長效應的濃度; ERG - 應急指南; GHS - 化學品全球分類及標示調和制度; GLP - 優良實驗室操作; IARC - 國際癌症研究中心; IATA - 國際航空運輸協會; IBC - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則; IC50 - 半抑制濃度; ICAO - 國際民用航空組織; IECSC - 中國現有化學物質名錄; IMDG - 國際海運危險貨物; IMO - 國際海事組織; ISHL - 日本工業安全健康法案; ISO - 國際標準組織; KECI - 韓國現有化學物質名錄; LC50 - 半數致死濃度; LD50 - 半數致死劑量; MARPOL - 國際防止船舶造成污染公約; n.o.s. - 未另作規定者; Nch - 智利認證; NO(A)EC - 無可見有害作用濃度; NO(A)EL - 無可見有害作用劑量; NOELR - 無可見作用負荷率; NOM - 墨西哥安全認證; NTP - 國家毒理學規劃處; NZIoC - 紐西蘭化學物質名錄; OECD - 經濟合作與發展組織; OPPTS - 預防、農藥及有毒物質辦公室; PBT - 持久性、生物蓄積性和毒性化學物質; PICCS - 菲律賓化學品與化學物質名錄; (Q)SAR - 定量的結構活性關係; REACH - 歐洲議會和理事會關於化學品的註冊、評估、授權和限制法規 (EC) 1907/2006 號; SADT - 自加速分解溫度; SDS - 安全資料表; TCSI - 台灣既有化學物質清冊; TDG - 危險貨物運輸; TECI - 泰國既有化學物質清單; TSCA - 美國有毒物質控制法; UN - 聯合國; UNRTDG - 聯合國關於危險貨物運輸的建議書; vPvB - 高持久性、高生物蓄積性化學物質; WHMIS - 工作場所危險品資訊系統

### 其他信息

培訓建議 : 為操作人員提供充分的信息，指導和培訓。

參考文獻 : 引用的資料來自但不限於一或多個出處 (例如毒物資料來自 Shell Health Services、材料供應商的資料、CONCAWE、EU IUCLID 資料庫、EC 1272 法規等)。

製表日期 : 2023.12.28

製表單位 : SHELL EASTERN CHEMICALS (S),  
A REGISTERED BUSINESS OF SHELL EASTERN,  
TRADING (PTE) LTD (UEN:198902087C)

地址 : The Metropolis Tower 1,  
9 North Buona Vista Drive , #07-01,  
Singapore 138588  
+65 6384 8737

## 安全資料表

### Monopropylene glycol - USP Sustainable

版本號 1.5

製表日期 2023.12.28

打印日期 2024.01.04

製表人

: 韓德疇 (產品監管)

簽名

:



其他資料

: 左頁邊的豎線(I)表示此處是在上一版本的基礎上進行的修訂。

本安全資料表提供的信息在其發佈之日是準確無誤的，所有信息僅作為安全搬運，儲存，運輸，處置等的指導，而不能被作為擔保和質量指標。除非特別指明，本信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質。

TW / ZF