Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov : IPA

Kód výrobku : S1111, ZA07A

Registračné číslo EU : 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002

Č. CAS : 67-63-0

Ďalšie spôsoby identifikácie : IPA, Isopropanol, Propan-2-ol, Propanol, sec-, Propyl alcohol,

sec-, Dimethyl carbinol

č. ES : 200-661-7

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi : Priemyselné rozpúšťadlo.

Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo

prílohy.

Nedoporučované použitia : Rady v tomto dokumente sa týkajú len pôvodne dodaného

produktu. Iné derivativované chemikálie budú mat iné

vlastnosti.

Bez konzultácie s dodávateľom sa tento výrobok smie

používať iba na činnosti odporúčané v časti 1.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca/Dodávateľ : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334

3000 CH Rotterdam

Netherlands

Telefón : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 Fax : +31 (0)20 716 8316/ +31 (0)20 713 9230

Kontakt pre získanie KBÚ : sccmsds@shell.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum (24 hodin): 02/54774166

+44 (0) 1235 239 670 (Toto telefonní číslo je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Horľavé kvapaliny, Kategória 2 H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Podráždenie očí, Kategória 2 H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán jednorazová expozícia, Kategória 3, Vdychovanie, Narkotizačné účinky

, Orálne

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy





Výstražné slovo Nebezpečenstvo

FYZIKÁLNE RIZIKÁ: Výstražné upozornenia

Veľmi horľavá kvapalina a pary. H225

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ:

Podľa CLP kritérií nie je klasifikované ako nebezpečné

pre životné prostredie.

Prevencia: Bezpečnostné upozornenia:

> Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, P210 iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej P243

elektriny.

Odozva:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút P305 + P351 + P338 ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

vyplachovaní.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte

lekársku pomoc/ starostlivosť.

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý

vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Skladovanie:

Žiadne bezpečnostné vety.

Odstránenie:

P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom

pre likvidáciu odpadov.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

2.3 Iná nebezpečnosť

Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Pary su ťažšie ako vzduch. Pary sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja.

Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento materiál akumulovať elektrostatické náboje.

Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže nastať elektrostatický výboj a zapálenie horľavých zmesí vzduchu a výparov.

Mierne dráždi dýchací systém.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Zložky

_		
Chemický názov	Č. CAS	Koncentrácia (% w/w)
-	č. ES	
propán-2-ol	67-63-0	<= 100
	200-661-7	

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania : Neočakáva sa, že bude nebezpečný zdraviu pri normálnych

podmienkach použitia.

Ochrana osôb poskytujúcich

prvú pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci nezabudnite používať vhodné osobné ochranné pomôcky v závislosti od nehody, poranenia

a okolia.

Pri vdýchnutí : Premiestnite na čerstvý vzduch. Ak urýchlene nedôjde k

zlepšeniu stavu, prevezte postihnutého do najbližšieho

lekárského strediska na ďalšie ošetrenie.

Pri kontakte s pokožkou : Odstráňte znečistený odev. Postihnutú oblasť opláchnite

vodou a následne, pokiaľ to pôjde, umyte mydlom.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

bezpečnostných údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Pokiaľ dôjde k trvalému podráždeniu, vyhľadajte lekársku

pomoc.

Pri kontakte s očami : Oko (oči) ihneď vymývajte veľkým množstvom vody.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dopravte ho na najbližšiu pohotovosť na ďalšie ošetrenie.

Pri požití : Pri požití nevyvolávajte dávenie: Kvôli ďalšiemu ošetreniu

premiestnite postihnutú osobu prevezte do najbližšej

nemocnice. Ak dôjde spontánne k dáveniu, hlavu skloňte pod

úroveň bedier, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov. Ak v priebehu 6 hodín objavia nasledujúce oneskorené príznaky asymptómy, prepravte zasiahnutú osobu do najbližšej nemocnice: teplota vyššia ako 38.3°C,

dýchavičnosť, zahlienené pľúca alebo pretrvávajúce kašľanie

alebo dychčanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy

Vdychovanie vysokých koncentrácií môže spôsobiť zníženie funkcie centrálnej nervovej sústavy a z toho vyplývajúce točenie hlavy, bolesť hlavy, bolesť žalúdku a stratu koordinácie. Neustále vdychovanie môže spôsobiť bezvedomie až smrť.

Za normálnych podmienok použitia žiadne zvláštne

nebezpečenstvo.

Môžu vzniknúť príznaky a symptómy podráždenia, vrátane

pocitu popálenia, začervenania alebo opuchnutia.

Medzi príznaky a symptómy podraždenia očí môžu patriť pocity pálenia, sčervenania, opúchnuté oči, a/alebo

rozmazané videnie.

Ak sa látka dostane do pľúc, medzi príznaky a symptómy môže patriť kašeľ, dusenie, sipot, ťažkosti s dýchaním, tlak na

prsiach, sťažené dýchanie a/alebo horúčka.

Ak v priebehu 6 hodín objavia nasledujúce oneskorené príznaky asymptómy, prepravte zasiahnutú osobu do najbližšej nemocnice: teplota vyššia ako 38.3°C,

dýchavičnosť, zahlienené pľúca alebo pretrvávajúce kašľanie

alebo dychčanie.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie : Okamžitá lekárska pomoc, zvláštne ošetrenie

Pomoc vám poskytne lekár alebo centrum pre kontrolu otráv.

Možnosť vzniku chemickej pneumónie.

Liečte symptomaticky.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000631

bezpečnostných Dátum tla údajov):

Dátum tlače 16.10.2024

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pěna odolná alkoholu, vodní postřik nebo mlha. Suchý chemický prášek, oxid uhličitý, písek nebo zemina mohou být

použity pouze v případě malých požárů.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Žiadny

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri :

hasení požiaru

Pary, ktoré su ťažšie ako vzduch, sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja. Pri nedokonalom horení sa môže vyvíjať oxid uhoľnatý.

5.3 Rady pre hasičov

Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov Je treba používať vhodné ochranné vybavenie vrátane rukavíc odolných voči chemikáliám; odev odolný voči

chemikáliám je treba použiť, pokiaľ sa očakáva veľký kontakt s rozliatym produktom. V prípade priblíženia sa k ohni v obmedzených priestoroch je treba použiť dýchací prístroj. Vyberte vhodné protipožiarne odevy podľa noriem (napr.

Európa: EN469).

Špecifické spôsoby hasenia : Štano

Štandardný postup pri chemickom požiari.

Ďalšie informácie

Nepovolané osoby musia opustiť oblasť požiaru. Susedné kontejnery ochladzujte striekaním vodou.

Horľavá kvapalina I. triedy!

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné preventívne opatrenia

Dodržujte všetky platné miestne a medzinárodné predpisy.
 Upovedomte štátne úrady, pokiaľ by prípadne mohlo dôjsť k

ohrozeniu verejnosti alebo životného prostredia.

Ak nie je možné zastaviť značný únik materiálu, mali by byť

informované miestne úrady.

Pary, ktoré su ťažšie ako vzduch, sa šíria popri zemi a môže dôjsť k ich zapáleniu i vo veľkej vzdialenosti od zdroja.

Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušnu zmes.

6.1.1 Pre personál zasahujúci v iných ako núdzových

prípadoch:

Vyhnite sa kontaktu s kožou, očami a odevom.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným osobám.

Pohybujte sa v smere vetra a nezdržujte sa v oblasti pod úrovňou.

6.1.2 Pre osoby zasahujúce v núdzových prípadoch: Vyhnite sa kontaktu s kožou, očami a odevom.

Označte nebezpečnú oblasť a zamedzte vstup nepovolaným

Pohybujte sa v smere vetra a nezdržujte sa v oblasti pod úrovňou.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte vytekanie, podľa možnosti bez vlastného ohrozenia. Odstráňte všetky možné zdroje zapálenia v okolí. Použijte vhodnú metódu, aby sa zabránilo kontaminácii prostredia produktom i požárnou vodou. Zabráňte šíreniu a vnikaniu do kanálov, priekop alebo riek použitím piesku, zeminy alebo iných vhodných bariér. Pokúste sa rozptýliť pary alebo usmerniť ich pohyb na bezpečné miesto, napríklad použitím hmlového rozstreku. Urobte predbežné opatrenia proti statickému výboju. Zaistite,aby všetky zariadenia boli elektricky vodivo spojené a uzemnené. Kontaminovanú oblasť poriadne vyvetrajte.

Monitorujte oblasť indikátorom spalinových plynov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Pre veľké úniky kvapalín (viac ako 1 sud) preneste kvapalinu mechanickými prostriedkami ako odsávacie auto do záchrannej nádoby, z ktorej sa buď recykluje, alebo zlikviduje. Zvyšky materiálu neodplavujte vodou. Odložte ako kontaminovaný odpad. Zvyšky nechajte odpariť sa, alebo ich nechajte vsiaknuť o vhodného absorpčného materiálu a bezpečne zlikvidujte. Kontaminovanú zeminu odstráňte a bezpečne zlikvidujte.

Pre malé úniky kvapalín (menej ako 1 sud) preneste kvapalinu mechanickými prostriedkami do označenej, zatvoriteľnej nádoby, z ktorej sa buď recykluje, alebo zlikviduje. Zvyšky nechajte odpariť sa, alebo ich nechajte vsiaknuť o vhodného

absorpčného materiálu a bezpečne zlikvidujte.

Kontaminovanú zeminu odstráňte a bezpečne zlikvidujte.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre poučenie v oblasti výberu osobných ochranných prostriedkov pozrite Oddiel č. 8 tejto Karty bezpečnostných údajov., Pre poučenie ako nakladať s úniknutým produktom pozrite kapitolu č. 13 tejto Karty bezpečnostných údajov.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Technické opatrenia

: Vyvarujte sa vdychovaniu alebo styku s látkou. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Pokyny na výber a použitie ochranných osobných prostriedkov viď Kapitola 8 tejto Karty bezpečnostných údajov. Použitie informácií z tejto karty ako podkladu na zhodnotenie rizika v miestnych podmienkach, pomôže určiť zodpovedajúce opatrenia na bezpečné zaobchádzanie, skladovanie a

likvidáciu tohto produktu.

Uistite sa, že sú dodržané všetky miestne požiadavky na

manipuláciu a skladovanie.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Ak existuje riziko vdýchnutia výparov, hmiel alebo aerosólov,

zapnite miestnu vetraciu ventiláciu.

Veľko objemné nádrže by mali byť ohradené.

Uhaste akýkoľvek otvorený oheň. Nefajčite. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vyvarujte sa všetkých činností, pri ktorých

vznikaiú iskrv.

Elektrostatické výboje môžu spôsobovať požiar. Na

obmedzenie rizika zabezpečte elektrickú kontinuitu spojením

a uzemnením všetkého vybavenia.

Výpary v priestore hlavice skladovacej nádoby môžu ležať v horľavom/výbušnom dosahu, a preto môžu byť horľavé. Znečistené handry a čistiace prostriedky odstráňte správnym

spôsobom aby sa zabránilo požiaru.

Na operácie plnenia, likvidácie či manipulácie

NEPOUŽÍVAJTE stlačený vzduch.

Pokyny na prepravu : Prečítajte si pokyny v časti Manipulácia.

Hygienické opatrenia Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité

použitie obsiahnutom v Prílohe.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky

Para je ťažšia jako vzduch. Uvedomte si riziko ich akumulácie v jamách a uzavretých priestoroch. Všetky ďalšie špecifické legislatívne informácie o balení a skladovaní tohto produktu

nájdete v kapitole 15.

Obalový materiál Vhodný materiál: Na nádoby alebo výstelky nádob používajte

mäkkú nerezavejúcu oceľ.

Nevhodný materiál: Prirodzené, butylové, neoprénové alebo

nitrilové gumy.

Zvlaštne požiadavky na nádrže, zásobniky

: Kontajnery, aj keď sú prázdne, môžu obsahovať výbušné pary. Nerežte, nevŕtajte, nebrúste, nezvárajte alebo

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Datum tlace

údajov):

800001000631

nevykonávajte podobné činnosti na kontajneroch alebo v ich tesnej blízkosti.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osobitné použitia

Registrované použitia podľa REACH, pozri kapitolu 16 alebo

prílohy.

Uistite sa, že sú dodržané všetky miestne požiadavky na

manipuláciu a skladovanie.

Pozri ďalšie odkazy, kde nájdete postupy bezpečnej

manipulácie:

American Petroleum Institute 2003 (Ochrana proti zapáleniu zo statického výboja, úderu blesku a bludných prúdov) alebo National Fire Protection Agency 77 (Doporučené postupy pre

statickú elektrinu).

IEC TS 60079-32-1: Elektrostatické nebezpečenstvo,

sprievodca

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Limitné hodnoty vystavenia

Zložky	Č. CAS	Typ hodnoty	Kontrolné parametre	Podstata
		(Forma		
		expozície)		
propán-2-ol	67-63-0	NPEL priemerný	200 ppm	SK OEL
			500 mg/m3	
propán-2-ol		NPEL krátkodobý	400 ppm	SK OEL
			1.000 mg/m3	

Biologické limity expozície na pracovisku

Nie je pridelený žiaden biologický limit.

Odvodenej úrovne bez účinku (DNEL) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

Názov látky	Finálne použitie	Spôsoby expozície	Možné ovplyvnenie zdravia	Hodnota
propán-2-ol	Pracovníci	Kožný	Dlhodobé - systémové účinky	888 mg/kg bw/day mg/kg th/deň
propán-2-ol	Pracovníci	Vdychovanie	Dlhodobé - systémové účinky	500 mg/m3
propán-2-ol	Spotrebitelia	Kožný	Dlhodobé - systémové účinky	319 mg/kg bw/day mg/kg th/deň
propán-2-ol	Spotrebitelia	Vdychovanie	Dlhodobé - systémové účinky	89 mg/m3
propán-2-ol	Spotrebitelia	Orálne	Dlhodobé -	26 mg/kg

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

	systémové účinky	bw/day mg/kg
		th/deň

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC) podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006:

Názov látky		Životné prostredie		Hodnota
propán-2-ol				
Poznámky:	Neboli vyk	konané hodnotenia miery rizika pre ži	votné pro	stredie, preto sa
-	hodnoty P	NEC nevyžadujú.	-	

8.2 Kontroly expozície

Technické opatrenia

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe.

Pokiaľ je to možné použite uzavretý systém.

Adekvátnou ventiláciou určenou do výbušného prostredia udržujte koncentrácie látky vo vzduchu pod limity pracovnej expozície.

Odporúča sa lokálne odsávanie.

Odporúčajú sa monitory požiarnej vody.

Zariadenia na vyplachovanie očí a sprchy na použitie v prípade ohrozenia.

Keď sa materiál zohrieva, tvorí sa sprej alebo hmla a potenciálne sa zvyšuje koncentrácia vo vzduchu.

Potrebná úroveň ochrany a typy kontrol závisia na potenciálnom riziku expozície. Kontroly musia zodpovedať hodnoteniu rizík v miestnych podmienkach. K vhodným opatreniam radíme:

Všeobecné informácie:

Vždy dodržiavajte dobré pravidlá osobnej hygieny, ako je umývanie rúk po manipulácii s materiálov a pred jedlom, pitím či fajčením. Pravidelne perte pracovné odevy a ochranné pomôcky na odstránenie kontaminujúcich látok. Kontaminované odevy a obuv, ktoré sa nedajú vyčistiť, vyhoďte. Udržujte poriadok.

Definuite postupy bezpečnej manipulácie a zachovávania kontroly.

Vzdelávajte a zaškoľujte pracovníkov s ohľadom na riziká a kontrolné opatrenia týkajúce sa bežných postupov spojených s týmto produktom.

Zabezpečte riadnu voľbu, testovanie a údržbu vybavenia používaného na kontrolu expozície, napr. osobných ochranných pomôcok, miestnej odťahovej ventilácie.

systémy pred otvorením alebo údržbou zariadenia vypnite.

odtoky uschovajte až do likvidácie alebo do neskoršej recyklácie spečatené.

Prostriedok osobnej ochrany

Čítajte v spojení s variantom vystavenia pre Vaše určité použitie obsiahnutom v Prílohe. Poskytnuté informácie sú zostavené v súlade so smernicou PPE (Smernicou Rady 89/686/EHS) a v súlade s normami CEN Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN).

Osobné ochranné prostriedky (OOP) by mali vyhovovať odporúčaným celoštátnym normám. Skontrolujte s dodávateľmi OOP.

Ochrana zraku : Ochranné okuliare proti postriekaniu chemikáliami (chemické

mono- okuliare).

Používajte celotvárový ochranný štít, ak sú pravdepodobné

odstreky.

Schválené na EU Normu EN166.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Ochrana rúk

Poznámky

Ak môže dôjsť ku kontaktu ruky s látkou, použitie ochranných rukavic, spĺňajúcich odpovedajúce normy (napr. Európa EN374, AS/NZS:2161) a vyrobené z nasledujúcich materiálov, môže poskytnúť vhodnú ochranu: Dlhodobá ochrana: Butyl kaučuk. Nitrilový kaučuk. Ochrana proti náhodnému postriekaniu: PVC alebo neoprénové gumenné rukavice. V prípade nepretržitého kontaktu odporúčame rukavice s časom preniknutia 240 minút, pokiaľ je to však možné, dajte prednosť rukaviciam s dĺžkou preniknutia dlhšou ako 480 minút, pokiaľ nájdete vhodné rukavice. Pre krátkodobú ochranu/ochranu pred rozstreknutím odporúčame rovnakú ochranu. Uznávame však, že rukavice, ktoré ponúkajú túto mieru ochrany nemusia byť dostupné a v takom prípade je prijateľný aj kratší čas preniknutia, pokiaľ sa dodržiavajú vhodné postupy údržby a výmeny. Hrúbka rukavíc nie je dobrým ukazovateľom ich odolnosti voči chemikáliám, pretože tá závisí na presnom zložení materiálu rukavíc. Hrúbka rukavíc by mala byť bežne väčšia ako 0,35 mm v závislosti od vyhotovenia a modelu rukavíc. Vhodnosť a trvanlivosť rukavice závisí na spôsobe používania, napr. ako často a ako dlho je v kontakte chemickej odolnosti materiálu rukavíc a zručnosti pracovníka. Vždy sa poraďte s dodávateľmi rukavíc. Kontaminované rukavice vymeňte. Účinná ochrana rúk je založená na osobnej hygiene. Rukavice si naťahujte iba na umyté ruky. Po použití rukavíc je potrebné ruky starostlivo umyť a osušiť. Odporúčame použiť zvlhčovací, neparfumovaný krém.

Ochrana pokožky a tela

Pokiaľ to miestne posúdenie rizík považuje za potrebné, používajte antistický a plamene spomaľujúci odev. Koža sa nemusí chránit pri normálnych podmienkach použitia.

Na predlžené alebo opakované vystavenia použite nepriepustný odev na exponovaných castiach ela. ak sa predpokladá opakovaná alebo dlhšia kožná expozícia látky, noste vhodné rukavice podľa EN374 a využite zamestnanecké programy na ochranu pokožky. Ochranné odevy schválené v súlade s normou EU EN14605.

Ochrana dýchacích ciest

Pokiaľ technické opatrenia neudržujú koncentrácie vo vzduchu na hladine, ktorá je zodpovedajúca ochrane zdravia pracovníka, zvoľte ochranné respirátory, vhodné pre špecifické podmienky použitia a vyhovujúce platným normám.

Skontrolujte s dodávateľmi osobných prostriedkov na

ochranu dýchacích ciest.

Tam, kde sú respirátory na princípe filtrácie vzduchu nevhodné (napr. vysoké koncentrácie látky vo vzduchu,

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

nebezpečenstvo nedostatku kyslíka, obmedzené priestory),

použite vhodný pretlakový dýchací prístroj.

Kde sú vhodné respirátory na princípe filtrácie vzduchu, zvoľte zodpovedajúcu kombináciu masky a filtra.

Pokiaľ sú vhodné pre podmienky použitia respirátory na

princípe filtrácie vzduchu:

Zvoľte filter vhodný pre organické plyny a pary (bod varu <

65° C (149 °F)) vyhovujúci EN14387.

Tepelná nebezpečnosť : Nepoužiteľné

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo Kvapalina.

Farba číry

Zápach charakteristický

Prahová hodnota zápachu Údaje nie sú dostupné.

Teplota topenia/tuhnutia -88 °C

Teplota varu/destilačné

rozpätie

: 82 - 83 °C

Horľavosť

Horľavosť (tuhá látka,

plyn)

: Nepoužiteľné

Dolná medza výbušnosti a horná medza limit výbušnosti / horľavosti

Horný výbušný limit / horná hranica horľavosti : 12 %(V)

Dolný výbušný limit /

Dolná hranica horľavosti

2 %(V)

Teplota vzplanutia 12 °C

Metóda: uzatvorený kelímok

Teplota samovznietenia

Metóda: ASTM D-2155

Teplota rozkladu

Teplota rozkladu Údaje nie sú dostupné.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum tlače 16.10.2024

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

рΗ

Nepoužiteľné

Viskozita

Viskozita, dynamická

2,43 mPa.s

Metóda: ASTM D445

Viskozita, kinematická

Údaje nie sú dostupné.

Rozpustnosť (rozpustnosti)

Rozpustnosť vo vode

dokonale miešateľný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Lahko rozpustné v rôznych organických rozpúštadlách.

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

log Pow: 0,05

4,1 kPa (20 °C) Tlak pár

Relatívna hustota 0,78 - 0,79 (20 °C)

Metóda: ASTM D4052

Hustota 785 - 786 kg/m3 (20 °C)

Metóda: ASTM D4052

Relatívna hustota pár 2 (20 °C)

Charakteristiky častíc

Veľkosť častíc Údaje nie sú dostupné.

9.2 Iné informácie

Výbušné vlastnosti Nie je klasifikovaný

Oxidačné vlastnosti Nepoužiteľné

Rýchlosť odparovania

Metóda: (ASTM D 3539, nBuAc=1)

Vodivosť Elektrická vodivosť: > 10 000 pS/m

> Vodivosť kvapaliny môžu silno ovplyvňovať mnohé faktory, napríklad teplota kvapaliny, výskyt kontaminačných látok a antistatické prísady., Neočakáva sa, že by tento materiál

pôsobil ako akumulátor statickej elektriny.

Povrchové napätie 22,7 mN/m, 20 °C

Molekulárna hmotnosť 60,1 g/mol

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

karty Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Stných Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Výrobok nepredstavuje žiadne ďalšie riziká (nebezpečenstvá) reaktivity okrem tých, ktoré sú popísané v nasledovnei časti.

10.2 Chemická stabilita

V prípade manipulácie a uskladnenia v súlade s ustanoveniami sa neočakáva žiadna riziková reakcia.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie : Reaguje so silnými oxidačnými činidlami.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba

vyhnúť

: Nevystavujte teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zdrojom

zapálenia.

Zabránte hromadeniu výparov.

Za určitých okolností sa produkt môže vznietiť účinkom

statickej elektriny.

10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné

sa vyhnúť

Silné oxidačné činidlá.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad silne závisí od podmienok. Ak sa tento materiál spaľuje, prípadne tepelne či oxidatívne rozkladá, vzniká zložitá zmes vzduchom unášaných tuhých látok, kvapalín a plynov, vrátane oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov síry a neidentifikovaných organických látok.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o pravdepodobných spôsoboch

expozície

K expozícii môže dôjsť vdýchnutím, požitím, absorpciou kožou, kontaktom s kožou alebo očami a náhodným požitím.

Akútna toxicita

Zložky:

propán-2-ol:

Akútna orálna toxicita : LD50 (Potkan): > 5000 mg/kg

Poznámky: Nízka toxicita

Akútna inhalačná toxicita : LC50 (Potkan, samec a samice): > 10000 ppm

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Expozičný čas: 6 h

Metóda: Test(y) zhodné s usmernením OECD 403 na vykonávanie testov alebo podobné tomuto usmerneniu Hodnotenie: Látka alebo zmes sú klasifikované jako škodlivina špecifická pre cieľové orgány, kategória 3 s narkotickými

účinkami.

Poznámky: Nízka toxicita pri vdýchnutí.

Akútna dermálna toxicita

LD50 (Králik): > 5000 mg/kg Poznámky: Nízka toxicita

Poleptanie kože/podráždenie kože

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky : Nedráždi kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Zložky:

propán-2-ol:

Druh : Králik Expozičný čas : 24 h

Metóda : Test(y) zhodné s usmernením OECD 405 na vykonávanie

testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky : Dráždi oči.

Druh : Králik Expozičný čas : 48 h

Metóda : Test(y) zhodné s usmernením OECD 405 na vykonávanie

testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky : Dráždi oči.

Druh : Králik Expozičný čas : 72 h

Metóda : Test(y) zhodné s usmernením OECD 405 na vykonávanie

testov alebo podobné tomuto usmerneniu

Poznámky : Dráždi oči.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Zložky:

propán-2-ol:

Druh : Morča

Metóda : Buehlerov test Výsledok : negatívny

Poznámky : Nie je senzibilizátorom.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

> Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Mutagenita zárodočných buniek

Zložky:

propán-2-ol:

Genotoxicita in vitro Poznámky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá

klasifikácie splnené.

Genotoxicita in vivo Poznámky: Nie je mutagén.

Mutagenita zárodočných buniek- Hodnotenie

tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie

1A/1B.

Karcinogenita

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky Nie je karcinogén.

Karcinogenita - Hodnotenie tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie

1A/1B.

Materiál	GHS/CLP Karcinogenita Klasifikácia
propán-2-ol	Bez klasifikácie pre karcinogenitu

Materiál	Iné Karcinogenita Klasifikácia
propán-2-ol	IARC: Skupina 3: neklasifikovateľný, pokiaľ ide o karcinogenitu pre ľudí

Reprodukčná toxicita

Zložky:

propán-2-ol:

Účinky na plodnosť

Poznámky: Nenarušuje plodnosť., Nemá toxické účinky na vývoj., Na základe dostupných údajov nie sú kritériá

klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita -

Hodnotenie

tento produkt nespĺňa kritériá pre klasifikáciu do kategórie

1A/1B.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000631

bezpečnostných údajov): Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky : Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky : Oblička: mal účinok na obličky krysích samcov, čo sa

nepovažuje za vypovedajúci pre ľudí.

Aspiračná toxicita

Zložky:

propán-2-ol:

Vdýchnutie do pľúc pri požití alebo vyvrátení může spôsobiť chemickú pneumonitis, ktorá môže byť smrteľná.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že

majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Ďalšie informácie

Produkt:

Poznámky : Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne

pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé

komponenty.

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky : Expozícia môže zvýšiť toxicitu ďalších látok.

V iných regulačných rámcoch môžu existovať iné klasifikácie

iných orgánov.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Zložky:

propán-2-ol:

Toxicita pre ryby : Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre dafnie a ostatné :

vodné bezstavovce.

Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre Řasy/vodní rostliny : Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre mikroorganizmy

Poznámky: Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicita pre ryby (Chronická

toxicita)

Poznámky: Údaje nie sú dostupné.

vodné bezstavovce. (Chronická toxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné : Poznámky: Údaje nie sú dostupné.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Zložky:

propán-2-ol:

Poznámky: Ľahko odbúrateľný. Biologická odbúrateľnosť

Rychle oxiduje fotochemíckou reákciou.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Zložky:

propán-2-ol:

Bioakumulácia : Poznámky: Významne nebioakumuluje.

12.4 Mobilita v pôde

Zložky:

propán-2-ol:

Mobilita Poznámky: Rozpúšťa sa vo vode., Pri úniku tohto produktu do

pôdy, si jedna alebo viac zložiek zachováva mobilitu a môžu

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

kontaminovať pozemné vody.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zložky:

propán-2-ol:

Hodnotenie : Látka nespĺňa kritériá skríningu na stálosť, bioakumuláciu a

toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB..

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú

vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ)

2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Produkt:

Doplnkové ekologické

informácie

: Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené údaje sú reprezentatívne pre produkt ako celok, skôr ako pre jeho jednotlivé komponenty.

Zložky:

propán-2-ol:

Doplnkové ekologické

informácie

: Nemá schopnost spôsobiť úbytok ozónu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt : Regenerujte alebo recyklujte ak je to možné.

Zodpovednosťou pôvodcu odpadu je určiť toxicitu a fyzické vlastnosti vytvoreného odpadu, určiť správnu klasifikáciu

odpadu (podľa platnej legislatívy).

Nevypúšťajte do životného prostredia, do kanálov alebo do

odpadových vôd.

Treba zabrániť preniknutiu odpadových produktov do pôdy alebo spodnej vody, či ich likvidácii vyhodením do krajiny. Odpad, uniknutá látka alebo spotrebovaný výrobok patria k

nebezpecným odpadom.

Zneškodnenie by malo byť v súlade so zodpovedajúcimi regionálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi a zákonmi.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Miestne predpisy môžu byť prísnejšie ako regionálne alebo

celoštátne požiadavky a musia byť splnené.

MARPOL – Pozri Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 73/78), ktorý poskytuje technické aspekty pri kontrole znečisťovania z lodí.

Znečistené obaly

Kontajner dôkladne vyprázdnite.

Po odvodnení vetrajte na bezpecnom mieste nie v blízkosti iskier a ohna. Zbytky môžu spôsobit nebezpecie výbuchu. Neprepichnite, nerežte alebo nezvárajte nevycistené valcové

bubny.

Odošlite na regeneráciu alebo druhotné spracovanie sudov

alebo kovov.

Zneškodnite v súlade so všeobecne platnými predpismi, najlepšie je prenechať zbernej spoločnosti alebo zmluvnému partnerovi. Kvalifikácia zbernej spoločnosti alebo zmluvného

partnera by mala byť vopred preverená.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADN : 1219
ADR : 1219
RID : 1219
IMDG : 1219
IATA : 1219

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADN : IZOPROPANOL
ADR : IZOPROPANOL
RID : IZOPROPANOL
IMDG : ISOPROPANOL

IATA : ISOPROPANOL

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631

Dátum tlače 16.10.2024

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

14.4 Obalová skupina

ADN

Obalová skupina : 11 F1 Klasifikačný kód Štítky : 3

ADR

Ш Obalová skupina Klasifikačný kód F1 Identifikačné číslo 33 nebezpečnosti

Štítky 3

RID

Obalová skupina Ш Klasifikačný kód F1 Identifikačné číslo 33

nebezpečnosti

3 Štítky

IMDG

Obalová skupina Ш Štítky 3

IATA

Obalová skupina : II Štítky 3

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADN

Nebezpečný pre životné

: nie

prostredie

ADR

Nebezpečný pre životné

nie

prostredie

RID

Nebezpečný pre životné

nie

prostredie

IMDG

Znečisťujúcu látku pre more nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poznámky Zvláštne doporučenia: Pozrite kapitolu č. 7, Zaobchádzanie a

> skladovanie, pre špecifické podmienky o ktorých musia byť používatelia informovaní alebo ich musia spĺnať v súvislosti s

prepravou.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Kategória znečistenia

Typ lode : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Ďalšie informácie

: Tento produkt sa normálne prepravuje pod atmosférou dusíka. Dusík je neviditeľný plyn bez zápachu. Vystavenie atmosfére obohatenej o dusík spôsobuje pokles dostupnej koncentrácie kyslíka a môže viesť k zaduseniu až smrti. Ak vstupujú do uzavretých priestorov, sú pracovníci povinní striktne dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL a kódu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (Príloha XIV)

REACH - Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii (článok 59).

: Produkt nepodlieha autorizácii podľa nariadenia REACH.

: Tento produkt neobsahuje látky, vzbudzujúce veľmi veľké obavy (Nariadenie (EU) č. 1907/2006 (REACH), článok 57).

Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.

HORĽAVÉ KVAPALINY

Iné smernice.:

Informácie o právnych predpisoch nemusia byť úplné. Na túto látku sa môžu vzťahovať aj iné predpisy.

P5c

Výrobok podlieha zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe smernice Seveso III (2012/18/EÚ).

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení. Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Zákon NR SR č. 90/ 2017 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení. NV SR č. 355/2006, 300/2007 a 471/2011 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Zložky tohto produktu sú uvedené v týchto katalógoch:

AIIC : Uvedený

DSL Uvedený

IECSC Uvedený

ENCS Uvedený

KECI Uvedený

NZIoC Uvedený

PICCS Uvedený

TSCA Uvedený

TCSI Uvedený

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pri tejto látke bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plný text iných skratiek

SK OEL Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v

pracovnom ovzduší

SK OEL / NPEL priemerný NPEL priemerný SK OEL / NPEL krátkodobý NPEL krátkodobý

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu: DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS -Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC -Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO -Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR -(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Ďalšie informácie

Odporúčania na odbornú

prípravu

Poskytnite dostatočné informácie, pokyny a instruktáž

operátorovi.

Iné informácie : Podrobneišie poradenstvo a návody v záležitostiach REACH.

môžte získať na internetových stránkach CEFIC:

http://cefic.org/Industry-support.

Látka nespĺňa kritériá skríningu na stálosť, bioakumuláciu a toxicitu, a preto sa nepovažuje za PBT alebo za vPvB.

Zvislá línia (|) na ľavom okraji znamená zmenu oproti

predchádzajúcej verzii.

Zdroje kľúčových údajov, ktoré sa použili na zostavenie karty bezpečnostných údajov Uvádzané údaje pochádzajú, nie však výhradne, z jedného či niekoľkých informačných zdrojov (napr. toxikologické údaje od spoločnosti Shell Health Services, údaje od dodávateľov materialu, CONCAWE, z databázy EU IUCLID, nariadenia ES

1272 atď.).

Klasifikácia zmesi: Proces klasifikácie:

Flam. Liq. 2 H225 Na základe skúšobných údajov.

Eye Irrit. 2 H319 Odborný posudok a váha dôkazného

zistenia.

STOT SE 3 H336 Odborný posudok a váha dôkazného

zistenia.

Identifikované použitia podľa Systému popisovača použitia

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Použitia - pracovník

Názov

výroba látky - Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

: Použitie ako medziprodukt

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Distribúcia látok - Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Príprava a (pre)balenie látok a zmesí

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Použitia v nanášaniach

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Použitia v nanášaniach

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

použitie v čiastiacich prostriedkoch

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

použitie v čiastiacich prostriedkoch

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

mazivá

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

mazivá

- Priemysel

Použitia - pracovník

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

Názov

Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Použitie v agrochemikáliách

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Použite ako palivo - Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Použite ako palivo

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Funkčné kvapaliny - Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Funkčné kvapaliny

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Odmrazovacie a protimrazové aplikácie

- Priemysel

Použitia - pracovník

Použitie v laboratóriách Názov

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000631

údajov):

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Použitie v laboratóriách

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Chemikálie na úpravu vody

- Priemyselná

Použitia - pracovník

Názov

Chemikálie na úpravu vody

- Priemysel

Použitia - pracovník

Názov

Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach

- Priemyselná

Identifikované použitia podľa Systému popisovača použitia

Použitia - spotrebiteľ

Názov

Použitie v náterových hmotách

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov

použitie v čiastiacich prostriedkoch

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov

mazivá

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov

Použitie v agrochemikáliách

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov

Použite ako palivo

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov

Funkčné kvapaliny

- spotrebiteľ

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Použitie v rozmrazovacích kvapalinách a kvapalinách proti

namŕzaniu - spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Ďalšie použitia spotrebiteľom

- spotrebiteľ

Použitia - spotrebiteľ

Názov : Chemikálie na úpravu vody

- spotrebiteľ

Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich najlepších vedomostí, informácií a presvedčenia v čase jej vydania. Tu uvedené informácie sú navrhnuté len ako odporúčanie na správnu manipuláciu, použitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidáciu a odstránenie a nemôžu byť považované ako záruka alebo špecifikácia kvality. Informácie sa vzťahujú len na uvedenú špecifickú látku a nesmú byť považované za platné pre túto látku v kombinácií s akýmikoľvek inými látkami alebo akýmikoľvek procesmi, pokiaľ to nie je výslovne špecifikované v texte.

SK / SK

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

údajov):

800001000631

Dátum tlače 16.10.2024

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik		
30000000271		
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	výroba látky- Priemyselná	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8, SU9 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1, ERC4	
Rozsah procesu	Výroba látky alebo použitie ako medziprodukt, procesné chemikálie alebo extračný prostriedok. Zahŕňa opätovné použitie/znovuzískanie, prepravu, skladovanie, údržbu a nakládku (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, cestného/koľajového vozidla a bulk kontajnerov).	

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
	ienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždiv látky pre oči).	vé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRO	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Odber vzoriek z procesuPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
SkladovaniePROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Pred otvorením alebo údržbou vypustite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
Veľkoobjemové prepravy(uzavreté systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Veľkoobjemové prepravy(otvorené systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracov	risku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
	V/1 1 4 1 1 1 1 1 1

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik	
30000000272	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie ako medziprodukt- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8, SU9
	Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
	PROC8a, PROC8b, PROC15
	Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC6a
Rozsah procesu	Používanie látky ako medziproduktu (nesúvisí s Prísne
	kontrolovanými podmienkami). Zahŕňa náhodné ožiarenie v
	rámci recyklácie/znovu získavania, prepravy materiálov,
	skladovania, odberu vzoriek, spojených s laboratórnymi
	činnosťami, údržbou a kapacitou (vrátane morských
	plavidiel/nákladných člnov, automobilov/železničných vozňov
	a veľkoobjemových rezervoárov).

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,	
Početnosť a dĺžka použitia		
	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
	ienky ovplyvňujúce vystavenie	
inak).	vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždí látky pre oči).	vé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRC	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Odber vzoriek z procesuPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Veľkoobjemové prepravy(otvorené systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Veľkoobjemové prepravy(uzavreté systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Pred otvorením alebo údržbou vypustite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.	
Skladovanie	Látku uskladnite v uzavretom systéme.	
Oddiol 2.2	Controla vyotavania životného praetrodia	

Oddiel 2.2	Kontrola vys	stavenia životného prostredia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000273	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Distribúcia látok- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU8, SU9 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7
Rozsah procesu	Naloženie (vrátane námornej/vnútrozemskej lode, koľajového/cestného vozidla a kontajnerov IBC) a prebalenie (vrátane sudov a malých balení) látky vrátane jej vzorkovania, skladovania, vykladania, roztriedenia a príslušných laboratórnych činností.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku	•	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,	
Početnosť a dĺžka použitia		
Zahrnuje expozície až 8 hodí	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
	ilenky ovplyvňujúce vystavenie	
inak).	vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždi	vé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.	
látky pre oči).	Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRO	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Odber vzoriek z procesuPRC	C3 Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Veľkoobjemové prepravy(otvorené systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Veľkoobjemové prepravy(uzavreté systémy)PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Plnenie kovových sudov a malých obalovPROC9	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Pred otvorením alebo údržbou vypustite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
SkladovaniePROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.	

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

Variant vystavenia - pracovník

Odber vzoriek z procesuPROC3

30000000274	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Príprava a (pre)balenie látok a zmesí- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3, SU10 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC2
Rozsah procesu	príprava, balenie a prebaľovanie látky a jejzmesí v hromadných alebo kontinuálnych procesoch vrátane skladovania, miešania, tabletovania, tlače, peletizácie, extrúzie, balenia vmalom alebo veľkom rozsahu, vzorkovania, údržby

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné	
	prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,	
Početnosť a dĺžka použitia		
Zahrnuje expozície až 8 hodí	ín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podn	nienky ovplyvňujúce vystavenie	
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždi	vé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.	
látky pre oči).	Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj	
	prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
systémy)PROC1PROC2PRO		
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Dávkové procesy pri zvýšený teplotáchPROC3	/ch Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Eusoratomo omnostii 10010	Troidentimovano zidano ino opeomoko opatienia.
Veľkoobjemové	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
prepravyPROC8b	, · ·
Miešacie operácie (otvorené systémy)PROC5	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RučnePremiestnenie/vylievanie	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
z kontajnerovPROC8a	
Prepravy kovových	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
sudov/dávokPROC8b	
Výroba alebo príprava výrobku	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
tabletovaním, lisovaním,	
vytlačovaním alebo	
peletizáciouPROC14	
Plnenie kovových sudov a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
malých obalovPROC9	
Čistenie a údržba	Pred otvorením alebo údržbou vypustite systém.
zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo
	následnej recyklácie.
SkladovaniePROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
SkladovaniePROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.		
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.		

Oddiel 4.2 - Životné prostredie	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

300000000275	OOVTIIK
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitia v nanášaniach- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie v nášaniach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane príjmu materiálu, skladovania, prípravy a prelievania veľkého množstva a polovičného množstva tovaru, nanášania striekaním, valčekovania, manuálneho striekania, máčania, pretekania, tekutých vrstiev vo výrobných linkách ako aj tvorby vrstvy) a čistenie zariadenia, údržba a príslušné laboratórne práce.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrol	a vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalir	na, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak		
Početnosť a dĺžka použitia			
Zahrnuje expozície až 8 hodí	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podm			
Vychádza sa z používania pri inak).	vonkajše	ej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané	
Predpokladá sa, že je implem	ientovaný	dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty Opatrenia		nia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky		Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.	
pre oči).		Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj	
		prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

Tvorba vrstvy - rýchle schnutie,	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
dotvrdzovanie a iné	
technológiePoužitie v systémoch s	
krytou manipuláciouPROC2	
Miešacie operácie (uzavreté	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
systémy)Obecné expozície (uzavreté	·
systémy)PROC3	
Tvorba filmu - sušenie	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
vzduchomPROC4	
Príprava materiálu na	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
použitieMiešacie operácie (otvorené	, ,
systémy)PROC5	
Rozprašovanie	Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným
(automatické/robotické)PROC7	krytom.
RučneRozprašovaniePROC7	zabezpečte dostatočné množstvo kontrolovaného
	vetrania (10 do 15 výmeny vzduchu za hodinu).
Aplikácia valčekom, rozstriekávaním,	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
polievanímPROC10	
Máčanie, ponáranie a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
polievaniePROC13	
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Prenosy materiáluPrepravy kovových	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
sudov/dávokPremiestnenie/vylievanie	
Z	
kontajnerovPROC8aPROC8bPROC9	
Výroba alebo príprava výrobku	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
tabletovaním, lisovaním,	
vytlačovaním alebo	
peletizáciouPROC14	

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne po	súdenie expozície pre životné	
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

300000000276	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitia v nanášaniach- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie v nášaniach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane príjmu materiálu, skladovania, prípravy a prelievania veľkého množstva a polovičného množstva tovaru, nanášania striekaním, valčekovania, natierania manuálneho striekania alebo podobných postupov ako aj tvorby vrstvy) a čistenie zariadenia, údržbaa príslušné laboratórne práce.

ODDIEL 2	PREVÁDZ RIZÍK	ZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola	vystavenia pracovníka
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina	, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa po inak.,	diely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené
Početnosť a dĺžka použitia	•	
Zahrnuje expozície až 8 hodí	n denne (po	okiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podm	ienky ovpl	yvňujúce vystavenie
Vychádza sa z používania pri inak).	i vonkajšej t	eplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané
Predpokladá sa, že je implem	nentovaný d	obrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia	na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).		Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PROC3		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.Použitie v		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

systémoch s krytou	
manipuláciouPROC2	
Obecné expozície (otvorené	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
systémy)PROC4	
Príprava materiálu na použitiePoužitie	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
v dávkových procesoch s krytou	
manipuláciouPROC3	
Tvorba filmu - sušenie	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
vzduchomVonkajšíPROC4	
Tvorba filmu - sušenie	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
vzduchomVnútornýPROC4	
Príprava materiálu na	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
použitieVnútornýPROC5	
Prenosy materiáluPrepravy kovových	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
sudov/dávokPROC8aPROC8b	
Aplikácia valčekom, rozstriekávaním,	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
polievanímPROC10	
RučneRozprašovanieVnútornýPROC11	Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným
	krytom.
RučneRozprašovanieVonkajšíPROC11	Noste respirátor vyhovujúci EN 140 s typom filtra A
	alebo lepším.
Máčanie, ponáranie a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
polievaniePROC13	
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Ručné aplikácie - prstové farby,	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
pastelové farby, lepidláPROC19	

pasiciove faiby, icpidial 1100	710		
Oddiel 2.2	Kontrola	vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre život		oozície pre životné	
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracov	risku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravio	9
očakávaná expozíci	a neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia
manažmentu rizík/p	revádzkovépodmienky v odstavci 2.
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by	
mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátu 6.2 09.1

Dátum revízie: Číslo KBÚ (karty 09.10.2024 bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik	
30000000277	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	použitie v čiastiacich prostriedkoch- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3
	Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
	PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
	Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4
	·
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie ako súčasť čisitacich výrobkov vrátane prepravy zo skladu a odlievania/vykladania zo sudov alebo nádob. expozície počas miešania/riedenia v pripravovacej fáze a čistiacich prácach (vrátane striekania, natierania, máčania a utierania, automatizovane alebo manuálne), príslušné čistenie a údržba zariadenia.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	•
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	lín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové pod	mienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané mentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.
(dráždivé látky pre oči).	Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové	Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.
prepravyPROC8a	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: Číslo KBÚ (karty Dátum posledného vydania: 09.03.2023

6.2 09.10.2024 bezpečnostných Dátum tlače 16.10.2024 údajov):

800001000631

Použitie čistiacich prípravkov v uzavretých systémochPROC2	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.PROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Použitie v dávkových procesoch s krytou manipuláciouPROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Odmasťovanie malých predmetov v čistiacej staniciPROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie nízkotlakovými ostriekávačmiPROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie vysokotlakovými ostriekávačmiPROC7	zabezpečte dostatočné množstvo kontrolovaného vetrania (10 do 15 výmeny vzduchu za hodinu).
RučnePovrchyČisteniebez rozprašovaniaPROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovaniePROC1	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
Nebolo predložené žiadne po prostredie.	osúdenie expozície pre životné

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
ožakávaná ovnozígia naprakroží hodnoty DNEL /DMEL ak hudú dodržaná anatronia	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000278	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	použitie v čiastiacich prostriedkoch- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie ako súčasť čisitacich výrobkov vrátane odlievania/vykladania zo sudov alebo nádob; a expozície počas miešania/riedenia v pripravovacej fáze a čistiacich prácach (vrátane striekania, natierania, máčania a utierania, automatizovane alebo manuálne).

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ RIZÍK	PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo predložer prostredie.	né žiadne posúdenie expozície pre životné
Oddiel 2.1	Kontrola vystav	enia pracovníka
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pa	ary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely lá inak.,	tky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené
Početnosť a dĺžka použitia		
Zahrnuje expozície až 8 hod		
Ostatné prevádzkové podr		
inak).		nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané ákladný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na ria	denie rizika
Všeobecné opatrenia (drážd	ivé látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.PROC8b		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Automatizované procesy s (systémami.Použitie v systém manipuláciouPROC2PROC3	noch s krytou	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Poloautomatický proces. (na		Neidentifikované žiadne iné špecifické

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

poloautomatická aplikácia produktov na pšetrovanie podlahy a údržbu)PROC4	opatrenia.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.PROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RučnePovrchyČistenieMáčanie, ponáranie a polievaniePROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie nízkotlakovými ostriekávačmiValcovanie, kefovaniebez rozprašovaniaPROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie vysokotlakovými ostriekávačmiRozprašovanieVnútornýPROC11	zabezpečte dostatočné množstvo kontrolovaného vetrania (10 do 15 výmeny vzduchu za hodinu).
Čistenie vysokotlakovými ostriekávačmiRozprašovanieVonkajšíPROC11	Obmedzenie obsahu látky v produkte do 1 %. , alebo: zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 15 minút.
RučnePovrchyČistenieRozprašovaniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Ad hoc ručná aplikácia rozprašovacou súpravou, máčaním, atď.Valcovanie, kefovaniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Použitie čistiacich prípravkov v uzavretých systémochVonkajšíPROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie lekárskych nástrojovPROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovaniePROC1	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracov	visku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM
	VYSTAVENIA

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 09.10.2024 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Číslo KBÚ (karty Dátum revízie: 09.10.2024

bezpečnostných

údajov): 800001000631 Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik		
30000000294		
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	mazivá- Priemyselná	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3	
	Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC7, ERC4	
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie formulácie mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravy, obsluhy strojov/motorov a podobných výrobkov, spracovania nepodarkov, údržby zariadenia a likvidácie odpadov.	

ODDIEL 2	REVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY IZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka		
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.		
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,		
Početnosť a dĺžka použitia			
	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).		
	ilenky ovplyvňujúce vystavenie		
inak).	vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.		
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika		
Všeobecné opatrenia (dráždi látky pre oči).	vé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.		
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRO	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.		
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.		
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b	Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.PROC8aPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Pôvodná prvonáplň pre zariadeniePROC9	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Prevádzka a mazanie otvoreného vysokoenergetického zariadeniaPROC17PROC18	Zaistite podtlakové vetranie v miestach výskytu emisií. Obmedzte veľkosť vstupných otvorov do zariadení.
Manuálne použitie, napr. kefovanie, valcovaniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Úprava ponáraním a polievanímPROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RozprašovaniePROC7	Minimalizujte expozíciu čiastočným zakrytím operácie alebo uzavretím zariadenia a zaistite podtlakové vetranie u otvorov.
Údržba (dielov väčších zariadení) a nastavenie strojaPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Údržba malých položiekPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia		
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné			
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.		
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.		

Oddiel 4.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000295	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	mazivá- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie formuláciám mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravy, obsluhy motorov apodobných výrobkov, spracovania nepodarkov, údržby zariadenia a likvidácie starého oleja.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrol	a vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalir	na, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa inak.,	podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené	
Početnosť a dĺžka použitia			
Zahrnuje expozície až 8 hodí			
Ostatné prevádzkové podm			
inak).		ej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané v dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrer	nia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždi pre oči).	vé látky	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRC	C3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Prevádzka vybavení, ktoré ok motorový olej, alebo podobnýchPROC20		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných údajov):

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

adajov).	
800001000631	

Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.PROC8aPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Prevádzka a mazanie otvoreného vysokoenergetického zariadeniaVnútornýPROC17PROC18	Obmedzte veľkosť vstupných otvorov do zariadení. Zaistite podtlakové vetranie v miestach výskytu emisií.
Prevádzka a mazanie otvoreného vysokoenergetického zariadeniaVonkajšíPROC17PROC18	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Údržba a nastavenie strojaZvýšená teplotaPROC8b	ak sa predpokladá kontakt s teplými mazivami (> 50°C), zabezpečte prídavné vetranie na emisných miestach.
Údržba malých položiekZvýšená teplotaZahŕňa podiely látky v produkte do 5 %.PROC8a	zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 4 hodiny. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
Servis motorových mazívPROC9	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Manuálne použitie, napr. kefovanie, valcovaniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RozprašovaniePROC11	Minimalizujte expozíciu čiastočným zakrytím operácie alebo uzavretím zariadenia a zaistite podtlakové vetranie u otvorov. , alebo: Noste dýchaciu masku vyhovujúcu EN 140 s typom filtra A/P2 alebo lepším.
Úprava ponáraním a polievanímPROC13	Minimalizujte expozíciu čiastočným zakrytím operácie alebo uzavretím zariadenia a zaistite podtlakové vetranie u otvorov. , alebo: zabezpečte dostatočné množstvo kontrolovaného vetrania (10 do 15 výmeny vzduchu za hodinu). Poskytnite čas aby produkt odtiekol z pracoviska.
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia		
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné			
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné p	prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 bezpečn údajov):

800001000631

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000296				
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA			
Názov	Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- Priemyselná			
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4			
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie v kovoobrábacích formuláciách (MWFs)/olejom na valcovanie v uzatvorených alebo zapúzdrených systémoch vrátane príležitostnej expozície počas prepravy, valcovacích a temperovacích postupov, rezania/spracovania, automatizovaného nanesenia ochrany pred koróziou, údržby zariadenia, vyprázdňovania a likvidácie starého oleja.			

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrol	a vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.		
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,		
Početnosť a dĺžka použitia			
		pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podm			
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak).			
Predpokladá sa, že je implem	nentovaný	v dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Prispievajúce varianty Opatrenia na riadenie rizika		
Všeobecné opatrenia (dráždi	vé látky	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.	
pre oči).		Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj	
		prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Obecné expozície (uzavreté		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
systémy)PROC1PROC2PROC3			
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Veľkoobjemové prepravyPre	oravy	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
zariadeníPROC8aPROC8b	alebo následnej recyklácie.
Čistenie a údržba	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie
teplotaPROC17	
valcovanie/tvarovanie kovovZvýše	
Poloautomatické	Všade, kde je to možné, automatizujte činnosť.
manipuláciouPROC2	
systémoch s krytou	
Automatické valcovanie/tvarovanie kovovZvýšená teplotaPoužitie v	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
valcovaniePROC10	Naidoutifiles and Yindun in 6 Xunnifield and thousin
Manuálne použitie, napr. kefovanie	e, Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
	u otvorov.
1102pia30valilei 11001	alebo uzavretím zariadenia a zaistite podtlakové vetranie
RozprašovaniePROC7	Minimalizujte expozíciu čiastočným zakrytím operácie
Úprava ponáraním a polievanímPROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Úprovo popároním o	Najdontifikovaná žiadno iná žnosifiská anstronia
Operácie obrábania kovovPROC1	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Výrobná vzorkaPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
sudov/dávokPROC5PROC8bPRO	
kovových	200

	Kontrola vystavenia životného prostredia		
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.			

ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA		
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.		
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by		
mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.		

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2 Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000297				
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA			
Názov	Kvapaliny na prácu s kovmi / olej na valcovanie- Priemysel			
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d			
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie v kovoobrábacích formuláciách (MWFs) vrátane prepravy, otvoreného a zapuzdreného rezania/spracovania, automatizovaného a manuálneho nanesenia ochrany pred koróziou, vyprázdňovania a prác na znečistených, príp. chybných tovaroch ako aj likvidácie starého oleja.			

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK			
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.			
Oddiel 2.1	Kontrola vystav	venia pracovníka		
Parametre výrobku				
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.			
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak			
Početnosť a dĺžka použitia				
	Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).			
Ostatné prevádzkové podm				
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak).				
Predpokladá sa, že je implen	nentovaný dobrý z	ákladný štandard pracovnej hygieny.		
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika			
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).		Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.		
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PROC3		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.		
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b		Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. kontajnerov.PROC5PROC8aPROC8bPROC9 Neidentifikované žiadne iné špecifické Výrobná vzorkaPROC8b opatrenia. Operácie obrábania kovovPROC17 Zaistite podtlakové vetranie v miestach výskytu emisií. Neidentifikované žiadne iné špecifické Aplikácia valčekom, rozstriekávaním, polievanímPROC10 opatrenia. RozprašovaniePROC11 Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným krytom. , alebo: Noste dýchaciu masku vyhovujúcu EN 140 s typom filtra A/P2 alebo lepším. Úprava ponáraním a polievanímPROC13 Poskytnite čas aby produkt odtiekol z pracoviska. Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. Čistenie a údržba zariadeníPROC8aPROC8b Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie. Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. SkladovaniePROC1PROC2 S látkou manipulujte v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia		
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné			
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracov	risku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia	
manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.	
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 bezpečn údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

Miešacie operácie (uzavreté

Miešacie operácie (otvorené

systémy)PROC3

30000000298	0000000298	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemyselná	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4	
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie vo forme spojiva a separačných prostriedkov vrátane prepravy materiálu, miešania, aplikácie (vrátane striekania a natierania), lisovania a odlievania foriem a spracovania odpadu.	

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Zahrnuje expozície až 8 hod	ín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podr	nienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané mentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (drážd látky pre oči).	ivé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové	Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.
prepravy(uzavreté systémy)PROC1PROC2PRO	DC3
Prepravy kovových sudov/dávokPROC8aPROC	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. 8b
B 41 V 1 / / / / / /	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

systémy)PROC4	
Tvarovanie vylievacích foriemPROC14	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Odlievanie(otvorené systémy)Zvýšená teplotaPROC6	Zaistite podtlakové vetranie v miestach výskytu emisií.
Úprava ponáraním a polievanímPROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Rozprašovanie (automatické/robotické)PROC7	Minimalizujte expozíciu čiastočným zakrytím operácie alebo uzavretím zariadenia a zaistite podtlakové vetranie u otvorov.
RozprašovanieRučnePROC7	Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným krytom.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne po	súdenie expozície pre životné	
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad evnozícií na	pracovisku použite pástroj ECETOC TRA pokiaľ nie je uvedené inak

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozíci	a neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia
manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.	

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

Miešacie operácie (uzavreté

30000000299	0000000299	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	Použite ako spojovací a oddeľovací prostriedok- Priemysel	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d	
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie ako viazač a odlučovač vrátane prepravy, miešania, aplikácie striekaním a natieraním ako aj spracovania odpadu.	

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Zahrnuje expozície až 8 hoc	lín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podr	nienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané mentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (drážo látky pre oči).	livé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové prepravy(uzavreté systémy)PROC1PROC2PR	
Prepravy kovových sudov/dávokPROC8aPROC	
Miešacie operácie (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 09.10.2024 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Nebolo predložené žiadne pos	súdenie expozície pre životné
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Rucherozpi asovanie Proci	, alebo: Noste dýchaciu masku vyhovujúcu EN 140 s typom filtra A/P2 alebo lepším. Oddeľte činnosť od iných operácií.
Aplikácia valčekom, rozstriekávaním, polievanímPROC10 RučneRozprašovaniePROC1	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. 1 Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným krytom.
StrojRozprašovaniePROC11	Vykonávajte vo vetranom boxe alebo s odstráneným krytom. Oddeľte činnosť od iných operácií.
Odlievanie(otvorené systémy)Zvýšená teplotaPROC6	Zaistite podtlakové vetranie v miestach výskytu emisií.
Tvarovanie vylievacích foriemPROC14	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
systémy)PROC3	

Oddiel 2.2	Kontrola vy	stavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne pos	údenie expo	zície pre životné	
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Strojné

rozprašovanie/zahmlievaniePROC11

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Variant vystavenia - pracovník

30000000300	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v agrochemikáliách- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Použitie ako agrochemickú pomôcku pre manuálne alebo strojové striekanie, zadymenie a zahmľovanie; vrátane čistenia prístroja a likvidácie.

ODDIEL 2	PREVÁ RIZÍK	DZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo prostred	predložené žiadne posúdenie expozície pre životné die.
Oddiel 2.1	Kontro	la vystavenia pracovníka
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapali	na, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	inak.,	podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené
Početnosť a dĺžka použitia	l	
Zahrnuje expozície až 8 hod	ín denne	(pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podr	nienky ov	plyvňujúce vystavenie
	ri vonkajš	ej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané
inak). Predpokladá sa, že je implei	mentovan	ý dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatre	nia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (drážd pre oči).	ivé látky	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Premiestnenie/vylievanie z kontajnerovPROC8b		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Miešacie operácie (otvorené systémy)PROC4	!	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
eyotomy/i itto o i		

Aplikujte vo vetranej kabíne zásobovanej filtrovaným vzduchom pod tlakom a s ochranným faktorom > 20.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

čnostných Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Ad hoc ručná aplikácia rozprašovacou súpravou, máčaním, atď.PROC13	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Oddiel 2.2 Kentro	la vyetavonia životného prostrodia

Oddiei 2.2	Kontrola vystavenia životneno prostre	uia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		
·		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
- Yel-form form - Mail more marker Yills docks DNEL/DMEL - It books do do yes formation	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000301	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použite ako palivo- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC7
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie ako palivo (alebo palivo Aditívum), vrátane činností ohľadne prepravy, použitia, údržby zariadenia a spracovania odpadu.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,	
Početnosť a dĺžka použitia		
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).		
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie		
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak).		

Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.

Prispievajúce varianty (Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b	Preprava v uzavretých potrubiach. Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.
Prepravy kovových sudov/dávokŠpecializovaný objektPROC8b	Použite rotačné čerpadlá alebo opatrne odlejte z kontajnera.
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PROC	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Použite ako palivo(uzavreté systémy)PROC16	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Pred otvorením alebo údržbou vypustite systém. Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.

3 a a i 3 i 2 i 2		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	u.u
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné			
prostredie.			

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000302	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použite ako palivo- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie ako palivo (alebo palivo Aditívum), vrátane činností ohľadne prepravy, použitia, údržby zariadenia a spracovania odpadu.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.	
Koncentrácia látky v	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené	
zmesi/artikli	inak.,	
Početnosť a dĺžka použiti	a	
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).		
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie		
Vychádza sa z používania p inak).	ori vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané	
Predpokladá sa. že ie imple	mentovaný dobrý základný štandard pracovnei hygieny.	

Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.

Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždiv látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b	Preprava v uzavretých potrubiach. Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.
Prepravy kovových sudov/dávokŠpecializovaný objektPROC8b	Vyvarujte sa úniku pri odčerpávaní čerpadlom.
natankovanieŠpecializovaný objektPROC8b	Vyvarujte sa úniku pri odčerpávaní čerpadlom.
Použite ako palivo(uzavreté	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

systémy)PROC16	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PROC3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
SkladovaniePROC1	Látku uskladnite v uzavretom systéme.

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
a valido and associate named and the death DNICL (DNICL) als bould deal when the protection	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátur 6.2 09.10

Dátum revízie:

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000303	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Funkčné kvapaliny- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC8b Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC7
Rozsah procesu	Ako funkčné kvapaliny použite napr. káblové oleje, teplonosné oleje, chladiace kvapaliny, izolátory, chladiace prostriedky, hydraulické kvapaliny v priemyselných zariadeniach, vrátane ích údržby a prepravy materiálu.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPAT RIZÍK	RENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie exp prostredie.	pozície pre životné
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100% inak.,	., Ak nie je uvedené
Početnosť a dĺžka použitia		
Zahrnuje expozície až 8 hodí	Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie		
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.		

Prispievajúce varianty Opatrenia na riadenie rizika Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči). Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách. Veľkoobjemové Pred rozpojením vyčistite prepravné linky. prepravy(uzavreté systémy)PROC1PROC2 Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. Prepravy kovových sudov/dávokŠpecializovaný objektPROC8b Plnenie Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia. predmetov/zariadeníPoužite uzavreté plniace

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

údajov):

800001000631

bezpečnostných Dátum tlače 16.10.2024

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Použitie spečatených

predmetov, ktoré obsahujú

Variant vystavenia - pracovník	
30000000305	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Funkčné kvapaliny- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b
Rozsah procesu	Ako funkčné kvapaliny použite napr. káblové oleje, teplonosné oleje, chladiace kvapaliny, izolátory, chladiace prostriedky, hydraulické kvapaliny v pracovných náradiach, vrátane ich údržbya prepravy materiálu.

	.1.
ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	•
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	i
Zahrnuje expozície až 8 hod	lín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podn	nienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané mentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (drážd	livé Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.
látky pre oči).	Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj
	prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Prepravy kovových	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
sudov/dávokPROC8a	
Premiestnenie/vylievanie z kontajnerovPROC9	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RučnePlnenie predmetov/zariadeníPROC9	Opatrne odlejte z kontajnera.
prediffetov/zariademPROC9	N

Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia	
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.	
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.	
Prepracovanie vyradených výrobkovPROC9	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1PROC2PRO	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
funkčné kvapaliny ako napr. teplonosné oleje, hydraulické kvapaliny, chladiace prostriedky.PROC20		

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne po	súdenie expozície pre životné	
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracov	risku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Číslo KBÚ (karty Dátum revízie: 09.10.2024

bezpečnostných

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Variant vystavenia - pracovník

30000000306			
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA		
Názov	Odmrazovacie a protimrazové aplikácie- Priemysel		
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8d		
Rozsah procesu	zabránenie vzniku ľadu a odstraňovanie námrazy u vozidiel, lietadiel a iného vybavenia prostredníctvom nastekovania.		

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK			
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.			
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka			
Parametre výrobku				
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.			
Koncentrácia látky v	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené			
zmesi/artikli	inak.,			
Početnosť a dĺžka použitia				
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).				
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie				
inak).	ri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané			

Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.

redpoklada sa, ze je implementovany dobry zakladny standard pracovnej nygleny.			
Prispievajúce varianty Opatre		nia na riadenie rizika	
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).		Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.	
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b		Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.	
Prepravy kovových sudov/dávokPROC8b		Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.	
Strojné rozprašovanie/zahmlievaniePROC11		Zabezpečená operácia sa vykonáva vonku. zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina. Zostaňte proti vetru/udržujte vzdialenosť od zdroja.	
Ad hoc ručná aplikácia rozprašovacou súpravou, máčaním,		Zabezpečená operácia sa vykonáva vonku. zabráňte činnostiam s expozíciou väčšou ako 1 hodina.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

prostredie.

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

h Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné

800001000631

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
SkladovaniePROC1PROC2	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Čistenie a údržba zariadeníPľ	OC8a Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
atď.PROC11	Zostaňte proti vetru/udržujte vzdialenosť od zdroja.

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

I	Oddiel 3.2 - Životné prostredie
	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia	

manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

ODDIEL 2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY

09.10.2024 údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000310	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v laboratóriách- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC10, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC2, ERC4
Rozsah procesu	Použitie látky v priestoroch laboratória, vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia.

ODDILL 2	RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
	ín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podr	nienky ovplyvňujúce vystavenie
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí.
(dráždivé látky pre oči).	Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
ČisteniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
Nebolo predložené žiadne po prostredie.	osúdenie expozície pre životné

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM **VYSTAVENIA**

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000311	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v laboratóriách- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC10, PROC15 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a
Rozsah procesu	Použitie malých množstiev v laboratórnom prostredí vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia, vrátane prepravy materiálu a čistenia zariadenia.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	max.,
Zahrnuje expozície až 8 hodín denne (pokiaľ nie je stanovené inak).	
Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie	
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak).	
Predpokladá sa, že je implen	nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.

Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Laboratórne činnostiPROC15	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
ČisteniePROC10	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
Nebolo predložené žiadne prostredie.	posúdenie expozície pre životné

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4 POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM **VYSTAVENIA**

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000000312	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Chemikálie na úpravu vody- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC3, ERC4
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie látky na úpravu vody v priemyselnom prostredí v otvorených a uzatvorených systémoch.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka		
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.		
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,		
Početnosť a dĺžka použitia			
Zahrnuje expozície až 8 hodí	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).		
Ostatné prevádzkové podm	nienky ovplyvňujúce vystavenie		
inak).	Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak).		
	nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.		
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika		
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.		
Veľkoobjemové prepravy(uzavreté systémy)PROC2	Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.		
Prepravy kovových sudov/dávokŠpecializovaný objektPROC8b	Použite rotačné čerpadlá alebo opatrne odlejte z kontajnera.		
Obecné expozície (uzavreté systémy)Použitie v dávkových procesoch s krytou manipuláciouPROC3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: Číslo KBÚ (karty Dátum posledného vydania: 09.03.2023 6.2 09.10.2024 bezpečnostných Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 bezpečnostných Dátum tlače 16.10.2024 údajov):

800001000631

Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
RučnePolievanie z malých kontajnerovPROC13	Opatrne odlejte z kontajnera.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.
SkladovaniePROC1	Látku uskladnite v uzavretom systéme.
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.	
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.	

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

ODDIEL 2

(otvorené systémy)PROC4

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY

údajov): 800001000631

RIZÍK

Variant vystavenia - pracovník

30000000313	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Chemikálie na úpravu vody- Priemysel
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU22 Kategórie procesov: PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8f
Rozsah procesu	zahŕňa použitie látky na úpravu vody v otvorených a uzatvorených systémoch.

	11
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Zahrnuje expozície až 8 hodí	n denne (pokiaľ nie je stanovené inak).
Ostatné prevádzkové podm	nienky ovplyvňujúce vystavenie
inak).	i vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané nentovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Všeobecné opatrenia (dráždivé látky pre oči).	Používajte vhodný prostriedok na ochranu očí. Zabráňte priamemu kontaktu výrobku s očami, aj prostredníctvom kontaminácie na rukách.
Veľkoobjemové prepravyŠpecializovaný objektPROC8b	Pred rozpojením vyčistite prepravné linky.
Prepravy kovových sudov/dávokPROC8b	Použite rotačné čerpadlá alebo opatrne odlejte z kontajnera.
Obecné expozície (uzavreté systémy)Použitie v dávkových procesoch s krytou manipuláciouPROC3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Obecné expozície	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

RučnePolievanie z malých kontajnerovPROC13	Opatrne odlejte z kontajnera.	
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Zbytky zachyťte v utesnenom sklade až do likvidácie alebo následnej recyklácie.	
SkladovaniePROC1	Látku uskladnite v uzavretom systéme.	
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia	

manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

variant vystavenia - pracovnik	
30000010046	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie vo vrtaní a ťažbe v naftových a plynových poliach- Priemyselná
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU3 Kategórie procesov: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC4
Rozsah procesu	Procesy vŕtania na ropných poliach a výrobné procesy (vrátane vrtných kalov a čistenia vrtov) vrátane prepravy, prípravy na mieste, obsluhy vŕtacej hlavy, striasacích činností a príslušnej údržby.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia pracovníka
Parametre výrobku	
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pary 0,5 - 10 kPa pri STP.
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Zahŕňa podiely látky v produkte do 100%., Ak nie je uvedené inak.,
Početnosť a dĺžka použitia	
Neidentifikované žiadne šped	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ostatné prevádzkové podm	nienky ovplyvňujúce vystavenie
Vychádza sa z používania pri vonkajšej teplote nie vyššej ako 20°C (pokiaľ nie je zadané inak). Predpokladá sa, že je implementovaný dobrý základný štandard pracovnej hygieny.	
Prispievajúce varianty	Opatrenia na riadenie rizika
Veľkoobjemové presuny z mobilných zásobníkov a dodaných nádobŠpecializovaný objektPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Plnenie / príprava vybavení z kovových sudov a kontajnerov.Špecializovaný objektPROC8b	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
(Pre)formulácia vrtného kaluPoužitie v dávkových procesoch s krytou	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 09.10.2024 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

manipuláciouPROC3	
Operácia v zariadení na filtráciu pevných látok -	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
expozícia výparomPROC4	
Operácia v zariadení na filtráciu pevných látok - expozície aerosolomPROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie zariadenia na filtráciu pevných látokPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Úprava a zneškodnenie odfiltrovaných pevných látokPROC3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Odber vzoriek z procesuPROC3	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Obecné expozície (uzavreté systémy)PROC1	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Polievanie z malých kontajnerovPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Obecné expozície (otvorené systémy)PROC4	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Čistenie a údržba zariadeníPROC8a	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
SkladovaniePROC1PROC2	Neidentifikované žiadne iné špecifické opatrenia.
Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia
	osúdenie expozície pre životné
prostredie.	

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícií na pracovisku použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.		
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.		

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

300000001013	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v náterových hmotách - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, PC34 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie v nášaniach vrstiev (farby, atrament, adhezívne prostriedky atď) vrátane expozícií počas aplikácie (vrátane prepravy a prípravy, nanášania štetcom, manuálneho striekania alebo podobných postupov) a čistenie zariadenia.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 100 %	
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa pred	pokladá použiteľné množstvo (g):	13.800
zahŕňa plochu kontaktu s po	okožkou (cm2):	857,5
Početnosť a dĺžka použitia	a	
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie až do (krát/počet dní použitia):		1
Expozícia (hodín/udalostí):		6
Ostatné prevádzkové pod	mienky ovplyvňujúce vystavenie	<u>.</u>
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie pri vonkajše	ei teplote.	

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Lepidlá, utesňovacie hmoty Lepidlá, voľnočasové	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

bezpechostnych Da

použitie.	
pouzitie.	Zahŕža použitio do 265 dož/rok
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 9 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4 hodín/udalostí
Lepidlá, utesňovacie hmoty Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 1 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 110,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00
	hodín/udalostí
Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
·	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí
Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00
	hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie produkty Umývanie okna	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
auta	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 0,5 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

pecnostnych Datum tlace 16.10.202

Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,02
hodín/udalostí
Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00 cm2
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.000 g
zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
hodín/udalostí
Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 214,40
cm2
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 4 g
zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,25 hodín/udalostí
Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 15 g
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,50
hodín/udalostí
Zahŕňa koncentrácie až do 50 %

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

podlahy, čistič na sklo, čistič kobercov, čistič	
kovov)	
KOVOV)	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 27 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33 hodín/udalostí
Biocídne produkty (napr. dezinfekčné prípravky, prípravky na kontrolu škodcov) (Len spojivo). čistiace spreje (viacúčelový čistič, čistič skla)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
olotio, olotio okta)	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 35 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov Vodný lak bohatý na rozpúšťadlá s vysokým obsahom tuhých látok	Zahŕňa koncentrácie až do 27,5 %
	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 744 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,20
N 1/2	hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov Aerosólová rozprašovacia nádoba	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 2 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 215 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	hodín/udalostí	
Nátery a farby, riedidlá,	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %	
odstraňovače náterov		
Odstraňovač (odstraňovač		
farieb, lepidla, tapiet,		
tesniacich prostriedkov)		
·	Zahŕňa použitie do 3 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2	
	Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g): 491 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,00	
	hodín/udalostí	
plniace látkay a tmel Výplne	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %	
a tmel.		
	Zahŕňa použitie do 12 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00	
	hodín/udalostí	
plniace látkay a tmel Malta	Zahŕňa koncentrácie až do 2 %	
a vyrovnávač podlahy		
	Zahŕňa použitie do 12 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 13.800 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,00 hodín/udalostí	
plniace látkay a tmel Modelovacia masa	Zahŕňa koncentrácie až do 10 %	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 254,40	
	cm2	
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti 1 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
Farby na maľovanie prstom	Zahŕňa koncentrácie až do 15 %	
na maiovamo protom	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 254,40	
	cm2	
	OTTE TO THE TOTAL	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Produkty na úpravu Zahŕňa koncentrácie až do 27.5 % nekovových povrchov Vodný lak bohatý na rozpúšťadlá s vysokým obsahom tuhých látok Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 744 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,20 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 50 % Produkty na úpravu nekovových povrchov Aerosólová rozprašovacia nádoba Zahŕňa použitie do 2 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 215 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33 hodín/udalostí Produkty na úpravu Zahŕňa koncentrácie až do 50 % nekovových povrchov Odstraňovač (odstraňovač farieb, lepidla, tapiet, tesniacich prostriedkov) Zahŕňa použitie do 3 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 491 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,00 hodín/udalostí Atrament a tonery Atrament Zahŕňa koncentrácie až do 50 % a toner Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 71,40 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 40 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,20

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	hodín/udalostí	
Produkty na činenie kože, farbenie, konečnú úpravu,	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %	
impregnáciu a starostlivosť		
o kožu Vosková politúra		
(podlaha, nábutok, topánky)		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Zahŕňa použitie do 29 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 56 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,23 hodín/udalostí	
Produkty na činenie kože, farbenie, konečnú úpravu, impregnáciu a starostlivosť o kožu Striekacia politúra (nábytok, topánky)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %	
	Zahŕňa použitie do 8 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00 cm2	
	Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g): 56 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33 hodín/udalostí	
Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %	
	Zahŕňa použitie do 4 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g	
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17	
	hodín/udalostí	
Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Pasty	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %	
	Zahŕňa použitie do 10 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	Zahŕža naužitia pri vaľkosti miastrasti. 20 m2
Lubrikantu mazivá a	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Spreje	
	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 73 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Leštidlá a vosky Vosková politúra (podlaha, nábutok, topánky)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
1 7/	Zahŕňa použitie do 29 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 142 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,23
	hodín/udalostí
Leštidlá a vosky Striekacia politúra (nábytok, topánky)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 8 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 35 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33
	hodín/udalostí
Farbivá, produkty na konečnú úpravu a impregnáciu textilu vrátane bielidiel a ďalších pomôcok pri spracovaní	Zahŕňa koncentrácie až do 10 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 115 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí
	Houlifudalosti

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

6.2

Verzia

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTI VYSTAVENIA	ROLU ZHODY S VARIANTOM
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná ovnozígia naprokraží hodnoty DNEL /DMEL, ak hudú dodržaná anatronia		

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001015	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	použitie v čiastiacich prostriedkoch - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Zahŕňa všeobecnú expozíciu od spotrebiteľov z používania prostriedkov v domácnosti, ktoré sa predávajú akopracie a čistiacie prostriedky, aerosóly, nátery, odmrazovače, mazacie prostriedky a upravovače vzduchu.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A O RIZÍK	PATRENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie prostredie.	e expozície pre životné
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
Zahŕňa koncentrácie do (%): 100 %		
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g):		13.800
zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2):		857,5
Početnosť a dĺžka použitia		
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie až do (krát/počet dní použitia):		1
Expozícia (hodín/udalostí): 4		4
Ostatné prevádzkové podn	Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie	
Ak nie je uvedené inak.		

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote. Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Produkty na čistenie vzduchu Úprava vzduchu s okamžitým účinkom	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

(aerosólové spreje)	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 4 krát/dní používania
	Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g): 0,1 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,25 hodín/udalostí
Produkty na čistenie vzduchu Úprava vzduchu s trvalým účinkom (tuhý a kvapalný)	Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.
	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 2 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,70 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 12 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 12 hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie produkty Umývanie okna auta	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 0,5 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,02 hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie produkty Liatie v radiátoroch	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.000 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17 hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie produkty Zámkovacie	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
odmrazovacie zariadenie	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Číslo KBÚ (karty Verzia 6.2

bezpečnostných 09.10.2024

údajov): 800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 214,40 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 4 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,25
	hodín/udalostí
Biocídne produkty (napr. dezinfekčné prípravky, prípravky na kontrolu škodcov) (Len spojivo). Výrobky na umývanie a pranie	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
•	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 15 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,50
Biocídne produkty (napr.	hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
dezinfekčné prípravky, prípravky na kontrolu škodcov) (Len spojivo). čistič tekutín (viacúčelový čistič, zdravotný čistič, čistiaci prostriedok na podlahy, čistič na sklo, čistič kobercov, čistič kovov)	
	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 27 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33 hodín/udalostí
Biocídne produkty (napr. dezinfekčné prípravky, prípravky na kontrolu škodcov) (Len spojivo). čistiace spreje (viacúčelový čistič, čistič skla)	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00 cm2

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

ezpecnostnych Datum tlace 16.10.20

	na koždú anlikáciu sú nakratá naužitá množatvá až do 25 a
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 35 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17 hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá,	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
odstraňovače náterov Vodu	
viažúcea latexová farba	
steny	
•	Zahŕňa použitie do 4 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.760
	g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,20
	hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá,	Zahŕňa koncentrácie až do 27,5 %
odstraňovače náterov	,
Vodný lak bohatý na	
rozpúšťadlá s vysokým	
obsahom tuhých látok	
•	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 744 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,20
	hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá,	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
odstraňovače náterov	
Aerosólová rozprašovacia	
nádoba .	
	Zahŕňa použitie do 2 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 215 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom
	vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33
	hodín/udalostí
Nátery a farby, riedidlá,	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
odstraňovače náterov	
Odstraňovač (odstraňovač	
farieb, lepidla, tapiet,	
tesniacich prostriedkov)	
	Zahŕňa použitie do 3 deň/rok

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 491 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,00
	hodín/udalostí
Lubrikanty, mazivá a	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
vypúšťané produkty Tekutiny	
•	Zahŕňa použitie do 4 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200
	g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Lubrikanty, mazivá a	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %
vypúšťané produkty Pasty	
	Zahŕňa použitie do 10 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 34 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Spreje	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 73 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Produkty na umývanie a	Zahŕňa koncentrácie až do 70 %
čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel) Výrobky na umývanie a pranie	Zamma koncentracie az do 70 %
pranio	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 15 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	D 1
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,50
Descriptions are supplied as	hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 70 %
Produkty na umývanie a	Zanma koncentracie az do 70 %
čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)	
čistič tekutín (viacúčelový	
čistič, zdravotný čistič,	
čistiaci prostriedok na	
podlahy, čistič na sklo,	
čistič kobercov, čistič	
kovov)	
Revery	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 27 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33
	hodín/udalostí
Produkty na umývanie a	Zahŕňa koncentrácie až do 70 %
čistenie (vrátane produktov	
na základe rozpúšťadiel)	
čistiace spreje (viacúčelový	
čistič, čistič skla)	
	Zahŕňa použitie do 128 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 35 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Produkty na zváranie a	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
spájkovanie (s tavenými	
nátermi alebo taviacimi	
jadrami), produkty na	
tavenie	Zahéža naužitia da 265 daž/rak
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 12 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00
	hodín/udalostí

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Oddiel 3.1 - Zdravie

na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM
	VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

zpečnostných Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001017	20VIIIIX
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	mazivá - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC1, PC24, PC31 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie spotrebiteľa vo formuláciách mazadla v uzatvorených a otvorených systémoch vrátane prepravných operácií, obstaraní, prevádzky motorov a podobných výrobkov,údržby vybavenia a likvidácie starého oleja.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdeni prostredie.	ie expozície pre životné
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tenzia pár > 10 Pa	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 100 %	
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa predp	ookladá použiteľné množstvo (g):	6.390
zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2):		468
Početnosť a dĺžka použitia	a	
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie až do (krát/počet dní použitia):		1
Expozícia (hodín/udalostí):		6
Ostatné prevádzkové podl	mienky ovplyvňujúce vystavenie	·

Ak nie je uvedené inak.

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Lepidlá, utesňovacie hmoty Lepidlá, voľnočasové použitie.	Zahŕňa koncentrácie až do 30 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 9 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 4 hodín/udalostí Zahŕňa použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deñ/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú použitie zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 6 deñ/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 6 deñ/rok Zahŕňa použitie do 6 deñ/rok Zahŕňa použitie do 6 deñ/rok Zahŕňa použitie do 7 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkostí miestnosti 20 m3 Pre každé		7.178
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 9 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4 hodin/udalosti Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deñ/rok Zahŕňa použitie do 1 deñ/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa poučitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 7 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 8 deň/rok Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie pri veľkosti možstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie Zahŕňa expozíciu až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expoziciu až do 4 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na Koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie je veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie vá pokryté použité množstvá až do 2.200 m2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa poučitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 Sahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité moržstvá až do 85,05 Sahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 75 g Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí		
Lepidlá, puzitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa polohu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 110,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodin/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 30 % Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodin/udalostí Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodin/udalostí Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodin/udalostí Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania		
Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky, drevo) Zahŕňa použitie do 1 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 110,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použítie do 1 krát/dní používania		
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 110,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie vá povátie množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáží (34 m3) pri typickom	Lepidlá, použitie pre domácich majstrov (lepidlo na koberce, obkladačky,	
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 110,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie jri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 6.390 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie v samostatnej garáží (34 m3) pri typickom		
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		cm2
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Lepidlá, utesňovacie hmoty Striekacie lepidlo Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodún/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodún/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 6,00
Zahŕňa použitie do 6 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 2 keňřok Zahŕňa použitie do 2 keňřok Zahŕňa použitie do 3 keňřok		Zahŕňa koncentrácie až do 30 %
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 2 deň/rok Zahŕňa použitie do 3 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 5 krát/dní používania	•	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Lepidlá, utesňovacie hmoty Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 85,05
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 4,00 hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
hodín/udalostí Lepidlá, utesňovacie hmoty Utesňovacie hmoty Zahŕňa koncentrácie až do 30 % Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Zahŕňa použitie do 365 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		Zahŕňa koncentrácie až do 30 %
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom	•	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 35,73 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 75 g Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3 Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,00 hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa koncentrácie až do 100 % Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
hodín/udalostí Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
vypúšťané produkty Tekutiny Zahŕňa použitie do 4 deň/rok Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom	Lubrikanty mazivá a	
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom	vypúšťané produkty	Zanina koncentracie az do 100 %
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		Zahŕňa použitie do 4 deň/rok
Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2 na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		
na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00
zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom		na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Lubrikanty, mazivá a	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %
vypúšťané produkty Pasty	Zamina Kondoniladio del do 20 //
rypasians producty racty	Zahŕňa použitie do 10 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 34 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
Lubrikanty, mazivá a	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
vypúšťané produkty Spreje	Zamma Konochiladic az ac 00 %
vypastano produkty oproje	Zahŕňa použitie do 6 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,75
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 73 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Leštidlá a vosky Vosková	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
politúra (podlaha, nábutok,	Zamina Kondoniladio del do 00 //
topánky)	
,	Zahŕňa použitie do 29 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 142 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 1,23
	hodín/udalostí
Leštidlá a vosky Striekacia	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
politúra (nábytok, topánky)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Zahŕňa použitie do 8 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 430,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 35 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,33
	hodín/udalostí

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

6.2

Verzia

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM
	VYSTAVENIA

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001019	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v agrochemikáliách - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC12, PC27 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Zahŕňa použitie spotrebiteľa v agrochemikálniách v tekutej a tuhej forme.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdeni prostredie.	e expozície pre životné
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 50 %	
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g):		50
zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2):		857,50
Početnosť a dĺžka použitia	a	·
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie až do (krát/počet dní použitia):		0
Ostatné prevádzkové pod	mienky ovplyvňujúce vystavenie	
Ak nie je uvedené inak.		<u> </u>
Zahŕňa použitie pri vonkajše	ei tenlote	

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Hnojivá	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti 0,3 g

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie:

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3
Prípravky na ochranu rastlín	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 857,50 cm2
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti 0,3 g
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024 bezpečn údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001021	30000001021	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	Použite ako palivo - spotrebiteľ	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC13 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b	
Rozsah procesu	Zahŕňa použitia spotrebiteľa v kvapalných palivách.	

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A O RIZÍK	PATRENIA SPRÁVY
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
Zahŕňa koncentrácie do (%): 100 %		
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g): 37.500 zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2): 420 Početnosť a dĺžka použitia Ak nie je uvedené inak.		37.500
		420
Zahŕňa použitie až do (krát/p	očet dní použitia):	0,143
Expozícia (hodín/udalostí): 2 Ostatné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce vystavenie Ak pie je uvedené jpak		2

Ak nie je uvedené inak.

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Pohonné hmoty Kvapalina: Natankovanie vozidiel	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
	Zahŕňa použitie do 52 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 210,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Dátum revízie: Verzia 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	27 500 a
	37.500 g
	Zahŕňa vonkajšie použitia.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 100 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,05
	hodín/udalostí
Pohonné hmoty Tekuté	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
natankovanie skútrov	
	Zahŕňa použitie do 52 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 210,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 3.750 g
	Zahŕňa vonkajšie použitia.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 100 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,03
	hodín/udalostí
Deboné broti Kundine	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
Pohonné hmoty Kvapalina, Použitie v záhradnom vybavení	Zanrna koncentracie az do 100 %
•	Zahŕňa použitie do 26 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 750 g
	Zahŕňa vonkajšie použitia.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 100 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 2,00
	hodín/udalostí
Pohonné hmoty Kvapalina: Natankovanie záhradneho príslušenstva	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
	Zahŕňa použitie do 26 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 420,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 750 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom
	vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,03
	hodín/udalostí
Dobonná hmoty Kyanalina:	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %
Pohonné hmoty Kvapalina: Palivo do vykurovacieho telesa	Zanma koncentracie az do 100 %
	Zahŕňa použitie do 26 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 420,00 cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 750 g

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia

6.2

Dátum revízie:

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov):

800001000631

	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 8,00 hodín/udalostí	
Pohonné hmoty Kvapalina: Lampový olej	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %	
	Zahŕňa použitie do 52 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 210,00 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 100 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,01 hodín/udalostí	

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.	

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

	ODDIEL 4	POUCENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
	Oddiel 4.1 - Zdravie	
a Yalafaran faran antala mananalan Yila ada ata DNEL /DNEL ada baraki da da Yanafaran baran a		e XI bedrett DNEL /DNEL elchidi dedižené enetrenie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

bezpečnostných údajov):

800001000631

Dátum tlače 16.10.2024

Variant vystavenia - pracovník

30000001023		
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA	
Názov	Funkčné kvapaliny - spotrebiteľ	
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC16, PC17 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC9a, ERC9b	
Rozsah procesu	Použitie spečatených predmetov, ktoré obsahujú funkčné kvapaliny ako napr. teplonosné oleje, hydraulické kvapaliny, chladiace prostriedky.	

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa		
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.		
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 100 %		
Použité množstvá	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Ak nie je uvedené inak.			
Pre každé použitie, sa pred	lpokladá použiteľné množstvo (g): 2.200		
ahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2): 468		468	
Početnosť a dĺžka použitia	a		
Ak nie je uvedené inak.			
Zahŕňa použitie až do (krát/	oužitie až do (krát/počet dní použitia): 0,010		
Expozícia (hodín/udalostí):		0,167	
Ostatné prevádzkové pod	mienky ovplyvňujúce vystavenie		
Ak nie je uvedené inak.			
Zahŕňa použitie pri vonkajše			
Vzťahuje sa na použitie v m			
Zahŕňa použitie pri typickom	n domácom vetraní.		
Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A O RIZÍK	PATRENIA SPRÁVY	
Kvapaliny prenášajúce teplo Tekutiny	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %		
-	Zahŕňa použitie do 4 deň/rok		
Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania			
	7 a la é X a roll a alor de la deleter a roal de XI de la	-¥ -l- /0\. 400 00	

Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov): 800001000631

	cm2	
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti 2.200 g	
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17 hodín/udalostí	
Hydraulické kvapaliny Tekutiny	Zahŕňa koncentrácie až do 100 %	
	Zahŕňa použitie do 4 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 468,00 cm2	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.200 g	
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom vetraní.	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3	
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17 hodín/udalostí	

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA		
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA	
Oddiel 4.1 - Zdravie		
očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.		
V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by		
mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.		

Oc	ddiel 4.2 - Životné prostredie
Ne	ebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001024	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Použitie v rozmrazovacích kvapalinách a kvapalinách proti namŕzaniu - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC4 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8d
Rozsah procesu	odstránenie námrazy u vodzidiel a podobných vybavení striekaním.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK		
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.		
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa		
Parametre výrobku			
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tlak pár > 10 Pa pri STP		
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.		
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 40 %		
Použité množstvá			
Ak nie je uvedené inak.			
Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g):		2.000	
zahŕňa plochu kontaktu s po	okožkou (cm2):	428	
Početnosť a dĺžka použitia	a		
Ak nie je uvedené inak.			
Zahŕňa použitie až do (krát/počet dní použitia):		1	
Pokrýva prípustnú expozíciu až do (hod/udalosť): 0,25		0,25	
Ostatné prevádzkové pod	mienky ovplyvňujúce vystavenie		
Ak nie ie uvedené inak		_	

Ak nie je uvedené inak.

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Nemrznúce a odmrazovacie produkty Umývanie okna auta	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 0,5 g	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom
	vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,02
	hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %
produkty Liatie v	
radiátoroch	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 428,00
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 2.000
	g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom
	vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,17
	hodín/udalostí
Nemrznúce a odmrazovacie	Zahŕňa koncentrácie až do 50 %
produkty Zámkovacie	
odmrazovacie zariadenie	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 214,40
	cm2
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 4 g
	zahŕňa použitie v samostatnej garáži (34 m3) pri typickom
	vetraní.
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 34 m3
	Pre každé použitie Zahŕňa expozíciu až do 0,25
	hodín/udalostí
	110an / daaroon

Oddiel 2.2 Kontrola vystavenia životného prostredia		dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3 ODHAD VYSTAVENIA		
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

6.2

Verzia

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Variant vystavenia - pracovník

30000001025	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Ďalšie použitia spotrebiteľom - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC28, PC39 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8a, ERC8d
Rozsah procesu	Použitia pre spotrebiteľov napr. ako nositeľv kozmetických výrobkoch/výrobkoch osobnej hygieny, parfumoch a vôňach. pokyn: pre kozmetické výrobky a výrobky pre osobnú hygienu je potrebné vykonať zhodnotenie rizika pod REACH, pretože zdravotnéaspekty sú zahrnuté v ďalších zákonoch.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre ľudské zdravie. Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa
Parametre výrobku	
Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostredia

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA
Oddiel 3.1 - Zdravie	
Nebolo predložené žiadne p	posúdenie expozície pre ľudské zdravie.

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel 4.1 - Zdravie	
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre ľudské zdravie.	

Oddiel 4.2 - Životné prostredie

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia 6.2

Dátum revízie: 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

údajov): 800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023 Dátum tlače 16.10.2024

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

Verzia Dátum revízie: 6.2 09.10.2024

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum tlače 16.10.2024

údajov):

800001000631

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Variant vystavenia - pracovník

30000001026	
ODDIEL 1	NÁZOV VARIANTU VYSTAVENIA
Názov	Chemikálie na úpravu vody - spotrebiteľ
Deskriptor použitia	Sektor použitia: SU21 Kategórie produktu: PC36, PC37 Kategórie uvoľňovania v životnom prostredí: ERC8f
Rozsah procesu	zahŕňa použitie látky na úpravu vody v otvorených a uzatvorených systémoch.

ODDIEL 2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK	
Ďalšie informácie	Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.	
Oddiel 2.1	Kontrola vystavenia spotrebiteľa	
Parametre výrobku		
Fyzikálna forma produktu	Kvapalina, tenzia pár > 10 Pa	
Koncentrácia látky v zmesi/artikli	Ak nie je uvedené inak.	
	Zahŕňa koncentrácie do (%): 20 %	
Použité množstvá		
Ak nie je uvedené inak.		
Pre každé použitie, sa predpokladá použiteľné množstvo (g):		10
zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou (cm2):		6.600
Početnosť a dĺžka použitia		
Ak nie je uvedené inak.		
Zahŕňa použitie až do (krát/p	očet dní použitia):	1
Ostatné prevádzkové podr	nienky ovplyvňujúce vystavenie	

Ak nie je uvedené inak.

Zahŕňa použitie pri vonkajšej teplote.

Vzťahuje sa na použitie v miestnosti o veľkosti 20 m3

Zahŕňa použitie pri typickom domácom vetraní.

Kategórie produktu	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A OPATRENIA SPRÁVY RIZÍK
Produkty na zmäkčovanie vody	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 6.600 cm2
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti 0,02 mg
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 10 g

Podľa nariadenia ES č. 1907/2006 v znení platnom ku dňu vydania tejto karty bezpečnostných údajov

IPA

6.2

Verzia D

Dátum revízie:

Číslo KBÚ (karty bezpečnostných

Dátum posledného vydania: 09.03.2023

Dátum tlače 16.10.2024

09.10.2024

údajov): 800001000631

	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	
Chemikálie na úpravu vody	Zahŕňa koncentrácie až do 20 %	
	Zahŕňa použitie do 365 deň/rok	
	Zahŕňa použitie do 1 krát/dní používania	
	Zahŕňa plochu kontaktu s pokožkou až do (cm2): 6.600 cm2	
	na každú aplikáciu sa prijme prehltnuté množstvo vo veľkosti	
	0,15 mg	
	na každú aplikáciu sú pokryté použité množstvá až do 10 g	
	Zahŕňa použitie pri veľkosti miestnosti 20 m3	

Oddiel 2.2	Kontrola vystavenia životného prostre	dia
Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné		
prostredie.		

ODDIEL 3	ODHAD VYSTAVENIA	
Oddiel 3.1 - Zdravie		
na odhad expozícii spotrebiteľa použite nástroj ECETOC TRA, pokiaľ nie je uvedené inak.		

Oddiel 3.2 - Životné prostredie

Nebolo predložené žiadne posúdenie expozície pre životné prostredie.

ODDIEL 4	POUČENIE PRE KONTROLU ZHODY S VARIANTOM VYSTAVENIA
Oddiel A.A. Zalnerde	

Oddiel 4.1 - Zdravie

očakávaná expozícia neprekročí hodnoty DNEL/DMEL, ak budú dodržané opatrenia manažmentu rizík/prevádzkovépodmienky v odstavci 2.

V prípade prevzatia ďalších opatrení manažmentu rizika / prevádzkových podmienok by mali užívatelia zabezpečiť obmedzenie rizík na minimálnu ekvivalentnú úroveň.

Oddiel 4.2 - Životné prostredie