

**1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**

Назва продукту : GTL Solvent GS 1927

Код продукту : Q6528

Номер CAS : 1809170-78-2

Синоніми : Hydrocarbons C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics

**Дані виробника або постачальника**

Виробник/Постачальник : **Shell Chemicals Europe B.V.**  
PO Box 2334  
3000 CH Rotterdam  
Netherlands

Телефон : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191

Телефакс : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Телефон гарячої лінії : +44 (0) 1235 239 670 (Цей номер телефону доступний цілодобово та щоденно)

**Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні**

Рекомендоване використання : Розчинник.

Обмеження у використанні : Цей продукт не повинен використовуватися за призначенням, не згаданим вище, без попередньої консультації з постачальником.

**2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Небезпека аспірації : Категорія 1

Додаткові формулювання чинників ризику :

**Частини маркування**

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора небезпеки : ФІЗИЧНА НЕБЕЗПЕКА, ЩО ПОВ'ЯЗАНА З РИЗИКОМ:  
Не класифікується як фізично небезпечне згідно із

критеріями CLP.

ЧИННИКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я:

H304 Може бути смертельним при заковтуванні або потрапленні у дихальні шляхи.

ЧИННИКИ РИЗИКУ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА:

Не класифікується як небезпечне для навколишнього середовища згідно із критеріями CLP.

Додаткові формулювання чинників ризику : EUN066

Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.

Зазначення застержених заходів

: P102 Тримати подалі від дітей.

**Запобігання:**

P243 Вживати заходів для запобігання статичного розряду.

**Реагування:**

R301 + R310 ПРИ ЗАКОВТУВАННІ: негайно зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.

R331 НЕ МОЖНА стимулювати блювання.

**Зберігання:**

R405 Зберігати у замкненому приміщенні.

**Утилізація:**

R501 Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

#### Інші фактори

При використанні може утворювати легкозаймисті/вибухонебезпечні суміші пари з повітрям. Цей матеріал накопичує електростатичний заряд. Електростатичний заряд може накопичуватися на ньому навіть за належного заземлення та з'єднання. Якщо накопичиться достатній заряд, може виникнути електростатичний розряд і займання горючої пароповітряної суміші.

### 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Речовина / Суміш

: Речовина

#### Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Реєстраційний номер	Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)	Концентрація (% w/w)
Alkanes, C11-C16- branched and linear	1809170-78-2	Asp. Tox. 1; H304 EUN066	100

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

#### Інша інформація

Інструкції з Техніки Безпеки на Виробництві див. в Розділі 8.

**4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Загальна порада  | : | Не очікують, що є фактором ризику для здоров'я за звичайних умов застосування.   |
| При вдиханні   | : | Ніякої медичної допомоги не потрібно за звичайних умов застосування.<br>Якщо симптоми не проходять, зверніться по медичну допомогу.  |
| При контакті зі шкірою                                       | : | Видаліть забруднений одяг. Промийте ділянку поверхні тіла, яка піддалася впливу, струменем води, а потім водою з милом, якщо воно є в наявності.<br>Якщо подразнення не проходить, зверніться по медичну допомогу.   |
| При контакті з очима   | : | Промийте очі великою кількістю води.<br>При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.<br>Якщо подразнення не проходить, зверніться по медичну допомогу.  |
| При заковтуванні   | : | Зателефонуйте у службу порятунку (на місцеву лінію).<br>При проковтуванні не викликайте блювання: доставте потерпілого до найближчої медичної установи для надання йому подальшої медичної допомоги. У разі мимовільного блювання утримуйте голову нижче рівня стегон потерпілого, щоб уникнути попадання блювотних мас в дихальні шляхи з повітрям, що вдихається.<br>Якщо будь-які з наведених нижче відстрочених ознак і симптомів виявляють ся протягом наступних 6 годин, транспортуйте до найближчої медичної установи: підвищена температура, вище 101° F (38.3°C), задишка, відчуття утруднення в грудях, безперервний кашель або свистяче дихання.  |
| Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені | : | Вважається, що не є небезпечним при вдиханні за звичайних умов застосування.<br>Серед можливих симптомів та ознак подразнення дихальних шляхів можливі прояви тимчасового відчуття пекучості в носі та горлі, та/або утрудненість дихання.<br><br>Немає ніяких особливих ризиків за звичайних умов застосування.<br>Можливі ознаки та симптоми подразнення шкіри: відчуття жару, почервоніння або набряк.<br><br>Немає ніяких особливих ризиків за звичайних умов застосування.<br>Ознаками і симптомами подразнення очей можуть бути відчуття печіння, почервоніння, набряк та/або неясність зору.<br><br>Якщо матеріал потрапляє в легені, можуть спостерігатися такі ознаки і симптоми: кашель, задуха, свистяче дихання, |

утруднене дихання, стиснення в грудях, задишка та/або підвищення температури.  
Якщо будь-які з наведених нижче відстрочених ознак і симптомів виявляються протягом наступних 6 годин, транспортуйте до найближчої медичної установи: підвищена температура, вище 101° F (38.3°C), задишка, відчуття утруднення в грудях, безперервний кашель або свистяче дихання.

Ознаками і симптомами сухого дерматиту можуть бути відчуття печіння і/або суха/потріскана шкіра.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Захист пожежників   | : При наданні першої допомоги слід обов'язково застосовувати належні засоби індивідуального захисту, що відповідають характеру інциденту, отриманим травмам та умовам навколишнього середовища. |
| Примітки для лікаря | : Зверніться за консультацією до лікаря або в центр лікування гострих отруєнь.<br>Потенційна небезпека хімічної пневмонії.<br>Проведіть симптоматичне лікування.                                |

## 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

### Вогнебезпечні властивості

- |   |   |
|---|---|
| Температура спалаху                             | : > 70 °C / > 158 °F  |
| Температура займання                            | : > 200 °C / > 392 °F   |
| Верхня вибухонебезпечна границя                 | : 7 %(V)  |
| Нижня вибухонебезпечна границя                  | : 0,5 %(V)  |
| Займистість (тверда речовина, газ)              | : Дані відсутні   |
| Відповідні пожежогасильні засоби                | : Піна, розбризкувачі або розпилювачі води. Сухі хімічні порошки, діоксидвуглецю, пісок або земля можуть використовуватися лише для гасіння невеликих пожеж.  |
| Засоби, непридатні для гасіння                  | : Не використовуйте воду у вигляді струменів.   |
| Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння | : Звільніть зону пожежі від персоналу, що не зайнятий гасінням пожежі.<br>Шкідливі продукти горіння можуть включати:<br>Складна суміш аерозолів із твердих частинок і крапельок рідини і газів (дим).<br>Оксид вуглецю.<br>Неідентифіковані органічні та неорганічні сполуки.<br>Легкозаймисті пари можуть бути наявними навіть при |

температурах нижче температури спалаху.  
Пари важчі за повітря, розповсюджуються уздовж поверхні землі, і можливе загоряння на відстані.  
Плаває на поверхні і тому може знову загорітися на поверхні води.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Спеціальні методи пожежогасіння              | : | Стандартний порядок при хімічних пожежах.  |
| Додаткова інформація                         | : | Охолоджуйте сусідні контейнери розпилюванням води.   |
| Спеціальне захисне обладнання для пожежників | : | Потрібно застосовувати належне захисне обладнання, у тому числі захисні рукавички, стійкі до впливу хімічних речовин. Якщо очікується значний контакт із розлитим продуктом, необхідно застосовувати костюм, стійкий до впливу хімічних речовин. Під час перебування поблизу вогню у замкненому просторі потрібно застосовувати автономний дихальний апарат. Застосовуйте одяг пожежника, ухвалений відповідними стандартами (наприклад, європейським стандартом EN469). |

### 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації | : | <p>Дотримуйтесь всіх відповідних місцевих та міжнародних нормативних актів.<br/>Поінформуйте органи влади, якщо має місце будь-який вплив на населення або на навколишнє середовище або є ймовірність такого впливу.<br/>Місцеві органи влади мають бути повідомлені, якщо не можливо локалізувати значні витіки.</p> <p>Уникайте контакту зі шкірою, очима та одягом.<br/>Ізолюйте небезпечну зону і не допускайте на неї сторонніх і персонал без засобів захисту.<br/>Не вдихайте випаровування, пари.<br/>Не користуйтеся електроустаткуванням.</p>   |
| Екологічні запобіжні заходи  | : | <p>Усуньте течі, якщо це не буде пов'язано з небезпекою для здоров'я або життя. Видаліть всі можливі джерела загоряння в навколишній зоні. Використовуйте відповідні засоби локалізації (продукту та води після гасіння пожежі), щоб уникнути забруднення навколишнього середовища.<br/>Прийміть заходи проти розповсюдження або попадання в стоки, канали або річки, використовуючи пісок, землю або інші відповідні матеріали для створення бар'єрів.<br/>Спробуйте розсіяти газ або направити його потік у безпечне місце, наприклад, використовуючи тонке розпилювання. Прийміть запобіжні заходи проти статичного розряду. Забезпечте хороший електричний контакт за допомогою з'єднання в єдине електричне коло і заземлення всього устаткування.<br/>Здійснюйте моніторинг зони за допомогою індикатора горючого газу.</p> |

Методи та матеріали для локалізації та очищення :

У разі невеликих об'ємів пролитої рідини (< 0,2 куб. м) перенесіть її механічними засобами в контейнер, що має етикетку та герметично закривається, для подальшої регенерації або безпечної утилізації. Дайте залишкам випаруватися або зберіть їх за допомогою вбирання відповідними абсорбентами та безпечно утилізуйте. Видаліть забруднений ґрунт та безпечно утилізуйте. У разі великих об'ємів пролитої рідини (> 0,2 куб. м) перенесіть її механічними засобами, наприклад, вакуумним транспортером, у бак для відходів для подальшої регенерації або безпечної утилізації. Не змивайте залишки водою. Зберігаєте як небезпечні відходи. Дайте залишкам випаруватися або зберіть їх за допомогою вбирання відповідними абсорбентами та безпечно утилізуйте. Видаліть забруднений ґрунт та безпечно утилізуйте.

Ретельно провентилуйте забруднену зону.  
Якщо відбувається забруднення ділянок, для усунення наслідків може бути потрібною консультація фахівця.

Додаткові поради :

За вказівками з вибору індивідуальних засобів захисту звертайтеся у розділ 8 цього Паспорта Безпеки.  
За вказівками з утилізації розлитого продукту звертайтеся у розділ 13 цього Паспорта Безпеки.

### 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Загальні Правила Перестороги :

Уникайте вдихання або контакту з матеріалом.  
Дозволяється застосовувати тільки в добре вентильованих зонах. Необхідне ретельне миття після робіт з матеріалом. Інструкції з вибору індивідуальних засобів захисту - див. Розділ 8 цього Паспорта Безпеки Матеріалу.  
Використовуйте інформацію, наведену на цьому довідковому листі, якпочаткові дані для оцінки ризику в конкретних умовах, щоб сприяти вибору відповідних засобів управління  
Забезпечте дотримання всіх місцевих законодавчих актів відносно навантажувально-розвантажувальних робіт та складських споруд.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи :

Уникайте вдихання пари та/або туману.  
Уникайте контакту зі шкірою, очима та одягом.  
Загасіть всі джерела відкритого полум'я. Не паліть.  
Видаліть джерела загоряння. Запобігайте утворенню іскор.  
Використовуйте місцеву витяжну вентиляцію, якщо існує ризик вдихання пари, туманів або аерозолів.  
Резервуари для зберігання необхідно обвалувати (захистити греблю).  
Не приймайте їжу і питво під час використання.

Пари важчі за повітря, розповсюджуються уздовж поверхні

землі, і можливе загоряння на відстані.

- Матеріали, яких треба уникати  
Переміщення Продукту
- : Сильні окислювачі.
  - : Електростатичний заряд може накопичуватися на ньому навіть за належного заземлення та з'єднання. Якщо накопичиться достатній заряд, може виникнути електростатичний розряд і займання горючої пароповітряної суміші. Майте на увазі, що деякі вантажно-розвантажувальні роботи можуть створювати додаткову загрозу внаслідок накопичення електростатичного заряду. Це, зокрема, такі види робіт, як накачування (особливо турбулентного потоку), змішування, фільтрація, сплески під час заповнення, очищення та заповнення резервуарів і контейнерів, відбір проб, перемикавання навантаження, вимірювання, робота пересувної вакуумної установки та механічні рухи. Ці операції можуть призвести до електростатичного розряду, наприклад іскроутворення. Обмежуйте лінійну швидкість під час накачування, щоб уникнути виникнення електростатичного розряду ( $\leq 1$  м/с, доки труба не зануриться на глибину двох власних діаметрів, а потім  $\leq 7$  м/с). Уникайте сплесків під час заповнення. НЕ використовуйте стиснуте повітря під час операцій заповнення, розвантаження або вантажно-розвантажувальних робіт.

Зверніться до відповідної інформації в розділі «Поводження».

### Зберігання

- Умови безпечного зберігання
- : Додаткові особливі норми пакування та зберігання цієї продукції див. у розділі 15.
- Інші дані
- : Температура Зберігання:  
Навколишнього середовища.
- Резервуари для зберігання необхідно обвалувати (захистити греблею).  
Тримайте резервуари подалі від джерел нагріву і інших джерел загоряння.  
Очищення, інспекція і обслуговування резервуарів для зберігання - це спеціальна операція, яка вимагає чіткого дотримання процедур і запобіжних заходів.  
Необхідно зберігати в обвалованій (захищеній дамбою) та добревентильованій зоні, подалі від сонячного світла, джерел загоряння та інших джерел нагріву.  
Тримайте подалі від аерозолів, легкозаймистих речовин, окислювачів, їдких речовин та від інших вогнебезпечних продуктів, які не є шкідливими або токсичними для людини або для навколишнього середовища.  
Електростатичний заряд утворюється під час накачування. Електростатичний розряд може призвести до пожежі. Для зниження ризику забезпечте замкненість електричного кола шляхом з'єднання та заземлення всього обладнання. Випари у верхній частині резервуара для зберігання

можуть перебувати у горючому/вибухонебезпечному діапазоні і, отже, бути займистими.

Пакувальний матеріал : Належний матеріал: Для контейнерів і внутрішнього покриття стінок контейнерів використовувати тільки м'яку сталь або нержавіючу сталь., Для фарбування контейнерів використовуйте епоксидні емалі і фарби на основі силікату цинку.  
Неналежний матеріал: Уникайте тривалого контакту з натуральним, бутил- або нітрильним каучуком.

Рекомендації щодо Вибору Контейнера : Не ріжте, не свердліть, не шліфуйте, не проводьте зварку і не виконуйте подібних операцій з контейнерами або поряд з ними.

Особливі сфери застосування : Непридатне

Див. додаткові довідкові матеріали, у яких наведено безпечні методи проведення вантажно-розвантажувальних робіт для рідин, що здатні накопичувати електростатичний заряд:  
Стандарт Американського нафтового інституту API RP 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents; Захист від займання, спричиненого електростатичним зарядом, блискавкою та паразитними струмами) або стандарт Національної асоціації пожежної безпеки NFPA 77 (Recommended Practices on Static Electricity; Рекомендовані методи захисту від статичної електрики).  
IEC TS 60079-32-1 : Вказівки з електростатичної небезпеки

## 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

### Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
Aliphatic dearom. solvents 200 - 250	Не призначено	TWA (8hr)	1.050 mg/m <sup>3</sup>	ОБРВ, визначений по методиці Європейської Асоціації Виробників Вуглеводневих Розчинників (CEFIC-HSPA)

### Біологічні граничні показники виробничої дії

Значення біологічної межі не декларується.



**Методи Моніторингу**

Може виявитися необхідним проводити моніторинг концентрацій речовин у повітрі робочої зони або на загальному робочому місці для підтвердження відповідності ОБРВ (орієнтовному безпечному рівню впливу) та адекватності засобів запобігання впливу на організм. Для деяких речовин доцільно також проводити біологічний моніторинг. Затверджені способи вимірювання ступеня зовнішнього впливу мають застосовуватися компетентним фахівцем. Зразки слід аналізувати в офіційно визнаній лабораторії. Приклади джерел рекомендованих методів контролю повітря надані внизу, або зверніться до постачальника. Інші національні методи можуть також бути використані. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/> Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/> Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/> Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp> L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

**Інженерно-технічні заходи**

: Наскільки це можливо, використовуйте герметизовані системи.  
Належна вибухозахищена вентиляція для забезпечення концентрацій завислих у повітрі частинок нижче за орієнтовні безпечні/граничні рівні.  
Рекомендована місцева витяжна вентиляція.  
Рекомендується використання систем автоматичного пожежогасіння та гідрантів.  
Ванночки для очей та душ для аварійних ситуацій.  
Там, де матеріал нагрівається, розпильовується або утворює туман, існує більша висока ймовірність наявності матеріалу в повітрі робочої зони.  
Необхідний рівень захисту та тип засобів управління може змінюватися залежно від можливих умов впливу. Виберіть засоби управління, виходячи з оцінки ризику в конкретних умовах. Відповідні заходи такі:

**Загальна інформація:**

Неухильно дотримуватися належних правил особистої гігієни, наприклад мити руки після роботи з матеріалом, перед вживанням їжі та напоїв і/або курінням. Регулярно прати робочий одяг і засоби індивідуального захисту, щоб видалити забруднюючі речовини. Утилізувати забруднений одяг і взуття, що не підлягають очищенню. Підтримувати належний порядок у приміщеннях. Визначити правила техніки безпеки, а також процедури забезпечення контролю.  
Ознайомити працівників із правилами поведінки з небезпечними речовинами та заходами контролю, що стосуються звичайної роботи, пов'язаної з цим продуктом. Забезпечити належний вибір, перевірку та технічне обслуговування устаткування, яке використовується для контролю за зовнішнім впливом, наприклад засоби індивідуального захисту та вентиляційні системи на місцях роботи.

Перед введенням в дію аботехнічним обслуговуванням обладнаннясистему перевести на знижену потужність. Зберігати стічні води у герметичних ємностях для подальшої утилізації або переробки.

### Індивідуальне захисне обладнання

#### Захисні заходи

Необхідно, щоб індивідуальні засоби захисту (ІЗЗ) задовольняли вимогирекомендованих національних стандартів. Перевірте спільно зпостачальниками ІЗЗ.

**Захист дихальних шляхів** : Якщо технічні засоби не здатні підтримувати концентрацію частинок в повітрі на рівні, що забезпечує захист здоров'я працівника, виберітьпротигази, які відповідають певним умовам експлуатації та відповідаютьвимогам відповідного законодавства.  
Перевірте разом з постачальником протигазів.  
Якщо фільтруючі протигази непридатні для умов застосування (наприклад ,висока концентрація завислих у повітрі частинок, ризик нестачі кисню ,закритий простір), використовуйте відповідний ізолюючий протигаз ізнадлишковим тиском.  
Якщо фільтруючі протигази придатні для умов застосування, виберіть відповідну комбінацію маски і фільтру.  
Якщо фільтруючі протигази придатні для умов застосування:  
Виберіть фільтр, який придатний для використання з органічними газами й випаруваннями [тип А, температура кипіння >65 °C (149 °F)].

#### Захист рук Зауваження

: Там, де можливий контакт продукту з руками, належний хімічний захистможе забезпечити використання рукавичок, які задовольняють вимогивідповідних стандартів (наприклад, в Європі: EN374, в США: F739), та яківиготовлені із наведених нижче матеріалів: Захист на більш тривалий період: Рукавички з нітрильного каучуку. Випадковий контакт/Захист від бризок: Рукавички з ПВХ, неопренового або нітрильного каучуку. За тривалого контакту рекомендовано використовувати рукавички, час розриву яких становить більш ніж 240 хвилин (переважно більш ніж 480 хвилин), якщо такі є. Для короткотривалого захисту або захисту від бризок рекомендовано використовувати такі само рукавички, але в разі відсутності рукавичок, що забезпечують вказаний ступінь захисту, можна використовувати рукавички з меншим часом розриву за умови дотримання належного режиму експлуатації та заміни. Товщина рукавичок не дає змоги точно прогнозувати ступінь стійкості рукавичок до впливу хімічних речовин, оскільки вона залежить від точного складу матеріалу рукавичок. Товщина рукавиць має бути більшою за 0,35 мм залежно від виробника та моделі. Придатність і термін служби рукавичок залежить від особливостей використання, наприклад, від частоти і

тривалості контакту, хімічної стійкості матеріалу рукавичок, товщини матеріалу, здатності не обмежувати руху кисті. Обов'язково проконсультуйтеся у постачальника рукавичок. Забруднені рукавички необхідно замінити на нові. Особиста гігієна є ключовим елементом ефективного догляду за шкірою рук. Рукавички слід надягати тільки на чисті руки. Після використання рукавичок руки слід ретельно вимити і висушити. Рекомендується нанести зволожувач, що не містить парфумів.

- Захист очей** : Якщо в процесі роботи з матеріалом є вірогідність його розбризкування й потрапляння в очі, рекомендується використовувати захисні окуляри.
- Захист тіла та шкіри** : За звичайних умов застосування немає потреби в використанні засобів захисту шкіри.  
У разі тривалого або повторного впливу використовуйте непроникний одяг, що захищає частини тіла, які піддаються впливу.  
Якщо можливий повторний або тривалий вплив речовин на шкіру, надягати відповідні рукавички згідно EN374.  
  
Необхідно вдягти антистатичний та вогнезахисний одяг, якщо це передбачено згідно з оцінкою ризику на місці.
- Теплові фактори небезпеки** : Непридатне
- Заходи гігієни** : Мийте руки перед прийомом їжі, питтям, курінням і відвідуванням туалету.  
Виперіть забруднений одяг перед повторним використанням.  
Не ковтати. У випадку проковтування, негайно звернутися за медичною допомогою.

#### Заходи зменшення впливу на довкілля

- Загальна порада** : Для повітря, яке скидають і що містить пари, необхідно дотримуватися місцевих директив щодо обмежень на викид летких речовин.  
Зведіть до мінімуму скидання в навколишнє середовище.  
Необхідно провести екологічну експертизу з метою забезпечення дотримання норм місцевого законодавства про охорону навколишнього середовища.  
Відомості про заходи в разі випадкових викидів наведено в розділі 6.

## 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Зовнішній вигляд** : рідина
- Колір** : безбарвний
- Запах** : без запаху

**GTL Solvent GS 1927**

Версія 2.2

Дата перегляду 28.04.2023

Дата друку 03.05.2023

Поріг сприйняття запаху	: Дані відсутні
pH	: Дані відсутні
Температура плавління/замерзання	: Дані відсутні
Температура текучості	< -20 °C / -4 °F Метод: ASTM D5950
	Метод: ISO 3016
Температура/діапазон кипіння	: 206 - 261 °C / 403 - 502 °F
Температура спалаху	: > 70 °C / > 158 °F
Швидкість випаровування	: Дані відсутні
Займистість (тверда речовина, газ)	: Дані відсутні
Верхня вибухонебезпечна границя	: 7 %(V)
Нижня вибухонебезпечна границя	: 0,5 %(V)
Тиск пари	: 0,01 kPa (20 °C / 68 °F)
Відносна густина пари	: Дані відсутні
Відносна густина	: < 0,8Метод: ASTM D4052
Густина	: приблизно 0,763 g/cm <sup>3</sup> (15 °C / 59 °F) Метод: ASTM D4052
Показники розчинності	
Розчинність у воді	: нерозчинний
Коефіцієнт розділення (н- октанол/вода)	: log Pow: 4,5 - 7,0
Температура самозаймання	: > 200 °C / > 392 °F
Температура розкладання	: Дані відсутні
В'язкість	
В'язкість, динамічна	: Дані відсутні
В'язкість, кінематична	: < 0,2 mm <sup>2</sup> /s (25 °C / 77 °F) Метод: ASTM D445
Вибухові властивості	: Не класифікується
Окислювальні властивості	: Дані відсутні

Поверхневий натяг	: Дані відсутні
Провідність	: Слабка провідність: < 100 пСм/м, Через свою провідність цей матеріал може накопичувати електростатичний заряд., Рідини зазвичай вважаються непровідними, якщо їх провідність нижча ніж 100 пСм/м, і напівпровідними, якщо провідність нижча ніж 10 000 пСм/м., Запобіжні заходи для провідних і напівпровідних рідин однакові., На провідність рідини може суттєво впливати низка чинників, наприклад її температура, наявність домішок і антистатичні добавки.
Розмір часточок	: Дані відсутні
Молекулярна маса	: Дані відсутні

## 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	: Цей продукт не становить жодної реактивної небезпеки, окрім тієї, що зазначена в наступному підпункті.
Хімічна стійкість	: Небезпечна реакція не очікується, якщо поводитися з речовиною та зберігати її відповідно до наданих інструкцій. Стійкий у нормальних умовах експлуатації.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	: Реагує із сильними окислювачами.
Умови, яких треба уникати	: Уникайте нагрівання, іскор, відкритого полум'я і інших джерел загоряння.  За певних обставин продукт може спалахнути через статичну електрику.
Несумісні матеріали	: Сильні окислювачі.
Небезпечні продукти розкладу	: Очікують, що шкідливі продукти розкладу не утворюються під час зберігання в нормальних умовах. Процес термічного розкладу у великій мірі залежить від умов. При горінні цього матеріалу або при термічному або окислювальному розкладі виділяється складна суміш завислих у повітрі частинок твердих речовин, рідин і газів, включаючи чадний газ, вуглекислий газ, оксиди сірки та неідентифіковані органічні сполуки.

## 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Основа для Оцінки	: Інформація наведена на підставі даних, які було отримано від подібних речовин. Якщо не зазначено інше, наведені дані є типовими
-------------------	--

характеристиками продукту в цілому, а не його окремих компонентів.

Дані щодо можливих шляхах впливу

: Вплив може відбутися шляхом вдихання, проковтування, поглинання шкірою, контакту зі шкірою або очима і випадкового проковтування.

### Гостра токсичність

#### Продукт:

Гостра пероральна токсичність

: LD 50 Щур, самці і самиці: > 5.000 mg/kg  
Метод: Вказівки для тестування OECD 401  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Гостра інгаляційна токсичність

: LC 50 Щур, самці і самиці: > 2 -<= 10 mg/l  
Тривалість дії: 4 h  
Атмосфера випробування: випари  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 403 OECD  
Зауваження: LC50 вище, ніж концентрація майже насичених парів.  
Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Гостра дермальна токсичність

: LD 50 Щур, самці і самиці: > 2.000 mg/kg  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 402 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### Компоненти:

##### **Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Гостра пероральна токсичність

: LD 50 Щур, самці і самиці: > 5.000 mg/kg  
Метод: Вказівки для тестування OECD 401  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Гостра інгаляційна токсичність

: LC 50 Щур, самці і самиці: > 20 mg/l  
Тривалість дії: 4 h  
Атмосфера випробування: випари  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 403 OECD  
Зауваження: LC50 вище, ніж концентрація майже насичених парів.  
Грунтується на даних з подібних матеріалів  
Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Гостра дермальна токсичність

: LD 50 Щур, самці і самиці: > 2.000 mg/kg  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 402 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Роз'їдання/подразнення шкіри**

**Продукт:**

Види: Кріль

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 404 OECD

Зауваження: Викликає помірне подразнення шкіри (проте недостатнє для класифікації)., Тривалий/повторний вплив може викликати знежирення шкіри, яке може привести до дерматиту.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Види: Кріль

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 404 OECD

Зауваження: Викликає помірне подразнення шкіри (проте недостатнє для класифікації)., Тривалий/повторний вплив може викликати знежирення шкіри, яке може привести до дерматиту.

**Серйозне ураження очей/подразнення очей**

**Продукт:**

Види: Кріль

Метод: Вказівки для тестування OECD 405

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Види: Кріль

Метод: Вказівки для тестування OECD 405

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Респіраторна або шкірна сенсibiliзація**

**Продукт:**

Види: Морська свинка

Метод: Вказівки для тестування OECD 406

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Види: Морська свинка

Метод: Вказівки для тестування OECD 406

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Мутагенність статевих клітин**

**Продукт:**

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцією 471 OECD

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 473 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 476 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Піддослідні види: Миша  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 474 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Мутагенність статевих клітин- Оцінка : Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до категорій 1A/1B.

#### **Компоненти:**

##### **Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 471 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 473 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 476 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Піддослідні види: Миша  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 474 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Мутагенність статевих клітин- Оцінка : Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до категорій 1A/1B.

#### **Канцерогенність**

##### **Продукт:**

Види: Щур, (самці і самиці)  
Спосіб застосування: Вдихання  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 453 OECD  
Зауваження: Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Види: Миша, (самці і самиці)  
Спосіб застосування: Вдихання  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 453 OECD  
Зауваження: Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Канцерогенність - Оцінка : Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до



категорій 1A/1B.

**Компоненти:****Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Види: Щур, (самці і самиці)

Спосіб застосування: Вдихання

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 453 OECD

Зауваження: Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Види: Миша, (самці і самиці)

Спосіб застосування: Вдихання

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 453 OECD

Зауваження: Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів

Канцерогенність - Оцінка : Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до категорій 1A/1B.

Матеріал	GHS/CLP Канцерогенність Класифікація
Alkanes, C11-C16-branched and linear	Канцерогенний вплив не класифіковано

**Токсичність для репродуктивних функцій****Продукт:**

Види: Щур

Стать: самці і самиці

Спосіб застосування: Перорально

Метод: Вказівки для тестування OECD 416

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Впливає на ембріональний розвиток : Види: Щур, самиця  
Спосіб застосування: Перорально  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 414 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.  
Види: Щур, самиця  
Спосіб застосування: Вдихання  
Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 414 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка : Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до категорій 1A/1B.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Види: Щур  
Стать: самці і самиці  
Спосіб застосування: Перорально

Метод: Вказівки для тестування OECD 416  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Впливає на ембріональний розвиток

: Види: Щур, самиця  
Спосіб застосування: Перорально  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 414 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.  
Види: Щур, самиця  
Спосіб застосування: Вдихання  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 414 OECD  
Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка

: Цей продукт не відповідає критеріям для віднесення до категорій 1A/1B.

**Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив**

**Продукт:**

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**STOT - повторна дія**

**Продукт:**

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Зауваження: Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Токсичність при багаторазовій дозі**

**Продукт:**

Щур, самці і самиці:  
Спосіб застосування: Перорально  
Метод: Тест(и), еквівалентний(і) або схожий(і) на Інструкцією 408 OECD  
Органи-мішені: Особливих органів-мішеней не помічено.

Щур, самці і самиці:

Спосіб застосування: Вдихання

Атмосфера випробування: випари

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 413 OECD

Органи-мішені: Особливих органів-мішеней не помічено.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Щур, самці і самиці:

Спосіб застосування: Перорально

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 408 OECD

Органи-мішені: Особливих органів-мішеней не помічено.

Щур, самці і самиці:

Спосіб застосування: Вдихання

Атмосфера випробування: випари

Метод: Тест(и), еквівалентний(и) або схожий(и) на Інструкцію 413 OECD

Органи-мішені: Особливих органів-мішеней не помічено.

**Аспіраційна токсичність**

**Продукт:**

Попадання в легені разом з повітрям, що вдихається, в результаті ковтання або блювання, може викликати хімічний пневмоніт, який може привести до летального результату.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Попадання в легені разом з повітрям, що вдихається, в результаті ковтання або блювання, може викликати хімічний пневмоніт, який може привести до летального результату.

**Додаткова інформація**

**Продукт:**

Зауваження: Можуть існувати класифікації інших законодавчих органів за умови різних нормативно-правових баз.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear:**

Зауваження: Можуть існувати класифікації інших законодавчих органів за умови різних нормативно-правових баз.

---

**12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ**

Основа для Оцінки

: Екотоксикологічна інформація відносно цього продукту не є повною. Наведена нижче інформація заснована частково на знанні властивостей інгредієнтів і на екотоксикологічних властивостях аналогічних продуктів.  
Якщо не зазначено інше, наведені дані є типовими

характеристиками продукту в цілому, а не його окремих компонентів.

**Екотоксичність****Продукт:**

- Токсичність для риб (Гостра токсичність) : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 96 h  
Метод: Вказівки для тестування OECD 203  
Зауваження: Практично нетоксичний.  
LL/EL/IL50 > 100 мг/л
- Токсичність для ракоподібних (Гостра токсичність) : EL50 (*Daphnia magna* (дафнія)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 48 h  
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD  
Зауваження: Практично нетоксичний.  
LL/EL/IL50 > 100 мг/л
- Токсичність для водоростей/водних рослин (Гостра токсичність) : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 72 h  
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD  
Зауваження: Практично нетоксичний.  
LL/EL/IL50 > 100 мг/л
- Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : Зауваження: Дані відсутні
- Токсичність для ракоподібних (Хронічна токсичність) : Зауваження: Дані відсутні

**Компоненти:****Alkanes, C11-C16-branched and linear :**

- Токсичність для риб (Гостра токсичність) : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 96 h  
Метод: Вказівки для тестування OECD 203  
Зауваження: Практично нетоксичний.  
LL/EL/IL50 > 100 мг/л
- Токсичність для ракоподібних (Гостра токсичність) : EL50 (*Daphnia magna* (дафнія)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 48 h  
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD  
Зауваження: Практично нетоксичний.  
LL/EL/IL50 > 100 мг/л
- Токсичність для водоростей/водних рослин (Гостра токсичність) : EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*)): > 1.000 mg/l  
Тривалість дії: 72 h  
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD  
Зауваження: Практично нетоксичний.

LL/EL/IL50 &gt; 100 мг/л

Токсичність для мікроорганізмів (Гостра токсичність) : Зауваження: Дані відсутні

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : Зауваження: Дані відсутні

Токсичність для ракоподібних(Хронічна токсичність) : Зауваження: Дані відсутні

**Стійкість та здатність до біологічного розкладу****Продукт:**

Здатність до біологічного розкладу : Біологічний розклад: 80 %  
Тривалість дії: 28 d  
Метод: Вказівки для тестування OECD 301F  
Зауваження: Легко піддається біологічному розкладу., Швидко окислюється шляхом фотохімічних реакцій на повітрі.

**Компоненти:****Alkanes, C11-C16-branched and linear :**

Здатність до біологічного розкладу : Біологічний розклад: 80 %  
Тривалість дії: 28 d  
Метод: Вказівки для тестування OECD 301F  
Зауваження: Легко піддається біологічному розкладу. Швидко окислюється шляхом фотохімічних реакцій на повітрі.

**Біонакопичувальний потенціал****Продукт:**

Біонакопичування : Зауваження: Може накопичуватися в живих організмах.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 4,5 - 7,0

**Компоненти:****Alkanes, C11-C16-branched and linear :**

Біонакопичування : Зауваження: Може накопичуватися в живих організмах.

**Мобільність у ґрунті****Продукт:**

Мобільність : Зауваження: Плаває на поверхні води., При попаданні в ґрунт поглинається частинками ґрунту і втрачає рухливість.

**Компоненти:****Alkanes, C11-C16-branched and linear :**

Мобільність : Зауваження: Плаває на поверхні води., При попаданні в ґрунт поглинається частинками ґрунту і втрачає рухливість.

**Інші шкідливі ефекти****Продукт:**

Результати оцінки PBT и vPvB : Показники перевірки речовини не відповідають критеріям стійкості, біоаккумулятивності й токсичності, відтак вона не може вважатися полібутилентерефталатом чи дуже стійкою біоаккумулятивною речовиною.

**Компоненти:**

**Alkanes, C11-C16-branched and linear :**

Результати оцінки PBT и vPvB : Показники перевірки речовини не відповідають критеріям стійкості, біоаккумулятивності й токсичності, відтак вона не може вважатися полібутилентерефталатом чи дуже стійкою біоаккумулятивною речовиною.

### 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

**Методи утилізації**

Відходи з залишків : Регенеруйте або повторно використайте, якщо можливо. Відповідальність за визначення токсичності та фізичних властивостей прод уктів, що виділяються, вибір рішення про спосіб сортування відходів і методи їх утилізації у відповідність із чинними в цьому випадку нормативними актами лежить на виробнику, чиї відходи необхідно утилізувати.

Прийміть заходи проти забруднення відходами ґрунту та ґрунтових вод та проти скидання в навколишнє середовище.

Не скидайте у водне середовище, у стоки і водотоки.

Не скидайте нижній шар води в резервуарі, дозволяючи йому витікати в ґрунт. Це призведе до забруднення ґрунту і підземних вод.

Відходи, які утворилися в результаті виливу або прибирання резервуару ,потрібно утилізувати відповідно до чинних нормативних актів, найкраще через визнаного збирача або підрядчика. Правомочність збирача або підрядчика необхідно з'ясувати заздалегідь.

Відходи, виливи і використаний продукт є небезпечними відходами.

Утилізацію необхідно проводити відповідно до законів і нормативних актів, що діють у цьому регіоні, країні і адміністративній одиниці.

Місцеві нормативні акти можуть бути строгішими, ніж регіональні або національні вимоги, і їх необхідно дотримуватись.

MARPOL - див. Міжнародна конвенція із запобігання забруднення з суден (MARPOL 73/78), яка забезпечує технічні аспекти контролю забруднення з суден.

Забруднена упаковка : Ретельно спорожніть контейнер.

Після зливу відведіть у безпечне місце подалі від іскор та вогню.

Залишки можуть призводити до небезпеки вибуху. Не

пробивайте отворів унеочищених барабанах, не проводьте з ними ріжучі і зварювальні операції. Направте барабани на регенерацію або в металолом. Додержуйтесь місцевих положень про регенерацію або видалення відходів.

#### 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

##### Міжнародні правила

**ADR**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**ADN**

ООН № : 9003

Належна назва при перевезенні : SUBSTANCES WITH FLASHPOINT > 60°C BUT NOT MORE THAN 100 °C  
(Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics)

Клас : 9

Пакувальна група : Не призначено

Етикетки : 9 (F)

Екологічно небезпечний : ні

**RID**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**IATA-DGR**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

**IMDG-Code**

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

##### Морські перевезення оптом за інструментами IMO

Правила MARPOL застосовні до морських перевезень у вигляді насипного вантажу.

##### Особливі запобіжні заходи для користувача

Зауваження : Спеціальні застереження: Зверніться до розділу 7, Зберігання та транспортування, для ознайомлення із спеціальними застереженнями, з якими користувач має бути ознайомлений або матиме потребу відповідати вимогам у разі транспортування.

Детальніша інформація : Цей продукт можна транспортувати під азотною подушкою. Азот є газом без запаху та кольору. Вплив атмосфери, що збагачена азотом, пов'язаний з витісненням наявного кисню, що може викликати ядуху або смерть. Персонал повинен здійснювати підвищені запобіжні заходи при вході в закриті простори.

#### 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Інформація регуляторних органів не претендує на вичерпність. Цього матеріалу можуть стосуватися також інші регуляторні вимоги.

**Інші міжнародні нормативи****Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах:**

TSCA : Перелічено  
ENCS : Перелічено

---

**16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ****Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я**

EUN066 Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.  
H304 Може бути смертельним при заковтуванні або потраплянні у дихальні шляхи.

**Повний текст інших скорочень**

Asp. Tox. Небезпека аспірації

Абревіатури та скорочення : Значення стандартних абревіатур і скорочень, що використовуються в цьому документі, можна подивитися в довідковій літературі (наприклад, у наукових словниках) та/або на веб-сайтах.

Регламент ПБ :  
1. ГН 2.2.5.1313-03. "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони."  
2. ГОСТ 12.1.007-76. "Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки."  
3. ГОСТ 12.1.005-88. "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони."  
4. ГН 2.1.5.1315-03. "Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин у воді водних об'єктів."  
5. ГОСТ 19433-88. "Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування."  
6. Правила безпеки при транспортуванні залізничним транспортом та процедури ліквідації аварій з небезпечними вантажами.  
7. GOST 30333-2007 Паспорт безпеки матеріалу/речовини. Основні положення. Директива 1907/2006/EC

**Додаткова інформація**

Рекомендації щодо тренінгів : Надати належну інформацію, інструкції і провести навчання для операторів.

Інша інформація : Вертикальна лінія (I) на лівому краї указує на внесення поправок у попередню редакцію документа.



Джерела ключових даних для створення бази даних : Наведені дані взято зокрема з одного або більше джерел інформації (наприклад, токсикологічних даних Медичної служби Shell, паспорта матеріалу постачальника, даних Європейської асоціації CONCAWE, Міжнародної єдиної бази хімічних речовин IUCLID, регламенту EC 1272 тощо).

Ця інформація базується на сучасному стані наших знань та призначена тільки для опису продукту з точки зору здоров'я, безпеки та екологічних вимог. Таким чином, її не слід вважати як таку, що гарантує будь-які конкретні властивості продукту.