

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

| | |
|----------------------------|---|
| Nom commercial | : Alcool isopropylique C+ |
| Code du produit | : S1114 |
| Numéro d'enregistrement UE | : 01-2119457558-25-0001, 01-2119457558-25-0002 |
| Synonymes | : Alcool propylique secondaire, diméthylcarbinol, isopropanol |
| No.-CAS | : 67-63-0 |

| | |
|--------|-------------|
| No.-CE | : 200-661-7 |
|--------|-------------|

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | |
|--|--|
| Utilisation de la substance/du mélange | : Solvant. Consulter la rubrique 16 pour les utilisations enregistrées selon la réglementation REACH. |
|--|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Utilisations déconseillées | : Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur. |
|----------------------------|--|

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des applications autres que celles recommandées à la rubrique 1, sans avoir d'abord demandé conseil au fournisseur.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | |
|-----------------------|---|
| Fabricant/Fournisseur | : Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands |
| Téléphone | : +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191 |
| Téléfax | : +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230 |
| Contact pour la FDS | : sccmsds@shell.com |

1.4 Numéro d'appel d'urgence

+44 (0) 1235 239 670 (Ce numéro de téléphone est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
Centre Antipoisons: 070 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

| | |
|------------------------------------|---|
| Liquides inflammables, Catégorie 2 | H225: Liquide et vapeurs très inflammables. |
|------------------------------------|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | 06.03.2023 |
| | | | Date d'impression 16.10.2024 |

Irritation oculaire, Catégorie 2

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Inhalation, Effets narcotiques, Oral(e)

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

DANGERS PHYSIQUES:
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

DANGERS POUR LA SANTÉ :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :
Produit non classé dangereux pour l'environnement selon les critères du règlement CLP.

Conseils de prudence :

Prévention:
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P243 Prendre des mesures pour éviter les décharges statiques.

Intervention:

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Stockage:

Aucune phrase de précaution.

Élimination:

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

2.3 Autres dangers

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer sur le sol et atteindre des sources d'ignition éloignées, provoquant un danger d'incendie en retour de flamme. Même avec une métallisation et une mise à la terre appropriées, ce matériau peut encore accumuler une charge électrostatique. L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur. Légèrement irritant pour le système respiratoire.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Composants

| Nom Chimique | No.-CAS No.-CE | Concentration (% w/w) |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| propane-2-ol | 67-63-0 200-661-7 | <= 100 |

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

- Conseils généraux : Ne devrait pas présenter de risques pour la santé lors d'une utilisation normale.
- Protection pour les secouristes : En administrant les premiers soins, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié selon les accidents, les blessures et l'environnement.
- En cas d'inhalation : Transporter la victime à l'air libre. Si la victime ne se rétablit pas rapidement, l'amener au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel.
- En cas de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés. Rincer la zone exposée avec de l'eau puis, si possible, la laver au savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |

- | | |
|---------------------------------|--|
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Transportez à l'hôpital le plus proche pour des soins complémentaires. |
| En cas d'ingestion | : Ne pas faire vomir : transporter la personne à l'établissement médical le plus proche pour y recevoir des traitements supplémentaires. En cas de vomissement spontané, maintenir la tête plus basse que les hanches pour empêcher l'aspiration. Si les signes et symptômes tardifs suivants apparaissent dans les 6 heures qui suivent l'ingestion, transporter le patient au centre médical le plus proche: une fièvre supérieure à 38.3°C, le souffle court, une oppression thoracique, de la toux ou une respiration sifflante continue. |

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- | | |
|-----------|---|
| Symptômes | : L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut provoquer une dépression du système nerveux central (SNC), résultant en des étourdissements, des sensations de vertiges, des céphalées, des nausées et une perte de coordination. Une inhalation continue peut causer un évanouissement et la mort. Pas de danger particulier dans des conditions normales d'utilisation. Les signes et les symptômes d'irritation cutanée peuvent se manifester par une sensation de brûlure, par une rougeur ou un gonflement. Les signes et les symptômes d'irritation des yeux peuvent comporter une sensation de brûlure, des rougeurs, une tuméfaction et/ou une vision floue. Si le produit pénètre dans les poumons, les signes et les symptômes peuvent consister en une toux, une suffocation, une respiration sifflante, une respiration difficile, une oppression thoracique, le souffle court et/ou de la fièvre. Si les signes et symptômes tardifs suivants apparaissent dans les 6 heures qui suivent l'ingestion, transporter le patient au centre médical le plus proche: une fièvre supérieure à 38.3°C, le souffle court, une oppression thoracique, de la toux ou une respiration sifflante continue. |
|-----------|---|

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- | | |
|------------|--|
| Traitement | : Soins médicaux immédiats, traitement spécial Appeler un médecin ou le centre antipoison pour obtenir des conseils. Potentialité de générer des pneumonies. Traiter selon les symptômes. |
|------------|--|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse résistant à l'alcool, eau pulvérisée ou en brouillard. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés pour les incendies limités uniquement.

Moyens d'extinction inappropriés : Aucun(e)

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance. Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos. Porter une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469).

Méthodes spécifiques d'extinction : Procédure standard pour feux d'origine chimique.

Information supplémentaire : Eloigner toute personne étrangère aux secours de la zone d'incendie. Refroidir les récipients à proximité en les arrosant d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Se conformer aux réglementations locales et internationales en vigueur. Informer les autorités si la population ou l'environnement sont exposés à ce produit ou pourraient l'être. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance. Formation possible de mélange vapeur-air explosif. 6.1.1 Pour les non-secouristes: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |

Isoler la zone de danger et refuser l'entrée au personnel non protégé et non nécessaire.

Rester au vent et hors des zones basses.

6.1.2 Pour les secouristes:

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Isoler la zone de danger et refuser l'entrée au personnel non protégé et non nécessaire.

Rester au vent et hors des zones basses.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Arrêter les fuites, si possible sans prendre de risque. Éliminer toutes les causes possibles d'inflammation dans la zone environnante. Utiliser un confinement approprié (pour le produit et les eaux d'extinction) pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Empêcher tout écoulement dans les égouts, les fossés ou les rivières en utilisant du sable, de la terre, ou d'autres barrières appropriées. Tenter de disperser les vapeurs ou de diriger leur écoulement vers un endroit sûr, par exemple par arrosage en brouillard. Prendre des mesures de précautions contre les décharges électrostatiques. S'assurer de la continuité électrique de tous les équipements par la continuité des masses et la mise à la terre. Ventiler complètement la zone contaminée. Contrôler la zone avec un indicateur de gaz combustible.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Récupérer les déversements importants (> 150 litres) par des moyens mécanisés tels qu'un camion de pompage par le vide vers une citerne dédiée à la récupération du produit ou son élimination en toute sécurité. Ne pas éliminer le reliquat par rinçage à l'eau. Le conserver comme déchet contaminé. Laisser les résidus s'évaporer ou les absorber avec un matériau absorbant approprié et les éliminer sans risques. Retirer le sol contaminé et l'éliminer sans risques. Récupérer les déversements de faible ampleur (< 150 litres) par des moyens mécanisés dans un récipient étiqueté, hermétiquement fermé et dédié à la récupération du produit ou à son élimination en toute sécurité. Laisser le reliquat s'évaporer ou l'absorber avec un matériau absorbant que l'on éliminera en toute sécurité. Retirer le sol contaminé et l'éliminer sans risques.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour le choix des équipements de protection individuels, se reporter au rubrique 8 de la fiche de donnée de sécurité., Se reporter au Section 13 de la FDS en cas de déversement.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Version 7.2 | Date de révision: 09.10.2024 | Numéro de la FDS: 800001006805 | Date de dernière parution: 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|

Mesures d'ordre technique : Eviter de respirer les vapeurs ou tout contact avec le produit. A n'utiliser que dans des zones bien ventilées. Bien nettoyer après manipulation. Se reporter à la rubrique 8 de la Fiche de Données de Sécurité pour le choix de l'équipement de protection individuelle.

Utiliser les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité pour évaluer les risques liés aux conditions locales et déterminer les contrôles garantissant une manipulation, un stockage et une élimination de ce produit dans de bonnes conditions de sécurité.

S'assurer que les installations de manipulation et de stockage soient conformes aux réglementations locales

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. En cas de risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols, utiliser une extraction d'air.

Les réservoirs de stockage en vrac doivent être endigués (en cuvette de rétention).

Eteindre les flammes nues. Ne pas fumer. Eliminer toutes les causes d'inflammation. Eviter les étincelles.

Les décharges électrostatiques peuvent causer un incendie. Vérifiez la continuité électrique en procédant à une métallisation et à la mise à la terre (mise à la masse) de tous les équipements afin de réduire le risque.

Les vapeurs se trouvant dans l'espace libre de la cuve de stockage peuvent se situer dans la zone d'inflammabilité/explosivité et être ainsi inflammables.

Eliminer de manière adéquate tout chiffon ou produit de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.

NE PAS utiliser d'air comprimé pour les opérations de remplissage, de déchargement ou de manipulation.

Transfert de Produit : Se reporter aux directives dans la Rubrique Manipulation.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Prendre garde à leur accumulation dans les fossés et dans les espaces confinés. Se reporter à la rubrique 15 pour toute législation complémentaire spécifique concernant le conditionnement et le stockage de ce produit.

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou de l'acier inoxydable.

Matière non-appropriée: Caoutchouc naturel, butyl, néoprène ou nitrile.

Consignes concernant les récipients : Les récipients, même ceux qui ont été vidés, peuvent contenir des vapeurs explosives. Ne pas découper, percer, broyer, souder ou réaliser des opérations semblables sur ou à proximité de conteneurs.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Consulter la rubrique 16 pour les utilisations enregistrées selon la réglementation REACH.

S'assurer que les installations de manipulation et de stockage soient conformes aux réglementations locales
Consultez des références supplémentaires sur les pratiques de manipulation en toute sécurité :
Institut américain du pétrole 2003 (Protection contre l'inflammation provoquée par l'électricité statique, la foudre et les courants vagabonds) ou Association nationale de protection contre les incendies 77 (Pratiques recommandées relatives à l'électricité statique).
IEC TS 60079-32-1 : Risques électrostatiques, guide

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base |
|--------------|---------|------------------------------------|------------------------|--------|
| propane-2-ol | 67-63-0 | VLE 8 hr | 200 ppm 500 mg/m3 | BE OEL |
| propane-2-ol | | VLE 15 min | 400 ppm 1.000 mg/m3 | BE OEL |

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

Pas de limite biologique attribuée.

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé | Valeur |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| propane-2-ol | Travailleurs | Cutanée | Long terme - effets systémiques | 888 mg/kg p.c./jour |
| propane-2-ol | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 500 mg/m3 |
| propane-2-ol | Consommateurs | Cutanée | Long terme - effets systémiques | 319 mg/kg p.c./jour |
| propane-2-ol | Consommateurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 89 mg/m3 |
| propane-2-ol | Consommateurs | Oral(e) | Long terme - effets systémiques | 26 mg/kg p.c./jour |

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement | Valeur |
|---------------------|--|--------|
| propane-2-ol | | |
| Remarques: | Aucune évaluation d'exposition de l'environnement à la substance n'a été | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| | |
|--|--|
| | présentée, par conséquent l'établissement de valeurs d'exposition PNEC n'est pas nécessaire. |
|--|--|

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique

À lire conjointement avec le scénario d'exposition relatif à votre utilisation spécifique, figurant dans l'annexe.

À lire conjointement avec le scénario d'exposition relatif à votre utilisation spécifique, figurant dans l'annexe.

Utiliser des systèmes étanches dans la mesure du possible.

Ventilation antidéflagrante correcte pour contrôler les concentrations atmosphériques en dessous des recommandations/limites d'exposition.

La ventilation par aspiration locale est recommandée.

Il est conseillé d'utiliser des systèmes automatiques d'eau pour la lutte anti-incendie et d'arrosage en douche.

Rince-yeux et douche en cas d'urgence.

Quand le produit est chauffé ou pulvérisé ou quand du brouillard se forme, il risque de se concentrer davantage dans l'air.

Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition. Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent :

Informations générales:

Toujours observer les mesures appropriées d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après la manipulation des matières et avant de manger, boire et/ou fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Veiller au bon entretien des locaux.

Définir les procédures pour une manipulation sûre et le maintien des contrôles.

Former les travailleurs et leur expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatives aux activités normales associées à ce produit.

Assurer la sélection, les tests et l'entretien appropriés de l'équipement utilisé pour contrôler l'exposition, p. ex. l'équipement de protection personnelle, la ventilation par aspiration.

Vidanger les dispositifs avant l'ouverture ou la maintenance de l'équipement.

Conserver les liquides dans un stockage hermétiquement fermé jusqu'à leur élimination ou leur recyclage ultérieur.

Équipement de protection individuelle

À lire conjointement avec le scénario d'exposition relatif à votre utilisation spécifique, figurant dans l'annexe.

À lire conjointement avec le scénario d'exposition relatif à votre utilisation spécifique, figurant dans l'annexe.

Les informations fournies sont données en fonction de la directive PPE (Directive européenne 89/686/CEE) et des normes du CEN (Comité européen de normalisation).

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux normes nationales recommandées. À vérifier avec les fournisseurs d'EPI.

Protection des yeux : Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques (Masque monobloc type Monogoogle ®) homologué

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Version 7.2 | Date de révision: 09.10.2024 | Numéro de la FDS: 800001006805 | Date de dernière parution: 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|

guées à la Norme UE EN166.
S'il existe un risque important de projections, portez un masque de protection intégral.
Agréé(e) conformément à la norme UE EN166.

Protection des mains

Remarques : Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: EN374, US: F739), fabriqués avec les matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable : Protection long terme: Caoutchouc Butyle. Caoutchouc nitrile. Contact accidentel/Protection contre les éclaboussures: Gants en PVC ou en caoutchouc du néoprène. En cas de contact continu, le port de gants est recommandé, avec un temps de protection de plus de 240 minutes (de préférence > à 480 minutes) pendant lequel les gants appropriés peuvent être identifiés. En cas de protection à court-terme/contre les projections, notre recommandation est la même ; toutefois, nous reconnaissons que des gants adéquats offrant ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, un temps de protection inférieur peut être acceptable à condition de respecter les régimes de maintenance et de remplacement appropriés. L'épaisseur des gants ne représente pas un facteur de prédiction fiable de la résistance du gant à un produit chimique, puisque cela dépend de la composition exacte des matériaux du gant. L'épaisseur du gant doit être en général supérieure à 0,35 mm selon la marque et le modèle. La convenance et la durabilité d'un gant dépendent de l'usage qui en est fait, p.ex. la fréquence et la durée de contact, la résistance chimique des matériaux du gant, et la dextérité. Toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants. Il faut remplacer des gants contaminés. L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation des gants, se laver les mains et les sécher soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée.

Protection de la peau et du corps : Porter des vêtements antistatiques et ignifuges si une évaluation du risque local l'exige.
Aucune protection cutanée n'est requise dans des conditions normales d'utilisation.
Pour des expositions prolongées ou répétées, utiliser des vêtements imperméables sur les parties du corps susceptibles d'être exposées.
si l'exposition cutanée répétée ou prolongée à la substance est probable, porter des gants appropriés modèle EN374 et mettre en œuvre des programmes de protection de la peau pour les salariés.
Vêtements de protection conformes à la norme européenne

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | 06.03.2023 |
| | | | Date d'impression 16.10.2024 |

EN14605.

Protection respiratoire : Si les équipements en place ne permettent pas de maintenir les concentrations de produit en suspension dans l'air en dessous d'un seuil adéquat pour la santé, choisir un équipement de protection respiratoire adapté aux conditions spécifiques d'utilisation et répondant à la législation en vigueur. Vérifier avec les fournisseurs d'équipements de protection respiratoire.

Là où les masques filtrants ne sont pas adaptés (par exemple lorsque les concentrations dans l'air sont élevées, qu'il existe un risque de manque d'oxygène ou dans un espace confiné) utiliser un appareil respiratoire à pression positive adapté.

Là où les masques filtrants sont adaptés, choisir une combinaison adéquate de masque et de filtre.

Si des respirateurs à filtration d'air sont convenables pour les conditions d'utilisation :

Sélectionner un filtre adapté aux gaz et vapeurs organiques (Point d'Ebullition > 65 °C) (149°F) conforme à la norme EN14387.

Risques thermiques : Non applicable

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide.

Couleur : clair

Odeur : caractéristique

Seuil olfactif : Donnée non disponible

Point de fusion / congélation : -88 °C

Point/intervalle d'ébullition : 82 - 83 °C

Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable

Limite inférieure d'explosibilité et limite supérieure d'explosibilité / limite d'inflammabilité

| | |
|---|------------------------------------|
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | Limite d'inflammabilité supérieure |
| | 12 %(V) |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | 06.03.2023 |
| | | | Date d'impression 16.10.2024 |

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure : Limite d'inflammabilité inférieure 2 %(V)

Point d'éclair : 12 °C
Méthode: IP 170

Température d'auto-inflammation : 425 °C
Méthode: ASTM E-659

Température de décomposition
Température de décomposition : Non applicable

pH : Non applicable

Viscosité
Viscosité, dynamique : 2,43 mPa.s (20 °C)
Méthode: ASTM D445

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Solubilité(s)
Hydrosolubilité : complètement miscible

Solubilité dans d'autres solvants : Facilement soluble dans la plupart des solvants organiques.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 0,05

Pression de vapeur : 6.020 Pa

Densité relative : 0,78 - 0,79 (20 °C)
Méthode: ASTM D4052

Densité : 785 - 786 kg/m³ (20 °C)
Méthode: ASTM D4052

Densité de vapeur relative : 2 (20 °C)

Caractéristiques de la particule
Taille des particules : Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Propriétés explosives : Non applicable

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Taux d'évaporation | : | 1,5 Méthode: ASTM D 3539, n-Bu-Ac=1 11 Méthode: DIN 53170, di-éthyl éther=1 |
| Conductivité | : | Conductivité électrique : > 10 000 pS/m Un certain nombre de facteurs, tels que la température du liquide, la présence de contaminants et d'additifs antistatiques, peuvent avoir une grande influence sur la conductivité d'un liquide., Ce produit n'est pas un accumulateur statique. |
| Tension superficielle | : | 22,7 mN/m, 20 °C |
| Poids moléculaire | : | 60,1 g/mol |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Le produit ne pose aucun autre danger de réactivité en dehors de ceux répertoriés dans les sous-paragrophes suivants.

10.2 Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse n'est à prévoir si le produit est manipulé et stocké conformément aux règles.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Réagit avec les oxydants forts.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et d'autres causes d'inflammation.
Empêcher l'accumulation de vapeurs.
Dans certaines circonstances le produit peut s'enflammer à cause de l'électricité statique.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Agents oxydants forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Une décomposition thermique dépend grandement des conditions. Un mélange complexe de solides atmosphériques, de liquides et de gaz, y compris du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes de soufre et des composés organiques non identifiés, se dégagera lorsque ce matériau subira une combustion ou une dégradation thermique ou oxydative.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Informations sur les voies d'exposition probables : l'exposition peut avoir lieu par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, bien qu'une exposition puisse se produire suite à une ingestion accidentelle.

Toxicité aiguë

Composants:

propane-2-ol:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5000 mg/kg
Remarques: Faible toxicité

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle et femelle): > 10000 ppm
Durée d'exposition: 6 h
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 403 de l'OCDE
Evaluation: La substance ou le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique, catégorie 3 avec effets narcotiques.
Remarques: Faible toxicité en cas d'inhalation.

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 5000 mg/kg
Remarques: Faible toxicité

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Composants:

propane-2-ol:

Remarques : Non irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Composants:

propane-2-ol:

Espèce : Lapin
Durée d'exposition : 24 h
Méthode : Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 405 de l'OCDE
Remarques : Irritant pour les yeux.

Espèce : Lapin
Durée d'exposition : 48 h

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Méthode : Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 405 de l'OCDE
Remarques : Irritant pour les yeux.
Espèce : Lapin
Durée d'exposition : 72 h
Méthode : Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 405 de l'OCDE
Remarques : Irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Composants:

propane-2-ol:

Espèce : Cochon d'Inde
Méthode : Test de Buehler
Résultat : négatif
Remarques : N'est pas un sensibilisant.
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Composants:

propane-2-ol:

Génotoxicité in vitro : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Génotoxicité in vivo : Remarques: Non mutagène.
Mutagénicité sur les cellules germinales- Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

Cancérogénicité

Composants:

propane-2-ol:

Remarques : Non cancérogène.
Cancérogénicité - Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

| Matériel | GHS/CLP Cancérogénicité Classification |
|--------------|---|
| propane-2-ol | Aucune classification relative à la cancérogénicité |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| Matériel | Autres Cancérogénicité Classification |
|--------------|--|
| propane-2-ol | CIRC: Group 3: N'est pas classé comme cancérigène pour l'Homme |

Toxicité pour la reproduction

Composants:

propane-2-ol:

Effets sur la fertilité : Remarques: N'altère pas la fertilité., Non toxique pour le développement., Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans
- Evaluation les catégories 1A/1B.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Composants:

propane-2-ol:

Remarques : Peut être cause de somnolence et d'étourdissement.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Composants:

propane-2-ol:

Remarques : Rein : a provoqué des effets sur les reins chez le rat mâle qui n'ont pas été considérés comme pertinents pour l'être humain.

Toxicité par aspiration

Composants:

propane-2-ol:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

0,1 % ou plus.

Information supplémentaire

Produit:

Remarques : Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

Composants:

propane-2-ol:

Remarques : L'exposition peut augmenter la toxicité d'autres matériaux. Des classifications par d'autres autorités réglementaires dans le cadre de diverses structures réglementaires peuvent exister.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

propane-2-ol:

Toxicité pour les poissons : Remarques: Pratiquement non toxique: LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Remarques: Pratiquement non toxique: LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : Remarques: Pratiquement non toxique: LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les microorganismes : Remarques: Pratiquement non toxique: LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : Remarques: Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

propane-2-ol:

Biodégradabilité : Remarques: Facilement biodégradable.
S'oxyde rapidement par réactions photochimiques dans l'air.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

propane-2-ol:

Bioaccumulation : Remarques: Pas de bioaccumulation "significative".

12.4 Mobilité dans le sol

Composants:

propane-2-ol:

Mobilité : Remarques: Se dissout dans l'eau., Si le produit est répandus au sol, un ou plusieurs composants peuvent contaminer les nappes phréatiques.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composants:

propane-2-ol:

Evaluation : La substance ne remplit pas tous les critères de sélection pour la persistance, la bioaccumulation et la toxicité et n'est donc pas considérée comme PBT ou vPvB..

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Composants:

propane-2-ol:

Information écologique supplémentaire : Pas de potentiel de déplétion ozonique.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

| | |
|-----------------------|---|
| Produit | : Si possible récupérer ou recycler. Il incombe au producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques des matières produites pour caractériser la classification du déchet et les méthodes d'élimination adéquates conformément aux réglementations applicables. Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau. Il faut empêcher les déchets de polluer le sol ou la nappe phréatique. Ils ne doivent pas non plus être éliminés dans l'environnement. Déchets, épandages et produits usagés constituent des déchets dangereux. L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. La réglementation locale peut être plus sévère que les exigences régionales ou nationales et doit être respectée. MARPOL - Voir la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL 73/78) qui fournit des aspects techniques de prévention de la pollution provenant des navires. |
| Emballages contaminés | : Vider complètement le récipient. Après la vidange, ventiler dans un endroit sûr, loin de toute source d'étincelles ou de feu. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder les fûts non nettoyés. Envoyer chez un récupérateur de fûts ou de métaux. Éliminer conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable. |

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| | |
|-------------|--------|
| ADN | : 1219 |
| ADR | : 1219 |
| RID | : 1219 |
| IMDG | : 1219 |
| IATA | : 1219 |

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

| | |
|-------------|---------------|
| ADN | : ISOPROPANOL |
| ADR | : ISOPROPANOL |
| RID | : ISOPROPANOL |
| IMDG | : ISOPROPANOL |
| IATA | : ISOPROPANOL |

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

| | |
|-------------|-----|
| ADN | : 3 |
| ADR | : 3 |
| RID | : 3 |
| IMDG | : 3 |
| IATA | : 3 |

14.4 Groupe d'emballage

| | |
|--|------------------------------|
| ADN | |
| Groupe d'emballage | : II |
| Code de classification | : F1 |
| Étiquettes | : 3 |
| CDNI Convention relative à la gestion des déchets dans la navigation | : NST 8192 Alcool isopropyle |

| | |
|-----------------------------------|------|
| ADR | |
| Groupe d'emballage | : II |
| Code de classification | : F1 |
| Numéro d'identification du danger | : 33 |
| Étiquettes | : 3 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| RID | |
| Groupe d'emballage | : II |
| Code de classification | : F1 |
| Numéro d'identification du danger | : 33 |
| Étiquettes | : 3 |

| | |
|--------------------|------|
| IMDG | |
| Groupe d'emballage | : II |
| Étiquettes | : 3 |

IATA

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Groupe d'emballage : II
Étiquettes : 3

14.5 Dangers pour l'environnement

ADN

Dangereux pour l'environnement : non

ADR

Dangereux pour l'environnement : non

RID

Dangereux pour l'environnement : non

IMDG

Polluant marin : non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Précautions spécifiques: se référer au rubrique 7, Manipulation et Stockage, pour les précautions spécifiques qu'un utilisateur doit connaître ou se conformer pour le transport du produit.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Catégorie de pollution : Z
Type de bateau : IBC Chapter 18 cargo, must be double hulled
Nom du produit : Isopropyl alcohol

Informations Complémentaires : Ce produit pourra être transporté après mise sous azote. L'azote est un gaz inodore et invisible. L'exposition à des atmosphères enrichies à l'azote déplace l'oxygène disponible et peut entraîner l'asphyxie ou la mort. Le personnel est invité à observer les précautions de sécurité les plus strictes dans les espaces fermés.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de Marpol et au Recueil IBC

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Produit non soumis à autorisation selon le règlement REACH.

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (Règlement (CE) No

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

1907/2006 (REACH), Article 57).

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

Autres réglementations:

Les informations réglementaires ne sont pas exhaustives. D'autres réglementations peuvent s'appliquer à ce produit.

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

AIIC : Listé

DSL : Listé

IECSC : Listé

ENCS : Listé

KECI : Listé

NZIoC : Listé

PICCS : Listé

TSCA : Listé

TCSI : Listé

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour autres abréviations

BE OEL : Valeurs limites d'exposition professionnelle

BE OEL / VLE 8 hr : Valeur limite

BE OEL / VLE 15 min : Valeur courte durée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence euro-

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

péenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Conseils relatifs à la formation : Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

Autres informations : Le site internet du CEFIC [<http://cefic.org/Industry-support>] contient les conseils et outils de l'industrie chimique sur REACH.
La substance ne remplit pas tous les critères de sélection pour la persistance, la bioaccumulation et la toxicité et n'est donc pas considérée comme PBT ou vPvB.

Un trait vertical (I) dans la marge gauche indique une modification par rapport à la version précédente.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité : Les données citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations (par exemple, les données toxicologiques des services de santé de Shell, les données des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, EU IUCLID, le règlement CE 1272, etc.).

Classification du mélange:

Flam. Liq. 2

H225

Procédure de classification:

Sur la base de données d'essai.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Version 7.2 | Date de révision: 09.10.2024 | Numéro de la FDS: 800001006805 | Date de dernière parution: 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|

| | | |
|--------------|------|--|
| Eye Irrit. 2 | H319 | Jugement d'experts et à la détermination de la force probante des données. |
| STOT SE 3 | H336 | Jugement d'experts et à la détermination de la force probante des données. |

Utilisations identifiées d'après le système de descripteurs des utilisations

Utilisations - Travailleur

Titre : Produits chimiques de traitement de l'eau
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Produits chimiques de traitement de l'eau
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Intervention en laboratoires
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Intervention en laboratoires
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Applications de dégivrage et d'antigel
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Fluides fonctionnels
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Fluides fonctionnels
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation comme combustible
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation comme combustible
- Industriel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Version 7.2 | Date de révision: 09.10.2024 | Numéro de la FDS: 800001006805 | Date de dernière parution: 06.03.2023 Date d'impression 16.10.2024 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation de produits chimiques agricoles
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation comme liant et comme agent séparateur
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation comme liant et comme agent séparateur
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Fluides pour le travail des métaux / huiles de laminage
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : Fluides pour le travail des métaux / huiles de laminage
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : lubrifiants
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : lubrifiants
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : utilisation de produits de nettoyage
- Activités professionnelles

Utilisations - Travailleur

Titre : utilisation de produits de nettoyage
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Applications en couches
- Activités professionnelles

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Utilisations - Travailleur

Titre : Applications en couches
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Préparation et (re)conditionnement des substances et des mélanges
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Distribution de la substance
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : Utilisation de produit intermédiaire
- Industriel

Utilisations - Travailleur

Titre : fabrication de substance
- Industriel

Utilisations identifiées d'après le système de descripteurs des utilisations

Utilisations - Consommateur

Titre : Utilisation dans les revêtements
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : utilisation de produits de nettoyage
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : lubrifiants
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : Utilisation dans les produits agrochimiques
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : Utilisation comme combustible
- consommateur

Utilisations - Consommateur

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Titre : Fluides fonctionnels
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : Utilisation dans les fluides de dégivrage et les fluides antigel
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : Autres indications pour utilisateur
- consommateur

Utilisations - Consommateur

Titre : Produits chimiques de traitement de l'eau
- consommateur

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

BE / FR

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000000313 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Produits chimiques de traitement de l'eau- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8f |
| Procédés et activités couverts par le scénario | comprend l'application de la substance pour le traitement de l'eau en systèmes ouverts et fermés. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vracEtablissement spécialiséPROC8b | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/ lotsPROC8b | Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)Utiliser dans des procédés par lots con- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| finésPROC3 | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelDéversement à partir de petits conteneurs-PROC13 | Verser avec précaution des conteneurs. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000312 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Produits chimiques de traitement de l'eau- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC3, ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'application de la substance pour le traitement de l'eau en secteur industriel en systèmes ouverts et fermés. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC2 | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/ lotsEtablissement spécialisé-PROC8b | Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)Utiliser dans des procédés par lots confinésPROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelDéversement à partir de petits conteneurs-PROC13 | Verser avec précaution des conteneurs. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000311 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Inervention en laboratoires- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC10, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utilisation de petites quantités en laboratoire, y compris transfert de matériel et nettoyage des installations. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:. | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| NettoyagePROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000310 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Inervention en laboratoires- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC10, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC2, ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utilisation de la substance en laboratoire, y compris transfert de matériel et nettoyage des installations. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| NettoyagePROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000306 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Applications de dégivrage et d'antigel- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | prévention de formation de glace et dégivrage des véhicules, des aéronefs et autre équipement par pulvérisation. |

| | | |
|--|---|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vracEtablissement spécialiséPROC8b | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/lotsPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Pulvérisation/production de brouillard par machinePROC11 | S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. éviter les activités avec une exposition de plus de 1 heure. Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| Application manuelle ad hoc par pulvérisateurs à gachette, trempé, etc.PROC11 | S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. éviter les activités avec une exposition de plus de 1 heure. Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000305 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Fluides fonctionnels- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utiliser comme fluides fonctionnels ex: huiles de câble, huiles de transfert de chaleur, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques dans les outils, y compris pendant leur maintenance et leur transfert de matériel. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts par fûts/lotsPROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Transfert / déversement à partir de conteneursPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| ManuelGarnissage d'articles/d'équipementPROC9 | Verser avec précaution des conteneurs. | |
| Utilisation d'objets scellés, qui | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| contiennent des fluides fonctionnels comme p.e. des huiles de câbles, des liquides hydrauliques, des réfrigérants.PROC20 | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remanufacture des articles de deuxième choixPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000303 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Fluides fonctionnels- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC9, PROC8b Catégories de rejets dans l'environnement: ERC7 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utiliser comme fluides fonctionnels ex: huiles de câble, huiles de transfert de chaleur, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques dans des locaux industriels, y compris pendant leur maintenance et le transfert de matériel. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC1PROC2 | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/ lotsEtablissement spécialiséPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Garnissage d'articles/d'équipementUtilisation | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| d'équipement de remplissage fermé.PROC9 | |
| ManuelGarnissage d'articles/d'équipementPROC8a | Verser avec précaution des conteneurs. |
| Utilisation d'objets scellés, qui contiennent des fluides fonctionnels comme p.e. des huiles de câbles, des liquides hydrauliques, des réfrigérants.PROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000302 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation comme combustible- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprends l'utilisation en tant que carburant (ou carburant additif), y compris les activités liées au transfert, à l'utilisation, à la maintenance et au traitement des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vracEtablissement spécialisé- PROC8b | Transfert via des lignes fermées. Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/ lotsEtablissement spécialisé- PROC8b | Eviter les déversements lorsqu'on retire la pompe. | |
| Approvisionnement en carburantEtablissement spécialisé- | Eviter les déversements lorsqu'on retire la pompe. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| PROC8b | |
| Utilisation comme combustible(systèmes fermés)PROC16 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000301 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation comme combustible- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC7 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprends l'utilisation en tant que carburant (ou carburant additif), y compris les activités liées au transfert, à l'utilisation, à la maintenance et au traitement des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vracÉtablissement spécialisé- PROC8b | Transfert via des lignes fermées. Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/ lot-Établissement spécialisé- PROC8b | Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Utilisation comme combustible(systèmes fermés)PROC16 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre.
Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000300 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation de produits chimiques agricoles- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utilisation de ressources agrochimiques pour vaporisation manuelle ou mécanique, fumage et enfumage ; y compris nettoyage des appareils et élimination des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire: , | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transfert / déversement à partir de conteneurs-PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Opérations de mélange (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Pulvérisation/production manuelle de brouillard- | Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. éviter les activités avec une exposition de plus de 4 heures. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| PROC11 | |
| Pulvérisation/production de brouillard par machinePROC11 | Appliquer à l'intérieur d'une cabine ventilée équipée d'un filtre à air à pression positive et avec un facteur de protection >20. |
| Application manuelle ad hoc par pulvérisateurs à gachette, trempé, etc.PROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|---|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000299 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation comme liant et comme agent séparateur- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 14 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation en tant que liant et séparateur y compris transfert, mélange, application par pulvérisation et peinture ainsi que traitement des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Transferts par fûts/lotsPROC8aPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Opérations de mélange (sys- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| tèmes ouverts)PROC4 | |
| Opérations de mélange (systèmes fermés)PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Formant un moulePROC14 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations de coulage(systèmes ouverts)Température élevéePROC6 | Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. |
| MachinePulvérisationPROC11 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. Isoler l'activité des autres opérations. |
| Application au rouleau, à la spatule, par écoulement-PROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelPulvérisationPROC11 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. , ou: Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A/P2 ou mieux. Isoler l'activité des autres opérations. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| |
|------------------------------------|
| Section 4.2 - Environnement |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000298 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation comme liant et comme agent séparateur- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation en tant que liants et agents de démou-lage, y compris les transferts de matière, le mélange, l'application (y compris la pulvérisation et le brossage), le formage et le moulage en coquille, ainsi que le traitement des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire;. | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Transferts par fûts/lotsPROC8aPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Opérations de mélange (sys- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|--|
| tèmes fermés)PROC3 | |
| Opérations de mélange (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Formant un moulePROC14 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations de coulage(systèmes ouverts)Température élevéePROC6 | Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. |
| Traitement par trempage et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Pulvérisation (automatique/par robotique)PROC7 | Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. |
| PulvérisationManuelPROC7 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000297 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Fluides pour le travail des métaux / huiles de laminage- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation dans les formulations de traitement des métaux (MWFs) y compris transport, activités ouvertes et fermées de coupe/d'usinage, application automatique et manuelle de protection contre la corrosion, décharge et travaux sur des marchandises contaminées voire déclassées et élimination des huiles usagées. |

| | | |
|--|---|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Transferts de matière en vracEtablissement spécialiséPROC8b | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC5PROC8aPROC8bPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Échantillon produitPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations d'usinage du métalPROC17 | Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. |
| Application au rouleau, à la spatule, par écoulementPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| PulvérisationPROC11 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. , ou: Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A/P2 ou mieux. |
| Traitement par trempage et coulagePROC13 | Laisser le temps au produit de s'égoutter de l'article. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipement-PROC8aPROC8b | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |
| Section 4.2 - Environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000296 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Fluides pour le travail des métaux / huiles de laminage- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation dans les formulations de traitement des métaux (MWFs)/aux huiles de laminage dans des systèmes fermés et encapsulés y compris exposition occasionnelle lors du transport, du laminage, de la malléabilisation, de la coupe, de l'usinage, de l'application automatique d'anticorrosion, de la maintenance de l'installation, de la vidange, de l'élimination des huiles usagées. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire;. | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|--|
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac- Transferts par fûts/ lotsPROC5PROC8bPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Échantillon produitPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations d'usinage du métalPROC17 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Traitement par trempage et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| PulvérisationPROC7 | Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. |
| Applications manuelles, p. ex. à la brosse, au rouleau- PROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Laminage/façonnage automatique des métauxTempérature élevéeUtiliser dans des systèmes confinésPROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Laminage/façonnage semi-automatique des métauxTempérature élevéePROC17 | Activité automatisée dans la mesure du possible. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8aPROC8b | Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000295 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | lubrifiants- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation de aux formulations de lubrifiants dans les systèmes fermés et ouverts y compris transport, exploitation de moteurs et des produits connexes, traitement des déchets, maintenance des installations et élimination des huiles usagées. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Opération d'équipements qui contiennent de l'huile moteur, ou l'équivalentPROC20 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vracE-tablissement spécialiséPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC8aPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvertIntérieurPROC17PROC18 | Réglementer la zone d'ouverture de l'équipement. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. |
| Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvertExtérieurPROC17PROC18 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Maintenance et installation de machineTempérature élevéePROC8b | assurer une ventilation supplémentaire au point d'émission s'il y a possibilité de contact avec des lubrifiants chauds (>50°C). |
| Maintenance des petits articlesTempérature élevéeComprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 5 %.PROC8a | éviter les activités avec une exposition de plus de 4 heures. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Usage de lubrifiant pour moteursPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Applications manuelles, p. ex. à la brosse, au rouleauPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| PulvérisationPROC11 | Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. , ou: Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A/P2 ou mieux. |
| Traitement par trempage et coulagePROC13 | Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. , ou: assurer un niveau suffisant de ventilation contrôlée (de 10 à 15. changements d'air par heure). Laisser le temps au produit de s'égoutter de l'article. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000294 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | lubrifiants- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC7, ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation de formulations de lubrifiants dans les systèmes fermés et ouverts y compris transport, exploitation de machines/moteurs et des produits connexes, traitement des déchets, maintenance des installations et élimination des déchets. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire;. | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Transferts de matière en vra- | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|--|
| cEtablissement spécialisé-PROC8b | |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC8aPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage initial d'usine de l'équipementPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvertPROC17PROC18 | Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. Réglementer la zone d'ouverture de l'équipement. |
| Applications manuelles, p. ex. à la brosse, au rouleau-PROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Traitement par trempage et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| PulvérisationPROC7 | Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. |
| Maintenance (d'articles de matériel plus grands) et montage de machinePROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Maintenance des petits articlesPROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|------------------------------------|
| Section 4.2 - Environnement |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000278 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | utilisation de produits de nettoyage- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation en tant que composante de produits de nettoyage y compris arrosage/déchargement en provenance des fûts ou des conteneurs; et expositions durant le mélange/la dilution pendant la phase de préparation et pendant le nettoyage (y compris pulvérisation, brossage, trempage et essuyage, automatique ou manuel). |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Procédé automatique en systèmes (semi) fermés.Utiliser dans des systèmes confi- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|--|
| nésPROC2PROC3 | |
| Procédé Semi Automatique (par ex.: Application semi automatique des produits pour les soins et la maintenance des sols)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelSurfacesNettoyageTrempage, immersion et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage avec des laveurs à basse-pressionLaminage, Brossagepas de pulvérisationPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage avec des laveurs à haute pression-PulvérisationIntérieurPROC11 | assurer un niveau suffisant de ventilation contrôlée (de 10 à 15. changements d'air par heure). |
| Nettoyage avec des laveurs à haute pression-PulvérisationExtérieurPROC11 | Limitier la teneur de la substance dans le produit à 1%. , ou: éviter les activités avec une exposition de plus de 15 minutes. |
| ManuelSurfacesNettoyagePulvérisationPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Application manuelle ad hoc par pulvérisateurs à gachette, trempé, etc.Laminage, Bros-sagePROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Application de produits de nettoyage en systèmes fermésExtérieurPROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage des dispositifs médicauxPROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000277 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | utilisation de produits de nettoyage- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation en tant que composante de produits de nettoyage compris les transferts de l'entrepôt et cou-lée/déchargement des fûts ou des conteneurs. expositions durant le mélange/la dilution pendant la phase de préparation et pendant le nettoyage (y compris pulvérisation, brossage, trempage et essuyage, automatique ou manuel), nettoyage et maintenance annexes de l'équipement. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:; | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Transferts de matière en vracPROC8a | Nettoyer les lignes de transfert avant débranchement. | |
| Procédé automatique en systèmes (semi) fermés.Utiliser dans des systèmes confi- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| nésPROC2 | |
| Application de produits de nettoyage en systèmes fermésPROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Utiliser dans des procédés par lots confinésPROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Dégraissage de petits objets dans une station de nettoyagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage avec des laveurs à basse-pressionPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage avec des laveurs à haute pressionPROC7 | assurer un niveau suffisant de ventilation contrôlée (de 10 à 15. changements d'air par heure). |
| ManuelSurfacesNettoyagepas de pulvérisationPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Stockage.PROC1 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000276 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Applications en couches- Activités professionnelles |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU22 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.) y compris les expositions pendant l'application (y compris la réception de matériel, le stockage, la préparation et le remplissage de produits en vrac et semi vrac, l'enduction par pulvérisation, rouleaux, brosses et pulvérisation manuelle ou des processus similaires et la formation de revêtement) et nettoyage de l'équipement, maintenance et travaux de laboratoire annexes. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| SECTION 2 | | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | | |
| Forme physique du produit | | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire;. | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | | |
| Scénarios contributeurs | | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|--|
| Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs.Utiliser dans des systèmes confinésPROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Préparation de matière pour applicationUtiliser dans des procédés par lots confinésPROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Formation de film - séchage à l'airExtérieurPROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Formation de film - séchage à l'airIntérieurPROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Préparation de matière pour applicationIntérieurPROC5 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matièreTransferts par fûts/ lotsPROC8aPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Application au rouleau, à la spatule, par écoulementPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelPulvérisationIntérieurPROC11 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. |
| ManuelPulvérisationExtérieurPROC11 | Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux. |
| Trempe, immersion et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Activités de laboratoirePROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifsPROC19 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000000275 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Applications en couches- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.) y compris les expositions pendant l'application (y compris réception matériel, stockage, préparation et remplissage de produits en vrac et semi-vrac, application par pulvérisation, rouleaux, pulvérisation manuelle, trempage, circulation, couches fluides dans lignes de production et formation de couche) et nettoyage de l'équipement, maintenance et travaux de laboratoire annexes. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:; | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| ouverts)PROC4 | |
| Formation d'une couche - séchage rapide, durcissement et autres technologiesUtiliser dans des systèmes confinésPROC2 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations de mélange (systèmes fermés)Expositions générales (systèmes fermés)PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Formation de film - séchage à l'air-PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Préparation de matière pour applicationOpérations de mélange (systèmes ouverts)PROC5 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Pulvérisation (automatique/par robotique)PROC7 | Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. |
| ManuelPulvérisationPROC7 | assurer un niveau suffisant de ventilation contrôlée (de 10 à 15. changements d'air par heure). |
| Application au rouleau, à la spatule, par écoulementPROC10 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Trempage, immersion et coulagePROC13 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Activités de laboratoirePROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matièreTransferts par fûts/ lotsTransfert / déversement à partir de conteneurs-PROC8aPROC8bPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Production ou préparation ou articles par presse à tablettes, compression, extrusion ou pastillagePROC14 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000000274 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Préparation et (re)conditionnement des substances et des mélanges- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3, SU10 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC2 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | préparation emballage et conditionnement de la substance et de ses mélanges en vrac ou en continu, y compris stockage, transport, mélange, comprimés, presse, pelletisation, extrusion, emballage à petite et grande échelle, échantillonnage, maintenance et des travaux de laboratoire annexes |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| Procédés par lot à températures élevéesPROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Méthode d'échantillonnagePROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vracPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Opérations de mélange (systèmes ouverts)PROC5 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| ManuelTransfert / déversement à partir de conteneurs-PROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts par fûts/lotsPROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Production ou préparation ou articles par presse à tablettes, compression, extrusion ou pastillagePROC14 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage de fûts et de petits conditionnementsPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre.
Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000000273 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Distribution de la substance- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3, SU8, SU9 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Chargement (y compris embarcation maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et chargement IBC) et reconditionnement (y compris barils et petits paquets) de la substance, y compris de ses échantillons, son stockage, son déchargement, sa distribution et ses activités connexes de laboratoire. |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Méthode d'échantillon- | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| nagePROC3 | |
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes ouverts)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Remplissage de fûts et de petits conditionnementsPROC9 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre.
Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000000272 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation de produit intermédiaire- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3, SU8, SU9 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC6a |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utilisation de la substance comme produit intermédiaire (ne se rapporte pas aux Conditions strictement contrôlées). Comprend les opérations de recyclage/de valorisation, de transfert de matières, de stockage, d'échantillonnage, ainsi que les activités de laboratoire associées, et les opérations de maintenance ou de chargement (y compris dans les navires /barges, wagons/camions, et conteneurs de vrac). |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| Méthode d'échantillonnagePROC8a | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes ouverts)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage. | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre.
Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000000271 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | fabrication de substance- Industriel |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU3, SU8, SU9 Catégories de processus: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC1, ERC4 |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Fabrication de substance ou utilisation de produit intermédiaire, processus chimique ou agent d'extraction. Comprend le recyclage/la valorisation, le transport, le stockage, la maintenance et le chargement (y compris embarcation maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et conteneur pour vrac). |

| | | |
|--|--|--|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du travailleur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de la vapeur 0,5 - 10 kPa à STP. | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100%., Sauf indication contraire:., | |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement). | | |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| On part du principe d'une utilisation à une température n'excédant pas 20°C au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire). On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre. | | |
| Scénarios contributeurs | Mesures de gestion des risques | |
| Mesures générales (agents irritants pour les yeux). | Utiliser une protection des yeux adaptée. Éviter tout contact direct du produit avec les yeux, notamment via des mains contaminées. | |
| Expositions générales (systèmes fermés)PROC1PROC2PROC3 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Expositions générales (systèmes ouverts)PROC4 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |
| Méthode d'échantillonnagePROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| Activités de laboratoire-PROC15 | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes ouverts)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Transferts de matière en vrac(systèmes fermés)PROC8b | Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée. |
| Nettoyage et maintenance de l'équipementPROC8a | Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement. Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. |
| Stockage.PROC2 | Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé. |

Section 2.2

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 3

ESTIMATION DE L'EXPOSITION

Section 3.1 - Santé

Sauf indication contraire, l'outil d'évaluation ciblée des risques (TRA) du Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques (ECETOC) a été utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail.

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre.
Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000001013 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation dans les revêtements - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC1, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC9b, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC31, PC34 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'utilisation dans les revêtements (peintures, encres, adhésifs, etc.) y compris les expositions pendant l'application (y compris transfert et préparation, enduction au pinceau, vaporisation manuelle et autres procédés) et nettoyage de l'équipement. |

| | |
|--|---|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur |
| Caractéristique du produit | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100 % |
| Quantités utilisées | |
| Sauf indication contraire: | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | 13.800 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | 857,5 |
| Fréquence et durée d'utilisation | |
| Sauf indication contraire: | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | 1 |
| Exposition (nombre d'heures/événement): | 6 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |
| Adhésifs, produits | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| d'étanchéité Colle, utilisation comme passe-temps. | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 9 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 4 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Colle, utilisation DIY (faites-le vous-même) (colle pour tapis, colle pour carrelage, colle pour parquet en bois) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 110,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 6.390 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 6,00 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Colle en aérosol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 85,05 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 4,00 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Produits d'étanchéité | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 75 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,00 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Lavages des vitres de voitures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 0,5 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,02 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Versement dans des radiateurs | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.000 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Dégivreur de serrures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 214,40 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 4 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,25 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). Produits lave-linge et lave-vaisselle | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | Couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 15 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,50 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). nettoyant liquide (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant sol, nettoyant verrerie, nettoyant tapis, nettoyant métaux) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 27 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). sprays de nettoyage (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant verrerie) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Vernis à base d'eau riche en solvant avec une teneur élevée en pitoisus particules solides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 27,5 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 744 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,20 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Bombe aérosol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 2 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 215 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Dissolvant (dissolvant pour peinture, colle, papier peint, adjuvant) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 3 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : 491 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,00 heures/événement |
| matières de charge et Mastic Enduits et mastics. | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 12 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 85 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 4,00 heures/événement |
| matières de charge et Mastic Mortier et égaliseur de sol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 2 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 12 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 13.800 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,00 heures/événement |
| matières de charge et Mastic Pâte à modeler | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 10 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 254,40 cm2 |
| | par application, il est accepté d'absorber unequantité de 1 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Peintures au doigt | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 15 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 254,40 cm2 |
| | par application, il est accepté d'absorber unequantité de 1,35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Produits de traitement de surfaces non métalliques Vernis à base d'eau riche en solvant avec une teneur élevée en particules solides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 27,5 % |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 744 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,20 heures/événement |
| Produits de traitement de surfaces non métalliques Bombe aérosol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 2 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 215 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Produits de traitement de surfaces non métalliques Dissolvant (dissolvant pour peinture, colle, papier peint, adjuvant) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 3 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 491 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,00 heures/événement |
| Encres et toners Encres et toner | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 71,40 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 40 g |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,20 heures/événement |
| Produits pour tannage, teinture, imprégnation de fini-tion et soin du cuir Vernis cire (sol, meuble, chaussure) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 29 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 56 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,23 heures/événement |
| Produits pour tannage, teinture, imprégnation de fini-tion et soin du cuir Polish en spray (meubles, chaussures) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 8 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : 56 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Liquides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.200 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Pâtes | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 10 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 34 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Sprays | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 73 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits lustrant et mélanges de cires Vernis cire (sol, meuble, chaussure) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 29 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 142 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,23 heures/événement |
| Produits lustrant et mélanges de cires Polish en spray (meubles, chaussures) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 8 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | qu'à 35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Colorants pour textiles, produits de finition et d'imprégnation y compris agents de blanchiment et autres adjuvants de fabrication | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 10 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 115 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,00 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000001015 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | utilisation de produits de nettoyage - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC3, PC4, PC8 (excipient only), PC9a, PC24, PC35, PC38 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'exposition générale des consommateurs en dehors de l'utilisation de produits ménagers qui sont vendus entant que lessive et nettoyant, aérosols, revêtements, dégivreurs, lubrifiants et assainisseurs d'air. |

| | | |
|--|--|--------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 13.800 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 857,5 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 1 |
| Exposition (nombre d'heures/événement): | | 4 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Produits d'assainissement de l'air Traitement aérien | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| avec effet immédiat (spraysd'aérosol) | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 fois/jour d'utilisation |
| | pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : 0,1 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,25 heures/événement |
| Produits d'assainissement de l'air Traitement aérien avec effet durable (solide et liquide) | Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. |
| | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 2 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,70 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 12 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 12 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Lavages des vitres de voitures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 0,5 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,02 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Versement dans des radiateurs | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | qu'à 2.000 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Dégivreur de serrures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 214,40 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 4 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,25 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). Produits lave-linge et lave-vaisselle | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 15 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,50 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). nettoyant liquide (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant sol, nettoyant verrerie, nettoyant tapis, nettoyant métaux) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 27 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides) (Liant uniquement). sprays de nettoyage (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant verrerie) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Peinture murale hydrique au latex | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an |
| | Couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.760 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,20 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Vernis à base d'eau riche en solvant avec une teneur élevée en pitoisus particules solides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 27,5 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 744 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,20 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Bombe aérosol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 2 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 215 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Revêtements et peintures, solvants, diluants Dissolvant (dissolvant pour peinture, colle, papier peint, adjuvant) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 3 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 491 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,00 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Liquides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.200 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Pâtes | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 10 jours/an |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 34 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Sprays | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 73 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) Produits lave-linge et lave-vaisselle | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 70 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | Couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 15 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,50 heures/événement |
| Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) nettoyeur liquide (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant sol, nettoyant verrerie, nettoyant tapis, nettoyant métaux) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 70 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 27 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |
| Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) sprays de nettoyage (nettoyant tout usage, nettoyant sanitaire, nettoyant verrerie) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 70 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 128 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits pour soudage et brasage (avec revêtements de flux et fils avec âme en flux), produits de flux | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 12 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,00 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
|--|---|
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |
| Section 4.2 - Environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000001017 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | lubrifiants - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC1, PC24, PC31 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'application utilisateur de aux formulations de lubrifiants dans les systèmes fermés et ouverts, y compris les procédures de transfert, l'application, le fonctionnement des moteurs et des produits connexes, l'entretien du matériel et l'élimination des huiles usagées. |

| | | |
|--|--|-------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeurs > 10 Pa | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 6.390 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 468 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 1 |
| Exposition (nombre d'heures/événement): | | 6 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Colle, utilisation comme passe-temps. | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 30 % | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 9 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 4 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Colle, utilisation DIY (faites-le vous-même) (colle pour tapis, colle pour carrelage, colle pour parquet en bois) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 30 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 110,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 6.390 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 6,00 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Colle en aérosol | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 30 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 85,05 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 4,00 heures/événement |
| Adhésifs, produits d'étanchéité Produits d'étanchéité | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 30 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 35,73 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|--|
| | qu'à 75 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,00 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Li- quides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili- sation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- qu'à 2.200 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Pâtes | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 10 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili- sation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- qu'à 34 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage Sprays | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 6 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili- sation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,75 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jus- qu'à 73 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits lustrant et mé- langes de cires Vernis cire (sol, meuble, chaussure) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 29 jours/an |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 142 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 1,23 heures/événement |
| Produits lustrant et mélanges de cires Polish en spray (meubles, chaussures) | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 8 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 430,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 35 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,33 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| |
|------------------------------------|
| Section 4.2 - Environnement |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000001019 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation dans les produits agrochimiques - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC12, PC27 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend l'application utilisateur de aux produits chimiques agricoles sous forme liquide ou solide. |

| | | |
|--|---|--------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 50 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 50 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 857,50 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 0 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Engrais | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation | |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857.50 cm2 | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|------------------------------------|--|
| | par application, il est accepté d'absorber unequantité de 0,3 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Produits phytopharmaceu- tiques | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili- sation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 857,50 cm2 |
| | par application, il est accepté d'absorber unequantité de 0,3 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000001021 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation comme combustible - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC13 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Comprend les applications du consommateur en combustibles liquides. |

| | | |
|--|--|--------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 37.500 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 420 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 0,143 |
| Exposition (nombre d'heures/événement): | | 2 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Carburants Liquide: Ravitaillement de véhicules | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 52 jours/an | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|---|
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 210,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 37.500 g |
| | Couvre l'utilisation à l'air libre. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 100 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,05 heures/événement |
| Carburants Liquide, ravitaillement de scooters | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 52 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 210,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 3.750 g |
| | Couvre l'utilisation à l'air libre. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 100 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,03 heures/événement |
| Carburants Liquide, Utilisation dans l'équipement de jardin | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 26 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 750 g |
| | Couvre l'utilisation à l'air libre. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 100 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 2,00 heures/événement |
| Carburants Liquide: Ravitaillement d'équipement de jardin | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 26 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 420,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 750 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,03 heures/événement |
| Carburants Liquide: Combustible pour appareil de chauffage | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 26 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 420,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 750 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 8,00 heures/événement |
| Carburants Liquide: Huile à lampe | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 52 jours/an |
| | Couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 210,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 100 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,01 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| | |
|---|--|
| Section 3.2 - Environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|---|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000001023 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Fluides fonctionnels - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC16, PC17 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC9a, ERC9b |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Utilisation d'objets scellés, qui contiennent des fluides fonctionnels comme p.e. des huiles de câbles, des liquides hydrauliques, des réfrigérants. |

| | | |
|--|--|-------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 100 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 2.200 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 468 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 0,010 |
| Exposition (nombre d'heures/événement): | | 0,167 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Fluides de transfert de chaleur Liquides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|-------------------------------|---|
| | sation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | par application, il est accepté d'absorber une quantité de 2.200 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Fluides hydrauliques Liquides | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 100 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 4 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 468,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.200 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

| |
|------------------------------------|
| Section 4.2 - Environnement |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
|---|

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|---|
| 300000001024 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Utilisation dans les fluides de dégivrage et les fluides antigel - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC4 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | dégivrage de véhicules et d'équipement similaire par pulvérisation. |

| | |
|--|---|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur |
| Caractéristique du produit | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeur > 10 Pa à température et pression normales |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 40 % |
| Quantités utilisées | |
| Sauf indication contraire: | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | 2.000 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | 428 |
| Fréquence et durée d'utilisation | |
| Sauf indication contraire: | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | 1 |
| Couvre l'exposition jusqu'à (heures/événement) : | 0,25 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |
| Produits antigel et de dégivrage Lavages des vitres de voitures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utili- |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|--|---|
| | sation |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 0,5 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,02 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Versement dans des radiateurs | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 428,00 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 2.000 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,17 heures/événement |
| Produits antigel et de dégivrage Dégivreur de serrures | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 50 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 214,40 cm2 |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 4 g |
| | Couvre l'utilisation dans un garage individuel d'un volume de 34 m2 équipé d'un système d'aération. |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 34 m3 |
| | pour chaque utilisation Couvre une exposition pouvant aller jusqu'à 0,25 heures/événement |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Section 3.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

SECTION 4

CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION

Section 4.1 - Santé

Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent.

Section 4.2 - Environnement

Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000001025 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Autres indications pour utilisateur - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC28, PC39 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8a, ERC8d |
| Procédés et activités couverts par le scénario | Applications des consommateurs p.e. en tant que bases dans les produits cosmétiques/produits soins du corps, parfums et fragrances. Note: Pour les produits et de soins corporels une évaluation des risques selon REACH est seulement nécessaire pour l'environnement, les problèmes de santé étant couverts par d'autres lois. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour la santé humaine. Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur |
| Caractéristique du produit | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES |

| | |
|--------------------|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
|--------------------|--|

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour la santé humaine. | |

| | |
|---|--|
| Section 3.2 - Environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VÉRIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour la santé humaine. | |

| | |
|---|--|
| Section 4.2 - Environnement | |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06.03.2023 |
| 7.2 | 09.10.2024 | 800001006805 | Date d'impression 16.10.2024 |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

Scénario d'exposition - Travailleur

| | |
|---|--|
| 300000001026 | |
| SECTION 1 | INTITULÉ DE SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Titre | Produits chimiques de traitement de l'eau - consommateur |
| Descripteur d'utilisation | Secteur d'utilisation: SU21 Catégories de produits: PC36, PC37 Catégories de rejets dans l'environnement: ERC8f |
| Procédés et activités couverts par le scénario | comprend l'application de la substance pour le traitement de l'eau en systèmes ouverts et fermés. |

| | | |
|--|--|-------|
| SECTION 2 | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Informations Complémentaires | Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |
| Section 2.1 | Contrôle de l'exposition du consommateur | |
| Caractéristique du produit | | |
| Forme physique du produit | Liquide, pression de vapeurs > 10 Pa | |
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | Sauf indication contraire: | |
| | Couvre les concentrations allant jusqu'à (en %) : 20 % | |
| Quantités utilisées | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à (en g) : | | 10 |
| couvre la zone de contact avec la peau (cm2) : | | 6.600 |
| Fréquence et durée d'utilisation | | |
| Sauf indication contraire: | | |
| couvre d'utilisations allant jusqu'à (fois/jour d'utilisation) : | | 1 |
| Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition | | |
| Sauf indication contraire: Couvre l'utilisation à température ambiante. Couvre l'utilisation dans une pièce d'un volume de 20m3 Couvre l'utilisation dans des conditions normales de ventilation. | | |
| Catégories de produits | CONDITIONS OPERATIONNELLES D'UTILISATION ET MESURES DE GESTION DES RISQUES | |
| Adoucissants d'eau | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an | |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation | |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 6.600 cm2 | |
| | par application, il est accepté d'absorber unequantité de 0,02 mg | |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement CE n° 1907/2006 tel que modifié à la date de la présente FDS

Alcool isopropylique C+

Version 7.2 Date de révision: 09.10.2024 Numéro de la FDS: 800001006805 Date de dernière parution: 06.03.2023
Date d'impression 16.10.2024

| | |
|---|--|
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 10 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |
| Produits chimiques de traitement de l'eau | Couvre des concentrations pouvant aller jusqu'à 20 % |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 365 jours/an |
| | couvre des utilisations pouvant aller jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation |
| | couvre une surface de contact cutanée pouvant aller jusqu'à (cm2): 6.600 cm2 |
| | par application, il est accepté d'absorber une quantité de 0,15 mg |
| | A chaque utilisation, couvre une quantité pouvant aller jusqu'à 10 g |
| | Couvre l'utilisation dans un espace clos d'un volume de 20 m3 |

| | |
|---|--|
| Section 2.2 | Contrôle de l'exposition de l'environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| SECTION 3 | ESTIMATION DE L'EXPOSITION |
| Section 3.1 - Santé | |
| pour calculer les expositions du consommateur, on a utilisé l'outil ECETOC TRA, sauf indication contraire. | |

| |
|---|
| Section 3.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |

| | |
|--|--|
| SECTION 4 | CONSEILS POUR VERIFIER LA CONFORMITÉ AU SCÉNARIO D'EXPOSITION |
| Section 4.1 - Santé | |
| Les expositions prédites ne sont pas prévues excéder les valeurs de la dose dérivée sans effet (DNEL) / la dose dérivée à effet minimum (DMEL) si les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation contenues dans la rubrique 2 sont mises en oeuvre. Si d'autres mesures de gestion des risques / conditions opérationnelles étaient prises, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont gérés à un niveau au moins équivalent. | |

| |
|---|
| Section 4.2 - Environnement |
| Aucune évaluation des expositions n'a été présentée pour l'environnement. |