Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : Pentane Blend 85/15

Код продукта : Q1128

Реквизиты производителя или поставщика

Производитель/поставщик : Shell Chemicals Europe B.V.

PO Box 2334 3000 CH Rotterdam

Netherlands

Телефон: +31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191Факс: +31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230

Телефон экстренной связи : +44 (0) 1235 239 670 (Данный номер телефона доступен

круглосуточно и ежедневно)

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Рекомендуемое : Промышленный растворитель.

использование

Ограничения в : Данный продукт не должен использоваться по

использовании назначению, не упомянутому выше, без предварительной

консультации с поставщиком.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Воспламеняющиеся : Категория 1

жидкости

Опасность при аспирации : Категория 1

Специфическая : Категория 3 (Наркотическое воздействие)

избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Долгосрочная (хроническая) : Категория 2

опасность в водной среде

Элементы маркировки

Символы факторов риска









Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика

опасности

: ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ, СОПРЯЖЕННАЯ С

РИСКОМ:

Н224 Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость.

Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

Н304 Может быть смертельным при проглатывании и

последующем попадании в дыхательные пути.

Н336 Может вызывать сонливость или головокружение. ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Н411 Токсично для водных организмов с долгосрочными

последствиями.

Дополнительные формулировки факторов

риска

Предупреждения

: EUH066 Повторные воздействия могут вызвать

сухость и растрескивание кожи.

: Предотвращение:

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

Р243 Принимать меры предосторожности против

статических разрядов.

Р261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/

аэрозолей.

Р273 Избегать попадания в окружающую среду.

Реагирование:

Р301 + Р310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно

обратиться за медицинской помощью.

Р312 Обратиться за медицинской помощью при плохом

самочувствии.

Хранение:

Р403 + Р235 Хранить в прохладном, хорошо

вентилируемом месте.

Утилизация:

Р501 Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных

станциях утилизации отходов.

Другие опасности

Может образовывать воспламеняющиеся/взрывоопасные паровоздушные смеси. Этот материал накапливает статическое электричество. Электростатический заряд может накапливаться даже при правильном заземлении и электрическом соединении. Если допускается накопление достаточного заряда, возможно возникновение электростатического разряда и возгорание огнеопасных паровоздушных смесей.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Вещество / Смесь : Смесь

Опасные компоненты

Химическое	CAS-Номер.	Классификация	Концентраци

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

название	EC-Номер. Регистрационный номер	(ПОСТАНОВЛЕН ИЕ (ЕС) №1272/2008)	я (% w/w)
Pentane	109-66-0	Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	85
isopentane	78-78-4	Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	15

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Не обладает выраженной опасностью при обычных

условиях применения.

При вдыхании : Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если

симптомы не проходят, немедленно доставить

пострадавшего в больницу для оказания дополнительной

медицинской помощи.

При попадании на кожу : Удалите загрязненную одежду. Промойте подвергшийся

> воздействию участок поверхности тела струей воды, а затем водой с мылом, если оно имеется в наличии. В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

медицинской помощью.

При попадании в глаза : Промойте глаза большим количеством воды.

Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если

это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

В случае продолжительного раздражения, обратитесь за

медицинской помощью.

При попадании в желудок : Вызовите службу экстренной помощи туда, где вы

находитесь или на объект.

При проглатывании не вызывайте рвоту: доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для оказания ему дальнейшей медицинской помощи. В случае самопроизвольной рвоты удерживайте голову пострадавшего ниже уровня бедер во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути с

вдыхаемым воздухом.

Если какие-либо из нижеперечисленных отсроченных

признаков и симптомов проявляются в течение последующих 6 часов, доставьте пострадавшего в

ближайшее медицинское учреждение: жар с температурой выше 101 °F(37 °C), затруднение дыхания, заложенность

груди или постоянный кашель или хрипы.

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать угнетение центральной нервной системы (ЦНС), приводящее к головокружению, спутанности сознания, головной боли, тошноте и потере координации. Продолжительное вдыхание может привести к потере сознания и даже смерти.

Не представляет угрозы при обычных условиях применения.

Признаки и симптомы раздражения кожи могут включать ощущения жжения, покраснение или опухание.

Не представляет угрозы при обычных условиях применения.

Признаками и симптомами раздражения глаз могут быть чувство жжения, краснота, отек и/или неясность зрения.

При попадании в легкие могут наблюдаться следующие признаки и симптомы: кашель, удушье, свистящее или затрудненное дыхание, чувство стеснения в груди, одышка и/или повышение температуры.

Если какие-либо из нижеперечисленных отсроченных признаков и симптомов проявляются в течение последующих 6 часов, доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение: жар с температурой выше 101 °F(37 °C), затруднение дыхания, заложенность

груди или постоянный кашель или хрипы.

Меры предосторожности при оказании первой помощи Для оказания первой помощи обязательно надевайте подходящие средства индивидуальной защиты, соответствующие происшествию, повреждениям и окружающей среде.

Врачу на заметку

: Обратитесь за консультацией к специалисту или в центр лечения острых отравлений. Может вызывать химическую пневмонию.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения : Пена, распыленная вода или водный туман. Сухой химический порошок, диокись углерода, песок или земля могут использоваться только при небольших возгораниях.

Запрещенные средства пожаротушения

: Не используйте воду в виде струи.

Лечение симптоматическое.

Особые виды опасности при тушении пожаров

: Освободите зону пожара от персонала, не занятого тушением пожара.

Вредные продукты сгорания могут включать:

сложную смесь аэрозолей из твердых частиц, капелек жидкости и газов (дым).

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022

Дата печати 06.09.2022

угарный газ.

неустановленные органические и неорганические соединения.

Легковоспламеняющиеся пары могут присутствовать даже

при температурах ниже температуры вспышки.

Испарения тяжелее воздуха, растекаются по поверхности земли и могут вызвать дистанционное возгорание. Плавает на поверхности воды и может загореться

повторно.

Специальные методы пожаротушения

: Стандартная процедура при химических пожарах. Охлаждайте контейнеры, расположенные близко к огню, поливая их водой.

Специальное защитное оборудование для пожарных

: Следует надевать соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе химически стойкие перчатки; химический стойкий костюм показан в случае, если ожидается значительный контакт с пролитой продукцией. В случае приближения к огню в ограниченном пространстве следует надевать автономный дыхательный аппарат. Выбор одежды пожарного, соответствующей стандартам (например, для Европы EN469).

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

: Соблюдайте все соответствующие местные и международные нормы.

Поставьте власти в известность, если имеет место какоелибо воздействие на население или имеется вероятность такого воздействия.

Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах.

: Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Изолируйте опасную зону и не допускайте на нее посторонних и персонал без средств защиты. Не вдыхайте испарения, пары.

Не пользуйтесь электрооборудованием.

Предупредительные меры по охране окружающей среды

: Устраните течи, если это не будет связано с опасностью для здоровья или жизни. Удалите все возможные источники возгорания в окружающей зоне. Используйте соответствующие средства локализации во избежание загрязнения окружающей среды. Примите меры против распространения или попадания в стоки, канавы или реки, используя песок, землю или другие материалы для создания барьеров. Попытайтесь рассеять газ или направить его поток в безопасное место, например, используя тонкое распыление. Примите меры предосторожности против статического разряда. Обеспечьте хороший электрический контакт при помощи соединения в единую электрическую цепь и заземления

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

всего оборудования.

Зона мониторинга с индикатором легковоспламеняющегося газа.

Методы и материалы для локализации и очистки

: Для устранения небольших разливов (<1 бочки): собрать при помощи механических средств в маркированный плотно закрывающийся контейнер для последующей безопасной утилизации или переработки. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи впитывания соответствующими абсорбентами и безопасно утилизируйте. Удалите загрязненную почву и безопасно утилизируйте.

Для устранения больших разливов (>1 бочки): собрать при помощи механических средств, например, насоса, в контейнер для утильсырья для последующей безопасной утилизации или переработки. Не смывайте остатки водой. Храните как опасные отходы. Дайте остаткам испариться или соберите их при помощи абсорбирующего материала и утилизируйте безопасно. Соберите загрязнённую землю для последующей утилизации.

Тщательно проветрите загрязненную зону. Если происходит загрязнение территории, для устранения последствий может потребоваться консультация

специалиста.

Дополнительная рекомендация

: Руководство по выбору индивидуальных средств защиты см. Главу 8 данного паспорта безопасности.

Рекомендации по утилизации пролитого материала см. в Главе 13 данного Паспорта безопасности вещества.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Общие меры безопасности

: Избегайте вдыхания или контакта с материалом.

Разрешается применять только в хорошо вентилируемых зонах. Необходимо тщательное мытье после работы с материалом. Руководство по выбору индивидуальных

средств защиты - см. раздел 8.

Используйте информацию настоящего паспорта безопасности в качестве исходных данных для оценки риска в конкретных условиях и выбора соответствующих мер и средств, обеспечивающих безопасную работу с данным материалом, его хранение и утилизацию.

Убедитесь в том, что исполняются местные нормативные акты, касающиеся помещений для обработки и хранения.

Информация о безопасном обращении

Избегайте вдыхания паров и/или тумана/аэрозоля. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.

Погасите открытое пламя. Не курите. Уберите источники

огня. Избегайте искр.

Пользуйтесь местной вытяжной вентиляцией, если существует риск вдыхания паров, туманов или аэрозолей. Резервуары для хранения должны быть обвалованы

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

(защищены дамбой).

Не принимайте пищу и питье во время использования.

Испарения тяжелее воздуха, растекаются по поверхности земли и могут вызвать дистанционное возгорание.

Материалы, которых следует избегать Транспортировка продукта : Сильные окислители.

: Электростатический заряд может накапливаться даже при правильном заземлении и электрическом соединении. Если допускается накопление достаточного заряда, возможно возникновение электростатического разряда и возгорание огнеопасных паровоздушных смесей. Будьте осторожны при выполнении операций, связанных с перемещением материала, которые могут создавать дополнительную опасность вследствие накапливаемых статических зарядов. К таким операциям относятся перекачка (особенно при турбулентном потоке), перемешивание, фильтрация, заполнение с разбрызгиванием, очистка и заполнение резервуаров и контейнеров, пробоотбор, использование одних и тех же

резервуаров для разных типов продуктов, измерения уровня, использование автоцистерн с вакуумным насосом, а также механические перемещения. Эти операции могут вызывать статический разряд, например искрообразование. Ограничивайте скорость в линии при перекачке с целью предотвращения образования электростатического разряда (≤ 1 м/с до тех пор, пока наливная труба не погрузится на глубину ее удвоенного диаметра, затем ≤ 7 м/с). Избегайте заполнения

резервуаров с разбрызгиванием. НЕ используйте сжатый воздух для операций налива, разгрузки или перемещения.

См. инструкции в разделе «Обработка».

Хранение

Условия безопасного

хранения

: Дополнительные особые нормы упаковки и хранения

данной продукции см. в разделе 15.

Другие данные

: Температура хранения:

комнатная.

Резервуары для хранения должны быть обвалованы

(защищены дамбой).

Держите резервуары вдали от источников тепла и прочих

источников возгорания.

Очистка, инспекция и техническое обслуживание емкостей для хранения должны производиться специалистами при

строгом исполнении установленного порядка.

Необходимо хранить в обвалованной (защищенной дамбой) хорошо вентилируемой зоне, вдали от прямого солнечного света, источников возгорания и других

источников тепла.

Держите вдали от аэрозолей, легковоспламеняющихся веществ, окислителей, едких веществ и от других

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

огнеопасных продуктов, которые неопасны и не токсичны

для человека или для окружающей среды. Электростатические заряды возникают во время

перекачки.

Электростатический разряд может вызвать пожар. Обеспечивайте целостность электрической цепи

правильным электрическим соединением и заземлением

всего оборудования для уменьшения риска. Пары в верхней части сосуда для хранения могут находиться в диапазоне легкого воспламенения или взрывоопасности и, следовательно, быть огнеопасными.

: Подходящий материал: Для контейнеров или внутренних Упаковочный материал

поверхностей контейнеров необходимо использовать низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь., Для окрашивания контейнеров используйте эпоксидные эмали

и краски на основе силиката цинка.

Неподходящий материал: Избегайте длительного контакта с перчатками из натурального, бутил- и

нитрильного каучука

Рекомендации по Выбору

Контейнера

: Не режьте, не сверлите, не шлифуйте, не производите

сварку и не выполняйте подобных операций с

контейнерами или рядом с ними.

Особое использование : Не применимо

Сведения о технике безопасности при работе с

жидкостями, накапливающими статический заряд, можно

найти в следующих документах:

API 2003 «Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents» («Защита от воспламенений вследствие статического заряда, молнии и блуждающих токов») Американского нефтяного института или NFPA 77

«Recommended Practices on Static Electricity»

(«Рекомендуемые методики защиты от статического

заряда») Ассоциации защиты от пожаров.

IEC TS 60079-32-1 : Электростатические опасности.

Руководство

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Не содержит веществ, требующих контроля предельно допустимых концентраций.

Биологические профессиональные уровни воздействия

Значение биологического предела не декларируется.

Методы мониторинга

Может потребоваться мониторинг концентраций веществ в воздухе рабочей зоны или на общем рабочем месте для подтверждения соответствия ОБУВ (ориентировочному

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

безопасному уровню воздействия) и адекватности мер предотвращения воздействия на организм. Для некоторых веществ целесообразно также проводить биологический мониторинг.

Для измерения воздействия должны применяться проверенные методы компетентным лицом, а пробы должны анализироваться аккредитованной лабораторией.

Примеры источников рекомендуемых методов воздушного мониторинга приведены ниже. либо обращайтесь к поставшику. Другие национальные методы могут быть использованы. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha.gov/

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil

Инженерно-технические мероприятия

: по мере возможности, используйте герметизированные системы.

Вентиляция, обеспечивающая взрывобезопасность, для поддержания концентрации взрывоопасных веществ в воздухе ниже рекомендованного/допустимого уровня воздействия.

Рекомендована местная вытяжная вентиляция. Ванночки для глаз и душ для аварийных ситуаций. Рекомендуется использование систем автоматического пожаротушения и гидрантов.

Там, где продукт нагревается, распыляется или образует туман, существует более высокая вероятность присутствия продукта в воздухе рабочей зоны. Необходимый уровень защиты и тип средств контроля может изменяться в зависимости от возможных условий воздействия. Сделайте выбор средств контроля исходя из оценки риска в конкретных условиях. Надлежащие меры:

Общие сведения:

Всегда тщательно соблюдайте правила личной гигиены, в т. ч. мойте руки после работы с материалом и перед едой, питьем и/или курением. Регулярно стирайте рабочую одежду и средства защиты для удаления загрязнений. Утилизируйте загрязненную одежду и обувь, которые невозможно очистить. Поддерживайте чистоту и порядок. Определите процедуры для безопасной эксплуатации и обслуживания средств контроля.

Обеспечьте обучение и подготовку работников, находящихся в зоне опасности, а также соответствующий контроль, относящийся к нормальной эксплуатации данного продукта.

Обеспечьте надлежащий отбор, испытания и обслуживание оборудования для контроля воздействия (средства индивидуальной защиты, местная вытяжная вентиляция).

Остановить систему передоткрыванием или техническим обслуживанием оборудования.

Стоки хранить в опечатанном виде до утилизации или

Версия 1.0

Дата Ревизии 18.03.2022

Дата печати 06.09.2022

последующего повторного применения.

Средства индивидуальной защиты

Предохранительные меры

Избегать прямого контакта с продуктом, носить защитную одежду. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ) должны удовлетворять требованиям государственных или отраслевых норм. 0

Защита дыхательных путей

: Если средства технического управления не поддерживают концентрацию веществ в воздухе на безопасном для здоровья уровне, необходимо использовать респиратор или фильтрующий противогаз БФК.

Проконсультируйтесь с поставшиками средств защиты органов дыхания.

Если фильтрующие противогазы не могут быть применены (например, высокая концентрация в воздухе, риск дефицита кислорода, закрытое пространство) используйте дыхательные аппараты с положительным давлением.

Если условия эксплуатации позволяют использовать фильтрующий противогаз, подберите соответствующую комбинацию маски и фильтра.

Если фильтрующие противогазы пригодны для условий применения:

Выберите фильтр, пригодный для работы с органическими газами и парами [температура кипения <65 °C (149 °F)]

Защита рук Примечания

: Если возможен контакт вещества с кожей рук, то необходимо использование перчаток из маслостойких материалов: Длительная защита: перчатки из нитрильного каучука Зашита от случайного контакта/брызг: Перчатки из ПВХ или неопренового каучука. При продолжительном контакте рекомендуется использовать защитные перчатки, время прорыва которых составляет более 240 минут, предпочтительно > 480 минут, если таковые имеются. Для кратковременной защиты/защиты от разбрызгивания рекомендуется использовать аналогичные средства, однако в случае отсутствия перчаток, обеспечивающих указанную степень защиты, допускается использование перчаток с более низким временем прорыва при условии соблюдения надлежащего режима эксплуатации и смены перчаток. Толщина перчатки не является надежным показателем степени устойчивости к действию химических веществ, которая зависит от точного состава материала перчатки. Как правило, толщина перчатки должна составлять более 0,35 мм (данный параметр зависит от материала перчатки и ее типа). Пригодность и срок службы перчаток зависит от особенностей использования, например, от частоты и длительности контакта, химической стойкости материала перчаток, способности не ограничивать движения кисти. Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

перчаток. Загрязненные перчатки следует заменить новыми. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить.

Рекомендуется нанести не имеющий запаха

увляжняющий крем.

Защита глаз : Защищающие от брызг закрытые защитные очки [очки

химической защиты (моноблок)].

Защита кожи и тела : Защита кожи не требуется при нормальных условиях

использования.

В случае длительного или повторяющегося воздействия пользуйтесь непроницаемой одеждой, закрывающей

части тела, подвергающиеся воздействию.

Если возможно повторное или продолжительное

воздействие вещества на кожу, носить соответствующие перчатки по EN374 и применять программы защиты кожи

рабочих.

Следует надевать антистатическую и огнезащитную одежду, если это соответствует результатам локальной

оценки рисков.

Тепловые факторы

опасности

: Не применимо

Гигиенические меры : Мойте руки перед едой, питьем, курением и пользованием

туалетом.

Постирайте загрязненную одежду перед повторным

использованием.

Не принимать внутрь. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Местные нормативы по предельно допустимым выбросам

должны соблюдаться при выбросе отработанного воздуха,

содержащего пары.

Сведите к минимуму выбросы в окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза с целью обеспечения соблюдения норм местного законодательства об охране окружающей среды. Сведения о мерах при случайном высвобождении

содержатся в разделе 6.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид : жидкость.

Цвет : без цвета

Запах : Парафинистое

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Порог восприятия запаха : Нет данных

рΗ : Не применимо

Температура

плавления/замерзания

Температура вспышки

: $< -130 \, ^{\circ}\text{C} \, / < -202 \, ^{\circ}\text{F}$

: 33 - 35 °C / 91 - 95 °F Точка кипения/диапазон

> : -50 °C / -58 °F Метод: ІР 170

Скорость испарения 1

Метод: DIN 53170, диэтиловый эфир=1

12

Метод: ASTM D 3539, nBuAc=1

Горючесть (твердого тела,

газа)

: Не применимо

Верхний предел

взрываемости

: 7,8 %(V)

Нижний предел

взрываемости

: 1,3 %(V)

: Типичное значение 61 kPa (20 °C / 68 °F) Давление пара

Типичное значение 167 kPa (50 °C / 122 °F)

Относительная плотность

пара

: 2,5 (20 °C / 68 °F)

Относительная

плотность

: Нет данных

Плотность : 630 кг/м3 (15 °C / 59 °F) Метод: ASTM D4052

Показатели растворимости

Растворимость в воде $: < 0.05 \text{ g/l } (25 ^{\circ}\text{C} / 77 ^{\circ}\text{F})$

Коэффициент распределения (н-

октанол/вода)

: log Pow: 3,4

: 400 °C / 752 °F Температура самовозгорания Метод: ASTM E-659

275 °C / 527 °F Температура самовозгорания Метод: DIN 51794

Температура разложения : Нет данных

Вязкость

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

: Нет данных Вязкость, динамическая

: 0,32 mm2/s (25 °C / 77 °F) Вязкость, Метод: ASTM D445 кинематическая

Взрывоопасные свойства : Не классифицировано

Окислительные свойства : Нет данных

Поверхностное натяжение : Нет данных

: 0,9 pS/m при 20 °C / 68 °F Электропроводность

Метод: ASTM D-4308

Низкая электропроводность: < 100 пСм/м, Вследствие электропроводности этот материал накапливает статический заряд., Жидкость обычно считается непроводящей, если ее электропроводность ниже 100 пСм/м, и полупроводящей, если ее электропроводность

ниже 10 000 пСм/м., Меры безопасности для

непроводящих и полупроводящих жидкостей одни и те же., На проводимость жидкости может значительно влиять целый ряд таких факторов, как температура жидкости, присутствие загрязнителей и антистатические

добавки.

Молекулярный вес : 72 g/mol

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Продукт не представляет никакой реакционной опасности,

кроме описанной в следующем подпункте.

: При обработке и хранении с соблюдением мер Химическая устойчивость

> предосторожности опасных реакций не ожидается. Продукт стабилен при нормальных условиях хранения и

эксплуатации.

Возможность опасных

реакций

Условия, которых следует

избегать

: Вступает в реакции с сильными окислителями.

: Избегайте нагревания, искр, открытого пламени и прочих

источников возгорания.

при определенных обстоятельствах продукт может воспламеняться в связи со статическим электричеством.

: Сильные окислители. Несовместимые материалы

Опасные продукты

разложения

: При обычном режиме хранения образования опасных

продуктов разложения не предполагается.

Процесс термического разложения в большой степени зависит от условий. При горении этого материала или при термическом или окислительном разложении выделяется

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата печати 06.09.2022 Дата Ревизии 18.03.2022

> сложная смесь взвешенных в воздухе частиц твердых веществ, жидкостей и газов, включая угарный газ, углекислый газ, оксиды серы и неидентифицированные

органические соединения.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Основания для приведенных данных : Приведенная информация основана на данных испытаний продукта, и/или на данных для подобных продуктов, и/или

на данных для компонентов.

Информация о вероятных путях воздействия

: Воздействие может происходить путем вдыхания, приема внутрь, проникновения через кожу, контакта с кожей и

глазами и случайного приема внутрь.

Острая токсичность

Продукт:

Острая оральная токсичность

: LD50 Крыса: > 5000 mg/kg

Примечания: Низкая токсичность:

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LC50 Крыса: > 20 мг/л Время воздействия: 4 ч

Примечания: Низкая токсичность:

Высокие концентрации могут вызвать угнетение

центральной нервной системы, приводящее к головным

болям, головокружениям и тошноте.

Острая дермальная

токсичность

Примечания: Низкая токсичность:

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

выполнены.

Компоненты:

Pentane:

Острая оральная токсичность

: LD50 Крыса, самцы и самки: > 5.000 mg/kg Метод: Указания для тестирования OECD 401

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LC50 Крыса, самцы и самки: > 20 мг/л

Время воздействия: 4 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Указания для тестирования OECD 403 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

isopentane:

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Острая оральная : LD 50 Крыса, самцы и самки: > 5.000 mg/kg

токсичность Метод: Указания для тестирования OECD 401

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Острая ингаляционная

токсичность

: LD50 Крыса, самцы и самки: > 20 мг/л

Время воздействия: 4 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: Указания для тестирования OECD 403

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Разъедание/раздражение кожи

Продукт:

Примечания: Не оказывает раздражающего действия на кожу., Повторяющийся контакт с кожей может вызвать сухость и растрескивание.

Компоненты:

Pentane:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD404

Примечания: Вызывает легкое раздражение кожи., Недостаточно для классификации.

isopentane:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD404

Примечания: Обладает слабым раздражающим действием., Недостаточно для

классификации.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания: Не оказывает раздражающего действия на глаза.

Компоненты:

Pentane:

Виды: Кролик

Метод: Указания для тестирования OECD 405

Примечания: Обладает слабым раздражающим действием., Недостаточно для

классификации.

isopentane:

Виды: Кролик

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 405

Примечания: Обладает слабым раздражающим действием., Недостаточно для

классификации.

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Респираторная или кожная сенсибилизация

Продукт:

Примечания: Не сенсибилизатор.

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Pentane:

Виды: Морская свинка

Метод: Указания для тестирования OECD 406

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

isopentane:

Виды: Морская свинка

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 406

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Мутагенность зародышевой клетки

Продукт:

Примечания: Не мутагенное.

Компоненты:

Pentane:

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Директива 67/548/EEC Приложение V, B.10. Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Подопытные виды: КрысаМетод: Директива 67/548/ЕЕС

Приложение V, B.12.

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

isopentane:

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 471 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Метод: Директива 67/548/EEC Приложение V. B.10. Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Подопытные виды: КрысаМетод: Директива 67/548/ЕЕС

Приложение V, B.12.

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Мутагенность зародышевой клетки-

Оценка

Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Канцерогенность

Продукт:

Примечания: Не канцероген., Исходя из имеющихся данных критерии классификации не

Компоненты:

isopentane:

Канцерогенность - Оценка

: Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

Материал	GHS/CLP Канцерогенность Классификация	
Pentane	Канцерогенное действие не классифицировано	
isopentane	Канцерогенное действие не классифицировано	

Репродуктивная токсичность

Продукт:

Примечания: Не является развивающимся ядовитым веществом., Не причиняет ущерб способности

деторождения., Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Компоненты:

Pentane:

Виды: Крыса

Пол: самцы и самки

Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЭСР 416 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса, женского пола

Путь Применения: Оральное

Метод: Указания для тестирования OECD 414 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

isopentane:

Виды: Крыса

Пол: самцы и самки

Путь Применения: Вдыхание

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые)

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

> тем, которые предусмотрены директивой ОЭСР 416 Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Виды: Крыса, женского пола Путь Применения: Оральное

Метод: Указания для тестирования OECD 414

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии

классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность - Оценка : Этот продукт не соответствует критериям отнесения к

категориям 1А/1В.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Может вызвать сонливость и головокружение., Вдыхание паров или испарений может вызывать раздражение дыхательной системы.

Компоненты:

Pentane:

Пути воздействия: Вдыхание

Органы-мишени: Центральная нервная система

Примечания: Может вызывать сонливость или головокружение.

isopentane:

Пути воздействия: Вдыхание

Органы-мишени: Центральная нервная система

Примечания: Может вызывать сонливость или головокружение.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Продукт:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

Pentane:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

isopentane:

Примечания: Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены., Низкая системная токсичность при повторяющемся воздействии.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

Pentane:

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Крыса, самцы и самки: Путь Применения: Вдыхание

Атмосфера испытания: газообразный

Метод: Указания для тестирования OECD 413

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

isopentane:

Крыса, самцы и самки: Путь Применения: Вдыхание

Атмосфера испытания: газообразный

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены

директивой OECD 413

Органы-мишени: Особенных органов-мишеней не замечено

Токсичность при аспирации

Продукт:

Попадание в легкие вместе с вдыхаемым воздухом при случайном заглатывании или рвоте может вызвать химический пневмонит, который может привести к летальному исходу.

Компоненты:

Pentane:

Попадание в легкие вместе с вдыхаемым воздухом при случайном заглатывании или рвоте может вызвать химический пневмонит, который может привести к летальному исходу.

isopentane:

Попадание в легкие вместе с вдыхаемым воздухом при случайном заглатывании или рвоте может вызвать химический пневмонит, который может привести к летальному исходу.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания: Воздействие очень больших концентраций продукта может приводить к аритмии и остановке сердца., Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

Компоненты:

Pentane:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

isopentane:

Примечания: Возможно наличие других классификаций законодательных органов в условиях различных нормативно-правовых баз.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

19 / 27 800001012715

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Основания для

приведенных данных

: Экотоксикологическая информация в отношение этого продукта не являетсяполной. Приведенная ниже

информация основана частично на занании

свойствингредиентов и на экотоксикологических свойствах

аналогичных продуктов.

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

Примечания: LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичный

Токсичность для

ракообразных (Острая

токсичность)

Примечания: Токсичный LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичность для

водорослей/водных растений (Острая

Примечания: LL/EL/IL50 >10 <= 100 мг/лІ

Опасно

токсичность)

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность) Токсичность для : Примечания: Нет данных

: Примечания: Нет данных

ракообразных

(Хроническая токсичность)

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: Примечания: Нет данных

Компоненты:

Pentane:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 4,26 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Примечания: Токсичный LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EC50 (Daphnia magna (дафния)): 2,7 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 202

Примечания: Токсичный LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичность для водорослей/водных растений (Острая токсичность)

: EC50 (Scenedesmus capricornutum (пресноводные

хлорококковые водоросли)): 10,7 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Метод: Указания для тестирования OECD 201

Примечания: Опасно LL/EL/IL50 >10 <= 100 мг/л

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: УННЭ (Tetrahymena pyriformis (тетрахимена грушевидная,

pear-shaped Tetrahymena)): 23,7 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: УНВОК/ УНВОЭ >100 мг/л

Токсичность по отношению

к рыбам (Хроническая

токсичность)

: NOELR: 6,165 мг/л

Время воздействия: 28 d

Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель) Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/l

Токсичность для

ракообразных(Хроническая

токсичность)

NOELR: 10,76 мг/л Время воздействия: 21 d

Виды: Daphnia magna (дафния)

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА)

Примечания: данные отсутствуют

isopentane:

Токсичность по отношению

к рыбам (Острая токсичность)

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 4,26 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Метод: Приведенная информация основана на данных,

полученных при анализе похожих веществ.

Примечания: Токсичный LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичность для ракообразных (Острая

токсичность)

: EC50 (Daphnia magna (дафния)): 4,2 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой ОЕСD 301 F

Примечания: Токсичный LL/EL/IL50 >1 <= 10 мг/л

Токсичность для водорослей/водных растений (Острая токсичность)

: EL50 (Selenastrum capricornutum (зеленая водоросль)):

25.12 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА)

Примечания: Опасно LL/EL/IL50 >10 <= 100 мг/лІ

Токсичность для

микроорганизмов (Острая

токсичность)

: EL50 (Tetrahymena pyriformis (тетрахимена грушевидная,

pear-shaped Tetrahymena)): 130,9 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: Практически нетоксичен:

LL/EL/IL50 > 100 мг/л

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая

токсичность)

: NOELR: 7,618 мг/л

Время воздействия: 28 d

Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель) Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: NOEC/NOEL > 1.0 - <= 10 mg/l

21 / 27 800001012715

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Токсичность для

ракообразных(Хроническая

токсичность)

: NOELR: 13,29 мг/л

Время воздействия: 21 d Виды: Daphnia magna (дафния)

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l

Стойкость и разлагаемость

Продукт:

Биоразлагаемость : Примечания: Легко биологически распадается., Быстро

окисляется в воздухе путем фото-химической реакции.

Компоненты:

Pentane:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 87 %

Время воздействия: 28 d

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 301 F

Примечания: Легко поддается биоразложению. Быстро окисляется в воздухе путем фото-химической

реакции.

isopentane:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 71 %

Время воздействия: 28 d

Метод: Тест(ы), эквивалентный(ые) или аналогичный(ые) тем, которые предусмотрены директивой OECD 301 F

Примечания: Легко поддается биоразложению.

Быстро окисляется в воздухе путем фото-химической

реакции.

: log Pow: 3,4

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: Не характеризуется значительным

бионакоплением.

Коэффициент распределения (н-

распределения (в октанол/вода) **Компоненты:**

Pentane:

Биоаккумуляция : Виды: Pimephales promelas (Гольян)

Фактор биоконцентрации (BCF): 171

Метод: Моделирование на основе количественного

соотношения структура-активность (КССА) Примечания: Не характеризуется значительным

бионакоплением.

isopentane:

Биоаккумуляция : Виды: Pimephales promelas (Гольян)

Фактор биоконцентрации (BCF): 171

Метод: Приведенная информация основана на данных,

полученных при анализе похожих веществ.

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Примечания: Не характеризуется значительным

бионакоплением.

Подвижность в почве

Продукт:

Мобильность : Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее

поверхности., При попадании продукта в почву один или

более компонентов могут вызывать загрязнение

грунтовых вод.

Компоненты:

Pentane:

Мобильность : Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее

поверхности., При попадании продукта в почву один или

более компонентов могут вызывать загрязнение

грунтовых вод.

isopentane:

Мобильность : Примечания: Не смешивается с водой/собирается на ее

поверхности., При попадании продукта в почву один или

более компонентов могут вызывать загрязнение

грунтовых вод.

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная

экологическая информация

В связи с повышенной растворяемостью продукт может

представлять значительную опасность для водных

организмов.

Компоненты:

Pentane:

Результаты оценки РВТ и

vPvB

: Данное вещество не соответствует всем критериям отбора по стойкости, бионакоплению и токсичности и следовательно не относится ни к ПБТ, ни к очень

устойчивым биоаккумулятивным веществам.

Дополнительная

экологическая информация

: В связи с повышенной растворяемостью продукт может представлять значительную опасность для водных

организмов.

isopentane:

Результаты оценки РВТ и

vPvB

: Данное вещество не соответствует всем критериям отбора по стойкости, бионакоплению и токсичности и

Дополнительная

экологическая информация

следовательно не относится ни к ПБТ, ни к очень устойчивым биоаккумулятивным веществам.

В связи с повышенной растворяемостью продукт может

представлять значительную опасность для водных организмов., Не способствует разрушению озонового

слоя.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

Остаточные отходы : Регенерировать или рециркулировать, если возможно.

Собирать в специально оборудованном месте в

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

> специальные контейнеры и передавать для утилизации предприятию/организации, имеющим право (лицензию) на обращение с данным видом отходов.

Примите меры против загрязнения отходами почвы и грунтовых вод и против сброса в окружающую среду. Не сбрасывать в окружающую среду, в канализацию или водные стоки.

Не сбрасывайте нижний слой воды в баке, позволяя ему вытечь в почву. Это приведет к загрязнению почвы и подземных вод.

Отходы, образовавшиеся из-за разлива или чистки резервуара должны быть обработаны в соответствии с принятыми правилами, желательно чтобы это сделал коллектор или подрядчик. Компетенция коллектора или подрядчика должна быть проверена заранее.

Отходы, проливы и использованный продукт являются опасными отходами.

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующими в данном регионе, стране и административной единице законами и нормативными актами.

Действующие в данной административной единице нормы могут быть более строгими, чем региональные или национальные требования, и их необходимо соблюдать.

МАРПОЛ – см. Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). которая предусматривает технические аспекты контроля за загрязнением с судов.

Загрязненная упаковка

Тщательно слейте продукт из контейнера.

После того, как контейнер высохнет, оставить на воздухе

в безопасном месте в дали от огня и искр.

Остатки могут быть взрывоопасны. Не пробивайте, не

режьте и не сваривайте непромытые бочки.

Отправьте в пункт восстановления контейнеров или

утилизации металла.

Соблюдайте местные правила восстановления и

утилизации.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Международные правила

ADR

Номер ООН : 1265

Надлежащее отгрузочное

наименование

: PENTANES

Класс : 3

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022 Дата печати 06.09.2022

Группа упаковки : І Этикетки : 3 Идентификационный номер : 33

опасности

Экологически опасный : нет

IATA-DGR

UN/ID-Номер. : UN 1265 Надлежащее отгрузочное : PENTANES

наименование

Класс : 3 Группа упаковки : I Этикетки : 3

IMDG-Code

Номер ООН: UN 1265Надлежащее отгрузочное: PENTANES

наименование

Класс : 3 Группа упаковки : I Этикетки : 3 Морской загрязнитель : нет

Морские перевозки навалом/насыпью в соответствии с документами ИМО

Категория загрязнения : Y Тип судна : 3

Название продукта : Pentane (all isomers)

Особые меры предосторожности для пользователя

Примечания : Особые меры предосторожности: особые меры

предосторожности, которые пользователь должен знать и соблюдать применительно к транспорту, см. в главе 7,

Правила обращения и хранения.

Дополнительная Информация : Данный продукт можно транспортировать под азотной подушкой. Азот является газом без запаха и цвета. Воздействие атмосферы, обогащенной азотом, связано с вытеснением имеющегося кислорода, что может вызвать

удушье или смерть. Персонал должен соблюдать повышенные меры предосторожности при входе в

закрытые пространства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Данная инструкция не является исчерпывающей. Другие положения могут применяться к данному материалу.

Другие международные нормативные правила

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

DSL : Входит в список IECSC : Входит в список

25 / 27 800001012715

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0	Дата Ревизии 18.03.2022	Дата печати 06.09.2022
ENCS	: Входит в список	
KECI	: Входит в список	
PICCS	: Входит в список	
TSCA	: Входит в список	
AIIC	: Входит в список	
NZIoC	: Входит в список	
TCSI	: Входит в список	

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

EUH066 Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание H224 Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. H336

Может вызывать сонливость или головокружение.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Aquatic Chronic Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде

Asp. Tox. Опасность при аспирации Flam. Liq. Воспламеняющиеся жидкости

STOT SE Специфическая избирательная токсичность, поражающая

отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Аббревиатуры и сокращения

: Определения стандартных аббревиатур и сокращений, используемых в настоящем документе, можно посмотреть

в справочной литературе (например, в научных словарях)

и/или на веб-сайтах.

Регламент

Дополнительная информация

Учебная консультация : Предоставить надлежащую информацию, инструкции и

провести обучение операторов.

Дополнительная информация

: Вертикальная черта (I) на левом поле указывает на внесение поправок в предыдущую редакцию документа.

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации

: Приведенные данные взяты в том числе из одного или нескольких источников (таких как токсикологические данные Медицинской службы Shell, паспорт материала поставщика, данные Европейской ассоциации нефтяных компаний CONCAWE, Международная база данных

единообразной химической информации IUCLID,

регламент ЕС 1272 и т. д.).

Pentane Blend 85/15

Версия 1.0 Дата Ревизии 18.03.2022

Дата печати 06.09.2022

Приведенные данные основаны на текущих знаниях о продукте и служат для описания свойств продукта только применительно к требованиям по безопасному обращению с ним. Таким образом, они не должны рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных свойств продукта.