

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇, 10-15% 2,4,6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

一 化学品及企业标识

产品说明: 卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇, 10-15% 2,4,6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

Product Description: **Aqualine™ Electrolyte AG (Halogen free anolyte for general use)**

目录编号 **K/2520/08**
俗名 Karl Fischer reagent

供应商 **UK entity/business name**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

紧急电话号码 Tel: +44 (0)1509 231166
4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
无色

气味
醇味

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。 吞咽会中毒。 皮肤接触会中毒。 吸入会中毒。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 会对器官造成损害。 长期或反复接触可能损害器官。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别2
急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2

标签元素



警示语

危险

危险说明

- H225 - 高度易燃液体和蒸气
- H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H370 - 对器官造成损害
- H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
- H301 + H311 + H331 - 吞咽、皮肤接触或吸入会中毒

防范说明

预防措施

- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
- P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
- P242 - 只能使用不产生火花的工具
- P243 - 采取防止静电放电的措施
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
- P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
- P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
- P330 - 漱口
- P331 - 不得诱导呕吐
- P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
- P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
- P405 - 存放处须加锁

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。高度易燃。

健康危害

吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。吸入会中毒。吸入有害。腐蚀性。造成皮肤和眼睛灼伤。会对器官造成损害。

环境危害

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . 由于其水溶性, 可能在环境中迁移. 产品溶于水, 在水系统中可能会蔓延.

其他危害

对陆生脊椎动物有毒. 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
甲醇	67-56-1	50-75
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	124-68-5	10-20
2, 4, 6-三甲基吡啶	108-75-8	10-15
二氧化硫	7446-09-5	5-10
碘	7553-56-2	5-10
对甲苯磺酸	104-15-4	0.1-1

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面. 需要立即就医.

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟. 需要立即就医.

吸入

转移至空气新鲜处. 如患者摄入或吸入了该物质, 不要使用嘴对嘴方法; 借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸. 需要立即就医. 如呼吸停止, 进行人工呼吸.

食入

不得诱导呕吐. 立即呼叫医生或中毒控制中心. .

最重要的症状与影响

呼吸困难. 所有接触途径都导致灼伤. 吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状: 产品是腐蚀性物质. 禁忌使用洗胃或呕吐. 应该调查胃或食管穿孔可能性. : 食入会导致严重肿胀, 对脆弱的组织造成严重损害, 并有穿孔危险

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质, 采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

对医师的备注

对症治疗. 症状可能延迟出现.

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳 (CO₂), 干粉, 干砂, 抗溶性泡沫. 可以使用水雾冷却密闭容器.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2,4,6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

水可能无效。.

化学品引起的特殊危害

易燃。 起火风险。 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。 蒸气可能传播至点火源并闪回。 容器受热时可能发生爆炸。 产品及空容器请远离热源及点火源。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人防护措施

使用所需的个人防护装备。 将人员疏散至安全地带。 清除所有点火源。 对静电采取预防措施。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

环境保护措施

不得排放到环境中。 附加生态信息参见第12部分。

为遏制和清理方法

清除所有点火源。 用惰性吸附材料吸收。 存放于适当的密闭容器中待处置。 使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作

仅在化学排气罩中使用。 . 穿个体防护装备/戴防护面具。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。 不要食入。 如误吞咽立即联系医生。 使用不产生火花的工具和防爆设备。 远离明火、热表面和点火源。 对静电采取预防措施。 只能使用不产生火花的工具。 为防止由静电释放引起的蒸气着火, 设备上的所有金属部件都要接地。 .

安全储存

保持容器密闭, 存放于干燥、阴凉且通风良好处。 远离热源, 火花和火焰。 易燃区域。 腐蚀性区域。 .

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲醇	TWA: 25 mg/m³ STEL: 50 mg/m³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m³
二氧化硫	TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³	TWA: 5 ppm	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³ STEL: 5 ppm STEL: 13 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³	WEL - TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ WEL - STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m ³ 8 hr Skin
二氧化硫	STEL: 0.25 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 5 mg/m ³ (Vacated) STEL: 5 ppm (Vacated) STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m ³	IDLH: 100 ppm TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 13 mg/m ³	STEL: 1 ppm 15 min STEL: 2.7 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 1.3 mg/m ³ 8 hr	TWA: 1.3 mg/m ³ (8h) TWA: 0.5 ppm (8h) STEL: 2.7 mg/m ³ (15min) STEL: 1 ppm (15min)
碘	TWA: 0.01 ppm STEL: 0.1 ppm	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³ (Vacated) Ceiling: 0.1 ppm (Vacated) Ceiling: 1 mg/m ³	IDLH: 2 ppm Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 1.1 mg/m ³ 15 min	

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯 请参见制造商的建议			EN 374	(最低要求)

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

)	-
---	---

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 低沸点的有机溶剂 AX 型 棕色 符合以EN371
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.
环境接触控制	无资料.

九 理化特性

外观与性状	无色	
物理状态	液体	。
气味	醇味	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	无资料	
闪火点	10 ° C / 50 ° F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.94	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲醇	-0.74	
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	-0.63	
碘	2.49	
对甲苯磺酸	0.784	

自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		蒸气可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 过氧化物. 金属. 碱金属. 强碱. 酸酐. 酸性氯化物. 卤素.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 卤化氢. 氮氧化物 (NOx). 甲醛.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量 (LD50), 口服	半数致死量 (LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	LD50 = 2900 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	
2, 4, 6-三甲基吡啶	400 mg/kg (Rat)	1000 mg/kg (Guinea Pig)	
二氧化硫			Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr (Rat)
碘	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)
对甲苯苯磺酸	LD50 = 1410 mg/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激; 。	类别1 B
严重损伤/刺激眼睛;	类别1
呼吸或皮肤过敏;	
呼吸系统	无资料
皮肤	无资料

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

Component	测试方法	测试物种	研究结果
甲醇 67-56-1 (50-75)	经济合作和发展组织的试验指导书 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	豚鼠	non-sensitising
碘 7553-56-2 (5-10)	经济合作和发展组织的试验指导书 429 局部淋巴结试验	老鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性; 无资料

致癌性; 无资料

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料

Component	测试方法	测试物种/持续时间	研究结果
甲醇 67-56-1 (50-75)	经济合作和发展组织的试验指导书 416	大鼠 / 吸入 两代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

STOT单曝光; 类别1

结果 / 目标器官 视神经
中枢神经系统 (CNS)

STOT重复曝光; 类别2

靶器官 甲状腺, 中枢神经系统 (CNS).

吸入危险。 无资料

症状 /效应 吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 . . .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	LC50: = 190 mg/L, 96h static (Lepomis)	EC50: = 193 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 520 mg/L, 72h (Desmodesmus)	EC50: = 342.9 mg/L, 3 h (Activated Sludge)

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

	macrochirus)		subspicatus)	OECD 209
碘	LC50 = 1.67 mg/L 96h	EC50 = 0.55 mg/L 48h	EC50 = 0.13 mg/L 72h	EC50 = 280 mg/L 3h
对甲苯磺酸			EC50 = 245 g/L 24h	

持久性和降解性
持久存留 与水混溶，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情況。

Component	降解性
甲醇 67-56-1 (50-75)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

生物累积潜力 不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲醇	-0.74	<10 dimensionless
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	-0.63	<1 dimensionless
碘	2.49	无资料
对甲苯磺酸	0.784	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN1992
正式运输名称	易燃液体，毒性，未另作规定的
技术运输名称	(Contains methanol and 2,4,6-collidine)
危害类别	3
次要危险性	6.1
包装组	II

IMDG/IMO

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 , 10-15% 2, 4, 6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

联合国编号UN1992

正式运输名称易燃液体, 毒性, 未另作规定的

技术运输名称(Contains methanol and 2,4,6-collidine)

危害类别3

次要危险性6.1

包装组II

IATA

联合国编号UN1992

正式运输名称易燃液体, 毒性, 未另作规定的

技术运输名称(Contains methanol and 2,4,6-collidine)

危害类别3

次要危险性6.1

包装组II

用户特别注意事项没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
2-氨基-2-甲基-1-丙醇	-	-	X	X	204-709-8	X	X	X	X	X	X	KE-01473
2, 4, 6-三甲基吡啶	-	-	X	X	203-613-3	X	X	X	X	X	X	-
二氧化硫	X	X	X	X	231-195-2	X	X	X	X	X	X	KE-32567
碘	-	X	X	X	231-442-4	X	X	X	X		X	KE-21023
对甲苯磺酸	-	-	X	X	203-180-0	X	X	X	X	X	X	KE-23476

组分	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

卡尔费休电解质AG (50-75%甲醇, 10-20% 2-氨基-2-甲基-1-丙醇, 10-15% 2,4,6-三甲基吡啶, 5-10%二氧化硫, 5-10%碘, 0.1-1%对甲苯磺酸)

生效日期 21-May-2012
 修订日期 04-Apr-2024
 修订,再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
 使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
 化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。
 化学品事故响应培训。
 消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
 PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
 IECSC - 中国现有化学物质名录
 KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
 ENCS - 日本现有和新化学物质名录
 AICS - 澳大利亚化学物质名录
 NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
 ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
 DNEL - 衍生出来的无影响水平
 RPE - 呼吸防护设备
 LC50 - 50%致死浓度
 NOEC - 无观测效应浓度
 PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
 IARC - 国际癌症研究机构
 PNEC - 预测无影响浓度
 LD50 - 50%致死剂量
 EC50 - 50%有效浓度
 POW - 辛醇: 水分配系数
 vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
 ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
 OECD - 经济合作与发展组织
 BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
 ATE - 急性毒性估计
 VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
 供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险 基于测试数据
 健康危害 计算方法
 环境危害 计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束