

ALFAAU00536

CNS 15030化學品分類和標籤

METHANOL HPLC GRADE

一、化學品與廠商資料

产品说明:

Product Description:

甲醇, HPLC 级

METHANOL HPLC GRADE

目錄號:

U00536

同義名稱

Methyl alcohol

化學文摘社登記號碼(CAS No.)

67-56-1

分子式

C H₄ O

供應者

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話

4008215118
Chemtrec: +86 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱

begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途

實驗室化學品。

限制使用

二、危害辨識資料

物質狀態
液體

外觀(物質狀態、顏色等)
無色

氣味
醇香

應急綜述

高度易燃液體及蒸氣, 吞食有毒, 皮膚接觸有毒, 吸入有毒, 對器官造成傷害。

物質或混合物之危害分類

易燃液體	級別2
急性口服毒性	級別3
急性皮膚毒性	級別3
急性吸入毒性 - 蒸汽	級別3
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別 1

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H225 - 高度易燃液體及蒸氣
H301 + H311 + H331 - 吞食、皮膚接觸或吸入有毒
H370 - 會對器官造成傷害

危害防範措施**預防**

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P233 - 保持容器密閉
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接
P241 - 使用防爆電氣／通風／照明／設備
P242 - 使用不產生火花的工具
P243 - 採取防止靜電放電的措施
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P310 - 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染：立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P311 - 呼救毒物諮詢中心或就醫
P330 - 漱口
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用
P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉
P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

高度易燃. 蒸氣可能引起閃火或爆炸.

健康危害

吞食有毒. 皮膚接觸有毒. 吸入有毒. 吸入有害. 對器官造成傷害.

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其揮發性，可能在環境中遷移。該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

其他危害

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
甲醇	67-56-1	>95

四、急救措施**一般建議**

需要立即治療. 出示此安全技術說明書給現場的醫生.

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 需要立即治療.

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 需要立即治療.

吸入

移至新鮮空氣處。如呼吸困難，吸氧。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。需要立即治療。

食入

不得誘導嘔吐。立即呼叫醫師或毒物控制中心。

最重要症狀及危害效應

呼吸困難。可能導致失明：吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。按要求使用個人防護設備。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。清除所有火源。不要口對口或口對鼻的人工呼吸。用合適的儀器/設備。避免接觸皮膚。

對醫師的備註

對症治療。症狀可能延後顯現。

五、滅火措施**適用滅火劑**

水噴霧、二氧化碳 (CO₂)、化學乾粉、抗溶性泡沫。可以使用水霧冷卻密閉容器。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

不得使用強力水流，因為它可能使火勢擴散和蔓延。

滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃。點火風險。蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物。蒸氣可能傳播至點火源並形成回火。容器受熱可能爆炸。蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

將人員疏散至安全地帶。人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。按要求使用個人防護設備。確保足夠的通風。清除所有火源。採取靜電放電的預防措施。

環境注意事項

不得排放到環境中。更多的生態學資訊請參見第十二節。

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收。存放於適當的密閉容器中進行處置。清除所有火源。使用防火花工具和防爆設備。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。僅可在化學通風櫥下使用。不要攝入。如果吞咽立即尋求醫療協助。遠離明火，熱表面和火源。只能使用不產生火花的工具。為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火，設備上的所有金屬部件都要接地。採取靜電放電的預防措施。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥且通風良好處。遠離明火，熱表面和火源。Flammables area.

特定用途
在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
甲醇	TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm REL = 200 ppm (TWA) REL = 260 mg/m ³ (TWA) STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³	WEL - TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m ³ 8 hr Skin

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

僅可在化學通風櫥下使用。使用防爆的電器/通風/照明/設備。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性盡可能的小、以及採用正確設計的通風系統，都應被採用來控制危險材料源。

個人防護設備

眼睛防護

嚴密的密封護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
丁基橡膠	>480 分钟	0.35 mm	水平 6	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進行測試
維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	>480 分钟	0.70 mm	EN 374	
氯丁橡膠手套	< 60 分钟	0.45 mm		
丁腈橡膠	< 60 分钟	0.38 mm		

檢查前使用的手套。請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。請參閱製造商/供應商信息。確保手套適合任務。化學兼容性。靈巧。操作條件。用戶的易感性，例如敏化的影響。同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。刪除與護理，避免皮膚污染的手套。

皮膚及身體防護

長袖衫

呼吸防護

當濃度超過暴露限值時，工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。

推薦的過濾器類型： 低沸點有機溶劑 AX 型 棕色 符合EN371標準

小規模/實驗室使用

如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。

建議半面罩：- 閥門過濾：EN405；或；半面罩：EN140；以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施

使用時不得飲食、喝水或抽煙。定期清理設備、工作區域和衣物。

環境暴露控制

無可用資訊。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態

無色
液體

氣味 嗅覺閾值

無可用資料
無可用資訊

pH 值

無可用資訊

熔點/熔點範圍

-98 ° C / -144.4 ° F

軟化溫度

無可用資料

沸點/沸點範圍

64.7 ° C / 148.5 ° F

@ 760 mmHg

閃火點 (開背或閉杯)

10 ° C / 50 ° F

方法 - CC(閉杯) Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC, A.9

蒸發率

5.2 (乙醚 = 1)

易燃性(固體，氣體)

不適用

液體

爆炸界限

下限 6 vol%

上限 31 vol%

蒸氣壓

128 hPa @ 20 ° C

蒸氣密度

1.11

(空氣 = 1.0)

比重 / 密度

0.791

堆積密度

不適用

液體

水溶性

可溶混

在其他溶劑中的溶解度

無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

組分

Log Pow

甲醇

-0.74

自燃溫度

455 ° C / 851 ° F

分解溫度

無可用資料

黏度

0.55 cP at 20 ° C

爆炸性

非易爆

蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物

氧化性質

無可用資訊

分子式

C H4 O

分子量

32.04

VOC 揮發性有機物含量(%)

100

表面張力

0.02255 N/m @ 20°C

十、安定性及反應性

安定性

正常條件下穩定。

危害反應

正常處理過程中不會發生。

可能之危害反應

不會發生危害聚合作用。

應避免之狀況

不相容產品。熱源、火焰和火花。遠離明火，熱表面和火源。

應避免之材料

強氧化劑。強酸。酸酐。醯基氨。強鹼。金屬。過氧化物。

危害分解物 一氧化碳 (CO), 甲醛.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 基於可用數據，不符合分類標準

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 基於可用數據，不符合分類標準

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
 呼吸系統 基於可用數據，不符合分類標準
 皮膚 基於可用數據，不符合分類標準

Component	測試方法	測試種類	研究結果
甲醇 67-56-1 (>95)	經濟合作和發達組織的試驗指導 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	天竺鼠	non-sensitising

(e) 生殖細胞致突變性； 基於可用數據，不符合分類標準

(f) 致癌性； 基於可用數據，不符合分類標準
 本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 基於可用數據，不符合分類標準

Component	測試方法	測試物種/持續時間	研究結果
甲醇 67-56-1 (>95)	經濟合作和發達組織的試驗指導 @216	大鼠 / 吸入 2代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

發育效應 成分物質在加利福尼亞州第65號提案中被列為發育危害.

(h) STOT - 單次暴露； 級別 1

結果/目標器官 視神經
 中樞神經系統 (CNS)

(i) STOT - 重複暴露； 基於可用數據，不符合分類標準

標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 基於可用數據，不符合分類標準

症狀 /影響，嚴重并被延遲 可能導致失明: 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

十二、生態資料

生態毒性的影響

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
----	-----	----	------	------

安全資料表

METHANOL HPLC GRADE

甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min
----	---	-----------------------	--	---

持久性及降解性

持久性

易生物降解

不太可能有持久性, 基於現有的信息。.

Component	降解性
甲醇 67-56-1 (>95)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

生物蓄積性

不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
甲醇	-0.74	<10 dimensionless

土壤中之流動性

該產品含有揮發性有機化合物(VOC), 易從各種表面蒸發 由於其揮發性, 可能在環境中遷移在空氣中會快速分散

表面張力

0.02255 N/m @ 20°C

內分泌幹擾物資訊

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣), 並可能是危險的. 產品及空容器請遠離熱源及點火源.

其他資料

廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿沖刷至下水道. 遵守當地法規時, 可填埋或焚燒.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

 聯合國編號
 聯合國運輸名稱
 運輸危害分類
 危害子類別
 包裝類別

 UN1230
 甲醇
 3
 6.1
 II

IMDG/IMO

 聯合國編號
 聯合國運輸名稱
 運輸危害分類
 危害子類別
 包裝類別

 UN1230
 甲醇
 3
 6.1
 II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號

UN1230

安全資料表

METHANOL HPLC GRADE

聯合國運輸名稱 甲醇
 運輸危害分類 3
 危害子類別 6.1
 包裝類別 II

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	臺灣 - 有毒 化學物質登 陸名錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目 錄 (KECL)
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193

組分	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定重大事故通知的 數量	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定安全報告條件的數量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於 健康，安全和環境部
 簽發日期 27-Apr-2009
 修訂日期 20-Mar-2025
 修訂摘要 首次發行。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
 個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
 接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。
 化學事故緊急應變培訓。
 防火和滅火，識別危險和風險，靜電，由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性，生物累積性，毒性

POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束