

Pildymo data 14-Geg-2010

Patikrinimo data 10-Vas-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 3

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <b>2-Etilheksan-1-olis</b>                           |
| Cat No. :                   | <b>A17104</b>                                        |
| Sinonimai                   | 2-Ethylhexanol; 2-Ethylhexyl alcohol.; Octyl alcohol |
| CAS Nr                      | 104-76-7                                             |
| EB Nr                       | 203-234-3                                            |
| Molekulinė formulė          | C8 H18 O                                             |
| REACH registracijos numeris | -                                                    |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė          | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| El. pašto adresas | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

## Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

## Pavojai sveikatai

Umus Toksiškumas Ikvėpus - Garai

4 kategorija (H332)

Odos ėsdinimas/dirginimas

2 kategorija (H315)

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

2 kategorija (H319)

Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija)

3 kategorija (H335)

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojaus teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Atsargiai

## Pavojaus frazės

H315 - Dirgina odą

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

Degusis skystis

## Atsargumo teiginiai

P280 - Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės

P302 + P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio

## 2.3. Kiti pavojai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|
|------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

|                     |          |                   |     |                                                                                        |
|---------------------|----------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 104-76-7 | EEC No. 203-234-3 | >95 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |
|---------------------|----------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.                                                                                             |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Kreipkitės į gydytoją.                                                                                                 |
| Prarijus                            | Burną išplaukite vandeniu. Kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                           |
| Įkvėpus                             | Patraukite nuo poveikio šaltinio, paguldykite. Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis sunkiai kvėpuoja, duoti pakvėpuoti deguonies. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sunkus kvėpavimas. Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui Gydykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti.

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo. Anglies dioksidas (CO2). Sausa cheminė medžiaga. chemines putas. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nenaudokite vientisos vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti liepsną ir gaisras išplis.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degioji medžiaga. Degi. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti.

#### Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje. Nenuplaukite į paviršinius vandenius arba kanalizacijos sistemą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite inertine sugeriančia medžiaga (pvz., smėliu, silikageliu, rūgštiniu surišikliu, universaliu surišikliu, pjuvenomis). Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Saugokite, kad i chemine medžiaga nepatektu i aplinka. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

#### Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsiliekant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos. Degiu medžiagu zona.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

| Sudedamoji dalis    | Europos Sąjunga                                    | Jungtinė Karalystė                                                           | Prancūzija                                                                   | Belgija                                                | Ispanija                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 16.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.54 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

|                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                   | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Italija</b>                                                                                                                                    | <b>Vokietija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Portugalija</b>                                                                                                         | <b>Nyderlandai</b>                                                                 | <b>Suomija</b>                                                                                                                                                                       |
| 2-Etilheksan-1-olis     | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average                                             | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 54 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 54 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 54 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 ppm 8 horas                                                                   | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                  | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                                       |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Austrija</b>                                                                                                                                   | <b>Danija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Šveicarija</b>                                                                                                          | <b>Lenkija</b>                                                                     | <b>Norvegija</b>                                                                                                                                                                     |
| 2-Etilheksan-1-olis     | MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 10.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 10.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                               | STEL: 10.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 54 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Bulgarija</b>                                                                                                                                  | <b>Kroatija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Airija</b>                                                                                                              | <b>Kipras</b>                                                                      | <b>Čekijos Respublika</b>                                                                                                                                                            |
| 2-Etilheksan-1-olis     | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                          | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 16.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min          | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                           | Ceiling: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                        |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Estija</b>                                                                                                                                     | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Graikija</b>                                                                                                            | <b>Vengrija</b>                                                                    | <b>Islandija</b>                                                                                                                                                                     |
| 2-Etilheksan-1-olis     | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                  | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 1 ppm 8 hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                            | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 10.8 mg/m <sup>3</sup>                                                      |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Latvija</b>                                                                                                                                    | <b>Lietuva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Liuksemburgas</b>                                                                                                       | <b>Malta</b>                                                                       | <b>Rumunija</b>                                                                                                                                                                      |
| 2-Etilheksan-1-olis     | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                          | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 1 ppm IPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden                                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                                 |
| <b>Sudedamoji dalis</b> | <b>Rusija</b>                                                                                                                                     | <b>Slovakijos Respublika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Slovėnija</b>                                                                                                           | <b>Švedija</b>                                                                     | <b>Turkija</b>                                                                                                                                                                       |
| 2-Etilheksan-1-olis     | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 1 ppm 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 5.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV               |                                                                                                                                                                                      |

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

ir naudojimo vadovas.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                               | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis<br>104-76-7 ( >95 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 23mg/kg<br>bw/day             |

| Component                               | Ūmus poveikis vietos (ikvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (ikvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (ikvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (ikvėpimas) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis<br>104-76-7 ( >95 ) | DNEL = 53.2mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 53.2mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 12.8mg/m <sup>3</sup>              |

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                               | Gėlas vanduo     | Gėlo vandens nuosėdose           | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)         |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis<br>104-76-7 ( >95 ) | PNEC = 0.017mg/L | PNEC = 0.284mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.17mg/L     | PNEC = 10mg/L                  | PNEC = 0.047mg/kg soil dw |

| Component                               | Jūros vanduo      | Jūrų vandens nuosėdose            | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė       | Oras |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| 2-Etilheksan-1-olis<br>104-76-7 ( >95 ) | PNEC = 0.0017mg/L | PNEC = 0.0284mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 55mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlygti, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinių storis | ES standartas | Pirštinių komentarai     |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma<br>Viton (R) | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvėkite apsaugines pirštines ir dekokite apsauginius drabužius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjomų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

#### Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Didelio masto / avarinio naudojimas</b>     | Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių<br><b>Rekomenduojamas filtro tipas:</b> Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387                                                                                 |
| <b>Mažos apimtys / laboratorija naudojimas</b> | Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių<br><b>Rekomenduojama 1/2 kaukė:</b> - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plus filtras, EN141<br>Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas |
| <b>Aplinkos poveikio kontrolės priemonės</b>   | Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                |                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fizinė būseną</b>                                           | Skystis                                              |                                    |
| <b>Išvaizda</b>                                                | Bespalvis                                            |                                    |
| <b>Kvapą</b>                                                   | Panašus į alkoholio                                  |                                    |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b>                                      | Nėra duomenų                                         |                                    |
| <b>Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas</b> | -76 °C / -104.8 °F                                   |                                    |
| <b>Minkštėjimo temperatūra</b>                                 | Nėra duomenų                                         |                                    |
| <b>Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas</b>      | 184 °C / 363.2 °F                                    | @ 760 mmHg                         |
| <b>Degumas (Skystis)</b>                                       | Degusis skystis                                      | Remiantis bandymo duomenimis       |
| <b>Degumas (kietos medžiagos, dujos)</b>                       | Netaikytina                                          | Skystis                            |
| <b>Sprogumo ribos</b>                                          | <b>Apatinė</b> 1.1 Vol%<br><b>Viršutinė</b> 7.4 Vol% |                                    |
| <b>Pliūpsnio temperatūra</b>                                   | 77 °C / 170.6 °F                                     | <b>Metodas</b> - Nėra informacijos |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>                       | 270 °C / 518 °F                                      |                                    |
| <b>Skaidymosi Temperatūra</b>                                  | Nėra duomenų                                         |                                    |
| <b>pH</b>                                                      | 7                                                    | 1 g/l aq.sol                       |
| <b>Klampa</b>                                                  | 10 mPa s at 20 °C                                    |                                    |
| <b>Tirpumas Vandenyje</b>                                      | 1 g/l (20°C)                                         |                                    |
| <b>Tirpumas kituose tirpikliuose</b>                           | Nėra informacijos                                    |                                    |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)</b>       |                                                      |                                    |
| <b>Sudedamoji dalis</b>                                        | <b>log Pow</b>                                       |                                    |
| 2-Etilheksan-1-olis                                            | 2.9                                                  |                                    |
| <b>Garų slėgis</b>                                             | 0.36 hPa @ 20 °C                                     |                                    |
| <b>Tankis / Specifinis sunkis</b>                              | 0.833                                                |                                    |
| <b>Piltnis tankis</b>                                          | Netaikytina                                          | Skystis                            |
| <b>Garų tankis</b>                                             | 4.5 (Oras = 1,0)                                     | (Oras = 1,0)                       |
| <b>Dalelių charakteristikos</b>                                | Netaikytina (skystas)                                |                                    |

### 9.2. Kita informacija

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Molekulinė formulė</b> | C8 H18 O                           |
| <b>Molekulinis Svoris</b> | 130.23                             |
| <b>Sprogumo Savybės</b>   | sprogi oro / garų mišiniai įmanoma |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

## 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

## 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija  
Pavojingų Reakcijų Galimybė

Pavojinga polimerizacija nevyksta.  
Nėra informacijos.

## 10.4. Vengtinės sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

## 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

## 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>).

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

##### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis  
Dermalinis  
Įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
4 kategorija

| Sudedamoji dalis    | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą         | LC50 Įkvėpus       |
|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 3290 mg/kg (Rat )          | >3000 mg/kg (Rabbit) | >0.89 <5.3 mg/L/4h |

##### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

2 kategorija

##### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

2 kategorija

##### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo  
Oda

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

##### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Ne mutageninė pagal AMES tyrimą

##### f) kancerogeniškumas;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

##### g) toksiškumas reprodukcijai;

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

##### h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija

Rezultatai / Organai taikiniai

Kvėpavimo sistema.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) STOT (kartotinis poveikis);          | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų                                       |
| Konkretūs organai                       | Nežinoma.                                                                                              |
| j) aspiracijos pavojus;                 | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų                                       |
| Kiti nepalankūs poveikiai               | Nevisiškai iš tyrinėtose toksikologines savybes. Visa informacija skaitykite tikrajame RTEC irraš e.   |
| Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas | Per stipraus poveikio simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas. |

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomybės savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiškumas** Neišleisti į kanalizaciją.

| Sudedamoji dalis    | Gelavandene, uvis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vandens Blusa                        | Gelavandeniai dumbliai                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | LC50: 32 - 37 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 29.7 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 27 - 29.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 7.5 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 10.0 - 33.0 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 39 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 11.5 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

**Patvarumas** Lengvai skyla aplinkoje  
Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis    | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 2.9     | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų . Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

**Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą** Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas**

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų**

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

**Užteršta Pakuotė**

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

**Europos atliekų katalogas**

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

**Kita informacija**

Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišleisti į kanalizaciją.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

**IMDG/IMO**

Nereglamentuojamas

**14.1. JT numeris**

**14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas**

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)**

**14.4. Pakuotės grupė**

**ADR**

Nereglamentuojamas

**14.1. JT numeris**

**14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas**

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)**

**14.4. Pakuotės grupė**

**IATA:**

Nereglamentuojamas

**14.1. JT numeris**

**14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas**

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)**

**14.4. Pakuotės grupė**

**14.5. Pavojus aplinkai**

Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo  
priemonės naudotojams**

Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminys

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis    | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 104-76-7 | 203-234-3 | -      | -   | X     | X    | KE-13766 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis    | CAS Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 104-76-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Netaikytina

| Sudedamoji dalis    | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 104-76-7 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis    | CAS Nr   | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | 104-76-7 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

#### 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

#### Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

#### Nacionalinės taisyklės

#### WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis    | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 2-Etilheksan-1-olis | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojeingumo teiginių visas tekstas

H315 - Dirgina odą  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H332 - Kenksminga įkvėpus  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

### Paaiškinimas

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**ICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

**IECSC** - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konferencija)

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

**LC50** - Mirtina koncentracija 50%

**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

**DSL/NDL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

**ENCS** - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**TWA** - Vidutinis svertinis

**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

**LD50** - Mirtina dozė 50%

**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%

**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojeingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)

**LOJ** - (lakis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

### Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidarančios dėl garų ir dulkių.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

**Parengė:**

**Pildymo data**

**Patikrinimo data**

**Peržiūros suvestinė**

Health, Safety and Environmental Department

14-Geg-2010

10-Vas-2024

Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2-Etilheksan-1-olis

Patikrinimo data 10-Vas-2024

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**